

Brusel 3. července 2024
(OR. en)

10645/24

Interinstitucionální spis:
2023/0265(COD)

CODEC 1426
TRANS 271
CLIMA 228
ENV 581
COMPET 615
PE 161

INFORMATIVNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Výbor stálých zástupců / Rada
Předmět:	Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz – výsledek prvního čtení v Evropském parlamentu (Štrasburk, 11. až 14. března 2024)

I. ÚVOD

Zpravodajka Isabel GARCÍA MUÑOZOVÁ (S&D, ES) předložila jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) zprávu o výše uvedeném návrhu směrnice, která obsahovala 51 změn návrhu (změny 1 až 51).

Mimoto předložila skupina Verts/ALE devět změn (změny 52 až 60) a řada poslanců EP z různých politických skupin předložila pět změn (změny 61 až 65).

II. HLASOVÁNÍ

Při hlasování dne 12. března 2024 přijalo plenární zasedání Evropského parlamentu změny 1 až 51 návrhu směrnice. Žádné další změny přijaty nebyly.

Takto pozměněný návrh Komise představuje postoj Parlamentu v prvním čtení, který je uveden v jeho legislativním usnesení obsaženém v příloze této poznámky.

P9_TA(2024)0126

Rozměry a hmotnosti pro určitá silniční vozidla

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2024 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (COM(2023)0445 – C9-0306/2023 – 2023/0265(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2023)0445),
 - s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0306/2023),
 - s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,
 - s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. října 2023¹,
 - po konzultaci s Výborem regionů,
 - s ohledem na článek 59 jednacího řádu,
 - s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9-0047/2024),
1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;
 2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;
 3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

¹ Úř. věst. C, C/2024/895, 6.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/895/oj>.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

(4) Pro dosažení těchto cílů je třeba najít správnou rovnováhu mezi hospodářskou efektivitou, environmentální udržitelností, ochranou silniční infrastruktury a aspekty bezpečnosti silničního provozu.

Pozměňovací návrh

(4) Pro dosažení těchto cílů je třeba najít správnou rovnováhu mezi hospodářskou efektivitou, environmentální udržitelností, ochranou silniční infrastruktury a aspekty bezpečnosti silničního provozu. ***Kromě toho by tato směrnice měla být v zájmu zajištění legislativní soudržnosti a právní jistoty co nejvíce sladěna s nařízením o normách CO₂ pro těžká nákladní vozidla a se směrnicí o kombinované dopravě.***

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6a) Cílem této směrnice je zlepšit konkurenceschopnost odvětví silniční dopravy podporou nákladově efektivnějších a udržitelnějších přepravních operací, jakož i podporou intermodality. Ačkoli se nová ustanovení promítnou do snížení počtu ujetých vozových kilometrů, očekává se, že akutní nedostatek řidičů v Unii bude přetrvávat. Aby bylo možné tento nedostatek řešit, je zásadní neprodleně zlepšit pracovní podmínky řidičů těžkých nákladních

vozidel. Nedostatečná kvalita parkovacích ploch pro nákladní automobily v Unii přispívá ke zhoršení pracovních podmínek řidičů nákladních automobilů, což je problém zejména během dálkových cest.

Aby se tato situace vyřešila a zvýšila se atraktivita tohoto odvětví, neměl by být větší prostor potřebný pro instalaci technologií s nulovými emisemi do vozidel na úkor dostatečného prostoru v kabině a mělo by se zlepšit pohodlí řidičů. Pokud možno by měly být prozkoumány a podpořeny koncepce umožňující dodatečný prostor v kabinách pro instalaci sanitárních zařízení na palubě.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

(7) Pro zajištění společného porozumění ustanovením této směrnice a jejich jednotného provádění ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě je nezbytné upřesnit, že **vnitrostátní** výjimky z určitých maximálních přípustných hmotností a rozměrů pro určité typy vozidel **provozovaných ve vnitrostátní dopravě se automaticky nevztahují na vozidla používaná v přeshraničních operacích.**

Pozměňovací návrh

(7) Pro zajištění společného porozumění ustanovením této směrnice a jejich jednotného provádění ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě je nezbytné upřesnit, že v **současné době existují konkrétní** výjimky, **často na základě bilaterálních ujednání mezi sousedními členskými státy**, z určitých maximálních přípustných hmotností a rozměrů pro určité typy **specializovaných** vozidel **vykonávajících přepravu, které by za předpokladu, že neovlivňují mezinárodní hospodářskou soutěž, měly být zachovány.**

Pozměňovací návrh 4

Znění navržené Komisí

(8) Přeprava nedělitelných nákladů je důležitým segmentem trhu, který je spojen se strategickými oblastmi odvětví obnovitelných zdrojů energie, stavebního inženýrství, infrastruktury inženýrských sítí, ropy, zemního plynu, těžkého průmyslu a výroby elektřiny. Navzdory tomu, že je uznáván význam stávajících pokynů k evropským osvědčeným postupům pro silniční přepravu nadměrného nákladu, které byly přijaty odborníky jmenovanými členskými státy, bylo při zjednodušování a harmonizaci pravidel a postupů pro získání povolení k přepravě nedělitelných nákladů dosaženo jen velmi malého pokroku. Aniž je dotčeno právo členských států stanovit nezbytné podmínky pro zajištění bezpečné přepravy nedělitelného nákladu na jejich území, měly by členské státy spolupracovat na co největší harmonizaci těchto požadavků, aby se zabránilo rostoucímu množství rozdílných podmínek sloužících stejnému účelu. Členské státy by rovněž měly zajistit, aby vnitrostátní požadavky byly přiměřené a nediskriminační, a zdržet se kladení neodůvodněných požadavků, jako je například znalost národního jazyka daného členského státu. Pro snížení administrativní zátěže provozovatelů a zajištění účinných, spravedlivých a bezpečných operací je nezbytné zavést transparentní, harmonizovaný a uživatelsky vstřícný systém pro získávání povolení.

Pozměňovací návrh

(8) Přeprava nedělitelných nákladů je důležitým segmentem trhu, který je spojen se strategickými oblastmi odvětví obnovitelných zdrojů energie, stavebního inženýrství, infrastruktury inženýrských sítí, ropy, zemního plynu, těžkého průmyslu a výroby elektřiny. Navzdory tomu, že je uznáván význam stávajících pokynů k evropským osvědčeným postupům pro silniční přepravu nadměrného nákladu, které byly přijaty odborníky jmenovanými členskými státy, bylo při zjednodušování a harmonizaci pravidel a postupů pro získání povolení k přepravě nedělitelných nákladů dosaženo jen velmi malého pokroku. Aniž je dotčeno právo členských států stanovit nezbytné podmínky pro zajištění bezpečné přepravy nedělitelného nákladu na jejich území, měly by členské státy spolupracovat na co největší harmonizaci těchto požadavků, aby se zabránilo rostoucímu množství rozdílných podmínek sloužících stejnému účelu. Členské státy by rovněž měly zajistit, aby vnitrostátní požadavky byly přiměřené a nediskriminační, a zdržet se kladení neodůvodněných požadavků, jako je například znalost národního jazyka daného členského státu. Pro snížení administrativní zátěže provozovatelů a zajištění účinných, spravedlivých a bezpečných operací je nezbytné zavést transparentní, harmonizovaný a uživatelsky vstřícný systém pro získávání povolení, ***který je dostupný ve všech jazycích EU a snadno přístupný elektronickými komunikačními prostředky. Tato povolení by měla být vydávána v elektronické podobě na základě dokladu o zvláštní evropské registraci nákladních vozidel a přívěsů***

(SERT), jehož cílem je harmonizovat technické informace o vozidle, jako je registrace přívěsů a modulárních přívěsů. Dopravci by měli být oprávněni provádět přepravní operace u nedělitelných nákladů s využitím tohoto elektronického dokumentu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

(9) Evropské modulární systémy (EMS) jsou používány a zkoušeny již dlouhou dobu a osvědčily se jako zajímavé řešení pro zlepšení hospodářské a energetické účinnosti přepravních operací a zároveň pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany infrastruktury, a to díky tomu, že jsou omezeny na vhodné úseky silničních sítí. Vzhledem k vnitrostátní specifičnosti, různým hospodářským zájmům, přepravním potřebám a rozdílným kapacitám dopravní infrastruktury v členských státech jsou nejlépe způsobilé posoudit a povolit provoz EMS na svém území právě členské státy. Zároveň je pro rozšíření pozitivních socioekonomických a environmentálních dopadů používání EMS zásadní odstranit zbytečné překážky jejich používání v přeshraničních operacích mezi sousedními členskými státy, které povolují tyto soupravy vozidel na svém území, bez omezení počtu překročených hranic, pokud splňují maximální přípustné hmotnosti a rozměry EMS stanovené členskými státy na jejich území. To má zajistit, aby EMS používané v přeshraničních operacích splňovaly

Pozměňovací návrh

(9) Evropské modulární systémy (EMS) jsou používány a zkoušeny již dlouhou dobu a osvědčily se jako zajímavé řešení pro zlepšení hospodářské a energetické účinnosti přepravních operací a zároveň pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany infrastruktury, a to díky tomu, že jsou omezeny na vhodné úseky silničních sítí. Vzhledem k vnitrostátní specifičnosti, různým hospodářským zájmům, přepravním potřebám a rozdílným kapacitám dopravní infrastruktury v členských státech jsou nejlépe způsobilé posoudit a povolit provoz EMS na svém území právě členské státy. ***Před povolením EMS by členské státy měly provést předběžné posouzení nových silnic z hlediska jejich možného dopadu na bezpečnost silničního provozu, infrastrukturu, spolupráci mezi jednotlivými druhy dopravy, přechod na jiné druhy dopravy a životní prostředí.*** Zároveň je pro rozšíření pozitivních socioekonomických a environmentálních dopadů používání EMS zásadní odstranit zbytečné překážky jejich používání v přeshraničních operacích mezi sousedními členskými státy, které povolují

společnou nejnižší mezní hodnotu pro hmotnost a rozměry EMS platnou v těchto členských státech. V zájmu bezpečnosti operací, transparentnosti a právní jasnosti by měly být stanoveny společné požadavky na provoz EMS ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě a **měly by být poskytovány** jasné informace o mezních hodnotách pro hmotnosti a rozměry EMS a o úsecích silniční sítě slučitelných se specifikacemi těchto vozidel a **monitorovány dopady** používání EMS na bezpečnost silničního provozu, silniční infrastrukturu, spolupráci mezi jednotlivými druhy dopravy, jakož i environmentální dopady EMS na dopravní systém, včetně dopadů na podíl jednotlivých druhů dopravy.

tyto soupravy vozidel na svém území, bez omezení počtu překročených hranic, pokud splňují maximální přípustné hmotnosti a rozměry EMS stanovené členskými státy na jejich území. To má zajistit, aby EMS používané v přeshraničních operacích splňovaly společnou nejnižší mezní hodnotu pro hmotnost a rozměry EMS platnou v těchto členských státech. V zájmu bezpečnosti operací, transparentnosti a právní jasnosti by měly být stanoveny společné požadavky na provoz EMS ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě. **Tyto požadavky by měly mimo jiné zajistit, aby se EMS pohybovaly na silnicích, kde je zajištěna bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu. Členské státy by měly poskytovat** jasné informace o mezních hodnotách pro hmotnosti a rozměry EMS na úsecích silniční sítě slučitelných se specifikacemi těchto vozidel. **Členské státy by měly zavést monitorovací systém pro vyhodnocování dopadů** používání EMS na bezpečnost silničního provozu, silniční infrastrukturu, spolupráci mezi jednotlivými druhy dopravy, jakož i environmentálních dopadů EMS na dopravní systém, včetně dopadů na podíl jednotlivých druhů dopravy. **Jasná definice EMS v této směrnici zaručuje, že systémy EMS budou složeny ze standardních jednotek vozidel, aby byla zajištěna kompatibilita s jinými druhy dopravy, zejména železniční. Za účelem účinného přechodu k mobilitě s nulovými emisemi by EMS v mezinárodní dopravě měly být, jakmile to bude technicky a provozně proveditelné, složeny z vozidel nebo kombinací vozidel s nulovými emisemi.**

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9a) Pro maximalizaci bezpečnosti silničního provozu a řádných pracovních podmínek je důležité zajistit, aby řidiči EMS měli odpovídající odbornou přípravu a kvalifikaci požadovanou pro manipulaci s těžšími a delšími vozidly a soupravami vozidel. Členské státy měly mít možnost stanovit minimální požadavky nebo systém osvědčení vztahující se na řidiče EMS. V zájmu zajištění rovných podmínek zaručujících rovné zacházení s řidiči a provozovateli EMS a jejich nediskriminaci by členské státy měly zaručit, aby tato osvědčení byla v dotčených členských státech vzájemně uznávána.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10a) Nová harmonizovaná pravidla pro EMS ve vnitrostátním a mezinárodním provozu v členských státech, která umožňují jejich používání, by měla zahrnovat shromažďování údajů o bezpečnosti silničního provozu v těchto členských státech, včetně podílu úmrtí a zranění při srážkách. Vzhledem k tomu, že téměř jednu třetinu úmrtí při srážkách, na nichž se podílejí těžká vozidla, představují zranitelní účastníci silničního provozu, měly by členské státy zajistit, aby EMS neměly negativní dopad

na bezpečnost silničního provozu, zejména na bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu, jako jsou chodci, cyklisté, motocyklisté a osoby se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

(11) Přeprava nedělitelných nákladů vozidly nebo jízdními soupravami, které překračují maximální hmotnosti nebo rozměry, a používání EMS, jež si žádají dodatečné bezpečnostní prvky a vhodnou infrastrukturu, vyžadují, aby byla věnována zvláštní pozornost prvkům, jako je transparentnost příslušných informací, právní jistota a harmonizace postupů vydávání povolení. Je proto nezbytné, aby členské státy vytvořily přehledný a snadno přístupný jednotný elektronický informační a komunikační systém, který bude obsahovat všechny důležité informace týkající se provozních a správních podmínek pro přepravu nedělitelných nákladů a používání EMS. Tento vnitrostátní systém by měl rovněž umožnit provozovatelům získávat informace a podávat elektronické **standardizované** žádosti o zvláštní povolení pro přepravu nedělitelných nákladů v daném členském státě.

Pozměňovací návrh

(11) Přeprava nedělitelných nákladů vozidly nebo jízdními soupravami, které překračují maximální hmotnosti nebo rozměry, a používání EMS, jež si žádají dodatečné bezpečnostní prvky a vhodnou infrastrukturu, vyžadují, aby byla věnována zvláštní pozornost prvkům, jako je transparentnost příslušných informací, právní jistota a harmonizace postupů vydávání povolení. Je proto nezbytné, aby členské státy vytvořily přehledný a snadno přístupný jednotný elektronický informační a komunikační systém, který bude obsahovat všechny důležité informace týkající se provozních a správních podmínek pro přepravu nedělitelných nákladů a používání EMS. Tento vnitrostátní systém by měl rovněž umožnit provozovatelům získávat informace a podávat elektronické žádosti **standardizované EU** o zvláštní povolení pro přepravu nedělitelných nákladů v daném členském státě. **Kromě toho by tento vnitrostátní systém měl poskytovat informace o vnitrostátních maximálních přípustných hmotnostech a rozměrech vozidel a souprav vozidel, informace o možných omezeních, zejména pokud jde o výšku. Aby se zajistilo, že provozovatelé**

a občané budou mít přístup ke všem relevantním informacím na jednom místě, měla by Komise nejpozději do [6 měsíců od data provedení této směrnice ve vnitrostátním právu] zřídit specializovaný evropský internetový portál, který by propojoval vnitrostátní elektronické a komunikační systémy a poskytoval mimo jiné jasný grafický přehled silnic, na nichž se EMS a případně vozidla přepravující nedělitelný náklad mohou v příslušných členských státech pohybovat.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

(12) Umělé překážky v přeshraniční přepravě zajišťované těžšími nákladními vozidly používanými především v dálkové dopravě (jako jsou soupravy pěti- nebo šestinápravových vozidel) by měly být harmonizovaným způsobem odstraněny, aby mohla být v krátkém čase využita provozní, energetická a environmentální účinnost spojená s vyšší nosností zaručovanou členskými státy, a to včetně intermodální přepravy. Pro účinný přechod k mobilitě s nulovými emisemi je nutné postupně ukončit používání těžších nákladních vozidel na fosilní paliva do roku 2035, **kdy se předpokládá, že se na trhu výrazně zvýší podíl těžkých vozidel s nulovými emisemi, a to až na přibližně 50 % nových registrací těžkých vozidel.** Po postupném vyřazení by těžší nákladní vozidla měla být i nadále povolena ve vnitrostátní dopravě, zatímco v mezinárodní dopravě by měla splňovat

Pozměňovací návrh

(12) Umělé překážky v přeshraniční přepravě zajišťované těžšími nákladními vozidly používanými především v dálkové dopravě (jako jsou soupravy pěti- nebo šestinápravových vozidel) by měly být harmonizovaným způsobem odstraněny, aby mohla být v krátkém čase využita provozní, energetická a environmentální účinnost spojená s vyšší nosností zaručovanou členskými státy, a to včetně intermodální přepravy. Pro účinný přechod k mobilitě s nulovými emisemi **a maximalizaci účinků příslušných stávajících právních předpisů v oblasti životního prostředí** je nutné postupně ukončit používání těžších nákladních vozidel na fosilní paliva do roku 2035, **aby se posílila právní jistota pro investice a dále podpořilo zvýšení podílu účinnějších** těžkých vozidel s nulovými emisemi na trhu. Po postupném vyřazení by těžší nákladní vozidla měla být i nadále

maximální přípustné hmotnosti stanovené v příloze I směrnice 96/53/ES, která omezuje zvýšení přípustné hmotnosti na vozidla s nulovými emisemi a na vozidla zapojená do operace intermodální přepravy.

povolena ve vnitrostátní dopravě, zatímco v mezinárodní dopravě by měla splňovat maximální přípustné hmotnosti stanovené v příloze I směrnice 96/53/ES, která omezuje zvýšení přípustné hmotnosti na vozidla s nulovými emisemi a na vozidla zapojená do operace intermodální přepravy.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

(14) Vozidla s otevřenými nástavbami pro přepravu vozidel mají jen velmi omezený potenciál snížit svou spotřebu energie díky optimalizované aerodynamice. Rozdílná vnitrostátní pravidla pro přesah nákladů na vozidlech pro přepravu automobilů způsobují narušení hospodářské soutěže a výrazně omezují jejich potenciál zlepšit provozní účinnost a energetickou výkonnost v mezinárodní dopravě. Proto je nezbytné harmonizovat pravidla pro přesah nákladů vozidel s **otevřenými nástavbami** pro přepravu vozidel, aby bylo zajištěno řádné splnění těchto cílů.

Pozměňovací návrh

(14) Vozidla **pro přepravu vozidel, z nichž mnoho je** s otevřenými nástavbami, mají jen velmi omezený potenciál snížit svou spotřebu energie díky optimalizované aerodynamice. Rozdílná vnitrostátní pravidla pro přesah nákladů na vozidlech pro přepravu automobilů způsobují narušení hospodářské soutěže a výrazně omezují jejich potenciál zlepšit provozní účinnost a energetickou výkonnost v mezinárodní dopravě. Proto je nezbytné harmonizovat pravidla pro přesah nákladů vozidel pro přepravu vozidel, aby bylo zajištěno řádné splnění těchto cílů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

(15) Na trh začínají vstupovat těžká vozidla s prodlouženými kabinami,

Pozměňovací návrh

(15) Na trh začínají vstupovat těžká vozidla s prodlouženými kabinami,

vybavená pohonnými systémy s nulovými emisemi. Použití pohonných systémů s nulovými emisemi vyžaduje v závislosti na technologii větší prostor, který by neměl být započítáván na úkor užitečného zatížení vozidla, neboť tím by bylo odvětví silniční dopravy z ekonomického hlediska penalizováno. Mělo by být tedy upřesněno, že překročení maximální délky prodloužených kabin může být takové, aby poskytlo prostor potřebný pro umístění technologie s nulovými emisemi, jako jsou akumulátory a vodíkové nádrže, za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost, účinnost a komfort aerodynamických kabin.

vybavená pohonnými systémy s nulovými emisemi. Použití pohonných systémů s nulovými emisemi vyžaduje v závislosti na technologii větší prostor, který by neměl být započítáván na úkor užitečného zatížení vozidla, neboť tím by bylo odvětví silniční dopravy z ekonomického hlediska penalizováno. Mělo by být tedy upřesněno, že překročení maximální délky prodloužených kabin může být takové, aby poskytlo prostor potřebný pro umístění technologie s nulovými emisemi, jako jsou akumulátory a vodíkové nádrže, za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost, účinnost a komfort aerodynamických kabin **a že dotčené vozidlo splňuje pravidlo pro otočení se v kružnici.**

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16a) Různorodost označení a signalizace vozidel v členských státech může být pro účastníky silničního provozu matoucí a může mít negativní dopad na bezpečnost silničního provozu v Unii. V zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu by měl být na úrovni Unie zaveden standardizovaný štítek EU pro délku motorových vozidel nebo souprav vozidel, kterou jsou používána v EMS nebo které nemají standardní rozměry. Tento štítek EU by účastníkům silničního provozu pomohl tato vozidla identifikovat a seznámit se s nimi a přispěl by ke zmírnění rizik vyplývajících z omezení viditelnosti nebo mrtvých úhlů, například při předjíždění těchto dlouhých vozidel

nebo souprav vozidel.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16b) Elektrická vozidla na baterie, vozidla na palivové články a jiná vozidla na vodíkový pohon mají velký potenciál dekarbonizovat některé segmenty těžké dopravy a jejich rozvoj by měl být podporován, přičemž je třeba vzít v úvahu skutečnost, že neexistuje žádná technologie bez dopadu na životní prostředí. Tam, kde elektrifikace není možná nebo je méně účinná a vozidla na vodíkový pohon nejsou vhodná nebo cenově konkurenceschopná, umožňuje zásada technologické neutrality zajistit rovné podmínky s jinými vyspělejšími technologiemi.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Účinné, efektivní a důsledné prosazování pravidel má zásadní význam pro zajištění nenarušené hospodářské soutěže mezi provozovateli a pro odstranění rizik pro bezpečnost silničního provozu a silniční infrastrukturu, která představují vozidla, jež nezákonně překračují příslušné hmotnosti nebo

(17) Účinné, efektivní a důsledné prosazování pravidel má zásadní význam pro zajištění nenarušené hospodářské soutěže mezi provozovateli a pro odstranění rizik pro bezpečnost silničního provozu a silniční infrastrukturu, která představují vozidla, jež nezákonně překračují příslušné hmotnosti nebo

rozměry. Pro lepší zacílení silničních kontrol na přetížená vozidla a **v případě, že se rozhodnou v silniční infrastruktuře používat automatické systémy**, by členské státy měly zajistit minimálně zavedení **těchto** systémů v transevropské silniční dopravní síti. Kromě toho by v zájmu spolehlivosti a jednotnosti prosazování práva v celé Unii měla být povinná minimální úroveň kontrol, které provádějí členské státy, stanovená úměrně intenzitě provozu vozidel, na něž se vztahuje tato směrnice, na jejich území, včetně odpovídajícího počtu kontrol prováděných v nočních hodinách.

rozměry. Pro lepší zacílení silničních kontrol na přetížená vozidla by členské státy měly zajistit minimálně zavedení **automatických** systémů v transevropské silniční dopravní síti, **a to včetně certifikovaných v hlavní síti TEN-T. Nadto by mělo být rovněž možné používat přesné a plně interoperabilní palubní zařízení pro zjišťování hmotnosti. Tyto certifikované automatické systémy by měly být schopny rozpoznat vozidla nebo soupravy vozidel, které překračují maximální povolené zatížení, ale mají pro to výjimku na základě platného zvláštního povolení nebo podobného opatření. Systémy by také měly být schopny zjistit, zda jsou dodržovány požadavky zvláštních povolení. Očekává se, že to předejde neoprávněným sankcím a ušetří administrativní náklady provozovatelů i členských států.** Kromě toho by v zájmu spolehlivosti a jednotnosti prosazování práva v celé Unii měla být povinná minimální úroveň kontrol, které provádějí členské státy, stanovená úměrně intenzitě provozu vozidel, na něž se vztahuje tato směrnice, na jejich území, včetně odpovídajícího počtu kontrol prováděných v nočních hodinách.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

(18) V zájmu dalšího posílení prosazování práva a sledování provozu těžkých vozidel na silnicích Unie, snížení dopravních zácp, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení rizika poškození infrastruktury a podpory udržitelných přepravních

Pozměňovací návrh

(18) V zájmu dalšího posílení prosazování práva a sledování provozu těžkých vozidel na silnicích Unie, snížení dopravních zácp, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení rizika poškození infrastruktury a podpory udržitelných přepravních

operací by členské státy měly být vybízeny k tomu, aby zavedly systémy politiky inteligentního přístupu, které zajistí dodržování pravidel týkajících se maximálních přípustných hmotností a rozměrů. **Při vytváření těchto systémů by** členské státy měly uplatňovat minimální společné požadavky, aby byla zaručena harmonizace a interoperabilita v celé **EU**, zejména pokud jde o přístupnost a formát příslušných údajů, které mají být vyměňovány. Systémy by měly pomoci zajistit, aby se správné vozidlo se správným nákladem pohybovalo po správné silnici a ve správný čas, a zajistit tak minimální dopad na životní prostředí, infrastrukturu, lidské zdraví, bezpečnost a společnost. Při zavádění těchto systémů by se mělo využívat vyspělých inteligentních dopravních systémů, jako je komunikace mezi vozidlem a infrastrukturou, komunikace mezi vozidlem a sítí, sdílení údajů v reálném čase a dálkové monitorování, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý provoz těžkých vozidel, a nemělo by vést k nepřiměřeným nebo diskriminačním dopravním omezením.

operací by členské státy měly být vybízeny k tomu, aby zavedly systémy politiky inteligentního přístupu, které zajistí dodržování pravidel týkajících se maximálních přípustných hmotností a rozměrů. Členské státy **by na tyto systémy** měly uplatňovat minimální společné požadavky, aby byla zaručena harmonizace a interoperabilita v celé **Unii**, zejména pokud jde o přístupnost a formát příslušných údajů, které mají být vyměňovány. **Příslušné údaje by měly být přístupné v reálném čase a v úředních jazycích Unie.** Systémy by měly pomoci zajistit, aby se správné vozidlo se správným nákladem pohybovalo po správné silnici a ve správný čas, a zajistit tak minimální dopad na životní prostředí, infrastrukturu, lidské zdraví, bezpečnost a společnost. Při zavádění těchto systémů by se mělo využívat vyspělých inteligentních dopravních systémů, jako je komunikace mezi vozidlem a infrastrukturou, komunikace mezi vozidlem a sítí, sdílení údajů v reálném čase a dálkové monitorování, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý provoz těžkých vozidel, a nemělo by vést k nepřiměřeným nebo diskriminačním dopravním omezením.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18a) Prosazování směrnice 96/53/ES je nezbytnou součástí dlouhodobě zavedených systémů monitorování a prosazování na úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni, které přispívají

k provádění sociálních, tržních a technických pravidel Unie platných v silniční dopravě. Pokud je zjištěn nesoulad s požadavky na předepsané hmotnosti a rozměry, musí příslušné vnitrostátní orgány přijmout donucovací opatření. Členské státy by měly zajistit, aby sankce nebyly diskriminační, jak pokud jde o druh zvolené sankce, tak o její výši, a aby byly účinné, odrazující a přiměřené závažnosti porušení předpisů. Tato porušení by měla být zaznamenána ve vnitrostátním rejstříku podniků silniční dopravy a informace o nich by měly být vyměňovány prostřednictvím Evropského rejstříku podniků silniční dopravy (ERRU) a odrážet se ve skóre hodnocení rizika podniků podle nařízení č. 1071/2009. Očekává se, že přeshraniční uplatňování sankcí spadajících do oblasti působnosti směrnice 96/53/ES bude usnadněno pozměněnou směrnicí 2015/413 o přeshraničním prosazování.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18b) V zájmu dosažení pokroku v oblasti zelené a digitální transformace a dodržení cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu a ve Strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, zejména pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy, by členské státy měly být podporovány v tom, aby příjmy ze sankcí za porušení této směrnice nebo jejich finanční ekvivalent použily na podporu využívání udržitelných

dopravních prostředků, a tudíž ke snížení externích nákladů na přepravní činnosti, na podporu intermodality a ke zvýšení udržitelnosti přeshraničních dopravních operací.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

(19) Aby se podpořil růst multimodálního dopravního systému, měla by se kontejnerová doprava dále usnadnit tím, že se silničním vozidlům povolí větší výška pro přepravu **vysokých krychlových** kontejnerů.

Pozměňovací návrh

(19) Aby se podpořil růst multimodálního dopravního systému, měla by se kontejnerová doprava, **včetně té využívající kontejnery o délce 45 nebo 48 stop, výměnné nástavby o délce 45 stop nebo vysoké krychlové kontejnery**, dále usnadnit tím, že se silničním vozidlům povolí větší výška a **délka** pro přepravu **těchto** kontejnerů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19a) Komise by měla přezkoumat stávající právní předpisy o schvalování typu s cílem posílit technickou a provozní slučitelnost nových těžkých nákladních vozidel a souprav vozidel, mimo jiné pokud jde o jejich hmotnost, tvar, rozměry, možnost překládky jeřábem a zatahování a skládání vyčnívajících

zařízení, s požadavky na operace kombinované přepravy, jakož i usnadnit používání a zavádění přívěsů a návěsů s nulovými emisemi.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

(21) Za účelem umožnění rychlé reakce odvětví silniční dopravy na případné krize, jako jsou přírodní katastrofy, pandemie, vojenské konflikty nebo selhání infrastruktury, je třeba do směrnice 96/53/ES vložit ustanovení o mimořádných situacích, která dočasně umožní provoz těžkých vozidel překračujících maximální přípustné hmotnosti a/nebo rozměry, čímž bude zajištěno plynulé zásobování nezbytným zbožím a službami. Tato výjimečná ustanovení by měla být použita pouze tehdy, pokud to vyžaduje veřejný zájem a pokud tím není ohrožena bezpečnost silničního provozu.

Pozměňovací návrh

(21) Za účelem umožnění rychlé reakce odvětví silniční dopravy na případné krize, jako jsou přírodní katastrofy, pandemie, vojenské konflikty nebo selhání infrastruktury, je třeba do směrnice 96/53/ES vložit ustanovení o mimořádných situacích, která dočasně umožní provoz těžkých vozidel překračujících maximální přípustné hmotnosti a/nebo rozměry, čímž bude zajištěno plynulé zásobování nezbytným zbožím a službami. Tato výjimečná ustanovení by měla být použita pouze tehdy, pokud to vyžaduje veřejný zájem a pokud tím není ohrožena bezpečnost silničního provozu, **příčemž případné prodloužení jejich platnosti by mělo být podmíněno přetrváváním krizové situace.**

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice Bod odůvodnění 23

(23) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k zavedení společného standardního formuláře žádosti a k harmonizaci pravidel a postupů pro vydávání vnitrostátních povolení nebo podobných opatření pro vozidla nebo soupravy vozidel překračující maximální hmotnosti a/nebo rozměry a určená k přepravě nedělitelného nákladu, k zavedení standardního formátu podávání zpráv pro členské státy, aby mohly plnit svou povinnost podávat zprávy, a ke stanovení dočasných výjimek z uplatňování mezních hodnot pro hmotnosti a rozměry používaných v mezinárodní dopravě mezi členskými státy postiženými krizí. Tyto pravomoci by měly být prováděny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011⁴⁵.

⁴⁵ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(23) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k zavedení společného standardního formuláře žádosti **EU** a k harmonizaci pravidel a postupů pro vydávání vnitrostátních povolení nebo podobných opatření pro vozidla nebo soupravy vozidel překračující maximální hmotnosti a/nebo rozměry a určená k přepravě nedělitelného nákladu, k zavedení standardního formátu podávání zpráv pro členské státy, aby mohly plnit svou povinnost podávat zprávy, a ke stanovení dočasných výjimek z uplatňování mezních hodnot pro hmotnosti a rozměry používaných v mezinárodní dopravě mezi členskými státy postiženými krizí. Tyto pravomoci by měly být prováděny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011⁴⁵.

⁴⁵ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23 a (nový)

(23a) Aby bylo možné posoudit účinnost a účelnost této směrnice a měřit pokrok při plnění jejích konkrétních cílů, je důležité pravidelně hodnotit její provádění a dopad. Komise by proto měla pravidelně předkládat hodnotící zprávy o uplatňování této směrnice založené na příznivých podmínkách pro zavádění těžkých nákladních vozidel s nulovými emisemi na trh, jako je dostupnost a kapacita vhodné infrastruktury pro alternativní paliva, dopad evropského systému na silniční dopravu, jakož i poplatky za užívání silnic v členských státech rozlišené podle emisí CO₂. Tyto zprávy by měly obsahovat podrobné informace o těchto základních podmínkách a o vývoji vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy, dopadu na bezpečnost silničního provozu a silniční infrastrukturu, přechodu na jiné druhy dopravy, využívání systémů inteligentního prosazování a o technologickém pokroku oblasti v silniční dopravě. Zprávy by navíc měly brát v potaz škálovatelnost opatření v souladu s dlouhodobými cíli směrnice. Na základě zjištění těchto posouzení by zpráva případně měla být doplněna o legislativní návrh na změnu této směrnice a v ní stanovených povinností.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e

Směrnice 96/53/ES

Čl. 2 – odst. 1 – odrážka 14

Znění navržené Komisí

- „vozidlem na alternativní paliva“ rozumí motorové vozidlo, které je úplně poháněné alternativním palivem a jež bylo schváleno podle rámce stanoveného v nařízení (EU) 2018/858,;

Pozměňovací návrh

- „vozidlem na alternativní paliva“ rozumí motorové vozidlo, které je úplně **nebo zčásti** poháněné alternativním palivem a jež bylo schváleno podle rámce stanoveného v nařízení (EU) 2018/858,;

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b

Směrnice 96/53/ES

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2, 3 a 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Členské státy zajistí, aby postup pro získání povolení nebo podobných opatření pro přepravu nedělitelných nákladů byl bezproblémový, účinný a nediskriminační, a to tím, že minimalizují administrativní zátěž a zamezí zbytečným prodlením.

Členské státy zaručí, že podmínky, za kterých jsou vydávána povolení nebo podobná opatření týkající se přepravy nedělitelných nákladů, jsou přiměřené a nediskriminační. Členské státy spolupracují zejména na tom, aby se zabránilo různorodým označením a signalizaci vozidel a aby se upřednostnilo používání piktogramů před textem. Členské státy v souvislosti s přepravou nedělitelného nákladu neukládají žádné jazykové požadavky.

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby postup pro získání povolení nebo podobných opatření pro přepravu nedělitelných nákladů byl bezproblémový, účinný a nediskriminační, a to tím, že **poskytnou společný standardní formulář žádosti EU** a minimalizují administrativní zátěž a zamezí zbytečným prodlením.

Členské státy zaručí, že podmínky, za kterých jsou vydávána povolení nebo podobná opatření týkající se přepravy nedělitelných nákladů, jsou přiměřené a nediskriminační. Členské státy **vydávají povolení nebo podobná ujednání v elektronickém formátu spolupracují zejména na další harmonizaci lhůt pro vydávání povolení. Členské státy rovněž** spolupracují na tom, aby se zabránilo různorodým označením a signalizaci vozidel a aby se upřednostnilo používání piktogramů před textem. **Dále členské**

státy spolupracují na harmonizaci příslušných pravidel pro doprovod při přepravě nedělitelného nákladu, jako je předepsané použití, označení a značky doprovodných vozidel. Členské státy v souvislosti s přepravou nedělitelného nákladu neukládají **řidičům** žádné jazykové požadavky.

Členské státy zajistí, aby vozidla přepravující nedělitelné náklady byla opatřena štítkem EU stanoveným v článku 10ca.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b

Směrnice 96/53/ES

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

4. Členské státy mohou na svém území povolit provoz vozidel nebo souprav vozidel provozujících určité vnitrostátní přepravní operace, které neovlivňují podstatně mezinárodní hospodářskou soutěž v odvětví dopravy a které mají rozměry přesahující **rozměry** stanovené v bodech 1.1, 1.2, 1.4 až 1.8, 4.2 a 4.4 přílohy I.

Přepravní operace se považují za neovlivňující podstatně mezinárodní hospodářskou soutěž v odvětví dopravy při splnění jedné z těchto podmínek:

a) přepravní operace jsou prováděny na území členského státu specializovaným vozidlem nebo specializovanou soupravou vozidel za okolností, za kterých nejsou

Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou na svém území povolit provoz vozidel nebo souprav vozidel provozujících určité vnitrostátní **nebo mezinárodní** přepravní operace, které neovlivňují podstatně mezinárodní hospodářskou soutěž v odvětví dopravy a které mají **hmotnost nebo** rozměry přesahující **ty** stanovené v bodech 1.1, 1.2, **1.3**, 1.4 až 1.8, **2, 4.1**, 4.2 a 4.4 přílohy I.

Přepravní operace se považují za neovlivňující podstatně mezinárodní hospodářskou soutěž v odvětví dopravy při splnění jedné z těchto podmínek:

a) přepravní operace jsou prováděny na území členského státu specializovaným vozidlem nebo specializovanou soupravou vozidel za okolností, za kterých nejsou

obvykle prováděny vozidly z ostatních členských států, například operace spojené s těžbou dřeva a lesním průmyslem;

b) členský stát, který povolí provádět přepravní operace na svém území vozidly nebo soupravami vozidel s rozměry přesahujícími rozměry stanovené v příloze I, zároveň povoluje provoz Evropských modulárních systémů podle odstavce 4a, které dosahují přinejmenším nákladové délky povolené v daném členském státě tak, aby každý provozovatel mohl těžit z rovných podmínek hospodářské soutěže;

obvykle prováděny vozidly z ostatních členských států, například operace spojené s těžbou dřeva a lesním průmyslem;

b) členský stát, který povolí provádět přepravní operace na svém území vozidly nebo soupravami vozidel s rozměry přesahujícími rozměry stanovené v příloze I, zároveň povoluje provoz Evropských modulárních systémů podle odstavce 4a, které dosahují přinejmenším nákladové délky povolené v daném členském státě tak, aby každý provozovatel mohl těžit z rovných podmínek hospodářské soutěže;

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Směrnice 96/53/ES

Čl. 4 – odst. 4 a

Znění navržené Komisí

4a. Členské státy mohou na svém území povolit Evropské modulární systémy ve vnitrostátním a mezinárodním provozu, pokud splní všechny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou na svém území povolit Evropské modulární systémy ve vnitrostátním a mezinárodním provozu, pokud splní všechny tyto podmínky:

-a) Pro nové silnice pro EMS členské státy provedou předběžné posouzení dopadu Evropských modulárních systémů na bezpečnost silničního provozu, silniční infrastrukturu a spolupráci mezi jednotlivými druhy dopravy, jakož i environmentální dopady Evropských modulárních systémů na dopravní systém, včetně dopadů na podíly jednotlivých druhů dopravy. Posouzení se zveřejňuje. Členské státy, které již na svém území měly silnice pro EMS před vstupem této

- a) členské státy přístupným a transparentním způsobem zveřejní informace týkající se maximálních hmotností a rozměrů platných pro provoz Evropských modulárních systémů na jejich území;
- b) členské státy přístupným a transparentním způsobem zveřejní informace týkající se části silniční sítě, na níž mohou být Evropské modulární systémy provozovány;
- c) členské státy zajistí propojení části sítě, na níž mohou být provozovány Evropské modulární systémy na jejich území, se silniční sítí sousedních členských států, které rovněž umožňují provoz Evropských modulárních systémů, aby byl umožněn přeshraniční provoz;
- d) členské státy **zavedou monitorovací** systém a posoudí dopad Evropských modulárních systémů na bezpečnost silničního provozu, silniční infrastrukturu a spolupráci mezi jednotlivými druhy dopravy, jakož i environmentální dopady Evropských modulárních systémů na dopravní systém, včetně dopadů na podíly jednotlivých druhů dopravy.

směrnice v platnost, nejsou povinny pro tyto již postavené silnice provádět předběžné posouzení.

- a) členské státy přístupným a transparentním způsobem zveřejní informace týkající se maximálních hmotností a rozměrů platných pro provoz Evropských modulárních systémů na jejich území;
- b) členské státy přístupným a transparentním způsobem zveřejní informace týkající se části silniční sítě, na níž mohou být Evropské modulární systémy provozovány;
- c) členské státy zajistí propojení části sítě, na níž mohou být provozovány Evropské modulární systémy na jejich území, se silniční sítí sousedních členských států, které rovněž umožňují provoz Evropských modulárních systémů, aby byl umožněn přeshraniční provoz;
- d) členské státy **stanoví** systém **monitorující** dopad Evropských modulárních systémů na bezpečnost silničního provozu, silniční infrastrukturu a spolupráci mezi jednotlivými druhy dopravy, **objem dopravy**, jakož i environmentální dopady Evropských modulárních systémů na dopravní systém, včetně dopadů na podíly jednotlivých druhů dopravy, **příčemž zohlední předběžné posouzení provedené podle bodu a).**

da) členské státy zajistí, aby byla přijata vhodná opatření k zamezení negativních dopadů na bezpečnost silničního provozu, a to i na bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu, v důsledku provozu Evropských modulárních systémů;

Členské státy mohou stanovit minimální požadavky nebo systémy osvědčení pro řidiče Evropských modulárních systémů za předpokladu, že zajistí proporcionalitu a nediskriminaci. Členské státy

Pokud členský stát podle tohoto odstavce povolí Evropské modulární systémy ve vnitrostátním provozu, nesmí na svém území odmítnout nebo zakázat Evropské modulární systémy v mezinárodním provozu, pokud tyto systémy nepřekračují maximální hmotnosti a rozměry stanovené pro Evropské modulární systémy ve vnitrostátním provozu.

Pokud členské státy na svém území povolí provoz Evropských modulárních systémů, **uvědomí o tom** Komisi.“;

spolupracují na vzájemném uznávání osvědčení.

Pokud členský stát podle tohoto odstavce povolí Evropské modulární systémy ve vnitrostátním provozu, nesmí na svém území odmítnout nebo zakázat Evropské modulární systémy v mezinárodním provozu, pokud tyto systémy nepřekračují maximální hmotnosti a rozměry stanovené pro Evropské modulární systémy ve vnitrostátním provozu.

Pokud členské státy na svém území povolí provoz Evropských modulárních systémů, **oznámi to** Komisi a **informují ji o tom, jak splňují podmínky stanovené v písmenech - a) až d) tohoto odstavce.**“; ***V návaznosti na tato oznámení vydá Komise v případě potřeby těmto členským státům doporučení s cílem zajistit splnění uvedených podmínek. Pokud Komise vydá doporučení, dotčený členský stát ji do šesti měsíců informuje o tom, jak tato doporučení hodlá provést. Doporučení Komise a odpovědi členského státu se zveřejní.***

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d

Směrnice 96/53/ES

Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Členské státy mohou na omezenou dobu povolit zkoušky vozidel nebo souprav vozidel vybavených novými technologiemi nebo novými koncepcemi, jež nemohou splňovat požadavky této směrnice. Taková

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou na omezenou dobu povolit zkoušky vozidel nebo souprav vozidel vybavených novými technologiemi nebo novými koncepcemi, jež nemohou splňovat požadavky této směrnice. Taková

vozidla nebo soupravy vozidel mohou po zkušební dobu vykonávat určité vnitrostátní a mezinárodní přepravní operace. Zkoušky s Evropskými modulárními systémy jsou povoleny na dobu nejvýše pěti let. Počet zkoušek není omezen. Členské státy o tom uvědomí Komisi.

vozidla nebo soupravy vozidel mohou po zkušební dobu vykonávat určité vnitrostátní a mezinárodní přepravní operace **pouze poté, co prokáží, že cílové dopravní činnosti nelze provádět jiným druhem dopravy, který nabízí podobné nebo lepší bezpečnostní a environmentální přínosy. Je třeba prokázat, že to nemá významný dopad na hospodářskou soutěž v odvětví intermodální dopravy jako celku.** Zkoušky s Evropskými modulárními systémy jsou povoleny na dobu nejvýše pěti let **a tato doba může být jedenkrát prodloužena nejvýše o tři roky. Pokud se členský stát rozhodne zkušební dobu prodloužit, poskytne Komisi dostatečné odůvodnění.** Počet zkoušek není omezen. Členské státy o tom uvědomí Komisi.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. e

Směrnice 96/53/ES

Čl. 4 – odst. 5 a

Znění navržené Komisí

5a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10h, kterými tuto směrnici doplní o stanovení minimálních souborů údajů a ukazatelů výkonnosti, které mají být poskytovány monitorovacími systémy zřízenými členskými státy podle odst. 4a písm. d) a odstavce 5 tohoto článku.“;

Pozměňovací návrh

5a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10h, kterými tuto směrnici doplní o stanovení minimálních souborů údajů a ukazatelů výkonnosti, které mají být poskytovány **předběžným posouzením** **a** monitorovacími systémy zřízenými členskými státy podle odst. 4a písm. **-a)** **a** d) a odstavce 5 tohoto článku.“;

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 96/53/ES

Čl. 4 a – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ca) jednotné vnitrostátní přístupové místo s cílem získat jasným, přístupným a transparentním způsobem informace o vnitrostátních maximálních přípustných hmotnostech a rozměrech vozidel, jakož i o veškerých omezeních, včetně výšky v konkrétních oblastech nebo na konkrétních silnicích.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 96/53/ES

Čl. 4 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Do ... [6 měsíců ode dne provedení této směrnice] Komise zřídí a poté spravuje specializovaný a aktualizovaný evropský internetový portál, který je k dispozici ve všech úředních jazycích Unie a který jasným, přístupným a transparentním způsobem propojuje vnitrostátní elektronické a komunikační systémy uvedené v odstavci 1. Na tomto

*evropském portálu také přístupným
a transparentním způsobem zveřejní části
silniční sítě, na níž mohou být Evropské
modulární systémy, a případně vozidla
přepravující nedělitelný náklad,
provozovány.*

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 96/53/ES

Čl. 4 a – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Komise **může přijmout** prováděcí akty, kterými stanoví společný standardní formulář žádosti a harmonizuje pravidla a postupy pro vydávání vnitrostátních povolení nebo podobných opatření podle odstavce 1 tohoto článku a čl. 4 odst. 3. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 10i odst. 2.

Pozměňovací návrh

2. Komise **přijme** prováděcí akty, kterými stanoví společný standardní formulář žádosti **EU o povolení** a harmonizuje pravidla a postupy, **a to i pokud jde o nezbytné informace o registraci vozidla**, pro vydávání, **i v digitálním formátu**, vnitrostátních povolení nebo podobných opatření podle odstavce 1 tohoto článku a čl. 4 odst. 3, **a harmonizuje rovněž příslušná pravidla pro doprovod při přepravě nedělitelného nákladu**. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 10i odst. 2.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)

Původní znění

4. Vozidla nesoucí důkaz shody **mohou podléhat**

– pokud jde o společné normy hmotnosti, namátkovým kontrolám,

– pokud jde o společné normy rozměrů, **pouze** kontrolám při podezření na nesoulad s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh

aa) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4. Vozidla nesoucí důkaz shody **podléhají**

– pokud jde o společné normy hmotnosti, namátkovým kontrolám,

– pokud jde o společné normy rozměrů, kontrolám při podezření na nesoulad s touto směrnicí.“

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Směrnice 96/53/ES

Článek 8 c

Znění navržené Komisí

Článek 8c

Vozidla s **otevřenými nástavbami** pro přepravu vozidel mohou při použití povolených podpěr nákladu překročit maximální délky stanovené v bodě 1.1 přílohy I, a to až do celkové délky 20,75 m.

Převís nebo podpěra nákladu vozidla pro přepravu vozidel nesmí přesahovat **náklad**. Náklad může přesahovat tažné vozidlo vpředu maximálně o 0,5 metru za podmínky, že **první náprava**

Pozměňovací návrh

Článek 8c

Vozidla pro přepravu vozidel mohou při použití podpěr nákladu, **jako jsou vysouvací zadní podpěry nákladu**, překročit maximální délky stanovené v bodě 1.1 přílohy I, a to až do celkové délky 20,75 m.

Podpěra nákladu vozidla pro přepravu vozidel nesmí přesahovat **převís nákladu**. Náklad může přesahovat tažné vozidlo vpředu maximálně o 0,5 metru za podmínky, že **všechny nápravy**

přepravovaného vozidla **spočívá** na konstrukci **přívěsu**. Náklad může přesahovat vzadu maximálně o 1,5 metru za podmínky, že **poslední** náprava přepravovaného vozidla spočívá na **konstrukci přívěsu**.;

přepravovaného vozidla **spočívají** na konstrukci **vozidla**. Náklad může přesahovat vzadu maximálně o 1,5 metru za podmínky, že **nejvýše jedna** náprava přepravovaného vozidla spočívá na **zadní podpěře nákladu**.;

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a

Směrnice 96/53/ES

Čl. 9 a – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Vozidla nebo soupravy vozidel, které jsou v souladu s nařízením (EU) 2018/858, mohou přesahovat maximální délky stanovené v bodě 1.1 přílohy I této směrnice, pokud jejich kabiny vykazují zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti. Každé překročení maximálních délek povolených podle tohoto článku lze rovněž využít k instalaci technologie s nulovými emisemi. Vozidla nebo soupravy vozidel vybavené takovými kabinami musí být v souladu s bodem 1.5 přílohy I této směrnice a v důsledku překročení maximální délky nesmí dojít ke zvýšení nosnosti těchto vozidel.

Pozměňovací návrh

1. Vozidla nebo soupravy vozidel, které jsou v souladu s nařízením (EU) 2018/858, mohou přesahovat maximální délky stanovené v bodě 1.1 přílohy I této směrnice, pokud jejich kabiny vykazují zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost, úroveň bezpečnosti a **pohodlí řidiče**. Každé překročení maximálních délek povolených podle tohoto článku lze rovněž využít k instalaci technologie s nulovými emisemi. Vozidla nebo soupravy vozidel vybavené takovými kabinami musí být v souladu s bodem 1.5 přílohy I této směrnice a v důsledku překročení maximální délky nesmí dojít ke zvýšení nosnosti těchto vozidel.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Čl. 10 b – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Maximální délky stanovené v bodě 1.1 přílohy I pro vozidla s nulovými emisemi nebo soupravy vozidel zahrnující vozidla s nulovými emisemi mohou být překročeny o dodatečnou délku nezbytnou pro umístění technologie s nulovými emisemi, **maximálně o 90 cm**, aby bylo možné tato zařízení nainstalovat. Taková vozidla nebo soupravy vozidel s nulovými emisemi musí být v souladu s body 1.5 a 1.5a přílohy I této směrnice a v důsledku překročení maximální délky nesmí dojít ke zvýšení nákladové délky těchto vozidel nebo souprav vozidel pro zajištění slučitelnosti přívěsů a návěsů s požadavky na operace intermodální přepravy.

Pozměňovací návrh

Maximální délky stanovené v bodě 1.1 přílohy I pro vozidla s nulovými emisemi nebo soupravy vozidel zahrnující vozidla s nulovými emisemi mohou být překročeny o dodatečnou délku nezbytnou pro umístění technologie s nulovými emisemi, aby bylo možné tato zařízení nainstalovat. Taková vozidla nebo soupravy vozidel s nulovými emisemi musí být v souladu s body 1.5 a 1.5a přílohy I této směrnice a v důsledku překročení maximální délky nesmí dojít ke zvýšení nákladové délky těchto vozidel nebo souprav vozidel pro zajištění slučitelnosti přívěsů a návěsů s požadavky na operace intermodální přepravy.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Směrnice 96/53/ES

Čl. 10 c – odst. 1

Znění navržené Komisí

Maximální **délky stanovené** v bodě 1.1 přílohy I, případně s výhradou čl. 9a odst. 1 a čl. 10b odst. 2, a maximální vzdálenost stanovená v bodě 1.6 přílohy I **mohou být překročeny o 15 cm u vozidel nebo souprav vozidel, které se používají**

Pozměňovací návrh

V případě vozidel nebo souprav vozidel zapojených do mezinárodní přepravy je maximální délka stanovená v bodě 1.1 přílohy I **pro návěsnou soupravu**, případně s výhradou čl. 9a odst. 1 a čl. 10b odst. 2, **18 m** a maximální vzdálenost stanovená

k přepravě kontejnerů nebo výměnných nástaveb o délce 45 stop, prázdných nebo naložených, pokud je silniční přeprava daného kontejneru nebo výměnné nástavby prováděna jako součást operace intermodální přepravy.

v bodě 1.6 přílohy I je **13,50 m**.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Směrnice 96/53/ES

Článek 10 c a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12a) doplňuje se nový článek 10ca, který zní:

Článek 10ca

1. Aby se zvýšila bezpečnost silničního provozu a zabránilo se různorodým označením a signalizací vozidel, zavede se jednotný štítek EU pro délku motorových vozidel nebo souprav vozidel používaných v provozu při přepravě v rámci EMS nebo s rozměry přesahujícími rozměry stanovené v bodech 1.1, 1.2, 1.4 až 1.8, 4.2 a 4.4 přílohy I.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby všechna motorová vozidla nebo soupravy vozidel měly na zadní straně motorového vozidla nebo soupravy vozidel jasně viditelně umístěný štítek EU.

3. Do [1 roku ode dne vstupu v platnost] přijme Komise akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10h za účelem doplnění této směrnice stanovením podrobných norem,

*požadavků na štítky, jejich vydávání
a umístění, přičemž upřednostní
používání piktogramů před textem.*

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 – písm. a

Směrnice 96/53/ES

Čl. 10 d – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Členské státy přijmou zvláštní opatření pro **identifikaci** vozidel nebo souprav vozidel v provozu, které **pravděpodobně překročily** maximální přípustnou hmotnost, **a u nichž by proto příslušné orgány měly provést kontrolu** s cílem zajistit soulad s požadavky této směrnice. Tato opatření **mohou být prováděna pomocí** automatických systémů zřízených v silniční infrastruktuře **nebo pomocí palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti instalovaného ve vozidlech** v souladu s **odstavcem 4**.

*V případě, že se členský stát rozhodne v silniční infrastruktuře **zřídit automatické systémy, zajistí alespoň zavedení těchto systémů v transevropské silniční dopravní síti stanovené v nařízení (EU) 1315/2013***.*

Členský stát nesmí požadovat instalaci palubního zařízení pro zjišťování

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou zvláštní opatření pro **odhalení** vozidel nebo souprav vozidel v provozu, které **překračují** maximální přípustnou hmotnost s cílem zajistit soulad s požadavky této směrnice, **včetně souladu s požadavky zvláštních povolení**. Tato opatření **zahrnují zavedení** automatických systémů zřízených v silniční infrastruktuře **zajišťující alespoň zavedení** v souladu s **nařízením (EU) 1315/2013***. Členské státy **zavedou certifikované automatické systémy na hlavních trasách v transevropské silniční dopravní síti stanovené v nařízení (EU) 1315/2013***.

*Kromě používání automatických systémů zřízených v silniční infrastruktuře **mohou členské státy určit vozidla nebo soupravy vozidel v provozu, u nichž je pravděpodobné, že překročily maximální přípustnou hmotnost, a to prostřednictvím palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti instalovaného ve vozidlech v souladu s odstavcem 4 nebo silničních kontrol**.*

Členský stát nesmí požadovat instalaci palubního zařízení pro zjišťování

hmotnosti ve vozidlech nebo soupravách vozidel, které jsou registrovány v jiném členském státě.

Aniž je dotčeno unijní nebo vnitrostátní právo, **musí být** automatické systémy v **případě, že se používají při zjišťování** porušení této směrnice a **ukládání sankcí, certifikovány. Používají-li se** automatické systémy **pouze pro účely identifikace, certifikace u nich není nutná.**

hmotnosti ve vozidlech nebo soupravách vozidel, které jsou registrovány v jiném členském státě.

Aniž je dotčeno unijní nebo vnitrostátní právo, **mohou členské státy používat certifikované** automatické systémy k **ukládání sankcí za** porušení této směrnice.

Certifikované automatické systémy **musí být propojeny s jednotným vnitrostátním vstupním bodem pro zvláštní povolení nebo podobným ujednáním stanoveným v článku 4a, aby bylo možné rozpoznat vozidla nebo soupravy vozidel, které překračují maximální povolené hmotnosti a jsou držiteli zvláštního povolení, jakož i ty které překračují povolené hmotnosti podle zvláštního povolení.**

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14

Směrnice 96/53/ES

Článek 10 d a

Znění navržené Komisí

Článek 10da

1. Členské státy mohou na svém území zavést systémy politiky inteligentního přístupu za účelem regulování, sledování a usnadnění přístupu těžkých vozidel na určité silnice nebo do určitých oblastí.

Pro účely tohoto článku se „politikou inteligentního přístupu“ rozumí technický a funkční rámec pro řízení přístupu

Pozměňovací návrh

Článek 10da

1. Členské státy mohou na svém území zavést systémy politiky inteligentního přístupu za účelem regulování, sledování a usnadnění přístupu těžkých vozidel na určité silnice nebo do určitých oblastí.

Pro účely tohoto článku se „politikou inteligentního přístupu“ rozumí technický a funkční rámec pro řízení přístupu

těžkých vozidel do silniční sítě pomocí telematiky s cílem zajistit dodržování platných pravidel týkajících se hmotností a rozměrů.

2. ***Pokud členský stát zavede politiku inteligentního přístupu podle odstavce 1,*** zajistí, aby ***jeho*** systémy politiky inteligentního přístupu byly v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU*. Členské státy zejména zajistí, aby údaje týkající se systému politiky inteligentního přístupu a spadající do oblasti působnosti směrnice 2010/40/EU, včetně omezení hmotnosti, délky, šířky nebo výšky, byly k dispozici v digitálním strojově čitelném formátu a byly zpřístupněny prostřednictvím vnitrostátních přístupových bodů zřízených podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/670**.

3. ***Pokud členský stát zavede*** systémy politiky inteligentního přístupu podle odstavce 1, musí:

- a) definovat kritéria pro povolení přístupu těžkých vozidel, mimo jiné včetně hmotnosti, délky a technických specifikací vozidla a dodržování zvláštních bezpečnostních norem;
- b) upřednostňovat používání vyspělých inteligentních dopravních systémů ke zvýšení bezpečnosti a účinnosti a snížení zatížení v operacích silniční dopravy ovlivněných systémy politiky inteligentního přístupu;
- c) zřídit komplexní informační a komunikační systém k informování provozovatelů těžkých vozidel o požadavcích systému politiky

těžkých vozidel do silniční sítě pomocí telematiky s cílem zajistit dodržování platných pravidel týkajících se hmotností a rozměrů.

2. ***Členské státy*** zajistí, aby ***jejich*** systémy politiky inteligentního přístupu byly v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU*. Členské státy zejména zajistí, aby údaje týkající se systému politiky inteligentního přístupu a spadající do oblasti působnosti směrnice 2010/40/EU, včetně omezení hmotnosti, délky, šířky nebo výšky, byly k dispozici v digitálním strojově čitelném formátu a byly zpřístupněny prostřednictvím vnitrostátních přístupových bodů zřízených podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/670**. ***Členské státy rovněž zajistí, aby byl systém politiky inteligentního přístupu propojen s jednotným vnitrostátním vstupním bodem pro zvláštní povolení nebo podobným ujednáním stanoveným v článku 4a, aby bylo možné rozpoznat vozidla nebo soupravy vozidel, které překračují maximální povolené hmotnosti a jsou držiteli zvláštního povolení.***

3. ***Když členské státy zavádějí*** systémy politiky inteligentního přístupu podle odstavce 1, musí:

- a) definovat kritéria pro povolení přístupu těžkých vozidel, mimo jiné včetně hmotnosti, délky, ***výšky*** a technických specifikací vozidla a dodržování zvláštních bezpečnostních norem;
- b) upřednostňovat používání vyspělých inteligentních dopravních systémů ke zvýšení bezpečnosti a účinnosti a snížení zatížení v operacích silniční dopravy ovlivněných systémy politiky inteligentního přístupu;
- c) zřídit komplexní informační a komunikační systém k informování provozovatelů těžkých vozidel o požadavcích systému politiky

inteligentního přístupu, postupech
podávání žádostí a veškerých aktualizacích
nebo změnách systému;

inteligentního přístupu, postupech
podávání žádostí a veškerých aktualizacích
nebo změnách systému;

**ca) zdržet se diskriminačních nebo
nepřiměřených omezení volného pohybu
zboží a služeb a zbytečného bránění
hladkému fungování vnitřního trhu.**

**4. Zavedení systémů politiky
inteligentního přístupu členským státem
nesmí vést k diskriminačním nebo
nepřiměřeným omezením volného pohybu
zboží a služeb a nesmí zbytečně bránit
hladkému fungování vnitřního trhu.**

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Směrnice 96/53/ES

Čl. 10 e – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

**14a) v článku 10e se doplňuje nový
odstavec, který zní:**

**Členské státy jsou vybízeny, aby příjmy
z těchto sankcí nebo jejich finanční
ekvivalent použily na rozvoj a podporu
uvádění udržitelných dopravních
prostředků na trh, financování své
infrastruktury nebo systémů
inteligentního prosazování, na posilování
operací intermodální přepravy
a zvyšování udržitelnosti přeshraničních
přepravených operací.**

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Směrnice 96/53/ES

Čl. 35 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) počtu a umístění automatických systémů zřízených v silniční infrastruktuře podle čl. 10d odst. 1 a ***o tom, zda slouží pouze pro účely identifikace, nebo jsou certifikovány*** pro přímé prosazování práva;

Pozměňovací návrh

c) počtu a umístění automatických systémů zřízených v silniční infrastruktuře podle čl. 10d odst. 1 ***certifikovaných*** pro přímé prosazování práva;

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16

Směrnice 96/53/ES

Čl. 10 g – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Komise analyzuje informace obdržené podle odstavce 1 a na základě obdržených informací předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o ***provádění*** této směrnice nejpozději do ***třinácti*** měsíců od obdržení informací od všech členských států. Tato zpráva musí obsahovat informace o příslušném vývoji v daných oblastech.

Pozměňovací návrh

2. Komise analyzuje informace obdržené podle odstavce 1 a na základě obdržených informací ***případně vydá členským státům doporučení. Pokud Komise vydá taková doporučení, dotčený členský stát ji do šesti měsíců od jejich vydání informuje o tom, jak tato doporučení hodlá provést. Komise*** předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o ***dodržování požadavků*** této směrnice nejpozději do ***dvanácti*** měsíců od obdržení informací od všech členských

států. Tato zpráva musí obsahovat informace o příslušném vývoji v daných oblastech.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17

Směrnice 96/53/ES

Čl. 10 h – odst. 2

Znění navržené Komisí

17) v článku 10h se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 5a a čl. 10b odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne [Úřad pro publikace: vložte datum vstupu této směrnice v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.“;

Pozměňovací návrh

17) v článku 10h se odstavce 2, 3 a 5 nahrazují tímto:

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 5a, čl. 10b odst. 1 a **článku 10ca** je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne [Úřad pro publikace: vložte datum vstupu této směrnice v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.“;

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17

Čl. 10 h – odst. 3

Původní znění

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v **článku 10b** kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v **čl. 4 odst. 5a, čl. 10b odst. 1 a článku 10ca** kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17

Směrnice 96/53/ES

Čl. 10 h – odst. 5

Původní znění

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle **článku 10b** vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle **čl. 4 odst. 5a, čl. 10b odst. 1 a článku 10ca** vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19

Směrnice 96/53/ES

Článek 10 j

Znění navržené Komisí

- 19) článek 10j se **zrušuje**.

Pozměňovací návrh

- 19) článek 10j se **nahrazuje tímto**:

Článek 10j

Do roku 2027 a poté každé čtyři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice. Zpráva obsahuje podrobné posouzení vývoje vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy, včetně zvláštních charakteristik některých segmentů trhu a dopadu tohoto vývoje na bezpečnost silničního provozu, na silniční infrastrukturu a na fungování vnitřního trhu silniční dopravy, konkurenceschopnost daného odvětví, konektivitu a přechod na jiné druhy dopravy. Zpráva může obsahovat prvky ze zprávy uvedené v čl. 10g odst. 2. V této zprávě Komise zejména analyzuje, zda jsou k datu uvedeném v čl. 4b odst. 3 uspokojivě splňovány nezbytné základní podmínky pro zavádění těžkých nákladních vozidel s nulovými emisemi na trh v Unii. Tato zpráva mimo jiné posoudí zejména následující základní podmínky: množství registrací těžkých vozidel s nulovými emisemi v členských státech, dostupnost a kapacita vhodné infrastruktury pro alternativní paliva, dopad evropského systému na silniční dopravu, jakož i poplatky za užívání silnic

v členských státech rozlišené podle emisí CO₂. Tato analýza dále posoudí základní podmínky pro zavádění těžkých nákladních vozidel nebo souprav vozidel Evropských modulárních systémů s nulovými emisemi na trh zapojených do mezinárodní dopravy v těchto členských státech, které umožňují jejich provoz na jejich území.

Zpráva navíc posoudí používání systémů politiky inteligentního přístupu v souvislosti s prosazováním a zohlední přitom jejich dostupnost a nákladovou efektivnost. Zpráva dále informuje o relevantním technologickém pokroku v oblasti silniční dopravy, a to i pokud jde nové technologie nebo nové koncepce a aerodynamická zařízení, jakož i o přívěsy a návěsy s technologií nulových emisí.

V rámci této zprávy Komise rovněž posoudí účinnost a dopad této směrnice, to, do jaké míry provádění této směrnice splnilo své cíle, a její interakci a soulad s dalšími příslušnými právními předpisy Unie.

Na základě zjištění těchto výše uvedených posouzení bude zpráva případně doplněna o legislativní návrh na změnu této směrnice.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20

Směrnice 96/53/ES

Čl. 10 k – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pokud to v případě krize vyžaduje veřejný zájem a pokud tím není ohrožena bezpečnost silničního provozu, mohou členské státy udělit dočasné výjimky z uplatňování mezních hodnot pro hmotnosti a rozměry stanovených v příloze I pro vozidla používaná ve vnitrostátním provozu, a to na dobu nejvýše dvou měsíců.

Pozměňovací návrh

Pokud to v případě krize vyžaduje veřejný zájem a pokud tím není ohrožena bezpečnost silničního provozu, mohou členské státy udělit dočasné výjimky z uplatňování mezních hodnot pro hmotnosti a rozměry stanovených v příloze I pro vozidla používaná ve vnitrostátním provozu, a to na dobu nejvýše dvou měsíců. ***Tato doba se může opakovat, jen pokud daná krize stále trvá.***

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20

Směrnice 96/53/ES

Čl. 10 k – odst. 2

Znění navržené Komisí

Každá taková výjimka musí být řádně odůvodněna a neprodleně oznámena Komisi. Komise neprodleně zveřejní informace o udělené výjimce na svých oficiálních internetových stránkách.

Pozměňovací návrh

Každá taková výjimka musí být řádně odůvodněna a neprodleně oznámena Komisi. Komise neprodleně zveřejní informace o udělené výjimce na svých oficiálních internetových stránkách ***a na zvláštním evropském internetovém portálu uvedeném ve čl. 4a odst. 1a.***

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20

Čl. 10 k – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pro účely tohoto článku se krizí rozumí výjimečná, neočekávaná a náhlá přírodní nebo člověkem způsobená událost mimořádné povahy a rozsahu, která se odehrává v Unii nebo mimo ni, s významnými přímými nebo nepřímými dopady na oblast silniční dopravy nebo na hospodářství či blahobyt občanů Unie, při níž je významně narušeno běžné fungování společnosti a kdy veřejný zájem vyžaduje přijetí naléhavých opatření.“;

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se krizí rozumí výjimečná, neočekávaná a náhlá přírodní nebo člověkem způsobená událost mimořádné povahy a rozsahu, která se odehrává v Unii nebo mimo ni, s významnými přímými nebo nepřímými dopady na oblast silniční dopravy nebo na hospodářství či blahobyt, **včetně bezpečnosti**, občanů Unie, při níž je významně narušeno běžné fungování společnosti a kdy veřejný zájem vyžaduje přijetí naléhavých opatření.“;

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do ... [datum přijetí + **2 roky**]. Neprodleně sdělí jejich znění Komisi. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do ... [datum přijetí + **1 rok**]. Neprodleně sdělí jejich znění Komisi. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Příloha I – tabulka

Znění navržené Komisí

1. Maximální přípustné rozměry vozidel podle čl. 1 odst. 1 písm. a)		
1.1 Maximální délka		
	– motorové vozidlo jiné než autobus	12,00 m
	– přívěs	12,00 m
	– návěšová souprava	16,50 m
	– přívěšová souprava	18,75 m
	– kloubový autobus	18,75 m
	– autobus se dvěma nápravami	13,50 m
	– autobus s více než dvěma nápravami	15,00 m
	– autobus s přívěsem	18,75 m
1.2 Maximální šířka		
	a) všechna vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni b)	2,55 m
	b) nástavby klimatizovaných vozidel nebo klimatizované kontejnery nebo výměnné nástavby přepravované vozidly	2,60 m
1.3 Maximální výška		
	– každé vozidlo	4,00 m
	– vozidla nebo soupravy vozidel přepravující v intermodální přepravě	4,30 m

		jeden nebo více kontejnerů se standardní vnější výškou 9 stop a 6 palců (vysoké krychlové kontejnery)	
1.4 Výměnné nástavby a standardní nákladní položky jako kontejnery jsou zahrnuty v rozměrech upřesněných v bodech <u>1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 a 4.4.</u>			
1.4a Jestliže jsou autobusy opatřeny jakoukoli odnímatelnou výbavou, jako např. schránkami na lyže, nesmí jejich délka včetně připevnění přesáhnout maximální délku uvedenou v bodě 1.1.			
1.5 Každé pohybuující se motorové vozidlo nebo pohybuující se souprava vozidel musí být schopné otočit se v mezikruží o vnějším poloměru 12,50 m a vnitřním poloměru 5,30 m.			
1.5a Další požadavky na autobusy			
		Stojí-li vozidlo v klidu, stanoví se vyznačením čáry na zemi svislá rovina tečná k boku vozidla a směřující ven z kružnice. U kloubového vozidla se musí s touto rovinou vyrovnat obě pevné části.	
		Pohybuje-li se vozidlo z přímého směru do mezikruží popsaného v bodě 1.5, nesmí žádná jeho část přesáhnout výše uvedenou svislou rovinu o více než 0,60 m.	
1.6 Největší vzdálenost mezi osou čepu sedla tahače a zadním čelem návěsu			12,00 m
1.7 Největší vzdálenost měřená souběžně s podélnou osou přívěsové soupravy od nejpřednějšího vnějšího bodu nákladového prostoru za kabinou k nejzadnějšímu vnějšímu bodu přívěsu soupravy vozidel, minus vzdálenost mezi zadním čelem táhnoucího vozidla a předním čelem přívěsu			15,65 m
1.8 Největší vzdálenost měřená souběžně s podélnou osou přívěsové soupravy od nejpřednějšího vnějšího bodu nákladového prostoru za kabinou k nejzadnějšímu vnějšímu bodu přívěsu soupravy vozidel			16,40 m
2. Maximální přípustná hmotnost vozidla			
2.1 Vozidla tvořící součást soupravy vozidel			
	2.1.1	Dvounápravový přívěs	18 tun

	2.1.2	Třínápravový přívěs	24 tun	
2.2 Soupravy vozidel				
	2.2.1	Přívěsové soupravy s pěti nebo šesti nápravami		
		a) dvounápravové motorové vozidlo s třínápravovým přívěsem	40 tun	
		b) třínápravové motorové vozidlo s dvounápravovým nebo třínápravovým přívěsem	40 tun	
	2.2.2	Návěsová souprava s pěti nebo šesti nápravami		
		a)	dvounápravové motorové vozidlo s třínápravovým návěsem	40 tun
		b)	třínápravové vozidlo s dvounápravovým nebo třínápravovým návěsem	40 tun
		c)	dvounápravové motorové vozidlo s třínápravovým návěsem použité v operacích intermodální přepravy	42 tun
		d)	třínápravové vozidlo s dvounápravovým nebo třínápravovým návěsem použité v operacích intermodální přepravy	44 tun
	2.2.3	Přívěsová souprava o čtyřech nápravách skládající se z dvounápravového motorového vozidla a dvounápravového přívěsu	36 tun	
	2.2.4	Návěsové soupravy se čtyřmi nápravami skládající se z dvounápravového motorového vozidla a dvounápravového návěsu, je-li vzdálenost mezi nápravami návěsu		
2.2.4.1		1,3 m nebo větší, ale ne více než 1,8 m	36 tun	
2.2.4.2		větší než 1,8 m	36 tun	

		Je-li dodržena maximální přípustná hmotnost motorového vozidla (18 tun) a maximální přípustná hmotnost tandemové nápravy návěsu (20 tun) a hnací náprava je vybavena dvojitými pneumatikami a pneumatickým zavěšením, nebo zavěšením uznaným jako rovnocenné v rámci Unie podle přílohy II, zvyšuje se maximální přípustná hmotnost stanovená v bodě 2.2.4.2 o 2 tuny.
V případě souprav vozidel zahrnujících vozidla na alternativní paliva jiná než vozidla s nulovými emisemi se maximální přípustná hmotnost stanovená v pododdílu 2.2 zvyšuje o dodatečnou hmotnost technologie na alternativní paliva, a to nejvýše o 1 tunu.		
V případě souprav vozidel zahrnujících vozidla s nulovými emisemi se maximální přípustná hmotnost stanovená v pododdílech 2.2.1 a 2.2.2 zvyšuje o 4 tuny.		
V případě souprav vozidel zahrnující vozidla s nulovými emisemi se maximální přípustná hmotnost stanovená v pododdílech 2.2.3 a 2.2.4 zvyšuje o 2 tuny.		
2.3 Motorová vozidla		
2.3.1	Dvounápravová motorová vozidla jiná než autobusy	18 tun
2.3.2	Dvounápravové autobusy	19,5 tuny
2.3.3	Třínápravová motorová vozidla	25 tun
2.3.4	Třínápravová motorová vozidla, jejichž hnací náprava je vybavena dvojitými pneumatikami a pneumatickým zavěšením, nebo zavěšením uznaným v Unii jako rovnocenné podle přílohy II, nebo je-li každá hnací náprava vybavena dvojitými pneumatikami a maximální zatížení každé nápravy nepřesahuje 9,5 tuny	26 tun
2.3.5	Čtyřnápravová motorová vozidla se dvěma řízenými nápravami, jejichž hnací náprava je vybavena dvojitými pneumatikami a pneumatickým zavěšením, nebo zavěšením uznaným v Unii jako rovnocenné podle přílohy II, nebo je-li	32 tun

	každá hnací náprava vybavena dvojitými pneumatikami a maximální zatížení každé nápravy nepřesahuje 9,5 tuny	
2.3.6	Pětínápravová motorová vozidla se dvěma řízenými nápravami, jejichž hnací náprava je vybavena dvojitými pneumatikami a pneumatickým zavěšením, nebo zavěšením uznaným v Unii jako rovnocenné podle přílohy II, nebo je-li každá hnací náprava vybavena dvojitými pneumatikami a maximální zatížení každé nápravy nepřesahuje 9,5 tuny	40 tun
V případě vozidel na alternativní paliva jiných než vozidel s nulovými emisemi se maximální přípustná hmotnost stanovená v bodech 2.3.1, 2.3.3 a 2.3.4 pododdílu 2.3 zvyšuje o dodatečnou hmotnost technologie na alternativní paliva, a to nejvýše o 1 tunu.		
V případě vozidel s nulovými emisemi se maximální přípustná hmotnost stanovená v pododdílu 2.3. zvyšuje o 2 tuny.		
2.4 Třínápravové kloubové autobusy		28 tun
V případě vozidel na alternativní paliva jiných než vozidel s nulovými emisemi se maximální přípustná hmotnost 28 tun stanovená v pododdílu 2.4 zvyšuje o dodatečnou hmotnost potřebnou pro technologii na alternativní paliva, a to nejvýše o 1 tunu.		
V případě vozidel s nulovými emisemi se maximální přípustná hmotnost 28 tun stanovená v pododdílu 2.4 zvyšuje o 2 tuny.		
3. Maximální přípustné zatížení nápravy vozidel podle čl. 1 odst. 1 písm. b)		
3.1 Jednotlivé nápravy		
	Jedna náprava, která není hnací	10 tun
3.2 Tandemové nápravy přívěsů a návěsů		
	Součet zatížení na tandemovou nápravu nesmí přesáhnout hodnotu v pravém sloupci, je-li vzdálenost (d) mezi nápravami:	

	3.2.1	menší než 1 m ($d < 1,0$)	11 tun
	3.2.2	od 1,0 m do 1,3 m ($1,0 \leq d < 1,3$)	16 tun
	3.2.3	od 1,3 m do 1,8 m ($1,3 \leq d < 1,8$)	18 tun
	3.2.4	1,8 m nebo více ($1,8 \leq d$)	20 tun
3.3 Třínápravové přívěsy a návěsy			
	Součet zatížení trojnápravy nesmí přesáhnout hodnotu v pravém sloupci, je-li vzdálenost (d) mezi nápravami:		
	3.3.1	1,3 m nebo méně ($d \leq 1,3$)	21 tun
	3.3.2	od 1,3 m do 1,4 m ($1,3 < d \leq 1,4$)	24 tun
3.4 Hnací náprava			
	3.4.1	Hnací náprava vozidel podle bodů 2.2, 2.3 a 2.4 jiných než vozidel s nulovými emisemi	11,5 tuny
	3.4.2	Hnací náprava vozidel s nulovými emisemi podle bodů 2.2.1 a 2.2.2	12,5 tuny
	3.4.3	Dvounápravové autobusy s nulovými emisemi	12,5 tuny
3.5 Tandemové nápravy motorových vozidel			
	Součet zatížení na tandemovou nápravu nesmí přesáhnout hodnotu v pravém sloupci, je-li vzdálenost (d) mezi nápravami:		
	3.3.1	menší než 1 m ($d < 1,0$)	11,5 tuny
	3.5.2	1,0 m nebo větší, ale méně než 1,3 m ($1,0 \leq d < 1,3$)	16 tun
	3.5.3	1,3 m nebo větší, ale méně než 1,8 m ($1,3 \leq d < 1,8$)	18 tun

		Je-li hnací náprava vybavena dvojitými pneumatikami a pneumatickým zavěšením, nebo zavěšením uznaným jako rovnocenné v rámci Unie podle přílohy II, nebo je-li každá hnací náprava vybavena dvojitými pneumatikami a nepřevyšuje-li nejvyšší zatížení každé nápravy 9,5 tuny	19 tun
4. Charakteristiky související s vozidly podle čl. 1 odst. 1 písm. b)			
4.1 Všechna vozidla			
	Zatížení hnací nápravy nebo hnacích náprav vozidla nebo soupravy vozidel při použití v mezinárodní dopravě nesmí být nižší než 25 % maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo soupravy vozidel.		
4.2 Přívěsové soupravy			
	Vzdálenost mezi zadní nápravou motorového vozidla a přední nápravou přívěsu nesmí být menší než 3,00 m.		
4.3 Maximální přípustná hmotnost v závislosti na rozvoru kol			
	Maximální přípustná hmotnost čtyřnápravového motorového vozidla v tunách nesmí překročit pětinasobnou vzdálenost v metrech mezi nejpřednější a nejzadnější nápravou vozidla.		
4.4 Návěsy			
	Vzdálenost měřená horizontálně mezi osou čepu sedla tahače a kterýmkoliv bodem čela návěsu nesmí překročit 2,04 m.		

Pozměňovací návrh

1. Maximální přípustné rozměry vozidel podle čl. 1 odst. 1 písm. a)
1.1 Maximální délka

	– motorové vozidlo jiné než autobus	12,00 m
	– přívěs	12,00 m
	– návěšová souprava	16,50 m
	– přívěšová souprava	18,75 m
	– kloubový autobus <i>se třemi nápravami</i>	18,75 m
	– <i>kloubový autobus se čtyřmi nápravami</i>	21,00 m
	– autobus se dvěma nápravami	13,50 m
	– autobus s více než dvěma nápravami	15,00 m
	– autobus s přívěsem	18,75 m
1.2 Maximální šířka		
	a) všechna vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni b)	2,55 m
	b) nástavby klimatizovaných vozidel nebo klimatizované kontejnery nebo výměnné nástavby přepravované vozidly	2,60 m
1.3 Maximální výška		
	– každé vozidlo	4,00 m
	– vozidla nebo soupravy vozidel přepravující v intermodální přepravě jeden nebo více kontejnerů se standardní vnější výškou 9 stop a 6 palců (vysoké krychlové kontejnery)	4,30 m
1.4 Výměnné nástavby a standardní nákladní položky jako kontejnery jsou zahrnuty v rozměrech upřesněných v bodech <u>1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 a 4.4.</u>		
1.4a Jestliže jsou autobusy opatřeny jakoukoli odnímatelnou výbavou, jako např. schránkami na lyže, nesmí jejich délka včetně připevnění přesáhnout maximální délku uvedenou v bodě 1.1.		

1.5 Každé pohyblivé se motorové vozidlo nebo pohyblivé se souprava vozidel musí být schopné otočit se v mezikruží o vnějším poloměru 12,50 m a vnitřním poloměru 5,30 m.			
1.5a Další požadavky na autobusy			
	Stojí-li vozidlo v klidu, stanoví se vyznačením čáry na zemi svislá rovina tečná k boku vozidla a směřující ven z kružnice. U kloubového vozidla se musí s touto rovinou vyrovnat obě pevné části.		
	Pohybuje-li se vozidlo z přímého směru do mezikruží popsaného v bodě 1.5, nesmí žádná jeho část přesáhnout výše uvedenou svislou rovinu o více než 0,60 m.		
1.6 Největší vzdálenost mezi osou čepu sedla tahače a zadním čelem návěsu			12,00 m
1.7 Největší vzdálenost měřená souběžně s podélnou osou přívěsové soupravy od nejpřednějšího vnějšího bodu nákladového prostoru za kabinou k nejzadnějšímu vnějšímu bodu přívěsu soupravy vozidel, minus vzdálenost mezi zadním čelem táhnoucího vozidla a předním čelem přívěsu			15,65 m
1.8 Největší vzdálenost měřená souběžně s podélnou osou přívěsové soupravy od nejpřednějšího vnějšího bodu nákladového prostoru za kabinou k nejzadnějšímu vnějšímu bodu přívěsu soupravy vozidel			16,40 m
2. Maximální přípustná hmotnost vozidla			
2.1 Vozidla tvořící součást soupravy vozidel			
	2.1.1	Dvounápravový přívěs	18 tun
	2.1.2	Třínápravový přívěs	24 tun
2.2 Soupravy vozidel			
	2.2.1	Přívěsové soupravy s pěti nebo šesti nápravami	
		a) dvounápravové motorové vozidlo s třínápravovým přívěsem	40 tun
		b) třínápravové motorové vozidlo s dvounápravovým nebo	40 tun

		třínápravovým přívěsem	
2.2.2	Návěsová souprava s pěti nebo šesti nápravami		
a)	dvounápravové motorové vozidlo s třínápravovým návěsem		40 tun
b)	třínápravové vozidlo s dvounápravovým nebo třínápravovým návěsem		40 tun
c)	dvounápravové motorové vozidlo s třínápravovým návěsem použité v operacích intermodální přepravy		44 tun
d)	třínápravové vozidlo s dvounápravovým nebo třínápravovým návěsem použité v operacích intermodální přepravy		44 tun
2.2.3	Přívěsová souprava o čtyřech nápravách skládající se z dvounápravového motorového vozidla a dvounápravového přívěsu		36 tun
2.2.4	Návěsové soupravy se čtyřmi nápravami skládající se z dvounápravového motorového vozidla a dvounápravového návěsu, je-li vzdálenost mezi nápravami návěsu		
2.2.4.1	1,3 m nebo větší, ale ne více než 1,8 m		36 tun
2.2.4.2	větší než 1,8 m		36 tun
	Je-li dodržena maximální přípustná hmotnost motorového vozidla (18 tun) a maximální přípustná hmotnost tandemové nápravy návěsu (20 tun) a hnací náprava je vybavena dvojitými pneumatikami a pneumatickým zavěšením, nebo zavěšením uznaným jako rovnocenné v rámci Unie podle přílohy II, zvyšuje se maximální přípustná hmotnost stanovená v bodě 2.2.4.2 o 2 tuny.		

	V případě souprav vozidel zahrnujících motorová vozidla na alternativní paliva jiná než motorová vozidla s nulovými emisemi se maximální přípustná hmotnost stanovená v pododdílu 2.2 zvyšuje o dodatečnou hmotnost technologie na alternativní paliva, a to nejvýše o 1 tunu.
	V případě souprav vozidel zahrnujících motorová vozidla s nulovými emisemi se maximální přípustná hmotnost stanovená v pododdílech 2.2.1 a 2.2.2 zvyšuje o 4 tuny.
	V případě souprav vozidel zahrnujících motorová vozidla s nulovými emisemi se maximální přípustná hmotnost stanovená v pododdílech 2.2.3 a 2.2.4 zvyšuje o 2 tuny.
	<i>V případě souprav vozidel zahrnujících přívěsy nebo návěsy s technologií nulových emisí se maximální přípustná hmotnost stanovená v pododdílech 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4 zvyšuje o 2 tuny.</i>
	<i>Pokud se na jednu soupravu vozidel vztahuje více než jedno z výše uvedených navýšení pro soupravy vozidel, použijí se tato navýšení kumulativně.</i>

2.3 Motorová vozidla

	2.3.1	Dvounápravová motorová vozidla jiná než autobusy	18 tun
	2.3.2	Dvounápravové autobusy	19,5 tuny
	2.3.3	Třínápravová motorová vozidla	25 tun
	2.3.4	Třínápravová motorová vozidla, jejichž hnací náprava je vybavena dvojitými pneumatikami a pneumatickým zavěšením, nebo zavěšením uznaným v Unii jako rovnocenné podle přílohy II, nebo je-li každá hnací náprava vybavena dvojitými pneumatikami a maximální zatížení každé nápravy nepřesahuje 9,5 tuny	26 tun
	2.3.5	Čtyřnápravová motorová vozidla se dvěma řízenými nápravami, jejichž hnací náprava je vybavena dvojitými pneumatikami a pneumatickým zavěšením, nebo zavěšením uznaným v Unii jako rovnocenné podle přílohy II, nebo je-li	32 tun

	každá hnací náprava vybavena dvojitými pneumatikami a maximální zatížení každé nápravy nepřesahuje 9,5 tuny	
2.3.6	Pětínápravová motorová vozidla se dvěma řízenými nápravami, jejichž hnací náprava je vybavena dvojitými pneumatikami a pneumatickým zavěšením, nebo zavěšením uznaným v Unii jako rovnocenné podle přílohy II, nebo je-li každá hnací náprava vybavena dvojitými pneumatikami a maximální zatížení každé nápravy nepřesahuje 9,5 tuny	40 tun
V případě vozidel na alternativní paliva jiných než motorových vozidel s nulovými emisemi se maximální přípustná hmotnost stanovená v bodech 2.3.1, 2.3.3 a 2.3.4 pododdílu 2.3 zvyšuje o dodatečnou hmotnost technologie na alternativní paliva, a to nejvýše o 1 tunu.		
V případě motorových vozidel s nulovými emisemi se maximální přípustná hmotnost stanovená v pododdílu 2.3. zvyšuje o 2 tuny.		
2.4 Třínápravové kloubové autobusy		28 tun
2.5 Čtyřnápravové kloubové autobusy		32 tun
V případě motorových vozidel na alternativní paliva jiných než motorových vozidel s nulovými emisemi se maximální přípustné hmotnosti stanovené v pododdílech 2.4 a 2.5 zvyšují o dodatečnou hmotnost potřebnou pro technologii na alternativní paliva, a to nejvýše o 1 tunu.		
V případě motorových vozidel s nulovými emisemi se maximální přípustné hmotnosti stanovené v pododdílech 2.4 a 2.5 zvyšují o 2 tuny.		
3. Maximální přípustné zatížení nápravy vozidel podle čl. 1 odst. 1 písm. b)		
3.1 Jednotlivé nápravy		
	Jedna náprava, která není hnací	10 tun

3.2 Tandemové nápravy přívěsů a návěsů			
	Součet zatížení na tandemovou nápravu nesmí přesáhnout hodnotu v pravém sloupci, je-li vzdálenost (d) mezi nápravami:		
	3.2.1	menší než 1 m ($d < 1,0$)	11 tun
	3.2.2	od 1,0 m do 1,3 m ($1,0 \leq d < 1,3$)	16 tun
	3.2.3	od 1,3 m do 1,8 m ($1,3 \leq d < 1,8$)	18 tun
	3.2.4	1,8 m nebo více ($1,8 \leq d$)	20 tun
3.3 Třínápravové přívěsy a návěsy			
	Součet zatížení trojnápravy nesmí přesáhnout hodnotu v pravém sloupci, je-li vzdálenost (d) mezi nápravami:		
	3.3.1	1,3 m nebo méně ($d \leq 1,3$)	21 tun
	3.3.2	od 1,3 m do 1,4 m ($1,3 < d \leq 1,4$)	24 tun
3.4 Hnací náprava			
	3.4.1	Hnací náprava vozidel podle bodů 2.2, 2.3 a 2.4 jiných než vozidel s nulovými emisemi	11,5 tuny
	3.4.2	Hnací náprava vozidel s nulovými emisemi podle bodů 2.2.1 a 2.2.2	12,5 tuny
	3.4.3	Dvounápravové autobusy s nulovými emisemi	12,5 tuny
	3.4.4	<i>Dvounápravové autobusy s nulovými emisemi</i>	<i>12,5 tuny</i>
3.5 Tandemové nápravy motorových vozidel			
	Součet zatížení na tandemovou nápravu nesmí přesáhnout hodnotu v pravém sloupci, je-li vzdálenost (d) mezi nápravami:		

	3.3.1	menší než 1 m ($d < 1,0$)	11,5 tuny
	3.5.2	1,0 m nebo větší, ale méně než 1,3 m ($1,0 \leq d < 1,3$)	16 tun
	3.5.3	1,3 m nebo větší, ale méně než 1,8 m ($1,3 \leq d < 1,8$)	18 tun
		Je-li hnací náprava vybavena dvojími pneumatikami a pneumatickým zavěšením, nebo zavěšením uznaným jako rovnocenné v rámci Unie podle přílohy II, nebo je-li každá hnací náprava vybavena dvojími pneumatikami a nepřevyšuje-li nejvyšší zatížení každé nápravy 9,5 tuny <i>V případě motorových vozidel s nulovými emisemi se maximální součet zatížení náprav na jednu tandemovou nápravu zvyšuje o 1 tunu.</i>	19 tun
3.6 Trojnápravy motorových vozidel			
	<i>Součet zatížení trojnápravy nesmí přesáhnout hodnotu v pravém sloupci, je-li vzdálenost (d) mezi nápravami:</i>		
	3.6.1	<i>menší než 1,3 m ($d < 1,3$)</i>	<i>21 tun</i>
	3.6.2	<i>1,3 m nebo větší, ale méně než 1,8 m ($1,3 \leq d < 1,8$)</i>	<i>24 tun</i>
4. Charakteristiky související s vozidly podle čl. 1 odst. 1 písm. b)			
4.1 Všechna vozidla			
	Zatížení hnací nápravy nebo hnacích náprav vozidla nebo soupravy vozidel při použití v mezinárodní dopravě nesmí být nižší než 25 % maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo soupravy vozidel.		
4.2 Přívěsové soupravy			
	Vzdálenost mezi zadní nápravou motorového vozidla a přední nápravou přívěsu nesmí být menší než 3,00 m.		
4.3 Maximální přípustná hmotnost v závislosti na rozvoru kol			

	Maximální přípustná hmotnost čtyřnápravového nebo pětinápravového motorového vozidla v tunách nesmí překročit pětinasobnou vzdálenost v metrech mezi nejpřednější a nejzadnější nápravou vozidla.
4.4 Návěsy	
	Vzdálenost měřená horizontálně mezi osou čepu sedla tahače a kterýmkoliv bodem čela návěsu nesmí překročit 2,04 m.