



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2020. gada 27. aprīlī
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2020/0063(NLE)

7551/20
ADD 1

UD 65

PRIEKŠLIKUMS

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā parakstījis direktors <i>Jordi AYET PUIGARNAU</i>
Saņemšanas datums:	2020. gada 24. aprīlis
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM- MIKKELSEN</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2020) 157 final
Temats:	PIELIKUMS dokumentam priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2020) 157 *final*.

Pielikumā: COM(2020) 157 *final*

Briselē, 24.4.2020.
COM(2020) 157 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

priekšlikums Padomes regulai,

**ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un
rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to
pārvaldību**

PIELIKUMS

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
⁰⁹ 2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Kukurūzas vāļītes (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), arī sagrieztas, kā diametrs ir no 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 mm, paredzētas izmantošanai pārtikas rūpniecības produktu ražošanā apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu (1)(2)(3)	1.1.- 31.12.	550 tonnu	0 % ⁽³⁾
⁰⁹ 2849	ex 0710 80 69	10	Saldētas <i>Auricularia polytricha</i> šķirnes sēnes, neapstrādātas vai vārītas ūdenī vai tvaicētas, kuras izmanto gatavo ēdienu ražošanā (1)(2)	1.1.- 31.12.	700 tonnu	0 %
⁰⁹ 2664	ex 2008 60 39	30	Saldie ķirši ar spirta piedevu, kuru cukura saturs nepārsniedz 9 % no svara, ar diametru 19,9 mm vai mazāku, ar kauliņu, izmantošanai šokolādes izstrādājumos (2)	1.1.- 31.12.	1 000 tonnu	10 %
⁰⁹ 2740	ex 2309 90 31	87	Sojas pupu proteīna koncentrāts, kas satur: — 60 masas % ($\pm$ 10 masas %) kopproteīna, — 5 masas % ($\pm$ 3 masas %) kopšķiedras, — 5 masas % ($\pm$ 3 masas %) koppelnu un — 3 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,9 masas % cietes, izmantošanai dzīvnieku barības produktu ražošanā (2)	1.1.- 31.12.	30 000 tonnu	0 %
⁰⁹ 2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Dabīga neapstrādāta tabaka, sagriepta vienādos gabalos vai nesagriepta, kuras muitas vērtība nav mazāka par 450 Euro/100 kg neto svara, ko izmanto kā aptinumu vai kā saistvielu, ražojot izstrādājumus, kas minēti 2402 10 00 apakšpozīcijā (2)	1.1.- 31.12.	6 000 tonnu	0 %
⁰⁹ 2587	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	20 40	Katalītiski hidroizomerizēta un no parafīniem attīrīta pamatēlļa, kas sastāv no hidroģenētiem ogļūdeņražiem ar augstu izoparafīnu saturu un kas satur — piesātinātos ogļūdeņražus 90 % vai vairāk no masas, un — sēru ne vairāk kā 0,03 % no masas, un ar — viskozitātes indeksu 80 vai lielāku, bet mazāku par 120, un kinemātisko viskozitāti, kas nav mazāka par 5,0 cSt 100° C temperatūrā, bet kas nepārsniedz 13,0 cSt 100°C temperatūrā	1.7.- 31.12.	200 000 tonnu	0 %
⁰⁹ 2828	2712 20 90		Parafīna vasks, kas satur mazāk nekā 0,75 masas % eļļas	1.4.- 31.10.	60 000 tonnu	0 %
⁰⁹ 2600	ex 2712 90 39	10	Jēlparafīns (CAS RN 64742-61-6)	1.1.- 31.12.	100 000 tonnu	0 %
⁰⁹ 2928	ex 2811 22 00	40	Silīcija dioksīdu saturošs pildījums granulu veidā ar silīcija dioksīda saturu vismaz 97 %	1.1.- 31.12.	1 700 tonnu	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
09.2806	ex 2825 90 40	30	Volframa trioksīds, tostarp zilais volframa oksīds (CAS RN 1314-35-8 vai CAS RN 39318-18-8)	1.1.-31.12.	12 000 tonnu	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Cēzija sulfāts (CAS RN 10294-54-9) cietā veidā vai kā ūdens šķīdums, kas masas procentu izteiksmē satur vairāk nekā 48 %, bet ne vairāk kā 52 % cēzija sulfāta	1.1.-31.12.	200 tonnu	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromohlorometāns (CAS RN 74-97-5)	1.1.-31.12.	600 tonnu	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-dihlorbenzols (CAS RN 541-73-1)	1.1.-31.12.	2 600 tonnu	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propān-1-ols (propilspirts) (CAS RN 71-23-8)	1.1.-31.12.	15 000 tonnu	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciklopropilmetanols (CAS RN 2516-33-8)	1.1.-31.12.	20 tonnu	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-krezols (CAS RN 95-48-7), kura tīrība nav mazāka kā 98,5 % no svara	1.1.-31.12.	20 000 tonnu	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-tetrakis(hidroksimetil)-3,3'-oksidipropān-1-ols (CAS RN 126-58-9)	1.1.-31.12.	500 tonnu	0 %
09.2624	2912 42 00		Etilvanilīns (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīds) (CAS RN 121-32-4)	1.1.-31.12.	1 950 tonnu	0 %
09.2683	ex 2914 19 90	50	Kalcija acetilacetonāts (CAS RN 19372-44-2) stabilizatoru sistēmu ražošanai, tablešu veidā ⁽²⁾	1.1.-31.12.	200 tonnu	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Cyclopropyl metil ketonu (CAS RN 765-43-5)	1.1.-31.12.	300 tonnu	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Etiķskābe (CAS RN 64-19-7) ar tīrības pakāpi 99 % vai augstāku	1.1.-31.12.	1 000 000 tonnu	0 %
09.2972	2915 24 00		Etiķskābes anhidrīds (CAS RN 108-24-7)	1.1.-31.12.	50 000 tonnu	0 %
09.2679	2915 32 00		Vinilacetāts (CAS RN 108-05-4)	1.1.-31.12.	400 000 tonnu	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Etiltrifluoracetāts (CAS RN 383-63-1)	1.1.-31.12.	400 tonnu	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kālija (E,E)-heksa-2,4-dienoāts (CAS RN 24634-61-5)	1.1.-31.12.	8 250 tonnu	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimetilfenilacetilhlorīds (CAS RN 55312-97-5)	1.1.-31.12.	400 tonnu	0 %
09.2599	ex 2917 11 00	40	Dietiloksālāts (CAS RN 95-92-1)	1.1.-31.12.	500 tonnu	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
⁰⁹ 2769	ex 2917 13 90	10	Dimetilsebacāts (CAS RN 106-79-6)	1.1.-31.12.	1 000 tonnu	0 %
⁰⁹ 2634	ex 2917 19 80	40	Dodekanediokskābe (CAS RN 693-23-2) ar tīrības pakāpi, lielāku nekā 98,5 masas %	1.7.-31.12.	4 000 tonnu	0 %
⁰⁹ 2808	ex 2918 22 00	10	O-acetilsalicilskābe (CAS RN 50-78-2)	1.1.-31.12.	120 tonnu	0 %
⁰⁹ 2646	ex 2918 29 00	75	Oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts (CAS RN 2082-79-3), kuram: — caur sietu ar 500 µm acojumu izsijātā daļa ir 99 masas % vai lielāka un — kušanas temperatūra ir 49 °C vai augstāka, bet ne augstāka par 54 °C, izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) ⁽²⁾	1.1.-31.12.	380 tonnu	0 %
⁰⁹ 2647	ex 2918 29 00	80	Pentaeritrītetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts) (CAS RN 6683-19-8), kura — caur sietu ar 250 µm acojumu izsijātā daļa ir 75 % no svara vai vairāk un caur sietu ar 500 µm acojumu izsijātā daļa ir 99 % no svara vai vairāk, un — kušanas punkts ir 110 °C vai vairāk, bet ne vairāk par 125 °C, izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) ⁽²⁾	1.1.-31.12.	140 tonnu	0 %
⁰⁹ 2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarbonskābes dianhidrīds (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-31.12.	1 000 tonnu	0 %
⁰⁹ 2688	ex 2920 29 00	70	Tri(2,4-di-terc-butilfenil)fosfīts (CAS RN 31570-04-4)	1.1.-31.12.	6 000 tonnu	0 %
⁰⁹ 2648	ex 2920 90 10	75	Dimetilsulfāts (CAS RN 77-78-1)	1.7.-31.12.	9 000 tonnu	2 %
⁰⁹ 2598	ex 2921 19 99	75	Oktadecilamīns (CAS RN 124-30-1)	1.1.-31.12.	400 tonnu	0 %
⁰⁹ 2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amīns (CAS RN 3030-47-5)	1.1.-31.12.	1 700 tonnu	0 %
⁰⁹ 2682	ex 2921 41 00	10	Anilīns (CAS RN 62-53-3) ar tīrību 99 masas % vai lielāku	1.1.-31.12.	150 000 tonnu	0 %
⁰⁹ 2617	ex 2921 42 00	89	4-Fluor-N-(1-metiletil)benzolanilīns (CAS RN 70441-63-3)	1.1.-31.12.	500 tonnu	0 %
⁰⁹ 2582	ex 2921 43 00	80	2-metilaniilīns (CAS RN 95-53-4) ar tīrības pakāpi 99 % vai vairāk no masas	1.7.-31.12.	1 999 tonnu	2 %
⁰⁹ 2602	ex 2921 51 19	10	o-fenilēndiamīns (CAS RN 95-54-5)	1.1.-31.12.	1 800 tonnu	0 %
⁰⁹ 2730	ex 2921 59 90	85	4,4'-metāndiildianilīns (CAS RN 101-77-9) ar tīrības pakāpi 97 % vai vairāk no masas, granulu formā, izmantošanai prepolimēru ražošanā	1.7.-31.12.	100 tonnu	2 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
			(2)			
09.2591	ex 2922 41 00	10	L-Lisīna hidrohlorīds (CAS RN 657-27-2)	1.1.-31.12.	445 000 tonnu	0 %
09.2592	ex 2922 50 00	25	L-Treonīns (CAS RN 72-19-5)	1.1.-31.12.	166 000 tonnu	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-jodprop-2-in-1-il butilkarbamāts (CAS RN 55406-53-6)	1.1.-31.12.	250 tonnu	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamols (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1.-31.12.	20 000 tonnu	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai 55. nodaļas un pozīcijas 6815 preču ražošanā (2)	1.1.-31.12.	60 000 tonnu	0 %
09.2583	ex 2926 10 00	20	Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai 55. nodaļas un pozīcijas 6815 preču ražošanā (2)	1.7.-31.12.	20 000 tonnu	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrila (CAS RN 778-94-9)	1.1.-31.12.	900 tonnu	0 %
09.2708	ex 2928 00 90	15	Monometilhidrazīns (CAS 60-34-4) ūdens šķīduma veidā ar monometilhidrazīna saturu 40 (± 5) masas %	1.1.-31.12.	900 tonnu	0 %
09.2581	ex 2929 10 00	25	1,5-naftilēndiizocianāts (CAS RN 3173-72-6) ar tīrības pakāpi, lielāku nekā 90 masas %	1.7.-31.12.	205 tonnu	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidīns (CAS RN 556-88-7)	1.1.-31.12.	6 500 tonnu	0 %
09.2597	ex 2930 90 98	94	Bis[3-trietoksisililpropil]disulfīds (CAS RN 56706-10-6)	1.1.-31.12.	6 000 tonnu	0 %
09.2596	ex 2930 90 98	96	2-Hlor-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoretoksi)metil)benzoscābe (CAS RN 120100-77-8)	1.1.-31.12.	300 tonnu	0 %
09.2580	ex 2931 90 00	75	Heksadeciltrimetoksilāns (CAS RN 16415-12-6) ar tīrības pakāpi, lielāku nekā 95 masas %, izmantošanai polietilēna ražošanā (2)	1.7.-31.12.	83 tonnu	0 %
09.2842	2932 12 00		2-furaldehīds (furfuraldehīds)	1.1.-31.12.	10 000 tonnu	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamons (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1.-31.12.	300 tonnu	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Dekān-5-olīds (CAS RN 705-86-2)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodekān-5-olīds (CAS RN 713-95-1)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
09.2812	ex 2932 20 90	77	Heksān-6-olīds (CAS RN 502-44-3)	1.1.-31.12.	4 000 tonnu	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonāls (CAS RN 120-57-0)	1.1.-31.12.	220 tonnu	0 %
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetrametilpiperidīn-4-ols (CAS RN 2403-88-5)	1.1.-31.12.	1 000 tonnu	0 %
09.2674	ex 2933 39 99	44	Hlorpirifoss (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1.-31.12.	9 000 tonnu	0 %
09.2880	ex 2933 59 95	39	Ibrutinibs (INN) (CAS RN 936563-96-1)	1.1.-31.12.	5 tonnu	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[(3-(Dimetilamino)propil)]heksahidro-1,3,5-triazīns (CAS RN 15875-13-5)	1.1.-31.12.	600 tonnu	0 %
09.2595	ex 2933 99 80	49	1,4,7,10-tetraazaciklododekāns (CAS RN 294-90-6)	1.1.-31.12.	40 tonnu	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilamino)benzimidazolons (CAS RN 26576-46-5)	1.1.-31.12.	400 tonnu	0 %
09.2593	ex 2934 99 90	67	5-Hlortiofēn-2-karbonskābe (CAS RN 24065-33-6)	1.1.-31.12.	45 000 kg	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[[(2-metoksibenzoil)amino]sulfonil]-benzoilhlorīds (CAS RN 816431-72-8)	1.1.-31.12.	1 000 tonnu	0 %
09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-trimetilpentān-2-amīnija (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4-(4-fluorofenil)-6-(propān-2-il)pirimidīn-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoāts (CAS RN 917805-85-7)	1.1.-31.12.	5 000 kg	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ksiloze (CAS RN 58-86-6)	1.1.-31.12.	400 tonnu	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Krāsviela C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) un uz krāsvielas C.I. Disperse Yellow 54 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 99 % vai vairāk šīs krāsvielas	1.1.-31.12.	250 tonnu	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparāti uz krāsvielas C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) bāzes ar tās saturu 60 % (masas) vai lielāku, bet mazāk par 85 % (masas)	1.1.-31.12.	50 tonnu	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Krāsviela C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. Pigment Red 4 saturu 60 % vai vairāk no masas	1.1.-31.12.	150 tonnu	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Ar sodas kušņiem kalcinētadiatomīta zeme	1.1.-31.12.	35 000 tonnu	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Nātrija lignosulfonāts (CAS RN 8061-51-6)	1.1.-31.12.	40 000 tonnu	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfāterpentīns	1.1.-31.12.	25 000 tonnu	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
09.2935	ex 3806 10 00	10	Kolofonijskābe un sveķskābe kas iegūtas no svaigiem oleosveķiem	1.1.-31.12.	280 000 tonnu	0 %
09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparāts, kas satur 38 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no kopējās masas ūdenī disperģēta cinka piritiona (INN) (CAS RN 13463-41-7)	1.1.-31.12.	500 tonnu	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	55	Piedevas, kas sastāv no difenilamīna un nonēnu ar sazarotu ķēdi reakcijas produktiem, ar: — vairāk nekā 28 masas %, bet ne vairāk kā 55 masas % 4-monononildifenilamīna un — vairāk nekā 45 masas %, bet ne vairāk kā 65 masas % 4,4'-diononildifenilamīna, — ne vairāk kā 5 masas % no kopējās 2,4-diononildifenilamīna un 2,4'-diononildifenilamīna procentuālās daļas, tiek izmantotas zieģeļļu ražošanā ⁽²⁾	1.1.-31.12.	900 tonnu	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalizators, kas sastāv no titāna dioksīda un volframa trioksīda	1.1.-31.12.	3 000 tonnu	0 %
09.2820	ex 3824 79 00	10	Maisījumi, kas satur no masas: — 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % 2-hlorpropēna (CAS RN 557-98-2), — 8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 14 % (Z)-1-hlorpropēna (CAS RN 16136-84-8), — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 23 % 2-hlorpropāna (CAS RN 75-29-6), — ne vairāk kā 6 % 3-hlorpropēna (CAS RN 107-05-1) un — ne vairāk kā 1 % etilhlorīda (CAS RN 75-00-3)	1.1.-31.12.	6 000 tonnu	0 %
09.2644	ex 3824 99 92	77	Preparāts, kura sastāvā ir: — 55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 78 % dimetilglutarāta (CAS RN 1119-40-0), — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % dimetiladipāta (CAS RN 627-93-0) un — ne vairāk kā 35 % dimetilsukcināta (CAS RN 106-65-0)	1.1.-31.12.	10 000 tonnu	0 %
09.2681	ex 3824 99 92	85	Bis-(3-trietoksisililpropil)sulfīdu maisījums (CAS RN 211519-85-6)	1.1.-31.12.	9 000 tonnu	0 %
09.2650	ex 3824 99 92	87	Acetofenons (CAS RN 98-86-2) ar tīrības pakāpi 60 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk par 90 % no svara	1.1.-31.12.	2 000 tonnu	0 %
09.2888	ex 3824 99 92	89	Trešējo alkildimetilamīnu maisījums, kas pēc svara satur: — 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 % dodecildimetilamīna (CAS RN 112-18-5) un — 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % dimetil(tetradecil)amīna (CAS RN 112-75-4)	1.1.-31.12.	25 000 tonnu	0 %
09.2829	ex 3824 99 93	43	Nešķīstošo atlikumu cietie ekstrakti alifātiskajos šķīdinātājos, kas iegūti, ekstrahējot sveķus no koksnes, ar šādām īpašībām: — ar sveķskābju saturu, kas nepārsniedz 30 % no svara; — ar skābuma skaitli, kas nepārsniedz 110, un — ar kušanas temperatūru ne zemāku par 100° C	1.1.-31.12.	1 600 tonnu	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Fitosterīnu maisījums, pulverveida, kas satur pēc masas: — 75 % vai vairāk sterīnu, — ne vairāk kā 25 % stanolu, izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā	1.1.-31.12.	2 500 tonnu	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
			(2)			
09.2639	3905 30 00		Poli(vinilspirts), kas satur vai nesatur nehidrolizētas acetātgrupas	1.1.-31.12.	15 000 tonnu	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(vinilbutirāls) (CAS RN 63148-65-2): — kas satur 17,5–20 % mol hidroksilgrupu un — kura vidējais daļiņu izmērs (D50) ir lielāks par 0,6mm	1.1.-31.12.	12 500 tonnu	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polimēru maisījums no polikarbonāta un poli(metilmetakrilāta) ar polikarbonāta saturu 98,5 masas % vai lielāku, lodīšu vai granulu veidā, ar gaismas caurlaidību 88,5 % vai lielāku, ko mēra, izmantojot testa paraugu ar sienīņu biezumu 4,0 mm pie viļņu garuma $\lambda = 400$ nm (saskaņā ar standartu ISO 13468-2)	1.1.-31.12.	2 000 tonnu	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	10	Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-4,4'-bifenilēns)	1.1.-31.12.	5 000 tonnu	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Celulozes acetāta pārslas	1.1.-31.12.	75 000 tonnu	0 %
09.2864	ex 3913 10 00	10	Nātrija algināts, kas ekstrahēts no brūnajām aļģēm (CAS RN 9005-38-3)	1.1.-31.12.	10 000 tonnu	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Nātrija hialuronāts, nesterils, kura — masas vidējā molekulmasa (M_w) ir ne lielāka par 900 000, — endotoksīna līmenis ir ne lielāks par 0,008 endotoksīna vienībām (EU)/mg, — etanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 1 % no masas, — izopropanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 0,5 % no masas	1.1.-31.12.	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartiem: — EN 4364 (MIL-P-5425E) un DTD5592A vai — EN 4365 (MIL-P-8184) un DTD5592A	1.1.-31.12.	100 tonnu	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Reģenerētas celulozes šūnu bloks, piesūcināts ar magnija hlorīda un četrvērtīgā amonija savienojumu saturošu ūdeni, izmēri 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)	1.1.-31.12.	1 700 tonnu	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Neilona un citu poliamīdu (PA6 und PA66) sintētisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un iordinātas šķiedras)	1.1.-31.12.	10 000 tonnu	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Gumijoti tekstilmateriāli, austi un laminēti, ar šādām īpašībām: — ar trim kārtām, — viena ārējā kārtā sastāv no akrila drānas, — otra ārējā kārtā sastāv no poliestera drānas, — vidējā kārtā sastāv no hlorbutilkaučuka, — vidējās kārtas masa ir 452 g/m ² vai lielāka, bet ne lielāka kā 569 g/m ² , — tekstilmateriāla kopējā masa ir 952 g/m ² vai lielāka, bet ne lielāka kā 1159 g/m ² , vai — tekstilmateriāla kopējais biezums ir 0,8 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 4 mm, kurus izmanto mehānisko transportlīdzekļu paceļamo jumtu ražošanai (2)	1.1.-31.12.	375 000 m ²	0 %
09.2594	ex 6909 19 00	55	Oglekļa keramikas absorbcijas kasetne, ar šādām īpašībām: — ekstrudēta, keramiski saistīta, daudzšūnu cilindriskā struktūra — 10 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 masas % aktīvās ogles,	1.1.-31.12.	1 000 000 gabali	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
			— 70 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 masas % keramikās saistvielas, — ar diametru 29 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 41 mm, — ar garumu ne vairāk kā 150 mm, — dedzināta 800 °C vai lielākā temperatūrā, vai — tvaiku adsorbcijai paredzēta uzstādīšanai degvielas tvaiku absorbētājos mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmās			
09.2866	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	06 26	S-stikla grīstes: — kas sastāv no nepārtrauktiem 9 μm (± 0,5 μm) stikla pavedieniem, — ar lineāro blīvumu 200 teksti vai vairāk, bet ne vairāk kā 680 teksti, — kas nesatur kalcija oksīdu, — ar pārraušanas pretestību, kas ir lielāka nekā 3550 Mpa (noteikta ar ASTM D2343-09 metodi), — izmantošanai aeronavigācijas izstrādājumu ražošanā⁽²⁾	1.1.- 31.12.	1 000 tonnu	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	No stiklšķiedras austa un ar plastmasu pārklāts tīkls, kura svars ir vienāds ar 120 g/m ² (± 10 g/m ²), ko parasti izmanto, ražojot izrullējamus un cietos rāmjos pretinsektu aizsegus.	1.1.- 31.12.	3 000 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferohroms ar oglekļa masas saturu 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 4 %, un ar hroma masas saturu ne vairāk par 70 %	1.1.- 31.12.	50 000 tonnu	0 %
09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	30 40	Elektrolītiski ražota rafinēta vara folija un sloksnes ar biezumu 0,015 mm vai vairāk	1.1.- 31.12.	1 020 tonnu	0 %
09.2734	ex 7409 19 00	20	Loksnes un sloksnes, kas sastāv no: — silīcija nitrīda keramikas slāņa ar biezumu 0,32 mm (±0,1 mm) vai lielāku, bet ne lielāku par 1,0 (±0,1 mm) mm, — no abām pusēm pārklātas ar rafinēta vara foliju, kuras biezums ir 0,8 mm (±0,1 mm), un — no vienas puses daļēji pārklātas ar sudraba pārklājumu	1.1.- 31.12.	7 000 000 gabali	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Plāksnes: — no stiklšķiedras auduma vismaz vienā kārtā, kas piesūcināts ar epoksīdsveķiem, — ar vara folijas pārklājumu no vienas vai abām pusēm un biezumu ne lielāku par 0,15 mm, — ar dielektrisko konstanti (DK) mazāku par 5,4 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2, — ar dielektriskā zuduma koeficientu mazāku par 0,035 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2, — ar izturības pret kļaidstrāvām indeksu ("comparative tracking index" (CTI)) 600 vai vairāk	1.1.- 31.12.	80 000 m ²	0 %
09.2834	ex 7604 29 10	20	Alumīnija sakausējuma stiepi ar diametru 200 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 300 mm	1.1.- 31.12.	2 000 tonnu	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Alumīnija sakausējuma stiepi ar diametru 300,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 533,4 mm	1.1.- 31.12.	1 000 tonnu	0 %
09.2736	ex 7607 11 90	83	Alumīnija un magnija sakausējuma sloksne vai folija: — no sakausējuma, kurš atbilst standartam 5182-H19 vai 5052-H19, — ruļļos, kuru ārējais diametrs ir vismaz 1250 mm, bet ne vairāk kā 1350 mm, — ar biezumu (pielaide ±0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm vai 0,20 mm,	1.1.- 31.12.	600 tonnu	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
			— ar platumu (pielaide $\pm 0,3$ mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm vai 356 mm, — ar izliekuma pielaidi ne vairāk kā 0,4 mm/750 mm, — ar plakanību ± 4 l-vienības, — ar stiepes izturību vairāk nekā (5182-H19) 365 MPa vai (5052-H19) 320 MPa, un — ar pagarinājumu A50 vairāk nekā (5182-H19) 3 % vai (5052-H19) 2,5 %, izmantošanai žālūziju plāksnīšu ražošanā (2)			
09.2722	8104 11 00		Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 %	1.1.-31.12.	120 000 tonnu	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnija pulveris: — ar masas tīrību vismaz 98 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99,5 %, un — ar daļiņu izmēru 0,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 mm	1.1.-31.12.	2 000 tonnu	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā (2)	1.1.-31.12.	1 500 000 gabali	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Sūkņa galva divcilindru augstspiediena sūknim, kas izgatavota no kalta tērauda, ar: — frēzētiem savienotājelementiem ar iegrieztu vītņi, kuru diametrs ir 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36,8 mm, un — izurbtiem degvielas kanāliem, kuru diametrs ir 3,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 mm, izmantošanai dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmās	1.1.-31.12.	65 000 gabali	0 %
09.2738	ex 8482 99 00	30	Misiņa separatori, ar šādām īpašībām: — ražoti ar nepārtrauktas liešanas vai centrālās liešanas metodi, — pagriezti, — kas satur 35 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 38 masas % cinka, — kas satur 0,75 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,25 masas % svina, — kas satur 1,0 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,4 masas % alumīnija, un — ar stiepes izturību 415 Pa vai vairāk, izmantošanai lodīšu gultņu ražošanā	1.1.-31.12.	50 000 gabali	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Vienfāzes maiņstrāvas elektromotors ar kolektoru, kā izejas jauda ir 250 W vai lielāka, ieejas jauda ir 700 W vai lielāka, bet ne lielāka kā 2 700 W, ārējais diametrs pārsniedz 120 mm ($\pm 0,2$ mm), bet nepārsniedz 135 mm ($\pm 0,2$ mm), un nominālais apgriezienu skaits pārsniedz 30 000 apgr./min., bet nepārsniedz 50 000 apgr./min., un kas ir aprīkots ar gaisa iesūkšanas ventilatoru, izmantošanai putekļsūcēju ražošanā (2)	1.1.-31.12.	2 000 000 gabali	0 %
09.2588	ex 8529 90 92	56	LCD displejs ar: — skārienpaneli, — vismaz vienu iespiedshēmas plati vienkāršai sekotājierīces pikseļu adresācijai (laika kontroliera funkcija) un skārienkontrolei, ar elektriski pārprogrammējamu lasāmatmiņu (EEPROM) displeja iestatījumiem, — ekrāna diagonāles izmēru 15 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 21 cm, — izgaismojumu, — LVDS (zemsprieguma diferenciālsignālu) un strāvas spraudkontaktsavienojumu, — skata leņķi 70° vai lielāku, un — spilgtumu 715 cd/m² vai lielāku,	1.7.-31.12.	450 000 gabali	0 %

Kārtas Nr.	KN kods	TARIC	Apraksts	Kvotas ilgums	Kvotas lielums	Kvotas nodevas likme (%)
			izmantošanai 87. nodaļā klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā ⁽²⁾			
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Iespiedshēmas plate ar LED diodēm: — ar prizmām/lēcām vai bez tām un — ar savienotāju(-iem) vai bez tiem tādu aizmugurējā apgaismojuma bloku ražošanai, kas paredzēti pozīcijas 8528 precēm ⁽²⁾	1.1.- 31.12.	115 000 000 gabali	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Ar spriegumu vadāmi frekvences ģeneratori, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kuri uzmontēti uz iespiestas shēmas, kas ir apvalkā, kura ārējie izmēri nepārsniedz 30 mm x 30 mm	1.1.- 31.12.	1 400 000 gabali	0 %
09.2910	ex 8708 99 97	75	Alumīnija sakaussējuma balstošais kronšteins, ar montāžas caurumiem, ar fiksācijas uzgriežņiem vai bez tiem, pārnēsūmkārības netiešai pievienošanai automobiļa virsbūvei, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā ⁽²⁾	1.1.- 31.12.	200 000 gabali	0 %
09.2694	ex 8714 10 90	30	Savilcējapskavas, korpusi, dakšas tilti un spailes no alumīnija sakaussējuma, kādus izmanto motocikliem	1.1.- 31.12.	1 000 000 gabali	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Velosipēda rāmis no oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā ⁽²⁾	1.7.- 31.12.	250 000 gabali	0 %
09.2589	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Rāmji, konstruēti no alumīnija vai alumīnija un oglekļa šķiedrām, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā ⁽²⁾	1.1.- 31.12.	8 000 000 gabali	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Neiemonētās stikla lēcas, prizmas un cementēti elementi, kas paredzēti tādu preču ražošanai vai remontam, kuru KN kods ir 9002, 9005, 9013 10 un 9015 ⁽²⁾	1.1.- 31.12.	5 000 000 gabali	0 %

⁽¹⁾ Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.

⁽²⁾ Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

⁽³⁾ Aptur tikai *ad valorem* nodokli. Konkrēto nodokli turpina piemērot.”