



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2022
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2022/0094 (COD)

7799/22
ADD 1

ENT 42
MI 245
CODEC 418
IA 38
COMPET 215

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	31 Μαρτίου 2022
Αποδέκτης:	κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2022) 144 final
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2022) 144 final.

συνημμ.: COM(2022) 144 final



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 30.3.2022
COM(2022) 144 final

ANNEXES 1 to 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της

πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011

{SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 final} -
{SWD(2022) 89 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Απαιτήσεις

ΜΕΡΟΣ Α: Βασικές απαιτήσεις δομικών έργων και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται

1. Βασικές απαιτήσεις δομικών έργων

Ο ακόλουθος κατάλογος βασικών απαιτήσεων για τα δομικά έργα λαμβάνεται ως βάση για τον προσδιορισμό των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων και για την εκπόνηση αιτημάτων τυποποίησης και εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Αυτές οι βασικές απαιτήσεις δομικών έργων δεν συνιστούν υποχρεώσεις που βαρύνουν τους οικονομικούς φορείς ή τα κράτη μέλη.

Η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής που σχετίζεται με τις βασικές απαιτήσεις δομικών έργων λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.

1.1. Δομική ακεραιότητα δομικών έργων

Τα δομικά έργα και οποιοδήποτε μέρος τους σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, χρησιμοποιούνται, συντηρούνται και κατεδαφίζονται κατά τρόπο ώστε όλα τα σχετικά φορτία και κάθε συνδυασμός τους να αντέχουν και να μεταφέρονται στο έδαφος με ασφάλεια και χωρίς να προκαλούνται κάμψεις ή παραμορφώσεις οποιοδήποτε μέρους των δομικών έργων ή μετακινήσεις του εδάφους, ώστε να μειώνεται η ανθεκτικότητα, η δομική αντοχή, η λειτουργική ετοιμότητα και η ανθεκτικότητα των δομικών έργων.

Η δομή και τα δομικά στοιχεία των δομικών έργων σχεδιάζονται, παράγονται, κατασκευάζονται, συντηρούνται και κατεδαφίζονται κατά τρόπο ώστε να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- α) να είναι ανθεκτικά για την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους (απαίτηση ανθεκτικότητας)·
- β) να είναι σε θέση να αντέχουν όλες τις ενέργειες και τις επιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την κατασκευή, τη χρήση και την κατεδάφιση με κατάλληλο βαθμό αξιοπιστίας και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο (απαίτηση δομικής αντοχής). Δεν επιτρέπονται:
 - i) η κατάρρευση·
 - ii) οι παραμορφώσεις σε απαράδεκτο βαθμό·
 - iii) η φθορά σε άλλα μέρη των δομικών έργων, σε εξαρτήματα ή εγκατεστημένο εξοπλισμό ως αποτέλεσμα σημαντικής παραμόρφωσης της φέρουσας κατασκευής·
- γ) να παραμένουν εντός των καθορισμένων απαιτήσεων χρήσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης διάρκειας ζωής τους με κατάλληλους βαθμούς αξιοπιστίας και με οικονομικό τρόπο (απαίτηση λειτουργικής ετοιμότητας)·
- δ) να διατηρούν δεόντως την ακεραιότητά τους σε ανεπιθύμητα συμβάντα, στα οποία περιλαμβάνονται οι σεισμοί, οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές, οι επιπτώσεις ή οι συνέπειες ανθρώπινων σφαλμάτων, σε βαθμό δυσανάλογο προς την αρχική αιτία (απαίτηση στιβαρότητας).

1.2. Πυρασφάλεια δομικών έργων

Τα δομικά έργα και οποιοδήποτε μέρος τους σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, χρησιμοποιούνται, συντηρούνται και κατεδαφίζονται κατά τρόπο ώστε να προλαμβάνεται

δεόντως η εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ανιχνεύεται η πυρκαγιά και ενεργοποιείται χωρίς καθυστέρηση συναγερμός ή ειδοποίηση. Η φωτιά και ο καπνός πρέπει να περιορίζονται και να ελέγχονται, ενώ οι χρήστες των δομικών έργων πρέπει να προστατεύονται από τη φωτιά και τον καπνό. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διαρρυθμίσεις για να εξασφαλίζεται η ασφαλής διαφυγή και εκκένωση των δομικών έργων για όλους τους χρήστες αυτών.

Τα δομικά έργα και οποιοδήποτε μέρος τους σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, χρησιμοποιούνται και συντηρούνται κατά τρόπο ώστε να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς:

- α) να διατηρείται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η στατική αντοχή των δομικών έργων·
- β) να διασφαλίζεται η πρόσβαση των υπηρεσιών διάσωσης και έκτακτης ανάγκης και να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους·
- γ) να ελέγχεται και να περιορίζεται η εκδήλωση και η εξάπλωση φωτιάς και καπνού·
- δ) να περιορίζονται η φωτιά και ο καπνός στα όμορα δομικά έργα·
- ε) να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των υπηρεσιών διάσωσης και έκτακτης ανάγκης.

1.3. Προστασία των εργαζομένων, των καταναλωτών και των ενοίκων από δυσμενείς επιπτώσεις στην υγιεινή και την υγεία που σχετίζονται με τα δομικά έργα

Τα δομικά έργα και οποιοδήποτε μέρος τους σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, χρησιμοποιούνται, συντηρούνται και κατεδαφίζονται κατά τρόπο ώστε, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, να μην παρουσιάζουν οξεία ή χρόνια απειλή για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των ενοίκων ή των γειτόνων ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

- α) εκπομπές επικίνδυνων ουσιών, πτητικών οργανικών ενώσεων ή επικίνδυνων σωματιδίων στον αέρα εσωτερικού χώρου·
- β) εκπομπές επικίνδυνης ακτινοβολίας στο εσωτερικό περιβάλλον·
- γ) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών σε πόσιμο νερό ή ουσιών που έχουν διαφορετικά αρνητικές επιπτώσεις στο πόσιμο νερό·
- δ) διέλευση υγρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου·
- ε) πλημμελής διάθεση των λυμάτων, των καυσαερίων και των στερεών ή υγρών αποβλήτων στο εσωτερικό περιβάλλον.

1.4. Προστασία των εργαζομένων, των καταναλωτών και των ενοίκων από σωματικούς τραυματισμούς δομικών έργων

Τα δομικά έργα και όλα τα μέρη τους σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, χρησιμοποιούνται, συντηρούνται και κατεδαφίζονται κατά τρόπο ώστε, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, να μην συνεπάγονται απαράδεκτους κινδύνους ατυχημάτων ή ζημιών κατά τον χειρισμό ή τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένης της ολίσθησης, της πτώσης, της σύγκρουσης, των εγκαυμάτων, της ηλεκτροπληξίας και των τραυματισμών από πτώση ή πέδηση μερών που προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες ή έκρηξη.

1.5. Αντοχή στη διέλευση του ήχου και ακουστικές ιδιότητες των δομικών έργων

Τα δομικά έργα και οποιοδήποτε μέρος τους σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, χρησιμοποιούνται, συντηρούνται και κατεδαφίζονται κατά τρόπο ώστε να παρέχουν, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, εύλογη προστασία από δυσμενές ηχητικό φορτίο

μέσω του αέρα ή των υλικών από άλλα μέρη του ίδιου δομικού έργου ή από πηγές εκτός της κατασκευής του. Η προστασία αυτή εξασφαλίζει ότι:

- α) δεν δημιουργούνται άμεσοι ή χρόνιοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία·
- β) επιτρέπεται στους ενοίκους και στα άτομα που βρίσκονται πλησίον να κοιμούνται, να αναπαύονται και να ασκούν τις συνήθειες δραστηριότητές τους υπό ικανοποιητικές συνθήκες.

Τα δομικά έργα και όλα τα μέρη τους σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, χρησιμοποιούνται και συντηρούνται κατά τρόπο ώστε να παρέχουν επαρκή απορρόφηση και ανάκλαση του ήχου, όταν απαιτούνται αυτές οι ακουστικές ιδιότητες.

1.6. Ενεργειακή και θερμική απόδοση των δομικών έργων

Τα δομικά έργα και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και αερισμού τους σχεδιάζονται, οικοδομούνται και συντηρούνται κατά τρόπο ώστε, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του έργου να είναι χαμηλή, όταν λαμβάνονται υπόψη:

- α) τον στόχο για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και κτίρια μηδενικών εκπομπών στην Ένωση·
- β) οι εξωτερικές κλιματικές συνθήκες·
- γ) οι κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου.

1.7. Επικίνδυνες εκπομπές στο εξωτερικό περιβάλλον των δομικών έργων

Τα δομικά έργα και οποιοδήποτε μέρος τους σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, χρησιμοποιούνται, συντηρούνται και κατεδαφίζονται κατά τρόπο ώστε, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, να μην αποτελούν απειλή για το εξωτερικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τα ακόλουθα:

- α) απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών ή ακτινοβολίας στα υπόγεια ύδατα, στα θαλάσσια ύδατα, στα επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος·
- β) πλημμελής διάθεση των λυμάτων, εκπομπή καυσαερίων ή πλημμελής διάθεση στερεών ή υγρών αποβλήτων στο εξωτερικό περιβάλλον·
- γ) ζημιές στο κτίριο, συμπεριλαμβανομένων ζημιών από τη μεταφορά υδατογενών ρυπαντών στα θεμέλια του κτιρίου·
- δ) απελευθέρωση καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

1.8. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων των δομικών έργων

Τα δομικά έργα και οποιοδήποτε μέρος τους σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, χρησιμοποιούνται, συντηρούνται και κατεδαφίζονται κατά τρόπο ώστε, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, η χρήση των φυσικών πόρων να είναι βιώσιμη και να διασφαλίζει τα ακόλουθα:

- α) τη χρήση πρώτων και δευτερογενών υλών υψηλής περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και, ως εκ τούτου, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα·
- β) ελαχιστοποίηση της συνολικής ποσότητας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται·
- γ) ελαχιστοποίηση της συνολικής ποσότητας ενσωματωμένης ενέργειας·
- δ) ελαχιστοποίηση της συνολικής χρήσης πόσιμου και βρώμικου νερού·

ε) επαναχρησιμοποίηση ή δυνατότητα ανακύκλωσης των δομικών έργων, των υλικών και μερών τους μετά την κατεδάφιση.

2. Ουσιώδη χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται

Οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν, στο μέτρο του δυνατού, τα ακόλουθα ουσιώδη χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αξιολόγηση του κύκλου ζωής:

- α) επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (υποχρεωτικά)·
- β) καταστροφή του όζοντος·
- γ) δυναμικό οξίνισης·
- δ) ευτροφισμός υδρόβιων οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων·
- ε) ευτροφισμός υδρόβιων οικοσυστημάτων θαλάσσιων υδάτων·
- στ) ευτροφισμός χερσαίων οικοσυστημάτων·
- ζ) φωτοχημικός σχηματισμός όζοντος·
- η) εξάντληση αβιοτικών πόρων —ορυκτά, μέταλλα·
- θ) εξάντληση αβιοτικών πόρων —ορυκτά καύσιμα·
- ι) χρήση νερού·
- ια) σωματίδια·
- ιβ) ιοντίζουσα ακτινοβολία, υγεία του ανθρώπου·
- ιγ) οικοτοξικότητα, γλυκά ύδατα·
- ιδ) τοξικότητα για τον άνθρωπο, καρκίνος·
- ιε) τοξικότητα για τον άνθρωπο, εκτός του καρκίνου·
- ιστ) επιπτώσεις που σχετίζονται με τη χρήση γης.

Οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές αναφέρουν ότι για το ουσιώδες χαρακτηριστικό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με το στοιχείο α) είναι υποχρεωτικό για τον κατασκευαστή να δηλώνει τις επιδόσεις του προϊόντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 22 παράγραφος 1.

Οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν επίσης, στο μέτρο του δυνατού, το ουσιώδες χαρακτηριστικό της δυνατότητας προσωρινής δέσμευσης άνθρακα και άλλων απορροφήσεων άνθρακα.

ΜΕΡΟΣ Β: Απαιτήσεις που διασφαλίζουν την κατάλληλη λειτουργία και τις κατάλληλες επιδόσεις των προϊόντων

1. Τα προϊόντα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε:

- α) να εκπληρώνουν ικανοποιητικά τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται·
- β) να μην επηρεάζεται η εκπλήρωση των επιδόσεων που δηλώνονται·
- γ) να μην επηρεάζεται η εκπλήρωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφάλειας που καθορίζονται στο μέρος Γ·
- δ) να λειτουργούν καλά όταν χρησιμοποιούνται.

2. Οι απαιτήσεις για τα προϊόντα που αναφέρονται στο σημείο 1 καθορίζονται σε εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές, μεταξύ άλλων με τον προσδιορισμό, όπου απαιτείται:

- α) της χρήσης συγκεκριμένων υλικών, τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν επίσης ως προς τη χημική τους σύνθεση·
 - β) των ειδικών διαστάσεων και σχημάτων των προϊόντων ή των συστατικών μερών τους·
 - γ) της χρήσης ορισμένων συστατικών μερών που μπορούν να προσδιοριστούν επίσης ως προς τα υλικά, τις διαστάσεις και τα σχήματα·
 - δ) της χρήσης ορισμένων εξαρτημάτων και των απαιτήσεων γι' αυτά·
 - ε) συγκεκριμένου τρόπου εγκατάστασης·
 - στ) συγκεκριμένου τρόπου συντήρησης·
 - ζ) περιοδικών επιθεωρήσεων.
3. Όταν οι εν λόγω απαιτήσεις για τα προϊόντα είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση των επιδόσεων όσον αφορά ένα συγκεκριμένο ουσιώδες χαρακτηριστικό ή τη συμμόρφωση όσον αφορά μια ορισμένη απαίτηση ασφάλειας ή περιβαλλοντική απαίτηση για τα προϊόντα, αυτό προσδιορίζεται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.

ΜΕΡΟΣ Γ: Εγγενείς απαιτήσεις για τα προϊόντα

1. Εγγενείς απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων
 Η ασφάλεια αφορά τους επαγγελματίες (εργαζομένους) και τους μη ειδικούς (καταναλωτές, ενοίκους), κατά τη μεταφορά, εγκατάσταση, συντήρηση, χρήση ή αποσυναρμολόγηση του προϊόντος, καθώς και κατά την επεξεργασία του προϊόντος για το στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής του ή για την επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωσή του.
- 1.1. Τα προϊόντα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται οι ακόλουθοι εγγενείς κίνδυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας:
 - α) χημικοί κίνδυνοι λόγω διαρροής ή έκπλυσης·
 - β) κίνδυνος μη ισορροπημένης σύνθεσης όσον αφορά τις ουσίες, με αποτέλεσμα τη μη ορθή λειτουργία των προϊόντων σε σχέση με την ασφάλεια·
 - γ) μηχανικοί κίνδυνοι·
 - δ) μηχανική βλάβη·
 - ε) φυσική βλάβη·
 - στ) κίνδυνοι ηλεκτρικής βλάβης·
 - ζ) κίνδυνοι που συνδέονται με τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας·
 - η) κίνδυνοι που συνδέονται με την ακούσια φόρτιση ή εκφόρτιση ηλεκτρικής ενέργειας·
 - θ) κίνδυνοι που συνδέονται με αστοχία λογισμικού·
 - ι) κίνδυνοι παραποίησης λογισμικού·
 - ια) κίνδυνοι ασυμβατότητας ουσιών ή υλικών·
 - ιβ) κίνδυνοι που συνδέονται με την ασυμβατότητα διαφορετικών στοιχείων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα είναι προϊόν·

- ιγ) κίνδυνος μη προβλεπόμενων επιδόσεων, όταν οι επιδόσεις είναι σημαντικές για την ασφάλεια·
- ιδ) κίνδυνος παρανόησης των οδηγιών χρήσης σε τομέα που επηρεάζει την υγεία και την ασφάλεια·
- ιε) κίνδυνος ακούσιας ακατάλληλης εγκατάστασης ή χρήσης·
- ιστ) κίνδυνος εκούσιας ακατάλληλης χρήσης.

1.2. Οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τις εν λόγω εγγενείς απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων, οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με το στάδιο εγκατάστασης του προϊόντος σε δομικά έργα, αλλά στην ουσία είναι ανεξάρτητες απ' αυτό.

Κατά τον καθορισμό των εγγενών απαιτήσεων για την ασφάλεια των προϊόντων, οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) καθορισμός της πλέον σύγχρονης μεθόδου για την πιθανή μείωση των κινδύνων όσον αφορά την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ασυμβατότητας διαφορετικών στοιχείων, από τα οποία τουλάχιστον ένα απ' αυτά είναι προϊόν·
- β) παροχή τεχνικών λύσεων για την αποφυγή κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια·
- γ) όταν δεν είναι δυνατή η αποφυγή κινδύνων, οι κίνδυνοι μειώνονται, μετριάζονται και αντιμετωπίζονται με προειδοποιήσεις στο προϊόν, στη συσκευασία του και στις οδηγίες χρήσης.

Κατά τον προσδιορισμό των εγγενών απαιτήσεων για την ασφάλεια των προϊόντων, οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να τις διαφοροποιούν σύμφωνα με τις κατηγορίες επιδόσεων.

2. Εγγενείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα προϊόντα

Το περιβάλλον σχετίζεται με την εξόρυξη και την κατασκευή των υλικών, την κατασκευή του προϊόντος, τη συντήρησή του, τη δυνατότητά του να παραμείνει όσο το δυνατόν περισσότερο σε μια κυκλική οικονομία και με το στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής του.

2.1. Τα προϊόντα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται οι ακόλουθες περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας:

- α) μεγιστοποίηση της ανθεκτικότητας όσον αφορά την αναμενόμενη μέση διάρκεια ζωής, την αναμενόμενη ελάχιστη διάρκεια ζωής υπό τις δυσμενέστερες πλην όμως ρεαλιστικές συνθήκες, και όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις διάρκειας ζωής·
- β) ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής·
- γ) μεγιστοποίηση του ανακυκλωμένου περιεχομένου, όπου είναι δυνατόν, χωρίς απώλεια ασφάλειας ή με αντιστάθμιση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων·
- δ) επιλογή ασφαλών, φιλικών προς το περιβάλλον ουσιών·
- ε) χρήση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση·
- στ) αποδοτική χρήση των πόρων·

- ζ) προσδιορισμός του προϊόντος ή των μερών του και της ποσότητας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την απεγκατάσταση (δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης)·
- η) δυνατότητα αναβάθμισης·
- θ) δυνατότητα επισκευής κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης διάρκειας ζωής·
- ι) δυνατότητα συντήρησης και ανακαίνισης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης διάρκειας ζωής·
- ια) δυνατότητα ανακύκλωσης και ικανότητα ανακατασκευής·
- ιβ) ικανότητα διαχωρισμού και ανάκτησης διαφόρων υλικών ή ουσιών κατά τις διαδικασίες αποσυναρμολόγησης ή ανακύκλωσης.

2.2. Οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τις εν λόγω εγγενείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα προϊόντα, οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με το στάδιο εγκατάστασης του προϊόντος σε δομικά έργα, αλλά στην ουσία είναι ανεξάρτητες απ' αυτό.

Κατά τον προσδιορισμό των εγγενών περιβαλλοντικών απαιτήσεων για τα προϊόντα, οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) εάν είναι δυνατόν, καθορισμό των πλέον σύγχρονων μεθόδων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών όσον αφορά την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου ανακυκλωμένου περιεχομένου·
- β) παροχή τεχνικών λύσεων για την αποφυγή αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αποβλήτων·
- γ) όταν δεν είναι δυνατή η αποφυγή τους, οι αρνητικές επιπτώσεις και οι κίνδυνοι μειώνονται, μετριάζονται και αντιμετωπίζονται με προειδοποιήσεις στο προϊόν, στη συσκευασία του και στις οδηγίες χρήσης.

Κατά τον προσδιορισμό των εγγενών περιβαλλοντικών απαιτήσεων για τα προϊόντα, οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να τις διαφοροποιούν σύμφωνα με τις κατηγορίες επιδόσεων.

ΜΕΡΟΣ Δ: Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών για τα προϊόντα

1. Τα προϊόντα συνοδεύονται από τις ακόλουθες πληροφορίες:
 - 1.1. Ταυτοποίηση του προϊόντος: αδιαμφισβήτητος αριθμός τύπου με βάση τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 31.
 - 1.2. Περιγραφή προϊόντος:
 - α) προβλεπόμενες χρήσεις·
 - β) προβλεπόμενοι χρήστες·
 - γ) όροι χρήσης·
 - δ) εκτιμώμενη μέση και ελάχιστη λειτουργική διάρκεια ζωής για την προβλεπόμενη χρήση (ανθεκτικότητα)·
 - ε) ονομαστικές διαστάσεις (σχέδια)·
 - στ) κύρια χρησιμοποιούμενα υλικά·
 - ζ) βασικά μέρη.
 - 1.3. Κανόνες μεταφοράς, εγκατάστασης, συντήρησης, αποσυναρμολόγησης και κατεδάφισης·

- α) Ασφάλεια κατά τη μεταφορά, την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την αποδόμηση και την κατεδάφιση:
- i) ενδεχόμενοι κίνδυνοι του προϊόντος και κάθε ευλόγως προβλέψιμη κακή χρήση του·
 - ii) οδηγίες για τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και τη σύνδεση, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, διαγραμμάτων και, κατά περίπτωση, μέσων προσάρτησης σε άλλα προϊόντα και μέρη δομικών έργων·
 - iii) οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών χειρισμού και συντήρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται τα προστατευτικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τις εργασίες αυτές·
 - iv) εάν χρειάζεται, οδηγίες για την κατάρτιση των εγκαταστατών ή των χειριστών·
 - iv) πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.
- β) Συμβατότητα και ενσωμάτωση σε συστήματα ή συνδυασμούς προϊόντων:
- i) συμβατότητα με άλλα υλικά ή προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ή όχι·
 - ii) ηλεκτρική και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα·
 - iii) συμβατότητα λογισμικού·
 - iv) ενσωμάτωση σε συστήματα ή συνδυασμούς προϊόντων.
- γ) Ανάγκες συντήρησης με σκοπό τη διατήρηση των επιδόσεων του προϊόντος κατά τη λειτουργική διάρκεια ζωής του:
- i) περιγραφή των εργασιών ρύθμισης και συντήρησης που θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τους χρήστες, καθώς και των προληπτικών μέτρων συντήρησης που θα πρέπει να τηρούνται·
 - ii) τύπος και συχνότητα των επιθεωρήσεων και της συντήρησης που απαιτούνται για λόγους ασφάλειας και, κατά περίπτωση, τα μέρη που υπόκεινται σε φθορά, καθώς και τα κριτήρια αντικατάστασης·
 - iii) πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.
- δ) Ασφάλεια κατά τη χρήση:
- i) οδηγίες σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των μέσων ατομικής προστασίας που πρέπει να του παρέχονται·
 - ii) οδηγίες σχεδιασμένες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση του·
 - iii) πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος κατά τη χρήση.
- ε) Κατάρτιση και άλλες απαιτήσεις που πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνται για την ασφαλή χρήση.
- στ) Δυνατότητες μετριασμού των κινδύνων που υπερβαίνουν τα σημεία 1.2 έως 1.3.

- 1.4. Στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου:
- α) διεύθυνση/ιστότοπος/αριθμός τηλεφώνου/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
 - β) εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να παρέχονται ειδικά στοιχεία επικοινωνίας για:
 - i) πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τη χρήση, την αποσυναρμολόγηση και την κατεδάφιση·
 - ii) πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους·
 - iii) πληροφορίες σε περίπτωση αστοχίας.
- 1.5. Στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση επικίνδυνων ή ελαττωματικών προϊόντων.
- 1.6. Κανόνες ή συστάσεις για επισκευή, αποσυναρμολόγηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή, ανακύκλωση ή ασφαλή εναπόθεση.

Τα στοιχεία πληροφοριών για το προϊόν, τόσο από άποψη ποσότητας όσο και ποιότητας, επαρκούν για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την αγορά, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης απαιτούμενης ποσότητας, εγκατάστασης, χρήσης, συντήρησης, αποσυναρμολόγησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης του προϊόντος. Περιλαμβάνουν όλα τα σχέδια, τα διαγράμματα, τις περιγραφές και τις επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόησή τους.

2. Οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να ορίζουν ότι μια συγκεκριμένη απαίτηση πληροφοριών για το προϊόν δεν αφορά συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.
3. Οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις πληροφοριών για το προϊόν που ορίζονται στο σημείο 1, οι οποίες μπορούν να αφορούν τόσο το ίδιο το προϊόν όσο και την εγκατάστασή του σε δομικά έργα. Ως εκ τούτου, λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των σχεδιαστών, των οικοδομικών αρχών, των επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα, των αρχών ελέγχου κτιρίων, των καταναλωτών και άλλων χρηστών, των ενοίκων, των διαχειριστών χρήσεων και των επαγγελματιών συντήρησης.

Κατά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών για το προϊόν, οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) εξετάζουν τις πτυχές ασφάλειας και τις περιβαλλοντικές πτυχές που αφορούν την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων·
- β) προσδιορίζουν τον τόπο παροχής των αντίστοιχων πληροφοριών, στοχεύοντας, με την επιλογή της θέσης, στη μεγαλύτερη δυνατή πιθανότητα να μην παραβλέπονται οι πληροφορίες. Εάν είναι δυνατόν, επιλέγονται περισσότερες από μία εκ των ακόλουθων θέσεων: στο προϊόν, στην ετικέτα του, στη συσκευασία του, στην εξωτερική του συσκευασία (πώλησης), σε έντυπη μορφή, σε ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης, στον ιστότοπο του κατασκευαστή ή στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 78·
- γ) στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες μπορούν ή πρέπει να παρέχονται στον ιστότοπο του κατασκευαστή ή στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές απαιτούν την τοποθέτηση συνδέσμου στο προϊόν, στη συσκευασία του και στην εξωτερική του συσκευασία (πώλησης).

4. Οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να επιτρέπουν στους κατασκευαστές να παρέχουν ορισμένα στοιχεία πληροφοριών που είναι σημαντικά για τα κράτη μέλη, τους χρήστες ή τους ενοίκους, υπό τον όρο ότι:
- α) ο αντίστοιχος κανονισμός των κρατών μελών είναι συμβατός με το δίκαιο της Ένωσης·
 - β) καθίσταται σαφές ότι τα αντίστοιχα στοιχεία πληροφοριών που επιτρέπονται από τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές δεν σχετίζονται με το δίκαιο της Ένωσης και δεν είναι υποχρεωτικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Δήλωση επιδόσεων και συμμόρφωσης¹

Όνομα του κατασκευαστή

Αριθ. δήλωσης ...²

Αριθ. έκδοσης ...³

Ημερομηνία της εν λόγω έκδοσης ...

1. Περιγραφή προϊόντος:
 - α) μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος, καθώς και οι σειρές αριθμών παρτίδας και οι σειριακοί αριθμοί που καλύπτονται, εφόσον έχουν ήδη προσδιοριστεί για τον αντίστοιχο τύπο προϊόντος·
 - β) κατηγορία προϊόντων, όπως ορίζεται από τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης·
 - γ) προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος, οι οποίες εμπίπτουν υποχρεωτικά στις προβλεπόμενες χρήσεις για τις οποίες έχει εκπονηθεί η εφαρμοστέα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή το ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης, με προαιρετικές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους προβλεπόμενους χρήστες ή τους όρους ασφαλούς και ορθής χρήσης·
 - δ) διαστάσεις του προϊόντος·
 - ε) κύρια υλικά ή ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν·
 - στ) πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·
 - ζ) βασικά μέρη του προϊόντος·
 - η) εκτιμώμενη μέση και ελάχιστη λειτουργική διάρκεια ζωής για την προβλεπόμενη χρήση για το προϊόν (ανθεκτικότητα)·
 - θ) τυχόν παραλλαγές και περιγραφές τους·
 - ι) πληροφορίες που εμπίπτουν στο παράρτημα I μέρος Δ.
2. Μόνιμοι σύνδεσμοι όσον αφορά τα ακόλουθα:
 - α) την/τις καταχώριση/-εις προϊόντων του κατασκευαστή στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ και την ακριβή τοποθεσία στην οποία μπορεί να βρεθεί το προϊόν σ' αυτές τις βάσεις, καθώς και στον δικό του ιστότοπο που παρουσιάζει το προϊόν·
 - β) κάθε βάση δεδομένων ή ιστότοπο καταχώρισης προϊόντων που χρησιμοποιείται προαιρετικά ή υποχρεωτικά, καθώς και την ακριβή τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το προϊόν στην εν λόγω βάση ή ιστότοπο·
 - γ) οδηγίες χρήσης σύμφωνα με το παράρτημα I μέρος Δ σημείο 1.3.

¹ Όταν εκδίδεται δήλωση επιδόσεων χωρίς παράλληλη έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης, παραλείπονται τα σημεία 12 και 13γ.

² Χρησιμοποιείται μόνο ένας μοναδικός και αδιαμφισβήτητος αριθμός δήλωσης ανά τύπο προϊόντος, ακόμη και αν υπάρχουν παραλλαγές, οι οποίες ως παραλλαγές του τύπου προϊόντος δεν επηρεάζουν τις επιδόσεις ή τη συμμόρφωση του προϊόντος.

³ Μπορούν να εκδοθούν διαφορετικές εκδόσεις, π.χ. για τη διόρθωση σφαλμάτων ή την προσθήκη συμπληρωματικών πληροφοριών.

3. Κατασκευαστής:
- α) όνομα·
 - β) εμπορική επωνυμία·
 - γ) τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας·
 - δ) ταχυδρομική διεύθυνση·
 - ε) τηλέφωνο·
 - στ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
 - ζ) ιστότοπος·
 - η) στοιχεία επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·
 - θ) όπου υπάρχουν, ειδικά στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τη χρήση, την αποδόμηση και τον χειρισμό κινδύνων ή αστοχιών του προϊόντος.
4. Εξουσιοδοτημένος/-η αντιπρόσωπος:
- α) όνομα·
 - β) εμπορική επωνυμία·
 - γ) τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας·
 - δ) ταχυδρομική διεύθυνση·
 - ε) τηλέφωνο·
 - στ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
 - ζ) ιστότοπος·
 - η) στοιχεία επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·
 - θ) όπου υπάρχουν, ειδικά στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τη χρήση, την αποδόμηση και τον χειρισμό κινδύνων και τις ενέργειες σε περίπτωση αστοχίας του προϊόντος.
5. Κοινοποιημένοι οργανισμοί:
- α) όνομα·
 - β) εμπορική επωνυμία·
 - γ) τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας·
 - δ) ταχυδρομική διεύθυνση·
 - ε) τηλέφωνο·
 - στ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
 - ζ) ιστότοπος·
 - η) στοιχεία επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
6. Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
- α) όνομα·
 - β) εμπορική επωνυμία·
 - γ) τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας·

- δ) ταχυδρομική διεύθυνση·
 - ε) τηλέφωνο·
 - στ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
 - ζ) ιστότοπος·
 - η) στοιχεία επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 - 7. Εφαρμοζόμενο/-α σύστημα/-τα αξιολόγησης και επαλήθευσης:
 - 8. Εφαρμοζόμενες εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές:
- (αριθμός αναφοράς και ημερομηνία έκδοσης)
- 9. Εφαρμοζόμενο ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
(αριθμός αναφοράς και ημερομηνία έκδοσης)
 - 10. Εκδοθείσα ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
(οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης, αριθμός αναφοράς και ημερομηνία έκδοσης)
 - 11. Δηλωθείσες επιδόσεις και χαρακτηριστικά βιωσιμότητας:
 - α) κατάλογος των ουσιωδών χαρακτηριστικών, όπως καθορίζονται στην εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή στο ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης για την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων για την οποία δηλώνονται επιδόσεις·
 - β) επιδόσεις του προϊόντος, βάσει υπολογιζόμενων τιμών, επιπέδων ή κατηγοριών, ή σε περιγραφή. Οι αντίστοιχες τιμές, επίπεδα ή κατηγορίες επαναλαμβάνονται στη δήλωση επιδόσεων και, επομένως, δεν μπορούν να εκφραστούν αποκλειστικά με την προσθήκη παραπομπών σε άλλα έγγραφα. Ωστόσο, η επίδοση όσον αφορά τη δομοστατική συμπεριφορά ενός προϊόντος μπορούν να εκφράζονται με παραπομπή στη συνημμένη τεκμηρίωση παραγωγής ή στα συνημμένα υπολογιστικά έγγραφα δομοστατικού σχεδιασμού·
 - γ) τα δεδομένα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1, ιδίως όταν εμπίπτουν στα ουσιώδη χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 2, σε περίπτωση που οι αντίστοιχοι κανόνες που καλύπτουν την κατηγορία προϊόντων έχουν καταστεί εφαρμοστέοι κατά τη στιγμή της διάθεσης στην αγορά ή της απευθείας εγκατάστασης.
 - 12. Το προϊόν που προσδιορίζεται ανωτέρω συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις του παραρτήματος I μέρη Β και Γ, όπως προσδιορίζονται από⁴:
 - 13. Δηλώσεις:
 - α) η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες αποδόσεις που δηλώνονται στο σημείο 11·
 - β) τα δεδομένα βιωσιμότητας του προϊόντος που προσδιορίζονται ανωτέρω έχουν υπολογιστεί ορθά με βάση τους κανόνες της κατηγορίας προϊόντων που ισχύουν γι' αυτό·
 - γ) το προϊόν που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο σημείο 12.

⁴ Παραθέστε τις αντίστοιχες εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

[όνομα, ιδιότητα⁵]

[τόπος]

[ημερομηνία έκδοσης]

[υπογραφή]

⁵ Ο/Η υπογράφων/-ουσα εξουσιοδοτείται, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να εκπροσωπεί τον κατασκευαστή, είτε βάσει εντολής είτε λόγω του ρόλου του/της ως νόμιμου/-ης εκπροσώπου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Διαδικασία έγκρισης ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

1. Αίτημα για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση
 - α) Όταν ένας κατασκευαστής υποβάλλει αίτημα για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση σε οποιονδήποτε ΟΤΑ για προϊόν, και αφού ο κατασκευαστής και ο ΟΤΑ (στο εξής: αρμόδιος ΟΤΑ) έχουν υπογράψει συμφωνία εμπορικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, εκτός εάν ο κατασκευαστής αποφασίσει διαφορετικά, ο κατασκευαστής υποβάλλει στον αρμόδιο ΟΤΑ τεχνικό φάκελο που περιγράφει το προϊόν, την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή χρήση του και στοιχεία του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο που προτίθεται να εφαρμόσει ο κατασκευαστής.
 - β) Όταν μια ομάδα κατασκευαστών ή μια ένωση κατασκευαστών (στο εξής: ομάδα) υποβάλλει αίτημα για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, απευθύνει το αίτημα στον οργανισμό των ΟΤΑ ο οποίος θα προτείνει στην ομάδα έναν ΟΤΑ που θα ενεργεί ως αρμόδιος ΟΤΑ. Η ομάδα μπορεί είτε να αποδεχτεί τον προτεινόμενο ΟΤΑ είτε να ζητήσει από τον οργανισμό των ΟΤΑ να προτείνει εναλλακτικό ΟΤΑ. Μόλις η ομάδα αποδεχτεί τον αρμόδιο ΟΤΑ που προτείνει ο οργανισμός ΟΤΑ, τα μέλη της ομάδας υπογράφουν συμφωνία εμπορικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας με τον εν λόγω ΟΤΑ, εκτός εάν η ομάδα αποφασίσει διαφορετικά, και η ομάδα υποβάλλει στον αρμόδιο ΟΤΑ τεχνικό φάκελο που περιγράφει το προϊόν, τη χρήση του προβλέπεται από την ομάδα και τα στοιχεία του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο που προτίθενται να εφαρμόσουν τα μέλη της ομάδας.
 - γ) Ελλείψει αιτήματος για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, όταν η Επιτροπή ξεκινά την εκπόνηση ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, προσκομίζει στον οργανισμό των ΟΤΑ τεχνικό φάκελο που περιγράφει το προϊόν, τη χρήση του και τα στοιχεία του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο που θα τεθεί σε εφαρμογή. Η Επιτροπή επιλέγει τον ΟΤΑ που θα ενεργεί ως αρμόδιος ΟΤΑ, ύστερα από διαβούλευση με τον οργανισμό των ΟΤΑ.

2. Σύμβαση

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ), εντός 1 μήνα από την παραλαβή του τεχνικού φακέλου, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β), συνάπτεται σύμβαση αντίστοιχα μεταξύ του κατασκευαστή ή της ομάδας και του αρμόδιου ΟΤΑ για την κατάρτιση της ευρωπαϊκής τεχνικής αξιολόγησης, η οποία καθορίζει το πρόγραμμα εργασίας για την κατάρτιση του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει:

- α) την οργάνωση των εργασιών στο πλαίσιο του οργανισμού των ΟΤΑ·
- β) τη σύνθεση της ομάδας εργασίας που θα συσταθεί στο πλαίσιο του οργανισμού των ΟΤΑ, ειδικά για τον εν λόγω τομέα προϊόντων· και
- γ) τον συντονισμό των ΟΤΑ.

Στην περίπτωση που προβλέπεται στο σημείο 1 στοιχείο γ), ο αρμόδιος ΟΤΑ υποβάλλει στην Επιτροπή το πρόγραμμα εργασίας για την κατάρτιση του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης με το ίδιο περιεχόμενο και εντός της ίδιας προθεσμίας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία 30 εργάσιμων ημερών για να κοινοποιήσει στον αρμόδιο ΟΤΑ τις παρατηρήσεις της επ' αυτού και ο αρμόδιος ΟΤΑ τροποποιεί αναλόγως το πρόγραμμα εργασίας.

3. Πρόγραμμα εργασιών

Μετά τη σύναψη της σύμβασης με τον κατασκευαστή ή την ομάδα, ο οργανισμός των ΟΤΑ ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών για την κατάρτιση του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, το χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεσή του και τον καθορισμό του προγράμματος αξιολόγησης. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται εντός 3 μηνών από την παραλαβή του αιτήματος για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση.

4. Το σχέδιο ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

Ο οργανισμός των ΟΤΑ οριστικοποιεί σχέδιο ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης μέσω της ομάδας εργασίας που συντονίζεται από τον αρμόδιο ΟΤΑ και κοινοποιεί το εν λόγω σχέδιο στα ενδιαφερόμενα μέρη εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή ενημερώθηκε για το πρόγραμμα εργασίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) ή από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή κοινοποίησε στον αρμόδιο ΟΤΑ τις παρατηρήσεις της σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας στην περίπτωση που προβλέπεται στο σημείο 1 στοιχείο γ).

5. Συμμετοχή της Επιτροπής

Σε όλα τα μέρη της εκτέλεσης του προγράμματος εργασιών μπορεί να συμμετέχει, ως παρατηρητής, αντιπρόσωπος της Επιτροπής. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον οργανισμό των ΟΤΑ σε οποιοδήποτε στάδιο να εγκαταλείψει ή να τροποποιήσει την κατάρτιση ενός συγκεκριμένου ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, μεταξύ άλλων μέσω της συγχώνευσης ή του διαχωρισμού του.

6. Διαβούλευση με τα κράτη μέλη

Στην περίπτωση που προβλέπεται στο σημείο 1 στοιχείο γ), η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με την κατάρτιση του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης μετά την οριστικοποίηση του σχετικού προγράμματος εργασίας. Εφόσον ζητηθεί, τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν, κατά περίπτωση, στην εκτέλεσή του.

7. Παράταση και καθυστέρηση

Κάθε καθυστέρηση σε σχέση με τις προθεσμίες που ορίζονται στα σημεία 1 έως 4 του παρόντος παραρτήματος αναφέρεται από την ομάδα εργασίας στον οργανισμό των ΟΤΑ και στην Επιτροπή.

Εάν δικαιολογείται παράταση των προθεσμιών για την κατάρτιση ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, ιδίως εξαιτίας της απουσίας απόφασης της Επιτροπής σχετικά με το εφαρμοστέο σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης για το προϊόν ή λόγω της ανάγκης εκπόνησης νέας μεθόδου δοκιμών, η Επιτροπή χορηγεί παράταση.

8. Τροποποιήσεις και έγκριση ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

8.1. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β), ο αρμόδιος ΟΤΑ κοινοποιεί το σχέδιο του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης στον κατασκευαστή ή την ομάδα, αντίστοιχα, οι οποίοι διαθέτουν προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών για να αντιδράσουν σχετικά. Στη συνέχεια, ο οργανισμός των ΟΤΑ:

- α) κατά περίπτωση, ενημερώνει τον κατασκευαστή ή την ομάδα σχετικά με το πώς ελήφθησαν υπόψη οι αντιδράσεις του/της·
- β) εγκρίνει το σχέδιο ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης·
- γ) διαβιβάζει αντίγραφό του στην Επιτροπή.

8.2. Στην περίπτωση που προβλέπεται στο σημείο 1 στοιχείο γ), ο αρμόδιος ΟΤΑ:

- α) εγκρίνει το σχέδιο ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης·
- β) διαβιβάζει αντίγραφό του στην Επιτροπή.

Εάν η Επιτροπή ανακοινώσει, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του, στον οργανισμό των ΟΤΑ τις παρατηρήσεις της σχετικά με το σχέδιο ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, ο οργανισμός των ΟΤΑ, αφού του δοθεί η ευκαιρία να υποβάλει τα σχόλιά του, τροποποιεί αναλόγως το σχέδιο και αποστέλλει αντίγραφο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και β), στον κατασκευαστή ή την ομάδα, αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση στην Επιτροπή.

9. Τελικό ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης προς δημοσίευση

Ο οργανισμός των ΟΤΑ εγκρίνει το τελικό ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης και αποστέλλει αντίγραφό του στην Επιτροπή, μαζί με μετάφραση του τίτλου του σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, για τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*. Ο οργανισμός των ΟΤΑ δημοσιεύει το ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Τομείς προϊόντων και απαιτήσεις για τους ΟΤΑ

Πίνακας 1 — Τομείς προϊόντων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ	ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΣ/ΕΛΑΦΡΥ/ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΑΥΤΟΚΛΕΙΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.
2	ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ, ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
3	MEMBRANES, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ/Η ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ).
4	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ/ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ.
5	ΕΦΕΔΡΑΝΑ. ΠΕΡΟΝΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ.
6	ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ, ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
7	ΓΥΨΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
8	ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΓΕΩMEMBRANES ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
9	ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΟΥ/ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ.
10	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ).
11	ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
12	ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΞΥΛΟ.
13	ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΣΒΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
14	ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ). ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ.
15	ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
16	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
17	ΔΑΠΕΔΑ.
18	ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.

19	ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.
20	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΕΓΩΝ, ΦΕΓΓΙΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΕΣ.
21	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ.
22	ΑΔΡΑΝΗ.
23	ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ.
24	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΕΜΑΤΑ.
25	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ.
26	ΣΩΛΗΝΕΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
27	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΥΑΛΟ, ΥΑΛΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ ΔΟΜΗΣΗΣ.
28	ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
29	ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ.
30	ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ.
31	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
32	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ, ΠΥΡΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.
33	ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Πίνακας 2 – Απαιτήσεις για τους ΟΤΑ

Οι ΟΤΑ είναι σε θέση να εκπληρώνουν τα ακόλουθα καθήκοντα και απαιτήσεις:

Αρμοδιότητα	Περιγραφή των καθηκόντων	Απαίτηση
1. Ανάλυση κινδύνων	Προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων και οφελών για τη χρήση καινοτόμων προϊόντων, αν δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες/ενοποιημένες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους όταν εγκαθίστανται σε	Ο ΟΤΑ ιδρύεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας και διαθέτει νομική προσωπικότητα. Είναι ανεξάρτητος από τα ενδιαφερόμενα μέρη και από τυχόν ιδιαίτερα συμφέροντα. Ο ΟΤΑ διαθέτει προσωπικό με:

	δομικά έργα.	α) αντικειμενικότητα και ορθή τεχνική κρίση·
2.Καθορισμός τεχνικών κριτηρίων	Μετατροπή του αποτελέσματος της ανάλυσης κινδύνου σε τεχνικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των επιδόσεων των προϊόντων όσον αφορά την εκπλήρωση των εφαρμοστέων εθνικών απαιτήσεων· παροχή των τεχνικών πληροφοριών που χρειάζονται οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δόμησης ως δυνητικοί χρήστες των προϊόντων (κατασκευαστές, σχεδιαστές, ανάδοχοι, εγκαταστάτες).	β) λεπτομερή γνώση των κανονιστικών διατάξεων και άλλων απαιτήσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος όπου έχει οριστεί, όσον αφορά τους τομείς προϊόντων για τους οποίους ορίζεται· γ) γενική κατανόηση της δομικής πρακτικής και λεπτομερείς τεχνικές γνώσεις σχετικά με τους τομείς προϊόντων για τους οποίους ορίζεται·
3.Καθορισμός μεθόδων αξιολόγησης	Σχεδιασμός και επικύρωση κατάλληλων μεθόδων (δοκιμών ή υπολογισμών) για την αξιολόγηση των επιδόσεων όσον αφορά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης της τεχνολογίας.	δ) λεπτομερή γνώση των υφιστάμενων ειδικών κινδύνων και των τεχνικών πτυχών της διαδικασίας δόμησης· ε) λεπτομερή γνώση των υφιστάμενων εναρμονισμένων προτύπων και μεθόδων δοκιμής στους τομείς προϊόντων για τους οποίους ορίζεται· στ) λεπτομερή γνώση του παρόντος κανονισμού· ζ) κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες. Οι αμοιβές του προσωπικού του ΟΤΑ δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ούτε από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.
4.Καθορισμός του ειδικού ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο	Κατανόηση και αξιολόγηση της κατασκευαστικής διαδικασίας του συγκεκριμένου προϊόντος, προκειμένου να προσδιοριστούν κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της σταθερότητας του προϊόντος μέσω της δεδομένης κατασκευαστικής διαδικασίας.	Ο ΟΤΑ διαθέτει προσωπικό με κατάλληλες γνώσεις όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των κατασκευαστικών διαδικασιών και των χαρακτηριστικών του προϊόντος που σχετίζονται με τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο.
5.Αξιολόγηση του προϊόντος	Αξιολόγηση των επιδόσεων όσον αφορά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων βάσει ΟΤΑ έχει πρόσβαση στα εναρμονισμένων μεθόδων έναντι εναρμονισμένων κριτηρίων.	Πέραν των απαιτήσεων που απαριθμούνται στα σημεία 1, 2 και 3, ΟΤΑ έχει πρόσβαση στα απαραίτητα μέσα και τον εξοπλισμό για την αξιολόγηση των επιδόσεων όσον αφορά τα ουσιώδη

		χαρακτηριστικά των προϊόντων στους τομείς προϊόντων για τους οποίους ορίζεται.
6.Γενική διαχείριση	Εξασφάλιση της συνεκτικότητας, της αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας και της ιχνηλασιμότητας, μέσω της συνεχούς εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων διαχείρισης.	Ο ΟΤΑ διαθέτει: α) αποδεδειγμένο ιστορικό ορθής διοικητικής συμπεριφοράς· β) πολιτική και σχετικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών στους κόλπους του ΟΤΑ και όλων των εταίρων του· γ) σύστημα ελέγχου των εγγράφων, για την εξασφάλιση της καταχώρισης, της ιχνηλασιμότητας, της διατήρησης, της προστασίας και της αρχειοθέτησης όλων των σχετικών εγγράφων· δ) μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου και επανεξέτασης της διαχείρισης, για να διασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης με κατάλληλες διαχειριστικές μεθόδους· ε) διαδικασία για την αντικειμενική διαχείριση προσφυγών και καταγγελιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης (ΣΑΕ)

Ο κατασκευαστής προσδιορίζει ορθά τον τύπο του προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 31 και την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων με βάση την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή. Όταν ένας κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στην αξιολόγηση και την επαλήθευση, ο κοινοποιημένος οργανισμός επαληθεύει τους εν λόγω προσδιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης ότι δεν δηλώνονται πανομοιότυπα στοιχεία ως διαφορετικού τύπου.

1. Σύστημα 1+ — Πλήρης έλεγχος κοινοποιημένου οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής δείγματος ελέγχου
 - α) Ο κατασκευαστής διενεργεί:
 - i) έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο·
 - ii) περαιτέρω δοκιμές των δειγμάτων που λαμβάνονται στη μονάδα παραγωγής σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο πρόγραμμα δοκιμών·
 - iii) επαλήθευση αν η τεχνική τεκμηρίωση περιέχει πλήρη απόδειξη της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την αξιολόγηση των επιδόσεων·
 - iv) επαλήθευση αν η τεχνική τεκμηρίωση περιέχει πλήρη απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προϊόντος βάσει του παρόντος κανονισμού.
 - β) Ο κοινοποιημένος οργανισμός εκδίδει το πιστοποιητικό επιδόσεων και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με βάση:
 - i) την επιβεβαίωση του ορθού προσδιορισμού του τύπου προϊόντος και της κατηγορίας προϊόντων·
 - ii) την αξιολόγηση των επιδόσεων του προϊόντος με βάση τη δοκιμή τύπου (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας του/των στοιχείου/-ων που λαμβάνονται ως αντιπροσωπευτικά του τύπου), τον υπολογισμό τύπου ή τις πινακοποιημένες τιμές και, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, την επανεξέταση της τεκμηρίωσης του προϊόντος·
 - iii) την αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο·
 - iv) τον έλεγχο / τη δοκιμή δειγμάτων που λαμβάνονται πριν διατεθεί το προϊόν στην αγορά·
 - iv) πλήρη επαλήθευση των καθηκόντων που προβλέπονται στο στοιχείο α) σημεία iii) και iv).
 - γ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξασφαλίζει τη συνεχή επιτήρηση, εκτίμηση και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Με την ευκαιρία αυτήν, προβαίνει σε έλεγχο 50 τυχαίων σημείων που εμπίπτουν στο στοιχείο α) σημεία ii) έως iv) και ανακαλεί το πιστοποιητικό σε περίπτωση που εντοπίσει περισσότερες από 2 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή μία ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωσης, μεταξύ αυτών των 50 σημείων και των λοιπών επαληθεύσεων που πρέπει να διενεργηθούν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.
2. Σύστημα 1 – Πλήρης έλεγχος κοινοποιημένου οργανισμού χωρίς δοκιμή δείγματος ελέγχου
 - α) Ο κατασκευαστής διενεργεί:

- i) έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο·
 - ii) περαιτέρω δοκιμές δειγμάτων που λαμβάνονται στη μονάδα παραγωγής από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο πρόγραμμα δοκιμών·
 - iii) επαλήθευση αν η τεχνική τεκμηρίωση περιέχει πλήρη απόδειξη της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την αξιολόγηση των επιδόσεων·
 - iv) επαλήθευση αν η τεχνική τεκμηρίωση περιέχει πλήρη απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προϊόντος βάσει του παρόντος κανονισμού.
- β) Ο κοινοποιημένος οργανισμός εκδίδει το πιστοποιητικό επιδόσεων και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με βάση:
 - a) την επιβεβαίωση του ορθού προσδιορισμού του τύπου προϊόντος και της κατηγορίας προϊόντων·
 - ii) την αξιολόγηση των επιδόσεων του προϊόντος με βάση τη δοκιμή τύπου (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας του/των στοιχείου/-ων που λαμβάνονται ως αντιπροσωπευτικά του τύπου), τον υπολογισμό τύπου ή τις πινακοποιημένες τιμές και, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, την επανεξέταση της τεκμηρίωσης του προϊόντος·
 - iii) την αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο·
 - iv) πλήρη επαλήθευση των καθηκόντων που προβλέπονται στο στοιχείο α) σημεία iii) και iv).
- γ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξασφαλίζει τη συνεχή επιτήρηση, εκτίμηση και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Με την ευκαιρία αυτήν, προβαίνει σε έλεγχο 40 τυχαίων σημείων που εμπίπτουν στο στοιχείο α) σημεία ii) έως iv) και ανακαλεί την έκθεση ή το πιστοποιητικό σε περίπτωση που εντοπίσει περισσότερες από 2 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή μία ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωσης, μεταξύ αυτών των 40 σημείων και των λοιπών επαληθεύσεων που πρέπει να διενεργηθούν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.
- 3. Σύστημα 2+ – Κοινοποιημένος οργανισμός που επικεντρώνεται στον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο
 - a) Ο κατασκευαστής διενεργεί:
 - i) αξιολόγηση των επιδόσεων του προϊόντος με βάση τη δοκιμή (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας του/των στοιχείου/-ων που λαμβάνονται ως αντιπροσωπευτικά του τύπου), τον υπολογισμό τύπου ή τις πινακοποιημένες τιμές ή την περιγραφική τεκμηρίωση του εν λόγω προϊόντος·
 - ii) έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο·
 - iii) δοκιμές των δειγμάτων που λαμβάνονται στο εργοστάσιο σύμφωνα με το προδιαγεγραμμένο πρόγραμμα δοκιμών·
 - iv) επαλήθευση αν η τεχνική τεκμηρίωση περιέχει πλήρη απόδειξη της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την αξιολόγηση των επιδόσεων·
 - iv) επαλήθευση αν η τεχνική τεκμηρίωση περιέχει πλήρη απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προϊόντος βάσει του παρόντος κανονισμού.

- β) Ο κοινοποιημένος οργανισμός εκδίδει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο με βάση:
- i) την επιβεβαίωση του ορθού προσδιορισμού του τύπου προϊόντος και της κατηγορίας προϊόντων και επιβεβαίωση της ορθής αξιολόγησης των επιδόσεων του προϊόντος με βάση την επανεξέταση της τεκμηρίωσης του προϊόντος·
 - ii) την αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο·
 - iii) την πλήρη επαλήθευση των καθηκόντων που προβλέπονται στο στοιχείο α) σημεία iv) και v).
- γ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξασφαλίζει τη συνεχή επιτήρηση, εκτίμηση και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Με την ευκαιρία αυτήν, προβαίνει σε έλεγχο 30 τυχαίων σημείων που εμπίπτουν στο στοιχείο α) σημεία iii) έως v) και ανακαλεί το πιστοποιητικό σε περίπτωση που εντοπίσει περισσότερες από 2 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή μία ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωσης, μεταξύ αυτών των 30 σημείων και των λοιπών επαληθεύσεων που πρέπει να διενεργηθούν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.
4. Σύστημα 3+ – Έλεγχος της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας από τον κοινοποιημένο οργανισμό
- α) Ο κατασκευαστής διενεργεί την αξιολόγηση των επιδόσεων του προϊόντος σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ή τις απαιτήσεις προϊόντος που σχετίζονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την επικαιροποιεί.
- β) Ο κοινοποιημένος οργανισμός, ιδίως ενόψει των τιμών εισόδου, των παραδοχών που διατυπώθηκαν και της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους γενικούς κανόνες ή τους ειδικούς κανόνες για την κατηγορία προϊόντων:
- i) επαληθεύει την αρχική και επικαιροποιημένη αξιολόγηση του κατασκευαστή·
 - ii) επικυρώνει τη διαδικασία που εφαρμόστηκε για τη δημιουργία της εν λόγω αξιολόγησης.
5. Σύστημα 3+ – Κοινοποιημένος οργανισμός που επικεντρώνεται στον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος
- α) Ο κατασκευαστής διενεργεί:
- i) αξιολόγηση των επιδόσεων του προϊόντος με βάση τη δοκιμή (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας του/των στοιχείου/-ων που λαμβάνονται ως αντιπροσωπευτικά του τύπου), τον υπολογισμό τύπου ή τις πινακοποιημένες τιμές ή την περιγραφική τεκμηρίωση του εν λόγω προϊόντος·
 - ii) έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο·
 - iii) επαλήθευση αν η τεχνική τεκμηρίωση περιέχει πλήρη απόδειξη της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την αξιολόγηση των επιδόσεων·
 - iv) επαλήθευση αν η τεχνική τεκμηρίωση περιέχει πλήρη απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προϊόντος βάσει του παρόντος κανονισμού.
- β) Ο κοινοποιημένος οργανισμός εκδίδει το πιστοποιητικό επιδόσεων και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με βάση:

- i) την επιβεβαίωση του ορθού προσδιορισμού του τύπου του προϊόντος και της κατηγορίας προϊόντων και επιβεβαίωση της ορθής αξιολόγησης των επιδόσεων του προϊόντος με βάση τη δοκιμή τύπου (με βάση δειγματοληψία που διενεργήθηκε από τον κατασκευαστή), τον υπολογισμό τύπου ή τις πινακοποιημένες τιμές και, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, την επανεξέταση της τεκμηρίωσης του προϊόντος·
 - ii) τη διενέργεια ελέγχου 20 τυχαίων σημείων που εμπίπτουν στο στοιχείο α) σημεία iii) έως iv) και απορρίπτει την έκδοση πιστοποιητικού σε περίπτωση που εντοπίσει περισσότερες από 2 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή μία ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωσης, μεταξύ αυτών των 20 σημείων και των λοιπών επαληθεύσεων που πρέπει να διενεργηθούν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.
6. Σύστημα 4 – Επαλήθευση και πιστοποίηση από τον ίδιο τον κατασκευαστή
- α) Ο κατασκευαστής διενεργεί:
- i) αξιολόγηση των επιδόσεων του προϊόντος με βάση τη δοκιμή (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας του/των στοιχείου/-ων που λαμβάνονται ως αντιπροσωπευτικά του τύπου), τον υπολογισμό τύπου ή τις πινακοποιημένες τιμές ή την περιγραφική τεκμηρίωση του εν λόγω προϊόντος·
 - ii) επιβεβαίωση του ορθού προσδιορισμού του τύπου προϊόντος και της κατηγορίας προϊόντων με βάση τη δοκιμή τύπου, τον υπολογισμό τύπου ή τις πινακοποιημένες τιμές και, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, την επανεξέταση της τεκμηρίωσης του προϊόντος·
 - iii) έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο·
 - iv) επαλήθευση αν η τεχνική τεκμηρίωση περιέχει πλήρη απόδειξη της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την αξιολόγηση των επιδόσεων·
 - iv) επαλήθευση αν η τεχνική τεκμηρίωση περιέχει πλήρη απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προϊόντος βάσει του παρόντος κανονισμού.
- β) Δεν υπάρχουν καθήκοντα για τον κοινοποιημένο οργανισμό.
7. Για όλα τα ανωτέρω συστήματα ισχύουν τα ακόλουθα:
- α) Η επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής καλύπτει το σύνολο του τεχνικού τμήματος της μονάδας, τουλάχιστον όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία εξασφαλίζουν συνεχή ομαλή διαδικασία παραγωγής:
- i) κατάλληλη επάρκεια του προσωπικού·
 - ii) καταλληλότητα του τεχνικού εξοπλισμού·
 - iii) καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και άλλων συνθηκών που επηρεάζουν την παραγωγή·
 - iv) περιγραφή του προβλεπόμενου ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο.
- β) Ο έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο καλύπτει τη διαδικασία από την παραλαβή των πρώτων υλών και των κατασκευαστικών στοιχείων έως την αποστολή του προϊόντος μετά την έναρξη της παραγωγής (προσέγγιση «από πύλη σε πύλη»). Αξιολογεί αν η διαδικασία αυτή είναι σχεδιασμένη και βελτιστοποιημένη με βάση τον στόχο τα προϊόντα να συμμορφώνονται με τον τύπο προϊόντος και, ως εκ τούτου, να επιτυγχάνουν τις επιδόσεις που δηλώνονται στη δήλωση επιδόσεων και

να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή βάσει αυτού.

- γ) Οι περαιτέρω δοκιμές δειγμάτων συνιστούν δοκιμή επαρκούς αριθμού προϊόντων, όπως ορίζεται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τον τύπο προϊόντος, με μηδενική ανοχή για τη μη συμμόρφωση, εκτός εάν ορίζεται άλλη ανοχή στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.
- δ) Η επαλήθευση των στοιχείων πρέπει, κατά 50 %, να εστιάζει σε στοιχεία που είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν ελαττώματα και, κατά άλλο 50 %, σε στοιχεία που επιλέγονται τυχαία.
- ε) Η επαλήθευση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας συνίσταται στην επαλήθευση όλων των υπολογισμών και στην επαλήθευση 10 δειγμάτων ειδικών ανά εταιρεία ή δευτερευόντων δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη, με μηδενική ανοχή για ανακρίβειες. Στο πλαίσιο αυτό, ο κοινοποιημένος οργανισμός επαληθεύει αν τηρούνται οι εφαρμοστέοι κανόνες για την μοντελοποίηση και τον υπολογισμό που καθορίζονται στην εφαρμοστέα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή στη μεθοδολογία που παρέχει η Επιτροπή.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εργαλείο ΤΠ που παρέχεται από την Επιτροπή, η επαλήθευση εστιάζει στην ορθή χρήση του εργαλείου. Όταν χρησιμοποιούνται δευτερευόντα δεδομένα, ο κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει αν χρησιμοποιούνται τα ορθά σύνολα δεδομένων, τα οποία προβλέπονται από τους εφαρμοστέους κανόνες υπολογισμού ανά προϊόν που περιέχονται στην εφαρμοστέα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή στη μεθοδολογία που παρέχει η Επιτροπή. Όταν χρησιμοποιούνται ειδικά ανά εταιρεία δεδομένα, πρέπει να επαληθεύεται η αξιοπιστία των εν λόγω δεδομένων. Για τον σκοπό αυτόν, ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί έλεγχο της μονάδας παραγωγής στην οποία αναφέρονται και εξετάζει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να επεκτείνουν τον έλεγχό τους σε προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών που υποχρεούνται να συνεργάζονται σύμφωνα με το άρθρο 30.

- στ) Σε περίπτωση υπέρβασης των προαναφερθέντων ποσοστών αστοχίας ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρό σφάλμα ή πρόθεση εξαπάτησης, ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνείται την έκδοση πιστοποιητικού για τουλάχιστον ένα έτος ή ανακαλεί το πιστοποιητικό, ενώ επιτρέπει την έκδοση νέου πιστοποιητικού μόνο ύστερα από ένα έτος.
- ζ) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα στο πλαίσιο των συστημάτων 1+, 1 και 3, όπως και οι κατασκευαστές που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα στο πλαίσιο των συστημάτων 2+ και 4 εξετάζουν την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για το υπό εξέταση προϊόν, με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων του εν λόγω προϊόντος. Ως εκ τούτου, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί και οι κατασκευαστές αναλαμβάνουν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο β) περίπτωση ii), στο σημείο 2 στοιχείο β) περίπτωση ii), στο σημείο 3 στοιχείο α) περίπτωση i), στο σημείο 5 στοιχείο α) περίπτωση i) και στο σημείο 6 στοιχείο α) περίπτωση i), αντίστοιχα, μόνο όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω καθήκοντα δεν εκτελέστηκαν ή δεν εκτελέστηκαν κατάλληλα από τον ΟΤΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

**Ουσιώδη χαρακτηριστικά για τα οποία δεν απαιτείται αναφορά σε σχετική
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή στο πλαίσιο της κοινοποίησης των κοινοποιημένων
οργανισμών:**

1. Αντίδραση στη φωτιά.
2. Αντοχή στη φωτιά.
3. Επιδόσεις σε περίπτωση έκθεσης σε εξωτερική φωτιά.
4. Απορρόφηση θορύβου.
5. Εκπομπές επικίνδυνων ουσιών.
6. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Πίνακες αντιστοιχίας

Πίνακας 1: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 > παρών κανονισμός

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011	Παρών κανονισμός
Άρθρο 1	Άρθρο 1
Άρθρο 2	Άρθρο 3
Άρθρο 3	Άρθρο 4
Άρθρο 4	Άρθρο 9
Άρθρο 5	Άρθρο 10
Άρθρο 6	Άρθρο 11
Άρθρο 7	Άρθρο 15
Άρθρο 8	Άρθρο 16
Άρθρο 9	Άρθρο 17
Άρθρο 10	Άρθρο 79
Άρθρο 11	Άρθρο 22
Άρθρο 12	Άρθρο 23
Άρθρο 13	Άρθρο 24
Άρθρο 14	Άρθρο 25
Άρθρο 15	Άρθρο 26
Άρθρο 16	Άρθρο 30
Άρθρο 17	Άρθρο 34
Άρθρο 18	Άρθρο 34
Άρθρο 19	Άρθρο 35
Άρθρο 20	Άρθρο 36
Άρθρο 21	Άρθρο 37
Άρθρο 22	Άρθρο 38

Άρθρο 23	Άρθρο 39
Άρθρο 24	Άρθρο 40
Άρθρο 25	Άρθρο 41
Άρθρο 26	Άρθρο 42
Άρθρο 27	
Άρθρο 28	Άρθρο 6
Άρθρο 29	Άρθρο 44
Άρθρο 30	Άρθρο 45
Άρθρο 31	Άρθρο 46
Άρθρο 32	
Άρθρο 33	
Άρθρο 34	
Άρθρο 35	
Άρθρο 36	Άρθρο 64
Άρθρο 37	Άρθρα 65 και 67
Άρθρο 38	Άρθρο 66
Άρθρο 39	Άρθρο 47
Άρθρο 40	Άρθρο 48
Άρθρο 41	Άρθρο 49
Άρθρο 42	Άρθρο 47
Άρθρο 43	Άρθρο 50
Άρθρο 44	Άρθρο 51
Άρθρο 45	Άρθρο 53
Άρθρο 46	Άρθρο 54
Άρθρο 47	Άρθρο 55
Άρθρο 48	Άρθρο 56

Άρθρο 49	Άρθρο 57
Άρθρο 50	Άρθρο 58
Άρθρο 51	Άρθρο 59
Άρθρο 52	Άρθρο 60
Άρθρο 53	Άρθρο 61
Άρθρο 54	Άρθρο 48
Άρθρο 55	Άρθρο 63
Άρθρο 56	Άρθρο 70
Άρθρο 57	Άρθρο 71
Άρθρο 58	Άρθρο 72
Άρθρο 59	Άρθρο 70
Άρθρο 60	Άρθρο 86
Άρθρο 61	Άρθρο 86
Άρθρο 62	Άρθρο 86
Άρθρο 63	Άρθρο 86
Άρθρο 64	Άρθρο 88
Άρθρο 65	Άρθρο 92
Άρθρο 66	Άρθρο 93
Άρθρο 67	
Άρθρο 68	Άρθρο 94

Πίνακας 2: Παρών κανονισμός > κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

Παρών κανονισμός	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011
Άρθρο 1	Άρθρο 1
Άρθρο 2	
Άρθρο 3	Άρθρο 2
Άρθρο 4	Άρθρο 3

Άρθρο 5	
Άρθρο 6	Άρθρο 28
Άρθρο 7	
Άρθρο 8	
Άρθρο 9	Άρθρο 4
Άρθρο 10	Άρθρο 5
Άρθρο 11	Άρθρο 6
Άρθρο 12	
Άρθρο 13	
Άρθρο 14	
Άρθρο 15	Άρθρο 7
Άρθρο 16	Άρθρο 8
Άρθρο 17	Άρθρο 9
Άρθρο 18	
Άρθρο 19	
Άρθρο 20	
Άρθρο 21	
Άρθρο 22	Άρθρο 11
Άρθρο 23	Άρθρο 12
Άρθρο 24	Άρθρο 13
Άρθρο 25	Άρθρο 14
Άρθρο 26	Άρθρο 15
Άρθρο 27	
Άρθρο 28	
Άρθρο 29	
Άρθρο 30	Άρθρο 16

Άρθρο 31	
Άρθρο 32	
Άρθρο 33	
Άρθρο 34	Άρθρα 17 και 18
Άρθρο 35	Άρθρο 19
Άρθρο 36	Άρθρο 20
Άρθρο 37	Άρθρο 21
Άρθρο 38	Άρθρο 22
Άρθρο 39	Άρθρο 23
Άρθρο 40	Άρθρο 24
Άρθρο 41	Άρθρο 25
Άρθρο 42	Άρθρο 26
Άρθρο 43	
Άρθρο 44	Άρθρο 29
Άρθρο 45	Άρθρο 30
Άρθρο 46	Άρθρο 31
Άρθρο 47	Άρθρα 39 και 42
Άρθρο 48	Άρθρα 40 και 54
Άρθρο 49	Άρθρο 41
Άρθρο 50	Άρθρο 43
Άρθρο 51	Άρθρο 44
Άρθρο 52	
Άρθρο 53	Άρθρο 45
Άρθρο 54	Άρθρο 46
Άρθρο 55	Άρθρο 47
Άρθρο 56	Άρθρο 48

Άρθρο 57	Άρθρο 49
Άρθρο 58	Άρθρο 50
Άρθρο 59	Άρθρο 51
Άρθρο 60	Άρθρο 52
Άρθρο 61	Άρθρο 53
Άρθρο 62	
Άρθρο 63	Άρθρο 55
Άρθρο 64	Άρθρο 36
Άρθρο 65	Άρθρο 37
Άρθρο 66	Άρθρο 38
Άρθρο 67	Άρθρο 37
Άρθρο 68	
Άρθρο 69	
Άρθρο 70	Άρθρα 56 και 59
Άρθρο 71	Άρθρο 57
Άρθρο 72	Άρθρο 58
Άρθρο 73	
Άρθρο 74	
Άρθρο 75	
Άρθρο 76	
Άρθρο 77	
Άρθρο 78	
Άρθρο 79	Άρθρο 10
Άρθρο 80	
Άρθρο 81	
Άρθρο 82	

Άρθρο 83	
Άρθρο 84	
Άρθρο 85	
Άρθρο 86	Άρθρα 60, 61, 62 και 63
Άρθρο 87	
Άρθρο 88	Άρθρο 64
Άρθρο 89	
Άρθρο 90	
Άρθρο 91	
Άρθρο 92	Άρθρο 65
Άρθρο 93	Άρθρο 66
Άρθρο 94	Άρθρο 68