



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2021
(OR. en)

**Διοργανικός φάκελος:
2021/0112 (NLE)**

**8358/21
ADD 1**

UD 132

ΠΡΟΤΑΣΗ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	29 Απριλίου 2021
Αποδέκτης:	κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2021) 217 final
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2021) 217 final.

σνημμ.: COM(2021) 217 final



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 29.4.2021
COM(2021) 217 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή
των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και
βιομηχανικά προϊόντα**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 τροποποιείται ως εξής:

- 1) απαλείφονται οι σειρές που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 και 0.5470·
- 2) οι ακόλουθες καταχωρίσεις αντικαθιστούν τις καταχωρίσεις εκείνες που έχουν τους ίδιους αύξοντες αριθμούς:

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3341	ex 1515 90 99	92	Φυτικό έλαιο, εξευγενισμένο ή ημιεξευγενισμένο, που περιέχει, κατά βάρος, τουλάχιστον 35 % αλλά όχι περισσότερο από 57 % αραχιδονικό οξύ ή τουλάχιστον 35 % αλλά όχι περισσότερο από 50 % εικοσιδυεξανοϊκό οξύ	0 %	-	31.12.2023
0.7674	ex 2905 32 00	20	(2S)-Προπανο-1,2-διόλη (CAS RN 4254-15-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2023
0.6003	ex 2915 90 70	27	Ορθομυρμηκικό τριαθύλιο (CAS RN 122-51-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2023
0.3468	ex 2916 13 00	40	Διμεθακρυλικός ψευδάργυρος (CAS RN 13189-00-9) σε μορφή σκόνης, καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος, με έως και 1 % σταθεροποιητή	0 %	-	31.12.2023
0.2941	ex 2920 19 00	40	Tolclofos-methyl (μεθυλικό τοκλοφός) (ISO) (CAS RN 57018-04-9) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2023
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfocarb (προσουλφοκάρβη) (ISO) (CAS RN 52888-80-9) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2022
0.5920	ex 2933 29 90	28	Prochloraz (προχλωράζη) (ISO) (CAS RN 67747-09-5) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2023
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Βενζυλαδενίνη (CAS RN 1214-39-7) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2021
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3aR,12bR)-11-Χλωρο-2,3,3a,12b-τετραϋδρο-2-μεθυλο-1H-διβενζο[2,3:6,7]οξεπινο[4,5-c]πυρρολ-1-όνη (CAS RN 129385-59-7) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2024
0.7975	ex 3801 10 00	30	Τεχνητός γραφίτης σε μορφή σκόνης (CAS RN 7782-42-5): — με ή χωρίς επικάλυψη επιφάνειας, — με μέγεθος σωματιδίων που αναπαρίσταται από τιμή d50 15 μm (± 4), — με ειδικό εμβαδόν (μετρούμενο με BET) μικρότερο από 3,5 m ² /g, — με φαινόμενη πυκνότητα 1,3 g/m ³ (± 0,5), — με ειδική χωρητικότητα εκφόρτισης 348 mAh/g (± 13), — με αρχική απόδοση άνω του 93,0 %	1.8 %	-	31.12.2021

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4459	ex 3919 90 80	83	Φύλλα ανακλαστήρων ή διαχυτών σε ρολούς, — για προστασία έναντι υπεριώδους ή υπέρυθρης θερμικής ακτινοβολίας, για στερέωση σε παράθυρα ή — για ίση μετάδοση και κατανομή του φωτός, για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD)	0 %	-	31.12.2022
0.5139	ex 3920 10 89	55	Μεμβράνη από συμπολυμερές αιθυλενίου-οξικού βινυλίου (EVA): — με ανυψωμένη κυματοειδή ανάγλυφη επιφάνεια, — μη επικαλυμμένη, — χωρίς σταυροδεσμούς, και — πάχους άνω των 0,3 mm	0 %	-	31.12.2021
0.5167	ex 3920 20 29	94	Μεμβράνη συνδιέλασης, μονοαξονικά προσανατολισμένη: — αποτελούμενη από 3 έως 5 στρώσεις, — κάθε στρώση της οποίας περιέχει μείγμα πολυπροπυλενίου και/ή πολυαιθυλενίου, — κάθε στρώση της οποίας έχει μέγιστη κατά βάρος περιεκτικότητα σε άλλα πολυμερή 10 %, — με κεντρική στρώση η οποία είτε περιέχει είτε δεν περιέχει διοξείδιο του τιτανίου, — μέγιστου συνολικού πάχους 75 μm	0 %	-	31.12.2022
0.2546	ex 6903 90 90	40	Σωλήνες και υποδοχές αντιδραστήρων από καρβίδιο του πυριτίου, με μέγιστη θερμοκρασία παροχής τουλάχιστον 1370 °C	0 %	-	31.12.2023
0.8028	ex 6909 19 00	40	Φυσίγγια απορρόφησης ή προσρόφησης από κεραμική ύλη και άνθρακα για συστήματα καυσίμου μηχανοκίνητων οχημάτων, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — πολυκυψελωτή κυλινδρική δομή, με συνδετικό υλικό από διελασμένο ψημένο κεραμικό, — με ενεργό άνθρακα σε αναλογία κατά βάρος 5 % έως και 70 %, — με κεραμικό συνδετικό υλικό σε αναλογία κατά βάρος 30 % έως και 90 %, — διαμέτρου 29 mm και άνω έως και 41 mm, — μήκους το πολύ 150 mm, — ψημένα σε θερμοκρασία τουλάχιστον 800 °C	0 %	p/st	31.12.2025
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Βαρίδια από σίδηρο, χάλυβα και/ή κράμα ψευδαργύρου: — βάρους έως και 500 γραμμάρια και διαστάσεων το πολύ 107 mm x 107 mm x 11 mm, — έστω και με μέρη από άλλες ύλες, — έστω και με μέρη από άλλα μέταλλα, — έστω και με επιφανειακή επεξεργασία, — έστω και τυπωμένα, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τηλεχειριστηρίων	0 %	-	31.12.2025
0.4050	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	65 67	Απλό αλουμινόχαρτο με τις ακόλουθες παραμέτρους: — περιεκτικότητα σε αλουμίνιο 99,98 % και άνω — πάχος 0,070 mm και άνω, το πολύ όμως 0,125 mm — κυβικής υφής που χρησιμοποιείται για χάραξη υψηλής τάσης	3.7 %	-	31.12.2021
0.7966	ex 8104 19 00	10	Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μαγνήσιο τουλάχιστον 90 % έως και 99,7 %	0 %	-	31.12.2025

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5097	ex 8104 30 00	35	Σκόνη μαγνησίου: — καθαρότητας τουλάχιστον 99,5 % κατά βάρος, και — μέγιστης διαμέτρου σωματιδίων 0,8 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4133	ex 8418 99 10 ex 8418 99 10	71 79	Εξατμιστήρας από αλουμίνιο προς χρήση στην κατασκευή μηχανών κλιματισμού για αυτοκίνητα (1)	0 %	p/st	31.12.2021
0.6858	ex 8501 10 99	64	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος για τον έλεγχο της γωνιακής θέσης των περυγίων για τη ρύθμιση της ροής αερίου στη βαλβίδα ρύθμισης αέρα και στη βαλβίδα του συστήματος ανακυκλοφορίας καυσασαερίων (EGR): — με πρότυπο προστασίας από εισχώρηση (IP) IP69, — με ταχύτητα δρομέα το πολύ 6 500 rpm άνευ φορτίου, — με ονομαστική τάση 12,0 V ($\pm 0,1$), — με καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας -40°C έως και $+165^{\circ}\text{C}$, — έστω και με συνδετικό οδοντωτό τροχό, — έστω και με σύνδεσμο μηχανής, — έστω και με φλάντζα, — μέγιστης διαμέτρου 40 mm (μη συμπεριλαμβανομένης της φλάντζας), — μέγιστου συνολικού ύψους 90 mm (από τη βάση έως τον οδοντωτό τροχό)	0 %	-	31.12.2021
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	43 55	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς ψήκτρες, μόνιμης διέγερσης, έτοιμος για χρήση στην αυτοκίνηση, με: — καθορισμένη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής έως και 4 100 rpm, — ελάχιστη ισχύ εξόδου 400 W και άνω έως και 1,3 kW (στα 12 V), — διάμετρο φλάντζας 85 mm και άνω έως και 200 mm, — μέγιστο μήκος 335 mm, μετρούμενο από την αρχή του άξονα έως το εξωτερικό άκρο, — περίβλημα μήκους έως και 265 mm, μετρούμενο από τη φλάντζα έως το εξωτερικό άκρο, — περίβλημα από χυτό αλουμίνιο ή χαλύβδινο φύλλο, έστω και με στεγανωτικό μέσο (αύλακα με στεγανωτικό δακτύλιο και γράσο) αποτελούμενο από έως και δύο τμήματα (βασικό περίβλημα μαζί με τα ηλεκτρικά στοιχεία και φλάντζα με τουλάχιστον 2 και έως και 11 οπές), — στάτορα μονού δοντιού σχήματος T και περιελίξεις μονού πηνίου σε τοπολογία 9/6 ή 12/8, και — επιφανειακούς μαγνήτες, — έστω και με ηλεκτρονικό ελεγκτή συστήματος διεύθυνσης, — έστω και με τροχαλία, — έστω και με αισθητήρα θέσης του δρομέα	0 %	-	31.12.2025

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7641	ex 8507 60 00	58	Πρισματικός ηλεκτρικός συσσωρευτής ιόντων λιθίου με: — πλάτος 120,0 mm και άνω έως και 305,0 mm, — πάχος 12,0 mm και άνω έως και 67,0 mm, — ύψος 72,0 mm και άνω έως και 126,0 mm, — ονομαστική τάση 3,6 V και άνω έως και 3,75 V, και — ονομαστική χωρητικότητα 6,9 Ah και άνω έως και 265 Ah, για χρήση στην κατασκευή επαναφορτιζόμενων μπαταριών προοριζόμενων για ηλεκτρικά οχήματα (1)	1.3 %	-	31.12.2021
0.5356	ex 8507 60 00	75	Ορθογώνιος συσσωρευτής ιόντων λιθίου με: — μεταλλικό περίβλημα, — μήκος 147,85 mm και άνω έως και 173,15 mm, — πλάτος 17,4 mm και άνω έως και 21,1 mm, — ύψος 90,85 mm και άνω έως και 95,15 mm, — ονομαστική τάση 3,3 V και άνω έως και 3,65 V, και — ονομαστική χωρητικότητα 17,5 Ah ή μεγαλύτερη	1.3 %	-	31.12.2021
0.7856	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων σε χυτό περίβλημα αλουμινίου για εγκατάσταση με: — πλάτος έως και 480 mm, — ύψος έως και 400 mm, — μήκος έως και 550 mm, — πέντε ή έξι ταχύτητες, — διαφορικό, — ροπή κινητήρα έως 400 Nm, για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703 (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Βραχίονας μηχανής από αλουμίνιο, με διαστάσεις: — ύψος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm, — πλάτος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 250 mm, — μήκος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm, με τουλάχιστον δύο οπές στερέωσης, από κράματα αλουμινίου ENAC-46100 ή ENAC-42100 (με βάση το πρότυπο EN:1706) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — εσωτερικό πορώδες το πολύ 1 mm, — εξωτερικό πορώδες το πολύ 2 mm, — σκληρότητα Rockwell HRB 10 και άνω, για χρήση στην παραγωγή συστημάτων ανάρτησης για κινητήρες μηχανοκίνητων οχημάτων	0 %	p/st	31.12.2024
0.7101	ex 9001 10 90	40	Πλάκες οπτικών ινών: — χωρίς επικάλυψη και άβαφες, — μήκους 30 mm και άνω, το πολύ όμως 234,5 mm, — πλάτους 7 mm και άνω, το πολύ όμως 28 mm, και — ύψους 0,5 mm και άνω, το πολύ όμως 3 mm, του τύπου που χρησιμοποιείται σε οδοντιατρικά ακτινογραφικά συστήματα	0 %	-	31.12.2021
0.7590	ex 9002 11 00	18	Συγκρότημα φακών, αποτελούμενο από κάλυμμα κυλινδρικού σχήματος από μέταλλο ή πλαστικό και οπτικά στοιχεία, με: — μέγιστο οριζόντιο οπτικό πεδίο 120 μοιρών, — μέγιστο διαγώνιο οπτικό πεδίο 105 μοιρών, — μέγιστη εστιακή απόσταση 7,50 mm, — μέγιστο σχετικό διάφραγμα F/2,90, — μέγιστη διάμετρο 22 mm	0 %	-	31.12.2023

⁽¹⁾ Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).’

3) προστίθενται ή παρεμβάλλονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις σύμφωνα με την αριθμητική σειρά των κωδικών ΣΟ και TARIC στη δεύτερη και στην τρίτη στήλη:

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8144	ex 2710 12 25	20	Μείγμα αλειφατικών υδρογονανθράκων C6 (CAS RN 92112-69-1), που περιέχει, κατά βάρος, τουλάχιστον 60 % αλλά όχι περισσότερο από 80 % n-εξάνιο (CAS RN 110-54-3), με: — ειδικό βάρος τουλάχιστον 0,666 αλλά όχι πάνω από 0,686, — συνολική περιεκτικότητα σε καρβονυλικές ενώσεις χαμηλότερη του 1 ppm, — συνολική περιεκτικότητα σε ακετυλενικές ενώσεις χαμηλότερη των 2 ppm	0 %	-	31.12.2025
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-Βρωμο-4-(trans-4-προπυλοκυκλοεξυλο)βενζόλιο (CAS RN 86579-53-5) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-Βρωμο-4-(trans-4-αιθυλοκυκλοεξυλο)βενζόλιο (CAS RN 91538-82-8) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8042	ex 2910 90 00	40	3-Νιτροβενζολοσουλφονικό [(2R)-οξιραν-2-υλο]μεθύλιο (CAS RN 115314-17-5) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8073	ex 2912 19 00	20	Ακρυλαδεϋδη (CAS RN 107-02-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8147	2912 42 00		Αιθυλοβανιλίνη (3-αιθοξυ-4-υδροξυβενζαλδεϋδη)	0 %	-	31.12.2025
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-Προπυλοκυκλοεξαν-1-όνη (CAS RN 40649-36-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8146	ex 2915 90 70	23	Δις(2-αιθυλοεξανοϊκός) κασσίτερος (CAS RN 301-10-0) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Κυκλοπεντανοκαρβοξυλικό οξύ (CAS RN 3400-45-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8039	ex 2916 39 90	78	(2,5-Διβρωμοφαινυλο)οξικό οξύ (CAS RN 203314-28-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98,0 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8044	ex 2918 19 98	60	2'-(1-Υδροξυαιθυλο)-3-μεθυλο-[1,1'-διφαινυλο]-4-καρβοξυλικό (R)-tert-βουτύλιο (CAS RN 1246560-92-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8075	ex 2918 30 00	45	5-Οξο-6,7,8,9-τετραϋδρο-5H-βενζο[7]αννουλενο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο (CAS RN 150192-89-5) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8066	ex 2918 99 90	48	2-Βρωμο-5-μεθοξυβενζοϊκό οξύ (CAS RN 22921-68-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8045	ex 2921 29 00	15	Διυδροχλωρική (2S)-προπανο-1,2-διαμίνη (CAS RN 19777-66-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8067	ex 2921 29 00	25	Διυδροχλωρική <i>N,N'</i> -διαλλυλοπροπανο-1,3-διαμίνη (CAS RN 205041-15-2) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8059	ex 2921 49 00	65	Δις(9,9-διμεθυλοφλουορεν-2-υλ)αμίνη (CAS RN 500717-23-7) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8027	ex 2924 19 00	28	(2 <i>S</i>)-2-Αμινο-5-(καρβαμοϋλαμινο)πεντανοϊκό οξύ· 2-υδροξυβουτανοϊκό οξύ (2:1) (CAS RN 54940-97-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8030	ex 2924 19 00	33	(2 <i>S</i>)-2-Αμινο-5-(καρβαμοϋλαμινο)πεντανοϊκό οξύ· 2-υδροξυβουτανοϊκό οξύ (1:1) (CAS RN 70796-17-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98,5 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8041	ex 2924 19 00	38	Ακεταμιδομηλονικό διαιθύλιο (CAS RN 1068-90-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	Υδροχλωρικός μεθυλεστέρας N6-(<i>tert</i> -βουτοξυκαρβονυλο)-L-λυσίνης (CAS RN 2389-48-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-Χλωρο- <i>N</i> -[1-(4-χλωρο-3-φθοροφαινυλο)-2-μεθυλοπροπαν-2-υλ]ακεταμίδιο (CAS RN 787585-35-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8060	ex 2924 29 70	78	5-Αμινο-3-(4-χλωροφαινυλο)-5-οξοπεντανοϊκό οξύ (CAS RN 1141-23-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8033	ex 2925 29 00	60	Οξική φορμαμίδίνη (CAS RN 3473-63-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8040	ex 2925 29 00	70	Βρωμιούχο βρωμομεθυλιδενο(διμεθυλ)αζάνιο (CAS RN 24774-61-6) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8061	ex 2928 00 90	38	Υδατικό διάλυμα χλωριούχου μεθοξυαμμωνίου (CAS-RN 593-56-6), που περιέχει, κατά βάρος: — τουλάχιστον 30 % αλλά όχι περισσότερο από 40 % χλωριούχο μεθοξυαμμώνιο — έως και 4 % υδροχλωρικό οξύ	0 %	-	31.12.2025
0.8093	ex 2928 00 90	43	Βρωμιούχο 2-(3-μεθοξυ-3-οξοπροπυλο)-1,1,1-τριμεθυλυδραζίνιο (CAS RN 106966-25-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8036	ex 2930 90 98	11	Υδροχλωρικό (2 <i>S</i>)-2-αμινο-3-[3-(μεθανοσουλφονυλφαινυλο)]προπανοϊκό βενζύλιο (CAS RN 1194550-59-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8047	ex 2930 90 98	14	(<i>E</i>)- <i>N'</i> -(2-Κυανο-4-(3-(1-υδροξυ-2-μεθυλοπροπαν-2-υλο)θειουρεΐδο)φαινυλο)- <i>N,N</i> -διμεθυλοφορμιδαμίδιο (CAS RN 1429755-57-6) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8050	ex 2930 90 98	19	4-Αμινο-5-(αιθανοσουλφονυλο)-2-μεθοξυβενζοϊκό οξύ (CAS RN 71675-87-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8069	ex 2930 90 98	28	Mesotrione (μεσοτριόνη) (ISO) (CAS RN 104206-82-8) σε μορφή υγρού αλεύρου ή υγρής πάστας, — καθαρότητας τουλάχιστον 74 % κατά βάρος, αλλά όχι περισσότερο από 87 % κατά βάρος, και — με μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό 23 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8051	ex 2931 90 00	23	Κιτρική ιξαζομίμη (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Τριαθοξυ(3-ισοκυανατοπροπυλο)σιλάνιο (CAS RN 24801-88-5) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8035	ex 2932 99 00	38	1-Βενζοφουρανο-6-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 77095-51-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-Ιωδο-1-ισοπροπυλο-1H-πυραζολ-4-υλ)αιθανόνη (CAS RN 1269440-49-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8068	ex 2933 39 99	30	Μονοοξαλική 4-αμινο-3-(4-φαινοξυφαινυλο)-1-[(3R)-πιπεριδιν-3-υλο]-1,3-διυδρο-2H-ιμιδαζο[4,5-c]πυριδιν-2-όνη (CAS RN 1971921-35-3) καθαρότητας ελεύθερης βάσης τουλάχιστον 70 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8072	ex 2933 39 99	75	Clodinafor-propargyl (προπαργυλική κλοδιναφόνη) (ISO) (CAS RN 105512-06-9) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8074	ex 2933 39 99	80	(3R)-3-(4-Αμινο-2-οξο-2,3-διυδρο-1H-ιμιδαζο[4,5-c]πυριδιν-1-υλο)πιπεριδιν-1-καρβοξυλικό <i>tert</i> -βουτύλιο (CAS RN 1971921-33-1) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8096	ex 2933 39 99	89	Μονοϋδροχλωρικό 1-βενζυλο-4-φαινυλοπιπεριδιν-4-καρβονιτρίλιο (CAS RN 71258-18-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8037	ex 2933 49 90	55	2-(<i>tert</i> -Βουτοξυκαρβονυλο)-5,7-διχλωρο-1,2,3,4-τετραϋδροϊσοκινολινο-6-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 851784-82-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-Χλωροπυριμιδίνη (CAS RN 1722-12-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-Φαινυλ-3H-ινδολ-2-όνη (CAS RN 3335-98-6) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-Βενζυλαμινο-3-νιτροφαινυλο)-5-μεθυλο-4,5-διυδρο-2H-πυριδαζιν-3-όνη (CAS RN 77469-62-6) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8032	ex 2933 99 80	65	1,2,4-Τριαζόλη (CAS RN 288-88-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8053	ex 2933 99 80	69	5-Φορμυλο-2,4-διμεθυλο-1H-πυρρολο-3-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 253870-02-9) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-Μεθυλινδολίνη (CAS RN 6872-06-6) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1'-Διφαινυλ]-3-υλο-9'-[1,1'-διφαινυλ]-4-υλο-3,3'-δι-9H-καρβαζόλη (CAS RN 1643479-47-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	2,3-Πυραζινοδικαρβοξυλικός ανυδρίτης (CAS RN 4744-50-7) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8031	ex 2934 99 90	55	Ουριδίνη (CAS RN 58-96-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-Αμινοφαινυλο)-5-(μορφολιν-4-υλο)-2,3-διυδροπυριδιν-6-όνη (CAS RN 1267610-26-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8055	ex 2935 90 90	80	4-Χλωρο-3-σουλφामοϋλοβενζοϊκό οξύ (CAS RN 1205-30-7) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 30 % αλλά όχι πάνω από 40 % συμπολυμερές μεθυλοβινυλαιθέρα-μηλεϊνικού μονοβουτυλίου (CAS RN 25119-68-0), — τουλάχιστον 10 % αλλά όχι πάνω από 20 % συμπολυμερές μεθυλοβινυλαιθέρα-μηλεϊνικού μονοαιθυλίου (CAS RN 25087-06-3), — τουλάχιστον 40 % αλλά όχι πάνω από 55 % αιθανόλη (CAS RN 64-17-5), — τουλάχιστον 1 % αλλά όχι πάνω από 7 % βουταν-1-όλη (CAS RN 71-36-3)	0 %	-	31.12.2025
0.8083	ex 3824 99 92	92	Διάλυμα αποτελούμενο από — 50 (± 2) % κατά βάρος μενθολικό νάτριο (CAS RN 19321-38-1), και — 50 (± 2) % κατά βάρος ελαφρύ αλειφατικό διαλύτη νάφθας (πετρελαίου) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.8121	ex 3824 99 92	93	Διάλυμα έως και 15 % κατά βάρος εξαφθοροφωσφορικού λιθίου (CAS RN 21324-40-3) σε μείγμα ανθρακικού αιθυλενίου (CAS RN 96-49-1), ανθρακικού διμεθυλίου (CAS RN 616-38-6) και ανθρακικού αιθυλομεθυλίου (CAS RN 623-53-0), περιέχει οργανικά ανθρακικά παράγωγα ως πρόσθετα	3.2 %	-	31.12.2021
0.8062	ex 3824 99 93	51	Οξείδιο τρις(υδροξυμεθυλο)φωσφίνης (CAS RN 1067-12-5) καθαρότητας τουλάχιστον 85 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2025
0.8122	ex 3824 99 96	68	Διοξείδιο λιθίου νικελίου (CAS RN 12325-84-7) που περιέχει, κατά βάρος: — λιγότερο από 5 % υδροξείδιο του λιθίου (CAS RN 1310-65-2), — λιγότερο από 5 % ανθρακικό λίθιο (CAS RN 554-13-2), και — λιγότερο από 15 % οξείδιο του νικελίου (CAS RN 11099-02-8)	3.2 %	-	31.12.2021
0.8125	ex 3902 30 00	20	Υδρογονωμένο συμπολυμερές κατά συστάδες στυρολίου και ισοπρενίου (CAS RN 68648-89-5), που περιέχει, κατά βάρος, λιγότερο από 37 % στυρόλιο	0 %	-	31.12.2025
0.8126	ex 3905 91 00	50	Υδατικό διάλυμα αποτελούμενο κατά βάρος από: — τουλάχιστον 10 % έως και 20 % συμπολυμερές βινυλοπυρρολιδόνης, N,N-διμεθυλαμινοπροπυλομεθακρυλαμιδίου και χλωριούχου 3-(μεθακρυλοϋλαμινο)προπυλολαυρυλοδιμεθυλαμμωνίου (CAS RN 306769-73-3), — έως και 1 % συντηρητικά	0 %	-	31.12.2025

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8145	ex 3905 91 00	60	Συμπολυμερές βινυλοπυρρολιδόνης, βινυλοκαπρολακτάμης και μεθακρυλικού διμεθυλαμινοαιθυλίου (CAS RN 102972-64-5) σε στερεή κατάσταση ή ως υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 27 % έως και 33 % σε συμπολυμερές, — έως και 1,5 % σε αιθανόλη (CAS RN 64-17-5), — έως και 1 % σε συντηρητικά	0 %	-	31.12.2025
0.8138	ex 3905 91 00	70	Υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα — τουλάχιστον 25 % αλλά όχι πάνω από 35 % σε συμπολυμερές βινυλοκαπρολακτάμης, βινυλοπυρρολιδόνης, N,N-διμεθυλαμινοπροπυλομεθακρυλαμιδίου και χλωριούχου 3-(μεθακρυλοϋλαμινο)προπυλολαυρυλοδιμεθυλαμμωνίου (CAS RN 748809-45-2), — τουλάχιστον 10 % αλλά όχι πάνω από 16 % σε αιθανόλη (CAS RN 64-17-5) μετουσιωμένη ή μη με <i>tert</i> -βουτυλαλκοόλη (CAS RN 75-65-0) και/ή βενζοϊκό δενατόνιο (CAS RN 3734-33-6)	0 %	-	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	Συμπολυμερές βινυλοπυρρολιδόνης, ακρυλικού οξέος και μεθακρυλικού δωδεκυλίου (CAS RN 83120-95-0)	0 %	-	31.12.2025
0.8097	ex 3910 00 00	75	Συμπολυμερές 80 % διμεθυλοσιλοξανίου, 10 % μεθακρυλικού μεθυλίου και 10 % ακρυλικού βουτυλίου σε μορφή λευκής σκόνης	0 %	-	31.12.2025
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Σωλήνες: — με εξωτερική διάμετρο 0,33 mm και άνω έως και 3,3 mm, — με εσωτερική διάμετρο 0,01 mm και άνω έως και 2,1 mm, — κατάλληλοι για εύρος μέγιστης πίεσης λειτουργίας από 2,7 MPa έως 70 MPa, — κατάλληλοι για όλα τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται στη χρωματογραφία, — με ή χωρίς τήγμα διοξειδίου του πυριτίου, — με ή χωρίς επικάλυψη πολυαιθερικής αιθερικής κετόνης (PEEK), για χρήση σε σύστημα χρωματογραφίας (1)	0 %	-	31.12.2021
0.8117	ex 3917 40 00	20	Πλαστικά εξαρτήματα (κιτ παξιμαδιών και κρίκων ή παξιμαδιών) και σύνδεσμοι: — με σπείρωμα, — με ή χωρίς υπόθεμα από δακτύλιο ανοξείδωτου χάλυβα, — κατάλληλα για εύρος μέγιστης πίεσης λειτουργίας 2,7 MPa και άνω έως και 114 MPa, για σωλήνες: — με εξωτερική διάμετρο 0,33 mm και άνω έως και 3,3 mm, — κατάλληλους για εύρος μέγιστης πίεσης λειτουργίας 2,7 MPa και άνω έως και 114 MPa, — κατάλληλους για όλα τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται στη χρωματογραφία, για χρήση στην παραγωγή συστημάτων χρωματογραφίας (1)	0 %	-	31.12.2021

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8109	ex 3919 10 80	48	Πλαστικές λωρίδες πολυπροπυλενίου, — αυτοκόλλητες, — μονοπλεύρως αυτοκόλλητες - με επικάλυψη ακρυλικού πολυμερούς, — σε ρόλους με πλάτος έως και 20 cm, — πάχους έως και 0,03 mm, συμπεριλαμβανομένου του συγκολλητικού στρώματος, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου (1)	3.2 %	-	31.12.2021
0.8149	ex 3920 10 89	45	Πλαστική μεμβράνη συμπολυμερούς οκτενίου και αιθυλενίου, πάχους 0,45 mm και άνω έως και 0,75 mm, για χρήση στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάνελ με σύνδεση από γυαλί σε γυαλί (glass-to-glass) (1)	0 %	-	31.12.2022
0.8118	ex 3926 90 97	58	Πλαστικοί κρίκοι και/ή βύσματα: — με ή χωρίς υπόθεμα από δακτύλιο ανοξείδωτου χάλυβα, — κατάλληλοι για εύρος μέγιστης πίεσης λειτουργίας 2,7 MPa και άνω έως και 114 MPa, για σωλήνες: — με εξωτερική διάμετρο 0,33 mm και άνω έως και 3,3 mm, — κατάλληλους για εύρος μέγιστης πίεσης λειτουργίας 2,7 MPa και άνω έως και 114 MPa, — κατάλληλους για όλα τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται στη χρωματογραφία, για χρήση στην κατασκευή συστημάτων χρωματογραφίας (1)	0 %	-	31.12.2021
0.8108	ex 5403 31 00	10	Συνεχές νήμα από ρεγιόν βισκόζης, γραμμικής πυκνότητας τουλάχιστον 105 dtex έως και 117 dtex, και αποτελούμενο από τουλάχιστον 36 μονόνινα νημάτια έως και 40 μονόνινα νημάτια	0 %	-	31.12.2025
0.8105	ex 8108 90 30	55	Σύρματα από κράμα τιτανίου: — με κατά βάρος περιεκτικότητα σε νιόβιο τουλάχιστον 42 % έως και 47 %, — μέγιστης διαμέτρου 6 mm, — που ανταποκρίνονται στο πρότυπο AMS 4982, για χρήση στην παραγωγή συνδετήρων για την αεροδιαστημική (1)	0 %	-	31.12.2025
0.8148	ex 8412 90 80	20	Πλάκα έδρασης κατασκευασμένη από ελατό χυτοσίδηρο ενισχυμένο με διάλυμα (SSDI), για αγκύρωση και ευθυγράμμιση του συστήματος μετάδοσης κίνησης (κιβώτιο ταχυτήτων, έδρανο με βάση στήριξης, άξονας στρωφείου) ανεμογεννήτριας, με: — μήκος 3,5 m και άνω έως και 4,3 m, — πλάτος 2 m και άνω έως και 3,5 m, — ύψος 1 m και άνω έως και 1,3 m, — βάρος 11 τόνων και άνω έως και 20 τόνων, — κυλίνδρους έδρασης για οδηγό εκτροπής, — φλάντζα έδρασης για βάση κιβωτίου ταχυτήτων, — στήριγμα συστήματος μετάδοσης κίνησης, — διάφορες υποδοχές κοχλιών	0 %	p/st	31.12.2025
0.8079	ex 8412 90 80	30	Βάση κιβωτίου ταχυτήτων που χρησιμοποιείται ως φέρον και στηρικτικό στοιχείο μεταξύ του κιβωτίου ταχυτήτων και της πλάκας έδρασης ανεμογεννήτριας, κατασκευασμένη από ελατό χυτοσίδηρο ενισχυμένο με διάλυμα (SSDI), με: — διάμετρο 2 m και άνω έως και 5 m, — βάρος 2 τόνων και άνω έως και 7 τόνων	0 %	p/st	31.12.2025

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8111	ex 8414 30 20	20	Ερμητικός παλινδρομικός συμπίεστής ψύξης, για ισοβουτάνιο: — με τριφασικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες με μόνιμο μαγνήτη, — με σύνδεση αναρρόφησης αριστερής πλευράς και μετατροπέα συντελεστή διόρθωσης ισχύος (PFC), — με μέγιστη ψυκτική ισχύ 150 W και άνω έως και 240 W, σε συνθήκες κατά ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8112	ex 8414 30 20	30	Ερμητικός παλινδρομικός συμπίεστής ψύξης για ισοβουτάνιο ως ψυκτικό μέσο: — με τριφασικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες με μόνιμο μαγνήτη, — με σύνδεση αναρρόφησης αριστερής πλευράς και μετατροπέα συντελεστή διόρθωσης ισχύος (PFC), με δυνατότητα λειτουργίας από 1 300 rpm έως 4 500 rpm, — με μέγιστη ψυκτική ισχύ 150 W και άνω έως και 240 W, σε συνθήκες κατά ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8134	ex 8414 30 20	40	Ερμητικός παλινδρομικός συμπίεστής ψύξης, για ισοβουτάνιο ως ψυκτικό μέσο, με: — μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα με πυκνωτή λειτουργίας αντίστασης εκκίνησης (RSCR), — γενικό συντελεστή απόδοσης τουλάχιστον 1,93 σε συνθήκες κατά ASHRAE, — μέγιστη ψυκτική ισχύ 150 W και άνω έως και 180 W, σε συνθήκες κατά ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8135	ex 8414 30 20	50	Ερμητικός παλινδρομικός συμπίεστής ψύξης, για ισοβουτάνιο ως ψυκτικό μέσο, με: — μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα με πυκνωτή λειτουργίας αντίστασης εκκίνησης (RSCR), — μέγιστο γενικό συντελεστή απόδοσης 1,5 σε συνθήκες κατά ASHRAE, — μέγιστη ψυκτική ισχύ 150 W και άνω έως και 180 W, σε συνθήκες κατά ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8133	ex 8414 80 73	40	Ερμητικός συμπίεστής αντλίας θερμότητας, για R134A ή R450A ως ψυκτικό μέσο: — με μονοφασικό επαγωγικό κινητήρα PSC (πυκνωτή εκκίνησης και μόνιμης λειτουργίας), — με σύνδεση αναρρόφησης κάτω πλευράς και σύνδεση εκκένωσης επάνω πλευράς, — με όγκο εκτοπίσματος 8,1 cm ³ ή 8,2 cm ³ , — με ταχύτητα λειτουργίας 3 000 rpm, — με ψυκτική ισχύ 920 W και άνω έως και 970 W, σε συνθήκες κατά ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8123	ex 8479 89 97	28	Ολοκληρωμένη μονάδα ηλεκτρικής πέδης για άμεση παραγωγή υδραυλικής πίεσης κατά την πέδηση, πλήρως ηλεκτρονικό έλεγχο πέδησης και δυνατότητα αναγεννητικής πέδησης μηχανοκίνητων οχημάτων, με: — ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης της πέδησης, — υδραυλική μονάδα κινούμενη από ηλεκτρικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες, — δοχείο υγρού πέδησης, για χρήση στην κατασκευή επαναφορτιζόμενων υβριδικών επιβατικών αυτοκινήτων (plug-in hybrid) (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7962	ex 8479 90 70	50	Τμήμα δρομέα της μηχανικής μονάδας που εξασφαλίζει την κίνηση του εκκεντροφόρου άξονα σε σχέση με τον στροφαλοφόρο άξονα: — με 4 λεπίδες που καταλήγουν σε αυλακώσεις, — από κράμα χάλυβα με διεργασία πυροσυσσωμάτωσης	0 %	-	31.12.2025

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8098	ex 8482 50 00	20	Αξονικό έδρανο κύλισης από χάλυβα: — η διάταξη συγκράτησης είναι κατασκευασμένη από χάλυβα ψυχρής έλασης με περιεκτικότητα σε άνθρακα έως 0,25 τοις εκατό, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A109-98, — οι κύλινδροι είναι κατασκευασμένοι από αντιτριβικό χάλυβα, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 295-94, — με εξωτερική διάμετρο 63 mm και άνω έως και 66 mm, — με εσωτερική διάμετρο 44 mm και άνω έως και 46 mm, — με βάρος 23 g και άνω έως και 27 g, — με 36 κυλίνδρους και άνω έως και 38 κυλίνδρους	0 %	p/st	31.12.2025
0.8088	ex 8482 99 00	40	Εσωτερικοί και εξωτερικοί δακτύλιοι από χάλυβα, μη λειασμένοι, με εσωτερική αύλακα, με διαμέτρους: — 14,66 mm και άνω έως και 76,2 mm για τον εσωτερικό δακτύλιο, και — 26 mm και άνω έως και 100 mm για τον εξωτερικό δακτύλιο	0 %	-	31.12.2025
0.8100	ex 8483 50 80	20	Τροχαλίες μη χυτού χάλυβα: — κατασκευασμένες από δομικό ανθρακοχάλυβα που ανταποκρίνεται στο πρότυπο JIS G4051, — με εξωτερική διάμετρο 114 mm και άνω έως και 118 mm, — με εσωτερική διάμετρο 33 mm και άνω έως και 37 mm, — με πλάτος 29 mm και άνω έως και 33 mm, — με βάρος 0,6 kg και άνω έως και 0,9 kg, — με 6 τραπεζοειδείς αυλακώσεις	0 %	p/st	31.12.2025
0.8130	ex 8501 62 00	40	Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος, με: — συνεχή ισχύ 147 kVA και άνω έως και 222 kVA, — συνεχή ροπή στρέψης 650 Nm και άνω έως και 900 Nm, — μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 2 700 στροφές ανά λεπτό (rpm), — σύστημα υδρόψυξης, — μήκος 100 mm και άνω έως και 200 mm, — πλάτος 550 mm και άνω έως και 650 mm, — ύψος 550 mm και άνω έως και 650 mm, — βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 kg	0 %	-	31.12.2025
0.8095	ex 8505 90 90	20	Ηλεκτρομαγνητικό πηνίο συμπλέκτη σε κυλινδρικό μεταλλικό περίβλημα: — το μεταλλικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα θερμής έλασης, που συμμορφώνεται με το πρότυπο JIS G 3131 - SPHE, — το πηνίο είναι κατασκευασμένο από χάλκινο σύρμα, — με βάρος 0,4 kg και άνω έως και 0,7 kg, — με πλάτος 22 mm και άνω έως και 25 mm, — με πλάκα ενίσχυσης του πηνίου («πλάκα υποστήριξης πηνίου») εσωτερικής διαμέτρου 44 mm και άνω έως και 46 mm, — με εξωτερική διάμετρο 88 mm και άνω έως και 96 mm, — χωρίς έμβολο, — με έναν σύνδεσμο	0 %	p/st	31.12.2025
0.8115	ex 8507 60 00	48	Ολοκληρωμένο σύστημα μπαταρίας σε μεταλλικό περίβλημα με υποδοχείς, αποτελούμενο από: — μπαταρία ιόντων λιθίου με τάση 36 V και άνω έως και 50,4 V και ονομαστική ενέργεια 0,6 kWh, — σύστημα διαχείρισης μπαταρίας, — ηλεκτρονόμο, — σύστημα ψύξης, — τέσσερις συνδέσμους, για χρήση στην κατασκευή ήπιων υβριδικών μηχανοκίνητων οχημάτων (mHEV) (1)	1.3 %	-	31.12.2021

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8140	ex 8529 90 92	73	Αισθητήρας εικόνας CMOS — με μικροφακό σε κάθε εικονοστοιχείο (κάλυψη μικροφακών τουλάχιστον 99 % επί των συνολικών εικονοστοιχείων) — για λήψη υπέρυθρου φωτός που αντανακλάται από αντικείμενα για λήψη εικόνων βάθους σε κάμερες κατασκευασμένες για μετρήσεις απόστασης (χρόνος πτήσης)	0 %	-	31.12.2025
0.8085	ex 8537 10 91	45	Κύριος ηλεκτρικής υβριδικού συστήματος, για διάγνωση και έλεγχο των στοιχείων του υβριδικού συστήματος πρόωσης, με: — προγραμματιζόμενη μνήμη, — μικροεπεξεργαστή, — τουλάχιστον έναν σύνθετο συνδετήρα, — τάση 24 V, — μήκος 350 mm και άνω έως και 400 mm, — πλάτος 200 mm και άνω έως και 250 mm, — ύψος 80 mm και άνω έως και 120 mm, — σε μεταλλικό περίβλημα	0 %	-	31.12.2025
0.8132	ex 8537 10 98	80	Σύστημα ελέγχου πρόωσης με τουλάχιστον: — μετατροπέα συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος, — ισχύ 190 kW και άνω έως και 220 kW, — κυκλώματα υψηλής τάσης με διεπαφές συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος για σύνδεση κινητήρα έλξης, γεννήτριας και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, — ολοκληρωμένο έλεγχο όλων των λειτουργιών των συστημάτων μετάδοσης κίνησης και έλξης γεννήτριας, — διεπαφή επικοινωνιών δικτύου περιοχής ελέγχου (CAN) με μονάδα ελέγχου συστήματος, — σύστημα υδρόψυξης, — μήκος 300 mm και άνω έως και 950 mm, — πλάτος 350 mm και άνω έως και 600 mm, — ύψος 200 mm και άνω έως και 350 mm, — βάρους κυμαινόμενου μεταξύ 40 και 90 Kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.8124	ex 8537 10 98	88	Πίνακας ελέγχου για ραδιόφωνο αυτοκινήτου και/ή έλεγχο πλοήγησης, με: — ηλεκτρονικά παθητικά στοιχεία, — τουλάχιστον δύο διακόπτες, — λαμπτήρες LED, — τουλάχιστον έναν συνδετήρα, — με ή χωρίς τριγωνικό διακόπτη προειδοποίησης, — για τάση που δεν υπερβαίνει τα 16 V, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)	0 %	-	31.12.2025
0.8127	ex 8708 99 97	28	Σετ κυλίνδρων H2 τύπου 4, σύμφωνα με το πρότυπο EC 79, αποτελούμενο από δύο έως οκτώ κυλίνδρους σε πλαίσια αλουμινίου: — κύλινδροι από σύνθετο υλικό πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) ενισχυμένο με πλεξίδα ινών υάλου και άνθρακα σε εποξική ρητίνη, — με πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 35 MPa, — με ανθεκτικότητα τουλάχιστον 20 ετών όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή, — με χωρητικότητα κυλίνδρων τουλάχιστον 180 λίτρα, το πολύ όμως 375 λίτρα, — εξοπλισμένο με σετ σωληνοειδών, χειροκίνητων βαλβίδων ασφάλειας PRD — συνολικού πλάτους 1 800 mm και άνω έως και 2 300 mm, — συνολικού ύψους 400 mm και άνω έως και 500 mm, — συνολικού μήκους 1 200 mm και άνω έως και 3 600 mm	0 %	-	31.12.2025

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8128	ex 8708 99 97	38	Σετ κυλίνδρων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) τύπου CNG-4, σύμφωνα με το πρότυπο ECE R110, αποτελούμενο από τέσσερις ή πέντε κυλίνδρους σε πλαίσια αλουμινίου: — κατασκευασμένο από σύνθετο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ενισχυμένο με πλεξίδα ινών υάλου και άνθρακα σε εποξική ρητίνη, — με πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 20 MPa, — με διάρκεια διατήρησης τουλάχιστον 20 ετών όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή, — με χωρητικότητα κυλίνδρων τουλάχιστον 315 λίτρα, το πολύ όμως 375 λίτρα, — εξοπλισμένο με σετ σωληνοειδών, χειροκίνητων βαλβίδων ασφαλείας PRD, — συνολικού πλάτους 2 200 mm και άνω έως και 2 300 mm, — συνολικού ύψους 450 mm και άνω έως και 460 mm, — συνολικού μήκους 3 500 mm και άνω έως και 3 600 mm	0 %	-	31.12.2025 ¹

⁽¹⁾ Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).²