

Bruxelles, 30. travnja 2021.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2021/0112(NLE)

8358/21
ADD 1

UD 132

PRIJEDLOG

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	29. travnja 2021.
Za:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, glavni tajnik Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	COM(2021) 217 final
Predmet:	PRILOG Prijedlogu UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2021) 217 final.

Priloženo: COM(2021) 217 final



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 29.4.2021.
COM(2021) 217 final

ANNEX

PRILOG

Prijedlogu UREDBE VIJEĆA

**o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke
carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode**

PRILOG

Prilog Uredbi (EU) br. 1387/2013 mijenja se kako slijedi:

1. brišu se unosi sa sljedećim serijskim brojevima: 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 i 0.5470;

2. sljedeći unosi zamjenjuju one unose koji imaju iste serijske brojeve:

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
„0.3341	ex 1515 90 99	92	Biljna ulja, rafinirana ili polurafinirana, s masenim udjelom arahidonske kiseline 35 % ili većim, ali ne većim od 57 % ili dokozaheksaenske kiseline 35 % ili većim, ali ne većim od 50 %	0 %	-	31.12.2023
0.7674	ex 2905 32 00	20	(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2023
0.6003	ex 2915 90 70	27	Trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	-	31.12.2023
0.3468	ex 2916 13 00	40	Cinkov dimetakrilat CAS RN 13189-00-9) u prahu, čistoće masenog udjela 99 % ili veće, s ne više od 1 % stabilizatora	0 %	-	31.12.2023
0.2941	ex 2920 19 00	40	Tolklofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	-	31.12.2023
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	-	31.12.2022
0.5920	ex 2933 29 90	28	Prokloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	-	31.12.2023
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-benziladenin (CAS RN 1214-39-7) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	-	31.12.2021
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3aR,12bR)-11-klor-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oksepino[4,5-c]pirol-1-on (CAS RN 129385-59-7) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	-	31.12.2024
0.7975	ex 3801 10 00	30	Umjetni grafit u obliku praha (CAS RN 7782-42-5): — s ili bez površinskog premaza, — s česticama veličine d50 od 15 µm (± 4), — specifične površine (izmjerena metodom BET) manje od 3,5 m ² /g, — nasipne gustoće: 1,3 g/m ³ (± 0,5), — specifičnog kapaciteta pražnjenja od 348 mAh/g (± 13), — početne učinkovitosti veće od 93,0 %	1.8 %	-	31.12.2021

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4459	ex 3919 90 80	83	Reflektorske ili difuzorske folije, u svicima, — za zaštitu od ultraljubičastog ili infracrvenog zračenja, predviđene za pričvršćivanje na prozore ili — za jednaku propusnost i distribuciju svjetla, namijenjene za LCD module	0 %	-	31.12.2022
0.5139	ex 3920 10 89	55	Film od etilen vinil acetata (EVA): — čija površina ima valoviti reljef i — nelaminiran, — nije međusobno povezan, i — debljine ne veće od 0,3 mm,	0 %	-	31.12.2021
0.5167	ex 3920 20 29	94	Monoaksijalno usmjereni koekstrudirani film: — koji se sastoji od 3 do 5 slojeva, — kod kojeg svaki sloj sadržava uglavnom mješavinu polipropilena i polietilena, — kod kojeg svaki sloj ne sadržava više od 10 % masenog udjela drugih polimera, — neovisno sadržava li titanijev dioksid u središnjem sloju ili ne, — ukupne debljine ne veće od 75 µm	0 %	-	31.12.2022
0.2546	ex 6903 90 90	40	Reaktorske cijevi i držači od silicijeva karbida, maksimalne radne temperature 1370 °C ili više	0 %	-	31.12.2023

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8028	ex 6909 19 00	40	Ugljično-keramički apsorpcijski ili adsorpcijski ulošci sustava za dovod goriva kod motornih vozila sa sljedećim svojstvima: — multicelularna cilindrična konstrukcija vezana ekstrudiranom pečenom keramikom, — 5 % ili više masenog udjela, ali ne više od 70 % masenog udjela aktivnog ugljena, — 30 % ili više masenog udjela, ali ne više od 90 % masenog udjela keramičkog veziva, — promjera 29 mm ili većeg, ali ne većeg od 41 mm, — duljine ne veće od 150 mm, — pečen na temperaturi od 800 °C ili višoj,	0 %	p/st	31.12.2025
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Utezi od željeza, čelika i/ili slitina cinka: — mase ne veće od 500 grama i ne veći od 107 mm x 107 mm x 11 mm, — s dijelovima od drugih materijala ili bez njih, — s dijelovima od drugih metala ili bez njih, — površinski obrađeni ili ne, — tiskani ili ne, vrste koja se upotrebljava za proizvodnju daljinskih upravljača	0 %	-	31.12.2025
0.4050	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	65 67	Glatka aluminijska folija sljedećih značajki: — sa sadržajem aluminija 99,98 % ili većim — debljine 0,070 mm ili veće, ali ne veće od 0,125 mm — kubične teksturevrste koju se rabi za visokonaponsko jetkanje	3.7 %	-	31.12.2021
0.7966	ex 8104 19 00	10	Magnezij u sirovim oblicima s masenim udjelom magnezija 90 % ili većim, ali ne većim od 99,7 %	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5097	ex 8104 30 00	35	Prah od magnezija: — masenog udjela čistoće veće od 99,5 %, — veličine čestica ne veće od 0,8 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4133	ex 8418 99 10 ex 8418 99 10	71 79	Isparivač izrađen od aluminija, za uporabu u proizvodnji uređaja za klimatizaciju za automobile (1)	0 %	p/st	31.12.2021
0.6858	ex 8501 10 99	64	Istosmjerni elektromotor za upravljanje kutnim položajem klapne radi podešavanja protoka plina na zaklopki zraka i ventilu za recirkulaciju ispušnih plinova (EGR): — sa standardom zaštite od ulaza čestica IP69, — brzine rotora ne veće od 6 500 o/min kad nije opterećen, — nazivnog napona 12,0 V ($\pm 0,1$), — utvrđenog temperaturnog raspona od – 40 °C ili većeg, ali ne većeg od + 165 °C, — sa spojnim zupčanicom ili bez njega, — sa spojnikom motornog pogona ili bez njega, — s prirubnicom ili bez nje, — promjera ne većeg od 40 mm (ne uključujući prirubnicu), — ukupne visine ne veće od 90 mm (od dna do zupčanika)	0 %	-	31.12.2021

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	43 55	Istosmjerni motor bez četkica s permanentnim magnetom prikladan za automobile: — utvrđene najveće brzine ne veće od 4100 o/min, — najmanje izlazne snage 400 W, ali ne veće od 1,3 kW (pri 12 V), — s prirubnicom promjera 85 mm ili većeg, ali ne većeg od 200 mm, — najveće duljine 335 mm, mjereno od početka osovine do vanjskog ruba, — s kućištem duljine ne veće od 265 mm, mjereno od prirubnice do vanjskog ruba, — s kućištem od lijevanog aluminija ili čeličnog lima od najviše dva dijela (osnovno kućište uključujući elektroničke komponente i prirubnicu s najmanje 2 i najviše 11 izbušenih rupa) sa smjesom za brtvljenje ili bez nje (utor s brtvenim prstenom i mast), — sa statorom s jednostrukim nazubljenjem u obliku slova T i zavojem jednostrukog namota topologije 9/6 ili 12/8, i — s površinskim magnetima, — neovisno ima li električno servo upravljanje ili ne — s remenicom ili bez nje, — sa senzorom položaja rotora ili bez njega	0 %	-	31.12.2025
0.7641	ex 8507 60 00	58	Prizmatični litij-ionski akumulatori: — širine 120,0 mm ili veće, ali ne veće od 305,0 mm, — debljine 12,0 mm ili veće, ali ne veće od 67,0 mm, — visine 72,0 mm ili veće, ali ne veće od 126,0 mm, — nazivnog napona od 3,6 V ili višeg, ali ne višeg od 3,75 V i — nazivnog kapaciteta 6,9 Ah ili većeg, ali ne većeg od 265 Ah za upotrebu u proizvodnji punjivih baterija za električna vozila (1)	1.3 %	-	31.12.2021

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5356	ex 8507 60 00	75	Pravokutni litij-ionski akumulator: — u metalnom kućištu, — duljine 147,85 mm ili veće, ali ne veće od 173,15 mm, — širine od 17,4 mm ili veće, ali ne veće od 21,1 mm, — visine 90,85 mm ili veće, ali ne veće od 95,15 mm, — nazivnog napona 3,3 V ili višeg, ali ne višeg od 3,65 V i — nazivnog kapaciteta 17,5 Ah ili većeg	1.3 %	-	31.12.2021
0.7856	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Ručni mjenjač u kućištu za poprečnu instalaciju od lijevanog aluminija: — širine ne veće od 480 mm, — visine ne veće od 400 mm, — duljine ne veće od 550 mm, — s pet ili šest stupnjeva prijenosa, — s diferencijalnim zupčanicom, — zakretnog momenta motora od 400 Nm ili manjeg, za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz tarifnog broja 8703 (1)	0 %	-	31.12.2024

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Nosač motora od aluminija, sljedećih dimenzija: — visine veće od 10 mm, ali ne veće od 200 mm, — širine veće od 10 mm, ali ne veće od 250 mm, — duljine veće od 10 mm, ali ne veće od 200 mm, opremljen dvjema pričvrstnim rupama, izrađen od slitine aluminija ENAC-46100 ili ENAC-42100 (na temelju norme EN:1706) sa sljedećim značajkama: — unutarnja poroznost ne veća od 1 mm, — vanjska poroznost ne veća od 2 mm, — tvrdoća po Rockwellu 10 HRB ili veća, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji sustava ovjesa za motore motornih vozila	0 %	p/st	31.12.2024
0.7101	ex 9001 10 90	40	Ploče od optičkih vlakana: — nepremazane i nebojane, — duljine 30 mm ili veće, ali ne veće od 234,5 mm, — širine 7 mm ili veće, ali ne veće od 28 mm i — visine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 3 mm, vrste koja se upotrebljava u stomatološkim rendgenskim sustavima	0 %	-	31.12.2021
0.7590	ex 9002 11 00	18	Sklop objektiva koji se sastoji od cilindričnog pokrova od metala ili plastične mase te optičkih elemenata: — horizontalnog vidnog polja do najviše 120°, — dijagonalnog vidnog polja do najviše 105°, — žarišne duljine do najviše 7,50 mm, — relativne aperture od najviše F/2,90, — najvećeg promjera od 22 mm	0 %	-	31.12.2023

1. Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.)”

3. sljedeći unosi dodaju se ili umeću u skladu s brojčanim redoslijedom oznaka KN i TARIC u drugom i trećem stupcu:

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predvideni datum obvezne revizije
„0.8144	ex 2710 12 25	20	Smjesa C6 alifatskih ugljikovodika (CAS RN 92112-69-1), s masenim udjelom n-heksana (CAS RN 110-54-3) 60 % ili većim, ali ne većim od 80 %: — relativne gustoće 0,666 ili veće, ali ne veće od 0,686, — karbonilnih spojeva ukupno manje od 1 ppm, — acetilenskih spojeva ukupno manje od 2 ppm	0 %	-	31.12.2025
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-Brom-4-(<i>trans</i> -4-propilcikloheksil)benzen (CAS RN 86579-53-5) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-Brom-4-(<i>trans</i> -4-etilcikloheksil)benzen (CAS RN 91538-82-8) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8042	ex 2910 90 00	40	[(2 <i>R</i>)-Oksiran-2-il]metil 3-nitrobenzensulfonat (CAS RN 115314-17-5) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8073	ex 2912 19 00	20	Akrilaldehid (CAS RN 107-02-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8147	2912 42 00		Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)	0 %	-	31.12.2025
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-propilcikloheksan-1-on (CAS RN 40649-36-3) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8146	ex 2915 90 70	23	Kositar bis(2-etilheksanoat) (CAS-RN 301-10-0) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Ciklopentankarboksilna kiselina (CAS RN 3400-45-1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8039	ex 2916 39 90	78	(2,5-dibromfenil)octena kiselina (CAS RN 203314-28-7) čistoće masenog udjela 98,0 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8044	ex 2918 19 98	60	(<i>R</i>)- <i>tert</i> -butil 2'-(1-hidroksietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-karboksilat (CAS RN 1246560-92-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8075	ex 2918 30 00	45	Metil 5-okso-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzo[7]anulen-2-karboksilat (CAS RN 150192-89-5) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8066	ex 2918 99 90	48	2-brom-5-metoksibenzojska kiselina (CAS RN 22921-68-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8045	ex 2921 29 00	15	(2 <i>S</i>)-propan-1,2-diamin dihidroklorid (CAS RN 19777-66-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8067	ex 2921 29 00	25	<i>N,N'</i> -dialilpropan-1,3-diamin dihidroklorid (CAS RN 205041-15-2) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-dimetilfluoren-2-il)amin (CAS RN 500717-23-7) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8027	ex 2924 19 00	28	(2S)-2-amino-5-(karbamolamino)pentanska kiselina; 2-hidroksibutanska kiselina (2:1) (CAS RN 54940-97-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8030	ex 2924 19 00	33	(2S)-2-amino-5-(karbamolamino)pentanska kiselina; 2-hidroksibutanska kiselina (1:1) (CAS RN 70796-17-7) čistoće masenog udjela 98,5 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8041	ex 2924 19 00	38	Dietil acetamidomalonat (CAS RN 1068-90-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	N6-(<i>tert</i> -butoksikarbonil)-L-lisin metil ester hidroklorid (CAS RN 2389-48-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-klor-N-[1-(4-klor-3-fluorfenil)-2-metilpropan-2-il]acetamid (CAS RN 787585-35-7) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8060	ex 2924 29 70	78	5-amino-3-(4-klorofenil)-5-oksopentanska kiselina (CAS RN 1141-23-7) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8033	ex 2925 29 00	60	Formamidin acetat (CAS RN 3473-63-0) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8040	ex 2925 29 00	70	Brommetiliden(dimetil)azanijev bromid(CAS RN 24774-61-6) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8061	ex 2928 00 90	38	Vodena otopina metoksiamonijeva klorida (CAS-RN 593-56-6), koja sadržava: — 30 % ili više, ali ne više od 40 % metoksiamonijeva klorida — ne više od 4 % klorovodične kiseline	0 %	-	31.12.2025
0.8093	ex 2928 00 90	43	2-(3-metoksi-3-oksopropil)-1,1,1-trimetilhidrazinijev bromid (CAS RN 106966-25-0) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8036	ex 2930 90 98	11	Benzil (2S)-2-amino-3-[3-(metansulfonilfenil)]propanoat hidroklorid (CAS RN 1194550-59-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8047	ex 2930 90 98	14	(E)-N'-(2-cijano-4-(3-(1-hidroksi-2-metilpropan-2-il)tiureido)fenil)-N,N-dimetil-formimidamid (CAS RN 1429755-57-6) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8050	ex 2930 90 98	19	4-amino-5-(etansulfonil)-2-metoksibenzojeva kiselina (CAS RN 71675-87-1) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8069	ex 2930 90 98	28	mezotriion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) u obliku mokrog kolača ili mokre paste — čistoće masenog udjela 74 % ili veće, ali ne veće od 87 %, i — s masenim udjelom vode od najviše 23 %	0 %	-	31.12.2025
0.8051	ex 2931 90 00	23	Iksazomib citrat (ISO) (CAS RN 1239908-20-3) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Trietoksi(3-izocijanatopropil)silan (CAS RN 24801-88-5) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8035	ex 2932 99 00	38	1-benzofuran-6-karboksilna kiselina (CAS RN 77095-51-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-jodo-1-izopropil-1H-pirazol-4-il)etanon (CAS RN 1269440-49-4) čistoće masenog udjela od 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8068	ex 2933 39 99	30	4-amino-3-(4-fenoksifenil)-1-[(3R)-piperidin-3-il]-1,3-dihidro-2H-imidazo[4,5-c]piridin-2-on (CAS RN 1971921-35-3) mono oksalat čistoće masenog udjela slobodne baze 70 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8072	ex 2933 39 99	75	Klodinafop-propargil (ISO) (CAS RN 105512-06-9) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8074	ex 2933 39 99	80	Tert-butil (3R)-3-(4-amino-2-okso-2,3-dihidro-1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-yl)piperidin-1-karboksilat (CAS RN 1971921-33-1) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8096	ex 2933 39 99	89	1-benzil-4-fenilpiperidin-4-karbonitril monohidroklorid (CAS RN 71258-18-9) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8037	ex 2933 49 90	55	2-(tert-butoksikarbonil)-5,7-diklor-1,2,3,4-tetrahidroizokvinolin-6-karboksilna kiselina (CAS RN 851784-82-2) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-kloropirimidin (CAS RN 1722-12-9) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-fenil-3H-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-benzilamino-3-nitrofenil)-5-metil-4,5-dihidro-2H-piridazin-3-on (CAS RN 77469-62-6) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8032	ex 2933 99 80	65	1,2,4-triazol (CAS RN 288-88-0) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8053	ex 2933 99 80	69	5-formil-2,4-dimetil-1H-pirol-3-karboksilna kiselina (CAS RN 253870-02-9) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-metilindolin (CAS RN 6872-06-6) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1'-bifenil]-3-il-9'-[1,1'-bifenil]-4-il-3,3'-bi-9H-karbazol (CAS RN 1643479-47-3) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	2,3-pirazindikarboksilni anhidrid (CAS RN 4744-50-7) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8031	ex 2934 99 90	55	Uridin (CAS RN 58-96-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-aminofenil)-5-(morfolin-4-il)-2,3-dihidropiridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8055	ex 2935 90 90	80	4-klor-3-sulfamoilbenzojeva kiselina (CAS RN 1205-30-7) čistoće masenog udjela od 97 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Mješavina s masenim udjelom od: — 30 % ili više, ali ne više od 40 % kopolimera metil vinil etera i monobutil maleata (CAS RN 25119-68-0) — 10 % ili više, ali ne više od 20 % kopolimera metil vinil etera i monoetil maleata (CAS RN 25087-06-3) — 40 % ili više, ali ne više od 55 % etanola (CAS RN 64-17-5), — 1 % ili više, ali ne više od 7 % butan-1-ola (CAS RN 71-36-3)	0 %	-	31.12.2025
0.8083	ex 3824 99 92	92	Otopina koja se sastoji od — 50 (± 2) % masenog udjela natrijeva mentolata (CAS RN 19321-38-1) i — 50 (± 2) % masenog udjela lakog alifatskog naftnog otapala (nafta), (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.8121	ex 3824 99 92	93	Otopina s masenim udjelom litijeva heksafluorofosfata (CAS RN 21324-40-3) ne većim od 15 % u mješavini etilen karbonata (CAS RN 96-49-1)), dimetil karbonata (CAS RN 616-38-6) i etil metil karbonata (CAS RN 623-53-0), sadržava organske derivate karbonata kao aditive	3.2 %	-	31.12.2021
0.8062	ex 3824 99 93	51	Tris(hidroksimetil)fosfin oksid (CAS RN 1067-12-5) čistoće masenog udjela 85 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.8122	ex 3824 99 96	68	Litij niklov dioksid (CAS RN 12325-84-7) s masenim udjelom: — manje od 5 % litijeva hidroksida (CAS RN 1310-65-2), — manje od 5 % litijeva karbonata (CAS RN 554-13-2) i — manje od 15 % niklova oksida CAS RN 11099-02-8)	3.2 %	-	31.12.2021

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8125	ex 3902 30 00	20	Hidrogenirani blok kopolimera stirena i izoprena (CAS RN 68648-89-5), s masenim udjelom stirena manjim od 37 %	0 %	-	31.12.2025
0.8126	ex 3905 91 00	50	Vodena otopina s masenim udjelom od: — 10 % ili više, ali ne više od 20 % kopolimera vinil pirolidona, N,N-dimetilaminopropil metakrilamida i 3-(metakriloilamin)propillaurildimetilamonijeva klorida (CAS RN 306769-73-3) — najviše 1 % konzervansa	0 %	-	31.12.2025
0.8145	ex 3905 91 00	60	Kopolimer vinilpirolidona, vinil kaprolaktama i dimetilaminoetil metakrilata (CAS RN 102972-64-5) u čvrstom stanju ili kao vodena otopina, s masenim udjelom: — 27 % ili više, ali ne više od 33 % kopolimera, — ne više od 1,5 % etanola (CAS RN 64-17-5) — najviše 1 % konzervansa	0 %	-	31.12.2025
0.8138	ex 3905 91 00	70	Vodena otopina s masenim udjelom: — kopolimera vinil kaprolaktama, vinil pirolidona, N,N-dimetilaminopropil metakrilamida i 3-(metakriloilamin)propillaurildimetilamonijeva klorida (CAS RN 748809-45-2) od 25 % ili više, ali ne više od 35 % — etanola (CAS RN 64-17-5) od 10 % ili više, ali ne više od 16 %, neovisno je li denaturiran tert-butil alkoholom (CAS RN 75-65-0) i/ili denatonijevim benzoatom (CAS RN 3734 – 33 – 6) ili ne	0 %	-	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	Kopolimer vinilpirolidona, akrilne kiseline i dodecil metakrilata (CAS RN 83120-95-0)	0 %	-	31.12.2025
0.8097	ex 3910 00 00	75	Kopolimer 80 % dimetilsiloksana, 10 % metil metakrilata i 10 % butil akrilata u obliku bijelog praha	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Cijevi: — vanjskog promjera 0,33 mm ili više, ali ne više od 3,3 mm, — unutarnjeg promjera 0,01 mm ili više, ali ne više od 2,1 mm, — prikladne za maksimalnu stopu radnog tlaka od 2,7 MPa do 70 MPa, — prikladne za sve otopine koje se koriste u kromatografiji, — s taljenim silicijevim dioksidom ili bez njega, — neovisno o tome jesu li prevučene poli(eter-eter-keton)-om (PEEK) ili ne, za uporabu u kromatografskom sustavu (1)	0 %	-	31.12.2021
0.8117	ex 3917 40 00	20	Plastični pribor (komplet od matica i prstenova ili matica) i konektori: — s navojem, — neovisno je li poduprt prstenom od nehrđajućeg čelika ili ne, — prikladan za maksimalnu stopu radnog tlaka od 2,7 MPa do 114 MPa, za cijevi: — vanjskog promjera 0,33 mm ili većeg, ali ne većeg od 3,3 mm, — prikladne za maksimalnu stopu radnog tlaka od 2,7 MPa do 114 MPa, — prikladne za sve otopine koje se koriste u kromatografiji, za uporabu u proizvodnji kromatografskih proizvoda (1)	0 %	-	31.12.2021

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8109	ex 3919 10 80	48	Plastične vrpce od polipropilena, — samoljepive, — jednostrano ljepive prevučene akrilnim polimerom, — u svitcima širine 20 cm ili manje, — debljine, uključujući ljepivi sloj, 0,03 mm ili manje, za upotrebu u proizvodnji litij-ionskih punjivih električnih baterija (1)	3.2 %	-	31.12.2021
0.8149	ex 3920 10 89	45	Plastična folija od oktena i etilen kopolimera, debljine 0,45 mm ili veće, ali ne veće od 0,75 mm, za uporabu u proizvodnji stakla za fotonaponske panele (1)	0 %	-	31.12.2022
0.8118	ex 3926 90 97	58	Plastični prstenovi i/ili čepovi: — poduprti prstenom od nehrđajućeg čelika ili ne, — prikladni za maksimalnu stopu radnog tlaka od 2,7 MPa do 114 MPa, za cijevi: — vanjskog promjera 0,33 mm ili većeg, ali ne većeg od 3,3 mm, — prikladni za maksimalnu stopu radnog tlaka od 2,7 MPa do 114 MPa, — prikladni za sve otopine koje se koriste u kromatografiji, za uporabu u proizvodnji kromatografskih proizvoda (1)	0 %	-	31.12.2021
0.8108	ex 5403 31 00	10	Neprekinuta preda od viskoznog rajona finoće 105 deciteksa ili veće, ali ne veće od 117 deciteksa, koja se sastoji od 36 monofilamenta ili više, ali ne više od 40 monofilamenta	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8105	ex 8108 90 30	55	Žice od slitine titanija: — s masenim udjelom niobija 42 % ili većim, ali ne većim od 47 %, — promjera ne većeg od 6 mm, — u skladu s normom AMS 4982, za uporabu u proizvodnji elemenata za pričvršćivanje u svemirskoj industriji (1)	0 %	-	31.12.2025
0.8148	ex 8412 90 80	20	Uporišna ploča od otopinom ojačanih odljevaka od duktilnog željeza (SSDI) za sidrenje i poravnavanje pogonskog sklopa (prijenosa, potpomoćnog ležaja, vratila rotora) vjetroturbine: — duljine 3,5 m ili veće, ali ne veće od 4,3 m, — širine 2 m ili veće, ali ne veće od 3,5 m, — visine 1 m ili veće, ali ne veće od 1,3 m, — mase 11 tona ili veće, ali ne veće od 20 tona — s provrtima za postavljanje pokretne osi, — s prirubnicom za nosač prijenosa, — s nosačem pogonskog sklopa, — s različitim provrtima za vijke	0 %	p/st	31.12.2025
0.8079	ex 8412 90 80	30	Nosač mjenjača koji se upotrebljava kao potporna komponenta i komponenta za prijenos opterećenja između prijenosa i uporišne ploče vjetroturbine, izrađen od otopinom ojačanih odljevaka od duktilnog željeza (SSDI): — promjera 2 m ili većeg, ali ne većeg od 5 m, — mase 2 tone ili veće, ali ne veće od 7 tona	0 %	p/st	31.12.2025
0.8111	ex 8414 30 20	20	Hermetički zatvoreni klipni kompresor za hlađenje, za izobutan: — s trofaznim motorom s permanentnim magnetom, bez četkica, — s usisnom vezom s lijeve strane i inverterom za korekciju faktora snage (PFC), — najvećeg kapaciteta hlađenja 150 W ili većeg, ali ne većeg od 240 W, pri uvjetima ASHRAE	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8112	ex 8414 30 20	30	Hermetički zatvoreni klipni kompresor za hlađenje s izobutanom kao rashladnim sredstvom — s trofaznim trajnim magnetskim motorom bez četkica, — s usisnom vezom s lijeve strane i inverterom za korekciju faktora snage (PFC) koji je izvediv za rad od 1300 okretaja u minuti do 4500 okretaja u minuti, — najvećeg kapaciteta hlađenja 150 W ili većeg, ali ne većeg od 240 W, pri uvjetima ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8134	ex 8414 30 20	40	Hermetički zatvoreni klipni kompresor za hlađenje s izobutanom kao rashladnim sredstvom: — s jednofaznim asinkronim motorom sa zaletnim kondenzatorom (RSCR), — općeg koeficijenta učinkovitosti koji nije manji od 1,93 pri uvjetima ASHRAE, — najvećeg kapaciteta hlađenja 150 W ili većeg, ali ne većeg od 180 W, pri uvjetima ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8135	ex 8414 30 20	50	Hermetički zatvoreni klipni kompresor za hlađenje s izobutanom kao rashladnim sredstvom: — s jednofaznim asinkronim motorom sa zaletnim kondenzatorom (RSCR), — općeg koeficijenta učinkovitosti koji nije veći od 1,5 pri uvjetima ASHRAE, — najvećeg kapaciteta hlađenja 150 W ili većeg, ali ne većeg od 180 W, pri uvjetima ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8133	ex 8414 80 73	40	Kompresor hermetički zatvorene toplinske pumpe s R134A ili R450A kao rashladnim sredstvom: — s jednofaznim asinkronim motorom s kondenzatorom za trajni rad (PSC) — s usisnom vezom na dnu i priključkom za pražnjenje s gornje strane, — istisnine 8,1 cm ³ ili 8,2 cm ³ , — s 3000 okretaja u minuti, — kapaciteta hlađenja 920 W ili većeg, ali ne većeg od 970 W, pri uvjetima ASHRAE	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8123	ex 8479 89 97	28	Integrirana električna jedinica za kočenje za neposredno stvaranje hidrauličkog tlaka tijekom kočenja, potpunu elektroničku kontrolu kočenja i omogućavanje regenerativnog kočenja motornih vozila: — elektronički pomoćni sklopovi za kočenje, — hidraulična jedinica pogonjena elektromotorom bez četkica, — spremnik kočne tekućine, za uporabu u proizvodnji hibridnih osobnih automobila na punjenje (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7962	ex 8479 90 70	50	Rotor mehaničke jedinice koje osigurava pomicanje bregaste osovine u odnosu na koljenasto vratilo: — s 4 lopatice koje završavaju s utorima, — izrađeno od čelične slitine postupkom sinteriranja,	0 %	-	31.12.2025
0.8098	ex 8482 50 00	20	Valjkasti ležaj za osovine izrađen od čelika: — kavez je izrađen od hladnovaljanog čelika sa sadržajem ugljika do 0,25 posto, u skladu s normom ASTM A109–98, — valjci su izrađeni od antifrikcijskog čelika u skladu s normom ASTM 295–94, — vanjskog promjera 63 mm ili većeg, ali ne većeg od 66 mm, — unutarnjeg promjera 44 mm ili većeg, ali ne većeg od 46 mm, — mase 23 g ili veće, ali ne veće od 27 g, — s 36 valjaka ili više, ali ne više od 38	0 %	p/st	31.12.2025
0.8088	ex 8482 99 00	40	Unutarnji i vanjski prstenovi izrađeni od čelika, nebrušeni, s unutarnjim prstenom, promjera: — 14,66 mm ili većeg, ali ne većeg od 76,2 mm za unutarnji prsten i — 26 mm ili većeg, ali ne većeg od 100 mm za vanjski prsten	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8100	ex 8483 50 80	20	Koloturnici od nevaljanog čelika: — izrađeni od konstrukcijskog ugljičnog čelika u skladu s normom JIS G4051, — vanjskog promjera 114 mm ili većeg, ali ne većeg od 118 mm, — unutarnjeg promjera 33 mm ili većeg, ali ne većeg od 37 mm, — širine 29 mm ili veće, ali ne veće od 33 mm, — mase 0,6 kg ili veće, ali ne veće od 0,9 kg, — sa 6 trapezoidnih utora	0 %	p/st	31.12.2025
0.8130	ex 8501 62 00	40	Izmjenični, trofazni generator: — postojane snage 147 kVA ili veće, ali ne veće od 222 kVA, — sa stalnim torzijskim momentom 650 Nm ili većim, ali ne većim od 900 Nm, — s najvećom radnom brzinom od 2700 okretaja u minuti (o/min), — sa sustavom hlađenim tekućinom, — duljine 100 mm ili veće, ali ne veće od 200 mm, — širine 550 mm ili veće, ali ne veće od 650 mm, — visine 550 mm ili veće, ali ne veće od 650 mm, — mase ne veće od 150 kg	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8095	ex 8505 90 90	20	Zavojnica elektromagnetske spojke u cilindričnom metalnom kućištu: — metalno kućište izrađeno je od toplovaljanog čelika u skladu s normom JIS G 3131 – SPHE, — zavojnica je izrađena od bakrene žice, — mase 0,4 kg ili veće, ali ne veće od 0,7 kg, — širine 22 mm ili veće, ali ne veće od 25 mm, — s pločom ojačanom za zavojnicu („stražnja ploča za zavojnicu”) unutarnjeg promjera 44 mm ili većeg, ali ne većeg od 46 mm, — vanjskog promjera 88 mm ili većeg, ali ne većeg od 96 mm, — bez klipa, — s jednim priključkom	0 %	p/st	31.12.2025
0.8115	ex 8507 60 00	48	Integrirani baterijski sustav u metalnom kućištu s držačima, koji se sastoji od: — litij-ionske baterije napona 36 V ili većeg, ali ne većeg od 50,4 V i nazivne energije 0,6 kWh, — sustava za upravljanje baterijom, — učinskog releja — sustava hlađenja, — četiri konektora, za uporabu u proizvodnji hibridnih motornih vozila (1)	1.3 %	-	31.12.2021
0.8140	ex 8529 90 92	73	CMOS – senzor slike — s mikro lećom na svakom pikselu (mikro leća pokriva najmanje 99 % svih piksela) — za hvatanje infracrvenog svjetla koje se reflektira s objekata za snimanje dubinskih slika u kamerama izrađenima za mjerenje udaljenosti (vrijeme leta)	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8085	ex 8537 10 91	45	Glavni hibridni upravljački sklop sustava koji dijagnosticira i kontrolira elemente hibridnog pogonskog sustava: — s programabilnom memorijom, — s mikroprocesorom, — s barem jednim složenim priključkom, — napona 24 V, — duljine 350 mm ili veće, ali ne veće od 400 mm, — širine 200 mm ili veće, ali ne veće od 250 mm, — duljine 80 mm ili veće, ali ne veće od 120 mm, — u metalnom kućištu	0 %	-	31.12.2025
0.8132	ex 8537 10 98	80	Sustav upravljanja pogonom barem: — s istosmjernim/izmjeničnim inverterom, — s izlaznom snagom od najmanje 190 kW, ali ne većom od 220 kW, — s visokonaponskim krugovima s priključcima za izmjeničnu i istosmjernu struju za povezivanje vučnog motora, generatora i sustava za pohranu energije, — s integriranim upravljanjem svim funkcijama pogonskog motora i generatorskog vučnog sustava, — s komunikacijskim sučeljem CAN s upravljačkom jedinicom sustava, — sa sustavom hlađenim tekućinom, — duljine 300 mm ili veće, ali ne veće od 950 mm, — širine 350 mm ili veće, ali ne veće od 600 mm, — visine 200 mm ili veće, ali ne veće od 350 mm, — težine 40 kg ili veće, ali ne veće od 90 kg	0 %	p/st	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8124	ex 8537 10 98	88	Upravljačka ploča za automobilski radio i/ili upravljanje navigacijom: — s elektroničkim pasivnim komponentama, — s najmanje dva prekidača, — s LED diodama, barem jednim priključkom, — s prekidačem trokuta upozorenja ili bez njega, — za napon ne veći od 16 V za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 (1)	0 %	-	31.12.2025
0.8127	ex 8708 99 97	28	Komplet cilindara tipa 4 H2, u skladu s normom EZ 79, koji se sastoji od dva do osam cilindara na aluminijskim okvirima: — s cilindrima izrađenima od kompozita polietilena visoke gustoće (HDPE) ojačanog pletenicom od staklenih i ugljičnih vlakana u epoksidnoj smoli, — radnog tlaka ne većeg od 35 MPa, — za čiju trajnost proizvođač navodi da je najmanje 20 godina, — obujma cilindara 180 litara ili većeg, ali ne većeg od 375 litara, — opremljen kompletom solenoidnih, ručnih i sigurnosnih ventila za ograničenje tlaka (PRD), — ukupne širine 1800 mm ili veće, ali ne veće od 2300 mm, — visine 400 mm ili veće, ali ne veće od 500 mm, — duljine 1200 mm ili veće, ali ne veće od 3600 mm,	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8128	ex 8708 99 97	38	Komplet cilindara stlačenog prirodnog plina tipa CNG-4, u skladu s normom ECE R110, koji se sastoji od četiri ili pet cilindara na aluminijskim okvirima: — s cilindrima izrađenima od polietilena visoke gustoće (HDPE), ojačanog pletenicom od staklenih i ugljičnih vlakana u epoksidnoj smoli, — radnog tlaka ne većeg od 20 MPa, — za čiju trajnost proizvođač navodi da je najmanje 20 godina, — obujma cilindara 315 litara ili većeg, ali ne većeg od 375 litara, — opremljen kompletom solenoidnih, ručnih i sigurnosnih PRD ventila, — ukupne širine 2200 mm ili veće, ali ne veće od 2300 mm, — visine 450 mm ili veće, ali ne veće od 460 mm, — duljine 3500 mm ili veće, ali ne veće od 3600 mm,	0 %	-	31.12.2025

-
1. Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.)”
-