

Bruksela, 30 kwietnia 2021 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2021/0112(NLE)

8358/21
ADD 1

UD 132

WNIOSEK

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	29 kwietnia 2021 r.
Do:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	COM(2021) 217 final
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2021) 217 final.

Załącznik: COM(2021) 217 final



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 29.4.2021 r.
COM(2021) 217 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

**wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA RADY
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne
wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe**

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) skreśla się wpisy o następujących numerach seryjnych: 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 i 0.5470;
- 2) wpisy o tych samych numerach seryjnych zastępuje się wpisami w brzmieniu:

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3341	ex 1515 90 99	92	Olej roślinny, rafinowany lub częściowo rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 57 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego	0 %	-	31.12.2023
0.7674	ex 2905 32 00	20	(2S)-propano-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.6003	ex 2915 90 70	27	Ortomówczan trietylu (CAS RN 122-51-0) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.3468	ex 2916 13 00	40	Dimetakrylan cynku (CAS RN 13189-00-9) w postaci proszku o czystości 99 % masy lub większej, zawierający nie więcej niż 1 % stabilizatora	0 %	-	31.12.2023
0.2941	ex 2920 19 00	40	Tolclofos-metyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9) o czystości 96 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.5920	ex 2933 29 90	28	Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-benzyladenina (CAS RN 1214-39-7) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3aR,12bR)-11-chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-metylo-1H-dibenzo[2,3:6,7]oksepino[4,5-c]pirol-1-on (CAS RN 129385-59-7) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.7975	ex 3801 10 00	30	Grafit sztuczny w postaci proszku (CAS RN 7782-42-5): — z powłoką lub bez powłoki na powierzchni, — o wielkości cząstek reprezentowanej przez wartość d ₅₀ równą 15 µm (± 4), — o powierzchni właściwej (mierzonej metodą BET) wynoszącej mniej niż 3,5 m ² /g, — o gęstości nasypowej z usadem: 1,3 g/m ³ (± 0,5), — o przepustowości jednostkowej równej 348 mAh/g (±13), — o skuteczności początkowej powyżej 93,0 %	1.8 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4459	ex 3919 90 80	83	Arkusze odbijające lub rozpraszające w rolkach: — do ochrony przed ultrafioletowym lub podczerwonym promieniowaniem cieplnym, przeznaczone do mocowania do okien, lub — do równomiernego przepuszczania i rozprowadzania światła, przeznaczone do stosowania w modułach LCD	0 %	-	31.12.2022
0.5139	ex 3920 10 89	55	Folia z etylenu-octanu winylu (EVA): — o podniesionej powierzchni wypukłej z wytłoczonymi fałdami, — nielaminowana, — nieusieczowana oraz — o grubości większej niż 0,3 mm	0 %	-	31.12.2021
0.5167	ex 3920 20 29	94	Folia jednoosiowo zorientowana, współtłoczona: — składająca się z 3–5 warstw, — której każda warstwa składa się głównie z polipropylenu lub polietylenu, — której każda warstwa zawiera nie więcej niż 10 % masy innych polimerów, — nawet zawierająca ditlenek tytanu w warstwie środkowej, — o całkowitej grubości nie większej niż 75 µm	0 %	-	31.12.2022
0.2546	ex 6903 90 90	40	Rurki reakcyjne i uchwyty z węgla krzemu o maksymalnej temperaturze roboczej 1370 °C lub wyższej	0 %	-	31.12.2023
0.8028	ex 6909 19 00	40	Ceramiczne wkłady do absorpcji lub adsorpcji dwutlenku węgla w układach pojazdów silnikowych paliwowych o następujących właściwościach: — wytłaczane, wypalane, połączone ceramicznie, o wielokomórkowej, cylindrycznej strukturze, — zawierające 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy węgla aktywowanego, — zawierające 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy ceramicznego spoiwa, — o średnicy 29 mm lub większej, ale nie większej niż 41 mm, — o długości nie większej niż 150 mm, — wypalane w temperaturze 800 °C lub wyższej,	0 %	p/st	31.12.2025
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Ciężarki z żelaza, stali lub stopów cynku: — o masie nie większej niż 500 g i wymiarach nieprzekraczających 107 mm × 107 mm × 11 mm, — nawet z częściami z innych materiałów, — nawet z częściami z innych metali, — nawet poddane obróbce powierzchniowej, — nawet zadrukowane, w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń do zdalnego sterowania	0 %	-	31.12.2025

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4050	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	65 67	Płaska folia aluminiowa o następujących parametrach: — zawartość aluminium 99,98 % lub więcej — grubość 0,070 mm lub większa ale nie większa niż 0,125 mm — o strukturze przestrzennej w rodzaju stosowanych do wytrawiania wysokonapięciowego	3.7 %	-	31.12.2021
0.7966	ex 8104 19 00	10	Magnez w stanie surowym zawierający 90 % lub więcej, ale nie więcej niż 99,7 % masy magnezu	0 %	-	31.12.2025
0.5097	ex 8104 30 00	35	Proszek magnezu: — o czystości większej niż 99,5 % masy, — o wielkości cząstek nie większej niż 0,8 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4133	ex 8418 99 10 ex 8418 99 10	71 79	Parownik wykonany z aluminium, do stosowania w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych pojazdów (1)	0 %	p/st	31.12.2021
0.6858	ex 8501 10 99	64	Silnik prądu stałego do sterowania położeniem kątowym kłapy w celu regulowania przepływu gazu w przepustnicy powietrza i zaworze EGR: — o normie stopnia ochrony IP69, — o prędkości obrotowej nie większej niż 6 500 obr./min przy braku obciążenia, — o napięciu znamionowym 12,0 V ($\pm 0,1$), — o określonym zakresie temperatury – 40 °C lub więcej, ale nie więcej niż + 165 °C, — z łączącym wałkiem zębatym lub bez, — ze złączem silnikowym lub bez, — z kołnierzem lub bez, — o średnicy nie większej niż 40 mm (z wyłączeniem kołnierza), — o wysokości całkowitej nie większej niż 90 mm (od podstawy do wałka zębatego)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	43 55	Gotowy do zainstalowania w pojazdach, trwale wzbudzony bezszczotkowy silnik prądu stałego: — o określonej prędkości nie większej niż 4 100 obr./min, — o minimalnej mocy wyjściowej 400 W, lecz nie większej niż 1,3 kW (przy napięciu 12 V), — o średnicy kołnierza co najmniej 85 mm, ale nie większej niż 200 mm, — o maksymalnej długości 335 mm, mierzonej od początku wału do końca zewnętrznego wymiaru, — o długości obudowy maksymalnie 265 mm, mierzonej od kołnierza do końca zewnętrznego wymiaru, — o maksymalnie dwuczęściowej, odlanej ciśnieniowo obudowie z aluminium lub blachy stalowej (obudowa podstawowa obejmująca elementy elektryczne oraz kołnierz z minimalnie 2 i maksymalnie 11 wywierconymi otworami), nawet z elementem uszczelniającym (rowek z o-ringiem i smarem), — ze stojanem z pojedynczymi zębami w kształcie litery T oraz pojedynczymi uzwojeniami cewek w konfiguracji 9/6 lub 12/8, oraz — z magnesami powierzchniowymi, — nawet z elektronicznym sterownikiem wspomagania kierownicy, — nawet z kołem pasowym — nawet z czujnikiem położenia wirnika	0 %	-	31.12.2025
0.7641	ex 8507 60 00	58	Litowo-jonowe pryzmatyczne akumulatory elektryczne: — o szerokości 120,0 mm lub większej, ale nie większej niż 305,0 mm, — o grubości 12,0 mm lub większej, ale nie większej niż 67,0 mm, — o wysokości 72,0 mm lub większej, ale nie większej niż 126,0 mm, — o napięciu znamionowym 3,6 V lub większym, ale nie większym niż 3,75 V, oraz — o pojemności znamionowej 6,9 Ah lub większej, ale nie większej niż 265 Ah do stosowania w produkcji baterii wielokrotnego ładowania do pojazdów elektrycznych (1)	1.3 %	-	31.12.2021
0.5356	ex 8507 60 00	75	Prostokątny akumulator litowo-jonowy: — w obudowie z metalu, — o długości 147,85 mm lub większej, ale nie większej niż 173,15 mm, — o szerokości 17,4 mm lub większej, ale nie większej niż 21,1 mm, — o wysokości 90,85 mm lub większej, ale nie większej niż 95,15 mm, — o napięciu znamionowym 3,3 V lub większym, ale nie większym niż 3,65 V, oraz — pojemności znamionowej 17,5 Ah lub większej	1.3 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7856	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Ręcznie sterowana skrzynia biegów w obudowie aluminiowej, do montażu poprzecznego: — o szerokości nie większej niż 480 mm, — o wysokości nie większej niż 400 mm, — o długości nie większej niż 550 mm, — pięcio- lub sześciobiegowa, — z mechanizmem różnicowym, — o momencie obrotowym silnika 400 Nm lub mniejszym, do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych objętych pozycją 8703 (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Aluminiowy wspornik silnika o wymiarach: — wysokość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm, — szerokość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 250 mm, — długość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm, wyposażony w co najmniej dwa otwory mocujące, wykonany ze stopów aluminium ENAC-46100 lub ENAC-42100 (na podstawie normy EN:1706) o następujących właściwościach: — porowatość wewnętrzna nie większa niż 1 mm, — porowatość zewnętrzna nie większa niż 2 mm, — twardość wg Rockwella 10 HRB lub większa, w rodzaju stosowanych do produkcji układów zawieszenia silnika w pojazdach silnikowych	0 %	p/st	31.12.2024
0.7101	ex 9001 10 90	40	Płytki z włókien optycznych: — niepowlekane i niemalowane, — o długości 30 mm lub większej, ale nie większej niż 234,5 mm, — o szerokości 7 mm lub większej, ale nie większej niż 28 mm, oraz — o wysokości 0,5 mm lub większej, ale nie większej niż 3 mm, w rodzaju stosowanych w stomatologicznych systemach RTG	0 %	-	31.12.2021
0.7590	ex 9002 11 00	18	Zespół obiektywu składający się z obudowy w kształcie cylindrycznym wykonanej z metalu lub tworzywa sztucznego i elementów optycznych: — o maksymalnym poziomym polu widzenia 120°, — o maksymalnym przekątnym polu widzenia 105°, — o maksymalnej ogniskowej soczewki 7,50 mm, — o maksymalnym otworze względnym F/2,90, — o maksymalnej średnicy 22 mm	0 %	-	31.12.2023

(1) Zawieszenie cel podlega dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).”

- 3) dodaje się lub wprowadza następujące wpisy zgodnie z porządkiem numerycznym kodów CN i TARIC w drugiej i trzeciej kolumnie:

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
„0.8144	ex 2710 12 25	20	Mieszanina węglowodorów alifatycznych C6 (CAS RN 92112-69-1), zawierająca 60 % lub więcej, ale nie więcej niż 80 % n-heksanu (numer CAS 110-54-3) oraz: — o masie właściwej 0,666 lub większej, ale nie większej niż 0,686, — o całkowitym stężeniu związków karbonylowych wynoszącym mniej niż 1 ppm, — o całkowitym stężeniu związków acetylenowych wynoszącym mniej niż 2 ppm	0 %	-	31.12.2025
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-bromo-4-(<i>trans</i> -4-propylocykloheksylo)benzen (CAS RN 86579-53-5) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-bromo-4-(<i>trans</i> -4-etylocykloheksylo)benzen (CAS RN 91538-82-8) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8042	ex 2910 90 00	40	3-nitrobenzenosulfonian [(2 <i>R</i>) -oksiran-2-ylo]metylu (CAS RN 115314-17-5) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8073	ex 2912 19 00	20	Akryloaldehyd (CAS RN 107-02-8) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8147	2912 42 00		Etylowanilina (aldehyd 3-etoksy-4-hydroksybenzoesowy)	0 %	-	31.12.2025
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-propylocykloheksan-1-on (CAS RN 40649-36-3) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8146	ex 2915 90 70	23	Bis(2-etyloheksanian) cyny (CAS RN 301-10-0) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Kwas cyklopentanokarboksylowy (ISO) (CAS RN 3400-45-1) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8039	ex 2916 39 90	78	Kwas (2,5-dibromofenylo)octowy (CAS RN 203314-28-7) o czystości 98,0 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8044	ex 2918 19 98	60	2'-(1-hydroksyetylo)-3-metylo-[1,1'-bifenylo]-4-karboksylan (<i>R</i>)- <i>tert</i> -butylu (CAS RN 1246560-92-8) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8075	ex 2918 30 00	45	5-okso-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annuleno-2-karboksylan metylu (CAS RN 150192-89-5) o czystości 96 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8066	ex 2918 99 90	48	Kwas 2-bromo-5-metoksybenzoesowy (CAS RN 22921-68-2) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.8045	ex 2921 29 00	15	Dichlorowodorek (2 <i>S</i>)-propano-1,2-diaminy (CAS RN 19777-66-3) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8067	ex 2921 29 00	25	Dichlorowodorek <i>N,N'</i> -di- <i>l</i> ilopropano-1,3-diaminy (CAS RN 205041-15-2) o czystości 96 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-dimetylofluoren-2-yl)amina (CAS RN 500717-23-7) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8027	ex 2924 19 00	28	Kwas (2 <i>S</i>)-2-amino-5-(karbamoilamino)pentanowy; kwas 2-hydroksybutanodiowy (2:1) (CAS RN 54940-97-5) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8030	ex 2924 19 00	33	Kwas (2 <i>S</i>)-2-amino-5-(karbamoilamino)pentanowy; kwas 2-hydroksybutanodiowy (1:1) (CAS RN 70796-17-7) o czystości 98,5 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8041	ex 2924 19 00	38	Acetamidomalonian dietylu (CAS RN 1068-90-2) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	Chlorowodorek estru metylowego N6-(<i>tert</i> -butoksykarbonylo)- <i>L</i> -lizyny (CAS RN 2389-48-2) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-chloro- <i>N</i> -[1-(4-chloro-3-fluorofenylo)-2-metylopropan-2-yl]acetamid (CAS RN 787585-35-7) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8060	ex 2924 29 70	78	Kwas 5-amino-3-(4-chlorofenylo)-5-oksopentanowy (CAS RN 1141-23-7) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8033	ex 2925 29 00	60	Octan formamidyny (CAS RN 3473-63-0) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8040	ex 2925 29 00	70	Bromek bromometylideno(dimetylo)amonowy (CAS RN 24774-61-6) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8061	ex 2928 00 90	38	Roztwór wodny chlorku metoksyamONU (CAS RN 593-56-6) zawierający — 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy chlorku metoksyamONU — nie więcej niż 4 % masy kwasu chlorowodorowego	0 %	-	31.12.2025
0.8093	ex 2928 00 90	43	Bromek 2-(3-metoksy-3-oksopropilo)-1,1,1-trimetylohydrazyny (CAS RN 106966-25-0) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8036	ex 2930 90 98	11	Chlorowodorek (2 <i>S</i>)-2-amino-3-[3-metanosulfonylfenylo]propionianu benzylu (CAS RN 1194550-59-8) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.8047	ex 2930 90 98	14	(E)-N'-(2-cyjano-4-(3-(1-hydroksy-2-metylopropan-2-ylo)tioureido)fenylo)-N,N-dimetylo-formimidamid (CAS RN 1429755-57-6) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8050	ex 2930 90 98	19	Kwas 4-amino-5-(etanosulfonylo)-2-metoksybenzoesowy (CAS RN 71675-87-1) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8069	ex 2930 90 98	28	Mezotrion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) w postaci mokrej masy lub mokrej pasty o — czystości masy 74 % lub większej, ale nie większej niż 87 %, oraz — maksymalnej zawartości wody wynoszącej 23 % masy	0 %	-	31.12.2025
0.8051	ex 2931 90 00	23	Cytynian iksazomibu (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Trietoksy(3-izocyjanianopropylo)silan (CAS RN 24801-88-5) o czystości 96 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8035	ex 2932 99 00	38	Kwas 1-benzofurano-6-karboksylowy (CAS RN 77095-51-3) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-jodo-1-izopropyl-1H-pirazol-4-ilo)etanon (CAS RN 1269440-49-4) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8068	ex 2933 39 99	30	Monoszczawian 4-amino-3-(4-fenoksyfenylo)-1-[(3R)-piperydyn-3-ylo]-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-c]pirydyn-2-onu (CAS RN 1971921-35-3) o czystości 70 % masy wolnej zasady lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8072	ex 2933 39 99	75	Klodinafop propargilowy (ISO) (CAS RN 105512-06-9) o czystości 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8074	ex 2933 39 99	80	(3R)-3-(4-amino-2-oksy-2,3-dihydro-1H-imidazo[4,5-c]pirydyn-1-yl)piperydyno-1-karboksylan tert-butylu (CAS RN 1971921-33-1) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8096	ex 2933 39 99	89	Monochlorowodorek 1-benzyl-4-fenylopiperydyno-4-karbonitrylu (CAS RN 71258-18-9) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8037	ex 2933 49 90	55	Kwas 2-(tert-butoksykarbonylo)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroizochinolono-6-karboksylowy (CAS RN 851784-82-2) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-chloropirymidyna (CAS RN 1722-12-9) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-fenylo-3H-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-benzyloamino-3-nitrofenylo)-5-metylo-4,5-dihydro-2H-pirydazyn-3-on (CAS RN 77469-62-6) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8032	ex 2933 99 80	65	1,2,4-triazol (CAS RN 288-88-0) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8053	ex 2933 99 80	69	Kwas 5-formylo-2,4-dimetylo-1H-pirol-3-karboksylowy (CAS RN 253870-02-9) o czystości 96 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-metyloindolina (CAS RN 6872-06-6) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1'-bifenilo]-3-yl-9'-[1,1'-bifenilo]-4-ilo-3,3'-bi-9H-karbazol (CAS RN 1643479-47-3) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	Bezwodnik 2,3-pirazynodikarboksylowy (CAS RN 4744-50-7) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8031	ex 2934 99 90	55	Urydyna (CAS RN 58-96-8) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-aminofenylo)-5-(morfolin-4-ylo)-2,3-dihydropirydyn-6-on (CAS RN 1267610-26-3) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8055	ex 2935 90 90	80	Kwas 4-chloro-3-sulfamoiobenzoowy (CAS RN 1205-30-7) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Mieszanina zawierająca: — 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy kopolimeru eteru metylowo winylowego i maleinianu monobutylo (CAS RN 25119-68-0) — 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy kopolimeru eteru metylowo-winyloвого i maleinianu monoetylo (CAS RN 25087-06-3) — 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy etanolu (CAS RN 64-17-5) — 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 7 % masy butan-1-olu (CAS RN 71-36-3),	0 %	-	31.12.2025
0.8083	ex 3824 99 92	92	Roztwór składający się z: — 50 (± 2) % masy mentolanu sodu (CAS RN 19321-38-1) oraz — 50 (± 2) % masy lekkiej alifatycznej solwentnafty (ropa naftowa) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2025

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.8121	ex 3824 99 92	93	Roztwór nie więcej niż 15 % masy heksafluorofosforanu litu (CAS RN 21324-40-3) w mieszaninie węglanu etylenu (CAS RN 96-49-1), węglanu dimetylu (CAS RN 616-38-6) i węglanu etylu-metylu (CAS RN 623-53-0), z zawartością pochodnych węglanów jako dodatki	3.2 %	-	31.12.2021
0.8062	ex 3824 99 93	51	Tlenek tris(hydroksymetylo)fosfiny (CAS RN 1067-12-5) o czystości 85 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2025
0.8122	ex 3824 99 96	68	Ditlenek litu niklu (CAS RN 12325-84-7) zawierający: — mniej niż 5 % masy wodorotlenku litu (CAS RN 1310-65-2), — mniej niż 5 % masy węglanu litu (CAS RN 554-13-2) oraz — mniej niż 15 % masy tlenku niklu (CAS RN 11099-02-8)	3.2 %	-	31.12.2021
0.8125	ex 3902 30 00	20	Uwodorniony kopolimer blokowy styrenu i izoprenu (CAS RN 68648-89-5) zawierający mniej niż 37 % masy styrenu	0 %	-	31.12.2025
0.8126	ex 3905 91 00	50	Roztwór wodny zawierający: — 10 % lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy kopolimeru pirolidonu winylu, N,N-dimetylaminopropylu metakrylamidu i chlorku 3-(metakryloiloamino)propylolaurylodimetyloamoniowego (CAS RN 306769-73-3), — nie więcej niż 1 % masy substancji konserwujących	0 %	-	31.12.2025
0.8145	ex 3905 91 00	60	Kopolimer winylopirolidonu, kaprolaktamu winylu i metakrylanu dimetyloaminoetylu (CAS RN 102972-64-5) w postaci stałej lub jako roztwór wodny zawierający: — 27 % lub więcej, ale nie więcej niż 33 % masy kopolimeru, — nie więcej niż 1,5 % masy etanolu (CAS RN 64-17-5) — nie więcej niż 1 % masy konserwantów	0 %	-	31.12.2025
0.8138	ex 3905 91 00	70	Roztwór wodny zawierający: — 25 % lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy kopolimeru kaprolaktamu winylu, pirolidonu winylu, N,N-dimetylaminopropylu metakrylamidu i chlorku 3-(metakryloiloamino)propylolaurylodimetyloamoniowego (CAS RN 748809-45-2) — 10 % lub więcej, ale nie więcej niż 16 % masy etanolu (CAS RN 64-17-5) nawet denaturowanego alkoholem tert-butylovym (CAS RN 75-65-0) lub benzoesanem denatonium (CAS RN 3734-33-6)	0 %	-	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	Kopolimer winylopirolidonu, kwasu akrylowego i metakrylanu dodecyłu (CAS RN 83120-95-0)	0 %	-	31.12.2025
0.8097	ex 3910 00 00	75	Kopolimer 80 % dimetylosiloksanu, 10 % metakrylanu metylu i 10 % akrylanu butylu w postaci białego proszku	0 %	-	31.12.2025

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Rurki: — o średnicy zewnętrznej 0,33 mm lub większej, ale nie większej niż 3,3 mm, — o średnicy wewnętrznej 0,01 mm lub większej, ale nie większej niż 2,1 mm, — odpowiednie do maksymalnego ciśnienia roboczego w zakresie od 2,7 MPa do 70 MPa, — odpowiednie do wszystkich rozmiarów stosowanych w chromatografii, — nawet zawierające krzemionkę topioną, — nawet pokryte PEEK, do stosowania w systemie chromatograficznym (1)	0 %	-	31.12.2021
0.8117	ex 3917 40 00	20	Akcesoria z tworzywa sztucznego (zestawy nakrętek i tulei lub nakrętki) i złącza: — gwintowane, — podtrzymywane przez pierścienie ze stali nierdzewnej lub bez niego, — odpowiednie do maksymalnego ciśnienia roboczego 2,7 MPa lub większego, ale nie większego niż 114 MPa, do rurek: — o średnicy zewnętrznej 0,33 mm lub większej, ale nie większej niż 3,3 mm, — odpowiednich do maksymalnego ciśnienia roboczego 2,7 MPa lub większego, ale nie większego niż 114 MPa, — odpowiednich do wszystkich rozmiarów stosowanych w chromatografii, do stosowania w produkcji systemów chromatograficznych (1)	0 %	-	31.12.2021
0.8109	ex 3919 10 80	48	Taśmy polipropylenowe z tworzywa sztucznego — samoprzylepne, — jednostronnie pokryte warstwą klejącą z polimeru akrylowego, — w rolkach o szerokości 20 cm lub mniejszej, — o grubości, łącznie z warstwą klejącą, 0,03 mm lub mniejszej, do stosowania w produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (1)	3.2 %	-	31.12.2021
0.8149	ex 3920 10 89	45	Folia z tworzywa sztucznego z kopolimeru oktenu i etylenu o grubości 0,45 mm lub większej, ale nie większej niż 0,75 mm, do stosowania w produkcji szkła do szklanych paneli fotowoltaicznych (1)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.8118	ex 3926 90 97	58	Tuleje lub zatyczki z tworzywa sztucznego: — podtrzymywane przez pierścienie ze stali nierdzewnej lub bez niego, — odpowiednie do maksymalnego ciśnienia roboczego 2,7 MPa lub większego, ale nie większego niż 114 MPa, do rurek: — o średnicy zewnętrznej 0,33 mm lub większej, ale nie większej niż 3,3 mm, — odpowiednich do maksymalnego ciśnienia roboczego 2,7 MPa lub większego, ale nie większego niż 114 MPa, — odpowiednich do wszystkich roztworów stosowanych w chromatografii, do stosowania w produkcji systemów chromatograficznych (1)	0 %	-	31.12.2021
0.8108	ex 5403 31 00	10	Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o masie liniowej 105 decyteków lub większej, ale nie większej niż 117 decyteków, składająca się z 36 monofilamentów lub większej ich liczby, ale nie większej niż 40	0 %	-	31.12.2025
0.8105	ex 8108 90 30	55	Druty ze stopu tytanu: — o zawartości niobu 42 % masy lub większej, ale nie większej niż 47 % masy, — o średnicy nie większej niż 6 mm, — zgodne z normą AMS 4982, do stosowania w produkcji elementów złącznych w przemyśle lotniczym i kosmicznym (1)	0 %	-	31.12.2025
0.8148	ex 8412 90 80	20	Płyta bazowa wykonana z odlewów z żeliwa sferoidalnego utwardzonego roztworowo do kotwiczenia i regulacji układu napędowego (przekładnia, łożysko podstawy, wał wirnika) turbiny wiatrowej: — o długości 3,5 m lub większej, ale nie większej niż 4,3 m, — o szerokości 2 m lub większej, ale nie większej niż 3,5 m, — o wysokości 1 m lub większej, ale nie większej niż 1,3 m, — o masie 11 ton lub większej, ale nie większej niż 20 ton, — z otworami montażowymi do napędu kierunkowego, — z kołnierzem mocującym do wspornika przekładni, — z mocowaniem układu napędowego, — z różnymi gniazdami śrub.	0 %	p/st	31.12.2025
0.8079	ex 8412 90 80	30	Wspornik przekładni stosowany jako element wspierający i nośny między przekładnią a płytą bazową turbiny wiatrowej, wykonany z odlewów z żeliwa sferoidalnego utwardzonego roztworowo: — o średnicy 2 m lub większej, ale nie większej niż 5 m, — o masie 2 ton lub większej, ale nie większej niż 7 ton,	0 %	p/st	31.12.2025

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.8111	ex 8414 30 20	20	Hermetyczna tłokowa sprężarka chłodnicza do izobutanu: — z 3-fazowym bezszczotkowym silnikiem z magnesami trwałymi, — z lewym przyłączem ssącym i falownikiem z funkcją korekcji współczynnika mocy PFC — o maksymalnej wydajności chłodniczej 150 W lub większej, ale nie większej niż 240 W w warunkach ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8112	ex 8414 30 20	30	Hermetyczna tłokowa sprężarka chłodnicza do izobutanu jako czynnika chłodniczego: — z 3-fazowym bezszczotkowym silnikiem z magnesami trwałymi, — z lewym przyłączem ssącym i falownikiem z funkcją korekcji współczynnika mocy PFC, przystosowana do pracy w zakresie 1 300–4 500 obr./min, — o maksymalnej wydajności chłodniczej 150 W lub większej, ale nie większej niż 240 W w warunkach ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8134	ex 8414 30 20	40	Hermetyczna tłokowa sprężarka do izobutanu jako czynnika chłodniczego: — z jednofazowym silnikiem typu RSCR (Resistance Start Capacitor Run), — z ogólnym współczynnikiem wydajności nie niższym niż 1,93 w warunkach ASHRAE, — o maksymalnej wydajności chłodniczej 150 W lub większej, ale nie większej niż 180 W w warunkach ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8135	ex 8414 30 20	50	Hermetyczna tłokowa sprężarka do izobutanu jako czynnika chłodniczego: — z jednofazowym silnikiem typu RSCR (Resistance Start Capacitor Run), — z ogólnym współczynnikiem wydajności nie wyższym niż 1,5 w warunkach ASHRAE, — o maksymalnej wydajności chłodniczej 150 W lub większej, ale nie większej niż 180 W w warunkach ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8133	ex 8414 80 73	40	Hermetyczna sprężarka pompy ciepła do R134A lub R450A jako czynnika chłodniczego: — z jednofazowym silnikiem indukcyjnym z kondensatorem pracy podłączonym podczas rozruchu (PSC, Permanent Split Capacitor), — z dolnym przyłączem ssącym i górnym przyłączem tłoczącym, — o objętości wypieranej 8,1 cm ³ lub 8,2 cm ³ — pracująca z prędkością 3 000 obr./min, — o wydajności chłodniczej 920 W lub większej, ale nie większej niż 970 W w warunkach ASHRAE	0 %	-	31.12.2025

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.8123	ex 8479 89 97	28	Zintegrowany elektryczny układ hamulcowy do natychmiastowego wytwarzania ciśnienia hydraulicznego podczas hamowania, z pełnym elektronicznym sterowaniem hamulcami i umożliwiający hamowanie odzyskowe w pojazdach silnikowych: — z systemami wspomagania hamowania, — z pompą hydrauliczną napędzaną bezszczotkowym silnikiem elektrycznym, — ze zbiornikiem płynu hamulcowego, do stosowania w produkcji samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu plug-in (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7962	ex 8479 90 70	50	Część wirnika zespołu mechanicznego zapewniającego ruch wału rozrządu w stosunku do wału korbowego: — z 4 ostrzami zakończonymi rowkami, — wykonany ze stopu stali w procesie spiekania	0 %	-	31.12.2025
0.8098	ex 8482 50 00	20	Osiowe łożysko walcowe wykonane ze stali: — z koszykiem wykonanym ze stali walcowanej na zimno o zawartości węgla do 0,25 % zgodnie z normą ASTM A109-98, — z wałeczkami wykonanymi ze stali przeciwciernej zgodnie z normą ASTM 295-94, — o średnicy zewnętrznej 63 mm lub większej, ale nie większej niż 66 mm, — o średnicy wewnętrznej 44 mm lub większej, ale nie większej niż 46 mm, — o masie 23 g lub większej, ale nie większej niż 27 g, — z 36 wałeczkami lub większej ich liczbą, ale nie większą niż 38 wałeczków	0 %	p/st	31.12.2025
0.8088	ex 8482 99 00	40	Pierścienie wewnętrzne i zewnętrzne wykonane ze stali, nieszlifowane, z bieżnią wewnętrzną, o średnicy: — 14,66 mm lub większej, ale nie większej niż 76,2 mm w przypadku pierścienia wewnętrznego — 26 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm w przypadku pierścienia zewnętrznego	0 %	-	31.12.2025
0.8100	ex 8483 50 80	20	Wielokrążki i zblocza ze stali nieodlewanej: — wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej spełniającej normę JIS G4051 — o średnicy zewnętrznej 114 mm lub większej, ale nie większej niż 118 mm, — o średnicy wewnętrznej 33 mm lub większej, ale nie większej niż 37 mm, — o szerokości 29 mm lub większej, ale nie większej niż 33 mm, — o masie 0,6 kg lub większej, ale nie większej niż 0,9 kg, — z 6 rowkami w kształcie trapezu	0 %	p/st	31.12.2025

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.8130	ex 8501 62 00	40	Trójfazowa prądnica prądu przemiennego: — o stałej mocy 147 kVA lub większej, ale nie większej niż 222 kVA, — o stałym momencie obrotowym 650 Nm lub większym, ale nie większym niż 900 Nm, — o maksymalnej prędkości roboczej 2 700 obr./min, — z systemem chłodzonym cieczą, — o długości 100 mm lub większej, ale nie większej niż 200 mm, — o szerokości 550 mm lub większej, ale nie większej niż 650 mm, — o wysokości 550 mm lub większej, ale nie większej niż 650 mm, — o masie nieprzekraczającej 150 kg	0 %	-	31.12.2025
0.8095	ex 8505 90 90	20	Cewka sprzęgła elektromagnetycznego w obudowie cylindrycznej z metalu: — z obudową metalową wykonaną ze stali walcowanej na gorąco spełniającej normę JIS G 3131 – SPHE, — z cewką wykonaną z drutu miedzianego, — o masie 0,4 kg lub większej, ale nie większej niż 0,7 kg, — o szerokości 22 mm lub większej, ale nie większej niż 25 mm, — z płytką stanowiącą wzmocnienie cewki („płytką nośną cewki”) o średnicy wewnętrznej 44 mm lub większej, ale nie większej niż 46 mm, — o średnicy zewnętrznej 88 mm lub większej, ale nie większej niż 96 mm, — bez tłoka, — z jednym złączem	0 %	p/st	31.12.2025
0.8115	ex 8507 60 00	48	Zintegrowany system baterii w metalowej obudowie z uchwytami, składający się z: — baterii litowo-jonowej o napięciu 36 V lub większym, ale nie większym niż 50,4 V i mocy 0,6 kWh, — systemu zarządzania baterią, — przekątnika mocy, — układu chłodzenia, — czterech złączy, do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych z uproszczonym napędem hybrydowym (mHEV) (1)	1.3 %	-	31.12.2021
0.8140	ex 8529 90 92	73	Czujnik obrazu typu CMOS — z mikrosoczewką nad każdym pikselem (pokrycie mikrosoczewkami co najmniej 99 % wszystkich pikseli), — do wychwytywania wiązek podczerwieni odbitych od przedmiotów, w celu wychwytywania obrazów głębi w kamerach zbudowanych do pomiaru odległości (Time-of-Flight)	0 %	-	31.12.2025

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.8085	ex 8537 10 91	45	Główny sterownik systemu hybrydowego diagnozujący i sterujący elementami hybrydowego układu napędowego: — z programowalną pamięcią, — z mikroprocesorem, — z co najmniej jednym złączem kompozytowym, — o napięciu 24 V, — o długości 350 mm lub większej, ale nie większej niż 400 mm, — o szerokości 200 mm lub większej, ale nie większej niż 250 mm, — o wysokości 80 mm lub większej, ale nie większej niż 120 mm, — w metalowej obudowie	0 %	-	31.12.2025
0.8132	ex 8537 10 98	80	System sterowania napędem, co najmniej: — z falownikiem DC/AC, — o mocy 190 kW lub większej, ale nie większej niż 220 kW, — z obwodami wysokiego napięcia z interfejsami AC i DC do podłączenia silnika trakcyjnego, generatora i systemu magazynowania energii, — ze zintegrowanym sterowaniem wszystkimi funkcjami systemu trakcji silnika napędowego i generatora, — z interfejsem komunikacyjnym CAN z układem sterowania, — z systemem chłodzonym cieczą, — o długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 950 mm, — o szerokości 350 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, — o wysokości 200 mm lub większej, ale nie większej niż 350 mm, — o masie 40 kg lub większej, ale nie większej niż 90 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.8124	ex 8537 10 98	88	Panel sterowania do radia i/lub nawigacji w samochodzie: — z elektronicznymi komponentami biernymi, — z co najmniej dwoma przełącznikami, — z diodami LED, - z co najmniej jednym złączem, — nawet z wyłącznikiem świateł awaryjnych, — do napięć nieprzekraczających 16 V do stosowania w produkcji towarów objętych działem 87 (1)	0 %	-	31.12.2025

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.8127	ex 8708 99 97	28	Zestaw butli H2 typu 4 zgodnie z normą EC 79, składający się z 2–8 butli na ramach aluminiowych: — z butlami wykonanymi z kompozytu polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) wzmocnionego opłotem z włókien szklanych i węglowych w żywicy epoksydowej, — o ciśnieniu roboczym nie większym niż 35 MPa, — o zadeklarowanej przez producenta trwałości nie krótszej niż 20 lat, — o pojemności jednej butli 180 l lub większej, ale nie większej niż 375 l, — wyposażony w zestaw zaworów elektromagnetycznych i ręcznych oraz zaworów bezpieczeństwa nadciśnieniowego (PRD), — o całkowitej szerokości 1 800 mm lub większej, ale nie większej niż 2 300 mm, — o całkowitej wysokości 400 mm lub większej, ale nie większej niż 500 mm, — o całkowitej długości 1 200 mm lub większej, ale nie większej niż 3 600 mm,	0 %	-	31.12.2025
0.8128	ex 8708 99 97	38	Zestaw butli na sprężony gaz ziemny (CNG) typu CNG-4 zgodnie z normą ECE R110, składający się z czterech lub pięciu butli na ramach aluminiowych: — wykonanych z kompozytu polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) wzmocnionego opłotem z włókien szklanych i węglowych w żywicy epoksydowej, — o ciśnieniu roboczym nie większym niż 20 MPa, — o zadeklarowanym przez producenta okresie trwałości nie krótszym niż 20 lat, — o pojemności jednej butli 315 l lub większej, ale nie większej niż 375 l — wyposażony w zestaw zaworów elektromagnetycznych i ręcznych oraz zaworów bezpieczeństwa nadciśnieniowego urządzenia zabezpieczającego (PRD), — o całkowitej szerokości 2 200 mm lub większej, ale nie większej niż 2 300 mm, — o całkowitej wysokości 450 mm lub większej, ale nie większej niż 460 mm, — o całkowitej długości 3 500 mm lub większej, ale nie większej niż 3 600 mm,	0 %	-	31.12.2025 ¹

(1) Zawieszenie cel podlega dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).”