

Bruxelles, 30 aprilie 2021
(OR. en)

8358/21
ADD 1

**Dosar interinstituțional:
2021/0112 (NLE)**

UD 132

PROPUNERE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	29 aprilie 2021
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2021) 217 final
Subiect:	ANEXĂ la Propunerea de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2021) 217 final.

Anexă: COM(2021) 217 final



Bruxelles, 29.4.2021
COM(2021) 217 final

ANNEX

ANEXĂ

la

Propunerea de REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 se modifică după cum urmează:

- (1) se elimină rândurile cu numerele de serie: 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 și 0.5470;
- (2) următoarele rubrici înlocuiesc rubricile care au aceleași numere de serie:

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
„0.3341	ex 1515 90 99	92	Ulei vegetal, rafinat sau semirafinat, cu conținut de acid arahidonic de minimum 35 % , dar de maximum 57 % în greutate sau de acid docosaheptaenoic de minimum 35 %, dar de maximum 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2023
0.7674	ex 2905 32 00	20	(2S)-Propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2023
0.6003	ex 2915 90 70	27	Ortoformiat de trietil(CAS RN 122-51-0) cu o puritate de minimum 99 % în greutate	0 %	-	31.12.2023
0.3468	ex 2916 13 00	40	Dimetacrilat de zinc (CAS RN 13189-00-9) sub formă de pulbere cu o puritate de minimum 99 % în greutate, cu conținut de stabilizator de maximum 1 %	0 %	-	31.12.2023
0.2941	ex 2920 19 00	40	Tolclofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9) cu o puritate de minimum 96 % în greutate	0 %	-	31.12.2023
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2022
0.5920	ex 2933 29 90	28	Procloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2023
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Benziladenină (CAS RN 1214-39-7) cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2021
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3aR,12bR)-11-clor-2,3,3a,12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pirol-1-onă (CAS RN 129385-59-7) cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2024
0.7975	ex 3801 10 00	30	Grafit artificial sub formă de pulbere (CAS RN 7782-42-5): — acoperit sau neacoperit pe suprafață, — cu o dimensiune a particulelor reprezentată de o valoare medie a diametrului d50 de 15 μm (± 4), — cu aria suprafeței specifice (măsurată prin BET) mai mică de 3,5 m ² /g, — cu o densitate după tasare: 1,3 g/m ³ (± 0,5), — cu o capacitate de descărcare specifică de 348 mAh/g (± 13), — cu o eficiență inițială mai mare de 93,0 %	1.8 %	-	31.12.2021

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.4459	ex 3919 90 80	83	Folii reflectorizante sau refractive, sub formă de role, — pentru protecția împotriva radiațiilor termice ultraviolete sau infraroșii, care se aplică pe ferestre, sau — pentru transmiterea și distribuirea egală a luminii, destinate modulelor LCD	0 %	-	31.12.2022
0.5139	ex 3920 10 89	55	Folie de acetat de etilenvinil (EVA): — cu o suprafață ieșită în relief cu onduleuri gofrate, — nelaminată, — nereticulată, și — cu grosimea de minimum 0,3 mm	0 %	-	31.12.2021
0.5167	ex 3920 20 29	94	Folie orientată monoaxial coextrudată: — cu 3 până la 5 straturi, — fiecare strat conținând în principal polipropilenă și/sau polietilenă, — fiecare strat conținând alți polimeri în proporție de maximum 10 % în greutate, — conținând sau nu dioxid de titan în stratul central, — cu grosimea totală de maximum 75 μm	0 %	-	31.12.2022
0.2546	ex 6903 90 90	40	Tuburi și suporturi din carbură de siliciu pentru reactoare cu temperaturi de lucru de minimum 1370 °C	0 %	-	31.12.2023
0.8028	ex 6909 19 00	40	Cartușe ceramice de absorbție sau adsorbție cu carbon pentru sisteme de alimentare cu combustibil ale autovehiculelor, cu următoarele caracteristici: — structură cilindrică multicelulară legată cu ceramică arsă extrudată, — minimum 5 % și maximum 70 % în greutate cărbune activ, — minimum 30 % și maximum 90 % în greutate liant ceramic, — cu diametru de minimum 29 mm, dar de maximum 41 mm, — o lungime de maximum 150 mm, — arse la o temperatură de minimum 800 °C	0 %	p/st	31.12.2025
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Greutăți din aliaje de fier, oțel și/sau zinc: — cu greutatea de maximum 500 grame și cu dimensiuni maxime de 107 mm x 107 mm x 11 mm, — cu sau fără părți din alte materiale, — cu sau fără părți din alte metale, — indiferent dacă sunt sau nu supuse unui tratament la suprafață, — imprimate sau nu, de tipul celor utilizate pentru fabricarea de dispozitive de telecomandă	0 %	-	31.12.2025
0.4050	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	65 67	Folie netedă de aluminiu cu următoarele caracteristici: — un conținut de aluminiu minimum 99,98 %, — o grosime minimum 0,070 mm dar maximum 0,125 mm, — cu o textură cubică, de tipul celor utilizate pentru gravură la tensiune înaltă	3.7 %	-	31.12.2021

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.7966	ex 8104 19 00	10	Magneziu sub formă brută conținând minimum 90 %, dar maximum 99,7 % magneziu, în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.5097	ex 8104 30 00	35	Pulbere de magneziu: — cu o puritate de minimum 99,5 % în greutate și — cu dimensiunea particulelor de maximum 0,8 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4133	ex 8418 99 10 ex 8418 99 10	71 79	Evaporator din aluminiu, destinat pentru fabricarea aparatelor de climatizare pentru automobile (1)	0 %	p/st	31.12.2021
0.6858	ex 8501 10 99	64	Motor de curent continuu pentru a controla poziția unghiulară a clapei de reglare a fluxului de gaz în regulatorul de admisie a aerului și în supapa EGR: — cu standardul de protecție împotriva factorilor externi (IP) IP69, — cu o turație a rotorului de maximum 6 500 rpm la mers în gol, — cu o tensiune nominală de 12 V ($\pm 0,1$), — cu un interval de temperatură specificat de minimum - 40 °C, dar de maximum + 165 °C, — cu sau fără pinion de racordare, — cu sau fără conector pentru motor, — cu sau fără flanșă, — cu diametru de maximum 40 mm (fără flanșă), — cu înălțime totală de maximum 90 mm (de la bază până la pinion)	0 %	-	31.12.2021
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	43 55	Motoare electrice de curent continuu fără perii, cu excitație permanentă gata de utilizare la automobile, având: — viteza specificată de maximum 4 100 rpm, — puterea de ieșire de minimum 400 W, dar de maximum 1,3 kW (la 12 V), — un diametru al flanșei de minimum 85 mm, dar de maximum 200 mm, — lungime maximă de 335 mm, măsurată de la începutul arborelui până la capătul exterior, — lungimea carcasei de maximum 265 mm, măsurată de la flanșă până la capătul exterior, — carcasă din maximum două piese (carcasa de bază incluzând componente electrice și o flanșă cu minimum 2 și maximum 11 găuri) din aluminiu turnat sau tablă de oțel, având sau nu o componentă izolatoare (garnitură cu inel „O” și lubrifiată), — un stator cu dinte unic în formă de T cu înfășurări pe bobină unică în topologie 9/6 sau 12/8, și — magneți de suprafață, — cu sau fără servodirecție electronică, — cu sau fără pulie, — cu sau fără senzor de poziție a rotorului	0 %	-	31.12.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.7641	ex 8507 60 00	58	Acumulatori electrice prismatice litiu-ion cu: — o lățime de minimum 120 mm, dar de maximum 305 mm, — o grosime de minimum 12 mm, dar de maximum 67 mm, — o înălțime de minimum 72 mm, dar de maximum 126 mm, — o tensiune nominală de minimum 3,6 V, dar de maximum 3,75 V și — o capacitate nominală de minimum 6,9 Ah, dar de maximum 265 Ah, pentru utilizare la fabricarea bateriilor reîncărcabile pentru vehicule electrice (1)	1.3 %	-	31.12.2021
0.5356	ex 8507 60 00	75	Acumulator cu litiu-ion de formă dreptunghiulară, cu: — carcasă metalică, — lungime de minimum 147,85 mm, dar de maximum 173,15 mm, — lățime de minimum 17,4 mm, dar de maximum 21,1 mm, — înălțime de minimum 90,85 mm, dar de maximum 95,15 mm, — o tensiune nominală de minimum 3,3 V, dar de maximum 3,65 V și — o capacitate nominală de minimum 17,5 Ah	1.3 %	-	31.12.2021
0.7856	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Cutie de viteze manuală, în carcasă din aluminiu turnat pentru instalare transversală, având: — o lățime de maximum 480 mm, — o înălțime de maximum 400 mm, — o lungime de maximum 550 mm, — cinci sau șase trepte de viteză, — un diferențial, — un cuplu al motorului de maximum 400 Nm, destinat utilizării în fabricarea autovehiculelor de la poziția 8703 (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Suport pentru motor, din aluminiu, având dimensiunile următoare: — înălțimea de minimum 10 mm, dar de maximum 200 mm, — lățimea de minimum 10 mm, dar de maximum 250 mm, — lungimea de minimum 10 mm, dar de maximum 200 mm, prevăzut cu cel puțin două orificii pentru fixare, din aliajele de aluminiu ENAC-46100 sau ENAC-42100 (pe baza standardului EN:1706), cu următoarele caracteristici: — porozitate interioară de maximum 1 mm, — porozitate exterioară de maximum 2 mm, — duritate Rockwell de minimum 10 HRB, de tipul celui utilizat la fabricarea de sisteme de suspensie pentru motoarele din autovehicule	0 %	p/st	31.12.2024

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.7101	ex 9001 10 90	40	Plăci din fibră optică: — neacoperite și nevopsite, — cu lungime de minimum 30 mm, dar de maximum 234,5 mm, — cu lățime de minimum 7 mm, dar de maximum 28 mm, — cu înălțime de minimum 0,5 mm, dar de maximum 3 mm, de tipul celor utilizate în sistemele radiologice dentare	0 %	-	31.12.2021
0.7590	ex 9002 11 00	18	Ansamblu de lentile constând dintr-o carcasă cilindrică din metal sau din material plastic și elemente optice cu: — un câmp vizual orizontal de maximum 120 de grade, — un câmp vizual diagonal de maximum 105 grade, — distanță focală până la maximum 7,50 mm, — deschidere relativă de maximum F/2,90, — diametru maxim de 22 mm	0 %	-	31.12.2023

(1) Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)."

(3) se adaugă sau se introduc următoarele rubrici în ordinea codurilor NC și TARIC din a doua și a treia coloană:

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
„0.8144	ex 2710 12 25	20	Amestec de hidrocarburi alifactice C6 (CAS RN 92112-69-1), cu conținut de n-hexan (CAS RN 110-54-3) de minimum 60 % , dar maximum 80 % în greutate, cu: — o greutate specifică de minimum 0,666, dar de maximum 0,686, — un total de compuși carbonilici de maximum 1 ppm, — un total de compuși acetilenici de maximum 2 ppm	0 %	-	31.12.2025
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-Brom-4-(<i>trans</i> -4-propilciclohexil)benzen (CAS RN 86579-53-5) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-Brom-4-(<i>trans</i> -4-etilciclohexil)benzen (CAS RN 91538-82-8) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8042	ex 2910 90 00	40	[(2 <i>R</i>)-Oxiran-2-il]metil 3-nitrobenzensulfonat (CAS RN 115314-17-5) cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8073	ex 2912 19 00	20	Acrilaldehidă (CAS RN 107-02-8) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8147	2912 42 00		Etilvanilină (3-etoxi-4-hidroxibenzaldehidă)	0 %	-	31.12.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-Propilciclohexan-1-onă (CAS RN 40649-36-3) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8146	ex 2915 90 70	23	Bis(2-etilhexanoat) de staniu (CAS RN 301-10-0), cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Acid ciclopentancarboxilic (CAS RN 3400-45-1) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8039	ex 2916 39 90	78	Acid (2,5-dibromfenil)acetic (CAS RN 203314-28-7) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8044	ex 2918 19 98	60	(R)-terț-butil 2'-(1-hidroxietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-carboxilat (CAS RN 1246560-92-8) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8075	ex 2918 30 00	45	Metil 5-oxo-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benz[7]anulen-2-carboxilat (CAS RN 150192-89-5) cu o puritate de minimum 96 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8066	ex 2918 99 90	48	Acid 2-brom-5-metoxibenzoic (CAS RN 22921-68-2) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8045	ex 2921 29 00	15	Diclorhidrat de (2S)-propan-1,2-diamină (CAS RN 19777-66-3) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8067	ex 2921 29 00	25	Diclorhidrat de N,N'-dialil propan-1,3-diamină (CAS RN 205041-15-2) cu o puritate de minimum 96 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-dimetilfluoren-2-il)amină (CAS RN 500717-23-7) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8027	ex 2924 19 00	28	Acid (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino) pentanoic; Acid 2-hidroxibutandioic (2:1) (CAS RN 54940-97-5) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8030	ex 2924 19 00	33	Acid (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino) pentanoic; Acid 2-hidroxibutandioic (1:1) (CAS RN 70796-17-7) cu o puritate de minimum 98,5 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8041	ex 2924 19 00	38	Acetamidomalonat de dietil (CAS RN 1068-90-2) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	Clorhidrat de metil ester N6-(terț-butoxicarbonil)-L-lizină (CAS RN 2389-48-2) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-Clor-N-[1-(4-clor-3-fluorfenil)-2-metilpropan-2-il]acetamidă (CAS RN 787585-35-7) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8060	ex 2924 29 70	78	Acid 5-amino-3-(4-clorfenil)-5-oxopentanoic (CAS RN 1141-23-7) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8033	ex 2925 29 00	60	Acetat de formamidină (CAS RN 3473-63-0) cu o puritate de minimum 99 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8040	ex 2925 29 00	70	Bromură de brom-metiliden(dimetil)azaniu (CAS RN 24774-61-6) cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8061	ex 2928 00 90	38	Soluție apoasă de clorură de metoxiamoniu (CAS RN 593-56-6), cu conținut în greutate de: — minimum 30 %, dar de maximum 40 % de clorură de metoxiamoniu — maximum 4 % acid clorhidric	0 %	-	31.12.2025
0.8093	ex 2928 00 90	43	Bromură de 2-(3-metoxi-3-oxopropil)-1,1,1-trimetilhidraziniu (CAS RN 106966-25-0) cu o puritate de minimum 99 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8036	ex 2930 90 98	11	Clorhidrat de benzil (2S)-2-amino-3-[3-(metansulfonilfenil)]propanoat (CAS RN 1194550-59-8) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8047	ex 2930 90 98	14	(E)-N'-(2-cian-4-(3-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)tioureido)fenil)-N,N-dimetil-formimidamidă (CAS RN 1429755-57-6) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8050	ex 2930 90 98	19	Acid 4-amino-5-(etansulfonil)-2-metoxibenzoic (CAS RN 71675-87-1) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8069	ex 2930 90 98	28	Mesotriione (ISO) (CAS RN 104206-82-8) sub formă de turtă umedă sau pastă umedă, cu — o puritate de minimum 74 %, dar de maximum 87 % în greutate și — conținut de apă de maximum 23 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8051	ex 2931 90 00	23	Citrat de ixazomib (INN) (CAS RN 1239908-20-3) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Trietoxi(3-izocianatpropil)silan (CAS RN 24801-88-5) cu o puritate de minimum 96 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8035	ex 2932 99 00	38	Acid 1-benzofuran-6-carboxilic (CAS RN 77095-51-3) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-Iod-1-izopropil-1H-pirazol-4-il)etanonă (CAS RN 1269440-49-4) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8068	ex 2933 39 99	30	Monooxalat de 4-amino-3-(4-fenoxifenil)-1-[(3R)-piperidin-3-il]-1,3-dihidro-2H-imidazo[4,5-c]piridin-2-onă (CAS RN 1971921-35-3) cu o puritate a bazei libere de minimum 70 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8072	ex 2933 39 99	75	Clodinafop-propargil (ISO) (CAS RN 105512-06-9) cu o puritate de minimum 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8074	ex 2933 39 99	80	Terț-butil (3R)-3-(4-amino-2-oxo-2,3-dihidro-1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)piperidin-1-carboxilat (CAS RN 1971921-33-1) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8096	ex 2933 39 99	89	Monoclorhidrat de 1-benzil-4-fenilpiperidin-4-carbonitril (CAS RN 71258-18-9) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8037	ex 2933 49 90	55	Acid 2-(terț-butoxicarbonil)-5,7-diclor-1,2,3,4-tetrahidroizochinolină-6-carboxilic (CAS RN 851784-82-2) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-Clorpirimidină (CAS RN 1722-12-9) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-Fenil-3H-indol-2-onă (CAS RN 3335-98-6) cu o puritate de minimum 99 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-Benzilamino-3-nitrofenil)-5-metil-4,5-dihidro-2H-piridazin-3-onă (CAS RN 77469-62-6) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8032	ex 2933 99 80	65	1,2,4-Triazol (CAS RN 288-88-0) cu o puritate de minimum 99 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8053	ex 2933 99 80	69	Acid 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirol-3-carboxilic (CAS RN 253870-02-9) cu o puritate de minimum 96 % (greutate)	0 %	-	31.12.2025
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-Metilindolină (CAS RN 6872-06-6), cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1'-Bifenil]-3-il-9'-[1,1'-bifenil]-4-il-3,3'-bi-9H-carbazol (CAS RN 1643479-47-3) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	Anhidridă 2,3-pirazindicarboxilică (CAS RN 4744-50-7) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8031	ex 2934 99 90	55	Uridină (CAS RN 58-96-8) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-Aminofenil)-5-(morfolin-4-il)-2,3-dihidropiridin-6-onă (CAS RN 1267610-26-3) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8055	ex 2935 90 90	80	Acid 4-clor-3-sulfamoilbenzoic (CAS RN 1205-30-7) cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Amestec conținând în greutate: — minimum 30 %, dar maximum 40 % copolimer de metilvinileter și maleat de monobutil (CAS RN 25119-68-0), — minimum 10 %, dar maximum 20 % copolimer de metilvinileter și maleat de monoetil (CAS RN 25087-06-3), — minimum 40 %, dar maximum 55 % etanol (CAS RN 64-17-5), — minimum 1 %, dar maximum 7 % 1-butanol (CAS RN 71-36-3)	0 %	-	31.12.2025
0.8083	ex 3824 99 92	92	Soluție care conține — mentolat de sodiu (CAS RN 19321-38-1)50 (± 2) % în greutate) și — solvent nafta alifatic ușor (petrol) (CAS RN 64742-89-8)50 (± 2) % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8121	ex 3824 99 92	93	Soluție de hexafluorofosfat de litiu (CAS RN 21324-40-3) maximum 15 % în greutate în amestec de carbonat de etilen (CAS RN 96-49-1), carbonat de dimetil (CAS RN 616-38-6) și/sau carbonat de etilmetil (CAS RN 623-53-0), care conține derivați de carbonat organic ca aditivi	3.2 %	-	31.12.2021
0.8062	ex 3824 99 93	51	Oxid de tris(hidroxitmetil)fosfină (CAS RN 1067-12-5) cu o puritate de minimum 85 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8122	ex 3824 99 96	68	Dioxid de litiu și nichel (CAS RN 12325-84-7) cu conținut în greutate de: — mai puțin de 5 % hidroxid de litiu (CAS RN 1310-65-2), — mai puțin de 5 % carbonat de litiu (CAS RN 554-13-2) și — mai puțin de 15 % oxid de nichel (CAS RN 11099-02-8)	3.2 %	-	31.12.2021
0.8125	ex 3902 30 00	20	Copolimer bloc de stiren și izopren (CAS RN 68648-89-5) cu conținut de stiren de maximum 37 % în greutate	0 %	-	31.12.2025
0.8126	ex 3905 91 00	50	Soluție apoasă cu conținut în greutate de: — minimum 10 %, dar maximum 20 % copolimer de vinil-pirolidonă, N,N-dimetilaminopropil metacrilamidă și clorură de 3-(metacrilolamino)propil-laurildimetilamoniu (CAS RN 306769-73-3), — maximum 1 % conservanți	0 %	-	31.12.2025
0.8145	ex 3905 91 00	60	Copolimer de vinil-pirolidonă , vinil-caprolactam și metacrilat de dimetilaminoetil (CAS RN 102972-64-5) sub formă solidă sau de soluție apoasă, cu conținut în greutate de: — minimum 27 %, dar de maximum 33 % copolimer, — maximum 1,5 % etanol (CAS RN 64-17-5), — maximum 1 % conservanți	0 %	-	31.12.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8138	ex 3905 91 00	70	Soluție apoasă cu conținut în greutate de: — minimum 25 %, dar maximum 35 % copolimer de vinil-caprolactam, vinil-pirolidonă, N,N-dimetilaminopropil metacrilamidă și clorură de 3-(metacriloil-amino)propil-laurildimetilamoniu (CAS RN 748809-45-2), — minimum 10 %, dar maximum 16 % etanol (CAS RN 64-17-5), nedenaturat sau denaturat cu alcool terț-butilic (CAS RN 75-65-0) și/sau benzoat de denatoniu (CAS RN 3734-33-6)	0 %	-	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	Copolimer de vinil-pirolidonă, acid acrilic și metacrilat de dodecil (CAS RN 83120-95-0)	0 %	-	31.12.2025
0.8097	ex 3910 00 00	75	Copolimer cu 80 % dimetilsiloxan, 10 % metacrilat de metil și 10 % acrilat de butil sub formă de pulbere albă	0 %	-	31.12.2025
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Tubulatură: — cu un diametru exterior de minimum 0,33 mm, dar de maximum 3,3 mm, — cu un diametru interior de minimum 0,01 mm, dar de maximum 2,1 mm, — adecvată pentru presiuni de lucru maxime nominale între 2,7 MPa și 70 MPa, — adecvată pentru toate soluțiile utilizate în cromatografie, — cu sau fără silice topită, — acoperită sau neacoperită cu Polieteretercetona (PEEK), pentru utilizare în sisteme cromatografice (1)	0 %	-	31.12.2021
0.8117	ex 3917 40 00	20	Accesorii (set de piulițe și manșoane sau piulițe) și racorduri din plastic: — filetate, — susținute cu sau fără inel din inox, — adecvate pentru presiuni de lucru maxime nominale între minimum 2,7 MPa și maximum 114 MPa, pentru tubulaturi cu: — diametru exterior de minimum 0,33 mm, dar de maximum 3,3 mm, — adecvate pentru presiuni de lucru maxime nominale între minimum 2,7 MPa și maximum 114 MPa, — adecvate pentru toate soluțiile utilizate în cromatografie, pentru utilizare la fabricarea sistemelor cromatografice (1)	0 %	-	31.12.2021
0.8109	ex 3919 10 80	48	Benzi din polipropilenă, — autoadezive, — acoperite pe o parte cu un adeziv pe bază de polimer acrilic, — în role cu lățimea de maximum 20 cm, — cu o grosime, inclusiv stratul adeziv, de maximum 0,03 mm, care se utilizează la fabricarea bateriilor electrice cu litiu-ion reîncărcabile (1)	3.2 %	-	31.12.2021

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8149	ex 3920 10 89	45	Folie din copolimer de etilen-octenă cu o grosime de minimum 0,45 mm, dar de maximum 0,75 mm, utilizată la fabricarea panourilor solare fotovoltaice sticlă-sticlă ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.8118	ex 3926 90 97	58	Manșoane și/sau dopuri din plastic: — susținute cu sau fără inel din inox, — adecvate pentru presiuni de lucru maxime nominale între minimum 2,7 MPa și maximum 114 MPa, pentru tubulaturi cu: — diametru exterior de minimum 0,33 mm, dar de maximum 3,3 mm, — adecvate pentru presiuni de lucru maxime nominale între minimum 2,7 MPa și maximum 114 MPa, — adecvate pentru toate soluțiile utilizate în cromatografie, pentru utilizare la fabricarea sistemelor cromatografice ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2021
0.8108	ex 5403 31 00	10	Fir continuu din filamente de viscoză măsurând minimum 105 dtex, dar maximum 117 dtex, și conținând minimum 36 de monofilamente, dar maximum 40 de monofilamente	0 %	-	31.12.2025
0.8105	ex 8108 90 30	55	Sârme din aliaj de titan: — cu conținut de niobiu de minimum 42 %, dar de maximum 47 % în greutate, — cu diametru de maximum 6 mm, — conforme cu standardul AMS 4982, utilizate în fabricarea elementelor de fixare pentru industria aerospațială ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.8148	ex 8412 90 80	20	Placă de bază din fontă ductilă durificată prin formare de soluție (SSDI), pentru ancorarea și alinierea transmisiei (cutie de viteze, lagăr cu picior, arbore rotor) unei turbine eoliene, cu: — o lungime de minimum 3,5 m, dar de maximum 4,3 m, — lățime de minimum 2 m, dar de maximum 3,5 m, — o înălțime de minimum 1 m, dar de maximum 1,3 m, — o greutate de minimum 11 tone, dar de maximum 20 tone, — orificii de montaj pentru dispozitivul de orientare a nacelei, — flanșă de montaj pentru suportul cutiei de viteze, — batiu pentru sistemul de transmisie, — diverse orificii pentru șuruburi	0 %	p/st	31.12.2025
0.8079	ex 8412 90 80	30	Suport pentru cutie de viteze, cu rol de suport și componentă portantă, amplasat între cutia de viteze și placa de bază a unei turbine eoliene, confecționat din fontă ductilă durificată prin formare de soluție (SSDI), cu: — un diametru de minimum 2 m, dar de maximum 5 m, — o greutate de minimum 2 tone, dar de maximum 7 tone	0 %	p/st	31.12.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8111	ex 8414 30 20	20	Compresor frigorific ermetic cu piston, cu izobutan: — cu motor trifazat fără perii cu câmp magnetic permanent, — cu racord de aspirație pe partea stângă și inverter de corecție a factorului de putere (PFC), — cu capacitate maximă de răcire de minimum 150 W, dar de maximum 240 W, în condițiile standardului ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8112	ex 8414 30 20	30	Compresor frigorific ermetic cu piston, cu izobutan ca agent frigorific: — cu motor trifazat fără perii cu câmp magnetic, — cu racord de aspirație pe partea stângă și inverter de corecție a factorului de putere (PFC) cu capacitate de funcționare între 1 300 rpm și 4 500 rpm, — cu capacitate maximă de răcire de minimum 150 W, dar de maximum 240 W, în condițiile standardului ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8134	ex 8414 30 20	40	Compresor ermetic cu piston, cu izobutan ca agent frigorific, cu: — motor monofazat cu pornire cu rezistență și condensator de lucru (RSCR), — cu un coeficient general de performanță de minimum 1,93 în condițiile standardului ASHRAE, — cu capacitate maximă de răcire de minimum 150 W, dar de maximum 180 W, în condițiile standardului ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8135	ex 8414 30 20	50	Compresor ermetic cu piston, cu izobutan ca agent frigorific, cu: — motor monofazat cu pornire cu rezistență și condensator de lucru (RSCR), — cu un coeficient general de performanță de maximum 1,5 în condițiile standardului ASHRAE, — cu capacitate maximă de răcire de minimum 150 W, dar de maximum 180 W, în condițiile standardului ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8133	ex 8414 80 73	40	Compresor ermetic pentru pompă de căldură, cu agent frigorific R134A sau R450A: — cu motor de inducție monofazat PSC (condensator permanent), — cu racord de aspirație în partea inferioară și racord de defulare în partea superioară, — capacitate cilindrică de 8,1 cm ³ sau 8,2 cm ³ , — cu turația de 3 000 rpm, — cu capacitate de răcire de minimum 920 W, dar de maximum 970 W, în condițiile standardului ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8123	ex 8479 89 97	28	Unitate electrică integrată de frânare, pentru generarea imediată a presiunii hidraulice în timpul frânării, controlul integral electronic al frânării și activarea frânării recuperative la autovehicule cu: — sisteme electronice de asistență la frânare, — modul hidraulic acționat de motor electric fără perii, — rezervor pentru lichid de frână, pentru utilizare în fabricarea autoturismelor hibride reîncărcabile (1)	0 %	-	31.12.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.7962	ex 8479 90 70	50	Piesă rotativă a mecanismului care asigură corelarea mișcării axului cu came cu cea a arborelui cotit: — cu 4 palete cu capete canelate, — confecționată din aliaj de oțel sinterizat	0 %	-	31.12.2025
0.8098	ex 8482 50 00	20	Rulment axial cu role, din oțel: — colivia este confecționată din oțel laminat la rece cu conținut de carbon de maximum 0,25 %, în conformitate cu standardul ASTM A109-98, — rolele sunt confecționate din oțel antifricțiune, în conformitate cu standardul ASTM 295-94, — cu diametru exterior de minimum 63 mm, dar de maximum 66 mm, — cu diametru interior de minimum 44 mm, dar de maximum 46 mm, — cu greutate de minimum 23 g, dar de maximum 27 g, — cu minimum 36 de role, dar cu maximum 38 de role	0 %	p/st	31.12.2025
0.8088	ex 8482 99 00	40	Inele interioare și exterioare confecționate din oțel, nerezectificate, cu o cale de rulare interioară, cu diametre de: — minimum 14,66 mm, dar de maximum 76,2 mm pentru inelul interior și — de minimum 26 mm, dar de maximum 100 mm pentru inelul exterior	0 %	-	31.12.2025
0.8100	ex 8483 50 80	20	Scripeți din oțel confecționați prin alte procedee decât turnarea: — confecționați din oțel nealiat structural în conformitate cu standardul JIS G4051, — cu diametru exterior de minimum 114 mm, dar de maximum 118 mm, — cu diametru interior de minimum 33 mm, dar de maximum 37 mm, — cu lățimea de minimum 29 mm, dar de maximum 33 mm, — cu greutate de minimum 0,6 kg, dar de maximum 0,9 kg, — cu 6 caneluri trapezoidale	0 %	p/st	31.12.2025
0.8130	ex 8501 62 00	40	Generator trifazic de curent alternativ cu: — o putere continuă de minimum 147 kVA, dar de maximum 222 kVA, — un cuplu continuu de minimum 650 Nm, dar de maximum 900 Nm, — o turație maximă de lucru de 2 700 de rotații pe minut (rpm), — sistem de răcire cu lichid, — o lungime de minimum 100 mm, dar de maximum 200 mm, — lățime de minimum 550 mm și de maximum 650 mm, — o înălțime de minimum 550 mm, dar de maximum 650 mm, — greutate de maximum 150 kg	0 %	-	31.12.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8095	ex 8505 90 90	20	Bobină de cuplaj electromagnetic într-o carcasă metalică cilindrică: — carcasa metalică este confecționată din tablă de oțel laminată la cald, în conformitate cu standardul JIS G 3131 - SPHE, — bobina este confecționată din sârmă de cupru, — cu o greutate de minimum 0,4 kg, dar de maximum 0,7 kg, — cu lățimea de minimum 22 mm, dar maximum 25 mm, — montată pe o placă-suport cu diametru interior de minimum 44 mm, dar de maximum 46 mm, — cu diametru exterior de minimum 88 mm, dar de maximum 96 mm, — fără miez mobil, — cu un conector	0 %	p/st	31.12.2025
0.8115	ex 8507 60 00	48	Sistem integrat de baterii într-o carcasă de metal cu suport, care constă din: — o baterie litiu-ion cu tensiunea nominală de minimum 36 V, dar de maximum 50,4 V și energie nominală 0,6 kWh, — Sistem de gestionare a bateriei, — un releu de putere, — un sistem de răcire, — patru conectori, pentru utilizarea la fabricarea autovehiculelor semi-hibride (mHEV) (1)	1.3 %	-	31.12.2021
0.8140	ex 8529 90 92	73	Senzor de imagine obținut prin tehnologie CMOS — cu o microlentilă deasupra fiecărui pixel (minimum 99 % din pixeli acoperiți cu microlentile), — pentru captarea razelor infraroșii reflectate de obiecte în vederea captării imaginilor de profunzime în camere construite pentru măsurarea distanțelor (<i>Time-of-Flight</i>)	0 %	-	31.12.2025
0.8085	ex 8537 10 91	45	Controler principal al sistemului hibrid pentru diagnosticul și comanda elementelor sistemului hibrid de propulsie, cu: — memorie programabilă, — un microprocesor, — cel puțin un conector compozit, — tensiune de 24 V, — lungimea de minimum 350 mm, dar de maximum 400 mm, — lățimea de minimum 200 mm, dar maximum 250 mm, — înălțimea de minimum 80 mm, dar de maximum 120 mm, — într-o carcasă metalică	0 %	-	31.12.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8132	ex 8537 10 98	80	Sistem de control al propulsiei cu minimum: — un invertor CC/CA, — putere de ieșire de minimum 190 kW, dar de maximum 220 kW, — circuite de înaltă tensiune cu interfețe CA și CC pentru conectarea unui motor de tracțiune, a unui generator și a unui sistem de stocare a energiei, — control integral al tuturor funcțiilor sistemului de tracțiune al motorului și al generatorului, — interfață de comunicații CAN cu unitate de control a sistemului, — sistem de răcire cu lichid, — lungime de minimum 300 mm, dar de maximum 950 mm, — lățime de minimum 350 mm, dar de maximum 600 mm, — înălțime de minimum 200 mm, dar de maximum 350 mm, — o greutate de minimum 40 kg dar de maximum 90 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.8124	ex 8537 10 98	88	Panou de comandă pentru controlul radio și/sau al navigației pentru autoturisme, cu: — componente electronice pasive, — minimum două comutatoare, — LED-uri, — cel puțin un conector, — buton sau fără buton cu triunghi pentru semnalizarea avariilor, — o tensiune de maximum 16 V, destinat utilizării la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.8127	ex 8708 99 97	28	Set de cilindri de tip 4 H2, în conformitate cu standardul CE 79, alcătuit din doi până la opt cilindri, pe cadre din aluminiu: — cilindri confecționați din material compozit din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) ranforsat cu o împletitură din fibră de sticlă și de carbon în rășină epoxidică, — cu presiune de exploatare de minimum 35 MPa, — cu durată de viață declarată de producător de minimum 20 de ani, — cu o capacitate cilindrică de minimum 180 litri, dar de maximum 375 litri, — echipat cu un set de supape cu solenoid, manuale și de siguranță de suprapresiune (PRD), — cu lățime totală de minimum 1 800 mm, dar de maximum 2 300 mm, — cu înălțimea totală de minimum 400 mm, dar de maximum 500 mm, — cu lungimea totală de minimum 1 200 mm, dar de maximum 3 600 mm	0 %	-	31.12.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8128	ex 8708 99 97	38	Un set de cilindri pentru gaz natural comprimat (GNC) tip CNG-4, în conformitate cu standardul CEE-ONU R110, alcătuit din patru sau cinci cilindri pe cadre de aluminiu: — confecționați din material compozit din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) ranforsat cu o împletitură din fibră de sticlă și de carbon în rășină epoxidică, — cu presiune de exploatare de minimum 20 MPa, — cu durată de viață declarată de producător de minimum 20 de ani, — cu o capacitate cilindrică de minimum 315 litri, dar de maximum 375 litri, — echipat cu un set de supape cu solenoid, manuale și de siguranță de suprapresiune (PRD), — cu lățime totală de minimum 2 200 mm, dar de maximum 2 300 mm, — cu înălțimea totală de minimum 450 mm, dar de maximum 460 mm, — cu lungimea totală de minimum 3 500 mm, dar de maximum 3 600 mm	0 %	-	31.12.2025 ¹

⁽¹⁾ Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).”
