



An Bhruiséil, 16 Bealtaine 2025
(OR. en)

9003/25
ADD 1

Comhad Idirinstitiúideach:
2025/0115(NLE)

UD 106

TOGRA

ó:	Ardrúnaí an Choimisiúin Eorpaigh, arna s(h)íniú ag Martine DEPREZ, Stiúrthóir
dáta a fuarthas:	15 Bealtaine 2025
chuig:	Thérèse BLANCHET, Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Uimh. an doic. ón gCoim.:	COM(2025) 240 final annex
Ábhar:	IARSCRÍBHINN a ghabhann leis an Togra le haghaidh RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2278 lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe

Gheobhaidh na toscaireachtaí i gceangal leis seo doiciméad COM(2025) 240 final annex.

Faoi iamh: COM(2025) 240 final annex



AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, 15.5.2025
COM(2025) 240 final

ANNEX

IARSCRÍBHINN

a ghabhann leis an

Togra le haghaidh RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE

**lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2278 lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna
Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE)
Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí
talmhaíochta agus tionsclaíochta áirithe**

IARSCRÍBHINN

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 2021/2278 mar a leanas:

scriostar na hiontrálacha a bhfuil na sraithuimhreacha seo a leanas acu: 0.3046, 0.5139, 0.8443 agus 0.8679;

cuirtear na hiontrálacha seo a leanas isteach in ionad na hiontrálacha a bhfuil na sraithuimhreacha céanna acu:

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.408	ex 1517 90 99	30	Ola phlandúil agus/nó ola mhiocróbach, scagtha, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % d'aigéad aracadónach agus nach mó ná 5 % d'aigéad docaisiheicséanóch, nó — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % d'aigéad icisipeintéanóch agus cóimheas íosta AIP/(AIP+ADH) os cionn 20 %, — caighdeánaithe le hola phlandúil	0 %	-	31.12 .2026
0.8441	ex 2841 80 00	20	Volframáit déshóidiam (CAS RN 13472-45-2) ag a bhfuil ionacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2027
0.3419	ex 2850 00 20	80	Airsín (CAS RN 7784-42-1) ag a bhfuil ionacht 99,999 % nó níos mó de réir meáchain, a bhfuiltear lena úsáid chun leathsheoltóirí a tháirgeadh — (1)	0 %	-	31.12 .2025
0.3848	ex 2907 29 00	85	Flóraglúcánól ainhidriúil (CAS RN 108-73-6) nó déhiodrát flóraglúcánóil (CAS RN 6099-90-7) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	Sárocsaíd bhis(α,α-démheitilbeinsil) (CAS RN 80-43-3) (CAS RN 80-43-3) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	2 .8 %	-	31.12 .2026

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3480	ex 2914 29 00	75	Bórnán2-ón (CAS RN 76-22-2) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2029
0.5909	ex 2915 39 00	33	Aicéatáit 2-treas-búitilcioglaieicsile (CAS RN 88-41-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain, ina bhfuil cion 80 % nó níos mó d'aicéatáit cios-2-treas-búitilcioglaieicsile (CAS RN 20298-69-5)	0 %	-	31.12 .2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	Aillil-(3-meitiolbútoca)aicéatáit (CAS R N 67634-00-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2029
0.6004	ex 2920 29 00	25	Foiseitil-alúmanam (ISOM) (CAS RN 39148-24-8) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,1-dé-ocsaíd 1,2-beinsitisíol-3(2H)-óin (CAS RN 81-07-2) nó 1-dé-ocsaíd, sóidiam 1,2-beinsitisíol-3-óláit 1, (CAS RN 128-44-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2029
0.3522	ex 2926 90 70	32	Ciana-aicéatáit eitile (CAS RN 105-56-6) nó Ciana-aicéatáit mheitile (CAS RN 105-34-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2029
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2'-Démheitil-2,2'-déhidreacloiríd asóidépróipianaimídín (CAS RN 2997-92-4) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2029
0.2810	ex 2927 00 00	55	Aigéad 4'-aimínea-asó-beinséine-4-sulfónach (CAS RN 104-23-4) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2029
0.3492	ex 2931 49 80	20	Aicéatáit teitreabúitíolfosfóiniam (CAS RN 30345-49-4) i bhfoirm tuaslagáin uiscí ina bhfuil cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aicéatáit teitreabúitíolfosfóiniam de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3990	ex 2932 20 90	80	Aigéad gibrilíneach (CAS RN 77-06-5) ag a bhfuil íonacht 88 % nó níos mó de réir meáchain, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí cosanta plandaí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12 .2029
0.2578	ex 2933 59 95	58	Monaihiodráit fosfaite sitigliphtine (INN) (CAS RN 654671-77-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain, agus nach mó ná 1 % an cion cobhsaitheora inti de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2027
0.6569	ex 3204 14 00	10	Dathán d'Innéacs Dathanna Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) agus ullmhúcháin bunaithe air le Dathán d'Innéacs Dathanna Direct Black 80 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	Bláthola d'oráiste milis (CAS RN 8028-48-6) nó bláthola d'oráiste géar (CAS RN 72968-50-4), nach bhfuil dítheirpéinithe	0 %	-	31.12 .2029
0.3660	ex 3402 90 10	80	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de shóidiam docasáite (INN) (CAS RN 577-11-7), agus — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de bheansóait sóidiam (CAS RN 532-32-1)	0 %	-	31.12 .2029
0.6432	ex 3811 29 00	38	Breiseáin arb é atá iontu salainn C12-C14-treasailciolaimín d'eistir alcóil C14-C18 sháithithe agus C18 neamhsháithithe le peantocsaíd fosfair (CAS RN 1471315-74-8), a bhfuiltear lena núsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe nó gréisceanna (1)	0 %	-	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialáí	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6433	ex 3811 29 00	43	Táirgí imoibriúcháin d'aigéid shailleacha C14-C18 (brainseach agus líneach) agus C18 (neamhsháithithe) le teitri-eitiléinpeintimín (líneach, brainseach, timthriallach) (CAS RN 68784-17-8), a bhfuiltear lena núsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12 .2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	Díorthaigh ailcile C12-C20-aile mheastha agus díorthaigh ailcile C14-C18-neamhsháithithe d'aigéad fosfónach (CAS RN 93925-25-8), ina bhfuil cion is mó ná 80 % de ghrúpaí oilile, pailmitile agus stéirile de réir meáchain, a bhfuiltear lena núsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12 .2029
0.3444	ex 3812 39 90	48	Cobhsaitheoir UV (CAS RN 129757-67-1), mais imoibriúcháin ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain: — décanaid é-óait bis[2,2,6,6-teitrimetil-1-(ocht-ioloca)pípiridin-4-il], agus — décanaid é-óait 1,1'-bis[2,2,6,6-teitrimetil-1-(ocht-ioloca)pípiridin-4-il] 10,10'-{ochtán 1,8-dé-ilbis[ocsa(2,2,6,6-teitrimetilpípiridin 1,4-dé-il)]}	0 %	-	31.12 .2029
0.8366	ex 3812 39 90	53	Cobhsaitheoir le haghaidh frithsheasmhacht faoi sholas, ina bhfuil, de réir meáchain, níos mó ná 90 % de tháirgí imoibriúcháin eistir mheitile stéaráite ag a bhfuil 1-(2-hiodrocsa-2-meitiolprópocsa)-2,2,6,6-teitrimetil-4-pípiridionól (CAS RN 300711-92-6)	0 %	-	31.12 .2027

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8533	ex 3812 39 90	75	Cobhsaitheoir ultravialaite (UV) ina bhfuil meascán de na nithe seo a leanas: — eistir alcaile bhraínseacha agus líneacha C7 go C9 de 3-[3-(2H-beinsitrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitleitil)-4-hiodrocsaifeinil]próipiánáití ailcile C7-C9 (CAS RN 127519-17-9) dar cion 95 % nó níos mó, de réir meáchain, agus — Aicéatáit 2-metocsa-1-meitleitil (CAS RN 108-65-6) ag a bhfuil íonacht nach mó ná 8 % de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 56 % nó níos mó ach nach mó ná 85 % d'isiméirí dévinilbeinséine (CAS RN 1321-74-0) — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 44 % d'isiméirí eitlevinilbeinséine (CAS RN 28106-30-1),	0 %	-	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8666	ex 6804 21 00	40	Sreang chruach a úsáidtear chun leathsheoltóirí a bhearradh agus a chearnú: — — atá brataithe le gráinní diamaint atá 5 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 55 µm — — a bhfuil trastomhas na sreinge 23 µm nó níos mó, ach nach mó ná 350 µm, — — ina bhfuil neart briste 11 N nó níos mó, ach nach mó ná 170 N	0 %	-	31.12 .2028

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8668	ex 8402 90 00	10	Aonad de mhodúl próiseála réamhchóimeáilte de chuid aonad scoiltiúcháin eatáin, ina bhfuil na nithe seo a leanas: — córas giniúna gaile caolúcháin lena gcruthaítear gal as uisce fuaraithe réamhchóireáilte lena úsáid mar ghal caolúcháin i bhfoirméisí galscoiltiúcháin, — córas comhdhlútháin lena mbailítear, lena scagtar agus lena ndí-aeraítear comhdhlútháin ghaile, comhdhlútháin a ndéantar athchúrsáil orthu ina dhiaidh sin chun uisce a choinneáil le coire agus a dháiltear tuilleadh laistigh den aonad foirméise galscoiltiúcháin, agus — córas bladhairí lena mbailítear, lena ndeighltear agus lena ngalaítear hidreacarbón neamh-inathchúrsáilte ina bhfuil sceití as trealamh éagsúil i bhfoirméis galscoiltiúcháin, agus lena naistrítear iad sin i dtreo bladhairí	0 %	-	30.06 .2026

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8669	ex 8419 40 00	10	Aonad de mhodúl próiseála réamhchóimeáilte de chuid aonad scoiltiúcháin eatáin, ina bhfuil na nithe seo a leanas: — lúba imshruthaithe uisce fuaraithe, ina bhfuil teasmhalartóir agus caidéil imshruthaithe chun uisce fuaraithe a fhuarú agus a ath-imshruthú, — córas íonúcháin uisce, lena mbaintear éilleáin hidreacarbóin as uisce fuaraithe, uisce a athúsáidtear ina dhiaidh sin le haghaidh táirgeadh gaile caolúcháin (lasmuigh den mhodúl), — córas íonúcháin ola phirealaithe, lena ndeighltear gásailín pirealaithe, ola throm agus codáin chóic ó na héilleáin hidreacarbóin a baineadh as an uisce fuaraithe, — galaithe oir agus forthéitheoir bunábhair eatáin, lena ndéantar an bunábhar eatáin a ghalú agus a théamh sula ndéantar an teatán a sheoladh chuig na foirneisí scoiltiúcháin (lasmuigh den mhodúl), — córas ullmhúcháin bunábhair própáin, lena ndéantar an bunábhar eatáin a scagadh, a ghalú agus a fhorthéamh, sula ndéantar an própán a sheoladh chuig na foirneisí scoiltiúcháin (lasmuigh den mhodúl), agus — córas ullmhúcháin próipiléine de ghrád ceimiceach, lena ndéantar próipiléin de ghrád ceimiceach a scagadh agus a phríomú sula ndéantar é a sheoladh chuig an dí-eatánóir (lasmuigh den modúl)	0 %	-	30.06 .2026

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8680	ex 8419 50 80	20	Aonad de mhodúl próiseála réamhchóimeáilte de chuid aonad scoiltiúcháin eatáin, ina bhfuil na nithe seo a leanas: — córas cuisniúcháin eitiléine lúboscailte, atá le comhtháthú le comhbhrúiteoir cuisneáin eitiléine seachtrach, — caidéil agus teasmhalartóir chun eitiléin a sheachadadh go píblíne seachtrach, agus — córas cuisniúcháin próipiléine lúbiata, atá le comhtháthú le comhbhrúiteoir cuisneáin próipiléin seachtrach	0 %	-	30.06 .2026

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8675	ex 8419 89 98	10	Aonad de mhodúl próiseála réamhchóimeáilte de chuid aonad scoiltiúcháin eatáin, ina bhfuil na nithe seo a leanas: — trealamh a bhaineann le comhbhrúiteoir gáis scáinte seachtrach ilchéime lártheifeach lena ndéantar gáis hidreacarbóin a chomhbhrú ionas gur féidir tuilleadh próiseála iarteachtach a dhéanamh i dtrealamh idirnasctha ina bhfuil na nithe seo a leanas: — fuaraithe oirí, — drumaí deighilte gal agus leachtanna, agus — caidéal is gá chun uisce agus hidreacarbóin throma a chomhdhlúthú agus a bhaint agus chun foirmiú neamh-inmhianaithe seachtháirgí polaiméire a sheachaint, — trealamh a bhaineann le túr níocháin loiscneach seachtrach ina bhfuil na nithe seo a leanas: — caidéal imshruthaithe uisce loiscnigh chun tacú le túr níocháin loiscnigh seachtrach chun gáis aigéadacha (dé-ocsaíd charbóin agus suilfid hidrigine) a bhaint den ghás scoilte, — córas réamhchóireála don tuaslagán loiscneach caite, ina bhfuil drumáí deighilte, caidéal agus meascthoirí, — teasmhal artóir le haghaidh an réamhfhuaraithe ar an ngás scoilte, agus — drumá deighilte chun uisce a bhaint as gás scoiltiúcháin	0 %	-	30.06 .2026

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8673	ex 8479 89 97	33	Aonad de mhodúl próiseála réamhchóimeáilte de chuid aonad scoiltiúcháin eatáin, ina bhfuil na nithe seo a leanas: colúin driogtha éagsúla driogtha (díphrópánadóir, díbhútánadóir agus díghásaitheoir) agus na teasmhalartóirí, caidéil agus drumaí a bhaineann leo, traein chuisnithe ina bhfuil teasmhalartóirí agus drum a ina ndéantar C2 a chomhdhlúthú i sruth gáis, córas chun hidrigin agus meatán a dheighilt ó ghás scoilte ina bhfuil teasmhalartóirí, drumáí, tuirbíní, comhbhrúiteoirí agus aonad íonúcháin hidrigine (aonad asúcháin trí aistriú brú), trealamh gaolmhar de cholún driogtha scoilteora C3, ina bhfuil malartóir teasa, caidéil agus drumáí, agus córas hidriginithe aicéitiléine vinile, ina bhfuil imoibreoirí hidriginithe, scagairí, meascthoir, drum a, comhdhlúthadán, teasmhalartóirí	0 %	-	30.06 .2026

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8681	ex 8479 89 97	43	Aonad de mhodúl próiseála réamhchóimeáilte de chuid aonad scoiltiúcháin eatáin, ina bhfuil na nithe seo a leanas: — córas chun gás scoilte triomaithe a scagadh agus a fhuarú, — córas driogtha dí-eatánóra agus trealamh gaolmhar le haghaidh deighilt C2-/C3+, — córas hidriginithe aicéitiléine chun aicéitiléin a bhaint laistigh de shruth C2, — drumma breosla gásaigh lena stóráiltear breosla gásach le haghaidh foirnéisí scoiltiúcháin, agus — córas chun triomadóirí a athghiniúint i suiteáil scoiltiúcháin	0 %	-	30.06 .2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Giaráil eipichioglach, de chineál a úsáidtear i dtiomáint uirlisí cumhachta láimhe: — ag a bhfuil casmhóimint rátáilte 25 Nm nó níos mó, ach nach mó ná 70 Nm, — ag a bhfuil gnáthchóimheasa 1:12.7 nó níos mó, ach nach mó ná 1:65,3	0 %	p/ st	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Réidh le suiteáil i bhfeithiclí nó i dtrealamh atá faoi cheannteidil 8432 agus 8433, mótar srutha dhírigh flossetha go buan atá gan scuaba: — ag a bhfuil luas sonraithe nach mó ná 6000 isn, — arb é 400 W, ach nach mó ná 1,3 kW (ag 12 V), nó arb é 750 W, ach nach mó ná 1,55 kW (ag 36 V), a aschur iosta, — arb é 85 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, trastomhas an fheire ann, — atá 335 mm ar fad, ar a mhéad, agus sin arna thomhas ó bhun an tseaftha go dtí an ceann amuigh de, — nach mó ná 265 mm fad an fheirthe ann, agus sin arna thomhas ón bhfeire go dtí an ceann amuigh de, — ar a bhfuil feireadh alúmanaim dísléitheilgthe nó feireadh leatháin cruach nach mó ná dhá-phiosa (feireadh bunúsach lena náirítear comhpháirteanna leictreacha, agus feire ar a bhfuil tollphoill arb é 2 an tíosmhéid agus 11 an tuasmhéid tollphoill air) bíodh comhpháirt séalaithe (eitre ina bhfuil O-fháinne agus bealadh) ann, nó ná bíodh, — ina bhfuil státar de dhearadh Tfhiaicail aonair, a bhfuil tochráin chorna aonair i dtoipeolaíocht 9/6 nó 12/8 nó 12/10 ann, agus — ina bhfuil maighnéid dromchla, — bíodh rialaitheoir stiúrtha cumhachta leictreonáil ann nó ná bíodh	0 %	p/ st	31.12 .2025

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialáí	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8590	ex 8501 51 00	45	Mótar srutha ailtéarnaigh sioncronach ina bhfuil maighnéid bhuanfhlosctha gan scauibín, atá réidh le haghaidh gluaisteáin: — ag a bhfuil luas sonraithe nach mó ná 7000 isn, — ag a bhfuil aschur 400 W nó níos mó, ach nach mó ná 750 W, (ag 12 V), — arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, trastomhas an fheire ann, — nach mó ná 335 mm a fhad uasta, agus sin arna thomhas ó bhun an tseaftha go dtí an ceann amuigh de, — nach mó ná 265 mm fad an fheirthe ann, agus sin arna thomhas ón bhfeire go dtí an ceann amuigh de, — ar a bhfuil feireadh bunúsach de leathán cruach nó d'alúmanam díslé-theilgte nach bhfuil níos mó ná dhá pháirt ann, lena gcuimsítear comhpháirteanna leictreacha agus feire ina bhfuil dhá pholl nó níos mó ach gan níos mó ná 11 pholl, bíodh nasc séalaithe ann (eitre le O-fháinne agus gréisc chosanta nó comhéadan leachtséala), nó ná bíodh, — ina bhfuil státar de dhearadh Tfhíacaile singile agus ina bhfuil tochrán corna shingil le toipeolaíocht 9/6 nó 12/10 nó 12/8 agus maighnéid dromchla, — bíodh rialaitheoir stiúrtha cumhachta leictreonaí ann nó ná bíodh, — bíodh ualás nó ualáil	0 %	p/ st	31.12 .2028

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8658	ex 8503 00 98	40	Feireadh inmheánach brú-theilgte de chóras fuaraithe cainéal le haghaidh mótar leictreach: déanta d'alúmanam EN AC-47100, roisghla nta agus meaisínithe, atá sceithdhíonach go feadh 3 ml in aghaidh an nóiméid nó níos lú faoi bharbhrú de 2,75, ag a bhfuil cruas 70 nó níos mó ar scála Cruais Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5, de réir ISO 6506), ag a bhfuil neart teanntachta 190 N/mm2 nó níos mó, atá 160 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 330 mm, atá 240 mm nó níos mó ar trastomhas, ach nach mó ná 368 mm ar trastomhas, ina bhfuil meáchan 3 kg nó níos mó, ach nach troime é ná 5,84 kg	0 %	-	31.12 .2028

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8662	ex 8503 00 98	53	Cumhdach rothlóra brú-theilgte den chóras fuaraithe cainéal sa mhótar leictreach: déanta d'alúmanam EN AC-47100-F, le caipín séalaithe de chruach dhosmálta, roisghla nta agus meaisínithe, atá sceithdhíonach go feadh 1 ml in aghaidh an nóiméid nó níos lú faoi bharbhrú de 2,75, ag a bhfuil cruas 70 HBW nó níos mó (2,5/62,5, de réir ISO 6506) ag a bhfuil neart teanntachta 190 N/mm2 nó níos mó, atá 42 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 64 mm, atá 88 mm nó níos mó ar trastomhas, ach nach mó ná 132 mm ar trastomhas, ina bhfuil meáchan 0,3 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,5 kg	0 %	-	31.12 .2028

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialáí	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8659	ex 8503 00 98	63	Feireadh seachtrach brú-theilgte de mhótar leictreach: déanta d'alúmanam EN AC-47100, le nó gan aermhuinchillí imthaca formhúnlaithe de cruach dhosmálta mhártainsiteach agus caipíní séalaithe cóimeáilte déanta de chruach dhosmálta, roisghlanta agus meaisínithe, le nó gan cuasán rothlóra, atá sceithdhíonach go feadh 3 ml in aghaidh an nóiméid nó níos lú faoi bharbhrú de 2,75 , ag a bhfuil cruas 70 nó níos mó ar scála Cruais Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5, de réir ISO 6506), ag a bhfuil neart teanntachta 190 N/mm² nó níos mó, atá 195 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 430 mm, atá 290 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 625 mm ar leithead, atá 270 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 535 mm ar fad, ina bhfuil meáchan 5,2 kg nó níos mó, ach nach troime é ná 12,5 kg	0 %	-	31.12 .2028

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8660	ex 8507 60 00	26	Modúil chun taisceallraí leictreacha a chóimeáil trí theicneolaíocht fearófósfaite litiam (TFL) a úsáid: — — atá 670 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 882 mm ar fad, — — atá 390 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 655 mm ar leithead — — atá 110 mm nó níos mó ar airde, ach nach airde ná 137 mm, — — ina bhfuil meáchan 60 kg nó níos mó, ach nach troime ná 165 kg, agus — — ag a bhfuil cumhacht 300 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 29 360 Wh	1.3 %	p/st	31.12 .2025
0.8115	ex 8507 60 00	48	Córas ceallra comhtháite i gcás miotail nó plaisteach le nó gan coimeádáin, arb é atá ann: — — ceallra ian litiam ina bhfuil voltas 36 V nó níos mó, ach nach mó ná 50,4 V, agus fuinneamh ainmniúil idir 0,3kWh agus 0,9 kWh, — — Córas Bainistithe Ceallra, — — athsheac hadán cumhachta, — — córas fuaraithe, — — nascóir amháin go ceithre nascóir, — — a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí leath-hibrideacha (FLLH) a mhonarú (1)	1.3 %	p/st	31.12 .2025

(1) Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.;

cuirtear na hiontrálacha seo a leanas isteach de réir ord uimhriúil na gcód CN agus TARIC sa dara colún agus sa tríú colún:

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach	
6	0.882	ex 271 3 20 00	10	Roisín peitiriliam ina bhfuil, de réir meáchain — — cion níos mó ná 98 % d'asfalt (CAS RN 8052-42-4) agus — — cion níos lú ná 2 % de shilice éagruthach hiodráitithe (CAS RN 112926--00-8)	0 %	- 2029	31.12
5	0.886	ex 281 1 22 00	80	Dé-ocsaíd sileacain éagruthach (CAS RN 112926-00-8), i bhfoirm púdair, — — ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó, de réir meáchain, arb é 150 µm, nó níos mó, ach nach mó ná 250 µm, méid airmheáin an ghráinne ann — — ina bhfuil cion 90 % de na cáithníní ar mó ná 3 µm a dtrastomhas, a bhfuiltear lena núsáid chun boinn a mhonarú — (1)	0 %	- 2029	31.12
3	0.880	ex 290 3 99 80	10	4-Bróma-2-fluara-déheinil (CAS RN 41604-19-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	- 2029	31.12
2	0.886	ex 290 9 49 80	50	2,2'-[Ocsabios(meitiléin)]bios[2-própáin eitile-1,3-dé-ól] (CAS RN 23235-61-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	- 2029	31.12
3	0.886	ex 291 6 14 00	40	Meataicrioláit bhúitile (CAS RN 97-88-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	- 2029	31.12
1	0.886	ex 291 8 30 00	43	4-ocsó-vailéaráit eitile (CAS RN 539-888) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	- 2029	31.12
1	0.851	ex 292 0 90 10	85	Carbónáit dé-eitile (CAS RN 105-58-8) ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain	3,2 %	- 2025	31.12
2	0.883	ex 292 2 29 00	18	Bhis[(4-Meatocsaifeinil)meitil]aimín (CAS RN 17061-62-0) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	- 2029	31.12

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8873	ex 292 5 29 00	80	Eitil 4-[[[meitil-feinil-aimín]meitiléin]aimín]beansóait (CAS RN 57834-33-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.8831	ex 293 3 39 99	16	(3R)-3-aimínipiridín-1-carbocsaláit treas-búitile (CAS RN 188111-79-7) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.8833	ex 293 3 39 99	17	2,4-déchlórai-3-nítripiridin (CAS RN 5975-12-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.8834	ex 293 3 59 95	56	Fosfáit rucsailitínibe (INN) (CAS RN 1092939-17-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.8804	ex 293 3 99 80	29	1,1-Démheitleitil (4S)-3-aimíni-2-(4-fluara-3,5-démheitleifeinil)-2,4,6,7-teitrihidri-4-meitile-5H-piorasóla[4,3-c]piridin-5-carbocsaláit (CAS RN 2212021-59-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.8805	ex 293 3 99 80	31	2-(2H-Beinsitri-asól-2-il)-6-(2-feiniolprópan-2-il)-4-(2,4,4-trímheitleipeantán-2-il)feanól (CAS RN 73936-91-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.8809	ex 293 3 99 80	62	6-O-treas-búitil 4a-O-meitil (4a)-1-(4-fluaraifeinil)-4,5,7,8-teitrihidriopiorasó[3,4-g]iseacuineoilíon4a,6-décharbocsaláit (CAS RN 864972-21-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.8817	ex 293 3 99 80	74	N,N-Démheitleil-Nnullochtaideicil-1-ochtadeacáiniam (SP-4-2)-[29H,31H-tailichiamín-2-sulfónáiti-N29,N30,N31,N32]copráit (CAS RN 70750-63-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.8888	ex 320 4 13 00	85	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de Dhathán d'Innéacs Dathanna Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) agus — — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % d'Innéacs Dathanna Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)	0 %	-	31.12 2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.884 2	ex 320 4 15 00	25	Meascán i gcóimheas 3:2 de dhatháin d'Innéacs Dathanna salann potaisiam Vat Blue 1 (CAS RN 835912-68-0) agus Innéacs Dathanna salann sóidiaim VAT Blue 1 (CAS RN 894-86-0) agus ullmhúcháin bunaithe air le cion de datháin d'Innéacs Dathanna salainn Vat Blue 1 ina bhfuil cion 40 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.882 7	ex 320 4 17 00	51	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 174 ina bhfuil cion 50 % nó níos mó de réir meáchain.	0 %	-	31.12 2029
0.879 8	ex 320 4 17 00	52	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Red 112 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.879 5	ex 320 4 17 00	53	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Red 122 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.880 1	ex 320 4 17 00	54	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 65 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.881 6	ex 320 4 17 00	56	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Red 146 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.882 1	ex 320 4 17 00	57	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) agus ullmhúcháin bunaithe air le cion de dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 13 ina bhfuil cion 50 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.889 2	ex 320 4 17 00	58	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 17 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.887 7	ex 320 4 17 00	59	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 180 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.888 1	ex 320 4 19 00	74	Dathán d'Innéacs Dathanna Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Solvent Red 135 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.888 3	ex 320 4 19 00	76	Dathán d'Innéacs Dathanna Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Solvent Red 52 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.888	ex 320 4 19 00	78	Dathán d'Innéacs Dathanna Solvent Yellow 114 (CAS RN 17772-51-9) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Solvent Yellow 114 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
4.887	ex 320 6 41 00	10	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 29 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.880	ex 320 6 49 70	60	Dathán d'Innéacs Dathanna Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) agus ullmhúcháin bunaithe air le dathán d'innéacs dathanna Pigment Yellow 164 ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12 2029
0.883	ex 380 9 91 00	20	Meascán de pheantocsaíd antamóin uiscí ina bhfuil de réir meáchain: — cion 48 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % de pheantocsaíd antamóin (CAS RN 1314-60-9) — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % de thrí-eatánólaimín (CAS RN 102-71-6)	0 %	-	31.12 2029
2.887	ex 381 2 39 90	23	Cobhsaitheoir ultravialaite, ina bhfuil de réir meáchain: — níos mó ná 97 % ach nach mó ná 99,8 % de dhéfhóisfít bhis(2,4-déchéúimilfeinil)peinteirtrí otóil (CAS RN 154862-43-8) agus — cion is mó ná 0,2 % ach nach mó ná 2 % de thrí-iseaprópánolaimín (CAS RN 122-20-3)	0 %	-	31.12 2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	R áta dleachta uathrialái	A onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.880 6	ex 381 2 39 90	28	Cobhsaitheoir ultravialaite (UV) bunaithe ar mheascán de na níthe seo a leanas: — — — mais imoibriúcháin de phola(ocsa-1,2-eitildé-il), .alfa.-[3-[3-(2H-beinsitri-asól-2-il)-5-(1,1-démheitleitil)-4-hidrocsaifeinil]-1-ocsapróipil]-.óimige.-hiodrocsa- agus Pola(ocsa-1,2-eitiléindé-il), .alfa.-[3-[3-(2H-beinsitri-asól-2-il)-5-(1,1-démheitleitil)-4-hidrocsaifeinil]-1-ocsapróipil]-.óimige.-[3-[3-(2H-beinsitri-asól-2-il)-5-(1,1-démheitleitil)-4-hidrocsaifeinil]-1-ocsaprópocsa] (uimhir CE 400-830-7) ag a bhfuil ionacht 60 % nó níos mó de réir meáchain aige, ach nach mó ná 80 %, agus — — — mais imoibriúcháin de sheabaicéatáit bhis(1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridil) agus de sheabacáit mheitile 1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridile (CAS RN 1065336-91-5) ag a bhfuil ionacht 25 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de réir meáchain	0 %	-	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8807	ex 3812 39 90	33	Cobhsaitheoir UV atá bunaithe ar an méid a leanas: meascán de 3-[3-(2H-beinsitri-asól-2-il)-5-(1,1-démheitleitil)-4-hiodrocsaifeinil]próipianá ití ailcile C7-C9 brainseacha agus líneacha (CAS RN 127519-17-9) ag a bhfuil cion 40 % nó níos mó, ach nach mó ná 60 %, de réir meáchain, agus meascán de na nithe seo a leanas: <i>bis</i>(2,2,6,6-tetrimeitil-1-ochtailocsaipiridin-4-il)-1,10-deacándé-óait agus 1,8-<i>bis</i>[(2,2,6,6-tetrimeitil-4-((2,2,6,6-tetrimeitil-1-ochtailocsaipiridin-4-il)-deacán1,10-dé-óil)piridin-1-il)ocsa]ochtán (CAS RN 129757-67-1) ag a bhfuil cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2029
0.8864	ex 3812 39 90	38	Cobhsaitheoir ultravialaite, ina bhfuil de réir meáchain: cion 75 % nó níos mó ach nach mó ná 95 % de tháirge imoibriúcháin de 2-(4,6-<i>bis</i>(2,4-démheitilfeinil)-1,3,5-trí-aisín-2-il)-5-hiodrocsaifeanól ina bhfuil ocsaíforán ((C10-16, ar mhórán ailcioloca C12-13) meitile) cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de 1-meatocsa-2-própánól (CAS RN 107-98-2)	0 %	-	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.887	ex 381 2 39 90	43	Mais imoibriúcháin ina bhfuil, de réir meáchain: — cion is mó ná 45 % ach nach mó ná 49 % d'ochtáil 3-[3-<i>treas</i>-búitil-4-hiodrocsa-5-(5-clóra-2<i>H</i>-beinsitri-asól-2-il)feinil]próipianáit (CAS RN 83044-89-7), agus — cion is mó ná 49 % ach nach mó ná 53 % d'fheinil]próipianáit 2-eitilheicsil 3-[3-<i>treas</i>-búitil-4-hiodrocsa-5-(5-clóra-2<i>H</i>-beinsitri-asól-2-il) (CAS RN 83044-90-0)	0 %	-	31.12 2029
0.884	ex 381 5 90 90	55	Breiseáin chatalaíocha le haghaidh leachtscóilteadh catalaíoch (LSC), nach bhfuil seoilít de chineál Y ann (CAS RN 308079-79-0), agus nach catalaíoch buin LSC (Leachtscóilteadh Catalaíoch) iad, i bhfoirm púdair, arb é atá ann meascán de cheann amháin nó níos mó de na substaintí gníomhacha seo a leanas: — carbónáit chailciam (CAS RN 471-34-1), — ocsaíd chopair (CAS RN 1217-38-0), — ocsaíd iarainn (CAS RN 1309-37-1), — ocsaíd vanaidiam maignéisiam alúmanaim (CAS RN 70621-8-0), — peantocsáid vanaidiam (CAS RN 1314-62-1), — fosfáit alúmanaim (CAS RN 7784-30-7), — ocsaíd cheiriam (CAS RN 1306-38-3), — Seoilít de chineál ZSM-5 (CAS RN 308081-08-5) agus ceann amháin nó níos mó de na substaintí támha seo a leanas: — ocsaíd mhaighnéisiam (CAS RN 1309-48-8), — ocsaíd alúmanaim (CAS RN 1344-28-1), — caoilín (CAS RN 1332-58-7)	0 %	-	31.12 2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
5	0.883 ex 382 4 99 92	25	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 55 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % de (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(((2R,3R,5S,6R)-4-(((2R,3S,4S,5R,6R)-3-aicéatocsa-4,5-bis(beinsilocsa)-6-((beinsilocsa)meitil)teitrihi dreach-2H-pioran2-il)ocsa)-3,5-bis(beinsilocsa)-6-(4-meatocsai-4-ocsabútocsa)teitrihidreach-2H-pioran2-i)meatocsai)-6-(((2S,3S,4S,5R,6R)-3-aicéatocsa-4,5-bis(beinsilocsa)-6-((beinsilocsa)meitil)teitrihi dreach-2H-pioran2-il)ocsa)meitil)teitrihidreach-2H-pioran3,4,5-tri-ile tribeansóait (CAS RN 1233475-58-5), — cion 35 % nó níos mó, ach nach mó ná 45 % de tholúéin (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2029
6	0.888 ex 382 4 99 92	28	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-ochtaihídrea-4,9:5,8-démheatána-1H-beins[f]indéin (CAS RN 7158-25-0), — cion 10 % nó níos mó, ach nach mó ná 50 % de 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatánai-indéin (CAS RN 77-73-6), agus — bíodh sé ina chion 10 % nó níos mó, ach nach mó ná 40 % de roisín hidreacarbóin peitriiliam (CAS RN 68132-00-3)	0 %	-	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8887	ex 382 4 99 92	48	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 80 % nó níos mó, ach nach mó ná 90 % de 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatánó-indéin (CAS RN 77-73-6), agus — cion nach mó ná 10 % de 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-octaihídri-1H-4,9:5,8-démheatanócioglaipeintea[b]naifiléin (CAS RN 7158-25-0), agus — cion 0,5 % nó níos mó, ach nach mó ná 3 % de 2,6-dé-treas-bútil-p-créasól (CAS RN 128-37-0)	0 %	-	31.12.2029
0.8875	ex 382 4 99 96	66	Oibreán bolcánaithe ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 78 % nó níos mó ach nach mó ná 82 % de shulfar dothuaslagtha (CAS RN 9035-99-8), — cion 18 % nó níos mó ach nach mó ná 22 % d'ola naiféineach (CAS RN 64742-52-5), agus — cion nach mó ná 0,2 % de stíreín mheitile (CAS RN 98-83-9)	0 %	-	31.12.2029
0.8828	ex 390 6 90 90	71	Comhpholaiméir aicrioláite-stíreíne-aicrilínitríle i bhfoirm gráinníní ina bhfuil, de réir meáchain: — 48 % de stíreín, — 22 % d'aicrilínitríl, — 29 % de bhúitiolaicrioláit, agus — 1 % d'aicrioláit déhidreadéchioglaipeintid é-inile	0 %	-	31.12.2029
0.8882	ex 390 7 29 11	30	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 75 % nó níos mó d'aicrioláit mhodhnaithe bhútil-2-ciana-3-(4-hiodrocsa-3-meatocsaifeinil) phoileitiléineghliocóil, nach mó ná 30 fad a slabhra ocsaíde eitiléine (CAS RN 780763-40-8) — cion nach mó ná 25 % de thrí-oláit soirbíotáin eatocsailithe (CAS RN 9005-70-3)	0 %	-	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.889 6	ex 390 7 29 11	40	Gliocról eatocsailithe (CAS RN 31694-55-0) ag a bhfuil uimhir hidrocsaile 541 nó níos mó ach nach mó ná 587 (ASTM 4274)	0 %	-	31.12 2029
0.884 8	ex 392 0 30 00	30	Ciseal teimhneach, biodh sé priontáilte nó ná biodh, dírithe go dé-aiseach, scragall polaistiréine ard tionchair ina rollaí: — atá 0,229 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,279 mm, ar tiús, — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 3 % nó níos mó, ach nach mó ná 3,5 % de dhé-ocsaid títáiniam, — ar thaobh amháin bratú anhidreafóbach, neodrach ó thaobh ceimice de agus neamh-imoibríoch	0 %	-	31.12 2029
0.883 9	ex 392 0 62 19	85	Scannán plaisteach trédhearcach trí chiseal ina bhfuil ciseal 15 µm de pholaiméir fhluairínithe (LSC) (polaiméir eitéiléinaicéatáit vinile), ciseal 275 µm de theireataláit phoileitiléine (TTPE) agus ciseal 25 µm de pholaiméir fhluairínithe (LSC): — atá 300 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 330 µm, ar tiús, san iomlán, — ag a bhfuil neart teanntachta 375 N/cm nó níos mó san fhadtreo agus sa treo trasnach araon (ASTM D-882), — ag a bhfuil crapadh teirmeach íseal 1 % nó níos lú ag 150 °C ar feadh 30 nóiméad, — ag a bhfuil tréscailteacht ghaluisce íseal 2,5 g/m²·d nó níos lú, agus — ag a bhfuil voltas miondealaithe ard 18 kV nó níos mó agus — ag a bhfuil voltas díluchtaithe páirteach 1500 VDC nó níos mó (BG/T 123542.2-2009) le húsáid mar chiseal cosanta ar chúl modúl fóta-voltach	0 %	-	31.12 2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.886	ex 700 7 19 80	86	Gloine fhaghartha chiorclach ghrádaithe atá réidh le suiteáil ar chumhdach na cóimeála dorais i meaisíní níocháin: — ag a bhfuil casmhóimint rátáilte 34,2 Nm nó níos mó ach nach mó ná 37,8 %, — arb é 477,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 477,8 mm, ar trastomhas, — atá 2,9 mm nó níos mó, ach nach mó ná 3,5 mm, ar tiús, — ag a bhfuil meáchan 1345 g nó níos mó ach nach mó ná 1445 g, — Struchtúr 3-chrios lena náirítear crios priontáilte de dhath Euro Deep Gray (1)	0 %	-	31.12 .2029
0.885	ex 701 9 80 10	30	Painéal inslithe folúis, ina bhfuil feireadh scragaill alúmanaim gásobach agus é timpeall ar chroileacán docht saor ó aer: — ina bhfuil líonadh olanna gloine, — atá 5,6 mm nó níos mó, ach nach mó ná 32,4 mm, ar tiús, — atá 195 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 835 mm, ar fad, — atá 155 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 545 mm, — ag a bhfuil seoltacht theirmeach is lú ná 2,5 mW/mK, — ag a bhfuil brú inmheánach 0,1 Pa, — ag a bhfuil teocht chomhthimpeallach - 50 °C nó níos mó, ach nach mó ná 70 °C	0 %	-	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8903	ex 701 9 90 00	60	Painéal inslithe folúis, ina bhfuil feireadh scragaill alúmanaim gásobach agus é timpeall ar chroí docht saor ó aer: - ina bhfuil líonadh olann ghloine, - atá 5,6 mm nó níos mó, ach nach mó ná 32,4 mm, ar tiús, - atá 195 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 835 mm, ar fad, - atá 155 mm nó níos mó ar leithead, ach nach leithne ná 545 mm, - ag a bhfuil seoltacht theirmeach is lú ná 2,5 mW/mK, - ag a bhfuil brú inmheánach 0,1 Pa, - ag a bhfuil teocht chomhthimpeallach - 50 °C nó níos mó, ach nach mó ná 70 °C	0%	-	31.12.2029
0.8818	ex 840 6 81 00	10	Galtuirbín tionsclaíoch: - ag a bhfuil aschur is mó ná 40 MW, ach nach mó ná 90 MW, - arna dhearadh le haghaidh brú nach mó ná 165 bhar agus teocht nach mó ná 565 °C, - a bhfuil comhláí dhá shuí feistithe ann ar thaobh na gaile beo de a oibrítear le seirbheachomhla hiodrálach ag a bhfuil brú nach mó ná 30 bhar	0%	-	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach	
1	0.885	ex 841 2 21 80	30	Sorcóir hiodrálach a ghníomhaíonn go líneach de chineál a úsáidtear sna meaisíní chun coimeádáin lastais a láimhseáil: — ina bhfuil meáchan 45 kg nó níos mó, ach nach mó ná 57 kg, — atá 119 mm nó níos mó, ach nach mó ná 149 mm, ar trastomhas, — atá 779 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1141 mm ar fad, — le buile atá 450 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 610 mm, — atá oiriúnaithe chun oibriú le hola hiodrálach ag brú oibre 22 MPa nó níos mó ach nach mó ná 23 MPa, — bíodh imthaca saor ó chothabháil ann, nó ná bíodh, gan gá le bealú	0 %	-	31.12.2029
0	0.885	ex 841 2 21 80	40	Sorcóir hiodrálach a ghníomhaíonn go líneach de chineál a úsáidtear sna meaisíní chun coimeádáin lastais a láimhseáil: — ina bhfuil meáchan 827 kg nó níos mó, ach nach mó ná 935 kg, — atá 250 mm nó níos mó, ach nach mó ná 330 mm, ar trastomhas, — atá 3480 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4115 mm ar fad, — le buile atá 2750 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 3180 mm, — atá oiriúnaithe chun oibriú le hola hiodrálach ag brú oibre 23 MPa, — bíodh imthaca saor ó chothabháil ann, nó ná bíodh, nach gá a bhealú	0 %	-	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
9	0.889 ex 841 4 30 89	40	Comhbhrúiteoir leictreach le haghaidh córas aerchóirithe mótarfheithicle: — ag a bhfuil aschur cumhachta is mó ná 0,4 kW ach nach mó ná 10 kW, — a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí atá faoin bhfochearnteideal 8703 40 (1)	0 % (1) st	p/	31.12 .2029
5	0.878 ex 841 4 90 00	45	Pláta tosaigh rótair teilgte brú nó clúdach forluchtair leictirigh: — d'alúmanam EN AC-46000, — roisghlanta agus meaisínithe, — ag a bhfuil cruas 60 nó níos mó ar scála Cruais Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5, de réir ISO 6506), — ag a bhfuil neart teanntachta 240 N/mm2 nó níos mó, — atá 22 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 26 mm ar airde, — atá 128 mm nó níos mó, ach nach mó ná 136 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan 220 g nó níos mó, ach nach mó ná 250 g	0 %	-	31.12 .2029
6	0.885 ex 841 8 99 90	40	Cineál malartóra teasa is ealaítheoir, arb é atá ann píopaí alúmanaim a bhfuil foircinn chopair orthu atá iniata le radaítheoirí alúmanaim: — atá 403 x 276 x 70 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 464 x 399 x 83 mm, ar tomhas — ina bhfuil meáchan iomlán tacair 236 g nó níos mó, ach nach mó ná 1 010 g — ag a bhfuil braiteoir fosaithe, — ag a bhfuil ionsúire torainn, — ina bhfuil bioráin rialaithe agus nasctha cumhachta 2, 5 nó 7 foirceanta le teocht an bhraiteora, le téitheoir nó le cineál fiús soicéid, — a bhfuiltear lena núsáid chun táirgí atá faoi fho-chearnteidil 8418 10, 8418 21, 8418 40 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.885 3	ex 843 1 20 00	70	Leatóir coimeádáin chun coimeádáin lasta fholmha 20' agus 40' a thógáil: — gan carráiste comhtháite, — atá oiriúnach do mheaisíní ag a bhfuil acmhainn ualaigh nach mó ná 11 000 kg, — atá deartha chun coimeádán amháin nó dhá choimeádán a iompar sa turas, — ar a bhfuil gléasadh ar an mbarr nó ar an taobh, — ar a bhfuil ciseal frithchreimthe brataithe, — ina bhfuil meáchan 3 200 kg nó níos mó, ach nach troime é ná 4 000 kg a bhfuiltear lena úsáid chun láimhseálaithe coimeádán féinghluaiste a mhonarú (1)	% 0	-	31.12 .2029
0.881 4	ex 848 1 80 59	80	Comhla sholanóideach le haghaidh caidéal ola innill dócháin chun cainníocht ola sa chaidéal a rialáil: — ag a bhfuil cábla atá 550 mm nó níos mó, ach nach mó ná 700 mm ar fad ina gcorpraítear nascóir leictreach, — ag a bhfuil brú oibriúcháin nach mó ná 5.5 bar, — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 9 VDC nó níos mó ach nach mó ná 16 VDC, — ag a bhfuil bonnleithead comhla 22 mm nó níos mó, ach nach mó ná 27 mm, — ag a bhfuil an chomhla 55 mm nó níos mó, ach nach mó ná 110 mm, ar fad, a bhfuiltear lena úsáid i monarú inneall mótarfheithiclí (1)	% 0	-	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
4	0.878 ex 848 1 90 00	25	Feireadh alúmanaim díisleitheilgte le haghaidh rialú leictreonach scóige nó córais leictreonacha rialaithe scóige nó córais ath-imshruthú gáis sceite, ina bhfuil na gnéithe seo a leanas: — alúmanam díisleitheilgte ardbhrú EN AC-46000, — roisghlanta agus meaisínithe, ar airde 100 mm nó níos mó ach nach mó ná 135 mm; — leithead 115 mm nó níos mó ach nach mó ná 150 mm, — ag a bhfuil meáchan 210 g nó níos mó ach nach troime é ná 500 g	% 0	-	31.12 .2029
7	0.885 ex 848 3 10 95	50	Saфта druma le haghaidh tarchur casmhóiminte, i gcrúach (go SM45C le haghaidh caighdeán saфта agus STS430 le haghaidh caighdeán fáinne): — atá 137,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 138,2 mm, ar fad, — arb é 23 mm nó níos mó, ach nach mó ná 48,025 mm, ar trastomhas lasmuigh, — ag a bhfuil meáchan 1,0245 kg nó níos mó ach nach troime ná 1,0445 kg, — ag a bhfuil cruas saфта 40 nó níos mó ar scála cruais Rockwell C (HRC), ach nach mó ná 50 HRC, — ag a bhfuil cruas fáinne 90 nó níos mó ar scála cruais Rockwell B (HRB), ach nach mó ná 120 HRB, — ina bhfuil splíona 37 bhfiacail atá 41 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 48 mm, ar trastomhas lasmuigh	% 0	-	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.884 7	ex 850 1 31 00	52	Mótar srutha dhírigigh gan scuab leictreach críochnaithe le hábhair bhíth-chomhoiriúnacha amhail cruach dhosmálta de réir sonraíocht 17-4 PH nó cineál 303, 316L, 400: — ina bhfuil tochrán trí phas, — cumhacht aschuir nach mó ná 280 W, — ceann giair 116,1 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 117,2 mm ar fad, — arb é 13,86 mm nó níos mó, ach nach mó ná 13,92 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil casmhóimint uasta mótais le ceann giair 246,6 mNm in 25°C, — ag a bhfuil luas gathach gan lód an mhótair le ceann giair 9 900 isn, ag 24 V in 25°C, — ina bhfuil meáchan mótais ag a bhfuil ceann giair 70,5 g nó níos mó ach nach mó ná 71,5 g, ag a bhfuil frithsheasmhacht in aghaidh buaic-theocht 140 °C nó níos mó (neamhoibriúcháin), ag a bhfuil sceitheadh aeir uasta 15 Pa/s idir an seaftha agus séalaí seaftha ag brú socráithe 2 Bhar, — 14 phionna fheidhmiúla chun críche cumhachta agus rialaithe, — ciorcad priontáilte solúbtha atá 245 mm, ach nach bhfuil níos faide ná 255 mm, ar a bhfuil nascóir fireann 8 bpionna feistithe — a bhfuiltear lena núsáid chun feistí leighis a bhfuil feidhm rothlaithe agus ascalaithe ar dheis acu a mhonarú (1)	0 %	p/ st	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach	
5	0.885	ex 850 1 31 00	54	Mótar leictreach srutha dhíriúil gan scauibín: — ag a bhfuil voltas rátaithe 310 V, — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 350 W nó níos mó ach nach mó ná 368 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 500 W nó níos mó ach nach mó ná 550 W, — ag a bhfuil cumhacht aschuir 350 W nó níos mó ach nach mó ná 400 W, — arb é 143.2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 143.8 mm, a thrastomhas seachtrach gan nascóir braic agus ulóg, — ag a bhfuil luas rátáilte 16300 isn nó níos mó ach nach mó ná 16500 isn, — ag a bhfuil meáchan 2,33 kg nó níos mó ach nach troime ná 2,40 kg, — ag a bhfuil ulóg	0 %	p/ st	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.884	ex 850 1 51 00	25	Mótar sioncronach buanmhaighnéad leictreach: — ag a bhfuil cumhacht aschuir 550 W, — ag a bhfuil rótar ina bhfuil 8 bpol a ghintear le buanmhaighnéid arb é atá iontu go príomha neoidimiam-iarannbórón (in aghaidh an chaighdeáin GB/T 13560) atá iata i gclúdach poileitiléine, arb — é 10,001 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10,007 mm, trastomhas lasmuigh cheann seafta an mhaighnéid mhótair, — ar a bhfuil teirminéil atá suite thar gha 32,5 mm agus atá scartha le huillinn 21,8°, — ar a bhfuil feireadh mótar atá déanta as díslé-theilgean cóimhiotal alúmanaim ADC12 nó AC46000 ina bhfuil comhdhéanamh alúmanaim-sileacancopar (de réir chaighdeán JIS H5302 nó EN1706), — ag a bhfuil tairiseach frithfhórsa leictreaghluaisnigh (Ke) 0,03306 V-soic/raidian nó níos mó, ach nach mó ná 0,03654 V-soic/raidian, — ag a bhfuil ord armónach fórsa frithfhórsa leictreaghluaisnigh - an 5ú cuid nach mó ná 0,38 % (de bhunús) agus an 7ú cuid nach mó ná 0,25 % (de bhunús), — ag a bhfuil casmhóimint cogála nach mó ná 13 mNm, — ag a bhfuil casmhóimint fhrithchuimilte i dteocht chomhthimpeallach nach mó ná 22 mNm, — ag a bhfuil teocht uasta na hoibríochta mótar nach mó ná 200 °C	0 %	p/ st	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.884	ex 850 1 51 00	35	Mótar sioncronach buanmhaighnéad leictreach: — ag a bhfuil cumhacht aschuir 600 W, — ag a bhfuil rótar ina bhfuil 8 bpól a ghintear le buanmhaighnéid arb é atá iontu go príomha neoidimiam-iarannbórón agus diospróisiam atá iata i gcumhdach poileitiléine, — arb é 10,001 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10,007 mm, trastomhas lasmuigh cheann seafta an mhaighnéid mhótair, — ar a bhfuil teirminéil atá suite thar gha 59,2 mm agus atá scartha le huillinn 30,0°, — ar a bhfuil feireadh atá déanta as cruach leictirghalbhánaithe (de réir chaighdeán JIS G3313 Grád an chaighdeáin SECE) ag úsáid próiseas stampála trína ndéantar tarraingt dhomhain, — atá 88,600 mm nó níos lú, ach nach bhfuil níos lú ná 88,546 mm, ar trastomhas ag an gcomhéadan cóimeála mótarchórais, — ag a bhfuil tairiseach frithfhórsa leictreaghluaisnigh (Ke) 0,03277 V-soic/raidian nó níos mó, ach nach mó ná 0,03623 V-soic/raidian, — ag a bhfuil ord armónach fórsa frithfhórsa leictreaghluaisnigh - an 5ú cuid nach mó ná 0,35 % (de bhunús) agus an 7ú cuid nach mó ná 0,30 % (de bhunús), — ag a bhfuil casmhóimint cogála nach mó ná 12 mNm, — ag a bhfuil casmhóimint fhrithchuimilte i dteocht chomhthimpeallach nach mó ná 23 mNm, — ag a bhfuil teocht uasta na hoibríochta mótair nach mó ná 200 °C	0 %	p/ st	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.890 2	ex 850 1 52 20	70	Mótar srutha ailtéarnaigh sioncronach ina bhfuil maighnéid bhuanfhlosctha gan scauibín, atá réidh le haghaidh gluaisteáin: — ag a bhfuil luas sonraithe nach mó ná 7000 isn, — ag a bhfuil aschur 750 W nó níos mó, ach nach mó ná 1,8 kW, (ag 12 V), — arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, trastomhas an fheire ann, — nach mó ná 335 mm a fhad uasta, agus sin arna thomhas ó bhun an tseaftha go dtí an ceann amuigh de, — nach mó ná 265 mm fad an fheirthe ann, agus sin arna thomhas ón bhfeire go dtí an ceann amuigh de, — ar a bhfuil feireadh bunúsach de leathán cruach nó d'alúmanam díslitheilgthe nach bhfuil níos mó ná dhá pháirt ann, lena gcuimsítear comhpháirteanna leictreacha agus feire ina bhfuil dhá pholl nó níos mó ach gan níos mó ná 11 pholl, bíodh nasc séalaithe ann (eitre le O-fháinne agus gréisc chosanta nó comhéadan leachtséala), nó ná bíodh, — ina bhfuil státar de dhearadh Tfhiaicail singile agus ina bhfuil tochrán corna shingil le toipeolaíocht 9/6 nó 12/10 nó 12/8 agus maighnéid dromchla, — bíodh rialaitheoir stiúrtha cumhachta leictreonai ann nó ná bíodh, — bíodh ulóg nó cúpláil ann nó ná bíodh, — bíodh braiteoir suímh rôtair ann nó ná bíodh	0 %	p/ st	30.06 .2030

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.884 6	ex 850 1 52 20	80	Mótar sioncronach buanmhaighnéad leictreach: — ag a bhfuil cumhacht aschuir 850 W, — rótar ina bhfuil 8 bpol a ghintear le buanmhaighnéid arb é atá iontu go príomha neoidimiam-iarannbórón (in aghaidh an chaighdeáin GB/T 13560) atá iata i gclúdach poileitiléine, — arb é 10,001 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10,007 mm, trastomhas lasmuigh cheann seafta an mhaighnéid mhótair, — ar a bhfuil teirminéil atá suite thar gha 26,2 mm agus atá scartha le huillinn 30,0°, — ar a bhfuil feireadh atá déanta as díslé-theilgean cóimhiotal alúmanaim ADC12 nó AC46000 ina bhfuil comhdhéanamh alúmanaim-sileacancopar (de réir chaighdeán JIS H5302 nó EN1706) agus bratú anóidithe (in aghaidh an chaighdeáin ASTM B580 de chineál E), — ag a bhfuil tairiseach frithfhórsa leictreaghluaisnigh (Ke) 0,04009 V-soic/raidian nó níos mó, ach nach mó ná 0,04431 V-soic/raidian, — ord armónach fórsa frithfhórsa leictreaghluaisnigh - an 5ú cuid nach mó ná 0,36 % (de bhunús) agus an 7ú cuid nach mó ná 0,24 % (de bhunús), — ag a bhfuil casmhóimint cogála nach mó ná 20 mNm, — ag a bhfuil casmhóimint fhrithchuilte i dteocht chomhthimpeallach nach mó ná 26,5 mNm, — ag a bhfuil teocht uasta na hoibríochta mótair nach mó ná 200 °C	0 %	p/ st	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Onad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.884 1	ex 853 7 10 91	75	Clár ciorcad priontáilte atá feistithe le micreairialtóir chun críocha oibriúcháin agus/nó rialaithe bíodh comhpháirteanna oibriúcháin, comhpháirteanna comharthaíochta agus taispeáint ann nó ná bíodh, le haghaidh voltais oibriúcháin 5V DC nó níos mó ach nach mó ná 12V DC nó 220V AC nó níos mó ach nach mó ná 400V AC, a úsáidtear i monarú fearas tí atá faoi fho-cheanntaidil 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 (1)	0 %	-	31.12 .2029
0.884 9	ex 854 4 30 00	20	Cábla ilchroí leictreach inslithe le haghaidh chóras SCL (Stiúradh Cumhachta Leictirí) mótarfheithicle: atá 170 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 301 mm ar fad, arb é 4,5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 7 mm, a thrastomhas seachtrach, ag a bhfuil teocht oibriochta -40°C nó níos mó ach nach mó ná 125°C, ina bhfuil ábhar inslithe sreinge Poileitiléine Trasnasctha (PETN) nó ábhar inslithe sreinge Leaistiméire Poileistir Theirmeaplaistigh (L-PETP), ag a bhfuil voltas oibriúcháin 5 V, feistithe le nascóirí ag an dá cheann, bíodh sé órphlátáilte nó stánphlátáilte nó ná bíodh	0 %	-	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8859	ex 854 4 42 90	55	Úim sreang chun comharthaí agus/nó cumhacht leictreach a tharchur, ag a bhfuil sreang 26-PIN nó 28-PIN chuig nascóirí clár i dteicneolaíocht roctha, atá ceangailte le rubar nó le téip vinile nó leictreach nó le seolphíobán nó le fí sreangáin easbhrúite nó le teaghlaim díobh sin, chun an soláthar cumhachta a nascadh le príomhchóimeáil cláir (ciorcad) phriontáilte (PBA) agus le comhpháirteanna leictreacha de chuisneoir nó de mheaisín níocháin (1)	0%	-	31.12.2029
0.8820	ex 870 8 40 20	25	Cóimeáil tras-seolta arb é atá ann: meicníocht aistrithe gair phláinéadaigh de chineál pinniúin dúbailte, córas uathghiarathraithe sheicheamhaigh spóirt ag a bhfuil 7 ngiar ann nó níos mó, ach gan níos mó ná 10 ngiar ann, atá 280 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 470 mm, ar leithead, atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 595 mm, ar airde, atá 410 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 690 mm, ar fad, ag a bhfuil meáchan 70 kg nó níos mó ach nach troime ná 110 kg, a bhfuiltear lena núsáid chun mótarfheithicilí atá faoi fho-cheannteidil 8703 22 agus 8703 80 a mhonarú (1)	0%	-	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
9	0.881 ex 870 8 40 50	25	Cóimeáil tras-seolta ina bhfuil 3 sheafta eile agus lena gcuirtear lasc rothlach ar fáil le haghaidh gear a athrú, arb é atá inti: — cabhail alúmanaim theilgte, ina bhfuil gear difreálach, — 2 mheaisín leictreacha agus gearanna, — atá 280 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 470 mm, ar leithead, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 595 mm, ar airde, — atá 410 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 690 mm, ar fad, a bhfuiltear lena núsáid chun mótarfheithiclí atá faoi fho-cheanntaidil 8703 40 agus 8703 80 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2029
2	0.881 ex 870 8 91 35	40	Radaítheoirí: — ag a bhfuil cosaint ar chreimeadh, — i gcás brúnna suas le 150 PSI (1034 kPa), — ina bhfuil feadáin fhuaraithe inathsholáthraithe aonair i bprás nó i gcopar, — le húsáid i dtáirgeadh fuaraithe inneall agus aer luchtaithe le meáchan 265 kg nó níos mó ach gan a bheith níos mó ná 599 kg ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.877 5	ex 870 8 94 99	10	Giar mol déanta as cruach carbóin fuar-rollta (in aghaidh ASTM A1008), múnlaíthe isteach sa phlaisteach agus brúite ar phinniún: — atá 81,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 82,55 mm, ar trastomhas lasmuigh, — arb é 25,9 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25,97 mm, ar trastomhas laistigh, — ard na taoibhe is ísle den trastomhas laistigh atá 11,63 mm nó níos mó, ach nach mó ná 12,13 mm, — ard na taoibhe is uachtaraí den trastomhas laistigh atá 3,25 mm nó níos mó, ach nach mó ná 3,5 mm, — atá 11,63 mm nó níos mó ar airde ar an iomlán, ach nach airde ná 19,5 mm, a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle (1)	0 %	-	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8777	ex 8708 94 99	20	Seafta stiúrtha idirmheánach atá ina chuid den cholún stiúrtha lena mbaineann an méid a leanas: — dolúbthacht toirneach 25 Nm/céim nó níos mó, — seafta fireann feadánach i bhfeadán cruach carbóin táthaithe (in aghaidh GB/T 699 grád 20), — seafta baineann feadánach i bhfeadán cruach carbóin táthaithe (in aghaidh GB/T 699 grád 20), — 2 alt uilíocha ladhracha déanta as cruach chóimhiotail chróimiam (in aghaidh GB/T 5216 grád 20CrMnTiH), — fad 396 mm i staid theileascóip ainmniúil nó níos mó ach nach mó ná 467 mm, — comhéadan cúplála ar an dá fhoirceann le mantáil inmheánach, — dhá alt chardánacha ar an dá thaobh, — feidhm seafta theileascóip lena mbaineann raon 74 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 115 mm, a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle	0%	-	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.877	ex 870 8 94 99	30	Seafta cúnaimh níos ísle mar chuid den cholún stiúrtha déanta as cruach charbóin (in aghaidh GB/T699 grád 45 nó JIS G4051 S45C grád S45C): — ag a bhfuil ualach nirt thoirsiúnaigh deiridh 325 Nm nó níos mó agus luachanna Theorainn Leaisteach Dealraitheach Johnson (J.A.E.L) 275 Nm nó níos mó, — atá 66,39 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 88,64 mm, ar fad, — arb é 27,47 mm nó níos mó, ach nach mó ná 28,38 mm, ar trastomhas lasmuigh, — arb é poll laistigh lena mbaineann trastomhas 6,50 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6,58 mm, — ina bhfuil splíona seachtrach 26 fhiacal atá 21,18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 21,44 mm, ar trastomhas lasmuigh — foirbeadh 26,0 mm nó níos mó ar chuid de dhromchla seachtrach, ach nach mó ná 26,1 mm, a thrastomhas lasmuigh, — bíodh splíona seachtrach 24 fhiacail ann nó ná bíodh agus atá 24,75 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, ar trastomhas lasmuigh — a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle (1)	0 %	-	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8779	ex 8708 94 99	40	Seafta cúnaimh uachtair mar chuid den cholún stiúrtha atá déanta as cruach charbóin (in aghaidh GB/T699 grád 45): — ag a bhfuil ualach nirt thoirsiúnaigh deiridh 325 Nm nó níos mó agus luachanna Theorainn Leaisteach Dealraitheach Johnson (J.A.E.L) 275 Nm nó níos mó, — atá 165,3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 204,2 mm, ar fad, — arb é 22,87 mm nó níos mó, ach nach mó ná 22,92 mm, ar trastomhas lasmuigh, — arb é poll laistigh lena mbaineann trastomhas 6,50 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6,58 mm, — splíona seachtrach, a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle (1)	0%	-	31.12.2029
0.8780	ex 8708 94 99	50	Seafta níos ísle mar chuid den cholún stiúrtha déanta as cóimhiotal alúmanaim (in aghaidh ASTM B221M grád 6105) aermhúchta agus faghartha leis an méid a leanas: — neart toirsiúnach 260 Nm nó níos mó, — atá 296,7 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 297,8 mm, ar fad, — ina bhfuil splíona seachtrach 18 bhfiacail atá 28,7 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 29 mm, ar trastomhas lasmuigh, — ina bhfuil splíona 18 bhfiacail atá 19,7 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 20 mm, ar trastomhas laistigh — a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle (1)	0%	-	31.12.2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.878 2	ex 870 8 94 99	60	Barra toirsiúin mar chuid den cholún stiúrtha atá déanta as cruach chóimhiotail charbóin (in aghaidh SAE J1268, grád 5160H de cheimic mhodhnaithe le haghaidh cion carbóin 0,53 nó níos mó, ach nach mó ná 0,56): — ag a bhfuil righneas toirsiúnach seafta 2,5 Nm/céim nó níos mó ach nach mó ná 2,7 Nm/céim, — atá 107,75 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 108,25 mm, ar fad, — arb é 6,38 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6,42 mm, ar trastomhas lasmuigh, — dhá splíona sheachtracha 18 bhfiacail ar an dá cheann den seafta arb é 6,70 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6.85 mm, a dtrastomhas lasmuigh, mar chomhéadan leis an mbrú le seaftaí ionchuir agus aschuir matra, — péineáilte le hurchar dromchla iomlán, — a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle (1)	0 %	-	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.878 1	ex 870 8 94 99	70	Saefta stiúrtha feadánach mar chuid den cholún stiúrtha atá déanta as feadán cruaiche carbóin táite (in aghaidh EN 10305/2, E235 + C nó GB/T699 grád 20): — ag a bhfuil neart toirsiúnach deiridh 300 Nm nó níos mó agus luachanna Theorainn Leaisteach Dealraitheach Johnson (J.A.E.L) 275 Nm nó níos mó, — atá 245,48 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 287,5 mm, ar fad, — arb é 23,95 mm nó níos mó, ach nach mó ná 32,25 mm, ar trastomhas lasmuigh, — ag a bhfuil comhéadan le haghaidh nascadh an rotha stiúrtha i bhfoirm splíona sheachtraigh 40-fiacail arb é 17,1 mm nó níos mó, ach nach mó ná 17,5 mm, a thrastomhas lasmuigh agus arb é M12x1,75-6H a shnáithe inmheánach nó i bhfoirm heicseagán seachtrach ag a bhfuil trasnán gearr 15,05 mm nó níos mó, ach nach mó ná 15,35 mm, agus ag a bhfuil snáithe inmheánach M10x1.5-6H, — ag a bhfuil comhéadan i bhfoirm splíona inmheánaigh 10 bhfiacail atá 98,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 mm, ar fad, atá 16,1 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 16,4 mm, ar trastomhas, nó i bhfoirm splíona inmheánaigh 48 bhfiacail atá 151 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 mm, ar fad, atá 23,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 23,3 mm, ar trastomhas laistigh, — a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle (1)	0 %	-	31.12 .2029

Sraith uimhir	Cód CN	T ARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.877 1	ex 870 8 99 97	43	Slat ceangail sheachtrach le feireadh atá déanta as cruach AISI 4137 (SCM435) nó as cruach EN10083/2-C45R + N nó as cruach íseal-chóimhiotail JIS G4053-SCM435: — ag a bhfuil graí ghránach atá déanta as cruach EN 10263/4 – 41CrS4 Q + T nó as cruach AISI 4137 (SCM435) nó as cruach EN10083/3-42CrMoS4Q + T nó as cruach íseal-chóimhiotail JIS G4053-SCM435, — ag a bhfuil meallsuíochán plaisteach polaocaimeitiléine, — arb é 124 mm nó níos mó, ach nach mó ná 194 mm, an fad idir foirceann an phoill shnáithithe agus lár na graí gránaí, — arb é 21,98 mm nó níos mó, ach nach mó ná 22 mm, trastomhas na graí gránaí, — ag a bhfuil doimhneacht poill snáithithe 40,5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 52 mm lena mbaineann toisí M14x1,5, — ag a bhfuil brógshéala, — ag a bhfuil cosantóir brógshéala agus fáinne coinneála, — ag a bhfuil bealadh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú chóras stiúrtha na feithicle (1)	0 %	-	31.12 .2029

(1) Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.