

Bruxelles, 16. svibnja 2025.
(OR. en)

9003/25
ADD 1

Međuinstitucijski predmet:
2025/0115(NLE)

UD 106

POP RATNA BILJEŠKA

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	15. svibnja 2025.
Za:	Thérèse BLANCHET, glavna tajnica Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	COM(2025) 240 annex
Predmet:	PRILOG Prijedlogu UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2278 o suspenziji carina Zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2025) 240 annex.

Priloženo: COM(2025) 240 annex

Bruxelles, 15.5.2025.
COM(2025) 240 final

ANNEX

PRILOG

Prijedlogu UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2278 o suspenziji carina Zajedničke carinske tarife iz članka 56. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

PRILOG

Prilog Uredbi (EU) 2021/2278 mijenja se kako slijedi:

(1) 1. brišu se unosi sa sljedećim serijskim brojevima: 0.3046, 0.5139, 0.8443 i 0.8679;

2. sljedeći unosi zamjenjuju one unose koji imaju iste serijske brojeve:

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4080	ex 1517 90 99	30	Biljno i/ili mikrobno ulje, rafinirano, masenog udjela: — 25 % ili više, ali ne više od 70 % arahidonske kiseline i najviše 5 % dokosaheksaenske kiseline, ili — 10 % ili više, ali ne više od 80 % eikosapentaenske kiseline i s minimalnim omjerom EPA/(EPA+DHA) većim od 20 %, standardizirano biljnim uljem	0 %	-	31.12.2026
0.8441	ex 2841 80 00	20	Dinatrijev volframat (CAS RN 13472-45-2) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	-	31.12.2027
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsin (CAS RN 7784-42-1) čistoće masenog udjela 99,999 % ili veće, za uporabu u proizvodnji poluvodiča (1)	0 %	-	31.12.2025
0.3848	ex 2907 29 00	85	Bezvodni floroglucinol (CAS RN 108-73-6) ili floroglucinol dihidrat (CAS RN 6099-90-7) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	Bis(α,α -dimetilbenzil) peroksid (CAS RN 80-43-3) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	2.8 %	-	31.12.2026
0.3480	ex 2914 29 00	75	Kamfor (CAS RN 76-22-2) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.5909	ex 2915 39 00	33	2- <i>tert</i> -butilcikloheksil acetat (CAS RN 88-41-5) čistoće masenog udjela 98 % ili veće, s masenim udjelom cis-2- <i>tert</i> -butilcikloheksil acetata (CAS RN 20298-69-5) 80 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	Alil-(3-metilbutoksi)acetat (CAS RN 67634-00-8) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6004	ex 2920 29 00	25	Fosetil-aluminij (ISOM)(CAS RN 39148-24-8) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioksid (CAS RN 81-07-2) ili natrij 1,2-benzotiazol-3-olat 1,1-dioksid (CAS RN 128-44-9) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.3522	ex 2926 90 70	32	Etil cijanoacetat (CAS RN 105-56-6) ili metil cijanoacetat (CAS RN 105-34-0) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidin dihidroklorid (CAS RN 2997-92-4) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-Aminoazobenzen-4-sulfonska kiselina (CAS RN 104-23-4) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.3492	ex 2931 49 80	20	Tetrabutilfosfonijev acetat (CAS RN 30345-49-4), u obliku vodene otopine, masenog udjela tetrabutilfosfonijeva acetata 40 % ili većeg, ali ne većeg od 50 %	0 %	-	31.12.2029
0.3990	ex 2932 20 90	80	Giberelinska kiselina (CAS RN 77-06-5) čistoće masenog udjela 88 % ili veće, za uporabu u proizvodnji sredstava za zaštitu bilja (1)	0 %	-	31.12.2029
0.2578	ex 2933 59 95	58	Sitagliptin fosfat monohidrat (INNM) (CAS RN 654671-77-9) čistoće masenog udjela 95 % ili veće, s masenim udjelom stabilizatora ne većim od 1 %	0 %	-	31.12.2027
0.6569	ex 3204 14 00	10	Bojilo „C.I. Direct Black 80” (CAS RN 8003-69-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Direct Black 80” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	Eterično ulje slatke naranče (CAS RN 8028-48-6) ili eterično ulje gorke naranče (CAS RN 72968-50-4), nedeterpenirano	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3660	ex 3402 90 10	80	Mješavina s masenim udjelom: — dokuzat natrija (CAS RN 577-11-7) 80 % ili većim, ali ne većim od 90 %, i — natrijeva benzoata (CAS RN 532-32-1) 10 % ili većim, ali ne većim od 20 %	0 %	-	31.12.2029
0.6432	ex 3811 29 00	38	Aditivi koji sadržavaju soli C12-C14-tert-alkilamina estera zasićenih alkohola C14-C18 i nezasićenih alkohola C18 s fosforovim pentoksidom (CAS RN 1471315-74-8), za uporabu u proizvodnji mješavina aditiva za ulja ili masti za podmazivanje (1)	0 %	-	31.12.2029
0.6433	ex 3811 29 00	43	Produkti reakcije masnih kiselina C14-C18 (razgrananih i linearnih) i masnih kiselina C18 (nezasićenih) s tetraetilenpentaminom (linearnim, razgranatim, cikličkim) (CAS RN 68784-17-8), za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	-	31.12.2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	Smjesa C12-C20-alkilnih i C14-C18-nezasićenih alkilnih derivata fosfonske kiseline (CAS RN 93925-25-8), s masenim udjelom skupina oleil, palmitil i stearil većim od 80 %, za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje (1)	0 %	-	31.12.2029
0.3444	ex 3812 39 90	48	UV stabilizator (CAS RN 129757-67-1), reakcijska smjesa masenog udjela 97 % ili većeg: — bis[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidin-4-il] dekanedioata, i — 1,1'-bis[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidin-4-il] 10,10'-{oktan-1,8-diilbis[oksi(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1,4-diil)]} didekanedioata	0 %	-	31.12.2029
0.8366	ex 3812 39 90	53	Stabilizator svjetlosti, proizvod reakcije metilnog estera stearinske kiseline s 1-(2-hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinolom (CAS RN 300711-92-6) masenog udjela 90 % ili većeg	0 %	-	31.12.2027

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predvidjeni datum obvezne revizije
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV stabilizator koji sadržava mješavinu: — razgranatog i linearnog C7 do C9 alkil estera [3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksi]-1-fenilpropanske kiseline (CAS RN 127519-17-9), masenog udjela 85 % ili većeg, i — 2-metoksi-1-metiletil acetata (CAS RN 108-65-6) s najviše 8 % masenog udjela	0 %	-	31.12.2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	Mješavina koja sadržava: — 56 % ili više, ali ne više od 85 % izomera divinilbenzena (CAS RN 1321-74-0), — 15 % ili više, ali ne više od 44 % izomera etilvinilbenzena (CAS RN 28106-30-1)	0 %	-	31.12.2029
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 21 22 29	Mješavina metilnih estera masnih kiselina s masenim udjelom najmanje: — 65 % ili više, ali ne više od 75 % C12 FAME — 21 % ili više, ali ne više od 28 % C14 FAME — 4 % ili više, ali ne više od 8 % C16 FAME za uporabu u proizvodnji deterdženata i proizvoda za održavanje doma i osobnu njegu (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predvidjeni datum obvezne revizije
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 51 52 59	Mješavina metilnih estera masnih kiselina s masenim udjelom najmanje: — 50 % ili više, ali ne više od 58 % C8 FAME i — 35 % ili više, ali ne više od 50 % C10 FAME za proizvodnju masne kiseline C8 ili C10 visoke čistoće ili smjesa tih masnih kiselina ili metilestera visoke čistoće masne kiseline C8 ili C10 (1)	0 %	-	31.12.2029
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Kopolimer stirena s maleinskim anhidridom, djelomično esterificiran ili potpuno kemijski modificiran, u obliku ljuskica ili praha	0 %	-	31.12.2026
0.8666	ex 6804 21 00	40	Čelična žica koja se upotrebljava za proizvodnju i rezanje poluvodiča: — prekrivena dijamantnim zrcima debljine 5 µm ili veće, ali ne veće od 55 µm, — promjera žice 23 µm ili veće, ali ne veće od 350 µm, — s vlačnom čvrstoćom 11 N ili većom, ali ne većom od 170 N	0 %	-	31.12.2028

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 98 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Tipkovnice od silikona ili plastike koje se sastoje od: — dijelova od neplemenitih metala i — neovisno o tome sastoje li se od dijelova od plastike, — epoksidne smole ojačane staklenim vlaknima ili drvom, — neovisno o tome jesu li tiskane ili površinski obrađene, — s električnim vodičima ili bez njih, — s membranom zalijepljenom na tipkovnicu ili bez nje, — s jednoslojnom ili višeslojnom zaštitnom folijom ili bez nje	0 %	p/st	31.12.2025
0.8668	ex 8402 90 00	10	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za krekiranje etana, koja sadržava: — sustav generatora pare za razrjeđivanje koji proizvodi paru iz prethodno obrađene vode za naglo gašenje koja se upotrebljava kao para za razrjeđivanje u pećima za parno krekiranje, — kondenzacijski sustav koji sakuplja, filtrira i odzračuje parne kondenzate, koji se zatim recikliraju kao voda za napajanje kotlova i dalje raspršuju unutar jedinice za krekiranje, i — sustav baklji koji sakuplja, razdvaja i isparava ispuštanja koja se ne mogu reciklirati, a koja sadržavaju ugljikovodik iz različite opreme u uređaju za parno krekiranje i prenosi ih prema bakljama	0 %	-	30.06.2026

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8669	ex 8419 40 00	10	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za kreiranje etana, koja sadržava: — cirkulacijske petlje vode za naglo gašenje, koje sadržavaju izmjenjivač topline i cirkulacijske pumpe za hlađenje i ponovnu cirkulaciju vode za naglo gašenje, — sustav za pročišćavanje vode, koji uklanja ugljikovodične kontaminante iz vode za naglo gašenje, koja se zatim ponovno upotrebljava za proizvodnju pare za razrjeđivanje (izvan modula), — sustav za pročišćavanje ulja pirolizom, koji razdvaja pirolitički benzin, teško ulje i koks od ugljikovodičnih kontaminanata koji su uklonjeni iz vode za naglo gašenje, — isparivač i pregrijač za pokretanje sirovine etana, koji isparava i zagrijava sirovinu etana prije slanja etana u peći za kreiranje (izvan modula), — sustav za pripremu sirovine propana, koji filtrira, isparava i pregrijava sirovinu propana prije slanja propana u peći za kreiranje (izvan modula) i — sustav za pripremu kemijski čistog propilena, koji filtrira i suši kemijski čisti propilen prije njegova slanja u deetanizer (izvan modula)	0 %	-	30.06.2026
0.8680	ex 8419 50 80	20	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za kreiranje etana, koja sadržava: — rashladni sustav etilena s otvorenom petljom, koji treba biti integriran s vanjskim kompresorom rashladnog sredstva za etilen, — pumpe i izmjenjivač topline za isporuku etilena u vanjski cjevovod, i — rashladni sustav propilena sa zatvorenom petljom, koji treba biti integriran s vanjskim kompresorom rashladnog sredstva za propilen	0 %	-	30.06.2026

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8675	ex 8419 89 98	10	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za kreiranje etana, koja sadržava: opremu povezanu s vanjskim višestupanjskim, centrifugalnim kompresorom kreiranog plina koji komprimira ugljikovodične plinove kako bi se omogućila daljnja obrada u međusobno povezanoj opremi koja sadržava: — hladnjake, — bubnjeve za razdvajanje pare i tekućine, i — pumpe potrebne za kondenzaciju i uklanjanje vode i težih ugljikovodika te za izbjegavanje nepoželjnog stvaranja polimernih nusproizvoda, opremu povezanu s vanjskim tornjem za kaustično ispiranje koja sadržava: — pumpe za cirkulaciju kaustične vode kao potporu vanjskom tornju za kaustično ispiranje pri uklanjanju kiselih plinova (ugljikov dioksid i vodikov sulfid) iz kreiranog plina, — sustav za predobradu korištene kaustične tvari, koji sadržava separacijske bubnjeve, pumpe i miješalice, — izmjenjivač topline za prethodno hlađenje kreiranog plina, i — separacijski bubanj za razdvajanje vode od kreiranog plina	0 %	-	30.06.2026
0.8673	ex 8479 89 97	33	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za kreiranje etana, koja sadržava: — različite destilacijske kolone (depropanizer, debutanizer i odjeljivač ulja) i pripadajuće izmjenjivače topline, pumpe i bubnjeve, — rashladni niz koji sadržava izmjenjivače topline i bubanj koji kondenzira C2 u struji plina, — sustav za razdvajanje vodika i metana od kreiranog plina, koji sadržava izmjenjivače topline, bubnjeve, turbine, kompresore i jedinice za pročišćavanje vodika (jedinica za adsorpciju s promjenom tlaka), — pripadajuću opremu destilacijske kolone razdjelnika C3, koja sadržava izmjenjivač topline, pumpe i bubnjeve, i — vinil acetilenski hidrogenacijski sustav koji sadržava reaktore hidrogenacije, filtre, miješalicu, bubanj, kondenzator, izmjenjivače topline	0 %	-	30.06.2026

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8681	ex 8479 89 97	43	Prethodno sastavljena jedinica procesnog modula jedinice za kreiranje etana, koja sadržava: — sustav za filtriranje i hlađenje osušenog kreiranog plina, — destilacijsku kolonu deetanizera i pripadajuću opremu za razdvajanje C2-/C3+, — hidrogenacijski sustav acetilena za uklanjanje acetilena u struji C2, — bubanj za plin za gorivo u kojem se plin za gorivo skladišti za peći za kreiranje, i — sustav za regeneraciju sušila u postrojenju za kreiranje	0 %	-	30.06.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Ep cikloidni zupčani prijenosi, vrste koja se rabi za pogon ručnih električnih alata: — nazivnog zakretnog momenta 25 Nm ili većeg, ali ne većeg od 70 Nm, — standardnog prijenosnog omjera 1:12,7 ili većeg, ali ne većeg od 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Beskolektorski istosmjerni motor s trajnim magnetom prikladan za ugradnju u automobile ili opremu iz tarifnih brojeva 8432 i 8433: — utvrđene najveće brzine ne veće od 6000 okr./min, — najmanje izlazne snage 400 W, ali ne veće od 1,3 kW (pri 12 V) ili najmanje izlazne snage od 750 W, ali ne veće od 1,55 kW (pri 36 V), — s priрубnicom promjera 85 mm ili većeg, ali ne većeg od 200 mm, — najveće duljine 335 mm, mjereno od početka vratila do vanjskog ruba, — s kućištem duljine ne veće od 265 mm, mjereno od priрубnice do vanjskog ruba, — s kućištem od lijevanog aluminija ili čeličnog lima od najviše dva dijela (osnovno kućište uključujući elektroničke komponente i priрубnicu s najmanje 2 i najviše 11 izbušenih rupa) sa smjesom za brtvljenje ili bez nje (utor s brtvenim prstenom i mast), — sa statorom s jednostrukim nazubljenjem u obliku slova T i zavojem jednostrukog namota topologije 9/6 ili 12/8 ili 12/10 te — s površinskim magnetima, — neovisno o tome ima li električno servo upravljanje ili ne, — s remenicom ili spojkom ili bez njih, — sa senzorom položaja rotora ili bez njega	0 %	p/st	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8590	ex 8501 51 00	45	Sinkroni izmjenični motor bez četkica s trajnim magnetom prikladan za automobile: — utvrđene najveće brzine ne veće od 7000 okr./min, — izlazne snage 400 W ili veće, ali ne veće od 750 W (pri 12 V), — s prirubnicom promjera 80 mm ili većeg, ali ne većeg od 200 mm, — najveće duljine ne veće od 335 mm, mjereno od početka vratila do vanjskog ruba, — s kućištem duljine ne veće od 265 mm, mjereno od prirubnice do vanjskog ruba, — s kućištem od čeličnog lima ili lijevanog aluminija koje se sastoji od najviše dva dijela, uključujući električne komponente i prirubnicu s dva ili više, ali ne više od 11 otvora, sa spojem za brtvljenje (utor s O-prstenom i zaštitnom masti ili tekućinom za brtvljenje) ili bez njega, — s jednostrukim statorom T i jednostrukom zavojnicom u topologiji 9/6, 12/10 ili 12/8 i površinskim magnetima, — neovisno o tome ima li električno servo upravljanje ili ne, — s remenicom ili spojkom ili bez njih, — sa senzorom položaja rotora ili bez njega	0 %	p/st	31.12.2028
0.8658	ex 8503 00 98	40	Tlačno lijevano unutarnje kućište sustava rashladnog kanala elektromotora: — od EN AC-47100 aluminija, — pjeskareno i strojno obrađeno, — otporno na propuštanje do 3 ml u minuti ili manje pod tlakom od 2,75 bara, — tvrdoće 70 ili veće na ljestvici tvrdoće Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5, prema normi ISO 6506), — vlačne čvrstoće 190 N/mm² ili veće, — visine 160 mm ili veće, ali ne veće od 330 mm, — promjera 240 mm ili većeg, ali ne većeg od 368 mm, — mase 3 kg ili veće, ali ne veće od 5,84 kg	0 %	-	31.12.2028

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8662	ex 8503 00 98	53	Tlačno lijevan pokrov rotora sustava rashladnog kanala elektromotora: — od EN AC-47100-F aluminija, — s poklopcem za brtvljenje od nehrđajućeg čelika, — pjeskaren i strojno obrađen, — otporan na propuštanje do 1 ml u minuti ili manje pod tlakom od 2,75 bara, — tvrdoće 70 HBW ili veće (2,5/62,5, u skladu s normom ISO 6506), — vlačne čvrstoće 190 N/mm² ili veće, — visine 42 mm ili veće, ali ne veće od 64 mm, — promjera 88 mm ili većeg, ali ne većeg od 132 mm, — mase 0,3 kg ili veće, ali ne veće od 0,5 kg	0 %	-	31.12.2028
0.8659	ex 8503 00 98	63	Tlačno lijevano vanjsko kućište elektromotora: — od EN AC-47100 aluminija, — s rukavcem ležaja od martenzitnog nehrđajućeg čelika lijevanim injektiranjem i složenim brtvenim čepovima od nehrđajućeg čelika ili bez njih, — pjeskareno i strojno obrađeno, — s komorom za rotor otpornom na propuštanje do 3 ml u minuti ili manje pod tlakom od 2,75 bara ili bez nje, — tvrdoće 70 ili veće na ljestvici tvrdoće Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5, prema normi ISO 6506), — vlačne čvrstoće 190 N/mm² ili veće, — visine 195 mm ili veće, ali ne veće od 430 mm, — širine 290 mm ili veće, ali ne veće od 625 mm, — duljine 270 mm ili veće, ali ne veće od 535 mm, — mase 5,2 kg ili veće, ali ne veće od 12,5 kg	0 %	-	31.12.2028

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8660	ex 8507 60 00	26	Moduli za sastavljanje električnih akumulatora s primjenom tehnologije litij-željezo-fosfata (LFP): — duljine 670 mm ili veće, ali ne veće od 882 mm, — širine 390 mm ili veće, ali ne veće od 655 mm, — visine 110 mm ili veće, ali ne veće od 137 mm, — mase 60 kg ili veće, ali ne veće od 165 kg, i — snage 11 300 Wh ili veće, ali ne veće od 29 360 Wh	1.3 %	p/st	31.12.2025
0.8115	ex 8507 60 00	48	Integrirani baterijski sustav u metalnom ili plastičnom kućištu s držačima ili bez njih, koji se sastoji od: — litij-ionske baterije napona 36 V ili većeg, ali ne većeg od 50,4 V i nazivne energije između 0,3 kWh i 0,9 kWh, — sustava za upravljanje baterijom, — učinkog releja, — sustava hlađenja, — od jednog do četiri priključka za uporabu u proizvodnji hibridnih motornih vozila (1)	1.3 %	p/st	31.12.2025

(1) Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) 952/2013.”;

3. sljedeći unosi dodaju se ili umeću u skladu s brojčanim redoslijedom oznaka KN i TARIC u drugom i trećem stupcu:

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8826	ex 2713 20 00	10	Naftna smola masenog udjela — više od 98 % asfalta (CAS RN 8052-42-4) i — manje od 2 % hidratiziranog amorfnog silicijeva dioksida (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8865	ex 2811 22 00	80	Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 112926-00-8), — u obliku praha, — čistoće masenog udjela 98 % ili veće, — prosječne veličine čestica 150 µm ili veće, ali ne veće od 250 µm, — pri čemu 90 % čestica ima promjer veći od 3 µm, za uporabu u proizvodnji guma (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-bromo-2-fluorobifenil (CAS RN 41604-19-7) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[oksibis(metilen)]bis[2-etilpropan-1,3-diol] (CAS RN 23235-61-2) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.8863	ex 2916 14 00	40	Butil metakrilat (CAS RN 97-88-1) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.8861	ex 2918 30 00	43	Etil 4-oksovalerat (CAS RN 539-88-8) čistoće masenog udjela 98 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.8511	ex 2920 90 10	85	Dietil karbonat (CAS RN 105-58-8) čistoće masenog udjela 99,9 % ili veće	3.2 %	-	31.12.2025
0.8832	ex 2922 29 00	18	Bis[(4-metoksifenil)metil]amin (CAS RN 17061-62-0) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.8873	ex 2925 29 00	80	Etil 4-[[(metilfenilamino)metilen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.8831	ex 2933 39 99	16	Tert-butil (3 <i>R</i>)-3-aminopiperidin-1-karboksilat (CAS RN 188111-79-7) čistoće masenog udjela 96 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-Dikloro-3-nitropiridin (CAS RN 5975-12-2) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.8834	ex 2933 59 95	56	Ruksolitinib fosfat (INNM) (CAS RN 1092939-17-7) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-Dimetiletil (4 <i>S</i>)-3-amino-2-(4-fluoro-3,5-dimetilfenil)-2,4,6,7-tetrahidro-4-metil-5 <i>H</i> -pirazolo[4,3- <i>c</i>]piridin-5-karboksilat (CAS RN 2212021-59-3) čistoće masenog udjela 99 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-il)-6-(2-fenilpropan-2-il)-4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenol (CAS RN 73936-91-1) čistoće masenog udjela 97 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.8809	ex 2933 99 80	62	6- <i>O</i> -tert-butil 4a- <i>O</i> -metil (4a)-1-(4-fluorofenil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[3,4- <i>g</i>]izokvinolin-4a,6-dikarboksilat (CAS RN 864972-21-4) čistoće masenog udjela 95 % ili veće	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8817	ex 2933 99 80	74	N,N-Dimetil-N-oktadecil-1-oktadekanaminij (SP-4-2)-[29H,31H-ftalocijanin-2-sulfonato-N29,N30,N31,N32]kuprat (CAS RN 70750-63-9) čistoće masenog udjela 90 % ili veće	0 %	-	31.12.2029
0.8888	ex 3204 13 00	85	Mješavina koja sadržava: — 25 % ili više, ali ne više od 40 % bojila „C.I. Basic Blue 3” (CAS RN 33203-82-6), i — 25 % ili više, ali ne više od 40 % bojila „C.I. Basic Blue 159” (CAS RN 105953-73-9)	0 %	-	31.12.2029
0.8842	ex 3204 15 00	25	Mješavina u omjeru 3:2 kalijeve soli bojila „C.I. Vat Blue 1” (CAS RN 835912-68-0) i natrijeve soli bojila „C.I. VAT Blue 1” (CAS RN 894-86-0) i pripravci na njezinoj osnovi s kombiniranim masenim udjelom soli bojila „C.I. Vat Blue 1” 40 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8827	ex 3204 17 00	51	Bojilo „C.I. Pigment Yellow 174” (CAS RN 78952-72-4) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Yellow 174” 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8798	ex 3204 17 00	52	Bojilo „C.I. Pigment Red 112” (CAS RN 6535-46-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Red 112” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8795	ex 3204 17 00	53	Bojilo „C.I. Pigment Red 122” (CAS RN 980-26-7) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Red 122” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8801	ex 3204 17 00	54	Bojilo „C.I. Pigment Yellow 65” (CAS RN 6528-34-3) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Yellow 65” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8816	ex 3204 17 00	56	Bojilo „C.I. Pigment Red 146” (CAS RN 5280-68-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Red 146” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8821	ex 3204 17 00	57	Bojilo „C.I. Pigment Yellow 13” (CAS RN 5102-83-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Yellow 13” 50 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8892	ex 3204 17 00	58	Bojilo „C.I. Pigment Yellow 17” (CAS RN 4531-49-1) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Yellow 17” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8877	ex 3204 17 00	59	Bojilo „C.I. Pigment Yellow 180” (CAS RN 77804-81-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Yellow 180” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8881	ex 3204 19 00	74	Bojilo „C.I. Solvent Red 135” (CAS RN 71902-17-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Solvent Red 135” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8883	ex 3204 19 00	76	Bojilo „C.I. Solvent Red 52” (CAS RN 81-39-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Solvent Red 52” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8880	ex 3204 19 00	78	Bojilo „C.I. Solvent Yellow 114” (CAS RN 17772-51-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Solvent Yellow 114” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8874	ex 3206 41 00	10	Bojilo „C.I. Pigment Blue 29” (CAS RN 57455-37-5) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Blue 29” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8800	ex 3206 49 70	60	Bojilo „C.I. Pigment Yellow 164” (CAS RN 68412-38-4) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Yellow 164” 90 % ili većim	0 %	-	31.12.2029
0.8830	ex 3809 91 00	20	Vodena mješavina antimonova pentoksida s masenim udjelom: — antimonova pentoksida (CAS RN 1314-60-9) 48 % ili većim, ali ne većim od 55 % — trietanolamina (CAS RN 102-71-6) 1 % ili većim, ali ne većim od 5 %	0 %	-	31.12.2029
0.8872	ex 3812 39 90	23	UV stabilizator s masenim udjelom: — <i>bis</i> (2,4-dikumulfenil)pentaeritritol difosfita (CAS RN 154862-43-8) većim od 97 %, ali ne većim od 99,8 % i — triizopropanolamina (CAS RN 122-20-3) većim od 0,2 %, ali ne većim od 2 %	0 %	-	31.12.2029
0.8806	ex 3812 39 90	28	UV stabilizator na bazi mješavine — reakcijske smjese poli(oksi-1,2-etanedila), .alfa.-[3-[3-(2 <i>H</i> -benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-hidroksi- i poli(oksi-1,2-etanedila), .alfa.-[3-[3-(2 <i>H</i> -benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-[3-[3-(2 <i>H</i> -benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1- oksopropoksija] (EZ broj 400-830-7) masenog udjela (čistoće) 60 % ili većeg, ali ne većeg od 80 %, i — reakcijska smjesa <i>bis</i> (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacata i metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacata (CAS RN 1065336-91-5) masenog udjela (čistoće) 25 % ili većeg, ali ne većeg od 40 %	0 %	-	31.12.2029
0.8807	ex 3812 39 90	33	UV stabilizator na bazi: — mješavine razgranatih i linearnih C7-C9 alkil 3-[3-(2 <i>H</i> -benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]propionata (CAS RN 127519-17-9) s masenim udjelom 40 % ili većim, ali ne većim od 60 %, i — mješavine: <i>bis</i> (2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidin-4-il)-1,10-dekanedioata i 1,8- <i>bis</i> [(2,2,6,6-tetrametil-4-(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidin-4-il)-dekan-1,10-dioil)piperidin-1-il]oksi]oktana (CAS RN 129757-67-1) s masenim udjelom od 40 % ili većim, ali ne većim od 60 %	0 %	-	31.12.2029
0.8864	ex 3812 39 90	38	UV stabilizator s masenim udjelom: — reakcijskog produkta 2-(4,6- <i>bis</i> (2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-hidroksifenola s ((C10-16, bogatog C12-13 alkiloksi) metil) oksiranom 75 % ili većim, ali ne većim od 95 % — 1-metoksi-2-propanola (CAS RN 107-98-2) 5 % ili većim, ali ne većim od 25 %	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8870	ex 3812 39 90	43	Reakcijska smjesa s masenim udjelom: — oktil 3-[3- <i>tert</i> -butil-4-hidroksi-5-(5-kloro-2 <i>H</i> -benzotriazol-2-il)fenil]propionata (CAS RN 83044-89-7) većim od 45 %, ali ne većim od 49 %, i — 2-etilheksil 3-[3- <i>tert</i> -butil-4-hidroksi-5-(5-kloro-2 <i>H</i> -benzotriazol-2-il) fenil]propionata (CAS RN 83044-90-0) većim od 49 %, ali ne većim od 53 %	0 %	-	31.12.2029
0.8840	ex 3815 90 90	55	Katalitički aditivi za fluid katalitičko krekiranje (FCC), koji ne sadržavaju zeolit tipa Y (CAS RN 308079-79-0) i nisu bazni katalizator za FCC (fluid katalitičko krekiranje), u obliku praha, koji se sastoje od mješavine jedne ili više sljedećih aktivnih tvari: — kalcijev karbonat (CAS RN 471-34-1), — bakrov oksid (CAS RN 1217-38-0), — željezni oksid (CAS RN 1309-37-1), — aluminijski magnezijev vanadijev oksid (CAS RN 70621-8-0), — vanadijev pentoksid (CAS RN 1314-62-1), — aluminijski fosfat (CAS RN 7784-30-7), — cerijev oksid (CAS RN 1306-38-3), — zeolit tipa ZSM-5 (CAS RN 308081-08-5), i jedne ili više sljedećih inertnih tvari: — magnezijev oksid (CAS RN 1309-48-8), — aluminijski oksid (CAS RN 1344-28-1), — kaolin (CAS RN 1332-58-7)	0 %	-	31.12.2029
0.8835	ex 3824 99 92	25	Mješavina koja sadržava: — 55 % ili više, ali ne više od 65 % (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-2-(((2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-4-(((2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3-acetoksi-4,5- <i>bis</i> (benziloksi)-6-((benziloksi)metil)tetrahydro-2 <i>H</i> -piran-2-il)oksi)-3,5- <i>bis</i> (benziloksi)-6-(4-metoksi-4-oksobutoksi)tetrahydro-2 <i>H</i> -piran-2-il)metoksi)-6-(((2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3-acetoksi-4,5- <i>bis</i> (benziloksi)-6-((benziloksi)metil)tetrahydro-2 <i>H</i> -piran-2-il)oksi)metil)tetrahydro-2 <i>H</i> -piran-3,4,5-triil tribenzoata (CAS RN 1233475-58-5), — 35 % ili više, ali ne više od 45 % toluena (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8886	ex 3824 99 92	28	Pripravak s masenim udjelom: — 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-4,9:5,8-dimetano-1H-benz[f]indena (CAS RN 7158-25-0) 30 % ili većim, ali ne većim od 60 %, — 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindena (CAS RN 77-73-6) 10 % ili većim, ali ne većim od 50 %, i — smole naftnih ugljikovodika (CAS RN 68132-00-3) 10 % ili većim, ali ne većim od 40 %	0 %	-	31.12.2029
0.8887	ex 3824 99 92	48	Pripravak s masenim udjelom: — 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindena (CAS RN 77-73-6) 80 % ili većim, ali ne većim od 90 %, i — 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-1H-4,9:5,8-dimetanociklopenta[b]naftalena (CAS RN 7158-25-0) ne većim od 10 %, i — 2,6-di-tert-butil-p-krezola (CAS RN 128-37-0) 0,5 % ili većim, ali ne većim od 3 %	0 %	-	31.12.2029
0.8875	ex 3824 99 96	66	Sredstvo za vulkanizaciju s masenim udjelom: — netopivog sumpora (CAS RN 9035-99-8) 78 % ili većim, ali ne većim od 82 %, — naftenskog ulja (CAS RN 64742-52-5) 18 % ili većim, ali ne većim od 22 %, i — metil stirena (CAS RN 98-83-9) ne većim od 0,2 %	0 %	-	31.12.2029
0.8828	ex 3906 90 90	71	Kopolimer akrilonitril-stiren-akrilata u obliku granula s masenim udjelom: — stirena 48 %, — akrilonitrila 22 %, — butilakrilata 29 % i — dihidrodiciklopentadienil akrilata 1 %	0 %	-	31.12.2029
0.8882	ex 3907 29 11	30	Mješavina koja sadržava: — 75 % ili više butil-2-cijano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilata modificiranog polietilenglikolom, duljine lanca etilen oksida ne veće od 30 (CAS RN 780763-40-8) — ne više od 25 % etoksiliranog sorbitan trioleata (CAS RN 9005-70-3)	0 %	-	31.12.2029
0.8896	ex 3907 29 11	40	Etoksilirani glicerol (CAS RN 31694-55-0) hidroksilnog broja 541 ili većeg, ali ne većeg od 587 (ASTM 4274)	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8848	ex 3920 30 00	30	Folija od polistirena visoke žilavosti s neprozirnim slojem, tiskana ili ne, biaksijalno usmjerena, u svicima: — debljine 0,229 mm ili veće, ali ne veće od 0,279 mm, — s masenim udjelom titanijeva dioksida 3 % ili većim, ali ne većim od 3,5 %, — s jednostranim visoko hidrofobnim, kemijski neutralnim i nereaktivnim premazom	0 %	-	31.12.2029
0.8839	ex 3920 62 19	85	Troslojni prozirni plastični film koji se sastoji od sloja (EVA) fluoriranog polimera (FCC) od 15 µm, sloja polietilen tereftalata (PET) od 275 µm i sloja fluoriranog polimera (FCC) od 25 µm: — ukupne debljine 300 µm ili veće, ali ne veće od 330 µm, — s vlačnom čvrstoćom 375 N/cm ili većom u uzdužnom i poprečnom smjeru (ASTM D-882), — s niskim toplinskim skupljanjem od 1 % ili manjim pri 150 °C tijekom 30 minuta, — s niskom propusnošću vode od 2,5 g/m²•d ili manjom, i — s visokim naponom kvara od 18 kV ili većim i — s naponom djelomičnog pražnjenja od 1500 VDC ili većim (BG/T 123542.2-2009) za uporabu kao zaštitni sloj na poleđini fotonaponskih modula	0 %	-	31.12.2029
0.8860	ex 7007 19 80	86	Spremno za ugradnju, kružno građuirano temperirano staklo pokrova sklopa vrata za perilice rublja: — s propusnošću svjetlosti 34,2 % ili većom, ali ne većom od 37,8 % — promjera 477,2 mm ili većeg, ali ne većeg od 477,8 mm, — debljine 2,9 mm ili veće, ali ne veće od 3,5 mm, — mase 1345 g ili veće, ali ne veće od 1445 g, — sa strukturom s tri zone, uključujući tiskanu zonu u boji „Euro Deep Gray” (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8858	ex 7019 80 10	30	Vakuumski izolacijski panel, koji se sastoji od kućišta od aluminijske folije nepropusnog za plin oko krute jezgre bez zraka: — s punilom od staklene vune, — debljine 5,6 mm ili veće, ali ne veće od 32,4 mm, — duljine 195 mm ili veće, ali ne veće od 1835 mm, — širine 155 mm ili veće, ali ne veće od 545 mm, — s toplinskom vodljivošću manjom od 2,5 mW/mK, — s unutarnjim tlakom od 0,1 Pa, — s temperaturom okoline tijekom rada –50 °C ili višom, ali ne višom od 70 °C,	0 %	-	31.12.2029
0.8903	ex 7019 90 00	60	Vakuumski izolacijski panel, koji se sastoji od kućišta od aluminijske folije nepropusnog za plin oko krute jezgre bez zraka: — s punilom od staklenih vlakana, — debljine 5,6 mm ili veće, ali ne veće od 32,4 mm, — duljine 195 mm ili veće, ali ne veće od 1835 mm, — širine 155 mm ili veće, ali ne veće od 545 mm, — s toplinskom vodljivošću manjom od 2,5 mW/mK, — s unutarnjim tlakom od 0,1 Pa, — s temperaturom okoline tijekom rada –50 °C ili višom, ali ne višom od 70 °C,	0 %	-	31.12.2029
0.8818	ex 8406 81 00	10	Industrijska parna turbina: — izlazne snage veće od 40 MW, ali ne veće od 90 MW, — izrađena za tlak ne veći od 165 bara i temperaturu ne višu od 565 °C, — opremljena dvostrukim jednostranim ventilima na strani na kojoj izlazi para kojima se upravlja hidrauličkim servomehanizmom, s tlakom ne većim od 30 bara	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8851	ex 8412 21 80	30	Hidraulični cilindar pravocrtnog kretanja vrste koja se rabi u strojevima za rukovanje teretnim kontejnerima: — mase 45 kg ili veće, ali ne veće od 57 kg, — promjera 119 mm ili većeg, ali ne većeg od 149 mm, — duljine 779 mm ili veće, ali ne veće od 1141 mm, — s hodom 450 mm ili većim, ali ne većim od 610 mm, — prilagođen za rad s hidrauličkim uljem pri radnom tlaku od 22 MPa ili većem, ali ne većem od 23 MPa, — bez obzira na to ima li ležaj koji nije potrebno održavati ni podmazivati	0 %	-	31.12.2029
0.8850	ex 8412 21 80	40	Hidraulični cilindar pravocrtnog kretanja vrste koja se rabi u krakovima strojeva za rukovanje teretnim kontejnerima: — mase 827 kg ili veće, ali ne veće od 935 kg, — promjera 250 mm ili većeg, ali ne većeg od 330 mm, — duljine 3480 mm ili veće, ali ne veće od 4115 mm, — s hodom 2750 mm ili većim, ali ne većim od 3180 mm, — prilagođen za rad s hidrauličkim uljem pri radnom tlaku od 23 MPa, — bez obzira na to ima li ležaj koji nije potrebno održavati ni podmazivati	0 %	-	31.12.2029
0.8899	ex 8414 30 89	40	Električni kompresor za klimatizacijski sustav motornih vozila: — izlazne snage veće od 0,4 kW, ali ne veće od 10 kW za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz podbroja 8703 40 (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8785	ex 8414 90 00	45	Tlačno lijevana prednja ploča rotora ili poklopca električnog kompresora: — od EN AC-46000 aluminija, — pjeskarena i strojno obrađena, — tvrdoće 60 ili veće na ljestvici tvrdoće Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5, prema normi ISO 6506), — s vlačnom čvrstoćom 240 N/mm ² ili većom, — visine 22 mm ili veće, ali ne veće od 26 mm, — promjera 128 mm ili većeg, ali ne većeg od 136 mm, — mase 220 g ili veće, ali ne veće od 250 g	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8856	ex 8418 99 90	40	Isparivač kao vrsta izmjenjivača topline koji se sastoji od aluminijskih cijevi s bakrenim krajevima spojenima na aluminijske hladnjake: — dimenzija 403 x 276 x 70 mm ili većih, ali ne većih od 464 x 399 x 83 mm, — mase 236 g ili veće, ali ne veće od 1010 g — s fiksnim senzorom, — s apsorberom buke, — s 2, 5 ili 7 regulacijskih i spojnih zatika za temperaturu senzora, grijač ili utičnicu za osigurače, — za uporabu u proizvodnji proizvoda iz podbrojeva 8418 10, 8418 21, 8418 40 (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8853	ex 8431 20 00	70	Kontejnerski raspodjeljivač za dizanje praznih teretnih kontejnera od 20 i 40 stopa: — bez integriranih kolica, — prikladan za strojeve nosivosti ne veće od 11 000 kg, — namijenjen za prijevoz jednog ili dva kontejnera u isto vrijeme, — za ugradnju na vrh ili sa strane, — premazan slojem protiv korozije, — mase 3200 kg ili veće, ali ne veće od 4000 kg za uporabu u proizvodnji samokretnih strojeva za rukovanje spremnicima (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8814	ex 8481 80 59	80	Solenoidni ventil za uljnu pumpu motora s unutarnjim izgaranjem za regulaciju količine ulja u pumpi: — duljine kabela 550 mm ili veće, ali ne veće od 700 mm s električnim priključkom, — s radnim tlakom ne većim od 5,5 bara, — s radnim naponom 9 V ili većim, ali ne većim od 16 V, — sa širinom baze ventila 22 mm ili većom, ali ne većom od 27 mm, — duljine 55 mm ili veće, ali ne veće od 110 mm, za uporabu u proizvodnji motora motornih vozila (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8784	ex 8481 90 00	25	Kučište od lijevanog aluminija za elektronske sustave za upravljanje zaklopkom za snagu ili sustave za povrat ispušnih plinova, koje se sastoji od sljedećih značajki: — visokotlačno lijevanog aluminija EN AC-46000, — pjeskareno i strojno obrađeno, — visine 100 mm ili veće, ali ne veće od 135 mm — širine 115 mm ili veće, ali ne veće od 150 mm, — mase 210 g ili veće, ali ne veće od 500 g	0 %	-	31.12.2029
0.8857	ex 8483 10 95	50	Vratilo bubnja za prijenos zakretnog momenta, u čeliku (prema normi SM45C za vratilo i STS430 za prsten): — duljine 137,8 mm ili veće, ali ne veće od 138,2 mm, — vanjskog promjera 23 mm ili većeg, ali ne većeg od 48,025 mm, — mase 1,0245 kg ili veće, ali ne veće od 1,0445 kg, — tvrdoće vratila 40 ili veće na ljestvici tvrdoće Rockwell C (HRC), ali ne veće od 50 HRC, — tvrdoće prstena 90 ili veće na ljestvici tvrdoće Rockwell B (HRB), ali ne veće od 120 HRB, — s vanjske strane ožlijebljen s 37 zuba, vanjskog promjera 41 mm ili većeg, ali ne većeg od 48 mm	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8847	ex 8501 31 00	52	Električni istosmjerni motor bez četkica dovršen biokompatibilnim materijalima kao što je nehrđajući čelik u skladu sa specifikacijom 17-4 PH ili tipom 303, 316L, 400: — s trofaznim namotom, — s izlaznom snagom ne većom od 280 W, — duljine s glavom zupčanika 116,1 mm ili veće, ali ne veće od 117,2 mm, — vanjskog promjera 13,86 mm ili većeg, ali ne većeg od 13,92 mm, — s najvećim zakretnim momentom motora s glavom zupčanika 246,6 mNm na 25 °C, — radijalne brzine bez opterećenja motora s glavom zupčanika na 9900 okr./min, pri 24 V i 25 °C, — mase motora s glavom zupčanika 70,5 g ili veće, ali ne veće od 71,5 g, s otporom na vršnu temperaturu od 140 °C ili veću (u mirovanju), najvećim propuštanjem zraka između vratila i brtvi vratila od 15 Pa/s pri tlaku od 2 bara, — s 14 funkcionalnih zatika za napajanje i upravljanje, — sa savitljivim tiskanim krugom duljine 245 mm, ali ne veće od 255 mm s ugrađenim muškim priključkom s osam zatika za uporabu u proizvodnji medicinskih proizvoda s rotacijom s desna na lijevo i oscilacijskom funkcijom (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8855	ex 8501 31 00	54	Istosmjerni motor bez četkica: — nazivnog napona 310 V, — nazivne snage 350 W ili veće, ali ne veće od 368 W, — ulazne snage 500 W ili veće, ali ne veće od 550 W, — izlazne snage 350 W ili veće, ali ne veće od 400 W, — vanjskog promjera bez nosača, spojnika i remenice 143,2 mm ili većeg, ali ne većeg od 143,8 mm, — nazivne brzine 16 300 okr./min. ili veće, ali ne veće od 16 500 okr./min., — mase 2,33 kg ili veće, ali ne veće od 2,40 kg, — s remenicom	0 %	p/st	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8844	ex 8501 51 00	25	Sinkroni električni motor s trajnim magnetom: — izlazne snage 550 W, — s rotorom koji sadržava osam polova koje stvaraju trajni magneti sastava uglavnom neodimij-željezo-bor (prema normi GB/T 13560), zatvorenim u polietilenskom pokrovu, — s vanjskim promjerom kraja vratila motornog magneta 10,001 mm ili većim, ali ne većim od 10,007 mm, — s priključcima smještenima po polumjeru od 32,5 mm i razdvojenima pod kutom od 21,8°, — s kućištem motora izrađenim od odljevka aluminijske legure ADC12 ili AC46000 sastava aluminij-silicij-bakar (prema normi JIS H5302 ili EN1706), — s konstantom povratne elektromotorne sile (Ke) 0,03306 V-s/rad ili većom, ali ne većom od 0,03654 V-s/rad, — s harmoničkim redom povratne elektromotorne sile – 5. od najviše 0,38 % (osnovne) i 7. od najviše 0,25 % (osnovne), — s pulsirajućim momentom ne većim od 13 mNm, — s momentom trenja pri temperaturi okoline od najviše 22 mNm, — s najvećom temperaturom pri radu motora ne većom od 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.8845	ex 8501 51 00	35	Sinkroni električni motor s trajnim magnetom: — izlazne snage 600 W, — s rotorom koji sadržava osam polova koje stvaraju trajni magneti sastava uglavnom neodimij-željezo-bor i disprozij, zatvorenim u aluminijskom pokrovu, — s vanjskim promjerom kraja vratila motornog magneta 10,001 mm ili većim, ali ne većim od 10,007 mm, — s priključcima smještenima po polumjeru od 59,2 mm i razdvojenima pod kutom od 30,0°, — s kućištem izrađenim od elektrogalvaniziranog čelika (prema normi JIS G3313 SECE) postupkom dubokog utiskivanja, — promjera 88,600 mm ili manjeg, ali ne manjeg od 88,546 mm na sučelju sklopa motora i sustava, — s konstantom povratne elektromotorne sile (Ke) 0,03277 V-s/rad ili većom, ali ne većom od 0,03623 V-s/rad, — s harmoničkim redom povratne elektromotorne sile – 5. od najviše 0,35 % (osnovne) i 7. od najviše 0,30 % (osnovne), — s pulsirajućim momentom ne većim od 12 mNm, — s momentom trenja pri temperaturi okoline od najviše 23 mNm, — s najvećom temperaturom pri radu motora ne većom od 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8902	ex 8501 52 20	70	Sinkroni izmjenični motor bez četkica s trajnim magnetom prikladan za automobile: — utvrđene najveće brzine ne veće od 7000 okr./min, — izlazne snage 750 W ili veće, ali ne veće od 1,8 kW (pri 12 V), — s prirubnicom promjera 80 mm ili većeg, ali ne većeg od 200 mm, — najveće duljine ne veće od 335 mm, mjereno od početka vratila do vanjskog ruba, — s kućištem duljine ne veće od 265 mm, mjereno od prirubnice do vanjskog ruba, — s kućištem od čeličnog lima ili lijevanog aluminija koje se sastoji od najviše dva dijela, uključujući električne komponente i prirubnicu s dva ili više, ali ne više od 11 otvora, sa spojem za brtvljenje (utor s O-prstenom i zaštitnom masti ili tekućinom za brtvljenje) ili bez njega, — s jednostrukim statorom T i jednostrukom zavojnicom u topologiji 9/6, 12/10 ili 12/8 i površinskim magnetima, — neovisno o tome ima li električno servo upravljanje ili ne, — s remenicom ili spojkom ili bez njih, — sa senzorom položaja rotora ili bez njega	0 %	p/st	30.06.2030
0.8846	ex 8501 52 20	80	Sinkroni električni motor s trajnim magnetom: — izlazne snage 850 W, — s rotorom koji sadržava osam polova koje stvaraju trajni magneti sastava uglavnom neodimij-željezo-bor (prema normi GB/T 13560), zatvorenim u polietilenskom pokrovu, — s vanjskim promjerom kraja vratila motornog magneta 10,001 mm ili većim, ali ne većim od 10,007 mm, — s priključcima smještenima po polumjeru od 26,2 mm i razdvojenima pod kutom od 30,0°, — s kućištem izrađenim od odljevka od aluminijске legure ADC12 ili AC46000 sastava aluminij-silicij-bakar (prema normi JIS H5302 ili EN1706) i anodiziranim premazom (prema normi ASTM B580 tip E), — s konstantom povratne elektromotorne sile (Ke) 0,04009 V-s/rad ili većom, ali ne većom od 0,04431 V-s/rad, — s harmoničkim redom povratne elektromotorne sile – 5. od najviše 0,36 % (osnovne) i 7. od najviše 0,24 % (osnovne), — s pulsirajućim momentom ne većim od 20 mNm, — s momentom trenja pri temperaturi okoline od najviše 26,5 mNm, — s najvećom temperaturom pri radu motora ne većom od 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8841	ex 8537 10 91	75	Tiskana pločica opremljena mikroupravljačkim uređajem za potrebe rada i/ili upravljanja — s operativnim komponentama, komponentama signala i zaslonom ili bez njih, — za radni napon od 5 V istosmjerne struje ili veći, ali ne veći od 12 V istosmjerne struje ili za radni napon od 220 V izmjenične struje ili veći, ali ne veći od 400 V izmjenične struje, za uporabu u proizvodnji kućanskih aparata iz podbrojeva 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8849	ex 8544 30 00	20	Izolirani električni višezilni kabel za sustav EPS-a (elektroničko upravljanje električnom energijom) motornog vozila: — duljine 170 mm ili veće, ali ne veće od 301 mm, — vanjskog promjera 4,5 mm ili većeg, ali ne većeg od 7 mm, — s radnom temperaturom od -40 °C ili većom, ali ne većom od 125 °C, — s izolacijskim materijalom za žice od umreženog polietilena (XLPE) ili termoplastičnog poliesterskog elastomera (TPE-E), — s radnim naponom 5 V, — opremljen priključcima na oba kraja, — neovisno je li prevučen zlatom ili kositrom ili ne	0 %	-	31.12.2029
0.8859	ex 8544 42 90	55	Kabelski snopovi za prijenos signala i/ili električne energije, — sa žicom 26-PIN ili 28-PIN za spajanje priključaka na ploču pritezanjem — vezani kaučukom, vinilom ili električnom vrpcom ili cijevi ili tkanjem ekstrudiranog niza ili njihovom kombinacijom, za priključivanje napajanja sa sklopom glavne tiskane ploče (PBA) i električnim komponentama hladnjaka ili perilice rublja (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8820	ex 8708 40 20	25	Prijenosni sklop koji se sastoji od: — mehanizma planetarnog prijenosnika s dva pogonska zupčanika, — sportskog sekvencijalnog poluautomatskog mjenjača sa 7 ili više, ali ne više od 10 brzina, — širine 280 mm ili veće, ali ne veće od 470 mm, — visine 350 mm ili veće, ali ne veće od 595 mm, — duljine 410 mm ili veće, ali ne veće od 690 mm, — mase 70 kg ili veće, ali ne veće od 110 kg, za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz podbrojeva 8703 22 i 8703 23 (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8819	ex 8708 40 50	25	Prijenosni sklop u kojem su smještena tri druga vrtila i koji sadržava rotacijsku sklopku za promjenu položaja, koji se sastoji od: — kućišta od lijevanog aluminija, — diferencijalnog zupčanika, — dva električna stroja i zupčanika, — širine 280 mm ili veće, ali ne veće od 470 mm, — visine 350 mm ili veće, ali ne veće od 595 mm, — duljine 410 mm ili veće, ali ne veće od 690 mm, za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz podbrojeva 8703 40 i 8703 60 (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8812	ex 8708 91 35	40	Hladnjaci: — sa zaštitom od korozije, — za tlakove do 150 PSI (1034 kPa), — s pojedinačnim izmjenjivim rashladnim cijevima od mjedi ili bakra za uporabu u proizvodnji rashladnih sustava za motor i stlačeni zrak, mase od 265 kg ili više, ali ne više od 599 kg (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8775	ex 8708 94 99	10	Glavina zupčanika izrađena od hladnovaljanog ugljičnog čelika (ASTM A1008), utisnuta u plastiku i pritisnuta na pogonski zupčanik: — vanjskog promjera 81,2 mm ili većeg, ali ne većeg od 82,55 mm, — unutarnjeg promjera 25,9 mm ili većeg, ali ne većeg od 25,97 mm, — visine donje strane unutarnjeg promjera 11,63 mm ili veće, ali ne veće od 12,13 mm, — visine gornje strane unutarnjeg promjera 3,25 mm ili veće, ali ne veće od 3,5 mm, — ukupne visine 11,63 mm ili veće, ali ne veće od 19,5 mm za uporabu u proizvodnji upravljačkog sustava vozila (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8777	ex 8708 94 99	20	Upravljačko međuvratilo koje čini dio stupa upravljača: — torzijske krutosti 25 Nm/° ili veće, — s cjevastim unutarnjim vratilom u zavarenoj cijevi od ugljičnog čelika (GB/T 699 stupnja 20), — s cjevastim vanjskim vratilom u zavarenoj cijevi od ugljičnog čelika (GB/T 699 stupnja 20), — s kardanskim spojem s dvije kopče izrađenim od čelika legiranog kromom (GB/T 5216 stupnja 20CrMnTiH), — duljine u nazivnom teleskopskom položaju 396 mm ili veće, ali ne veće od 467 mm, — sa spojnim sučeljem na oba kraja s unutarnjim nazubljenjem, — s dva kardanska zgloba s obje strane, — s funkcijom teleskopskog vratila dometa 74 mm ili većeg, ali ne većeg od 115 mm za uporabu u proizvodnji upravljačkog sustava vozila (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8778	ex 8708 94 99	30	Donje pomoćno vratilo kao dio stupa upravljača izrađeno od ugljičnog čelika (GB/T699 stupnja 45 ili JIS G4051 stupnja S45C): — s krajnjom torzijskom čvrstoćom pod opterećenjem 325 Nm ili većim i vrijednošću Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) 275 Nm ili većom, — duljine 66,39 mm ili veće, ali ne veće od 88,64 mm, — vanjskog promjera 27,47 mm ili većeg, ali ne većeg od 28,38 mm, — s unutarnjom šupljinom promjera 6,50 mm ili većeg, ali ne većeg od 6,58 mm, — s vanjske strane ožljebljeno s 26 zuba, vanjskog promjera 21,18 mm ili većeg, ali ne većeg od 21,44 mm — nazubljeno na dijelu vanjske površine, vanjskog promjera 26,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 26,1 mm, — neovisno o tome je li s vanjske strane ožljebljeno s 24 zuba, vanjskog promjera 24,75 mm ili većeg, ali ne većeg od 25 mm za uporabu u proizvodnji upravljačkog sustava vozila (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8779	ex 8708 94 99	40	Gornje pomoćno vratilo kao dio stupa upravljača izrađeno od ugljičnog čelika (GB/T699 stupnja 45): — s krajnjom torzijskom čvrstoćom pod opterećenjem 325 Nm ili većim i vrijednošću Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) 275 Nm ili većom, — duljine 165,3 mm ili veće, ali ne veće od 204,2 mm, — vanjskog promjera 22,87 mm ili većeg, ali ne većeg od 22,92 mm, — s unutarnjom šupljinom promjera 6,50 mm ili većeg, ali ne većeg od 6,58 mm, — s vanjskim ožljebljenjem, za uporabu u proizvodnji upravljačkog sustava vozila (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8780	ex 8708 94 99	50	Donje vratilo kao dio stupa upravljača izrađeno od aluminijske legure (ASTM B221M stupnja 6105) kaljene na zraku i popuštane: — krajnje torzijske čvrstoće 260 Nm/° ili veće, — duljine 296,7 mm ili veće, ali ne veće od 297,8 mm, — s vanjske strane po cijeloj duljini ožljebljeno s 18 zuba promjera 28,7 mm ili većeg, ali ne većeg od 29 mm — s unutarnje strane ožljebljeno s 18 zuba, unutarnjeg promjera 19,7 mm ili većeg, ali ne većeg od 20 mm, za uporabu u proizvodnji upravljačkog sustava vozila (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8782	ex 8708 94 99	60	Torzijska šipka kao dio stupa upravljača izrađena od legiranog ugljičnog čelika (SAE J1268, stupnja 5160H modificirane kemije s masenim udjelom ugljika 0,53 ili većim, ali ne većim od 0,56): — torzijske krutosti vratila 2,5 Nm/° ili veće, ali ne veće od 2,7 Nm/°, — duljine 107,75 mm ili veće, ali ne veće od 108,25 mm, — vanjskog promjera 6,38 mm ili većeg, ali ne većeg od 6,42 mm, — s dva vanjska ožljebljenja s 18 zuba na oba kraja vratila, vanjskog promjera 6,70 mm ili većeg, ali ne većeg od 6,85 mm, kao sučelje za priližeganje uz dosjedno ulazno i izlazno vratilo, — sačmarene cijele površine za uporabu u proizvodnji upravljačkog sustava vozila (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjernajedinica	Predvideni datum obvezne revizije
0.8781	ex 8708 94 99	70	Cjevasto upravljačko vratilo kao dio stupa upravljača izrađeno od zavarene cijevi od ugljičnog čelika (EN 10305/2, E235 + C ili GB/T699 stupnja 20): — krajnje torzijske čvrstoće 300 Nm ili veće i vrijednosti Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) 275 Nm ili veće, — duljine 245,48 mm ili veće, ali ne veće od 287,5 mm, — vanjskog promjera 23,95 mm ili većeg, ali ne većeg od 32,25 mm, — sa sučeljem za spajanje volana u obliku vanjskog ožljebljenja s 40 zuba vanjskog promjera 17,1 mm ili većeg, ali ne većeg od 17,5 mm i s unutarnjim navojem M12x1,75-6H ili u obliku vanjskog šesterokuta kratke dijagonale od 15,05 mm ili veće, ali ne veće od 15,35 mm i s unutarnjim navojem M10x1,5-6H, — sa sučeljem u obliku unutarnjeg ožljebljenja s 10 zuba duljine 98,0 mm ili veće, ali ne veće od 160 mm, unutarnjeg promjera 16,1 mm ili većeg, ali ne većeg od 16,4 mm ili u obliku unutarnjeg ožljebljenja s 48 zuba duljine 151 mm ili veće, ali ne veće od 160 mm, unutarnjeg promjera 23,2 mm ili većeg, ali ne većeg od 23,3 mm, za uporabu u proizvodnji upravljačkog sustava vozila (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8771	ex 8708 99 97	43	Vanjski kotveni vijak s kućištem izrađen od čelika AISI 4137 (SCM435) ili od čelika EN10083/2- C45R + N ili od niskolegiranog čelika JIS G4053-SCM435: — s okruglim privarkom izrađenim od čelika EN 10263/4 – 41CrS4 Q + T ili AISI 4137 (SCM435) ili od čelika EN10083/3-42CrMoS4Q + T ili od niskolegiranog čelika JIS G4053-SCM435, — s polioksimetilenskom plastičnom kuglom, — s razmakom između krajeva otvora s navojem i okruglog privarka 124 mm ili većim, ali ne većim od 194 mm, — s okruglim privarkom promjera 21,98 mm ili većeg, ali ne većeg od 22 mm, — s otvorom s navojem dubine 40,5 mm ili veće, ali ne veće od 52 mm dimenzija M14x1,5, — s brtvom priključne kapice, — sa zaštitom priključne kapice i pričvrsnim prstenom, — s mazivom za uporabu u proizvodnji upravljačkog sustava vozila (1)	0 %	-	31.12.2029

(1) Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) 952/2013.”.
