

Brussel, 16 mei 2025
(OR. en)

9003/25
ADD 1

Interinstitutioneel dossier:
2025/0115(NLE)

UD 106

VOORSTEL

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	15 mei 2025
aan:	mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	COM(2025) 240 annex
Betreft:	BIJLAGE bij Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2278 houdende schorsing van de in artikel 56, lid 2, punt c), van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad bedoelde rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

De delegaties vinden hierbij document COM(2025) 240 annex.

Bijlage: COM(2025) 240 annex

Brussel, 15.5.2025
COM(2025) 240 final

ANNEX

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2278 houdende schorsing van de in artikel 56, lid 2, punt c), van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad bedoelde rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EU) 2021/2278 wordt als volgt gewijzigd:

1) De vermeldingen met de volgende volgnummers worden geschrapt: 0.3046, 0.5139, 0.8443 en 0.8679;

2) De volgende vermeldingen vervangen de vermeldingen met dezelfde volgnummers:

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
0.4080	ex 1517 90 99	30	Geraffineerde plantaardige en/of microbiële olie, bevattende: — 25 of meer, maar niet meer dan 70 gewichtspercenten arachidonzuur en niet meer dan 5 gewichtspercenten docosahexaeenzuur, of — 10 of meer, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten eicosapentaeenzuur en een minimumverhouding van EPA/(EPA+DHA) van meer dan 20 %, gestandaardiseerd met plantaardige olie	0 %	-	31.12.2026
0.8441	ex 2841 80 00	20	Dinatriumwolframaat (CAS RN 13472-45-2) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2027
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsine (CAS RN 7784-42-1) met een zuiverheid van 99,999 of meer volumepercenten, bestemd voor gebruik bij de productie van halfgeleiders (1)	0 %	-	31.12.2025
0.3848	ex 2907 29 00	85	Floroglucinol anhydraat (CAS RN 108-73-6) of floroglucinol dihydraat (CAS RN 6099-90-7) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	Bis(α,α -dimethylbenzyl)peroxide (CAS RN 80-43-3) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten	2.8 %	-	31.12.2026
0.3480	ex 2914 29 00	75	Bornaan-2-on (CAS RN 76-22-2) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.5909	ex 2915 39 00	33	2-tert-Butylcyclohexylacetaat (CAS RN 88-41-5) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten bevattende 80 of meer gewichtspercenten cis-2-tert-butylcyclohexylacetaat (CAS RN 20298-69-5)	0 %	-	31.12.2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	Allyl-(3-methylbutoxy)acetaat (CAS RN 67634-00-8) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.6004	ex 2920 29 00	25	Fosetyl-aluminium (ISOM) (CAS RN 39148-24-8) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,2-benzisothiazool-3(2H)-one 1,1-dioxide (CAS RN 81-07-2) of natrium 1,2-benzothiazool-3-olaat 1,1-dioxide (CAS RN 128-44-9) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.3522	ex 2926 90 70	32	Ethylcyaanacetaat (CAS RN 105-56-6) of methylcyaanacetaat (CAS RN 105-34-0) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidedihydrochloride (CAS RN 2997-92-4) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2029
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-Aminoazobenzeen-4-sulfonzuur (CAS RN 104-23-4) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2029
0.3492	ex 2931 49 80	20	Tetrabutylfosfoniumacetaat (CAS RN 30345-49-4) in de vorm van een waterige oplossing, bevattende 40 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspersen tetrabutylfosfoniumacetaat	0 %	-	31.12.2029
0.3990	ex 2932 20 90	80	Gibberellinezuur (CAS RN 77-06-5) met een zuiverheid van 88 of meer gewichtspersen, bestemd voor de vervaardiging van gewasbeschermingsmiddelen (1)	0 %	-	31.12.2029
0.2578	ex 2933 59 95	58	Sitagliptinefosfaatmonohydraat (INNM) (CAS RN 654671-77-9) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspersen en bevattende niet meer dan 1 gewichtspers van een stabilisator	0 %	-	31.12.2027
0.6569	ex 3204 14 00	10	Kleurstof C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Direct Black 80 van 90 of meer gewichtspersen	0 %	-	31.12.2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	Etherische olie van zoete sinaasappel (CAS RN 8028-48-6) of etherische olie van zure sinaasappel (CAS RN 72968-50-4), niet terpeenrij	0 %	-	31.12.2029
0.3660	ex 3402 90 10	80	Mengsel bevattende: — 80 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspersen natriumdocusaat (INN) (CAS RN 577-11-7), en — 10 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspersen natriumbenzoaat (CAS RN 532-32-1)	0 %	-	31.12.2029
0.6432	ex 3811 29 00	38	Additieven bestaande uit de C12-C14-tert-alkylaminezouten van de esters van C14-C18 verzadigde en C18 onverzadigde alcoholen met fosforpentoxide (CAS RN 1471315-74-8), bestemd voor de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroilen of smeervetten (1)	0 %	-	31.12.2029
0.6433	ex 3811 29 00	43	Reactieproducten van C14-C18 (vertakte en lineaire) en C18 (onverzadigde) vetzuren met tetraethyleenpentamine (lineair, vertakt, cyclisch) (CAS RN 68784-17-8), bestemd voor de vervaardiging van smeeroilen (1)	0 %	-	31.12.2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	Gemengde C12-C20-alkyl- en onverzadigde C14-C18-alkylderivaten van fosfonzuur (CAS RN 93925-25-8), bevattende meer dan 80 gewichtspersen oleyl-, palmityl- en stearylgroepen, bestemd voor de vervaardiging van smeeroilen (1)	0 %	-	31.12.2029
0.3444	ex 3812 39 90	48	UV-stabilisator (CAS RN 129757-67-1), reactiemassa bevattende 97 of meer gewichtspersen: — bis[2,2,6,6-tetramethyl-1-(octyloxy)piperidine-4-yl]decanedioaat, en — 1,1'-bis[2,2,6,6-tetramethyl-1-(octyloxy)piperidine-4-yl] 10,10'-{octaan-1,8-diylbis[oxy(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1,4-diyl)]} didecanedioaat	0 %	-	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
0.8366	ex 3812 39 90	53	Lichtstabilisator, bevattende meer dan 90 gewichtspercenten reactieproducten van steeraatmethylester met 1-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol (CAS RN 300711-92-6)	0 %	-	31.12.2027
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV-stabilisator bevattende een mengsel van: — vertakte en lineaire C7- tot C9-alkylesters van [3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy]-1-fenylpropaanzuur (CAS RN 127519-17-9) met een gehalte van 85 of meer gewichtspercenten, en — 2-Methoxy-1-methylethylacetaat (CAS RN 108-65-6) met een gehalte van niet meer dan 8 gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	Mengsel bevattende: — 56 of meer, maar niet meer dan 85 gewichtspercenten divinylbenzeen-isomeren (CAS RN 1321-74-0), en — 15 of meer, maar niet meer dan 44 gewichtspercenten ethylvinylbenzeen-isomeren (CAS RN 28106-30-1)	0 %	-	31.12.2029
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 21 22 29	Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste: — 65 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten C12- FAME, — 21 of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercenten C14- FAME, — 4 of meer, maar niet meer dan 8 gewichtspercenten C16- FAME, bestemd voor de vervaardiging van detergents en schoonmaak- en lichaamsverzorgingsmiddelen ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2029
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 51 52 59	Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste: — 50 of meer, maar niet meer dan 58 gewichtspercenten C8- FAME — 35 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten C10- FAME voor de vervaardiging van C8- of C10-vetzuren of mengsels van die vetzuren met een hoge zuiverheidsgraad of van methylester met een hoge zuiverheidsgraad van C8- of C10-vetzuren ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2029
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Copolymeer van styreen met maleïnezuuranhydride, gedeeltelijk veresterd of volledig chemisch gewijzigd, in de vorm van vlokken of poeder	0 %	-	31.12.2026
0.8666	ex 6804 21 00	40	Staaldraad voor het snijden en vormen van halfgeleiders: — gecoat met diamantkorrels met een diameter van 5 µm of meer, maar niet meer dan 55 µm, — draaddiameter van 23 µm of meer, maar niet meer dan 350 µm, en — met een breukvastheid van 11 N of meer, maar niet meer dan 170 N	0 %	-	31.12.2028

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 98 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Toetsenborden van siliconen of kunststof: — met onderdelen van onedele metalen, en — al dan niet met onderdelen van kunststof, — met epoxyhars, versterkt met glasvezel of hout, — al dan niet bedrukt of met een behandeld oppervlak, — al dan niet met elektrische contactelementen, — al dan niet met op het toetsenbord geplakte toetsenbordfolie, — al dan niet met enkel- of meerlagige beschermfolie	0 %	p/st	31.12.2025
0.8668	ex 8402 90 00	10	Voorgeassembleerde procesmodule-eenheid van een ethaankraker, bevattende: — een systeem voor de opwekking van verdunningsstoom waarmee stoom wordt geproduceerd uit voorbehandeld koelwater om te worden gebruikt als verdunningsstoom in stoomkrakers, — een condensaatstelsel waarin stoomcondensaten worden verzameld, gefilterd en gescheiden van de lucht, waarna ze als ketelvoedingswater worden gerecycled en verder in de kraakeenheid worden gedistribueerd, en — een fakkelafoersysteem waarmee niet-recyclebare koolwaterstoffen die emissies van verschillende onderdelen van een stoomkraker bevatten, worden verzameld, afgescheiden en verdampt en vervolgens afgevoerd naar fakkels	0 %	-	30.06.2026
0.8669	ex 8419 40 00	10	Voorgeassembleerde procesmodule-eenheid van een ethaankraker, bevattende: — koelwatercircuits met een warmtewisselaar en circulatiepompen om water te koelen en opnieuw rond te pompen, — een waterzuiveringssysteem dat koolwaterstofverontreinigingen verwijdert uit het koelwater, dat vervolgens wordt hergebruikt voor de productie van verdunningsstoom (buiten de module), — een systeem voor de zuivering van pyrolyseolie, waarmee pyrolysebenzine, zware olie en cokesfracties worden gescheiden van de koolwaterstofverontreinigingen die uit het koelwater zijn verwijderd, — een start-upverdamer en superverhitter voor de grondstof ethaan, waarin de grondstof wordt verdampt en verhit voordat het ethaan naar de kraakovens wordt geleid (buiten de module), — een systeem voor de voorbereiding van de grondstof propaan, waarin de grondstof wordt gefilterd, verdampt en sterk verhit voordat het propaan naar de kraakovens wordt geleid (buiten de module), en — een systeem voor de voorbereiding van chemisch zuiver propyleen, waarin het chemisch zuivere propyleen wordt gefilterd en gedroogd voordat het naar de ethaanverwijderaar wordt geleid (buiten de module)	0 %	-	30.06.2026

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
0.8680	ex 8419 50 80	20	Voorgeassembleerde procesmodule-eenheid van een ethaankraker, bevattende: — een ethyleenkoelsysteem met open kringloop, dat moet worden geïntegreerd in een externe ethyleenkoelcompressor, — pompen en een warmtewisselaar om ethyleen naar een externe pijpleiding te transporteren, en — een propyleenkoelsysteem met gesloten kringloop, dat moet worden geïntegreerd in een externe propyleenkoelcompressor	0 %	-	30.06.2026
0.8675	ex 8419 89 98	10	Voorgeassembleerde procesmodule-eenheid van een ethaankraker, bevattende: outillage voor een externe centrifugale meertrapscompressor van gekraakt gas die koolwaterstofgassen comprimeert met het oog op verdere verwerking downstream in met elkaar verbonden installaties, bevattende: — koelers, — scheidingsvaten voor dampen en vloeistoffen, en — pompen om water en zwaardere koolwaterstoffen te condenseren en te verwijderen en om ongewenste vorming van polymeerbijproducten te voorkomen, outillage voor een externe loogwastoren, bevattende: — loogwatercirculatiepompen die het verwijderingsproces van zure gassen (kooldioxide en waterstofsulfide) uit gekraakt gas in een externe loogwastoren ondersteunen, — een systeem voor de voorbehandeling van gebruikt loog, bevattende scheidingsvaten, pompen en mengmachines, — een warmtewisselaar voor de voorcooling van gekraakt gas, en — een scheidingsvat voor het verwijderen van water uit kraakgas	0 %	-	30.06.2026
0.8673	ex 8479 89 97	33	Voorgeassembleerde procesmodule-eenheid van een ethaankraker, bevattende: — diverse destillatiekolommen (propanverwijderaars, butaanverwijderaars en ontgasser) en de bijbehorende warmtewisselaars, pompen en vaten, — een koelinstallatie met warmtewisselaars en een vat waarin C2 in een gasstroom wordt gecondenseerd, — een systeem om waterstof en methaan te scheiden uit gekraakt gas, bevattende warmtewisselaars, vaten, turbines, compressoren en een waterstofzuiveringseenheid (eenheid voor drukwisseladsorptie), — outillage voor een C3-fractioneringskolom, bevattende een warmtewisselaar, pompen en vaten, en — een systeem voor hydrogenatie van vinylacetyleen, bevattende hydrogenatiereactoren, filters, mengeenheid, vat, condensator, warmtewisselaars	0 %	-	30.06.2026
0.8681	ex 8479 89 97	43	Voorgeassembleerde procesmodule-eenheid van een ethaankraker, bevattende: — een systeem voor het filteren en koelen van gedroogd gekraakt gas, — een destillatiekolom voor ethaanverwijdering en bijbehorende outillage voor C2-/C3+-scheiding, — een systeem voor hydrogenatie van acetyleen om acetyleen uit een C2-stroom te verwijderen, — een brandstofgasvat waarin brandstofgas voor kraakovens wordt opgeslagen, en — een systeem voor regeneratie van drogers in een kraakinstallatie	0 %	-	30.06.2026

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
0.5977	ex 8483 40 29	60	Planetaire overbrengingen, van het type gebruikt voor de aandrijving van elektrisch handgereedschap, met: — een nominaal koppel van 25 Nm of meer, maar niet meer dan 70 Nm, — standaard overbrengingsverhoudingen van 1:12,7 of meer, maar niet meer dan 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Klaar voor plaatsing in voertuigen of apparatuur van posten 8432 en 8433, borstelloze gelijkstroommotor met permanente bekrachtiging, met: — een gespecificeerde snelheid van niet meer dan 6 000 tpm, — een vermogen van ten minste 400 W, maar niet meer dan 1,3 kW (bij 12 V), of met een vermogen van ten minste 750 W, maar niet meer dan 1,55 kW (bij 36 V), — een flensdiameter van 85 mm of meer, maar niet meer dan 200 mm, — een maximale lengte van 335 mm, gemeten vanaf het begin van de schacht tot het uiteinde ervan, — een lengte van de behuizing van maximaal 265 mm, gemeten vanaf de flens tot het uiteinde ervan, — een maximaal tweedelige behuizing van gegoten aluminium of staalplaat (basisbehuizing inclusief elektronische componenten en een flens met minimaal 2 en maximaal 11 boorgaten), al dan niet met een afdichting (groef met een O-ring en vet), — een stator met enkelvoudig T-tandontwerp en enkelvoudige spoelwikkeling in 9/6-, 12/8- of 12/10-topologie, en — oppervlaktemagneten, — al dan niet met elektronische stuurbekrachtigingsregelaar, — al dan niet met riemschijf of koppeling, — al dan niet met een rotorpositiesensor	0 %	p/st	31.12.2025
0.8590	ex 8501 51 00	45	Voor automotive-gebruik voorbereide, borstelloze, permanent bekrachtigde synchrone wisselstroommotor met: — een gespecificeerde snelheid van niet meer dan 7 000 tpm, — een vermogen van 400 W of meer, maar niet meer dan 750 W (bij 12 V), — een flensdiameter van 80 mm of meer, maar niet meer dan 200 mm, — een maximale lengte van 335 mm, gemeten vanaf het begin van de schacht tot het uiteinde ervan, — een lengte van de behuizing van maximaal 265 mm, gemeten vanaf de flens tot het uiteinde ervan, — een basisbehuizing van staalplaat of gegoten aluminium bestaande uit niet meer dan twee delen, inclusief elektrische onderdelen en een flens met twee of meer, maar niet meer dan elf gaten, al dan niet met een afdichtingsverbinding (groef met O-ring en beschermend vet of koppelvlak voor vloeibare afdichting), — een stator met enkele T-tand en enkele spoelwikkeling met een topologie van 9/6, 12/10 of 12/8 en oppervlaktemagneten, — al dan niet met elektronische stuurbekrachtigingsregelaar, — al dan niet met riemschijf of koppeling, — al dan niet met een rotorpositiesensor	0 %	p/st	31.12.2028

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
0.8658	ex 8503 00 98	40	Drukgegoten binnenbehuizing van een koelkanaalsysteem voor een elektrische motor: — van EN AC-47100 aluminium, — gestraald en bewerkt, — lekdicht tot 3 ml per minuut of minder onder een druk van 2,75 bar, — met een hardheid van 70 of meer op de Hardness Brinell Wolfram (HBW)-schaal (2,5/62,5, volgens ISO 6506), — met een treksterkte van 190 N/mm ² of meer, — met een hoogte van 160 mm of meer, maar niet meer dan 330 mm, — met een diameter van 240 mm of meer, maar niet meer dan 368 mm, — met een gewicht van 3 kg of meer, maar niet meer dan 5,84 kg	0 %	-	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 98	53	Drukgegoten rotorafdekking van het koelkanaalsysteem in de elektrische motor: — van EN AC-47100-F aluminium, — met een afdekkap van roestvrij staal, — gestraald en bewerkt, — lekdicht tot 1 ml per minuut of minder onder een druk van 2,75 bar, — met een hardheid van 70 HBW of meer (2,5/62,5 volgens ISO 6506), — met een treksterkte van 190 N/mm ² of meer, — met een hoogte van 42 mm of meer, maar niet meer dan 64 mm, — met een diameter van 88 mm of meer, maar niet meer dan 132 mm, — met een gewicht van 0,3 kg of meer, maar niet meer dan 0,5 kg	0 %	-	31.12.2028
0.8659	ex 8503 00 98	63	Drukgegoten buitenbehuizing van een elektrische motor: — van EN AC-47100 aluminium, — met of zonder omgespoten lagerschalen van martensitisch roestvrij staal en gemonteerde afdekkappen van roestvrij staal, — gestraald en bewerkt, — met of zonder een rotorkamer, lekdicht tot 3 ml per minuut of minder onder een druk van 2,75 bar, — met een hardheid van 70 of meer op de Hardness Brinell Wolfram (HBW)-schaal (2,5/62,5, volgens ISO 6506), — met een treksterkte van 190 N/mm ² of meer, — met een hoogte van 195 mm of meer, maar niet meer dan 430 mm, — met een breedte van 290 mm of meer, maar niet meer dan 625 mm, — met een lengte van 270 mm of meer maar niet meer dan 535 mm, — met een gewicht van 5,2 kg of meer, maar niet meer dan 12,5 kg	0 %	-	31.12.2028
0.8660	ex 8507 60 00	26	Modules voor de assemblage van elektrische accumulatoren die gebruikmaken van lithium-ijzer-fosfaat-technologie (LFP) met: — een lengte van 670 mm of meer, maar niet meer dan 882 mm, — een breedte van 390 mm of meer, maar niet meer dan 655 mm, — een hoogte van 110 mm of meer, maar niet meer dan 137 mm, — een gewicht van 60 kg of meer, maar niet meer dan 165 kg, en — een vermogen van 11 300 Wh of meer, maar niet meer dan 29 360 Wh	1.3 %	p/st	31.12.2025

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
0.8115	ex 8507 60 00	48	Geïntegreerd accusysteem in een metalen of kunststof behuizing met of zonder houders, bestaande uit: — een lithiumionaccu met een spanning van 36 V of meer, maar niet meer dan 50,4 V, en een nominale energie tussen 0,3 kWh en 0,9 kWh, — een accubeheersysteem, — een vermogensrelais, — een koelsysteem, — één tot vier connectoren, bestemd voor de vervaardiging van mild-hybride elektrische voertuigen (mHEV) (1)	1.3 %	p/st	31.12.2025

(1) Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013.’

3) De volgende vermeldingen worden overeenkomstig de numerieke volgorde van de GN- en Taric-codes in de tweede en de derde kolom ingevoegd:

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
0.8826	ex 2713 20 00	10	Petroleumhars bevattende — meer dan 98 gewichtspercenten asfalt (CAS RN 8052-42-4) en — minder dan 2 gewichtspercenten gehydrateerd amorf kieselzuur (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2029
0.8865	ex 2811 22 00	80	Amorf siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-8) — in de vorm van poeder, — met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten, — met een mediane korrelgrootte van 150 µm of meer, maar niet meer dan 250 µm, — waarbij 90 % van de deeltjes een diameter heeft van meer dan 3 µm, bestemd voor de vervaardiging van banden (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-broom-2-fluorbifeny (CAS RN 41604-19-7) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[Oxybis(methyleen)]bis[2-ethylpropaan-1,3-diol] (CAS RN 23235-61-2) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8863	ex 2916 14 00	40	Butylmethacrylaat (CAS RN 97-88-1) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8861	ex 2918 30 00	43	Ethyl-4-oxovaleraat (CAS RN 539-88-8) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8511	ex 2920 90 10	85	Diethylcarbonaat (CAS RN 105-58-8) met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten	3.2 %	-	31.12.2025
0.8832	ex 2922 29 00	18	Bis[(4-methoxyfenyl)methyl]amine (CAS RN 17061-62-0) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8873	ex 2925 29 00	80	Ethyl 4-[(methyleen)amino]amino]benzoaat (CAS RN 57834-33-0) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8831	ex 2933 39 99	16	tert-Butyl(3R)-3-aminopiperidine-1-carboxylaat (CAS RN 188111-79-7) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-Dichloor-3-nitropyridine (CAS RN 5975-12-2) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8834	ex 2933 59 95	56	Ruxolitinibfosfaat (INN) (CAS RN 1092939-17-7) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-Dimethylethyl (4S)-3-amino-2-(4-fluor-3,5-dimethylfenyl)- 2,4,6,7-tetrahydro-4-methyl-5H-pyrazool[4,3-c]pyridine-5- carboxylaat (CAS RN 2212021-59-3) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-6-(2-fenylpropaan-2-yl)-4-(2,4,4- trimethylpentaan-2-yl)fenol (CAS RN 73936-91-1) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8809	ex 2933 99 80	62	6-O-tert-butyl 4a-O-methyl (4a)-1-(4-fluorfenyl)-4,5,7,8- tetrahydropyrazolo[3,4-g]isoquinoline-4a,6-dicarboxylaat (CAS RN 864972-21-4) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
0.8817	ex 2933 99 80	74	N,N-Dimethyl-N-octadecyl-1-octadecanaminium (SP-4-2)- [29H,31H-phthalocyanine-2-sulfonato-N29,N30,N31,N32]cupraat (CAS RN 70750-63-9) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8888	ex 3204 13 00	85	Mengsel bevattende: — 25 of meer, maar niet meer dan 40 gewichtspereenten van kleurstof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) en — 25 of meer, maar niet meer dan 40 gewichtspereenten C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)	0 %	-	31.12.2029
0.8842	ex 3204 15 00	25	Mengsel in een verhouding 3:2 van kleurstoffen C.I. Vat Blue 1- kaliumzout (CAS RN 835912-68-0) en C.I. Vat Blue 1-natriumzout (CAS RN 894-86-0) en preparaten op basis daarvan met een gecombineerd gehalte aan kleurstoffen C.I. Vat Blue 1-zouten van 40 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8827	ex 3204 17 00	51	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Yellow 174 van 50 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8798	ex 3204 17 00	52	Kleurstof C.I. Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 112 van 90 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8795	ex 3204 17 00	53	Kleurstof C.I. Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 122 van 90 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8801	ex 3204 17 00	54	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Yellow 65 van 90 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8816	ex 3204 17 00	56	Kleurstof C.I. Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 146 van 90 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8821	ex 3204 17 00	57	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Yellow 13 van 50 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8892	ex 3204 17 00	58	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Yellow 17 van 90 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8877	ex 3204 17 00	59	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Yellow 180 van 90 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8881	ex 3204 19 00	74	Kleurstof C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Solvent Red 135 van 90 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8883	ex 3204 19 00	76	Kleurstof C.I. Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Solvent Red 52 van 90 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8880	ex 3204 19 00	78	Kleurstof C.I. Solvent Yellow 114 (CAS RN 17772-51-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Solvent Yellow 114 van 90 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029
0.8874	ex 3206 41 00	10	Kleurstof C.I. Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Blue 29 van 90 of meer gewichtspereenten	0 %	-	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
0.8800	ex 3206 49 70	60	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Yellow 164 van 90 of meer gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8830	ex 3809 91 00	20	Waterig mengsel van antimoonpentoxide bevattende: — 48 of meer, maar niet meer dan 55 gewichtspercenten antimoonpentoxide (CAS RN 1314-60-9), — 1 of meer, maar niet meer dan 5 gewichtspercenten triethanolamine (CAS RN 102-71-6)	0 %	-	31.12.2029
0.8872	ex 3812 39 90	23	UV-stabilisator, bevattende: — 97 of meer, maar niet meer dan 99,8 gewichtspercenten bis(2,4-dicumylfenyl)pentaerytritoldifosfaat (CAS RN 154862-43-8) en — meer dan 0,2, maar niet meer dan 2 gewichtspercenten triisopropanolamine (CAS RN 122-20-3)	0 %	-	31.12.2029
0.8806	ex 3812 39 90	28	UV-stabilisator op basis van een mengsel van: — reactiemassa van Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alfa.-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-hydroxy- en Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alfa.-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy] (EG-nummer 400-830-7) met een zuiverheid van 60 of meer, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten, en — reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebaaat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebaaat (CAS RN 1065336-91-5) met een zuiverheid van 25 of meer, maar niet meer dan 40 gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8807	ex 3812 39 90	33	UV-stabilisator op basis van: — een mengsel van vertakte en lineaire C7-C9-alkyl 3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]propionaten (CAS RN 127519-17-9) met een gehalte van 40 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten, en — een mengsel van: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidine-4-yl)-1,10-decanedioaat en 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidine-4-yl)-decan-1,10-diyl)piperidine-1-yl)oxy]octaan (CAS RN 129757-67-1) met een gehalte van 40 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten	0 %	-	31.12.2029
0.8864	ex 3812 39 90	38	UV-stabilisator bevattende: — 75 of meer, maar niet meer dan 95 gewichtspercenten van het reactieproduct van 2-(4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-hydroxyfenol met ((C10-16, rijk aan C12-13-alkyloxy)methyl)oxiraan — 5 of meer, maar niet meer dan 25 gewichtspercenten 1-methoxy-2-propanol (CAS RN 107-98-2)	0 %	-	31.12.2029
0.8870	ex 3812 39 90	43	Reactiemassa, bevattende: — meer dan 45 maar niet meer dan 49 gewichtspercenten octyl 3-[3-tert-butyl-4-hydroxy-5-(5-chloor-2H-benzotriazool-2-yl)fenyl] propionaat (CAS RN 83044-89-7), en — meer dan 49 maar niet meer dan 53 gewichtspercenten 2-ethylhexyl 3-[3-tert-butyl-4-hydroxy-5-(5-chloor-2H-benzotriazool-2-yl)fenyl]propionaat (CAS RN 83044-90-0)	0 %	-	31.12.2029
0.8840	ex 3815 90 90	55	Katalytische additieven voor gefluïdiseerd katalytisch kraken (Fluid Catalytic Cracking — FCC), niet bevattende zeoliet van het Y-type (CAS RN 308079-79-0), en niet zijnde een basiskatalysator voor FCC, in poedervorm, bestaande uit een mengsel van een of meer van de volgende werkzame stoffen: — calciumcarbonaat (CAS RN 471-34-1), — koperoxide (CAS RN 1217-38-0),	0 %	-	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
			— ijzeroxide (CAS RN 1309-37-1), — aluminium-magnesium-vanadiumoxide (CAS RN 70621-8-0), — vanadiumpentoxide (CAS RN 1314-62-1), — aluminiumfosfaat (CAS RN 7784-30-7), — ceriumoxide (CAS RN 1306-38-3), — zeoliet van het type ZSM-5 (CAS RN 308081-08-5), en een of meer van de volgende inerte stoffen: — magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-8), — aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1), — kaolien (CAS RN 1332-58-7)			
0.8835	ex 3824 99 92	25	Mengsel bevattende: — 55 of meer, maar niet meer dan 65 gewichtspercenten (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(((2R,3R,5S,6R)-4-(((2R,3S,4S,5R,6R)-3-acetoxy-4,5-bis(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,5-bis(benzyloxy)-6-(4-methoxy-4-oxobutoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methoxy)-6-(((2S,3S,4S,5R,6R)-3-acetoxy-4,5-bis(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltribenzoaat (CAS RN 1233475-58-5), — 35 of meer, maar niet meer dan 45 gewichtspercenten tolueen (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2029
0.8886	ex 3824 99 92	28	Bereiding bevattende: — 30 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-octahydro-4,9:5,8-dimethano-1H-benz[f]indeen (CAS RN 7158-25-0), — 10 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen (CAS RN 77-73-6), en — al dan niet 10 of meer, maar niet meer dan 40 gewichtspercenten koolwaterstofhars uit aardolie (CAS RN 68132-00-3)	0 %	-	31.12.2029
0.8887	ex 3824 99 92	48	Bereiding bevattende: — 80 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen (CAS RN 77-73-6), en — niet meer dan 10 gewichtspercenten 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-octahydro-1H-4,9:5,8-dimethanocyclopenta[b]naftaleen (CAS RN 7158-25-0), en — 0,5 of meer, maar niet meer dan 3 gewichtspercenten 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (CAS RN 128-37-0)	0 %	-	31.12.2029
0.8875	ex 3824 99 96	66	Vulkaniseringsmiddel bevattende: — 78 of meer, maar niet meer dan 82 gewichtspercenten onoplosbaar zwavel (CAS RN 9035-99-8), — 18 of meer, maar niet meer dan 22 gewichtspercenten naftenolie (CAS RN 64742-52-5), en — niet meer dan 0,2 gewichtspercent methylstyreen (CAS RN 98-83-9)	0 %	-	31.12.2029
0.8828	ex 3906 90 90	71	Acrylonitril-styreenacrylaatcopolymeer in de vorm van korrels, bevattende: — 48 gewichtspercenten styreen, — 22 gewichtspercenten acrylonitril, — 29 gewichtspercenten butylacrylaat, en — 1 gewichtspercent dihydrodicyclopentadienylacrylaat	0 %	-	31.12.2029
0.8882	ex 3907 29 11	30	Mengsel bevattende: — 75 of meer gewichtspercenten polyethyleenglycol gewijzigd butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)acrylaat, met een ethyleenoxideketenlengte van niet meer dan 30 (CAS RN 780763-40-8), en — niet meer dan 25 geëthoxyleerd sorbitantrioleaat (CAS RN 9005-70-3)	0 %	-	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
0.8896	ex 3907 29 11	40	Geëthoxyleerd glycerol (CAS RN 31694-55-0) met een hydroxylgetal van 541 of meer, maar niet meer dan 587 (ASTM 4274)	0 %	-	31.12.2029
0.8848	ex 3920 30 00	30	Ondoorzichtige laag, al dan niet bedrukt, biaxiaal georiënteerd, slagvast polystyreenfolie in rollen met: — een dikte van 0,229 mm of meer, maar niet meer dan 0,279 mm, — een gehalte aan titaniumdioxide van 3 of meer, maar niet meer dan 3,5 gewichtspercenten, — aan één zijde een sterk hydrofobe, chemisch neutrale en niet-reactieve coating	0 %	-	31.12.2029
0.8839	ex 3920 62 19	85	Drielaagse doorzichtige kunststoffolie (EVA) bestaande uit een laag gefluoreerd polymeer (FCC) met een dikte van 15 µm, een laag polyethyleentereftalaat (PET) met een dikte van 275 µm en een laag gefluoreerd polymeer (FCC) met een dikte van 25 µm met: — een totale dikte van 300 µm of meer, maar niet meer dan 330 µm, — een treksterkte van 375 N/cm of meer in zowel de langs- als de dwarsrichting (ASTM D-882), — een lage thermale krimp van 1 % of minder bij 150 °C gedurende 30 minuten, — een lage waterdampdoorlaatbaarheid van 2,5 g/m ² •d of minder, en — een hoge doorslagspanning van 18 kV of meer, en — een gedeeltelijke ontladspanning van 1 500 V DC of meer (BG/T 123542.2-2009) te gebruiken als een beschermende laag aan de achterkant van fofovoltaïsche modules	0 %	-	31.12.2029
0.8860	ex 7007 19 80	86	Een inbouwklaar, cirkelvormig, gegradeerd gehard glas voor het deursamenstel van wasmachines, met: — een lichtdoorlatendheid van 34,2 % of meer, maar niet meer dan 37,8 %, — een diameter van 477,2 mm of meer, maar niet meer dan 477,8 mm, — een dikte van 2,9 mm of meer, maar niet meer dan 3,5 mm, — een gewicht van 1 345 g of meer, maar niet meer dan 1 445 g, — structuur met 3 zones waaronder een met de kleur Euro Deep Gray bedrukte zone (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8858	ex 7019 80 10	30	Vacuüm isolatiepaneel, bestaande uit een gasdichte behuizing van aluminiumfolie die een rigide, luchtvrige kern omsluit, met: — een vulling van glaswol, — een dikte van 5,6 mm of meer, maar niet meer dan 32,4 mm, — een lengte van 195 mm of meer, maar niet meer dan 1 835 mm, — een breedte van 155 mm of meer, maar niet meer dan 545 mm, — een warmtegeleiding lager dan 2,5 mW/mK, — een interne druk van 0,1 Pa, — een omgevingstemperatuur tijdens bedrijf van -50 °C of meer, maar niet meer dan 70 °C	0 %	-	31.12.2029
0.8903	ex 7019 90 00	60	Vacuüm isolatiepaneel, bestaande uit een gasdichte behuizing van aluminiumfolie die een rigide, luchtvrige kern omsluit, met: — een vulling van glasvezel, — een dikte van 5,6 mm of meer, maar niet meer dan 32,4 mm, — een lengte van 195 mm of meer, maar niet meer dan 1 835 mm, — een breedte van 155 mm of meer, maar niet meer dan 545 mm, — een warmtegeleiding lager dan 2,5 mW/mK, — een interne druk van 0,1 Pa, — een omgevingstemperatuur tijdens bedrijf van -50 °C of meer, maar niet meer dan 70 °C	0 %	-	31.12.2029
0.8818	ex 8406 81 00	10	Industriële stoomturbine met:	0 %	-	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
			— een uitgangsvermogen van meer dan 40 MW, maar niet meer dan 90 MW, — ontworpen voor een druk van niet meer dan 165 bar en een temperatuur van niet meer dan 565 °C, — voorzien van dubbelzitskleppen op de stoomzijde die bediend worden met een hydraulische servo van niet meer dan 30 bar			
0.8851	ex 8412 21 80	30	Lineair aangedreven hydraulische cilinder van een type dat wordt gebruikt in de machines voor de overslag van vrachtcontainers: — met een gewicht van 45 kg of meer, maar niet meer dan 57 kg, — met een diameter van 119 mm of meer, maar niet meer dan 149 mm, — met een lengte van 779 mm of meer, maar niet meer dan 1 141 mm, — met een lengte van 450 mm of meer, maar niet meer dan 610 mm, — aangepast voor het werken met hydraulische olie bij een werkdruk van 22 MPa of meer, maar niet meer dan 23 MPa, — al dan niet met een onderhoudsvrije lager zonder de noodzaak van smering	0 %	-	31.12.2029
0.8850	ex 8412 21 80	40	Lineair aangedreven hydraulische cilinder van een soort dat wordt gebruikt in de armen van machines voor de overslag van vrachtcontainers: — met een gewicht van 827 kg of meer, maar niet meer dan 935 kg, — met een diameter van 250 mm of meer, maar niet meer dan 330 mm, — met een lengte van 3 480 mm of meer, maar niet meer dan 4 115 mm, — met een lengte van 2 750 mm of meer, maar niet meer dan 3 180 mm, — aangepast voor het werken met hydraulische olie bij een werkdruk van 23 MPa, — al dan niet met een onderhoudsvrije lager zonder de noodzaak van smering	0 %	-	31.12.2029
0.8899	ex 8414 30 89	40	Elektrische compressor voor airconditioningsystemen in motorvoertuigen: — met een vermogen van meer dan 0,4 kW, maar niet meer dan 10 kW, bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij onderverdeling 8703 40 (1)	0 % ⁽¹⁾	p/st	31.12.2029
0.8785	ex 8414 90 00	45	Drukgegoten frontplaat van de rotor of dekplaat van een elektrische compressor: — van EN AC-46000 aluminium, — gestraald en bewerkt, — met een hardheid van 60 of meer op de Hardness Brinell Wolfram (HBW)-schaal (2,5/62,5, volgens ISO 6506), — met een treksterkte van 240 N/mm² of meer, — met een hoogte van 22 mm of meer, maar niet meer dan 26 mm, — met een diameter van 128 mm of meer, maar niet meer dan 136 mm, — met een gewicht van 220 g of meer, maar niet meer dan 250 g	0 %	-	31.12.2029
0.8856	ex 8418 99 90	40	Een verdamper, zijnde een soort warmtewisselaar bestaande uit pijpen van aluminium met koperen uiteinden, geborgen in een behuizing van aluminium radiatoren: — met afmetingen 403 x 276 x 70 mm of meer, maar niet meer dan 464 x 399 x 83 mm, — met een totaal gewicht van een set van 236 g of meer, maar niet meer dan 1 010 g, — met een vaste sensor, — met geluiddemper,	0 %	-	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
			— een stekker met 2, 5 of 7 pinnen voor regeling en voeding en contactstop van het type temperatuursensor, verwarmingselement of zekering, — bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij de onderverdelingen 8418 10, 8418 21 en 8418 40 ⁽¹⁾			
0.8853	ex 8431 20 00	70	Containerhijsbalk voor het heffen van lege vrachtcontainers van 20 en 40 voet: — zonder een geïntegreerde loopwagen, — geschikt voor machines met een laadvermogen van niet meer dan 11 000 kg, — bedoeld om één of twee containers tegelijkertijd te vervoeren, — met montage aan de bovenkant of de zijkant, — gecoat met een anti-corrosielaag, — met een gewicht van 3 200 kg of meer, maar niet meer dan 4 000 kg bestemd voor de vervaardiging van zelfaangedreven containertrucks ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2029
0.8814	ex 8481 80 59	80	Solenoïdeklep voor oliepomp van verbrandingsmotoren om de hoeveelheid olie in de pomp te regelen: — met een kabel met een lengte van 550 mm of meer, maar niet meer dan 700 mm, en een ingebouwde elektrische connector, — met een werkdruk van niet meer dan 5,5 bar, — met een bedrijfsspanning van 9 V DC of meer, maar niet meer dan 16 V DC, — met een basisbreedte van de klep van 22 mm of meer, maar niet meer dan 27 mm, — met een lengte van de klep van 55 mm of meer, maar niet meer dan 110 mm, bestemd voor de vervaardiging van motoren voor motorvoertuigen ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2029
0.8784	ex 8481 90 00	25	Behuizing van gegoten aluminium voor elektronische gasklepregelingen of systemen voor de hercirculatie van uitlaatgassen, met de volgende kenmerken: — Drukgegoten aluminium EN AC-46000, — gestraald en bewerkt, — een hoogte van 100 mm of meer, maar niet meer dan 135 mm, — een breedte van 115 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm, — een gewicht van 210 g of meer, maar niet meer dan 500 g	0 %	-	31.12.2029
0.8857	ex 8483 10 95	50	Trommelas voor koppeloverbrenging, van staal (tot SM45C voor asstandaard en STS430 voor ringstandaard) met: — een lengte van 137,8 mm of meer, maar niet meer dan 138,2 mm, — een buitendiameter van 23 mm of meer, maar niet meer dan 48,025 mm, — een gewicht van 1,0245 kg of meer, maar niet meer dan 1,0445 kg, — een hardheid van de as van 40 of meer op de Rockwell C-hardheidschaal (HRC), maar niet meer dan 50 HRC, — een ringhardheid van 90 of meer op de Rockwell B-hardheidschaal (HRB), maar niet meer dan 120 HRB, — een spiebaan met 37 tanden met een buitendiameter van 41 mm of meer, maar niet meer dan 48 mm	0 %	-	31.12.2029
0.8847	ex 8501 31 00	52	Elektrische borstelloze gelijkstroommotor afgewerkt met biocompatibele materialen zoals roestvrij staal volgens specificatie 17-4 PH of type 303, 316L, 400, met: — een driefasenwikkeling, — een uitgangsvermogen van niet meer dan 280 W, — een lengte met tandwielkast van 116,1 mm of meer, maar niet meer dan 117,2 mm, — een buitendiameter van 13,86 mm of meer, maar niet meer dan 13,92 mm,	0 %	p/st	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
			— een maximaal koppel van motor met tandwielkast van 246,6 mNm bij 25 °C, — een omwentelingssnelheid zonder belasting van motor met tandwielkast van 9 900 tpm, bij 24 V en 25 °C, — een gewicht van motor met tandwielkast van 70,5 g of meer, maar niet meer dan 71,5 g, bestand tegen een piektemperatuur van 140 °C of meer (buiten bedrijf), een maximale luchtlekkage tussen as en asafdichtingen van 15 Pa/s bij een druk van 2 bar, — 14 functionele aansluitingen voor voeding en regeling, — een flexibele gedrukte schakeling met een lengte van 245 mm, maar niet langer dan 255 mm, met een van 8 pennen voorziene mannelijke connector bestemd voor de vervaardiging van medische apparatuur met rotatie van rechts naar links en oscillatiefunctie (1)			
0.8855	ex 8501 31 00	54	Borstelloze elektrische gelijkstroommotor, met: — een nominale spanning van 310 V, — een nominaal vermogen van 350 W of meer, maar niet meer dan 368 W, — een toegevoerd vermogen van 500 W of meer, maar niet meer dan 550 W, — een uitgangsvermogen van 350 W of meer, maar niet meer dan 400 W, — een buitendiameter zonder steunconnector en takel van 143,2 mm of meer, maar niet meer dan 143,8 mm, — een nominaal toerental van 16 300 tpm of meer, maar niet meer dan 16 500 tpm, — een gewicht van 2,33 kg of meer, maar niet meer dan 2,40 kg, — een riemschijf	0 %	p/st	31.12.2029
0.8844	ex 8501 51 00	25	Elektrische synchrone motor met permanente magneet, met: — een uitgangsvermogen van 550 W, — een door permanente magneten aangedreven 8-polige rotor, hoofdzakelijk bestaande uit neodymium-ijzer-boor (volgens de GB/T 13560-norm) met een afdekkap van polyethyleen, — een buitendiameter van het asuiteinde van de motormagneet van 10,001 mm of meer, maar niet meer dan 10,007 mm, — aansluitingen verspreid over de radius van 32,5 mm en van elkaar gescheiden door een hoek van 21,8°, — een motorbehuizing vervaardigd van gegoten aluminiumlegering ADC12 of AC46000, bevattende aluminium, silicium en koper (volgens de JIS H5302- of EN1706-norm), — een tegen-elektromotorische krachtconstante (Ke) van 0,03306 V-sec/rad of meer, maar niet meer dan 0,03654 V-sec/rad, — een tegen-elektromotorische kracht 5e harmonische van niet meer dan 0,38 % (van fundamentele frequentie) en 7e van niet meer dan 0,25 % (van fundamentele frequentie), — een restkoppel van niet meer dan 13 mNm, — een wrijvingskoppel bij omgevingstemperatuur van niet meer dan 22 mNm, — een maximumtemperatuur van motorbedrijf van niet meer dan 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.8845	ex 8501 51 00	35	Elektrische synchrone motor met permanente magneet, met: — een uitgangsvermogen van 600 W, — een 8-polige rotor aangedreven door permanente magneten hoofdzakelijk bestaande uit neodymium-ijzer-boor en dysprosium met een aluminium omhulsel, — een buitendiameter van het asuiteinde van de motormagneet van 10,001 mm of meer, maar niet meer dan 10,007 mm, — aansluitingen verspreid over de diameter van 59,2 mm en van elkaar gescheiden door een hoek van 30,0°, — een behuizing vervaardigd van elektrisch gegalvaniseerd staal (volgens de JIS G3313 Grade SECE-norm) gebruikmakend van dieptrekken en stampen,	0 %	p/st	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
			— een diameter van 88,600 mm of minder, maar niet minder dan 88,546 mm bij de assemblage-interface van het motorsysteem, — een tegen-elektromotorische krachtconstante (Ke) van 0,03277 V-sec/rad of meer, maar niet meer dan 0,03623 V-sec/rad, — een tegen-elektromotorische kracht 5e harmonische van niet meer dan 0,35 % (van fundamentele frequentie) en 7e van niet meer dan 0,30 % (van fundamentele frequentie), — een restkoppel van niet meer dan 12 mNm, — een wrijvingskoppel bij omgevingstemperatuur van niet meer dan 23 mNm, — een maximumtemperatuur van motorbedrijf van niet meer dan 200 °C			
0.8902	ex 8501 52 20	70	Voor automotive-gebruik voorbereide, borstelloze, permanent bekrachtigde synchrone wisselstroommotor met: — een gespecificeerde snelheid van niet meer dan 7 000 tpm, — een vermogen van 750 W of meer, maar niet meer dan 1,8 kW (bij 12 V), — een flensdiameter van 80 mm of meer, maar niet meer dan 200 mm, — een maximale lengte van 335 mm, gemeten vanaf het begin van de schacht tot het uiteinde ervan, — een lengte van de behuizing van maximaal 265 mm, gemeten vanaf de flens tot het uiteinde ervan, — een basisbehuizing van staalplaat of gegoten aluminium bestaande uit niet meer dan twee delen, inclusief elektrische onderdelen en een flens met twee of meer, maar niet meer dan elf gaten, al dan niet met een afdichtingsverbinding (groef met O-ring en beschermend vet of koppelvlak voor vloeibare afdichting), — een stator met enkele T-tand en enkele spoelwikkeling met een topologie van 9/6, 12/10 of 12/8 en oppervlaktemagneten, — al dan niet met elektronische stuurbekrachtigingsregelaar, — al dan niet met riemschijf of koppeling, — al dan niet met een rotorpositiesensor	0 %	p/st	30.06.2030
0.8846	ex 8501 52 20	80	Elektrische synchrone motor met permanente magneet, met: — een uitgangsvermogen van 850 W, — een door permanente magneten aangedreven 8-polige rotor, hoofdzakelijk bestaande uit neodymium-ijzer-boor (volgens de GB/T 13560-norm) met een afdekkap van polyethyleen, — een buitendiameter van het asuiteinde van de motormagneet van 10,001 mm of meer, maar niet meer dan 10,007 mm, — aansluitingen verspreid over de radius van 26,2 mm en van elkaar gescheiden door een hoek van 30,0°, — een behuizing vervaardigd van gegoten aluminiumlegering ADC12 of AC46000, bevattende aluminium, silicium en koper (volgens de JIS H5302- of EN1706-norm), en geanodiseerde coating (volgens de ASTM B580 type E-norm), — een tegen-elektromotorische krachtconstante (Ke) van 0,04009 V-sec/rad of meer, maar niet meer dan 0,04431 V-sec/rad, — een tegen-elektromotorische kracht 5e harmonische van niet meer dan 0,36 % (van fundamentele frequentie) en 7e van niet meer dan 0,24 % (van fundamentele frequentie), — een restkoppel van niet meer dan 20 mNm, — een wrijvingskoppel bij omgevingstemperatuur van niet meer dan 26,5 mNm, — een maximumtemperatuur van motorbedrijf van niet meer dan 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.8841	ex 8537 10 91	75	Printplaat uitgerust met een microcontroller voor bedrijfs- en/of regeldoeleinden — met of zonder bedieningscomponenten, signaalcomponenten en weergavescherm,	0 %	-	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
			— voor bedrijfsspanningen van 5V DC of meer, maar niet meer dan 12 V DC, of 220 V AC of meer, maar niet meer dan 400 V AC, bestemd voor de vervaardiging van huishoudelijke apparaten bedoeld bij de ondervdelingen 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 (1)			
0.8849	ex 8544 30 00	20	Geïsoleerde elektrische meeraderige kabel voor het EPS-systeem (elektronische stuurbevestiging) van een motorvoertuig: — met een lengte van 170 mm of meer, maar niet meer dan 301 mm, — met een buitendiameter van 4,5 mm of meer, maar niet meer dan 7 mm, — met een bedrijfstemperatuur van -40 °C of meer, maar niet meer dan 125 °C, — met draadisolatiemateriaal van verknoopt polyethyleen (VPE) of thermoplastisch polyester elastomeer (TPE-E), — met een bedrijfsspanning van 5 V, — aan beide uiteinden voorzien van aansluitklemmen, — al dan niet verguld of vertind	0 %	-	31.12.2029
0.8859	ex 8544 42 90	55	Kabelboom voor de transmissie van signalen en/of elektrische stroom, — met uit 26 of 28 pinnen bestaande printplaatconnectoren met krimptechnologie, — bijeengehouden door rubber, vinyl, elektrische tape, een kabelgoot of een met textiel omvlochten koord, of een combinatie daarvan, voor aansluiting tussen de stroomvoorziening en printplaat (printed board assembly — PBA) en elektrische componenten van een koelkast of wasmachine (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8820	ex 8708 40 20	25	Versnellingsbak bestaande uit: — planetaire tandwieloverbrenging van het type met twee rondsels, — “Sports Sequential Shiftmatic”-schakelsysteem met een snelheid van 7 of meer, maar niet meer dan 10, — een breedte van 280 mm of meer, maar niet meer dan 470 mm, — een hoogte van 350 mm of meer, maar niet meer dan 595 mm, — een lengte van 410 mm of meer, maar niet meer dan 690 mm, — een gewicht van 70 kg of meer, maar niet meer dan 110 kg, bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij ondervdelingen 8703 22 en 8703 23 (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8819	ex 8708 40 50	25	Versnellingsbak waarin zich drie andere assen bevinden en die een roterende schakelaar biedt voor de schakelstand, bestaande uit: — behuizing van gegoten aluminium, — een differentieel, — twee elektrische machines en tandwielen, — een breedte van 280 mm of meer, maar niet meer dan 470 mm, — een hoogte van 350 mm of meer, maar niet meer dan 595 mm, — een lengte van 410 mm of meer, maar niet meer dan 690 mm, bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij ondervdelingen 8703 40 en 8703 60 (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8812	ex 8708 91 35	40	Radiatoren: — met corrosiebescherming, — voor drukniveaus tot maximaal 150 PSI (1 034 kPa), — met afzonderlijke vervangbare koelbuizen van messing of koper,	0 %	-	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
			voor gebruik bij de vervaardiging van koelsystemen voor motoren en inlaatlucht met een gewicht van 265 kg of meer, maar niet meer dan 599 kg (1)			
0.8775	ex 8708 94 99	10	Naafversnelling vervaardigd van koudgewalst koolstofstaal (volgens ASTM A1008), gegoten in kunststof en samengeperst op het rondsel, met: — een buitendiameter van 81,2 mm of meer, maar niet meer dan 82,55 mm, — een binnendiameter van 25,9 mm of meer, maar niet meer dan 25,97 mm, — een hoogte van de onderkant van de binnendiameter van 11,63 mm of meer, maar niet meer dan 12,13 mm, — een hoogte van de bovenkant van de binnendiameter van 3,25 mm of meer, maar niet meer dan 3,5 mm, — een totale hoogte van 11,63 mm of meer, maar niet meer dan 19,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van de stuurinrichting van voertuigen (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8777	ex 8708 94 99	20	Tussenas die deel uitmaakt van de stuurkolom, met: — een torsiestijfheid van 25 Nm/graad of meer, — een buisvormige mannelijke as van gelast koolstofstaal (volgens GB/T 699 kwaliteit 20), — een buisvormige vrouwelijke as van gelast koolstofstaal (volgens GB/T 699 kwaliteit 20), — dubbele kruiskoppeling vervaardigd van een staallegering van chroom (volgens GB/T 5216 kwaliteit 20CrMnTiH), — een lengte in nominale telescopische positie van 396 mm of meer, maar niet meer dan 467 mm, — aan beide uiteinden een koppelvlak met inwendige vertanding, — twee cardankoppelingen aan beide uiteinden, — een telescopische asfunctie met een bereik van 74 mm of meer, maar niet meer dan 115 mm, bestemd voor de vervaardiging van de stuurinrichting van voertuigen (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8778	ex 8708 94 99	30	Onderste hulpas als onderdeel van de stuurkolom vervaardigd van koolstofstaal (volgens GB/T 699 kwaliteit 45 of JIS G4051 kwaliteit S45C) met: — een ultieme treksterkte van 325 Nm of meer en JAEL-waarden (Johnson Apparent Elastic Limit) van 275 Nm of meer, — een lengte van 66,39 mm of meer, maar niet meer dan 88,64 mm, — een buitendiameter van 27,47 mm of meer, maar niet meer dan 28,38 mm, — een binnendiameter van 6,50 mm of meer, maar niet meer dan 6,58 mm, — een externe spiebaan met 26 tanden met een buitendiameter van 21,18 mm of meer, maar niet meer dan 21,44 mm, — een karteling op een deel van het buitenoppervlak van de buitendiameter van 26,0 mm of meer, maar niet meer dan 26,1 mm, — met of zonder een externe spiebaan met 24 tanden en met een buitendiameter van 24,75 mm of meer, maar niet meer dan 25 mm, bestemd voor de vervaardiging van de stuurinrichting van voertuigen (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8779	ex 8708 94 99	40	Bovenste hulpas als onderdeel van de stuurkolom vervaardigd van koolstofstaal (volgens GB/T 699 kwaliteit 45) met: — een uiteindelijke treksterkte van 325 Nm of meer en JAEL-waarden (Johnson Apparent Elastic Limit) van 275 Nm of meer,	0 %	-	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
			— een lengte van 165,3 mm of meer, maar niet meer dan 204,2 mm, — een buitendiameter van 22,87 mm of meer, maar niet meer dan 22,92 mm, — een binnendiameter van 6,50 mm of meer, maar niet meer dan 6,58 mm, — een externe spiebaan, bestemd voor de vervaardiging van de stuurinrichting van voertuigen (1)			
0.8780	ex 8708 94 99	50	Onderste as als onderdeel van de stuurkolom vervaardigd van aluminiumlegering (volgens ASTM B221M kwaliteit 6105), luchtgeschrokken en getemperd, met: — een uiteindelijke treksterkte van 260 Nm of meer, — een lengte van 296,7 mm of meer, maar niet meer dan 297,8 mm, — een externe spiebaan met 18 tanden over de hele aslengte met een buitendiameter van 28,7 mm of meer, maar niet meer dan 29 mm, — een interne spiebaan met 18 tanden met een kerndiameter van 19,7 mm of meer, maar niet meer dan 20 mm, bestemd voor de vervaardiging van de stuurinrichting van voertuigen (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8782	ex 8708 94 99	60	Torsiestang als onderdeel van de stuurkolom vervaardigd van koolstofstaallegering (volgens SAE J1268, kwaliteit 5160H van gewijzigde chemie voor een koolstofgehalte van 0,53 of meer, maar niet meer dan 0,56) met: — een torsiestijfheid van de as van 2,5 Nm/graad of meer, maar niet meer dan 2,7 Nm/graad, — een lengte van 107,75 mm of meer, maar niet meer dan 108,25 mm, — een buitendiameter van 6,38 mm of meer, maar niet meer dan 6,42 mm, — twee externe spiebanen met 18 tanden aan beide asuiteinden met een buitendiameter van 6,70 mm of meer, maar niet meer dan 6,85 mm, als koppelvlak voor perspassing met in elkaar grijpende ingangs- en uitgangssassen, — hele oppervlak glasporelgestraald, bestemd voor de vervaardiging van de stuurinrichting van voertuigen (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8781	ex 8708 94 99	70	Buisvormige stuuras als onderdeel van de stuurkolom vervaardigd van gelast koolstofstaal (volgens EN 10305/2, E235 + C of GB/T 699 kwaliteit 20) met: — een uiteindelijke treksterkte van 300 Nm of meer en JAEL-waarden (Johnson Apparent Elastic Limit) van 275 Nm of meer, — een lengte van 245,48 mm of meer, maar niet meer dan 287,5 mm, — een buitendiameter van 23,95 mm of meer, maar niet meer dan 32,25 mm, — een koppelvlak voor de verbinding met het stuurwiel, hetzij in de vorm van een externe spiebaan met 40 tanden met buitendiameter van 17,1 mm of meer, maar niet meer dan 17,5 mm, en een binnendraad M12x1,75-6H, of in de vorm van een externe achthoek met een korte diagonaal van 15,05 mm of meer, maar niet meer dan 15,35 mm, en een binnendraad M10x1,5-6H, — een koppelvlak hetzij in de vorm van een interne spiebaan met 10 tanden met een lengte van 98,0 mm of meer, maar niet meer dan 160 mm, met een kerndiameter van 16,1 mm of meer, maar niet meer dan 16,4 mm, of in de vorm van een interne spiebaan met 48 tanden met een lengte van 151 mm of meer, maar niet	0 %	-	31.12.2029

Serienummer	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonomo recht	Bijzondere maatstaf	Geplande datum voor verplichte herziening
			meer dan 160 mm, met een kerndiameter van 23,2 mm of meer, maar niet meer dan 23,3 mm, bestemd voor de vervaardiging van de stuurinrichting van voertuigen (1)			
0.8771	ex 8708 99 97	43	Buitenste trekstang met een behuizing vervaardigd van AISI 4137 (SCM435)-staal, EN10083/2- C45R + N-staal of JIS G4053-SCM435 laaggelegeerd staal, met: — een kogelbout vervaardigd van EN 10263/4 – 41CrS4 Q + T-staal, AISI 4137 (SCM435)-staal, EN10083/3-42CrMoS4Q + T-staal of JIS G4053-SCM435 laaggelegeerd staal, — een kogelzitting van polyoxymethyleenkunststof, — een afstand tussen het uiteinde van het schroefgat en het hart van de kogelbout van 124 mm of meer, maar niet meer dan 194 mm, — een kogelboutdiameter van 21,98 mm of meer, maar niet meer dan 22 mm, — een diepte van het schroefgat van 40,5 mm of meer, maar niet meer dan 52 mm met afmetingen M14x1,5, — een hulsafdichting, — beschermer voor de hulsafdichting en borgring, — smeermiddel, bestemd voor de vervaardiging van de stuurinrichting van voertuigen (1)	0 %	-	31.12.2029

(1) Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013.’
