

Bruselj, 16. maj 2025
(OR. en)

9003/25
ADD 1

Medinstitucionalna zadeva:
2025/0115 (NLE)

UD 106

PREDLOG

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Datum prejema:	15. maj 2025
Prejemnik:	Thérèse BLANCHET, generalna sekretarka Sveta Evropske unije
Št. dok. Kom.:	COM(2025) 240 annex
Zadeva:	PRILOGA k Predlogu UREDBE SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2021/2278 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2025) 240 annex.

Priloga: COM(2025) 240 annex



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 15.5.2025
COM(2025) 240 final

ANNEX

PRILOGA

k

Predlogu UREDBE SVETA

o spremembi Uredbe (EU) 2021/2278 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode

PRILOGA

Priloga se spremeni:

- (1) vnosi z naslednjimi serijskimi številkami se črtajo: 0.3046, 0.5139, 0.8443, 0.8679;
- (2) naslednji vnosi nadomestijo tiste vnose, ki imajo enake serijske številke:

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.4080	ex 1517 90 99	30	Rastlinsko in/ali mikrobno olje, rafinirano, ki vsebuje — 25 mas. % ali več, vendar največ 70 mas. % arahidonske kisline in največ 5 % dokozaheksaenojske kisline, ali — 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 % eikozapentaenojske kisline in najnižje razmerje EPA/(EPA+DHA) več kot 20 %, standardizirano s sončničnim oljem	0 %	-	31.12.2026
0.8441	ex 2841 80 00	20	Dinatrijev volframat (CAS RN 13472-45-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2027
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arzin (CAS RN 7784-42-1) s čistoto 99,999 vol. % ali več, za uporabo v proizvodnji polprevodnikov (1)	0 %	-	31.12.2025
0.3848	ex 2907 29 00	85	Brezvodni fluoroglucinol (CAS RN 108-73-6) ali fluoroglucinol dihidrat (CAS RN 6099-90-7) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	Bis(α,α -dimetilbenzil) peroksid (CAS RN 80-43-3) s čistoto 98 mas. % ali več	2.8 %	-	31.12.2026
0.3480	ex 2914 29 00	75	Bornan-2-on (CAS RN 76-22-2) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.5909	ex 2915 39 00	33	2-terc-butilcikloheksil acetat (CAS RN 88-41-5) s čistoto 98 mas. % ali več, ki vsebuje 80 mas. % ali več cis-2-terc-butilcikloheksil acetat (CAS RN 20298-69-5)	0 %	-	31.12.2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	Alil-(3-metilbutoxi)acetat (CAS RN 67634-00-8) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.6004	ex 2920 29 00	25	Fosetil aluminij (ISOM)(CAS RN 39148-24-8) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioksid (CAS RN 81-07-2) ali 1,2-benzizotiazol-3-olat 1,1-dioksid, natrijeva sol (CAS RN 288-44-9) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.3522	ex 2926 90 70	32	Etil cianoacetat (CAS RN 105-56-6) ali metil cianoacetat (CAS RN 105-34-0) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamidin dihidroklorid (CAS RN 2997-92-4) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-aminoazobenzen-4-sulfonska kislina (CAS RN 104-23-4) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.3492	ex 2931 49 80	20	Tetrabutilfosfonijev acetat (CAS RN 30345-49-4), v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 40 mas. % ali več, vendar največ 50 % tetrabutilfosfonijevega acetata	0 %	-	31.12.2029
0.3990	ex 2932 20 90	80	Giberelinska kislina (CAS RN 77-06-5), z minimalno čistoto 88 mas. % ali več, za rabo v proizvodnji fitofarmacevtskih sredstev (1)	0 %	-	31.12.2029
0.2578	ex 2933 59 95	58	Sitagliptin fosfat monohidrat (INNM) (CAS RN 654671-77-9) s čistoto 95 mas. % ali več in z vsebnostjo največ 1 mas. % stabilizatorja	0 %	-	31.12.2027
0.6569	ex 3204 14 00	10	Barvilo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Direct Black 80	0 %	-	31.12.2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	Eterično olje iz sladkih pomaranč (CAS RN 8028-48-6) ali eterično olje iz grenkih pomaranč (CAS RN 72968-50-4), nedeterpenirano	0 %	-	31.12.2029
0.3660	ex 3402 90 10	80	Zmes, ki vsebuje: — 80 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % dokuzat natrija (CAS RN 577-11-7) in — 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % natrijevega benzoata (CAS RN 532-32-1)	0 %	-	31.12.2029
0.6432	ex 3811 29 00	38	Aditivi, ki vsebujejo soli C12-C14-terc-alkilaminov estrov nasičenih C14-C18 in nenasičenih C18 alkoholov s fosforjevim pentoksidom (CAS RN 1471315-74-8) ter se uporabljajo v proizvodnji mešanic aditivov za mazalna olja ali masti (1)	0 %	-	31.12.2029
0.6433	ex 3811 29 00	43	Reakcijski produkti (razvejanih in linearnih) C14-C18 in (nenasičenih) C18 maščobnih kislin s tetraetilenpentaminom (linearni, razvejani, ciklični) (CAS RN 68784-17-8), ki se uporabljajo v proizvodnji mazalnih olj (1)	0 %	-	31.12.2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	Mešani derivati C12-C20-alkilov in nenasičenih C14-C18-alkilov fosfonske kisline (CAS RN 93925-25-8), ki vsebujejo več kot 80 mas. % oleilnih, palmitilnih in stearilnih skupin in ki se uporabljajo v proizvodnji mazalnih olj (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.3444	ex 3812 39 90	48	UV stabilizator (CAS RN 129757-67-1), reakcijska zmes, ki vsebuje 97 mas. % ali več: — bis[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidin-4-il] dekanodioata, in — 1,1'-bis[2,2,6,6-tetrametil-1-(oktiloksi)piperidin-4-il] 10,10'-{oktan-1,8-diilbis[oksi(2,2,6,6-tetrametil)piperidin-1,4-diil]} didekanodioata	0 %	-	31.12.2029
0.8366	ex 3812 39 90	53	Stabilizator svetlobe, ki vsebuje več kot 90 mas. % reakcijskih produktov stearat metil estra z 1-(2-hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinolom (CAS RN 300711-92-6)	0 %	-	31.12.2027
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV stabilizator, ki vsebuje mešanico: — razvejanih in linearnih C7 do C9 alkilnih estrov [3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksi]-1-fenilpropanojske kisline (CAS RN 127519-17-9) z vsebnostjo 85 mas. % ali več in — 2-metoksi-1-metiletil acetata (CAS RN 108-65-6) z vsebnostjo največ 8 mas. %	0 %	-	31.12.2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	Mešanica, ki vsebuje: — 56 mas. % ali več, vendar ne več kot 85 mas. % izomerov divinilbenzena (CAS RN 1321-74-0), — 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 44 mas. % izomerov etilvinilbenzena (CAS RN 28106-30-1)	0 %	-	31.12.2029
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 21 22 29	Mešanica maščobnih kislin metil estrov, ki vsebuje vsaj: — 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % C12 FAME, — 21 mas. % ali več, vendar ne več kot 28 mas. % C14 FAME, — 4 mas. % ali več, vendar ne več kot 8 mas. % C16 FAME, za uporabo pri proizvodnji detergentov, pralnih in čistilnih sredstev ter izdelkov za osebno rabo (1)	0 %	-	31.12.2029
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 51 52 59	Mešanica maščobnih kislin metil estrov, ki vsebuje vsaj: — 50 mas. % ali več, vendar ne več kot 58 % C8-FAME — 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 % C10-FAME za uporabo pri proizvodnji maščobne kisline C8 ali C10 ali mešanic maščobnih kislin visoke čistosti ali metilestrov maščobne kisline C8 ali C10 visoke čistosti (1)	0 %	-	31.12.2029
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Kopolimer stirena z maleinskim anhidridom, bodisi delno esterificiran ali popolnoma kemično modificiran, v obliki kosmičev ali prahu	0 %	-	31.12.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8666	ex 6804 21 00	40	Jeklena žica, ki se uporablja za obrezovanje in rezanje polprevodnikov: — prevlečena z diamantnimi zrnji velikosti 5 µm ali več, vendar ne več kot 55 µm, — s premerom žice 23 µm ali več, vendar ne več kot 350 µm, — z natezno trdnostjo 11 N ali več, vendar ne več kot 170 N	0 %	-	31.12.2028
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 98 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Tipkovnice iz silikona ali plastike: — z deli iz navadne kovine in — z deli iz plastike ali brez njih, — iz epoksidne smole, ojačane s steklenimi vlakni, ali lesa, — s potiskano ali obdelano površino ali brez nje, — z električnimi vodniki ali brez njih, — z membrano, pritrjeno na tipkovnico, ali brez nje, — z eno- ali večplastno zaščitno folijo ali brez nje	0 %	p/st	31.12.2025
0.8668	ex 8402 90 00	10	Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema: — generator pare za redčenje, ki iz predhodno obdelane hladilne vode proizvaja paro, ki se nato uporablja za redčenje v pečeh za parni kreking, — kondenzacijski sistem za zbiranje, filtriranje in neuporabljenih izžračevanje parnih kondenzatov, ki se nato reciklirajo kot napajalna kotlovna voda in nadalje porazporedijo znotraj enote za razbijanje (kreking), ter — sežigalni sistem za zbiranje, ločevanje in uparjanje ogljikovodikov, ki jih ni mogoče reciklirati in ki vsebujejo izpuste iz različne opreme v peči za parno razbijanje (kreking) ter njihov prenos proti gorilcem.	0 %	-	30.06.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8669	ex 8419 40 00	10	Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema: — cevni sistem za kroženje vode za hlajenje, ki zajema toplotni izmenjevalnik in obtočne črpalke za hlajenje in ponovno kroženje hladilne vode, — sistem za čiščenje vode, v katerem se odstranjujejo ogljikovodikovi kontaminanti iz hladilne vode, ki se nato ponovno uporabi za pridobivanje pare za redčenje (zunaj modula), — sistem za prečiščevanje piroliznega olja, ki ločuje frakcije piroliznega bencina, težkega olja in koksa od ogljikovodikovih kontaminantov, ki so bili odstranjeni iz hladilne vode, — začetni uparjalnik in pregrevalnik za vhodno surovino etan, ki uparja in segreva etan, preden gre v peči za razbijanje (kreking) (zunaj modula), — sistem za pripravo vhodne surovine propan, v katerem se filtrira, uparja in pregreva propan, preden se ta pošlje v peči za razbijanje (kreking) (zunaj modula), in — sistem za pripravo kemično čistega propilena, v katerem se kemično čisti propilen prefiltrira in posuši, preden gre v deetanizator (zunaj modula).	0 %	-	30.06.2026
0.8680	ex 8419 50 80	20	Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema: — hladilni sistem etilena v odprti zanki, ki se poveže z zunanjim kompresorjem etilenskega hladilnega sredstva, — črpalke in toplotni izmenjevalnik za prenos etilena v zunanji cevovod in — hladilni sistem propilena v zaprti zanki, ki se poveže z zunanjim kompresorjem propilenskega hladilnega sredstva.	0 %	-	30.06.2026
0.8675	ex 8419 89 98	10	Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema: opremo, povezano z zunanjim večstopenjskim centrifugalnim kompresorjem razbitega (kreking) plina, ki stiska ogljikovodikove pline, da se omogoči nadaljnja obdelava v medsebojno povezanih napravah, ki so: — hladilniki, — bobni za ločevanje hlapov in tekočin ter — črpalke za kondenzacijo in odstranjevanje vode in težjih ogljikovodikov ter za preprečevanje neželenega nastajanja polimerov kot stranskih produktov, opremo, povezano z zunanjim stolpom za kavstično pranje, ki zajema: — črpalke za kroženje kavstične vode, ki podpirajo zunanji stolp za kavstično pranje pri odstranjevanju kislih plinov (ogljikovega dioksida in vodikovega sulfida) iz razbitega (kreking) plina, — sistem za predobdelavo porabljenega kavstika, ki zajema bobne, črpalke in mešalnike, — toplotni izmenjevalnik za predhodno hlajenje razbitega (kreking) plina in — bobnen za odstranjevanje vode iz razbitega (kreking) plina.	0 %	-	30.06.2026

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8673	ex 8479 89 97	33	Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema: — različne destilacijske kolone (depropanizator, debutanizator in razoljevalnik) in z njimi povezane toplotne izmenjevalnike, črpalke in bobne, — hladilni niz, ki zajema toplotne izmenjevalnike in boben, ki kondenzira C2 v toku plina, — sistem za ločevanje vodika in metana od razbitega (kreking) plina, ki zajema toplotne izmenjevalnike, bobne, turbine, kompresorje in napravo za čiščenje vodika (enota za adsorpcijo pri spremenljivem tlaku), — pripadajočo opremo destilacijske kolone za ločevanje C3, ki zajema toplotni izmenjevalnik, črpalke in bobne, ter — sistem za hidrogenacijo vinilacetilena, ki zajema hidrogenacijske reaktorje, filtre, mešalnik, boben, kondenzator in toplotne izmenjevalnike.	0 %	-	30.06.2026
0.8681	ex 8479 89 97	43	Predhodno sestavljeni procesni modul enote za razbijanje (kreking) etana, ki zajema: — sistem za filtriranje in hlajenje posušenega razbitega (kreking) plina, — destilacijsko kolono za ločevanje etana in pripadajočo opremo za ločevanje C2-/C3+, — sistem za hidrogenacijo acetilena za odstranitev acetilena v toku C2, — boben za plinsko gorivo, v katerem se skladišči plinsko gorivo za peči za razbiranje (kreking), in — sistem za regeneriranje sušilnikov v obratu za razbijanje (kreking).	0 %	-	30.06.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Krožna gonila, kot se uporabljajo v ročnih električnih napravah: — z nazivnim navorom 25 Nm ali več, vendar ne več kot 70 Nm, — s standardnimi prestavnimi razmerji 1:12,7 ali več, vendar ne več kot 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Brezkrtalni motor s trajnim magnetom na enosmerni tok, pripravljen za vgradnjo v vozila ali opremo iz tarifnih števil 8432 in 8433: — s predpisano hitrostjo največ 6000 obr./min., — z izhodno močjo najmanj 400 W, vendar ne več kot 1,3 kW (pri 12 V), ali z najmanjšo izhodno močjo 750 W, vendar ne več kot 1,55 kW (pri 36 V), — s premerom prirobnice 85 mm ali več, vendar ne več kot 200 mm, — z dolžino največ 335 mm, merjeno od začetka gredi do zunanjega roba, — z dolžino ohišja največ 265 mm, merjeno od prirobnice do zunanjega roba, — z največ dvodelnim ohišjem iz tlačno litega aluminija ali jeklene pločevine (osnovno ohišje, vključno z električnimi elementi in prirobnico z najmanj dvema in največ enajstimi izvrtinami), s tesnilnim elementom (utor z O-tesnilom in mastjo) ali brez, — s statorjem z enim zobom v obliki črke T z enojnim navitjem na samo eni tuljavi topologije 9/6, 12/8 ali 12/10 ter — s površinskimi magneti, — z elektronskim krmilnikom moči ali brez, — z jermenico ali sklopko ali brez, — s senzorjem položaja rotorja ali brez	0 %	p/st	31.12.2025
0.8590	ex 8501 51 00	45	Sinhronski motor s trajnim magnetom na izmenični tok, brezkrtačni, primeren za avtomobile: — s predpisano hitrostjo največ 7000 obr./min., — z izhodno močjo 400 W ali več, vendar največ 750 W (pri 12 V), — s premerom prirobnice 80 mm ali več, vendar največ 200 mm, — z dolžino največ 335 mm, merjeno od začetka gredi do zunanjega roba, — z dolžino ohišja največ 265 mm, merjeno od prirobnice do zunanjega roba, — z največ dvodelnim osnovnim ohišjem iz jeklene pločevine ali tlačno litega aluminija, vključno z električnimi elementi in prirobnico z najmanj dvema in največ enajstimi izvrtinami, s tesnilnim elementom (utor z O-tesnilom in zaščitno mastjo ali vmesnikom za tekoče tesnilo) ali brez njega, — s statorjem z enim zobom v obliki črke T z enojnim navitjem na samo eni tuljavi topologije 9/6, 12/10 ali 12/8 in s površinskimi magneti, — z elektronskim krmilnikom moči ali brez, — z jermenico ali sklopko ali brez, — s senzorjem položaja rotorja ali brez	0 %	p/st	31.12.2028

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8658	ex 8503 00 98	40	Tlačno lito notranje ohišje sistema hladilnih kanalov za elektromotor: — iz aluminija EN AC-47100, — peskano in strojno obdelano, — vodotesno do 3 ml na minuto ali manj pri tlaku 2,75 bara, — s trdoto 70 ali več po lestvici Hardness Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5 v skladu s standardom ISO 6506), — z natezno trdnostjo 190 N/mm ² ali več, — z višino 160 mm ali več, vendar ne več kot 330 mm, — s premerom 240 mm ali več, vendar ne več kot 368 mm, — mase 3 kg ali več, vendar ne več kot 5,84 kg	0 %	-	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 98	53	Tlačno lit pokrov rotorja sistema hladilnih kanalov v elektromotorju: — iz aluminija EN AC-47100-F, — s tesnilnim pokrovčkom iz nerjavnega jekla, — peskan in strojno obdelan, — vodotesen do 1 ml na minuto ali manj pri tlaku 2,75 bara, — s trdoto 70 HBW ali več (2,5/62,5, v skladu s standardom ISO 6506), — z natezno trdnostjo 190 N/mm ² ali več, — z višino 42 mm ali več, vendar ne več kot 64 mm, — s premerom 88 mm ali več, vendar ne več kot 132 mm, — mase 0,3 kg ali več, vendar ne več kot 0,5 kg	0 %	-	31.12.2028
0.8659	ex 8503 00 98	63	Tlačno lito zunanje ohišje električnega motorja: — iz aluminija EN AC-47100, — z ohišjem ležaja iz martenzitnega nerjavnega jekla in sestavljenimi tesnilnimi pokrovčki iz nerjavnega jekla, ali brez, — peskano in strojno obdelano, — z rotorsko komoro, ki je vodotesna do 3 ml na minuto ali manj pri tlaku 2,75 bara, ali brez — s trdoto 70 ali več po lestvici Hardness Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5 v skladu s standardom ISO 6506), — z natezno trdnostjo 190 N/mm ² ali več, — z višino 195 mm ali več, vendar ne več kot 430 mm, — s širino 290 mm ali več, vendar ne več kot 625 mm, — z dolžino 270 mm ali več, vendar ne več kot 535 mm, — mase 5,2 kg ali več, vendar ne več kot 12,5 kg	0 %	-	31.12.2028
0.8660	ex 8507 60 00	26	Moduli za sestavljanje električnih akumulatorjev z uporabo litij-ferofosfatne tehnologije (LFP): — dolžine 670 mm ali več, vendar ne več kot 882 mm, — širine 390 mm ali več, vendar največ 655 mm, — višine 110 mm ali več, vendar ne več kot 137 mm, — mase 60 kg ali več, vendar ne več kot 165 kg, in — moči 11 300 Wh ali več, vendar ne več kot 29 360 Wh	1.3 %	p/st	31.12.2025

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8115	ex 8507 60 00	48	Integrirani baterijski sistem v kovinskem ohišju z držali, ki je sestavljen iz: — litij-ionske baterije z napetostjo 36 V ali več, vendar največ 50,4 V, in nazivno energijo med 0,3 kWh in 0,9 kWh, — sistema za upravljanje baterije, — tokovnega releja, — hladilnega sistema, — najmanj enega od štirih konektorjev, za uporabo v proizvodnji blago-hibridnih (mHEV) motornih vozil. (1)	1.3 %	p/st	31.12.2025

(1) Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.;

(3) naslednji vnosi se dodajo ali vnesejo glede na vrstni red oznak KN in TARIC v drugem in tretjem stolpcu:

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8826	ex 2713 20 00	10	Naftne smole, ki vsebujejo — več kot 98 % asfalta (CAS RN 8052-42-4) in — manj kot 2 % hidriranega amorfnega silicijevega dioksida (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2029
0.8865	ex 2811 22 00	80	Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 112926-00-8) — v obliki praška, — čistote 98 mas. % ali več, — povprečne velikosti zrn 150 µm ali več, vendar manj kot 250 µm, — pri čemer ima 90 % delcev premer več kot 3 µm, za uporabo v proizvodnji pnevmatik ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2029
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-bromo-2-fluorobifenil (CAS RN 41604-19-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[oksis(bis(metilen))]bis[2-etilpropan-1,3-diol] (CAS RN 23235-612) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.8863	ex 2916 14 00	40	Butil metakrilat (CAS RN 97-88-1) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.8861	ex 2918 30 00	43	Etil 4-oksovalerat (CAS RN 539-88-8) s čistoto 98 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.8511	ex 2920 90 10	85	Dietil karbonat (CAS RN 105-58-8) s čistoto 99,9 mas. % ali več	3,2 %	-	31.12.2025
0.8832	ex 2922 29 00	18	Bis[(4-metoksifenil)metil]amin (CAS RN 17061-62-0) s čistoto 96 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.8873	ex 2925 29 00	80	Etil 4-[[(metilfenilamino)metilen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.8831	ex 2933 39 99	16	Tert-butyl (3R)-3-aminopiperidine-1-carboxylate (CAS RN 188111-79-7) with a purity by weight of 96 % or more	0 %	-	31.12.2029
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-dikloro-3-nitropiridin (CAS RN 5975-12-2) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.8834	ex 2933 59 95	56	Ruksolitrib fosfat (INNM) (CAS RN 1092939-17-7) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-dimetiletal (4S)-3-amino-2-(4-fluoro-3,5-dimetilfenil)-2,4,6,7-tetrahidro-4-metil-5H-pirazolo[4,3-c]piridin-5-karboksilat (CAS RN 2212021-59-3) s čistoto 99 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2H-benzotriazol-2-il)-6-(2-fenilpropan-2-il)-4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenol (CAS RN 73936-91-1) s čistoto 97 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8809	ex 2933 99 80	62	6-O- <i>terc</i> -butil 4a-O-metil (4a)-1-(4-fluorofenil)-4,5,7,8-tetrahidropirazolo[3,4-g]izokinolin-4a,6-dikarboksilat (CAS RN 864972-21-4) s čistoto 95 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.8817	ex 2933 99 80	74	N,N-dimetil-N-oktadecil-1-oktadekanaminij (SP-4-2)-[29H,31H-ftalocianin-2-sulfonato-N29,N30,N31,N32]kuprat (CAS RN 70750-63-9) s čistoto 90 mas. % ali več	0 %	-	31.12.2029
0.8888	ex 3204 13 00	85	Mešanica, ki vsebuje: — 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 % barvila C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6), in — 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 % barvila C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)	0 %	-	31.12.2029
0.8842	ex 3204 15 00	25	Mešanica barvil C.I. v razmerju 3:2 Vat Blue 1 kalijeve sol (CAS RN 835912-68-0), Vat Blue 1 natrijeve sol (CAS RN 894-86-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 40 mas. % ali več barvil C.I. Vat Blue soli	0 %	-	31.12.2029
0.8827	ex 3204 17 00	51	Barvilo C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 174	0 %	-	31.12.2029
0.8798	ex 3204 17 00	52	Barvilo C.I. Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 112	0 %	-	31.12.2029
0.8795	ex 3204 17 00	53	Barvilo C.I. Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 122	0 %	-	31.12.2029
0.8801	ex 3204 17 00	54	Barvilo C.I. Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 65	0 %	-	31.12.2029
0.8816	ex 3204 17 00	56	Barvilo C.I. Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 146	0 %	-	31.12.2029
0.8821	ex 3204 17 00	57	Barvilo C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 50 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 13	0 %	-	31.12.2029
0.8892	ex 3204 17 00	58	Barvilo C.I. Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 17	0 %	-	31.12.2029
0.8877	ex 3204 17 00	59	Barvilo C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 180	0 %	-	31.12.2029
0.8881	ex 3204 19 00	74	Barvilo C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Red 135	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8883	ex 3204 19 00	76	Barvilo C.I. Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Red 52	0 %	-	31.12.2029
0.8880	ex 3204 19 00	78	Barvilo C.I. Solvent Yellow 114 (CAS RN 17772-51-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Solvent Yellow 114	0 %	-	31.12.2029
0.8874	ex 3206 41 00	10	Barvilo C.I. Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-375) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Blue 29	0 %	-	31.12.2029
0.8800	ex 3206 49 70	60	Barvilo C.I. Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 90 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Yellow 164	0 %	-	31.12.2029
0.8830	ex 3809 91 00	20	Mešanica diantimonovega pentoksida v obliki vodne raztopine, ki vsebuje: — 48 mas. % ali več, vendar ne več kot 55 mas. % diantimonovega pentoksida (CAS RN 1314-60-9), — 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 5 mas. % trietenalonamina (CAS RN 102-71-6)	0 %	-	31.12.2029
0.8872	ex 3812 39 90	23	UV stabilizator, ki vsebuje: — več kot 97 mas. %, vendar največ 99,8 mas. % bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritriol difosfita (CAS RN 154862-43-8) in — več kot 0,2 mas. %, vendar največ 2 mas. % triizopropanolamina (CAS RN 122-203)	0 %	-	31.12.2029
0.8806	ex 3812 39 90	28	UV stabilizator, ki vsebuje mešanico: — reakcijske zmesi poli(oksi-1,2-etandiil), .alfa.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-hidroksi- in poli(oksi-1,2-etandiil), .alfa.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-.omega.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi] (številka ES 400-830-7) s čistoto 60 mas. % ali več, vendar največ 80 mas. %, in — reakcijske zmesi bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakata in metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakata (CAS RN 1065336-91-5) s čistoto 25 mas. % ali več, vendar največ 40 mas. %	0 %	-	31.12.2029
0.8807	ex 3812 39 90	33	UV stabilizator na osnovi: — mešanice razvejanih in linearnih C7-C9 alkil 3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]propionatov (CAS RN 127519-17-9) z vsebnostjo 40 mas. % ali več, vendar največ 60 mas. %, in — mešanice: bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidin-4-il)-1,10-dekandioata in 1,8-bis[(2,2,6,6-tetrametil-4-((2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidin-4-il)-dekan-1,10-dioil)piperidin-1-il)oksi]oktana (CAS RN 129757-67-1) z vsebnostjo 40 mas. % ali več, vendar največ 60 mas. %	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8864	ex 3812 39 90	38	UV stabilizator, ki vsebuje: — 75 mas. % ali več, vendar največ 95 mas. % reakcijskega produkta 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-hidroksifenola s ((C10-16, bogatim s C12-13 alkiloksi) metil) oksiranom — 5 mas. % ali več, vendar največ 25 mas. % 1-metoksi-2-propanola (CAS RN 107-98-2)	0 %	-	31.12.2029
0.8870	ex 3812 39 90	43	Reakcijska zmes, ki vsebuje: — več kot 45 mas. %, vendar največ 49 mas. % oktil-3-[3- <i>terc</i> -butil-4-hidroksi-5-(5-kloro-2 <i>H</i> -benzotriazol-2-il)fenil]propionata (CAS RN 83044-89-7), in — več kot 49 mas. %, vendar največ 53 mas. % 2-etilheksil-3-[3- <i>terc</i> -butil-4-hidroksi-5-(5-kloro-2 <i>H</i> -benzotriazol-2-il)fenil]propionata (CAS RN 83044-90-0)	0 %	-	31.12.2029
0.8840	ex 3815 90 90	55	Katalitični aditivi za katalitični krekning v vrtnični plasti (FCC), ki ne vsebujejo zeolita tipa Y (CAS RN 308079-79-0) in niso katalitična osnova za FCC, v obliki praška, sestavljeni iz mešanice ene ali več naslednjih aktivnih snovi: — kalcijev karbonat (CAS RN 471-34-1), — bakrov oksid (CAS RN 1217-38-0), — železov oksid (CAS RN 1309-37-1), — aluminijev magnezijev vanadijev oksid (CAS RN 70621-8-0), — vanadijev pentoksid (CAS RN 1314-62-1), — aluminijev fosfat (CAS RN 7784-30-7), — cerijev oksid (CAS RN 1306-38-3), — zeolit tipa ZSM-5 (CAS RN 308081-08-5), in ene ali več naslednjih inertnih snovi: — magnezijev oksid, (CAS RN 1309-48-8), — aluminijev oksid, (CAS RN 1344-28-1), — kaolin (CAS RN 1332-58-7)	0 %	-	31.12.2029
0.8835	ex 3824 99 92	25	Mešanica, ki vsebuje: — 55 mas. % ali več, vendar največ 65 mas. % (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-2-(((2 <i>R</i> ,3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-4-(((2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3-acetoksi-4,5-bis(benziloksi)-6-((benziloksi)metil)tetrahidro-2 <i>H</i> -piran-2-il)oksi)-3,5-bis(benziloksi)-6-(4-metoksi-4-oksobutoksi)tetrahidro-2 <i>H</i> -piran-2-il)metoksi)-6-(((2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3-acetoksi-4,5-bis(benziloksi)-6-((benziloksi)metil)tetrahidro-2 <i>H</i> -piran-2-il)oksi)metil)tetrahidro-2 <i>H</i> -piran-3,4,5-triil tribenzoat (CAS RN 1233475-58-5), — 35 mas. % ali več, vendar največ 45 mas. % toluena (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2029
0.8886	ex 3824 99 92	28	Preparat, ki vsebuje: — 30 mas. % ali več, vendar največ 60 mas. % 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-4,9:5,8-dimetano-1 <i>H</i> -benz[<i>f</i>]indena (CAS RN 7158-25-0), — 10 mas. % ali več, vendar največ 50 mas. % 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindena (CAS RN 77-73-6), in — 10 mas. % ali več, vendar največ 40 % smole ogljikovodikov nafte (CAS RN 68132-00-3), ali ne	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8887	ex 3824 99 92	48	Preparat, ki vsebuje: — 80 mas. % ali več, vendar največ 90 mas. % 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindena (CAS RN 77-73-6), in — največ 10 mas. % 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahidro-1H-4,9:5,8-dimetanociklopenta[b]naftalena (CAS RN 7158-25-0), in — 0,5 mas. % ali več, vendar največ 3 mas. % 2,6-di-terc-butil-p-krezola (CAS RN 128-37-0)	0 %	-	31.12.2029
0.8875	ex 3824 99 96	66	Vulkanizacijsko sredstvo, ki vsebuje: — 78 mas. % ali več, vendar ne več kot 82 mas. % netopnega žvepla (CAS RN 9035-99-8), — 18 mas. % ali več, vendar ne več kot 22 mas. % naftenskega olja (CAS RN 64742-52-5), in — največ 0,2 mas. % metil stirena (CAS RN 98-83-9)	0 %	-	31.12.2029
0.8828	ex 3906 90 90	71	Kopolimer akrilonitril stiren akrilata, ki vsebuje: — 48 mas. % stirena, — 22 mas. % akronilnitrila, — 29 mas. % butilakrilata, in — 1 mas. % dihidrodiciklopentadienil akrilata	0 %	-	31.12.2029
0.8882	ex 3907 29 11	30	Mešanica, ki vsebuje: — 75 mas. % ali več polietilenglikola, modificiranega butil-2-ciano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilata, z verigo etilen oksida, dolžine največ 30 (CAS RN 780763-40-8), — največ 25 % etoksiliranega sorbitan trioleata (CAS RN 9005-70-3)	0 %	-	31.12.2029
0.8896	ex 3907 29 11	40	Etoksilirani glicerol (CAS RN 31694-55-0) s hidroksilnim številom 541 ali več, vendar največ 587 (ASTM 4274)	0 %	-	31.12.2029
0.8848	ex 3920 30 00	30	visoko odporna polistirenska folija v kolutih, z neprozorno plastjo, potiskana ali nepotiskana, biaksalno usmerjena: — debeline 0,229 mm ali več, vendar največ 0,279 mm, — z vsebnostjo titanovega dioksida 3 mas. % ali več, vendar največ 3,5 mas. %, — z visoko hidrofobnim, kemijsko nevtralnimi in nereaktivnimi premazom na eni strani	0 %	-	31.12.2029
0.8839	ex 3920 62 19	85	Triplastni prozorni plastični film, sestavljen iz 15 µm debele plasti fluoriranega polimera (FCC) (EVA), 275 µm debele plasti polietilen tereftalata (PET) in 25 µm debele plasti fluoriranega polimera (FCC): — s skupno debelino 300 ali več, vendar ne več kot 330 µm, — z natezno trdnostjo 375 N/cm ali več tako v dolžino kot v širino (ASTM D-882), — z nizkim termalnim krčenjem 1 % ali manj pri 150 °C na 30 minut, — z nizko prepustnostjo za vodno paro 2,5 g/m²•d ali manj, in — z visoko prebojno napetostjo 18 kV ali več, in — z napetostjo delne razelektritve 1500 VDC ali več (BG/T 123542.2-2009) ki se uporablja kot zaščitna plast na zadnji strani fotovoltaičnih modulov	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8860	ex 7007 19 80	86	Kaljeno steklo, krožne oblike, pripravljeno za namestitve, na sprednji strani vrat pri pralnih in pomivalnih strojih: — s prepustnostjo svetlobe 34,2 % ali več, vendar ne več kot 37,8 %, — s premerom 477,2 mm ali več, vendar ne več kot 477,8 mm, — debeline 2,9 mm ali več, vendar največ 3,5 mm, — mase 1345 g ali več, vendar ne več kot 1445 g, — s 3-delno strukturo, vključno z natiskanim delom v barvi Euro Deep Gray (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8858	ex 7019 80 10	30	Vakumska izolacijska plošča, sestavljena iz plinotesnega ohišja iz aluminjaste folije, ki obdaja togo brezračno jedro: — s polnilom iz steklene volne, — debeline 5,6 mm ali več, vendar največ 32,4 mm, — dolžine 195 mm ali več, vendar ne več kot 1 835 mm, — širine 155 mm ali več, vendar največ 545 mm, — s toplotno prevodnostjo manjšo od 2,5 mW/mK, — z notranjim tlakom 0,1 Pa, — s temperaturo okolice med delovanjem -50 °C ali več, vendar ne več kot 70 °C	0 %	-	31.12.2029
0.8903	ex 7019 90 00	60	Vakumska izolacijska plošča, sestavljena iz plinotesnega ohišja iz aluminjaste folije, ki obdaja togo brezračno jedro: — s polnilom iz steklenih vlaken, — debeline 5,6 mm ali več, vendar največ 32,4 mm, — dolžine 195 mm ali več, vendar ne več kot 1 835 mm, — širine 155 mm ali več, vendar največ 545 mm, — s toplotno prevodnostjo manjšo od 2,5 mW/mK, — z notranjim tlakom 0,1 Pa, — s temperaturo okolice med delovanjem -50 °C ali več, vendar ne več kot 70 °C	0 %	-	31.12.2029
0.8818	ex 8406 81 00	10	Industrijska parna turbina z: — izhodno močjo več kot 40 MW, vendar ne več kot 90 MW, — zasnovana za tlačne obremenitve največ 165 barov in temperature do največ 565 °C, — opremljena z dvosedežnimi ventili na vhodni strani za svežo paro, ki se upravljajo s hidravličnim servo sistemom z največ 30 barov	0 %	-	31.12.2029
0.8851	ex 8412 21 80	30	Hidravlični valj z linearnim gibom, ki se uporablja v strojih za pretovor tovornih zabojnikov: — mase 45 kg ali več, vendar ne več kot 57 kg — s premerom 119 mm ali več, vendar ne več kot 149 mm, — z dolžino 779 mm ali več, vendar ne več kot 1141 mm, — z gibom 450 mm ali več, vendar ne več kot 610 mm, — prilagojen za delo s hidravličnim oljem pri delovnem tlaku 22 Mpa ali več, vendar največ 23 MPa, — z ležajem, ki ne potrebuje mazanja in vzdrževanja, ali brez	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8850	ex 8412 21 80	40	Hidravlični cilinder z linearnim gibanjem, ki se uporablja v ročicah strojev za pretovor tovornih zabojnikov: — mase 827 kg ali več, vendar ne več kot 935 kg — s premerom 250 mm ali več, vendar ne več kot 330 mm, — z dolžino 3480 mm ali več, vendar ne več kot 4115 mm, — z gibom 2750 mm ali več, vendar ne več kot 3180 mm, — prilagojen za delo s hidravličnim oljem pri delovnem tlaku 23 MPa, — z ležajem, ki ne potrebuje mazanja in vzdrževanja, ali brez	0 %	-	31.12.2029
0.8899	ex 8414 30 89	40	Električni kompresor za klimatski sistem v motornih vozilih: — z izhodno močjo več kot 0,4 kW, vendar ne več kot 10 kW, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifne podštevilke 8703 40 (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8785	ex 8414 90 00	45	Tlačno lita prednja plošča ali pokrov rotorja električnega kompresorskega polnilnika: — iz aluminija EN AC-46000, — peskan in strojno obdelan, — s trdoto 60 ali več po lestvici Hardness Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5 v skladu s standardom ISO 6506), — z natezno trdnostjo 240 N/mm ² ali več, — z višino 22 mm ali več, vendar ne več kot 26 mm, — s premerom 128 mm ali več, vendar ne več kot 136 mm, — mase 220 g ali več, vendar ne več kot 250 g	0 %	-	31.12.2029
0.8856	ex 8418 99 90	40	Uparjalnik, ki je vrsta toplotnega izmenjevalnika, sestavljen iz aluminijastih cevi z bakrenimi konci, vgrajen v aluminijaste radiatorje: — dimenzij 403 x 276 x 70 mm ali več, vendar ne več kot 464 x 399 x 83 mm, — s skupno težo 236 g ali več, vendar ne več kot 1 010 g, — s pritrjenim senzorjem, — z blažilnikom hrupa, — z 2, 5 ali 7 kontakti za krmiljenje in priključitev na električno energijo, na koncu katerih je vtičnica s temperaturnim senzorjem, grelnikom ali varovalko, za uporabo v proizvodnji izdelkov iz tarifnih podštevil 8418 10, 8418 21 in 8418 40 (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8853	ex 8431 20 00	70	Dvigalo za zabojnike za dviganje praznih 20' in 40' tovornih zabojnikov: — brez vgrajenega vozička, — primerno za stroje z nosilnostjo največ 11 000 kg, — namenjeno prevozu enega ali dveh zabojnikov naenkrat, — z zgornjo ali stransko pritrditvijo, — s protikorozijsko prevleko, — s težo 3 200 kg ali več, vendar ne več kot 4 000 kg, za uporabo v proizvodnji samovoznih viličarjev za zabojnike (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8814	ex 8481 80 59	80	Elektromagnetni ventil za oljno črpalko motorja z notranjim zgorevanjem za uravnavanje količine olja v črpalki: — z dolžino kabla 550 mm ali več, vendar ne več kot 700 mm, vključno z električnim priključkom, — z delovnim tlakom največ 5,5 bara, — z delovno napetostjo 9 VDC ali več, vendar ne več kot 16 VDC, — s širino osnove ventila 22 mm ali več, vendar ne več kot 27 mm, — dolžine ventila 55 mm ali več, vendar največ 110 mm, za uporabo v proizvodnji motorjev za motorna vozila (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8784	ex 8481 90 00	25	Ohišje iz tlačno litega aluminija za elektronske sisteme za krmiljenje lopute ali vračanje izpušnih plinov v valj, ki ima naslednje značilnosti: — visokotlačni liti aluminij EN AC-46000, — je peskano in strojno obdelano, — višine 100 mm ali več, vendar ne več kot 135 mm, — širine 115 mm ali več, vendar ne več kot 150 mm, — teže 210 g ali več, vendar največ 500 g	0 %	-	31.12.2029
0.8857	ex 8483 10 95	50	Bobnasta gred za prenos navora, jeklena (jeklo SM45C po standardu za gredi in STS430 po standardu za obroče): — z dolžino 137,8 mm ali več, vendar ne več kot 138,2 mm, — z zunanjim premerom 23 mm ali več, vendar največ 48,025 mm, — s težo 1,0245 kg ali več, vendar ne več kot 1,0445 kg, — s trdoto gredi 40 ali več na lestvici trdote Rockwell C (HRC), vendar ne več kot 50 HRC, — s trdoto obroča 90 ali več na lestvici trdote Rockwell B (HRB), vendar ne več kot 120 HRB, — z zunanjo 37-zobnim utorom z največjim premerom 41 mm ali več, vendar ne več kot 48 mm	0 %	-	31.12.2029
0.8847	ex 8501 31 00	52	Električni brezkrtačni motor na enosmerni tok, dodelan z biokompatibilnimi materiali, kot je nerjavno jeklo, v skladu s specifikacijo 17-4 PH ali tipom 303, 316L, 400: — s trifaznim navitjem, — z izhodno močjo največ 280 W, — z dolžino vključno s prestavno glavo 116,1 mm ali več, vendar ne več kot 117,2 mm, — z zunanjim premerom 13,86 mm ali več, vendar ne več kot 13,92 mm, — z največjim navorom motorja s prestavno glavo 246,6 mNm pri 25 °C, — z radialno hitrostjo brez obremenitve motorja s prestavno glavo z 9 900 vrtljaji na minuto pri 24 V in 25 °C, — s težo motorja s prestavno glavo 70,5 g ali več, vendar ne več kot 71,5 g, z odpornostjo pri najvišji temperaturi 140 °C ali več (nedelovanje), z največjim uhajanjem zraka med gredjo in grednimi tesnili 15 Pa/s pri danem tlaku 2 bara, — s 14 funkcionalnimi kontakti za napajanje in krmiljenje, — z gibljivim tiskanim vezjem dolžine 245 mm, vendar ne več kot 255 mm, z nameščenim 8-nožičnim moškim priključkom, za uporabo v proizvodnji medicinskih pripomočkov z rotacijskim in oscilacijskim delovanjem v desno in levo (1)	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8855	ex 8501 31 00	54	Brezkrtačni motor na enosmerni tok: — z nazivno napetostjo 310 V, — z nazivno močjo 350 W ali več, vendar ne več kot 368 W, — z vhodno močjo 500 W ali več, vendar ne več kot 550 W, — z izhodno močjo 350 W ali več, vendar ne več kot 400 W, — z zunanjim premerom brez veznega nosilca in jermenice velikosti 143,2 mm ali več, vendar ne več kot 143,8 mm, — z nazivno hitrostjo 16 300 obr./min ali več, vendar ne več kot 16 500 obr./min, — s težo 2,33 kg ali več, vendar ne več kot 2,40 kg, — z jermenico	0 %	p/st	31.12.2029
0.8844	ex 8501 51 00	25	Sinhronski elektromotor s trajnim magnetom: — z izhodno močjo 550 W, — z osempolnim rotorjem, generiranimi s trajnimi magneti, sestavljenim pretežno iz zlitine neodima, železa in bora (glede na standard GB/T 13560), prevlečenim s polietilensko prevleko, — z zunanjim premerom gredi na strani magneta motorja 10,001 mm ali več, vendar ne več kot 10,007 mm, — s priključki, ki se nahajajo vzdolž polmera 32,5 mm in so ločeni s kotom 21,8°, — z ohišjem motorja iz tlačnega litja iz aluminijeve zlitine ADC12 ali AC46000 s sestavo aluminij silicij-baker (glede na standard JIS H5302 ali EN1706), — s konstanto povratne elektromotorne sile (Ke) 0,03306 V-s/rad ali več, vendar ne več kot 0,03654 V-s/rad, — s harmonskim redom povratne elektromotorne sile: 5. harmonskim redom največ 0,38 % (od osnovnega) in 7. harmonskim redom največ 0,25 % (od osnovnega), — z zobnim navorom največ 13 mNm, — s tornim navorom pri temperaturi okolice največ 22 mNm, — z najvišjo temperaturo delovanja motorja, ki ne presega 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.8845	ex 8501 51 00	35	Sinhronski elektromotor s trajnim magnetom: — z izhodno močjo 600 W, — z osempolnim rotorjem, generiranimi s trajnimi magneti, sestavljenim pretežno iz zlitine neodima, železa in bora ter disprozija, prevlečenim s polietilensko prevleko, — z zunanjim premerom gredi na strani magneta motorja 10,001 mm ali več, vendar ne več kot 10,007 mm, — s priključki, ki se nahajajo vzdolž premera 59,2 mm in so ločeni s kotom 30,0°, — z ohišjem iz elektrogalvaniziranega jekla (glede na razred SECE standarda JIS G3313) z uporabo postopka globokega vlečenja, — s premerom 88,600 mm ali manj, vendar ne manj kot 88,546 mm na vmesniku za motorni sistem, — s konstanto povratne elektromotorne sile (Ke) 0,03277 V-s/rad ali več, vendar ne več kot 0,03623 V-s/rad, — s harmonskim redom povratne elektromotorne sile: 5. harmonskim redom največ 0,35 % (od osnovnega) in 7. harmonskim redom največ 0,30 % (od osnovnega), — z zobnim navorom največ 12 mNm, — s tornim navorom pri temperaturi okolice največ 23 mNm, — z najvišjo temperaturo delovanja motorja, ki ne presega 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8902	ex 8501 52 20	70	Sinhronski motor s trajnim magnetom na izmenični tok, brezkrtačni, primeren za avtomobile: — s predpisano hitrostjo največ 7000 obr./min., — z izhodno močjo 750 W ali več, vendar največ 1,8 kW (pri 12 V), — s premerom prirobnice 80 mm ali več, vendar največ 200 mm, — z dolžino največ 335 mm, merjeno od začetka gredi do zunanjega roba, — z dolžino ohišja največ 265 mm, merjeno od prirobnice do zunanjega roba, — z največ dvodelnim osnovnim ohišjem iz jeklene pločevine ali tlačno litega aluminija, vključno z električnimi elementi in prirobnico z najmanj dvema in največ enajstimi izvrtinami, s tesnilnim elementom (utor s tesnilnim obročem in zaščitno mastjo ali vmesnikom za tekoče tesnilo) ali brez njega, — s statorjem z enim zobom v obliki črke T z enojnim navitjem na samo eni tuljavi topologije 9/6, 12/10 ali 12/8 in s površinskimi magneti, — z elektronskim krmilnikom moči ali brez, — z jermenico ali sklopko ali brez, — s senzorjem položaja rotorja ali brez	0 %	p/st	30.06.2030
0.8846	ex 8501 52 20	80	Sinhronski elektromotor s trajnim magnetom: — z izhodno močjo 850 W, — z osempolnim rotorjem, generiranimi s trajnimi magneti, sestavljenim pretežno iz zlitine neodima, železa in bora (glede na standard GB/T 13560), prevlečenim s polietilensko prevleko, — z zunanjim premerom magnetnega konca gredi motorja 10,001 mm ali več, vendar ne več kot 10,007 mm, — s priključki, ki se nahajajo vzdolž polmera 26,2 mm in so ločeni s kotom 30,0°, — z ohišjem iz tlačnega litja iz aluminijeve zlitine ADC12 ali AC46000 s sestavo aluminij silicij-baker (glede na standard JIS H5302 ali EN1706) in elektrolitsko oksidiranim premazom (glede na standard ASTM B580 tipa E), — s konstanto povratne elektromotorne sile (Ke) 0,04009 V-s/rad ali več, vendar ne več kot 0,04431 V-s/rad, — s harmonskim redom povratne elektromotorne sile: 5. harmonskim redom največ 0,36 % (od osnovnega) in 7. harmonskim redom največ 0,24 % (od osnovnega), — z zobnim navorom največ 20 mNm, — s tornim navorom pri temperaturi okolice največ 26,5 mNm, — z najvišjo temperaturo delovanja motorja, ki ne presega 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8841	ex 8537 10 91	75	Plošča tiskanega vezja, opremljena z mikrokrmilnikom za delovanje in/ali nadzor — z delujočimi komponentami, signalnimi komponentami in prikazovalnikom ali brez njih, — za delovne napetosti 5V DC ali več, vendar ne več kot 12 V enosmernega toka ali 220 V izmeničnega toka ali več, vendar ne več kot 400 V izmeničnega toka, za uporabo v proizvodnji gospodinskih aparatov iz tarifnih podštevil 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8849	ex 8544 30 00	20	Izolirani električni večžilni kabel za električno servo krmiljenje (EPS) v motornem vozilu: — z dolžino 170 mm ali več, vendar ne več kot 301 mm, — z zunanjim premerom 4,5 mm ali več, vendar ne več kot 7 mm, — z delovno temperaturo -40 °C ali več, vendar ne več kot 125 °C, — z visoko zamreženim polietilenom (XLPE) ali termoplastičnim poliestrskim elastomerom (TPE-E) za izolacijo žice, — z delovno napetostjo 5 V, — opremljen s konektorji na obeh koncih, — prevlečen z zlatom ali kositrom ali ne	0 %	-	31.12.2029
0.8859	ex 8544 42 90	55	Komplet vodnikov za prenos signalov in/ali električne energije, — s 26-kontaktnimi ali 28-kontaktnimi konektorji (PIN) žica-plošča pri tehnologiji robljenja, — zavezan z gumijastim, vinilnim ali električnim trakom ali vodom ali vezavo ekstrudiranih vrvic ali kombinacijo navedenega, za priključitev napajanja z glavnim tiskanim sklopom plošč tiskanega vezja in električnimi komponentami hladilnika ali pralnega stroja (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8820	ex 8708 40 20	25	Prenosni sklop, sestavljen iz: — menjalnega mehanizma z dvojnim zobnikom planetarnega gonila, — športnega sekvenčnega menjalnika s hitrostjo 7 ali več, vendar ne več kot 10, — širine 280 mm ali več, vendar največ 470 mm, — višine 350 mm ali več, vendar ne več kot 595 mm, — dolžine 410 mm ali več, vendar ne več kot 690 mm, — mase 70 kg ali več, vendar ne več kot 110 kg, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifnih podštevil 8703 22 in 8703 23 (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8819	ex 8708 40 50	25	Prenosni sklop, ki ima v ohišju 3 druge gredi in vrtljivo stikalo za položaj prestave, sestavljen iz: — ohišja iz litega aluminija, — diferenciala, — 2 električnih strojev in zobnikov, — širine 280 mm ali več, vendar največ 470 mm, — višine 350 mm ali več, vendar ne več kot 595 mm, — dolžine 410 mm ali več, vendar ne več kot 690 mm, za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz tarifnih podštevil 8703 40 in 8703 60 (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8812	ex 8708 91 35	40	Hladilniki: — z zaščito pred korozijo, — za tlake do 150 PSI (1 034 kPa), — s posameznimi zamenljivimi hladilnimi cevmi iz medenine ali bakra za uporabo pri proizvodnji hlajenja motorja in tlačnega zraka s težo 265 kg ali več, vendar ne več kot 599 kg (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8775	ex 8708 94 99	10	Zobnik v pestu iz hladno valjanega ogljikovega jekla (na ASTM A1008), obdan s plastično maso in nasajen na zobnik: — z zunanjim premerom 81,2 mm ali več, vendar največ 82,55 mm, — z notranjim premerom 25,9 mm ali več, vendar ne več kot 25,97 mm, — z višino spodnje strani notranjega premera 11,63 mm ali več, vendar največ 12,13 mm, — z višino zgornje strani notranjega premera 3,25 mm ali več, vendar največ 3,5 mm, — s skupno višino 11,63 mm ali več, vendar ne več kot 19,5 mm, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8777	ex 8708 94 99	20	Vmesna krmilna gred, ki je del krmilnega droga: — s torzijsko togostjo 25 Nm/stopinjo ali več, — z notranjim delom ujema gredne zveze izdelan iz varjeni cevi iz ogljikovega jekla (glede na standard GB/T 699 razred 20), — z zunanjim delom ujema gredne zveze izdelan iz varjene cevi iz ogljikovega jekla (glede na standard GB/T 699 razred 20), — z dvoročni univerzalni spoj iz kromovega legiranega jekla (glede na standard GB/T 5216 razred 20CrMnTiH), — z nominalno teleskopsko razdaljo 396 mm ali več, vendar ne več kot 467 mm, — z vmesnikom za spenjanje na obeh koncih z notranjim ozobjem, — z dvema kardanskima zgiboma na obeh straneh, — s teleskopsko funkcijo gredi 74 mm ali več, vendar ne več kot 115 mm, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8778	ex 8708 94 99	30	Spodnja podporna gred kot del krmilnega droga iz ogljikovega jekla (glede na standard GB/T699 razred 45 ali JIS G4051 razred S45C): — s končno torzijsko trdnostjo pod obremenitvijo 325 Nm ali več in z vrednostmi Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) 275 Nm ali več, — z dolžino 66,39 mm ali več, vendar ne več kot 88,64 mm, — z zunanjim premerom 27,47 mm ali več, vendar največ 28,38 mm, — s premerom notranje odprtine 6,50 mm ali več, vendar ne več kot 6,58 mm, — z zunanjim 26-zobnim utorom največjim premerom 21,18 mm ali več, vendar ne več kot 21,44 mm, — z izboklino na delu zunanje površine z največjim premerom 26,0 mm ali več, vendar največ 26,1 mm, — z zunanjim 24-zobnim utorom in z največjim premerom 24,75 mm ali več, vendar ne več kot 25 mm, ali brez, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8779	ex 8708 94 99	40	Zgornja podporna gred kot del krmilnega droga iz ogljikovega jekla (glede na standard GB/T699 razred 45): — s končno torzijsko trdnostjo pod obremenitvijo 325 Nm ali več in z vrednostmi Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) 275 Nm ali več, — z dolžino 165,3 mm ali več, vendar ne več kot 204,2 mm, — z zunanjim premerom 22,87 mm ali več, vendar največ 22,92 mm, — s premerom notranje odprtine 6,50 ali več, vendar ne več kot 6,58 mm, — z zunanjim utorom, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8780	ex 8708 94 99	50	Spodnja gred kot del krmilnega droga iz aluminijeve zlitine (glede na standard ASTM B221M razred 6105), zračno hlajene in obdelane s popuščanjem: — s končno torzijsko trdnostjo 260 Nm/stopinjo ali več, — z dolžino 296,7 mm ali več, vendar ne več kot 297,8 mm, — z zunanjim 18-zobnim utorom po celi dolžini gredi z največjim premerom 28,7 mm ali več, vendar ne več kot 29 mm, — z notranjim 18-zobnim utorom z najmanjšim premerom 19,7 mm ali več, vendar ne več kot 20 mm, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8782	ex 8708 94 99	60	Torzijski drog kot del krmilnega droga iz ogljikovega legiranega jekla (glede na standard SAE J1268, razred 5160H z modificirano kemijsko sestavo za vsebnost ogljika 0,53 ali več, vendar ne več kot 0,56): — s torzijsko togostjo droga 2,5/stopinjo Nm ali več, vendar ne več kot 2,7 Nm/stopinjo, — z dolžino 107,75 mm ali več, vendar ne več kot 108,25 mm, — z zunanjim premerom 6,38 mm ali več, vendar največ 6,42 mm, — z dvema zunanjima 18-zobnima utoroma na obeh koncih gredi z največjim premerom 6,70 mm ali več, vendar ne več kot 6,85 mm, kot vmesnik za pritiskanje na vhodne in izhodne gredi, — s celotno hladno površinsko kovano površino, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8781	ex 8708 94 99	70	Cevasta krmilna gred kot del krmilnega droga iz varjene cevi iz ogljikovega jekla (glede na standard EN 10305/2, E235 + C ali standard GB/T699 razred 20): — s končno torzijsko trdnostjo 300 Nm ali več in z vrednostmi Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) 275 Nm ali več, — z dolžino 245,48 mm ali več, vendar ne več kot 287,5 mm, — z zunanjim premerom 23,95 mm ali več, vendar največ 32,25 mm, — z vmesnikom za povezavo volana v obliki zunanjega 40-zobnega utora z največjim premerom 17,1 mm ali več, vendar ne več kot 17,5 mm, in notranje niti M12x1,75–6H ali v obliki zunanjega šesterokotnika s kratko diagonalo 15,05 mm ali več, vendar ne več kot 15,35 mm, in notranjo nitjo M10x1,5–6H, — z vmesnikom v obliki notranjega 10-zobnega utora dolžine 98,0 mm ali več, vendar ne več kot 160 mm, z najmanjšim premerom 16,1 mm ali več, vendar ne več kot 16,4 mm, ali v obliki notranjega 48-zobnega utora dolžine 151 mm ali več, vendar ne več kot 160 mm, z najmanjšim premerom 23,2 mm ali več, vendar ne več kot 23,3 mm, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil (1)	0 %	-	31.12.2029

Serijska številka	Oznaka KN	TARIC	Opis proizvoda	Stopnja avtonomne dajatve	Dodatna enota	Datum, predviden za obvezni pregled
0.8771	ex 8708 99 97	43	Zunanji jarmov drog z ohišjem iz jekla AISI 4137 (SCM435) ali jekla EN10083/2- C45R + N ali nizkolegiranega jekla JIS G4053-SCM435: — s krogličnim čepom iz jekla EN 10263/4-41CrS4 Q + T ali jekla AISI 4137 (SCM435) ali jekla EN10083/3-42CrMoS4Q + T ali nizkolegiranega jekla JIS G4053-SCM435, — s polioksimetilenskim plastičnim ležajnem nastavku, — z razdaljo med koncem navojne izvrtine in središčem krogličnega tečaja 124 mm ali več, vendar ne več kot 194 mm, — s premerom krogličnega tečaja 21,98 mm ali več, vendar ne več kot 22 mm, — z globino navojne izvrtine 40,5 mm ali več, vendar ne več kot 52 mm, z dimenzijami M14x1,5, — s tesnilom prtljažnega prostora, — z zaščito tesnila prtljažnega prostora in pritrdilnim obročem, — z mazivom, za uporabo pri proizvodnji krmilnih sistemov vozil (1)	0 %	-	31.12.2029

(1) Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.¹.