

**Bryssel den 16 maj 2025  
(OR. en)**

**9003/25  
ADD 1**

---

---

**Interinstitutionellt ärende:  
2025/0115(NLE)**

---

---

**UD 106**

**FÖRSLAG**

---

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| från:          | Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av<br>Martine DEPREZ, direktör                                                                                                                                                                                              |
| inkom den:     | 15 maj 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| till:          | Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd                                                                                                                                                                                                                      |
| Komm. dok. nr: | COM(2025) 240 ANNEX                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ärende:        | BILAGA<br>till<br>Förslag till RÅDETS FÖRORDNING<br>om ändring av förordning (EU) 2021/2278 om befrielse från<br>Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i<br>Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 för vissa<br>jordbruks- och industriprodukter |

---

För delegationerna bifogas dokument – COM(2025) 240 ANNEX.

---

Bilaga: COM(2025) 240 ANNEX



EUROPEISKA  
KOMMISSIONEN

Bryssel den 15.5.2025  
COM(2025) 240 final

ANNEX

## **BILAGA**

**till**

### **Förslag till RÅDETS FÖRORDNING**

**om ändring av förordning (EU) 2021/2278 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter**

## BILAGA

Bilagan till förordning (EU) 2021/2278 ska ändras på följande sätt:

- (1) Posterna med följande löpnummer ska utgå: 0.3046, 0.5139, 0.8443 och 0.8679;
- (2) Följande poster ersätter posterna med samma löpnummer:

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.4080    | ex 1517 90 99 | 30    | Vegetabilisk och/eller mikrobiell olja, raffinerad, innehållande<br><br>— minst 25 viktprocent men högst 70 viktprocent<br>arakidonsyra och högst 5 viktprocent dokosahexaensyra,<br>eller<br><br>— minst 10 viktprocent men högst 80 viktprocent<br>eikosapentaensyra och ett minsta förhållande EPA/(EPA +<br>DHA) på mer än 20 %, <p>standardiserad med vegetabilisk olja</p> | 0 %                 | -                   | 31.12.2026                           |
| 0.8441    | ex 2841 80 00 | 20    | Dinatriumvolframat (CAS RN 13472-45-2) med en renhetsgrad<br>av minst 90 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                 | -                   | 31.12.2027                           |
| 0.3419    | ex 2850 00 20 | 80    | Arsin (CAS RN 7784-42-1) med en renhetsgrad av minst 99,999<br>volymprocent, för användning vid tillverkning av halvledare<br><br>(1)                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                 | -                   | 31.12.2025                           |
| 0.3848    | ex 2907 29 00 | 85    | Fluoroglucinol, vattenfri (CAS RN 108-73-6) eller<br>fluoroglucinoldihydrat (CAS RN 6099-90-7) med en<br>renhetsgrad av minst 95 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.3682    | ex 2909 60 90 | 40    | Bis( $\alpha,\alpha$ -dimetylbensyl)peroxid (CAS RN 80-43-3) med en<br>renhetsgrad av minst 98 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.8 %               | -                   | 31.12.2026                           |
| 0.3480    | ex 2914 29 00 | 75    | Bornan-2-one (CAS 76-22-2) med en renhetsgrad av minst 90<br>viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.5909    | ex 2915 39 00 | 33    | 2-tert-butylcyklohexylacetat (CAS RN 88-41-5) med en<br>renhetsgrad av minst 98 viktprocent, innehållande minst<br>80 viktprocent cis-2-tert-butylcyklohexylacetat (CAS RN<br>20298-69-5)                                                                                                                                                                                        | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.4742    | ex 2918 99 90 | 67    | Allyl-(3-metylbutoxi)acetat (CAS RN 67634-00-8) med en<br>renhetsgrad av minst 95 viktprocent                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                         | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.6004    | ex 2920 29 00 | 25    | Fosetylaluminium (ISOM) (CAS RN 39148-24-8) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent                                                                              | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.3526    | ex 2925 11 00 | 30    | 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (CAS RN 81-07-2) eller natrium-1,2-bensotiazol-3-olat-1,1-dioxid (CAS RN 128-44-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.3522    | ex 2926 90 70 | 32    | Etylcianoacetat (CAS RN 105-56-6) eller metylcianoacetat (CAS RN 105-34-0) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent                                               | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.2667    | ex 2927 00 00 | 45    | 2,2'-dimetyl-2,2'-azodipropionamidin-dihydroklorid (CAS RN 2997-92-4) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent                                                    | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.2810    | ex 2927 00 00 | 55    | 4'-aminoazobensen-4-sulfonsyra (CAS RN 104-23-4) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent                                                                         | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.3492    | ex 2931 49 80 | 20    | Tetrabutylfosfoniumacetat (CAS RN 30345-49-4) i vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent men högst 50 viktprocent tetrabutylfosfoniumacetat                  | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.3990    | ex 2932 20 90 | 80    | Gibberellinsyra (CAS RN 77-06-5) med en renhetsgrad av minst 88 viktprocent, för användning vid tillverkning av växtskyddsmedel<br><br>(1)                          | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.2578    | ex 2933 59 95 | 58    | Sitagliptinfosfatmonohydrat (INNM) (CAS RN 654671-77-9) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent och innehållande högst 1 viktprocent stabiliseringsmedel         | 0 %                 | -                   | 31.12.2027                           |
| 0.6569    | ex 3204 14 00 | 10    | Färgämne C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Direct Black 80                            | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.3661    | ex 3301 12 10 | 10    | Eterisk olja av apelsin (CAS RN 8028-48-6) eller eterisk olja av pomerans (CAS RN 72968-50-4), inte avterpeniserad                                                  | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.3660    | ex 3402 90 10 | 80    | Blandning innehållande<br><br>— minst 80 viktprocent men högst 90 viktprocent<br>dokusatnatrium (INN) (CAS RN 577-11-7), och<br><br>— minst 10 viktprocent men högst 20 viktprocent<br>natriumbensoat (CAS RN 532-32-1)                                                                                                                  | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.6432    | ex 3811 29 00 | 38    | Tillsatsmedel bestående av C12–C14-tert-alkylaminsalter av<br>estrar av mättade C14–C18-alkoholer och omättade C18-<br>alkoholer med fosforpentoxid (CAS RN 1471315-74-8), för<br>användning vid tillverkning av blandningar av tillsatsmedel för<br>smörjoljor eller fetter<br><br>(1)                                                  | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.6433    | ex 3811 29 00 | 43    | Reaktionsprodukter av C14–C18 (grenade och linjära) och C18<br>(omättade) fettsyror med tetraetylenpentamin (linjära, grenade,<br>cykliska) (CAS RN 68784-17-8), för användning vid<br>tillverkning av smörjoljor<br><br>(1)                                                                                                             | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.6020    | ex 3811 29 00 | 48    | Blandningar av C12–C20-alkyl och C14–C18-omättade<br>alkylderivat av fosfonsyra (CAS RN 93925-25-8) innehållande<br>mer än 80 viktprocent oleyl-, palmityl- och stearylgrupper, för<br>användning vid tillverkning av smörjoljor<br><br>(1)                                                                                              | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.3444    | ex 3812 39 90 | 48    | UV-stabilisator (CAS RN 129757-67-1), reaktionsblandning<br>innehållande minst 97 viktprocent<br><br>— bis[2,2,6,6-tetrametyl-1-(oktyloxi)piperidin-4-yl]<br>dekandioat, och<br><br>— 1,1'-bis[2,2,6,6-tetrametyl-1-(oktyloxi)piperidin-4-yl]<br>10,10'-{oktan-1,8-diylbis[oxi(2,2,6,6- tetrametyl)piperidin-<br>1,4-diyl]} didekandioat | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8366    | ex 3812 39 90 | 53    | Ljushärdare innehållande mer än 90 viktprocent<br>reaktionsprodukter av stearatmetylester med 1-(2-hydroxi-2-<br>metylpropoxi)-2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinol<br>(CAS RN 300711-92-6)                                                                                                                                                  | 0 %                 | -                   | 31.12.2027                           |

| Löpnummer | KN-nummer                                                        | TARIC                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8533    | ex 3812 39 90                                                    | 75                   | UV-stabilisator innehållande en blandning av<br><br>— grenade och linjära C7–C9-alkylestrar av [3- (2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1- dimetyletyl) -4-hydroxi]-1-fenylpropansyra (CAS RN 127519-17-9) i en mängd av minst 85 viktprocent, och<br><br>— 2-metoxi-1-metyletylacetat (CAS RN 108-65-6) i en mängd av högst 8 viktprocent             | 0 %                 | -                   | 31.12.2028                           |
| 0.4707    | ex 3824 99 92                                                    | 58                   | Blandning innehållande<br><br>— minst 56 viktprocent men högst 85 viktprocent divinylbensen-isomerer (CAS RN 1321-74-0)<br><br>— minst 15 viktprocent men högst 44 viktprocent etylvinylbensen-isomerer (CAS RN 28106-30-1)                                                                                                                   | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.5939    | ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 20<br>21<br>22<br>29 | Blandning av fettsyrametylestrar innehållande minst<br><br>— 65 viktprocent men högst 75 viktprocent C12 FAME,<br><br>— 21 viktprocent men högst 28 viktprocent C14 FAME,<br><br>— 4 viktprocent men högst 8 viktprocent C16 FAME,<br><br>för tillverkning av lösningsmedel och hushålls- och kroppsvårdsprodukter<br><br>(1)                 | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.5941    | ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 50<br>51<br>52<br>59 | Blandning av fettsyrametylestrar innehållande minst<br><br>— 50 viktprocent men högst 58 viktprocent C8-FAME<br><br>— 35 viktprocent men högst 50 viktprocent C10-FAME<br><br>för tillverkning av fettsyra C8 eller C10 med hög renhet eller fettsyrablandningar av dessa eller metylester av fettsyra C8 eller C10 med hög renhet<br><br>(1) | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer                                                                                                                                                                               | TARIC                                                          | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.5473    | ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99                                                                                                                                                          | 60<br>60                                                       | Sampolymer av styren med maleinsyraanhydrid, antingen delvis<br>förestrad eller helt kemiskt modifierad, i fling- eller pulverform                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                 | -                   | 31.12.2026                           |
| 0.8666    | ex 6804 21 00                                                                                                                                                                           | 40                                                             | Ståltråd som används för att kapa och skära halvledare<br>— belagd med diamanatkorn på minst 5 µm men högst 55 µm,<br>— med en tråddiameter på minst 23 µm men högst 350 µm,<br>— med en brottgräns på minst 11 N men högst 170 N                                                                                                                                | 0 %                 | -                   | 31.12.2028                           |
| 0.5024    | ex 8301 60 00<br>ex 8419 90 85<br>ex 8479 90 70<br>ex 8481 90 00<br>ex 8485 90 90<br>ex 8503 00 98<br>ex 8515 90 80<br>ex 8537 10 98<br>ex 8538 90 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>40<br>30<br>50<br>30<br>43<br>40<br>55<br>70<br>55<br>22 | Tangentbord av silikon eller plast innehållande<br>— delar av metall, och<br>— med eller utan delar av plast,<br>— glasfiber eller träförstärkt epoxiharts ,<br>— även tryckta eller ytbehandlade,<br>— med eller utan elektriska ledningselement<br>— med eller utan membran bundet till tangentbordet<br>— med eller utan enskikts- eller flerskiktsskyddsfilm | 0 %                 | p/st                | 31.12.2025                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8668    | ex 8402 90 00 | 10    | Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande <ul style="list-style-type: none"> <li>— ett utspädningsångsystem med generator som producerar ånga från förbehandlat kylvatten för användning som utspädningsånga i krackningsugnar,</li> <li>— ett kondensatsystem som samlar upp, filtrerar och avluftar kondensat, som sedan återvinns som matarvatten till pannor och distribueras vidare i krackningsenheten, och</li> <li>— ett facklingssystem som samlar upp, separerar och förångar icke återvinningsbara kolväten som innehåller utsläpp från olika typer av utrustningar i en krackningsugn och överför dem till facklorna</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                 | -                   | 30.06.2026                           |
| 0.8669    | ex 8419 40 00 | 10    | Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande <ul style="list-style-type: none"> <li>— cirkulationsslingor för kylvatten med en värmeväxlare och cirkulationspumpar för att kyla ner och återcirkulera kylvatten,</li> <li>— ett vattenreningssystem som avlägsnar kolväteföroreningar från kylvatten som sedan återanvänds för produktion av utspädningsånga (utanför modulen),</li> <li>— ett reningssystem för pyrolysolja som separerar pyrolysbensin och fraktioner av tjockolja och koks från de kolväteföroreningar som avlägsnats från kylvattnet,</li> <li>— en startförångare och överhettare för etan som förångar och värmer etanet innan det skickas till krackningsugnarna (utanför modulen),</li> <li>— ett system för beredning av propan som filtrerar, förångar och överhettar propanet innan det skickas till krackningsugnarna (utanför modulen), och</li> <li>— ett system för beredning av propen av kemisk kvalitet som filtrerar och torkar propenet innan det skickas till etanavdrivaren (utanför modulen)</li> </ul> | 0 %                 | -                   | 30.06.2026                           |
| 0.8680    | ex 8419 50 80 | 20    | Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande <ul style="list-style-type: none"> <li>— ett öppet etenkylsystem, som ska integreras med en extern etenkylkompressor,</li> <li>— pumpar och värmeväxlare för att leverera eten till en extern rörledning, och</li> <li>— ett slutet propenkylsystem, som ska integreras med en extern propenkylkompressor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                 | -                   | 30.06.2026                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonom tullsats | Extra mängdenhet | Datum för obligatorisk översyn |
|------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 0.8675     | ex 8419 89 98 | 10    | <p>Färdigmonterad processmodul till en etanckrackningsenhet, innehållande</p> <p>utrustning tillhörande en extern flerstegscentrifugalkompressor för krackad gas som komprimerar kolvätegaser för att möjliggöra vidare bearbetning nedströms i sammankopplad utrustning, innehållande</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kylare,</li> <li>— trummor för separering av ånga och vätska, och</li> <li>— pumpar som behövs för att kondensera och avlägsna vatten och tyngre kolväten och undvika oönskad bildning av polymerbiprodukter,</li> </ul> <p>utrustning tillhörande ett externt torn för luttvätt innehållande</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lutvattencirkulationspumpar för att stödja ett externt torn för luttvätt i avlägsnandet av sura gaser (koldioxid och vätesulfid) från den krackade gasen,</li> <li>— ett förbehandlingssystem för förbrukad lut innehållande separationstrummor, pumpar och blandare,</li> <li>— en värmeväxlare för förkylning av krackad gas, och</li> <li>— en separationstrumma för avlägsnande av vatten från krackningsgas</li> </ul> | 0 %              | -                | 30.06.2026                     |
| 0.8673     | ex 8479 89 97 | 33    | <p>Färdigmonterad processmodul till en etanckrackningsenhet, innehållande</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— olika destillationskolonner (propanavdrivare, butanavdrivare och oljeavskiljare) med tillhörande värmeväxlare, pumpar och trummor,</li> <li>— ett kylsystem med värmeväxlare och en trumma som kondenserar C2 i en gasström,</li> <li>— ett system för att separera vätgas och metan från krackad gas innehållande värmeväxlare, trummor, turbiner, kompressorer och en vätgasreningsenhet (tryckväxlingsadsorptionsenhet),</li> <li>— tillhörande utrustning i en C3-separationsdestillationskolonn med värmeväxlare, pumpar och trummor, och</li> </ul> <p>ett system för hydrogenering av vinylacetylen, innehållande hydrogeneringsreaktorer, filter, blandare, trumma, kondensor och värmeväxlare</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %              | -                | 30.06.2026                     |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8681     | ex 8479 89 97 | 43    | Färdigmonterad processmodul till en etanckrackningsenhet, innehållande<br><br>— ett system för filtrering och kylning av torkad krackad gas,<br><br>— en destillationskolonn för etanavdrivning och tillhörande utrustning för separering av C2-/C3+,<br><br>— ett system för acetylenhydrogenering för att avlägsna acetylen inom en C2-ström,<br><br>— en bränngastrumma som lagrar bränngas för krackningsugnar, och<br><br>— ett system för regenerering av torkningskomponenter i en krackningsanläggning | 0 %                 | -                   | 30.06.2026                           |
| 0.5977     | ex 8483 40 29 | 60    | Planethjulssats av en typ som används för handredskap, med<br><br>— ett märkvridmoment på minst 25 Nm men högst 70 Nm,<br><br>— standardutväxling på minst 1:12,7 men högst 1:65,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                 | p/st                | 31.12.2029                           |

| Löpnnummer | KN-nummer                      | TARIC    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.6809     | ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 63<br>65 | <p>Färdig för installation i fordon eller utrustning enligt nr 8432 och 8433, borstlös permanentmagnetiserad likströmsmotor med:</p> <p>— ett nominellt varvtal på högst 6 000 rpm,</p> <p>— en effekt på minst 400 W, men högst 1,3 kW (vid 12 V) eller med en effekt på minst 750 W, men högst 1,55 kW (vid 36 V),</p> <p>— en flänsdiameter på minst 85 mm men högst 200 mm,</p> <p>— en maximal längd på 335 mm, mätt från axelns början till dess yttre ände,</p> <p>— ett hölje med en längd på högst 265 mm, mätt från flänsen till den yttre änden,</p> <p>— ett maximalt tvådelat (primärhölje med elkomponenter och fläns med minst 2 och högst 11 borrarade hål) hölje i gjuten aluminium eller tunnplåt, med eller utan tätning (spår med O-ring och fett),</p> <p>— en stator med enkel T-tandutformning och spolar med enkellindning i 9/6-, 12/8 eller 12/10-topologi, och</p> <p>— yttre magneter,</p> <p>— med eller utan elektronisk styrenhet för servostyrning,</p> <p>— med eller utan remskiva eller koppling,</p> <p>— med eller utan rotorpositionsgivare</p> | 0 %                 | p/st                | 31.12.2025                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8590     | ex 8501 51 00 | 45    | <p>Fordonsfärdig borstlös växelströmsmotor av typen synkronmotor med permanentmagnet, med</p> <p>— ett nominellt varvtal på högst 7 000 rpm,</p> <p>— en effekt på minst 400 W men högst 750 W (vid 12 V),</p> <p>— en flänsdiameter på minst 80 mm men högst 200 mm,</p> <p>— en maximal längd på högst 335 mm, mätt från axelns början till dess yttre ände,</p> <p>— ett hölje med en längd på högst 265 mm, mätt från flänsen till den yttre änden,</p> <p>— ett primärhölje i gjuten aluminium eller tunnplåt i högst två delar med elkomponenter och fläns med minst 2 och högst 11 hål (spår med O-ring och skyddande fett eller flytande försegling),</p> <p>— en stator med enkel T-tandutformning och spolar med enkellindning i 9/6-, 12/10- eller 12/8-topologi och yttre magneter,</p> <p>— med eller utan elektronisk styrenhet för servostyrning,</p> <p>— med eller utan remskiva eller koppling,</p> <p>— med eller utan rotorpositionsgivare</p> | 0 %                 | p/st                | 31.12.2028                           |
| 0.8658     | ex 8503 00 98 | 40    | <p>Tryckgjutet innerhölje för ett kylkanalsystem till en elmotor</p> <p>— av EN AC-47100-aluminium,</p> <p>— slungblästrat och bearbetat,</p> <p>— läckagesäkert till en grad av högst 3 ml per minut vid ett tryck på 2,75 bar,</p> <p>— med en hårdhet på minst 70 (HBW) (2,5/62,5 enligt ISO 6506),</p> <p>— med en draghållfasthet på minst 190 N/mm<sup>2</sup>,</p> <p>— med en höjd på minst 160 mm men högst 330 mm,</p> <p>— med en diameter på minst 240 mm men högst 368 mm,</p> <p>— med en vikt på minst 3 kg men högst 5,84 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                 | -                   | 31.12.2028                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8662    | ex 8503 00 98 | 53    | Tryckgjutet rotorhölje för ett kylkanalsystem i en elmotor<br>— av EN AC-47100-F-aluminium,<br>— med ett tätningslock av rostfritt stål,<br>— slungblästrat och bearbetat,<br>— läckagesäkert till en grad av högst 1 ml per minut vid ett tryck på 2,75 bar,<br>— med en hårdhet på minst 70 HBW (2,5/62,5 enligt ISO 6506),<br>— med en draghållfasthet på minst 190 N/mm <sup>2</sup> ,<br>— med en höjd på minst 42 mm men högst 64 mm,<br>— med en diameter på minst 88 mm men högst 132 mm,<br>— med en vikt på minst 0,3 kg men högst 0,5 kg,                                                                                                                            | 0 %                 | -                   | 31.12.2028                           |
| 0.8659    | ex 8503 00 98 | 63    | Tryckgjutet ytterhölje för en elmotor<br>— av EN AC-47100-aluminium,<br>— även med övergjutna glidlager av martensitiskt rostfritt stål och hopfogade tätningslock av rostfritt stål,<br>— slungblästrat och bearbetat,<br>— även med rotorkammare, läckagesäkert till en grad av högst 3 ml per minut vid ett tryck på 2,75 bar,<br>— med en hårdhet på minst 70 (HBW) (2,5/62,5 enligt ISO 6506),<br>— med en draghållfasthet på minst 190 N/mm <sup>2</sup> ,<br>— med en höjd på minst 195 mm men högst 430 mm,<br>— med en bredd på minst 290 mm men högst 625 mm,<br>— med en längd på minst 270 mm men högst 535 mm,<br>— med en vikt på minst 5,2 kg men högst 12,5 kg, | 0 %                 | -                   | 31.12.2028                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8660     | ex 8507 60 00 | 26    | Moduler för sammansättning av elektriska ackumulatorer som använder litiumferrofosfatteknik (LFP) med<br><br>— en längd på minst 670 mm men högst 882 mm,<br><br>— en bredd på minst 390 mm men högst 655 mm,<br><br>— en höjd på minst 110 mm men högst 137 mm,<br><br>— en vikt på minst 60 kg men högst 165 kg, och<br><br>— en kapacitet på minst 11 300 Wh men högst 29 360 Wh                                                | 1.3 %               | p/st                | 31.12.2025                           |
| 0.8115     | ex 8507 60 00 | 48    | Integrerat batterisystem i en metall- eller plastbox, även med hållare, bestående av<br><br>— ett litiumjonbatteri med en spänning på minst 36 V men högst 50,4 V och en nominell energi på mellan 0,3 kWh och 0,9 kWh,<br><br>— ett batterihanteringssystem,<br><br>— ett effektrele,<br><br>— ett kylsystem,<br><br>— ett till fyra anslutningsdon,<br><br>för användning vid tillverkning av mildhybridfordon (mHEV)<br><br>(1) | 1.3 %               | p/st                | 31.12.2025                           |

---

<sup>(1)</sup> Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i förordning (EU) nr 952/2013.’;

---

(3) Följande poster ska läggas till eller införas enligt nummerordningen för KN- och Taric-numren i andra och tredje kolumnerna:

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8826     | ex 2713 20 00 | 10    | Petroleumharts innehållande<br>— mer än 98 viktprocent asfalt (CAS RN 8052-42-4), och<br>— mindre än 2 viktprocent hydratiserad amorf kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8)                                                                                                                     | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8865     | ex 2811 22 00 | 80    | Amorf kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8),<br>— i pulverform,<br>— med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent,<br>— med en mediankornstorlek på minst 150 µm men högst 250 µm,<br>— där 90 % av partiklarna har en diameter på mer än 3 µm,<br>för användning vid tillverkning av däck<br>(1) | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8803     | ex 2903 99 80 | 10    | 4-brom-2-fluorbifenyl (CAS RN 41604-19-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent                                                                                                                                                                                                       | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8862     | ex 2909 49 80 | 50    | 2,2'-[oxibis(metylen)]bis[2-etylpropan-1,3-diol] (CAS RN 23235-61-2) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent                                                                                                                                                                            | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8863     | ex 2916 14 00 | 40    | Butylmetakrylat (CAS RN 97-88-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent                                                                                                                                                                                                                | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8861     | ex 2918 30 00 | 43    | Etyl-4-oxovalerat (CAS RN 539-88-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent                                                                                                                                                                                                             | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8511     | ex 2920 90 10 | 85    | Dietylkarbonat (CAS RN 105-58-8) med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent                                                                                                                                                                                                              | 3.2 %               | -                   | 31.12.2025                           |
| 0.8832     | ex 2922 29 00 | 18    | Bis[(4-metoxifenyl)metyl]amin (CAS RN 17061-62-0) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent                                                                                                                                                                                               | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8873    | ex 2925 29 00 | 80    | Etyl 4-[[[(metylfenylamino)metylen]amino]bensoat (CAS RN 57834-33-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent                                                                                                                                              | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8831    | ex 2933 39 99 | 16    | Tert-butyl (3R)-3-aminopiperidin-1-karboxylat (CAS RN 188111-79-7) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent                                                                                                                                                | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8833    | ex 2933 39 99 | 17    | 2,4-diklor-3-nitropyridin (CAS RN 5975-12-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent                                                                                                                                                                      | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8834    | ex 2933 59 95 | 56    | Ruxolitinibfosfat (INNM) (CAS RN 1092939-17-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent                                                                                                                                                                    | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8804    | ex 2933 99 80 | 29    | 1,1-dimetyletyl(4S)-3-amino-2-(4-fluor-3,5-dimetylfenyl)-2,4,6,7-tetrahydro-4-metyl-5H-pyrazol[4,3-c]pyridin-5-karboxylat (CAS RN 2212021-59-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent                                                                   | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8805    | ex 2933 99 80 | 31    | 2-(2H-bensotriazol-2-yl)-6-(2-fenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenol (CAS RN 73936-91-1) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent                                                                                                            | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8809    | ex 2933 99 80 | 62    | 6-O-tert-butyl-4a-O-metyl(4a)-1-(4-fluorfenyl)-4,5,7,8-tetrahydropyrazol[3,4-g]isokinolin-4a,6-dikarboxylat (CAS RN 864972-21-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent                                                                                  | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8817    | ex 2933 99 80 | 74    | N,N-dimetyl-N-oktadecyl-1-oktadekanaminium (SP-4-2)-[29H,31H-ftalocyanin-2-sulfonat-N29,N30,N31,N32]kuprat (CAS RN 70750-63-9) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent                                                                                    | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8888    | ex 3204 13 00 | 85    | Blandning innehållande<br>— minst 25 viktprocent men högst 40 viktprocent färgämne C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) och<br>— minst 25 viktprocent men högst 40 viktprocent C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)                                     | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8842    | ex 3204 15 00 | 25    | Blandning i förhållandet 3:2 av färgämnena C.I. Vat Blue 1 kaliumsalt (CAS RN 835912-68-0) och C.I. VAT Blue 1 natriumsalt (CAS RN 894-86-0) och preparat på basis av dessa med ett sammanlagt innehåll av salter av C.I. Vat Blue 1 på minst 40 viktprocent | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                     | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8827     | ex 3204 17 00 | 51    | Färgämne C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 174 | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8798     | ex 3204 17 00 | 52    | Färgämne C.I. Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Red 112        | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8795     | ex 3204 17 00 | 53    | Färgämne C.I. Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Red 122         | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8801     | ex 3204 17 00 | 54    | Färgämne C.I. Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 65    | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8816     | ex 3204 17 00 | 56    | Färgämne C.I. Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Red 146        | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8821     | ex 3204 17 00 | 57    | Färgämne C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 13    | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8892     | ex 3204 17 00 | 58    | Färgämne C.I. Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 17    | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8877     | ex 3204 17 00 | 59    | Färgämne C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 180 | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8881     | ex 3204 19 00 | 74    | Färgämne C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Red 135       | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8883     | ex 3204 19 00 | 76    | Färgämne C.I. Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Red 52            | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8880     | ex 3204 19 00 | 78    | Färgämne C.I. Solvent Yellow 114 (CAS RN 17772-51-9) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Yellow 114 | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8874    | ex 3206 41 00 | 10    | Färgämne C.I. Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Blue 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8800    | ex 3206 49 70 | 60    | Färgämne C.I. Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8830    | ex 3809 91 00 | 20    | Vattenhaltig blandning av antimonpentoxid innehållande<br><br>— minst 48 viktprocent men högst 55 viktprocent antimonpentoxid (CAS RN 1314-60-9),<br><br>— minst 1 viktprocent men högst 5 viktprocent trietanolamin (CAS RN 102-71-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8872    | ex 3812 39 90 | 23    | UV-stabilisator innehållande<br><br>— mer än 97 viktprocent men högst 99,8 viktprocent <i>bis</i> (2,4-dikumylfenyl)pentaerytritoldifosfit (CAS RN 154862-43-8) och<br><br>— mer än 0,2 viktprocent men högst 2 viktprocent triisopropanolamin (CAS RN 122-20-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8806    | ex 3812 39 90 | 28    | UV-stabilisator baserad på en blandning av<br><br>— reaktionsblandning av poly(oxi-1,2-etandiyl), .alfa.-[3-[3-(2 <i>H</i> -bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-hydroxi- och poly(oxi-1,2-etandiyl), .alfa.-[3-[3-(2 <i>H</i> -bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3-[3-(2 <i>H</i> -bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropoxi] (EG-nr 400-830-7) med en renhetsgrad av minst 60 viktprocent men högst 80 viktprocent, och<br><br>— reaktionsblandning av <i>bis</i> (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat och metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat (CAS RN 1065336-91-5) med en renhetsgrad av minst 25 viktprocent men högst 40 viktprocent | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8807    | ex 3812 39 90 | 33    | UV-stabilisator baserad på<br><br>— en blandning av grenade och linjära C7–C9 alkyl-3-[3-(2 <i>H</i> -bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]propionater (CAS RN 127519-17-9) i en mängd av minst 40 viktprocent men högst 60 viktprocent, och<br><br>— en blandning av <i>bis</i> (2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxipiperidin-4-yl)-1,10-dekandioat och 1,8- <i>bis</i> [(2,2,6,6-tetrametyl-4-((2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxipiperidin-4-yl)-dekan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxi]oktan (CAS RN 129757-67-1) i en mängd av minst 40 viktprocent men högst 60 viktprocent                                                                                                                                                                                  | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8864     | ex 3812 39 90 | 38    | UV-stabilisator innehållande<br><br>— Minst 75 viktprocent men högst 95 viktprocent av reaktionsprodukten av 2-(4,6- <i>bis</i> (2,4-dimetylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-hydroxifenol med ((C10–16, med högt innehåll av C12–13-alkyloxi) metyl) oxiran<br><br>— minst 5 viktprocent men högst 25 viktprocent 1-metoxi-2-propanol (CAS RN 107-98-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8870     | ex 3812 39 90 | 43    | Reaktionsblandning innehållande<br><br>— minst 45 viktprocent men högst 49 viktprocent oktyl 3-[3- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxi-5-(5-klor-2 <i>H</i> -bensotriazol-2-yl)fenyl]propionat (CAS RN 83044-89-7), och<br><br>— minst 49 viktprocent men högst 53 viktprocent 2-etylhexyl 3-[3- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxi-5-(5-klor-2 <i>H</i> -bensotriazol-2-yl)fenyl]propionat (CAS RN 83044-90-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8840     | ex 3815 90 90 | 55    | Katalytiska tillsatsmedel för fluidiserad katalytisk krackning (FCC), som inte innehåller zeolit av Y-typ (CAS RN 308079-79-0) och som inte är FCC-baskatalysatorer, i pulverform, bestående av en blandning av ett eller flera av följande verksamma ämnen:<br><br>— kalciumkarbonat (CAS RN 471-34-1),<br><br>— kopparoxid (CAS RN 1217-38-0),<br><br>— järnoxid (CAS RN 1309-37-1),<br><br>— aluminium-magnesium-vanadinoxid (CAS RN 70621-8-0),<br><br>— vanadinpentoxid (CAS RN 1314-62-1),<br><br>— aluminiumfosfat (CAS RN 7784-30-7),<br><br>— ceriumoxid (CAS RN 1306-38-3),<br><br>— zeolit av ZSM-5-typ (CAS RN 308081-08-5),<br><br>och ett eller flera av följande inerta ämnen:<br><br>— magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-8),<br><br>— aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1),<br><br>— kaolin (CAS RN 1332-58-7) | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8835    | ex 3824 99 92 | 25    | Blandning innehållande<br><br>— Minst 55 viktprocent men högst 65 viktprocent (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(((2R,3R,5S,6R)-4-(((2R,3S,4S,5R,6R)-3-acetoxi-4,5-bis(bensyloxi)-6-((bensyloxi)metyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxi)-3,5-bis(bensyloxi)-6-(4-metoxi-4-oxobutoxi)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)metoxi)-6-(((2S,3S,4S,5R,6R)-3-acetoxi-4,5-bis(bensyloxi)-6-((bensyloxi)metyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxi)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltribensoat (CAS RN 1233475-58-5),<br><br>— minst 35 viktprocent men högst 45 viktprocent toluen (CAS RN 108-88-3) | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8886    | ex 3824 99 92 | 28    | Beredning innehållande<br><br>— Minst 30 viktprocent men högst 60 viktprocent 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahydro-4,9:5,8-dimetan-1H-bens[f]inden (CAS RN 7158-25-0),<br><br>— minst 10 viktprocent men högst 50 viktprocent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoiden (CAS RN 77-73-6), och<br><br>— även med minst 10 viktprocent men högst 40 viktprocent petroleumkolvätehart (CAS RN 68132-00-3)                                                                                                                                                                  | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8887    | ex 3824 99 92 | 48    | Beredning innehållande<br><br>— minst 80 viktprocent men högst 90 viktprocent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoiden (CAS RN 77-73-6), och<br><br>— högst 10 viktprocent 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahydro-1H-4,9:5,8-dimetanocyklopenta[b]naftalen (CAS RN 7158-25-0), och<br><br>— minst 0,5 viktprocent men högst 3 viktprocent 2,6-di-tert-butyl-p-kresol (CAS RN 128-37-0)                                                                                                                                                                                   | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8875    | ex 3824 99 96 | 66    | Vulkaniseringsmedel innehållande<br><br>— minst 78 viktprocent men högst 82 viktprocent olösligt svavel (CAS RN 9035-99-8),<br><br>— minst 18 viktprocent men högst 22 viktprocent naftenoljor (CAS RN 64742-52-5), och<br><br>— högst 0,2 viktprocent metylstyren (CAS RN 98-83-9)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8828     | ex 3906 90 90 | 71    | Sampolymer av akrylnitril-styren-akrylat i granulatform, innehållande<br><br>— 48 viktprocent styren,<br><br>— 22 viktprocent akrylnitril,<br><br>— 29 viktprocent butylakrylat, och<br><br>— 1 viktprocent dihydrodicyklopentadienylakrylat                                                                                          | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8882     | ex 3907 29 11 | 30    | Blandning innehållande<br><br>— Minst 75 viktprocent polyetylenglykolmodifierat butyl-2-cyano-3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)akrylat, där etylenoxidkedjan har en längd på högst 30 (CAS RN 780763-40-8)<br><br>— högst 25 viktprocent etoxilerat sorbitantrioleat (CAS RN 9005-70-3)                                                     | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8896     | ex 3907 29 11 | 40    | Etoxilerad glycerol (CAS RN 31694-55-0) med ett hydroxyltal på minst 541 men högst 587 (ASTM 4274)                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8848     | ex 3920 30 00 | 30    | Ogenomskinlig film, även tryckt, biaxiellt orienterad, av slagtålig polystyrenfolie, i rullar, med<br><br>— en tjocklek på minst 0,229 mm men högst 0,279 mm,<br><br>— en halt av titandioxid på minst 3 viktprocent men högst 3,5 viktprocent,<br><br>— på ena sidan en mycket hydrofob, kemiskt neutral och icke-reaktiv beläggning | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8839     | ex 3920 62 19 | 85    | Treskiktad transparent plastfilm bestående av ett skikt på 15 µm med fluorerad polymer (FCC) (EVA), ett skikt på 275 µm med polyetentereftalat (PET) och ett skikt på 25 µm med fluorerad polymer (FCC), med<br><br>— en sammanlagd tjocklek på minst 300 µm men högst 330 µm,<br><br>— en draghållfasthet på minst 375 N/cm <sup>2</sup> i både längsgående och tvärgående riktning (ASTM D-882),<br><br>— låg svalningskrimpning på högst 1 % vid 150 °C i 30 minuter,<br><br>— låg permeabilitet för vattenånga, högst 2,5 g/m <sup>2</sup> •d,<br><br>— hög genombrottsspänning, minst 18 kV, och<br><br>— en partiell urladdningsspänning på minst 1 500 V likström (BG/T 123542.2-2009)<br><br>för användning som skyddsskikt på baksidan av solcellsmoduler | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8860     | ex 7007 19 80 | 86    | Ett installationsfärdigt, cirkelformat skydd i härdat glas för luckan till tvättmaskiner, med<br><br>— en ljustransmittans på minst 34,2 % men högst 37,8 %,<br><br>— en diameter på minst 477,2 mm men högst 477,8 mm,<br><br>— en tjocklek på minst 2,9 mm men högst 3,5 mm,<br><br>— en vikt på minst 1 345 g men högst 1 445 g,<br><br>— en struktur indelad i tre zoner, inklusive en zon i färgtryck med Euro Deep Gray<br><br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8858     | ex 7019 80 10 | 30    | Panel för vakuumisolering, bestående av ett gastätt hölje av aluminiumfolie som omger en styv, luftfri kärna, med<br><br>— fyllning av glasull,<br><br>— en tjocklek på minst 5,6 mm men högst 32,4 mm,<br><br>— en längd på minst 195 mm men högst 1 835 mm,<br><br>— en bredd på minst 155 mm men högst 545 mm,<br><br>— en värmeledningsförmåga som är lägre än 2,5 mW/mK,<br><br>— ett inre tryck på 0,1 Pa,<br><br>— en omgivningstemperatur vid drift på –50 °C eller mer men högst 70 °C,                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8903    | ex 7019 90 00 | 60    | Panel för vakuumisolering, bestående av ett gastätt hölje av aluminiumfolie som omger en styv, luftfri kärna, med<br><br>— fyllning av glasfiber,<br><br>— en tjocklek på minst 5,6 mm men högst 32,4 mm,<br><br>— en längd på minst 195 mm men högst 1 835 mm,<br><br>— en bredd på minst 155 mm men högst 545 mm,<br><br>— en värmeledningsförmåga som är lägre än 2,5 mW/mK,<br><br>— ett inre tryck på 0,1 Pa,<br><br>— en omgivningstemperatur vid drift på –50 °C eller mer men högst 70 °C,                          | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8818    | ex 8406 81 00 | 10    | Industriell ångturbin<br><br>— med en uteffekt på minst 40 MW men högst 90 MW<br><br>— konstruerad för ett tryck på högst 165 bar och en temperatur på högst 565 °C,<br><br>— försedd med dubbla sätesventiler på sidan med fri ånga, vilka regleras med en hydraulisk servo på högst 30 bar                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8851    | ex 8412 21 80 | 30    | Linjärt arbetande hydraulisk cylinder av ett slag som används i maskiner för hantering av lastcontainrar<br><br>— med en vikt på minst 45 kg, men högst 57 kg,<br><br>— med en diameter på minst 119 mm men högst 149 mm,<br><br>— med en längd på minst 779 mm men högst 1 141 mm,<br><br>— med en slaglängd på minst 450 mm men högst 610 mm,<br><br>— anpassad för att arbeta med hydraulolja vid ett arbetstryck på minst 22 MPa men högst 23 MPa,<br><br>— även med ett underhållsfritt lager som inte behöver smörjas | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8850    | ex 8412 21 80 | 40    | <p>Linjärt arbetande hydraulisk cylinder av ett slag som används i armar på maskiner för hantering av lastcontainrar</p> <p>— med en vikt på minst 827 kg, men högst 935 kg,</p> <p>— med en diameter på minst 250 mm men högst 330 mm,</p> <p>— med en längd på minst 3 480 mm men högst 4 115 mm,</p> <p>— med en slaglängd på minst 2 750 mm men högst 3 180 mm,</p> <p>— anpassad för att arbeta med hydraulolja vid ett arbetstryck på 23 MPa,</p> <p>— även med ett underhållsfritt lager som inte behöver smörjas</p> | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8899    | ex 8414 30 89 | 40    | <p>Elektrisk kompressor för luftkonditioneringssystem i motorfordon</p> <p>— med en uteffekt på mer än 0,4 kW men högst 10 kW,</p> <p>för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 40</p> <p>(1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 % <sup>(1)</sup>  | p/st                | 31.12.2029                           |
| 0.8785    | ex 8414 90 00 | 45    | <p>Tryckgjuten rotorfrontplatta eller rotorhölje för en elektrisk turboladdare</p> <p>— av EN AC-46000-aluminium,</p> <p>— slungblästrad och bearbetad,</p> <p>— med en hårdhet på minst 60 (HBW) (2,5/62,5 enligt ISO 6506),</p> <p>— med en draghållfasthet på minst 240 N/mm<sup>2</sup>,</p> <p>— med en höjd på minst 22 mm men högst 26 mm,</p> <p>— med en diameter på minst 128 mm men högst 136 mm,</p> <p>— med en vikt på minst 220 g, men högst 250 g</p>                                                        | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8856    | ex 8418 99 90 | 40    | <p>En förångare, som är en typ av värmeväxlare, bestående av aluminiumrör med kopparändar inneslutna av aluminiumradiatorer</p> <p>— med dimensioner på minst 403 x 276 x 70 mm men högst 464 x 399 x 83 mm,</p> <p>— med sammanlagd vikt för en uppsättning på minst 236 g men högst 1 010 g,</p> <p>— med en fast givare,</p> <p>— med ljuddämpare,</p> <p>— med 2, 5 eller 7 stift för reglering och elanslutning, vilka avslutas med ett uttag med temperaturgivare, värmare eller säkring,</p> <p>för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8418 10, 8418 21 och 8418 40</p> <p>(1)</p> | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8853    | ex 8431 20 00 | 70    | <p>Containerspridare för att lyfta tomma lastcontainrar på 20 fot och 40 fot</p> <p>— utan integrerad släde,</p> <p>— lämplig för maskiner med en lastkapacitet av högst 11 000 kg,</p> <p>— avsedd att hantera en eller två containrar åt gången,</p> <p>— med topp- eller sidomontering,</p> <p>— belagd med ett korrosionsskyddande skikt,</p> <p>— med en vikt på minst 3 200 kg men högst 4 000 kg</p> <p>för användning vid tillverkning av självgående containerhanterare</p> <p>(1)</p>                                                                                                           | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8814     | ex 8481 80 59 | 80    | Magnetventil för oljepump till förbränningsmotor för att reglera mängden olja i pumpen<br><br>— med en kabel som har en längd på minst 550 mm men högst 700 mm och som innehåller ett elektriskt anslutningsdon,<br><br>— med ett arbetstryck på högst 5,5 bar,<br><br>— med en driftspänning på minst 9 V likström men högst 16 V likström,<br><br>— med en bredd för ventilbasen på minst 22 mm men högst 27 mm,<br><br>— med en längd på ventilen på minst 55 mm men högst 110 mm,<br><br>för användning vid tillverkning av fordonsmotorer<br><br>(1) | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8784     | ex 8481 90 00 | 25    | Pressgjutet aluminiumhölje för system för elektronisk avgasreglering eller avgasåterföring, med följande egenskaper:<br><br>— pressgjuten aluminium EN AC-46000,<br><br>— slungblästrat och bearbetat,<br><br>— en höjd på minst 100 mm men högst 135 mm,<br><br>— en bredd på minst 115 mm men högst 150 mm,<br><br>— en vikt på minst 210 g men högst 500 g                                                                                                                                                                                             | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8857     | ex 8483 10 95 | 50    | Trumaxel för vridmomentöverföring, i stål (till SM45C för axelstandard och STS430 för ringstandard), med<br><br>— en längd på minst 137,8 mm men högst 138,2 mm,<br><br>— en yttre diameter på minst 23 mm men högst 48,025 mm<br><br>— en vikt på minst 1,0245 kg men högst 1,0445 kg,<br><br>— en hårdhet hos axeln på minst 40 (HRC) men högst 50 (HRC),<br><br>— en hårdhet hos ringen på minst 90 (HRB) men högst 120 (HRB),<br><br>— en yttre spline med 37 bommar och en större diameter på minst 41 mm men högst 48 mm                            | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8847    | ex 8501 31 00 | 52    | <p>Borstlös likströmsmotor med en finish av biokompatibla material som t.ex. rostfritt stål enligt specifikation 17-4 PH eller av typ 303, 316L, 400, med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— trefaslindning,</li> <li>— en uteffekt på högst 280 W,</li> <li>— en längd med växelhuvud på minst 116,1 mm men högst 117,2 mm,</li> <li>— en yttre diameter på minst 13,86 mm men högst 13,92 mm,</li> <li>— ett maximalt vridmoment för motor med växelhuvud på 246,6 mNm vid 25 °C,</li> <li>— en radialhastighet utan belastning för motor med växelhuvud på 9 900 rpm, vid 24 V och 25 °C,</li> <li>— en vikt av motor med växelhuvud på minst 70,5 g men högst 71,5 g, en motståndskraft mot topptemperaturer på minst 140 °C (ej driftläge), ett maximalt luftläckage mellan axel och axeltätningar på 15 Pa/s vid ett tryck på 2 bar,</li> <li>— 14 stift för effekt- och reglerfunktioner,</li> <li>— ett böjbart kretskort med en längd på minst 245 mm men högst 255 mm med ett monterat hananslutningsdon med 8 stift</li> </ul> <p>för användning vid tillverkning av medicintekniska produkter med höger-vänsterrotations- och oscilleringsfunktion</p> <p>(1)</p> | 0 %                 | p/st                | 31.12.2029                           |
| 0.8855    | ex 8501 31 00 | 54    | <p>Borstlös likströmsmotor med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— en märkspänning på 310 V,</li> <li>— en märkeffekt på minst 350 W men högst 368 W,</li> <li>— en ineffekt på minst 500 W men högst 550 W,</li> <li>— en uteffekt på minst 350 W men högst 400 W,</li> <li>— en yttre diameter utan fästänordning eller remskiva på minst 143,2 mm men högst 143,8 mm,</li> <li>— ett nominellt varvtal på minst 16 300 rpm men högst 16 500 rpm,</li> <li>— en vikt på minst 2,33 kg men högst 2,40 kg,</li> <li>— en remskiva</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                 | p/st                | 31.12.2029                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8844     | ex 8501 51 00 | 25    | <p>Synkronmotor med permanentmagnet, med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— en uteffekt på 550 W,</li> <li>— en rotor med 8 poler som alstras av permanentmagneter som huvudsakligen består av neodym-järn-bor (enligt standarden GB/T 13560), innesluten i ett hölje av polyetylen,</li> <li>— en yttre diameter hos änden på magnetmotorns axel på minst 10,001 mm men högst 10,007 mm,</li> <li>— terminaler belägna tvärs över radien på 32,5 mm och åtskilda av en vinkel på 21,8°,</li> <li>— ett motorblock tillverkat av en pressgjuten aluminiumlegering av typen ADC12 eller AC46000 som består av aluminium-kisel-koppar (enligt standard JIS H5302 eller EN1706),</li> <li>— en konstant för motelektromotorisk kraft (<math>K_e</math>) på minst 0,03306 V-sec/rad men högst 0,03654 V-sec/rad,</li> <li>— ett deltonsnummer för motelektromotorisk kraft – det 5:e på högst 0,38 % (av grundsvängningen) och det 7:e på högst 0,25 % (av grundsvängningen),</li> <li>— ett kuggvridmoment på högst 13 mNm,</li> <li>— ett friktionsvridmoment vid omgivningstemperatur på högst 22 mNm,</li> <li>— en maximal temperatur för motordrift på högst 200 °C</li> </ul> | 0 %                 | p/st                | 31.12.2029                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8845     | ex 8501 51 00 | 35    | <p>Synkronmotor med permanentmagnet, med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— en uteffekt på 600 W,</li> <li>— en rotor med 8 poler som alstras av permanentmagneter som huvudsakligen består av neodym-järn-bor och dysprosium, innesluten i ett hölje av aluminium,</li> <li>— en yttre diameter hos änden på magnetmotorns axel på minst 10,001 mm men högst 10,007 mm,</li> <li>— terminaler belägna tvärs över diametern på 59,2 mm och åtskilda av en vinkel på 30,0°,</li> <li>— ett hölje av elektrogalvaniserat stål (enligt SECE-standardens JIS G3313) med hjälp av en dragpressningsprocess,</li> <li>— en diameter på högst 88,600 mm men inte mindre än 88,546 mm vid gränsytan mellan motorn och systemet,</li> <li>— en konstant för motelektromotorisk kraft (<math>K_e</math>) på minst 0,03277 V-sec/rad men högst 0,03623 V-sec/rad,</li> <li>— ett deltonsnummer för motelektromotorisk kraft – det 5:e på högst 0,35 % (av grundsvängningen) och det 7:e på högst 0,30 % (av grundsvängningen),</li> <li>— ett kuggvridmoment på högst 12 mNm,</li> <li>— ett friktionsvridmoment vid omgivningstemperatur på högst 23 mNm,</li> <li>— en maximal temperatur för motordrift på högst 200 °C</li> </ul> | 0 %                 | p/st                | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8902    | ex 8501 52 20 | 70    | <p>Fordonsfärdig borstlös växelströmsmotor av typen synkronmotor med permanentmagnet, med</p> <p>— ett nominellt varvtal på högst 7 000 rpm,</p> <p>— en effekt på minst 750 W men högst 1,8 kW (vid 12 V),</p> <p>— en flänsdiameter på minst 80 mm men högst 200 mm,</p> <p>— en maximal längd på högst 335 mm, mätt från axelns början till dess yttre ände,</p> <p>— ett hölje med en längd på högst 265 mm, mätt från flänsen till den yttre änden,</p> <p>— ett primärhölje i gjuten aluminium eller tunnplåt i högst två delar med elkomponenter och fläns med minst 2 och högst 11 hål (spår med O-ring och skyddande fett eller flytande försegling),</p> <p>— en stator med enkel T-tandutformning och spolar med enkellindning i 9/6-, 12/10- eller 12/8-topologi och yttre magneter,</p> <p>— med eller utan elektronisk styrenhet för servostyrning,</p> <p>— med eller utan remskiva eller koppling,</p> <p>— med eller utan rotorpositionsgivare</p> | 0 %                 | p/st                | 30.06.2030                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8846     | ex 8501 52 20 | 80    | <p>Synkronmotor med permanentmagnet, med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— en uteffekt på 850 W,</li> <li>— en rotor med 8 poler som alstras av permanentmagneter som huvudsakligen består av neodym-järn-bor (enligt standarden GB/T 13560), innesluten i ett hölje av polyetylen,</li> <li>— en yttre diameter hos änden på magnetmotorns axel på minst 10,001 mm men högst 10,007 mm,</li> <li>— terminaler belägna tvärs över radien på 26,2 mm och åtskilda av en vinkel på 30,0°,</li> <li>— ett motorblock tillverkat av en pressgjuten aluminiumlegering av typen ADC12 eller AC46000 som består av aluminium-kisel-koppar (enligt standard JIS H5302 eller EN1706) och anodiserad beläggning (enligt standard ASTM B580 typ E),</li> <li>— en konstant för motelektromotorisk kraft (<math>K_e</math>) på minst 0,04009 V-sec/rad men högst 0,04431 V-sec/rad,</li> <li>— ett deltonsnummer för motelektromotorisk kraft – det 5:e på högst 0,36 % (av grundsvängningen) och det 7:e på högst 0,24 % (av grundsvängningen),</li> <li>— ett kuggvridmoment på högst 20 mNm,</li> <li>— ett friktionsvridmoment vid omgivningstemperatur på högst 26,5 mNm,</li> <li>— en maximal temperatur för motordrift på högst 200 °C</li> </ul> | 0 %                 | p/st                | 31.12.2029                           |
| 0.8841     | ex 8537 10 91 | 75    | <p>Mönsterkort försett med en styrprocessor för drifts- och/eller kontrolländamål</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— med eller utan driftskomponenter, signalkomponenter och bildskärm,</li> <li>— för driftspänningar på minst 5 V men högst 12 V likström eller minst 220 V men högst 400 V växelström,</li> </ul> <p>för användning vid tillverkning av hushållsapparater enligt nr 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60</p> <p>(1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8849    | ex 8544 30 00 | 20    | Isolerad elektrisk mångledarkabel för elektrisk servostyrning i motorfordon<br><br>— med en längd på minst 170 mm men högst 301 mm,<br><br>— med en yttre diameter på minst 4,5 mm men högst 7 mm,<br><br>— med en drifttemperatur på minst –40 °C men högst 125 °C,<br><br>— med kabelisolering av tvärbunden polyeten (XLPE) eller termoplastisk polyesterelastomer (TPE-E),<br><br>— med en driftspänning på 5 V,<br><br>— försedd med anslutningsdon i båda ändarna,<br><br>— även förgylld eller förtennad | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8859    | ex 8544 42 90 | 55    | Kabelsats för överföring av signaler och/eller elektricitet,<br><br>— med en kabel med 26 eller 28 stift för anslutning till mönsterkort genom kontaktpressning,<br><br>— täckt av gummi, vinyl, eltejp, elektriskt isolerrör eller en väv av extruderat band eller en kombination av dessa,<br><br>för anslutning av nätaggregat till mönsterkort (printed board assembly – PBA) och elektriska komponenter i kylskåp eller tvättmaskiner<br><br>(1)                                                           | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8820    | ex 8708 40 20 | 25    | Transmissionsenhet bestående av<br><br>— en växlingsmekanism med planetväxel med dubbelt drev,<br><br>— ett sport sequential shiftmatic-system med en hastighet av minst 7 men högst 10,<br><br>— en bredd på minst 280 mm men högst 470 mm,<br><br>— en höjd på minst 350 mm men högst 595 mm,<br><br>— en längd på minst 410 mm men högst 690 mm,<br><br>— en vikt på minst 70 kg men högst 110 kg,<br><br>för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 22 och 8703 23<br><br>(1)            | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8819     | ex 8708 40 50 | 25    | <p>Transmissionsenhet med ytterligare tre axlar på insidan och med en vridomkopplare för växelläge, bestående av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— en kåpa av gjuten aluminium,</li> <li>— en differentialväxel,</li> <li>— två elektriska motorer och växlar</li> <li>— en bredd på minst 280 mm men högst 470 mm,</li> <li>— en höjd på minst 350 mm men högst 595 mm,</li> <li>— en längd på minst 410 mm men högst 690 mm,</li> </ul> <p>för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 40 och 8703 60</p> <p>(1)</p>                                                                 | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8812     | ex 8708 91 35 | 40    | <p>Kylare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— med korrosionsskydd,</li> <li>— för tryck upp till 150 PSI (1 034 kPa),</li> <li>— med individuellt utbytbara kylrör i mässing eller koppar,</li> </ul> <p>för användning i produktionen av motor- och laddluftkylning med en vikt på 265 kg eller mer men inte mer än 599 kg</p> <p>(1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8775     | ex 8708 94 99 | 10    | <p>Navväxel av kallvalsat kolstål (enligt ASTM A1008) som gjutits in i plasten och pressats på drevet, med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— en yttre diameter på minst 81,2 mm men högst 82,55 mm,</li> <li>— en inre diameter på minst 25,9 mm men högst 25,97 mm,</li> <li>— en höjd på den inre diameters lägre sida på minst 11,63 mm men högst 12,13 mm,</li> <li>— en höjd på den inre diameters övre sida på minst 3,25 mm men högst 3,5 mm,</li> <li>— en total höjd på minst 11,63 mm men högst 19,5 mm</li> </ul> <p>för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon</p> <p>(1)</p> | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|-----------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8777    | ex 8708 94 99 | 20    | <p>Mellanaxel som utgör en del av styrkolonnen, med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— en vridstyvhet på minst 25 Nm/grad,</li> <li>— en rörformig hanaxel av svetsat kolstålsrör (enligt GB/T 699 typ 20),</li> <li>— en rörformig honaxel av svetsat kolstålsrör (enligt GB/T 699 typ 20),</li> <li>— kardanaxel av kromlegerat stål (enligt GB/T 5216 typ 20CrMnTiH),</li> <li>— en längd i nominellt teleskopläge på minst 396 mm men högst 467 mm,</li> <li>— en kopplingsgränsyta i båda ändarna med inre tandning,</li> <li>— två kardanknutar på båda sidor,</li> <li>— en funktion med teleskopaxel med en räckvidd på minst 74 mm men högst 115 mm,</li> </ul> <p>för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon</p> <p>(1)</p>                                                                                                                                                     | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8778    | ex 8708 94 99 | 30    | <p>Lägre stödaxel som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av kolstål (enligt GB/T699 typ 45 eller JIS G4051 typ S45C), med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— en vridpåkänning på minst 325 Nm och värden enligt Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) på minst 275 Nm,</li> <li>— en längd på minst 66,39 mm men högst 88,64 mm,</li> <li>— en yttre diameter på minst 27,47 mm men högst 28,38 mm,</li> <li>— ett inre hål med en diameter på minst 6,50 mm men högst 6,58 mm,</li> <li>— en yttre spline med 26 bommar och en större diameter på minst 21,18 mm men högst 21,44 mm,</li> <li>— en lettring på en del av utsidan med en större diameter på minst 26,0 mm men högst 26,1 mm,</li> <li>— även med en yttre spline med 24 bommar och en större diameter på minst 24,75 mm men högst 25 mm,</li> </ul> <p>för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon</p> <p>(1)</p> | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8779     | ex 8708 94 99 | 40    | Övre stödaxel som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av kolstål (enligt GB/T699 typ 45), med<br><br>— en vridpåkänning på minst 325 Nm och värden enligt Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) på minst 275 Nm,<br><br>— en längd på minst 165,3 mm men högst 204,2 mm,<br><br>— en yttre diameter på minst 22,87 mm men högst 22,92 mm,<br><br>— ett inre hål med en diameter på minst 6,50 mm men högst 6,58 mm,<br><br>— en yttre spline,<br><br>för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon<br><br>(1)                                                                                                                                                  | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8780     | ex 8708 94 99 | 50    | Lägre axel som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av aluminiumlegering (enligt ASTM B221M typ 6105), luftkyld och härdad, med<br><br>— en vridpåkänning på minst 260 Nm/grad,<br><br>— en längd på minst 296,7 mm men högst 297,8 mm,<br><br>— en yttre spline med 18 bommar över axelns hela längd och med en större diameter på minst 28,7 mm men högst 29 mm,<br><br>— en inre spline med 18 bommar och med en mindre diameter på minst 19,7 mm men högst 20 mm<br><br>för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon<br><br>(1)                                                                                                                               | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8782     | ex 8708 94 99 | 60    | Torsionsstång som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av kolstål (enligt SAE J1268, typ 5160H med modifierad kemi för ett kolinnehåll på minst 0,53 men högst 0,56), med<br><br>— en vridstyvhet på minst 2,5 Nm/grad men högst 2,7 Nm/grad,<br><br>— en längd på minst 107,75 mm men högst 108,25 mm,<br><br>— en yttre diameter på minst 6,38 mm men högst 6,42 mm,<br><br>— två yttre splines med 18 bommar i båda axeländarna och med en större diameter på minst 6,70 mm men högst 6,85 mm, som gränsyta vid pressning med matchande in- och utgående axlar.<br><br>— hela ytan kulblästrad,<br><br>för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon<br><br>(1) | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

| Löpnnummer | KN-nummer     | TARIC | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonom<br>tullsats | Extra<br>mängdenhet | Datum för<br>obligatorisk<br>översyn |
|------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 0.8781     | ex 8708 94 99 | 70    | <p>Tubformad rattstång som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av svetsat rör av kolstål (enligt EN 10305/2, E235 + C eller GB/T699 typ 20), med</p> <p>— en vridpåkänning på minst 300 Nm och värden enligt Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) på minst 275 Nm,</p> <p>— en längd på minst 245,48 mm men högst 287,5 mm,</p> <p>— en yttre diameter på minst 23,95 mm men högst 32,25 mm,</p> <p>— en gränsyta för rattanslutning antingen i form av en yttre spline med 40 bommar med en större diameter på minst 17,1 mm men högst 17,5 mm och en inre gänga M12x1,75-6H eller i form av en yttre hexagon med en kort diagonal på minst 15,05 mm men högst 15,35 mm och en inre gänga M10x1.5-6H,</p> <p>— en gränsyta antingen i form av en inre spline med 10 bommar med en längd av minst 98,0 mm men högst 160 mm och en mindre diameter på minst 16,1 mm men högst 16,4 mm eller i form av en inre spline med 48 bommar med en längd på minst 151 mm men högst 160 mm och en mindre diameter på minst 23,2 mm men högst 23,3 mm,</p> <p>för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon</p> <p>(1)</p> | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |
| 0.8771     | ex 8708 99 97 | 43    | <p>Ytterstång med ett hölje av stål av typen AISI 4137 (SCM435) eller stål av typen EN10083/2- C45R + N eller låglegerat stål av typen JIS G4053-SCM435, med</p> <p>— en kulbult av stål av typen EN 10263/4 – 41CrS4 Q + T eller stål av typen AISI 4137 (SCM435) eller stål av typen EN10083/3-42CrMoS4Q + T eller låglegerat stål av typen JIS G4053-SCM435,</p> <p>— ett kulsäte av polyoximetylenplast,</p> <p>— ett avstånd mellan det gängade hålets ände och kulbultens mittpunkt på minst 124 mm men högst 194 mm,</p> <p>— en kulbultsdiameter på minst 21,98 mm men högst 22 mm,</p> <p>— ett djup för det gängade hålet på minst 40,5 mm men högst 52 mm med dimensionerna M14x1,5,</p> <p>— en damask,</p> <p>— ett damaskskydd och en återhållarring,</p> <p>— smörjmedel,</p> <p>för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon</p> <p>(1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                 | -                   | 31.12.2029                           |

---

<sup>(1)</sup> Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i förordning (EU) nr 952/2013.’.

---