



Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2019
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2019/0106(NLE)

9404/19
ADD 1

UD 142

ΠΡΟΤΑΣΗ

Αποστολέας:	Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής
Ημερομηνία Παραλαβής:	16 Μαΐου 2019
Αποδέκτης:	κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2019) 219 final - ANNEXES 1 to 2
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2019) 219 final - ANNEXES 1 to 2.

συνημμ.: COM(2019) 219 final - ANNEXES 1 to 2



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 16.5.2019
COM(2019) 219 final

ANNEXES 1 to 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

στην

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή
των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και
βιομηχανικά προϊόντα**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013, διαγράφονται οι σειρές σχετικά με αναστολές για τα προϊόντα που προσδιορίζονται από τους ακόλουθους κωδικούς ΣΟ και TARIC:

Κωδικός ΣΟ	TARIC
ex 2826 90 80	10
ex 2826 90 80	20
ex 2920 90 10	15
ex 2920 90 10	25
ex 2920 90 10	35
ex 2921 19 99	25
ex 2926 90 70	12
ex 3208 90 19	20
ex 3506 91 10	10
ex 3506 91 10	40
ex 3506 91 10	50
ex 3506 91 90	10
ex 3506 91 90	40
ex 3506 91 90	50
ex 3506 91 90	60
ex 3701 30 00	20
ex 3701 30 00	30
ex 3701 99 00	10
ex 3707 90 29	10
ex 3707 90 29	40
ex 3707 90 29	50
ex 3801 10 00	10
ex 3801 90 00	30
ex 3806 90 00	10
ex 3812 39 90	35

Κωδικός ΣΟ	TARIC
ex 3815 19 90	87
ex 3815 90 90	22
ex 3824 99 92	37
ex 3904 10 00	20
ex 3907 20 20	40
ex 3909 40 00	60
ex 3921 19 00	35
ex 3921 19 00	40
ex 5603 12 90	50
ex 5603 12 90	70
ex 5603 13 90	70
ex 5603 92 90	40
ex 5603 93 90	10
ex 7410 11 00	10
ex 8108 20 00	40
ex 8108 20 00	60
ex 8467 99 00	10
ex 8479 89 97	50
ex 8479 89 97	80
ex 8479 90 20	80
ex 8479 90 70	80
ex 8481 80 59	30
ex 8481 80 59	40
ex 8481 80 59	50
ex 8481 80 59	60
ex 8482 10 10	40
ex 8482 10 90	30
ex 8501 31 00	55
ex 8501 32 00	60

Κωδικός ΣΟ	TARIC
ex 8501 33 00	15
ex 8504 40 82	40
ex 8504 40 82	50
ex 8504 40 88	30
ex 8504 40 90	15
ex 8504 40 90	25
ex 8504 40 90	30
ex 8504 40 90	40
ex 8504 40 90	50
ex 8504 40 90	70
ex 8504 40 90	80
ex 8504 50 95	20
ex 8504 50 95	40
ex 8504 50 95	50
ex 8504 50 95	60
ex 8504 50 95	70
ex 8504 50 95	80
ex 8504 90 11	10
ex 8504 90 11	20
ex 8504 90 99	20
ex 8506 90 00	10
ex 8507 10 20	80
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	40
ex 8507 60 00	15
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	23
ex 8507 60 00	25
ex 8507 60 00	30

Κωδικός ΣΟ	TARIC
ex 8507 60 00	33
ex 8507 60 00	43
ex 8507 60 00	45
ex 8507 60 00	47
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	53
ex 8507 60 00	60
ex 8507 60 00	71
ex 8507 60 00	80
ex 8507 60 00	85
ex 8507 80 00	20
ex 8507 90 80	60
ex 8518 29 95	30
ex 8518 29 95	40
ex 8518 30 95	20
ex 8518 40 80	91
ex 8518 40 80	92
ex 8518 40 80	93
ex 8518 90 00	30
ex 8518 90 00	35
ex 8518 90 00	40
ex 8518 90 00	50
ex 8518 90 00	60
ex 8518 90 00	80
ex 8522 90 49	60
ex 8522 90 49	65
ex 8522 90 80	30
ex 8522 90 80	65
ex 8522 90 80	80

Κωδικός ΣΟ	TARIC
ex 8522 90 80	84
ex 8522 90 80	97
ex 8526 10 00	20
ex 8527 99 00	10
ex 8527 99 00	20
ex 8529 10 80	60
ex 8529 10 80	70
ex 8529 90 65	15
ex 8529 90 65	25
ex 8529 90 65	40
ex 8529 90 92	57
ex 8535 90 00	30
ex 8536 49 00	30
ex 8536 50 11	35
ex 8536 50 11	40
ex 8536 50 19	93
ex 8536 50 80	81
ex 8536 50 80	82
ex 8536 50 80	83
ex 8536 50 80	97
ex 8545 90 90	30
ex 9001 20 00	10
ex 9001 20 00	20
ex 9001 90 00	55
ex 9002 11 00	15
ex 9002 11 00	25
ex 9002 11 00	35
ex 9002 11 00	45
ex 9002 11 00	55

Κωδικός ΣΟ	TARIC
ex 9002 11 00	65
ex 9002 11 00	75
ex 9002 19 00	10
ex 9002 19 00	20
ex 9002 19 00	30
ex 9002 19 00	40
ex 9002 19 00	50
ex 9002 19 00	60
ex 9002 19 00	70
ex 9027 10 90	10
ex 9029 20 31	10
ex 9029 90 00	20
ex 9030 31 00	20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές σύμφωνα με τη σειρά των κωδικών ΣΟ που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του εν λόγω πίνακα:

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
1516 20 10		Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax»	0 %	-	31.12.2023
ex 2818 10 11	10	Κορούνδιο Sol-Gel (CAS RN 1302-74-5) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε οξείδιο του αργιλίου 99,6 % και άνω, μικρο-κρυσταλλικής δομής, υπό μορφή ράβδων με λόγο διαστάσεων 1,3 και άνω έως και 6,0	0 %	-	31.12.2023
^{ex} 2826 90 80	10	Εξαφθοροφωσφορικό (1-) λίθιο (CAS RN 21324-40-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2828 10 00	10	Υποχλωριώδες του ασβεστίου (CAS RN 7778-54-3) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο 65 % και άνω	0 %	-	31.12.2023
ex 2905 32 00	10	(2S)-προπανο-1,2-διόλη (CAS RN 4254-15-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 30 90	35	1-χλωρο-2-(4-αιθοξυ-βενζυλο)-4-ιωδοβενζόλιο (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2910 90 00	25	Φαινυλοξυράνιο (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2912 29 00	55	Κυκλοεξ-3-ενο-1-καρβαλδεΐδη (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 90 70	15	Χλωρίδιο του 2,2-διμεθυλοβουτανουίλιου (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 39 90	57	2-φαινυλοπροπ-2-ενοϊκό οξύ (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 30 00	25	(E)-1-αιθοξυ-3-οξοβουτ-1-εν-1-ολικό· 2-μεθυλοπροπαν-1-ολικό· τιτάνιο(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	33	Βανιλικό οξύ (CAS RN 121-34-6) με περιεκτικότητα — έως και 10 ppm παλλάδιο (CAS RN 7440-05-3), — έως και 10 ppm βισμούθιο (CAS RN 7440-69-9), — έως και 14 ppm φορμαλδεΐδη (CAS RN 50-00-0),	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		— έως και 1,3 % κατά βάρος 3,4-διυδροξυβενζοϊκό οξύ (CAS RN 99-50-3) — έως και 0,5 % κατά βάρος βανιλίνη (CAS RN 121-33-5)			
ex 2920 90 10	15	Ανθρακικό αιθυλομεθύλιο (CAS RN 623-53-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2920 90 10	25	Ανθρακικό διαμεθύλιο (CAS RN 105-58-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2920 90 10	35	Ανθρακικό βινυλένιο (CAS RN 872-36-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2920 90 70	20	Χλωροφωσφορικό διαμεθύλιο (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 43 00	70	5-βρωμο-4-φθορο-2-μεθυλανιλίνη (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 45 00	30	(5 ή 8)-αμινοναφθαλενο-2-σουλφονικό οξύ (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 45 00	80	2-αμινοναφθαλενο-1-σουλφονικό οξύ (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 49 00	35	2-αιθυλανιλίνη (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 19 00	55	3-αμινοαδαμανταν-1-όλη (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 29 00	33	ο-φαινετιδίνη (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2923 90 00	65	Υδροξείδιο του N,N,N-τριμεθυλο-τρικυκλο[3.3.1.1 ^{3,7}]δεκαν-1-αμινίου (CAS RN 53075-09-5) σε μορφή υδατικού διαλύματος με περιεκτικότητα κατά βάρος N,N,N-τριμεθυλο-τρικυκλο[3.3.1.1 ^{3,7}]δεκαν-1-αμίνιο 17,5 % και άνω έως και 27,5 %	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 19 00	75	(S)-4-((τερτ-βουτοξυκαρβονυλο)αμινο)-2-υδροξυβουτανοϊκό οξύ (CAS RN 207305-60-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-διχλωρο-1,4-φαινυλενο)-δις[3-οξοβουτυραμίδιο], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	70	N-[(βενζυλοξυ)καρβονυλο]γλυκυλο-N-[(2S)-1-{4-[(τερτ. βουτοξυκαρβονυλ)οξύ]φαινυλο}-3-υδροξυπροπαν-2-υλο]-L-	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		αλανιναμίδιο			
ex 2926 90 70	60	Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) ή beta-cyfluthrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	38	Ισοθειοκυανικός αλλυλεστέρας (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	50	3-Μερκαπτοπροπιονικό οξύ (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 19 00	65	Tefuryltrione (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 20 90	75	3-ακετυλο-6-μεθυλο-2H-πυρανο-2, 4(3H)-διόνη (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 99 00	27	(2-βουτυλ-3-βενζοφουρανυλ)(4-υδροξυ-3,5-διωδοφαινυλ)μεθανόνη (CAS RN 1951-26-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 19 90	65	4-βρωμο-1-(1-αιθοξυαιθυλ)-1H-πυραζόλη (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	56	2,5-διχλωρο-4,6-διμεθυλνικοτινιλονιτρίλιο (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	59	Chlorpyrifos-Methyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	61	6-βρωμοπυριδιν-2-αμίνη (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	62	2,6-διχλωρονικοτινικό αιθύλιο (CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	64	1-(3-χλωροπυριδιν-2-υλ)-3-υδροξυμεθυλο-1H-πυραζόλ-5-καρβοξυλικό μεθύλιο (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	68	1-(3-χλωροπυριδιν-2-υλ)-3-[[5-(τριφθορομεθυλο)-2H-τετραζόλ-2-υλ]μεθυλ]-1H-πυραζόλ-5-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 1352319-02-8) καθαρότητας τουλάχιστον 85 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 49 90	80	6,7,8-Τριφθορο-1-[φορμυλο(μεθυλο)αμινο]-4-οξο-1,4-δωδροκινολινο-3-καρβοξυλικό αιθύλιο (CAS RN 100276-65-	0 %	-	31.12.2020

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		1)			
ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-διαξενωδιλυο)δισ[2,4,6 (1H, 3H, 5H)-πυριμιδινοτριόνη] (CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 59 95	63	1-(3-χλωροφαινυλο)πιπεραζίνη (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 69 80	27	Τροκλοσένιο νατρίου διένυδρο (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	58	Iprazonazole (ISO) (CAS RN 125225-28-7) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	59	Ένυδρα του υδροξυβενζοτρίαζολίου (CAS RN 80029-43-2 και CAS RN 123333-53-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	61	Υδροχλωρική (1R,5S)-8-βενζυλ-8-αζαδικυκλο(3.2.1)οκταν-3-όνη (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	63	L-προλιναμίδιο (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	68	Υδρογονοθειικό 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-αμινο-20-((R)-3-αμινο-1-υδροξυ-3-οξοπροπυλο)-2,11,12,15-τετραυδροξυ-6-((R)-1-υδροξυαιθυλο)-16-μεθυλο-5,8,14,19,22,25-εξαοξοτετρακοσαϊδρο-1H-διπυρρολο[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]εξααζακυκλοενοκισιν-23-υλ)-1,2-δυδροξυαιθυλ)-2-υδροξυφαινύλιο (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	78	[(3aS,5R,6S,6aS)-6-υδροξυ-2,2-διμεθυλοτετραυδροφουρο[2,3-d][1,3]διοξολ-5-υλ] (μορφολινο)μεθανόνη (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	80	2-(διμεθυλαμινο)-2-[(4-μεθυλοφαινυλο)μεθυλ]-1-[4-(μορφολινο-4-υλ)φαινυλο]βουταν-1-όνη (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	33	4-χλωρο-3-πυριδινοςουλφοναμίδιο (CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	37	1,3-διμεθυλ-1H-πυραζολ-4-σουλφοναμίδιο (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
ex 2935 90 90	60	4-[(3-μεθυλοφαινυλ)αμινο]πυριδινό-3-σουλφοναμίδιο(CAS RN72811-73-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 17 00	31	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) και παρασκευάσματα με βάση αυτή με κατά βάρος συγκέντρωση 70 % και άνω	0 %	-	31.12.2023
ex 3205 00 00	20	Παρασκεύασμα χρωστικής ύλης C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), σε μορφή ξηρής σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 16 % έως και 25 % χρωστική ύλη C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — 65 % έως και 75 % υδροξείδιο του αργιλίου (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3205 00 00	30	Παρασκεύασμα χρωστικής ύλης C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), σε μορφή ξηρής σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 16 % έως και 21 % χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — 65 % έως και 69 % υδροξείδιο του αργιλίου (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3208 90 19	55	Παρασκεύασμα κατά βάρος περιεκτικότητας 5 % έως και 20 % συμπολυμερούς μηλεϊνικού ανυδρίτη και προπυλενίου ή μείγματος πολυπροπυλενίου και συμπολυμερούς μηλεϊνικού ανυδρίτη και προπυλενίου ή μείγματος πολυπροπυλενίου και συμπολυμερούς προπυλενίου, ισοβουτανίου και μηλεϊνικού ανυδρίτη σε οργανικό διαλύτη	0 %	-	31.12.2020
ex 3506 91 90	10	Συγκολλητικό με βάση υδατικό εναιώρημα μίγματος διμερισμένου κολοφώνιου και συμπολυμέρες αιθυλενίου και οξικό βινύλιο (EVA)	0 %	-	31.12.2023
ex 3506 91 90	40	Ακρυλική συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση, πάχους από 0,076 mm έως 0,127 mm κατ' ανώτατο όριο, σε ρόλους πλάτους από 45,7 cm έως 132 cm κατ' ανώτατο όριο, επί αποσπώμενης επένδυσης με αρχική ισχύ επιφανειακής πρόσφυσης που δεν υπερβαίνει τα 15N/25 mm (μετρούμενη με βάση το ASTM D3330)	0 %	-	31.12.2019
ex 3506 91 90	50	Παρασκεύασμα κατά βάρος περιεκτικότητας:	0 %	-	31.12.2020

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		— 15 % έως 60 % συμπολυμερών στυρολίου-βουταδιενίου-στυρολίου ή συμπολυμερών στυρολίου ισοπρενίου και — 10 % έως 30 % πολυμερών πινενίου ή συμπολυμερών πενταδιενίου Διαλελυμένων σε: — μεθυλαιθυλακετόνη (CAS RN 78-93-3) — επτάνιο (CAS RN 142-82-5), and — τολουόλιο (CAS RN 108-88-3) ή ελαφρύ αλειφατικό διαλύτη νάφθας (CAS RN 64742-89-8)			
^{ex} 3506 91 90	60	Προσωρινό συγκολλητικό υλικό για τη συγκόλληση πλακιδίων, με τη μορφή εναιωρήματος στέρεου πολυμερούς σε Δ-λεμονένιο (CAS RN 5989-27-5) με κατά βάρος περιεκτικότητα πολυμερούς 25 % έως και 35 %	0 %	l	31.12.2022
^{ex} 3812 39 90	35	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 25 % έως και 55 % μείγμα τετραμεθυλοπιπεριδινυλεστέρων C15-18 (CAS RN 86403-32-9) — έως και 20 % άλλες οργανικές ενώσεις — πάνω σε φορέα από πολυπροπυλένιο (CAS RN 9003-07-0) ή άμορφο πυρίτιο (CAS RN 7631-86-9 ή 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 12 00	20	Σφαιρικός καταλύτης αποτελούμενος από βάση οξειδίου του αργιλίου επικαλυμμένη με πλατίνα, — διαμέτρου 1,4 mm και άνω έως και 2,0 mm, και — κατά βάρος περιεκτικότητα σε πλατίνα 0,2 % και άνω έως και 0,5 %	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 12 00	30	Καταλύτης — περιεκτικότητάς τουλάχιστον 0,3 γραμμαρίων ανά λίτρο έως και 7 γραμμαρίων ανά λίτρο πολύτιμων μετάλλων, — που έχει αποθεθεί πάνω σε κυψελωτή κεραμική κατασκευή επικαλυμμένη με οξύδιο του αργιλίου ή οξύδιο δημητρίου-ζirkονίου, με την κυψελωτή κατασκευή να έχει — κατά βάρος περιεκτικότητα νικελίου 1,26 % και άνω έως	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		και 1,29 %, — 62 κυψέλες ανά cm² και άνω έως και 140 κυψέλες ανά cm², — διαμέτρου 100 mm και άνω έως και 120 mm, και — μήκους 60 mm και άνω έως και 150 mm, για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (2)			
ex 3815 90 90	43	Καταλύτης σε μορφή σκόνης που αποτελείται, κατά βάρος, από — 92,50 % (± 2 %) διοξείδιο του τιτανίου (CAS RN 13463-67-7) — 5 % (± 1 %) διοξείδιο του πυριτίου (CAS RN 112926-00-8) και — 2,5 % (± 1,5 %) τριοξείδιο του θείου (CAS RN 7446-11-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 92	31	Μείγματα υγρών κρυστάλλων για χρήση στην κατασκευή οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	37	Μείγμα οξικών εστέρων 3-βουτανοδιόλης-1,2 με κατά βάρος περιεκτικότητα 65 % ή μεγαλύτερη σε διοξική 3-βουτανοδιόλη-1,2 (CAS RN 18085-02-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 96	33	Ρυθμιστικό φυσίγγιο, έως και 8 000 ml, που περιέχει — 0,05 % και άνω έως και 0,1 % κατά βάρος 5-χλωρο-2-μεθυλ-2,3-δihδρoϊσοθειαζολ-3-όνη (CAS RN 55965-84-9), και — 0,05 % και άνω έως και 0,1 % κατά βάρος 2-μεθυλ-2,3-δihδρoϊσοθειαζολ-3-όνη (CAS RN 2682-20-4), ως βιοστατικό	0 %	-	31.12.2023
ex 3904 69 80	20	Συμπολυμερές τετραφθοροαιθυλενίου, επταφθορο-1-πεντενίου και αιθενίου (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3904 69 80	30	Συμπολυμερές τετραφθοροαιθυλενίου, εξαφθοροπροπενίου και αιθενίου	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
^{ex} 3907 20 20	40	Συμπολυμερές τετραϋδροφουρανίου και τετραϋδρο-3-μεθυλοφουρανίου με αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος (Mn) 900 και άνω έως και 3 600	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 99 59	30	Μεμβράνη πολυ(τετραφθοροαιθυλενίου) με κατά βάρος περιεκτικότητα γραφίτη 10 % ή μεγαλύτερη	0 %	-	31.12.2023
^{ex} 3921 19 00	40	Διαφανής, μικροπορώδης μεμβράνη πολυαιθυλενίου με ένθεση ακρυλικού οξέος, σε μορφή ρόλων: — πλάτους 98 mm και άνω, το πολύ όμως 170 mm, — πάχους 15 μm και άνω, το πολύ όμως 36 μm, του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή διαχωριστών αλκαλικών μπαταριών	0 %	-	31.12.2019
ex 3926 30 00	40	Πλαστικό εσωτερικό χερούλι πόρτας, που χρησιμοποιείται στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 5402 44 00	10	Συνθετικό ελαστομερές νήμα: — μη στριμμένο ή στριμμένο έως και 50 φορές ανά μέτρο, πυκνότητας 300 dtex και άνω έως και 1 000 dtex, — αποτελούμενο από ουρία πολυουρεθάνης, με βάση γλυκόλη συμπολυαιθέρα τετραϋδροφουρανίου και 3-μεθυλοτετραϋδροφουρανίου, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων υγιεινής μίας χρήσης της κλάσης 9619 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 7006 00 90	40	Φύλλα γυαλιού ναστρασβέστου ποιότητας STN (υπερστραμμένων νηματικών κρυστάλλων) με: — μήκος 300 mm έως και 600 mm, — πλάτος 300 mm έως και 600 mm, — πάχος 0,5 mm έως και 1,1 mm, — επίχρισμα από οξείδιο ινδίου και κασσίτερου με αντίσταση 80 Ohms έως και 160 Ohms στη μία πλευρά, — πολυστρωματικό αντιανακλαστικό επίχρισμα στην άλλη πλευρά και	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		— μηχανικά κατεργασμένες (λοξοκομμένες) ακμές του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD)			
ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	Υφάσματα από νήματα από ίνες γυαλιού τύπου E: — βάρους 20 g/m ² έως και 214 g/m ² , — εμποτισμένα με σιλάνιο, — σε ρολά, — με κατά βάρος περιεκτικότητα υγρασία έως και 0,13 %, και — με έως και 3 κοίλες ίνες ανά 100 000 ίνες, για την αποκλειστική χρήση στην κατασκευή προεμποτισμένων και επιχάλκωμένων φύλλων (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 7019 52 00	40	Υφάσματα από υαλοϋφασμα επικαλυμμένο από εποξική ρητίνη που περιέχουν κατά βάρος: — 91 % έως και 93 % ίνες από γυαλί — 7 % έως και 9 % ίνες εποξικής ρητίνης	0 %	-	31.12.2023
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Ρόλοι πολυστρωματικού ελάσματος από γραφίτη και χαλκό: — πλάτους 610 mm έως και 620 mm, και — διαμέτρου 690 mm έως και 710 mm, για χρήση στην κατασκευή επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 7607 20 90	10	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο, σε κυλίνδρους: — με επίχρισμα πολυπροπυλενίου στη μία πλευρά και πολυαμιδίου στην άλλη, με συγκολλητική στρώση	0 %	-	31.12.2019

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		μεταξύ αυτών — πλάτους 200 mm έως και 400 mm — πάχους 0,138 mm έως και 0,168 mm προς χρήση στην κατασκευή μαρσίπων στοιχείων μπαταριών ιόντων λιθίου (2)			
8104 11 00		Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή, που περιέχει τουλάχιστον 99,8 % κατά βάρος μαγνήσιο	0 %	-	31.12.2023
^{ex} 8108 20 00	40	Πλίνθωμα κραμάτων τιτανίου, — ύψους 17,8 cm και άνω, μήκους 180 cm και άνω και πλάτους 48,3 cm και άνω, — βάρους 680 kg και άνω με κατά βάρος περιεκτικότητα σε στοιχεία κράματος: — 3 % και άνω, το πολύ όμως 6 % αργίλιο, — 2,5 % και άνω, το πολύ όμως 5 % κασσίτερο, — 2,5 % και άνω, το πολύ όμως 4,5 % ζirkόνιο, — 0,2 % και άνω, το πολύ όμως 1 % νιόβιο, — 0,1 % και άνω, το πολύ όμως 1 % μολυβδαίνιο, — 0,1 % και άνω, το πολύ όμως 0,5 % πυρίτιο	0 %	p/st	31.12.2020
^{ex} 8108 20 00	60	Πλίνθωμα κραμάτων τιτανίου, — διαμέτρου 63,5 cm και άνω και μήκους 450 cm και άνω, — βάρους 6350 kg και άνω με κατά βάρος περιεκτικότητα σε στοιχεία κράματος: — 5,5 % και άνω, το πολύ όμως 6,7 % αργίλιο, — 3,7 % και άνω, το πολύ όμως 4,9 % βανάδιο	0 %	p/st	31.12.2020
^{ex} 8301 20 00	10	Μηχανική ή ηλεκτρομηχανική μονάδα μανδάλωσης της κολώνας διεύθυνσης: — ύψους 10,5 cm ($\pm$ 3 cm),	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		— πλάτους 6,5 cm ($\pm$ 3 cm), — σε μεταλλικό περίβλημα, — έστω και με υποστήριγμα, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (2)			
ex 8302 30 00	10	Υποστήριγμα συστήματος εξάτμισης: — πάχους 0,7 mm έως και 1,3 mm, — από ανοξείδωτο χάλυβα, κατηγορίας 1.4310 και 1.4301 κατά EN 10088, — έστω και με οπές στερέωσης για χρήση στην κατασκευή συστημάτων εξάτμισης για αυτοκίνητα (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8409 91 00	60	Μονάδα προσαγωγής αέρα για κυλίνδρους κινητήρων, αποτελούμενη από — σωλήνα αναρρόφησης, — αισθητήρα πίεσης, — ηλεκτρική βαλβίδα στραγγαλισμού, — εύκαμπτα σωληνάκια, — στηρίγματα, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8409 91 00	70	Πολλαπλή εισαγωγής για χρήση αποκλειστικά στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων με: — πλάτος 40 mm έως και 70 mm, — μήκος βαλβίδας 250 mm έως και 350 mm, — όγκο αέρα 5,2 λίτρα και — ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου ροής το οποίο εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση άνω των 3200 rpm	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		(2)			
ex 8409 99 00	65	Διάταξη ανακυκλοφορίας καυσαερίων, αποτελούμενη από: — μονάδα ελέγχου, — βαλβίδα στραγγαλισμού αέρα, — σωλήνα προσαγωγής, — εύκαμπτο σωλήνα απαγωγής, για χρήση στην παραγωγή κινητήρων ντίζελ για μηχανοκίνητα οχήματα (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8414 10 25	30	Διπλή αντλία αποτελούμενη από: — αντλία ελαίου με όγκο εμβολισμού 21,6 cc/rev ($\pm$ 2 cc/rev) και πίεση λειτουργίας 1,5 bar στις 1 000 στροφές ανά λεπτό, — αντλία κενού με όγκο εμβολισμού 120 cc/rev ($\pm$ 12 cc/rev) και απόδοση -666 mbar σε 6 δευτερόλεπτα στις 750 στροφές ανά λεπτό, για χρήση στην κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8414 10 89	30	Ηλεκτρική αντλία κενού, με: — ελεγκτή σειριακού δικτύου αισθητήρων (δίαυλο CAN), — έστω και με ελαστικό σωλήνα, — καλώδιο σύνδεσης με σύνδεσμο, — στέλεχος στερέωσης, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8414 30 89	30	Συμπιεστής ελεύθερου άξονα σπειροειδούς τύπου με διάταξη συμπλέκτη και ισχύ άνω των 0,4 kW για τον κλιματισμό οχημάτων, προς χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων του κεφαλαίου 87	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		(2)			
ex 8414 59 35	20	Ακτινωτός ανεμιστήρας με: — διαστάσεις 25 mm (ύψος) x 85 mm (πλάτος) x 85 mm (βάθος), — βάρος 120 g, — ονομαστική τάση 13,6 VDC (τάση συνεχούς ρεύματος), — τάση λειτουργίας 9 VDC έως και 16 VDC (τάση συνεχούς ρεύματος), — ονομαστική ένταση ρεύματος 1,1 A, — ονομαστική ισχύ 15 W, — ταχύτητα περιστροφής 500 RPM (στροφές ανά λεπτό) έως και 4800 RPM (στροφές ανά λεπτό) (ελεύθερη ροή), — ροή αέρα με μέγιστο ρυθμό 17,5 λίτρα/δευτερόλεπτο, — πίεση αέρα έως και 16 mm H₂O ≈ 157 Pa, — συνολική ακουστική πίεση έως και 58 dB(A) στις 4800 RPM (στροφές ανά λεπτό), και με διεπαφή FIN (δίκτυο διασύνδεσης ανεμιστήρων) για επικοινωνία με τη μονάδα ελέγχου θέρμανσης και κλιματισμού, χρησιμοποιούμενος σε συστήματα εξαερισμού για καθίσματα αυτοκινήτου	0 %	-	31.12.2023
ex 8467 99 00	10	Μηχανικοί διακόπτες για τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, με τα εξής χαρακτηριστικά: — τάση 14,4 V και άνω, αλλά το πολύ 42 V, — ένταση 10 A και άνω, αλλά το πολύ 42 A, προς χρήση στην κατασκευή μηχανημάτων που υπάγονται στην κλάση αριθ. 8467 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8481 80 59	30	Δίοδος βαλβίδα ελέγχου ροής με περίβλημα, με: — τουλάχιστον 5 έως και 10 οπές εξόδου διαμέτρου τουλάχιστον 0,09 mm έως και 0,2 mm, — ρυθμό ροής τουλάχιστον 550 cm³/λεπτό έως και 2 000 cm³/λεπτό,	0 %	-	31.12.2022

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		— πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 19 έως και 300 MPa			
^{ex} 8481 80 59	40	Βαλβίδα ελέγχου ροής — από χάλυβα, — με οπή εξόδου διαμέτρου τουλάχιστον 0,1 mm έως και 0,3 mm, — με οπή εισόδου διαμέτρου τουλάχιστον 0,4 mm έως και 1,3 mm, — με επίστρωση νιτρίδιου του χρωμίου, — με επιφανειακή τραχύτητα Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022
^{ex} 8481 80 59	50	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου ποσότητας με — έμβολο, — σωληνοειδές με αντίσταση πηνίου τουλάχιστον 2,6 Ohm έως και 3 Ohm	0 %	-	31.12.2022
^{ex} 8481 80 59	60	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου ποσότητας — με σωληνοειδές με αντίσταση πηνίου τουλάχιστον 0,19 Ohm έως και 0,66 Ohm και με αυτεπαγωγή έως και 1 mH	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Βαλβίδα παροχής, κατάλληλη για αέριο R410A ή R32, κατά τη σύνδεση μονάδων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, με: — αντοχή σε πίεση του σώματος της βαλβίδας 6,3 MPa, — λόγο διαρροής μικρότερο από 1,6 g/a, — λόγο προσμείξεων μικρότερο από 1,2 mg/PCS, — αεροστεγή πίεση του σώματος της βαλβίδας 4,2 MPa, για χρήση στην κατασκευή κλιματιστικών (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8484 20 00	20	Διάταξη μηχανικής στεγανοποιητικής συναρμογής, αποτελούμενη από δύο κινητές στεφάνες (ένα κεραμικό μάτισμα με θερμική αγωγιμότητα κάτω των 80W/Mk και έναν ολισθητήρα άνθρακα), ελατήριο και στεγανωτικό νιτρίδιου στην εξωτερική πλευρά, του τύπου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή κυκλοφορητών συστημάτων	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		ψύξης για μηχανοκίνητα οχήματα			
ex 8501 10 10	30	Κινητήρες για αντλίες αέρα, με: — τάση λειτουργίας μεταξύ 9 VDC και 24 VDC, — εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας μεταξύ -40°C και 80°C, — ισχύ εξόδου έως και 18 W, για χρήση στην κατασκευή πνευματικών υποστηρίγμάτων και συστημάτων αερισμού για καθίσματα αυτοκινήτου (2)	0 %	-	31.12.2023
^{ex} 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, έστω και με συλλέκτη, με — εξωτερική διάμετρο τουλάχιστον 24,2 mm έως και 140 mm, — ονομαστική ταχύτητα τουλάχιστον 3 300 rpm έως και 26 200 rpm, — ονομαστική τάση παροχής τουλάχιστον 3,6 V έως και 230 V, — ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 37,5 W έως και 2 400 W, — μέγιστη ένταση ρεύματος χωρίς φορτίο 20,1 A, — μέγιστη απόδοση τουλάχιστον 50 %, για την κίνηση εργαλειομηχανών χειρός ή κουρευτικών μηχανών χόρτου	0 %	-	31.12.2023
^{ex} 8501 33 00	25	Κινητήρας έλξης εναλλασσόμενου ρεύματος με ισχύ εξόδου 75 kW και άνω έως και 375 kW, — ροπή εξόδου 200 Nm και άνω έως και 300 Nm — ισχύ 50 kW και άνω έως και 100 kW και — ταχύτητα περιστροφής έως και 15 000 rpm, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 8503 00 99	55	Στάτης για κινητήρα χωρίς ψήκτρες, με:	0 %	p/st	31.12.2020

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		— εσωτερική διάμετρο 206,6 mm ($\pm 0,5$) — εξωτερική διάμετρο 265,0 mm ($\pm 0,2$) και — πλάτος 37,2 mm και άνω έως και 47,8 mm, του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλυντηρίων ρούχων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων ή στεγνωτηρίων εξοπλισμένων με κάδους άμεσης μετάδοσης			
^{ex} 8506 90 00	10	Κάθοδος, σε ρόλους, για συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών αέρα – ψευδαργύρου, τύπου κομβίου (συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών για βοηθήματα βαρηκοΐας) (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8507 60 00	13	Πρισματικοί ηλεκτρικοί συσσωρευτές ιόντων λιθίου με: — πλάτος 173,0 mm ($\pm 0,4$ mm), — πάχος 45,0 mm ($\pm 0,4$ mm), — ύψος 125,0 mm ($\pm 0,3$ mm), — ονομαστική τάση 3,67 V ($\pm 0,01$ V), και — ονομαστική χωρητικότητα 94 Ah και/ή 120 Ah για χρήση στην κατασκευή επαναφορτιζόμενων μπαταριών προοριζόμενων για ηλεκτρικά οχήματα	0 %	-	31.12.2019
^{ex} 8507 60 00	15	Συσσωρευτές ιόντων λιθίου ή μονάδα, κυλινδρικού σχήματος, με: — ονομαστική χωρητικότητα κυμαινόμενη μεταξύ 8,8 και 18 Ah, — ονομαστική ισχύ 36 V ή περισσότερο, αλλά όχι άνω των 48 V, — ισχύ κυμαινόμενη μεταξύ 300 και 648 Wh, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών ποδηλάτων	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	18	Ορθογώνιος συσσωρευτής πολυμερών ιόντων λιθίου, εξοπλισμένος με σύστημα διαχείρισης μπαταριών και διεπαφή can-bus (δίαυλος δικτύου περιοχής ελέγχου), ο οποίος:	0 %	-	31.12.2019

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		— έχει μήκος έως και 1600 mm, — έχει πλάτος έως και 448 mm, — έχει ύψος έως και 395 mm, — έχει βάρος 125 kg έως και 135 kg, — έχει ονομαστική τάση 280 V έως και 400 V, — έχει ονομαστική χωρητικότητα 9,7 Ah έως και 10,35 Ah, — έχει τάση φόρτισης 110 V έως και 230 V και — περιέχει 6 μονάδες με 90 έως και 96 στοιχεία περιβαλλόμενα από χαλύβδινο περίβλημα για χρήση στην κατασκευή οχημάτων τα οποία μπορούν να φορτίζονται με σύνδεση με εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας της κλάσης 8703 (2)			
^{ex} 8507 60 00	30	Συσσωρευτής ή αυτοτελής μονάδα ιόντων λιθίου, κυλινδρικού σχήματος, μήκους τουλάχιστον 63 mm και διαμέτρου τουλάχιστον 17,2 mm, με ονομαστική ικανότητα 1 200 mAh ή περισσότερο, που προορίζεται για την παραγωγή επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών (2)	0 %	-	31.12.2019
^{ex} 8507 60 00	33	Συσσωρευτής ιόντων λιθίου με: — μήκος 150 mm έως και 1 000 mm, — πλάτος 100 mm έως και 1 000 mm, — ύψος 200 mm έως και 1 500 mm — βάρος 75 kg έως και 200 kg — ονομαστική χωρητικότητα τουλάχιστον 150 Ah έως και 500 Ah	0 %	-	31.12.2019
^{ex} 8507 60 00	50	Ενότητες για τη συναρμολόγηση συστοιχιών ηλεκτρικών συσσωρευτών ιόντος-λιθίου, με τα εξής χαρακτηριστικά: — μήκος 298 mm και άνω, το πολύ όμως 408 mm, — πλάτος 33,5 mm και άνω, το πολύ όμως 209 mm, — ύψος 138 mm και άνω, το πολύ όμως 228 mm,	0 %	-	31.12.2019

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		— βάρος 3,6 kg και άνω, το πολύ όμως 17 kg, and — ισχύς 458 Wh και άνω, το πολύ όμως 2 158 Wh			
^{ex} 8507 60 00	71	Επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές ιόντων λιθίου: — μήκους 700 mm και άνω, το πολύ όμως 2 820 mm — πλάτους 935 mm και άνω, το πολύ όμως 1 660 mm, — ύψους 85 mm και άνω, το πολύ όμως 700 mm — βάρους 250 kg και άνω, το πολύ όμως 700 kg, — ισχύος το πολύ 175 kWh	0 %	-	31.12.2019
^{ex} 8507 60 00	85	Ορθογωνικές ενότητες ιόντων λιθίου για ενσωμάτωση σε επαναφορτίσιμους συσσωρευτές ιόντων λιθίου: — μήκους 300 mm και άνω έως και 350 mm, — πλάτους 79,8 mm και άνω έως και 225 mm, — ύψους 35 mm και άνω έως και 168 mm, — βάρους 3,95 kg και άνω έως και 8,85 kg, — ονομαστικής χωρητικότητας 66,6 Ah και άνω έως και 129 Ah	0 %	-	31.12.2019
^{ex} 8507 90 30	20	Διαχωριστής ενισχυμένης ασφάλειας προοριζόμενος για τον διαχωρισμό καθόδου και ανόδου σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές ιόντων λιθίου για μπαταρίες μηχανοκίνητων οχημάτων, προς χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών ιόντων λιθίου για μπαταρίες μηχανοκίνητων οχημάτων (2)	0 %	-	31.12.2019
^{ex} 8529 90 65	25	Συγκρότημα τυπωμένου κυκλώματος που περιλαμβάνει: — συντονιστή ραδιοσυχνότητων (ικανό να λαμβάνει και αποκωδικοποιεί σήματα ραδιοσυχνότητων και να εκπέμπει τα σήματα αυτά εντός του συγκροτήματος) χωρίς ικανότητες επεξεργασίας σημάτων, — μικροεπεξεργαστή ικανό να λαμβάνει μηνύματα τηλεχειρισμού και να ρυθμίζει το σύνολο ηλεκτρονικών πλινθίων του συντονιστή προς χρήση στην κατασκευή οικιακών συστημάτων	0 %	p/st	31.12.2019

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		ψυχαγωγίας (2)			
^{ex} 8529 90 65	28	Ηλεκτρονική διάταξη που περιλαμβάνει τουλάχιστον: — πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος με — επεξεργαστές για πολυμεσικές εφαρμογές και επεξεργασία βιντεοσημάτων, — προγραμματιζόμενη διάταξη θυρών πεδίου (Field Programmable Gate Array - FPGA), — μνήμη φλας, — λειτουργική μνήμη, — διεπαφή USB, — έστω και με διεπαφές HDMI, VGA και RJ-45, — υποδοχές και βύσματα για τη σύνδεση οθόνης LCD, φωτισμού LED και πίνακα ελέγχου	0 %	p/st	31.12.2020
^{ex} 8529 90 65	40	Υποσυγκρότημα τυπωμένου κυκλώματος που περιλαμβάνει: — συντονιστή ραδιοσυχνοτήτων, ικανό να λαμβάνει και αποκωδικοποιεί σήματα ραδιοσυχνοτήτων και να εκπέμπει τα σήματα αυτά εντός του συγκροτήματος, με αποκωδικοποιητή σήματος, — συσκευή λήψης τηλεχειρισμού με ραδιοσυχνότητες (RF), — πομπό σημάτων τηλεχειρισμού με υπέρυθρες, — γεννήτρια σημάτων SCART, — αισθητήρα κατάστασης TV προς χρήση στην κατασκευή οικιακών συστημάτων ψυχαγωγίας (2)	0 %	p/st	31.12.2019
^{ex} 8529 90 92	52	Μονάδα LCD (οθόνης υγρών κρυστάλλων), επικαλυμμένη με γυαλί ή πλαστικό και οπτικά συζευγμένη, με: — μήκος διαγωνίου της οθόνης 12 cm έως και 31 cm, — οπίσθιο φωτισμό LED (με διόδους φωτοεκπομπής), — πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με EEPROM (ηλεκτρικά απαλείψιμη προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		για ανάγνωση), μικροελεγκτή, ελεγκτήρα χρονισμού και άλλα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, — βύσμα για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και διεπαφές CAN (δίκτυο περιοχής ελέγχου) και LVDS (διαφορική σηματοδότηση χαμηλής τάσης), — έστω και με ηλεκτρονικά στοιχεία για την παραγωγή πρόσθετων ενδεικτών ελέγχου για πληροφορίες οχήματος επί της διάταξης απεικόνισης, — έστω και με οθόνη αφής, — χωρίς μονάδα επεξεργασίας σήματος, — εντός περιβλήματος με πρόσθετους ενδείκτες LED για ενδεικτικές λυχνίες, — έστω και με ενδείκτη αλλαγής ταχύτητας και φωτοαισθητήρα, του είδους που χρησιμοποιείται ως διάταξη απεικόνισης πληροφοριών οδηγού σε μηχανοκίνητα οχήματα του κεφαλαίου 87 (2)			
ex 8529 90 92	54	Διάταξη απεικόνισης LCD με: — πίνακα αφής, — τουλάχιστον μία πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος για την καθοδήγηση εικονοστοιχείων απλής εξαρτώμενης διάταξης (λειτουργία ελεγκτήρα χρονισμού) και τον χειρισμό αφής, με EEPROM (ηλεκτρικά απαλείψιμη προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο για ανάγνωση) για ρυθμίσεις απεικόνισης, — μήκος διαγωνίου της οθόνης 15 cm έως και 21 cm, — οπίσθιο φωτισμό, — LVDS (διαφορική σηματοδότηση χαμηλής τάσης) και σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων του κεφαλαίου 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8529 90 92	57	Στήριγμα, διάταξη στερέωσης ή εσωτερική ενίσχυση από μέταλλο, για χρήση στην κατασκευή τηλεοπτικών δεκτών, οθονών και συσκευών αναπαραγωγής βίντεο	0 %	p/st	31.12.2021

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		(2)			
ex 8535 90 00	30	Διακόπτης ενότητας ημιαγωγού εντός θήκης: — αποτελούμενος από IGBT πλινθίο κρυσταλλοτριόδου και πλινθίο διόδου επί ενός ή περισσότερων πλαισίων, — για τάση 600 V ή 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8537 10 91	57	Πίνακας ελέγχου προγραμματιζόμενης μνήμης με: — 4 ή περισσότερους κινητήρες κλιμακωτής περιστροφικής κίνησης για τη μετάδοση κίνησης, — 4 ή περισσότερες εξόδους με MOSFET τρανζίστορ, — κύριο επεξεργαστή, — 3 ή περισσότερες εισόδους για αισθητήρες θερμοκρασίας, — τάσης 10 V έως και 30 V, για χρήση στην κατασκευή εκτυπωτών τρισδιάστατης εκτύπωσης (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8537 10 91	59	Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου για τον έλεγχο της ενδο-αξονικής μετάδοσης ροπής σε οχήματα με κίνηση σε όλους τους τροχούς, που συμπεριλαμβάνουν: — πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος, με προγραμματιζόμενο ελεγκτή μνήμης, — ενιαίο σύνδεσμο και — λειτουργία στα 12 V	0 %	-	31.12.2023
ex 8537 10 91	63	Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου με δυνατότητα ελέγχου αυτόματου συνεχώς μεταβαλλόμενου συστήματος μετάδοσης για επιβατικά οχήματα, που συμπεριλαμβάνουν: — πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος, με προγραμματιζόμενο ελεγκτή μνήμης, — μεταλλικό περίβλημα, — ενιαίο σύνδεσμο, — λειτουργία στα 12V	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
ex 8537 10 91	67	Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα (ECU) με: — πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος (PCB), — τάση 12 Volt, — επαναπρογραμματιζόμενη, — μικρο-επεξεργαστή με δυνατότητα ελέγχου, αξιολόγησης και διαχείρισης υπηρεσιών υποστήριξης αυτοκινήτων (τιμές προώθησης καυσίμου έγχυσης και εκκίνησης, ρυθμός ροής αέρα και καυσίμου), για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Διάταξη συστήματος αυτόματης μετάδοσης με περιστρεφόμενο λεβιέ ταχυτήτων, με: — περίβλημα χυτού αλουμινίου, — διαφορικό, — 9 ταχύτητες, αυτόματες, — σύστημα επιλογής ταχύτητας ERS (ηλεκτρονική επιλογή σχέσης μετάδοσης), διαστάσεων: — πλάτους 330 mm και άνω έως και 420 mm, — ύψος 380 mm και άνω έως και 450 mm, — μήκους 580 mm και άνω έως και 690 mm, για χρήση στη κατασκευή οχημάτων της κλάσης 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 15 45 65	Κιβώτιο μετάδοσης αυτοκινήτου μονής εισόδου διπλής εξόδου που κατανέμει τη ροπή μεταξύ του εμπρόσθιου και του οπίσθιου άξονα, εντός περιβλήματος από αλουμίνιο, με διαστάσεις έως και 565 x 570 x 510 mm, που περιλαμβάνει τουλάχιστον: — ενεργοποιητή και — εσωτερικό διανομέα με άλυσο	0 %	-	31.12.2019

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Ενδιάμεσος χαλύβδινος άξονας σύνδεσης του κιβωτίου με το ημιαξόνιο, με: — μήκος 300 mm και άνω έως και 650 mm, — μορφή σφηνόδρομου και στα δύο άκρα, — έστω και με πιεστή έδραση στο περίβλημα, — έστω και με υποστήριγμα, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Περίβλημα τρίποδου εσωτερικού συνδέσμου ημιαξόνιου για μετάδοση ροπής από τον κινητήρα και το κιβώτιο στους τροχούς μηχανοκίνητων οχημάτων με: — εξωτερική διάμετρο 67,0 mm και άνω έως και 84,5 mm, — 3 συστήματα κύλισης ψυχρής βαθμονόμησης, διαμέτρου 29,90 mm έως και 36,60 mm, — διάμετρο σφράγισης 34,0 mm και άνω έως και 41,0 mm, χωρίς γωνία κλίσης, — σφηνόδρομο με 21 έως και 35 οδοντώσεις, — διάμετρο έδρασης 25,0 mm και άνω έως και 30,0 mm, έστω και με αυλακώσεις ελαίου	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Διάταξη εξωτερικού συνδέσμου για τη μετάδοση ροπής από τον κινητήρα και το κιβώτιο στους τροχούς μηχανοκίνητων οχημάτων, που αποτελείται από: — εσωτερική αύλακα με 6 ράγες για συνεργασία με ρουλεμάν διαμέτρου 15,0 mm και άνω έως και 20,0 mm, — εξωτερική αύλακα με 6 ράγες για συνεργασία με έξι ρουλεμάν, χαλύβδινα, με περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,45 % και άνω έως και 0,58 %, με σπείρωμα και	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		σφηνόδρομο με 26 έως και 38 οδοντώσεις, — σφαιρικό κλωβό συγκράτησης των ρουλεμάν στις ράγες της εξωτερικής και της εσωτερικής αύλακας σε σωστή γωνία, κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για ενανθράκωση με περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,14 % και άνω έως και 0,25 %, και — με διαμέρισμα λιπαντικού, με δυνατότητα λειτουργίας σε σταθερή ταχύτητα με μεταβλητή γωνία άρθρωσης το πολύ 50 μοίρες			
ex 8708 80 99	20	Βραχίονας σύνδεσης ανάρτησης αλουμινίου, με διαστάσεις: — ύψος 50 mm και άνω έως και 150 mm, — πλάτος 10 mm και άνω έως και 100 mm, — μήκος 100 mm και άνω έως και 600 mm, — μάζα 1 000 g και άνω έως και 3 000 g Με δύο τουλάχιστον επενδεδυμένες οπές από κράμα αλουμινίου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — αντοχή εφελκυσμού 2 000 MPa και άνω, — αντοχή 19 kN και άνω, — ακαμψία 5 kN/mm και άνω έως και 9 kN/mm, — συχνότητα 400 Hz και άνω έως και 600 Hz	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 92 99	10	Εσωτερική επένδυση συστήματος καυσασερίων: — πάχους τοιχώματος 0,7 mm και άνω έως και 1,3 mm, — από φύλλα ή κύλινδρο ανοξείδωτου χάλυβα, κατηγορίας 1.4310 και 1.4301 κατά EN 10088, — έστω και με οπές στήριξης, για χρήση στην κατασκευή συστημάτων καυσασερίων για αυτοκίνητα (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 92 99	20	Αγωγός για την απομάκρυνση των καυσασερίων από τον κινητήρα καύσης:	0 %	-	31.12.2023

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		— διαμέτρου 40 mm και άνω έως και 100 mm, — μήκους 90 mm και άνω έως και 410 mm, — πάχους τοιχώματος 0,7 mm και άνω έως και 1,3 mm, — από ανοξείδωτο χάλυβα, για χρήση στην κατασκευή συστημάτων καυσασερίων για αυτοκίνητα (2)			
ex 8708 92 99	30	Καπάκι συστήματος καυσασερίων: — πάχους τοιχώματος 0,7 mm και άνω έως και 1,3 mm, — από ανοξείδωτο χάλυβα, κατηγορίας 1.4310 και 1.4301 κατά EN 10088, — έστω και με εσωτερική επένδυση, — έστω και με επιφανειακή κατεργασία, για χρήση στην κατασκευή συστημάτων καυσασερίων για αυτοκίνητα (2)	0 %	-	31.12.2023
^{ex} 9001 90 00	55	Ελάσματα ανταναστικά, φύλλα ανακλαστικά ή πρισματόφυλλα, όχι τυπωμένα ανταναστικά ελάσματα, για χρήση οπτική, με ή χωρίς ιδιότητες πολωτή, κομμένα κατά τρόπο ειδικό	0 %	-	31.12.2023
^{ex} 9002 11 00	15	Υπέρυθρος φακός με μηχανοκίνητη προσαρμογή εστίασης, — που χρησιμοποιεί μήκη κύματος 3 μm και άνω, το πολύ όμως 5 μm, — που παρέχει ευκρινή εικόνα από 50 m έως το άπειρο, — με μεγέθη οπτικών πεδίων 3° x 2,25° και 9° x 6,75° — βάρους το πολύ 230 g, — μήκους το πολύ 88 mm, — διαμέτρου το πολύ 46 mm, — μη θερμοποιημένος, για χρήση στην κατασκευή, συσκευών εικονοληψίας θερμικής απεικόνισης, υπέρυθρων διοπτρών με δύο οπτικά	0 %	-	31.12.2020

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		πεδία, σκοπευτρών όπλων (2)			
ex 9002 11 00	18	Συγκρότημα φακών, αποτελούμενο από κάλυμμα κυλινδρικού σχήματος από μέταλλο ή πλαστικό και οπτικά στοιχεία, με: — μέγιστο οριζόντιο οπτικό πεδίο 120 deg, — μέγιστο διαγώνιο οπτικό πεδίο 92 deg, — μέγιστη εστιακή απόσταση 7,50 mm, — μέγιστο σχετικό διάφραγμα F/2,90, — μέγιστη διάμετρο 22 mm του είδους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή εικονοληπτικών μηχανών CMOS (συμπληρωματικού μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού) για αυτοκίνητα	0 %	-	31.12.2023
ex 9002 11 00	25	Οπτική μονάδα υπερύθρου που αποτελείται από — φακό μονοκρυσταλλικού πυριτίου διαμέτρου 84 mm ($\pm 0,1$ mm) και — φακό μονοκρυσταλλικού γερμανίου διαμέτρου 62 mm ($\pm 0,05$ mm) συναρμολογημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου, του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	35	Οπτική μονάδα υπερύθρου που αποτελείται από — φακό πυριτίου διαμέτρου 29 mm ($\pm 0,05$ mm) και — φακό μονοκρυσταλλικού φθοριούχου ασβεστίου διαμέτρου 26 mm ($\pm 0,05$ mm), συναρμολογημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου, του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	45	Οπτική μονάδα υπερύθρου — με φακό πυριτίου διαμέτρου 62 mm ($\pm 0,05$ mm), — τοποθετημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου	0 %	-	31.12.2021

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης			
^{ex} 9002 11 00	55	Οπτική μονάδα υπερύθρου που αποτελείται από — φακό γερμανίου διαμέτρου 11 mm ($\pm$ 0,05 mm), — φακό μονοκρυσταλλικού φθοριούχου ασβεστίου διαμέτρου 14 mm ($\pm$ 0,05 mm) και — φακό πυριτίου διαμέτρου 17 mm ($\pm$ 0,05 mm), συναρμολογημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου, του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης	0 %	-	31.12.2021
^{ex} 9002 11 00	65	Οπτική μονάδα υπερύθρου — με φακό πυριτίου διαμέτρου 26 mm ($\pm$ 0,1 mm), — τοποθετημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου, του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης	0 %	-	31.12.2021
^{ex} 9002 11 00	75	Οπτική μονάδα υπερύθρου που αποτελείται από — φακό γερμανίου διαμέτρου 19 mm ($\pm$ 0,05 mm), — φακό μονοκρυσταλλικού φθοριούχου ασβεστίου διαμέτρου 18 mm ($\pm$ 0,05 mm), — φακό γερμανίου διαμέτρου 20,6 mm ($\pm$ 0,05 mm), συναρμολογημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου, του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης	0 %	-	31.12.2021
^{ex} 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Συσσωματωμένος πίνακας οργάνων με πλακέτα ελέγχου μικροεπεξεργαστή, έστω και με βηματικό κινητήρα, και ενδείξεις LED που εμφανίζουν τη βασική κατάσταση του οχήματος, όσον αφορά τουλάχιστον: — την ταχύτητα, — τις στροφές κινητήρα, — τη θερμοκρασία του κινητήρα, — τη στάθμη καυσίμου	0 %	p/st	31.12.2019

Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
		και επικοινωνούν μέσω πρωτοκόλλων CAN-BUS και/ή K-LINE, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87			

-
- (2) Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
-