



Euroopan unionin  
neuvosto

Bryssel, 16. toukokuuta 2019  
(OR. en)

9404/19  
ADD 1

---

Toimielinten välinen asia:  
2019/0106(NLE)

---

UD 142

## EHDOTUS

|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lähettäjä:        | Euroopan komission pääsihteerin puolesta<br>Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja                                                                                                                                                        |
| Saapunut:         | 16. toukokuuta 2019                                                                                                                                                                                                              |
| Vastaanottaja:    | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin                                                                                                                                                                |
| Kom:n asiak. nro: | COM(2019) 219 final – LIITTEET 1–2                                                                                                                                                                                               |
| Asia:             | LIITTEET asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta |

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2019) 219 final – LIITTEET 1–2.

---

Liite: COM(2019) 219 final – LIITTEET 1–2

Bryssel 16.5.2019  
COM(2019) 219 final

ANNEXES 1 to 2

## **LIITTEET**

**asiakirjaan**

**Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI**

**tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin  
autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013  
muuttamisesta**

## **LIITE I**

Kumotaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä olevassa taulukossa seuraavilla CN- ja Taric-koodeilla yksilöityjen tuotteiden suspensioita koskevat rivit:

| CN-koodi      | Taric |
|---------------|-------|
| ex 2826 90 80 | 10    |
| ex 2826 90 80 | 20    |
| ex 2920 90 10 | 15    |
| ex 2920 90 10 | 25    |
| ex 2920 90 10 | 35    |
| ex 2921 19 99 | 25    |
| ex 2926 90 70 | 12    |
| ex 3208 90 19 | 20    |
| ex 3506 91 10 | 10    |
| ex 3506 91 10 | 40    |
| ex 3506 91 10 | 50    |
| ex 3506 91 90 | 10    |
| ex 3506 91 90 | 40    |
| ex 3506 91 90 | 50    |
| ex 3506 91 90 | 60    |
| ex 3701 30 00 | 20    |
| ex 3701 30 00 | 30    |
| ex 3701 99 00 | 10    |
| ex 3707 90 29 | 10    |
| ex 3707 90 29 | 40    |
| ex 3707 90 29 | 50    |
| ex 3801 10 00 | 10    |
| ex 3801 90 00 | 30    |
| ex 3806 90 00 | 10    |
| ex 3812 39 90 | 35    |
| ex 3815 19 90 | 87    |

| CN-koodi      | Taric |
|---------------|-------|
| ex 3815 90 90 | 22    |
| ex 3824 99 92 | 37    |
| ex 3904 10 00 | 20    |
| ex 3907 20 20 | 40    |
| ex 3909 40 00 | 60    |
| ex 3921 19 00 | 35    |
| ex 3921 19 00 | 40    |
| ex 5603 12 90 | 50    |
| ex 5603 12 90 | 70    |
| ex 5603 13 90 | 70    |
| ex 5603 92 90 | 40    |
| ex 5603 93 90 | 10    |
| ex 7410 11 00 | 10    |
| ex 8108 20 00 | 40    |
| ex 8108 20 00 | 60    |
| ex 8467 99 00 | 10    |
| ex 8479 89 97 | 50    |
| ex 8479 89 97 | 80    |
| ex 8479 90 20 | 80    |
| ex 8479 90 70 | 80    |
| ex 8481 80 59 | 30    |
| ex 8481 80 59 | 40    |
| ex 8481 80 59 | 50    |
| ex 8481 80 59 | 60    |
| ex 8482 10 10 | 40    |
| ex 8482 10 90 | 30    |
| ex 8501 31 00 | 55    |
| ex 8501 32 00 | 60    |
| ex 8501 33 00 | 15    |

| CN-koodi      | Taric |
|---------------|-------|
| ex 8504 40 82 | 40    |
| ex 8504 40 82 | 50    |
| ex 8504 40 88 | 30    |
| ex 8504 40 90 | 15    |
| ex 8504 40 90 | 25    |
| ex 8504 40 90 | 30    |
| ex 8504 40 90 | 40    |
| ex 8504 40 90 | 50    |
| ex 8504 40 90 | 70    |
| ex 8504 40 90 | 80    |
| ex 8504 50 95 | 20    |
| ex 8504 50 95 | 40    |
| ex 8504 50 95 | 50    |
| ex 8504 50 95 | 60    |
| ex 8504 50 95 | 70    |
| ex 8504 50 95 | 80    |
| ex 8504 90 11 | 10    |
| ex 8504 90 11 | 20    |
| ex 8504 90 99 | 20    |
| ex 8506 90 00 | 10    |
| ex 8507 10 20 | 80    |
| ex 8507 50 00 | 20    |
| ex 8507 50 00 | 40    |
| ex 8507 60 00 | 15    |
| ex 8507 60 00 | 20    |
| ex 8507 60 00 | 23    |
| ex 8507 60 00 | 25    |
| ex 8507 60 00 | 30    |
| ex 8507 60 00 | 33    |

| CN-koodi      | Taric |
|---------------|-------|
| ex 8507 60 00 | 43    |
| ex 8507 60 00 | 45    |
| ex 8507 60 00 | 47    |
| ex 8507 60 00 | 50    |
| ex 8507 60 00 | 53    |
| ex 8507 60 00 | 60    |
| ex 8507 60 00 | 71    |
| ex 8507 60 00 | 80    |
| ex 8507 60 00 | 85    |
| ex 8507 80 00 | 20    |
| ex 8507 90 80 | 60    |
| ex 8518 29 95 | 30    |
| ex 8518 29 95 | 40    |
| ex 8518 30 95 | 20    |
| ex 8518 40 80 | 91    |
| ex 8518 40 80 | 92    |
| ex 8518 40 80 | 93    |
| ex 8518 90 00 | 30    |
| ex 8518 90 00 | 35    |
| ex 8518 90 00 | 40    |
| ex 8518 90 00 | 50    |
| ex 8518 90 00 | 60    |
| ex 8518 90 00 | 80    |
| ex 8522 90 49 | 60    |
| ex 8522 90 49 | 65    |
| ex 8522 90 80 | 30    |
| ex 8522 90 80 | 65    |
| ex 8522 90 80 | 80    |
| ex 8522 90 80 | 84    |

| CN-koodi      | Taric |
|---------------|-------|
| ex 8522 90 80 | 97    |
| ex 8526 10 00 | 20    |
| ex 8527 99 00 | 10    |
| ex 8527 99 00 | 20    |
| ex 8529 10 80 | 60    |
| ex 8529 10 80 | 70    |
| ex 8529 90 65 | 15    |
| ex 8529 90 65 | 25    |
| ex 8529 90 65 | 40    |
| ex 8529 90 92 | 57    |
| ex 8535 90 00 | 30    |
| ex 8536 49 00 | 30    |
| ex 8536 50 11 | 35    |
| ex 8536 50 11 | 40    |
| ex 8536 50 19 | 93    |
| ex 8536 50 80 | 81    |
| ex 8536 50 80 | 82    |
| ex 8536 50 80 | 83    |
| ex 8536 50 80 | 97    |
| ex 8545 90 90 | 30    |
| ex 9001 20 00 | 10    |
| ex 9001 20 00 | 20    |
| ex 9001 90 00 | 55    |
| ex 9002 11 00 | 15    |
| ex 9002 11 00 | 25    |
| ex 9002 11 00 | 35    |
| ex 9002 11 00 | 45    |
| ex 9002 11 00 | 55    |
| ex 9002 11 00 | 65    |

| CN-koodi      | Taric |
|---------------|-------|
| ex 9002 11 00 | 75    |
| ex 9002 19 00 | 10    |
| ex 9002 19 00 | 20    |
| ex 9002 19 00 | 30    |
| ex 9002 19 00 | 40    |
| ex 9002 19 00 | 50    |
| ex 9002 19 00 | 60    |
| ex 9002 19 00 | 70    |
| ex 9027 10 90 | 10    |
| ex 9029 20 31 | 10    |
| ex 9029 90 00 | 20    |
| ex 9030 31 00 | 20    |

## LIITE II

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä olevaan taulukkoon seuraavat rivit mainitun liitteen ensimmäisessä sarakkeessa olevien CN-koodien mukaisessa järjestyksessä:

| CN-koodi      | Taric | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 1516 20 10    |       | Hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2818 10 11 | 10    | Sooli-geelikorundi (CAS RN 1302-74-5), jonka alumiinioksidipitoisuus on vähintään 99,6 painoprosenttia ja jossa on tankojen muotoinen mikrokiderakenne, jonka muotosuhde on vähintään 1,3 mutta 1036 enintään 6,0                                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2826 90 80 | 10    | Litiumheksafluorifosfaatti (1-) (CAS RN 21324-40-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 2828 10 00 | 10    | Kalsiumhypokloriitti (CAS RN 7778-54-3), jossa aktiivisen kloriinin pitoisuus on vähintään 65 %                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2905 32 00 | 10    | (2S)-propani-1,2-dioli (CAS RN 4254-15-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2909 30 90 | 35    | 1-Kloori-2-(4-etoksibentsyyli)-4-jodibentseeni (CAS RN 1103738-29-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2910 90 00 | 25    | Fenyylioksiraani (CAS RN 96-09-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2912 29 00 | 55    | Sykloheks-3-eeni-1-karbaldehydi (CAS RN 100-50-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2915 90 70 | 15    | 2,2-Dimetyyliutanoyylikloridi (CAS RN 5856-77-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2916 39 90 | 57    | 2-Fenyyliprop-2-eenihappo (CAS RN 492-38-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2918 30 00 | 25    | (E)-1-etoksi-3-oksobut-1-en-1-olaatti; 2-metyylipropan-1-olaatti; titaani(4+) (CAS RN 83877-91-2)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2918 99 90 | 33    | Vanilliinihappo (CAS RN 121-34-6), jossa on<br>— enintään 10 ppm palladiumia (CAS RN 7440-05-3),<br>— enintään 10 ppm vismuttia (CAS RN 7440-69-9),<br>— enintään 14 ppm formaldehydiä (CAS RN 50-00-0),<br>— enintään 1,3 painoprosenttia 3,4-dihydroksibentsoehappoa (CAS RN 99-50-3),<br>— enintään 0,5 painoprosenttia vanillinia (CAS RN 121-33-5) | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2920 90 10 | 15    | Etyylimetyylikarbonaatti (CAS RN 623-53-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 2920 90 10 | 25    | Dietyylikarbonaatti (CAS RN 105-58-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 2920 90 10 | 35    | Vinyleenikarbonaatti (CAS RN 872-36-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 2920 90 70 | 20    | Dietyylifosforikloridaatti (CAS RN 814-49-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2921 43 00 | 70    | 5-Bromi-4-fluori-2-metyylianiiliini (CAS RN 627871-16-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2921 45 00 | 30    | (5 tai 8)-Aminonaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 51548-48-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2921 45 00 | 80    | 2-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo (CAS RN 81-16-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2921 49 00 | 35    | 2-Etyylianiiliini (CAS RN 578-54-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |

| CN-koodi      | Taric | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                          | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
| ex 2922 19 00 | 55    | 3-Aminoadamantan-1-oli (CAS RN 702-82-9)                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2922 29 00 | 33    | o-Fenetidiini (CAS RN 94-70-2)                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2923 90 00 | 65    | N,N,N-trimetyyli-trisyklo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]dekan-1-aminiumhydroksidi (CAS RN 53075-09-5) vesiliuoksena, jossa on N,N,N-trimetyyli-trisyklo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]dekan-1-aminiumhydroksidia vähintään 17,5 mutta enintään 27,5 painoprosenttia | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2924 19 00 | 75    | (S)-4-((tert-Butoksikarbonyyli)amino)-2-hydroksibutaanihappo (CAS RN 207305-60-0)                                                                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2924 29 70 | 67    | N,N'-(2,5-Dikloori-1,4-fenyleeni)bis[3-oksobutyryamidi] (CAS RN 42487-09-2)                                                                                                                                                                             | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2924 29 70 | 70    | N-[(bentsyylioksi)karbonyyli]glysyli-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoksikarbonyyli)oksi]fenyyli}-3-hydroksipropan-2-yyli]-L-alaniiniamidi                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2926 90 70 | 60    | Syflutriini (ISO) (CAS RN 68359-37-5) tai beta-syflutriini (ISO) (CAS RN 1820573-27-0), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia                                                                                                                        | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 2930 90 98 | 38    | Allyyli-isotiosyanaatti (CAS RN 57-06-7)                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2930 90 98 | 50    | 3-Merkaptopropionihappo (CAS RN 107-96-0)                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2932 19 00 | 65    | Tefuryylitrieni (ISO) (CAS RN 473278-76-1)                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2932 20 90 | 75    | 3-Asetyyli-6-metyyli-2H-pyraani-2, 4(3H)-dioni (CAS RN 520-45-6)                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2932 99 00 | 27    | (2-Butyyli-3-bentsofuranyyli)(4-hydroksi-3,5-dijodifenyli)metanoni (CAS RN 1951-26-4)                                                                                                                                                                   | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 19 90 | 65    | 4-Bromi-1-(1-etoksietyyli)-1H-pyratsoli (CAS RN 1024120-52-2)                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 39 99 | 56    | 2,5-Dikloori-4,6-dimetyylinikotiininitriili (CAS RN 91591-63-8)                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 39 99 | 59    | Klooripyrifossimetyyli (ISO) (CAS RN 5598-13-0)                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 39 99 | 61    | 6-Bromipyridiini-2-amiini (CAS RN 19798-81-3)                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 39 99 | 62    | Etyyli 2,6-dikloorinikotinaatti (CAS RN 58584-86-4)                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 39 99 | 64    | Metyyli 1-(3-klooripyridin-2-yyli)-3-hydroksimetyyli-1H-pyratsoli-5-karboksylaatti (CAS RN 960316-73-8)                                                                                                                                                 | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 39 99 | 68    | 1-(3-Klooripyridin-2-yyli)-3-[[5-(trifluorimetyyli)-2H-tetratsol-2-yyli]metyyli]-1H-pyratsoli-5-karboksylihappo (CAS RN 1352319-02-8), puhtausaste vähintään 85 painoprosenttia                                                                         | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 49 90 | 80    | Etyyli 6,7,8-trifluori-1-[formyyli(metyyli)amino]-4-oksi-1,4-dihydrokinoliini-3-karboksylaatti (CAS RN 100276-65-1)                                                                                                                                     | 0 %               | -              | 31.12.2020                                  |
| ex 2933 54 00 | 10    | 5,5'-(1,2-diatsinidiyyli)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pyrimidiinitrioni] (CAS RN 25157-64-6)                                                                                                                                                                 | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 59 95 | 63    | 1-(3-Kloorifenyli) piperatsiini (CAS RN 6640-24-0)                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |

| CN-koodi      | Taric | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
| ex 2933 69 80 | 27    | Trokloseeninatriumdihydraatti (INNM) (CAS RN 51580-86-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 99 80 | 58    | Ipkonatsoli (ISO) (CAS RN 125225-28-7), puhtausaste vähintään 90 painoprosenttia                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 99 80 | 59    | Hydroksibentsotriatsolin hydraatit (CAS RN 80029-43-2 ja CAS RN 123333-53-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 99 80 | 61    | (1R,5S)-8-Bentsyyli-8-atsabisyklo(3.2.1)oktan-3-oni hydrokloridi (CAS RN 83393-23-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 99 80 | 63    | L-Proliiniamidi (CAS RN 7531-52-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2933 99 80 | 68    | 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroksi-3-oksopropyyli)-2,11,12,15-tetrahydroksi-6-((R)-1-hydroksietyyli)-16-metyyli-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heksa-atsasykloheptakosin-23-yyli)-1,2-dihydroksietyyli)-2-hydroksifenyylietysulfaatti (CAS RN 168110-44-9) | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2934 99 90 | 78    | [(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hydroksi-2,2-dimetyylitetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-yyli] (morfolino)metanoni (CAS RN 1103738-19-7)                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2934 99 90 | 80    | 2-(dimetyyliamino)-2-[(4-metyylifenyyli)metyyli]-1-[4-(morfolin-4-yyli)fenyyli]butan-1-oni (CAS RN 119344-86-4)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2935 90 90 | 33    | 4-Kloori-3-pyridiinisulfonamidi (CAS RN 33263-43-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2935 90 90 | 37    | 1,3-Dimetyyli-1H-pyratsoli-4-sulfonamidi (CAS RN 88398-53-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 2935 90 90 | 60    | 4-[(3-Metyylifenyyli)amino]pyridiini-3-sulfonamidi (CAS RN 72811-73-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 3204 17 00 | 31    | Väri C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) ja siihen perustuvat valmisteet, väriä C.I. Pigment Red 63:1 vähintään 70 painoprosenttia sisältävä                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 3205 00 00 | 20    | Väri C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) kuivana jauheena, jossa on<br>— vähintään 16 mutta enintään 25 painoprosenttia väriä C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2)<br>— vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia alumiinihydroksidia (CAS RN 21645-51-2)                                                                                                     | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 3205 00 00 | 30    | Väri C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) kuivana jauheena, jossa on<br>— vähintään 16 mutta enintään 21 painoprosenttia väriä Colourant C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1)<br>— vähintään 65 mutta enintään 69 painoprosenttia alumiinihydroksidia (CAS RN 21645-51-2)                                                                                         | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 3208 90 19 | 55    | Valmiste, jossa on vähintään 5 mutta enintään 20 painoprosenttia propeenimaleiinihappoanhydridikopolymeeria tai polypropeenin sekä polypropeenimaleiinihappoanhydridikopolymeerin sekoitusta taikka polypropeenin ja propeenisisobuteenimaleiinihappoanhydridikopolymeerin sekoitusta orgaanisessa liuotimessa                                                            | 0 %               | -              | 31.12.2020                                  |

| CN-koodi      | Taric | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
| ex 3506 91 90 | 10    | Liima, joka perustuu dimeroidun kolofonin sekä eteenin ja vinyylasetaatin (EVA) kopolymeerin seoksen vesidispersioon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 3506 91 90 | 40    | Puristusherkkä akryyliliimateippi, jonka paksuus on vähintään 0,076 mm mutta enintään 0,127 mm, rullina, joiden leveys on vähintään 45,7 cm mutta enintään 132 cm, ja jossa on irrotettava kalvo, jonka tartuntalujuuden arvo alussa on vähintään 15N/25 mm (mitattuna ASTM D3330:n mukaisesti)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 3506 91 90 | 50    | Valmiste, jossa on<br>— vähintään 15 mutta enintään 60 painoprosenttia styreenibutadienikopolymeereja tai styreeni-isopreenikopolymeereja ja<br>— vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia pineenipolymeereja tai pentadienikopolymeereja ja joka on liuotettuna liuokseen, jossa on<br>— metyylityyliketonia (CAS RN 78-93-3)<br>— heptaania (CAS RN 142-82-5) ja<br>tolueenia (CAS RN 108-88-3) tai kevyttä alifaattista liuotinbensiniä (CAS RN 64742-89-8)                                                                                                     | 0 %               | -              | 31.12.2020                                  |
| ex 3506 91 90 | 60    | Väliaikaisen puolijohdekiekon liitännän liima-aine, kiinteän polymeerin suspensiona D-limoneenissa (CAS RN 5989-27-5), polymeeripitoisuus vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | l              | 31.12.2022                                  |
| ex 3812 39 90 | 35    | Sekoitus,<br>— jossa on vähintään 25 mutta enintään 55 painoprosenttia C15-18 tetrametyylipiperidinylin estereitä (CAS RN 86403-32-9)<br>— jossa on enintään 20 painoprosenttia muita orgaanisia yhdisteitä<br>— joka on polypropeenin (CAS RN 9003-07-0) tai amorfisen piidioksidin kantaja-aineella (CAS RN 7631-86-9 tai 112926-00-8)                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 3815 12 00 | 20    | Pallomainen katalyytti, joka koostuu platinalla päällystetystä alumiinioksidikantaja-aineesta ja jonka<br>— läpimitta on vähintään 1,4 mutta enintään 2,0 mm, ja<br>— platinapitoisuus on vähintään 0,2 mutta enintään 0,5 painoprosenttia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 3815 12 00 | 30    | Katalyytti,<br>— jossa on vähintään 0,3 mutta enintään 7 grammaa arvometalleja litrassa,<br>— joka on asetettu sellaiselle alumiinioksidilla tai cerium-/zirkoniumoksidilla päällystetylle keraamiselle kennostorakenteelle,<br>— jonka nikkelipitoisuus on vähintään 1,26 mutta enintään 1,29 painoprosenttia,<br>— jossa on vähintään 62 mutta enintään 140 solua/cm <sup>2</sup> ,<br>— jonka läpimitta on vähintään 100 mutta enintään 120 mm, ja<br>— jonka pituus on vähintään 60 mutta enintään 150 mm, moottoriajoneuvojen tuotantoon tarkoitettu <sup>(2)</sup> | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 3815 90 90 | 43    | Katalyytti jauheena, jossa on<br>— 92,50 (± 2) painoprosenttia titaanioksidia (CAS RN 13463-67-7),<br>— 5 (± 1) painoprosenttia piidioksidia (CAS RN 112926-00-8), ja<br>— 2,5 (± 1,5) painoprosenttia rikkioksidia (CAS RN 7446-11-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -              | 31.12.2022                                  |
| ex 3824 99 92 | 31    | Nestekidesekoitukset, LCD-moduulien (nestekidenäyttöjen) valmistukseen tarkoitettut <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |

| CN-koodi                       | Taric    | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
| <sup>ex</sup> 3824 99 92       | 37       | 3-Buteeni-1,2-dioliäsetaattien sekoitukset, joissa on vähintään 65 painoprosenttia 3-buteeni-1,2-dioliädiäsetaattia (CAS RN 18085-02-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 3824 99 96                  | 33       | Enintään 800 ml:n puskuriampulli, jossa on<br>— vähintään 0,05 mutta enintään 0,1 painoprosenttia 5-kloori-2-metyyli-2,3-dihydroisotiatsol-3-onia (CAS RN 55965-84-9), ja<br>— vähintään 0,05 mutta enintään 0,1 painoprosenttia 2-metyyli-2,3-dihydroisotiatsol-3-onia (CAS RN 2682-20-4)<br>biostaattisena aineena                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 3904 69 80                  | 20       | Tetrafluorietyleenin, heptafluori-1-penteenin ja eteenin kopolymeeri (CAS RN 94228-79-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 3904 69 80                  | 30       | Tetrafluorietyleenin, heksafluoripropreenin ja eteenin kopolymeeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| <sup>ex</sup> 3907 20 20       | 40       | Tetrahydrofuraanin ja tetrahydro-3-metyylifuraanin kopolymeeri, jonka lukakeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on vähintään 900 mutta enintään 3 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 3920 99 59                  | 30       | Poly(tetrafluorietyleenin)kalvo, jossa on vähintään 10 painoprosenttia grafiittia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| <sup>ex</sup> 3921 19 00       | 40       | Läpinäkyvä, mikrohuokoinen, akryylihapolla oksastettu polyeteenikalvo, rullina<br>— leveys vähintään 98 mutta enintään 170 mm<br>— paksuus vähintään 15 mutta enintään 36 µm<br>jollaisia käytetään alikalparistojen erottimien valmistuksessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 3926 30 00                  | 40       | Sisäoven muovikahva, moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 5402 44 00                  | 10       | Elastomeerilanka, synteettikuitufilamenttia,<br>— joka on kiertämätön tai jonka kierre on enintään 50 kierrosta metrillä ja joka on vähintään 300 mutta enintään 1 000 desitexiä<br>— joka koostuu tetrahydrofuraanin ja 3-metyylitetrahydrofuraanin kopolymeeteriglykoliin perustuvista polyuretaaniureoista<br>nimikkeen 9619 kertakäyttöisten hygieniatuotteiden valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                               | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 7006 00 90                  | 40       | Soodakalkista valmistetut STN-lasilevyt (Super Twisted Nematic)<br>— joiden pituus on vähintään 300 mutta enintään 600 mm,<br>— joiden leveys on vähintään 300 mm mutta enintään 600 mm,<br>— joiden paksuus on vähintään 0,5 mutta enintään 1,1 mm,<br>— joiden yhdellä puolella on indium-tinaoksidipinnoite, jonka vastus on vähintään 80 mutta enintään 160 ohmia,<br>— joiden toisella puolella on monikerroksinen heijastusta estävä pinnoite, ja<br>— joiden reunat on työstetty (viistottu)<br>jollaisia käytetään nestekidenäyttömoduulien valmistuksessa | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 7019 40 00<br>ex 7019 52 00 | 70<br>30 | E-lasikuitukankaat:<br>— joiden paino on vähintään 20 mutta enintään 214 g/m <sup>2</sup> ,<br>— jotka on kyllästetty silaanilla,<br>— jotka ovat rullina,<br>— joiden kosteuspitoisuus on enintään 0,13 painoprosenttia, ja<br>— joissa on enintään 3 ontelokuitua 100 000 kuidun joukossa,<br>pelkästään prepreg-levyjen, -rullien tai -laminaattien ja kuparilla pleteroitujen laminaattien valmistukseen tarkoitettujen<br>(2)                                                                                                                                 | 0 %               | -              | 31.12.2021                                  |

| CN-koodi                                        | Taric          | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
| ex 7019 52 00                                   | 40             | Epoksihartsilla pinnoitettu lasikudottu kangas, jossa on<br>— vähintään 91 mutta enintään 93 painoprosenttia lasikuituja<br>— vähintään 7 mutta enintään 9 painoprosenttia epoksihartsia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 7410 11 00<br>ex 8507 90 80<br>ex 8545 90 90 | 10<br>60<br>30 | Grafiittia ja kuparia oleva laminaattikalvorulla, jonka<br>— leveys on vähintään 610 mutta enintään 620 mm, ja<br>— läpimitta on vähintään 690 mutta enintään 710 mm,<br>litiumioniakkujen valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 7607 20 90                                   | 10             | Alumiinifolio, rullina<br>— jonka toinen puoli on pinnoitettu polypropyleenilla ja toinen polyamidilla, ja niiden välissä on liimakerroksia<br>— jonka leveys on vähintään 200 mutta enintään 400 mm,<br>— jonka paksuus on vähintään 0,138 mutta enintään 0,168 mm<br>litiumioniakkukkennojen pussien valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| 8104 11 00                                      |                | Muokkaamaton magnesium, jossa on vähintään 99,8 painoprosenttia magnesiumia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8108 20 00                                   | 40             | Titaaniseoksesta valmistettu harkko<br>— jonka korkeus on vähintään 17,8 cm, pituus vähintään 180 cm ja leveys vähintään 48,3 cm<br>— jonka paino on vähintään 680 kg;<br>seoksessa on<br>— vähintään 3 mutta enintään 6 painoprosenttia alumiinia<br>— vähintään 2,5 mutta enintään 5 painoprosenttia tinaa<br>— vähintään 2,5 mutta enintään 4,5 painoprosenttia zirkoniumia<br>— vähintään 0,2 mutta enintään 1 painoprosenttia niobiumia<br>— vähintään 0,1 mutta enintään 1 painoprosenttia molybdeeniä<br>— vähintään 0,1 mutta enintään 0,5 painoprosenttia piitä | 0 %               | p/st           | 31.12.2020                                  |
| ex 8108 20 00                                   | 60             | Titaaniseoksesta valmistettu harkko<br>— jonka läpimitta on vähintään 63,5 cm ja pituus vähintään 450 cm<br>— jonka paino on vähintään 6350 kg;<br>seoksessa on<br>— vähintään 5,5 mutta enintään 6,7 painoprosenttia alumiinia<br>— vähintään 3,7 mutta enintään 4,9 painoprosenttia vanadiinia                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | p/st           | 31.12.2020                                  |
| ex 8301 20 00                                   | 10             | Mekaaninen tai sähkömekaaninen ohjauspylvään lukko:<br>— korkeus 10,5 cm (± 3 cm)<br>— leveys 6,5 cm (± 3 cm)<br>— metallikotelossa<br>— myös pidikkeellä varustettu<br>87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8302 30 00                                   | 10             | Pakojärjestelmän tukivarsi<br>— jonka paksuus on vähintään 0,7 mutta enintään 1,3 mm,<br>— joka on valmistettu standardin EN 10088 mukaisen luokan 1.4310 tai 1.4301 ruostumattomasta teräksestä,<br>— myös jos siinä on asennusreikiä<br>autojen pakojärjestelmien valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8409 91 00                                   | 60             | Moottoreiden sylinterien ilmanottomoduuli, jossa on<br>— imuputki<br>— paineanturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |

| CN-koodi      | Taric | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
|               |       | — sähkökuristin<br>— letkuja<br>— kiinnikkeitä<br>87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |                                             |
| ex 8409 91 00 | 70    | Imusarja, joka on tarkoitettu yksinomaan moottoriajoneuvojen valmistukseen<br>— jonka leveys on vähintään 40 mutta enintään 70 mm,<br>— jonka venttiilien pituus on vähintään 250 mutta enintään 350 mm,<br>— jonka ilman tilavuus on 5,2 litraa, ja<br>— jossa on sähköinen virtauksenohjausjärjestelmä, joka takaa enimmäistehon kierrosluvun ollessa 3 200 rpm<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8409 99 00 | 65    | Pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä, jossa on<br>— ohjausyksikkö<br>— ilmakuristin<br>— imusarja<br>— ulostuloletku<br>moottoriajoneuvojen dieselmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8414 10 25 | 30    | Tandempumppu, jossa on<br>— öljypumppu, jonka syrjäytys on 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) ja käyttöpaine 1,5 baaria kierrosluvun ollessa 1 000 rpm,<br>— tyhjiöpumppu, jonka syrjäytys on 120 cc/rev (± 12 cc/rev) ja joka saavuttaa suorituskyvyn -666 millibaaria 6 sekunnissa kierrosluvun ollessa 750 rpm<br>moottoriajoneuvojen moottorien valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8414 10 89 | 30    | Sähkökäyttöinen tyhjiöpumppu<br>— CAN-väylällä varustettu<br>— myös jos siinä on kumiletku<br>— liitinjohtoon yhdysliittimellä kiinnitetty<br>— asennuskiinnikkeellä varustettu<br>87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8414 30 89 | 30    | Ajoneuvojen ilmastointilaitteissa käytettävä kierukkatyyppinen avoimella akselilla varustettu kompressor, jossa on kytkinyhdistelmä ja jonka teho on yli 0,4 kW ja joka on tarkoitettu 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8414 59 35 | 20    | Radiaalituuletin, jonka<br>— mitat ovat 25 mm (korkeus) x 85 mm (leveys) x 85 mm (syvyys),<br>— paino on 120 g,<br>— nimellisjännite on 13,6 VDC (tasavirtajännite),<br>— käyttöjännite on vähintään 9 mutta enintään 16 VDC (tasavirtajännite),<br>— nimellisvirta on 1,1 A (TYP),<br>— nimellisteho on 15 W,<br>— pyörimisnopeus on vähintään 500 mutta enintään 4 800 rpm (kierrosta minuutissa) (vapaavirtaus),<br>— ilmavirtaus on enintään 17,5 litraa/sekunti,<br>— ilmanpaine on vähintään 16 mm H <sub>2</sub> O ≈ 157 Pa,<br>— kokonaisäänepaine on enintään 58 dB(A) kierrosluvun ollessa 4 800 rpm, ja<br>jossa on FIN-liitäntä (Fan Interconnect Network), jonka kautta se kommunikoi autonistuinten tuuletusjärjestelmissä käytettävien lämmitys- ja ilmastointiohjausyksiköiden kanssa | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |

| CN-koodi                                             | Taric    | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
| <sup>ex</sup> 8467 99 00                             | 10       | Mekaaniset kytkimet sähkövirtapiirien liittämistä varten:<br>— nimellijännite vähintään 14,4 V, mutta enintään 42 V,<br>— ampeeriarvo vähintään 10 A, mutta enintään 42 A,<br>nimikkeen 8467 koneiden valmistukseen tarkoitetut<br>(2)                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | p/st           | 31.12.2019                                  |
| <sup>ex</sup> 8481 80 59                             | 30       | Kaksisuuntaisen virtauksen säätöventtiili kotelon kanssa<br>— jossa on vähintään 5 mutta enintään 10 ulostuloreikää, joiden läpimitta on vähintään 0,09 mutta enintään 0,2 mm<br>— jonka virtausnopeus on vähintään 550 mutta enintään 2 000 cm <sup>3</sup> /minuutissa<br>— jonka käyttöpaine on vähintään 19 mutta enintään 300 MPa                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2022                                  |
| <sup>ex</sup> 8481 80 59                             | 40       | Virtauksen säätöventtiili,<br>— joka on valmistettu teräksestä<br>— jonka ulostuloreiän läpimitta on vähintään 0,1 mutta enintään 0,3 mm,<br>— jonka sisäänmenoreiän läpimitta on vähintään 0,4 mutta enintään 1,3 mm,<br>— jossa on krominitridipinnoite<br>— jonka pinnankarheus on Rp 0,4                                                                                                                                                 | 0 %               | -              | 31.12.2022                                  |
| <sup>ex</sup> 8481 80 59                             | 50       | Sähkömagneettinen venttiili, määrien hallintaa varten, jossa on<br>— mäntä<br>— solenoidi, jonka kelan resistanssi on vähintään 2,6 mutta enintään 3 ohmia                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -              | 31.12.2022                                  |
| <sup>ex</sup> 8481 80 59                             | 60       | Sähkömagneettinen venttiili, määrien hallintaa varten, jossa on<br>— solenoidi, jonka kelan resistanssi on vähintään 0,19 mutta enintään 0,66 ohmia ja jonka induktanssi on enintään 1 mH                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -              | 31.12.2022                                  |
| <sup>ex</sup> 8481 80 79<br><sup>ex</sup> 8481 80 99 | 30<br>30 | R410A- tai R32-kaasulle soveltuva huoltoventtiili, joka on yhdistetty ulko- ja sisäyksikköihin<br>— venttiilin rungon kestopaine 6,3 MPa<br>— vuotosuhde alle 1,6 g/a<br>— epäpuhtausuhde alle 1,2 mg/PCS<br>— venttiilin rungon ilmatiiviyspaine 4,2 MPa<br>ilmastointilaitteiden valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                          | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| <sup>ex</sup> 8484 20 00                             | 20       | Mekaaninen pintatiivistelaite, jossa on kaksi liikkuvaa rengasta (joista toinen on keraamisesta aineesta valmistettu liitäntärengas, jonka lämmönjohtavuus on alle 80W/Mk, ja toinen hiilestä valmistettu liukurengas), yksi jousi sekä ulkopuolella oleva nitriliitivistite ja jollainen on tarkoitettu moottoriajoneuvojen jäähdytinja järjestelmien kiertovesipumppujen valmistukseen                                                     | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| <sup>ex</sup> 8501 10 10                             | 30       | Ilmapumppujen moottorit<br>— käyttöjännite vähintään 9 mutta enintään 24 VDC<br>— alin käyttölämpötila -40°C ja korkein käyttölämpötila 80°C<br>— teho enintään 18 W<br>auton istuinten pneumaattisen tukirakenteen ja tuuletusjärjestelmien valmistukseen tarkoitettut<br>(2)                                                                                                                                                               | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| <sup>ex</sup> 8501 31 00<br><sup>ex</sup> 8501 32 00 | 55<br>40 | Tasavirtamoottori, myös kommutaattorilla varustettu<br>— ulkoläpimitta vähintään 24,2 mutta enintään 140 mm<br>— nimellisaika enintään 3 300 mutta enintään 26 200 rpm<br>— nimellisyöttöjännite vähintään 3,6 mutta enintään 230 V<br>— antoteho vähintään 37,5 W mutta enintään 2 400 W<br>— tyhjäkäyntivirta enintään 20,1 A<br>— enimmäistehokkuus vähintään 50 %<br>sähkökäyttöisiin käsityökaluihin tai ruohonleikkureihin tarkoitettu | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |

| CN-koodi      | Taric | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |                                             |
| ex 8501 33 00 | 25    | Vaihtovirtainen vetomoottori, teho vähintään 75 mutta enintään 375 Kw<br>— vääntömomentti vähintään 200 mutta enintään 300 Nm<br>— antoteho vähintään 50 mutta enintään 100 kW<br>— nopeus enintään 15 000 rpm<br>sähköajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 8503 00 99 | 55    | Harjattoman moottorin staattori, jonka<br>— sisäläpimitta on 206,6 mm ( $\pm 0,5$ ),<br>— ulkoläpimitta 265,0 mm ( $\pm 0,2$ ), ja<br>— leveys on vähintään 37,2 mm mutta enintään 47,8 mm<br>ja jollaista käytetään suoravetorummulla varustettujen pesukoneiden, kuivaavien pesukoneiden tai kuivausrumpujen valmistuksessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | p/st           | 31.12.2020                                  |
| ex 8506 90 00 | 10    | Katodi, rullina, ilmasinkkinappiparistoihin (kuulolaitteiden paristoihin) tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8507 60 00 | 13    | Prismaattiset litiumioniakut, joiden<br>— leveys on 173,0 mm ( $\pm 0,4$ mm),<br>— paksuus on 45,0 mm ( $\pm 0,4$ mm),<br>— korkeus on 125,0 mm ( $\pm 0,3$ mm),<br>— nimellisjännite on 3,67 V ( $\pm 0,01$ V), ja<br>— nimelliskapasiteetti 94 Ah ja/tai 120 Ah, ja<br>jotka on tarkoitettu ajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 8507 60 00 | 15    | Sylinterin muotoiset litiumioniakut tai -moduulit<br>— nimelliskapasiteetti vähintään 8,8, mutta enintään 18 Ah<br>— nimellisjännite vähintään 36, mutta enintään 48 V<br>— teho vähintään 300, mutta enintään 648 Wh<br>sähköpolkupyörien valmistukseen tarkoitettut<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 8507 60 00 | 18    | Suorakaiteen muotoinen litiumionipolymeeriakku, jossa on akunhallintajärjestelmä ja CAN-väyläliitäntä ja<br>— jonka pituus on enintään 1 600 mm,<br>— jonka leveys on enintään 448 mm,<br>— jonka korkeus on enintään 395 mm,<br>— jonka paino on vähintään 125 mutta enintään 135 kg,<br>— jonka nimellisjännite on vähintään 280 mutta enintään 400 V,<br>— jonka nimelliskapasiteetti on vähintään 9,7 Ah mutta enintään 10,35 Ah,<br>— jonka latausjännite on vähintään 110 mutta enintään 230 V, ja<br>— jossa on kuusi vähintään 90-kennoista mutta enintään 96-kennoista moduulia teräskotelossa, ja<br>jotka on tarkoitettu sellaisten nimikkeen 8703 ajoneuvojen valmistukseen, jotka voidaan ladata ulkoisesta sähkövoimalähteestä<br>(2) | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 8507 60 00 | 30    | Sylinterin muotoinen litiumioniakku tai -moduuli, jonka pituus on vähintään 63 mm ja halkaisija vähintään 17,2 mm, nimelliskapasiteetti vähintään 1 200 mAh, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 8507 60 00 | 33    | Litiumioniakku<br>— pituus vähintään 150 mutta enintään 1 000 mm<br>— leveys vähintään 100 mutta enintään 1 000 mm<br>— korkeus vähintään 200 mutta enintään 1 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |

| CN-koodi      | Taric | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
|               |       | — paino vähintään 75 mutta enintään 200 kg<br>— nimelliskapasiteetti vähintään 150, mutta enintään 500 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |                                             |
| ex 8507 60 00 | 50    | Sähköisten litium-ioniakkujen asentamiseen tarkoitetut moduulit<br>— pituus on vähintään 298 mutta enintään 408 mm,<br>— leveys on vähintään 33,5 mutta enintään 209 mm,<br>— korkeus on vähintään 138 mutta enintään 228 mm,<br>— paino on vähintään 3,6 mutta enintään 17 kg, ja<br>— teho on vähintään 458 mutta enintään 2 158 Wh                                                                                                                                           | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 8507 60 00 | 71    | Ladattavat litiumioniakut, joiden<br>— pituus on vähintään 700 mutta enintään 2 820 mm<br>— leveys on vähintään 935 mutta enintään 1 660 mm<br>— korkeus on vähintään 85 mutta enintään 700 mm<br>— paino on vähintään 250 mutta enintään 700 kg<br>— teho on enintään 175 kWh                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 8507 60 00 | 85    | Ladattavissa litium-ioniakuissa käytettävät suorakulmaiset litium-ionimoduulit, joiden<br>— pituus on vähintään 300 mutta enintään 350 mm<br>— leveys on vähintään 79,8 mutta enintään 225 mm<br>— korkeus on vähintään 35 mutta enintään 168 mm<br>— paino on vähintään 3,95 mutta enintään 8,85 Kg<br>— nimellisjännite on vähintään 66,6 mutta enintään 129 Ah                                                                                                               | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 8507 90 30 | 20    | Turvavahvistettu erotin, joka on suunniteltu erottamaan katodi ja anodi moottorijoneuvojen litiumioniakuissa ja joka on tarkoitettu moottorijoneuvojen litiumioniakkujen valmistukseen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 8529 90 65 | 25    | Painettu piirilevy-yksikkö, jossa on<br>— radioviritin (joka pystyy vastaanottamaan ja avaamaan radiosignaaleja ja välittämään näitä signaaleja yksikön sisällä) ilman signaalinkäsittelykykyä,<br>— mikroprosessori, joka pystyy vastaanottamaan kauko-ohjainviestejä ja ohjaamaan viritinsirua,<br>kodin viihdejärjestelmien valmistukseen tarkoitettu <sup>(2)</sup>                                                                                                         | 0 %               | p/st           | 31.12.2019                                  |
| ex 8529 90 65 | 28    | Elektroninen rakenneyhdistelmä, jossa on ainakin<br>— sellainen painettu piirilevy, joka on varustettu<br>— multimediasovelluksia ja videosignaalien käsittelyä varten tarkoitetuilla prosessoreilla<br>— FPGA:lla (ohjelmoitava porttimatriisi),<br>— Flash-muistilla,<br>— työmuistilla,<br>— USB-liitännällä,<br>— mahdollisesti myös HDMI-, VGA- ja RJ-45 liitännöillä,<br>— liittimillä tai pistokeliittimillä LCD-näytön, LED-valaistuksen ja ohjauspaneelin kytkemiseksi | 0 %               | p/st           | 31.12.2020                                  |
| ex 8529 90 65 | 40    | Painettu piirilevyosayksikkö, jossa on<br>— radioviritin, joka pystyy vastaanottamaan ja avaamaan radiosignaaleja ja välittämään näitä signaaleja yksikön sisällä ja jossa on signaalikoodin purkaja,<br>— radiotaajuinen kaukosäätövastaanotin,<br>— kaukosäädön infrapunasyntetisien lähetin,<br>— SCART-signaaligeneraattori,<br>— TV:n tilan tunnistin,<br>kodin viihdejärjestelmien valmistukseen tarkoitettu <sup>(2)</sup>                                               | 0 %               | p/st           | 31.12.2019                                  |
| ex 8529 90 92 | 52    | LCD-moduuli, joka on pinnoitettu lasilla tai muovilla ja joka on optisesti sidottu ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |

| CN-koodi      | Taric | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
|               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— jonka kuvaruudun läpimitta on vähintään 12 mutta enintään 31 cm,</li> <li>— jossa on LED-taustavalo,</li> <li>— jossa on EEPROM-sirulla, mikro-ohjaimella, ajastimella sekä muilla aktiivisilla ja passiivisilla komponenteilla varustettu painettu piirilevy,</li> <li>— jossa on liitin virransyöttöä varten sekä CAN- ja LVDS-liitännät,</li> <li>— myös elektronisilla komponenteilla varustettu näytöllä näytettävien ajoneuvoa koskevien lisäohjausilmaisimien generoimiseksi,</li> <li>— myös kosketusnäytöllä varustettu,</li> <li>— jossa ei ole signaalin käsittelymoduulia,</li> <li>— joka on kotelossa, jossa on ylimääräisiä LED-ilmaisimia varoitusvaloja varten,</li> <li>— myös jos siinä on vaihteenvaihdon ilmaisin ja valoanturi, jollainen on tarkoitettu 87 ryhmän moottoriajoneuvoissa olevia kuljettajan tietonäyttöjä varten<sup>(2)</sup></li> </ul> |                   |                |                                             |
| ex 8529 90 92 | 54    | LCD-näyttö,<br>— jossa on kosketuspaneeli,<br>— jossa on vähintään yksi painettu piiri orjalaitteen kuvapisteohjausta varten (ajastusohjaintoiminto) ja kosketusohjain sekä EEPROM-siru näyttöasetuksia varten,<br>— jonka kuvaruudun läpimitta on vähintään 15 mutta enintään 21 cm,<br>— jossa on taustavalo,<br>— jossa on LVDS-liitin ja virransyöttöohjain, ja<br>joka on tarkoitettu 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8529 90 92 | 57    | Metallinen pidin, kiinnitin tai sisäinen jäykiste, televisioiden, monitorien ja videotoistimien valmistukseen tarkoitettu <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | p/st           | 31.12.2021                                  |
| ex 8535 90 00 | 30    | Puolijohdmoduulikytkin, koteloitu<br>— jossa on eristettyhilainen bipolaaritransistori- (IGBT-) -siru ja diodisiru yhdessä tai useammassa johdinkehyksessä (lead frame)<br>— joka on 600:n tai 1 200 V:n jännitettä varten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | p/st           | 31.12.2020                                  |
| ex 8537 10 91 | 57    | Ohjelmoitava muistin ohjaustaulu<br>— jossa on vähintään 4 askelmoottoriohjainta,<br>— jossa on vähintään 4 MOSFET-transistoreilla varustettua ulosmenoa,<br>— jossa on pääprosessori,<br>— jossa on vähintään 3 lämpötilanturien ulosmenoa,<br>— jonka jännite on vähintään 10 mutta enintään 30 V<br>ja joka on tarkoitettu 3D-tulostinten valmistamiseen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8537 10 91 | 59    | Jokapyörävetoisten ajoneuvojen akselien välisen momentin siirron ohjaamiseen tarkoitettut elektroniset ohjausyksiköt,<br>— joissa on ohjelmoitavalla muistiohjaimella varustettu painettu piirilevy,<br>— joissa on yksi liitin, ja<br>— jotka toimivat teholla 12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8537 10 91 | 63    | Henkilöajoneuvojen portaattomasti säätyvän automaattivaihteiston ohjaamiseen soveltuvat elektroniset ohjausyksiköt,<br>— joissa on ohjelmoitavalla muistiohjaimella varustettu painettu piirilevy,<br>— jotka ovat metallikotelossa,<br>— joissa on yksi liitin, ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |

| CN-koodi                                                         | Taric                | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                                  |                      | — jotka toimivat teholla 12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                                             |
| ex 8537 10 91                                                    | 67                   | Moottorien elektroninen ohjausyksikkö (ECU)<br>— jossa on painettu piirilevy (PCB),<br>— jonka jännite on 12 V,<br>— joka voidaan ohjelmoida uudelleen,<br>— jossa on mikroprosessori, jolla voidaan ohjata, arvioida ja hallinnoida autojen huoltotoimintoja (polttoaineen ruiskutus- ja sytytysennakot, polttoaine- ja ilmapvirtauksen nopeus)<br>87 luvun tavaroiden valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50                                   | 60<br>50             | Pyöräitettävällä vaihdekierroksella varustettu automaattivaihteistokokonaisuus, jossa on<br>— valettu alumiinikotelo,<br>— tasauspyörästö,<br>— 9-vaihteinen automaattivaihteisto,<br>— "electronic range select" -vaihteenvaihtajärjestelmä,<br>ja jonka mitat ovat<br>— leveys vähintään 330 mutta enintään 420 mm<br>— korkeus vähintään 380 mutta enintään 450 mm<br>— pituus vähintään 580 mutta enintään 690 mm<br>nimikkeen 87 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 60<br>15<br>45<br>65 | Auton jakovaihteisto, jossa on yksi sisäänmeno ja kaksi ulostuloa ja jolla vääntömomentti jaetaan etu- ja taka-akselien välille ja joka on alumiinikotelossa, jonka mitat ovat enintään 565 x 570 x 510 mm, ja jossa on ainakin<br>— säädin, ja<br>— ketjuvoimansiirrolla tapahtuva sisäinen jakaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -              | 31.12.2019                                  |
| ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99                                   | 65<br>20             | Vaihdelaatikon ja puoliakselin yhdistävä väliakseli, terästä<br>— pituus vähintään 300 mutta enintään 650 mm<br>— hammasuurros molemmilla sivuilla<br>— myös jos siinä on puristettu laakeri kotelossa<br>— myös jos siinä on pidin<br>87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99                                   | 70<br>25             | Momentin siirtämiseksi moottorista ja vaihteistosta moottoriajoneuvojen pyöriin tarkoitettun tripodinivelellä varustettun puoliakselin sisävetonivelen kotelo,<br>— jonka ulkoläpimitta on vähintään 67,0 mutta enintään 84,5 mm,<br>— jossa on 3 kylmäkalibroituja rullalaakeriuraa, joiden läpimitta on vähintään 29,90 mutta enintään 36,60 mm,<br>— jonka tiivistimen läpimitta on vähintään 34,0 mutta enintään 41,0 mm nousukulmaa lukuun ottamatta<br>— jonka hammastuksessa on vähintään 21 mutta enintään 35 hammasta,<br>— jonka laakerin istukan läpimitta on vähintään 25,0 mutta enintään 30,0 mm öljyuria lukuun ottamatta | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99                                   | 75<br>35             | Momentin siirtämiseksi moottorista ja vaihteistosta moottoriajoneuvojen pyöriin tarkoitettu ulkovetoniivelyjärjestelmä, jossa on<br>— laakerikuulien liikkeitä varten tarkoitetuilla kuudella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |

| CN-koodi      | Taric | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
|               |       | <p>kuulauralla varustettu sisäkehä, jonka läpimitta on vähintään 15,0 mutta enintään 20,0 mm,</p> <p>— kuuden laakerikuulan liikkeitä varten tarkoitetuilla kuudella kuulauralla varustettu ulkokehä, joka on valmistettu sellaisesta teräksestä, jonka hiilipitoisuus on vähintään 0,45 mutta enintään 0,58 %, ja joka on kierteitetty ja jonka hammastuksessa on vähintään 26 mutta enintään 38 hammasta,</p> <p>— pallomainen häkki, joka pitää laakerikuulat oikeassa kulmassa ulko- ja sisäkehän kuulaurilla ja joka on valmistettu sellaisesta hiiletyskarkaisuun soveltuvasta aineesta, jonka hiilipitoisuus on vähintään 0,14 mutta enintään 0,25 %, ja</p> <p>— voiteluainekammio,</p> <p>joka toimii vakionopeudella vaihtuvan taipumakulman ollessa enintään 50 astetta</p> |                   |                |                                             |
| ex 8708 80 99 | 20    | <p>Alumiiniasta valmistettu ripustuskannatin, jonka</p> <p>— korkeus on vähintään 50 mutta enintään 150 mm</p> <p>— leveys on vähintään 10 mutta enintään 100 mm</p> <p>— pituus on vähintään 100 mutta enintään 600 mm</p> <p>— massa on vähintään 1 000 mutta enintään 3 000 g</p> <p>ja jossa on ainakin kaksi alumiiniseoksesta valmistettua holkitettua reikää, joiden</p> <p>— vetolujuus on vähintään 2000 mPa</p> <p>— lujuus on vähintään 19 kN</p> <p>— jäykkyys vähintään 5 mutta enintään 9 kN/mm</p> <p>— taajuus vähintään 400 mutta enintään 600 Hz</p>                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8708 92 99 | 10    | <p>Pakojärjestelmän sisäholkki</p> <p>— seinämän paksuus vähintään 0,7 mutta enintään 1,3 mm</p> <p>— standardin EN 10088 mukaista luokan 1.4310 tai 1.4301 ruostumatonta terästä olevista levyistä tai nauhoista valmistettu</p> <p>— myös asennusrei'illä varustettu</p> <p>autojen pakojärjestelmien valmistukseen tarkoitettu<sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8708 92 99 | 20    | <p>Polttomootorista tulevien pakokaasujen ohjaamiseen tarkoitettu putki</p> <p>— läpimitta vähintään 40 mutta enintään 100 mm</p> <p>— pituus vähintään 90 mutta enintään 410 mm</p> <p>— seinämän paksuus vähintään 0,7 mutta enintään 1,3 mm</p> <p>— teräksestä valmistettu</p> <p>autojen pakojärjestelmien valmistukseen tarkoitettu<sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 8708 92 99 | 30    | <p>Pakojärjestelmän pää</p> <p>— seinämän paksuus vähintään 0,7 mutta enintään 1,3 mm</p> <p>— standardin EN 10088 mukaisesta luokan 1.4310 tai 1.4301 ruostumattomasta teräksestä valmistettu</p> <p>— myös jos siinä on sisäholkki</p> <p>— myös jos se on pintakäsitelty</p> <p>autojen pakojärjestelmien valmistukseen tarkoitettu<sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 9001 90 00 | 55    | Optiset diffuusori-, heijastin- tai prismalevyt, painamattomat diffuusorilevyt, polarisoivat tai polarisoimattomat, leikatut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 9002 11 00 | 15    | <p>Infrapunalinsit, joissa on motorisoitu polttopisteen säätö</p> <p>— jonka käyttämä aallonpituus on vähintään 3 mutta enintään 5 µm</p> <p>— joka mahdollistaa terävän kuvan 50 metristä äärettömyteen</p> <p>— jonka näkökentän koot ovat 3° x 2,25° ja 9° x 6,75 °</p> <p>— jonka paino on enintään 230 g</p> <p>— jonka pituus on enintään 88 mm</p> <p>— jonka läpimitta on enintään 46 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -              | 31.12.2020                                  |

| CN-koodi                       | Taric    | Tavaran kuvaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonominen tulli | Paljousyksikkö | Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                |          | — joka on aterminen lämpökuvakameroiden, infrapunakiikareiden ja aseiden kiikaritähäntien valmistukseen tarkoitettut <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |                                             |
| ex 9002 11 00                  | 18       | Linssiyhdistelmä, jossa on metallista tai muovista valmistettu sylinterin muotoinen päällys ja jossa on optisia elementtejä ja<br>— jonka horisontaalinen näkökenttä on enintään 120 astetta<br>— jonka diagonaalinen näkökenttä on enintään 92 astetta,<br>— jonka polttoväli on enintään 7,50 mm,<br>— jonka suhteellinen aukkoalue on enintään F/2,90,<br>— jonka enimmäisläpimitta on 22 mm, ja jollainen on tarkoitettu CMOS-autokameroiden valmistukseen | 0 %               | -              | 31.12.2023                                  |
| ex 9002 11 00                  | 25       | Optinen infrapunayksikkö, joka koostuu<br>— yksikiteisestä piilinsistä, jonka läpimitta on 84 mm ( $\pm$ 0,1 mm) ja<br>— yksikiteisestä germaniumlinssistä, jonka läpimitta on 62 mm ( $\pm$ 0,05 mm)<br>koottuna koneistetulle alumiiniseosjalustalle, jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin                                                                                                                                                                | 0 %               | -              | 31.12.2021                                  |
| ex 9002 11 00                  | 35       | Optinen infrapunayksikkö, joka koostuu<br>— piilinsistä, jonka läpimitta on 29 mm ( $\pm$ 0,05 mm) ja<br>— yksikiteisestä kalsiumfluoridilinsistä, jonka läpimitta on 26 mm ( $\pm$ 0,05 mm),<br>koottuna koneistetulle alumiiniseosjalustalle, jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin                                                                                                                                                                        | 0 %               | -              | 31.12.2021                                  |
| ex 9002 11 00                  | 45       | Optinen infrapunayksikkö,<br>— jossa on piilinsi, jonka läpimitta on 62 mm ( $\pm$ 0,05 mm),<br>— koottuna koneistetulle alumiiniseosjalustalle, jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -              | 31.12.2021                                  |
| ex 9002 11 00                  | 55       | Optinen infrapunayksikkö, joka koostuu<br>— germaniumlinssistä, jonka läpimitta on 11 mm ( $\pm$ 0,05 mm),<br>— yksikiteisestä kalsiumfluoridilinsistä, jonka läpimitta on 14 mm ( $\pm$ 0,05 mm), ja<br>— piilinsistä, jonka läpimitta on 17 mm ( $\pm$ 0,05 mm),<br>koottuna koneistetulle alumiiniseosjalustalle, jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin                                                                                                   | 0 %               | -              | 31.12.2021                                  |
| ex 9002 11 00                  | 65       | Optinen infrapunayksikkö,<br>— jossa on piilinsi, jonka läpimitta on 26 mm ( $\pm$ 0,1 mm),<br>— koottuna koneistetulle alumiiniseosjalustalle, jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -              | 31.12.2021                                  |
| ex 9002 11 00                  | 75       | Optinen infrapunayksikkö, joka koostuu<br>— germaniumlinssistä, jonka läpimitta on 19 mm ( $\pm$ 0,05 mm),<br>— yksikiteisestä kalsiumfluoridilinsistä, jonka läpimitta on 18 mm ( $\pm$ 0,05 mm),<br>— germaniumlinssistä, jonka läpimitta on 20,6 mm ( $\pm$ 0,05 mm),<br>koottuna koneistetulle alumiiniseosjalustalle, jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin                                                                                             | 0 %               | -              | 31.12.2021                                  |
| ex 9029 20 31<br>ex 9029 90 00 | 20<br>30 | Ryhmitetty kojelauta, jossa on mikroprosessorilla toimiva ohjaustaulu, myös jos siinä on askelmoottoreita, ja ainakin seuraavat ajoneuvon perustiedot ilmaisevia LED-indikaattoreita:<br>— nopeus<br>— moottorin kierrosluku<br>— moottorin lämpötila<br>— polttoainetaso<br>ja jossa viestintä tapahtuu CAN-BUS- ja/tai K-LINE-protokollilla ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa                                                       | 0 %               | p/st           | 31.12.2019                                  |

- 
- (2) Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 254 artiklan mukaisesti.
-