



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2019 m. gegužės 16 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2019/0106(NLE)

9404/19
ADD 1

UD 142

PASIŪLYMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU
gavimo data:	2019 m. gegužės 16 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui Jeppe TRANHOLMUI- MIKKELSENUI
Komisijos dok. Nr.:	COM(2019) 219 final, ANNEXES 1 to 2
Dalykas:	Pasiūlymo dėl TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) No 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams, PRIEDAI

Delegacijoms pridedamas dokumentas COM(2019) 219 final, ANNEXES 1 to 2.

Pridedama: COM(2019) 219 final, ANNEXES 1 to 2



Briuselis, 2019 05 16
COM(2019) 219 final

ANNEXES 1 to 2

PRIEDAI

prie

pasiūlymo dėl TARYBOS REGLAMENTO

**kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) No 1387/2013, kuriuo sustabdomas
autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir
pramonės produktams**

I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedo lentelėje išbraukiamos eilutės, susijusios su muitų taikymo produktams, kurių KN ir TARIC kodai nurodyti toliau, sustabdymu:

KN kodas	TARIC
ex 2826 90 80	10
ex 2826 90 80	20
ex 2920 90 10	15
ex 2920 90 10	25
ex 2920 90 10	35
ex 2921 19 99	25
ex 2926 90 70	12
ex 3208 90 19	20
ex 3506 91 10	10
ex 3506 91 10	40
ex 3506 91 10	50
ex 3506 91 90	10
ex 3506 91 90	40
ex 3506 91 90	50
ex 3506 91 90	60
ex 3701 30 00	20
ex 3701 30 00	30
ex 3701 99 00	10
ex 3707 90 29	10
ex 3707 90 29	40
ex 3707 90 29	50
ex 3801 10 00	10
ex 3801 90 00	30
ex 3806 90 00	10
ex 3812 39 90	35

KN kodas	TARIC
ex 3815 19 90	87
ex 3815 90 90	22
ex 3824 99 92	37
ex 3904 10 00	20
ex 3907 20 20	40
ex 3909 40 00	60
ex 3921 19 00	35
ex 3921 19 00	40
ex 5603 12 90	50
ex 5603 12 90	70
ex 5603 13 90	70
ex 5603 92 90	40
ex 5603 93 90	10
ex 7410 11 00	10
ex 8108 20 00	40
ex 8108 20 00	60
ex 8467 99 00	10
ex 8479 89 97	50
ex 8479 89 97	80
ex 8479 90 20	80
ex 8479 90 70	80
ex 8481 80 59	30
ex 8481 80 59	40
ex 8481 80 59	50
ex 8481 80 59	60
ex 8482 10 10	40
ex 8482 10 90	30
ex 8501 31 00	55
ex 8501 32 00	60

KN kodas	TARIC
ex 8501 33 00	15
ex 8504 40 82	40
ex 8504 40 82	50
ex 8504 40 88	30
ex 8504 40 90	15
ex 8504 40 90	25
ex 8504 40 90	30
ex 8504 40 90	40
ex 8504 40 90	50
ex 8504 40 90	70
ex 8504 40 90	80
ex 8504 50 95	20
ex 8504 50 95	40
ex 8504 50 95	50
ex 8504 50 95	60
ex 8504 50 95	70
ex 8504 50 95	80
ex 8504 90 11	10
ex 8504 90 11	20
ex 8504 90 99	20
ex 8506 90 00	10
ex 8507 10 20	80
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	40
ex 8507 60 00	15
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	23
ex 8507 60 00	25
ex 8507 60 00	30

KN kodas	TARIC
ex 8507 60 00	33
ex 8507 60 00	43
ex 8507 60 00	45
ex 8507 60 00	47
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	53
ex 8507 60 00	60
ex 8507 60 00	71
ex 8507 60 00	80
ex 8507 60 00	85
ex 8507 80 00	20
ex 8507 90 80	60
ex 8518 29 95	30
ex 8518 29 95	40
ex 8518 30 95	20
ex 8518 40 80	91
ex 8518 40 80	92
ex 8518 40 80	93
ex 8518 90 00	30
ex 8518 90 00	35
ex 8518 90 00	40
ex 8518 90 00	50
ex 8518 90 00	60
ex 8518 90 00	80
ex 8522 90 49	60
ex 8522 90 49	65
ex 8522 90 80	30
ex 8522 90 80	65
ex 8522 90 80	80

KN kodas	TARIC
ex 8522 90 80	84
ex 8522 90 80	97
ex 8526 10 00	20
ex 8527 99 00	10
ex 8527 99 00	20
ex 8529 10 80	60
ex 8529 10 80	70
ex 8529 90 65	15
ex 8529 90 65	25
ex 8529 90 65	40
ex 8529 90 92	57
ex 8535 90 00	30
ex 8536 49 00	30
ex 8536 50 11	35
ex 8536 50 11	40
ex 8536 50 19	93
ex 8536 50 80	81
ex 8536 50 80	82
ex 8536 50 80	83
ex 8536 50 80	97
ex 8545 90 90	30
ex 9001 20 00	10
ex 9001 20 00	20
ex 9001 90 00	55
ex 9002 11 00	15
ex 9002 11 00	25
ex 9002 11 00	35
ex 9002 11 00	45
ex 9002 11 00	55

KN kodas	TARIC
ex 9002 11 00	65
ex 9002 11 00	75
ex 9002 19 00	10
ex 9002 19 00	20
ex 9002 19 00	30
ex 9002 19 00	40
ex 9002 19 00	50
ex 9002 19 00	60
ex 9002 19 00	70
ex 9027 10 90	10
ex 9029 20 31	10
ex 9029 90 00	20
ex 9030 31 00	20

II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedo lentelėje, laikantis tos lentelės pirmoje skiltyje nurodytų KN kodų sekos, įterpiamos šios eilutės:

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
1516 20 10		Sukietintas ricinos aliejus, vadinamas opaliniu vašku	0 %	-	2023 12 31
ex 2818 10 11	10	<i>Sol-Gel</i> korundas (CAS RN 1302-74-5), kurio sudėtyje aliuminio oksidas sudaro ne mažiau kaip 99,6 % masės, turintis mikrokristalinę strypų, kurių ilgio ir pločio santykis yra ne mažesnis kaip 1,3, bet ne didesnis kaip 6,0, formos struktūrą	0 %	-	2023 12 31
^{es} 2826 90 80	10	Ličio heksafluorofosfatas (1-) (CAS RN 21324-40-3)	0 %	-	2019 12 31
ex 2828 10 00	10	Kalcio hipochloritas (CAS RN 7778-54-3), kurio sudėtyje aktyvusis chloras sudaro ne mažiau kaip 65 %	0 %	-	2023 12 31
ex 2905 32 00	10	(2S)-propan-1,2-diolis (CAS RN 4254-15-3)	0 %	-	2023 12 31
ex 2909 30 90	35	1-chlor-2-(4-etoksibenzil)-4-jodbenzenas (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	2023 12 31
ex 2910 90 00	25	Feniloksiranas (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	2023 12 31
ex 2912 29 00	55	Cikloheks-3-en-1-karbaldehidą (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	2023 12 31
ex 2915 90 70	15	2,2-dimetilbutanoilchloridas (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	2023 12 31
ex 2916 39 90	57	2-fenilprop-2-eno rūgštis (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	2023 12 31
ex 2918 30 00	25	(E)-1-etoksi-3-oksobut-1-en-1-olatas; 2-metilpropan-1-olatas; titanas (4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	2023 12 31
ex 2918 99 90	33	Vanilino rūgštis (CAS RN 121-34-6), kurios sudėtyje yra: — ne daugiau kaip 10 ppm paladžio (CAS RN 7440-05-3), — ne daugiau kaip 10 ppm bismuto (CAS RN 7440-69-9), — ne daugiau kaip 14 ppm formaldehido (CAS RN 50-00-0),	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		— ne daugiau kaip 1,3 % masės 3,4- dihidroksibenzenkarboksirūgštis (CAS RN 99-50-3), — ne daugiau kaip 0,5 % masės vanilino (CAS RN 121-33-5)			
ex 2920 90 10	15	Etilmetilkarbonatas (CAS RN 623-53-0)	0 %	-	2019 12 31
ex 2920 90 10	25	Dietilkarbonatas (CAS RN 105-58-8)	0 %	-	2019 12 31
ex 2920 90 10	35	Vinilenkarbonatas (CAS RN 872-36-6)	0 %	-	2019 12 31
ex 2920 90 70	20	Dietilchlorfosfatas (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	2023 12 31
ex 2921 43 00	70	5-brom-4-fluor-2-metilanilinas (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	2023 12 31
ex 2921 45 00	30	(5 arba 8)-aminonaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	2023 12 31
ex 2921 45 00	80	2-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	2023 12 31
ex 2921 49 00	35	2-etilanilinas (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	2023 12 31
ex 2922 19 00	55	3-aminoadamantan-1-olis (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	2023 12 31
ex 2922 29 00	33	o-fenetidinas (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	2023 12 31
ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dekan-1-amonio hidroksido (CAS RN 53075-09-5) vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje N,N,N- trimetil-triciklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dekan-1-amonio hidroksidas sudaro ne mažiau kaip 17,5 %, bet ne daugiau kaip 27,5 % masės	0 %	-	2023 12 31
ex 2924 19 00	75	(S)-4-((tret-butoksikarbonil)amino)-2-hidroksibutano rūgštis (CAS RN 207305-60-0)	0 %	-	2023 12 31
ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-dichlor-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	2023 12 31
ex 2924 29 70	70	N-[(benziloksi)karbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(tret- butoksikarbonil)oksi]fenil}-3-hidroksipropan-2-il]-L-alaninamidas	0 %	-	2023 12 31
ex 2926 90 70	60	Ciflutrinas (ISO) (CAS RN 68359-37-5) arba beta ciflutrinas (ISO) (CAS RN 1820573-27-0), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 %	0 %	-	2019 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio multo tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		masės			
ex 2930 90 98	38	Alilizotiocianatas (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	2023 12 31
ex 2930 90 98	50	3-merkaptopropiono rūgštis (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	2023 12 31
ex 2932 19 00	65	Tefuriltrionas (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	2023 12 31
ex 2932 20 90	75	3-acetil-6-metil-2H-piran-2, 4(3H)-dionas (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	2023 12 31
ex 2932 99 00	27	(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroksi-3,5-dijodfenil)metanonas (CAS RN 1951-26-4)	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 19 90	65	4-brom-1-(1-etoksietil)-1H-pirazolas (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 39 99	56	2,5-dichlor-4,6-dimetilnikotinnitrilas (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 39 99	59	Chlorpirifos-metilas (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 39 99	61	6-brompiridin-2-aminas (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 39 99	62	Etilo 2,6-dichlornikotinas (CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 39 99	64	Metilo 1-(3-chlorpiridin-2-il)-3-hidroksimetil-1H-pirazol-5- karboksilatas (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 39 99	68	1-(3-chlorpiridin-2-il)-3-[[5-(trifluormetil)-2H-tetrazol-2-il]metil]- 1H-pirazol-5-karboksirūgštis (CAS RN 1352319-02-8), kurios grynumas ne mažesnis kaip 85 % masės	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 49 90	80	Etil-6,7,8-trifluor-1-[formil(metil)amin]-4-okso-1,4-dihidrochinolin- 3-karboksilatas (CAS RN 100276-65-1)	0 %	-	2020 12 31
ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-diazendiil)bis[2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidintrionas] (CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 59 95	63	1-(3-chlorfenil)piperazinas (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio multo tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 2933 69 80	27	Natrio troklozeno dihidratas (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 99 80	58	Ipkonazolas (ISO) (CAS RN 125225-28-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 90 % masės	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 99 80	59	Hidroksibenzotriazolo hidratai (CAS RN 80029-43-2 ir CAS RN 123333-53-9)	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-benzil-8-azabicyklo(3.2.1)oktan-3-ono hidrochloridas (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 99 80	63	L-prolinamidas (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	2023 12 31
ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroksi-3-oksopropil)-2,11,12,15-tetrahidroksi-6-((R)-1-hidroksietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakozahidro-1H-dipirrol[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heksaazacikloheptozin-23-il)-1,2-dihidroksietil)-2-hidroksifenilvandenilio sulfatas (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	2023 12 31
ex 2934 99 90	78	[(3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi-2,2-dimetiltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-il] (morfolin)metanonas (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	-	2023 12 31
ex 2934 99 90	80	2-(dimetilamino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-onas (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	2023 12 31
ex 2935 90 90	33	4-chlor-3-piridinsulfonamidas (CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	2023 12 31
ex 2935 90 90	37	1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamidas (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	2023 12 31
ex 2935 90 90	60	4-[(3-metilfenil)amino]piridin-3-sulfonamidas (CAS RN 72811-73-5)	0 %	-	2023 12 31
ex 3204 17 00	31	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 63:1 (CAS RN 6417-83-0) ir iš jo pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 63:1 sudaro ne mažiau kaip 70 % masės	0 %	-	2023 12 31
ex 3205 00 00	20	Dažiklio C. I. <i>Solvent Red</i> 48 (CAS RN 13473-26-2) sausų miltelių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 16 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės sudaro dažiklis C. I. <i>Solvent Red</i> 48 (CAS RN 13473-26-2),	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		— ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės sudaro aliuminio hidroksidas (CAS RN 21645-51-2)			
ex 3205 00 00	30	Dažiklio C. I. <i>Pigment Red</i> 174 (CAS RN 15876-58-1) sausų miltelių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje: — ne mažiau kaip 16 %, bet ne daugiau kaip 21 % masės sudaro dažiklis C. I. <i>Pigment Red</i> 174 (CAS RN 15876-58-1), — ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 69 % masės sudaro aliuminio hidroksidas (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	2023 12 31
ex 3208 90 19	55	Preparatas, kurio sudėtyje propileno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras arba polipropileno ir propileno bei maleino rūgšties anhidrido kopolimerų mišinys, arba polipropileno ir propileno, izobuteno bei maleino rūgšties anhidrido kopolimerų mišinys sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės, ištirpintas organiniame tirpiklyje	0 %	-	2020 12 31
ex 3506 91 90	10	Klijai, daugiausiai sudaryti iš dimerizuotos kanifolijos bei etileno ir vinilacetato kopolimerų (EVA) mišinio, vandeninės dispersijos	0 %	-	2023 12 31
ex 3506 91 90	40	Slėgiui jautrus akrilo adhezyvas, kurio storis ne mažesnis kaip 0,076 mm, bet ne didesnis kaip 0,127 mm, ne mažesnis kaip 45,7 cm, bet ne didesnis kaip 132 cm pločio ritiniais, tiekiamas su nuimamu apsauginiu sluoksniu, kurio pradinis adhezinis stipris ne mažesnis kaip 15N/25 mm (pamatuotas pagal ASTM D3330)	0 %	-	2019 12 31
ex 3506 91 90	50	Preparatas, kurio sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės stireno ir butadieno kopolimerų arba stireno ir izopreno kopolimerų ir — ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės pineno polimerų arba pentadieno kopolimerų, ištirpintas: — metiletilketone (CAS RN 78-93-3), — heptane (CAS RN 142-82-5) ir — toluene (CAS RN 108-88-3) arba lengvojoje alifatinėje solventnaftoje (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	2020 12 31
ex 3506 91 90	60	Kieto polimero suspensijos D-limonene (CAS RN 5989-27-5) pavidalo laikinojo puslaidininkių plokštelių sujungimo klijai, kurių sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	l	2022 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 3812 39 90	35	Mišinys, kurį sudaro: — ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės C15-18 tetrametilpiperidinilesterių (CAS RN 86403-32-9) mišinio, — ne daugiau kaip 20 % masės kitų organinių junginių — ant polipropileno (CAS RN 9003-07-0) arba amorfinio silicio dioksido (CAS RN 7631-86-9 arba 112926-00-8) nešiklio	0 %	-	2023 12 31
ex 3815 12 00	20	Rutuliukų pavidalo katalizatoriai, sudaryti iš platina padengto aliuminio oksido nešiklio: — kurio skersmuo ne mažesnis kaip 1,4 mm, bet ne didesnis kaip 2,0 mm, o — platinos kiekis – ne mažesnis kaip 0,2 %, bet ne didesnis kaip 0,5 % masės	0 %	-	2023 12 31
ex 3815 12 00	30	Katalizatorius: — kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 0,3 g/l, bet ne daugiau kaip 7 g/l tauriųjų metalų, — nusodintas ant aliuminio oksidu arba cerio ar cirkonio oksidu padengtos keraminės korytosios struktūros, turinčios: — ne mažiau kaip 1,26 %, bet ne daugiau kaip 1,29 % masės nikelio, — ne mažiau kaip 62 akutes vienam cm ² , bet ne daugiau kaip 140 akučių vienam cm ² , — skersmenį – ne mažesnę kaip 100 mm, bet ne didesnę kaip 120 mm, o — ilgį – ne mažesnę kaip 60 mm, bet ne didesnę kaip 150 mm, naudojamas motorinių transporto priemonių gamyboje (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 3815 90 90	43	Miltelių pavidalo katalizatorius, sudarytas iš: — 92,50 % (± 2) % masės titano dioksido (CAS RN 13463-67-7), — 5 % (± 1) % masės silicio dioksido (CAS RN 112926-00-8) ir — 2,5 % (± 1,5) % masės sieros trioksido (CAS RN 7446-11-9)	0 %	-	2022 12 31
ex 3824 99 92	31	Skystųjų kristalų mišiniai, skirti LCD (skystakristalių monitorių) moduliams gaminti	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		(2)			
^{ex} 3824 99 92	37	3-buten-1,2-diolio acetatų mišinys, kurio sudėtyje 3-buten-1,2-diolio diacetatas (CAS RN 18085-02-4) sudaro ne mažiau kaip 65 % masės	0 %	-	2023 12 31
ex 3824 99 96	33	Buferinio tirpalo kasetės, kurių tūris ne didesnis kaip 8 000 ml ir kurių sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 0,05 %, bet ne daugiau kaip 0,1 % masės 5-chlor-2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-ono (CAS RN 55965-84-9) ir — ne mažiau kaip 0,05 %, bet ne daugiau kaip 0,1 % masės 2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-ono (CAS RN 2682-20-4) kaip biologinio aktyvumo slopiklių	0 %	-	2023 12 31
ex 3904 69 80	20	Tetrafluoretileno, heptafluor-1-penteno ir eteno kopolimeras (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	2023 12 31
ex 3904 69 80	30	Tetrafluoretileno, heksafluorpropeno ir eteno kopolimeras	0 %	-	2023 12 31
^{ex} 3907 20 20	40	Tetrahidrofurano ir tetrahydro-3-metilfurano kopolimeras, kurio vidutinė molekulinė masė (Mn) yra ne mažesnė kaip 900, bet ne didesnė kaip 3 600	0 %	-	2023 12 31
ex 3920 99 59	30	Politetrafluoretileno plėvelės, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 % masės grafito	0 %	-	2023 12 31
^{ex} 3921 19 00	40	Skaidri mikroaktyta akrilo rūgštimi skiepyto polietileno plėvelė ritiniais, kurios: — plotis ne mažesnis kaip 98 mm, bet ne didesnis kaip 170 mm, — storis ne mažesnis kaip 15 µm, bet ne didesnis kaip 36 µm, naudojama šarminių baterijų skyrikliams gaminti	0 %	-	2019 12 31
ex 3926 30 00	40	Plastikinės vidinės durų rankenos, skirtos motorinėms transporto priemonėms gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 5402 44 00	10	Sintetiniai elastomeriniai gijiniai siūlai: — nesuktieji arba suktieji, kurių sukrumas ne didesnis kaip 50 sūkių/m, ilginis tankis ne mažesnis kaip 300 decitekso, bet ne	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		didesnis kaip 1 000 decitekų, — sudaryti iš poliuretano karbamidų, pagamintų tetrahidrofurano ir 3-metiltetrahidrofurano kopolimerinio eterio glikolio pagrindu, skirti 9619 pozicijai priskiriamiems vienkartiniais higienos reikmenims gaminti (2)			
ex 7006 00 90	40	STN (<i>SuperTwistedNematic</i>) kokybės silikatinio stiklo plokštės, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, — plotis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, — storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1,1 mm, — viena pusė padengta indžio alavo oksido danga, kurios atsparumas ne mažesnis kaip 80 omų, bet ne didesnis kaip 160 omų, — kita pusė padengta daugiasluoksne antirefleksine danga ir — briaunos apdirbtos (nusklembtos), naudojamos LCD (skystakristalių monitorių) moduliams gaminti	0 %	-	2023 12 31
ex 7019 40 00	70	E. stiklo pluoštų audiniai:	0 %	-	2021 12 31
ex 7019 52 00	30	— kurių svoris ne mažesnis kaip 20 g/m², bet ne didesnis kaip 214 g/m², — įmirkyti silanu, — suvynioti į ritinius, — kurių drėgnis ne didesnis kaip 0,13 % masės ir — kurių sudėtyje tuščiavidurių pluoštų yra ne daugiau kaip 3 iš 100 000, naudojami vien tik prepregams ir variu dengtiems laminatams gaminti (2)			
ex 7019 52 00	40	Epoksidine derva dengti stiklo pluoštų audiniai, kurių sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 91 %, bet ne daugiau kaip 93 % masės stiklo pluoštų,	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		— ne mažiau kaip 7 %, bet ne daugiau kaip 9 % epoksidinės dervos			
ex 7410 11 00	10	Grafito ir vario laminato folijos ritinys, kurio:	0 %	-	2019 12 31
ex 8507 90 80	60	— plotis ne mažesnis kaip 610 mm, bet ne didesnis kaip 620 mm, o			
ex 8545 90 90	30	— skersmuo ne mažesnis kaip 690 mm, bet ne didesnis kaip 710 mm, skirtas įkraunamoms ličio jonų elektros baterijoms gaminti (2)			
ex 7607 20 90	10	Aliuminio folija ritiniuose, kurios: — viena pusė padengta polipropilenu, kita – poliamidu, su klijų sluoksniais viduryje, — plotis ne mažesnis kaip 200 mm, bet ne didesnis kaip 400 mm, — storis ne mažesnis kaip 0,138 mm, bet ne didesnis kaip 0,168 mm, skirta ličio jonų baterijų elementų maišeliams gaminti (2)	0 %	-	2019 12 31
8104 11 00		Neapdorotas magnis, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 99,8 % masės magnio	0 %	-	2023 12 31
ex 8108 20 00	40	Titano lydinio luitai: — kurių aukštis ne mažesnis kaip 17,8 cm, ilgis ne mažesnis kaip 180 cm ir plotis ne mažesnis kaip 48,3 cm, — kurių svoris ne mažesnis kaip 680 kg ir kurių sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 6 % masės aliuminio, — ne mažiau kaip 2,5 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės alavo, — ne mažiau kaip 2,5 %, bet ne daugiau kaip 4,5 % masės cirkonio, — ne mažiau kaip 0,2 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės niobio, — ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės	0 %	p/st	2020 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		molibdeno, — ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės silicio			
ex 8108 20 00	60	Titano lydinio luitai: — kurių skersmuo ne mažesnis kaip 63,5 cm, o ilgis ne mažesnis kaip 450 cm, — kurie sveria ne mažiau kaip 6350 kg ir kurių sudėtyje yra: — ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 6,7 % masės aliuminio, — ne mažiau kaip 3,7 %, bet ne daugiau kaip 4,9 % masės vanadžio	0 %	p/st	2020 12 31
ex 8301 20 00	10	Mechaniniai arba elektromechaniniai vairo kolonėlės užraktai: — kurių aukštis – 10,5 cm (± 3 cm), — kurių plotis – 6,5 cm (± 3 cm), — metaliniuose korpusuose, — su laikikliais arba be laikiklių, skirti 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8302 30 00	10	Išmetimo sistemos atraminis laikiklis: — kurių storis ne mažesnis kaip 0,7 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm, — iš 1.4310 ir 1.4301 klasės nerūdijančiojo plieno, atitinkančio standartą EN 10088, — su tvirtinimo skylėmis arba be jų, skirti automobilių išmetimo sistemoms gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8409 91 00	60	Variklio cilindrų oro įsiurbimo moduliai, sudaryti iš: — įsiurbimo vamzdžio, — slėgio jutiklio, — droselinės sklendės su elektros pavara,	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		— žarnų, — laikiklių, skirti 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti (2)			
ex 8409 91 00	70	Išsiurbimo kolektoriai, skirti tik motorinėms transporto priemonėms gaminti, kurių: — plotis ne mažesnis kaip 40 mm, bet ne didesnis kaip 70 mm, — važtuvų ilgis ne mažesnis kaip 250 mm, bet ne didesnis kaip 350 mm, — oro tūris – 5,2 litro, — su elektrine srauto reguliavimo sistema, kuri didžiausią efektyvumą užtikrina esant daugiau kaip 3 200 sūk./min (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8409 99 00	65	Išmetamųjų dujų recirkuliacijos sąrankos, sudarytos iš: — valdymo bloko, — oro droselinės sklendės, — įsiurbimo vamzdžio, — išleidimo žarnos, skirtos autotransporto priemonių dyzeliniams varikliams gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8414 10 25	30	Sudvejinti siurbliai, kuriuos sudaro: — alyvos siurblys, kurio darbinis tūris – 21,6 cm³/aps (± 2 cm³/aps), o darbinis slėgis – 1,5 bar, esant 1 000 aps/min, — vakuuminis siurblys, kurio darbinis tūris 120 cm³/aps (± 12 cm³/aps), o efektyvumas -666 mbar per 6 sekundes, esant 750 aps/min, skirti motorinių transporto priemonių varikliams gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8414 10 89	30	Elektriniai vakuuminiai siurbliai su: — vietinio tinklo valdikliu (CAN magistrale),	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		— gumine žarna arba be jos, — jungiamuoju kabeliu ir jungikliu, — tvirtinimo pakaba, skirti 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti (2)			
ex 8414 30 89	30	Atvirojo veleno spiralinio tipo kompresoriai su sankabos sąranka, kurių galia didesnė kaip 0,4 kW, naudojami orui transporto priemonėse kondicionuoti ir skirti 87 skirsniai priskiriamoms motorinėms transporto priemonėms gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8414 59 35	20	Radialiniai ventiliatoriai, kurių: — matmenys – 25 mm (aukštis) x 85 mm (plotis) x 85 mm (gylis), — svoris – 120 g, — vardinė įtampa – 13,6 V nuolatinės srovės, — darbinė įtampa ne mažesnė kaip 9 V nuolatinės srovės, bet ne didesnė kaip 16 V nuolatinės srovės, — vardinė srovė – 1,1 A (TYP), — vardinė galia – 15 W, — sūkių dažnis ne mažesnis kaip 500 sūk./min (sūkių per minutę), bet ne didesnis kaip 4 800 sūk./min (sūkių per minutę) (laisvas srautas), — oro srautas ne didesnis kaip 17,5 l/s, — oro slėgis ne didesnis kaip 16 mm H ₂ O ≈ 157 Pa, — visuminis garso slėgis ne didesnis kaip 58 dB(A), esant 4 800 sūk./min (sūkių per minutę), su FIN (<i>FanInterconnect Network</i>) sąsaja, skirta ryšiui su šildymo ir oro kondicionavimo sistemų valdymo bloku palaikyti, naudojami automobilių sėdynių vėdinimo sistemose	0 %	-	2023 12 31
ex 8467 99 00	10	Mechaniniai jungikliai elektros grandynams sujungti, skirti: — 14,4 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 42 V įtampai, — 10 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 42 A srovei ir kurie naudojami 8467 pozicijoje klasifikuojamoms mašinoms gaminti	0 %	p/st	2019 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		(2)			
ex 8481 80 59	30	Dvikanaliai srauto reguliavimo vožtuvai su korpusu: — turintys ne mažiau kaip 5, bet ne daugiau kaip 10 išleidimo angų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 0,09 mm, bet ne didesnis kaip 0,2 mm, — kurių debitas ne mažesnis kaip 550 cm ³ /min, bet ne didesnis kaip 2 000 cm ³ /min, — kurių darbinis slėgis ne mažesnis kaip 19 MPa, bet ne didesnis kaip 300 MPa	0 %	-	2022 12 31
ex 8481 80 59	40	Srauto reguliavimo vožtuvai: — pagaminti iš plieno, — kurių išleidimo angos skersmuo ne mažesnis kaip 0,1 mm, bet ne didesnis kaip 0,3 mm, — kurių įleidimo angos skersmuo ne mažesnis kaip 0,4 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm, — su chromo nitrido danga, — kurių paviršiaus šiurkštumas Rp yra 0,4	0 %	-	2022 12 31
ex 8481 80 59	50	Elektromagnetiniai kiekio reguliavimo vožtuvai su: — slankiąja šerdimi, — solenoidu, kurio ritės aktyvioji varža ne mažesnė kaip 2,6 omo, bet ne didesnė kaip 3 omai	0 %	-	2022 12 31
ex 8481 80 59	60	Elektromagnetiniai kiekio reguliavimo vožtuvai: — su solenoidu, kurio ritės aktyvioji varža ne mažesnė kaip 0,19 omo, bet ne didesnė kaip 0,66 omo, o induktyvumas ne didesnis kaip 1 mH	0 %	-	2022 12 31
ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Darbiniai vožtuvai, tinkantys R410A arba R32 dujoms, prijungiant vidaus ir lauko įrenginius: — kurių korpusas atlaiko 6,3 MPa slėgį, — nuotėkis mažesnis kaip 1,6 g per metus, — priemaišų santykis mažesnis kaip 1,2 mg/PCS, — vožtuvo korpuso nepralaidumo orui slėgis 4,2 MPa,	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		skirti oro kondicionieriams gaminti (2)			
ex 8484 20 00	20	Mechaniniai paviršiaus sandarinimo įtaisai, sudaryti iš dviejų judamųjų žiedų (keraminio kontaktinio žiedo, kurio šiluminis laidis mažesnis kaip 80 W/Mk, ir anglinio slydimo žiedo), vienos spyruoklės ir nitrilo sandariklio išorinėje pusėje, naudojami motorinių transporto priemonių aušinimo sistemų cirkuliaciniams siurbliams gaminti	0 %	-	2023 12 31
ex 8501 10 10	30	Oro siurblių varikliai, kurių: — darbinė įtampa ne mažesnė kaip 9 V nuolatinės srovės, bet ne didesnė kaip 24 V nuolatinės srovės, — darbinė temperatūra ne žemesnė kaip -40 °C, bet ne aukštesnė kaip 80 °C, — galingumas ne didesnis kaip 18 W, skirti automobilių sėdynių pneumatinėms atramoms ir vėdinimo sistemoms gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8501 31 00	55	Nuolatinės srovės varikliai su perjungikliu arba be jo, kurio:	0 %	-	2023 12 31
ex 8501 32 00	40	— išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 24,2 mm, bet ne didesnis kaip 140 mm; — vardinis greitis ne mažesnis kaip 3 300 aps/min, bet ne didesnis kaip 26 200 aps/min; — vardinė maitinimo įtampa ne mažesnė kaip 3,6 V, bet ne didesnė kaip 230 V; — galia didesnė kaip 37,5 W, bet ne didesnė kaip 2 400 W, — srovė be apkrovos ne stipresnė kaip 20,1 A; — didžiausias našumas ne mažesnis kaip 50 %, skirti rankinių elektros įrankių arba vejapjovių pavarai			
ex 8501 33 00	25	Kintamosios srovės traukos varikliai, kurių galia ne mažesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 375 kW, ir: — sukimo momentas ne mažesnis kaip 200 Nm, bet ne didesnis	0 %	-	2019 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		kaip 300 Nm, — išėjimo galia ne mažesnė kaip 50 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW ir — greitis ne didesnis kaip 15 000 aps/min, skirti elektrinėms transporto priemonėms gaminti (2)			
ex 8503 00 99	55	Bešepečio variklio statoriai, kurių: — vidinis skersmuo yra 206,6 mm ($\pm 0,5$), — išorinis skersmuo yra 265,0 mm ($\pm 0,2$), o — plotis ne mažesnis kaip 37,2 mm, bet ne didesnis kaip 47,8 mm, naudojami skalbyklių, skalbyklių-džiovyklių arba džiovyklių su tiesioginės pavaros būgnais gamyboje	0 %	p/st	2020 12 31
ex 8506 90 00	10	Katodas, ritiniuose, skirtas cinko – oro diskinių elementų baterijoms (klausos aparatų baterijoms) (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8507 60 00	13	Prizminiai ličio jonų elektros akumuliatoriai, kurių: — plotis – 173,0 mm ($\pm 0,4$ mm), — storis – 45,0 mm ($\pm 0,4$ mm), — aukštis – 125,0 mm (+/- 0,3 mm), — nominalioji įtampa – 3,7 V ($\pm 0,01$ V) ir — nominalioji talpa – 94 Ah ir (arba) 120 Ah, skirti elektrinių transporto priemonių įkraunamoms baterijoms gaminti (2)	0 %	-	2019 12 31
ex 8507 60 00	15	Cilindriniai ličio jonų akumuliatoriai arba moduliai, kurių: — nominali talpa ne mažesnė kaip 8,8 Ah, bet ne didesnė kaip 18 Ah, — nominali įtampa ne žemesnė kaip 36 V, bet ne aukštesnė kaip 48 V, — galia ne mažesnė kaip 300 Wh, bet ne didesnė kaip 648 Wh,	0 %	-	2019 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		skirti elektriniams dviračiams gaminti (2)			
ex 8507 60 00	18	Stačiakampiai ličio jonų polimerų akumuliatoriai su baterijų valdymo sistema ir duomenų perdavimo tinklo (CAN) magistralės sąsaja, kurių: — ilgis ne didesnis kaip 1 600 mm, — plotis ne didesnis kaip 448 mm, — aukštis ne didesnis kaip 395 mm, — svoris ne mažesnis kaip 125 kg, bet ne didesnis kaip 135 kg, — nominalioji įtampa ne mažesnė kaip 280 V, bet ne didesnė kaip 400 V, — nominalioji talpa ne mažesnė kaip 9,7 Ah, bet ne didesnė kaip 10,35 Ah, — įkrovimo įtampa ne mažesnė kaip 110 V, bet ne didesnė kaip 230 V ir — kuriuose yra 6 moduliai su ne mažiau kaip 90, bet ne daugiau kaip 96 elementais plieniniame korpuse, skirti 8703 pozicijai priskiriamai transporto priemonei, kurią galima įkrauti prijungus prie išorinio elektros maitinimo šaltinio, gaminti (2)	0 %	-	2019 12 31
ex 8507 60 00	30	Cilindriniai ličio jonų akumuliatoriai arba moduliai, kurių ilgis ne mažesnis kaip 63 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 17,2 mm, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 200 mAh, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti (2)	0 %	-	2019 12 31
ex 8507 60 00	33	Ličio jonų akumuliatoriai, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 150 mm, bet ne didesnis kaip 1 000 mm, — plotis ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 1 000 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 200 mm, bet ne didesnis kaip 1 500 mm, — svoris ne mažesnis kaip 75 kg, bet ne didesnis kaip 200 kg, — nominali talpa ne mažesnė kaip 150 Ah, bet ne didesnė kaip 500 Ah	0 %	-	2019 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
^{ex} 8507 60 00	50	Surenkamųjų ličio jonų elektros akumuliatorių baterijų moduliai, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 298 mm ir ne didesnis kaip 408 mm, — plotis ne mažesnis kaip 33,5 mm ir ne didesnis kaip 209 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 138 mm ir ne didesnis kaip 228 mm, — svoris ne mažesnis kaip 3,6 kg ir ne didesnis kaip 17 kg, — galia ne mažesnė kaip 458 Wh ir ne didesnė kaip 2 158 Wh	0 %	-	2019 12 31
^{ex} 8507 60 00	71	Įkraunamos ličio jonų baterijos, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 700 mm, bet ne didesnis kaip 2 820 mm, — plotis ne mažesnis kaip 935 mm, bet ne didesnis kaip 1 660 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 85 mm, bet ne didesnis kaip 700 mm, — svoris ne mažesnis nei 280 kg, bet ne didesnis kaip 700 kg, — galia ne didesnė kaip 175 kWh	0 %	-	2019 12 31
^{ex} 8507 60 00	85	I ličio jonų įkraunamąsias baterijas montuoti skirti stačiakampiai ličio jonų moduliai, kurių: — ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 350 mm, — plotis ne mažesnis kaip 79,8 mm, bet ne didesnis kaip 225 mm, — aukštis ne mažesnis kaip 35 mm, bet ne didesnis kaip 168 mm, — masė ne mažesnė kaip 3,95 kg, bet ne didesnė kaip 8,85 kg, — vardinė talpa ne mažesnė kaip 66,6 Ah, bet ne didesnė kaip 129 Ah	0 %	-	2019 12 31
^{ex} 8507 90 30	20	Padidintos saugos skyrikliai (<i>Safety Reinforced Separator</i>), naudojami katodams ir anodams motorinių transporto priemonių baterijų ličio jonų elektros akumuliatoriuose atskirti ir skirti motorinių transporto priemonių baterijų ličio jonų elektros akumuliatoriams gaminti (2)	0 %	-	2019 12 31
^{ex} 8529 90 65	25	Spausdintinės plokštės sąranka, kurią sudaro: — radijo imtuvas (galintis priimti ir dekoduoti radijo signalus ir juos perduoti sąrankos viduje), negalintis apdoroti signalų, — mikroprocesorius, galintis priimti nuotolinio valdymo	0 %	p/st	2019 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		pranešimus ir valdyti imtuvo mikroschemą, skirta namų pramogų sistemoms gaminti (2)			
ex 8529 90 65	28	Elektroninės sąrankos, kurias sudaro bent: — spausdintinė plokštė, — procesoriai multimedijos informacijos ir vaizdo signalams apdoroti, — FPGA (vartotojo programuojama loginių elementų matrica), — išliekamoji atmintinė, — operatyvioji atmintis, — USB sąsaja, — su HDMI, VGA- ir RJ-45 sąsajomis arba be jų, — lizdai ir kištukai LCD monitoriui, šviesos diodų apšvietimui ir valdymo pultui prijungti	0 %	p/st	2020 12 31
ex 8529 90 65	40	Spausdintinės plokštės sąranka, kurią sudaro: — radijo imtuvas, galintis priimti ir dekoduoti radijo signalus ir juos perduoti sąrankos viduje, turintis signalų dekoderį, — radijo dažnių (RD) nuotolinio valdymo pultelis, — infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo signalų siųstuvas, — SCART signalų generatorius, — televizoriaus būsenos jutiklis, skirta namų pramogų sistemoms gaminti (2)	0 %	p/st	2019 12 31
ex 8529 90 92	52	Skystųjų kristalų (LCD) moduliai, padengti stiklu arba plastiku, optiškai sujungti: — kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 12 cm, bet ne didesnis kaip 31 cm, — su LED foniniu apšvietimu, — su spausdintine plokšte, turinčia EEPROM (programuojamąją pastoviąją elektra trinamą atmintinę), mikrovaldikliu, sinchronizavimo valdikliu ir kitais aktyviaisiais bei pasyviaisiais komponentais,	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		— su kištukine maitinimo jungtimi ir CAN (vietinio tinklo valdiklio) bei LDVS (žemosios įtampos skirtuminių signalų) sąsajomis, — su elektroniniais komponentais, kuriais sukuriama papildoma valdymo indikatoriai informacijai apie transporto priemonę ekrane pateikti, arba be jų, — su jutikliniu ekranu arba be jo, — be signalus generuojančio modulio, — korpuse su papildomais išpėjamųjų žibintų LED indikatoriais, — su pavarų perjungimo indikatoriumi ir fotojutikliu arba be jų, naudojami kaip vairuotojui skirtos informacijos ekranas 87 skirsniai priskiriamose motorinėse transporto priemonėse (2)			
ex 8529 90 92	54	Skystųjų kristalų (LCD) ekranai: — su jutikliniu pultu, — su bent viena spausdintine plokšte, skirta paprastai valdomo prietaiso vaizdo elementams adresuoti (laiko valdiklio funkcija), jutikliniu valdymu ir EEPROM (programuojamąja pastoviąja elektra trinama atmintine) ekrano nuostačiams, — kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 15 cm, bet ne didesnis kaip 21 cm, — su foniniu apšvietimu, — su LVDS (žemosios įtampos skirtuminių signalų) ir maitinimo jungtimi, skirti 87 skirsniai priskiriamoms motorinėms transporto priemonėms gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8529 90 92	57	Metalinis laikiklis, metalinis tvirtinimo elementas arba metalinis standinamasis įdėklas, skirtas televizoriams, monitoriams ir vaizdo grotuvams gaminti (2)	0 %	p/st	2021 12 31
ex 8535 90 00	30	Puslaidininkio modulio jungiklis korpuse: — sudarytas iš dvipolių tranzistorių su izoliuota užtūra (angl. IGTB) lusto ir diodų lusto, sumontuotas ant vieno ar daugiau išvadų rėmų,	0 %	p/st	2020 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		— skirtas 600 V arba 1 200 V įtampai			
ex 8537 10 91	57	Programuojamo atminties valdiklio plokštės su: — 4 arba daugiau žingsninio variklio pavaromis, — 4 arba daugiau išėjų su MOSFET tranzistoriais, — pagrindiniu procesoriumi, — 3 arba daugiau temperatūros jutiklių įėjų, — numatyta ne mažesnei kaip 10 V, bet ne didesnei kaip 30 V įtampai, skirtos 3D spausdintuvams gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8537 10 91	59	Elektroniniai valdymo blokai, skirti visais ratais varomų transporto priemonių sukimo momento perdavimui tarp ašių valdyti, turintys: — spausdintinę plokštę su programuojamu atminties valdikliu, — vieną bendrą jungtį ir — veikiantys 12 V įtampa	0 %	-	2023 12 31
ex 8537 10 91	63	Elektroniniai valdymo blokai, kuriais gali būti valdoma keleivinių automobilių automatinė pavarų dėžė, turintys: — spausdintinę plokštę su programuojamu atminties valdikliu, — metalinį korpusą, — vieną bendrą jungtį ir — veikiantys 12 V įtampa	0 %	-	2023 12 31
ex 8537 10 91	67	Elektroniniai variklio valdymo blokai (ECU) su: — spausdintine plokšte (PCB), — veikiantys 12 V įtampa, — perprogramuojami, — su mikroprocesoriumi, kuris gali kontroliuoti, vertinti ir valdyti automobilio eksploataavimo funkcijas (degalų įpurškimo ir uždegimo paskubos, degalų ir oro srauto vertės), skirti 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Automatinės pavarų dėžės sąrankos su sukamuoju pavarų perjungikliu ir: — lietojo aliuminio korpusu, — diferencialu, — 9 automatinėmis pavaromis, — elektronine pavaros pasirinkimo intervalo sistema, kurių matmenys: — plotis – ne mažesnis kaip 330 mm, bet ne didesnis kaip 420 mm, — aukštis – ne mažesnis kaip 380 mm, bet ne didesnis kaip 450 mm, — ilgis – ne mažesnis kaip 580 mm, bet ne didesnis kaip 690 mm, skirtos 87 skirsniai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 15 45 65	Automobilio skirstomosios dėžės su vienu įėjimu ir dviem išėjimais, skirti sukimo momentui tarp priekinių ir galinių ašių paskirstyti, aliuminio korpuse, kurių matmenys ne didesni kaip 565 x 570 x 510 mm ir kurias sudaro bent: — vykdiklis ir — grandininis vidinio paskirstymo mechanizmas	0 %	-	2019 12 31
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Tarpiniai plieniniai velenai, jungiantys pavarų dėžę su pusašiu: — ilgis – ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 650 mm, — su įrantomis iš abiejų galų, — su užspaustu guoliu korpuse arba be jo, — su laikikliu arba be laikiklio, skirti 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Trikojo tipo pusašio vidinės jungties, skirtos variklio ir transmisijos sukimo momentui perduoti motorinių transporto priemonių ratams, korpusai: — kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 67,0 mm, bet ne didesnis kaip 84,5 mm, — su 3 šaltyje kalibruotomis ritininėmis kreipiamosiomis, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 29,90 mm, bet ne didesnis kaip 36,60 mm, — sandariklio skersmuo ne mažesnis kaip 34,0 mm, bet ne didesnis kaip 41,0 mm, be kilimo kampo, — su ne mažiau kaip 21 krumplio, bet ne daugiau kaip 35 krumplių įvare, — guolio lizdo skersmuo ne mažesnis kaip 25,0 mm, bet ne didesnis kaip 30,0 mm, su alyvos grioveliais arba be jų	0 %	-	2023 12 31
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Išorinės jungties, skirtos variklio ir transmisijos sukimo momentui perduoti motorinių transporto priemonių ratams, sąrankos, sudarytos iš: — vidinio žiedo su 6 grioveliais rutuliniais guoliams riedėti, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 15,0 mm, bet ne didesnis kaip 20,0 mm, — išorinio žiedo su 6 grioveliais 6 rutuliniais guoliams riedėti, pagaminto iš plieno, turinčio ne mažiau kaip 0,45 %, bet ne daugiau kaip 0,58 % anglies, su sriegiu ir įvare, turinčia ne mažiau kaip 26, bet ne daugiau kaip 38 krumplius, — rutulinės apkabos, laikančios guolio rutulius vidinio ir išorinio žiedo grioveliuose reikiamu kampu, pagamintos iš cementuoti tinkamos medžiagos, turinčios ne mažiau kaip 0,14 %, bet ne daugiau kaip 0,25 % anglies, ir — su tepaline, galinčios dirbti pastoviu greičiu, esant ne didesniai kaip 50 laipsnių kintamam sujungimo kampui	0 %	-	2023 12 31
ex 8708 80 99	20	Pakabos trauklės svirtys iš aliuminio, kurių matmenys: — aukštis – ne mažesnis kaip 50 mm, bet ne didesnis kaip	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		150 mm, — plotis – ne mažesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm, — ilgis – ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, — masė – ne mažesnė kaip 1 000 g, be ne didesnė kaip 3 000 g, turinčios bent dvi angas su įvorėmis iš aliuminio ir pasižyminčios tokiomis savybėmis: — tempimo stipris – ne mažesnis kaip 2 000 mPa, — stipris – ne mažesnis kaip 19 kN, — standis – ne mažesnis kaip 5 kN/mm, bet ne didesnis kaip 9 kN/mm, — dažnis – ne mažesnis kaip 400 Hz, bet ne didesnis kaip 600 Hz			
ex 8708 92 99	10	Išmetimo sistemos vidiniai įdėklai: — kurių sienelių storis – ne mažesnis kaip 0,7 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm, — pagaminti iš 1.4310 ir 1.4301 markės nerūdijančiojo plieno lakštų ar spiralės, atitinkančių standartą EN 10088, — su tvirtinimo skylėmis arba be jų, skirti automobilių išmetimo sistemoms gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8708 92 99	20	Vamzdžiai, skirti išmetamosioms dujoms nukreipti iš vidaus degimo variklio: — kurių skersmuo ne mažesnis kaip 40 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm, — ilgis – ne mažesnis kaip 90 mm, bet ne didesnis kaip 410 mm, — sienelių storis – ne mažesnis kaip 0,7 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm, — iš nerūdijančiojo plieno, skirti automobilių išmetimo sistemoms gaminti (2)	0 %	-	2023 12 31
ex 8708 92 99	30	Išmetimo sistemos galiniai dangčiai: — kurių sienelių storis – ne mažesnis kaip 0,7 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm,	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		— pagaminti iš 1.4310 ir 1.4301 markės nerūdijančiojo plieno, atitinkančio standartą EN 10088, — su vidiniu įdėklu arba be jo, — kurių paviršius apdorotas arba neapdorotas, skirti automobilių išmetimo sistemoms gaminti (2)			
ex 9001 90 00	55	Optiniai sklaidomieji, atspindintieji arba prizminiai lakštai, nespausdintos sklaidomosios plokštės, turinčios arba neturinčios poliarizacinių savybių, tam tikru būdu supjaustytos	0 %	-	2023 12 31
ex 9002 11 00	15	Infraraudonųjų spindulių lęšis, kurio židinio fokusavimas reguliuojamas automatinio būdu ir: — kuris veikia ne trumpesnių kaip 3 μm, bet ne ilgesnių kaip 5 μm ilgio bangų diapozone, — kuris rodo aiškų vaizdą nuo 50 m iki begalybės, — kurio matymo laukai yra 3° x 2,25° ir 9° x 6,75 °, — kuris sveria ne daugiau kaip 230 g, — kurio ilgis ne didesnis kaip 88 mm, — kurio skersmuo ne didesnis kaip 46 mm, — nepriklausomas nuo temperatūros, skirtas šiluminio vaizdo kameroms, infraraudonųjų spindulių žiūronams, ginklų optiniams taikikliams gaminti (2)	0 %	-	2020 12 31
ex 9002 11 00	18	Lęšių sąrankos, sudarytos iš metalinio arba plastikinio cilindro formos dangčio ir optinių elementų, kurių: — horizontalusis regėjimo laukas ne didesnis kaip 120 laipsnių, — įstrižinis regėjimo laukas ne didesnis kaip 92 laipsniai, — židinio nuotolis ne didesnis kaip 7,50 mm, — santykinė apertūra ne didesnė kaip F/2,90, — skersmuo ne didesnis kaip 22 mm, naudojamos automobilinems CMOS (jungtinio metalo oksido puslaidininkių) kameroms gaminti	0 %	-	2023 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
ex 9002 11 00	25	Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas, kurį sudaro: — monokristalinis silicio lęšis, kurio skersmuo 84 mm ($\pm 0,1$ mm), ir — monokristalinis germanio lęšis, kurio skersmuo 62 mm ($\pm 0,05$ mm), sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose	0 %	-	2021 12 31
ex 9002 11 00	35	Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas, kurį sudaro: — silicio lęšis, kurio skersmuo 29 mm ($\pm 0,05$ mm), ir — monokristalinis kalcio fluorida lęšis, kurio skersmuo 26 mm ($\pm 0,05$ mm), sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose	0 %	-	2021 12 31
ex 9002 11 00	45	Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas: — su silicio lęšiu, kurio skersmuo 62 mm ($\pm 0,05$ mm), — sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose	0 %	-	2021 12 31
ex 9002 11 00	55	Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas, kurį sudaro: — germanio lęšis, kurio skersmuo 11 mm ($\pm 0,05$ mm), — monokristalinis kalcio fluorida lęšis, kurio skersmuo 14 mm ($\pm 0,05$ mm), ir — silicio lęšis, kurio skersmuo 17 mm ($\pm 0,05$ mm), sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose	0 %	-	2021 12 31
ex 9002 11 00	65	Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas: — su silicio lęšiu, kurio skersmuo 26 mm ($\pm 0,1$ mm), — sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose	0 %	-	2021 12 31
ex 9002 11 00	75	Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas, kurį sudaro: — germanio lęšis, kurio skersmuo 19 mm ($\pm 0,05$ mm),	0 %	-	2021 12 31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatytos privalomos priežiūros
		— monokristalinis kalcio fluorida lęšis, kurio skersmuo 18 mm ($\pm 0,05$ mm), — germanio lęšis, kurio skersmuo 20,6 mm ($\pm 0,05$ mm), sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose			
^{ex} 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Blokiniai prietaisų skydeliai su mikroprocesoriaus valdymo plokšte, žingsniniais varikliais arba be jų ir LED indikatoriais, rodantys bent: — greitį, — variklio sūkių skaičių, — variklio temperatūrą, — degalų kiekį, palaikantys ryšį pagal duomenų perdavimo tinklo (CAN) magistralės ir (arba) K-LINE protokolus, skirti 87 skirsnii priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019 12 31

-
- (2) Sustabdančią taisyklę taikoma galutinio vartojimo maitinimo priežiūra pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos maitinimo kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1), 254 straipsnį.
-