

Bruxelles, 16 mai 2019
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2019/0106(NLE)**

**9404/19
ADD 1**

UD 142

PROPUNERE

Sursă:	Secretar general al Comisiei Europene, sub semnătura dlui Jordi AYET PUIGARNAU, director
Data primirii:	16 mai 2019
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2019) 219 final, ANNEXES 1 to 2
Subiect:	ANEXE la Propunerea de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2019) 219 final, ANNEXES 1 to 2.

Anexă: COM(2019) 219 final, ANNEXES 1 to 2



Bruxelles, 16.5.2019
COM(2019) 219 final

ANNEXES 1 to 2

ANEXE

la

Propunerea de REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

ANEXA I

Din tabelul care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, se elimină rândurile referitoare la suspendări pentru produsele identificate prin următoarele coduri NC și TARIC:

Codul NC	TARIC
ex 2826 90 80	10
ex 2826 90 80	20
ex 2920 90 10	15
ex 2920 90 10	25
ex 2920 90 10	35
ex 2921 19 99	25
ex 2926 90 70	12
ex 3208 90 19	20
ex 3506 91 10	10
ex 3506 91 10	40
ex 3506 91 10	50
ex 3506 91 90	10
ex 3506 91 90	40
ex 3506 91 90	50
ex 3506 91 90	60
ex 3701 30 00	20
ex 3701 30 00	30
ex 3701 99 00	10
ex 3707 90 29	10
ex 3707 90 29	40
ex 3707 90 29	50
ex 3801 10 00	10
ex 3801 90 00	30
ex 3806 90 00	10
ex 3812 39 90	35
ex 3815 19 90	87

Codul NC	TARIC
ex 3815 90 90	22
ex 3824 99 92	37
ex 3904 10 00	20
ex 3907 20 20	40
ex 3909 40 00	60
ex 3921 19 00	35
ex 3921 19 00	40
ex 5603 12 90	50
ex 5603 12 90	70
ex 5603 13 90	70
ex 5603 92 90	40
ex 5603 93 90	10
ex 7410 11 00	10
ex 8108 20 00	40
ex 8108 20 00	60
ex 8467 99 00	10
ex 8479 89 97	50
ex 8479 89 97	80
ex 8479 90 20	80
ex 8479 90 70	80
ex 8481 80 59	30
ex 8481 80 59	40
ex 8481 80 59	50
ex 8481 80 59	60
ex 8482 10 10	40
ex 8482 10 90	30
ex 8501 31 00	55
ex 8501 32 00	60
ex 8501 33 00	15
ex 8504 40 82	40

Codul NC	TARIC
ex 8504 40 82	50
ex 8504 40 88	30
ex 8504 40 90	15
ex 8504 40 90	25
ex 8504 40 90	30
ex 8504 40 90	40
ex 8504 40 90	50
ex 8504 40 90	70
ex 8504 40 90	80
ex 8504 50 95	20
ex 8504 50 95	40
ex 8504 50 95	50
ex 8504 50 95	60
ex 8504 50 95	70
ex 8504 50 95	80
ex 8504 90 11	10
ex 8504 90 11	20
ex 8504 90 99	20
ex 8506 90 00	10
ex 8507 10 20	80
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	40
ex 8507 60 00	15
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	23
ex 8507 60 00	25
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	33
ex 8507 60 00	43
ex 8507 60 00	45

Codul NC	TARIC
ex 8507 60 00	47
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	53
ex 8507 60 00	60
ex 8507 60 00	71
ex 8507 60 00	80
ex 8507 60 00	85
ex 8507 80 00	20
ex 8507 90 80	60
ex 8518 29 95	30
ex 8518 29 95	40
ex 8518 30 95	20
ex 8518 40 80	91
ex 8518 40 80	92
ex 8518 40 80	93
ex 8518 90 00	30
ex 8518 90 00	35
ex 8518 90 00	40
ex 8518 90 00	50
ex 8518 90 00	60
ex 8518 90 00	80
ex 8522 90 49	60
ex 8522 90 49	65
ex 8522 90 80	30
ex 8522 90 80	65
ex 8522 90 80	80
ex 8522 90 80	84
ex 8522 90 80	97
ex 8526 10 00	20
ex 8527 99 00	10

Codul NC	TARIC
ex 8527 99 00	20
ex 8529 10 80	60
ex 8529 10 80	70
ex 8529 90 65	15
ex 8529 90 65	25
ex 8529 90 65	40
ex 8529 90 92	57
ex 8535 90 00	30
ex 8536 49 00	30
ex 8536 50 11	35
ex 8536 50 11	40
ex 8536 50 19	93
ex 8536 50 80	81
ex 8536 50 80	82
ex 8536 50 80	83
ex 8536 50 80	97
ex 8545 90 90	30
ex 9001 20 00	10
ex 9001 20 00	20
ex 9001 90 00	55
ex 9002 11 00	15
ex 9002 11 00	25
ex 9002 11 00	35
ex 9002 11 00	45
ex 9002 11 00	55
ex 9002 11 00	65
ex 9002 11 00	75
ex 9002 19 00	10
ex 9002 19 00	20
ex 9002 19 00	30

Codul NC	TARIC
ex 9002 19 00	40
ex 9002 19 00	50
ex 9002 19 00	60
ex 9002 19 00	70
ex 9027 10 90	10
ex 9029 20 31	10
ex 9029 90 00	20
ex 9030 31 00	20

ANEXA II

În tabelul care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, se introduc următoarele rânduri în ordinea codurilor NC și TARIC indicate în prima și, respectiv, în a doua coloană a tabelului:

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
1516 20 10		Uleiuri de ricin hidrogenate, numite „ceară opal”	0 %	-	31.12.2023
ex 2818 10 11	10	Corindon sol-gel (CAS RN 1302-74-5) cu un conținut de oxid de aluminiu de minimum 99,6 %, având o structură microcristalină sub formă de tije cu un raport dimensional de minimum 1,3, dar maximum 6,0	0 %	-	31.12.2023
ex 2826 90 80	10	Hexafluorofosfat de litiu (1-) (CAS RN 21324-40-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2828 10 00	10	Hipoclorit de calciu (CAS RN 7778-54-3) cu un conținut de clor activ de minimum 65 %	0 %	-	31.12.2023
ex 2905 32 00	10	(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 30 90	35	1-cloro-2-(4-etoxibenzil)-4-iodobenzen (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2910 90 00	25	Feniloxiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2912 29 00	55	Ciclohex-3-en-1-carbaldehidă (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 90 70	15	Clorură de 2,2-dimetil butanoil (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 39 90	57	Acid 2-fenilprop-2-enoic (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 30 00	25	(E)-1-etoxi-3-oxobut-1-en-1-olat; 2-metilpropan-1-olat; titan(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	33	Acid vanilic (CAS RN 121-34-6) conținând — maximum 10 ppm paladiu (CAS RN 7440-05-3), — maximum 10 ppm bismut (CAS RN 7440-69-9), — maximum 14 ppm formaldehidă (CAS RN 50-00-0) — maximum 1,3 % din greutate acid 3,4-dihidroxibenzoic (CAS RN 99-50-3) — maximum 0,5 % din greutate vanilină (CAS RN 121-33-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2920 90 10	15	Carbonat de etil metil (CAS RN 623-53-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2920 90 10	25	Carbonat de dietil (CAS RN 105-58-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2920 90 10	35	Carbonat de vinilen (CAS RN 872-36-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2920 90 70	20	Fosforocloridat de dietil (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 43 00	70	5-bromo-4-fluoro-2-metilaniilină (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 45 00	30	Acid (5 sau 8)-aminonaftalin-2-sulfonic (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 45 00	80	Acid 2-aminonaftalin-1-sulfonic (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	31.12.2023

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2921 49 00	35	2-etilanilină (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 19 00	55	3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 29 00	33	o-fenetidină (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2923 90 00	65	Hidroxid de N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decan-1-aminium (CAS RN 53075-09-5) sub formă de soluție apoasă cu un conținut de hidroxid de N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decan-1-aminium de minimum 17,5 % și maximum 27,5 % în greutate	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 19 00	75	Acid (S)-4-[(terț-butoxicarbonil)amino]-2-hidroxiutanoic (CAS RN 207305-60-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Dicloro-1,4-fenilenă)bis[3-oxobutiramidă], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	70	N-[(beniloxi)carbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(terț-butoxicarbonil)oxi]fenil}-3-hidroxiopropan-2-il]-L-alaninamidă	0 %	-	31.12.2023
ex 2926 90 70	60	Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) sau beta- ciflutrin (CAS RN 1820573-27-0) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	38	Isotiocianat de alil (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	50	Acid 3-mercaptopropionic (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 19 00	65	Tefuriltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 20 90	75	3-Acetil-6-metil-2H-piran-2, 4(3H)-dionă (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 99 00	27	(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroxi-3,5-diiodofenil)metanonă (CAS RN 1951-26-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 19 90	65	4-bromo-1-(1-etoxietil)-1H-pirazol (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	56	2,5-Dicloro-4,6-dimetilnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	59	Clorpirifos-metil (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	61	6-Bromopiridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	62	Etil 2,6-Dicloronicotinat (CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	64	Carboxilat de 1-(3-cloropiridin-2-il) -3-hidroxi-metil-1H-pirazol-5-metil (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	68	acid 1-(3-cloropiridin-2-il) -3- [[5- (trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil] -1H-pirazol-5-carboxilic (CAS RN 1352319-02-8) cu o puritate de minimum 85 % în greutate	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 49 90	80	6,7,8-trifluoro-1-[formil(metil)amino]-4-oxo-1,4-dihidrochinolină-3-carboxilat de etil (CAS RN 100276-65-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-diazendiil)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidinetriona] (CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	31.12.2023

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2933 59 95	63	1-(3-clorofenil) piperazină (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 69 80	27	Dihidrat de troclosen sodiu (DCIM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	58	Ipconazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) cu o puritate de minimum 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	59	Hidrați de hidroxibenzotriazol (CAS RN 80029-43-2 și CAS RN 123333-53-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	61	Clorhidrat de (1R,5S)-8-benzil-8-azabicyclo(3.2.1)octan-3-onă (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	63	L-Prolinamidă (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	68	Hydrogenosulfat de 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroxi-3-oxopropil)-2,11,12,15-tetrahidroxi-6-((R)-1-hidroxietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetracosahidro-1H-dipirrolol[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazaciclohenicosin-23-il)-1,2-dihidroxietil)-2-hidroxifenil (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	78	[(3aS, 5R, 6S, 6aS) -6-Hidroxi-2,2-dimetiltetrahydrofuro [2,3-d][1,3] dioxol-5-il] (morfolino) metanonă (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	80	2-(dimetilamino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenil]butan-1-onă (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	33	4-cloro-3-piridinsulfonamidă(CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	37	1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamidă (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	60	4-[(3-metilfenil)amino]piridin-3-sulfonamidă (CAS RN 72811-73-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 17 00	31	Colorant C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 63:1 este de minimum 70 % în greutate	0 %	-	31.12.2023
ex 3205 00 00	20	Colorant C.I. Preparat de Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), sub formă de pudră uscată, conținând în greutate: — minimum 16 % și maximum 25 % Colorant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — minimum 65 % și maximum 75 % oxid de aluminiu (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3205 00 00	30	Colorant C.I. Preparat de Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), sub formă de pudră uscată, conținând în greutate: — minimum 16 % și maximum 21 % Colorant C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — minimum 65 % și maximum 69 % oxid de aluminiu (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3208 90 19	55	Preparat cu un conținut de minimum 5 % dar de maximum 20 %, în greutate, copolimer de propilenă și anhidridă maleică sau un amestec de polipropilenă și un copolimer de polipropilenă cu anhidridă maleică sau un amestec de polipropilenă și de copolimer	0 %	-	31.12.2020

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		de propilenă, izobutenă și anhidridă maleică într-un solvent organic			
ex 3506 91 90	10	Adeziv pe bază de dispersie apoasă dintr-un amestec de colofoniu dimerizat și dintr-un copolimer de etilenă și de acetat de vinil (EVA)	0 %	-	31.12.2023
ex 3506 91 90	40	Adeziv acrilic sensibil la presiune cu o grosime de minimum 0,076 mm și maximum 0,127 mm, ambalat sub formă de role cu o lățime minimă de 45,7 cm și maximă de 132 cm, prezentat pe bandă având o forță de dezlipire minimă de 15 N/25 mm (măsurată conform ASTM D3330)	0 %	-	31.12.2019
ex 3506 91 90	50	Preparat conținând în greutate: — 15 % sau mai mult, dar maximum 60 %, copolimeri de stiren și butadienă sau de stiren și izopren și — 10 % sau mai mult, dar maximum 30 %, polimeri de pinen sau copolimeri de pentadienă dizolvați în: — metiletilcetona (CAS RN 78-93-3) — heptan (CAS RN 142-82-5) și — toluen (CAS RN 108-88-3) sau solvent nafta alifatic ușor (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 3506 91 90	60	Material adeziv de lipire temporară a plăcilor, sub forma unei suspensii de polimer solid în d-limonen (CAS RN 5989-27-5), cu un conținut polimeric în greutate de minimum 25 %, dar maximum 35 %	0 %	1	31.12.2022
ex 3812 39 90	35	Amestec conținând în greutate: — minimum 25 %, dar maximum 55 % dintr-un amestec de esteri de tetrametilpiperidinil C15-18 (CAS RN 86403-32-9) — maximum 20 % alți compuși organici — pe un substrat de polipropilenă (CAS RN 9003-07-0) sau siliciu amorf (CAS RN 7631-86-9 sau 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 12 00	20	Catalizator sferic constând într-un suport din oxid de aluminiu acoperit cu platină, cu — un diametru de minimum 1,4 mm, dar de maximum 2,0 mm și — conținut de platină, în greutate, de minimum 0,2 % și maximum 0,5 %	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 12 00	30	Catalizator — conținând minimum 0,3 grame pe litru, dar nu mai mult de 7 grame pe litru de metale prețioase, — depuse pe o structură în formă de făgure din ceramică acoperită cu oxid de aluminiu sau cu oxid de ceriu/zirconiu, structura în formă de făgure — având un conținut de nichel, în greutate, de minimum 1,26 % și maximum 1,29 %, — 62 celule/cm ² sau mai multe, dar nu mai mult de 140 celule/cm ² , — un diametru de minimum 100 mm, dar de maximum 120 mm, și — lungimea cuprinsă între minimum 60 mm și maximum 150 mm, pentru utilizare în industria auto ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 90 90	43	Catalizator sub formă de pudră care constă din: — 92,5 % (± 2 %) dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7) — 5 % (± 1 %) dioxid de siliciu (CAS RN 112926-00-8) și — 2,5 % (± 1,5 %) trioxid de sulf (CAS RN 7446-11-9) în greutate	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3824 99 92	31	Amestecuri de cristale lichide destinate fabricării de module LCD (ecran cu cristale lichide) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	37	Amestec de acetati de 3-buten-1,2-diol cu un conținut în greutate de minimum 65 % 3-buten-1,2-diol diacetat (CAS RN 18085-02-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 96	33	Cartuș tampon de maximum 8 000 ml cu un conținut de: — 5-cloro-2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-onă (CAS RN 55965-84-9) de minimum 0,05 % și maximum 0,1 % în greutate și — 2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-onă (CAS RN 2682-20-4) de minimum 0,05 % și maximum 0,1 % în greutate ca biostatic	0 %	-	31.12.2023
ex 3904 69 80	20	Copolimer de tetrafluoroetilenă, heptafluoro-1-pentenă și etenă (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3904 69 80	30	Copolimer de tetrafluoroetilenă, hexafluoropropenă și etenă	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 20 20	40	Copolimer de tetrahidrofuran și de 3-metil tetrahidrofuran cu masă moleculară medie (Mn) de minimum 900, dar de maximum 3 600	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 99 59	30	Folie din poli(tetrafluoroetilenă) conținând minimum 10 % grafit în greutate	0 %	-	31.12.2023
ex 3921 19 00	40	Folie de polietilenă transparentă, microporoasă, grefată cu acid acrilic, sub formă de rulouri, cu: — lățime de minimum 98 mm și maximum 170 mm, — grosime de minimum 15 μm dar maximum 36 μm, de tipul celor utilizate pentru fabricarea separatoarelor de baterii alcaline	0 %	-	31.12.2019
ex 3926 30 00	40	Măner interior din plastic folosit la fabricarea autovehiculelor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 5402 44 00	10	Fire din filamente sintetice din elastomeri: — nerăsucite sau având maximum 50 răsucituri/m, de minimum 300 decitex, dar maximum 1000 decitex — din elastomer de poliuretan uree, pe bază de polietilenglicol de tetrahidrofuran și 3-metil tetrahidrofuran pentru utilizarea la fabricarea articolelor de igienă de unică folosință încadrate la poziția 9619 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 7006 00 90	40	Plăci de sticlă calcosodică de calitate STN (<i>Super Twisted Nematic</i>) cu: — o lungime de minimum 300 mm și maximum 600 mm, — o lățime de minimum 300 mm și maximum 600 mm, — o grosime de minimum 0,5 mm și maximum 1,1 mm, — o acoperire cu oxid de indiu-staniu cu o rezistență de minimum 80 de ohmi și maximum 160 de ohmi pe o parte, — o acoperire antireflex multistrat pe cealaltă parte și — muchii prelucrate (teșite) de tipul celor utilizate la fabricarea modulelor LCD (afișaj cu cristale lichide)	0 %	-	31.12.2023
ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	Țesături din fibră de sticlă de tip E: — cu o greutate de minimum 20 g/m ² , dar de maximum 214 g/m ² , — impregnate cu silan, — sub formă de role, — cu un conținut de umiditate de maximum 0,13 % din greutate; și — cu cel mult 3 fibre tubulare la 100 000 de fibre, destinate utilizării exclusive la fabricarea de preimpregnate și de laminate placate cu cupru ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 7019 52 00	40	Țesătură din sticlă acoperită cu rășină epoxidică, conținând în greutate: — minimum 91 % și maximum 93 % fibră de sticlă — minimum 7 % și maximum 9 % rășină epoxidică	0 %	-	31.12.2023
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Rulou de folie laminată din grafit și cupru, cu: — lățimea cuprinsă între minimum 610 mm și maximum 620 mm și — cu diametrul cuprins între minimum 690 mm și maximum 710 mm, care se utilizează la fabricarea bateriilor cu litiu-ion electrice reîncărcabile ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 7607 20 90	10	Folie de aluminiu, în rulouri: — acoperită cu polipropilenă pe o parte și cu poliamidă pe cealaltă parte, cu straturi adezive între ele — cu o lățime de minimum 200 mm și maximum 400 mm, — cu o grosime de minimum 0,138 mm și maximum 0,168 mm pentru utilizare la fabricarea pungilor pentru celulele de baterii cu litiu-ion ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
8104 11 00		Magneziu sub formă brută, cu un conținut de magneziu de minimum 99,8 % din greutate	0 %	-	31.12.2023
ex 8108 20 00	40	Lingou din aliaj de titan, — cu o înălțime de minimum 17,8 cm, o lungime de minimum 180 cm și o lățime de minimum 48,3 cm, — o greutate de minimum 680 kg, cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate, de: — minimum 3 %, dar maximum 6 % aluminiu, — minimum 2,5 %, dar maximum 5 % staniu — minimum 2,5 %, dar maximum 4,5 % zirconiu — minimum 0,2 %, dar maximum 1 % niobiu — minimum 0,1 %, dar maximum 1 % molibden — minimum 0,1 %, dar maximum 0,5 % siliciu	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8108 20 00	60	Lingou din aliaj de titan, — cu un diametru de minimum 63,5 cm și o lungime de minimum 450 cm, — o greutate de minimum 6 350 kg, cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate, de: — minimum 5,5 %, dar maximum 6,7 % aluminiu, — minimum 3,7 %, dar maximum 4,9 % vanadiu	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8301 20 00	10	Blocaj mecanic sau electromecanic pentru coloana de direcție: — cu o înălțime de 10,5 cm ($\pm$ 3 cm), — cu o lățime de 6,5 cm ($\pm$ 3 cm), — într-o carcasă metalică, — chiar cu un suport destinat utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8302 30 00	10	Suport pentru sisteme de evacuare: — cu grosime de minimum 0,7 mm și maximum 1,3 mm, — din oțel inoxidabil din clasele 1.4310 și 1.4301 în conformitate cu norma EN 10088, — cu sau fără găuri de fixare pentru utilizare la fabricarea sistemelor de evacuare pentru automobile ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8409 91 00	60	Modulul de admisie a aerului pentru cilindrii de motor constând în: — țevă de aspirare, — senzor de presiune,	0 %	-	31.12.2023

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— regulator electric, — furtunuri, — suporturi destinat utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 ⁽²⁾			
ex 8409 91 00	70	Galerie de admisie, pentru utilizare exclusivă la fabricarea autovehiculelor, cu: — o lățime de minimum 40 mm și maximum 70 mm, — o lungime a supapelor de minimum 250 mm și maximum 350 mm, — un volum de aer de 5,2 litri și — un sistem electric de control al debitului care asigură o performanță maximă la peste 3 200 rpm ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8409 99 00	65	Ansamblul pentru recircularea gazelor de evacuare, care constă în: — unitate de control, — regulator de admisie a aerului, — țevă de admisie, — un furtun de evacuare pentru utilizare la fabricarea motoarelor diesel pentru autovehicule ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8414 10 25	30	Pompă în tandem care constă în: — o pompă de ulei cu o capacitate cilindrică de 21,6 cc/rev ($\pm$ 2 cc/rev) și o presiune de lucru de 1,5 bari la 1 000 de rotații pe minut, — o pompă de vid cu o capacitate cilindrică de 120 cc/rev ($\pm$ 12 cc/rev) și o performanță de - 666 mbari în 6 secunde la 750 de rotații pe minut, pentru utilizare la fabricarea motoarelor pentru autovehicule ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8414 10 89	30	Pompă electrică de vid cu: — Controller Area Network (CAN bus), — chiar cu un furtun de cauciuc, — cablu de conectare cu conector, — tijă metalică destinată utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8414 30 89	30	Compresor cu arbore deschis, de tip spirală, cu ansamblu de ambreiaj, cu o putere de minimum 0,4 kW, pentru sistemul de climatizare al vehiculelor, pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor de la capitolul 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8414 59 35	20	Ventilator radial, cu: — o dimensiune de 25 mm (înălțime) x 85 mm (lățime) x 85 mm (adâncime), — o greutate de 120 g, — o tensiune nominală de 13,6 VDC (tensiune curent continuu), — o tensiune de exploatare de minimum 9 VDC și maximum 16 VDC (tensiune curent continuu), — o intensitate nominală a curentului de 1,1 A (TYP), — o putere nominală de 15 W, — o viteză de rotație de minimum 500 RPM (rotații pe minut) și maximum 4 800 RPM (rotații pe minut) (flux liber), — un flux de aer de maximum 17,5 litri/s, — o presiune a aerului de maximum 16 mm H ₂ O $\approx$ 157 Pa, — o presiune acustică totală de maximum 58 dB(A) la 4 800 RPM (rotații pe minut) și o interfață FIN (<i>Fan Interconnect Network</i>) pentru comunicarea cu unitatea de control al sistemului de încălzire și aer condiționat utilizată în sistemele de ventilație ale scaunelor auto	0 %	-	31.12.2023

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8467 99 00	10	Înterupătoare mecanice pentru conectarea circuitelor electrice cu: — un voltaj de minimum 14,4 V și maximum 42 V, — o intensitate de minimum 10 A și maximum 42 A, utilizate la fabricarea uneltelor care se încadrează la poziția nr. 8467 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8481 80 59	30	Supapă bidirecțională de reglare a debitului, în carcasă, cu — minimum 5 și maximum 10 orificii de ieșire cu diametrul de minimum 0,09 mm și maximum 0,2 mm, — fluxul de minimum 550 cm ³ /minut și maximum 2 000 cm ³ /minut, — o presiune de funcționare de minimum 19 și maximum 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	40	Vană de control al debitului — fabricată din oțel, — cu un orificiu de ieșire având un diametru de minimum 0,1 mm și maximum 0,3 mm, — cu un orificiu de intrare având un diametru de minimum 0,4 mm și maximum 1,3 mm, — cu un înveliș de nitrură de crom, — cu o rugozitate a suprafeței de Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	50	Supapă electromagnetică pentru controlul cantității cu — un piston, — un solenoid cu o rezistență a bobinei de minimum 2,6 Ohmi și maximum 3 Ohmi,	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	60	Supapă electromagnetică pentru controlul cantității — cu un solenoid cu o rezistență a bobinei de minimum 0,19 Ohmi și maximum 0,66 Ohmi și cu o inductanță de maximum 1 mH	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Supapă de serviciu adecvată pentru gaz R410A sau R32 pentru conectarea unităților interioare și exterioare cu: — presiunea maximă pe corpul supapei de 6,3 MPa, — rată de scurgere mai mică de 1,6 g/a, — rată de impurități mai mică de 1,2 mg/PCS, — presiunea de etanșeitate a corpului supapei de 4,2 MPa, pentru utilizarea la fabricarea de aparate de aer condiționat ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8484 20 00	20	Dispozitiv de garnitură mecanică compusă din două inele mobile (unul, o îmbinare din ceramică, cu o conductivitate termică de maximum 80W/Mk, iar celălalt, un element de glisare din carbon), un arc și un material de etanșare din nitril pe fața externă, de tipul celor utilizate la fabricarea pompelor de circulație pentru sistemele de răcire ale autovehiculelor	0 %	-	31.12.2023
ex 8501 10 10	30	Motoare pentru pompe de aer, cu: — tensiune de alimentare de minimum 9 V curent continuu și maximum 24 V curent continuu, — intervalul temperaturii de operare de minimum -40 °C dar maximum 80 °C — putere de maximum 18 W pentru utilizarea la fabricarea de sisteme de suport pneumatic și de ventilație pentru scaunele de automobile ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Motor de curent continuu cu sau fără comutator, cu — un diametru exterior de minimum 24,2 mm și maximum 140 mm, — o turație nominală de minimum 3 300 rpm și maximum 26 200 rpm, — o tensiune de alimentare nominală de minimum 3,6 V și	0 %	-	31.12.2023

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		maximum 230 V, — o putere de ieșire de minimum 37,5 W și maximum 2 400 W, — un curent de mers în gol de cel mult 20,1 A, — un randament maxim de minimum 50 %, pentru uneltele electrice portabile sau mașini de tuns iarba			
ex 8501 33 00	25	— Motor de tracțiune de curent alternativ cu o putere de 75 kW sau mai mult, dar nu mai mult de 375Kw, cu: — un cuplu dezvoltat de minimum 200 Nm, dar maximum 300 Nm — o putere de ieșire de minimum 50 kW, dar maximum 100 kW și — o turație nominală de maximum 15 000 rpm pentru utilizarea la fabricarea vehiculelor electrice ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 8503 00 99	55	Stator pentru motor fără perie cu: — un diametru intern de 206,6 mm ($\pm 0,5$) — un diametru extern de 265,0 mm ($\pm 0,2$) și — lățimea de minimum 37,2 mm și maximum 47,8 mm de tipul celor utilizate pentru fabricarea mașinilor de spălat, a mașinilor de spălat cu uscător sau a uscătoarelor de rufe echipate cu tambur motor	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8506 90 00	10	Catod, în rulouri, pentru baterii zinc-aer de tip „nasture” (baterii pentru proteze auditive) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8507 60 00	13	Acumulatori electrice prismatice litiu-ion cu: — o lățime de 173,0 mm ($\pm 0,4$ mm), — o grosime de 45,0 mm ($\pm 0,4$ mm), — o înălțime de 125,0 mm ($\pm 0,3$ mm), — o tensiune nominală de 3,67 V ($\pm 0,01$ V) și — o capacitate nominală de 94 Ah și/sau 120 Ah pentru utilizare la fabricarea bateriilor reîncărcabile pentru vehicule electrice ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	15	Acumulatori sau elemente de acumulatori cu ioni de litiu de formă cilindrică cu: — o capacitate nominală de minimum 8,8 Ah dar de maximum 18 Ah, — o tensiune nominală de minimum 36 V dar de maximum 48 V — o putere de minimum 300 Wh dar de maximum 648 Wh, pentru utilizarea la fabricarea bicicletelor electrice ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	18	Acumulator litiu-ion polimer rectangular, echipat cu un sistem de gestionare a bateriei și o interfață CAN-BUS cu: — o lungime de maximum 1 600 mm, — o lățime de maximum 448 mm, — o înălțime de maximum 395 mm, — o greutate de minimum 125 kg și maximum 135 kg, — o tensiune nominală de minimum 280 V și maximum 400 V, — o capacitate nominală de minimum 9,7 Ah și maximum 10,35 Ah, — o tensiune de încărcare de minimum 110 V și maximum 230 V și — care conțin 6 module cu minimum 90 de celule și maximum 96 de celule într-o carcasă de oțel pentru utilizare la fabricarea vehiculelor care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică de la poziția 8 703 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	30	Acumulator cilindric sau modular cu ioni de litiu, cu o lungime de minimum 63 mm și un diametru de minimum 17,2 mm, cu o capacitate nominală de minimum 1 200 mAh, destinate fabricării	0 %	-	31.12.2019

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		bateriilor reîncărcabile ⁽²⁾			
ex 8507 60 00	33	Acumulator litiu-ion, cu: — o lungime de minimum 150 mm și maximum 1 000 mm, — o lățime de minimum 100 mm și maximum 1 000 mm, — o înălțime de minimum 200 mm și maximum 1 500 mm, — o greutate de minimum 75 kg și maximum 200 kg, — o capacitate nominală de minimum 150 Ah și maximum 500 Ah	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	50	Module pentru asamblarea bateriilor de acumulatori electrici cu litiu-ion cu: — o lungime de minimum 298 mm, dar de maximum 408 mm, — o lățime de minimum 33,5 mm, dar de maximum 209 mm, — o înălțime de minimum 138 mm, dar de maximum 228 mm, — o greutate de minimum 3,6 kg, dar de maximum 17 kg și — o putere de minimum 458 Wh, dar de maximum 2 158 Wh	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	71	Baterii reîncărcabile cu litiu-ion, cu: — o lungime de minimum 700 mm, dar maximum 2 820 mm, — o lățime de minimum 935 mm, dar maximum 1 660 mm — o înălțime de minimum 85 mm, dar maximum 700 mm — o greutate de minimum 250 kg, dar maximum 700 kg — o putere de maximum 175 kWh	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	85	Module dreptunghiulare litiu-ion pentru încorporarea în bateriile electrice litiu-ion reîncărcabile: — cu lungimea de minimum 300 mm, dar de maximum 350 mm, — cu lățimea de minimum 79,8 mm, dar de maximum 225 mm, — cu înălțimea de minimum 35 mm, dar de maximum 168 mm, — cu greutatea de minimum 3,95 kg, dar de maximum 8,85 kg, — cu capacitatea nominală de minimum 66,6 Ah, dar de maximum 129 Ah	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 90 30	20	Separator de siguranță consolidat conceput pentru a separa catodul de anod în acumulatorii electrici litiu-ion pentru bateriile de autovehicule pentru utilizare la fabricarea acumulatorilor electrici litiu-ion pentru bateriile de autovehicule	0 %	-	31.12.2019
ex 8529 90 65	25	Ansamblu de circuite imprimate (PCBA) cuprinzând: — un tuner radio (capabil să recepționeze și să decodeze semnale radio și să le transmită în cadrul ansamblului) fără funcția de procesare a semnalelor, — un microprocesor capabil să primească semnale de la o telecomandă și să controleze ansamblul de circuite integrate ale tunerului utilizat la fabricarea sistemelor de divertisment la domiciliu ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	28	Ansamblu electronic cuprinzând cel puțin — un circuit imprimat, — procesoare pentru aplicații multimedia și de prelucrare a semnalului video, — FPGA (Field Programmable Gate Array), — memorie flash, — memorie de operare, — interfață USB, — cu sau fără interfețe HDMI, VGA- și RJ-45, — prize și fișe pentru conectarea unui monitor LCD, a unei surse de iluminare cu LED-uri și a unui panou de control	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65	40	Subansamblu de circuite imprimate cuprinzând: — un tuner radio, capabil să primească și să decodeze semnale radio și să le transmită în cadrul ansamblului, cu un decodor de	0 %	p/st	31.12.2019

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		semnal, — un receiver cu control la distanță prin radiofrecvență, — un transmițător de semnal cu control la distanță prin infraroșu, — un generator de semnal SCART — un senzor de stare TV utilizat la fabricarea sistemelor de divertisment la domiciliu ⁽²⁾			
ex 8529 90 92	52	Modul LCD, acoperit cu sticlă sau cu material plastic și legat optic, cu — diagonala ecranului de minimum 12 cm și maximum 31 cm, — retroiluminare cu LED, — un circuit imprimat cu EEPROM (<i>Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory</i>), microcontroler, controler de temporizare și alte componente active și pasive, — o fișă pentru alimentarea cu energie electrică și interfețe CAN (<i>Controller Area Network</i>) și LVDS (<i>Low Voltage Differential Signalling</i>), — cu sau fără componente electronice pentru generarea pe afișaj a unor indicatori suplimentari de control pentru informațiile privind vehiculul, — cu sau fără ecran tactil, — fără modul de procesare a semnalului, — într-o carcasă cu indicatoare LED suplimentare pentru lumini de avertizare, — cu sau fără un indicator de schimbare a treptei de viteză și un senzor de lumină, de tipul celor utilizate ca afișaj pentru informarea conducătorului auto în autovehiculele de la capitolul 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8529 90 92	54	Afișaj LCD cu: — ecran tactil, — cel puțin un circuit imprimat pentru un dispozitiv de tip „slave” simplu de adresare a pixelilor (funcție de controler de temporizare) și control tactil, cu EEPROM (<i>Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory</i>) pentru setarea afișajului, — diagonala ecranului de minimum 15 cm și maximum 21 cm, — retroiluminare, — un LVDS (<i>Low Voltage Differential Signalling</i>) și un conector pentru alimentare, pentru utilizare la fabricarea de autovehicule de la capitolul 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8529 90 92	57	Suport din metal, element de fixare din metal sau element intern de rigidizare din metal, utilizat la fabricarea televizoarelor, monitoarelor și cititoarelor video ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8535 90 00	30	Modul semiconductor de comutare încadrat : — constând dintr-un cip de tranzistor IGBT și un cip de diodă cuplate la unul sau mai multe terminale, — destinat funcționării la o tensiune de 600 sau 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8537 10 91	57	Placă de memorie programabilă, cu: — 4 sau mai multe controlere de motoare pas cu pas, — 4 sau mai multe ieșiri cu tranzistori MOSFET, — procesor principal, — 3 sau mai multe intrări pentru senzori de temperatură — pentru o tensiune de minimum 10 V, dar de maximum 30 V pentru utilizarea la fabricarea de imprimante 3D ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8537 10 91	59	Unități de comandă electronică pentru controlul cuplului pe axe cu transfer la vehicule cu tracțiune pe toate roțile, inclusiv: — placă de circuite imprimate cu controler de memorie programabilă,	0 %	-	31.12.2023

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— un conector unic și — o tensiune de alimentare de 12 V			
ex 8537 10 91	63	Unități de comandă electronică capabile să controleze transmisia variabilă continuă pentru vehiculele de călători cu: — placă cu circuite imprimate, cu controler de memorie programabil, — carcasă metalică, — un conector unic, — o tensiune de alimentare de 12 V	0 %	-	31.12.2023
ex 8537 10 91	67	Unitate de comandă electronică pentru motor (ECU) cu: — placă de circuite imprimate (PCB), — tensiune de 12 volți, — reprogramabilă, — un microprocesor care poate controla, evalua și gestiona funcțiile de asistență la autoturisme (valorile anticipate pentru injecție și aprindere ale combustibilului, debitului de combustibil și de aer) destinată utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Ansamblu de transmisie automată cu schimbător de viteze rotativ cu: — carcasă turnată din aluminiu, — diferențial, — 9 viteze automate, — sistem electronic de selectare a treptelor de viteză, — cu dimensiuni: — lățimea cuprinsă între minimum 330 mm și maximum 420 mm, — înălțime de minimum 380 mm și maximum 450 mm, — lungimea cuprinsă între minimum 580 mm și maximum 690 mm, destinat utilizării în producția de vehicule de la poziția 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 15 45 65	Cutii de distribuție pentru automobile cu o singură intrare, cu intrare dublă, pentru distribuția cuplului între puntea față și spate, într-o carcasă de aluminiu, cu dimensiuni de maximum 565 x 570 x 510 mm, care cuprinde cel puțin: — un element de acționare și — o distribuție internă cu lanț	0 %	-	31.12.2019
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Tijă intermediară de oțel de conectare a cutiei de viteze cu semiax, cu: — lungime de minimum 300 mm dar maximum 650 mm, — canelură la ambele capete, — cu sau fără rulment presat în carcasă, — cu sau fără suport pentru fabricarea produselor de la capitolul 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Carcasa unui cuplaj tip trepid cu semi-arbore în interior pentru transmiterea cuplului de la motor și transmisia la roțile autovehiculelor cu: — cu un diametru exterior de minimum 67,0 mm, dar de maximum 84,5 mm — 3 căi de rulare pentru role calibrate la rece cu un diametru de cel puțin 29,90 mm, dar nu mai mare de 36,60 mm, — diametru de etanșare de cel puțin 34,0 mm, dar nu mai mare de 41,0 mm, fără unghi de atac, — canelură cu cel puțin 21 de dinți, dar nu mai mult de 35, — diametru de așezare al rulmentului de cel puțin 25,0 mm, dar nu mai mare de 30,0 mm, cu sau fără garnituri pentru ulei	0 %	-	31.12.2023

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Ansamblu de cuplaj exterior pentru transmiterea cuplului de la motor și transmisie la roțile autovehiculelor, constând din: — cale de rulare interioară cu 6 canale pentru bile pentru rularea unor rulmenți cu bile cu un diametru de cel puțin 15,0 mm, dar nu mai mare de 20 mm, — cale de rulare exterioară cu 6 canale pentru bile pentru rulare cu 6 rulmenți cu bile, executată din oțel cu un conținut de carbon de cel puțin 0,45 %, dar nu mai mult de 0,58 %, cu filet și cu o canelură cu cel puțin 26 de dinți, dar nu mai mult de 38, — cușcă sferică pentru a menține bilele de rulment în canalele pentru bile ale căii de rulare exterioare și interioare în poziție unghiulară corectă, executată dintr-un material adecvat pentru carburare cu un conținut de carbon de cel puțin 0,14 %, dar nu mai mare de 0,25 % și — cu un compartiment pentru unsoare, capabil să funcționeze la viteză constantă și la un unghi al articulației variabil, dar nu mai mare de 50 de grade	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 80 99	20	Braț de legătură a suspensiei, din aluminiu, cu următoarele dimensiuni: — înălțime de minimum 50 mm și maximum 150 mm — lățime de minimum 10 mm și maximum 100 mm — lungime de minimum 100 mm, dar maximum 600 mm — greutate cuprinsă între minimum 1 000 g și maximum 3 000 g Echipat cu cel puțin două orificii din aliaj de aluminiu, cu următoarele caracteristici: — rezistență de rupere la tracțiune de 2 000 mPa sau mai mare — rezistență egală sau mai mare de 19 kN — rigiditate de minimum 5 kN/mm și maximum 9 kN/mm — o frecvență nominală de minimum 400 Hz, dar maximum 600 Hz	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 92 99	10	Acoperire interioară a sistemului de evacuare: — cu o grosime a peretelui de minimum 0,7 mm dar maximum 1,3 mm, — fabricată din plăci sau platbandă din oțel inoxidabil din clasele 1.4310 și 1.4301 în conformitate cu norma EN 10088; — cu sau fără găuri de fixare pentru utilizare la fabricarea sistemelor de evacuare pentru automobile ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 92 99	20	Conductă de ghidare a gazelor de evacuare de la motorul cu ardere: — cu un diametru de 40 mm sau mai mult, dar nu peste 100 mm; — cu lungimea de minimum 90 mm, dar maximum 410 mm, — cu grosime a peretelui de minimum 0,7 mm dar maximum 1,3 mm, — din oțel inoxidabil pentru utilizare la fabricarea sistemelor de evacuare pentru automobile ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 92 99	30	Acoperirea finală a sistemului de evacuare: — cu o grosime a peretelui de minimum 0,7 mm dar maximum 1,3 mm, — fabricată din oțel inoxidabil din clasele 1.4310 și 1.4301 în conformitate cu norma EN 10088. — cu sau fără căptușeală interioară, — cu sau fără tratament de suprafață pentru utilizare la fabricarea sistemelor de evacuare pentru automobile ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 9001 90 00	55	Folii optice, reflectante, refractive sau prismatice, plăcuțe reflectorizante neimprimite, cu sau fără proprietăți de polarizare, tăiate special pentru	0 %	-	31.12.2023

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 9002 11 00	15	Lentilă pentru infraroșii cu ajustare motorizată a distanței focale, — care utilizează lungimi de undă de minimum 3 μm, dar maximum 5 μm, — care oferă o imagine clară de la 50 m la infinit, — cu o dimensiune a câmpurilor vizuale de 3° x 2,25° și 9° x 6,75°, — cu o greutate de maximum 230 g, — cu o lungime de maximum 88 mm, — cu un diametru de maximum 46 mm, — atermalizate, pentru utilizarea la fabricarea de camere de imagistică termică, binoculi în infraroșu, lunete pentru arme ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 9002 11 00	18	Ansamblu de lentile constând dintr-o carcasă cilindrică din metal sau din material plastic și elemente optice cu: — un câmp vizual orizontal de maximum 120 de grade, — un câmp vizual diagonal de maximum 92 de grade, — o distanță focală până la maximum 7,50 mm, — o apertură relativă de maximum F/2,90, — un diametru maxim de 22 mm de tipul celor utilizate pentru producția de camere de luat vederi CMOS (<i>Complementary metal-oxide-semiconductor</i>) pentru autovehicule	0 %	-	31.12.2023
ex 9002 11 00	25	Unitate optică în infraroșu compusă din — o lentilă de siliciu monocristalin cu diametrul de 84 mm (± 0,1 mm) și — o lentilă de germaniu monocristalin cu diametrul de 62 mm (± 0,05 mm), asamblate pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	35	Unitate optică în infraroșu compusă din — o lentilă de siliciu cu diametrul de 29 mm (± 0,05 mm) și — o lentilă de fluorură de calciu monocristalină cu diametrul de 26 mm (± 0,05 mm), asamblate pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	45	Unitate optică în infraroșu — cu o lentilă de siliciu cu diametrul de 62 mm (± 0,05 mm) — montată pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	55	Unitate optică în infraroșu compusă din — o lentilă de germaniu cu diametrul de 11 mm (± 0,05 mm), — o lentilă de fluorură de calciu monocristalină cu diametrul de 14 mm (± 0,05 mm) și — o lentilă de siliciu cu diametrul de 17 mm (± 0,05 mm), asamblate pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	65	Unitate optică în infraroșu — cu o lentilă de siliciu cu diametrul de 26 mm (± 0,1 mm), — montată pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	75	Unitate optică în infraroșu compusă din — o lentilă de germaniu cu diametrul de 19 mm (± 0,05 mm), — o lentilă de fluorură de calciu monocristalină cu diametrul de 18 mm (± 0,05 mm), — o lentilă de germaniu cu diametrul de 20,6 mm (± 0,05 mm), asamblate pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de	0 %	-	31.12.2021

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune			
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Bloc de instrumente pentru tabloul de bord cu placă de control cu microprocesor, cu sau fără motoare pas cu pas și indicatoare LED care afișează cel puțin: — viteza, — turația motorului, — temperatura motorului, — nivelul de combustibil, și care comunică prin protocoalele CAN-BUS și K-LINE, de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019

-
- (2) Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)
-