



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 16 maj 2019
(OR. en)

9404/19
ADD 1

**Interinstitutionellt ärende:
2019/0106(NLE)**

UD 142

FÖRSLAG

från:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare
inkom den:	16 maj 2019
till:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2019) 219 final, ANNEXES 1 to 2
Ärende:	BILAGOR till Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

För delegationerna bifogas dokument – COM(2019) 219 final, ANNEXES 1 to 2.

Bilaga: COM(2019) 219 final, ANNEXES 1 to 2



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 16.5.2019
COM(2019) 219 final

ANNEXES 1 to 2

BILAGOR

till

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

**om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans
autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter**

BILAGA I

I tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ska raderna för de produkter som identifieras genom följande KN- och Taric-nummer utgå:

KN-nummer	TARIC
ex 2826 90 80	10
ex 2826 90 80	20
ex 2920 90 10	15
ex 2920 90 10	25
ex 2920 90 10	35
ex 2921 19 99	25
ex 2926 90 70	12
ex 3208 90 19	20
ex 3506 91 10	10
ex 3506 91 10	40
ex 3506 91 10	50
ex 3506 91 90	10
ex 3506 91 90	40
ex 3506 91 90	50
ex 3506 91 90	60
ex 3701 30 00	20
ex 3701 30 00	30
ex 3701 99 00	10
ex 3707 90 29	10
ex 3707 90 29	40
ex 3707 90 29	50
ex 3801 10 00	10
ex 3801 90 00	30
ex 3806 90 00	10
ex 3812 39 90	35
ex 3815 19 90	87

KN-nummer	TARIC
ex 3815 90 90	22
ex 3824 99 92	37
ex 3904 10 00	20
ex 3907 20 20	40
ex 3909 40 00	60
ex 3921 19 00	35
ex 3921 19 00	40
ex 5603 12 90	50
ex 5603 12 90	70
ex 5603 13 90	70
ex 5603 92 90	40
ex 5603 93 90	10
ex 7410 11 00	10
ex 8108 20 00	40
ex 8108 20 00	60
ex 8467 99 00	10
ex 8479 89 97	50
ex 8479 89 97	80
ex 8479 90 20	80
ex 8479 90 70	80
ex 8481 80 59	30
ex 8481 80 59	40
ex 8481 80 59	50
ex 8481 80 59	60
ex 8482 10 10	40
ex 8482 10 90	30
ex 8501 31 00	55
ex 8501 32 00	60
ex 8501 33 00	15

KN-nummer	TARIC
ex 8504 40 82	40
ex 8504 40 82	50
ex 8504 40 88	30
ex 8504 40 90	15
ex 8504 40 90	25
ex 8504 40 90	30
ex 8504 40 90	40
ex 8504 40 90	50
ex 8504 40 90	70
ex 8504 40 90	80
ex 8504 50 95	20
ex 8504 50 95	40
ex 8504 50 95	50
ex 8504 50 95	60
ex 8504 50 95	70
ex 8504 50 95	80
ex 8504 90 11	10
ex 8504 90 11	20
ex 8504 90 99	20
ex 8506 90 00	10
ex 8507 10 20	80
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	40
ex 8507 60 00	15
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	23
ex 8507 60 00	25
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	33

KN-nummer	TARIC
ex 8507 60 00	43
ex 8507 60 00	45
ex 8507 60 00	47
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	53
ex 8507 60 00	60
ex 8507 60 00	71
ex 8507 60 00	80
ex 8507 60 00	85
ex 8507 80 00	20
ex 8507 90 80	60
ex 8518 29 95	30
ex 8518 29 95	40
ex 8518 30 95	20
ex 8518 40 80	91
ex 8518 40 80	92
ex 8518 40 80	93
ex 8518 90 00	30
ex 8518 90 00	35
ex 8518 90 00	40
ex 8518 90 00	50
ex 8518 90 00	60
ex 8518 90 00	80
ex 8522 90 49	60
ex 8522 90 49	65
ex 8522 90 80	30
ex 8522 90 80	65
ex 8522 90 80	80
ex 8522 90 80	84

KN-nummer	TARIC
ex 8522 90 80	97
ex 8526 10 00	20
ex 8527 99 00	10
ex 8527 99 00	20
ex 8529 10 80	60
ex 8529 10 80	70
ex 8529 90 65	15
ex 8529 90 65	25
ex 8529 90 65	40
ex 8529 90 92	57
ex 8535 90 00	30
ex 8536 49 00	30
ex 8536 50 11	35
ex 8536 50 11	40
ex 8536 50 19	93
ex 8536 50 80	81
ex 8536 50 80	82
ex 8536 50 80	83
ex 8536 50 80	97
ex 8545 90 90	30
ex 9001 20 00	10
ex 9001 20 00	20
ex 9001 90 00	55
ex 9002 11 00	15
ex 9002 11 00	25
ex 9002 11 00	35
ex 9002 11 00	45
ex 9002 11 00	55
ex 9002 11 00	65

KN-nummer	TARIC
ex 9002 11 00	75
ex 9002 19 00	10
ex 9002 19 00	20
ex 9002 19 00	30
ex 9002 19 00	40
ex 9002 19 00	50
ex 9002 19 00	60
ex 9002 19 00	70
ex 9027 10 90	10
ex 9029 20 31	10
ex 9029 90 00	20
ex 9030 31 00	20

BILAGA II

I tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ska följande rader införas i enlighet med ordningsföljden för de KN-nummer som anges i den första kolumnen i den tabellen:

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
1516 20 10		Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax	0 %	-	31.12.2023
ex 2818 10 11	10	Sol-gel-korund (CAS RN 1302-74-5) som innehåller minst 99,6 viktprocent aluminiumoxid med en mikrokristallin struktur i form av stavar med en aspektkvot på minst 1,3 men inte större än 6,0	0 %	-	31.12.2023
ex 2826 90 80	10	Litiumhexafluorofosfat (1-) (CAS RN 21324-40-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2828 10 00	10	Kalciumhypoklorit (CAS RN 7778-54-3) med ett innehåll av aktivt klor på minst 65 %	0 %	-	31.12.2023
ex 2905 32 00	10	(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 30 90	35	1-klor-2-(4-etoxibensyl)-4-jodbensen (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2910 90 00	25	Fenyloxiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2912 29 00	55	cyklohex-3-en-1-karbaldehyd (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 90 70	15	2,2-dimetylbutanoylchlorid (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 39 90	57	2-fenylprop-2-ensyra (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 30 00	25	(E)-1-etoxi-3-oxobut-1-en-1-olat; 2-metylpropan-1-olat; titan(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	33	Vanillinsyra (CAS RN 121-34-6) som innehåller — högst 10 ppm palladium (CAS RN 7440-05-3) — högst 10 ppm vismut (CAS RN 7440-69-9) — högst 14 ppm formaldehyd (CAS RN 50-00-0) — högst 1,3 viktprocent 3,4-dihydroxibensoesyra (CAS RN 99-50-3) — högst 0,5 viktprocent vanillin (CAS RN 121-33-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2920 90 10	15	Etylmetylkarbonat (CAS RN 623-53-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2920 90 10	25	Dietylkarbonat (CAS RN 105-58-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2920 90 10	35	Vinylenkarbonat (CAS RN 872-36-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2920 90 70	20	Dietylfosforkloridat (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 43 00	70	5-brom-4-fluor-2-metylanilin (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 45 00	30	(5 eller 8)-aminonafalen-2-sulfonsyra (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 45 00	80	2-aminonafalen-1-sulfonsyra (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 49 00	35	2-etylanilin (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 19 00	55	3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 29 00	33	o-fenetidin (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimetyl-tricyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dekan-1-aminiumhydroxid (CAS RN 53075-09-5) i form av en vattenlösning med ett innehåll av N,N,N-trimetyl-tricyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dekan-1-aminiumhydroxid på minst 17,5 viktprocent men högst 27,5 viktprocent	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 19 00	75	(S)-4-((tert-butoxikarbonyl)amino)-2-hydroxibutansyra (CAS RN 207305-60-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-diklor-1,4-fenyl)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	70	N-[(bensyloxi)karbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxikarbonyl)oxi]fenyl}-3-hydroxiopropan-2-yl]-L-alaninamid	0 %	-	31.12.2023
ex 2926 90 70	60	Cyflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) eller beta-cyflutrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	38	Allylisotiocyanat (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	50	3-merkaptopropionsyra (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 19 00	65	Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 20 90	75	3-acetyl-6-metyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 99 00	27	(2-butyl-3-bensofuranyl)(4-hydroxi-3,5-dijodfenyl)metanon (CAS RN 1951-26-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 19 90	65	4-brom-1-(1-etoxietyl)-1H-pyrazol (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	56	2,5-diklor-4,6-dimetylnikotinnitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	59	Klorpyrifosmetyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	61	6-brompyridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	62	Etyl-2,6-diklornikotinat (CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	64	Metyl-1-(3-klorpyridin-2-yl)-3-hydroximetyl-1H-pyrazol-5-karboxylat (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	68	1-(3-klorpyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluormetyl)-2H-tetrazol-2-yl]metyl]-1H-pyrazol-5-karboxylsyra (CAS RN 1352319-02-8) med en renhetsgrad på minst 85 viktprocent	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 49 90	80	Etyl-6,7,8-trifluor-1-[formyl(metyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxilat (CAS RN 100276-65-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-diazendiyl)-bis[2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidintrion] (CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 59 95	63	1-(3-klorfenyl)piperazin (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 69 80	27	Troklosennatriumdihydrat (INN) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	58	Ipkonazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) med en renhetsgrad på minst 90 viktprocent	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	59	Hydrater av hydroxibensotriazol (CAS RN 80029-43-2 och	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		CAS RN 123333-53-9)			
ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-bensyl-8-azabicyclo(3.2.1)oktan-3-on-väteklorid (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	63	L-prolinamid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxi-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxi-6-((R)-1-hydroxietyl)-16-metyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetrakosahydro-1H-dipyrrol[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyklohenikotin-23-yl)-1,2-dihydroxietyl)-2-hydroxietylfenylvätesulfat (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	78	[(3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxi-2,2-dimetyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl] (morfolin)metanon (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	80	2-(dimetylamino)-2-[(4-metylfenyl)metyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	33	4-klor-3-pyridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	37	1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	60	4-[(3-metylfenyl)amino]pyridin-3-sulfonamid (CAS RN 72811-73-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 17 00	31	Färgämne C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 70 viktprocent C.I. Pigment Red 63:1	0 %	-	31.12.2023
ex 3205 00 00	20	Preparat av färgämne C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) i form av torrt pulver, innehållande: — minst 16 viktprocent men högst 25 viktprocent färgämne C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — minst 65 viktprocent men högst 75 viktprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3205 00 00	30	Preparat av färgämne C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) i form av torrt pulver, innehållande: — minst 16 viktprocent men högst 21 viktprocent av färgämne C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — minst 65 viktprocent men högst 69 viktprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3208 90 19	55	Beredning bestående av minst 5 viktprocent men högst 20 viktprocent sampolymer av propylen och maleinsyraanhydrid, eller en blandning av polypropylen och en sampolymer av polypropylen och maleinsyraanhydrid, eller en blandning av polypropylen och en sampolymer av propylen, isobuten och maleinsyraanhydrid i ett organiskt lösningsmedel	0 %	-	31.12.2020
ex 3506 91 90	10	Lim och klister baserade på en vattendispersion av en blandning av dimeriserat kolofonium och en sampolymer av eten och vinylacetat (EVA)	0 %	-	31.12.2023
ex 3506 91 90	40	Självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, med en tjocklek av minst 0,076 mm men högst 0,127 mm, i rullar med en bredd av minst 45,7 cm men högst 132 cm, levererat med en skyddsliner med en vidhäftningsgrad av minst 15N/25 mm (uppmätt i enlighet med ASTM D 3330-metoden)	0 %	-	31.12.2019
ex 3506 91 90	50	Beredning bestående av: — minst 15 viktprocent men högst 60 viktprocent sampolymer av	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		styren-butadien eller sampolymer av styren-isopren och — minst 10 viktprocent men högst 30 viktprocent av sampolymer av pinen eller sampolymer av pentadien lösta i: — etylmetylketon (CAS RN 78-93-3) — heptan (CAS RN 142-82-5), och — toluen (CAS RN 108-88-3) eller lätt alifatisk lacknфта (CAS RN 64742-89-8)			
ex 3506 91 90	60	Temporärt skivbondande häftmaterial i form av en suspension av en fast polymer i D-limonen (CAS RN 5989-27-5) med ett polymerinnehåll på minst 25 viktprocent men högst 35 viktprocent	0 %	1	31.12.2022
ex 3812 39 90	35	Blandning som innehåller: — minst 25 viktprocent men högst 55 viktprocent av en blandning av C15–18 tetrametylpiperidinylestrar (CAS RN 86403-32-9) — högst 20 viktprocent andra organiska ämnen — på ett substrat av polypropylen (CAS RN 9003-07-0) eller amorf kiseldioxid (CAS RN 7631-86-9 eller 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 12 00	20	Sfärisk katalysator bestående av en bärare av platinabelagd aluminiumoxid, med — en diameter på minst 1,4 mm men högst 2,0 mm — ett innehåll av platina på minst 0,2 viktprocent men högst 0,5 viktprocent	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 12 00	30	Katalysator — som innehåller minst 0,3 gram men högst 7 gram ädla metaller per liter — anbragd på en keramisk bikakestruktur belagd med aluminiumoxid eller cerium/zirkoniumoxid, där bikakestrukturen har: — ett nickelinnehåll på minst 1,26 viktprocent men högst 1,29 viktprocent — minst 62 celler per cm ² men högst 140 celler per cm ² — en diameter på minst 100 mm men högst 120 mm — en längd på minst 60 mm men högst 150 mm för användning vid tillverkning av motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 90 90	43	Katalysator i pulverform bestående av — 92,50 ± 2 viktprocent titandioxid (CAS RN 13463-67-7) — 5 ± 1 viktprocent kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8) — 2,5 ± 1,5 viktprocent svaveltrioxid (CAS RN 7446-11-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 92	31	Blandning av flytande kristaller för användning vid tillverkning av LCD-moduler (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	37	Blandning av acetater av 3-buten-1,2-diol med ett innehåll på minst 65 viktprocent 3-buten-1,2-dioldiacetat (CAS RN 18085-02-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 96	33	Buffertpatron på högst 8 000 ml som innehåller: — minst 0,05 viktprocent men högst 0,1 viktprocent 5-klor-2-metyl- 2,3-dihydroisotiazol-3-on (CAS RN 55965-84-9) — minst 0,05 viktprocent men högst 0,1 viktprocent 2-metyl-2,3- dihydroisotiazol-3-on (CAS RN 2682-20-4) som biostatiskt ämne	0 %	-	31.12.2023
ex 3904 69 80	20	Sampolymer av tetrafluoreten, heptafluor-1-penten och eten (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3904 69 80	30	Sampolymer av tetrafluoreten, hexafluorpropen och eten	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 20 20	40	Sampolymer av tetrahydrofuran och tetrahydro-3-metylfuran med en molekylvikt (Mn) på minst 900 men högst 3 600 som antalsmedelvärde	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3920 99 59	30	Film av poly(tetrafluoreten) som innehåller minst 10 viktprocent grafit	0 %	-	31.12.2023
ex 3921 19 00	40	Transparent, mikroporös, akrylsyreypad polyetenfolie, i rullar, med — en bredd på minst 98 mm men högst 170 mm, — en tjocklek på minst 15 µm men högst 36 µm, av ett slag som används vid tillverkning av separatorer för alkaliska batterier	0 %	-	31.12.2019
ex 3926 30 00	40	Invändigt dörrhandtag av plast för användning vid tillverkning av motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 5402 44 00	10	Syntetiskt töjfibergarn: — utan snodd eller med en snodd av högst 50 varv per meter, med en längdvikt på minst 300 decitex men högst 1 000 decitex — sammansatt av polyuretanurea baserad på en sampolyeterglykol av tetrahydrofuran och 3-metyltetrahydrofuran för användning vid tillverkning av hygienprodukter för engångsbruk enligt nr 9619 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 7006 00 90	40	Glasplatta av sodaglas av STN-kvalitet (Super Twisted Nematic), som har: — en längd på minst 300 mm men högst 600 mm — en bredd på minst 300 mm men högst 600 mm — en tjocklek på minst 0,5 mm men högst 1,1 mm — en beläggning av indiumtennoxid med en resistans på minst 80 ohm men högst 160 ohm på den ena sidan — en antireflexbeläggning i flera lager på den andra sidan, samt — maskinbearbetade (avfasade) kanter av en typ som används vid tillverkning av LCD-moduler	0 %	-	31.12.2023
ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	E-glasfibervävnader — med en vikt av minst 20 g/m ² men högst 214 g/m ² , — som impregnerats med silan, — i rullar, — med en fukthalt på högst 0,13 viktprocent, och — med högst 3 ihåliga fibrer per 100 000 fibrer, uteslutande för användning vid tillverkning av förimpregnerade plattor och kopparbelagt laminat (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 7019 52 00	40	Glasväv med beläggning av epoxiharts, innehållande: — minst 91 viktprocent men högst 93 viktprocent glasfibrer — minst 7 viktprocent men högst 9 viktprocent epoxiharts	0 %	-	31.12.2023
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Rullar av laminatfolie av grafit och koppar med — en bredd av minst 610 mm men högst 620 mm, och — en diameter av minst 690 mm men högst 710 mm, för användning vid tillverkning av uppladdningsbara litiumjonbatterier (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 7607 20 90	10	Folie av aluminium, i rullar: — med beläggning av polypropen på den ena sidan och polyamid på den andra sidan, med vidhäftande lager mellan — med en bredd på minst 200 mm men högst 400 mm — med en tjocklek på minst 0,138 mm men högst 0,168 mm för användning vid tillverkning av påsar för litiumjonbattericeller (2)	0 %	-	31.12.2019
8104 11 00		Magnesium i obearbetad form, innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8108 20 00	40	Göt av titanlegering, — med en höjd av minst 17,8 cm, en längd av minst 180 cm och en bredd av minst 48,3 cm, — en vikt av minst 680 kg, med följande innehåll av legeringsämnen: — minst 3 viktprocent men högst 6 viktprocent aluminium — minst 2,5 viktprocent men högst 5 viktprocent tenn — minst 2,5 viktprocent men högst 4,5 viktprocent zirkonium — minst 0,2 viktprocent men högst 1 viktprocent niob — minst 0,1 viktprocent men högst 1 viktprocent molybden — minst 0,1 viktprocent men högst 0,5 viktprocent kisel	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8108 20 00	60	Göt av titanlegering, — med en diameter av minst 63,5 cm och en längd av minst 450 cm, — en vikt av minst 6 350 kg, med följande innehåll av legeringsämnen: — minst 5,5 viktprocent men högst 6,7 viktprocent aluminium — minst 3,7 viktprocent men högst 4,9 viktprocent vanadin	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8301 20 00	10	Mekaniskt eller elektromekaniskt rattlås: — med en höjd på 10,5 cm ($\pm$ 3 cm) — med en bredd på 6,5 cm ($\pm$ 3 cm) — i ett metallhölje — med eller utan hållare för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8302 30 00	10	Fäste för avgassystem — med en tjocklek på minst 0,7 mm men högst 1,3 mm — av rostfritt stål klass 1.4310 och 1.4301 enligt standard EN 10088 — med eller utan monteringshål för användning vid tillverkning av avgassystem till bilar (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8409 91 00	60	Luftintagsmodul för motorcylindrar bestående av: — ett insugsrör — en tryckavkännare — en elektrisk reglerventil — slangar — fästen för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8409 91 00	70	Insugningsrör, uteslutande för användning vid tillverkning av motorfordon, med — en bredd på minst 40 mm men högst 70 mm — ventillängd på minst 250 mm men högst 350 mm — luftvolym på 5,2 liter, samt — ett elektriskt system för flödesreglering som ger maximala prestanda vid mer än 3 200 varv per minut (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8409 99 00	65	Sammansättning för avgasrecirkulation bestående av: — en styrenhet — en luftreglerventil — ett inloppsrör — en utloppsslang för användning vid tillverkning av dieselmotorer till motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8414 10 25	30	Tandempump bestående av — en oljepump med en volymström på 21,6 cm ³ /varv ($\pm$ 2 cm ³ /varv) och ett arbetstryck på 1,5 bar vid 1 000 varv per minut — en vakuumpump med en volymström på 120 cm ³ /varv ($\pm$ 12 cm ³ /varv) och en prestanda på -666 mbar på 6 sekunder vid 750 varv per minut	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon (2)			
ex 8414 10 89	30	Elektrisk vakuumpump med: — CAN-bus (Controller Area Network) — med eller utan en gummislang — anslutningskabel med anslutningsdon — monteringsfäste för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8414 30 89	30	Spiralkompressor med friliggande axel och koppling, med en effekt på mer än 0,4 kW, för luftkonditionering till fordon, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8414 59 35	20	Centrifugalfläkt, med — måtten 25 mm (höjd) x 85 mm (bredd) x 85 mm (djup) — en vikt på 120 g — en märkspänning på 13,6 V DC (likströmsspänning) — en driftspänning på minst 9 V DC men högst 16 V DC (likströmsspänning) — en märkström på 1,1 A — en märkeffekt på 15 W — en rotationshastighet på minst 500 varv per minut men högst 4 800 varv per minut (fritt flöde) — ett luftflöde på högst 17,5 liter/s — ett lufttryck på högst 16 mm H ₂ O ≈ 157 Pa — ett totalt ljudtryck på högst 58 dB(A) vid 4 800 varv per minut och med ett FIN-gränssnitt (Fan Interconnect Network) för kommunikation med den styrenhet för uppvärmning och luftkonditionering som används i ventilationssystem för bilsäten	0 %	-	31.12.2023
ex 8467 99 00	10	Mekaniska strömställare för anslutning av elektriska kretsar, med — en driftspänning på minst 14,4 V och högst 42 V, — en strömstyrka på minst 10 A och högst 42 A, för användning vid tillverkning av maskiner enligt 8467 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8481 80 59	30	Tvåvägsventil för flödesreglering med hölje, med: — minst 5 men högst 10 utloppshål med en diameter på minst 0,09 mm men högst 0,2 mm — en flödeshastighet på minst 550 cm ³ /minut men högst 2 000 cm ³ /minut — ett arbetstryck på minst 19 MPa men högst 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	40	Flödesreglerventil — gjord av stål — med en utloppsöppning med en diameter på minst 0,1 mm men högst 0,3 mm — med en inloppsöppning med en diameter på minst 0,4 mm men högst 1,3 mm — med en beläggning av kromnitrid — med en ytråhet på Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	50	Elektromagnetisk ventil för reglering av kvantitet, med — en kolv — en solenoid med en lindningsresistans på minst 2,6 ohm men högst 3 ohm	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	60	Elektromagnetisk ventil för reglering av kvantitet — med en solenoid med en lindningsresistans på minst 0,19 ohm men högst 0,66 ohm och med en induktans på högst 1 mH	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 79	30	Serviceventil som är lämpad för R410A- eller R32-gas vid anslutning	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8481 80 99	30	mellan inomhus- och utomhusenheter med: — yttre trycktålighet för ventilhuset på 6,3 MPa — läckage på mindre än 1,6 gram/år — innehåll av föroreningar på mindre än 1,2 mg/PCS — lufttätstryck för ventilhuset på 4,2 MPa för användning vid tillverkning av klimatanläggningar (2)			
ex 8484 20 00	20	Mekanisk plantätning bestående av två rörliga ringar (en keramisk anslutningsring med en värmeledningsförmåga som är lägre än 80 W/mK, den andra en kolglidring), en fjäder och en nitritätning på den yttre sidan, av en typ som används vid tillverkning av cirkulationspumpar i kylsystem till motorfordon	0 %	-	31.12.2023
ex 8501 10 10	30	Motorer för luftpumpar, med: — en driftspänning på minst 9 V DC men högst 24 V DC — ett drifttemperaturintervall från -40 °C och uppåt, men inte över 80 °C — en uteffekt som inte överstiger 18 W för användning vid tillverkning av pneumatiskt stöd och ventilationssystem för bilsäten (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Likströmsmotor med eller utan kommutator, med: — en yttre diameter på minst 24,2 mm men högst 140 mm — en märkhastighet på minst 3 300 rpm men högst 26 200 rpm — en märkspänning på minst 3,6 V men högst 230 V — en uteffekt på minst 37,5 W men högst 2 400 W — en tomgångsström på högst 20,1 A — en maximal effekt på minst 50 % för elektriska handverktyg eller gräsklippare	0 %	-	31.12.2023
ex 8501 33 00	25	Växelströmsmotor med en uteffekt på minst 75 kW men högst 375 kW, med: — ett utgående vridmoment på minst 200 Nm men högst 300 Nm — en uteffekt på minst 50 kW men högst 100 kW — en hastighet på högst 15 000 rpm för användning vid tillverkning av elektriska fordon (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 8503 00 99	55	Stator för borstlös motor, med — en innerdiameter på 206,6 (± 0,5) mm, — en ytterdiameter på 265,0 (± 0,2) mm, och — en bredd av minst 37,2 mm men högst 47,8 mm av sådant slag som används vid tillverkning av tvättmaskiner, tvätt-torkmaskiner och torkmaskiner med direkt driven trumma	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8506 90 00	10	Katod, i rullar, för zink-luft-knappcells batterier (batterier för hörapparater) (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8507 60 00	13	Prismatiska litiumjonackumulatorer, med — en bredd på 173,0 mm (± 0,4 mm) — en tjocklek på 45,0 mm (± 0,4 mm) — en höjd på 125,0 mm (± 0,3 mm) — en nominell spänning på 3,67 V (± 0,01 V) — en nominell kapacitet på 94 Ah och/eller 120 Ah för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier för elektriska fordon (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	15	Cylindriska litiumjonackumulatorer eller moduler med: — en nominell kapacitet på minst 8,8 Ah men högst 18 Ah,	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— en nominell spänning på minst 36 V men högst 48 V, — en uteffekt på minst 300 Wh men högst 648 Wh, för användning vid tillverkning av elcyklar (2)			
ex 8507 60 00	18	Rektangulär litiumjonpolymerackumulator försedd med ett batterihanteringssystem och gränssnitt för CAN-bus, med — en längd på högst 1 600 mm — en bredd på högst 448 mm — en höjd på högst 395 mm — en vikt på minst 125 kg men högst 135 kg — en nominell spänning på minst 280 V men högst 400 V — en nominell kapacitet på minst 9,7 Ah men högst 10,35 Ah — en laddningsspänning på minst 110 V men högst 230 V — innehållande 6 moduler med minst 90 celler men inte mer än 96 celler inneslutna i ett stålhölje för användning vid tillverkning av fordon som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla enligt nummer 8703 (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	30	Cylindriska litiumjonackumulatorer eller moduler, med en längd av 63 mm eller mer och en diameter av 17,2 mm eller mer, med en nominell kapacitet av 1 200 mAh eller mer, avsedda att användas för tillverkning av uppladdningsbara batterier (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	33	Litiumjonackumulator, med — en längd på minst 150 mm men högst 1 000 mm — en bredd på minst 100 mm men högst 1 000 mm — en höjd på minst 200 mm men högst 1 500 mm — en vikt på minst 75 kg men högst 200 kg — en nominell kapacitet på minst 150 Ah men högst 500 Ah	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	50	Moduler för sammansättning av batterier bestående av elektriska litiumjonackumulatorer med — en längd på minst 298 mm men högst 408 mm, — en bredd på minst 33,5 mm men högst 209 mm, — en höjd på minst 138 mm men högst 228 mm, — en vikt på minst 3,6 kg men högst 17 kg, och — en effekt på minst 458 Wh men högst 2 158 Wh	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	71	Uppladdningsbara litiumjonbatterier med — en längd av minst 700 mm men högst 2 820 mm, — en bredd av minst 935 mm men högst 1 660 mm, — en höjd av minst 85 mm men högst 700 mm, — en vikt av minst 250 kg men högst 700 kg, — en effekt på högst 175 kWh	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	85	Rektangulära litiumjonmoduler för montering i uppladdningsbara litiumjonbatterier — med en längd på minst 300 mm men högst 350 mm, — med en bredd på minst 79,8 mm men högst 225 mm, — med en höjd på minst 35 mm men högst 168 mm, — med en vikt på minst 3,95 kg men högst 8,85 kg, — med en kapacitet på minst 66,6 Ah men högst 129 Ah	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 90 30	20	Separator med säkerhetsförstärkning, utformad för att separera katod och anod i elektriska litiumjonackumulatorer avsedda för batterier till motorfordon, för användning vid tillverkning av elektriska litiumjonackumulatorer för batterier till motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 8529 90 65	25	Komponent med tryckta kretskort, bestående av — en radiotuner (med förmåga att ta emot och dekodera radiosignaler och överföra dessa signaler inom komponenten) utan	0 %	p/st	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		signalbehandlingsförmåga, — en mikroprocessor med förmåga att ta emot fjärrkontrollmeddelanden och styra tuners chipset för användning vid tillverkning av hemunderhållningssystem (2)			
ex 8529 90 65	28	Sammansatt elektronisk enhet, minst bestående av — ett kretskort med — processorer för multimediatillämpningar och videosignalbearbetning — fältprogrammerbar grindmatris (FPGA) — flashminne — internminne — USB-gränssnitt — med eller utan HDMI-, VGA- och RJ-45-gränssnitt — uttag och stickkontakter för anslutning av en LCD-skärm, LED-belysning och en kontrollpanel	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65	40	Delkomponent med tryckta kretskort, bestående av — en radiotuner med förmåga att ta emot och dekodera radiosignaler och överföra dessa signaler inom komponenten, med signaldekoader, — en radiofrekvensmottagare för fjärrkontroll, — en infraröd fjärrkontroll-signalöverförare, — en scartsignalgenerator — en TV-sensor (state sensor) för användning vid tillverkning av hemunderhållningssystem (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	52	LCD-modul, täckt med glas eller plast och optiskt bondad, med — ett diagonalt skärmmått på minst 12 cm men högst 31 cm — LED-bakgrundsbelysning — ett kretskort med EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), mikrokontroller, timingenhet samt andra aktiva och passiva komponenter — ett uttag för strömförsörjning och gränssnitt för CAN (Controller Area Network) och LVDS (Low Voltage Differential Signalling) — med eller utan elektroniska komponenter för att generera ytterligare kontrollindikatorer för fordonsinformation på skärmen — med eller utan pekskärm — utan modul för signalbehandling — i ett hölje med ytterligare LED-indikatorer för varningslampor — med eller utan växlingsindikator och en fotosensor av en typ som används som skärm för förarinformation i motorfordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8529 90 92	54	LCD-skärm med — en pekskärm — minst ett kretskort med pixeladressering för enkel slavenhet (timingkontrollfunktion) och touchkontroll, med EEPROM-minne (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) för skärminställningar — ett diagonal skärmmått på minst 15 cm men högst 21 cm — bakgrundsbelysning — anslutningsdon för LVDS (Low Voltage Differential Signalling) och strömförsörjning för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8529 90 92	57	Hållare, fästen eller interna förstärkningar av metall för tillverkning av tv-apparater, bildskärmar och videospelare (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8535 90 00	30	Halvledarkopplingsmodul i ett hölje: — bestående av ett transistorchip (bipolär transistor med isolerad grind	0 %	p/st	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— IGBT) och ett diodchip på en eller flera anslutningsramar (lead frames), — för en spänning på 600V eller 1 200 V			
ex 8537 10 91	57	Styrkort med programmerbart minne, med: — minst 4 stegmotorer — minst 4 utgångar med MOSFET-transistorer — huvudprocessor — minst 3 ingångar för temperaturgivare — för en spänning på minst 10 V men högst 30 V för användning vid tillverkning av 3D-skrivare (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8537 10 91	59	Elektroniska styrenheter för styrning av vridmomentöverföring mellan axlar i fordon med allhjulsdraft, som innefattar: — ett kretskort med programmerbart minne — ett enda anslutningsdon — drift vid 12 V	0 %	-	31.12.2023
ex 8537 10 91	63	Elektroniska styrenheter som kan styra automatisk kontinuerlig varierbar transmission för personbilar, som innefattar: — kretskort med programmerbart minne — metallhölje — ett enda anslutningsdon — drift vid 12 V	0 %	-	31.12.2023
ex 8537 10 91	67	Elektronisk styrenhet för motor, med: — ett kretskort — 12 V-spänning — omprogrammerbar — en mikroprocessor som kan styra, utvärdera och hantera stödservicefunktioner i bilar (förinställda värden för bränsleinjektion och tändning, flödes hastighet för bränsle och luft) för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Sammansatt automatisk växellådsenhet med växelväljare i form av ett vred, med: — hölje av gjuten aluminium — differentialväxel — 9-stegad automatväxel — elektroniskt system för val av växelområde med följande dimensioner: — en bredd på minst 330 mm men högst 420 mm — en höjd på minst 380 mm men högst 450 mm — en längd på minst 580 mm men högst 690 mm för användning vid tillverkning av fordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 15 45 65	Fördelarlåda för bil, med en ingång och två utgångar, för att fördela vridmoment mellan främre och bakre drivaxlar, i ett hölje av aluminium, med mått som inte överstiger 565 x 570 x 510 mm, innehållande minst — ett styrdon, och — en inre överföring via kedja	0 %	-	31.12.2019
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Mellanliggande stålaxel som förbinder växellådan med en halvbärande axel, med: — en längd på minst 300 mm men högst 650 mm — spårning på båda ändarna — med eller utan ett utstansat bärlager i hylsan	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— med eller utan hållare för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)			
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Hölje för trefotsled på en hjulaxel med vilken ett vridmoment överförs från motor och växellåda till hjulen på motorfordon, med: — en yttre diameter på minst 67,0 mm men högst 84,5 mm — 3 kallkalibrerade rullbanor med en diameter på minst 29,90 mm men högst 36,60 mm — tätningsdiameter på minst 34,0 mm men högst 41,0 mm, utan stigningsvinkel — spårning med minst 21 men högst 35 tänder — lagersäte med en diameter på minst 25,0 mm men högst 30,0 mm, med eller utan smörjspår	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Yttre led för överföring av vridmoment från motor och växellåda till hjulen på motorfordon, bestående av: — inre spår med 6 kulbanor med lagerkuler med en diameter på minst 15,0 mm men högst 20,0 mm — yttre spår med 6 kulbanor med 6 lagerkuler av stål med ett kolinnehåll på minst 0,45 % men högst 0,58 %, med gängning och med en spårning på minst 26 men högst 38 tänder — sfärisk hylsa som håller lagerkulorna i rätt vinkel i kulbanorna på det inre och det yttre spåret, tillverkad av ett material som är lämpat för uppkolning med ett kolinnehåll på minst 0,14 % men högst 0,25 % — med en smörjkammare som kan arbeta med konstant hastighet vid en varierande belastningsvinkel på högst 50 grader	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 80 99	20	Länkararm av aluminium, med följande dimensioner: — en höjd på minst 50 mm men högst 150 mm — en bredd på minst 10 mm men högst 100 mm — en längd på minst 100 mm men högst 600 mm — en vikt på minst 1 000 g men högst 3 000 g Försedd med minst två hål med bussningar av aluminiumlegering med följande egenskaper: — brottgräns på minst 2 000 MPa — styrka på minst 19 kN — styvhet på minst 5 kN/mm men högst 9 kN/mm — frekvens på minst 400 Hz men högst 600 Hz	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 92 99	10	Inre foder för avgassystem: — med en väggjocklek på minst 0,7 mm men högst 1,3 mm — tillverkat av plåt eller rulle av rostfritt stål klass 1.4310 och 1.4301, i enlighet med standard EN 10088 — med eller utan monteringshål för användning vid tillverkning av avgassystem för bilar (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 92 99	20	Rör för bortledning av avgaser från förbränningsmotorn: — med en diameter på minst 40 mm men högst 100 mm — med en längd på minst 90 mm men högst 410 mm — med en väggjocklek på minst 0,7 mm men högst 1,3 mm — av rostfritt stål för användning vid tillverkning av avgassystem för bilar (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 92 99	30	Ändlock för avgassystem: — med en väggjocklek på minst 0,7 mm men högst 1,3 mm — tillverkat av rostfritt stål klass 1.4310 och 1.4301 i enlighet med standard EN 10088	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— med eller utan inre foder — med eller utan ytbehandling för användning vid tillverkning av avgassystem för bilar (2)			
ex 9001 90 00	55	Optiska spridar-, reflektor- eller prismafolier, otryckta spridarplåtar, med eller utan polariserande egenskaper, särskilt tillskurna	0 %	-	31.12.2023
ex 9002 11 00	15	Infraröd lins med motordriven fokusering, — som använder våglängder på minst 3 µm men högst 5 µm, — som ger en skarp bild från 50 m till oändlighet, — med synfält på 3° x 2,25° och 9° x 6,75°, — med en vikt av högst 230 g, — med en längd av högst 88 mm, — med en diameter av högst 46 mm, — atermisk, för användning vid tillverkning av värmekameror, infraröda kikare och kikarsikten (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 9002 11 00	18	Sammansatt lins bestående av ett cylinderformat skydd av metall eller plast samt optiska element med — ett horisontellt synfält på högst 120 grader — ett diagonalt synfält på högst 92 grader — en brännvidd på högst 7,50 mm — en relativ bländaröppning på högst F/2,90 — en största diameter på 22 mm av en typ som används för tillverkning av CMOS-kameror (complementary metal-oxide-semiconductor) till bilar	0 %	-	31.12.2023
ex 9002 11 00	25	Infraröd optisk enhet bestående av — en monokristallisk kisellins, med en diameter av 84 mm (± 0,1 mm), och — en monokristallisk germaniumlins, med en diameter av 62 mm (± 0,05 mm), monterad på en maskinbearbetad aluminiumlegering av sådant slag som används i värmekameror	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	35	Infraröd optisk enhet bestående av — en kisellins, med en diameter av 29 mm (± 0,05 mm) och — en monokristallisk kalciumfluoridlins, med en diameter av 26 mm (± 0,05 mm), monterad på en maskinbearbetad aluminiumlegering av sådant slag som används i värmekameror	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	45	Infraröd optisk enhet — med en kisellins med en diameter av 62 mm (± 0,05 mm), — monterad på ett maskinbearbetat stöd av aluminiumlegering av ett sådant slag som används i värmekameror	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	55	Infraröd optisk enhet bestående av — en germaniumlins, med en diameter av 11 mm (± 0,05 mm), — en monokristallisk kalciumfluoridlins, med en diameter av 14 mm (± 0,05 mm) och — en kisellins, med en diameter av 17 mm (± 0,05 mm), monterad på en maskinbearbetad aluminiumlegering av sådant slag som används i värmekameror	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	65	Infraröd optisk enhet — en kisellins, med en diameter av 26 mm (± 0,1 mm), — monterad på ett maskinbearbetat stöd av aluminiumlegering av ett sådant slag som används i värmekameror	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	75	Infraröd optisk enhet bestående av — en germaniumlins, med en diameter av 19 mm (± 0,05 mm),	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— en monokristallisk kalciumfloridlins, med en diameter av 18 mm ($\pm 0,05$ mm), — en germaniumlins, med en diameter av 20,6 mm ($\pm 0,05$ mm), monterad på en maskinbearbetad aluminiumlegering av sådant slag som används i värmekameror			
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Samlad instrumentpanel med styrkort med mikroprocessorer, med eller utan stegmotor, samt lysdiodindikatorer som visar åtminstone: — hastighet — motorvarvtal — motortemperatur — bränslenivå och som kommunicerar via CAN-BUS- och/eller KLINE-protokoll av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019

-
- (2) Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
-