

Bruxelles, 19 iunie 2018
(OR. en)

9641/18

**Dosar interinstituțional:
2018/0174 (NLE)**

UD 116

ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE

Subiect: REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful
vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale

REGULAMENTUL (UE) 2018/... AL CONSILIULUI

din ...

**de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013
de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun
pentru anumite produse agricole și industriale**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

- (1) În cazul a 85 de produse care nu figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului¹, producția din Uniune nu este suficientă pentru a acoperi nevoile industriei din Uniune. Prin urmare, este în interesul Uniunii să suspende taxele vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru produsele respective.
- (2) Este necesară modificarea condițiilor pentru suspendarea taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse care figurează în lista din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 pentru a se ține cont de evoluția tehnică a produselor și de tendințele economice ale pieței. În special, în cazul unei suspendări, este necesar să se adapteze cerințele privind utilizarea finală, în cazul unei alte suspendări, ar trebui modificat nivelul taxei aplicabile, în cazul a 19 suspendări, descrierea ar trebui să fie clarificată sau aliniată, în cazul a 14 suspendări, este necesar să se modifice clasificarea iar în cazul a 18 suspendări, unitatea suplimentară ar trebui să fie adaptată.
- (3) Nu mai este în interesul Uniunii să mențină suspendarea taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru cinci produse care sunt incluse în lista din anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013. Suspendările pentru produsele respective ar trebui, prin urmare, eliminate din anexa menționată.

¹ Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 (JO L 354, 28.12.2013, p. 201).

- (4) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 ar trebui modificat în consecință.
- (5) Pentru a se evita orice întrerupere a aplicării sistemului de suspendări autonome și a respecta orientările stabilite prin Comunicarea Comisiei privind suspendările și contingentele tarifare autonome¹, modificările prevăzute în prezentul regulament referitoare la suspendările pentru produsele în cauză trebuie să se aplice de la 1 iulie 2018. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să se aplice să intre în vigoare în regim de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

¹ JO C 363, 13.12.2011, p. 6.

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 se modifică după cum urmează:

1. Toate asteriscurile din tabel și nota de final (*) care conține textul „O măsură nou-introdusă sau o măsură cu condiții modificate.” se elimină.
2. În tabel, rândurile pentru produsele ale căror coduri NC și TARIC sunt indicate în anexa I la prezentul regulament se elimină.
3. Rândurile pentru produsele care figurează în anexa II la prezentul regulament se introduc în tabel în conformitate cu ordinea codurilor NC și TARIC indicate în prima și, respectiv, în a doua coloană a tabelului menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 1 iulie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Consiliu

Președintele

ANEXA I

În tabelul care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, rândurile referitoare la suspendări pentru produsele identificate prin următoarele coduri NC și TARIC se elimină:

Codul NC	TARIC
ex 2106 90 92	50
ex 2837 20 00	20
ex 2841 90 30	10
ex 2912 29 00	35
ex 2916 14 00	30
ex 2921 59 90	10
ex 2932 20 90	50
ex 2934 20 80	15
ex 2934 99 90	54
ex 3208 90 19	25
ex 3208 90 91	20

ex 3705 00 90	10
ex 3801 90 00	20
ex 3824 99 92	73
ex 3824 99 96	45
ex 3901 90 80	91
ex 3906 90 90	63
ex 3907 20 99	80
ex 3909 40 00	40
ex 3912 90 10	10
ex 3919 90 80	29
ex 3920 99 90	20
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	50
ex 3926 90 97	77
ex 7020 00 10	20

ex 8108 20 00	55
ex 8108 20 00	70
ex 8108 90 30	15
ex 8108 90 30	80
ex 8108 90 50	45
ex 8108 90 60	30
ex 8415 90 00	20
ex 8483 30 32	20
ex 8483 30 38	50
ex 8483 40 90	20
ex 8501 31 00	25
ex 8503 00 91	31
ex 8503 00 99	32
ex 8503 00 99	50
ex 8505 11 00	60

ex 8505 19 90	50
ex 8507 60 00	25
ex 8529 90 92	55
ex 8529 90 92	59
ex 8708 29 10	10
ex 8708 29 90	10
ex 8708 95 10	40
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	30
ex 8708 99 97	15
ex 9013 80 90	20

ANEXA II

În tabelul care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, se introduc următoarele rânduri în conformitate cu ordinea codurilor NC și TARIC indicate în prima și, respectiv, în a doua coloană a tabelului:

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2106 90 92	50	Hidrolizat de proteine din cazeină constând în: — minimum 20 % dar maximum 70 % aminoacizi liberi, în greutate, și — peptone, din care peste 90 % în greutate peptone care au o masă moleculară de maximum 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2106 90 98	47	Preparat având umiditatea de minimum 1 % și de maximum 4 %, care conține, în procente de masă: — minimum 15 % și maximum 35 % lapte acru, — 20 % (± 10 %) lactoză, — 20 % (± 10 %) concentrat de proteine din zer, — 15 % (± 10 %) brânză Cheddar, — 3 % (± 2 %) sare, — minimum 0,1 % și maximum 10 % acid lactic E270, — minimum 0,1 % și maximum 10 % gumă arabică E414 utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2712 90 99	10	Amestec de 1-alchene (alfa-olefine) (CAS RN 131459-42-2), conținând în greutate minimum 80 % 1-alchene cu lungimea lanțului de minimum 24 de atomi de carbon și maximum 64 de atomi de carbon conținând în greutate peste 72 % 1-alchene cu mai mult de 28 de atomi de carbon	0 %	-	31.12.2022
ex 2841 90 30	10	Metavanadat de potasiu (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2842 10 00	50	Fluoroflogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2842 90 80	30	Dodecaclorură de aluminiu trititan (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 99 80	60	1,1'-metandiilbis(4-fluorobenzen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2905 29 90	10	Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-Fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 29 00	35	Cinamaldehydă (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2912 29 00	45	p-Fenilbenzaldehydă (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2912 49 00	50	2,6-Dihidroxibenzaldehidă (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 29 00	70	2-sec-Butilciclohexanonă (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 29 00	80	1-(Cedr-8-en-9-il)etanonă (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 39 00	10	Acetat de cis-3-hexenil (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 39 00	30	Acetat de 4-terț-butilciclohexil (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 90 70	20	(R)-2-Fluoropropionat de metil (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2916 20 00	20	Amestec de izomeri (1S,2R,6R,7R)- și (1R,2R,6R,7S)- de triciclo[5.2.1.0(2,6)]decan-2-carboxilat de etil (CAS RN 80657-64-3 și 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 30 00	15	Acid 2-fluoro-5-formilbenzoic (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 99 90	38	Diclofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 59 90	10	Amestec de izomeri de 3,5-dietiltoluendiamină (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2018

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2922 39 00	15	2-Amino-3,5-dibromobenzaldehidă (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	15	2-Ciclohexiliden-2-fenilacetonitril (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metoxi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 90 00	10	Acid (3-fluoro-5-izobutoxifenil)boronic (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 13 00	20	Alcool furfurilic (CAS RN 98-00-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 20 90	50	L-Lactid (CAS RN 4511-42-6) sau D-lactid (CAS RN 13076-17-0) sau dilactid (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 99 00	23	2-Etil-3-hidroxi-4-pironă (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	38	(2-Cloropiridin-3-il) metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	39	2,6-Dicloropiridin-3-carboxamidă (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2933 39 99	51	2,5-Dicloro-4,6-dimetilnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	22	6-Cloro-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	24	Clorhidrat de 1-(Ciclopropilcarbonil)piperazină (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	26	5-Fluoro-4-hidrazino-2-metoxipirimidină (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 79 00	25	2-Oxo-2,3-dihidro-1H-indol-6-carboxilat de metil (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-metil-2-benzimidazonă (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 20 80	15	Bentiavalicarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	54	2-benzil-2-dimetilamino-4'-morfolinobutirofenonă (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) sau dolutegravir de sodiu (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2935 90 90	40	Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	15	Colorant C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Blue 41 este de minimum 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	25	Colorant C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Red 46 este de minimum 20 % în greutate	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	35	Colorant C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Yellow 28 este de minimum 75 % în greutate	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3204 13 00	45	Amestec de colorant C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) și colorant C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) cu un conținut de colorant Basic Blue de minimum 60 % în greutate	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 16 00	40	Soluție apoasă de colorant C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0): — cu un conținut de colorant C.I. Reactive Red 141 de minimum 13 % în greutate și — care conține un conservant	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	29	Colorant C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 268 este de minimum 80 % în greutate	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3206 49 70	40	Colorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Blue 27 este de minimum 85 % în greutate	0 %	-	31.12.2022
ex 3208 90 19	25	Copolimer de tetrafluoretilenă în soluție de butilacetat cu un conținut de solvent de 50 % (± 2 %) în greutate	0 %	-	31.12.2022
ex 3904 69 80	89				
ex 3707 10 00	60	Emulsie pentru sensibilizarea suprafețelor, conținând în greutate: — maximum 5 % generator de fotoacid, — minimum 2 % și maximum 50 % rășini fenolice și — maximum 7 % derivați epoxidici, dizolvate în heptan-2-onă și/sau lactat de etil	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3801 90 00	20	Pudră pe bază de grafit acoperit cu smoală cu: — dimensiunea medie a particulelor de minimum 10,8 µm şi maximum 13,0 µm, — conţinut de fier sub 40 ppm, — conţinut de cupru sub 5 ppm, — conţinut de nichel sub 5 ppm, — suprafaţa medie (atmosferă N2) de minimum 3,0 m²/g şi maximum 4,36 m²/g, şi — impurităţi metalice magnetice sub 0,3 ppm	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3802 10 00	20	Cărbune activat chimic sub formă de granule cu o capacitate de absorbție a butanului (<i>Butan Working Capacity</i>) de minimum 11 g butan/100 ml (determinată prin metoda ASTM D 5228) utilizat pentru absorbția și desorbția vaporilor în canistrele de carbon activ pentru controlul emisiilor autovehiculelor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3802 10 00	30	Cărbune activat chimic sub formă de peleți (cilindrici), cu: — un diametru de minimum 2 mm și maximum 3 mm și — o capacitate de absorbție a butanului (<i>Butan Working Capacity</i>) de minimum 5 g butan/100ml (determinată prin metoda ASTM D 5228) utilizat pentru absorbția și desorbția vaporilor în canistrele de carbon activ pentru controlul emisiilor autovehiculelor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3808 93 90	60	Preparat sub formă de tablete, conținând în greutate: — minimum 0,55 % și maximum 2,50 % 1-metilciclopropenă (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) cu o puritate minimă de 96 % și — sub 0,05 % din fiecare dintre următoarele impurități, 1-cloro-2-metilpropenă (CAS RN 513-37-1) și 3-cloro-2-metilpropenă (CAS RN 563-47-3) pentru acoperiri ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 93	38	Amestec de 4,4'-(perfluoroizopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1) și sare de 4,4'-(perfluoroizopropiliden)difenol benzil trifenil fosfoniu (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3824 99 96	30	Concentrat de pământuri rare conținând, în greutate: — oxid de ceriu (CAS RN 1306-38-3) minimum 20 % și maximum 30 %, — oxid de lantan (CAS RN 1312-81-8) minimum 2 % și maximum 10 %, — oxid de ytriu (CAS RN 1314-36-9) minimum 10 % și maximum 15 %, — oxid de zirconiu (CAS RN 1314-23-4), maximum 65 %, care include oxidul de hafniu prezent în mod natural	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 96	45	Pudră de oxid de litiu-nichel-cobalt-aluminiu (CAS RN 177997-13-6) cu: — dimensiune a particulelor de sub 10 µm, — puritate, în greutate, de peste 98 %	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3901 90 80	91	Rășină de ionomer alcătuită dintr-o sare a unui terpolimer de etilenă și de acid metacrilic	0 %	-	31.12.2018
ex 3903 90 90	38	Politetrafluoroetilenă (CAS RN 9002-84-0) încapsulată cu un copolimer de acrilonitril-stiren (CAS RN 9003-54-7), cu un conținut în greutate, din fiecare polimer, de 50 % (± 1)	0 %	-	31.12.2022
ex 3904 69 80	88				
ex 3906 90 90	23	Copolimer de metilmetacrilat, butilacrilat, glicidilmetacrilat și stiren (CAS RN 37953-21-2), conținând, în greutate, un echivalent epoxidic de maximum 500, sub formă de fulgi măcinați cu o dimensiune a particulei de maximum 1 cm	0 %	-	31.12.2022
ex 3906 90 90	43	Copolimer de esteri metacrilici, butilacrilat și dimetilsiloxani ciclici (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 3907 20 99	80	Izoamil alcool polioxietilenă eter (CAS RN 62601-60-9)	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3907 30 00	70	Preparat de rășină epoxidică (CAS RN 29690-82-2) și rășină fenolică (CAS RN 9003-35-4) conținând în greutate: — minimum 65 % și maximum 75 % dioxid de siliciu (CAS RN 60676-86-0) și — minimum 0 % și maximum 0,5 % negru-de-fum (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-Tribromofenil)- ω -(2,4,6-tribromofenoxi)poli[oxi(2,6-dibromo- 1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oxicarbonil] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2018

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3909 20 00	10	Amestec de polimeri, conținând în greutate: — minimum 60 % și maximum 75 % rășină melaminică (CAS RN 9003-08-1), — minimum 15 % și maximum 25 % silice (CAS RN 14808-60-7 sau 60676-86-0), — minimum 5 % și maximum 15 % celuloză (CAS RN 9004-34-6) și — minimum 1 % și maximum 15 % rășină fenolică (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3912 90 10	10	Acetat propionat de celuloză, neplastifiat, sub formă de pulbere: — conținând în greutate peste 25 % propionil (determinat după metoda ASTM D 817-72) și — cu o vâscozitate de maximum 120 poise (determinată după metoda ASTM D 817-72)	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 90 80	21	Film de politetrafluoretilenă, — cu o grosime de minimum 50 µm și maximum 155 µm, — cu o lăţime de minimum 6,30 mm și maximum 585 mm, — cu o alungire la rupere de maximum 200 % și — acoperit pe o faţă cu un adeziv din silicon sensibil la presiune de maximum 40 µm	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3919 90 80	22	Folie de poliester, polietilenă sau polipropilenă acoperită pe una sau pe ambele fețe cu un adeziv acrilic și/sau pe bază de cauciuc sensibil la presiune, cu sau fără bandă protectoare, prezentată sub formă de role cu lățimea de minimum 45,7 cm și maximum 160 cm	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 62 19	05	Folie de poli(etilen tereftalat) în rulouri:	0 %	-	31.12.2022
ex 3920 62 90	10	— cu grosime de minimum 0,335 mm și maximum 0,365 mm și — acoperită cu un strat de aur cu o grosime de minimum 0,03 μm și maximum 0,06 μm			
ex 3920 99 90	20	Film conductor anizotrop, în rulouri, cu lățimea de minim 1,2 mm, dar maxim 3,15 mm și lungime de maxim 300 m, utilizat pentru unirea componentelor electronice în fabricarea ecranelor cu cristale lichide (LCD) sau cu plasmă	0 %	-	31.12.2018

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3921 19 00	35	Peliculă multistratificată alcătuită din: — minimum 30 % și maximum 60 % strat de polipropilenă microporoasă (CAS RN 9003 07-0), — minimum 20 % și maximum 40 % strat de polietilenă microporoasă (CAS RN 9002 -88-4), — minimum 20 % și maximum 40 % strat/acoperire de boemită (CAS RN 1318 -23-6), pentru utilizare la fabricarea bateriilor cu litu-ion ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3926 30 00	10	Capac de plastic pentru oglinda retrovizoare exterioară a autovehiculelor, dotat cu clame de fixare	0 %	p/st	31.12.2020
ex 3926 90 97	23				
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10				

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3926 90 97	50	Buton de radio auto din policarbonat pe bază de bisfenol A, în ambalaje directe de maximum 300 bucăți	0 %	p/st	31.12.2018
ex 3926 90 97	77	Inel de decuplare de silicon, cu un diametru interior de 15,4 mm (+ 0,0 mm/-0,1 mm), în ambalaje directe de minimum 2 500 bucăți, de tipul celor utilizate pentru sistemele de senzori de asistență la parcare	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	30	Burdof de protecție pentru etrier, fabricat din cauciuc vulcanizat și având: — un diametru interior de minimum 5 mm și un diametru exterior de maximum 35 mm, — o înălțime de minimum 15 mm și maximum 40 mm și — un design cu striții pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 5311 00 90	10	Țesătură pânză din fire de hârtie, lipită pe un strat de hârtie absorbantă: — cu o greutate de minimum 230 g/m ² și maximum 280 g/m ² și — tăiată în formă dreptunghiulară cu latura de minimum 40 cm și maximum 140 cm	0 %	-	31.12.2022
ex 5603 14 90	50	Pânză din microfibre nețesute, constituită din fibre de poliester cu o secțiune transversală uniformă cu: — o greutate de minimum 150 g/m ² , — un denier de minimum 0,06 den și maximum 0,50 den, — cu conținut, în greutate, de minimum 74 % polietilentereftalat	0 %	m ²	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 5911 90 99	50	Amortizor de vibrații pentru difuzoare, din țesut rotund, ondulat, flexibil și tăiat pe măsură din fibre textile de poliester, bumbac sau aramidă, sau o combinație a acestora, de tipul celor utilizate pentru difuzoarele autovehiculelor	0 %	-	31.12.2022
ex 7020 00 10	20	Materie primă pentru elemente optice din dioxid de siliciu topit, cu: — o grosime de minimum 10 cm, dar maximum 40 cm și — o greutate de minimum 100 kg	0 %	p/st	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 7326 90 92	40	Carcasă cu duză de oțel și flanșă integrată, într-o bucată, forjată într-o matriță deschisă, din 4 piese turnate, prelucrate, cu: — un diametru de minimum 5 752 mm și maximum 5 758 mm, — o înălțime de minimum 3 452 mm și maximum 3 454 mm, — o masă totală de minimum 167 875 kg și maximum 168 125 kg, de tipul celor utilizate la fabricarea vasului reactorului nuclear	0 %	p/st	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 7326 90 98	50	Tijă de piston din oțel călit, pentru amortizoare hidraulice sau hidropneumatice utilizate la autovehicule: — cu un strat de crom, — cu un diametru de minimum 11 mm și maximum 28 mm, — cu o lungime de minimum 80 mm și maximum 600 mm; cu un capăt filetat sau o mandrină pentru sudarea prin rezistență	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 7409 19 00	10	Plăci sau foi:	0 %	-	31.12.2022
ex 7410 21 00	70	— cu cel puțin un strat de țesătură din fibră de sticlă, impregnate cu o rășină artificială sau sintetică ignifugă, cu o temperatură de tranziție vitroasă (Tg) mai mare de 130 °C măsurată conform IPC-TM-650, metoda 2.4.25, — acoperite pe o față sau pe ambele fețe cu o peliculă de cupru cu o grosime de maximum 3,2 mm, și conținând cel puțin unul dintre următoarele: — poli(tetrafluoroetilenă) (CAS RN 9002-84-0) — poli(oxi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilen) (CAS RN 25134-01-4) — rășină epoxidică având o dilatare termică de maximum 10 ppm în lungime și lățime și maximum 25 ppm în înălțime pentru utilizare la fabricarea plăcilor de circuite imprimate ⁽²⁾			

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 7413 00 00	20	Inel de centrare a difuzoarelor, format dintr-unul sau mai multe amortizoare de vibrații și din minimum 2 cabluri din cupru neizolate, țesute sau presate pe acesta, de tipul celor utilizate pentru difuzoarele autovehiculelor	0 %	-	31.12.2022
ex 8518 90 00	45				
ex 7606 12 20	20	Plăci indicatoare compuse dintr-un miez celular de polietilenă și straturi exterioare din aluminiu, cu o grosime totală de minimum 1,8 mm și maximum 4,2 mm	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8108 20 00	55	Lingou din aliaj de titan, — cu înălțimea de minimum 17,8 cm, lungimea de minimum 180 cm și lățimea de minimum 48,3 cm, — o greutate de minimum 680 kg, cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate de: — minimum 3 % și maximum 7 % aluminiu, — minimum 1 % și maximum 5 % staniu — minimum 3 % și maximum 5 % zirconiu — minimum 4 % și maximum 8 % molibden	0 %	p/st	31.12.2020

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8108 20 00	70	Brame din aliaj de titan, cu — înălțimea de minimum 20,3 cm și maximum 23,3 cm, — lungimea de minimum 246,1 cm și maximum 289,6 cm, — lățimea de minimum 40,6 cm și maximum 46,7 cm, — greutatea de minimum 820 kg și maximum 965 kg, cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate: — minimum 5,2 % și maximum 6,2 % aluminiu, — minimum 2,5 % și maximum 4,8 % of vanadiu	0 %	p/st	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8108 90 30	15	Bare și sârme din aliaj de titan cu: — secțiune solidă uniformă în formă de cilindru, — diametrul de minimum 0,8 mm și maximum 5 mm, — conținut de aluminiu, în greutate, de minimum 0,3 % și maximum 0,7 %, — conținut de siliciu, în greutate, de minimum 0,3 % și maximum 0,6 %, — conținut de niobiu, în greutate, de minimum 0,1 și maximum 0,3 % și — conținut de fier, în greutate, de maximum 0,2 %	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 30	25	Bare, tije și sârmă din aliaj de titan-aluminiu-vanadiu (TiAl ₆ V ₄), care respectă standardele AMS 4928, 4965 sau 4967	0 %	-	31.12.2020

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8108 90 50	45	Plăci, table și benzi din titan nealiat, laminate la rece sau la cald, cu: — o grosime de minimum 0,4 mm, dar maximum 100 mm, — o lungime de maximum 14 m și — o lățime de maximum 4 m	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 60	30	Tuburi și țevi fără sudură, din titan sau dintr-un aliaj de titan, cu: — un diametru de minimum 19 mm, dar maximum 159 mm, — o grosime a peretelui de minimum 0,4 mm, dar maximum 8 mm, și — o lungime maximă de 18 m	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8418 99 10	70	Evaporator din aluminiu, destinat pentru fabricarea aparatelor de climatizare pentru automobile (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 10 99	20	Supapă electromagnetică de reducere a presiunii cu: — piston, — o etanșeitate internă de minimum 275 mPa, — un conector de plastic cu 2 pini de argint sau de staniu	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 10 99	30	Supape de reducere a presiunii în carcasă de alamă cu: — o lungime de maximum 18 mm (± 1 mm), — o lățime de maximum 30 mm (± 1 mm), de tipul celor utilizate pentru încorporare în modulele de alimentare cu combustibil ale autovehiculelor	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8481 80 59	30	Supapă bidirecțională de reglare a debitului, în carcasă, cu: — minimum 5 și maximum 9 orificii de ieșire cu diametrul de minimum 0,110 mm și maximum 0,134 mm, — fluxul de minimum 640 cm³/minut și maximum 805 cm³/minut, — o presiune de funcționare de minimum 19 și maximum 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	40	Vană de control al debitului: — fabricată din oțel, — cu un orificiu de ieșire având un diametru de minimum 0,175 mm și maximum 0,185 mm, — cu un orificiu de intrare având un diametru de minimum 0,255 mm și maximum 0,265 mm, — cu un înveliș de nitrură de crom, — cu o rugozitate a suprafeței de Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8481 80 59	50	Supapă electromagnetică pentru controlul cantității cu: — un piston, — acoperire cu carbon cu caracteristici asemănătoare diamantului (DLC), — un solenoid cu o rezistență a bobinei de minimum 2,6 Ohmi și maximum 3 Ohmi, — o tensiune de alimentare de 12 V	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8481 80 59	60	Supapă electromagnetică pentru controlul cantității: — cu un solenoid cu o rezistență a bobinei de minimum 0,19 Ohmi și maximum 0,52 Ohmi și cu o inductanță de minimum 0,083 mH și maximum 0,172 mH, — o tensiune de alimentare de 24 V, — care funcționează la curent continuu de minimum 15,5 A și maximum 16,5 A	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Carcase pentru rulmenți de tipul celor utilizate în turbocompresoare: — din fontă cenușie cu turnare de precizie conform standardului DIN EN 1561 sau fontă ductilă cu turnare de precizie conform standardului DIN EN 1560, — cu camere de ulei, — fără rulmenți, — cu un diametru de minimum 50 mm și maximum 250 mm, — cu o înălțime de minimum 40 mm și maximum 150 mm, — cu sau fără camere de apă și conectori	0 %	p/st	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8483 40 90	20	Transmisie hidrostatică cu: — dimensiuni (fără arbore) de maximum 154 mm x 115 mm x 108 mm, — greutatea maximă 3,3 kg, — viteza maximă de rotație a arborilor de intrare de minimum 2 700 rpm și maximum 3 200 rpm, — cuplul arborelui de ieșire de maximum 10,4 Nm, — viteza de rotație a arborelui de ieșire de maximum 930 rpm la o viteză de intrare de 2 800 rpm, și — intervalul temperaturii de operare de minimum - 5 °C și maximum + 40 °C pentru utilizare la fabricarea mașinilor manuale de tuns iarba, de la poziția 8433 11 90⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8501 31 00	50	Motoare de curent continuu, fără perii colectoare, cu: — un diametru exterior de minimum 80 mm și maximum 200 mm, — o tensiune de alimentare de minimum 9 V și maximum 16 V, — o putere de ieșire la 20 °C de minimum 300 W și maximum 750 W, — un cuplu la 20 °C de minimum 2,00 Nm și maximum 7,00 Nm, — o viteză de rotație nominală la 20 °C de minimum 600 rpm și maximum 3 100 rpm, — cu sau fără senzor de poziție a unghiului rotorului de tip resolver sau de tip efect Hall, de tipul celor utilizate în cadrul sistemelor de servodirecție pentru autovehicule	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8503 00 91	31	Rotor, prevăzut în interior cu unul sau două inele magnetice (uniforme sau secționale), încorporate sau nu într-un inel de oțel	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	32				
ex 8503 00 99	55	Stator pentru motor fără perie cu: — un diametru intern de 206,6 mm ($\pm 0,5$) — un diametru extern de 265,0 mm ($\pm 0,2$) și — lățimea de minimum 37,2 mm și maximum 47,8 mm de tipul celor utilizate pentru fabricarea mașinilor de spălat, a mașinilor de spălat cu uscător sau a uscătoarelor de rufe echipate cu tambur motor	0 %	p/st	31.12.2018

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8504 50 95	80	Bobină de autoinducție — cu una sau mai multe înfășurări, cu o inductivitate pe înfășurare de maximum 62 mH, atașate de unul sau mai multe materiale de suport, — cu ferite, — cu una sau mai multe rezistențe cu coeficient negativ de temperatură având rol de senzor de temperatură, — cu sau fără capace izolatoare, distanțiere și cabluri de conectare	0 %	-	31.12.2022
ex 8505 11 00	63	Inele, tuburi, bucșe și gulere fabricate dintr-un aliaj de neodim, fier și bor, cu: — un diametru extern de maximum 45 mm, — o înălțime de maximum 45 mm, de tipul celor utilizate la fabricarea magneților permanenți după magnetizare	0 %	p/st	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8505 19 90	50	Articole de ferită aglomerată sub formă de prismă rectangulară care devine magnet permanent după magnetizare: — având sau nu margini rotunjite — cu lungimea de minimum 27 mm și maximum 32 mm ($\pm 0,15$ mm), — cu lățimea de minimum 8,5 mm și maximum 9,5 mm (+ 0,05 mm / - 0,09 mm), — cu grosimea de minimum 5,5 mm și maximum 5,8 mm (+ 0/- 0,2 mm), și — greutatea de minimum 6,1 g și maximum 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8506 50 30	10	Baterii de litiu-dioxid de mangan, cu: — un diametru de minimum 20 mm și maximum 25 mm, — o lungime de minimum 3 mm și maximum 6 mm, — o tensiune de minimum 3 V și maximum 3,4 V, — o capacitate de minimum 200 Ah și maximum 600 Ah, — un interval de temperatură la încercarea autovehiculelor între -40 °C și + 125 °C pentru utilizare ca parte componentă la fabricarea sistemelor de măsurare a presiunii în anvelope (TPMS)⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8507 50 00	40	Ansamblu de baterii de hidrură de nichel-metal (NiMH), cu: — o tensiune de minimum 190 V și maximum 210 V, — o lungime de minimum 220 mm și maximum 280 mm, — o lățime de minimum 500 mm și maximum 600 mm, — o înălțime de minimum 100 mm și maximum 150 mm pentru utilizare la fabricarea de autovehicule de la capitolul 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8507 60 00	25	Module dreptunghiulare pentru încorporarea de baterii de acumulatori electrici litiu-ion, reîncărcabili: — cu o lăţime: 352,5mm (±1mm) sau 367,1mm (±1mm) — cu o adâncime de: 300mm (±2mm) sau 272,6mm (±1mm) — cu o înălţime: 268,9mm (±1,4mm) sau 229,5mm (±1mm) — cu o greutate de: 45,9kg sau 46,3kg — cu o capacitate de: 75Ah şi — o tensiune nominală de: 60V	0 %	p/st	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8512 20 00	50	Lampă plafon habitaculu, într-o carcasă din material plastic, cu sau fără cutie de depozitare, cu o tensiune de funcționare de minimum 8 V și maximum 16 V, care conține: — cel puțin două surse de lumină, — un întrerupător, — cu sau fără buton pentru apel de urgență (eCall), — cu sau fără buton pentru plafon panoramic, — cu sau fără microfon, — cu sau fără senzor pentru ultrasunete (senzor UIP) pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8512 30 90	30	Dispozitiv sonor de alarmă antifurt pentru vehicule: — cu o temperatură de funcționare de minimum – 45 °C și maximum + 95 °C, — cu o tensiune de minimum 9 V și maximum 16 V, — într-o carcasă din material plastic, — cu sau fără montură metalică pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8526 10 00	30	Echipament senzor radar cu o unitate de comandă pentru sistemul de detectare a unghiului mort: — cu tensiunea de minimum 8 V și maximum 16 V, — într-o carcasă din plastic, — cu cablu și conector destinat utilizării la fabricarea autovehiculelor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8529 90 92	33	Module LCD combinate cu dispozitive de ecran tactil — alcătuite în exclusivitate din una sau mai multe celule TFT, — cu diagonala ecranului de minimum 10,7 cm și maximum 36 cm, — cu sau fără retroiluminare LED, — cu control electronic numai pentru adresarea pixelilor, — fără memorie EPROM (<i>Erasable Programmable Read-only Memory</i>), — cu interfață digitală RGB (interfață roșu, verde, albastru), interfață cu ecran tactil destinate în exclusivitate instalării în autovehiculele de la capitolul 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8529 90 92	39	Module LCD cu: — diagonala ecranului de minimum 14,5 cm și maximum 25,5 cm, — o unitate de retroiluminare LED, — un circuit imprimat echipat cu memorie EPROM (<i>Erasable Programmable Read-only Memory</i>), microcontroler, controler de temporizare, modul conducător LIN BUS (<i>Local Interconnect Network</i>) sau APIX2 (<i>Automotive Pixel Link</i>) și alte componente active și pasive, — un conector cu 6-8 pini pentru alimentarea cu energie electrică și un conector cu 2-4 pini pentru semnale LVDS (<i>Low-voltage differential signaling</i>)/LIN sau o interfață APIX2 sau o interfață LVDS/LIN pentru semnale și alimentare cu energie electrică, — cu sau fără carcasă, pentru integrarea sau montarea permanentă în autovehiculele de la capitolul 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8529 90 92	55	Module OLED, constând în — una sau mai multe celule TFT din sticlă sau material plastic, care conțin materiale organice, — cu sau fără dispozitive combinate de ecran tactil și — una sau mai multe plăci de circuite imprimate cu elemente electronice de comandă pentru adresarea pixelilor, pentru utilizare la fabricarea televizoarelor și a monitoarelor sau pentru utilizare la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8537 10 91	55	Unitate de control electronic pentru sistem de parcare automată cu capacitatea de a evalua împrejurimile autovehiculului și de a controla parcare automată: — cu o tensiune de minimum 5 V și maximum 16 V, — cu memorie programabilă, — cu cel puțin un conector, — într-o carcasă din material plastic, — cu sau fără montură metalică pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8537 10 91	65	Unitate electronică de control pentru un nivel optim de performanță a motorului: — cu memorie programabilă, — cu o tensiune de minimum 8 V și maximum 16 V, — cu cel puțin un conector compozit, — într-o carcasă metalică, — cu sau fără monturi metalice pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8537 10 98	85	Unitate electronică de control a airbagului: — cu o temperatură de funcționare de minimum – 45 °C și maximum 90 °C, — cu o tensiune de minimum 8 V și maximum 16 V, — cu doi conectori, — într-o carcasă metalică pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8540 91 00	20	Sursă termionică de electroni (punct emițător) cu hexaborură de lantan (CAS RN 12008-21-8) sau hexaborură de ceriu (CAS RN 12008-02-5), într-o carcasă metalică cu conectori electrici având — un scut de cărbune de grafit montat într-un sistem tip mini-Vogel — blocuri separate de carbon pirolitic utilizate ca elemente de încălzire și — o temperatură a catodului mai mică de 1800 K la o intensitate a curentului prin filament de 1,26 A	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Ansamblu de transmisie care conține în interiorul său 3 arbori și oferă un comutator rotativ pentru poziția schimbătorului de viteză, care constă în: — un corp de aluminiu turnat, — diferențial, — 2 motoare electrice și roți dințate, cu următoarele dimensiuni: — o lățime de minimum 300 mm și maximum 350 mm, — o înălțime de minimum 420 mm și maximum 500 mm, — o lungime de minimum 500 mm și maximum 600 mm, pentru utilizare la fabricarea de autovehicule de la capitolul 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8708 50 20	50	Rulment cu flanșă dublă din a treia generație, pentru autovehicule,	0 %	-	31.12.2022
ex 8708 50 55	20	— cu rulment cu bile pe două rânduri,			
ex 8708 50 91	10	— cu sau fără inel (codificator) cu impuls,			
ex 8708 50 99	40	— cu sau fără senzor ABS (sistem de frânare antiblocare), — cu sau fără șuruburi de fixare, utilizat pentru fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 ⁽²⁾			
ex 8708 99 10	35	Suport pentru radiator frontal sau răcitor intermediar, cu sau fără amortizoare din cauciuc, pentru utilizarea la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	35				
ex 8714 99 10	20	Ghidoane pentru biciclete:	0 %	-	31.12.2022
ex 8714 99 10	89	— cu sau fără tijă integrată, — fabricate din fibre de carbon și rășină sintetică, pentru utilizare la fabricarea bicicletelor ⁽²⁾			

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 9013 80 90	30	Microoglindă semiconductoare electronică într-o carcasă adaptată pentru imprimarea automatizată a plăcilor de circuite, compusă în principal din: — una sau mai multe oglinzi microelectromecanice (MEMS) fabricate utilizând tehnologia semiconductoarelor, cu un sistem de control dispus în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor, — în combinație sau nu cu unul sau mai multe circuite integrate monolitice cu aplicație specifică (ASIC), de tipul celor utilizate pentru încorporare în produsele de la capitolele 84-90 și 95	0 %	p/st	31.12.2019

(2) Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).