



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 19 juni 2018
(OR. en)

9641/18

Interinstitutionellt ärende:
2018/0174 (NLE)

UD 116

RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Ärende:	RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter
---------	---

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/...

av den

**om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013
om befrielse från gemensamma tulltaxans autonoma tullar
för vissa jordbruks- och industriprodukter**

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

- (1) Unionsproduktionen av 85 produkter som för närvarande inte förtecknas i bilagan till rådets förordning (EU) nr 1387/2013¹ är inte tillräcklig för att täcka unionsindustrins behov. Det ligger därför i unionens intresse att bevilja befrielse från gemensamma tulltaxans autonoma tullar för dessa produkter.
- (2) Det är nödvändigt att ändra villkoren för de befrielser från gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa produkter som förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen för produkter och ekonomiska trender på marknaden. I synnerhet, för en tullbefrielse är det nödvändigt att anpassa kraven för slutanvändning, för en annan tullbefrielse bör den tillämpliga tullsatsen ändras, för 19 tullbefrielser bör beskrivningen förtydligas eller anpassas, för 14 tullbefrielser är det nödvändigt att ändra klassificeringen och för 18 tullbefrielser bör den extra mängdenheten anpassas.
- (3) Det ligger inte längre i unionens intresse att bibehålla befrielsen från gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för fem av de produkter som förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013. Befrielserna för dessa produkter bör därför utgå i den bilagan.

¹ Rådets förordning (EU) nr 1387/2013 av den 17 december 2013 om befrielse från gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1344/2011 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 201).

- (4) Förordning (EU) nr 1387/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
- (5) För att undvika avbrott i tillämpningen av systemet med autonoma befrielser och för att följa de riktlinjer som anges i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter¹ bör de ändringar som föreskrivs i denna förordning och som rör tullbefrielserna för de berörda produkterna tillämpas från och med den 1 juli 2018. Denna förordning bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

¹ EUT C 363, 13.12.2011, s. 6.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ska ändras på följande sätt:

1. Alla asterisker i tabellen och slutnoten (*) med texten "En nyligen införd åtgärd eller en åtgärd med ändrade villkor." ska utgå.
2. I tabellen ska raderna för de produkter vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga I till den här förordningen ska utgå.
3. Raderna för de produkter som förtecknas i bilaga II till den här förordningen ska införas i tabellen i enlighet med ordningsföljden för de KN- och Taric-nummer som anges i den första respektive andra kolumnen i tabellen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA I

I tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ska raderna för tullbefrielseerna för de produkter som identifieras genom följande KN- och Taric-nummer utgå:

KN-nummer	Taric
ex 2106 90 92	50
ex 2837 20 00	20
ex 2841 90 30	10
ex 2912 29 00	35
ex 2916 14 00	30
ex 2921 59 90	10
ex 2932 20 90	50
ex 2934 20 80	15
ex 2934 99 90	54
ex 3208 90 19	25
ex 3208 90 91	20

ex 3705 00 90	10
ex 3801 90 00	20
ex 3824 99 92	73
ex 3824 99 96	45
ex 3901 90 80	91
ex 3906 90 90	63
ex 3907 20 99	80
ex 3909 40 00	40
ex 3912 90 10	10
ex 3919 90 80	29
ex 3920 99 90	20
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	50
ex 3926 90 97	77
ex 7020 00 10	20

ex 8108 20 00	55
ex 8108 20 00	70
ex 8108 90 30	15
ex 8108 90 30	80
ex 8108 90 50	45
ex 8108 90 60	30
ex 8415 90 00	20
ex 8483 30 32	20
ex 8483 30 38	50
ex 8483 40 90	20
ex 8501 31 00	25
ex 8503 00 91	31
ex 8503 00 99	32
ex 8503 00 99	50
ex 8505 11 00	60

ex 8505 19 90	50
ex 8507 60 00	25
ex 8529 90 92	55
ex 8529 90 92	59
ex 8708 29 10	10
ex 8708 29 90	10
ex 8708 95 10	40
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	30
ex 8708 99 97	15
ex 9013 80 90	20.

BILAGA II

I tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ska följande rader införas i enlighet med ordningsföljden för de KN- och TARIC-nummer som anges i den första respektive andra kolumnen i den tabellen:

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2106 90 92	50	Kaseinproteinhydrolysat bestående av — minst 20 men högst 70 viktprocent fria aminosyror, och — peptoner av vilka över 90 viktprocent har en molekylvikt på högst 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2106 90 98	47	Beredning med en vattenhalt på minst 1 viktprocent men högst 4 viktprocent, innehållande — minst 15 viktprocent men högst 35 viktprocent kärnmjölk, — 20 viktprocent (±10 viktprocent) laktos, — 20 viktprocent (±10 viktprocent) vassleproteinkoncentrat, — 15 viktprocent (±10 viktprocent) cheddarost, — 3 viktprocent (±2 viktprocent) salt, — minst 0,1 viktprocent men högst 10 viktprocent mjölksyra (E270), — minst 0,1 viktprocent men högst 10 viktprocent gummi arabicum (E414), för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2712 90 99	10	Blandning av 1-alkener (alfaolefiner) (CAS RN 131459-42-2) innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd på minst 24 men högst 64 kolatomer innehållande mer än 72 viktprocent 1-alkener med fler än 28 kolatomer	0 %	-	31.12.2022
ex 2841 90 30	10	Kaliummetavanadat (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2842 10 00	50	Fluorflogopit (syntetisk mica) (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2842 90 80	30	Aluminiumtrititandodekaklorid (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 99 80	60	1,1'-metandiylbis(4-fluorbensen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2905 29 90	10	Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenyl)en)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2907 29 00	75	Bifenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 29 00	35	Kanelaldehyd (cinnamaldehyd) (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2912 29 00	45	p-fenylbensaldehyd (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2912 49 00	50	2,6-dihydroxibensaldehyd (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 29 00	70	2-sec-butylcyklohexanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-yl)etanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 39 00	10	Cis-3-hexenylacetat (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 39 00	30	4-tert-butylcyklohexylacetat (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2915 90 70	20	Metyl-(R)-2-fluorpropionat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2916 20 00	20	Blandning av (1S,2R,6R,7R)- och (1R,2R,6R,7S)-isomererna av etyltricyklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboxylat (CAS RN 80657-64-3 respektive 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 30 00	15	2-fluor-5-formylbensoesyra (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 99 90	38	Diklofopmetyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 59 90	10	Blandningar av isomerer av 3,5-dietyltoluendiamin (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2018

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2922 39 00	15	2-amino-3,5-dibrombensaldehyd (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	15	2-cyklohexyliden-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metoxi-2,4-dimetylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 90 00	10	(3-fluor-5-isobutoxifenyl)boronsyra (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 13 00	20	Furfurylalkohol (CAS RN 98-00-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 20 90	50	L-Laktid (CAS RN 4511-42-6) eller D-Laktid (CAS RN 13076-17-0) eller dilaktid (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 99 00	23	2-etyl-3-hydroxi-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	38	(2-klorpyridin-3-yl)metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	39	2,6-diklorpyridin-3-karboxamid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2933 39 99	51	2,5-diklor-4,6-dimetylnikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	22	6-klor-1,3-dimetyluracil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	24	1-(cyklopropylkarbonyl)piperazinhydroklorid (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	26	5-fluor-4-hydrazino-2-metoxypyrimidin (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 79 00	25	Metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-karboxylat (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metyl-2-bensimidazon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	54	2-benzyl-2-dimetylamino-4'-morfolinbutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) eller dolutegravirnatium (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2935 90 90	40	Venetoklax (INN) (CAS RN 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	15	Färgämnet C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Blue 41	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	25	Färgämnet C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 20 viktprocent C.I. Basic Red 46	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	35	Färgämnet C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 75 viktprocent C.I. Basic Yellow 28	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3204 13 00	45	Blandning av färgämnet C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) och färgämnet C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) som innehåller minst 60 viktprocent Basic Blue	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 16 00	40	Vattenlösning av färgämnet C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) som innehåller — minst 13 viktprocent C.I. Reactive Red 141, och — ett konserveringsmedel	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	29	Färgämnet C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 80 viktprocent C.I. Pigment Red 268	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3206 49 70	40	Färgämnet C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 85 viktprocent C.I. Pigment Blue 27	0 %	-	31.12.2022
ex 3208 90 19	25	Sampolymer av tetrafluoretylen i butylacetatlösning med ett lösningsmedelsinnehåll på 50 viktprocent (± 2 %)	0 %	-	31.12.2022
ex 3904 69 80	89				
ex 3707 10 00	60				
		Strålningskänslig emulsion, innehållande	0 %	-	31.12.2022
		— högst 5 viktprocent fotosyragenerator,			
		— minst 2 viktprocent men högst 50 viktprocent fenolhartser, och			
		— högst 7 viktprocent epoxihaltiga derivat,			
		upplöst i heptan-2-on och/eller etyllaktat			

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3801 90 00	20	Beckat grafitbaserat pulver med — en genomsnittlig partikelstorlek på minst 10,8 µm men högst 13,0 µm, — en järnhalt på mindre än 40 ppm, — en kopparhalt på mindre än 5 ppm, — en nickelhalt på mindre än 5 ppm, — en genomsnittlig yta (N2 atmosfär) på minst 3,0 m²/g men högst 4,36 m²/g, och — orenheter i form av magnetisk metall på mindre än 0,3 ppm	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3802 10 00	20	Kemiskt aktiverat kol i granulatform med en butankapacitet på minst 11 g butan/100 ml (fastställd enligt metoden ASTM D 5228) som används för absorption och desorption av ånga i behållare för utsläppsbegränsning i motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3802 10 00	30	Kemiskt aktiverat kol i pelletform (cylindrisk form), med — en diameter på minst 2 mm men högst 3 mm, och — en butankapacitet på minst 5 g butan/100 ml (fastställd enligt metoden ASTM D 5228), som används för absorption och desorption av ånga i behållare för utsläppsbegränsning i motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3808 93 90	60	Preparat i form av tabletter, innehållande — minst 0,55 viktprocent men högst 2,50 viktprocent 1-metylcyklopropen (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) med en minsta renhetsgrad av 96 %, och — mindre än 0,05 viktprocent av var och en av de två föreningarna 1-klor-2-metylpropen (CAS RN 513-37-1) och 3-klor-2-metylpropen (CAS RN 563-47-3), avsett för beläggningar ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 93	38	Blandning av 4,4'-(perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1) och 4,4'-(perfluorisopropyliden)difenolbensyltrifenylfosfoniumsalt (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3824 99 96	30	Koncentrat av sällsynta jordartsmetaller, innehållande — minst 20 viktprocent men högst 30 viktprocent ceriumoxid (CAS RN 1306-38-3), — minst 2 viktprocent men högst 10 viktprocent lantanoxid (CAS RN 1312-81-8), — minst 10 viktprocent men högst 15 viktprocent yttriumoxid (CAS RN 1314-36-9), och — högst 65 viktprocent zirkoniumoxid (CAS RN 1314-23-4) inklusive naturligt förekommande hafniumoxid	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 96	45	Pulver av litium-nickel-kobolt-aluminiumoxid (CAS RN 177997-13-6) med — en partikelstorlek på mindre än 10 µm, — och en renhetsgrad på över 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3901 90 80	91	Jonomerplast, bestående av ett salt av en sampolymer av eten och metakrylsyra	0 %	-	31.12.2018
ex 3903 90 90	38	Polytetrafluoreten (CAS RN 9002-84-0), inkapslat med en akrylnitril-styren-sampolymer (CAS RN 9003-54-7), där varje polymer utgör 50 (± 1) viktprocent	0 %	-	31.12.2022
ex 3904 69 80	88				
ex 3906 90 90	23	Sampolymer av metylmetakrylat, butylakrylat, glycidylmetakrylat och styren (CAS RN 37953-21-2), med en epoxiekvivalentvikt av högst 500, i form av flingor med en partikelstorlek på högst 1 cm	0 %	-	31.12.2022
ex 3906 90 90	43	Sampolymer av metakrylsyraestrar, butylakrylat och cykliska dimetylsiloxaner (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 3907 20 99	80	Isoamyl-alkohol-polyoxietylen-eter (CAS RN 62601-60-9)	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3907 30 00	70	Preparat av epoxiharts (CAS RN 29690-82-2) och fenolharts (CAS RN 9003-35-4), innehållande — minst 65 viktprocent men högst 75 viktprocent kiseldioxid (CAS RN 60676-86-0), och — ingen eller högst 0,5 viktprocent kimrök (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-Tribromofenyl)- ω -(2,4,6-tribromofenoxi)poly[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenyl)isopropyliden(3,5-dibromo-1,4-fenyl)oxikarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2018

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3909 20 00	10	Polymerblandning innehållande — minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent melaminharts (CAS RN 9003-08-1), — minst 15 viktprocent men högst 25 viktprocent kiseldioxid (CAS RN 14808-60-7 eller 60676-86-0), — minst 5 viktprocent men högst 15 viktprocent cellulosa (CAS RN 9004-34-6), och — minst 1 viktprocent men högst 15 viktprocent fenolharts (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3912 90 10	10	Cellulosaacetatpropionat, ej mjukgjort, i pulverform: — innehållande minst 25 viktprocent propionyl (bestämd enligt ASTM D 817-72-metoden), och — med en viskositet av högst 120 poise (bestämd enligt ASTM D 817-72-metoden)	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 90 80	21	Film av polytetrafluoreten — med en tjocklek av minst 50 µm men högst 155 µm, — med en bredd av minst 6,30 mm men högst 585 mm, — med en brottöjning på högst 200 %, och — på ena sidan täckt med ett tryckkänsligt och självhäftande silikonskikt på högst 40 µm	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3919 90 80	22	Polyester-, polyeten- eller polypropenfilm som på den ena eller båda sidorna är belagd med ett tryckkänsligt och självhäftande akryl- och/eller gummiskikt, även försedd med en avdragbar skyddsfolie, i rullar med en bredd av minst 45,7 cm men högst 160 cm	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 62 19	05	Film av polyetentereftalat, i rullar	0 %	-	31.12.2022
ex 3920 62 90	10	— med en tjocklek av minst 0,335 mm men högst 0,365 mm, och — belagd med ett guldsikt med en tjocklek av minst 0,03 µm men högst 0,06 µm			
ex 3920 99 90	20	Anisotrop konduktiv film, i rullar, mellan 1,2 mm och 3,15 mm bred och högst 300 m lång, som används för att koppla ihop elektroniska komponenter vid produktion av LCD-skärmar och plasmaskärmar	0 %	-	31.12.2018

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3921 19 00	35	Flerskiktsfilm bestående av: — ett mikroporöst polypropenskikt (CAS RN 9003-07-0) som utgör minst 30 % men högst 60 %, — ett mikroporöst polyetenskikt (CAS RN 9002-88-4) som utgör minst 20 % men högst 40 %, och — ett skikt eller en beläggning av böhmit (CAS RN 1318-23-6) som utgör minst 20 % men högst 40 % för användning vid tillverkning av litiumjonbatterier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3926 30 00	10	Plasthölje med klämmor för yttre backspegel för motorfordon	0 %	p/st	31.12.2020
ex 3926 90 97	23				
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10				

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3926 90 97	50	Ratt för frontpanel till bilradio, tillverkad av bisfenol A-baserat polykarbonat, i primärförpackningar om minst 300 artiklar	0 %	p/st	31.12.2018
ex 3926 90 97	77	Distansring av silikon, med en innerdiameter på 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), i primärförpackningar om minst 2 500 artiklar, av sådant slag som används i parkeringssensorsystem	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	30	Bälg till bromsok, tillverkad av vulkat gummi med — en innerdiameter på minst 5 mm och en ytterdiameter på högst 35 mm, — en höjd av minst 15 mm men högst 40 mm, och — en korrugerad form för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 5311 00 90	10	Tuskaftsväv av pappersgarn limmad på ett skikt av silkespapper — med en vikt av minst 230 g/m ² men högst 280 g/m ² , och — skuren i rektanglar med en sidlängd av minst 40 cm men högst 140 cm	0 %	-	31.12.2022
ex 5603 14 90	50	Mikrofiberduk av polyesterfibrer med enhetligt tvärsnitt, med — en vikt av mer än 150 g/m ² , — en längdvikt på minst 0,06 denier men högst 0,50 denier, — innehållande minst 74 viktprocent polyetentereftalat	0 %	m ²	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 5911 90 99	50	Vibrationsdämpare för högtalare, tillverkad av rund, korrugerad, flexibel och formatskuren vävnad av textilfibrer bestående av polyester, bomull eller aramid eller en kombination av dessa, av sådant slag som används i bilhögtalare	0 %	-	31.12.2022
ex 7020 00 10	20	Råmaterial för optiska element av smält kiseldioxid med — en tjocklek på minst 10 cm men högst 40 cm, och — en vikt på minst 100 kg	0 %	p/st	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 7326 90 92	40	Tanköverdel (med in- och utlopp) i stål med integrerad fläns i ett stycke, friformsmidd från fyra gjutstycken, formad och maskinellt bearbetad, med — en diameter på minst 5 752 mm men högst 5 758 mm, — en höjd av minst 3 452 mm men högst 3 454 mm, — en total vikt av minst 167 875 kg men högst 168 125 kg av sådant slag som används för tillverkning av reaktortankar	0 %	p/st	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 7326 90 98	50	Ythärdad kolvstång i stål för hydrauliska eller hydropneumatiska stötdämpare för motorfordon — med krombeläggning, — med en diameter på minst 11 mm men högst 28 mm, — med en längd av minst 80 mm men högst 600 mm, med en gängad ände eller en dorn för motståndssvetsning	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 7409 19 00	10	Plattor eller skivor	0 %	-	31.12.2022
ex 7410 21 00	70	— med minst ett lager vävd glasfiber, impregnerad med brandhämmande konst- eller syntetharts med en glasomvandlingstemperatur (Tg) på över 130 °C fastställd enligt IPC-TM-650, metod 2.4.25, — täckta på en eller båda sidor med ett kopparskikt med en tjocklek av högst 3,2 mm, och som innehåller minst en av följande komponenter: — polytetrafluoreten (CAS RN 9002-84-0) — poly(oxi-(2,6-dimetyl)-1,4-fenylen) (CAS RN 25134-01-4) — epoxiharts med en värmeutvidgning på högst 10 ppm på längden och bredden och högst 25 ppm på höjden för tillverkning av kretskort⁽²⁾			

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 7413 00 00	20	Centrering för högtalare, bestående av en eller flera vibrationsdämpare och minst två däri invävda eller inpressade, oisolerade kopparkablar, av sådant slag som används i bilhögtalare	0 %	-	31.12.2022
ex 8518 90 00	45				
ex 7606 12 20	20	Skyltar bestående av en kärna av polyeten med bikakestruktur och yttre skikt av aluminium, med en total tjocklek av minst 1,8 mm men högst 4,2 mm	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8108 20 00	55	Tacka av titanlegering, — en höjd på minst 17,8 cm, en längd på minst 180 cm, en bredd på minst 48,3 cm — en vikt på minst 680 kg, med följande innehåll av legeringsämnen: — minst 3 men högst 7 viktprocent aluminium, — minst 1 men högst 5 viktprocent tenn, — minst 3 men högst 5 viktprocent zirkonium, — minst 4 % men högst 8 viktprocent molybden	0 %	p/st	31.12.2020

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8108 20 00	70	Platta av titanlegering med — en höjd på minst 20,3 cm men högst 23,3 cm, — en längd på minst 246,1 cm men högst 289,6 cm, — en bredd på minst 40,6 cm men högst 46,7 cm, — en vikt på minst 820 kg men högst 965 kg, med följande innehåll av legeringsämnen: — minst 5,2 men högst 6,2 viktprocent aluminium, — minst 2,5 men högst 4,8 viktprocent vanadin	0 %	p/st	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8108 90 30	15	Stång och tråd av titanlegering med — ett likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt i form av en cylinder, — en diameter på minst 0,8 mm men högst 5 mm, — en aluminiumhalt på minst 0,3 men högst 0,7 viktprocent, — en kiselhalt på minst 0,3 men högst 0,6 viktprocent, — en niobiumhalt på minst 0,1 men högst 0,3 viktprocent, och — en järnhalt på högst 0,2 viktprocent	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 30	25	Stång och tråd av en titan-aluminium-vanadinlegering (TiAl ₆ V ₄) som uppfyller AMS-standarderna 4928, 4965 eller 4967	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8108 90 50	45	Kall- eller varmvalsade plattor, skivor och band av olegerat titan med — en tjocklek på minst 0,4 mm men högst 100 mm, — en längd på högst 14 m, och — en bredd på högst 4 m	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 60	30	Sömlösa rör av titan eller en titanlegering med — en diameter på minst 19 mm men högst 159 mm, — en väggjocklek på minst 0,4 mm men högst 8 mm, och — en högsta längd på 18 m	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8418 99 10	70	Evaporatorer av aluminium, för tillverkning av luftkonditioneringsapparater för bilar ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 10 99	20	Elektromagnetisk tryckreduceringsventil med — en kolv, — en inre täthet på minst 275 mPa, — ett anslutningsdon i plast med två stift i silver eller tenn	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 10 99	30	Tryckreduceringsventiler i ett mässingshölje med — en längd av högst 18 (± 1) mm, — en bredd av högst 30 (± 1) mm, av sådant slag som används för montering i moduler för bränsletillförsel i motorfordon	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8481 80 59	30	Tvåvägsventil för flödesreglering, med hölje, med — minst 5 men högst 9 utloppshål med en diameter på minst 0,110 mm men högst 0,134 mm, — en flödeshastighet på minst 640 cm ³ / minut men högst 805 cm ³ / minut, — ett arbetstryck på minst 19 MPa men högst 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	40	Flödesreglerventil — av stål, — med en utloppsöppning med en diameter på minst 0,175 mm men högst 0,185 mm, — med en inloppsöppning med en diameter på minst 0,255 mm men högst 0,265 mm, — med en beläggning av kromnitrid, — med en ytråhet på Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8481 80 59	50	Elektromagnetisk ventil för reglering av kvantitet, med — en kolv, — en beläggning av DLC (diamantlikt kol), — en solenoid med en lindningsresistans på minst 2,6 ohm men högst 3 ohm, — en matningsspänning på 12 V	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8481 80 59	60	Elektromagnetisk ventil för reglering av kvantitet — med en solenoid med en lindningsresistans på minst 0,19 ohm men högst 0,52 ohm, och med en induktans på minst 0,083 mH men högst 0,172 mH, — med en matningsspänning på 24 V, — som drivs med likström på minst 15,5 A men högst 16,5 A	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8483 30 32	30	Lagerhus av sådant slag som används i turbokompressorer:	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 30 38	60	— av precisionsgjutet gråjärn som överensstämmer med standarden DIN EN 1561 eller precisionsgjutet segjärn som överensstämmer med DIN EN 1560, — med oljekammare, — utan lager, — med en diameter på minst 50 mm men högst 250 mm, — med en höjd av minst 40 mm men högst 150 mm, — med eller utan vattenkammare och anslutningsdon			

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8483 40 90	20	Hydrostatisk transmission med — måtten (utan överföringsaxel) högst 154 mm x 115 mm x 108 mm, — en vikt på högst 3,3 kg, — en högsta rotationshastighet för ingångsaxeln på minst 2 700 rpm men högst 3 200 rpm, — ett vridmoment för den utgående axeln på högst 10,4 Nm, — en rotationshastighet för den utgående axeln på högst 930 rpm vid 2 800 rpm ingångsvarvtal, och — ett drifttemperaturområde på minst – 5 °C men högst + 40 °C för användning vid tillverkning av handkraftdrivna gräsklippningsmaskiner enligt nr 8433 11 90⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8501 31 00	50	Likströmsmotorer, borstlösa, med — en ytterdiameter på minst 80 mm men högst 200 mm, — en matningsspänning på minst 9 V men högst 16 V, — en effekt vid 20 °C på minst 300 W men högst 750 W, — ett vridmoment vid 20 °C på minst 2,00 Nm men högst 7,00 Nm, — ett märkvarvtal vid 20 °C på minst 600 rpm men högst 3 100 rpm, — med eller utan givare av resolvertyp eller halleffekttyp för rotordiskens vinkel av en typ som används i servostyrssystem för bilar	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8503 00 91	31	Rotor, på insidan försedd med en eller två ringmagneter (i ett eller flera stycken), även monterad i en stålring	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	32				
ex 8503 00 99	55	Stator för borstlös motor, med — en innerdiameter på 206,6 ($\pm$ 0,5) mm, — en ytterdiameter på 265,0 ($\pm$ 0,2) mm, och — en bredd av minst 37,2 mm men högst 47,8 mm av sådant slag som används vid tillverkning av tvättmaskiner, tvätt-torkmaskiner och torkmaskiner med direkt driven trumma	0 %	p/st	31.12.2018

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8504 50 95	80	Induktionsspole — med en eller flera lindningar, med en induktivitet per lindning på högst 62 mH, anbringade på ett eller flera bärarmaterial, — med ferriter, — med ett eller flera NTC-motstånd som temperaturgivare, — med eller utan isoleringsskydd, distanshållare och anslutningskablar	0 %	-	31.12.2022
ex 8505 11 00	63	Ringar, tuber, bussningar eller kragar gjorda av en legering av neodym, järn och bor med — en ytterdiameter på högst 45 mm, — en höjd av högst 45 mm, av sådant slag som används vid tillverkning av permanentmagneter efter magnetisering	0 %	p/st	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8505 19 90	50	Artikel av agglomererad ferrit i form av ett rektangulärt prisma avsedd att bli en permanentmagnet efter magnetisering — även med fasade kanter, — med en längd på minst 27 mm men högst 32 mm ($\pm 0,15$ mm), — med en bredd på minst 8,5 mm men högst 9,5 mm (+ 0,05 mm/– 0,09 mm), — med en tjocklek på minst 5,5 mm men högst 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm), och — med en vikt på minst 6,1 g men högst 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8506 50 30	10	Litiummangandioxidbatteri med — en diameter på minst 20 mm men högst 25 mm, — en längd av minst 3 mm men högst 6 mm, — en spänning på minst 3 V men högst 3,4 V, — en kapacitet på minst 200 mAh men högst 600 mAh, — ett temperaturintervall för fordonsprovning från – 40 °C till + 125 °C för användning som komponent vid tillverkning av system för däcktrycksövervakning (TPMS)⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8507 50 00	40	Nickelmetallhydridbatteri (NiMH) med — en spänning på minst 190 V men högst 210 V, — en längd av minst 220 mm men högst 280 mm, — en bredd av minst 500 mm men högst 600 mm, — en höjd av minst 100 mm men högst 150 mm för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8507 60 00	25	Rektangulära moduler för montering i uppladdningsbara litiumjonbatterier — med en bredd på: 352,5 mm (± 1 mm) eller 367,1 mm (± 1 mm), — med ett djup på: 300 mm (± 2 mm) eller 272,6 mm (± 1 mm), — med en höjd på: 268,9 mm ($\pm 1,4$ mm) eller 229,5 mm (± 1 mm), — med en vikt på: 45,9 kg eller 46,3 kg, — med en kapacitet på: 75 Ah, och — en märkspänning på: 60 V	0 %	p/st	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8512 20 00	50	Kupébelysning (tak) i ett plasthölje, med eller utan förvaringsbox, med en driftspänning på minst 8 V men högst 16 V — med minst två ljuskällor, — med ljusströmbrytare, — med eller utan knapp för nödsamtal (eCall), — med eller utan reglage för att öppna och stänga ett panoramatak, — med eller utan mikrofon, — med eller utan ultraljudssensor för användning vid tillverkning av motorfordon⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8512 30 90	30	Ljudlarmanordning för skydd mot inbrott i fordon — med en drifttemperatur på minst – 45 °C men högst 95 °C, — med en spänning på minst 9 V men högst 16 V, — i ett plasthölje, — med eller utan metallhållare för användning vid tillverkning av motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8526 10 00	30	Radarsensorutrustning med styrenhet, för detektionssystem för döda vinkeln — med en spänning på minst 8 V men högst 16 V, — i ett plasthölje, — med kabel och anslutningsdon för användning vid tillverkning av motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8529 90 92	33	LCD-moduler kombinerade med pekskärmfunktioner — bestående enbart av en eller flera TFT-celler, — med en skärmdiagonal på minst 10,7 cm men högst 36 cm, — med eller utan LED-bakgrundsbelysning, — med styrelektronik endast för pixeladressering, — utan EPROM-minne (erasable programmable read-only memory), — med digitalt RGB-gränssnitt (rött, grönt, blått) och pekskärm, som används enbart för montering i motorfordon enligt kapitel 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8529 90 92	39	LCD-moduler — med en skärmdiagonal på minst 14,5 cm men högst 25,5 cm, — med LED-bakgrundsbelysning, — med ett kretskort med EPROM (erasable programmable read-only memory), mikrokontroller, timingenhet, drivkretsmodul för LIN-buss (local interconnect network) eller APIX2 (automotive pixel link) samt andra aktiva och passiva komponenter, — med ett anslutningsdon med 6 till 8 stift för strömförsörjning och ett anslutningsdon med 2 till 4 stift för LVDS/LIN-signaler eller ett APIX2-gränssnitt eller ett LVDS/LIN-gränssnitt för signaler och strömförsörjning, — även i ett hölje, avsedda att varaktigt ingå i eller varaktigt monteras i motorfordon enligt kapitel 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8529 90 92	55	OLED-moduler, bestående av — en eller flera TFT-celler av glas eller plast, innehållande organiskt material, — även kombinerade med pekskärmfunktioner, och — med ett eller flera kretskort med styrelektronik för pixeladressering, för användning vid tillverkning av televisionsmottagare och bildskärmar eller för användning vid tillverkning av fordon enligt kapitel 87⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8537 10 91	55	Elektronisk styrenhet för automatiska parkeringssystem med förmåga att bedöma bilens omgivning och styra automatisk parkering — med en spänning på minst 5 V men högst 16 V, — med programmerbart minne, — med minst ett anslutningsdon, — i ett plasthölje, — med eller utan metallhållare, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8537 10 91	65	Elektronisk styrenhet för optimal motorprestanda — med programmerbart minne, — med en spänning på minst 8 V men högst 16 V, — med minst ett sammansatt anslutningsdon, — i ett metallhölje, — med eller utan metallhållare för användning vid tillverkning av motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8537 10 98	85	Elektronisk styrenhet för krockkudde — med en drifttemperatur på minst – 45 °C men högst 90 °C, — med en spänning på minst 8 V men högst 16 V, — med två anslutningsdon, — i ett metallhölje för användning vid tillverkning av motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8540 91 00	20	Termojonisk generator (emissionspunkt) av lantanhexaborid (CAS RN 12008-21-8) eller ceriumhexaborid (CAS RN 12008-02-5), i ett metallhölje med elektriska anslutningsdon, med — en grafitskärm monterad i ett system av mini-Vogel-typ, — separata pyrolytiska kolblock som används som motståndselement, och — en katodtemperatur på mindre än 1 800 K vid en glödström på 1,26 A	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Transmissionsenhet med ytterligare tre axlar på insidan och med en vridomkopplare för växelläge, bestående av — en kåpa av gjuten aluminium, — en differentialväxel, — två elektriska motorer och växlar, med följande dimensioner: — en bredd av minst 300 mm men högst 350 mm, — en höjd av minst 420 mm men högst 500 mm, — en längd av minst 500 mm men högst 600 mm, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8708 50 20	50	Lager med två flänsar, av tredje generationen, för motorfordon,	0 %	-	31.12.2022
ex 8708 50 55	20	— med tvåradigt kullager,			
ex 8708 50 91	10	— med eller utan impulsring (kodare),			
ex 8708 50 99	40	— med eller utan ABS-sensor, — med eller utan monterade skruvar, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 ⁽²⁾			
ex 8708 99 10	35	Hållare, avsedd för frontkylare eller laddluftkylare, med eller utan	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	35	gummikudde, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 ⁽²⁾			
ex 8714 99 10	20	Cykelstyren	0 %	-	31.12.2022
ex 8714 99 10	89	— med eller utan integrerad styrcam, — tillverkade av kolfiber och syntetharts, för användning vid tillverkning av cyklar ⁽²⁾			

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 9013 80 90	30	Elektronisk halvledar-mikrospegel i ett hölje som lämpar sig för automatisk tryckning av kretskort, främst bestående av — en eller flera mikroelektromekaniska speglar (MEMS), tillverkade med hjälp av halvledarteknik, med en drivenhet arrangerad i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, — även i kombination med en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC), av sådant slag som används för montering i varor enligt kapitlen 84–90 och 95	0 %	p/st	31.12.2019

⁽²⁾ Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).