

Brusel 16. května 2024
(OR. en)

10069/24
ADD 1

Interinstitucionální spis:
2024/0107(NLE)

UD 98

NÁVRH

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	16. května 2024
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2024) 201 final
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2278, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2024) 201 final.

Příloha: COM(2024) 201 final



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 16.5.2024
COM(2024) 201 final

ANNEX

PŘÍLOHA

návrhu NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se mění nařízení (EU) 2021/2278, kterým se pozastavují cla společného celního sazebníku podle čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 2021/2278 se mění takto:

- 1) Položky s pořadovými čísly 0.2543, 0.2930, 0.2932, 0.2990, 0.3534, 0.3559, 0.3564, 0.3577, 0.3580, 0.3611, 0.3618, 0.4644, 0.4645, 0.4757, 0.5263, 0.5818, 0.5920, 0.6109, 0.6241, 0.6242, 0.6244, 0.6259, 0.6263, 0.6347, 0.6370, 0.6476, 0.6563, 0.6564, 0.6634, 0.6769, 0.6774, 0.6857, 0.6874, 0.6893, 0.6934, 0.7121, 0.7259, 0.7456, 0.7598, 0.7649, 0.7704, 0.7788, 0.7975, 0.7994, 0.8176, 0.8178, 0.8462 se zrušují.

2) Následující položky nahrazují dosavadní položky se stejnými pořadovými čísly:

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
„0.4080	ex 1517 90 99	10	Rostlinný a/nebo mikrobiální olej, rafinovaný, obsahující — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních kyseliny arachidonové, nebo — 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních kyseliny dokosaheptaenové, a též: — standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové, — obsahující 0,005 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,1 % antioxidantů,	0 %	-	31.12.2026
0.5110	ex 2818 10 91	20	Slinutý korund s mikrokrytalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy), v procentech hmotnostních: — 92 % nebo více, avšak méně než 98,5 % oxidu hlinitého, — 2 % ($\pm 1,5$ %) oxidu hořečnatého, — 1 % ($\pm 0,6$ %) hmotnostní oxidu yttria a — buď 3 % ($\pm 2,2$ %) oxidu lanthanu, nebo — 2 % ($\pm 1,2$ %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu, přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti	0 %	-	31.12.2025
0.8073	ex 2912 19 00	20	Akrylaldehyd (CAS RN 107-02-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší pro výrobu parfémů nebo farmaceutických meziproduktů (1)	0 %	-	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-Methyl-4-piperidon (CAS RN 1445-73-4) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0) pro použití jako surovina pro výrobu technických konzervantů, v jiných odvětvích než pro pesticidy (1)	0 %	-	31.12.2025
0.8354	ex 2933 79 00	23	(S)-2-Amino-3-[(S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propanamid-hydrochlorid (CAS RN 2628280-48-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2027
0.8359	ex 2933 99 80	64	(1R,2S,5S)-3-[(S)-3,3-Dimethyl-2-(2,2,2-trifluoracetamido)butanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyklo[3.1.0]hexan-2-karboxylová kyselina (CAS RN 2755812-45-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2027
0.7318	ex 3603 50 00	10	Zapalovače pro plynové generátory: — o celkové maximální délce 15,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 29,4 mm a čep o délce 6,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 12,6 mm	0 %	-	31.12.2028
0.5727	ex 3811 21 00	29	Aditivum obsahující: — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních alkyl(C16-24)benzensulfonátů vápenatých (CAS RN 70024-69-0), — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních minerálního oleje, pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů (1)	0 %	-	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.6435	ex 3811 21 00	48	Aditiva: — přealkalizované alkyl(C20-24)benzensulfonáty hořčíku (CAS RN 231297-75-9) a — s více než 25 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálního oleje, — s celkovým číslem alkality vyšším než 350, avšak nejvýše 450, pro použití při výrobě mazacích olejů nebo pro použití při výrobě směsí aditiv do mazacích olejů (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8366	ex 3812 39 90	85	Reakční produkt lehkého stabilizátoru methylesteru kyseliny stearové s 1-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl-4-Piperidinolem (CAS RN 300711-92-6) o čistotě nižší než 90 % hmotnostních	0 %	-	31.12.2027
0.4520	ex 3920 62 19	32	Průhledný poly(ethyilentereftalátový) film: — o tloušťce obou stran 7 µm nebo větší, avšak nejvýše 80 µm, nebo tloušťce obou stran 7 µm nebo větší, avšak nejvýše 80 µm, též potažený vrstvou organických látek na bázi akrylu, — s povrchovým napětím 36 dyn/cm nebo vyšším, avšak nejvýše 39 dyn/cm, nebo s průhlednými 3 nebo 4 vrstvami, přičemž druhá vrstva je PET a další vrstvy obsahují fluorovou pryskyřici, — s propustností světla vyšší než 70 %, — s hodnotou zakalení nejvýše 1,3 %, — o celkové tloušťce 10 µm nebo větší, avšak nejvýše 350 µm, — o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 600 mm	0 %	-	31.12.2028
0.8291	ex 3921 90 55	70	Membrána složená z polyamidové vrstvy a polysulfonové vrstvy na polyethyilentereftalátové podložce: — o celkové tloušťce 0,25 mm nebo více, avšak nejvýše 0,40 mm, — o celkové hmotnosti 109 g/m² nebo vyšší, avšak nejvýše 114 g/m²	0 %	m ²	31.12.2026

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8372	ex 4411 12 92	10	Dřevovláknitá deska: — o tloušťce 2,20 mm nebo větší, avšak nejvýše 2,80 mm a — o hustotě 0,95 g/cm ³ nebo vyšší, — lakovaná nebo potažená melaminovou fólií na obou stranách a — o rozměrech 1 300 mm x 1 100 mm nebo méně,	0 %	-	31.12.2027
0.8123	ex 8479 89 97	28	Integrovaná elektrická brzdová jednotka pro okamžité generování hydraulického tlaku během brzdění, plně elektronické ovládání brzd a umožnění rekuperačního brzdění motorových vozidel: — s elektronickými systémy asistence při brzdění, — s hydraulickou jednotkou poháněnou bezkomutátorovým elektrickým motorem, — s nádrží brzdové kapaliny, pro použití při výrobě hybridních osobních automobilů (1)	0 %	-	31.12.2025
0.5577	ex 8501 31 00	50	Bezkomutátorové motory na stejnosměrný proud: — o vnějším průměru 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm, — s napájecím napětím 4 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V, — o výkonu 200 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W, při 20 °C, — s točivým momentem 2,00 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 7,00 Nm, při 20 °C, — o jmenovitých otáčkách 600 ot/min. nebo vyšších, avšak nejvýše 3 100 ot/min., při 20 °C, — též s řemenicí, — též s elektronickým čidlem/regulátorem posilovače řízení	0 %	-	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Motory na stejnosměrný proud, též s komutátorem, pro pohon ručního nářadí, sekaček na trávu nebo domácích spotřebičů: — o vnějším průměru 24,2 mm nebo větším, avšak nejvýše 140 mm, — o jmenovitých otáčkách 3 300 ot./min. nebo vyšších, avšak nejvýše 26 200 ot./min., — se jmenovitým napájecím napětím 3,6 V nebo větším, avšak nejvýše 230 V, — s výstupním výkonem vyšším než 37,5 W, avšak nejvýše 2 400 W, — s proudem při nulovém zatížení nepřesahujícím 20,1 A, — s maximální účinností 50 % nebo vyšší,	0 %	-	31.12.2024

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.4731	ex 8501 31 00	58	Motor na stejnosměrný proud s trvalým buzením a: — s vnějším průměrem 27 mm nebo více, avšak nejvýše 90 mm, včetně montážní příruby, — o jmenovitých otáčkách nejvýše 25 000 ot/min, — s výkonem 45 W nebo vyšším, avšak nejvýše 400 W, a — s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 50 V, — též s vícefázovým vinutím, — též s hnacím diskem, — též s klikovou skříní, — též s ventilátorem, — též se sestavou krytů, — též s centrálním kolem planetového převodu, — též s enkodérem rychlosti a směru otáčení, — též se snímačem rychlosti nebo směru otáčení na principu resolveru nebo Hallova jevu, — též s montážní přírubou — pro použití při výrobě pneumaticky odpružených sedadel v traktorech, strojích pro zemní práce a vysokozdvizných vozících nebo pro použití při výrobě ovladačů výškově nastavitelného nábytku (1)	0 % ⁽¹⁾	-	31.12.2024

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7029	ex 8505 11 10	20	Výrobky ze slitiny neodymu, ve tvaru obdélníku, trojúhelníku, čtverce nebo lichoběžníku, — též obloukové, — též se zaoblenými rohy nebo šikmými stranami, — též označené barvou, — též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou, — též sestávající z propojených a vzájemně elektricky izolovaných segmentů, o — délce 9 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm, — šířce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm, — tloušťce 2 mm nebo větší, avšak nejvýše 55 mm — určené ke zmagnetizování na permanentní magnety	0 %	-	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 10	23	Tyče ve formě zakřivených pravoúhelníků, obsahující slitinu s neodymem: — o délce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 52 mm, — o šířce 5 mm nebo více, avšak nejvýše 42 mm, — též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety	0 %	p/st	31.12.2027
0.7567	ex 8505 11 10	25	Permanentní magnety ze slitiny neodymu, válcovitého tvaru: — se zářezem, — s vnitřním závitem na jedné straně, — o délce 97,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 225 mm, — o průměru 19 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm, — též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou,	0 %	-	31.12.2024
0.5585	ex 8505 11 10	28	Výrobky obsahující neodym, ve formě kroužků, trubek, průchodek nebo objímek: — o vnějším průměru nejvýše 45 mm, — o výšce nejvýše 45 mm, — též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety	0 %	p/st	31.12.2027

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.3740	ex 8505 11 10	30	Permanentní magnety vyrobené ze slitiny neodymu, buď ve tvaru obdélníku, též zaoblené, též potažené povrchovou úpravou nebo pasivované: — s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým příčný průřezem, — o délce nejvýše 140 mm, — o šířce nejvýše 90 mm a — o tloušťce nejvýše 55 mm, nebo ve tvaru zakřiveného obdélníku: — o délce nejvýše 75 mm, — o šířce nejvýše 40 mm, — o tloušťce nejvýše 7 mm a — s poloměrem zakřivení větším než 86 mm, avšak nejvýše 241 mm — s vrstvami niklu a mědi nebo ve tvaru kotouče: — o průměru nejvýše 90 mm, — též s otvorem uprostřed,	0 %	p/st	31.12.2024
0.5948	ex 8505 11 10	35	Výrobky ze slitiny neodymu, ve tvaru kotouče: — o průměru nejvýše 90 mm, — též s otvorem uprostřed, — s vrstvami mědi, niklu a chromu, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety	0 %	-	31.12.2024
0.7789	ex 8505 19 10	20	Permanentní magnety z aglomerovaného feritu, ve tvaru zakřivených pravoúhelníků, též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou: — o délce 16,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 110,2 mm, — o šířce 14,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 75,2 mm, — o tloušťce 4,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 13,2 mm, pro použití při výrobě rotorů elektromotorů (1)	0 %	-	31.12.2024

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.5937	ex 8505 19 90	30	Výrobky z aglomerovaného feritu, ve tvaru kotouče, též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou: — o průměru nejvýše 120 mm, — s otvorem ve středu, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety s magnetickou remanencí mezi 245 mT a 470 mT	0 %	-	31.12.2024
0.7299	ex 8505 19 90	45	Výrobky z aglomerovaného feritu, ve tvaru pravoúhelníku, též se zaokrouhlenými stranami: — o délce 26,85 mm nebo větší, avšak nejvýše 32,15 mm, — o šířce 7,6 mm nebo více, avšak nejvýše 9,55 mm, — o tloušťce 5,3 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,8 mm a — o hmotnosti 6,1 g nebo vyšší, avšak nejvýše 8,3 g, — určené ke zmagnetizování na permanentní magnety	0 %	p/st	31.12.2027
0.7511	ex 8505 19 90	60	Výrobky z aglomerovaných feritů ve tvaru zakřivených pravoúhelníků, — též potažené nebo pasivované povrchovou úpravou, — též se zaoblenými rohy, — o délce 9 mm nebo větší, avšak nejvýše 101 mm, — o šířce 9 mm nebo více, avšak nejvýše 101 mm, — o tloušťce 1,85 mm nebo větší, avšak nejvýše 15,15 mm — určené ke zmagnetizování na permanentní magnety	0 %	-	31.12.2024

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.7663	ex 8507 60 00	18	Sada lithium-iontových polymerových akumulátorových baterií vybavená systémem řízení baterie a rozhraním CAN-BUS: — s 6 moduly s 90 nebo více články, ale ne více než 192 články, — se jmenovitým napětím 280 V nebo vyšším, avšak nejvýše 400 V, — se jmenovitou kapacitou 9,7 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 120 Ah, — o nabíjecím napětí 110 V nebo vyšším, avšak nejvýše 495 V, a v kovovém pouzdru: — o délce nejvýše 1 723 mm, — o šířce nejvýše 1 162,23 mm, — o výšce nejvýše 395 mm, pro použití při výrobě vozidel čísla 8703, která lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie (1)	1.3 %	-	31.12.2024
0.8368	ex 8507 60 00	29	Sada lithium-iontových akumulátorových baterií ve zvláštním pouzdře vhodném k použití v digitálních fotoaparátech: — o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm, — o šířce 35 mm nebo větší, avšak nejvýše 80 mm, — o výšce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 45 mm — o hmotnosti 0,040 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 0,085 kg, a — s kapacitou nejvýše 2200 mAh	1.3 %	-	31.12.2024
0.5548	ex 8507 60 00	38	Moduly pro montáž sad lithium-iontových napájecích sad: — o délce 298 mm nebo větší, avšak nejvýše 500 mm, — o šířce 33,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 209 mm, — o výšce 75 mm nebo větší, avšak nejvýše 228 mm — o hmotnosti 3,6 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 17 kg, — o výkonu 458 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 3 510 Wh, — o napětí menším než 45 V nebo vyšším než 70 V	1.3 %	-	31.12.2024

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8275	ex 8507 60 00	83	Moduly pro montáž lithium-iontových elektrických akumulátorů: — o délce 570 mm nebo větší, avšak nejvýše 610 mm, — o šířce 210 mm nebo větší, avšak nejvýše 240 mm, — o výšce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm — o hmotnosti 28 kg nebo větší, avšak nejvýše 35 kg, a — s kapacitou nejvýše 2 500 Ah a se jmenovitou energií nižší než 8,4 kW, pro použití při výrobě vozidel položek 8703 60, 8703 70, 8703 80 a 8704 60 (1)	1.3 %	-	31.12.2024
0.8419	ex 8507 90 80	55	Vrchní uzávěr o nebo kryt ze slitiny železa nebo z nerezavějící oceli: — též obsahující části vyrobené z hliníku a slitiny hliníku, — též s těsnicími prvky nebo jinými prvky vyrobenými z polymerního materiálu, — též s „přerušovačem proudu“ a „výpustným ventilem“, — též s plastovými zásuvkami, — o vnějším průměru 17 mm nebo větším, avšak nejvýše 18 mm, nebo pravoúhlý: — o délce nejvýše 450 mm, — o šířce nejvýše 200 mm a — o výšce nejvýše 150 mm, pro použití při výrobě lithium-iontových baterií (1)	1.3 %	-	31.12.2024
0.8507	ex 8714 99 90	50	Zadní vzduchový tlumič ve formě pneumatického pružicího prvku s olejovým tlumičem pro použití při výrobě jízdních kol, včetně elektrických jízdních kol (1)	0 %	p/st	31.12.2027

(1) Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013.’;

3) Následující položky se doplňují nebo vkládají podle číselného pořadí kódů KN a TARIC ve druhém a třetím sloupci:

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8619	ex 2905 39 95	25	Pinakol (CAS RN 76-09-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8604	ex 2912 29 00	65	Tereftalaldehyd (CAS RN 623-27-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8641	ex 2920 90 10	23	1,3,2-dioxathiolan-2,2-dioxid (CAS RN 1072-53-3) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	3.2 %	-	31.12.2028
0.8621	ex 2924 29 70	34	Kyselina octová- <i>tert</i> -butyl [(1-aminocyklohexyl)methyl]karbamát (1/1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8611	ex 2929 90 00	60	(2 <i>S</i>)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethylamino]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]- <i>N</i> -[4-(hydroxymethyl)fenyl]-6-[[4-methoxyfenyl]-difenylmethyl]amino]hexanamid (CAS RN 1224601-12-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trimethylindium (CAS RN 3385-78-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8649	ex 2931 90 00	48	4-fenylbenzeneborová kyselina (CAS RN 51067-38-0) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trimethylgallium (CAS RN 1445-79-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-methylfuran (CAS RN 534-22-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8636	ex 2932 19 00	25	Methyl-tetrahydro-2-furoát (CAS RN 37443-42-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8605	ex 2932 19 00	35	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)-3-(3,4-Difluor-2-methoxyphenyl)-4,5-dimethyl-5-(trifluoromethyl)tetrahydrofuran-2-yl-4-nitrobenzoát (CAS RN 2875066-49-0) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8603	ex 2933 19 90	58	1 <i>H</i> -pyrazole (CAS RN 288-13-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8613	ex 2933 19 90	68	1-Methyl-1 <i>H</i> -pyrazol-4-amin hydrochlorid (CAS RN 127107-23-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-Oktyl-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -imidazol (CAS RN 10443-60-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-Methyl-2-pyridylamin (CAS RN 1603-41-4) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulfanyl]1 <i>H</i> -benzimidazol (CAS RN 103577-40-8) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8624	ex 2933 39 99	58	<i>tert</i> -butyl <i>N</i> -[5-(trifluormethyl)pyridin-3-yl]karbamát (CAS RN 1187055-61-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-Ethoxy-2-[4-(methoxykarbonyl)fěnyl]piperidin-1-ium(2 <i>Z</i>)-3-karboxyl-2-enoát (CAS RN 2408761-21-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-8-Benzyl-3,8-diazabicyklo[3.2.1]oktan; 4-(4-hydroxyfěnyl)fěnyl (2:1)(CAS RN 2642049-87-2) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-chlor-4-methylpyrimidin (CAS RN 13036-57-2) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8643	ex 2933 99 80	35	2-[6-Methyl-2-(4-methylfěnyl)imidazo[1,2- <i>a</i>]pyridin-3-yl]octová kyselina (CAS RN 189005-44-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-chlor-9 <i>H</i> -thioxanthen-9-on (CAS RN 86-39-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8606	ex 2935 90 90	41	Sodná sůl lenacaviru (INN) (CAS RN 2283356-12-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8635	ex 2940 00 00	70	A-D-Mannopyranosa, 6-acetát 2,3,4-tribenzoát 1-(2,2,2-trichlorethanimidát) (CAS RN 346441-49-4) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8614	ex 2942 00 00	20	Dimethylamin-boran (1:1)(CAS RN 74-94-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8678	ex 3204 17 00	28	Barvivo C.I. Pigment, Yellow 12 (CAS RN 6358-85-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 12 o obsahu 21 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2028
0.8676	ex 3207 30 00	30	Stříbrná pasta obsahující: — 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních stříbra (CAS RN 7440-22-4), a — 59 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % celkových pevných látek (včetně stříbra) pro použití jako vodič při výrobě solárních článků (1)	0 % ⁽¹⁾	-	31.12.2028
0.8630	ex 3207 30 00	40	Hliníková pasta obsahující: — 72 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních hliníku (CAS RN 7429-90-5) — o viskozitě 10 nebo vyšší, avšak nejvýše 100 Pa.s (měření Brookfieldovým viskozimetrem typu RVT, včetně 14, 20 ot/min, 25 °C ±0,5 °C) — o velikosti hliníkových částic nejvýše 25 µm pro použití při výrobě solárních článků (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8655	ex 3811 29 00	23	Aditiva pro mazací oleje sestávající z molybdenu, bis(dibutylkarbamodithioato)di-µ-oxidiodi-, sířené (CAS RN 68412-26-0)	0 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8644	ex 3824 99 92	71	Směsi obsahující: — 49 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 51 % hmotnostních ethylenkarbonátu (CAS RN 96–49–1) a — 49 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 51 % hmotnostních 1,3-propanesultonu (CAS RN 1120–71–4)	3.2 %	-	31.12.2028
0.8670	ex 3910 00 00	85	Dvousložkový silikon s viskozitou směsi 3 000 cps nebo větší, avšak nejvýše 6 000 cps (podle normy GB/T 2794) pro použití jako elektrický izolační materiál v rozvodné skříní solárních panelů při výrobě solárních panelů (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Polytetrafluorethylenový film: — o tloušťce 50 µm nebo větší, — o šířce 6,30 mm nebo větší, avšak nejvýše 740 mm, — s poměrným prodloužením při přetržení nejvýše 200 % a — na jehož jedné straně je nanесena vrstva silikonového lepidla citlivého na tlak, silná nejvýše 50 µm	0 %	-	31.12.2028
0.8629	ex 3919 90 80	55	Černý polyvinylchloridový film: — s leskem převyšujícím 25 stupňů podle ASTM D 2457, — též pokrytý na jedné straně ochranným filmem z polyethylentereftalátu a na druhé straně mikrostrukturovaným akrylovým adhezivem citlivým na tlak a snímatelnou vrstvou pro použití při výrobě vysekávaných filmů pro vnitřní a vnější povrchy automobilů (1)	0 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8664	ex 3926 90 97	22	Těsnění pro zrcátka silničních vozidel a jejich součásti, vyrobené z polyethylenové pěny termoformováním a: — o hustotě 20 g/m ³ nebo větší, avšak nejvýše 40 kg/m ³ , — o pevnosti v tahu nejméně 170 kPa, — s koeficientem absorpce vody nejvýše 1 %, — o délce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 300 mm, — o výšce 10 mm nebo více, avšak nejvýše 400 mm — o hloubce 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 250 mm,	0 %	-	31.12.2028
0.8646	ex 4016 99 52	10	Závěsník výfuku sestávající z: — ocelové konzoly s alespoň jedním montážním otvorem a — silentblocku, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8666	ex 6804 21 00	30	Ocelové dráty používané pro ořez a zarovnání čtvercového profilu polovodičů: — s vrstvou diamantových zrněk o tloušťce 5 µm nebo větší, avšak nejvýše 55 µm, — o průměru drátu 45 µm nebo větší, avšak nejvýše 350 µm, — s pevností v tahu 11 N nebo větší, avšak nejvýše 170 N	0 %	-	31.12.2028
0.8663	ex 7009 91 00	10	Pochromované skleněné zrcátko: — o délce 155 mm nebo větší, avšak nejvýše 158 mm, — o výšce 115 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm — se snímačem mrtvého úhlu s modulem detekce pohybu mrtvého úhlu, s luminiscencí hrany 5 000 cd/m ² nebo vyšší nebo rovnou střední luminiscenci 7 000 cd/m ² , — s vyhřívací fólií o odporu 1,1 kΩ nebo větším, avšak nejvýše 1,35 kΩ, konstruované pro montáž do úchyty jako vnější zrcátko vozidla, pro použití při výrobě automobilových zrcátek (1)	0 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8682	ex 7009 91 00	20	Asférické, vypouklé nebo ploché chromované sklo připravené k zarámování: — o délce 140 mm nebo více, avšak nejvýše 215 mm a — o výšce 104 mm nebo větší, avšak nejvýše 138 mm, — s poloměrem zakřivení 0 mm nebo větším, avšak nejvýše 1 330 mm, — s odrazivostí světla vyšší než 40 %, pro použití při výrobě automobilových zrcátek (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8616	ex 7019 90 00	50	Izolační tuhé panely vyrobené vakuovým stlačením skleněných vláken zabalených do ochranných plynotěsných fólií, pro použití při výrobě chladniček a mrazniček a jejich kombinací (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8668	ex 8402 90 00	10	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje: — systém výroby ředící páry, který vyrábí páru z předem upravené chladicí vody pro použití jako ředící pára v parních krakovacích pecích, — kondenzační systém, který zachycuje, filtruje a odvětrává kondenzáty páry, které jsou následně recyklovány jako vstupní voda do kotle a dále distribuovány v krakovací jednotce, a flérový systém, který zachycuje, odděluje a odpařuje odpadní plyny obsahující nerecyklovatelné uhlovodíky uvolněné z různých zařízení parní krakovací pece a přivádí je do flér	0 %	-	30.06.2025
0.8610	ex 8409 91 00	28	Karburátor: — se dvěma montážními otvory o průměru 31 mm, — o průměru příruby 18 mm nebo větším, avšak nejvýše 19,05 mm, pro použití při výrobě vyžínačů trávy s dvoudobým motorem (1)	0 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8651	ex 8414 59 25	50	Axiální ventilátory s vestavěným motorem pro generování průtoku vzduchu pro chlazení kompresorů a rozvod vzduchu: — s provozním napětím stejnosměrného proudu vyšším než 10 V, avšak nejvýše 14 V, nebo — s provozním napětím střídavého proudu vyšším než 185 V, avšak nejvýše 254 V, — s provozní teplotou –40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše +70 °C, pro použití při výrobě bubnových sušiček s tepelným čerpadlem a chladniček nebo mrazniček (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8648	ex 8414 59 35	40	Elektrický ventilátor pro chlazení bateriového modulu: — se stejnosměrným provozním napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V DC, — s odstředivým elektrickým ventilátorem, — s konektorem, — s plastovým pouzdrem, — též s řídicí jednotkou ventilátoru elektrického motoru, pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro vozidla s hybridním či elektrickým pohonem (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8679	ex 8417 80 50	10	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu o délce větší než 29 metrů, šířce 35 metrů a výšce 66 metrů a hmotnosti 5 500 metrických tun, obsahující dvě neelektrické parní krakovací pece pro dehydrogenaci jako součást zařízení pro krakování ethanu sestávající z radiační sekce a konvekční sekce pro výrobu ethylenu a propylenu z ethanu	0 %	-	30.06.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8669	ex 8419 40 00	10	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje: — okruhy pro cirkulaci chladicí vody, které obsahují výměník tepla a oběhová čerpadla pro chlazení a recirkulaci chladicí vody, — systém čištění vody, který odstraňuje uhlovodíkové kontaminanty z chladicí vody, která je poté opětovně použita k výrobě ředicí páry (mimo modul), — systém čištění pyrolýzního oleje, který odděluje frakce pyrolýzního benzinu, těžkého oleje a koksu od uhlovodíkových kontaminantů, které byly odstraněny z chladicí vody, — startovací odpařovač a přehřívák ethanu jako vstupní suroviny, který tento ethan odpařuje a zahřívá před jeho odesláním do krakovacích pecí (mimo modul), — systém přípravy propanu jako vstupní suroviny, který tento propan filtruje, odpařuje a přehřívá před jeho odesláním do krakovacích pecí (mimo modul), a systém pro přípravu propylenu v kvalitě pro chemický průmysl, který tento propylen filtruje a suší před jeho odesláním do deethanizátoru (mimo modul)	0 %	-	30.06.2025
0.8680	ex 8419 50 80	20	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje: — ethylenový chladicí systém s otevřeným okruhem, který má být integrován s vnějším kompresorem ethylenové chladicí kapaliny, — čerpadla a výměník tepla pro dodávání ethylenu do vnějšího potrubí a propylenový chladicí systém s uzavřeným okruhem, který má být integrován s vnějším kompresorem propylenové chladicí kapaliny,	0 %	-	30.06.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8675	ex 8419 89 98	10	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje: zařízení spojené s externím vícestupňovým odstředivým kompresorem krakovaného plynu, který stlačuje uhlovodíkové plyny za účelem jejich dalšího zpracování v propojeném zařízení obsahujícím: — chladiče, — bubny pro separaci páry a kapalin a — čerpadla potřebná ke kondenzaci a odstranění vody a těžších uhlovodíků a k zamezení nežádoucí tvorby vedlejších produktů z polymerů, zařízení spojené s vnější věží pro louhovou vypírku obsahující: — oběhová čerpadla louhové vody pomáhající vnější práci věží pro louhovou vypírku při odstraňování kyselých plynů (oxidu uhličitého a sirovodíku) z krakovaného plynu, — systém předběžné úpravy odluhované vody obsahující separační bubny, čerpadla a mísiče, — výměník tepla pro předchlazení krakovaného plynu a separační buben pro odstraňování vody z krakovaného plynu	0 %	-	30.06.2025
0.8632	ex 8467 99 00	10	Řezné prvky teleskopických nůžek na živý plot: — ve formě nástavce na nůžky na živý plot, — s délkou nože 60 cm a roztečí zubů 30 mm, — s úhlovým nastavením čepele, — s integrovanou jednostupňovou převodovkou, — s hlavní částí z odlévaného hořčíku, pro použití při výrobě zahradních strojů a elektrického nářadí (1)	0 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8673	ex 8479 89 97	33	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje: — různé destilační kolony (depropanizér, debutanizér a odolejovač) a s nimi spojené výměníky tepla, čerpadla a bubny, — chladicí kolona s výměníky tepla a bubnem, který kondenzuje C2 v proudu plynu, — systém pro oddělení vodíku a methanu od krakovaného plynu obsahující výměníky tepla, bubny, turbíny, kompresory a jednotku pro čištění vodíku (jednotka střídavé tlakové adsorpce), — související zařízení destilační kolony na štěpení C3 obsahující výměník tepla, čerpadla a bubny a systém hydrogenace vinylacetyleny, obsahující hydrogenační reaktory, filtry, mísič, buben, kondenzátor a výměníky tepla	0 %	-	30.06.2025
0.8681	ex 8479 89 97	43	Předem sestavená jednotka zpracovatelského modulu jednotky na krakování ethanu, která obsahuje: — systém filtrace a chlazení sušeného krakovaného plynu, — destilační kolona deethanizéru a související zařízení pro separaci C2-/C3+, — systém hydrogenace acetyleny k odstranění acetyleny v proudu C2, — buben na plynné palivo, ve kterém se skladuje plynné palivo do krakovacích pecí, a systém pro regeneraci sušiček v krakovacím zařízení	0 %	-	30.06.2025
0.8626	ex 8483 40 23	20	Ozubené soukolí s kuželovým ozubením: — vyrobené z lehkých slitin a oceli, — sestrojené na kuželových ozubích s rovnými nebo šikmými zuby, — s úhlem mezi hřídelemi 30° nebo více, avšak nejvýše 90° — s převodovým poměrem 1:1,3 nebo vyšším, avšak nejvýše 1:1,46, pro použití při výrobě vyžinačů trávy, křovinořezů a jiných druhů zahradních strojů (1)	0 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8625	ex 8483 40 23	30	Ozubené soukolí s kuželovým ozubením: — vyrobené z lehkých slitin a oceli, — sestrojené na kuželových ozubících s rovnými zuby, — s úhlem mezi hřídely 24° nebo větším, avšak nejvýše 35°, pro použití při výrobě vyžínačů trávy, křovinořezů a jiných druhů zahradních strojů (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8609	ex 8501 31 00	48	Bezkomutátorové elektrické motory na stejnosměrný proud: — se jmenovitým výkonem 240 W nebo vyšším, avšak nejvýše 260 W, — se jmenovitým napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 52 V, — s točivým momentem 20 Nm nebo více, avšak nejvýše 140 Nm, — s krytem vyrobeným z hliníku, hliníkové slitiny nebo plastu, — též s vestavěným ovladačem, — s komunikační funkcí v rozhraní LIN nebo UART, — o hmotnosti 1,5 kg nebo více, avšak nejvýše 5,0 kg, — upravené pro montáž do rámu jízdního kola pro použití při výrobě elektrických jízdních kol (1)	0 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8608	ex 8501 31 00	49	Bezkomutátorové elektrické motory na stejnosměrný proud: — se jmenovitým výkonem 240 W nebo vyšším, avšak nejvýše 260 W, — s napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 52 V, — s točivým momentem 30 Nm nebo více, avšak nejvýše 50 Nm, — s komunikační funkcí rozhraní UART nebo CAN, — s vnitřní planetovou převodovkou s pevným nebo proměnným poměrem, — vyrobené jako odlitky obráběné CNC, — s krytem z hliníku, — o hmotnosti 2,3 kg nebo více, avšak nejvýše 4,4 kg, — upravené pro montáž do předního nebo zadního kola jízdního kola (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 99	53	Tlakově litý kryt rotoru pro systém chladicích kanálů elektromotoru: — z hliníku EN AC-47100-F, — s uzávěrem z nerezavějící oceli, — otryskaný a opracovaný, — s nepropustností do 1 ml za minutu nebo méně pod tlakem 2,75 baru, — o tvrdosti 70 HBW nebo vyšší (2,5/62,5 podle normy ISO 6506), — s pevností v tahu 240 N/mm² nebo více, — o výšce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 55 mm, — o průměru 109 mm nebo větším, avšak nejvýše 112 mm, — o hmotnosti 3,9 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 4,2 kg	0 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8658	ex 8503 00 99	58	Tlakově litý vnitřní kryt systému chladicích kanálů elektromotoru: — z hliníku EN AC-47100, — otryskaný a opracovaný, — s nepropustností do 3 ml za minutu nebo méně pod tlakem 2,75 baru, — o tvrdosti 70 HBW nebo vyšší (2,5/62,5 podle normy ISO 6506), — s pevností v tahu 240 N/mm² nebo více, — o výšce 225 mm nebo větší, avšak nejvýše 280 mm, — o průměru 300 mm nebo větším, avšak nejvýše 310 mm, — o hmotnosti 3,8 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 4,9 kg	0 %	-	31.12.2028
0.8659	ex 8503 00 99	63	Tlakově litý vnější kryt elektrického motoru: — z hliníku EN AC-47100, — s přelísovanými ložiskovými pouzdry vyrobenými z martenzitické nerezové oceli a namontovanými těsnícími uzávěry z nerezové oceli, — otryskaný a opracovaný, — s komorou rotoru s nepropustností do 3 ml za minutu nebo méně pod tlakem 2,75 baru, — o tvrdosti 70 HBW nebo vyšší (2,5/62,5 podle normy ISO 6506), — s pevností v tahu 240 N/mm² nebo více, — o výšce 245 mm nebo větší, avšak nejvýše 360 mm, — o šířce 360 mm nebo větší, avšak nejvýše 525 mm, — o délce 345 mm nebo větší, avšak nejvýše 450 mm, — o hmotnosti 6,4 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 8,3 kg	0 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8627	ex 8505 20 00	40	Elektromagnetická spojka: — přenos točivého momentu z hřídele motoru na řemenici řezacího zařízení, — obsahující budicí cívku, rotor, náboj a armaturu, — pro provozní napětí 12 V, — s proudem 3,93 A nebo větším, avšak nejvýše 6,86 A, — s odporem 1,84 Ω nebo více, avšak nejvýše 3,05 Ω (pracovní při 20 °C), — trvalým točivým momentem 108 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 305 Nm, pro použití při výrobě samojízdných sekaček s pojezdem (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8660	ex 8507 60 00	26	Moduly pro montáž elektrických akumulátorů používající technologii ferrofosfátu lithného (LFP): — o délce 820 mm nebo větší, avšak nejvýše 882 mm, — o šířce 390 mm nebo větší, avšak nejvýše 655 mm, — o výšce 110 mm nebo větší, avšak nejvýše 137 mm — o hmotnosti 60 kg nebo více, avšak nejvýše 165 kg, a — o výkonu 11 300 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 29 360 Wh,	1.3 %	-	31.12.2028
0.8645	ex 8507 60 00	28	Lithium-iontové nabíjecí baterie: — o délce 190 mm nebo větší, avšak nejvýše 380 mm, — o šířce 90 mm nebo více, avšak nejvýše 150 mm, — o výšce 4 mm nebo více, avšak nejvýše 15 mm — o hmotnosti 0,1 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 1,2 kg, — se jmenovitým stejnosměrným napětím 3,0 V nebo vyšším, avšak nejvýše 4,0 V, a — o jmenovité kapacitě nejvýše 90 Ah, pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro vozidla s hybridním či elektrickým pohonem (1)	1.3 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8654	ex 8507 60 00	36	Lithium-iontový akumulátor: — s několika propojenými lithium-iontovými akumulátorovými články, — s nabíjecí a monitorovací elektronikou, — o výkonu 74 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 75 Wh, — v plastovém krytu s elektrickým přípojemovým kontaktem a LCD displejem, pro použití při výrobě bezdrátových vysavačů nebo jejich dobíjecích zdrojů energie (1)	1.3 %	-	31.12.2028
0.8628	ex 8511 80 00	30	Modul zapalování: — vyrobený z plastů a neželezných kovů, — s elektrickými součástmi zalitými v epoxidové pryskyřici, — ke generování energie k zapalování a elektronickému ovládání časování zapalování, — k připojení zapalovací svíčky a jističe, pro použití při výrobě dvoudobých motorů (1)	0 %	-	31.12.2028
0.8633	ex 8512 20 00	25	Elektrická součást s integrovanou LED v pouzdře ABS: — s napětím 11 V nebo vyšším, avšak nejvýše 15 V, — kruhového tvaru, — se dvěma přípojemovými svorkami, — s vnějším průměrem pouzdra 42,3 mm, — o napětí diody 42 V nebo vyšším, avšak nejvýše 48 V, a — s proudem 55 mA nebo vyšším, avšak nejvýše 65 mA,	0 %	-	31.12.2028

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8647	ex 8544 30 00	75	Kabelový svazek pro připojení integrovaného bateriového systému k řídicím systémům automobilu, který obsahuje: — vstupní vodotěsný konektor, — čtyři nebo více výstupních konektorů, — dva nebo více konektorů a tři nebo více plastových klipsů pro upevnění pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro vozidla s hybridním či elektrickým pohonem (1)	0 %	-	31.12.2028

(1) Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013.“
