



**EUROPEISKA
UNIONENS RÅD**

**Bryssel den 8 juni 2012
(OR. en)**

10150/12

**Inte rinstitutionellt ärende:
2012/0083 (NLE)**

**TDC 11
OC 232**

RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1344/2011 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa jordbruks-, fiskeri- och industriprodukter
GEMENSAM INSTÄLLNING
Tidsfrist för samråd för Kroatien: 20.6.2012

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr .../2012

av den

**om ändring av förordning (EU) nr 1344/2011
om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser
för vissa jordbruks-, fiskeri- och industriprodukter**

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

- (1) Det ligger i unionens intresse att fullständigt upphäva Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för ett visst antal produkter som inte förtecknas i bilagan till rådets förordning (EU) nr 1344/2011¹.
- (2) Sex produkter med Taric-nummer 2914 39 00 20, 2918 30 00 50, 3206 11 00 20, 3815 12 00 20, 3815 12 00 30 och 8302 42 00 80, som för närvarande förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 bör utgå, eftersom det inte längre ligger i unionens intresse att bibehålla upphävandet av Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för dessa produkter.
- (3) Med hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska marknadstrender måste varubeskrivningen av produkten med KN-nummer 2819 10 00 och produkterna med Taric-nummer 2914 19 90 40, 2914 70 00 50, 2922 49 85 10, 3815 19 90 10, 3919 90 00 51, 3920 10 28 91, 3920 51 00 30, 3920 91 00 93, 8529 90 92 50 och 9401 90 80 10 i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 ändras. Vidare bör de existerande Taric-numren 2009 41 92 70, 2009 89 79 92 och 8505 19 90 31 ändras. Dessutom anses det, för produkter med Taric-nummer 3904 40 00 91, nödvändigt med dubbel klassificering.
- (4) Dessa upphävanden, för vilka tekniska ändringar är nödvändiga, bör utgå ur förteckningen över upphävanden i bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 och återinföras i samma förteckning med nya varubeskrivningar eller nya KN- eller Taric-nummer.

¹ EUT L 349, 31.12.2011, s. 1.

- (5) Mot bakgrund av att de är tillfälliga bör de upphävanden som anges i bilaga I ses över systematiskt, senast fem år efter det att de börjar gälla eller förnyas. Det bör också vara möjligt att när som helst avsluta ett upphävande, utifrån ett förslag som kommissionen lägger fram på grundval av en översyn som genomförs på kommissionens initiativ eller på begäran av en eller flera medlemsstater, om det inte längre är i unionens intresse att behålla ett upphävande eller om den tekniska produktutvecklingen, förändrade omständigheter eller ekonomiska marknadstrender motiverar detta.
- (6) Eftersom de upphävanden som fastställs i denna förordning bör få verkan från och med den 1 juli 2012 bör denna förordning tillämpas från och med den dagen och bör träda i kraft omedelbart vid offentliggörandet i *Europeiska unionens officiella tidning*.
- (7) Förordning (EU) nr 1344/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 1344/2011 ska ändras på följande sätt:

1. Rader för de produkter som förtecknas i bilaga I till denna förordning ska införas.
2. Raderna för de produkter vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga II till denna förordning ska utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA I

Produkter som avses i artikel 1.1

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 2009 41 92	20	Ananassaft:	8 %	31.12.2015
ex 2009 41 99	70	— som inte är gjord på koncentrat — av släktet <i>Ananas</i> — med ett Brixtal av minst 11 och högst 16 för tillverkning av produkter inom dryckesindustrin ⁽¹⁾		
ex 2009 89 79	20	Frysst koncentrat av boysenbärssaft med ett Brixtal av minst 61 men högst 67, i detaljhandelsförpackningar innehållande 50 liter eller mer	0 %	31.12.2016
ex 2811 19 80	20	Vätejodid (CAS RN 10034-85-2)	0 %	31.12.2016
2819 10 00		Kromtrioxid (CAS RN 1333-82-0)	0 %	31.12.2016
ex 2819 90 90	10	Dikromtrioxid för användning inom metallurgi (CAS RN 1308-38-9) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 2826 90 80	15	Litiumhexafluorofosfat (CAS RN 21324-40-3)	0 %	31.12.2016
ex 2850 00 20	40	Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782-65-2)	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 2903 39 90	15	Perfluoro(4-metyl-2-penten), (CAS RN 84650-68-0)	0 %	31.12.2016
ex 2903 89 90	40	Hexabromocyklododekan	0 %	31.12.2016
ex 2907 29 00	40	2,3,5-Trimetylhydrokinon (CAS RN 700-13-0)	0 %	31.12.2016
ex 2907 29 00	45	2-Metylhydrokinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	31.12.2016
ex 2909 20 00	10	8-Metoxicedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	31.12.2016
ex 2909 30 38	20	1,1'-Propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxi)bensen], (CAS RN 21850-44-2)	0 %	31.12.2016
ex 2910 90 00	80	Allylglycidyleter (CAS RN 106-92-3)	0 %	31.12.2016
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	31.12.2012
ex 2914 29 00	50	<i>trans</i> -β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)	0 %	31.12.2016
ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroxifenyl)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 2914 69 90	40	<i>p</i> -Bensokinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	31.12.2016
ex 2914 70 00	50	3'-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	31.12.2013
ex 2916 12 00	50	2-Hydroxietylakrylat med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent (CAS RN 818-61-1)	0 %	31.12.2016
ex 2916 31 00	10	Bensylbensoat (CAS RN 120-51-4)	0 %	31.12.2016
ex 2918 99 90	80	Natrium-5-[2-kloro-4-(trifluorometyl)fenoxi]-2-nitrobensoat, (CAS RN 62476-59-9)	0 %	31.12.2016
ex 2919 90 00	50	Trietylfosfat (CAS RN 78-40-0)	0 %	31.12.2016
ex 2922 49 85	10	Ornitinaspartat (INNEM), (CAS RN 3230-94-2)	0 %	31.12.2013
ex 2924 29 98	63	<i>N</i> -Etyl-2-(isopropyl)-5-metylcyklohexan karboxamid (CAS RN 39711-79-0)	0 %	31.12.2016
ex 2928 00 90	30	<i>N</i> -Isopropylhydroxilamin (CAS RN 5080-22-8)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	13	Merkaptaminhydroklorid (CAS RN 156-57-0)	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 2930 90 99	18	1-Metyl-5-[3-metyl-4-[4-[(trifluorometyl)tio]fenoxi]fenyl]biuret, (CAS RN 106310-17-2)	0 %	31.12.2016
ex 2931 90 90	18	Trioktylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2)	0 %	31.12.2016
ex 2932 99 00	20	Etyl-2-metyl-1,3-dioxolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1)	0 %	31.12.2016
ex 2933 29 90	70	Cyazofamid (ISO), (CAS RN 120116-88-3)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	70	2,3-Dikloro-5-trifluorometylpyridin, (CAS RN 69045-84-7)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoxi-2-[(4-piperidiny)metyl]indan-1-on, (CAS RN 120014-30-4)	0 %	31.12.2016
ex 2933 59 95	72	Triacetylganciklovir (CAS RN 86357-14-4)	0 %	31.12.2016
ex 2933 69 80	72	Diethylhexylbutamidtriazon (INCI), (CAS RN 154702-15-5)	0 %	31.12.2016
ex 2933 99 80	67	Kandesartanetylester (INN), (CAS RN 139481-58-6)	0 %	31.12.2016
ex 2934 99 90	43	Klopidogrelsyra, hydroklorid (CAS RN 144750-42-5)	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol -- 2-metyl-4-(4-metyl piperazin-1-yl)-10 <i>H</i> -tieno[2,3-b][1,5]bensodiazepin (1:2), dihydrat, (CAS RN 864743-41-9)	0 %	31.12.2016
ex 2935 00 90	48	(3 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>E</i>)-7-[4-(4-Fluorofenyl)-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxihept-6-ensyra -- 1-[(<i>R</i>)-(4-klorofenyl)(fenyl)metyl]piperazin (1:1), (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	31.12.2016
ex 3204 12 00	10	Färgämne C.I. Acid Blue 9	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	15	Färgämne C.I. Pigment Green 7	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	20	Färgämne C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	25	Färgämne C.I. Pigment Yellow 14	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	35	Färgämne C.I. Pigment Red 202	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	45	Färgämne C.I. Pigment Violet 27	0 %	31.12.2016
ex 3204 20 00	20	Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 71	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3204 20 00	30	Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	31.12.2016
ex 3205 00 00	20	Färgämne C.I. Carbon Black 7 Lake	0 %	31.12.2016
ex 3206 19 00	10	Beredning innehållande (i viktprocent) — 72 % (±2 %) glimmer och — 28 % (±2 %) titandioxid	0 %	31.12.2016
ex 3801 90 00	10	Expanderbar grafit (CAS RN 90387-90-9 och CAS RN 12777-87-6)	0 %	31.12.2016
ex 3812 30 80	55	UV-stabilisator innehållande — 2-(4,6-bis(2,4-dimetyl fenyl)-1,3,5-triasin-2-yl)-5-(oktiloxi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) och — antingen N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyll)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-diklor-6-(4-morfolinyll)-1,3,5-triasin (CAS RN 193098-40-7) eller — N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyll)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-diklor-6-(4-morfolinyll)-1,3,5-triasin (CAS RN 82451-48-7)	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3812 30 80	60	Ljusstabilisator bestående av grenade och linjära alkylestrar av 3-(2H-bensotriasolyl)-5-(1,1-di-metyletyl)-4-hydroxi-bensenpropansyra (CAS RN 127519-17-9)	0 %	31.12.2016
ex 3812 30 80	65	Stabilisator för plastmaterial innehållande — 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-35-4), — 2-etylhexyl 10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxi]-2-oxoetyl]tio]-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-34-3) och — 2-etylhexyl merkptoacetat (CAS RN 7659-86-1)	0 %	31.12.2016
ex 3812 30 80	70	Ljusstabilisator innehållande — grenade och linjära alkylestrar av 3-(2H-bensotriasolyl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxibensenpropansyra (CAS RN 127519-17-9) och — 1-metoxi-2-propylacetat (CAS RN 108-65-6)	0 %	31.12.2016
ex 3815 19 90	10	Katalysatorer bestående av kromtrioxid, dikromtrioxid eller metallorganiska kromföreningar på en bärare av kiseldioxid, med en porvolym, bestämd enligt kväveabsorptionsmetoden, av minst 2 cm ³ /g	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3815 19 90	87	Katod, i rullar, för zink-luft-knappcells batterier (batterier för hörapparater) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8506 90 00	10			
ex 3817 00 80	30	Blandningar av alkylnaftalener, modifierade med alifatiska kedjor, med en kedjelängd som varierar mellan 12 och 56 kolatomer	0 %	31.12.2016
ex 3824 90 97	26	Vattendispersion, innehållande: — 76 (± 0,5) viktprocent kiselkarbid (CAS RN 409-21-2) — 4,6 (± 0,05) viktprocent aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) och — 2,4 (± 0,05) viktprocent yttriumoxid (CAS RN 1314-36-9)	0 %	31.12.2016
ex 3824 90 97	31	Blandning innehållande: — minst 70 viktprocent men högst 80 viktprocent bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakat (CAS RN 41556-26-7) och — minst 20 viktprocent men högst 30 viktprocent metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebakat (CAS RN 82919-37-7)	0 %	31.12.2016
ex 3824 90 97	32	Blandning av — basiskt zirkoniumkarbonat (CAS RN 57219-64-4) och — ceriumkarbonat (CAS RN 537-01-9)	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3824 90 97	33	Beredning innehållande — trioktylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2), — dioktylhexylfosfinoxid (CAS RN 31160-66-4), — oktyldihexylfosfinoxid (CAS RN 31160-64-2) och — trihexylfosfinoxid (CAS RN 597-50-2)	0 %	31.12.2016
ex 3903 90 90	60	Sampolymer av styren med maleinsyraanhydrid, antingen delvis förestrade eller helt kemiskt modifierade, med en genomsnittlig molekylvikt (M_n) på högst 4500, i fling- eller pulverform	0 %	31.12.2016
ex 3911 90 99	60			
ex 3904 30 00	30	Sampolymerer av vinylklorid, vinylacetat och vinylalkohol, innehållande: — minst 87 men högst 92 viktprocent vinylklorid, — minst 2 men högst 9 viktprocent vinylacetat och — minst 1 men högst 8 viktprocent vinylalkohol, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 a och b till kap. 39, avsedda att användas för tillverkning av produkter enligt nr 3215 eller 8523 eller avsedda att användas vid tillverkning av beläggningar för sådana behållare och tillslutningsanordningar som används för livsmedel och drycker ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013
ex 3904 40 00	91			

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3907 20 11	50	[3-[3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]-hydroxipoly(oxo-1,2-etandiy) (CAS RN 104810-48-2)	0 %	31.12.2016
ex 3907 20 11	60	Beredning innehållande — α -[3-[3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]- ω -hydroxipoly(oxi-1,2-etandiy) (CAS RN 104810-48-2) och — α -[3-[3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]- ω -[3-[3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropoxi]poly(oxi-1,2-etandiy) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	31.12.2016
ex 3912 20 11	10	Nitrocellulosa	0 %	31.12.2016
ex 3919 10 80	80	Akrylband i rullar	0 %	31.12.2016
ex 3919 90 00	83	— självhäftande på båda sidor, — med en sammanlagd tjocklek av minst 0,04 mm men högst 1,25 mm, — med en sammanlagd bredd av minst 5 mm men högst 1 205 mm, för användning vid tillverkning av produkter enligt 8521 och 8528 ⁽¹⁾		

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3919 90 00	51	Biaxialt orienterad film av poly(metylmetakrylat), med en tjocklek av minst 50 µm men högst 90 µm, på ena sidan täckt med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie	0 %	31.12.2013
ex 3919 90 00	85	Flerskiktsfilm av poly(metylmetakrylat) och metalliserade skikt av silver och koppar — med en minsta reflektans på 93,5 % enligt ASTM G173-03, — täckt på ena sidan med ett avtagbart polyetylenskikt, — täckt på den andra sidan med ett tryckkänsligt självhäftande akrylskikt och en silikonbehandlad polyesterliner	0 %	31.12.2016
ex 3919 90 00	87	Självhäftande genomsynlig film med en transmittans över 90 % och ett ljusdiffusionsvärde under 3 % (enligt ASTM D1003), bestående av flera skikt inbegripet — ett självhäftande akrylskikt med en tjocklek av minst 20 µm men högst 70 µm, — ett polyuretanbaserat skikt med en tjocklek av minst 100 µm men högst 300 µm	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3920 10 28	91	Poly(eten)film med ett grafiskt mönster, tryckt med bläck i de fyra grundfärgerna plus specialfärger på filmens ena sidan och i en färg på den andra sidan. Det grafiska mönstret har dessutom följande egenskaper: — Mönstret är repetitivt och jämt fördelat över filmens hela längd. — Mönstret ser likadant ut från filmens framsida och baksida	0 %	31.12.2013
ex 3920 20 21	40	Folie av biaxialt orienterad polypropylenfilm — med en tjocklek av högst 0,1 mm, — tryckt på båda sidor med specialbeläggning som möjliggör säkerhetstryck av sedlar	0 %	31.12.2016
ex 3920 20 29	50	Folie av polypropen i form av en rulle	0 %	31.12.2016
ex 8507 90 30	95	— med en tjocklek av högst 30 µm, — med en bredd av högst 210 mm, — som uppfyller standarden ASTM D882, för användning vid tillverkning av separatorer till litiumjonbatterier för fordon⁽¹⁾		

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3920 51 00	30	Biaxialt orienterad film av poly(metylmetakrylat), med en tjocklek av minst 50 µm men högst 90 µm	0 %	31.12.2013
ex 3920 91 00	93	Film och folier av polyetentereftalat, som kan vara metalliserade på den ena eller båda sidorna, eller laminerad film av polyetentereftalat, metalliserade enbart på utsidorna, med följande egenskaper: — En genomtränglighet för synligt ljus av minst 50 %. — På den ena eller båda sidorna belagda med ett skikt av poly(vinylbutyral) men inte överdragna med självhäftande beläggning eller andra material än poly(vinylbutyral). — En sammanlagd tjocklek av högst 0,2 mm utan poly(vinylbutyral), och poly(vinylbutyral) med en tjocklek av minst 0,2 mm. För användning vid tillverkning av värmereflekterande laminerat glas eller laminerat prydglas⁽¹⁾	0 %	31.12.2013

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3921 90 90	10	Rullar av polymermetallaminat bestående av	0 %	31.12.2016
ex 8507 90 80	50	— ett skikt av poly(etylentereftalat), — ett skikt av aluminium, — ett skikt av polypropen, — med en bredd av högst 275 mm, — en total tjocklek av högst 165 µm, och — som uppfyller standarderna ASTM D1701-91 och ASTM D882-95A för användning vid tillverkning av litiumjonbatterier för fordon ⁽¹⁾		

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 3923 10 00	10	Fotomaskbehållare — bestående av antistatiska material eller blandade termoplaster med särskilda egenskaper i fråga om elektrostatisk urladdning (ESD) och avgasning, — med icke-porösa, nötningsbeständiga eller stöttåliga ytegenskaper, — försedd med ett specialutformat hållarsystem som skyddar fotomasken från ytskada eller kosmetisk skada och — med eller utan försegling, av den typ som används vid fotolitografisk produktion för att innesluta fotomasker	0 %	31.12.2016
ex 3926 90 97	80	Delar av frontpaneler till bilradio — av akrylonitril-butadien-styren med eller utan polykarbonat, — belagd med ett kopparskikt, ett nickelskikt och ett kromskikt, — med en sammanlagd beläggningstjocklek av minst 5,54 µm men högst 22,3 µm	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 7318 14 99	20	Bergbultar	0 %	31.12.2016
ex 7318 14 99	29	— som är en självgående skruv, — med en längd som överstiger 300 mm av en typ som används som stöd i gruvor		
ex 7326 90 98	40	Tv-stativ med metallöverdel för montering och stabilisering av tv-apparat	0 %	31.12.2016
ex 8529 90 49	10			
ex 8529 90 92	60			
ex 7410 11 00	10	Rullar av laminatfolie av grafit och koppar med	0 %	31.12.2016
ex 8507 90 80	60	— en bredd av minst 610 mm men högst 620 mm, och		
ex 8545 90 90	30	— en diameter av minst 690 mm men högst 710 mm, för användning vid tillverkning av litiumjonbatterier för fordon ⁽¹⁾		

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 7410 22 00	10	Plattor, skurna, av förnicklad kopparfolie med	0 %	31.12.2016
ex 8507 90 80	70	— en bredd av 70 mm ($\pm$ 5 mm), — en tjocklek av 0,4 mm ($\pm$ 0,2 mm), — en längd av högst 55 mm, för användning vid tillverkning av litiumjonbatterier för fordon ⁽¹⁾		
ex 7607 11 90	40	Aluminiumfolie i rullar — med en renhetsgrad på 99,99 viktprocent, — med en tjocklek av minst 0,021 mm men inte mer än 0,2 mm, — med en bredd på 500 mm, — med ett 3 till 4 nm tjockt ytoxidskikt, — och med en kubisk textur som överstiger 95 %	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 7607 19 90	10	Plåt i form av rullar bestående av ett laminat av litium och mangan bundet till aluminium, med	0 %	31.12.2016
ex 8507 90 80	80	— en bredd av minst 595 mm men högst 605 mm, och — en diameter av minst 690 mm men högst 710 mm, för användning vid tillverkning av katoder till litiumjonbatterier för ford ⁽¹⁾		
ex 7616 99 90	70	Kopplingskomponenter för användning i tillverkningen av	0 %	31.12.2016
ex 8482 80 00	10	stjärtrotoraxlar till helikoptrar ⁽¹⁾		
ex 8803 30 00	40			
ex 8108 90 30	40	Tråd av titanlegering innehållande — 22 viktprocent (± 3 %) vanadin och — 4 viktprocent (± 0,5 %) aluminium	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 8108 90 50	70	Band av titanlegering, innehållande — 15 viktprocent (± 1 %) vanadin — 3 viktprocent ($\pm 0,5$ %) krom — 3 viktprocent ($\pm 0,5$ %) tenn och — 3 viktprocent ($\pm 0,5$ %) aluminium	0 %	31.12.2016
ex 8108 90 50	75	Plåt, band och folier av titanlegering, innehållande — minst 0,3 men högst 0,7 viktprocent aluminium och — minst 0,25 men högst 0,6 viktprocent kisel	0 %	31.12.2016
ex 8108 90 50	80	Plåt, band och folier av kallvalsad titanlegering, innehållande högst — 0,25 viktprocent järn, — 0,20 viktprocent syre, — 0,08 viktprocent kol, — 0,03 viktprocent kväve och — 0,013 viktprocent väte	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 8108 90 90	20	Delar av glasögonbågar och glasögoninfattningar, inbegripet skruvar av det slag som används för glasögonbågar och glasögoninfattningar, av titanlegering	0 %	31.12.2016
ex 9003 90 00	10			
ex 8113 00 20	10	Kermeter i blockform, innehållande minst 60 viktprocent aluminium och minst 5 viktprocent borkarbid	0 %	31.12.2016
ex 8409 91 00	10	Avgasgrenrör som uppfyller normen DIN EN 13835, med eller utan turbinhus, med fyra insugskanaler, för användning i tillverkningen av avgasgrenrör som böjs, fräses, borras och/eller bearbetas på andra sätt ⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8409 99 00	20			
ex 8414 59 80	40	Tvärströmsfläkt med	0 %	31.12.2016
ex 8414 90 00	60	— en höjd på minst 575mm ($\pm$ 1,0mm), men högst 850mm ($\pm$ 1,0mm),		
		— en diameter på 95mm ($\pm$ 0,6mm) eller 102mm ($\pm$ 0,6mm),		
		— och av ett antistatiskt, antibakteriellt och värmetåligt material bestående av 30 % glasfiberförstärkt plast som tål en värme på åtminstone 70°C ($\pm$ 5°C),		
		för användning vid tillverkning av luftkonditioneringsapparater av splittyp (inomhusenheter) ⁽¹⁾		

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 8501 31 00	60	Borstlös likströms motor med motursrotation med — en inspänning på minst 264 V men inte mer än 391 V, — en ytterdiameter på minst 81 mm ($\pm 2,5$ mm) men inte mer än 150 mm ($\pm 0,8$ mm), — en uteffekt på maximalt 125 W, — lindningsisolering i klass E eller B, för användning vid tillverkning av luftkonditioneringsapparater av splittyp (inomhus- eller utomhusenheter)⁽¹⁾	0 %	31.12.2016
ex 8504 40 82	40	Kretskort med en brygglikriktarkrets och andra aktiva och passiva komponenter — med två utgångsanslutningar — med två ingångsanslutningar som är tillgängliga och användbara parallellt — som kan växla mellan upplyst och avbländat driftläge — med en ingångsspänning på 40 V (+ 25 % -15 %) eller 42 V (+25 % -15 %) i upplyst driftläge, med en ingångsspänning på 30 V (± 4 V) i avbländat driftläge, eller — med en ingångsspänning på 230 V (+20 % -15 %) i upplyst driftläge, med en ingångsspänning på 160 V (± 15 %) i avbländat driftläge, eller	0 %	31.12.2012

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
		— med en ingångsspänning på 120 V (15 % -35 %) i upplyst driftläge, med en ingångsspänning på 60 V ($\pm$ 20 %) i avbländat driftläge — med en ingångsström som når 80 % av sitt nominella värde inom 20 ms — med en ingångsfrekvens på 45 Hz eller mer, dock högst 65 Hz för 42 V och 230 V, och 45–70 Hz för 120 V-versioner — med en högsta översläng för ingångsströmmen på högst 250 % av ingångsströmmen — med en period på högst 100 ms för ingångsströmmens översläng — med en undersläng för ingångsströmmen på minst 50 % av ingångsströmmen — med en period på högst 20 ms för ingångsströmmens undersläng — med en utgångsström som kan förinställas — med en utgångsström som når 90 % av sitt nominella förinställda värde inom 50 ms — med en utgångsström som når noll inom 30 ms efter bortfall av ingångsspänningen — med angivelse om feltillstånd vid utebliven belastning eller för hög belastning (funktion för uttjänt produkt)		

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 8505 11 00	31	Permanentmagneter med en remanens på 455 mT (± 15 mT)	0 %	31.12.2013
ex 8505 11 00	40	Neodym-ferro-ringar med en yttre diameter av högst 13 mm, och en inre diameter av högst 9 mm	0 %	31.12.2013
ex 8507 60 00	65	Cylindriska litiumjonceller med — 3,5 V DC till 3,8 V DC, — 300 mAh till 900mAh, och — en diameter på 10,0 mm till 14,5 mm	0 %	31.12.2016
ex 8507 60 00	75	Rektangulära litiumjonackumulatorer med — metallhölje, — en längd på 173 mm ($\pm 0,15$ mm), — en bredd på 21 mm ($\pm 0,1$ mm), — en höjd på 91 mm ($\pm 0,15$ mm), — en nominell spänning på 3,3 V, och — en nominell kapacitet på minst 21 Ah	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 8529 90 92	50	Färg-LCD-skärm för LCD-monitorer enligt nr 8528 — med ett diagonalmått på skärmbilden av minst 14,48 cm men högst 31,24 cm, — med bakgrundsbelysning, mikrokontrollenhet, — med CAN-kontrollenhet (Controller area network) med LVDS-gränssnitt (Low Voltage Differential Signaling) och CAN/nätanslutningsuttag eller med APIX-kontrollenhet (Automotive Pixel Link) med APIX-gränssnitt, — i ett hölje med eller utan kylelement på höljets baksida, — utan signalbehandlingsmodul, för tillverkning av fordon enligt kapitel 87⁽¹⁾	0 %	31.12.2015
ex 8708 80 99	10	Kolvstång för stötdämpare som används i fordons upphängningssystem med: — en diameter på den bredaste punkten av minst 12,4 mm men högst 28 mm — en längd av minst 236,5 mm men högst 563,5 mm	0 %	31.12.2016

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Datum för obligatorisk översyn
ex 8803 30 00	50	Förformade rotoraxlar till helikoptrar — med cirkulärt tvärsnitt — med en längd av minst 1 249,68 mm men högst 1 496,06 mm — med en yttre diameter av minst 81,356 mm men högst 82,2198 mm — formade i båda ändar till en yttre diameter av minst 63,8683 mm men högst 66,802 mm — värmebehandlade enligt standarderna MIL-H-6088, AMS 2770 eller AMS 2772	0 %	31.12.2016
ex 9001 10 90	30	Optiska polymerfibrer med — en kärna av polymetylmetakrylat, — enmantel av fluorerad polymer, — en diameter av högst 3,0 mm, och — en längd av mer än 150 m av sådana slag som används vid tillverkning av polymerfibrerkablar	0 %	31.12.2016
ex 9401 90 80	10	Spärrhjul av en typ som används vid tillverkningen av fällbara bilsäten	0 %	31.12.2015

⁽¹⁾ Tullbefrielse på de villkor som anges i artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

BILAGA II

Produkter som avses i artikel 1.2

KN-nummer	TARIC
2009 41 92	70
2009 41 99	70
2009 89 79	92
2819 10 00	
2914 19 90	40
2914 39 00	20
2914 70 00	50
2918 30 00	50
2922 49 85	10

KN-nummer	TARIC
3206 11 00	20
3815 19 90	10
3815 12 00	20
3815 12 00	30
3904 40 00	91
3919 90 00	51
3920 10 28	91
3920 51 00	30
3920 91 00	93
8302 42 00	80
8505 19 90	31
8529 90 92	50
9401 90 80	10