

Bryssel den 12 juni 2026
(OR. en)

10528/26
ADD 1

DELECT 98
PECHE 238

FÖLJENOT

från: Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av
Martine DEPREZ, direktör

inkom den: 12 juni 2026

till: Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Komm. dok. nr: C(2026) 3933 annex

Ärende: BILAGA
till
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2018/975 vad gäller tidsfristerna för inlämnande av den årliga
vetenskapliga rapporten och för rapporteringen av total årlig fångst,
standarderna för revar med sänken i bilaga I, krav på fartygsdata i
bilaga V, krav på observatörsdata i bilaga X och krav på hamndata i
bilagorna XI och XII

För delegationerna bifogas dokument – C(2026) 3933 annex.

Bilaga: C(2026) 3933 annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 12.6.2026
C(2026) 3933 final

ANNEX

BILAGA

till

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/975 vad gäller tidsfristerna för inlämnande av den årliga vetenskapliga rapporten och för rapporteringen av total årlig fångst, standarderna för revar med sänken i bilaga I, krav på fartygsdata i bilaga V, krav på observatörsdata i bilaga X och krav på hamndata i bilagorna XI och XII

BILAGA

Bilagorna I, V, X, XI och XII till förordning (EU) 2018/975 ska ändras på följande sätt:

1. Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Standarder för revar med sänken

1. För system med yttre sänken ska fartyg använda ett system med förtyngda långrevar som uppnår en påvisbar minsta nedsänkingshastighet för långreven på 0,3 meter/sekund till 15 meters djup för fiskeredskapet. I synnerhet gäller följande:

a) Revar med yttre sänken i den spanska systemkonfigurationen och trotlines ska ha sänken på minst 8,5 kg med högst 40 meters mellanrum om stenar används, på minst 6 kg med högst 20 meters mellanrum för betongsänken och på minst 5 kg med högst 40 meters mellanrum för metallsänken.

b) Revar med yttre sänken i automatiska långrevar ska ha sänken på minst 5 kg med intervall på högst 40 m, och måste läggas ut från fartyget på ett sätt som undviker spänning akterut (spänning akterut kan leda till att sektioner av redan utlagd långrev lyfts upp ur vattnet).

2. För fartyg som använder förtyngda långrevar med integrerade sänken ska dessa ha en blykärna på minst 50 g/m, sjunka omedelbart med en linjär profil och uppnå en nedsänkingshastighet på över 0,2 meter/sekund.”

2. Bilaga V ska ändras på följande sätt:

(1) I avsnitt 1 ska led iv ersättas med följande:

”iv) IMO-nummer”

(2) I avsnitt 1 ska led xix ersättas med följande:

”xix) Typ av kommunikationssystem och -nummer (t.ex. Inmarsat A-, B- och C-nummer, Tsacom, Vsat, Starlink), vilka måste vara kompatibla med de som används av SPRFMO:s sekretariat”

3. Bilaga X ska ändras på följande sätt:

(1) I avsnitt A.1 ska led g ersättas med följande:

”g) IMO-nummer”

(2) I avsnitt B.2 ska följande led läggas till som leden r och s:

”r) Slutdag och -tid för inhalningen (tidpunkt då nätet helt har halats ombord) – UTC

s) Antal svängar under tråldraget då tråldörrarna var upplyfta”

(3) I avsnitt K.4 ska led b ersättas med följande:

”b) Fiskemetoder ska anges med ISSCFG-koder (International Standard Classification of Fishing Gear).”

(4) I avsnitt O.1 ska led e ersättas med följande:

”e) IMO-nummer”

4. Bilaga XI ska ändras på följande sätt:

(1) Rubriken på avsnitt 9 ska ersättas med följande:

”9. Total fångst ombord”

5. Bilaga XII ska ändras på följande sätt:

(1) Avsnitten 4, 5, 6 och 7 ska ersättas med följande:

”4. Utvärdering av lossad fångst (under detta hamnanlöp):

Art(er)	FAO-fångstområde	Produktens tillstånd	Deklarerad kvantitet som lossats (kg)	Kvantitet som lossats (kg)	Differens mellan angiven kvantitet och fastställd kvantitet, i förekommande fall

5. Utvärdering av fångst som behålls ombord:

Art(er)	FAO-fångstområde	Produktens tillstånd	Deklarerad kvantitet som hålls ombord (kg)	Kvantitet som hålls ombord (kg)	Differens mellan angiven kvantitet och fastställd kvantitet, i förekommande fall

6. SPRFMO-förvaltade arter som mottagits vid omlastning (under detta hamnanlöp):

Art(er)	FAO-fångstområde	Produktens tillstånd	Deklarerad kvantitet som mottagits (kg)	Kvantitet som mottagits (kg)	Differens mellan angiven kvantitet och fastställd kvantitet, i förekommande fall

7. Granskningar och resultat:

Avdelning	Anmärkningar
	Granskning av loggböcker och annan dokumentation
	Efterlevnad av tillämpliga fångstdokumentationssystem
	Efterlevnad av tillämpliga handelsinformationssystem
	Typ av redskap ombord
	Redskap som undersökts ¹
	Inspektörens (inspektörernas) bedömning
	Uppenbara överträdelser (med en hänvisning till relevanta rättsakter)
	Befälhavarens kommentarer

Åtgärder
Befälhavarens underskrift
Inspektörens underskrift

¹ Undersökning, i största möjliga utsträckning, av alla relevanta fiskeredskap ombord, inbegripet redskap som förvaras utom synhåll och tillhörande anordningar, och kontroll, i största möjliga utsträckning, av att de uppfyller villkoren för tillstånden. Fiskeredskapen ska även, i största möjliga utsträckning, kontrolleras så att egenskaper som mask- och garnstorlek, utrustning och tillbehör, mått och utformning för nätreddskap, tinor och skrapor samt krokarnas storlek och antal överensstämmer med tillämpliga regler och att redskapens identifieringsnummer motsvarar uppgifterna i fartygets tillstånd.”