



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 26. kesäkuuta 2026
(OR. en)

11199/26
ADD 1

Toimielinten välinen asia:
2026/0169 (COD)

ENER 472
ENV 857
TRANS 455
CONSOM 215
COMPET 881
COTRA 57
SIMPL 174
CODEC 1325
IA 188

EHDOTUS

Lähettiläjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	25. kesäkuuta 2026
Vastaanottaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2026) 565 annex
Asia:	LIITTEET asiakirjaan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1369 ja asetuksen (EU) 2020/740 muuttamisesta energia- ja rengasmerkintöjen yksinkertaistamisen ja niihin liittyvien digitaalisten vaihtoehtojen paremman hyödyntämisen osalta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2026) 565 annex.

Liite: COM(2026) 565 annex



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 24.6.2026
COM(2026) 565 final

ANNEXES 1 to 3

LIITTEET

asiakirjaan

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

asetuksen (EU) 2017/1369 ja asetuksen (EU) 2020/740 muuttamisesta energia- ja rengasmerkintöjen yksinkertaistamisen ja niihin liittyvien digitaalisten vaihtoehtojen paremman hyödyntämisen osalta

{SEC(2026) 565 final} - {SWD(2026) 565 final} - {SWD(2026) 566 final}

LIITE I

”LIITE III

JULKISET TIEDOT, JOTKA TAVARANTOIMITTAJAN ON SYÖTETTÄVÄ TUOTETIETOKANTAAN

Tavarantoimittajan on 5 artiklan 1 kohdan mukaan kirjattava tuotetietokantaan jäljempänä taulukoissa III A–D esitetyt tiedot, joista tulee tuoteseloste. Renkaan mukana toimitettavassa myyntityöstämismateriaalissa tai muissa kaupallisissa asiakirjoissa on oltava EPREL-rekisterinumero taikka linkki tai QR-koodi, joka vie renkaan rekisteröintiin EPREL-järjestelmässä.

Taulukko III A

Tuoteseloste

Luokkien C1, C2 ja C3 renkaat

1	Kauppanimi tai tavaramerkki:	<i>teksti</i>		Kaupallinen nimi:	<i>teksti</i>	
2	Rengastyypin tunniste (tavarankoodi/numero):	<i>teksti</i>		Rengasluokka:	<i>C1 / C2 / C3</i>	
3	Renkaan kokomerkintä:	<i>xxx</i>	<i>xx</i>	<i>R / B / D</i>	<i>xx</i>	<i>E/F/G/J/K/L/M/N/P/Q/R/S/T/U/H/V/ZR/W/Y</i>
		poikkileikkauksen nimelliseveys (s1) /	nimellisen poikkileikkauksen suhde	rakennetyyppi	vanteen nimellishalkaisija ”d” tuumina	kantavuusluokitus
4	Polttoainetaloudellisuusluokka:	<i>A / B / C / D / E</i>		Vierintävastuskerroimen arvo (N/kN)	<i>x,x</i>	
5	Märkäpitoluokka:	<i>A / B / C / D / E</i>		Märkäpitoindeksin arvo	<i>x,xx</i>	
6	Vierintämeluluokka:	<i>A / B / C</i>		Vierintämelutaso (dB(A)):	<i>xx</i>	
7	Vaativiin talviolosuhteisiin tarkoitettu rengas (lumipitomerkinä):	<i>kyllä/ei</i>		Vaativiin talviolosuhteisiin tarkoitettu rengas (jääpitomerkinä):	<i>kyllä/ei</i>	
8	Renkaan sertifiointinumero	<i>teksti</i>		UNECE-tarkistus:	<i>teksti</i>	

	(tyyppihyväks yntä):			
--	-------------------------	--	--	--

Täydentävät parametrit, joilla ei ole merkitystä vaatimustenmukaisuuden todentamisen kannalta

Taulukko III B

Luokan C1 renkaat

1 A	Extended mobility - rengas ⁽¹⁾ :	(RF) Run flat / EMT) Extended mobility / Support Ring		
2 A	Alkuperäisen valmistajan (OEM) merkkimerkintä:	Ei mitään / OEM-merkintä	Ajoneuvomerkit	
3 A	Käyttöluokka ⁽⁴⁾ :	tavanomainen/erikoiskäyttö	Jos erityiskäyttö:	M&S / ET

Taulukko III C

Luokan C2 renkaat

1 B	Extended mobility - rengas:	RF / EMT / Support Ring		
2 B	Täydentävä käyttökuvaus:	xxx	xxx	E / F / G / J / K / L / M / N / P / Q / R / S / T / U / H
		kantavuusluku yksittäisasennuksessa	kantavuusluku pariasennuksessa	nopeusluokkamerkki
3 B	Käyttöluokka ⁽⁴⁾ :	tavanomainen/erikoiskäyttö	Jos erityiskäyttö:	M&S / ET / ML / MPT (merkintöjä voi olla useampia)

Taulukko III D

Uudet luokan C3 renkaat

2C	Käyttöprofiili: (merkintöjä voi olla useampia) ⁽²⁾ :	<i>Kaukoliikenne</i>	<i>Lähiliikenne</i>	<i>Kaupunkiliikenne</i>	<i>Seutuliikenne</i>	<i>Rakennusajo (maantie / maasto)</i>
		<i>kyllä/ei</i>	<i>kyllä/ei</i>	<i>kyllä/ei</i>	<i>kyllä/ei</i>	<i>kyllä/ei</i>
1C	Akselipaikka ⁽³⁾ :	<i>F / D / T / Z</i>	Jos akseli = T: <i>FRT</i>			
3C	Täydentävä käyttökuvaus (kantavuusluku):	<i>xxx</i>	<i>xxx</i>		<i>E / F / G / J / K / L / M / N / P / Q / R / S / T / U / H</i>	

		yksittäisase nnus	pariasennus	nopeusluokkamerkki
4 C	Kulutuspinnan syvyys (mm):	xx	Puoliksi kuluneen renkaan märkäpitoindeksin arvo:	x,xx
5 C	Käyttöluokka ⁽⁴⁾ :	<i>tavanomain en/erikoiskä yttö</i>	Jos erityiskäyttö:	<i>M&S / ET / ML / MPT (merkintöjä voi olla useampia)</i>

⁽¹⁾ RF) Run flat, ”etanamerkki” / EMT), Extended mobility, ”kierremerkki”, ks. E-sääntö nro 30 E/ECE/324/Rev.1/Add.29/Rev.3/Amend.7.

⁽²⁾ Asetuksen 2017/2400 liitteessä I olevan taulukon 1 mukaisesti.

⁽³⁾ F = etuakseli, D = vetoakseli, T = perävaunu, Z = mikä tahansa, FRT = vapaasti pyörivä rengas, ks. E-sääntö nro 54 E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3/Amend.5.

⁽⁴⁾ Siten kuin se määritellään E-säännössä nro 54 E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3, E-säännössä nro 117 E/ECE/324/Rev.2/Add.116/Rev.5 ja E-säännössä nro 54 E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3/Amend.5.

LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) 2020/740 liite IV seuraavasti:

1) korvataan otsikko seuraavasti:


”VISUAALISESSA MAINONNASSA, TUOTELUETTELOISSA, TEKNISESSÄ MYYNINEDISTÄMISMATERIAALISSA JA ETÄMYYNNISSÄ, MUKAAN LUKIEN ETÄMYYNTI INTERNETISSÄ, ANNETTAVAT TIEDOT”

2) korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1. Painettu materiaali

I.) Jotta voidaan varmistaa 4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattaminen, visuaalisessa mainonnassa, tuoteluetteloissa ja teknisessä myyninedistämismateriaalissa sekä paperiasiakirjoihin tai puhelinmyyntiin perustuvassa etämyynnissä on esitettävä vierintävastusluokka ja merkissä käytettävissä oleva luokkien vaihteluväli, märkäpitoluokka ja merkissä käytettävissä oleva luokkien vaihteluväli sekä vierintämeluluokka ja vierintämelun arvo kuvan 1 mukaisesti ja noudattaen seuraavia lisäeritelmiä:

- on käytettävä ’luokan ilmaisevia nuolia’, joiden suorakulmaiseen osaan keskitetyllä kirjaimella ilmoitetaan polttoainetaloudellisuus, märkäpito ja melu;
- nuolella on oltava ääriiviivat, ja sisäisen taustaväri on vastattava kokonaisessa merkissä olevaa polttoainetaloudellisuusluokan, märkäpitoluokan ja meluluokan väriä;
- ’luokan ilmaisevan kirjaimen’ fontin on oltava Noto Sans, lihavoitu, 100 % valkoinen, ja sen ääriviivojen on oltava 100 % mustat, ja kirjaimen koon on vastattava hinnan kokoa, jos hinta on esillä;
- energiataloudellisuusluokkien vaihteluvälin fontin on oltava Noto Sans, 100 % musta, valkoisella taustalla.

 a) luokan ilmaiseva nuoli, jossa on polttoainetaloudellisuusluokkien vaihteluväli	 a) b) luokan ilmaiseva nuoli, jossa on märkäpitoluokkien vaihteluväli	 c) luokan ilmaiseva nuoli, jossa on vierintämeluluokkien vaihteluväli
---	---	---

Kuva 1: esimerkki energiatiloudellisuusluokkien vaihteluvälit sisältävästä luokan ilmaisevasta nuolesta

II.) Poiketen siitä, mitä I kohdassa säädetään, jos visuaalinen mainonta, tekninen myyninedistämismateriaali tai etämyyntiin käytettävät paperiasiakirjat painetaan yksivärisinä, korvataan I kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

- nuolella on oltava ääriiviivat, ja sisäisen taustan on oltava väritön ja vastattava taustatuen väriä;

- c) 'luokan ilmaisevan kirjaimen' fontin on oltava Noto Sans, lihavoitu, 100 % musta, ja kirjaimen koon on vastattava hinnan kokoa, jos hinta on esillä.

2. Verkkomateriaali

III.) Jotta voidaan varmistaa 4 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattaminen, visuaalisessa mainonnassa, tuoteluetteloissa ja teknisessä myyminenestämismateriaalissa, kun on kyse verkossa tapahtuvasta etämyynnistä tai telemarkkinoinnista, on esitettävä sekä tuotteiden että pakkausten osalta vierintävastusluokka ja merkissä käytettävissä oleva luokkien vaihteluväli, märkäpitoluokka ja merkissä käytettävissä oleva luokkien vaihteluväli sekä vierintämeluluokka ja vierintämelun arvo kuvan 1 mukaisesti ja noudattaen seuraavia lisäeritelmiä:

- a) kukin luokan ilmaisevan nuolen sisältävä kuva on esitettävä kerrosteisella näyttötavalla siten, että se vie liitteen III mukaiseen merkkiin, sellaisena kuin se on saatavilla tuotetietokannassa;
- b) merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä, ja sen on tultava näkyville heti, kun luokan ilmaisevaa nuolta klikataan ensimmäisen kerran tai kohdistin tuodaan sen päälle;
- c) merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;
- d) merkin on poistuttava näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakio- tai muotoisella sulkemisjärjestelmällä;
- e) luokan ilmaisevan nuolen vaihtoehtotekstin, joka näkyy kohdistimen ollessa kuvan päällä, on oltava "polttoainetaloudellisuusluokka on", "märkäpitoluokka on", "vierintämeluluokka on", minkä jälkeen seuraa luokan ilmaiseva kirjain ja teksti "(vaihteluväli A–x)", jossa "x" on huonoin sallittu luokka.
- f) luokan ilmaisevan nuolen läheisyydessä olevasta tekstistä, joka sisältää maininnan 'tuoteselosteesta', on oltava suora pääsy tuoteselosteeseen, sellaisena kuin se on saatavilla tuotetietokannassa, tai tuotetietokannassa olevalle mallia koskevalle sivulle."

LIITE III

Muutetaan asetuksen (EU) 2020/740 liite VII seuraavasti:

- 1) korvataan otsikko seuraavasti:
”TIEDOT, JOTKA TAVARANTOIMITTAJAN ON SYÖTETTÄVÄ TUOTETIETOKANNAN VAATIMUSTEN NOUDATTAMISTA KOSKEVAAN OSAAN”;
- 2) kumotaan 1 kohta;
- 3) korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2. Tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevaan osaan syötettävät tiedot:
 - a) rengastyypin tunniste kaikkien markkinoille saatettujen vastaavien rengastyypien osalta;
 - b) liitteen III taulukossa III A esitetyt tuoteselosteen parametrit, jotka kuuluvat vaatimustenmukaisuuden arviointiin;
 - c) jäljennös kyseessä olevaa rengastyypiperhettä koskevasta tyyppihyväksyntäasiakirjasta;
 - d) jäljennös minkä tahansa merkkiin sisältyvän parametrin testausselesteista, jos luokan vierintävastuskerroin, märkäpitoindeksi tai melupäästöarvo on suotuisampi kuin c alakohdassa tarkoitettujen tyyppihyväksyntäasiakirjojen mukaista huonointa tapausta vastaava arvo. Testausselesteet voivat olla tyyppihyväksyntää vastaavia selesteita tai mitä tahansa muita yhtä tarkkoja selesteita, joissa perustellaan ilmoitetut arvot;
 - e) vaihtoehtona d alakohdalle, jos ilmoitettu arvo ei vastaa testitulosta, tavarantoimittajan on toimitettava yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten luokan määrittämisessä käytetty arvo on määritetty. Simulointi- tai ekstrapolointimenettelyillä on varmistettava, että ilmoitetut arvot ovat identtisiä – tai huonompia – kuin renkaan asianomaisen parametrin fysikaalisessa testissä saadut arvot;
 - f) mahdolliset erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon rengastyyppeä huollettaessa, asennettaessa tai testattaessa.”