



Brüsszel, 2026. július 13.
(OR. en)

11838/26
ADD 1

ENT 194
CHIMIE 99
MI 772
COMPET 947
SAN 586
ENV 937
IND 482

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2026. július 10.
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	D(2026) 113496 annex
Tárgy:	MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) .../... RENDELETE az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a kreozot és a kreozotjellegű anyagok tekintetében történő módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: D(2026) 113496 annex.

Melléklet: D(2026) 113496 annex



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, XXX
D113496/04
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

A BIZOTTSÁG (EU) .../... RENDELETE

az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a kreozot és a kreozotjellegű anyagok tekintetében történő módosításáról

MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 31. bejegyzése helyébe a következő szöveg lép:

„31. Kreozot és kreozotjellegű anyagok: a) kreozot; mosóolaj CAS-szám: 8001-58-9 EK-szám: 232-287-5 b) kreozotolaj; mosóolaj CAS-szám: 61789-28-4 EK-szám: 263-047-8 c) desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok; naftalinolaj CAS-szám: 84650-04-4 EK-szám: 283-484-8 d) kreozotolaj, acenaftén frakció; mosóolaj CAS-szám: 90640-84-9 EK-szám: 292-605-3 e) magasabb forráspontú desztillátumok (kőszénkátrány); nehéz antracén olaj CAS-szám: 65996-91-0 EK-szám: 266-026-1 f) antracénolaj CAS-szám: 90640-80-5 EK-szám: 292-602-7 g) kátránysavak, szén, nyersolaj; nyers fenolok CAS-szám: 65996-85-2 EK-szám: 266-019-3 h) alacsony hőmérsékletű kátrányolaj, lúgos; kivonat-maradékanyag (szén), alacsony hőmérsékletű szénkátrány, lúgos	1. Nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel önmagukban vagy keverékekben faanyag kezelésére. 2. Az (1) bekezdéstől eltérve és az 528/2012/EU rendeletben meghatározott követelmények alkalmazásának sérelme nélkül az anyagok csak akkor hozhatók forgalomba és használhatók fel önmagukban vagy keverékekben faanyagok ipari létesítményekben, vákuumnyomásos impregnálással történő kezelésére, ha mindkét alábbi anyagot az alábbi koncentrációban tartalmazzák: a) a benz[a]pirén-koncentrációjuk kisebb, mint 50 mg/kg (0,005 tömegszázalék); b) a vízbenoldódófenol-koncentrációjuk kisebb, mint 3 tömegszázalék. 3. A (2) bekezdésben előírt eltérés alkalmazásához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: a) az önmagukban vagy keverékekben előforduló anyagok csak legalább 200 literes vagy annál nagyobb csomagolásban hozhatók forgalomba; b) az önmagukban vagy keverékekben előforduló anyagok nem hozhatók forgalomba a lakosság számára; c) az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb uniós rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül a következő feltételeket kell teljesíteni: – a szállítóknak a forgalomba hozatal előtt biztosítaniuk kell, hogy az önmagukban vagy keverékekben előforduló ilyen anyagok csomagolásán jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel legyen tüntetve a következő felirat: „Kizárólag ipari létesítményekben történő felhasználásra”; – a címkéknek és adott esetben a biztonsági adatlapoknak a következő kiegészítő információkat kell tartalmazniuk: a) a faanyag ipari kezelését zárt helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú, gáttal védett helyen kell végezni; b) a frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú helyen – illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen – kell tárolni a talajba,
---	--

CAS-szám: 122384-78-5 EK-szám: 310-191-5	szennyvízbe vagy vízbe történő közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében; c) a termék faanyagra történő felhordása során kiszivárgott minden szerfelesleget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni. 4. Az e bejegyzés 1. oszlopában felsorolt anyagokkal akár önmagukban, akár keverékekben kezelt faanyagok nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel. 5. A (4) bekezdéstől eltérve az e bejegyzés 1. oszlopában felsorolt anyagokkal önmagukban vagy keverékekben kezelt faanyagok: a) az (EU) 2022/1950 végrehajtási rendeletben meghatározottakkal azonos feltételek mellett hozhatók forgalomba; b) vasúti talpfaként, illetve villamosenergia- vagy telekommunikációs közüzemi oszlopként használhatóak. Az első albekezdés b) pontja valamennyi kapcsolódó felhasználásra vonatkozik, beleértve a tárolást is. 6. Az (5) bekezdés alkalmazásában a kezelt faanyag forgalomba hozatala és felhasználása kizárólag az Európai Vegyianyag-ügynökség által az (EU) 2022/1950 végrehajtási rendelettel összhangban jegyzékbe vett tagállamokban engedélyezett. Abban az esetben azonban, ha egy tagállamot törölnék a jegyzékből, a kezelt faanyag forgalomba hozatala és felhasználása a törlés időpontjától számított további 180 napig engedélyezett, ezt követően pedig az adott tagállamban már nem engedélyezhető. Az (EU) 2022/1950 végrehajtási rendelettel összhangban jegyzékbe nem vett tagállamok elfogadhatnak olyan nemzeti jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik a kezelt faanyag felhasználás és újrafelhasználás céljából történő további forgalomba hozatalát, valamint magát a felhasználást és az újrafelhasználást. A tagállamok e jogszabályokról a hatálybalépésüket követően egy hónapon belül értesítik a Hatóságot. Az Ügynökség biztosítja, hogy az ilyen nemzeti jogszabályokra vonatkozó információk nyilvánosan hozzáférhetők legyenek. 7. Az e bejegyzés 1. oszlopában felsorolt anyagokkal akár önmagukban, akár keverékekben kezelt faanyagok ugyanazon felhasználási helyen tarthatók, és ott az eredeti célra továbbra is felhasználhatók. 8. A kezelt faanyag e bejegyzés (5) bekezdése szerinti további forgalomba hozatala vagy felhasználása esetén a
---	--

	szállítóknak és a felhasználóknak legalább az (EU) 2022/1950 végrehajtási rendeletben a kreozotra vonatkozóan meghatározott kockázatkezelési intézkedéseket kell alkalmazniuk. A kezelt faanyag felhasználói kötelesek dokumentációt vezetni az átvett, kezelt faanyag-szállítmányokról és azok ártalmatlanításáról. Ezt a dokumentációt a használat időtartama alatt és az ártalmatlanítást követően tíz évig meg kell őrizni. Amennyiben az ilyen szállítmányokat ezt követően tovább forgalmazzák, az említett dokumentációt a további forgalomba hozatalt követően még további tíz évig meg kell őrizni. 9. E bejegyzés alkalmazásában az „újrafelhasználás” minden olyan műveletet jelent, amelynek során a hulladéknak nem minősülő kezelt faanyagot ismét az eredeti felhasználási célnak megfelelően használják fel.”
--	---