

Brussel, 13 juli 2026
(OR. en)

11838/26
ADD 1

ENT 194
CHIMIE 99
MI 772
COMPET 947
SAN 586
ENV 937
IND 482

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	10 juli 2026
aan:	mevrouw Thérèse BLANCHET, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

nr. Comdoc.:	D(2026) 113496 annex
Betreft:	BIJLAGE bij VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft creosoot en aan creosoot verwante stoffen

De delegaties vinden hierbij document D(2026) 113496 annex.

Bijlage: D(2026) 113496 annex



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, **XXX**
D113496/04
[...](2026) **XXX** draft

ANNEX

BIJLAGE

bij

VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE

**tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad wat betreft creosoot en aan creosoot verwante stoffen**

BIJLAGE

In bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt vermelding 31 vervangen door:

“31. Creosoot en aan creosoot verwante stoffen: a) Creosoot; wasolie CAS-nr. 8001-58-9 EG-nr. 232-287-5 b) Creosootolie; wasolie CAS-nr. 61789-28-4 EG-nr. 263-047-8 c) Destillaten (koolteer), naftaleenoliën; naftaleenolie CAS-nr. 84650-04-4 EG-nr. 283-484-8 d) Creosootolie, acenafteenfractie; wasolie CAS-nr. 90640-84-9 EG-nr. 292-605-3 e) Destillaten (koolteer), bovenste; zware antraceneolie CAS-nr. 65996-91-0 EG-nr. 266-026-1 f) Antraceneolie CAS-nr. 90640-80-5 EG-nr. 292-602-7 g) Teerzuren, kool, ruw; ruwe fenolen CAS-nr. 65996-85-2 EG-nr. 266-019-3 h) Lagetemperatuurkoolteerolie, alkalische; extractieresiduen (kool), lagetemperatuurkoolteer-alkalische CAS-nr. 122384-78-5 EG-nr. 310-191-5	1. Mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt als stof of in mengsels voor het behandelen van hout. 2. In afwijking van lid 1 en onverminderd de toepassing van de voorschriften van Verordening (EU) nr. 528/2012 mogen stoffen, als stof of in mengsels, alleen in de handel worden gebracht en worden gebruikt voor het behandelen van hout door impregnering onder vacuüm in industriële installaties indien zij de volgende concentraties van deze twee stoffen bevatten: a) benzo[a]pyreen in een concentratie van minder dan 50 mg/kg (0,005 gewichtsprocent); b) met water extraheerbare fenolen in een concentratie van minder dan 3 gewichtsprocent. 3. Voor de in punt 2 bedoelde afwijking gelden de volgende voorwaarden: a) stoffen, als stof of in mengsels, mogen uitsluitend in verpakkingen met een inhoud van 200 liter of meer in de handel worden gebracht; b) stoffen, als stof of in mengsels, mogen niet in de handel worden gebracht voor het algemene publiek; c) onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de Unie betreffende de indeling, verpakking en etikettering van stoffen en mengsels, geldt het volgende: – leveranciers zorgen ervoor dat op de verpakking van dergelijke stoffen, als stof of in mengsels, voordat zij in de handel worden gebracht, de woorden “Uitsluitend voor gebruik in industriële installaties” zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn aangebracht; – de etiketten en, in voorkomend geval, de veiligheidsinformatiebladen moeten de volgende aanvullende informatie bevatten: a. de industriële toepassing van de houtbehandeling moet plaatsvinden binnen een afgesloten gebied of op een ondoordringbare harde ondergrond met afdamming;
---	---

	b. pas behandeld hout moet na de behandeling onder een afdak en/of op een ondoordringbare harde ondergrond worden opgeslagen om directe verliezen naar de bodem, het riool of water te voorkomen; c. verliezen bij het aanbrengen van het product moeten worden opgevangen met het oog op hergebruik of verwijdering. 4. Hout dat is behandeld met de in kolom 1 van deze vermelding genoemde stoffen, als stof of in mengsels, mag niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt. 5. In afwijking van punt 4 mag hout dat is behandeld met de in kolom 1 van deze vermelding vermelde stoffen, als stof of in mengsels: a) in de handel worden gebracht onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1950; b) bij gebruik als spoorbielzen en voor elektriciteits- en telecommunicatiepalen. Punt b) van de eerste alinea is van toepassing op alle daarmee samenhangende toepassingen, met inbegrip van opslag. 6. Voor de toepassing van lid 5 is het in de handel brengen en het gebruik van behandeld hout alleen toegestaan in lidstaten die overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1950 zijn opgenomen in lijsten van het Europees Agentschap voor chemische stoffen. Indien een lidstaat echter van een lijst wordt geschrapt, blijft het in de handel brengen en het gebruik van behandeld hout toegestaan gedurende een extra periode van 180 dagen vanaf de datum van verwijdering, waarna het in die lidstaat niet langer is toegestaan. Lidstaten die niet overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1950 in een lijst zijn opgenomen, kunnen nationale wetgeving vaststellen die het verder in de handel brengen van behandeld hout met het oog op het gebruik en het hergebruik en die het gebruik en het hergebruik zelf toestaat. De lidstaten stellen het Agentschap binnen een maand na de inwerkingtreding van deze wetgeving daarvan in kennis. Het Agentschap zorgt ervoor dat de informatie over deze nationale wetgeving openbaar wordt gemaakt. 7. Hout dat is behandeld met de in kolom 1 van deze vermelding genoemde stoffen, als stof of in mengsels, mag
--	--

	op dezelfde locatie op zijn plaats blijven en daar voor hetzelfde doel blijven worden gebruikt. 8. Bij het verder in de handel brengen of gebruiken van behandeld hout overeenkomstig punt 5 van deze vermelding, moeten leveranciers en gebruikers ten minste de in Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1950 vastgestelde risicobeheersmaatregelen voor creosoot toepassen. De gebruikers van behandeld hout moeten van de leveringen van het behandelde hout die zij ontvangen en van de verwijdering ervan documentatie bijhouden. Die documentatie moet worden bewaard voor de duur van het gebruik en tot tien jaar na de verwijdering van het materiaal. Indien dergelijke leveringen verder in de handel worden gebracht, moet die documentatie daarna nog tien jaar worden bewaard. 9. In deze vermelding wordt onder “hergebruik” elke handeling verstaan waarbij behandeld hout dat geen afvalstof is, opnieuw wordt gebruikt voor hetzelfde doel als het oorspronkelijke gebruik.”.
--	--