

Bruksela, 13 lipca 2026 r.
(OR. en)

11838/26
ADD 1

ENT 194
CHIMIE 99
MI 772
COMPET 947
SAN 586
ENV 937
IND 482

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	10 lipca 2026 r.
Do:	Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	D(2026) 113496 annex
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) .../... zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kreozotu oraz substancji pokrewnych kreozotu

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D(2026) 113496 annex.

Załącznik: D(2026) 113496 annex



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia XXX r.
D113496/04
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) .../...

zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kreozotu oraz substancji pokrewnych kreozotu

ZAŁĄCZNIK

Pozycja 31 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 otrzymuje brzmienie:

„31. Kreozot oraz substancje pokrewne kreozotu: a) kreozot; olej płuczkowy CAS nr 8001-58-9 WE nr 232-287-5 b) olej kreozotowy; olej płuczkowy CAS nr 61789-28-4 WE nr 263-047-8 c) destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe; olej naftalenowy CAS nr 84650-04-4 WE nr 283-484-8 d) olej kreozotowy, frakcja acenaftenowa; olej płuczkowy CAS nr 90640-84-9 WE nr 292-605-3 e) destylaty wyższe (smoła węglowa); ciężki olej antracenowy CAS nr 65996-91-0 WE nr 266-026-1 f) olej antracenowy CAS nr 90640-80-5 WE nr 292-602-7 g) smółki kwaśne, węgiel, surówka; fenole surowe CAS nr 65996-85-2 WE nr 266-019-3 h) niskotemperaturowy alkaliczny olej smołowy; pozostałości po ekstrakcji (węgiel),	1. Nie mogą być wprowadzane do obrotu ani stosowane, w postaci własnej lub jako składnik mieszanin, do obróbki drewna. 2. Na zasadzie odstępstwa od pkt 1 i bez uszczerbku dla stosowania wymogów określonych w rozporządzeniu (UE) nr 528/2012 substancje mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane, w postaci własnej lub jako składnik mieszanin, do obróbki drewna metodą impregnacji próżniowo-ciśnieniowej drewna w instalacjach przemysłowych tylko wówczas, gdy zawierają następujące stężenia obu poniższych substancji: (a) benzo[a]piren w stężeniu poniżej 50 mg/kg (0,005 % masowo); (b) fenole ekstrahowane wodą w stężeniu poniżej 3 % masowo. 3. Odstępstwo, o którym mowa w pkt 2, podlega następującym warunkom: (a) substancje, w postaci własnej lub jako składnik mieszanin, mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie w opakowaniach o pojemności równej lub większej niż 200 litrów; (b) substancje, w postaci własnej lub jako składnik mieszanin, nie mogą być wprowadzane do obrotu z przeznaczeniem dla ogółu społeczeństwa; (c) bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów unijnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji i mieszanin, zastosowanie mają następujące przepisy: – przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy zapewniają, aby opakowania takich substancji, w postaci własnej lub jako składnik mieszanin, były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem „Do stosowania wyłącznie w instalacjach przemysłowych”; – etykiety oraz, w stosownych przypadkach, karty charakterystyki zawierają następujące informacje dodatkowe: a. przemysłowe zastosowanie do obróbki drewna musi odbywać się na zamkniętym obszarze lub na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu z obwałowaniem;
---	---

niskotemperaturowa alkaliczna smoła węglowa CAS nr 122384-78-5 WE nr 310-191-5	b. świeżo zakonserwowane drewno po obróbce należy przechowywać pod zadaszeniem lub na twardym nieprzemakalnym stojaku lub pod zadaszeniem na stojaku, aby zapobiec bezpośredniemu przedostawianiu się środka do gleby, kanalizacji lub wód; c. wszelkie pozostałości po stosowaniu produktu do drewna należy zbierać celem ponownego użycia lub unieszkodliwienia. 4. Drewno zaimpregnowane substancjami wymienionymi w kolumnie 1 niniejszej pozycji, zarówno w postaci własnej, jak i jako składnik mieszanin, nie może być wprowadzane do obrotu ani stosowane. 5. Na zasadzie odstępstwa od pkt 4 drewno zaimpregnowane substancjami wymienionymi w kolumnie 1 niniejszej pozycji, w postaci własnej lub jako składnik mieszanin, może być: (a) wprowadzane do obrotu na takich samych warunkach jak warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2022/1950; (b) stosowane jako podkład kolejowy lub słup wsporczy linii elektrycznych lub linii telekomunikacyjnych. Akapit pierwszy lit. b) ma zastosowanie do wszystkich powiązanych zastosowań, w tym składowania. 6. Do celów pkt 5 wprowadzanie do obrotu i stosowanie zaimpregnowanego drewna jest dozwolone wyłącznie w państwach członkowskich wymienionych w wykazie Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/1950. Jednakże w przypadku usunięcia państwa członkowskiego z wykazu wprowadzanie do obrotu i stosowanie zaimpregnowanego drewna jest dozwolone przez dodatkowe 180 dni od daty usunięcia, po czym nie jest już dozwolone w tym państwie członkowskim. Państwa członkowskie niewymienione w wykazie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/1950 mogą przyjąć przepisy krajowe zezwalające na dalsze wprowadzanie do obrotu zaimpregnowanego drewna w celu stosowania i ponownego użycia oraz na samo stosowanie i ponowne użycie. Państwa członkowskie powiadamiają Agencję o takich przepisach w terminie miesiąca od ich wejścia w życie. Agencja zapewnia, aby informacje na temat takich przepisów krajowych były podawane do wiadomości publicznej. 7. Drewno zaimpregnowane substancjami wymienionymi w kolumnie 1 niniejszej pozycji, zarówno w postaci własnej,
---	--

	jak i jako składnik mieszanin, może pozostać w tym samym miejscu i być nadal stosowane do tego samego celu. 8. Przy dalszym wprowadzaniu do obrotu lub stosowaniu zaimpregnowanego drewna zgodnie z pkt 5 niniejszej pozycji dostawcy i użytkownicy stosują w odniesieniu do kreozotu co najmniej środki zarządzania ryzykiem określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2022/1950. Użytkownicy zaimpregnowanego drewna prowadzą dokumentację dotyczącą otrzymanych dostaw zaimpregnowanego drewna oraz jego unieszkodliwiania. Dokumentację tę przechowuje się przez cały okres stosowania zaimpregnowanego drewna i przez dziesięć lat po jego unieszkodliwieniu. W przypadku gdy takie dostawy są dalej wprowadzane do obrotu, dokumentację tę przechowuje się przez kolejne dziesięć lat. 9. W niniejszej pozycji »ponowne użycie« oznacza jakikolwiek proces, w wyniku którego zaimpregnowane drewno niebędące odpadem jest ponownie stosowane do tego samego celu co pierwotne zastosowanie.”
--	---