

**Brusel 9. září 2025
(OR. en)**

**12657/25
ADD 1**

**ENV 816
MI 636
DELECT 126**

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	8. září 2025
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	C(2025) 5940 final - Annex
Předmět:	PŘÍLOHY směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo ve skleněných nebo keramických částech

Delegace naleznou v příloze dokument C(2025) 5940 final - Annex.

Příloha: C(2025) 5940 final - Annex



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 8.9.2025
C(2025) 5940 final

ANNEX

PŘÍLOHY

**směrnice Komise v přenesené pravomoci,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o
výjimku pro olovo ve skleněných nebo keramických částech**

PŘÍLOHA

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění takto:

1) body 7 c)-I a 7 c)-II se nahrazují tímto:

„7 c)-I	Olovo, obsažené ve skleněných nebo keramických částech elektrických a elektronických dílů, kromě dielektrických keramických částí kondenzátorů, např. v piezoelektrických přístrojích, nebo ve skleněné nebo keramické pojivové směsi	Vztahuje se na všechny kategorie a platí do 30. června 2027.
7 c)-II	Olovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů pro jmenovité střídavé napětí 125 V nebo stejnosměrné napětí 250 V nebo vyšší	Vztahuje se na všechny kategorie (s výjimkou použití, na něž se vztahuje bod 7 c)-I nebo bod 7 c)-IV) a platí do 31. prosince 2027.“

2) Doplnují se nové body 7 c)-V a 7 c)-VI, které znějí:

„7 c)-V	Olovo, obsažené ve skleněné nebo keramické pojivové směsi elektrických a elektronických dílů, které plní některou z následujících funkcí: 1) ochrana a elektrická izolace skleněných kuliček vysokonapěťových diod a skleněných vrstev pro destičky; 2) hermetické utěsnění mezi keramickými, kovovými a/nebo skleněnými díly; 3) spojování v intervalu procesních parametrů pro teploty nad 500 °C v kombinaci s viskozitou 1013,3 dPas (dále jen „teplota skelného přechodu“); 4) použití jako odporový materiál, jako je inkoust, s rozsahem odporu od 1 ohmu na čtverec do 100 megaohmů na čtverec, s výjimkou ladicích potenciometrů; 5) použití v chemicky upravených skleněných površích pro mikrokanálové desky, jednokanálové elektronové násobiče a odporové skleněné výrobky.	Vztahuje se na všechny kategorie a platí do 31. prosince 2027.
7 c)-VI	Olovo, obsažené v keramických částech elektrických a elektronických dílů, které plní některou z následujících funkcí: 1) použití v piezoelektrických keramických částech z titaničitanu olova-zirkonia; 2) výroba keramických částí s kladným teplotním	Vztahuje se na všechny kategorie (s výjimkou použití, na něž se vztahuje bod 7 c)-II, 7 c)-III a 7 c)-IV) této přílohy a

	koeficientem.	rovněž bod 14 přílohy IV) a platí do 31. prosince 2027.“
--	---------------	--