



Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2025
(OR. en)

12657/25
ADD 1

ENV 816
MI 636
DELECT 126

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	8 Σεπτεμβρίου 2025
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	C(2025) 5940 final - Annex
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο σε κατασκευαστικά στοιχεία από γυαλί ή κεραμικό υλικό

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2025) 5940 final - Annex.

σνημμ.: C(2025) 5940 final - Annex



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 8.9.2025
C(2025) 5940 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας της Επιτροπής

για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο σε κατασκευαστικά στοιχεία από γυαλί ή κεραμικό υλικό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2011/65/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

(1) Τα σημεία 7(γ)-Ι και 7(γ)-ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7(γ)-Ι	Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν μόλυβδο σε γυαλί ή κεραμικό πλην των διηλεκτρικών κεραμικών πυκνωτών, π.χ. πιεζοηλεκτρονικές διατάξεις, ή σε γυάλινη ή κεραμική μήτρα	Ισχύει για όλες τις κατηγορίες και λήγει στις 30 Ιουνίου 2027.
7(γ)-ΙΙ	Μόλυβδος σε διηλεκτρικό κεραμικό πυκνωτών για ονομαστική τάση 125 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 250 V συνεχούς ρεύματος ή υψηλότερη	Ισχύει για όλες τις κατηγορίες [εκτός από τις εφαρμογές που καλύπτονται από το σημείο 7(γ)-Ι ή 7(γ)-ΙV)] και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027.»

(2) Προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 7(γ)-V και 7(γ)-VI:

«7(γ)-V	Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν μόλυβδο σε γυαλί ή γυάλινη μήτρα, ο οποίος επιτελεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λειτουργίες: 1) για προστασία και ηλεκτρική μόνωση σε υαλοσφαιρίδια διόδων υψηλής τάσης και σε γυάλινες στρώσεις για δισκία· 2) για ερμητική σφράγιση μεταξύ κεραμικών, μεταλλικών και/ή γυάλινων μερών· 3) για σκοπούς σύνδεσης σε παράθυρο παραμέτρων διεργασίας για θερμοκρασία < 500°C σε συνδυασμό με ιξώδες 1013,3 dPas («θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης»); 4) για χρήση ως αντιστασικό υλικό όπως μελάνη, με φάσμα ειδικής αντίστασης από 1 Ω/τετράγωνο έως 100 ΜΩ/τετράγωνο, εξαιρουμένων των πυκνωτών ποτενσιομέτρων· 5) για χρήση σε χημικά τροποποιημένες γυάλινες επιφάνειες για πλάκες μικροδιαύλων (MCP), πολλαπλασιαστές ηλεκτρονίων σε δίαυλο (CEM) και αντιστασικά προϊόντα από γυαλί (RGP).	Ισχύει για όλες τις κατηγορίες και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
7(γ)-VI	Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν μόλυβδο σε κεραμικό, ο οποίος επιτελεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες	Ισχύει για όλες τις κατηγορίες [εκτός από τις εφαρμογές που

	λειτουργίες: 1) για χρήση σε πιεζοηλεκτρικά κεραμικά μολύβδου-ζirkονίου-τιτανίου (PZT)· 2) για κατασκευή κεραμικών με θετικό συντελεστή θερμοκρασίας (PTC).	καλύπτονται από τα σημεία 7(γ)-II, 7(γ)-III και 7(γ)-IV του παρόντος παραρτήματος καθώς και από το σημείο 14 του παραρτήματος IV] και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027.»
--	--	--