



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 18. november 2020
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2020/0328(NLE)**

**13129/20
ADD 1**

UD 353

FORSLAG

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	18. november 2020
til:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2020) 737 final
Vedr.:	BILAG til Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome todsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2020) 737 final.

Bilag: COM(2020) 737 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 18.11.2020
COM(2020) 737 final

ANNEX

BILAG

til

Forslag til RÅDETS FORORDNING

**om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs
autonome toldsætser for visse landbrugs- og industriprodukter**

BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 foretages følgende ændringer:

(1) Rækkerne med følgende dokumentnumre udgår:

0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 og 0.7855

(2) Rækkerne i nedenstående tabel erstatter de rækker i tabellen i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, som har samme dokumentnumre:

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
"0.6748	ex 0709 59 10	10	Friske eller kølede kantareller bestemt til anden behandling end blot emballering med henblik på detailsalg ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, bestemt til fremstilling af: — industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende under pos. 3823 19 10 — metylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 2915 eller 2916 — fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 17 og 2905 19 og 3823 70, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter — fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 16, rene eller blandede, bestemt til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetiske eller farmaceutiske produkter — stearinsyre henhørende under pos. 3823 11 00 — varer henhørende under pos. 3401 eller — meget rene fedtsyrer henhørende under pos. 2915 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.6789	ex 1512 19 10	10	Raffineret saflorolie (CAS RN 8001-23-8) til brug ved fremstilling af — konjugeret linolsyre under pos. 3823 eller — etyl- eller metylestere af linolsyre under pos. 2916 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5004	ex 2008 99 48	94	Mangopuré: — ikke fremstillet af koncentrat — af slægten <i>Mangifera</i> — med en Brix-værdi på 14 og derover, men ikke over 20 til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien ⁽²⁾	6 %	-	31.12.2022
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Boysenbærpuré, uden kerner, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker	0 %	-	31.12.2025
0.6723	ex 2008 99 91	20	Kinesiske vandkastanjer (<i>Eleocharis dulcis</i> eller <i>Eleocharis tuberosa</i>) skrællede, skyllede, blancherede, kølede og enkeltvis dybfrosne til brug ved fremstilling af produkter i fødevarerindustrien, bestemt til anden behandling end blot emballering ⁽¹⁾⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2025
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananassaft: — ikke fremstillet af koncentrat — af slægten <i>Ananas</i> — med en Brix-værdi på 11 eller derover, men ikke over 16, til brug ved fremstilling af produkter i drikkevareindustrien ⁽²⁾	8 %	-	31.12.2025
0.7393	ex 2712 90 99	10	Blandinger af 1-alkener med indhold på 90 vægtprocent eller derover af 1-alkener med kædelængde på 24 kulstofatomer eller derover, men ikke over 1 vægtprocent af 1-alkener med kædelængde på 70 kulstofatomer	0 %	-	31.12.2022
0.6658	ex 2805 12 00	10	Calcium af renhed 98 % vægtprocent og derover, som pulver eller tråd (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2025
0.4979	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, af renhed på 95 vægtprocent og derover	0 %	-	31.12.2025
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorf siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0), — i pulverform — af renhed på 99,0 vægtprocent eller derover — med en mediankornstørrelse på 0,7 µm eller derover, men ikke over 2,1 µm — hvor 70 % af partiklerne har en diameter på ikke over 3 µm	0 %	-	31.12.2022
0.5110	ex 2818 10 91	20	Sintret korund med mikrokrySTALLINSK struktur, bestående af: aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) og aluminater af de sjældne jordmetaller yttrium, lanthan og neodym (beregnet som oxider), med: — 94 vægtprocent eller derover, men under 98,5 vægtprocent aluminiumoxid — 2 (± 1,5) vægtprocent magnesiumoxid — 1 (± 0,6) vægtprocent yttriumoxid og — enten lanthanoxid på 2 (± 1,2) vægtprocent eller — lanthanoxid og neodymoxid på hver især 2 (±	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			1,2) vægtprocent, i hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør mindre end 50 % af den samlede vægt			
0.6837	ex 2818 30 00	20	Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2) — i pulverform — af renhed på 99,5 vægtprocent eller derover — med et nedbrydningspunkt på 263 °C eller derover — med en kornstørrelse på 4 µm (± 1 µm) — med indhold af Total-Na ₂ O på ikke over 0,06 vægtprocent	0 %	-	31.12.2025
0.7897	ex 2825 20 00	10	Lithiumhydroxidmonohydrat (CAS RN 1310-66-3)	2,6 %	-	31.12.2021
0.6819	ex 2825 50 00	30	Kobber(II)oxid (CAS RN 1317-38-0), med en kornstørrelse på ikke over 100 nm	0 %	-	31.12.2025
0.5055	ex 2826 19 90	10	Wolframhexafluorid (CAS RN 7783-82-6) af renhed på 99,9 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.5090	ex 2833 29 80	30	Zirconiumsulfat (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6632	ex 2840 20 90	10	Zinkborat (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7288	ex 2841 50 00	11	Kaliumdichromat (CAS RN 7778-50-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	2 %	-	31.12.2021
0.4222	ex 2841 90 85	10	Lithiumcobalt(III)oxid (CAS RN 12190-79-3) med et cobaltindhold på 59 % eller derover	2,7 %	-	31.12.2021
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsin (CAS RN 7784-42-1) med en renhedsgrad på 99,999 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.6633	2903 39 21		Difluormethan (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2025
0.2583	ex 2903 89 80	45	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]octadeca-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	2 %	-	31.12.2021
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitromethan (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroethan (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6612	ex 2904 99 00	25	Difluormethansulphonylchlorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fuor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4934	ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Brom-5-iod-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2025
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epoxypropylphenylether (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)- <i>p</i> -Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hydroxyacetophenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'- <i>tert</i> -Butyl-2',6'-dimetyl-3',5'-dinitroacetophenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2021
0.5119	ex 2915 39 00	60	Dodec-8-enylacetat (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5121	ex 2915 39 00	65	Dodeca-7,9-dienylacetat (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5120	ex 2915 39 00	70	Dodec-9-enylacetat (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2025
0.7541	ex 2915 90 30	10	Methylaurat (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4954	ex 2915 90 70	60	Ethyl-6,8-dikloroctanoat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3466	ex 2916 13 00	30	Hydroxyzinkmethacrylat, i pulverform (CAS RN 63451-47-8) uanset indhold af urenheder fra fremstillingen, der dog ikke overstiger 17 vægtprocent	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4931	ex 2916 20 00	60	3-Cyclohexylpropionsyre (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4930	ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6794	ex 2916 39 90	41	4-Brom-2,6-difluorbenzoylchlorid (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6661	ex 2916 39 90	53	5-Iod-2-methylbenzoesyre (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4918	ex 2917 19 80	50	Tetradecandisyre (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2025
0.4945	ex 2917 39 95	20	Dibutyl-1,4-benzendicarboxylat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6796	ex 2917 39 95	25	Naftalen-1,8-dicarboxylanhydrid (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3640	ex 2917 39 95	30	Benzen-1,2:4,5-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-Metyl-2-nitroterefalat (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6814	ex 2918 99 90	13	3-Methoxy-2-metylbenzoylchlorid (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6901	ex 2918 99 90	18	Etyl 2-hydroxy-2-(4-phenoxyfenyl)propanoat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2025
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trinexapac-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) af en renhedsgrad på 96 vægtprocent og derover	0 %	-	31.12.2025
0.5038	ex 2920 29 00	20	Tris(metylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5045	ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritoldiphosphit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7559	ex 2920 90 10	15	Ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0)	3,2 %	-	31.12.2021
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pinacolat)diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4917	ex 2921 29 00	40	Decametylendiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4862	ex 2921 30 99	30	1,3-Cyclohexandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2021
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) af renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoethyl)phenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2025
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorbenzophenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Klor-2-(metylamino)benzophenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7853	ex 2922 49 85	13	Benzylglycinat—4-methylbenzen-1-sulfonsyre (1/1) (CAS RN 1738-76-7) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2024
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glycin (CAS RN 56-40-6) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover, også tilsat mere end 5 % siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6948	ex 2922 49 85	30	Vandig opløsning med indhold af natriummethylaminoacetat på 40 vægtprocent og derover (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6650	ex 2922 49 85	65	Diethylaminomalonathydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5063	ex 2923 90 00	75	Tetraethylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning med indhold af: — tetraethylammoniumhydroxid på 35 (± 0,5) vægtprocent — klorid på 1 000 mg/kg og derunder — jern på 2 mg/kg og derunder og — kalium på 10 mg/kg og derunder	0 %	-	31.12.2025
0.3689	ex 2924 19 00	23	Acrylamid (CAS RN 79-06-1) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	2 %	-	31.12.2021
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Phenylenebis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2025
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetyl-1,4-phenylene)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Klorbenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-diklor-5-fluor[1,1'-biphenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cypermethrin (ISO) og stereoisomerer deraf (CAS RN 52315-07-8) med en renhed på 90 vægtprocent og derover	0 %	-	31.12.2025
0.6259	ex 2926 90 70	26	Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) med en renhedsgrad på 95,5 vægtprocent eller derover, til brug ved fremstilling af biocidholdige produkter ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) af	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			renhed på 98 vægtprocent eller derover			
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9) i vandig opløsning	0 %	-	31.12.2025
0.6635	ex 2928 00 90	50	Vandig opløsning med 2,2'-(hydroxyimino) bisethansulfonsyre dinatriumsalt (CAS RN 133986-51-3), med en vægtprocent på 33,5 men ikke over 36,5	0 %	-	31.12.2025
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanthiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6769	ex 2930 90 98	22	Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) af renhed på 94,5 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.6873	ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) af renhed på 97,5 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.6617	ex 2930 90 98	53	Bis(4-chlorphenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5114	ex 2930 90 98	55	Thiourinstof (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6917	ex 2931 90 00	63	Klorethenyldimetylsilan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6946	ex 2931 90 00	65	Bis(4-tert-butylfenyl)iodoniumhexafluorofosfat (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6620	ex 2932 20 90	65	Natrium 4-(methoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)methanon (CAS RN 1951-26-4) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2023
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover til brug ved fremstilling af veterinærlægemidler ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6835	ex 2933 21 00	55	1-Aminohydantoinhydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2025
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetylhydantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6812	ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetyl-1-(fenylmetyl)-3-piperidinamin-hydroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4842	ex 2933 39 99	20	Kobberpyrithionpulver (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6813	ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hydrazinylmetyl)fenyl]-pyridin-dihydroklorid (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Chlor-5-chlormetylpyridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6773	ex 2933 49 10	50	1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolincarboxylsyre (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4927	ex 2933 49 90	30	Quinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea (CAS RN 1129-42-6) af renhed 94 % eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.6774	ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) af renhed på 93 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4957	ex 2933 69 80	60	Cyanursyre (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2025
0.4985	ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Diethylamino)metyl]-alpha-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid-L-(+)-tartrat (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6872	ex 2933 99 80	16	Pyridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) af renhed på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.6829	ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimethylamino)metylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6933	ex 2933 99 80	87	Carfentrazon-ethyl (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.4955	ex 2934 20 80	60	Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetat (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4910	ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-metylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2025
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Klor-ethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6893	ex 2934 99 90	44	Propiconazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) af renhed på 92 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.5133	ex 2934 99 90	86	Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Phenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoxycarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) af renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulphonyloxy)fenyl)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenylcarbamoyl)amino]fenyl}benzensulphonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) af en renhedsgrad på 94 vægtprocent og derover	0 %	-	31.12.2025
0.4944	ex 2938 90 30	10	Ammoniumglycyrrhizinat (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Reaktionsprodukt af Acacia mearnsii- ekstrakt, ammoniumchlorid og formaldehyd (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2021
0.5091	ex 3204 11 00	20	Farvestof C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Disperse Yellow 241 på 97 vægtprocent og derover	0 %	-	31.12.2021
0.5134	ex 3204 11 00	45	Præparat af dispersionsfarvestoffer med indhold af: — C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) eller Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7) — C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3) — C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9) med eller uden C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6652	ex 3204 12 00	70	Farvestof C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) samt præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Acid blue 25 på 80 vægtprocent eller	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			derover			
0.6603	ex 3204 17 00	33	Farvestof C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) samt præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Blue 15:1 på 35 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.5100	ex 3204 19 00	73	Farvestof C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Solvent Blue 104 på 97 vægtprocent og derover	0 %	-	31.12.2021
0.6726	ex 3208 90 19	55	Præparat med 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent, af en copolymer af propylen og maleinsyreanhydrid, en blanding af polypropylen og en copolymer af propylen og maleinsyreanhydrid eller en blanding af polypropylen og en copolymer af propylen, isobuten og maleinsyreanhydrid i et organisk opløsningsmiddel	0 %	-	31.12.2021
0.5031	ex 3215 90 70	40	Blæk i pulverform på basis af hybridharpiks (fremstillet af polystyrenacrylharpiks og polyesterharpiks), der er blandet med: — voks — en vinylbaseret polymer og — et farvestof til anvendelse ved fremstilling af tonerflasker til fotokopimaskiner, telefaxmaskiner, printere og flerfunktionsanordninger (2)	0 %	-	31.12.2025
0.4863	ex 3402 11 90	10	Natriumlauroylmetyl-2-hydroxyethansulfonat	0 %	-	31.12.2021
0.6725	ex 3506 91 90	50	Præparat med indhold efter vægt af: — 15 % eller derover, men ikke over 60 % copolymer af styren-butadien eller copolymer af styren-isopren og — 10 % eller derover, men ikke over 30 % polymer af pinen eller copolymer af pentadien det er opløst i: — methylethylketon (CAS RN 78-93-3) — heptan (CAS RN 142-82-5) og — toluen (CAS RN 108-88-3) eller let aliphatisk solventnaphtha (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6759	ex 3802 10 00	10	Blanding af aktiveret kul og polyetylen i pulverform	0 %	-	31.12.2025
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), der importeres i pakninger med et indhold på 500 kg eller derover (1)	0 %	-	31.12.2025
0.5048	ex 3808 93 90	20	Præparat bestående af benzyl(purin-6-yl)amin i en glykolopløsning, med indhold af: — benzyl(purin-6-yl)amin på 1,88 vægtprocent eller derover, men ikke over 2,00 vægtprocent, af den art, der anvendes i plantevækstregulatorer	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.5030	ex 3808 93 90	30	Vandig opløsning med indhold af: — natrium-p-nitrophenolat på 1,8 vægtprocent — natrium-o-nitrophenolat på 1,2 vægtprocent — natrium-5-nitroguaiacolat på 0,6 vægtprocent til brug ved fremstilling af en plantevækstregulator ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5088	ex 3808 93 90	50	Præparat i pulverform, med indhold af: — gibberellin A4 på 55 vægtprocent eller derover — gibberellin A7 på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent — kombineret gibberellin A4 og gibberellin A7 på 90 vægtprocent eller derover, — en kombination af vand og andre naturligt forekommende gibberelliner på 10 vægtprocent eller derunder, af den art, der anvendes i plantevækstregulatorer	0 %	-	31.12.2021
0.6532	ex 3808 94 20	30	Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) med indhold af: — 1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5) — 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5) — 1-brom,3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), og/eller — 1-chlor,3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6904	ex 3811 21 00	12	Dispergeringsmiddel med: — estere af polyisobutenylravsyre og pentaerythritol (CAS RN 103650-95-9) — over 35 vægtprocent, men ikke over 55 vægtprocent mineralolier og — indhold af klorin på ikke over 0,05 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6906	ex 3811 21 00	14	Dispergeringsmiddel: — med polyisobutensuccinimid fra reaktionsprodukter af polyetylenpolyaminer med polyisobutenyl ravsyreanhydrid (CAS RN 147880-09-9), — med over 35 vægtprocent, men ikke over 55 vægtprocent mineralolier, — med indhold af klorin på ikke over 0,05 vægtprocent, — med et TBN (total base number) på under 15, bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6907	ex 3811 21 00	16	Rensemiddel med: — kalciumsalt af beta-aminocarbonylalkylfenol (reaktionsprodukt af Mannich-base af alkylphenol) — over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent mineralolier og — et TBN (total base number) på over 120 bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6905	ex 3811 21 00	18	Rensemiddel med: — langkædede calcium-alkyltoluensulfonater, — over 30 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent mineralolier og — et TBN (total base number) på over 310, men lavere end 340 bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6671	ex 3811 21 00	75	Additiver indeholdende: — calcium (C10-C14) dialkylbenzensulfonater og — over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent mineralolier, med et TBN (total base number) på ikke over 10 bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6669	ex 3811 21 00	77	Antiskumadditiver bestående af: — copolymer af 2-ethylhexylacrylat og ethylacrylat og — over 50 vægtprocent, men ikke over 80 vægtprocent mineralolier bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6666	ex 3811 21 00	80	Additiver indeholdende: — aromatisk polyisobutylene-polyaminsuccinimid og — over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent mineralolier, med nitrogenindhold på over 0,6 vægtprocent, men ikke over 0,9 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6668	ex 3811 29 00	65	Additiver bestående af en svovlbehandlet blanding af vegetabilsk olie, langkædede α -olefiner og talloliefedtsyrer, med svovlindhold på 8 vægtprocent eller derover, men ikke over 12 vægtprocent, bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolie ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5062	ex 3815 90 90	30	Katalysator bestående af en mineraloliesuspension af: — tetrahydrofurankomplekser med magnesiumklorid og titan(III)klorid og — siliciumdioxid — med indhold af 6,6 ($\pm$ 0,6) vægtprocent magnesium og — med indhold af 2,3 ($\pm$ 0,2) vægtprocent titan	0 %	-	31.12.2025
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalysator bestående hovedsagelig af dinonylnaphthalendisulfonsyre i form af opløsning i isobutanol	0 %	-	31.12.2025
0.6810	ex 3824 99 92	23	Butylfosfato-komplekser af titan(IV) (CAS RN 109037-78-7) opløst i etanol og propan-2-ol	0 %	-	31.12.2025
0.4909	ex 3824 99 92	29	Præparat med indhold efter vægt af:	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— 85 vægtprocent eller derover, men ikke over 99 vægtprocent polyethylenglycolether af butyl 2-cyan 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) acrylat, og — 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 15 vægtprocent polyoxyethylen (20) sorbitantriolat			
0.6779	ex 3824 99 92	40	Opløsning af 2-chlor-5-(klormethyl)-pyridin (CAS RN 70258-18-3) i organisk fortyndingsmiddel	0 %	-	31.12.2025
0.7742	ex 3824 99 92	52	Elektrolyt med indhold af: — 5 % eller derover, men ikke over 20 % lithiumhexafluorphosphat (CAS RN 21324-40-3) eller lithiumtetrafluorborat (CAS RN 14283-07-9) — 60 % eller derover, men ikke over 90 % af en blanding af ethylencarbonat (CAS RN 96-49-1), dimethylcarbonat (CAS RN 616-38-6) og/eller ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0), — 0,5 % eller derover, men ikke over 20 % 1,3,2-dioxathiolan 2,2-dioxid (CAS RN 1072-53-3) til fremstilling af batterier til motorkøretøjer ⁽²⁾	3,2 %	-	31.12.2021
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorbiphenyl-2-amin, i form af en toluenopløsning, med indhold af 3',4',5'-trifluorbiphenyl-2-amin på 80 vægtprocent eller derover, men under 90 vægtprocent	0 %	-	31.12.2025
0.6720	ex 3824 99 92	68	Præparat med indhold efter vægt af: — 20 % (±1 %) ((3-(sec-butyl)-4-(decyloxy)phenyl)methantriyl)tribenzen (CAS RN 1404190-37-9), opløst i: — 10 % (± 5 %) 2-sec-butylphenol (CAS RN 89-72-5), — 64 % (±7 %) solventnaphtha (råolie), tung aromatisk (CAS RN 64742-94-5) og — 6 % (± 1,0 %) naphthalen (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6719	ex 3824 99 92	69	Præparat med indhold efter vægt af: — 80 % eller derover, men ikke over 92 % bisphenol-A-bis(difenylfosfat) (CAS RN 5945-33-5) — 7 % eller derover, men ikke over 20 % oligomerer af bisphenol-A-bis(difenylfosfat) — ikke over 1 % trifenylfosfat (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethylet (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4719	ex 3824 99 93	35	Paraffin, med en kloreringsgrad på 70 % eller derover (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7313	ex 3824 99 96	45	Pulver af litium-nikkel-cobalt-aluminiumoxid (CAS RN 177997-13-6) med: — en partikelstørrelse på under 10 µm — en renhedsgrad på over 98 vægtprocent	3,2 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6628	ex 3824 99 96	46	Granulat af mangan-zink-ferrit med indhold efter vægt af: — 52 % eller derover, men ikke over 76 %, jern(III)oxid — 13 % eller derover, men ikke over 42 %, mangan(II)oxid og — 2 % eller derover, men ikke over 22 %, zinkoxid	0 %	-	31.12.2025
0.6749	ex 3824 99 96	48	Zirconiumoxid (ZrO_2), calciumoxid-stabiliseret (CAS RN 68937-53-1) med et indhold af zirconiumoxid på 92 vægtprocent eller derover, men ikke over 97 vægtprocent	0 %	-	31.12.2025
0.6897	ex 3901 40 00	30	Octen lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE) fremstillet ved en Ziegler-Natta-katalysatormetode i form af pellets, med: — over 10 vægtprocent, men ikke over 20 vægtprocent copolymer — et smelteindeks (MFR 190 °C/2,16 kg) på 0,7 g/10 min, men ikke over 0,9 g/10 min, og — en densitet (ASTM D4703) på 0,911 g/cm ³ og derover, men ikke over 0,913 g/cm ³ til brug ved coekstrudering af folie til fleksibel fødevareemballage ⁽²⁾	0 %	m ³	31.12.2025
0.6920	ex 3901 90 80	53	Copolymer af ethylen og akrylsyre (CAS RN 9010-77-9) med: — indhold af akrylsyre på 18,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 49,5 vægtprocent (ASTM D4094), og — et smelteindeks på 10 g/10 min eller derover (125 °C / 2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m ³	31.12.2025
0.6734	ex 3901 90 80	55	Zink- eller natriumsalt af en copolymer af ethylen og acrylsyre med: — indhold af acrylsyre på 6 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent, og — et smelteindeks på 1 g/10 min eller derover ved 190 °C/2,16 kg (målt ved hjælp af ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2025
0.5049	ex 3901 90 80	67	Copolymer fremstillet udelukkende af monomerer af etylen og metakrylsyre, hvor indholdet af metakrylsyre er på 11 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.6736	ex 3903 90 90	65	Copolymer af styren med 2,5-furandion og (1-methylethyl)benzen i form af flager eller pulver (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6804	ex 3903 90 90	70	Copolymer i form af granulat med følgende indhold: — 75 vægtprocent ($\pm$ 7 vægtprocent) styren og — 25 vægtprocent ($\pm$ 7 vægtprocent) metylmetakrylat	0 %	m ³	31.12.2025
0.4981	ex 3904 69 80	81	Poly(vinyliden fluorid) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2025
0.6672	ex 3906 90 90	33	Kerne-skal-copolymer af butylacrylat og	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			alkylmethacrylat med en kornstørrelse på 5 µm eller derover, men ikke over 10 µm			
0.6663	ex 3906 90 90	37	Copolymer af trimethylolpropan trimethacrylat og methylnmethacrylat (CAS RN 28931-67-1) i form af mikrokugler med gennemsnitlig diameter på 3 µm	0 %	-	31.12.2025
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polyoxymetylen med endegrupper af acetyl indeholdende polydimethylsiloxan og fibre af en copolymer af terephthalsyre og 1,4-phenyldiamin	0 %	-	31.12.2022
0.6839	ex 3907 30 00	15	Epoxyharpiks, halogenfri, — indeholder mere end 2 vægtprocent fosfor beregnet som det kemisk bundne faststofindhold i epoxyharpikset, — indeholder ingen hydrolyserbar chlorid eller indeholder mindre end 300 ppm hydrolyserbar chlorid og — indeholder opløsningsmidler til brug ved fremstilling af prepreg-ark eller ruller af den art, der bruges til produktion af printkort ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6840	ex 3907 30 00	25	Epoxyharpiks — med indhold af brom på 21 vægtprocent eller derover, — indeholder ingen hydrolyserbar chlorid eller indeholder mindre end 500 ppm hydrolyserbar chlorid og — indeholder opløsningsmidler	0 %	-	31.12.2025
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroxyalkanoat), hovedsagelig bestående af poly(3-hydroxybutyrat)	0 %	-	31.12.2025
0.5057	ex 3907 99 80	80	Copolymer bestående af 72 vægtprocent tereftalsyre eller derover og/eller derivater deraf og cyclohexandimetanol, afsluttet med lineære og/eller cykliske dioler	0 %	-	31.12.2025
0.5032	ex 3909 40 00	20	Pulver af termohærdende harpiks, hvori magnetiske partikler er fordelt jævnt, til brug ved fremstilling af toner til kopieringsmaskiner, telefexapparater, printere og multifunktionsenheder ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetyl, metyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6), trimethylsiloxo-termineret	0 %	-	31.12.2021
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimethylsiloxan, hydroxytermineret polymer med en viskositet på 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2021
0.5109	ex 3911 90 99	35	Alternierende copolymer af ethylen og maleinsyreanhydrid (EMA)	0 %	-	31.12.2025
0.4953	ex 3912 11 00	40	Cellulosediacetatpulver	0 %	-	31.12.2025
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2025
0.4757	ex 3919 10 80	37	Polytetrafluorethylenfolie	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— af tykkelse 100µm eller derover — med brudforlængelse ikke over 100 % — belagt på den ene side med et trykfølsomt siliconeklæbemiddel			
0.4761	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Ethylenvinylacetatfolie: — af tykkelse på 100 µm eller derover, — på den ene side belagt med et trykfølsomt eller UV-følsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende polyester- eller polypropylenfolie	0 %	-	31.12.2022
0.6886	ex 3919 10 80	63	Reflekterende folie bestående af: — et lag akrylharpiks forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændringer, udskiftning af data eller kopiering eller med et officielt mærke til særlige anvendelsesformål — et lag akrylharpiks med indlagte glasperler — et lag akrylharpiks hærdet med et melaminbaseret tværbindingsmiddel — et metallag — et akrylklæbelag og — en aftagelig beskyttelsesfolie	0 %	-	31.12.2025
0.4947	ex 3919 90 80	65	Selvkøbende folie af tykkelse 40 µm eller derover, men ikke over 475 µm, bestående af et eller flere lag af transparent, metalliseret eller farvet poly(ethylentereftalat), dækket på den ene side med en kradsefast belægning og på den anden side et trykfølsomt klæbemiddel og en beskyttelsesfolie	0 %	-	31.12.2025
0.4925	ex 3919 90 80	70	Selvkøbende polerskiver af mikroporøs polyuretan, også beklædt med polerbal	0 %	-	31.12.2025
0.4964	ex 3919 90 80	82	Refleksfolie bestående af: — et lag polyurethan — et lag glasmikrokugler — et lag metalliseret aluminium og — et klæbemiddel, dækket på den ene side eller begge sider af en slipfolie — også med et lag poly(vinylchlorid) — et lag, også forsynet med sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændring eller udskiftning af data eller kopiering, eller med et officielt mærke til særlige anvendelsesformål	0 %	-	31.12.2025
0.6640	ex 3920 10 40	40	Rørfolie i flere lag overvejende af polyethylen: — bestående af en trelagsbarriere med et kernelag af ethylenvinylalkohol dækket på begge sider med et lag polyamid og dækket på begge sider med mindst ét lag polyethylen — af en tykkelse på i alt 55 µm eller derover og — med en diameter på 500 mm eller derover, men ikke over 600 mm	0 %	-	31.12.2025
0.3357	ex 3920 62 19	48	Folie af poly(ethylentereftalat) i ark og ruller: — med belægning på begge sider af et lag af epoxyakrylharpiks — af samlet tykkelse 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.2589	ex 3920 62 19	52	Film af polyethylenterephthalat, polyethylenaphthalat eller lignende polyestere, med belægning på den ene side af metaller og/eller oxider af metaller, med indhold af aluminium på under 0,1 vægtprocent, af tykkelse ikke over 300 µm og med en overflademodstand ikke over 10 000 ohm (pr. kvadrat) (efter ASTM D257)	0 %	-	31.12.2023
0.6911	ex 3921 19 00	40	Gennemsigtig, mikroporøs polyetylenfolie indpodet med akrylsyre, i ruller, med: — en bredde på 98 mm og derover, men ikke over 170 mm — en tykkelse på 15 µm og derover, men ikke over 36 µm af en art, der anvendes til fremstilling af skilleplader til alkaliske batterier	3,2 %	-	31.12.2021
0.7263	ex 3921 19 00	45	Mikroporøs enkeltlaget film af polypropylen eller en mikroporøs trelaget film af polypropylen, polyethylen og polypropylen, hvert filmlag med: — nul krympning vinkelret på produktionsretningen — en samlet tykkelse på 8 µm eller derover, men ikke over 50 µm — en bredde på 15 mm eller derover, men ikke over 900 mm — en længde på over 200 m, men ikke over 8 000 m — en gennemsnitlig porestørrelse på mellem 0,02 µm og 0,1 µm — med eller uden laminering med propylenfiberdug af tykkelse 50-200 µm — belagt eller ej med overfladeaktivt stof — belagt eller ej på 1 eller 2 sider med et keramisk lag af tykkelse på mindst 1 µm, men ikke over 5 µm — belagt eller ej på 1 eller 2 sider med en klæbrigt bindemiddel, PVDF-type eller tilsvarende af en tykkelse på mindst 0,5 µm, men ikke over 5 µm	3,2 %	-	31.12.2021
0.6742	ex 3921 90 55	40	Tekstilstof i tre lag på ruller: — bestående af et kernelag af 100 % nylon taft eller nylon/polyesterblandet taft — belagt på begge sider med polyamid, — af en tykkelse på i alt 135 µm eller derunder og — af en vægt på i alt 80 g/m ² eller derunder	0 %	m ²	31.12.2025
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Belagte indre eller ydre dekorative dele bestående af: — et copolymer af acrylonitril-butadien-styren (ABS), også blandet med polycarbonat, og — PVC-folie, — uden lag af kobber, nikkel eller krom til brug ved fremstilling af dele til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6717	ex 3926 90 97	23	Plastdæksel med klemmer til udvendigt førerspejl på motorkøretøjer	0 %	p/st	31.12.2025
0.3850	ex 3926 90 97	43	Blanding af vand og med et indhold af ekstensible,	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			hule mikrosfærer på 19 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent, af en copolymer af acrylonitril, methacrylonitril og isobornylmethacrylat eller andet methacrylat, af diameter 3 µm eller derover, men ikke over 4,95 µm			
0.6708	ex 4009 42 00	20	Bremseslange af gummi med: — tekstilsnøre — en vægtykkelse på 3,2 mm — en hul metalterminal i begge ender og — et eller flere monteringsbeslag til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6844	ex 4016 93 00	30	Rektangulær gummipakning af ethylen-propylen-dien med: — en længde på 72 mm eller derover, men ikke over 825 mm — en bredde på 18 mm eller derover, men ikke over 155 mm — en højeste temperatur på 150 °C eller derover, men ikke over 240 °C — en tilladelig materialeudstrømning ved formens samling på ikke over 0,3 mm	0 %	-	31.12.2025
0.6884	ex 5403 39 00	10	Biologisk nedbrydeligt (norm EN 14995) monofilament af ikke over 33 dtex med indhold af mindst 98 vægtprocent polylactid (PLA), til brug ved fremstilling af stof til filter til fødevarerindustrien ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5059	ex 5603 13 10	20	Fiberdug af spunbonded polyethylen med belægning — af vægt over 80 g/m ² , men ikke over 105 g/m ² — med lufttæthed (Gurley) 8 s og derover, men ikke over 75 s (efter ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2025
0.5987	ex 5603 14 90	60	Fiberdug, bestående af polyester: — med en vægt på 160 g/m ² eller derover, men ikke over 300 g/m ² — ikke lamineret — med filtreringseffektivitet i overensstemmelse med DIN 60335-2-69:2008, mindst filterklasse M — foldelig	0 %	m ²	31.12.2023
0.4978	ex 6909 19 00	20	Valser eller kugler af siliciumnitrid (Si ₃ N ₄)	0 %	-	31.12.2025
0.7619	ex 7006 00 90	40	Plader af natronkalk- eller borosilikatglas af STN-kvalitet (Super Twist Nematisk) eller TN (Twist Nematisk), med: — en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm — en bredde på 300 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm — en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke over 1,1 mm — et lag af indiumtinoxid på den ene side med en modstand på 80 ohm eller derover, men ikke over 160 ohm — med eller uden en passiveret belægning af	0 %	-	31.12.2023

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			siliciumdioxid (SiO ₂) mellem indiumtinoxidlaget og glasoverflade — med eller uden en antireflekterende belægning, flerlags, på den anden side og — bearbejdede (skrårtskårne) kanter			
0.6870	ex 7009 10 00	40	Elektrokromt blændfrit indvendigt førerspejl bestående af: — et spejlophæng — a plastramme — et integreret kredsløb til brug ved fremstilling af motorkøretøjer under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.5021	ex 7019 19 10	20	Garn på 10,3 tex eller derover, men ikke over 11,9 tex, der er fremstillet af endeløse glasfilamenter, hvor filamenter af diameter 4,83 µm eller derover, men ikke over 5,83 µm, er fremherskende	0 %	-	31.12.2025
0.5020	ex 7019 19 10	25	Garn på 5,1 tex eller derover, men ikke over 6,0 tex, der er fremstillet af endeløse glasfilamenter, hvor filamenter af diameter 4,83 µm eller derover, men ikke over 5,83 µm, er fremherskende	0 %	-	31.12.2025
0.4853	ex 7202 99 80	10	Jern-dysprosiumlegering, med indhold af: — 78 vægtprocent eller derover dysprosium og — 18 vægtprocent eller derover, men ikke over 22 vægtprocent jern	0 %	-	31.12.2025
0.7502	ex 7318 24 00	40	Elementer til universalsamlinger til rør: — af rustfrit stål med en specifikation på 17-4 PH eller af stål med en specifikation på værktøjsstål S7 — fremstillet ved metalsprøjestøbning — med en Rockwell-hårdhed på 38 HRC (± 1) eller 53 HRC (+ 2/- 1) — på 7 mm x 4 mm x 5 mm eller derover, men ikke over 40 mm x 20 mm x 10 mm	0 %	-	31.12.2023
0.6680	ex 7326 90 98	40	Vægte af jern og stål — evt. med dele af andre materialer — evt. med dele af andre metaller — evt. overfladebehandlet — evt. med påtryk af en art, som anvendes til fremstilling af fjernbetjening	0 %	-	31.12.2025
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Plader og stænger af aluminium-litiumlegeringer	0 %	-	31.12.2022
0.5487	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	48 49 51 52 53 56	Aluminiumfolie i ruller: — af renhed på 99,99 vægtprocent — af tykkelse 0,021 mm eller derover, men ikke over 0,2 mm — af bredde 500 mm — med et overfladeoxidlag af tykkelse 3-4 nm — og med kubisk tekstur på over 95 %	0 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.4050	ex 7607 11 90	60	Glat aluminiumsfolie med følgende egenskaber: — et aluminiumsindhold på mindst 99,98 % — en tykkelse på mindst 0,070 mm og højst 0,125 mm — med kubisk tekstur af den art der bruges til højspændingsætsning	3,7 %	-	31.12.2021
0.7698	ex 7607 20 90	10	Aluminiumfolie i ruller: — dækket med polypropylen eller polypropylen og syremodificere polypropylen på den ene side og med polyamid og polyethylenterephthalat på den anden, med klæbelag imellem — med en bredde på 200 mm eller derover, men ikke over 400 mm — af en tykkelse på 0,138 mm eller derover, men ikke over 0,168 mm til brug ved fremstilling af omslag til lithium-ion-battericeller ⁽²⁾	3,7 %	-	31.12.2021
0.6730	ex 8101 96 00	10	Tråd af wolfram med et wolframindhold på 99 vægtprocent eller derover med: — et maksimalt tværmål på 50 µm — en modstand på 40 ohm eller derover, men højst 300 ohm ved en længde på 1 meter	0 %	-	31.12.2025
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnesiumpulver — af renhed på over 99,5 vægtprocent — med en partikelstørrelse på 0,2 mm eller derover, men ikke over 0,8 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4904	ex 8108 90 30	45	Tråd af titan-aluminium-vanadiumlegering (TiAl6V4), med en diameter på under 20 mm, og som opfylder AMS-standard 4928, 4965 eller 4967	0 %	-	31.12.2025
0.6805	ex 8113 00 90	20	Kasseformet afstandsstykke bestående af et kompositmateriale af aluminiumsiliciumcarbid (AlSiC) og anvendt til emballage i IGBT- moduler	0 %	-	31.12.2025
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 43 40 55 70 55 22	Tastaturer af silicone eller plast bestående af: — dele af uædle metaller — også med dele af plast — epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ — uanset om trykt eller overfladebehandlet — med eller uden elektriske kontaktelelementer — med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet — med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie	0 %	p/st	31.12.2025
0.4996	ex 8407 90 90	20	Kompakt LPG-motorsystem med: — seks cylindre — en effekt på 75 kW og derover, men ikke over 80 kW — tilpassede indsugnings- og udstødningsventiler, således at motorsystemet kan arbejde med kontinuerligt høj belastning til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under pos. 8427 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetiske rotationskompressorer til hydrofluorcarbon- (HFC) eller carbonhydrid-kølemidler: — drevet af enten en "on/off" enfaset vekselstrømsmotor eller en børsteløs jævnstrømsmotor, med variabel hastighed — med en nominel effekt på ikke over 1,5 kW — en nominel spænding på 100 V og derover, men ikke over 240 V — med en højde på ikke over 300 mm — en ydre diameter på ikke over 150 mm — med en vægt på ikke over 15 kg til brug ved fremstilling af varmepumper til husholdningsapparater, herunder tørretumblere ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7317	ex 8414 80 22	20	Luftmembrankompressor med: — en kapacitet på 4,5 l/min. eller derover, men ikke over 7 l/min. — en indgangseffekt på ikke over 8,1 W og — et overtryk på ikke over 400 hPa (0,4 bar) af den art der anvendes ved fremstilling af sæder til motorkøretøjer	0 %	-	31.12.2022
0.6842	ex 8415 90 00	60	Flammeloddet aluminiumsblok, til forbindelsesrør med kondensator i luftkonditioneringssystemer til biler, med: — ekstruderede, bøjede forbindelseslinjer af aluminium med en udvendig diameter på 5 mm eller derover, men ikke over 25 mm — en vægt på 0,02 kg eller derover, men ikke over 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.6860	ex 8415 90 00	65	Aftagelig, buesvejset filtertørrer af aluminium med polyamid- og keramikelementer, med: — en længde på 143 mm eller derover, men ikke over 292 mm — en diameter på 31 mm eller derover, men ikke over 99 mm — med en vægt på ikke under 0,12 kg og ikke over 0,9 kg — en zinkblomstlængde på ikke over 0,2 mm og en tykkelse på ikke over 0,06 mm og — en diameter for faste partikler på ikke over 0,06 mm, af en art, der anvendes i luftkonditioneringssystemer til biler ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6821	ex 8436 99 00	10	Del indeholdende: — en 1-faset vekselstrømsmotor — en epicyklisk transmission — et skær også med: — en kondensator — en del monteret med en gevindskåret bolt til brug ved fremstilling af kompostkværne ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.7380	ex 8481 80 59	30	Tovejs reguleringsventil med hus og: — mindst 5 men ikke flere end 16 afgangshuller	0 %	-	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			med en diameter på mindst 0,05 mm, men højst 0,5 mm — en strømningshastighed på mindst 330 cm ³ /minut, men ikke over 5 000 cm ³ /minut — et driftstryk på mindst 19, men højst 300 MPa			
0.7518	ex 8481 90 00	40	Ventilarmatur: — til åbning og lukning af brændstofstrømmen — bestående af en aksel og et blad — med mindst 3, men højst 8 huller i bladet — fremstillet af metal og/eller metallegering(er)	0 %	-	31.12.2023
0.4997	ex 8483 40 90	80	Transmissionsgearkasse med: — højst tre gear — automatisk decelerationssystem — system til skift af køreretning til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6854	ex 8501 10 10	20	Synkronmotor til opvaskemaskiner med vandgennemstrømningskontrolemekanisme med følgende dimensioner: — længde uden aksel på 24 mm (+/- 0,3) — diameter på 49,3 mm (+/- 0,3) — nominel spænding på 220 V vekselstrøm eller derover, men ikke over 240 V vekselstrøm — nominel frekvens på 50 Hz eller derover, men ikke over 60 Hz — indgangseffekt på ikke over 4 W — rotationshastighed på 4 omdrejninger i minuttet, men ikke over 4,8 omdrejninger i minuttet — udgangsmoment på mindre end 10 kgf/cm	0 %	-	31.12.2022
0.6858	ex 8501 10 99	64	Jævnstrømsmotor til styring af klappens vinkelposition med henblik på justering af gasstrøm i luftspjæld og EGR-ventil: — med kapslingsgrad IP69 — med en rotorhastighed på ikke over 6 500 omdrejninger pr. minut i ubelastet tilstand — med en nominel spænding på 12,0 V (+/- 0,1) — med et specificeret temperaturinterval på - 40 °C eller derover, men ikke over + 165 °C — med eller uden tandhjul — med eller uden motorudtag — med eller uden flange — med en diameter på ikke over 40 mm (uden flangen) — med en samlet højde på ikke over 90 mm (fra bund til tandhjul)	0 %	-	30.6.2021
0.6880	ex 8501 10 99	65	Elektrisk turboladeraktuator med: — jævnstrømsmotor — integreret gearmekanisme — (træk)kraft på 200 N eller derover ved mindst 140 °C forhøjet omgivende temperatur — (træk)kraft på 250 N eller derover i hver stempelposition — faktisk stempelvandring på 15 mm eller derover, men ikke over 25 mm	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— også med interface til egendiagnosesystem			
0.6627	ex 8501 10 99	75	Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med: — en flerfaset spole — en ydre diameter på 28 mm eller derover, men højst 35 mm — en nominel omdrejningshastighed på højst 12 000 rpm og derunder — en forsyningsspænding på 8 V eller derover, men højst 27 V	0 %	-	31.12.2025
0.4731	ex 8501 31 00	37	Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med: — en flerfaset spole — en ydre diameter på 30 mm eller derover, men højst 90 mm, inklusiv monteringsflange — en nominel hastighed på ikke over 15 000 omdrejninger pr. minut — en effekt på 45 W eller derover, men ikke over 400 W, og — en forsyningsspænding på 9 V eller derover, men ikke over 50 V — også med en drivskive — også med et krumtaphus — også med en ventilator — også med en dækselenhed — også med et solhjul — også med en hastigheds- og omdrejningsretningsindkoder — også med en sensor for hastighed eller omdrejningsretning af resolvertypen eller Hall-effekttypen — også med en monteringsflange	0 %	-	31.12.2024
0.5577	ex 8501 31 00	50	Jævnstrømsmotor, børsteløs, med: — en udvendig diameter på 80 mm eller derover, men ikke over 200 mm — en forsyningsspænding på 9 V eller derover, men ikke over 16 V — med en afgivet effekt ved 20 °C på 300 W eller derover, men ikke over 750 W — et drejningsmoment ved 20 °C på 2,00 nm eller derover, men ikke over 7,00 nm — med en nominel hastighed ved 20 °C på 600 rpm eller derover, men ikke over 3 100 rpm — også med en remskive — også med en elektrisk servostyringssensor/-enhed	0 %	-	31.12.2022
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	53 45	Børsteløs og permanent magnetiseret jævnstrømsmotor, egnet til biler, med: — en specificeret hastighed på højst 4 100 omdr./min — en mindsteeffekt på 400 W, men ikke over 1,3 kW (ved 12 V) — en flangediameter på 85 mm eller derover, men ikke over 200 mm — en længde på højst 335 mm, målt fra begyndelsen af akslen til den ydre ende — et hus med en længde på højst 265 mm, målt fra begyndelsen af flangen til den ydre ende	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— et maksimalt todelt (basishus, herunder elektriske komponenter og flange med mindst 2 og højst 11 borehuller) hus af pressestøbt aluminium eller stålblik med eller uden forsegling (rille med O-ring og fedt) — en stator med enkelt t-tandsudformning og enkeltspoleviklinger i 9/6- eller 12/8-topologi og — udvendige magneter — også med elektrisk servostyringsenhed			
0.6161	ex 8503 00 99	55	Stator til børsteløs motor med: — en indvendig diameter på 206,6 mm ($\pm 0,5$) — en udvendig diameter på 265,0 mm ($\pm 0,2$) og — en bredde på 37,2 mm eller derover, men ikke over 47,8 mm, af den art, der anvendes til fremstilling af vaskemaskiner, vaske-/tørremaskiner og tørremaskiner med direkte drevne tromler	0 %	p/st	31.12.2025
0.7764	ex 8504 31 80	55	Elektrisk transformator med: — effekt på 0,22 kVA eller derover, men ikke over 0,24 kVA — et driftstemperaturinterval på + 10 °C eller derover, men ikke over + 125 °C — fire eller fem induktivt koblede kobbertrådvindinger — 11 eller 12 tilslutningstapper nederst og — dimensioner på ikke over 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7788	ex 8505 11 00	68	Blokke af neodym, jern og bor eller af en legering af samarium og cobalt, uanset om de er dækket med zink eller ej, bestemt til at blive permanente magneter ved magnetisering, med: — en længde på 13,8 mm eller derover, men ikke over 45,2 mm — en bredde på 7,8 mm eller derover, men ikke over 25,2 mm, — en højde på 1,3 mm eller derover, men ikke over 4,7 mm	0 %	-	31.12.2024
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	73 35	Artikler med form som flade stænger, buede stænger eller kvartmanchetter fremstillet af ferrit, eller cobalt, eller samarium eller andre sjældne jordmetaller, eller belægninger heraf, uanset om de er dækket med polymerer eller ej, bestemt til at blive permanente magneter ved magnetisering, med: — en længde på 5 mm eller derover, men ikke over 60 mm — en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over 40 mm — en tykkelse på 3 mm eller derover, men ikke over 15 mm	0 %	p/st	31.12.2022
0.7641	ex 8507 60 00	13	Prismatiske lithium-ion-akkumulatorer med: — en bredde på 173,0 mm ($\pm 0,3$ mm) — en tykkelse på 45,0 mm ($\pm 0,3$ mm) — en højde på 125,0 mm ($\pm 0,3$ mm) — en nominel spænding på 3,67 V ($\pm 0,01$ V) og	1,3 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— en nominel kapacitet på 94 Ah og/eller 120 Ah, til anvendelse ved fremstilling af genopladelige batterier til elkøretøjer ⁽²⁾			
0.6685	ex 8507 60 00	15	Cylindriske lithium-ion-akkumulatorer eller -moduler med: — en nominel kapacitet på 8,8 Ah eller derover, men højst 18 Ah — en nominel spænding på 36 V eller derover, men højst 48 V — en kapacitet på 300 Wh eller derover, men højst 648 Wh til anvendelse ved fremstilling af elcykler ⁽²⁾	1,3 %	-	31.12.2021
0.6625	ex 8507 60 00	17	Lithium-ion startbatteri, der består af fire genopladelige lithium-ion sekundærceller med: — en nominel spænding på 12 V — en længde på 350 mm eller derover, men højst 355 mm — en bredde på 170 mm eller derover, men højst 180 mm — en højde på 180 mm eller derover, men højst 195 mm — en vægt på 10 kg eller derover, men højst 15 kg — en nominel kapacitet på 60 Ah eller derover, men højst 80 Ah	1,3 %	-	31.12.2021
0.7663	ex 8507 60 00	18	Lithium-ion-polymerakkumulatorer med et batteristyringssystem og en can-bus-grænseflade, med: — en længde på højst 1 600 mm — en bredde på højst 448 mm — en højde på højst 395 mm — en nominel spænding på 280 V eller derover, men ikke over 400 V — en nominel kapacitet på 9,7 Ah eller derover, men ikke over 10,35 Ah — en ladespænding på 110 V eller derover, men ikke over 230 V, og — indeholdende 6 moduler med 90 celler eller derover, men ikke over 96 celler, omsluttet af et stålhus, til brug ved fremstilling af køretøjer, som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde, henhørende under pos. 8703 ⁽²⁾	1,3 %	-	31.12.2021
0.7717	ex 8507 60 00	22	Integreret batterisystem i et metalhus med holdere bestående af: — et lithium-ion-batteri med en spænding på 48 V (± 5 V) og en kapacitet på 0,44 kWh ($\pm 0,05$ kWh), — batteristyringssystem — et relæ — en lavspændingsomformer (DC/DC) — mindst én stikforbindelse til brug ved fremstilling af hybridmotorkøretøjer ⁽²⁾	1,3 %	-	31.12.2021
0.2907	ex 8507 60 00	30	Cylindrisk lithium-ion-akkumulator eller -modul, med en længde på 63 mm eller mere og en diameter	1,3 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			på 17,2 mm eller mere, med en nominel kapacitet på 1 200 mAh eller mere, bestemt til brug ved fremstilling af batterier, som kan genoplades ⁽²⁾			
0.6703	ex 8507 60 00	33	Lithium-ion-akkumulator med: — en længde på 150 mm eller derover, men højst 1 000 mm — en bredde på 100 mm og derover, men højst 1 000 mm — en højde på 200 mm eller derover, men højst 1 500 mm — en vægt på 75 kg eller derover, men ikke over 200 kg — en nominel kapacitet på 150 Ah eller derover, men ikke over 500 Ah — en nominel udgangsspænding på 230 V vekselstrøm (fase til nul spænding) eller en nominel spænding på 64 V ($\pm 10\%$)	1,3 %	-	31.12.2021
0.6702	ex 8507 60 00	37	Lithium-ion-akkumulator med: — en længde på 1 200 mm eller derover, men ikke over 2 000 mm — en bredde på 800 mm eller derover, men ikke over 1 300 mm — en højde på 2 000 mm eller derover, men ikke over 2 800 mm — en vægt på 1 800 kg eller derover, men ikke over 3 000 kg — en nominel kapacitet på 2 800 Ah eller derover, men højst 7 200 Ah	1,3 %	-	31.12.2021
0.5548	ex 8507 60 00	50	Moduler til samling af genopladelige litium-ion-akkumulatorer med: — en længde på 298 mm eller derover, men ikke over 500 mm — en bredde på 33,5 mm og derover, men ikke over 209 mm — en højde på 75 mm eller derover, men ikke over 228 mm — en vægt på 3,6 kg eller derover, men ikke over 17 kg, og — en effekt på 458 Wh eller derover, men ikke over 2 158 Wh	1,3 %	-	31.12.2021
0.5342	ex 8507 60 00	65	Cylindrisk lithium-ion-batteri med — 3,5 V DC til 3,8 V DC — 300 mAh til 900 mAh og — en diameter på 10,0 mm til 14,5 mm	1,3 %	-	31.12.2021
0.7888	ex 8507 60 00	68	Lithium-ion-akkumulator i et metalhus, med — en længde på 65 mm eller derover, men ikke over 225 mm — en bredde på 10 mm og derover, men ikke over 75 mm — en højde på 60 mm eller derover, men ikke over 285 mm — en nominel spænding på 2,1 V eller derover, men ikke over 3,8 V, og — en nominel kapacitet på 2,5 Ah eller derover,	1,3 %	-	31.12.2021

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			men ikke over 325 Ah			
0.5356	ex 8507 60 00	75	Rektangulær lithium-ion-akkumulator med — en metalbeklædning — en længde på 173 mm ($\pm 0,15$ mm) — en bredde på 21 mm ($\pm 0,1$ mm) — en højde på 91 mm ($\pm 0,15$ mm) — en nominel spænding på 3,3 V og — en nominel effekt på 21 Ah eller derover	1,3 %	-	31.12.2021
0.6753	ex 8507 60 00	77	Genopladelige lithium-ionbatterier med: — en længde på 700 mm eller derover, men ikke over 2 820 mm — en bredde på 935 mm eller derover, men ikke over 1 660 mm — en højde på 85 mm eller derover, men højst 700 mm — en vægt på 250 kg eller derover, men ikke over 700 kg — en effekt på ikke over 175 kWh — en nominel spænding på 400 V	1,3 %	-	31.12.2021
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektroniske kredsløbskort: — som er forbundet indbyrdes og med motorstyringskortet med et kabel eller via en radioforbindelse — som styrer støvsugeres funktion (tænd/sluk og sugeevne) ud fra et indlagt program — som kan være forsynet med indikatorer, der viser støvsugerens driftstilstand (sugeevne og/eller poseskift og/eller filterskift)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6856	ex 8512 20 00	30	Lysmodul bestående af mindst: — to lysdioder — linser af glas eller plast, der samler/spreder lyset fra lysdioderne — reflektorer, der omdirigerer lyset fra lysdioderne i et aluminiumskabinet med en køler, der er monteret på en konsol med en aktuator	0 %	p/st	31.12.2025
0.6863	ex 8512 30 90	20	Brummer til et parkeringsassistancesystem i en plastindkapsling; den opererer ud fra det piezo-mekaniske princip og indeholder: — et elektronisk kredsløbskort — et stik — også i en metalholder til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6689	ex 8529 90 65	28	Elektronikenhed, der som minimum består af: — et trykt kredsløbskort med — en eller flere FPPT'er (programmerbare porte) og/eller processorer til multimedieapplikationer og behandling af videosignaler — flashhukommelse — arbejdshukommelse — også med USB, HDMI, VGA-, RJ-45- og/eller andre multimediegrænseflader, — stik og fatninger til tilslutning af en LCD-	0 %	p/st	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			skærm, LED-belysning og et kontrolpanel			
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Trykt kredsløb til fordeling af fødespænding og styresignaler direkte til et styrekredsløb på et LCD-moduls TFT-glaspanel	0 %	p/st	31.12.2025
0.4890	ex 8529 90 92	25	LCD-moduler, ikke kombineret med berøringsfølsomme skærmfaciliteter, kun indeholdende: — én eller flere TFT glas- eller plastceller — et pressestøbt kølelegeme — en baggrundsbelysningsenhed — en trykt kredsløbsplade med mikrostyreenhed og — LVDS (Low Voltage Differential Signaling) interface til brug ved fremstilling af radioer til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6654	ex 8529 90 92	37	Fastgørelseslister og dæklister af aluminiumlegering: — der indeholder silicium og magnesium — med en længde på 300 mm eller derover, men højst 2 200 mm udformet specielt til anvendelse ved fremstilling af TV-apparater ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6629	ex 8529 90 92	63	LCD modul — med et skærmdiagonalmål på 14,5 cm eller derover, men ikke over 38,5 cm, — med eller uden berøringsfølsom skærm — med LED-baggrundsbelysning — med et trykt kredsløb med EEPROM, microcontroller, LVDS-modtager og andre aktive og passive komponenter — med strømforsyningsstik samt CAN- og LVDS-grænseflade — med eller uden elektroniske komponenter til dynamisk farvejustering — i et kabinet med eller uden mekaniske, berøringsfølsomme eller berøringsfri betjeningsfunktioner og med eller uden aktivt kølesystem, der er egnet til installation i motorkøretøjer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.5018	ex 8529 90 92	67	Farve-LCD-panel til LCD-monitorer henhørende under pos. 8528: — med et skærmdiagonalmål på 14,48 cm eller derover, men ikke over 31,24 cm, — med eller uden berøringsfølsom skærm — med baggrundsbelysning og microcontroller — med en CAN-styreenhed (Controller area network) med LVDS-interface (Low-voltage differential signaling) og CAN/strømforsyningsbøsning eller med en APIX-styreenhed (Automotive Pixel Link) med APIX-interface — i et kabinet, også med et varmedræn på bagsiden af kabinettet — uden signalbehandlingsmodul	0 %	p/st	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— med eller uden haptisk eller akustisk feedback til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾			
0.6781	ex 8529 90 92	85	Farve LCD-modul i et kabinet: — med et skærmdiagonal mål på 14,48 cm eller derover, men ikke over 26 cm — uden berøringsfølsom skærm — med baggrundsbelysning og microcontroller — med en CAN-styreenhed (Controller Area Network), et LVDS- interface (Low-Voltage Differential Signalling) og en CAN/kraftforsyningskonnektor — uden signalbehandlingsmodul — med kontrolkredsløb dedikeret til pixel-adressering — med en motordrevet mekanisme til bevægelse af skærmen til permanent installation i motorkøretøjer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6849	ex 8536 69 90	60	Elektriske stik og fatninger med en længde på ikke over 12,7 mm eller en diameter på ikke over 10,8 mm til brug ved fremstilling af høreapparater og taleprocessorer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.5028	ex 8536 69 90	84	USB-udtag (universal serial bus) (USB) eller -stikpropper med en eller flere bøsninger, til tilslutning af andre USB-enheder til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 eller 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6864	ex 8537 10 91	50	Sikringsmodul med følgende indhold i et plastkabinet med monteringsbeslag: — fatninger med eller uden sikringer — portforbindelser — et trykt kredsløbskort med indlejret mikroprocessor, mikroomskifter og relæ af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6889	ex 8537 10 98	35	Elektronisk styreenhed uden hukommelse med driftsspænding på 12 V til informationsudvekslingssystemer i motorkøretøjer (tilslutning af audio, telefoni, navigation, kamera og trådløs autodiagnose) indeholdende: — 2 drejeknapper — mindst 27 trykknapper — LED-belysning — 2 integrerede kredsløb til modtagelse og afsendelse af styresignaler via LIN-bussen	0 %	p/st	31.12.2025
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Indeantenne til et centrallåsesystem til biler indeholdende: — et antennemodul i et plastkabinet — et tilslutningskabel med et stik — mindst to monteringsbeslag også kredsløbskort med integrerede kredsløb, dioder og transistorer	0 %	p/st	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾			
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Forbindelseskabel med fire kerner og to hunstik til transmission af digitale signaler fra navigations- og lydsystemer til et USB-stik, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6867	ex 8544 30 00	85	Tolederforlængerkabel med to stikforbindelser, der som minimum indeholder: — en gummitylle — et fastgøringsbeslag af metal af den art, der anvendes til at forbinde køretøjshastighedsensorer ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6853	ex 8544 42 90	70	Elektriske ledere: — med driftsspænding på ikke over 80 V — med en længde på ikke over 120 cm — monteret med stikforbindelser til brug ved fremstilling af høreapparater, tilbehørssæt og taleprocessorer ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6861	ex 8544 49 93	30	Elektriske ledere: — med driftsspænding på ikke over 80 V — af en platin/iridium-legering — belagt med poly(tetrafluorethylen) — uden stikforbindelser til brug ved fremstilling af høreapparater, tilbehørssæt og taleprocessorer ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2025
0.5002	ex 8545 90 90	40	Korrosionsbestandigt substrat af lagdelte tekniske fibre, af den art, der anvendes til gasdiffusionslag, med: — kontrolleret fiberlængde, bøjestykke, porøsitet, varmeledningsevne og elektrisk modstand — en tykkelse under 600 µm — en arealvægt på mindre end 500 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2021
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Bremsekaliberkæbe af duktalt støbejern, af den slags, som anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatisk hydrodynamisk gearkasse — med en hydraulisk drejningsmomentomformer — uden mellemgearkasse eller kardanaksel — med eller uden fronthæfter til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Transmissionsaksel af kulfiberforstærket plast, der består af et enkelt stykke uden led i midten — med en længde på 1 m eller derover, men højst 2 m — med en vægt på 6 kg eller derover, men højst 9 kg	0 %	p/st	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Fjederbensstøtteleje, der består af: — en metalholder med tre monteringskruer og — en gummistødfanger til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Luftbeholder til luftindtag eller -udsugning fremstillet af en aluminiumlegering efter EN AC 42100-standarden med: — en isolerende arealjevnhed på ikke over 0,1 mm — en tilladt partikelmængde på 0,3 mg pr. tank — en afstand mellem porer på 2 mm eller derover — porestørrelser på ikke over 0,4 mm og — højst 3 porer større end 0,2 mm af den art, der bruges i varmevekslere til kølesystemer	0 %	p/st	31.12.2025
0.7716	ex 8708 91 35	20	Kølekanal til en turbolader, der omfatter: — en kanal i en aluminiumlegering med mindst én metalholder og mindst to monteringshuller — et gummirør med klemmer — et beslag rustfrit stål, der er yderst modstandsdygtigt over for korrosion [SUS430JIL], til brug ved fremstilling af motorer med kompressionstænding til motorkøretøjer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber: — syet — foldet i en tredimensionel emballeringsform vha. varmeformning, eller flad (ufoldet) airbag med eller uden varmeformning	0 %	p/st	31.12.2025
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber: — syet — foldet — med silikonelim, der er påført med henblik på formning efter hulrummet til airbaggen og lastreguleret airbagforsegling — egnet til inflationsteknologi baseret på kold gas	0 %	p/st	31.12.2025
0.7581	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	60 15	Fordelergearkasse til biler med en indgang og to udgange til fordeling af et køretøjs motorkraft mellem forakslen og bagakslen, i et aluminiumskabinet med maksimale dimensioner på 565 × 570 × 510 mm, der indeholder: — mindst en aktuator — med eller uden en indvendig fordeling med kæde	0 %	-	31.12.2024
0.6686	ex 8714 10 90	10	Indre rør til gaffelstænger til motorcykler: — af SAE1541 kulstofstål — med et hårdt kromlag på 20 µm (+15 µm/-5 µm) — med en vægtykkelse på 1,3 mm eller derover, men højst 1,6 mm — med en brudforlængelse på 15 % — perforerede	0 %	p/st	31.12.2025
0.6848	ex 8714 10 90	70	Motorcykelkølere med sendinger på 100 styk eller	0 %	p/st	31.12.2022

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			flere			
0.6879	ex 8714 96 10	10	Pedaler til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6878	ex 8714 99 90	30	Sadelpinde til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler) ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.4883	ex 9001 90 00	85	Light guide panel fremstillet af poly(metylmethylacrylat): — også tilskåret — også med tryk til anvendelse ved fremstilling af baggrundsbelysningsenheder i fladskærmsfjernsyn ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.7590	ex 9002 11 00	18	Objektiv, der består af et cylinderformet metal- eller plastplade, og optiske elementer med: — horisontalt synsfelt på højst 120° — diagonalt synsfelt på højst 92° — en brændvidde på højst 7,50 mm — en blænde på højst f/2,90 — en diameter på højst 22 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5692	ex 9002 11 00	20	Objektiver: — som måler ikke mere end 95 mm × 55 mm × 50 mm — med en opløsning på 160 linjer pr. mm eller bedre og — med en zoomfaktor på 3 eller mere	0 %	-	31.12.2022
0.5025	ex 9401 90 80	10	Palskiver til brug ved fremstilling af indstillelige bilsæder ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Skalamodeller i plast af svævebaner, også motoriserede, til trykning ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6950	ex 9607 20 10	10	Skydere, smal bændel med påsatte lynlåstænder, pind/stopper og andre lynlåse af uædle metaller til brug ved fremstilling af lynlåse ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6949	ex 9607 20 90	10	Smalle bændler med påsatte lynlåskroge af plast til brug ved fremstilling af lynlåse ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025"

" ⁽¹⁾ Toldsuspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.

⁽²⁾ Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

⁽³⁾ Kun værditolden suspenderes. Den specifikke toldsats finder fortsat anvendelse. "

(3) Følgende rækker tilføjes eller indsættes efter de numeriske KN- og Tarickoder i anden og tredje kolonne:

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
"0.8021	2804 70 10		Rødt phosphor	0 %	-	31.12.2022
0.8022	2804 70 90		Andet phosphor end rødt phosphor	0 %	-	31.12.2023
0.7974	ex 2903 39 19	40	3-(Brommethyl)pentan (CAS RN 3814-34-4) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-Dibromobiphenyl (CAS RN 13029-09-9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-Brom-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-Dichlor-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzen (CAS RN 29091-09-6) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol (CAS RN 529-33-9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanon (CAS RN 82832-73-3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7955	ex 2915 24 00	10	Eddikesyreanhydrid (CAS RN 108-24-7) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7980	ex 2916 19 95	60	Metyl 2-fluorprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7) med en renhedsgrad på 93 vægtprocent eller derover, også med ikke over 7 % af stabilisatoren 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (CAS RN 128-37-0) og Tetrabutylammoniumnitrit (CAS RN 26501-54-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7940	ex 2916 19 95	70	Metyl 3-metyl-2-butenat (CAS RN 924-50-5) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7931	ex 2916 20 00	25	Cyclohexancarbonylchlorid (CAS RN 2719-27-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7933	ex 2916 20 00	35	2-Cyclopropyleddikesyre (CAS RN 5239-82-7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7929	ex 2916 39 90	16	3-Fluor-5-iod-4-methylbenzoesyre (CAS RN 861905-94-4) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.8008	ex 2918 29 00	40	3-Hydroxy-4-nitrobenzoesyre (CAS RN 619-14-7) med en renhedsgrad på mere end 96,5 vægtprocent	0 %	-	31.12.2025
0.7934	ex 2918 99 90	43	Vanillinsyre (CAS RN 121-34-6) med en renhedsgrad på 98,5 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametyletylendiamin (CAS RN 110-18-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-Biphenyl)amino-9,9-dimethylfluoren (CAS RN 897671-69-1) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-Biphenyl)amino-9,9-dimethylfluoren (CAS RN 1198395-24-2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-metyl-N-(2-hydroxyethyl)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-Benzylaminoethanol (CAS 104-63-2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.8000	ex 2924 19 00	18	2-((Butylamino)carbonyl)oxyethylacrylat (CAS RN 63225-53-6) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.8013	ex 2925 19 95	40	N-iodsuccinimid (CAS RN 516-12-1) med en renhedsgrad på 98,5 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7985	ex 2930 90 98	88	1-{4-[(4-Benzoylphenyl)sulphonyl]phenyl}-2-metyl-2-[(4-metylphenyl)sulfonyl]propan-1-one (CAS RN 272460-97-6) med en renhedsgrad på 94 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(dimethoxymethylsilyl)propyl)etylendiamin (CAS RN 3069-29-2) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-Hydroxycoumarin (CAS-RN 1076-38-6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-Dioxan-2,5-dion (CAS RN 502-97-6) med en renhedsgrad på 99,5 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-Diethyliden-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecan (CAS RN 65967-52-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7930	ex 2932 99 00	73	5-Fluor-3-methylbenzofuran-2-carboxylsyre (CAS RN 81718-76-5) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7936	ex 2932 99 00	78	Methyl 2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxylat (CAS RN 773873-95-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-Dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-one (CAS RN 4504-87-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7938	ex 2933 19 90	43	tert-Butyl 2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetat (CAS RN 1082827-81-3) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-Thiocarbonylbis(imidazol) (CAS RN 6160-65-2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7976	ex 2933 39 99	83	2-Hydroxy-4-azoniaspiro[3,5]nonanchlorid (CAS RN 15285-58-2) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7925	ex 2933 39 99	84	Diethyl(3-pyridyl)boran (CAS RN 89878-14-8) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7981	ex 2933 39 99	86	3-(N-hydroxycarbamimidoyl)pyridin 1-oxid (CAS RN 92757-16-9) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-Chlor-N-(2,2-dimethylpropyl)pyridin-3-carboxamid (CAS RN 585544-20-3) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7986	ex 2933 39 99	88	Benzyl 4-amino-3-chlor-6-(4-chlor-2-fluor-3-methoxyphenyl)-5-fluorpyridin-2-carboxylat (CAS RN 1390661-72-9) med en renhedsgrad på 92 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-(6,11-Dihydro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-yl)-methyl-1H-isoindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7971	ex 2933 99 80	70	5-(Bis-(2-hydroxyethyl)-amino)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-butanisylester (CAS RN 3543-74-6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pyrrol-2-carboxaldehyd (CAS RN 1003-29-8) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7926	ex 2934 99 90	65	Benzo[b]thiophen-10-methoxycycloheptanon (CAS RN 59743-84-9) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion (CAS RN 1072-71-5) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl]bezensulfonamid (CAS RN 33456-68-7) med en renhedsgrad på 99,5 vægtprocent eller derover	0 %	-	31.12.2025
0.7943	ex 3201 90 20	10	Vandbaseret sumakekstrakt af kinesisk sumak (<i>Galla chinensis</i>), med et indhold af tannin på 85 % vægtprocent eller derunder	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.7975	ex 3801 10 00	10	Kunstig grafit i pulverform, (CAS RN 7782-42-5) med: — en sekundær partikelstruktur, som er aggregeret fra mindre primære partikler — uden belægning på overfladen — partikelstørrelse udtrykt som d50-værdi af 13,5 µm (± 0,5) — specifikt overfladeareal (målt ved BET) mindre end 2,0 m ² /g — massefylde: 1,10 ~ 1,70 g/cm ³ — specifik afgangskapacitet på 351,0 mAh/g (± 3,0) — indledende effektivitet på 94,0 % (± 1,0)	1,8 %	-	31.12.2021
0.7994	ex 3801 10 00	20	Kunstig grafit (CAS RN 7782-42-5) i pulverform, med: — specifikt overfladeareal (målt ved BET) på 0,8 m ² /g (± 0,25) — massefylde: 0,85 g/cm ³ (± 0,10) — kornstørrelse udtrykt som d50-værdi på 21,0 µm (± 2,0) — specifik afladningskapacitet på 351,0 mAh/g (± 3,0) — indledende effektivitet på 94,0 % (± 2,0)	1,8 %	-	31.12.2021
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fotoinitiator med indhold på: — 80 vægtprocent eller derover af polyethylenglycol di[β-4-[4-(2-dimethylamino-2-benzyl)butanoylphenyl]piperazin]propionat (CAS RN 886463-10-1) — ikke over 17 vægtprocent af polyethylenglycol [β-4-[4-(2-dimethylamino-2-benzyl)butanoylphenyl]piperazin]propionat	0 %	-	31.12.2025
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fotoinitiator med indhold på: — 88 vægtprocent eller derover af α-(2-benzoylbenzoyl)-ω-[(2-benzoylbenzoyl)oxy]-poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 1246194-73-9) — ikke over 12 vægtprocent af α-(2-benzoylbenzoyl)-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7950	ex 3902 90 90	65	Bromineret butadien-styren-copolymer (CAS RN 1195978-93-8) med indhold af brom på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 68 vægtprocent, i former som angivet i bestemmelse 6b), kapitel 39	0 %	-	31.12.2025
0.7953	ex 3910 00 00	65	Flydende copolymer på basis af polydimethylsiloxan med endeløse epoxidgrupper (CAS RN 2102536-93-4)	0 %	-	31.12.2025
0.8009	ex 3911 90 99	38	Blanding med indhold af: — 90 vægtprocent (± 1 %) af 1,4:5,8-dimethanonaphthalen, 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polymer med 3a,4,7,7a-tetrahydro- 4,7-methano-1H-inden,	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			hydrogeneret (CAS RN 881025-72-5), og — 10 vægtprocent ($\pm 1\%$) af en hydrogeneret copolymer af styren-butadien (CAS RN 66070-58-4)			
0.8010	ex 3911 90 99	48	Blanding med indhold af: — 90 vægtprocent ($\pm 1\%$) af 1,4:5,8-dimethanonaphthalen, 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polymer med 3a,4,7,7a-tetrahydro- 4,7-methano-1H-inden, hydrogeneret (CAS RN 881025-72-5), og — 10 vægtprocent ($\pm 1\%$) af en copolymer af ethylenpropylen (CAS RN 9010-79-1)	0 %	-	31.12.2025
0.7949	ex 3920 61 00	40	Ekstruderede termoplastiske folier eller film af polycarbonat med: — mat overfladetekstur på begge sider — en tykkelse på over 50 μm , men ikke over 200 μm — en bredde på 800 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm, og — en længde på 915 m eller derover, men ikke over 2 500 m til brug ved fremstilling af retroreflekterende produkter ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Film af poly(ethylenterephthalat) i ruller: — med en tykkelse på 50 μm eller derover, men ikke over 350 μm , og — belagt med et lag forstøvet ædelmetal såsom guld eller palladium med en tykkelse på 0,02 μm eller derover, men ikke over 0,06 μm	0 %	-	31.12.2025
0.8005	ex 3920 99 28	48	Folie af termoplastisk polyurethan i ruller med: — en bredde på 900 mm eller derover, men ikke over 1 016 mm — mat overflade — en tykkelse på 0,4 mm ($\pm 8\%$) — en brudforlængelse på 480 % eller derover (ASTM D412 (Die C)) — en strækstyrke i længderetningen på 470 (± 10) kg/cm ² (ASTM D412 (Die C)) — en Shore A hårdhed på 90 (± 3) (ASTM D2240) — en rivstyrke på 100 (± 10) kg/cm ² (ASTM D624 (Die C)) — et smeltepunkt på 165 °C (± 10 °C)	0 %	-	31.12.2025
0.8024	ex 5603 14 10	20	Fiberdug, bestående af polyester: — med en vægt på 160 g/m ² eller derover, men ikke over 300 g/m ² — lamineret på den ene side med membran eller membran og aluminium — med filtreringseffektivitet i overensstemmelse med DIN 60335-2-69:2008, mindst filterklasse M — foldelig	0 %	m ²	31.12.2023
0.8028	ex 6909 19 00	40	Absorptionselementer af keramik og kulstof, med	0 %	p/st	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			følgende egenskaber: — ekstruderet, brændt, keramisk bundet, multicellulær, cylindrisk struktur — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent aktivt kul — 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent keramisk bindemiddel — med en diameter på 29 mm eller derover, men ikke over 41 mm — en længde på ikke over 150 mm — brændt ved en temperatur på 800 °C eller derover og — til dampadsorption af den art, der anvendes til samling i brændstofdampabsorberende anordninger i motorkøretøjers brændstofsyste­mer			
0.7913	ex 7506 20 00	20	Folier og bændler i ruller af nikkellegering i overensstemmelse med ASME-standard SB-582/UNS N06030 med: — en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke over 3 mm — en bredde på 250 mm eller derover, men ikke over 1 219 mm	0 %	-	31.12.2025
0.7997	ex 7616 99 90	35	Aluminiumsplade med: — en længde på 36 mm eller derover, men ikke over 49 mm — en bredde på 29,8 mm eller derover, men ikke over 45,2 mm, — en tykkelse på 0,18 mm eller derover, men ikke over 0,66 mm udstyret med et polypropylenbånd med: — en længde på 6,5 mm eller derover, men ikke over 16,5 mm — en bredde på 39 mm eller derover, men ikke over 56 mm — kendetegn, der giver mulighed for at skabe en fast forbindelse med yderbeklædningen i form af en pose gennem en smelteproces, der sikrer en tæt og tryksikker forsegling af cellerne — modstandsevne over for elektrolytpåvirkning til brug ved fremstilling af lithium-ion-battericeller til batterier til motorkøretøjer ⁽²⁾	3 %	-	31.12.2021
0.7966	ex 8104 19 00	10	Ubearbejdet magnesium med indhold af 93 vægtprocent eller derover, men ikke over 99,7 vægtprocent magnesium	0 %	-	31.12.2025
0.7942	ex 8108 90 30	35	Stænger og tråd af titan med indhold af 98,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 99,9 vægtprocent titan med en diameter på under 20 mm	0 %	-	31.12.2025
0.8012	ex 8406 82 00	10	Industriel damp­tur­bine med: — en effekt på 5 MW eller derover, men ikke over 40 MW — beregnet til et tryk på ikke over 140 bar, og en temperatur på ikke over 540 °C	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— udstyret med dobbeltsædeventiler på siden med fri damp, med hydraulisk servobetjening på ikke over 12 bar			
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Dysehus til regulering af vinkel og fordeling af brændstofindsprøjtning: — af cylindrisk form — fremstillet af rustfrit stål — med 4 eller derover, men ikke over 16 huller — med en strømningshastighed på 100 cm ³ /minut eller derover, men højst 500 cm ³ /minut	0 %	-	31.12.2025
0.7965	ex 8409 91 00	75	Kabinet til brændstofindsprøjtningensventil til generering af elektromagnetisk felt til at aktivere indsprøjtningventilen, med: — en indsugningsdiameter på 2 mm eller derover, men ikke over 10 mm — en udsugningsdiameter på 2 mm eller derover, men ikke over 10 mm — en elektrisk spole med en modstand på 10 ohm eller derover, men ikke over 15 ohm, som slutter i en elektrisk forbindelse — et plastdæksel støbt omkring et rør af rustfrit stål	0 %	-	31.12.2025
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Dysenål til åbning og lukning af brændstofstrømmen til motoren, med: — 2 huller — 4 riller — en diameter på 3 mm eller derover, men ikke over 6 mm — en længde på 25 mm eller derover, men ikke over 35 mm — fremstillet af rustfrit stål med hård forkromning	0 %	-	31.12.2025
0.7969	ex 8413 30 20	40	Højtrykspumpe med stempel til direkte dieselindsprøjtning, med: — et driftstryk på højst 275 MPa — en knastaksel — en kapacitet på 15 cm ³ væske pr. minut eller derover, men ikke over 1 800 cm ³ pr. minut — en elektrisk trykreguleringsventil	0 %	-	31.12.2025
0.7970	ex 8413 30 20	50	Højtrykspumpe med stempel til direkte dieselindsprøjtning: — med et driftstryk på højst 275 MPa — beregnet til kontakt med krumtapakslen — med en elektromagnetisk ventil	0 %	-	31.12.2025
0.7996	ex 8418 99 90	20	Forbindelsesklemme af aluminium til tilslutning af en kondensatormanifold under svejsning: — hærdet til T6 eller T5 — med en vægt på ikke over 150 g — med en længde på 20 mm eller derover, men ikke over 150 mm — med et fastgørelsesrør i ét stykke	0 %	-	31.12.2025
0.8004	ex 8418 99 90	30	Filtørtørrerprofil til tilslutning af en kondensatormanifold under svejsning, med:	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— en loddetykkelse på ikke over 0,2 mm — en vægt på 100 g eller derover, men ikke over 600 g — et fastgørelsesrør i ét stykke			
0.7979	ex 8479 89 97	55	Integreret automatiseret nøglefærdig maskinlinje til fremstilling af sammenrullede cylindriske lithium-ion-battericeller gennem opvikling, tab-samling og skæring af katode, separator og anode	0,8 %	-	31.12.2021
0.7982	ex 8479 89 97	65	Integreret automatiseret nøglefærdig maskinlinje til samling af battericeller til cylindriske lithium-ion-batterier med en hastighed på 300 dele pr. minut og produktionslinje	0,8 %	-	31.12.2021
0.7964	ex 8479 90 70	40	Kabinet til rotordelen i den mekaniske enhed, som sikrer, at kamakslens bevægelse justeres i forhold til krumtapakslen: — cirkelformet — fremstillet af stållegering med sintring — med højst 8 oliekanaler — med en Rockwell-hårdhed på 55 eller derover — med en densitet på 6,5 g/cm³ eller derover, men ikke over 6,7 g/cm³	0 %	-	31.12.2025
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Mekanisk kontraventil til åbning og lukning af brændstofstrømmen: — med et driftstryk på højst 250 MPa — med en strømningshastighed på 45 cm³/minut eller derover, men ikke over 55 cm³/minut — med 4 indgangshuller, hver med en diameter på 1,2 mm eller derover, men højst 1,6 mm — fremstillet af stål	0 %	-	31.12.2025
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Strømreguleringsventil — fremstillet af stål — med et afgangshul med en diameter på mindst 0,05 mm, men højst 0,5 mm — med et indgangshul med en diameter på mindst 0,1 mm, men højst 1,3 mm	0 %	-	31.12.2025
0.7972	ex 8527 29 00 ex 8529 90 65	10 38	Satellitradiomodtagermodul: — med form som en rektangel med dimensioner på 70,5 x 44,9 x 10,5 mm — med varmeafleder og et trykt kredsløbskort med modstande, kondensatorer, transistorer, spoler, dioder og IC — der gør det muligt at behandle radiofrekvenssignaler — med en mellemfrekvensenhed til brug ved fremstilling af produkter henhørende under position 8527 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Kuglelejeholder til kugleformet ydre homokinetisk led, del af køretøjets drivsystem, fremstillet af materiale, der er egnet til karburering, med et kulstofindhold på 0,14 % eller derover, men ikke over 0,57 %, smedet, drejet, standset, fræset og	0 %	-	31.12.2025

Dokumentnummer	KN-kode	TARIC	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			hærdet			
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Kabinet til kugleformet ydre homokinetisk led til overførsel af drejningsmoment fra motor og transmission til hjul på motorkøretøjer, i form af en ydre lejeskål med: — 6 kuglebaner eller derover, men ikke over 8, med — gevind — en ydre not med en evolvent profil med 21 tænder eller derover, men ikke flere end 38 — til kuglelejerne, fremstillet af stål med et kulstofindhold på 0,48 % eller derover, men ikke over 0,57 % — smedet, drejet, fræset og hærdet	0 %	-	31.12.2025
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Trefodskabinet til indre homokinetisk led, med: — en ydre diameter på 67,0 mm eller derover, men ikke over 99,0 mm — 3 koldkalibrerede rullebaner med en diameter på 29,95 mm eller derover, men ikke over 49,2 mm — en ydre not med 21 tænder eller derover, men ikke flere end 41 — smedet, drejet, valset og hærdet	0 %	-	31.12.2025
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Indre lejeskål til ydre homokinetisk led, del af køretøjets drivsystem, med: — 6 eller derover, men ikke flere end 8 kuglebaner, bestemt til kuglelejer med en diameter på 12,0 mm eller derover, men ikke over 24,0 mm — smedet, drejet, fræset, rømmet og hærdet	0 %	-	31.12.2025
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Trefod til indre homokinetisk led, del af køretøjets drivsystem, med: — 3 svingtapper med en diameter på 17,128 mm eller derover, men ikke over 25,468 mm — smedet, drejet, rømmet og hærdet	0 %	-	31.12.2025
0.7973	ex 9002 11 00	23	Objektiver med: — motordrevet fokus, zoom, blænde — elektrisk udskifteligt infrarødt cut filter — justerbar brændevide på mindst 2,7 mm og højst 55 mm — en vægt på ikke over 100 g — en længde på mindre end 70 mm — en diameter på højst 60 mm	0 %	-	31.12.2025"

" (2) Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1)."