

Bruxelles, 18. studenoga 2020.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2020/0328(NLE)

13129/20
ADD 1

UD 353

PRIJEDLOG

Od:	Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine DEPREZ
Datum primitka:	18. studenoga 2020.
Za:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, glavni tajnik Vijeća Europske unije
Br. dok. Kom.:	COM(2020) 737 final
Predmet:	PRILOG Prijedlogu UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument COM(2020) 737 final.

Priloženo: COM(2020) 737 final



EUROPSKA
KOMISIJA

Bruxelles, 18.11.2020.
COM(2020) 737 final

ANNEX

PRILOG

Prijedlogu UREDBE VIJEĆA

**o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke
carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode**

PRILOG

Prilog Uredbi (EU) br. 1387/2013 mijenja se kako slijedi:

(1) brišu se redci sa sljedećim serijskim brojevima:

0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 i 0.7855;

(2) redci navedeni u tablici u nastavku zamjenjuju retke u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 s istim serijskim brojevima:

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6748	ex 0709 59 10	10	Svježe ili rashlađene lisičarke za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja za maloprodaju (1)(2)	0 %	-	31.12.2025
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmino ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), ulje palminih koštica, za proizvodnju: — industrijskih monokarboksilnih masnih kiselina iz podbroja 3823 19 10, — metilnih estera masnih kiselina iz tarifnog broja 2915 ili 2916, — masnih alkohola iz podbrojeva 2905 17, 2905 19 i 3823 70 za uporabu u proizvodnji kozmetičkih proizvoda, proizvoda za pranje ili farmaceutskih proizvoda, — masnih alkohola iz podbroja 2905 16, čistih ili miješanih, za uporabu u proizvodnji kozmetičkih proizvoda, proizvoda za pranje ili farmaceutskih proizvoda, — stearinske kiseline iz podbroja 3823 11 00 — robe iz tarifnog broja 3401 ili — masnih kiselina visoke čistoće iz tarifnog broja 2915 (2)	0 %	-	31.12.2021
0.6789	ex 1512 19 10	10	Rafinirano ulje od šafranike (CAS RN 8001-23-8), za uporabu u proizvodnji — konjugirane linolne kiseline iz tarifnog broja 3823 ili — etilnih ili metilnih estera linolne kiseline iz tarifnog broja 2916 (2)	0 %	-	31.12.2022
0.5004	ex 2008 99 48	94	Pire od manga: — ne od koncentrata, — roda Mangifera — Brix vrijednosti 14 ili veće, ali ne veće od 20, za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije pića	6 %	-	31.12.2022

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			(2)			
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Pire od boysenovih bobica, bez sjemenki, bez dodanog alkohola, neovisno sadrži li dodani šećer ili ne	0 %	-	31.12.2025
0.6723	ex 2008 99 91	20	Kineski vođeni kesten (<i>Eleocharis dulcis</i> ili <i>Eleocharis tuberosa</i>) oguljeni, oprani, blanširani, rashlađeni i pojedinačno brzo zamrznuti za uporabu u proizvodnji proizvoda prehrambene industrije, za obradu različitu od jednostavnog prepakiranja (1)(2)	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2025
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Sok od ananasa: — ne iz koncentrata, — iz roda Ananas, — Briks vrijednosti 11 ili veće, ali ne veće od 16, za uporabu u proizvodnji proizvoda industrije pića (2)	8 %	-	31.12.2025
0.7393	ex 2712 90 99	10	Mješavina 1-alkena s masenim udjelom 1-alkena lanca duljine 24 ugljikova atoma ili više 90 % ili većim, ali ne većim od 1 % 1-alkena lanca duljine veće od 70 ugljikovih atoma	0 %	-	31.12.2022
0.6658	ex 2805 12 00	10	Kalcij čistoće 98 mas. % ili veće u obliku praha ili žice (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2025
0.4979	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Kovine rijetkih zemalja, skandij i itrij čistoće 95 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 60676-86-0), — u obliku praha — masenog udjela (čistoće) 99,0 % ili većeg — prosječne veličine čestica 0,7 µm ili veće, ali ne veće od 2,1 µm — pri čemu 70 % čestica ima promjer ne veći od 3 µm	0 %	-	31.12.2022
0.5110	ex 2818 10 91	20	Sinterirani korund mikrokristalne strukture koji sadržava aluminijev oksid (CAS RN 1344-28-1), magnezijev aluminat (CAS RN 12068-51-8) i aluminate rijetkih zemnih metala itrija, lantana i neodimija (izračunani kao oksidi), s masenim udjelom: — aluminijeva oksida 94 % ili većim, ali ne većim od 98,5 %, — 2 % (± 1,5 %) magnezijevog oksida, — 1 % (± 0,6 %) itrijevog oksida, i — ili 2 % (± 1,2 %) lantanovog oksida ili — 2 % (± 1,2 %) lantanovog oksida i neodimijevog oksida, u kojem manje od 50 % ukupne mase ima veličinu čestica veću od 10 µm	0 %	-	31.12.2025
0.6837	ex 2818 30 00	20	Aluminijev hidroksid (CAS RN 21645-51-2) — u obliku praha — masenog udjela (čistoće) 99,5 % ili većeg — s točkom razgradnje na 263 °C ili višom — veličine čestica 4 µm (± 1 µm) — s ukupnim masenim udjelom Na ₂ O ne većim od 0,06 %	0 %	-	31.12.2025
0.7897	ex 2825 20 00	10	Litijev hidroksid monohidrat (CAS RN 1310-66-3)	2.6 %	-	31.12.2021
0.6819	ex 2825 50 00	30	Bakrov (II) oksid (CAS RN 1317-38-0), veličine čestica ne veće od 100 nm	0 %	-	31.12.2025
0.5055	ex 2826 19 90	10	Volframov heksafluorid (CAS RN 7783-82-6) čistoće 99,9 mas. % ili veće	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5090	ex 2833 29 80	30	Cirkonijev sulfat (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6632	ex 2840 20 90	10	Cinkov borat (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7288	ex 2841 50 00	11	Kalijev dikromat (CAS RN 7778-50-9) čistoće masenog udjela od 99 % ili veće	2 %	-	31.12.2021
0.4222	ex 2841 90 85	10	Litij-kobaltov(III) oksid (CAS RN 12190-79-3), s masenim udjelom kobalta najmanje 59 %	2.7 %	-	31.12.2021
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsin (CAS RN 7784-42-1) čistoće masenog udjela od 99,999 % ili veće	0 %	-	31.12.2024
0.6633	2903 39 21		Difluorometan (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2025
0.2583	ex 2903 89 80	45	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekaklorpentaciklo-[12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9) čistoće masenog udjela od 99 % ili veće	2 %	-	31.12.2021
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-kloro-1-fluorobenzen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitrometan (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetan (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6612	ex 2904 99 00	25	Difluorometansulfonil klorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluoro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2025
0.4934	ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Brom-5-jodo-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2025
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksitoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Kloro-2,5-dimetoksibenzen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Etoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoksipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epoksipropil fenil eter (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salicilaldehid (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hidroksi-p-anisalaldehid (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)-p-menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hidroksiacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-Tert-butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2021
0.5119	ex 2915 39 00	60	Dodek-8-enil acetat (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5121	ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienil acetat (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5120	ex 2915 39 00	70	Dodek-9-enil acetat (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2025
0.7541	ex 2915 90 30	10	Metil-laurat (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4954	ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3466	ex 2916 13 00	30	Cinkov monometakrilat u prahu (CAS RN 63451-47-8) neovisno o tome sadržava li više od 17 % masenog udjela proizvodnih nečistoća	0 %	-	31.12.2025
0.4931	ex 2916 20 00	60	3-Cikloheksilpropionska kiselina (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4930	ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoil klorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6794	ex 2916 39 90	41	4-Brom-2,6-difluorobenzoil klorid (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6661	ex 2916 39 90	53	5-Jodo-2-metilbenzojeva kiselina (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4918	ex 2917 19 80	50	Tetradekandionska kiselina (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2025
0.4945	ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6796	ex 2917 39 95	25	Naftalen-1,8-dikarboksilni anhidrid (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3640	ex 2917 39 95	30	Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksilic dianhidrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6814	ex 2918 99 90	13	3-Metoksi-2-metilbenzoil klorid (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6901	ex 2918 99 90	18	Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2025
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trineksapak-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) masenog udjela (čistoće) 96 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.5038	ex 2920 29 00	20	Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5045	ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dikumulfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7559	ex 2920 90 10	15	Etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0)	3.2 %	-	31.12.2021
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolato)dibor (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4917	ex 2921 29 00	40	Dekametilendiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4862	ex 2921 30 99	30	1,3-Cikloheksandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2021
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropilnilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilamino)etoksi] etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2025
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klorobenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Kloro-2-(metilamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7853	ex 2922 49 85	13	Benzil glicinat – 4-metilbenzen-1-sulfonska kiselina (1/1) (CAS RN 1738-76-7) masenog udjela (čistoće) 93 % ili većeg	0 %	-	31.12.2024
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glicin (CAS RN 56-40-6) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće, neovisno o tome je li mu dodano ne više od 5 % tvari za sprečavanje stvaranja gruda, tj. silicijeva dioksida (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6948	ex 2922 49 85	30	Vodena otopina s masenim udjelom natrijeva metilaminoacetata (CAS RN 4316-73-8) 40 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
0.6650	ex 2922 49 85	65	Dietil aminomalonat hidroklorid (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5063	ex 2923 90 00	75	Tetraetilamonijev hidroksid, u obliku vodene otopine koja sadrži: — 35 % ($\pm$ 0,5 %) tetraetilamonijevog hidroksida, — ne više od 1.000 mg/kg klorida, — ne više od 2 mg/kg željeza i — ne više od 10 mg/kg kalija	0 %	-	31.12.2025
0.3689	ex 2924 19 00	23	Akrlamid (CAS RN 79-06-1) čistoće masenog udjela od 97 % ili veće	2 %	-	31.12.2021
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-fenilen bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2025
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-dimetil-1,4-fenilen) bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Klorobenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dikloro-5-fluoro[1,1'-bifenil]-2-il)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cipmetrin (ISO) i njegovi stereoizomeri (CAS RN 52315-07-8) čistoće 90 % masenog udjela ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.6259	ex 2926 90 70	26	Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) čistoće masenog udjela od	0 %	-	31.12.2024

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			95,5 % ili veće za uporabu u proizvodnji biocidnih proizvoda ⁽²⁾			
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehid oksim (CAS RN 107-29-9), u vodenoj otopini	0 %	-	31.12.2025
0.6635	ex 2928 00 90	50	Vodena otopina 2,2'-(hidroksimino) dinatrijeve soli bisetansulfonske kiseline (CAS RN 133986-51-3) s masenim udjelom većim od 33,5 %, ali ne većim od 36,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-merkaptetil)tio)-1-propanetiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6769	ex 2930 90 98	22	Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) masenog udjela (čistoće) 94,5 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.6873	ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) masenog udjela (čistoće) 97,5 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.6617	ex 2930 90 98	53	Bis(4-klorofenil) sulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5114	ex 2930 90 98	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6) 0 %	0 %	-	31.12.2025
0.6917	ex 2931 90 00	63	Kloroetenil-dimetilsilan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6946	ex 2931 90 00	65	Bis(4-tert-butilfenil)jodonijev heksafluorofosfat (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6620	ex 2932 20 90	65	Natrijev 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroksi-3,5-dijodofenil)metanon (CAS RN 1951-26-4) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	-	31.12.2023
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabicyklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće za uporabu u proizvodnji veterinarskih lijekova ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6835	ex 2933 21 00	55	1-Aminohidantoin hidroklorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2025
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6812	ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamin hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4842	ex 2933 39 99	20	Proizvodi na osnovi bakrovog piritiona (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6813	ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hidrazinilmetil)fenil]-piridin dihidroklorid (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6773	ex 2933 49 10	50	1-Ciklopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-okso-3-kinolinkarboksilna kiselina (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4927	ex 2933 49 90	30	Kinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-okso-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oksoperhidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) čistoće 94 % ili više	0 %	-	31.12.2025
0.6774	ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) masenog udjela (čistoće) 93 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Kloro-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzogvanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4957	ex 2933 69 80	60	Cijanurska kiselina (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2025
0.4985	ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidinacetamid L-(+)-tartrat (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6872	ex 2933 99 80	16	Piridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) masenog udjela (čistoće) 90 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.6829	ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinijev 3-oksidi heksafluorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Salicililamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6933	ex 2933 99 80	87	Karfentrazon-etil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) masenog udjela (čistoće) 90 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.4955	ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetat (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4910	ex 2934 20 80	70	N,N-bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2025
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9H-tioksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Kloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6893	ex 2934 99 90	44	Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) masenog udjela (čistoće) 92 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.5133	ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilen)bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penokszulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoksikarbazon-natrij (ISO) (CAS RN 181274-15-7) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluensulfonil)-N'-(3-(p-toluenesulfoniloksi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilkarbamoi)amino]fenil}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0), masenog udjela (čistoće) 94 % ili veće	0 %	-	31.12.2025
0.4944	ex 2938 90 30	10	Amonijev glicirizat (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Produkt reakcije ekstrakta biljke Acacia mearnsii, amonijeva klorida i formaldehida (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2021
0.5091	ex 3204 11 00	20	Bojilo "C.I. Disperse Yellow 241" (CAS RN 83249-52-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Disperse Yellow 241" 97 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
0.5134	ex 3204 11 00	45	Pripravak od disperznih bojila, koji sadržava: — C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) ili Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7), — C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), — C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9), neovisno o tome sadržava li C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6652	ex 3204 12 00	70	Bojilo „C.I. Acid blue 25”(CAS RN 6408-78-2) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Acid blue 25” 80 % ili većim.	0 %	-	31.12.2025
0.6603	ex 3204 17 00	33	Bojilo „C.I. Pigment Blue 15:1”(CAS RN 147-14-8) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila „C.I. Pigment Blue 15:1” 35 % ili većim	0 %	-	31.12.2025
0.5100	ex 3204 19 00	73	Bojilo "C.I. Solvent Blue 104" (CAS RN 116-75-6) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila "Solvent Blue 104" 97 % ili većim	0 %	-	31.12.2021
0.6726	ex 3208 90 19	55	Pripravak s masenim udjelom 5 % ili više, ali ne više od 20 % kopolimera propilena i anhidrida maleinske kiseline ili smjese polipropilena i kopolimera propilena i anhidrida maleinske kiseline, ili smjese polipropilena i kopolimera propilena, izobutena i anhidrida maleinske kiseline u organskom otapalu	0 %	-	31.12.2021
0.5031	ex 3215 90 70	40	Suha tinta u prahu, na osnovi hibridne smole (dobivene od polistirenske akrilne smole i poliesterke smole), pomiješane sa: — voskom; — polimerom na osnovi vinila i — tvari za bojenje za uporabu u proizvodnji boca za tonere za fotokopirne uređaje, telefaksne uređaje, pisače i multifunkcijske uređaje (2)	0 %	-	31.12.2025
0.4863	ex 3402 11 90	10	Natrijev lauroil metil izetonat	0 %	-	31.12.2021
0.6725	ex 3506 91 90	50	Pripravak s masenim udjelom: — 15 % ili više, ali ne više od 60 % kopolimera stiren/butadiena ili kopolimera stiren/izoprena i — 10 % ili više, ali ne više od 30 % polimera pinena ili	0 %	-	31.12.2021

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			kopolimera pentadiena otopljen u : — metil-etil-ketonu (CAS RN 78-93-3) — heptanu (CAS RN 142-82-5) i — toluenu (CAS RN 108-88-3) ili lakom alifatskom benzinskom otapalu (CAS RN 64742-89-8)			
0.6759	ex 3802 10 00	10	Mješavina aktivnog ugljena i polietilena u obliku praha	0 %	-	31.12.2025
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) koji se uvozi u neposrednim pakiranjima sadržaja 500 kg ili većeg ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.5048	ex 3808 93 90	20	Proizvodi se sastojke od benzil(purin-6-il)amina u otopini glikola, koji sadrže: — 1,88 mas. % ili više, ali ne više od 2,00 mas. % benzil(purin-6-il)aminavrst koje se rabi u sredstvima za reguliranje rasta biljaka	0 %	-	31.12.2025
0.5030	ex 3808 93 90	30	Vodne otopine, koje sadrže: — 1,8 mas. % natrijevog para-nitrofenolata, — 1,2 mas. % natrijevog orto-nitrofenolata, — 0,6 mas. % natrijevog 5-nitroglavakolata za uporabu u proizvodnji sredstava za reguliranje rasta biljaka ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5088	ex 3808 93 90	50	Proizvodi u obliku praha, koji sadrže: — 55 mas. % ili više Gibberellina A4, — 1 mas. % ili više, ali ne više od 35 mas. % Gibberellina A7, — 90 mas. % ili više Gibberellina A4 i Gibberellina A7 zajedno — ne više od 10 mas. % kombinacije vode i drugih prirodnih oblika Gibberellina vrsta koje se rabi u proizvodnji sredstava za reguliranje rasta biljaka	0 %	-	31.12.2021
0.6532	ex 3808 94 20	30	Bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) koji sadržava: — 1,3-dikloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-bromo,3-kloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) i/ili — 1-kloro,3-bromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7).	0 %	-	31.12.2024
0.6904	ex 3811 21 00	12	Disperzivno sredstvo koje sadržava: — estere poli-izobutenil jantame kiseline i pentaeritrola (CAS RN 103650-95-9), — mineralna ulja masenog udjela većeg od 35 %, ali manjeg od 55 %, i — s masenim udjelom klora ne većim od 0,05 %, koje se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6906	ex 3811 21 00	14	Disperzivno sredstvo: — koje sadržava poli-izobuten sukcinimid dobiven reakcijom proizvoda polietilenpoliamina s poliizobutenil anhidridom jantame kiseline (CAS RN 147880-09-9), — s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 35 %, ali ne većim od 55 %, i — s masenim udjelom klora ne većim od 0,05 % — s ukupnim baznim brojem nižim od 15 koje se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			(2)			
0.6907	ex 3811 21 00	16	Deterdžent koji sadržava: — kalcijeve soli beta-aminokarbonil alkilfenola (proizvod Mannichove reakcije baze alkilfenola) — s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 40 %, ali ne većim od 60 % i — s ukupnim baznim brojem većim od 120, koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6905	ex 3811 21 00	18	Deterdžent koji sadržava: — kalcijeve sulfonate alkiltoluena dugog lanca, — s masenim udjelom mineralnih ulja većim od 30 %, ali ne većim od 50 % i — s ukupnim baznim brojem većim od 310, ali manjim od 340 koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6671	ex 3811 21 00	75	Aditivi koji sadržavaju: — kalcij (C10-C14) dialkil benzensulfonate, — više od 40 %, ali ne više od 60 % masenog udjela mineralnih ulja, s ukupnim baznim brojem koji ne premašuje 10, za uporabu u proizvodnji smjesa aditiva za ulja za podmazivanje (2)	0 %	-	31.12.2022
0.6669	ex 3811 21 00	77	Aditivi protiv pjenjenja koji se sastoje od: — kopolimera 2-etilheksil akrilata i etil akrilata i — više od 50 %, ali ne više od 80 % masenog udjela mineralnih ulja, za uporabu u proizvodnji smjesa aditiva za ulja za podmazivanje (2)	0 %	-	31.12.2022
0.6666	ex 3811 21 00	80	Aditivi koji sadržavaju: — suksinimid poliizobutilena i aromatskog poliamina, — više od 40 %, ali ne više od 60 % masenog udjela mineralnih ulja, s ukupnim masenim udjelom dušika većim od 0,6 %, ali ne većim od 0,9 %, za uporabu u proizvodnji smjesa aditiva za ulja za podmazivanje (2)	0 %	-	31.12.2022
0.6668	ex 3811 29 00	65	Aditivi koji se sastoje od sumporirane smjese biljnog ulja, dugolančanih α -olefina i masnih kiselina od tal-ulja, s masenim udjelom sumpora 8 % ili više, ali ne više od 12 %, za uporabu u proizvodnji smjesa aditiva za ulja za podmazivanje (2)	0 %	-	31.12.2022
0.5062	ex 3815 90 90	30	Katalizator, koji se sastoji od suspenzije sljedećih tvari u mineralnom ulju: — tetrahidrofuranovih kompleksa magnezijevog klorida i titanijevog(III) klorida; i — silicijevog dioksida — koji sadrži 6,6 mas. % ($\pm$ 0,6 %) magnezija, i — koji sadrži 2,3 mas. % ($\pm$ 0,2 %) titanija	0 %	-	31.12.2025
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalizator, koji se sastoji prvenstveno od dinonilnaftalendisulfonske kiseline u obliku otopine u izobutanolu	0 %	-	31.12.2025
0.6810	ex 3824 99 92	23	Butilfosfat kompleksi titana(IV) (CAS RN 109037-78-7), otopljeni u etanolu i propan-2-olu	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4909	ex 3824 99 92	29	Pripravak s masenim udjelom — polietilen-glikol-etera butil-2-cijano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)akrilata 85 % ili većim, ali ne većim od 99 % i — polioksietilen (20) sorbitantrioleata 1 % ili većim, ali ne većim od 15 %	0 %	-	31.12.2025
0.6779	ex 3824 99 92	40	Otopina 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) u organskom sredstvu za razrjeđivanje	0 %	-	31.12.2025
0.7742	ex 3824 99 92	52	Elektrolit koji sadržava: — 5 % ili više, ali ne više od 20 % litijeva heksafluorofosfata (CAS RN 21324-40-3) ili litijeva tetrafluoroborata (CAS RN 14283-07-9), — 60 % ili više, ali ne više od 90 % smjese etilen karbonata (CAS RN 96-49-1), dimetil karbonata (CAS RN 616-38-6) i/ili etil metil karbonata (CAS RN 623-53-0), — 0,5 % ili više, ali ne više od 20 % 1,3,2-dioksatiolan 2,2-dioksida (CAS RN 1072-53-3) za uporabu u proizvodnji akumulatora motornih vozila (2)	3.2 %	-	31.12.2021
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorobifenil-2-amin, u obliku otopine u toluenu, koja sadrži 80 mas. % ili više, ali ne više od 90 mas. % of 3',4',5'-trifluorobifenil-2-amina	0 %	-	31.12.2025
0.6720	ex 3824 99 92	68	Pripravak s masenim udjelom: — 20 % (±1 %) ((3-(sek-butil)-4-(deciloksi)fenil)metanetril) tribenzena (CAS RN 1404190-37-9), otopljen u: — 10 % (± 5 %) 2-sek-butilfenola (CAS RN 89-72-5) — 64 % (±7 %) benzinskog otapala (nafta), teškog aromatskog (CAS RN 64742-94-5) i — 6 % (± 1.0 %) naftalena (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6719	ex 3824 99 92	69	Pripravak s masenim udjelom: — 80 % ili većim, ali ne većim od 92 % bisfenol-A bis(difenil fosfata) (CAS RN 5945-33-5) — 7 % ili većim, ali ne većim od 20 % oligomera bisfenol-A bis(difenil fosfata) i — ne većim od 1 % trifenil fosfata (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diol, hidroksietilirani (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4719	ex 3824 99 93	35	Parafin sa stupnjem kloriranja od 70 % ili većim (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7313	ex 3824 99 96	45	Litijev niklov kobaltov aluminijski oksid u prahu (CAS RN 177997-13-6): — veličine čestica manje od 10 µm, — čistoće veće od 98 % masenog udjela	3.2 %	-	31.12.2021
0.6628	ex 3824 99 96	46	Granulat ferita mangana i cinka s masenim udjelom: — 52 % ili više, ali ne više od 76 % željezo (III) oksida, — 13 % ili više, ali ne više od 42 % mangan (II) oksida i — 2 % ili više, ali ne više od 22 % cinkova oksida	0 %	-	31.12.2025
0.6749	ex 3824 99 96	48	Cirkonijev oksid (ZrO ₂), kalcijev oksid, stabiliziran (CAS RN 68937-53-1), s masenim udjelom cirkonijeva oksida 92 % ili više, ali ne više od 97 %	0 %	-	31.12.2025
0.6897	ex 3901 40 00	30	Linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) okten koji se proizvodi metodom katalizatora Ziegler-Natta u obliku peleta — s masenim udjelom kopolimera većim od 10 %, ali ne većim od 20 %,	0 %	m ³	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			— sa stupnjem protoka taljevine (MFR 190°C/2.16 kg) od 0.7 g/10 min, ali ne više od 0.9 g/10 min i — gustoće (ASTM D4703) 0,911 g/cm ³ ili više, ali ne više od 0,913 g/cm ³ za uporabu u obradi filmova koekstrudiranjem za fleksibilnu ambalažu za hranu (2)			
0.6920	ex 3901 90 80	53	Kopolimer etilena i akrilne kiseline (CAS RN 9010-77-9) s: — masenim udjelom akrilne kiseline 18,5 % ili većim, ali ne većim od 49,5 % (ASTM D4094) i — stupnjem protoka taljevine 10 g/10 min ili većim (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238).	0 %	m ³	31.12.2025
0.6734	ex 3901 90 80	55	Cinkova ili natrijeva sol kopolimera etilena i akrilne kiseline s: — masenim udjelom akrilne kiseline 6 % ili više, ali ne više od 50 % i — stupnjem protoka taljevine 1g/10 min ili većim pri 190°C / 2,16 kg (kako je utvrđeno metodom ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2025
0.5049	ex 3901 90 80	67	Kopolimer proizveden isključivo iz etilena i monomera metakrilne kiseline u kojima je maseni udio metakrilne kiseline 11 % ili veći	0 %	-	31.12.2025
0.6736	ex 3903 90 90	65	Kopolimer stirena s 2, 5-furandionom i (1-metiletil)benzenom u obliku pahuljica ili praha (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6804	ex 3903 90 90	70	Kopolimer u obliku granula s masenim udjelom: — stirena 75 % (± 7 %) i — metilmetakrilata 25 % (± 7 %)	0 %	m ³	31.12.2025
0.4981	ex 3904 69 80	81	Poli(viniliden fluorid) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2025
0.6672	ex 3906 90 90	33	Kopolimer butil akrilata i alkil metakrilata tipa jezgra-ljuska, veličine čestica 5 µm ili više, ali ne više od 10 µm	0 %	-	31.12.2025
0.6663	ex 3906 90 90	37	Kopolimer trimetilolpropan trimetakrilata i metil metakrilata (CAS RN 28931-67-1) u obliku mikrokuglica prosječnog promjera 3 µm	0 %	-	31.12.2025
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polioksimetilen s acetilnim završecima koji sadržava polidimetilsiloksan i vlakna kopolimera tereftalne kiseline i 1,4-fenildiamina	0 %	-	31.12.2022
0.6839	ex 3907 30 00	15	Epoksidna smola, bez halogena, — s masenim udjelom fosfora većim od 2 % računano na temelju suhe tvari, kemijski vezane u epoksidnoj smoli, — koja ne sadržava kloride koji hidroliziraju ili sadržava manje od 300 ppm klorida koji hidroliziraju i — koja sadržava otapalo za upotrebu u proizvodnji preprega u listovima ili svicima vrste koja se rabi za proizvodnju tiskanih krugova (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6840	ex 3907 30 00	25	Epoksidna smola — s masenim udjelom broma od 21 % ili većim, — koja ne sadržava kloride koji hidroliziraju ili sadržava manje od 500 ppm klorida koji hidroliziraju i — koja sadržava otapalo	0 %	-	31.12.2025
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poli(hidroksialkanoat), koji se sastoji prvenstveno poli(3-hidroksibutirat)	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.5057	ex 3907 99 80	80	Kopolimer, koji se sastoji od 72 mas. % ili više tereftalne kiseline i/ili njenih derivata i cikloheksandimetanola, s lineranim i/li cikličkim diolima	0 %	-	31.12.2025
0.5032	ex 3909 40 00	20	Termoreaktivna smola u prahu, u kojoj su ravnomjerno raspoređene magnetne čestice, za uporabu u proizvodnji tonera za fotokopirne strojeve, telefaksne uređaje, pisače i multifunkcijske uređaje (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilenov oksid)) siloksan (CAS RN 68957-00-6), s trimetilsiloksanima na završecima	0 %	-	31.12.2021
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimetil siloksan, polimer završen s hidroksilnom skupinom viskoznosti 38 – 100 mPa s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2021
0.5109	ex 3911 90 99	35	Alternirajući kopolimer etilena i anhidrida maleinske kiseline (EMA)	0 %	-	31.12.2025
0.4953	ex 3912 11 00	40	Celulozni diacetat u prahu	0 %	-	31.12.2025
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polikvaternij-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2025
0.4757	ex 3919 10 80	37	Politetrafluoroetilenski film: — debljine 100 µm ili veće, — čija prekidna istezljivost nije veća od 100 %, — prevučen s jedne strane silikonskim ljepilom osjetljivim na pritisak	0 %	-	31.12.2025
0.4761	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Film od etilen vinil acetata: — debljine 100 µm ili veće, — s jedne strane premazan akrilnim ljepilom koje je osjetljivo na pritisak ili UV-osjetljivim ljepilom i poliesterskim ili polipropilenskim filmom	0 %	-	31.12.2022
0.6886	ex 3919 10 80	63	Reflektirajući film, koji se sastoji od — sloja akrilne smole sa sigurnosnim otiscima protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili umnožavanja, ili sa službenim žigom za predviđenu uporabu, — sloja akrilne smole s utisnutim staklenim kuglicama, — sloja akrilne smole učvršćenog sredstvom na bazi melamina za unakrsno vezivanje, — metalnog sloja, — akrilnog ljepila i — odstranjivog zaštitnog filma	0 %	-	31.12.2025
0.4947	ex 3919 90 80	65	Samoljepivi film debljine od 40 µm ili veće, ali ne veće od 475 µm, koji se sastoji od jednog ili više slojeva prozirnog, metaliziranog ili obojanog poli(etilen-tereftalata), prevučenog s jedne strane premazom otpornim na ogrebotine, a s druge strane ljepilom osjetljivim na pritisak i odstranjivim zaštitnim filmom	0 %	-	31.12.2025
0.4925	ex 3919 90 80	70	Samoljepive polirne pločice od mikroporoznog poliuretana, neovisno jesu li prekrivene zaštitnom podlogom ili ne	0 %	-	31.12.2025
0.4964	ex 3919 90 80	82	Reflektirajući film koji se sastoji od: — sloja poliuretana, — sloja staklenih mikrokuglica, — sloja metaliziranog aluminijskog, i — ljepila, prekrivenog s jedne strane ili obje strane odstranjivim zaštitnim filmom, — sloja poli(vinil-klorida) ili bez njega, — sloja koji može, ali ne mora, sadržavati sigurnosne otiske protiv krivotvorenja, mijenjanja ili zamjene podataka ili	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			umnožavanja, ili službeni znak za predviđenu uporabu			
0.6640	ex 3920 10 40	40	Cjevasta opna u slojevima pretežno od polietilena: — koja se sastoji od troslojne pregrade sa središnjim slojem pretežno od etilen vinil alkohola, prekrivenim sa svake strane slojem poliamida, prekrivenog sa svake strane barem jednim slojem polietilena, — ukupne debljine 55 µm ili veće, — promjera 500 mm ili većeg, ali ne većeg od 600 mm	0 %	-	31.12.2025
0.3357	ex 3920 62 19	48	Listovi ili svici poli(etilen tereftalata): — premazani s obje strane slojem epoksi akrilne smole — ukupne debljine 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	31.12.2025
0.2589	ex 3920 62 19	52	Film od polietilen tereftalata, polietilen naftalata ili sličnih poliestera, prevučen s jedne strane metalom i/ili metalnim oksidima, s masenim udjelom aluminija manjim od 0,1 %, debljine ne veće od 300 µm i površinske otpornosti ne veće od 10 000 oma (po kvadratu) (kako je utvrđeno metodom ASTM D257)	0 %	-	31.12.2023
0.6911	ex 3921 19 00	40	Proziran, mikroporozan, polietilenski film grafitiran akrilnom kiselinom, u obliku svitaka — širine 98 mm ili više, ali ne više od 170 mm, — debljine 15 µm ili više, ali ne više od 36 µm, vrste koja se upotrebljava za proizvodnju separatora za alkalne baterije	3.2 %	-	31.12.2021
0.7263	ex 3921 19 00	45	Mikroporozni jednoslojni film polipropilena ili mikroporozni troslojni film polipropilena, polietilena i polipropilena, pri čemu je svaki film: — nultog skupljanja poprečno na smjer proizvodnje, — ukupne debljine 8 µm ili veće, ali ne veće od 50 µm, — širine 15 mm ili veće, ali ne veće od 900 mm, — duljine veće od 200 m, ali ne veće od 8000 m, — prosječne veličine pora od 0,02 µm do 0,1 µm, — laminiran ili nelaminiran s polipropilenskom netkanom podlogom debljine od 50 do 200 µm, — prevučen ili neprevučen s površinski aktivnom tvari, — prevučen ili neprevučen na jednoj ili obje strane s keramičkim slojem debljine najmanje 1 µm ili veće, ali ne veće od 5 µm, — prevučen ili neprevučen na jednoj ili obje strane s ljepljivim vezivom vrste PVdF ili slične vrste, debljine najmanje 0,5 µm ili veće, ali ne veće od 5 µm	3.2 %	-	31.12.2021
0.6742	ex 3921 90 55	40	Troslojna tkanina, u svitcima, — koja se sastoji od središnjeg sloja od stopostotnog najlon tafta ili tafta od mješavine najlona i poliestera, — prevučena s obje strane poliamidom, — ukupne debljine ne veće od 135 µm, — ukupne mase ne veće od 80 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2025
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Prevućeni unutarnji ili vanjski dekorativni dijelovi koji se sastoje od: — kopolimera akrilonitril-butadien-stirena (ABS), neovisno jesu li miješani s polikarbonatom, i — folije od PVC-a, — bez slojeva bakra, nikla ili kroma, za upotrebu u proizvodnji dijelova za motorna vozila iz tarifnih brojeva od 8701 do 8705 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6717	ex 3926 90 97	23	Plastični poklopac sa spojnicama za vanjski retrovizor motornih vozila	0 %	p/st	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.3850	ex 3926 90 97	43	Mješavina vode i masenog udjela od 19 % ili većeg, ali ne većeg od 35 % ekspandiranih šupljih mikrosfera kopolimera akrilonitrila, metakrilonitrila i izobornil metakrilata ili drugog metakrilata promjera 3 µm ili većeg, ali ne većeg od 4,95 µm	0 %	-	31.12.2023
0.6708	ex 4009 42 00	20	Gumeno kočiono crijevo: — s tekstilnim nitima, — sa stijenkom debljine 3,2 mm, — sa šupljim metalnim nastavkom utisnutim na oba kraja, — s jednim nosačem za montažu ili više njih, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6844	ex 4016 93 00	30	Pravokutna gumena brtva od etilen-propilen-diena: — duljine 72 mm ili veće, ali ne veće od 825 mm, — širine 18 mm ili veće, ali ne veće od 155 mm, — vršne temperature od 150 °C ili više, ali ne više od 240 °C, — s dopuštenim istjecanjem materijala u kalup ne većim od 0,3 mm.	0 %	-	31.12.2025
0.6884	ex 5403 39 00	10	Biorazgradivi (u skladu s normom EN 14995) monofilament finoće manje od 33 decitaksa, s masenim udjelom polilaktida (PLA) 98 % ili većim, za uporabu u proizvodnji tkanina za filtraciju u prehrambenoj industriji (2)	0 %	-	31.12.2022
0.5059	ex 5603 13 10	20	Netkani materijal od upredenog polietilena, prevučen, — mase veće od 80 g/m ² , ali ne veće od 105 g/m ² i — zračnog otpora (Gurley) 8 sekundi ili većeg, ali ne većeg od 75 sekundi (kako je utvrđeno metodom ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2025
0.5987	ex 5603 14 90	60	Netkani tekstilni materijali, sastavljeni od upredenih filamenata od poli(etilen-tereftalata): — mase 160 g/m ² ili veće, ali ne veće od 300 g/m ² , — nelaminirani, — s učinkovitošću filtracije najmanje filtra razreda M u skladu s DIN 60335-2-69:2008, — prikladno za plisiranje	0 %	m ²	31.12.2023
0.4978	ex 6909 19 00	20	Valjčići ili kuglice, od silicijevog nitrida (Si ₃ N ₄)	0 %	-	31.12.2025
0.7619	ex 7006 00 90	40	Ploče od natrijeva stakla ili borosilikata kvalitete STN (engl. Super Twisted Nematic) ili TN (engl. Twisted Nematic): — duljine 300 mm ili veće, ali ne veće od 1 500 mm, — širine 300 mm ili veće, ali ne veće od 1 500 mm, — debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1,1 mm, — s premazom od indijeva kositrova oksida otpora od 80 Ω ili većeg, ali ne većeg od 160 Ω s jedne strane, — sa slojem silicij-dioksida (SiO ₂) za pasivizaciju između sloja indijeva kositrova oksida i staklene površine ili bez njega, — s višeslojnim antirefektirajućim premazom s druge strane ili bez njega i — obrađenih (oborenih) bridova	0 %	-	31.12.2023
0.6870	ex 7009 10 00	40	Elektrokromatski unutarnji retrovizor s automatskim zatamnjenjem koji se sastoji od: — oslonca za zrcalo, — plastičnog kućišta, — integriranog kruga, za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87 (2)	0 %	-	31.12.2025
0.5021	ex 7019 19 10	20	Preda finoće 10,3 teksta ili veće, ali ne veće od 11,9 teksta, dobivena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata, u kojoj prevladavaju filamenti promjera 4,83 µm ili većeg, ali ne većeg	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			od 5,83 µm			
0.5020	ex 7019 19 10	25	Preda finoće 5,1 teksta ili veće, ali ne veće od 6,0 teksta, dobivena od beskonačnih upredenih staklenih filamenata, u kojoj prevladavaju filamenti promjera 4,83 µm ili većeg, ali ne većeg od 5,83 µm	0 %	-	31.12.2025
0.4853	ex 7202 99 80	10	Ferodispozij, s masenim udjelom: — 78 % ili više dispropozija i — 18 % ili više, ali ne više od 22 % željeza	0 %	-	31.12.2025
0.7502	ex 7318 24 00	40	Stezni spojni elementi za cijevi: — od nehrđajućeg čelika u skladu sa specifikacijom 17-4PH ili čelika u skladu sa specifikacijom alatnog čelika S7, — proizvedeni brizganjem metala u kalup, — tvrdoće po Rockwellu 38 HRC(± 1) ili 53 HRC(+ 2/- 1), — dimenzija 7 mm x 4 mm x 5 mm ili većih, ali ne većih od 40 mm x 20 mm x 10 mm.	0 %	-	31.12.2023
0.6680	ex 7326 90 98	40	Željezni i čelični utezi — s dijelovima od drugih materijala ili bez njih — s dijelovima od drugih metala ili bez njih — koji jesu ili nisu površinski obrađeni — koji jesu ili nisu tiskani vrste koja se upotrebljava za proizvodnju daljinskih upravljača	0 %	-	31.12.2025
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Ploče i šipke od slitina aluminija i litija	0 %	-	31.12.2022
0.5487	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	48 49 51 52 53 56	Aluminijska folija u svicima: — čistoće 99,99 mas. %, — debljine 0,021 mm ili veće, ali ne veće od 0,2 mm, — širine 500 mm, — s površinskim oksidnim slojem debljine 3 do 4 nm, — i s kubičnom teksturom više od 95 %	0 %	-	31.12.2021
0.4050	ex 7607 11 90	60	Glatka aluminijska folija sljedećih značajki: — sa sadržajem aluminija 99,98 % ili većim — debljine 0,070 mm ili veće, ali ne veće od 0,125 mm — kubične teksturevrste koju se rabi za visokonaponsko jetkanje	3.7 %	-	31.12.2021
0.7698	ex 7607 20 90	10	Aluminijska folija u svicima: — premazana polipropilenom ili polipropilenom i polipropilenom modificiranim kiselinom s jedne strane i poliamidom i polietilen tereftalatom s druge strane te s ljepljivim slojevima između, — širine 200 mm ili veće, ali ne veće od 400 mm, — debljine 0,138 mm ili veće, ali ne veće od 0,168 mm, za uporabu u proizvodnji kućišta litij-ionskih baterijskih ćelija. (2)	3.7 %	-	31.12.2021
0.6730	ex 8101 96 00	10	Žica od volframa s masenim udjelom volframa 99 % ili većim: — najveće dimenzije poprečnog presjeka ne veće od 50 µm — otpora od 40 oma ili većeg, ali ne većeg od 300 oma po metru duljine	0 %	-	31.12.2025
0.5097	ex 8104 30 00	35	Prah od magnezija: — čistoće veće od 99,5 mas. %, — veličine čestica 0,2 mm ili veće, ali ne veće od 0,8 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4904	ex 8108 90 30	45	Žica od slitine titanija, aluminija i vanadija (TiAl6V4), promjera manjeg od 20 mm i u skladu s normama AMS 4928, 4965 i 4967	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.6805	ex 8113 00 90	20	Kubični odstojnik od mješavine aluminij-silicijevog karbida (AlSiC) koji se upotrebljava za ambalažu u modulima IGBT	0 %	-	31.12.2025
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 43 40 55 70 55 22	Tipkovnice od silikona ili plastike koje se sastoje od: — dijelova od neplemenitih metala i — neovisno o tome sastoje li se od dijelova od plastike, — epoksidne smole ojačane staklenim vlaknima ili drvom, — neovisno o tome jesu li tiskane ili površinski obrađene, — s električnim vodičima ili bez njih, — s membranom zalijepljenom na tipkovnicu ili bez nje, — s jednoslojnom ili višeslojnom zaštitnom folijom ili bez nje	0 %	p/st	31.12.2025
0.4996	ex 8407 90 90	20	Kompaktni motorni sustav na ukapljeni naftni plin (LPG): — sa 6 cilindara, — izlazne snage 75 kW ili veće, ali ne veće od 80 kW, — s usisnim i ispušnim ventilima prilagođenim za kontinuirani rad u teškim uvjetima, za uporabu u proizvodnji vozila iz tarifnog broja 8427 (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetički rotacijski kompresori za rashladna sredstva od fluorouglikovodika (HFC) ili ugljikovodika: — s pogonom na „jednofazne izmjenične motore s upravljačkom sklopom za uklop/isklop” (AC) ili „bez kolektorske istosmjerne” (BLDC) motore promjenjive brzine, — nazivne snage ne veće od 1,5 kW — nazivnog napona 100 V ili većeg, ali ne većeg od 240 V, — visine ne veće od 300 mm, — vanjskog promjera ne većeg od 150 mm, — mase ne veće od 15 kg, za uporabu u proizvodnji toplinskih crpki za kućanske aparate, uključujući strojeve za sušenje rublja (2)	0 %	-	31.12.2023
0.7317	ex 8414 80 22	20	Kompresor zraka s membranom: — s protokom od 4,5 l/min do najviše 7 l/min, — ulazne snage od najviše 8,1 W, i — nazivnog tlaka ne većeg od 400 hPa (0,4 bar) vrste koja se rabi u proizvodnji sjedala motornih vozila	0 %	-	31.12.2022
0.6842	ex 8415 90 00	60	Aluminijski blok obrađen plamenim lemljenjem, za povezivanje cijevi s kondenzatorom u sustavima klimatizacije automobila: — s ekstrudiranim, savijenim, aluminijskim vodovima konektora vanjskog promjera 5 mm ili većeg, ali ne većeg od 25 mm, — mase 0,02 kg ili veće, ali ne veće od 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.6860	ex 8415 90 00	65	Aluminijski elektrolučno zavareni prijenosni isparivač s poliamidnim i keramičkim elementima: — duljine 143 mm ili veće, ali ne veće od 292 mm, — promjera 31 mm ili većeg, ali ne većeg od 99 mm, — mase ne manje od 0,12 kg i ne veće od 0,9 kg, — najveće duljine filtra 0,2 mm i najveće debljine 0,06 mm i — najvećeg promjera čvrstih čestica 0,06 mm, za uporabu u proizvodnji klimatizacijskih sustava za automobile. (2)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6821	ex 8436 99 00	10	Dio koji se sastoji od: — jednofaznog izmjeničnog motora, — epicikloidnog zupčanog prijenosa, — noža, neovisno o tome sadržava li:	0 %	p/st	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			— kondenzator, — dio opremljen vijkom za uporabu u proizvodnji vrtnih drobilica ⁽²⁾			
0.7380	ex 8481 80 59	30	Dvosmjerni ventil za regulaciju protoka s kućištem: — s barem pet, ali ne više od 16 izlaznih otvora promjera od barem 0,05 mm, ali ne većeg od 0,5 mm, — brzine protoka od barem 330 cm ³ /min, ali ne veće od 5 000 cm ³ /min, — radnog tlaka od barem 19, ali ne većeg od 300 MPa.	0 %	-	31.12.2022
0.7518	ex 8481 90 00	40	Armature za ventile: — za otvaranje i zatvaranje protoka goriva, — koje se sastoje od osovine i lopatice, — s barem trima, ali ne više od osam otvora na lopatici, — izrađene od metala i/ili metalne slitine (ili više njih).	0 %	-	31.12.2023
0.4997	ex 8483 40 90	80	Mjenjač, s: — ne više od 3 zupčanika, — automatskim sustavom za usporavanje i — reverzibilnim pogonskim sustavom za uporabu u proizvodnju robe iz tarifnog broja 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6854	ex 8501 10 10	20	Sinkroni motori za perilice posuda s mehanizmom za kontrolu protoka vode — duljine, bez osovine, od 24 mm (+/- 0,3), — promjera 49,3 mm (+/- 0,3), — nazivnog napona 220 V izmjenične struje ili više, ali ne više od 240 V izmjenične struje, — nazivne frekvencije 50 Hz ili više, ali ne više od 60 Hz, — ulazne snage do 4 W, — brzine vrtnje 4 o/min ili veće, ali ne veće od 4,8 o/min, — izlaznog zakretnog momenta ne manjeg od 10 kgf/cm	0 %	-	31.12.2022
0.6858	ex 8501 10 99	64	Istosmjerni elektromotor za upravljanje kutnim položajem klapne radi podešavanja protoka plina na zaklopki zraka i ventilu za recirkulaciju ispušnih plinova (EGR): — sa standardom zaštite od ulaza čestica IP69, — brzine rotora ne veće od 6 500 o/min kad nije opterećen, — nazivnog napona 12,0 V (+/- 0,1), — utvrđenog temperaturnog raspona od - 40 °C ili većeg, ali ne većeg od + 165 °C, — sa spojnim zupčanicom ili bez njega, — sa spojnikom motornog pogona ili bez njega, — s priрубnicom ili bez nje, — promjera ne većeg od 40 mm (ne uključujući priрубnicu), — ukupne visine ne veće od 90 mm (od dna do zupčanika)	0 %	-	30.06.2021
0.6880	ex 8501 10 99	65	Električni aktuator turbopunjača s — istosmjernim motorom, — integriranim prijenosnim mehanizmom, — snage (vučenja) 200 N ili veće pri povišenoj okolnoj temperaturi od najmanje 140 °C, — snage vučenja 250 N ili veće u svakom taktnom položaju, — s radnim hodom klipa 15 mm ili većim, ali ne većim od 25 mm, — sa sučeljem za sustav automatske dijagnostike ili bez njega	0 %	-	31.12.2025
0.6627	ex 8501 10 99	75	Istosmjerni motor s permanentnom uzбудom s: — višefaznim namotom — vanjskog promjera 28 mm ili većeg, ali ne većeg od 35 mm — nazivne brzine ne veće od 12 000 o/min — napona napajanja 8 V ili većeg, ali ne većeg od 27 V	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.4731	ex 8501 31 00	37	Istosmjerni motor s permanentnom uzбудom: — s višefaznim namotom, — vanjskog promjera 30 mm ili većeg, ali ne većeg od 90 mm, uključujući ugradbenu prirubnicu, — nazivne brzine ne veće od 15 000 o/min, — izlazne snage 45 W ili veće, ali ne veće od 400 W i — napona napajanja 9 V ili većeg, ali ne većeg od 50 V, — s pogonskim diskom ili bez njega, — s kućištem koljenastog vratila ili bez njega, — s ventilatorom ili bez njega, — sa sklopom poklopca ili bez njega, — s prijenosnikom ili bez njega, — s uređajem za kodiranje brzine i smjera vrtnje ili bez njega, — sa senzorom brzine ili smjera vrtnje rezolverskog tipa ili tipa zasnovanog na Hallovu efektu, — s ugradbenom prirubnicom ili bez nje.	0 %	-	31.12.2024
0.5577	ex 8501 31 00	50	Istosmjerni motori, bez četkica: — vanjskog promjera od 80 mm ili većeg, ali ne većeg od 200 mm, — napona napajanja od 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V, — izlazne snage pri 20 °C od 300 W ili veće, ali ne veće od 750 W, — momenta pri 20 °C od 2,00 Nm ili većeg, ali ne većeg od 7,00 Nm, — nazivne brzine pri 20 °C od 600 o/min ili veće, ali ne veće od 3 100 o/min, — s remenicom ili bez nje, — sa senzorom/kontrolerom za električno servo upravljanje ili bez njega.	0 %	-	31.12.2022
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	53 45	Istosmjerni motor bez četkica s permanentnim magnetom prikladan za automobile: — utvrđene najveće brzine ne veće od 4 100 o/min, — najmanje izlazne snage 400 W, ali ne veće od 1,3 kW (pri 12 V), — s prirubnicom promjera 85 mm ili većeg, ali ne većeg od 200 mm, — najveće duljine 335 mm, mjereno od početka osovine do vanjskog ruba, — s kućištem duljine ne veće od 265 mm, mjereno od prirubnice do vanjskog ruba, — s kućištem od lijevanog aluminija ili čeličnog lima od najviše dva dijela (osnovno kućište uključujući elektroničke komponente i prirubnicu s najmanje 2 i najviše 11 izbušenih rupa) sa smjesom za brtvljenje ili bez nje (utor s brtvenim prstenom i mast), — sa statorom s jednostrukim nazubljenjem u obliku slova T i zavojem jednostrukog namota topologije 9/6 ili 12/8, i — s površinskim magnetima, — neovisno ima li električno servo upravljanje ili ne	0 %	-	31.12.2025
0.6161	ex 8503 00 99	55	Stator za motor bez četkica: — unutarnjeg promjera od 206,6 mm ($\pm 0,5$), — vanjskog promjera od 265,0 mm ($\pm 0,2$), i — širine od 37,2 mm ili veće, ali ne veće od 47,8 mm, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji perilica za rublje, perilica-sušilica za rublje ili sušilica opremljenih bubnjevima s izravnim pogonom	0 %	p/st	31.12.2025
0.7764	ex 8504 31 80	55	Električni transformator: — kapaciteta 0,22 kVA ili većeg, ali ne većeg od 0,24 kVA, — radne temperature + 10 °C ili više, ali ne više od + 125 °C, — s četiri ili pet induksijski uparenih namota bakrene žice, — s 11 ili 12 priključnih pinova na dnu i — dimenzija ne većih od 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm.	0 %	-	31.12.2024

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.7788	ex 8505 11 00	68	Blokovi napravljeni od neodimija, željeza i bora ili slitine samarija i kobalta, neovisno jesu li prekriveni cinkom ili ne, predviđeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja: — duljine 13,8 mm ili veće, ali ne veće od 45,2 mm, — širine 7,8 mm ili veće, ali ne veće od 25,2 mm, — visine 1,3 mm ili veće, ali ne veće od 4,7 mm.	0 %	-	31.12.2024
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	73 35	Proizvodi u obliku ravnih šipki, savinutih šipki ili četvrtinskih oplata, izrađeni od ferita ili kobalta ili samarija ili drugih rijetkih metala ili njihovih slitina, neovisno jesu li ukalupljeni s polimerima ili ne, predviđeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja: — duljine 5 mm ili veće, ali ne veće od 60 mm, — širine 5 mm ili veće, ali ne veće od 40 mm, — debljine 3 mm ili veće, ali ne veće od 15 mm	0 %	p/st	31.12.2022
0.7641	ex 8507 60 00	13	Prizmatični litij-ionski akumulatori: — širine 173,0 mm ($\pm 0,3$ mm), — debljine 45,0 mm ($\pm 0,3$ mm), — visine 125,0 mm ($\pm 0,3$ mm), — nazivnog napona od 3,67 V ($\pm 0,01$ V), — nazivnog kapaciteta od 94 Ah i/ili 120 Ah, za upotrebu u proizvodnji punjivih baterija za električna vozila (2)	1.3 %	-	31.12.2021
0.6685	ex 8507 60 00	15	Cilindrični litij-ionski akumulatori ili moduli: — nazivnog kapaciteta 8,8 Ah ili većeg, ali ne većeg od 18 Ah — nazivnog napona 36 V ili većeg, ali ne većeg od 48 V — snage 300 Wh ili veće, ali ne veće od 648 Wh za upotrebu u proizvodnji električnih bicikala (2)	1.3 %	-	31.12.2021
0.6625	ex 8507 60 00	17	Litij-ionski akumulator za pokretanje motora koji se sastoji od četiri punjive sekundarne litij-ionske ćelije: — nazivnog napona 12 V — duljine 350 mm ili veće, ali ne veće od 355 mm — širine 170 mm ili veće, ali ne veće od 180 mm — visine 180 mm ili veće, ali ne veće od 195 mm — mase 10 kg ili veće, ali ne veće od 15 kg — nazivnog kapaciteta 60 Ah ili većeg, ali ne većeg od 80 Ah	1.3 %	-	31.12.2021
0.7663	ex 8507 60 00	18	Litij-ionski polimerni akumulator opremljen sustavom za upravljanje baterijom i sučeljem CAN-BUS: — duljine ne veće od 1600 mm, — širine ne veće od 448 mm, — visine ne veće od 395 mm, — nazivnog napona od 280 V ili višeg, ali ne višeg od 400 V, — nazivnog kapaciteta od 9,7 Ah ili većeg, ali ne većeg od 10,35 Ah, — napona napajanja od 110 V ili višeg, ali ne višeg od 230 V i — sa šest modula po 90 ćelija ili više, ali ne više od 96 ćelija, u čeličnom kućištu, za upotrebu u proizvodnji vozila koja se mogu puniti priključivanjem na vanjski izvor napajanja električnom energijom iz tarifnog broja 8703. (2)	1.3 %	-	31.12.2021
0.7717	ex 8507 60 00	22	Integrirani baterijski sustav u metalnom kućištu s držačima, koji se sastoji od: — litij-ionske baterije napona 48 V (± 5 V) i kapaciteta 0,44 kWh ($\pm 0,05$ kWh), — sustava za upravljanje baterijom, — releja, — niskonaponskog pretvarača (DC/DC), — najmanje jednog priključka za uporabu u proizvodnji hibridnih motornih vozila (2)	1.3 %	-	31.12.2021

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.2907	ex 8507 60 00	30	Cilindrični litij-ionski akumulator ili modul, duljine 65,3 mm ili veće i promjera 17,2 mm ili većeg, nazivnog kapaciteta 1 200 mAh ili većeg, za uporabu u proizvodnji baterija koje se može ponovno puniti ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2021
0.6703	ex 8507 60 00	33	Litij-ionski akumulator: — duljine od 150 mm ili veće, ali ne veće od 1 000 mm, — širine od 100 mm ili veće, ali ne veće od 1 000 mm, — visine od 200 mm ili veće, ali ne veće od 1 500 mm, — mase od 75 kg ili veće, ali ne veće od 200 kg, — nazivnog kapaciteta od 150 Ah ili većeg, ali ne većeg od 500 Ah, — nazivnog izlaznog izmjeničnog napona od 230 V (linijski do neutralni) ili nazivnog napona od 64 V ($\pm 10\%$)	1.3 %	-	31.12.2021
0.6702	ex 8507 60 00	37	Litij-ionski akumulator: — duljine od 1 200 mm ili veće, ali ne veće od 2 000 mm, — širine od 800 mm ili veće, ali ne veće od 1 300 mm, — visine od 2 000 mm ili veće, ali ne veće od 2 800 mm, — mase od 1 800 kg ili veće, ali ne veće od 3 000 kg, — nazivnog kapaciteta od 2 800 Ah ili većeg, ali ne većeg od 7 200 Ah	1.3 %	-	31.12.2021
0.5548	ex 8507 60 00	50	Moduli litij-ionskih električnih akumulatora: — duljine 298 mm ili veće, ali ne veće od 500 mm, — širine 33,5 mm ili veće, ali ne veće od 209 mm, — visine 75 mm ili veće, ali ne veće od 228 mm, — mase 3,6 kg ili veće, ali ne veće od 17 kg, i — snage 458 Wh ili veće, ali ne veće od 2 158 Wh	1.3 %	-	31.12.2021
0.5342	ex 8507 60 00	65	Cilindrična litij-ionska čelija — istosmjernog napona od 3,5 V do 3,8 V, — kapaciteta od 300 mAh do 900 mAh i — promjera od 10,0 mm do 14,5 mm	1.3 %	-	31.12.2021
0.7888	ex 8507 60 00	68	Litij-ionski akumulator u metalnom kućištu — duljine 65 mm ili veće, ali ne veće od 225 mm, — širine 10 mm ili veće, ali ne veće od 75 mm, — visine 60 mm ili veće, ali ne veće od 285 mm, — nazivnog napona od 2,1 V ili višeg, ali ne višeg od 3,8 V, i — nazivnog kapaciteta od 2,5 Ah ili većeg, ali ne većeg od 325 Ah	1.3 %	-	31.12.2021
0.5356	ex 8507 60 00	75	Pravokutni litij-ionski akumulator: — u metalnom kućištu, — duljine 173 mm ($\pm 0,15$ mm), — širine 21 mm ($\pm 0,1$ mm), — visine 91 mm ($\pm 0,15$ mm), — nazivnog napona 3,3 V i — nazivnog kapaciteta 21 Ah ili većeg	1.3 %	-	31.12.2021
0.6753	ex 8507 60 00	77	Litij-ionske baterije koje se mogu ponovno puniti: — duljine od 700 mm ili veće, ali ne veće od 2 820 mm, — širine od 935 mm ili veće, ali ne veće od 1 660 mm, — visine od 85 mm ili veće, ali ne veće od 700 mm, — mase od 250 kg ili veće, ali ne veće od 700 kg, — snage ne veće od 175 kWh, — nazivnog napona od 400 V	1.3 %	-	31.12.2021
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektronički sklopovi, koji — su žično ili radijski povezani međusobno i s kontrolerom motora, i — upravljaju funkcioniranjem usisivača (uključivanje ili isključivanje i reguliranje kapaciteta sisanja) prema pohranjenom programu,	0 %	p/st	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			— neovisno jesu li opremljeni indikatorima koji prikazuju funkcioniranje usisivača (kapacitet sisanja i/ili popunjenost vrećice i/ili stupanj onečišćenja filtera) ili ne			
0.6856	ex 8512 20 00	30	Modul za osvjetljenje koji sadržava najmanje — dvije svjetleće diode, — staklene ili plastične leće za usmjeravanje/raspršivanje svjetlosti koju emitiraju svjetleće diode, — reflektore koji preusmjeravaju svjetlost koju emitiraju svjetleće diode, u aluminijskom kućištu s hladnjakom ugrađenim na nosač s aktuatorom	0 %	p/st	31.12.2025
0.6863	ex 8512 30 90	20	Zujalo za upozorenje u sustavima parkirnih senzora, u plastičnom kućištu, koje po načelu piezomehanike proizvodi određen zvučni signal, a sastoji se od: — tiskane pločice, — konektora, — s metalnim kućištem ili bez njega, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6689	ex 8529 90 65	28	Elektronički sklop koji sadržava barem sljedeće: — tiskanu pločicu s — jednim FPGA-om (programirljiv logički sklop) ili više njih i/ili procesorima za multimedijske aplikacije i obradu videosignala, — flash memoriju, — radnu memoriju, — neovisno ima li jedan priključak USB, HDMI, VGA, RJ-45 ili više njih ili ne i/ili druge multimedijske priključke ili ne, — utikače i utičnice za priključivanje LCD ekrana, LED osvjetljenja i upravljačke ploče	0 %	p/st	31.12.2025
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Tiskana ploča za distribuciju napona napajanja i upravljanje signalima izravno upravljačkim krugom na TFT staklenom panelu LCD modula	0 %	p/st	31.12.2025
0.4890	ex 8529 90 92	25	LCD moduli, bez jedinice koja omogućuje upravljanje dodirom zaslona (touch screen), koji se sastoje isključivo od: — jednog ili više TFT čelija od stakla ili plastične mase, — lijevanog odvodnika topline, — jedinice za pozadinsko osvjetljenje, — tiskane ploče s mikrokontrolerom, i — LVDS (Low Voltage Differential Signalling) međusklopa, za uporabu u proizvodnji radioprijemnika za motorna vozila (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6654	ex 8529 90 92	37	Nosači i letvice od aluminijske legure: — koji sadržavaju silicij i magnezij — duljine 300 mm ili veće, ali ne veće od 2200 mm posebno prilagođeni za upotrebu u proizvodnji TV prijamnika (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6629	ex 8529 90 92	63	LCD modul — s dijagonalom zaslona od 14,5 cm ili većom, ali ne većom od 38,5 cm, — sa zaslonom osjetljivim na dodir ili bez njega, — s LED pozadinskim osvjetljenjem, — s tiskanom pločicom s EEPROM-om, mikrokontrolerom, LVDS prijamnikom i drugim aktivnim i pasivnim komponentama, — s priključkom za napajanje te CAN i LVDS sučeljima,	0 %	p/st	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			— s elektroničkim komponentama za dinamičku prilagodbu boja ili bez njih, — u kućištu, s mehaničkim kontrolnim funkcijama osjetljivima na dodir ili beskontaktnim kontrolnim funkcijama te s aktivnim sustavom hlađenja ili bez njega, pogodan za instalaciju u motorna vozila iz poglavlja 87 (2)			
0.5018	ex 8529 90 92	67	Panel LCD zaslona u boji za LCD monitore iz tarifnog broja 8528: — s dijagonalom zaslona 14,48 cm ili većom, ali ne većom od 31,24 cm, — sa zaslonom osjetljivim na dodir ili bez njega, — s pozadinskim svjetlom, mikro-kontrolerom, — s CAN (Controller area network) kontrolerom s jednim sučeljem LVDS (Low Voltage Differential Signalling) ili više njih i s jednom CAN utičnicom za napajanje ili više njih ili s APIX kontrolerom (Automotive Pixel Link) s APIX sučeljem, — u kućištu, sa ili bez hladnjaka na stražnjoj strani kućišta, — bez modula za obradu signala, — neovisno o tome jesu li omogućene opipne i akustičke povratne informacije, za upotrebu u proizvodnji vozila iz poglavlja 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6781	ex 8529 90 92	85	LCD modul u boji, u kućištu: — sa zaslonom dijagonale od 14,48 cm ili više, ali ne više od 26 cm, — bez jedinice koja omogućuje upravljanje dodirnom zaslonom (touch screen) — s pozadinskim osvjetljenjem i mikrokontrolerom, — s CAN (Controller Area Network) i LVDS sučeljem priključkom za CAN / napajanje strujom, — bez modula za obradu signala, — s upravljačkom elektronikom samo za adresiranje piksela, — s motornim mehanizmom za pomicanje zaslona, za trajno ugrađivanje u vozila iz poglavlja 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6849	ex 8536 69 90	60	Električne utičnice i utikači duljine ne veće od 12,7 mm ili promjera ne većeg od 10,8 mm, za uporabu u proizvodnji slušnih pomagala i procesora govora (2)	0 %	p/st	31.12.2022
0.5028	ex 8536 69 90	84	Univerzalna serijska sabirnica (USB) u formi jednostruke ili višestruke utičnice ili utikača za povezivanje sa ostalim USB uređajima, za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnih brojeva 8521 ili 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6864	ex 8537 10 91	50	Modul za kontrolu osigurača u plastičnom kućištu s držačima koji se sastoji od: — utičnica s osiguračima ili bez njih, — priključaka, — tiskanog kruga s ugrađenim mikroprocesorom, mikroprekidačem i relejem vrste koja se rabi u proizvodnji robe iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6889	ex 8537 10 98	35	Elektronička upravljačka jedinica bez memorije, napona 12 V, za sustave razmjene informacija u vozilima (za priključivanje audio sustava, telefonije, navigacije, kamera i bežičnog interneta u vozilu) koja se sastoji od: — dva gumba koja se mogu okretati — najmanje 27 tipki — svjetlećih dioda (LED) — dva integrirana kruga za primanje i slanje kontrolnih signala	0 %	p/st	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			putem LIN sabirnice			
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Unutarnja antena za sustav zaključavanja vrata automobila koja se sastoji od: — modula antene u plastičnom kućištu, — priključnog kabela s utikačem, — najmanje dvaju nosača, — neovisno o tome sadržava li se tiskane pločice, uključujući integrirane krugove, diode i tranzistore, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Četverožilni priključni kabel koji sadržava dvije utičnice za prijenos digitalnih signala iz sustava za navigaciju i audiosustava na USB priključak, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz poglavlja 87 (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6867	ex 8544 30 00	85	Produžni dvožilni kabel s dva konektora koji se sastoji barem od: — gumene uvodnice, — metalnog priključnog držača vrste koja se upotrebljava za spajanje senzora brzine vozila u proizvodnji vozila iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6853	ex 8544 42 90	70	Električni vodiči: — napona ne većeg od 80 V, — duljine ne veće od 120 cm, — s konektorima, za uporabu u proizvodnji slušnih pomagala, pomoćnih kompleta i procesora govora (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6861	ex 8544 49 93	30	Električni vodiči: — napona ne većeg od 80 V, — od slitine platine i iridija, — prevučeni poli(tetrafluoroetilenom), — bez konektora, za uporabu u proizvodnji slušnih pomagala, implantata i procesora govora (2)	0 %	m	31.12.2025
0.5002	ex 8545 90 90	40	Podloga od slojevitih tehničkih vlakana, otporna na koroziju, plinskog difuzorskog sloja: — kontrolirane duljine vlakana, čvrstoće savijanja, poroznosti, toplinske provodljivosti, električnog otpora, — debljine manje od 600 µm, — mase po površini manje od 500 gsm	0 %	m²	31.12.2021
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Kočiona kliješta od duktilnog lijevanog željeza, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji proizvoda iz poglavlja 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatski hidrodinamični mjenjač — s pretvaračem hidrauličnog zakretnog momenta, — bez prijenosne kutije i kardanskog vratila, — s prednjim diferencijalom ili bez njega, za upotrebu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Pogonsko vratilo od plastike pojačane karbonskim vlaknima u jednom komadu bez zgloba u sredini — duljine 1 m ili veće, ali ne veće od 2 m — težine 6 kg ili veće, ali ne veće od 9 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7581	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	60 15	Automobilski razdjelni prijenosnik s jednim ulazom i dva izlaza, namijenjen za raspodjelu momenta između prednje i stražnje	0 %	-	31.12.2024

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			osovine u aluminijskom kućištu, dimenzija ne većih od 565 × 570 × 510 mm i koji sadržava: — barem aktuator, — neovisno o tome ima li unutrašnju distribuciju s pomoću lanca			
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Gornji ležaj amortizera: — s metalnim nosačem s tri vijka i — s gumenim ležajem, za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Ulazni ili izlazni spremnik zraka od slitine aluminija proizveden prema EN AC 42100 s: — debljine izoliranog područja ne veće od 0,1 mm — dopuštenom količinom čestica 0,3 mg po spremniku, — udaljenošću među porama 2 mm ili većom, — veličinom pora ne većom od 0,4 mm i — ne više od triju pora većih od 0,2 mm, vrste koja se rabi u izmjenjivačima topline u sustavima rashlađivanja automobila	0 %	p/st	31.12.2025
0.7716	ex 8708 91 35	20	Rashladni vod turbopunjača koji sadržava: — vod od aluminijske slitine s najmanje jednim metalnim držačem i najmanje dvije rupe za ugradbu, — gumenu cijev sa spojnica,ma, — priрубnicu od nehrđajućeg čelika visokootpornog na koroziju [SUS430JIL], za uporabu u proizvodnji motora s kompresijskim paljenjem za motorna vozila (2)	0 %	-	31.12.2024
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Sigurnosni jastuk na napuhivanje od čvrstog poliamidnog vlakna: — sašiven, — složen trodimenzionalno u obliku paketa i termički učvršćen, ili ravni (nesloženi) sigurnosni jastuk, neovisno o tome je li termički učvršćen	0 %	p/st	31.12.2025
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Sigurnosni jastuk na napuhivanje od čvrstog poliamidnog vlakna: — sašiven — složen — s trodimenzionalno nanesenim silikonskim vezivnim sredstvom za oblikovanje prostora za zračne jastuke i brtvljenje zračnih jastuka prema opterećenju — pogodan za tehnologiju napuhivanja hladnim plinom	0 %	p/st	31.12.2025
0.6686	ex 8714 10 90	10	Unutarnje cijevi za vilice motocikla: — od karbonskog čelika SAE1541, — s tvrdim slojem od kroma debljine od 20 µm (+ 15 µm / – 5 µm), — sa stijenkom debljine od 1,3 mm ili veće, ali ne veće od 1,6 mm, — s prekidnom istezljivosti od 15 %, — perforirane	0 %	p/st	31.12.2025
0.6848	ex 8714 10 90	70	Hladnjaci motocikala u pošiljci od 100 komada ili više	0 %	p/st	31.12.2022
0.6879	ex 8714 96 10	10	Pedale za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući električne bicikle) (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6878	ex 8714 99 90	30	Sjedala za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući električne	0 %	p/st	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			bicikle) (2)			
0.4883	ex 9001 90 00	85	Panel za provođenje svjetla, izrađen od poli(metil metakrilata), — neovisno je li rezan ili ne, — neovisno je li tiskan ili ne, za uporabu u proizvodnji jedinica za pozadinsko osvjetljenje, za televizore s ravnim zaslonom (2)	0 %	-	31.12.2025
0.7590	ex 9002 11 00	18	Sklop objektiva koji se sastoji od cilindričnog pokrova od metala ili plastične mase te optičkih elemenata: — horizontalnog vidnog polja do najviše 120°, — dijagonalnog vidnog polja do najviše 92°, — žarišne duljine do najviše 7,50 mm, — relativne aperture od najviše F/2,90, — najvećeg promjera od 22 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5692	ex 9002 11 00	20	Leće: — dimenzija ne većih od 95 mm × 55 mm × 50 mm, — rezolucije 160 linija/mm ili bolje i — zoom omjerom tri puta ili većim	0 %	-	31.12.2022
0.5025	ex 9401 90 80	10	Disk s nazubljenim mehanizmom za uporabu u proizvodnji nagibnih automobilskih sjedala (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Modeli kablskih žičara, za tiskanje (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6950	ex 9607 20 10	10	Patentni zatvarači, uske trake sa zupcima, igle/kučišta i drugi dijelovi patentnih zatvarača, od osnovnog metala, za uporabu u proizvodnji patentnih zatvarača (2)	0 %	-	31.12.2022
0.6949	ex 9607 20 90	10	Uske trake s plastičnim lančanim zupcima, za uporabu u proizvodnji patentnih zatvarača (2)	0 %	-	31.12.2025*

* (1) Međutim, suspenzija carinskih tarifa ne primjenjuje se ako prerađu obavljaju poduzeća koja se bave maloprodajom ili ugostiteljstvom.

(2) Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(3) Suspendira se samo carina ad valorem. Posebna se carina i dalje primjenjuje.*

(3) sljedeći se redci dodaju ili umeću u skladu s brojčanim redoslijedom oznaka KN i TARIC u drugom i trećem stupcu:

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
*0.8021	2804 70 10		Crveni fosfor	0 %	-	31.12.2022
0.8022	2804 70 90		Fosfor, osim crvenog fosfora	0 %	-	31.12.2023
0.7974	ex 2903 39 19	40	3-(brommetil)pentan (CAS RN 3814-34-4) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-dibromobifenil (CAS RN 13029-09-9) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-brom-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-dikloro-1,3-dinitro-5-(trifluorometil)benzen (CAS RN 29091-09-6) masenog udjela (čistoće) 96 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-tetrahidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(trans-4-propilcikloheksil)cikloheksanon (CAS RN 82832-73-3) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7955	ex 2915 24 00	10	Anhidrid octene kiseline (CAS RN 108-24-7) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7980	ex 2916 19 95	60	Metil 2-fluoroprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7) masenog udjela (čistoće) 93 % ili većeg, neovisno ima li najviše 7 % stabilizatora 2,6-di-tert-butil-p-krezol (CAS RN 128-37-0) i tetrabutilamonijeva nitrita (CAS RN 26501-54-2) ili ne	0 %	-	31.12.2025
0.7940	ex 2916 19 95	70	Metil 3-metil-2-butanoat (CAS RN 924-50-5) masenog udjela (čistoće) 99,0 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7931	ex 2916 20 00	25	Cikloheksankarbonil klorid (CAS RN 2719-27-9) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7933	ex 2916 20 00	35	2-ciklopropiloctena kiselina (CAS RN 5239-82-7) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7929	ex 2916 39 90	16	3-fluoro-5-jod-4-metilbenzojeva kiselina (CAS RN 861905-94-4) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.8008	ex 2918 29 00	40	3-hidroksi-4-nitrobenzojeva kiselina (CAS RN 619-14-7) masenog udjela (čistoće) većeg od 96,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.7934	ex 2918 99 90	43	Vanilinska kiselina (CAS RN 121-34-6) masenog udjela (čistoće) 98,5 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametiletildiamin (CAS RN 110-18-9) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluoren (CAS RN 897671-69-1) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluoren (CAS RN 1198395-24-2) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-metil-N-(2-hidroksietil)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-benzilaminoetanol (CAS 104-63-2) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.8000	ex 2924 19 00	18	2-(((butilamino)karbonil)oksi)etil akrilat (CAS RN 63225-53-6) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.8013	ex 2925 19 95	40	N-jodsukcinimid (CAS RN 516-12-1) masenog udjela (čistoće) 98,5 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predvidjeni datum obvezne revizije
0.7985	ex 2930 90 98	88	1-{4-[(4-benzoilfenil)sulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)sulfonil]propan-1-on (CAS RN 272460-97-6) masenog udjela (čistoće) 94 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(dimetoksimetilsilil)propil)etilendiamin (CAS RN 3069-29-2) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-hidroksikumarin (CAS-RN 1076-38-6) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-dioksan-2,5-dion (CAS RN 502-97-6) masenog udjela (čistoće) 99,5 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-dietiliden-2,4,8,10-tetraoksaspiro[5,5]undekan (CAS RN 65967-52-4) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7930	ex 2932 99 00	73	5-fluoro-3-metilbenzofuran-2-karboksilna kiselina (CAS RN 81718-76-5) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7936	ex 2932 99 00	78	Metil 2,2-difluor-1,3-benzodioksol-5-karboksilat (CAS RN 773873-95-3) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-dihidrodibenz[b,e]oksepin-11-on (CAS RN 4504-87-4) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7938	ex 2933 19 90	43	tert-butil 2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)acetat (CAS RN 1082827-81-3) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-tiokarbonilbis(imidazol) (CAS RN 6160-65-2) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7976	ex 2933 39 99	83	2-hidroksi-4-azoniaspiro[3,5]nonan klorid (CAS RN 15285-58-2) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dietil (3-piridil)boran (CAS RN 89878-14-8) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7981	ex 2933 39 99	86	3-(N-hidroksikarbamimidoil)piridin 1-oksid (CAS RN 92757-16-9) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-kloro-N-(2,2-dimetilpropil)piridin-3-karboksamid (CAS RN 585544-20-3) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7986	ex 2933 39 99	88	Benzil 4-amino-3-kloro-6-(4-kloro-2-fluoro-3-metoksifenil)-5-fluoropiridin-2-karboksilat (CAS RN 1390661-72-9) masenog udjela (čistoće) 92 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-dihidro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-il)-metil]-1H-izoindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7971	ex 2933 99 80	70	5-(bis-(2-hidroksietil)-amino)-1-metil-1H-benzimidazol-2-butanska kiselina, etil ester (CAS RN 3543-74-6) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pirol-2-karboksaldehid (CAS RN 1003-29-8) masenog udjela	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			(čistoće) 97 % ili većeg			
0.7926	ex 2934 99 90	65	Benzo[b]tiofen-10-metoksicikloheptanon (CAS RN 59743-84-9) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition (CAS RN 1072-71-5) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-metoksi-4,4-dimetil-1,3-dioksa-3,4-dihidroizokinolin-2(1H)-il)etil]bezene-sulfonamid (CAS RN 33456-68-7) masenog udjela (čistoće) 99,5 % ili većeg	0 %	-	31.12.2025
0.7943	ex 3201 90 20	10	Ekstrakt kineske šiške (<i>Galla chinensis</i>) na bazi vode, s masenim udjelom tanina 85 % ili manjim	0 %	-	31.12.2025
0.7975	ex 3801 10 00	10	Umjetni grafit u obliku praha (CAS RN 7782-42-5): — sa sekundarnom česticom koja nastaje agregacijom manjih primarnih čestica, — bez površinskog premaza, — s česticama veličine d50 od 13,5 µm (± 0,5), — specifične površine (izmjerena metodom BET) manje od 2,0 m ² /g, — nasipne gustoće: 1,10 ~ 1,70 g/cm ³ , — specifičnog kapaciteta pražnjenja od 351,0 mAh/g (± 3,0), — početne učinkovitosti od 94,0 % (± 1,0)	1.8 %	-	31.12.2021
0.7994	ex 3801 10 00	20	Umjetni grafit (CAS RN 7782-42-5): — specifične površine (izmjerena metodom BET) 0,8 m ² /g (± 0,25), — nasipne gustoće: 0,85 g/cm ³ (± 0,10), — s česticama veličine d50 od 21,0 µm (± 2,0), — specifičnog kapaciteta pražnjenja od 351,0 mAh/g (± 3,0), — početne učinkovitosti od 94,0 % (± 2,0).	1.8 %	-	31.12.2021
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fotoinicijator s masenim udjelom: — polietilen glikola di[β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil]piperazin]propionat (CAS RN 886463-10-1) 80 % ili većim, — polietilen glikol [β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil]piperazin]propionata ne većim od 17 %.	0 %	-	31.12.2025
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fotoinicijator s masenim udjelom: — α-(2-benzoilbenzoil)-ω-[(2-benzoilbenzoil)oksi]-poli(oksi-1,2-etanediil) (CAS RN 1246194-73-9) 88 % ili većim, — α-(2-benzoilbenzoil)-ω-hidroksi-poli(oksi-1,2-etanediila) (CAS RN 1648797-60-7) ne većim od 12 %.	0 %	-	31.12.2025
0.7950	ex 3902 90 90	65	Bromirani kopolimer butadien-stirena (CAS RN 1195978-93-8) s masenim udjelom broma 60 % ili većim, ali ne većim od 68 %, u oblicima definiranim u napomeni 6 (b) uz poglavlje 39.	0 %	-	31.12.2025
0.7953	ex 3910 00 00	65	Tekući kopolimer na osnovi polidimetilsiloksana s terminalnim epoksidnim skupinama (CAS RN 2102536-93-4)	0 %	-	31.12.2025
0.8009	ex 3911 90 99	38	Mješavina s masenim udjelom od: — 90 % (± 1 %) 1,4:5,8-dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-, polimera s 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indenom, hidrogeniran (CAS RN 881025-72-5) i — 10 % (± 1 %) hidrogeniranog kopolimera stiren-butadiena (CAS RN 66070-58-4).	0 %	-	31.12.2025
0.8010	ex 3911 90 99	48	Mješavina s masenim udjelom od:	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predvidjeni datum obvezne revizije
			— 90 % (± 1 %) 1,4:5,8-dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-, polimera s 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indenom, hidrogeniran (CAS RN 881025-72-5) i — 10 % (± 1 %) kopolimera etilen-propilena (CAS RN 9010-79-1).			
0.7949	ex 3920 61 00	40	Ekstrudirane termoplastične polikarbonatne folije ili filmovi: — s površinom bez sjaja s obje strane, — debljine veće od 50 μm , ali ne veće od 200 μm , — širine 800 mm ili veće, ali ne veće od 1 500 mm i — duljine 915 m ili veće, ali ne veće od 2 500 m, za uporabu u proizvodnji retroreflektivnih proizvoda. (2)	0 %	-	31.12.2025
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Film od poli-etilen-tereftalata u svicima: — debljine 50 μm ili veće, ali ne veće od 350 μm i — prevučen slojem raspršenog plemenitog metala, kao što je zlato ili paladij, debljine 0,02 μm ili veće, ali ne veće od 0,06 μm .	0 %	-	31.12.2025
0.8005	ex 3920 99 28	48	Termoplastična poliuretanska folija u roli: — širine 900 mm ili veće, ali ne veće od 1 016 mm, — s premazom bez sjaja, — debljine od 0,4 mm (± 8 %), — prekidne istezljivosti od 480 % ili veće (ASTM D412 (Die C)), — vlačne čvrstoće u smjeru stroja 470 (± 10) kg/cm^2 (ASTM D412 (Die C)), — čvrstoće 90 (± 3) (ASTM D2240) prema metodi Shore A, — čvrstoće na kidanje 100 (± 10) kg/cm^2 (ASTM D624 (Die C)), — s talištem od 165°C(± 10 °C).	0 %	-	31.12.2025
0.8024	ex 5603 14 10	20	Netkani tekstilni materijali, sastavljeni od upredenih filamenata od poli(etilen-tereftalata): — mase 160 g/m^2 ili veće, ali ne veće od 300 g/m^2 , — laminirani s jedne strane membranom ili membranom i aluminijem, — s učinkovitošću filtracije najmanje filtra razreda M u skladu s DIN 60335-2-69:2008, — prikladno za plisiranje	0 %	m^2	31.12.2023
0.8028	ex 6909 19 00	40	Ugljično-keramički apsorpcijski ulošci sa sljedećim svojstvima: — multicelularna cilindrična konstrukcija vezana ekstrudiranom pečenom keramikom, — 10 % ili više masenog udjela, ali ne više od 35 % masenog udjela aktivnog ugljena, — 65 % ili više masenog udjela, ali ne više od 90 % masenog udjela keramičkog veziva, — promjera 29 mm ili većeg, ali ne većeg od 41 mm, — duljine ne veće od 150 mm, — pečen na temperaturi od 800 °C ili višoj i — za adsorpciju para, vrste koja se koristi za ugradnju u apsorbere para goriva u sustavima za dovod goriva kod motornih vozila	0 %	p/st	31.12.2025
0.7913	ex 7506 20 00	20	Limovi i trake u kolutima od slitine nikla prema normi ASME SB-582/UNS N06030: — debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 3 mm, — širine 250 mm ili veće, ali ne veće od 1 219 mm.	0 %	-	31.12.2025
0.7997	ex 7616 99 90	35	Aluminijska pločica: — duljine 36 mm ili veće, ali ne veće od 49 mm, — širine 29,8 mm ili veće, ali ne veće od 45,2 mm,	3 %	-	31.12.2021

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			— debljine 0,18 mm ili veće, ali ne veće od 0,66 mm, opremljen polipropilenskom vrpcom; — duljine 6,5 mm ili veće, ali ne veće od 16,5 mm, — širine 39 mm ili veće, ali ne veće od 56 mm, — s karakteristikama koje omogućuje stvaranje čvrstog spoja s ovojnicom u obliku vrećice postupkom topljenja kojim se osigurava nepropusnost čelije i njezina otpornost na tlak, — otporna na utjecaj elektrolita, za uporabu u proizvodnji čelija litij-ionskih baterija za akumulatore motornih vozila ⁽²⁾			
0.7966	ex 8104 19 00	10	Magnezij u sirovim oblicima s masenim udjelom magnezija 93 % ili većim, ali ne većim od 99,7 %	0 %	-	31.12.2025
0.7942	ex 8108 90 30	35	Šipke i žice od titanija s masenim udjelom titanija 98,8 % ili većim, ali ne većim od 99,9 %, promjera manjeg od 20 mm	0 %	-	31.12.2025
0.8012	ex 8406 82 00	10	Industrijska parna turbina: — izlazne snage 5 MW ili veće, ali ne veće od 40 MW, — izrađena za tlak ne veći od 140 bara i temperaturu ne višu od 540 °C, — opremljena dvostrukim jednostranim ventilima na strani na kojoj izlazi para kojima se upravlja hidrauličkim servomehanizmom, s tlakom ne većim od 12 bara.	0 %	-	31.12.2025
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Kućište brizgaljke za regulaciju kuta i raspodjelu ubrizgavanja goriva: — cilindričnog oblika, — izrađeno od nehrđajućeg čelika, — s 4 otvora ili više, ali ne više od 16, — brzine protoka od 100 cm³/min ili veće, ali ne veće od 500 cm³/min.	0 %	-	31.12.2025
0.7965	ex 8409 91 00	75	Kućište ventila za ubrizgavanje goriva za stvaranje elektromagnetskog polja za aktiviranje ventila za ubrizgavanje: — ulaznog promjera 2 mm ili većeg, ali ne većeg od 10 mm, — vanjskog promjera 2 mm ili većeg, ali ne većeg od 10 mm, — s električnom zavojnicom otpora od 10 Ω ili većeg, ali ne većeg od 15 Ω, koja završava u električnom priključku, — s plastičnim poklopcem oblikovanim oko cijevi od nehrđajućeg čelika.	0 %	-	31.12.2025
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Igla brizgaljke za otvaranje i zatvaranje protoka goriva u motoru: — s 2 rupe, — s 4 utora, — promjera 3 mm ili većeg, ali ne većeg od 6 mm, — duljine 25 mm ili veće, ali ne veće od 35 mm, — izrađena od nehrđajućeg čelika uz tvrdo kromiranje.	0 %	-	31.12.2025
0.7969	ex 8413 30 20	40	Visokotlačna klipna pumpa za izravno ubrizgavanje dizela: — radnog tlaka ne većeg od 275 MPa, — s bregastom osovinom, — brzine ispuštanja tekućine od 15 cm³/min ili veće, ali ne veće od 1 800 cm³/min, — s električnim ventilom za regulaciju tlaka.	0 %	-	31.12.2025
0.7970	ex 8413 30 20	50	Visokotlačna klipna pumpa za izravno ubrizgavanje dizela: — radnog tlaka ne većeg od 275 MPa, — izrađena za kontakt s koljenastim vratilom, — s elektromagnetskim ventilom.	0 %	-	31.12.2025
0.7996	ex 8418 99 90	20	Aluminijski priključni blok za priključivanje na razvodnik kondenzatora u postupku zavarivanja:	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			— stvrdnut na čvrstoću T6 ili T5, — mase ne veće od 150 g, — duljine 20 mm ili veće, ali ne veće od 150 mm, — s vodicom za pričvršćivanje u jednom komadu.			
0.8004	ex 8418 99 90	30	Profil isparivača za priključivanje na razvodnik kondenzatora u postupku zavarivanja: — ravnine lemljenja ne veće od 0,2 mm, — mase 100 g ili veće, ali ne veće od 600 g, — s vodicom za pričvršćivanje u jednom komadu.	0 %	-	31.12.2025
0.7979	ex 8479 89 97	55	Integrirana automatizirana gotova strojna linija za proizvodnju svitaka elektroda cilindričnih litij-ionskih baterija namatanjem, sastavljanjem pločica i rezanjem katode, separatora i anode	0.8 %	-	31.12.2021
0.7982	ex 8479 89 97	65	Integrirana automatizirana gotova strojna linija za sastavljanje baterijskih ćelija za cilindrične litij-ionske baterije brzine od 300 dijelova po minuti i proizvodnoj liniji	0.8 %	-	31.12.2021
0.7964	ex 8479 90 70	40	Kućiste dijela rotora mehaničke jedinice koje osigurava podešavanje pomicanja bregaste osovine u odnosu na koljenasto vratilo: — okruglog oblika, — izrađeno od čelične slitine postupkom sinteriranja, — s najviše osam komora za ulje, — tvrdoće po Rockwellu 55 ili veće, — gustoće 6,5 g/cm ³ ili veće, ali ne veće od 6,7 g/cm ³	0 %	-	31.12.2025
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Mehanički nepovratni ventil za otvaranje i zatvaranje protoka goriva: — radnog tlaka ne većeg od 250 MPa, — brzine protoka od 45 cm ³ /min ili veće, ali ne veće od 55 cm ³ /min, — s četirima ulaznim otvorima od kojih je svaki promjera 1,2 mm ili većeg, ali ne većeg od 1,6 mm, — izrađen od čelika.	0 %	-	31.12.2025
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Ventil za regulaciju protoka — izrađen od čelika, — s izlaznim otvorom promjera od barem 0,05 mm, ali ne većeg od 0,5 mm, — s ulaznim otvorom promjera od barem 0,1 mm, ali ne većeg od 1,3 mm.	0 %	-	31.12.2025
0.7972	ex 8527 29 00 ex 8529 90 65	10 38	Modul za satelitski radioprijamnik: — pravokutnog oblika dimenzija 70,5 x 44,9 x 10,5 mm, — koji se sastoji od hladnjaka i tiskane pločice s otpornicima, kondenzatorima, tranzistorima, zavojnicama, diodama i integriranim krugom, — koji može obrađivati radiofrekvencijske signale, — s jedinicom za srednje frekvencije, za uporabu u proizvodnji proizvoda iz tarifnog broja 8527. (2)	0 %	-	31.12.2025
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Sferični kavez kugličnog ležaja za vanjski homokinetički zglobov, dio pogonskog sustava vozila, izrađen od materijala pogodnog za karboniziranje s udjelom ugljika 0,14 % ili većim, ali ne većim od 0,57 %, kovan, uvijen, utisnut, izvaljan i stvrdnut	0 %	-	31.12.2025
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Kuglasto kućište vanjskog homokinetičkog zglobova za prijenos momenta od motora i mjenjača na kotače motornih vozila, u obliku vanjskog prstena: — sa šest ili više, ali ne više od osam staza za kuglične ležajeve,	0 %	-	31.12.2025

Serijski broj	Oznaka KN	TARIC	Opis	Autonomna stopa carine	Dodatna mjerna jedinica	Predviđeni datum obvezne revizije
			— s navojem, — s vanjskim evolventnim ožlijebljenim spojem s 21 ili više, ali ne više od 38 zuba, — za kotrljanje kugličnih ležajeva izrađenih od čelika s udjelom ugljika 0,48 % ili većim, ali ne većim od 0,57 %, — kovano, uvijeno, izvaljano i stvrđnuto.			
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Trostrano kućište unutarnjeg homokinetičkog zgloba: — vanjskog promjera 67,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 99,0 mm, — s trima hladno kalibriranim valjkastim stazama promjera 29,95 mm ili većeg, ali ne većeg od 49,2 mm, — s vanjskim ožlijebljenim spojem s 21 ili više, ali ne više od 41 zuba, — kovano, uvijeno, valjano i stvrđnuto.	0 %	-	31.12.2025
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Unutarnji prsten vanjskog homokinetičkog zgloba, dio pogonskog sustava vozila: — sa šest ili više, ali ne više od osam staza za kuglične ležajeve, pogodno za kuglične ležajeve promjera 12,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 24,0 mm, — kovano, uvijeno, izvaljano, provučeno i stvrđnuto.	0 %	-	31.12.2025
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Trostrani zglob poluosovine unutarnjeg homokinetičkog zgloba, dio pogonskog sustava vozila: — s trima rukavcima promjera 17,128 mm ili većeg, ali ne većeg od 25,468 mm, — kovano, uvijeno, provučeno i stvrđnuto.	0 %	-	31.12.2025
0.7973	ex 9002 11 00	23	Leće: — s motoriziranom prilagodbom fokusa, zumiranja, otvora blende, — s elektronički zamjenjivim infracrvenim filtrom, — podesive žarišne duljine ne manje od 2,7 mm i ne veće od 55 mm, — mase ne veće od 100 g, — duljine ne veće od 70 mm, — promjera ne većeg od 60 mm.	0 %	-	31.12.2025 [*]

^{*} (2) Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.)¹