



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2020. gada 18. novembrī
(OR. en)

13129/20
ADD 1

Starpiestāžu lieta:
2020/0328(NLE)

UD 353

PRIEKŠLIKUMS

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2020. gada 18. novembris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2020) 737 final
Temats:	PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums - PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2020) 737 *final*.

Pielikumā: COM(2020) 737 *final*



Briselē, 18.11.2020.
COM(2020) 737 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

Priekšlikums PADOMES REGULA,

**ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo
nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem**

PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumu groza šādi:

(1) svīturo rindas ar šādiem sērijas numuriem:

0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 un 0.7855;

(2) rindas, kas norādītas turpmākajā tabulā, aizstāj rindas ar tādiem pašiem sērijas numuriem Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā:

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.6748	ex 0709 59 10	10	Svaigas vai atdzesētas gailenes apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu mazumtirdzniecībai (1)(2)	0 %	-	31.12.2025
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmu eļļa, kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa šādu produktu ražošanai: — rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes apakšpozīcijā 3823 19 10, — taukskābju metilesteri pozīcijā 2915 vai 2916, — alifātiskie spirti apakšpozīcijās 2905 17, 2905 19 un 3823 70, izmanto kosmētikas, mazgāšanas un farmaceitisko līdzekļu ražošanai, — alifātiskie spirti apakšpozīcijā 2905 16, tīrā veidā vai maisījumos, izmanto kosmētikas, mazgāšanas un farmaceitisko līdzekļu ražošanai, — stearīnskābes apakšpozīcijā 3823 11 00, — preces pozīcijā 3401, vai — augstas tīrības pakāpes taukskābes pozīcijā 2915 (2)	0 %	-	31.12.2021
0.6789	ex 1512 19 10	10	Rafinēta saflora eļļa (CAS RN 8001-23-8), lai ražotu — konjugēto linolskābi pozīcijā 3823 vai — linolskābes etil- vai metilesterus pozīcijā 2916 (2)	0 %	-	31.12.2022

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.5004	ex 2008 99 48	94	Mango biezenis: — nav izgatavots no koncentrāta, — iegūts no <i>Mangifera</i> ģints augu augļiem, — Briksa grādos izteiktais cukuru saturs biezenī ir no 14 līdz 20; izmanto dzērienu rūpniecības produktu ražošanā ⁽²⁾	6 %	-	31.12.2022
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Boizeņu biezenis bez sēklām, bez spirta piedevas, ar cukura piedevu vai bez tās	0 %	-	31.12.2025
0.6723	ex 2008 99 91	20	Ķīnas ūdens kastāpi (<i>Eleocharis dulcis</i> vai <i>Eleocharis tuberosa</i>) mizoti, mazgāti, blanšēti, atdesēti un atsevišķi ātri sasaldēti izmantošanai pārtikas rūpniecības produktu ražošanā apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu ⁽¹⁾⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2025
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananasu sula: — nav izgatavota no koncentrāta, — iegūta no <i>Ananas</i> ģints augu augļiem, — Briksa grādos izteiktais cukuru saturs sulā ir no 11 līdz 16; izmanto dzērienu rūpniecības produktu ražošanā ⁽²⁾	8 %	-	31.12.2025
0.7393	ex 2712 90 99	10	1-alkēnu maisījums, kas satur 90 % (masas) vai vairāk 1-alkēnu, kuru ķēdes garums ir 24 oglekļa atomi vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 % 1-alkēnu, kuru ķēdes garums ir vairāk nekā 70 oglekļa atomi	0 %	-	31.12.2022
0.6658	ex 2805 12 00	10	Kalcijs ar tīrības pakāpi 98 % vai vairāk no masas, pulverī vai stieples formā (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2025
0.4979	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Retzemju metāli, skandijs un itrijs ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorfs silīcija dioksīds (CAS RN 60676-86-0) — pulvera veidā, — ar tīrības pakāpi 99,0 % no masas vai vairāk, — ar vidējo grauda izmēru 0,7 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,1 μm, — 70 % daļiņu diametrs nepārsniedz 3 μm	0 %	-	31.12.2022
0.5110	ex 2818 10 91	20	Sinterēts korunds ar mikrokristālistisku struktūru, kurš sastāv no galvenā komponenta α-alumīnija oksīda (CAS RN 1344-28-1) un papildkomponentiem magnija alumīnāta (CAS RN 12068-51-8) un itrija, lantāna un neodīma retzemju alumīnātiem (aprēķināti kā oksīdi), ar šādu saturu: — 94 masas % vai vairāk, bet mazāk nekā 98,5 masas % alumīnija oksīda	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			— 2 % ($\pm$ 1,5 %) magnija oksīda, — 1 % ($\pm$ 0,6 %) itrija oksīda, Un — vai nu 2 % ($\pm$ 1,2 %) lantāna oksīda vai — 2 % ($\pm$ 1,2 %) lantāna oksīda un neodīma oksīda, un kurā mazāk par 50 % pēc kopējās masas ir daļiņu, kuru izmērs pārsniedz 10mm			
0.6837	ex 2818 30 00	20	Alumīnija hidroksīds (CAS RN 21645-51-2) — pulvera veidā, — ar tīrības pakāpi 99,5 % no masas vai vairāk, — ar sadalīšanās temperatūru 263 °C vai augstāku, — ar daļiņu izmēru 4 μ m ($\pm$ 1 μ m), — ar kopējo Na ₂ O saturu no masas ne vairāk kā 0,06 %	0 %	-	31.12.2025
0.7897	ex 2825 20 00	10	Litija hidroksīda monohidrāts (CAS RN 1310-66-3)	2.6 %	-	31.12.2021
0.6819	ex 2825 50 00	30	Vara(II) oksīds (CAS RN 1317-38-0), ar daļiņu izmēru ne lielāku kā 100 nm	0 %	-	31.12.2025
0.5055	ex 2826 19 90	10	Volframa heksafluorīds (CAS RN 7783-82-6) ar tīrības pakāpi 99,9 masas % vai augstāku	0 %	-	31.12.2025
0.5090	ex 2833 29 80	30	Cirkonija sulfāts (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6632	ex 2840 20 90	10	Cinka borāts (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7288	ex 2841 50 00	11	Kālija dihromāts (CAS RN 7778-50-9) ar tīrību 99 % masas vai lielāku	2 %	-	31.12.2021
0.4222	ex 2841 90 85	10	Litija kobalta(III) oksīds (CAS RN 12190-79-3) ar kobalta saturu vismaz 59 %	2.7 %	-	31.12.2021
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsēns (CAS RN 7784-42-1) ar tīrību 99,999 % tilpuma vai lielāku	0 %	-	31.12.2024
0.6633	2903 39 21		Difluormetāns (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2025
0.2583	ex 2903 89 80	45	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekahlorpentaciklo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]oktadeka-7,15-diēns (CAS RN 13560-89-9) ar tīrību 99 % masas vai lielāku	2 %	-	31.12.2021
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Brom-2-hlor-1-fluorbenzols (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitrometāns (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetāns (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropāns (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6612	ex 2904 99 00	25	Difluormetānsulfonilhlorīds (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluor-4-nitrobenzols (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2025
0.4934	ex 2905 39 95	10	Propān-1,3-diols (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Brom-5-jodbenzolmetanols (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorfenols (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluorfenols (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletilidēn)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)]-benzols (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2025
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksitoluols (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Hlor-2,5-dimetoksibenzols (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Etoksi-2,3-difluorbenzols (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butoksi-2,3-difluorbenzols (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoksipropān-2-ols (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epoksipropilfenilēteris (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salicilaldehīds (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hidroksi-p-anīsaldehīds (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)-p-Menta-1(6),8-diēn-2-ons (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hidroksiacetofenons (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalinons (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-terc-Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenons (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2021
0.5119	ex 2915 39 00	60	Dodec-8-ēnilacetātsn (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5121	ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-diēnilacetāts (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5120	ex 2915 39 00	70	Dodec-9-ēnilacetāts (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2025
0.7541	ex 2915 90 30	10	Metillaurāts (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4954	ex 2915 90 70	60	6,8-Etildihloroktanoāts (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3466	ex 2916 13 00	30	Cinka monometakrilāta pulveris (CAS RN 63451-47-80, kas	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			satur vai nesatur ražošanas piemaisījumus ne vairāk kā 17 % no svara			
0.4931	ex 2916 20 00	60	3-Cikloheksilpropionskābe (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4930	ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoihlorīds (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6794	ex 2916 39 90	41	4-Brom-2,6-difluorbenzoihlorīds (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6661	ex 2916 39 90	53	5-Jod-2-metilbenzoscābe (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4918	ex 2917 19 80	50	Tetradekāndiskābe (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2025
0.4945	ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzoldikarboksilāts (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6796	ex 2917 39 95	25	Naftalīn-1,8-dikarbonskābes anhidrīds (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3640	ex 2917 39 95	30	Benzola-1,2:4,5-tetrakarboksiliskais dianhidrīda (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrotereftalāts (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6814	ex 2918 99 90	13	3-Metoksi-2-metilbenzoihlorīds (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6901	ex 2918 99 90	18	Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoāts (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2025
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trineksapaketiils (ISO) (CAS RN 95266-40-3) ar tīrības pakāpi 96 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.5038	ex 2920 29 00	20	Tris(metilfenil)fosfīts (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5045	ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-Dikumilfenil)pentaeritrīta difosfīts (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7559	ex 2920 90 10	15	Etilmetilkarbonāts (CAS RN 623-53-0)	3.2 %	-	31.12.2021
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolat)diborons (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4917	ex 2921 29 00	40	Dekametilēndiamīns (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2025
0.4862	ex 2921 30 99	30	1,3-Cikloheksāndimetānamīns (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2021
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluorīds (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropilānilīns (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etanols (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-metilfenoksi)etāns (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aklonifēns (ISO) (CAS RN 74070-46-5) ar tīrības pakāpi 97 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2025
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenols (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2025
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-hlorbenzofenons (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Hlor-2-(metilamino)benzofenons (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7853	ex 2922 49 85	13	Benzilglicināt-4-metilbenzo-1-sulfonskābe (1/1) (CAS RN 1738-76-7) ar tīrības pakāpi 93 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2024
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glicīns (CAS RN 56-40-6) ar tīrību 95 % masas vai lielāku, arī ar pievienotu pretsalīpes vielu silīcija dioksīdu (CAS RN 112926-00-8), kuras saturs nepārsniedz 5 masas %	0 %	-	31.12.2025
0.6948	ex 2922 49 85	30	Ūdens šķīdums, kas satur 40 % no masas vai vairāk nātrija metilaminoacetāta (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6650	ex 2922 49 85	65	Dietilaminomalonāthidrohlorīds (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5063	ex 2923 90 00	75	Tetraetilamonija hidroksīds, ūdens šķīdums, kas satur: — 35 masas % ($\pm$ 0,5 %) tetraetilamonija hidroksīda, — ne vairāk par 1 000 mg/kg hlorīdu, — ne vairāk par 2 mg/kg dzelzs, un — ne vairāk par 10 mg/kg kālija	0 %	-	31.12.2025
0.3689	ex 2924 19 00	23	Akrilamīds (CAS RN 79-06-1) ar tīrību 97 % masas vai lielāku	2 %	-	31.12.2021
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenilēnbis[3-oksobutiramīds], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2025
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoksūrs (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilēn)bis[3-oksobutiramīds] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Hlorbenzamīds (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dihlor-5-fluor[1,1'-bifenil]-2-il)-acetamīds (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cipermetrīns (ISO) ar tā stereozomēriem (CAS RN 52315-07-8), ar tīrības pakāpi 90 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.6259	ex 2926 90 70	26	Ciflutrīns (ISO) (CAS RN 68359-37-5) ar tīrību 95,5 % masas vai lielāku, izmantošanai biocīdu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromurons (ISO) (CAS RN 3060-89-7) ar tīrības pakāpi 98 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.4929	ex 2928 00 90	25	Acetaldehīda oksīma (CAS RN 107-29-9) ūdens šķīdums	0 %	-	31.12.2025
0.6635	ex 2928 00 90	50	Ūdens šķīdums, kas satur 2,2'-(hidroksiimino)bisetānesulfoskābes dinātrija sāli (CAS RN 133986-51-3) ar saturu vairāk kā 33,5 % no masas, bet ne vairāk kā 36,5 %	0 %	-	31.12.2025
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-Merkaptoetil)tio)-1-propānīols (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6769	ex 2930 90 98	22	Tembotrions (ISO) (CAS RN 335104-84-2) ar tīrības pakāpi 94,5 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2025
0.6873	ex 2930 90 98	26	Folpets (ISO)(CAS RN 133-07-3) ar tīrības pakāpi 97,5 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2025
0.6617	ex 2930 90 98	53	Bis(4-hlorfenil) sulfons (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5114	ex 2930 90 98	55	Tiourīnviela (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6917	ex 2931 90 00	63	Hloretenildimetilsilāns (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6946	ex 2931 90 00	65	Bis-(4-terc-butilfenil)jodonija heksafluorofosfāts (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6620	ex 2932 20 90	65	Nātrija 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofurān-3-olāts (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroksi-3,5-dijodfenil)metanons (CAS RN 1951-26-4) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2023
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-ons (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabicyklo[5,1,0]oktāns (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fipronils (ISO) (CAS RN 120068-37-3) ar tīrību 95 % masas vai lielāku, izmantošanai veterināro zāļu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6835	ex 2933 21 00	55	1-Aminohidantoīna hidrohlorīds (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2025
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoīns (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6812	ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)-3-piperidinamīna hidrohlorīds (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4842	ex 2933 39 99	20	Vara piritions, pulverveida (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6813	ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hidrazīlmetil)fenil]piridīna dihidrohlorīds	0 %	-	31.12.2022

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			(CAS RN 1802485-62-6)			
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Hlor-5-hlormetilpiridīns (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6773	ex 2933 49 10	50	1-Ciklopropil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-okso-3-hinolīnkarbonskābe (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4927	ex 2933 49 90	30	Hinolīns (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-okso-1,2-dihidropirimidīn-4-il)benzamīds (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oksoperhidropirimidīn-4-ilurīnviela (CAS RN 1129-42-6) ar tīrības pakāpi 94 % vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.6774	ex 2933 69 80	13	Metribuzīns (ISO) (CAS RN 21087-64-9) ar tīrības pakāpi 93 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2025
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Hlor-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazīns (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzguanamīns (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutrīns (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4957	ex 2933 69 80	60	Cianūrskābe (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2025
0.4985	ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidīna acetamīda L-(+)-tartrāts, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6872	ex 2933 99 80	16	Piridāts (ISO)(CAS RN 55512-33-9) ar tīrības pakāpi 90 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2025
0.6829	ex 2933 99 80	21	1-(Bis-(dimetilamino)metilēn)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridinīn 3-oksīda heksafluorofosfāts(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazols (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6933	ex 2933 99 80	87	Karfentrazonētils (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) ar tīrības pakāpi 90 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.4955	ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetāts (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4910	ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropāna-2-amīns (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2025
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9H-tioksantēn-9-ons (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Oksirān-2-ilmetoksi)-9H-karbazols (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Hloretil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepīns (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6893	ex 2934 99 90	44	Propikonazols (ISO) (CAS RN 60207-90-1) ar tīrības pakāpi 92 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2025
0.5133	ex 2934 99 90	86	Ditianons (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilēn)bis(4H-3,1-benzoksazīn-4-ons) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penoksulams (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoksikarbazonnātrijs (ISO) (CAS RN 181274-15-7) ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk no masas	0 %	-	31.12.2025
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluolsulfonil)-N'-(3-(p-toluolsulfoniloksi)fenil)urīnviela(CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilkarbamoi)amino]fenil}benzolsulfonamīds (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfurons (ISO) (CAS RN 104040-78-0) ar tīrības pakāpi 94 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.4944	ex 2938 90 30	10	Amonija glicirizāts (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Acacia mearnsii ekstrakta, amonija hlorīda un formaldehīda reakcijas produkts (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2021
0.5091	ex 3204 11 00	20	Krāsviela C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) un uz krāsvielas C.I. Disperse Yellow 241 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 97 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2021
0.5134	ex 3204 11 00	45	Dispersijas krāsu sastāvs, kas satur: — C.I.DisperseOrange 61 (CAS RN 12270-45-0) vai DisperseOrange 288 (CAS RN 96662-24-7), — C.I.DisperseBlue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), — C.I.DisperseViolet 93:1 (CAS RN 122463-28-9) un arī var saturēt C.IDisperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6652	ex 3204 12 00	70	Krāsviela C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) un uz tās bāzes izgatavotie maisījumi, kuri masas izteiksmē satur 80 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2025
0.6603	ex 3204 17 00	33	Krāsviela C.I. Pigment Blue 15:1 (CASRN147-14-8) un uz tās bāzes izgatavotie maisījumi, kuri masas izteiksmē satur 35 % vai vairāk šīs krāsvielas	0 %	-	31.12.2025
0.5100	ex 3204 19 00	73	Krāsviela C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) un uz	0 %	-	31.12.2021

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			krāsvielas C.I. Solvent Blue 104 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svāra izteiksmē satur 97 % vai vairāk šīs krāsvielas			
0.6726	ex 3208 90 19	55	Preparāts, kas satur 5 masas% vai vairāk, bet ne vairāk par 20 masas % propilēna un maleīnskābes anhidrīda kopolimēra vai polipropilēna un propilēna un maleīnskābes anhidrīda kopolimēra maisījuma, vai polipropilēna un propilēna, izobutēna un maleīnskābes anhidrīda kopolimēra maisījuma organiskā šķīdinātājā	0 %	-	31.12.2021
0.5031	ex 3215 90 70	40	Sausā tinte pulvera veidā uz hibrīdsveķu bāzes (kas iegūti no polistirola- akrilsveķiem un poliestera sveķiem) maisījumā ar: — vasku, — vinilpolimēru un — krāsas aģentu, lietošanai fotokopētāju, faksa aparātu, printeru un daudzfunkciju ierīču tonera kasetnēs (2)	0 %	-	31.12.2025
0.4863	ex 3402 11 90	10	Nātrija lauroilmetilizetionāts	0 %	-	31.12.2021
0.6725	ex 3506 91 90	50	Preparāts, kas masas izteiksmē satur: — 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % stirola un butadiēna kopolimēru vai stirola un izoprēna kopolimēru un — 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % pinēna polimēru vai pentadiēna kopolimēru. Izšķīdināts: — metiletilketonā (CAS RN 78-93-3), — heptānā (CAS RN 142-82-5) un — toluolā (CAS RN 108-88-3) vai vieglajā alifātiskajā lakbenzīnā (CAS RN 64742-89-8).	0 %	-	31.12.2021
0.6759	ex 3802 10 00	10	Aktīvās ogles un polietilēna maisījums pulvera veidā	0 %	-	31.12.2025
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mankozebs (ISO) (CAS RN 8018-01-7), ko importē tiešajā iepakojumā, kura svārs ir 500 kg vai vairāk (1)	0 %	-	31.12.2025
0.5048	ex 3808 93 90	20	Preparāts, kas sastāv no benzil(purīn-6-il)amīna glikola šķīdumā, kas satur: — no 1,88 % līdz 2,00 % (masas) benzil(purīn-6-il)amīna, lietošanai par augu augšanas regulatoru	0 %	-	31.12.2025
0.5030	ex 3808 93 90	30	Ūdens šķīdums ar šādu masas sastāvu: — 1,8 % nātrija para-nitrofenolāts, — 1,2 % nātrija orto-nitrofenolāts,	0 %	-	31.12.2022

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			— 0,6 % nātrija 5-nitrogvajakolāts izmantošanai augu augšanas regulatoru ražošanai ⁽²⁾			
0.5088	ex 3808 93 90	50	Preparāts pulvera veidā, kas satur: — 55 % vai vairāk giberelīna A4, — no 1 % līdz 35 % giberelīna A7, — 90 % vai vairāk giberelīna A4 un giberelīna A7 kopā, — ne vairāk par 10 % ūdens un citu dabīgo giberelīnu kombināciju, lietošanai par augu augšanas regulatoru	0 %	-	31.12.2021
0.6532	ex 3808 94 20	30	Bromhlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions (CAS RN 32718-18-6), kas satur: — 1,3-dihlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dionu (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibrom-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dionu (CAS RN 77-48-5), — 1-brom-3-hlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dionu (CAS RN 16079-88-2) un/vai — 1-hlor-3-brom-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dionu (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6904	ex 3811 21 00	12	Izkliedētājs, kas satur: — poliizobutenildzintarskābes un pentaeritritola esterus (CAS RN 103650-95-9), — vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 55 % no masas minerāleļļas, un — hloru ne vairāk kā 0,05 % no masas, izmantošanai ziežēļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6906	ex 3811 21 00	14	Izkliedētājs: — kas satur poliizobutilēnsukcinimīdu, kurš iegūts no polietilēnpoliamīnu un poliizobutilēndzintarskābes anhidrīda reakcijas produktiem (CAS RN 147880-09-9), — kas satur vairāk nekā 35 %, bet ne vairāk kā 55 % no masas minerāleļļas, — kas satur hloru ne vairāk kā 0,05 % no masas, — kam kopējais sārna skaitlis nepārsniedz 15, izmantošanai ziežēļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6907	ex 3811 21 00	16	Deterģents, kas satur : — beta-aminokarbonilalkilfenola (alkilfenola Manniha bāzes reakcijas produkta) kalcija sāli, — vairāk nekā 40, bet ne vairāk kā 60 % no masas minerāleļļas, un — kam kopējā sārna skaitlis pārsniedz 120, izmantošanai ziežēļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6905	ex 3811 21 00	18	Deterģents, kas satur:	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			— alkiltoluolkalcijsulfonātu ar garu ķēdi, — vairāk nekā 30 %, bet ne vairāk kā 50 % no masas minerāleļļas, un — kam kopējais sārma skaitlis pārsniedz 310, bet nepārsniedz 340, izmantošanai ziezeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ⁽²⁾			
0.6671	ex 3811 21 00	75	Piedevas, kas satur: — kalcija (C10-C14) dialkilbenzolsulfonātus, — minerāleļļas 40 % vai vairāk, bet ne vairāk par 60 % no masas, ar kopējo bāzes skaitli ne lielāku par 10, izmantošanai ziezeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6669	ex 3811 21 00	77	Pretputu piedevas, kas satur: — 2-etilheksilakrilāta un etilakrilāta kopolimēru un — minerāleļļas 50 % vai vairāk, bet ne vairāk par 80 % no masas, izmantošanai ziezeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6666	ex 3811 21 00	80	Piedevas, kas satur: — poliizobutilēna aromātisko poliamīna sukcinimīdu, — minerāleļļas 40 % vai vairāk, bet ne vairāk par 60 % no masas, ar slāpekļa saturu lielāku par 0,6 %, bet ne lielāku par 0,9 % no masas, izmantošanai ziezeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6668	ex 3811 29 00	65	Piedevas, kas sastāv no sulfūrēta maisījuma, kuru veido augu eļļa, garo ķēžu α -olefīni un taleļļas taukskābes, ar sēra saturu 8 % vai vairāk, bet ne vairāk par 12 % no masas, izmantošanai ziezeļļām paredzētu piedevu maisījumu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5062	ex 3815 90 90	30	Katalizators, kas sastāv no minerāleļļas suspensijas, kura satur: — magnija hlorīda un titāna(III) hlorīda kompleksos savienojumus ar tetrahidrofurānu un — silīcija dioksīdu; — magnija masas daļa ir 6,6 % ($\pm$ 0,6 %), un — titāna masas daļa ir 2,3 % ($\pm$ 0,2 %)	0 %	-	31.12.2025
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalizators, kas sastāv pārsvarā no dinonilnaftalīndisulfoni skābes izobutanola, šķīduma formā	0 %	-	31.12.2025
0.6810	ex 3824 99 92	23	Titāna(IV) butilfosfāta kompleksi (CAS RN 109037-78-7), kas izšķīdināti etanolā un propān-2-olā	0 %	-	31.12.2025
0.4909	ex 3824 99 92	29	Preparāts, kas satur no svara: — 85 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99 % butil 2-ciān 3-(4-	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			hidroksi-3-metoksifenil)akrilāta polietilēnglikola ētera un — 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 % polioksietilēn-(20)-sorbitāntriolēta			
0.6779	ex 3824 99 92	40	2-Hlor-5-(hlormetil)piridīna šķīdums (CAS RN 70258-18-3) organiskā šķīdinātājā	0 %	-	31.12.2025
0.7742	ex 3824 99 92	52	Elektrolīts, kas satur: — 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % litija heksafluorfosfāta (CAS RN 21324-40-3) vai litija tetrafluorborāta (CAS RN 14283-07-9), — 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % etilēnkarbonāta (CAS RN 96-49-1), dimetilkarbonāta (CAS RN 616-38-6) un/vai etilmetilkarbonāta CAS RN 623-53-0) maisījuma, — 0,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % 1,3,2-dioksatiolān-2,2-dioksīdu (CAS RN 1072-53-3), izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu akumulatoru ražošanā (2)	3.2 %	-	31.12.2021
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorbifenil-2-amīns, toluola šķīduma veidā, kurā 3',4',5'-trifluorbifenil-2-amīna masas daļa ir no 80 % līdz 90 %	0 %	-	31.12.2025
0.6720	ex 3824 99 92	68	Preparāts, kas masas izteiksmē satur: — 20 % (±1 %) ((3-(sek-butil)-4-(deciloksi)fenil)metāntriil) tribenzols (CAS RN 1404190-37-9), Izšķīdināts: — 10 % (± 5 %) 2-sek-butilfenolā (CAS RN 89-72-5), — 64 % (±7 %) lakbenzīnā (nafta), smagajā aromātiskajā ogļūdeņradī (CAS RN 64742-94-5) un — 6 % (± 1,0 %) naftalīnā (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6719	ex 3824 99 92	69	Preparāts, kas no masas satur: — 80 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 92 % bisfenola A bis(difenilfosfātu) (CAS RN 5945-33-5), — 7 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % bisfenola A bis(difenilfosfāta) oligomēru un — ne vairāk par 1 % trifenilfosfāta (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-tetrametildek-5-īn-4,7-diols, hidroksietilēts (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4719	ex 3824 99 93	35	Parafīns ar hloru saturu 70 % vai lielāku (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7313	ex 3824 99 96	45	Litija niķeļa kobalta alumīnija oksīda pulveris (CAS RN 177997-13-6) ar: — daļiņu izmēru mazāk nekā 10 μm, — ar tīrību vairāk nekā 98 masas %	3.2 %	-	31.12.2021
0.6628	ex 3824 99 96	46	Mangāna cinka ferīta granulas, kas masas izteiksmē satur: — 52 % vai vairāk, bet ne vairāk par 76 % dzelzs (III) oksīda, — 13 % vai vairāk, bet ne vairāk par 42 % mangāna (II) oksīda un — 2 % vai vairāk, bet ne vairāk par 22 % cinka oksīda	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.6749	ex 3824 99 96	48	Ar kalcija oksīdu stabilizēts cirkonija oksīds (ZrO ₂) (CAS RN 68937-53-1) ar cirkonija oksīda saturu 92 % vai vairāk, bet ne vairāk par 97 % no masas	0 %	-	31.12.2025
0.6897	ex 3901 40 00	30	Oktēna lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE), ko ražo ar Cīglera-Nata katalizatora metodi, granulu veidā, ar: — vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 20 % no masas kopolimēra, — kausēšanas masas plūsmas ātrumu (MFR 190°C/2,16 kg) 0,7 g/10 min, bet ne vairāk kā 0,9 g/10 min, un — blīvumu (ASTM D4703) 0,911 g/cm ³ vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,913 g/cm ³ , izmantošanai elastīgas pārtikas iepakojšanas plēves koekstrūzijas apstrādē (2)	0 %	m ³	31.12.2025
0.6920	ex 3901 90 80	53	Etilēna un akrilskābes kopolimērs (CAS RN 9010-77-9) ar: — akrilskābes saturu 18,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 49,5 % no masas (ASTM D4094), — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 10 g/10 min (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) vai lielāku	0 %	m ³	31.12.2025
0.6734	ex 3901 90 80	55	Etilēna un akrilskābes kopolimēra cinka vai nātrija sāls ar: — akrilskābes saturu 6 % vai vairāk, bet ne vairāk par 50 % no masas un — kausēšanas masas plūsmas ātrumu 1 g/10 min vai vairāk pie 190 °C/2,16 kg (mērot, izmantojot ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2025
0.5049	ex 3901 90 80	67	Kopolimērs, kurš izgatavots vienīgi no etilēna un metakrilskābes monomēriem, kur metakrilskābes saturs ir 11 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.6736	ex 3903 90 90	65	Stirola kopolimērs ar 2,5-furāndionu un (1-metiletil)benzolu pārslu vai pulvera formā (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6804	ex 3903 90 90	70	Kopolimēri granulās, kas no masas satur: — 75 % (± 7 %) stirola un — 25 % (± 7 %) metilmetakrilāta	0 %	m ³	31.12.2025
0.4981	ex 3904 69 80	81	Poli(vinilidēnfluorīds) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2025
0.6672	ex 3906 90 90	33	Butilakrilāta un alkilmetakrilāta kodola-apvalka kopolimērs ar daļiņu lielumu 5 μm vai vairāk, bet ne vairāk par 10 μm	0 %	-	31.12.2025
0.6663	ex 3906 90 90	37	Trimetilolpropāna trimetakrilāta un metilmetakrilāta kopolimērs (CAS RN 28931-67-1) mikrolodīšu formā ar vidējo diametru 3 μm	0 %	-	31.12.2025
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polioksimetilēns ar gala acetilgrupām, kas satur polidimetilsiloksānu un tereftalskābes un 1,4-fenildiamīna kopolimēra šķiedras	0 %	-	31.12.2022

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.6839	ex 3907 30 00	15	Epoksīdsveķi, kas nesatur halogēnus, — ar fosfora, kas ķīmiski saistīts ar epoksīdsveķiem, saturu vairāk nekā 2 % no masas, rēķinot attiecībā uz cietas vielas saturu, — nesatur hidrolizējamu hlorīdu vai satur mazāk nekā 300 ppm hidrolizējama hlorīda un — satur šķīdinātājus, izmantošanai tādu preprega lokšņu vai ruļļu izgatavošanai, no kā ražo iespiedshēmas plates (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6840	ex 3907 30 00	25	Epoksīdsveķi: — ar broma saturu 21 % vai vairāk no masas, — nesatur hidrolizējamu hlorīdu vai satur mazāk nekā 500 ppm hidrolizējama hlorīda un — satur šķīdinātājus	0 %	-	31.12.2025
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Polihidroksialkanoāts, kura galvenā sastāvdaļa ir poli(3-hidroksibutirāts)	0 %	-	31.12.2025
0.5057	ex 3907 99 80	80	Kopolimērs, kas pēc masas satur vismaz 72 % tereftalskābes un/vai tās atvasinājumus un cikloheksāndimetanolu un kas papildināts ar lineārajiem un/vai cikliskajiem dioliem	0 %	-	31.12.2025
0.5032	ex 3909 40 00	20	Termoaktīvu sveķu daļiņu pulveris, kurā magnētiskās daļiņas ir vienmērīgi izkliedētas, lietošanai fotokopētāju, faksa aparātu, printeru un daudzfunkciju ierīču tonera kasetņu ražošanā (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropilēnoksiāda)) siloksāns (CAS RN 68957-00-6), ar trimetilsiloksigrupu galā	0 %	-	31.12.2021
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimetilsiloksāns, polimērs ar gala hidroksilgrupām, ar viskozitāti 38–100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2021
0.5109	ex 3911 90 99	35	Alternēts etilēna un maleīnskābes anhidrīda (EMA) kopolimērs	0 %	-	31.12.2025
0.4953	ex 3912 11 00	40	Celulozes diacetāts, pulverveida	0 %	-	31.12.2025
0.6718	ex 3912 39 85	50	polikvaternijs-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2025
0.4757	ex 3919 10 80	37	Politetrafluoretilēna plēve, — ar biezumu 100µm vai lielāku, — relatīvo pagarinājumu pārraujot ne lielāku par 100 %, — ar spiedienjutīgu silikona adhezīva pārklājumu no vienas puses	0 %	-	31.12.2025
0.4761	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Etilēnvinilacetāta plēve: — ar biezumu 100 µm vai vairāk, — ar spiedienjutīgu vai UV-starojuma jutīgu akrila adhezīva pārklājumu un poliestera vai polipropilēna oderējumu	0 %	-	31.12.2022

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.6886	ex 3919 10 80	63	Atstarojošā plēve, kas sastāv no: — akrilsveķu slāņa ar drošības zīmēm pret viltošanu, datu pārveidošanu vai aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiāla marķējuma paredzētajai lietošanai — akrilsveķu slāņa ar iestrādātām stikla lodītēm, — akrilsveķu slāņa, kas cietināts ar melamīna sašūšanas aģentu, — metāla slāņa, — akrila līmvielas un — aizsargplēvītes	0 %	-	31.12.2025
0.4947	ex 3919 90 80	65	Pašlīmējoša plēve, kuras biezums ir no 40 μm līdz 475 μm, kas sastāv no viena vai vairākiem bezkrāsas, metalizēta vai krāsota poli(etilēntereftalāta) slāņiem, ar skrāpējumizturīgu pārklājumu vienā pusē, un otrā pusē spiedienjutīgu adhezīvu ar noņemamu aizsargkārtu	0 %	-	31.12.2025
0.4925	ex 3919 90 80	70	Pašlīmējošies pulēšanas diski no mikroporaina poliuretāna ar polsterējumu vai bez tā	0 %	-	31.12.2025
0.4964	ex 3919 90 80	82	Atstarojošā plēve, kas sastāv no: — poliuretāna slāņa, — stikla mikrolodīšu slāņa, — ar alumīniju metalizēta slāņa un — adhezīva, vienā vai abās pusēs pārklāta ar aizsargplēvi, — poli(vinilhlorīda) slāņa vai bez tā, — slāņa ar drošības zīmēm pret viltošanu, datu pārveidošanu vai aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiāla marķējuma paredzētajai lietošanai, vai bez tām	0 %	-	31.12.2025
0.6640	ex 3920 10 40	40	Cilindrveida slāņaina plēve, galvenokārt no polietilēna, ko veido: — trīsslāņu barjera, kuras pamatslānis izgatavots no etilēnviniļspirta, kas abās pusēs pārklāts ar poliamīda slāni, kurš pārklāts ar vismaz vienu slāni polietilēna, — ar kopējo biezumu 55 μm vai vairāk, — ar diametru 500 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 600 mm	0 %	-	31.12.2025
0.3357	ex 3920 62 19	48	Poli(etilēna tereftalāta) loksnes vai ruļļi: — no abām pusēm pārklāti ar epoksidizētiem akrilsveķiem, — ar kopējo biezumu 37 μm (± 3 μm)	0 %	-	31.12.2025
0.2589	ex 3920 62 19	52	Polietilēntereftalāta, polietilēnaftalāta vai tamlīdzīga poliestera plēve, no vienas puses pārklāta ar metālu un/vai metāla oksīdiem, ar alumīnija saturu mazāku kā 0,1 % no masas, ne biezāka kā 300 μm un ar virsmas pretestību, kas nepārsniedz 10 000 omus (uz kvadrātu) (noteikta ar ASTM D257 metodi)	0 %	-	31.12.2023
0.6911	ex 3921 19 00	40	Caurspīdīga polietilēna plēve ar mikroporām, apstrādāta ar akrilskābi, ruļļos, ar: — platumu 98 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 170 mm, — biezumu 15 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36 μm,	3.2 %	-	31.12.2021

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			kādu izmanto sārma akumulatoru atdalītāju ražošanā			
0.7263	ex 3921 19 00	45	Mikroporainas struktūras vienslāņa plēve no polipropilēna vai mikroporainas struktūras trīsslāņu plēve no polipropilēna, polietilēna un polipropilēna, katra plēve ir: — ar nulles sarukumu šķērsvirzienā, — ar kopējo biezumu 8 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 μm, — ar platumu 15 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 900 mm, — ar garumu vairāk nekā 200 m, bet ne vairāk kā 8000 m, — ar poru vidējo izmēru no 0,02 μm līdz 0,1 μm — arī laminēta ar polipropilēna neaustu materiālu 50 līdz 200 μm biezumā — arī pārklāta ar virsmaktīvo vielu — arī pārklāta no vienas vai abām pusēm ar keramisku slāni vismaz 1 μm biezumā, bet ne biežāku kā 5 μm — arī pārklāta no vienas vai abām pusēm ar lipīgu saistvielu, <i>PVdF</i> veida vai līdzīgu, 0,5 μm biezumā vai vairāk, bet nepārsniedzot 5 μm	3.2 %	-	31.12.2021
0.6742	ex 3921 90 55	40	Trīsslāņu audums baķos, — kura pamatslāni veido 100 % neilona tafts vai neilona/poliestera piejaukuma tafts un — kurš no abām pusēm pārklāts ar poliamīdu, — ar kopējo biezumu ne lielāku par 135 μm, — ar kopējo masu ne lielāku par 80 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2025
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Galvanizētas iekšējās vai ārējās dekoratīvās daļas, kas sastāv no: — akrilnitrilbutadiēnstirola (<i>ABS</i>) kopolimēra, arī maisījumā ar polikarbonātu, un — <i>PVC</i> folijas, — nesatur vara, niķeļa vai hroma slāņus, izmantošanai pozīcijā 8701–8705 klasificētu mehānisko transportlīdzekļu daļu ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6717	ex 3926 90 97	23	Mehānisko transportlīdzekļu ārējā atpakaļskata spoguļa plastmasas ietvars ar stiprinājumiem	0 %	p/st	31.12.2025
0.3850	ex 3926 90 97	43	Maisījums, kura sastāvā ir ūdens un — vismaz 19 %, bet ne vairāk kā 35 % no masas — uzpūstas dobas akrilnitrila, metakrilnitrila un izobornila metakrilāta vai cita metakrilāta kopolimēramikroloķītes, kuru diametrs ir vismaz 3 μm, bet nepārsniedz 4,95 μm	0 %	-	31.12.2023
0.6708	ex 4009 42 00	20	Bremžu šļūtene no gumijas ar: — tekstilmateriālu stīgām, — 3,2 mm biezām sienām, — dobām metāla uzdevām, kas piestiprinātas abos galos, un — vienu vai vairākiem montāžas balsteņiem, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.6844	ex 4016 93 00	30	Taisnstūrveida etilēna-propilēna-diēna gumijas starplika: — garums: 72 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 825 mm, — platums: 18 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 155 mm, — maksimālā temperatūra: vismaz 150 °C, bet ne augstāka kā 240 °C, — atļautā materiāla pārkare atdales vietā: ne vairāk kā 0,3 mm	0 %	-	31.12.2025
0.6884	ex 5403 39 00	10	Bioloģiski noārdāms (norma EN 14995) monopavediens ar lineāro blīvumu ne vairāk kā 33 dtex, kas satur vismaz 98 % no masas polilaktīda (PLA), izmantošanai pārtikas rūpniecībā lietojamu filtrēšanas audumu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5059	ex 5603 13 10	20	Pārklāts neausts materiāls no savērpta polietilēna, — ar masu no 80 g/m ² līdz 105 g/m ² un — gaisa pretestību (Gurleja) no 8līdz75sekundēm (noteikts ar ISO5636/5 metodi)	0 %	m ²	31.12.2025
0.5987	ex 5603 14 90	60	Neaustas drānas no polietilēntereftalāta šķiedras pavedienu kopojuma: — ar virsmas blīvumu 160 g/m ² vai vairāk, bet ne vairāk kā 300 g/m ² , — nelaminētas — ar filtrēšanas efektivitāti atbilstīgi DIN 60335-2-69:2008 vismaz “filtra klase M” — lokāmas	0 %	m ²	31.12.2023
0.4978	ex 6909 19 00	20	Silīcija nitrīds (Si ₃ N ₄), velmju vai lodīšu veidā	0 %	-	31.12.2025
0.7619	ex 7006 00 90	40	Supervijuma (<i>Super Twisted Nematic</i>) (STN) vai vijuma (<i>Twisted Nematic</i>) (TN) kvalitātes natronkaļķu vai borsilikāta stikla plāksnes: — garums: 300 mm vai vairāk, bet nepārsniedz 1500 mm, — platums: 300 mm vai vairāk, bet nepārsniedz 1500 mm, — biezums: 0,5 mm vai vairāk, bet nepārsniedz 1,1 mm, — no vienas puses uzklāts indija-alvas-oksīda pārklājums ar pretestību 80 omu vai vairāk, bet ne vairāk kā 160 omu, — ir vai nav pasivējošs silīcija dioksīda (SiO ₂) slānis starp indija-alvas-oksīda slāni un stikla virsmu, — no otras puses ir vai nav uzklāts vairāku kārtu pretatstarošanas pārklājums, — mehāniski apstrādātas (nošķeltas) malas	0 %	-	31.12.2023
0.6870	ex 7009 10 00	40	Elektrohroms pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis, kas sastāv no: — spoguļa pamatnes, — plastmasas rāmja, — integrālhēmas, izmantošanai 87. nodaļā klasificēto transportlīdzekļu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.5021	ex 7019 19 10	20	Diegs ar lineāro blīvumu no 10,3 teksa līdz 11,9 teksiem, iegūts	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			no nepārtrauktiem vērptiem stikla pavedieniem, kurā dominē pavedieni, kuru diametrs ir no 4,83 μm līdz 5,83 μm			
0.5020	ex 7019 19 10	25	Diegs ar lineāro blīvumu no 5,1 teksa līdz 6,0 teksiem, iegūts no nepārtrauktiem vērptiem stikla pavedieniem, kurā dominē pavedieni, kuru diametrs ir no 4,83 μm līdz 5,83 μm	0 %	-	31.12.2025
0.4853	ex 7202 99 80	10	Dzelzs un disprozija sakausējums, kas satur: — 78 % vai vairāk disprozija un — no 18 % līdz 22 % dzelzs	0 %	-	31.12.2025
0.7502	ex 7318 24 00	40	Iespīlējoši cauruļu vai cauruļvadu savienotājelementi: — izgatavoti no nerūsējošā tērauda atbilstoši specifikācijai 17-4PH vai no tērauda atbilstoši instrumentu tērauda S7 specifikācijai, — izgatavoti ar metāla spiedienliešanu, — cietība pēc Rokvela: 38 HRC (±1) vai 53 HRC (+2/-1), — izmēri: 7 mm x 4 mm x 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 mm x 20 mm x 10 mm	0 %	-	31.12.2023
0.6680	ex 7326 90 98	40	Dzelzs un tērauda atsvari — ar vai bez detaļām no citiem materiāliem, — ar vai bez detaļām no citiem metāliem, — ar vai bez apstrādātas virsmas, — apdrukāti vai nedrukāti, izmantošanai tālvadības pulšu ražošanā	0 %	-	31.12.2025
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Alumīnija un litija sakausējuma loksnes un stieņi	0 %	-	31.12.2022
0.5487	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	48 49 51 52 53 56	Alumīnija folija ruļļos: — kuras tīrība ir 99,99 % pēc masas, — kuras biezums ir 0,021 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 0,2 mm, — kuras platums ir 500 mm, — ar oksidētu virsmas pārklājumu 3 līdz 4 nm biezumā un — ar kubisku tekstūru vairāk par 95 %	0 %	-	31.12.2021
0.4050	ex 7607 11 90	60	Parastā alumīnija folija, kas atbilst šādiem rādītājiem: — alumīnija saturs 99,98 % vai lielāks — biezums 0,070 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,125 mm — ar kubveida tekstūru tāda veida folija, kuru izmanto augstsprieguma kodināšanai	3.7 %	-	31.12.2021
0.7698	ex 7607 20 90	10	Alumīnija folija, ruļļos: — no vienas puses pārklāta ar polipropilēnu vai polipropilēnu un ar skābi modificētu polipropilēnu un no otras puses — ar poliamīdu un polietilēntereftalātu, ar saistvielas slāņiem starpā, — platums: 200 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 400 mm, — biezums: 0,138 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,168 mm, izmantošanai litija jonu akumulatoru elementu ražošanā	3.7 %	-	31.12.2021

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			(2)			
0.6730	ex 8101 96 00	10	Volframa stieple ar volframa saturu 99 % no masas vai vairāk un ar: — šķērsriezuma maksimālo izmēru ne vairāk kā 50 μm, — pretestību 40 omi vai vairāk, bet ne vairāk par 300 omiem garumam 1 m	0 %	-	31.12.2025
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnija pulveris: — ar masas tīrību vismaz 99,5 %, — ar daļiņu izmēru no 0,2 mm līdz 0,8 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4904	ex 8108 90 30	45	Titāna-alumīnija-vanādijs sakausējuma (TiAl6V4) stieple ar diametru, kas mazāks nekā 20 mm, atbilstoša AMS standartiem 4928, 4965 vai 4967	0 %	-	31.12.2025
0.6805	ex 8113 00 90	20	Kubveida starpliķa no alumīnija silīcija karbīda (AlSiC) kompozīta, ko izmanto iepakojšanā IGBT moduļos	0 %	-	31.12.2025
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 43 40 55 70 55 22	Tastatūras no silikona vai plastmasas, kas satur: — parasto metālu daļas un — var saturēt arī plastmasas daļas, — epoksīdsveķu daļas, kuras nostiprinātas ar stikla šķiedru vai koku, — arī apdrukātas vai ar apstrādātu virsmu, — ar elektriskiem vadītājiem vai bez tiem, — ar membrānu, kas savienota ar tastatūru, vai bez tās, — ar vienslāņa vai daudzslāņu aizsargfoliju vai bez tās	0 %	p/st	31.12.2025
0.4996	ex 8407 90 90	20	Kompakta sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) dzinēja sistēma ar: — 6 cilindriem, — jaudu no 75 kW līdz 80 kW, — ieplūdes un izplūdes vārstiem, kas pārveidoti nepārtrauktas darbības nodrošināšanai smagas ekspluatācijas slodzes apstākļos, izmantošanai pozīcijas 8427 transportlīdzekļu ražošanā (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetizēti rotorkompresori daļēji halogenēta fluorogļūdeņraža (HFC) vai oglekļa dioksīda aukstumaģentiem: — kurus darbina divpozīciju ("on-off") vienfāzes maiņstrāvas (AC) motors vai līdzstrāvas bezsuku ("brushless direct current", "BLDC") mainīga ātruma motors, — ar nominālo jaudu ne vairāk kā 1,5 kW, — ar nominālo spriegumu 100 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 240 V, — ar augstumu ne vairāk kā 300 mm, — ar ārējo diametru ne vairāk kā 150 mm, — ar vienas vienības svaru ne vairāk kā 15 kg, izmantošanai mājāsaimniecības ierīcēm, tostarp veļas žāvētājiem, paredzētu siltumsūkņu ražošanā	0 %	-	31.12.2023

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			(2)			
0.7317	ex 8414 80 22	20	Membrānas gaisa kompresors: — ar plūsmu 4,5 l/min. vai vairāk, bet ne vairāk kā 7 l/min, — ieejas jaudu ne vairāk kā 8,1 W un — ar manometrisko spiedienu ne vairāk kā 400 hPa (0,4 bar) izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu ražošanā	0 %	-	31.12.2022
0.6842	ex 8415 90 00	60	Ar liesmu lodēts alumīnija bloks caurules savienošanai ar kondensatoru automašīnu gaisa kondicionēšanas sistēmās: — ar presētām, ieliektām alumīnija savienotājlīnijām, kuru ārējais diametrs ir 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 mm, — ar svaru 0,02 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.6860	ex 8415 90 00	65	Noņemams loka metināts alumīnija uztvērējzāvētājs ar poliamīda un keramikas elementiem: — garums: 143 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 292 mm, — diametrs: 31 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 99 mm, — masa: vismaz 0,12 kg, bet ne vairāk kā 0,9 kg, — plēksnes garums: ne vairāk kā 0,2 mm, biezums: ne vairāk kā 0,06 mm, — cieto daļiņu diametrs: ne vairāk kā 0,06 mm, paredzēts izmantošanai automobiļu gaisa kondicionēšanas sistēmu ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6821	ex 8436 99 00	10	Daļa, kas sastāv no: — vienfāzes AC maiņstrāvas motora, — epicikliskas sažobes, — asmens un kam var būt arī: — kondensators, — daļa, kas piestiprināta ar vītņotu skrūvi, izmantošanai dārza sasmalcinātāju ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.7380	ex 8481 80 59	30	Dīvrirzienu plūsmas kontroles vārsts ar korpusu: — ar vismaz 5, bet ne vairāk kā 16 izplūdes atverēm, kuru diametrs ir vismaz 0,05 mm, bet nepārsniedz 0,5 mm, — plūsmas ātrums: vismaz 330 cm ³ minūtē, bet ne vairāk kā 5000 cm ³ minūtē, — darba spiediens: vismaz 19 MPa, bet ne lielāks kā 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
0.7518	ex 8481 90 00	40	Vārsta enkurs: — degvielas padeves atvēršanai un aizvēršanai, — sastāv no vārpstas un spārna, — ar vismaz 3, bet ne vairāk kā 8 caurumiem uz spārna, — izgatavots no metāla un/vai metāla sakausējuma(-iem)	0 %	-	31.12.2023
0.4997	ex 8483 40 90	80	Pārnēsmaķārba ar: — ar ne vairāk kā 3 pārnēsmaķiem, — automātisku ātruma samazināšanas sistēmu un	0 %	p/st	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			— virziena maiņas sistēmu, lietošanai pozīcijas 8427 preču ražošanā (2)			
0.6854	ex 8501 10 10	20	Sinhronais motors trauku mazgājamām mašīnām ar ūdens plūsmas kontroles mehānismu un ar: — garumu bez ass 24 mm (+/- 0,3), — diametru 49,3 mm (+/- 0,3) — nominālo spriegumu 220 V (maiņstrāva) vai lielāku, bet ne lielāku kā 240 V (maiņstrāva), — nominālo frekvenci 50 Hz vai lielāku, bet ne lielāku kā 60 Hz, — ieejas jaudu ne lielāku kā 4 W, — rotācijas ātrumu 4 rpm vai lielāku, bet ne lielāku kā 4,8 rpm, — izejas griezes momentu ne mazāk kā 10 kgf/cm	0 %	-	31.12.2022
0.6858	ex 8501 10 99	64	Līdzstrāvas motors aizvara leņķiskā stāvokļa vadībai, lai regulētu gāzes plūsmu gaisa droseljvārstā un EGR vārstā: — ar apvalka aizsardzības pakāpi IP69, — ar rotora ātrumu bez slodzes ne vairāk kā 6500 apgr./min, — ar nominālo spriegumu 12,0 V (+/- 0,1), — temperatūras diapazonā no - 40 °C līdz + 165 °C, — ar savienojosu zobratu vai bez tā, — ar savienojumu pieslēgšanai motoram vai bez tā, — ar atloku vai bez tā, — ar diametru ne vairāk kā 40 mm (bez atloka), — ar kopējo augstumu ne vairāk kā 90 mm (no pamatnes līdz zobratam)	0 %	-	30.06.2021
0.6880	ex 8501 10 99	65	Turbokompresora elektropiedziņa ar: — līdzstrāvas motoru, — integrētu pāresuma mehānismu, — (vilcēji)spēku 200 N vai vairāk vismaz 140 °C paaugstinātā vides temperatūrā, — (vilcēji)spēku 250 N vai vairāk katrā gājiena pozīcijā, — lietderīgo gājienu 15 mm līdz 25 mm, — ar iebūvētu diagnostikas saskarni vai bez tās	0 %	-	31.12.2025
0.6627	ex 8501 10 99	75	Nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motors ar — vairākfāžu tinumu, — ārējo diametru 28 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 35 mm, — rotācijas ātrumu, kas nepārsniedz 12 000 apgr./min, — ar barošanas spriegumu 8 V vai vairāk, bet ne vairāk par 27 V	0 %	-	31.12.2025
0.4731	ex 8501 31 00	37	Nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas motors: — ar vairākfāžu tinumu, — ārējais diametrs: 30 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 mm, ieskaitot stiprināšanas atloku, — rotācijas ātrums: ne lielāks kā 15 000 apgr./min., — jauda: 45 W vai vairāk, bet ne vairāk kā 400 W, — barošanas spriegums: 9 V vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 V, — ar kloķa disku vai bez tā, — ar karteri vai bez tā,	0 %	-	31.12.2024

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			— ar ventilatoru vai bez tā, — ar sprauslas vāku vai bez tā, — ar saules ratu vai bez tā, — ar apgriezienu skaita un griešanās virziena regulatoru vai bez tā, — ar apgriezienu skaita un griešanās virziena sensoru (pārveidotājs vai Hola efekta sensors) vai bez tā, — ar stiprināšanas atloku vai bez tā			
0.5577	ex 8501 31 00	50	Līdzstrāvas bezsuku motori: — ārējais diametrs: 80 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 200 mm, — barošanas spriegums: 9 V vai lielāks, bet ne lielāks par 16 V, — izejas jauda 20 °C temperatūrā: 300 W vai lielāka, bet ne lielāka par 750 W, — griezes moments 20 °C temperatūrā: 2,00 Nm vai lielāks, bet ne lielāks par 7,00 Nm, — nominālais griešanās ātrums 20 °C temperatūrā: 600 apgr./min. vai lielāks, bet ne lielāks par 3100 apgr./min., — ar skriemeli vai bez tā, — ar elektronisku stūres pastiprinātāja sensoru/regulatoru vai bez tā	0 %	-	31.12.2022
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	53 45	Izmantošanai autorūpniecībā gatavs nepārtrauktas ierosmes līdzstrāvas bezsuku motors: — norādītais ātrums: ne lielāks par 4100 apgr./min., — minimālā jauda: 400 W, bet ne vairāk kā 1,3 kW (pie 12 V), — atloka diametrs: 85 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 200 mm, — maksimālais garums: 335 mm, mērīts no ass sākuma līdz ārējam galam, — korpusa garums: ne vairāk kā 265 mm, mērīts no atloka līdz ārējam galam, — ar ne vairāk kā divu gabalu (pamata korpus ar elektriskajiem komponentiem un atloks ar vismaz 2 un ne vairāk kā 11 caurumiem) zem spiediena lieta alumīnija vai lokšņu tērauda korpusu ar blīvējumu (gropi ar O-veida gredzenu un smērvielu) vai bez tā, — ar statoru ar atsevišķiem T-veida zobiem un vienspirāles tinumu 9/6 vai 12/8 izkārtojumā, — ar virsmas magnētiem, — ar elektronisku stūres pastiprinātāja regulatoru vai bez tā	0 %	-	31.12.2025
0.6161	ex 8503 00 99	55	Stators bezsuku motoram ar: — iekšējo diametru 206,6 mm ($\pm 0,5$), — ārējo diametru 265,0 mm ($\pm 0,2$), un — platumu 37,2 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 47,8 mm, izmantojams ar tiešās piedziņas cilindru aprīkotu veļas mazgājamo mašīnu, veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju vai žāvētāju ražošanā	0 %	p/st	31.12.2025
0.7764	ex 8504 31 80	55	Elektrības transformators: — jauda: 0,22 kVA vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,24 kVA,	0 %	-	31.12.2024

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			— darbības temperatūras diapazons: +10 °C vai lielāks, bet ne lielāks kā +125 °C, — ar četriem vai pieciem induktīvi saistītiem vara stieples tinumiem, — ar 11 vai 12 kontakttapām apakšā, — izmēri: nepārsniedz 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm			
0.7788	ex 8505 11 00	68	Tādi bloki no neodīma, dzelzs un bora vai samārija un kobalta sakausējuma, pārklāti vai nepārklāti ar cinku, kurus pēc magnetizēšanas paredzēts izmantot par pastāvīgiem magnētiem: — garums: 13,8 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 45,2 mm, — platums: 7,8 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 25,2 mm, — augstums: 1,3 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 4,7 mm	0 %	-	31.12.2024
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	73 35	Tādi no ferīta, kobalta, samārija vai citiem retzemju metāliem vai minēto metālu sakausējuma izgatavoti izstrādājumi plakanu stieņu, izliektu stieņu vai ceturtdaļuzmavu formā, pārklāti vai nepārklāti polimēru veidnējumu, kurus pēc magnetizēšanas paredzēts izmantot par pastāvīgiem magnētiem: — garums: vismaz 5 mm, bet ne lielāks kā 60 mm, — platums: vismaz 5 mm, bet ne lielāks kā 40 mm, — biezums: vismaz 3 mm, bet ne lielāks kā 15 mm	0 %	p/st	31.12.2022
0.7641	ex 8507 60 00	13	Prizmatiskie litija jonu elektriskie akumulatori ar: — platumu 173,0 mm (± 0,3 mm), — biezumu 45,0 mm (± 0,3 mm), — augstumu 125,0 mm (± 0,3 mm), — nominālo spriegumu 3,67 V (± 0,01 V), un — nominālo ietilpību 94 Ah un/vai 120 Ah, izmantošanai atkārtoti uzlādējamu elektrotansportlīdzekļiem domātu akumulatoru ražošanā (2)	1.3 %	-	31.12.2021
0.6685	ex 8507 60 00	15	Cilindriskie litija jonu akumulatori vai moduļi ar: — nominālo ietilpību 8,8 Ah vai vairāk, bet ne vairāk par 18 Ah, — nominālo spriegumu 36 V vai vairāk, bet ne vairāk par 48 V, — jaudu 300 Wh vai vairāk, bet ne vairāk par 648 Wh, izmantošanai elektrisko velosipēdu ražošanā (2)	1.3 %	-	31.12.2021
0.6625	ex 8507 60 00	17	Litija jonu startera akumulators, ko veido četri atkārtoti uzlādējami litija jonu sekundārie galvaniskie elementi, ar: — nominālo spriegumu 12 V, — garumu 350 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 355 mm, — platumu 170 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 180 mm, — augstumu 180 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 195 mm, — masu 10 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 15 kg, — nominālo ietilpību 60 Ah vai vairāk, bet ne vairāk par 80 Ah	1.3 %	-	31.12.2021
0.7663	ex 8507 60 00	18	Litija jonu polimēra akumulators, kas aprīkots ar akumulatora	1.3 %	-	31.12.2021

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			vadības sistēmu un <i>CAN-BUS</i> saskarni: — garums: ne lielāks kā 1600 mm, — platums: ne lielāks kā 448 mm, — augstums: ne lielāks kā 395 mm, — nominālais spriegums: 280 V vai lielāks, bet ne lielāks kā 400 V, — nominālā kapacitāte: 9,7 Ah vai lielāka, bet ne lielāka kā 10,35 Ah, — uzlādes spriegums: 110 V vai lielāks, bet ne lielāks kā 230 V, — ietilpst 6 moduļi ar tērauda korpusā ietvertiem 90 vai vairāk, bet ne vairāk kā 96 elementiem, izmantošanai tādu pozīcijā 8703 klasificētu transportlīdzekļu ražošanā, kurus var uzlādēt, pieslēdzot pie ārēja barošanas avota ⁽²⁾			
0.7717	ex 8507 60 00	22	Integrēta akumulatora bateriju sistēma metāla korpusā ar turētājiem, kas sastāv no: — litija jonu akumulatoru baterijas ar spriegumu 48 V (± 5 V) un jaudu 0,44 kWh ($\pm 0,05$ kWh), — akumulatoru baterijas vadības sistēmas, — releja, — zemsprieguma pārveidotāja (DC/DC), — vismaz viena savienotāja, izmantošanai hibrīda mehānisko transportlīdzekļu ražošanā ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2021
0.2907	ex 8507 60 00	30	Cilindriskais litija jonu akumulators vai modulis, ar garumu 63 mm vai vairāk un diametru 17,2 mm vai vairāk, ar nominālo ietilpību 1 200 mAh vai vairāk, izmantošanai atkārtoti uzlādējamo bateriju ražošanā ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2021
0.6703	ex 8507 60 00	33	Litija jonu akumulators ar: — garumu 150 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1000 mm, — platumu 100 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1000 mm, — augstumu 200 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1500 mm — masu 75 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 200 kg, — nominālo ietilpību ne mazāku par 150 Ah un ne lielāku par 500 Ah, — nominālo izejas spriegumu 230 V (maiņstrāvai) (fāzes spriegums) vai nominālo spriegumu 64 V (± 10 %)	1.3 %	-	31.12.2021
0.6702	ex 8507 60 00	37	Litija jonu akumulators ar: — garumu 1200 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 2000 mm, — platumu 800 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1300 mm, — augstumu 2000 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 2800 mm, — masu 1800 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 3000 kg, — nominālo ietilpību 2800 Ah vai vairāk, bet ne vairāk par 7200 Ah	1.3 %	-	31.12.2021
0.5548	ex 8507 60 00	50	Moduļi litija jonu akumulatoru bateriju montāžai ar: — garumu 298 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 500 mm, — platumu 33,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 209 mm, — augstumu 138 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 228 mm,	1.3 %	-	31.12.2021

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			— svaru 3,6 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 17 kg, — ietilpību 458 Wh vai vairāk, bet ne vairāk par 2 158 Wh			
0.5342	ex 8507 60 00	65	Cilindriska litija jonu baterija ar: — 3,5 līdz 3,8 VDC, — 300 līdz 900 mAh un — 10,0 līdz 14,5 mm diametru	1.3 %	-	31.12.2021
0.7888	ex 8507 60 00	68	Litija jonu akumulators metāla korpusā: — garums: 65 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 225 mm, — platums: 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 mm, — augstums: 60 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 285 mm, — nominālais spriegums: 2,1 V vai lielāks, bet ne lielāks kā 3,8 V, — nominālā kapacitāte: 2,5 Ah vai lielāka, bet ne lielāka kā 325 Ah	1.3 %	-	31.12.2021
0.5356	ex 8507 60 00	75	Taisnstūrveida litija jonu akumulatorsar: — metāla karkasu, — garumu 173 mm ($\pm 0,15$ mm), — platumu 21 mm ($\pm 0,1$ mm), — augstumu 91 mm ($\pm 0,15$ mm), — nominālais spriegumu 3,3 V un — nominālo jaudu 21 Ah vai vairāk	1.3 %	-	31.12.2021
0.6753	ex 8507 60 00	77	Atkārtoti uzlādējami litija jonu akumulatori ar: — garumu 700 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2820 mm, — platumu 935 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1660 mm, — augstumu 85 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 700 mm — svaru 250 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 700 kg, — jaudu līdz 175 kWh, — nominālo spriegumu 400 V	1.3 %	-	31.12.2021
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektroniskās iespaidplates, kas — viena ar otru ir savienotas ar vadu vai radio frekvenci un motora kontrolētājkartī un — regulē putekļsūcēju darbību (sūkšanas darbības uzsākšana vai pārtraukšana) atbilstoši iestatītajai programmai, — ar vai bez indikatoriem, kas attēlo putekļsūcēja darbību (sūkšanas jauda un/vai putekļu maiss pilns un/vai filtrs pilns)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6856	ex 8512 20 00	30	Apgaismošanas modulis, kas satur vismaz: — divus LED, — stikla vai plastmasas lēcas, kas fokusē/izkliedē LED radīto gaismu, — reflektorus, kas novirza LED radīto gaismu, alumīnija korpusā ar starotāju, uz kronšteina ar pielaidēju	0 %	p/st	31.12.2025
0.6863	ex 8512 30 90	20	Brīdinājuma skaņas signāla ierīce transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā paredzēto sensoru sistēmai plastmasas apvalkā, kura darbojas pēc pjezomehāniska principa un ietver:	0 %	p/st	31.12.2022

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			— iespiedshēmu, — savienotāju, — un var atrasties metāla turētājā, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā ⁽²⁾			
0.6689	ex 8529 90 65	28	Elektronisks mezgls, kurā ietilpst vismaz: — iespiedshēmas plate ar — vienu vai vairākām <i>FPGA</i> (darbības vidē programmējamām elementu kopnēm) un/vai procesoriem multivides lietotnēm un video signālu apstrādei, — zibatmiņa, — operatīvā atmiņa, — ar vienu vai vairākām <i>USB, HDMI, VGA, RJ-45</i> un/vai citām multivides saskarnēm vai bez tām, — kontaktligzdas un kontaktdakšas <i>LCD</i> displeja, <i>LED</i> apgaismojuma un vadības paneļa pieslēgšanai	0 %	p/st	31.12.2025
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Iespiedshēmas plate, kas paredzēta barošanas sprieguma un vadības signālu nosūtīšanai tieši līdz vadības shēmai, kas atrodas uz <i>LCD</i> moduļa <i>TFT</i> stikla paneļa	0 %	p/st	31.12.2025
0.4890	ex 8529 90 92	25	<i>LCD</i> moduļi, kas nav apvienoti ar skārienjūtīga ekrāna aprīkojumu un sastāv tikai no: — vienas vai vairākām <i>TFT</i> stikla vai plastmasas šūnām, — zem spiediena lieta radiatora, — apgaismošanas bloka, — vienas iespiedshēmas plates ar elektronisku vadību, un — <i>LVDS</i> (zema sprieguma noteikts signāls) saskarnes, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu radioaparātu ražošanā ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6654	ex 8529 90 92	37	Alumīnija sakausējuma līstes nostiprināšanai un segšanai, kas satur: — silīciju un magniju, — ar garumu 300 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 2 200 mm, ar formu, kas īpaši paredzēta izmantošanai televizoru ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6629	ex 8529 90 92	63	Šķidro kristālu displeja (<i>LCD</i>) modulis: — ar ekrāna diagonāli 14,5 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 38,5 cm, — ar skārienekrānu vai bez tā, — ar gaismas diožu (<i>LED</i>) aizmugurējo apgaismojumu, — ar iespiedshēmas plati ar <i>EEPROM</i> , mikrokontrolleri, <i>LVDS</i> uztvērēju un citiem aktīviem un pasīviem komponentiem, — ar spraudni elektrības padevei un <i>CAN</i> un <i>LVDS</i> saskarnēm, — ar elektriskiem komponentiem dinamiskai krāsas regulēšanai vai bez tiem, — korpusā, ar mehāniskām, skārienjutīgām vai bezkontakta vadības funkcijām vai bez tām un ar aktīvas dzesēšanas sistēmu vai bez tās, derīgs uzstādīšanai 87. nodaļas mehāniskajos transportlīdzekļos	0 %	p/st	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			(2)			
0.5018	ex 8529 90 92	67	Šķidro kristālu krāsu displeja (LCD) panelis, kas paredzēts pozīcijas 8528 LCD monitoriem, ar: — ekrāna diagonāles izmēru no 14,48 cm līdz 31,24 cm, — skārienekrānu vai bez tā, — ar aizmugurējo apgaismojumu, mikrokontrolleri, — ar CAN (datu maģistrāles) kontrolleri ar vienu(vairākām) LVDS (zemsprieguma diferenciālsignālu) saskarni(-ēm) un vienu(vairākām) CAN/strāvas rozeti(ēm) vai ar APIX (AutomotivePixelLink) kontrolleri ar APIX saskarni, — korpusā ar dzesētāju korpusa aizmugurē vai bez tā, — bez signālapstrādes moduļa, — ar haptisku un akustisku atbildes reakciju vai bez tās, izmantošanai 87. nodaļas transportlīdzekļu ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6781	ex 8529 90 92	85	Krāsu LCD modulis korpusā: — ar ekrāna diagonāles izmēru 14,48 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 26 cm, — bez skārienekrāna, — ar izgaismojumu un mikrokontrolieri, — ar CAN (datu maģistrāles) kontrolieri, LVDS (zemsprieguma diferenciālsignālu) saskarni un CAN/strāvas spraudkontaktsavienojumu, — bez signāla apstrādes moduļa, — ar kontroles elektroniku vienīgi pikseļu adresācijai, — ar motorizētu mehānismu displeja ekrāna pārvietošanai, stacionārai uzstādīšanai 87. nodaļā klasificētajos transportlīdzekļos (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6849	ex 8536 69 90	60	Elektrības kontaktligzdas un kontaktdakšas, kuru garums nepārsniedz 12,7 mm vai diametrs nepārsniedz 10,8 mm, izmantošanai dzirdes aparātu un runas uztvērēju ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2022
0.5028	ex 8536 69 90	84	Universālās seriālās kopnes (USB) kontaktligzda vai kontaktspraudnis vienā vai dažādās formās, paredzēti savienošanai ar citām USB ierīcēm, izmantošanai 8521. vai 8528.pozīcijā iekļauto izstrādājumu ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6864	ex 8537 10 91	50	Drošinātāja kontroles modulis plastmasas korpusā ar montāžas skavām un ar: — ligzdām ar drošinātājiem vai bez tiem, — savienojuma pieslēgumvietām, — iespiedshēmu ar iegultu mikroprocesoru, mikroslēdzi un releju, tāda veida, ko izmanto 87. nodaļā klasificēto preču ražošanai	0 %	p/st	31.12.2025
0.6889	ex 8537 10 98	35	Elektroniska kontroles vienība bez atmiņas, 12 V spriegumam, transportlīdzekļu informācijas apmaiņas sistēmām (skaņas,	0 %	p/st	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			tālruna, navigācijas, kameras un bezvadu pakalpojumu pievienošanai), kas satur: — 2 griežamas pogas, — vismaz 27 spiežamas pogas, — LED gaismas, — 2 integrālās shēmas kontroļsignālu saņemšanai un nosūtīšanai ar LIN kopnes starpniecību			
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Iekšējā antena automašīnas durvju aizslēgšanas sistēmai, kas ietver: — antenas moduli plastmasas korpusā, — savienojuma kabeli ar spraudni, — vismaz divas montāžas skavas, — un ietver vai neietver iespaidshēmas plati, kurā ir integrālshēmas, diodes un tranzistori, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Četrdzīslu savienošanas kabelis, kas satur divus sievišķos savienotājus, digitālu signālu pārraidei no navigācijas un audio sistēmām uz USB savienotāju, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6867	ex 8544 30 00	85	Divdzīslu pagarinātāja kabelis ar diviem savienotājiem, kas ietver vismaz: — gumijas starpliku, — metāla montāžas skavu, tāds, kādus izmanto, lai pievienotu transportlīdzekļu ātruma noteikšanas sensorus 87. nodaļā klasificēto transportlīdzekļu ražošanā	0 %	p/st	31.12.2025
0.6853	ex 8544 42 90	70	Elektrības vadītāji: — spriegumam ne vairāk kā 80 V, — ar garumu ne vairāk kā 120 cm, — ar savienotājiem, izmantošanai dzirdes aparātu, piederumu komplektu un runas uztvērēju ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6861	ex 8544 49 93	30	Elektrības vadītāji: — spriegumam ne vairāk kā 80 V, — no platīna-irīdija sakausējuma, — pārklāti ar poli(tetrafluoretilēnu), — bez savienojumiem, izmantošanai dzirdes aparātu, implantu un runas uztvērēju ražošanā (2)	0 %	m	31.12.2025
0.5002	ex 8545 90 90	40	Gāzes difuzora slāņa korozijizturīga slāņaina tehnisko šķiedru pamatne ar:	0 %	m ²	31.12.2021

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			— kontrolētu šķiedru garumu, lieces izturību, porainību, siltumvadītspēju, elektrisko pretestību, — biezumu mazāku par 600 μm, — virsmas svaru mazāku par 500 g/m ²			
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Bremžu suporta izcilnis no čuguna ar lodveida grafitu, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā	0 %	p/st	31.12.2025
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automātiskā hidrodinamiskā pāresumkārbā — ar hidrotransformatoru, — bez sadales kārbas un kardānvārpstas, — ar priekšējo diferenciāli vai bez tā, izmantošanai 87. nodaļā klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Viengabala transmisijas vārpsta no oglekļa šķiedras stiegotas plastmasas bez savienojuma vidū — ar garumu 1 m vai lielāku, bet ne lielāku par 2 m, — ar masu 6 kg vai lielāku, bet ne lielāku par 9 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7581	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	60 15	Automobiļa sadales kārbā ar vienu jaudas pievadu un diviem jaudas noņēmējiem griezes momenta sadalīšanai starp priekšējo un aizmugurējo asi alumīnija korpusā, kura izmērs ir ne lielāks par 565 × 570 × 510 mm un kurā ietilpst: — vismaz piedziņas mehānisms, — ar iekšējo sadali pa ķēdi vai bez tās	0 %	-	31.12.2024
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Augšējā balsta izolators, ko veido: — metāla turētājs ar trīs stiprinājuma skrūvēm un — gumijas izcilnis, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Alumīnija sakausesējuma gaisa izplūdes vai ieplūdes tvertne, kas ražota saskaņā ar standartu EN AC 42100 un kam: — izolējošās virsmas gluduma starpība nepārsniedz 0,1 mm, — pieļaujamais daļiņu daudzums ir 0,3 mg uz tvertni, — attālums starp porām ir 2 mm vai vairāk, — poru izmērs nepārsniedz 0,4 mm, — ne vairāk kā 3 poras ir lielākas nekā 0,2 mm, tādas, kādas izmanto autmašīnu dzesēšanas sistēmu siltummaiņos	0 %	p/st	31.12.2025
0.7716	ex 8708 91 35	20	Turbokompresora dzesēšanas kanāls, kas satur: — alumīnija sakausesējuma kanālu ar vismaz vienu metāla turētāju un vismaz divām montāžas atverēm, — gumijas caurules ar skavām, — nerūsējošā tērauda atloku, kas ir ļoti izturīgs pret koroziju [SUS430JIL], izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu kompresijaizdedzes motoru ražošanā (2)	0 %	-	31.12.2024

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Piepūšams drošības spilvens no augstas izturības poliamīda šķiedras: — šūts, — salocīts trīsdimensiju formas iepakojumā, kas izveidots ar termoveidošanu, vai plakans (nesalocīts) drošības spilvens, arī termiski veidots	0 %	p/st	31.12.2025
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Piepūšams drošības spilvens no augstas izturības poliamīda šķiedras: — šūts, — salocīts, — ar trīsdimensionāli uzklātu silikona līmi drošības spilvena dobuma veidošanai un slodzes regulētam drošības spilvena hermētiskumam, — piemērots aukstā gaisa sūkņa tehnoloģijai	0 %	p/st	31.12.2025
0.6686	ex 8714 10 90	10	Motocikla priekšējās dakšas stieņa iekšējās caurulītes: — no SAE 1541 oglekļa tērauda, — ar 20 μm (+ 15 μm/– 5 μm) biezu cietā hroma pārklājumu, — ar 1,3 mm biežām vai biežākām sieninām, bet ne biežākām par 1,6 mm, — ar pārraušanas pagarinājumu 15 %, — perforētas	0 %	p/st	31.12.2025
0.6848	ex 8714 10 90	70	Motociklu radiatoru 100 vai vairāk eksemplāru partijā	0 %	p/st	31.12.2022
0.6879	ex 8714 96 10	10	Pedāļi izmantošanai divriteņu ražošanā (ieskaitot elektriskos velosipēdus) (2)	0 %	-	31.12.2025
0.6878	ex 8714 99 90	30	Sēdekļu stangas izmantošanai velosipēdu (tostarp elektrisko velosipēdu) ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.4883	ex 9001 90 00	85	Gaismavada panelis, kas izgatavots no poli(metil metakrilāta), — sagriezts vai nesagriezts, — drukāts vai nedrukāts, izmantošanai plakanā ekrāna televizoru aizmugurapgaismojuma bloku ražošanā (2)	0 %	-	31.12.2025
0.7590	ex 9002 11 00	18	Lēcu bloks, kas sastāv no cilindra formas apvalka, kas izgatavots no metāla vai plastmasas, un optiskiem elementiem ar: — maksimālo horizontālo redzamības lauku 120 grādi, — maksimālo diagonālo redzamības lauku maksimāli 92 grādi, — maksimālo fokusa attālumu 7,50 mm, — maksimālo relatīvo atvērumu F/2,90, — maksimālo diametru 22 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5692	ex 9002 11 00	20	Objektīvi: — izmēri: nepārsniedz 95 mm x 55 mm x 50 mm, — izšķirtspēja: 160 līnijas/mm vai vairāk, — ar trīskārtīgu vai lielāku palielinājumu	0 %	-	31.12.2022

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.5025	ex 9401 90 80	10	Sprūdrata disks, ko izmanto nolaižamu autosēdekļu ražošanā (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Drukāšanai paredzēti plastmasas modeļi trošu vagonu mērogā, ar motoru vai bez tā (2)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6950	ex 9607 20 10	10	Slīdņi, šaura lente ar piestiprinātiem rāvējslēdzēja zobiem, rāvējslēdzēju sākuma gali/kastītes un citas rāvējslēdzēju daļas no parastā metāla izmantošanai rāvējslēdzēju ražošanā (2)	0 %	-	31.12.2022
0.6949	ex 9607 20 90	10	Šauras sloksnes ar piestiprinātiem plastmasas zobiem izmantošanai rāvējslēdzēju ražošanā (2)	0 %	-	31.12.2025 ¹

⁽¹⁾ Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.

⁽²⁾ Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

⁽³⁾ Aptur tikai *ad valorem* nodokli. Konkrēto nodokli turpina piemērot.²

(3) pievieno vai iekļauj šādas rindas, ievērojot attiecīgā pasākuma pirmā KN un *TARIC* koda secību, kuri norādīti attiecīgi otrajā un trešajā slejā:

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.8021	2804 70 10		Sarkanais fosfors	0 %	-	31.12.2022
0.8022	2804 70 90		Fosfors, kas nav sarkanais fosfors	0 %	-	31.12.2023
0.7974	ex 2903 39 19	40	3-(brommetil)pentāns (CAS RN 3814-34-4) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-dibrommbifenils (CAS RN 13029-09-9) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-brom-9,9'-spirobi[9H-fluorēns] (CAS RN 171408-76-7) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-dihlor-1,3-dinitro-5-(trifluormetil)benzols (CAS RN 29091-09-6) ar tīrības pakāpi 96 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-tetrahidro-1-naftols (CAS RN 529-33-9) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(<i>trans</i> -4-propilcikloheksil)cikloheksanons (CAS RN 82832-73-3) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7955	ex 2915 24 00	10	Etiķskābes anhidrīds (CAS RN 108-24-7) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7980	ex 2916 19 95	60	Metil-2-fluorprop-2-enoāts (CAS RN 2343-89-7) ar tīrības pakāpi 93 % no masas vai vairāk, ar ne vairāk kā 7 % stabilizētāja vai bez tā 2,6-di- <i>terc</i> -butil- <i>p</i> -krezols (CAS RN 128-37-0) un tetrabutilamonija nitrīts (CAS RN 26501-54-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7940	ex 2916 19 95	70	Metil-3-metil-2-butanoāts (CAS RN 924-50-5) ar tīrības pakāpi 99,0 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7931	ex 2916 20 00	25	Cikloheksānkarbonila hlorīds (CAS RN 2719-27-9) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7933	ex 2916 20 00	35	2-ciklopropiletiķskābe (CAS RN 5239-82-7) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7929	ex 2916 39 90	16	3-fluor-5-jod-4-metilbenzoscābe (CAS RN 861905-94-4) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.8008	ex 2918 29 00	40	3-hidroksi-4-nitrobenzoscābe (CAS RN 619-14-7) ar tīrības pakāpi virs 96,5 % no masas	0 %	-	31.12.2025
0.7934	ex 2918 99 90	43	Vanilīnskābe (CAS RN 121-34-6) ar tīrības pakāpi 98,5 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametiletilēndiamīns (CAS RN 110-18-9) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluorēns (CAS RN 897671-69-1) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-bifenilil)amino-9,9-dimetilfluorēns (CAS RN 1198395-24-2) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-Metil-N-(2-hidroksietil)- <i>p</i> -toluidīns (CAS RN 2842-44-6) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-benzilaminoetanols (CAS 104-63-2) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.8000	ex 2924 19 00	18	2-(((Butilamino)carbonil)oksi)etilakrilāts (CAS RN 63225-53-6) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.8013	ex 2925 19 95	40	N-jodsukcinimīds (CAS RN 516-12-1) ar tīrības pakāpi 98,5 %	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			no masas vai vairāk			
0.7985	ex 2930 90 98	88	1-{4-[(4-benzoilfenil)sulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)sulfonil]propān-1-ons (CAS RN 272460-97-6) ar tīrības pakāpi 94 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(dimetoksimetilsilil)propil)etilēndiamīns (CAS RN 3069-29-2) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-hidroksikumarīns (CAS-RN 1076-38-6) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-dioksān-2,5-dions (CAS RN 502-97-6) ar tīrības pakāpi 99,5 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-dietilidēn-2,4,8,10-tetraoksaspiro[5.5]undekāns (CAS RN 65967-52-4) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7930	ex 2932 99 00	73	5-fluor-3-metilbenzofurān-2-karbonskābe (CAS RN 81718-76-5) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7936	ex 2932 99 00	78	Metil-2,2-difluor-1,3-benzodioksol-5-karboksilāts (CAS RN 773873-95-3) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-dihidrodi benz[b,e]joksepīn-11-ons (CAS RN 4504-87-4) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7938	ex 2933 19 90	43	<i>terc</i> -butil 2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)acetāts (CAS RN 1082827-81-3) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-tiokarbonilbis(imidazols) (CAS RN 6160-65-2) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7976	ex 2933 39 99	83	2-hidroksi-4-azoniaspiro[3,5]nonāna hlorīds (CAS RN 15285-58-2) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dietil(3-piridil)borāns (CAS RN 89878-14-8) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7981	ex 2933 39 99	86	3-(N-hidroksikarbamimidoil)piridīna 1-oksīds (CAS RN 92757-16-9) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-hlor-N-(2,2-dimetilpropil)piridīn-3-karboksamīds (CAS RN 585544-20-3) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7986	ex 2933 39 99	88	Benzil-4-amino-3-hlor-6-(4-hlor-2-fluor-3-metoksifenil)-5-fluorpiridīn-2-karboksilāts (CAS RN 1390661-72-9) ar tīrības	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			pakāpi 92 % no masas vai vairāk			
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-trihlor-1,3,5-triazīns (CAS RN 108-77-0) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-dihidro-5H-dibenz[b,e]azepīn-6-il)-metil]-1H-izoindol-1,3(2H)-dions (CAS RN 143878-20-0) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7971	ex 2933 99 80	70	5-(bis-(2-hidroksietil)-amino)-1-metil-1H-benzimidazol-2-butānskābes etilesteris (CAS RN 3543-74-6) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pirol-2-karboksaldehīds (CAS RN 1003-29-8) ar tīrības pakāpi 97 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7926	ex 2934 99 90	65	Benzo[b]tiofēn-10-metoksicikloheptanons (CAS RN 59743-84-9) ar tīrības pakāpi 98 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiadiazolidīn-2,5-ditions (CAS RN 1072-71-5) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-metoksi-4,4-dimetil-1,3-dioksa-3,4-dihidroizohinolīn-2(1H)-il)etil]benzolsulfonamīds (CAS RN 33456-68-7) ar tīrības pakāpi 99,5 % no masas vai vairāk	0 %	-	31.12.2025
0.7943	ex 3201 90 20	10	<i>Rhus chinensis</i> gall (<i>Gallachinensis</i>) ekstrakts uz ūdens bāzes ar tanīna saturu pēc svara 85 % vai mazāk	0 %	-	31.12.2025
0.7975	ex 3801 10 00	10	Mākslīgais grafitu pulvera veidā (CAS RN 7782-42-5): — sekundāro daļiņu struktūra no agregētām mazākām primārajām daļiņām, — bez virsmas pārklājuma, — daļiņu izmērs (d ₅₀): 13,5 μm (±0,5), — īpatnējās virsmas laukums (mērīts pēc BET metodes): mazāks nekā 2,0 m ² /g, — blīvums pēc sablīvēšanas: 1,10 ~ 1,70 g/cm ³ , — īpatnējā izlādes jauda: 351,0 mAh/g (±3,0), — sākotnējā efektivitāte: 94,0 % (±1,0)	1.8 %	-	31.12.2021
0.7994	ex 3801 10 00	20	Mākslīgais grafitu (CAS RN 7782-42-5) pulverveidā ar šādām īpašībām: — īpatnējais virsmas laukums (mērīts ar BET) 0,8 m ² /g (±0,25), — masas blīvums 0,85 g/cm ³ (±0,10), — daļiņas lielums, ko norāda kā d ₅₀ vērtību, 21,0 μm (±2,0), — īpatnējā izlādes spēja 351,0 mAh/g (±3,0), — sākotnējā efektivitāte 94,0 % (±2,0)	1.8 %	-	31.12.2021
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fotoiniciators, kurā pēc masas ir: — 80 % vai vairāk polietilēnglikola di[β-4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoilfenil]piperazīn]propionāta	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			(CAS RN 886463-10-1), — ne vairāk kā 17 % polietilēnglikola [β -4-[4-(2-dimetilamino-2-benzil)butanoinfenil]piperazīn]propionāta			
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fotoiniciators, kurā pēc masas ir: — 88 % vai vairāk α -(2-benzoilbenzoil)- ω -[(2-benzoilbenzoil)oksi]-poli(oksi-1,2-etāndiila) (CAS RN 1246194-73-9), — ne vairāk kā 12 % α -(2-benzoilbenzoil)- ω -hidroksi-poli(oksi-1,2-etāndiila) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7950	ex 3902 90 90	65	Brominēts butadiēna-stirola kopolimērs (CAS RN 1195978-93-8) ar broma saturu 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 68 % no masas, formās, kas minētas 39. nodaļas 6.piezīmes b) punktā	0 %	-	31.12.2025
0.7953	ex 3910 00 00	65	Šķidrums kopolimērs uz polidimetilsiloksāna bāzes ar gala epoksīdu grupām (CAS RN 2102536-93-4)	0 %	-	31.12.2025
0.8009	ex 3911 90 99	38	Maisījums, kurā pēc masas ir: — 90 % (± 1 %) 1,4:5,8-dimetanonaftalīna, 2-etilidēn-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-,polimēra ar 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indēnu (hidrogenētā veidā) (CAS RN 881025-72-5) un — 10 % (± 1 %) hidrogenēta stirola-butadiēna kopolimēra (CAS RN 66070-58-4)	0 %	-	31.12.2025
0.8010	ex 3911 90 99	48	Maisījums, kurā pēc masas ir: — 90 % (± 1 %) 1,4:5,8-dimetanonaftalīna, 2-etilidēn-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-,polimēra ar 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indēnu (hidrogenētā veidā) (CAS RN 881025-72-5), — 10 % (± 1 %) etilēna-propilēna kopolimēra (CAS RN 9010-79-1)	0 %	-	31.12.2025
0.7949	ex 3920 61 00	40	Ekstrudētas, termoplastiskas polikarbonāta folijas vai plēves: — ar matētu virsmu abās pusēs, — biezums: lielāks par 50 μ m, bet ne lielāks kā 200 μ m, — platums: vismaz 800 mm, bet ne lielāks kā 1500 mm, — garums: vismaz 915 m, bet ne lielāks kā 2500 m, paredzētas izmantošanai atstarojošu izstrādājumu ražošanā ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Poli(etilēna tereftalāta) plēve ruļļos: — biezums: vismaz 50 μ m, bet ne lielāks kā 350 μ m, — pārklāta ar uzsmidzinātu dārgmetāla, piemēram, zelta vai pallādija, slāni, kura biezums ir vismaz 0,02 μ m, bet ne lielāks kā 0,06 μ m	0 %	-	31.12.2025
0.8005	ex 3920 99 28	48	Termoplastiska poliuretāna folija ruļļos: — platums: vismaz 900 mm, bet ne lielāks kā 1016 mm, — ar matētu virsmu,	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			— biezums: 0,4 mm ($\pm 8\%$), — pārraušanas pagarinājums: 480 % vai lielāks (ASTM D412 (Die C)), — stiepes izturība garenvirzienā: 470 (± 0) kg/cm² (ASTM D412 (Die C)), — cietība (pēc <i>Shore A</i> metodes): 90 (± 3) (ASTM D2240), — pārrāvumstiprība: 100 (± 10) kg/cm² (ASTM D624 (Die C)), — kušanas punkts: 165 °C (± 10 °C)			
0.8024	ex 5603 14 10	20	Neaustas drānas no polietilēntereftalāta šķiedras pavedienu kopojuma: — ar virsmas blīvumu 160 g/m² vai vairāk, bet ne vairāk kā 300 g/m² — viena puse laminēta ar membrānu vai membrānu un alumīniju — ar filtrēšanas efektivitāti atbilstīgi DIN 60335-2-69:2008 vismaz "filtra klase M" — lokāmas	0 %	m ²	31.12.2023
0.8028	ex 6909 19 00	40	Oglekļa keramikas absorbcijas kasetnes ar šādām īpašībām: — ekstrudēta, keramiski saistīta, daudzšūnu cilindriskā struktūra, — pēc svara 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % aktīvās ogles, — pēc svara 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % keramiskās saistvielas, — ar diametru 29 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 41 mm, — ar garumu ne vairāk kā 150 mm, — dedzināta 800 °C vai lielākā temperatūrā un — tvaiku absorbēšanai, tāda veida, ko izmanto mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmās lietošanai paredzētu degvielas tvaiku absorbētāju salikšanai	0 %	p/st	31.12.2025
0.7913	ex 7506 20 00	20	Standartam ASME SB-582/UNS N06030 atbilstošas niķeļa sakausējuma loksnes un sloksnes rituļos: — biezums: vismaz 0,5 mm, bet ne lielāks kā 3 mm, — platums: vismaz 250 mm, bet ne lielāks kā 1219 mm	0 %	-	31.12.2025
0.7997	ex 7616 99 90	35	Alumīnija plate ar: — garumu 36 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 49 mm, — platumu 29,8 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 45,2 mm, — biezumu 0,18 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,66 mm, aprīkota ar polipropilēna lenti ar: — garumu 6,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 16,5 mm, — platumu 39 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 56 mm, īpašībām, kas ļauj veidot ciešu sasaisti ar pakas ārējo malu kausēšanas procesā, nodrošinot elementa drošu noslēgšanu pret noplūdi un spiedienu, — drošumu pret elektrolīta ietekmi, izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu akumulatoriem paredzētu litija-jonu akumulatoru elementu ražošanā (2)	3 %	-	31.12.2021

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
0.7966	ex 8104 19 00	10	Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāku kā 93 %, bet ne lielāku kā 99,7 %	0 %	-	31.12.2025
0.7942	ex 8108 90 30	35	Titāna stiepi un stieples ar titāna saturu ne mazāku kā 98,8 %, bet ne lielāku kā 99,9 % un ar diametru, kas mazāks nekā 20 mm	0 %	-	31.12.2025
0.8012	ex 8406 82 00	10	Industriāla tvaika turbīna: — jauda: vismaz 5 MW, bet ne lielāka kā 40 MW, — projektēta spiedienam, kas nepārsniedz 140 bārus, un temperatūrai, kas nepārsniedz 540 °C, — tiešā tvaika pusē aprīkota ar divlīdzu vārstiem, ko darbina hidraulisks servomehānisms ar ne vairāk kā 12 bāru spiedienu	0 %	-	31.12.2025
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Sprauslas korpuss degvielas iesmidzināšanas leņķa un padeves regulēšanai: — cilindriskas formas, — izgatavots no nerūsējošā tērauda, — ar vismaz 4, bet ne vairāk kā 16 atverēm, — plūsmas ātrums: vismaz 100 cm ³ minūtē, bet ne vairāk kā 500 cm ³ minūtē	0 %	-	31.12.2025
0.7965	ex 8409 91 00	75	Degvielas iesmidzināšanas vārsta korpuss, kas ģenerē elektromagnētisko lauku iesmidzināšanas vārsta iedarbināšanai: — ieplūdes atveres diametrs: vismaz 2 mm, bet ne lielāks kā 10 mm, — izplūdes atveres diametrs: vismaz 2 mm, bet ne lielāks kā 10 mm, — ar elektrisko spoli ar pretestību 10 omu vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 omu, kas noslēdzas ar elektrosavienojumu, — ar veidnētu plastmasas pārklājumu ap nerūsējošā tērauda cauruli	0 %	-	31.12.2025
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Sprauslas adata degvielas padeves motorā atvēršanai un apturēšanai: — ar 2 atverēm, — ar 4 gropēm, — diametrs: vismaz 3 mm, bet ne lielāks kā 6 mm, — garums: vismaz 25 mm, bet ne lielāks kā 35 mm, — izgatavota no nerūsējošā tērauda, cieti hromēta	0 %	-	31.12.2025
0.7969	ex 8413 30 20	40	Augstspiediena gremdvirzuļa sūknis tiešai dīzeļdegvielas iesmidzināšanai: — darba spiediens: ne lielāks kā 275 MPa, — ar sadales vārpstu, — šķidruma izplūde: vismaz 15 cm ³ minūtē, bet ne vairāk kā 1800 cm ³ minūtē, — ar elektrisku spiediena regulēšanas vārstu	0 %	-	31.12.2025
0.7970	ex 8413 30 20	50	Augstspiediena gremdvirzuļa sūknis tiešai dīzeļdegvielas iesmidzināšanai: — darba spiediens: ne lielāks kā 275 MPa,	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			— paredzēts saskarei ar kloķvārpstu, — ar elektromagnētisku vārstu			
0.7996	ex 8418 99 90	20	Alumīnija spaiļu bloks savienošanai ar kondensatora kolektoru metināšanas procesā: — rūdīts (T6 vai T5), — masa: ne vairāk kā 150 g, — garums: vismaz 20 mm, bet ne lielāks kā 150 mm, — ar viengabala fiksācijas sliedi	0 %	-	31.12.2025
0.8004	ex 8418 99 90	30	Uztvērējzāvētāja profils savienošanai ar kondensatora kolektoru metināšanas procesā: — cietlodējuma plakanums: ne vairāk kā 0,2 mm, — masa: vismaz 100 g, bet ne lielāka kā 600 g, — ar viengabala fiksācijas sliedi	0 %	-	31.12.2025
0.7979	ex 8479 89 97	55	Integrēta automatizēta pabeigta iekārtu līnija klasisko cilindrisku litija-jonu akumulatoru baterijas elementu želejas ruļļu ražošanai, uztinot, montējot galus un nogriežot katodu, separatoru un anodu	0.8 %	-	31.12.2021
0.7982	ex 8479 89 97	65	Integrēta automatizēta pabeigta iekārtu līnija cilindrisku litija-jonu akumulatoru baterijas elementu salikšanai ar ātrumu 300 daļas minūtē un ražošanas līnija	0.8 %	-	31.12.2021
0.7964	ex 8479 90 70	40	Apvalks rotora daļai mehāniskā vienībā, kas nodrošina sadales vārspstas kustības pielāgošanos kloķvārpstai: — apaļš, — izgatavots no leģētā tērauda aglomerācijas procesā, — ar ne vairāk kā 8 eļļas nodalījumiem, — ar cietību pēc Rokvela 55 vai vairāk, — ar blīvumu 6,5 g/cm ³ vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,7 g/cm ³	0 %	-	31.12.2025
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Mehānisks pretvārsts (pārplūdes vārsts) degvielas padeves atvēršanai un apturēšanai: — darba spiediens: ne lielāks kā 250 MPa, — plūsmas ātrums: vismaz 45 cm ³ minūtē, bet ne vairāk kā 55 cm ³ minūtē, — ar 4 ieplūdes atverēm, kuru diametrs ir vismaz 1,2 mm, bet nepārsniedz 1,6 mm, — izgatavots no tērauda	0 %	-	31.12.2025
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Plūsmas kontroles vārsts: — izgatavots no tērauda, — ar izplūdes atveri, kuras diametrs ir vismaz 0,05 mm, bet nepārsniedz 0,5 mm, — ar ieplūdes atveri, kuras diametrs ir vismaz 0,1 mm, bet nepārsniedz 1,3 mm	0 %	-	31.12.2025
0.7972	ex 8527 29 00 ex 8529 90 65	10 38	Satelītu radiouztvērēja modulis: — taisnstūra forma; izmēri: 70,5 mm x 44,9 mm x 10,5 mm, — ar dzesētāju un iespiedshēmas plati ar rezistoriem, kondensatoriem, tranzistoriem, spolēm, diodēm un	0 %	-	31.12.2025

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			integrāļshēmu, — spēj apstrādāt radiofrekvences signālus, — ar vidējās frekvences bloku, paredzēts izmantošanai pozīcijā 8527 klasificētu izstrādājumu ražošanā (2)			
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Sfērisks nemainīga ātruma ārējā savienojuma lodīšu gultņa ietvars — daļa no transportlīdzekļa piedziņas sistēmas, izgatavots no materiāla, kas piemērots karburēšanai ar oglekļa saturu 0,14 % vai lielāku, bet ne lielāku par 0,57 %, kalts, virpots, perforēts, frēzēts un cietināts	0 %	-	31.12.2025
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Nemainīga ātruma ārējā savienojuma lodīšu šarnīra korpuss griezes momenta pāmei no motora un pārnēsmaķābas uz mehānisko transportlīdzekļu riteņiem, veidots kā ārējais gredzens: — ar vismaz 6, bet ne vairāk kā 8 lodīšu vadotnēm, — ar vītņi, — ar ārēju evolventes rievsavienojumu ar vismaz 21, bet ne vairāk kā 38 zobiem, — paredzēts darbināšanai ar gultņu lodītēm no tērauda ar oglekļa saturu vismaz 0,48 %, bet ne vairāk kā 0,57 %, kalts, virpots, frēzēts un cietināts	0 %	-	31.12.2025
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Nemainīga ātruma iekšējā savienojuma trijkāja korpuss: — ārējais diametrs: vismaz 67,0 mm, bet ne lielāks kā 99,0 mm, — ar 3 auksti kalibrētām lodīšu vadotnēm ar diametru 29,95 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 49,2 mm, — ar ārēju rievsavienojumu ar vismaz 21, bet ne vairāk kā 41 zobu, — kalts, virpots, velmēts un cietināts	0 %	-	31.12.2025
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Nemainīga ātruma ārējā savienojuma iekšējais gredzens — daļa no transportlīdzekļa piedziņas sistēmas: — ar vismaz 6, bet ne vairāk kā 8 lodīšu vadotnēm, piemērots gultņu lodītēm, kuru diametrs ir vismaz 12,0 mm, bet nepārsniedz 24,0 mm, — kalts, virpots, frēzēts, caurvilkts un cietināts	0 %	-	31.12.2025
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Nemainīga ātruma iekšējā savienojuma trijkājis — daļa no transportlīdzekļa piedziņas sistēmas: — ar 3 rēdzēm, kuru diametrs ir vismaz 17 128 mm, bet nepārsniedz 25 468 mm, — kalts, virpots, caurvilkts un cietināts	0 %	-	31.12.2025
0.7973	ex 9002 11 00	23	Objektīvi: — ar motorizētu fokusa regulēšanu, tālummaiņu, atvēruma regulēšanu, — ar elektroniski ieslēdzamu infrasarkanā starojuma bloķēšanas filtru, — fokusa attālums: vismaz 2,7 mm, bet ne lielāks kā 55 mm,	0 %	-	31.12.2025'

Sērijas numurs	KN kods	TARIC	Apraksts	Autonomā muitas nodokļa likme	Papildu mērvienība	Obligātās pārskatīšanas datums
			— masa: ne lielāka kā 100 g, — garums: mazāks nekā 70 mm, — diametrs: ne lielāks kā 60 mm			

⁽²⁾ Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).’
