

**Bryssel den 10 oktober 2025
(OR. en)**

**13840/25
ADD 1**

**DENLEG 50
FOOD 83
SAN 616**

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	9 oktober 2025
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	D(2025) 109239 annex
Ärende:	BILAGA till KOMMISSIONENS FÖRORDNING om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller godkännande eller villkor för användning av flera ämnen

För delegationerna bifogas dokument – D(2025) 109239 annex.

Bilaga: D(2025) 109239 annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Luxemburg den **XXX**
PLAN/2025/955 ANNEX Rev1
(POOL/E2/2025/955/955 EN
ANNEX.docx) D109239/02
[...](2025) **XXX** draft

ANNEX

BILAGA

till

KOMMISSIONENS FÖRORDNING

om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller godkännande eller villkor för användning av flera ämnen

BILAGA

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

(1) Tabell 1 ska ändras på följande sätt:

(a) Post 768 ska ersättas med följande:

”768	34850	014392 5-92-2	aminer, di-C14- C20-alkyl, oxiderad, från hydrogene rad talg	ja	ne j	nej			Får endast användas i kontakt med livsmedel med låg fetthalt a) vid en halt på 0,1 viktprocent i polyolefiner b) vid en halt på 0,25 viktprocent i PET”	
------	-------	------------------	--	----	---------	-----	--	--	--	--

(b) Följande poster ska läggas till:

”1084		182121 7-71-3	fosforsyra , trifenylest er, polymer med 1,4- cyklohexa ndimetan ol och polypropy lenglykol, C10–16- alkylestra r	ja	n ej	ja	5		Får endast användas som tillsats upp till 0,15 viktprocent i polyolefiner avsedda att komma i kontakt med livsmedel vid rumstemperatur eller lägre, inklusive varmfyllning och/eller upphettning upp till 100 °C i upp till två timmar. Får inte användas vid tillverkning av produkter avsedda för kontakt med modersmjölksersättning (⁷) och bröstmjolk. Andelen med en molekylvikt under 1 000 Da får inte överskrida 13 viktprocent av ämnet. SML gäller för den totala mängden fosfit- och fosfatformer.	(2)
-------	--	------------------	--	----	---------	----	---	--	--	---------

1089		81607-35-4	kalcium- <i>tert</i> - butylfosfo nat	ja	n ej	nej		Får endast användas som groddämne i upp till 0,15 viktprocent i polyolefiner avsedda att komma i kontakt med livsmedel vid rumstemperatur eller lägre, inklusive temperaturer upp till 100 °C i högst två timmar och upp till 130 °C i mindre än 15 minuter. Får inte användas i material och produkter avsedda för kontakt med modersmjölksersättning ⁽⁷⁾ och bröstmjolk.	
1092		180186 3-42-2	aminer, di-C14- C20- alkyl, oxiderad, från hydrogen erad vegetabili sk olja	ja	n ej	nej		Får endast användas som tillsats i upp till 0,1 viktprocent i polyolefiner som endast får användas i kontakt med livsmedel med låg fetthalt vid rumstemperatur eller lägre, inklusive varmfyllning och upphettning upp till 100 °C i upp till två timmar. Får inte användas vid tillverkning av material och produkter avsedda för kontakt med modersmjölksersättning ⁽⁷⁾ och bröstmjolk.	

1093		188358 3-80-9	vax, riskli, oxiderat	ja	n ej	nej		Får endast användas som tillsats i upp till 0,3 viktprocent i material och produkter av polyetentereftalat (PET), polymjölksyra (PLA) och styv poly(vinylklorid) (PVC) avsedda att komma i kontakt med livsmedel med låg fetthalt, vid rumstemperatur eller lägre, inklusive varmfillning och/eller upphettning upp till 100 °C i upp till två timmar.”	
1094		2752- 17-2	2,2'- oxidietyla min	nej	ja	nej	0, 0 5	Får endast användas som sammonomer i upp till 14 viktprocent med adipinsyra och kaprolaktam, eller med godkända homologer av dessa två ämnen med en längre C-kedja, för att tillverka polyamidfilm med en tjocklek på upp till 25 µm. Migrationen av oligomerer som innehåller ämnet och som har en molekylvikt under 1 000 Da får inte överskrida 5 mg/kg livsmedel. Får inte användas vid tillverkning av material och produkter avsedda för kontakt med modersmjölksersättning ⁽⁷⁾ och bröstmjolk.	(3 1)
1096		185035 7-57-1	vax, riskli, oxiderat, kalciumsa lt	ja	n ej	nej		Får endast användas som tillsats i upp till 0,3 viktprocent i material och produkter av polyetentereftalat	

									(PET), polymjölksyra (PLA) och styv poly(vinylklorid) (PVC) avsedda att komma i kontakt med livsmedel med låg fetthalt, vid rumstemperatur eller lägre, inklusive varmfyllning och/eller upphettning upp till 100 °C i upp till två timmar.”	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) I punkt 3 i tabell 3 ska följande post läggas till:

”(31)	Vatten ska användas för kontroll av överensstämmelse i stället för de livsmedelssimulatorer som förtecknas i tabell 1 i bilaga III.”
-------	--