



Brüsszel, 2026. október 9.
(OR. en)

14270/26
ADD 1

DELECT 158
PECHE 403

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2026. október 8.
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	C(2026) 7015 annex
Tárgy:	MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2019/1241 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Kelta- tenger, a Skóciától nyugatra fekvő területek, az Ír-tenger és a La Manche csatorna halászati erőforrásainak védelmére irányuló technikai intézkedések tekintetében történő módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: C(2026) 7015 annex.

Melléklet: C(2026) 7015 annex



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2026.10.8.
C(2026) 7015 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2019/1241 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Kelta-tenger, a Skóciától nyugatra fekvő területek, az Ír-tenger és a La Manche csatorna halászati erőforrásainak védelmére irányuló technikai intézkedések tekintetében történő módosításáról

MELLÉKLET

Az (EU) 2019/1241 rendelet VI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A B. rész 1.3–1.6. pontjai helyébe a következő szöveg lép:

„1.3. Az 1.1. és 1.2. ponttól eltérve, az ICES 7 g körzetben, a 7h körzetnek az északi szélesség 49° 30'-től északra, valamint a 7j körzetnek az északi szélesség 49° 30'-től északra és a nyugati hosszúság 11°-tól keletre eső részén fesztőlapos fenékvonóhálóval (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) vagy kerítőhálóval (SSC, SDN, SPR, SX, SV) halászó hajókra a következők alkalmazandók:

a) a fesztőlapos fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó hajóknak az alábbi szembőségű halászeszközök valamelyikét kell használniuk, kivéve, ha a b) vagy a c) pont alkalmazandó:

i. 120 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezővel felszerelt, 110 mm szembőségű zsákvég; vagy

ii. 120 mm szembőségű zsákvég;

b) amennyiben a fogásokon belül több mint 30 % a norvég homár (*Nephrops norvegicus*) aránya, és a 494/2002/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérve a fesztőlapos fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó hajóknak 80 mm szembőségű zsákvéget és az alábbi halászeszközök egyikét kell használniuk:

i. 300 mm szembőségű négyzetes szemű hálómező;

ii. 300 mm szembőségű négyzetes szemű Seltra-hálópanel¹; vagy

iii. Nordmøre² szelektáló rács legfeljebb 35 mm rácsrúdtávolsággal vagy hasonló hálórácsos³ szelektáló eszköz;

iv. bármely olyan alternatív halászeszköz, amely a HTMGB értékelése szerint a közönséges tőkehal, a foltos tőkehal és a vékonybajszú tőkehal esetében legalább ugyanolyan szelektív. Az ilyen halászeszköznek meg kell felelnie a 15. cikk (4) bekezdésben foglalt előírásoknak, és azt a Bizottságnak jóvá kell hagynia;

c) amennyiben a fogásokon belül több mint 55 % az ördöghal (*Lophiidae*), a szürke tőkehal (*Merluccius merluccius*) vagy a szárnyas rombuszhal (*Lepidorhombus spp.*) együttes aránya, a fesztőlapos fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó hajóknak az alábbi halászeszközök egyikét kell használniuk:

i. 100 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezővel felszerelt, 100 mm szembőségű zsákvég;

ii. 100 mm szembőségű, T90 típusú zsákvég és toldat.

¹ »300 mm szembőségű négyzetes szemű Seltra-hálópanel«: olyan szelektáló eszköz, amely: i. a zsákvég egyenes szakaszában egy négyes osztatú hálószerkezetben elhelyezett, legalább 300 mm szembőségű (négyzetes) hálószerkezetből szőtt felső hálópanel, ii. legalább 3 méter hosszúságú, iii. legfeljebb 4 méter távolságra helyezkedik el a zsákkötélről, és iv. szélessége eléri a vonóháló felső hálópanelje felső rétegének teljes szélességét (azaz szegélytől szegélyig ér).

² A Nordmøre szelektáló rács egy merev hálórácsos szelektáló eszköz, amelyben a rácsrúdtávolság legfeljebb 35 mm.

³ »Hálórácsos eszköz«: kettős osztatú vonóhálóba illesztett négyes osztatú háló, amelyben egy legalább 200 mm szembőségű, rombusz alakú szerkezetből álló döntött hálórács a vonóháló tetején lévő menekülőnyíláshoz vezet.

1.4. Ez a pont az 1.2. ponttól eltérve alkalmazandó.

1.4.1. Az ICES 6a és 5b körzetben, az uniós vizeken a nyugati hosszúság 12°-tól keletre (Skóciától nyugatra) feszítőlapos fenékvonóhálóval (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) vagy kerítőhálóval (SSC, SDN, SPR, SX, SV) norvég homár (*Nephrops norvegicus*) halászó hajókra a következők alkalmazandók:

- a) a 100 mm-nél kisebb szembőségű zsákvéget használó hajóknak egy legalább 300 mm szembőségű, négyzetes szemű hálómezőt (rögzített pozíció) kell használniuk; a 12 méternél kisebb teljes hosszúságú vagy legfeljebb 200 kW motorteljesítményű és 100 mm-nél kisebb szembőségű zsákvéget használó hajók esetében azonban a hálómező teljes hossza legalább 2 méter, szembősége pedig legalább 200 mm lehet;
- b) a 100–119 mm szembőségű zsákvéget alkalmazó azon hajóknak, amelyek fogásain belül több mint 30 % a norvég homár aránya, legalább 160 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezőt (rögzített pozíció) kell használniuk.

1.4.2. Az ICES 7a körzetben (Ír-tenger) feszítőlapos fenékvonóhálóval (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) vagy kerítőhálóval (SSC, SDN, SPR, SX, SV) halászó hajókra a következők alkalmazandók:

- a) a legalább 70 mm, de 100 mm-nél kisebb szembőségű zsákvéggel felszerelt feszítőlapos fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó azon hajóknak, amelyek fogásain belül több mint 30 % a norvég homár (*Nephrops norvegicus*) aránya, az alábbi halászeszközök egyikét kell használniuk, kivéve, ha a b) pont alkalmazandó:
 - i. 300 mm szembőségű négyzetes szemű hálómező; a 12 métert el nem érő teljes hosszúságú haláshajók azonban 200 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezőt is használhatnak;
 - ii. 300 mm szembőségű négyzetes szemű Seltra-hálópanel;
 - iii. Nordmøre szelektáló rács legfeljebb 35 mm rácsrúdtávolsággal vagy hasonló hálórácsos szelektáló eszköz; vagy
 - iv. bármely olyan alternatív halászeszköz, amely a HTMGB értékelése szerint a közönséges tőkehal, a foltos tőkehal és a vékonybajszú tőkehal esetében legalább ugyanolyan szelektív. Az ilyen halászeszköznek meg kell felelnie a 15. cikk (4) bekezdésben foglalt előírásoknak, és azt a Bizottságnak jóvá kell hagynia;
- b) a legalább 12 méter teljes hosszúságú, feszítőlapos fenékvonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó azon hajóknak, amelyek fogásain belül több mint 10 % a foltos tőkehal (*Melanogrammus aeglefinus*), a közönséges tőkehal (*Gadus morhua*) és a rájaalakúak (*Rajiformes*) együttes aránya, 120 mm szembőségű zsákvéget kell használniuk.

1.5. Ezt a pontot az 1.2. pontban szereplő táblázat első oszlopában meghatározott szembőség-előírásoktól való eltérés esetén kell alkalmazni. Az említett táblázat harmadik oszlopában meghatározott kapcsolódó feltételek továbbra is alkalmazandók.

1.5.1. Az ICES 7e körzetben (a La Manche csatorna nyugati része):

- a) a feszítőlapos fenékvonóhálóval (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) és kerítőhálóval (SSC, SDN, SPR, SX, SV) halászó azon hajóknak, amelyek fogásain belül több mint 25 % a közönséges tőkehal (*Gadus morhua*), a foltos

tőkehal (*Melanogrammus aeglefinus*), a vékonybajszú tőkehal (*Merlangius merlangus*) és a fekete tőkehal (*Pollachius virens*) együttes aránya, 100 mm szembőségű zsákvéget kell használniuk; és

- b) a fesztőlapos fenékvonóhálóval (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN), merevítőrudas vonóhálóval (TBB) és kerítőhálóval (SSC, SDN, SPR, SX, SV) halászó azon hajóknak, amelyek fogásain belül több mint 30 % a közönséges nyelvhal és a sima lepényhal együttes aránya, valamint a fesztőlapos vonóhálóval vagy kerítőhálóval halászó azon hajóknak, amelyek járulékos fogásain belül kevesebb mint 25 % a közönséges tőkehal, a foltos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal vagy a fekete tőkehal együttes aránya, 90 mm szembőségű zsákvéget kell használniuk.

1.5.2. Az ICES 7d körzetben (a La Manche csatorna keleti részén) a fesztőlapos fenékvonóhálóval (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN), merevítőrudas vonóhálóval (TBB) és kerítőhálóval (SSC, SDN, SPR, SX, SV) halászó azon hajóknak, amelyek fogásain belül több mint 30 % a közönséges nyelvhal és a sima lepényhal együttes aránya, 90 mm szembőségű zsákvéget kell használniuk.

1.6. Az 1.3–1.5. pontokban jelzett százalékos fogási arányokat az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkével és e rendelet 27. cikkének (2) bekezdésével összhangban az összes tengeri biológiai erőforrás egyes halászati utak után kirakodott, élősúlyban kifejezett összes fogásának arányában kell kiszámítani.”

2. A B. rész a következő ponttal egészül ki:

„1.7. Az 1.3–1.6. pontokban szereplő intézkedések 2027. december 31-ig alkalmazandók.”

3. A C. rész 10. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„10. A Kelta-tengeren fesztőlapos fenékvonóhálóval és kerítőhálóval végzett halászatra vonatkozó korlátozások

10.1. Hajók számára tilos a fesztőlapos fenékvonóhálóval (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) és kerítőhálóval (SSC, SDN, SPR, SX, SV) folytatott halászat az ICES 7b és 7c körzetben, valamint a 7g–7k körzetben.

Ez a tilalom nem vonatkozik a hajókra abban az esetben, ha:

- a) az e melléklet B. részének 1.3. pontjában meghatározott területen legalább 100 mm szembőségű zsákvéget használnak az e melléklet B. részének 1.3. b) pontjában meghatározott zsákvég-szembőség sérelme nélkül; vagy
- b) az e melléklet B. részének 1.3. pontjában meghatározott területeken kívül folytatott halászat során a közönséges tőkehalból ejtett járulékos fogásaik nem haladják meg az 1,5 %-ot.

10.2. A 10.1. pontban szereplő intézkedések 2027. december 31-ig alkalmazandók.”