

Bruksela, 9 października 2026 r.
(OR. en)

14270/26
ADD 1

DELECT 158
PECHE 403

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	8 października 2026 r.
Do:	Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	C(2026) 7015 annex
Dotyczy:	ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) .../... zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 w zakresie środków technicznych dotyczących ochrony zasobów rybnych w Morzu Celtyckim, w wodach na zachód od Szkocji, w Morzu Irlandzkim i w kanale La Manche

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2026) 7015 annex.

Załącznik: C(2026) 7015 annex



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 8.10.2026 r.
C(2026) 7015 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) .../...

**zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241
w zakresie środków technicznych dotyczących ochrony zasobów rybnych w Morzu
Celtyckim, w wodach na zachód od Szkocji, w Morzu Irlandzkim i w kanale La Manche**

ZAŁĄCZNIK

W załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2019/1241 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części B pkt 1.3 do 1.6 otrzymują brzmienie:

„1.3 Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.1 i 1.2 do statków rybackich prowadzących połowy przy użyciu włoków dennych rozpornicowych (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) lub niewodów (SSC, SDN, SPR, SX, SV) w rejonach ICES 7 g, części 7h na północ od 49° 30' szerokości geograficznej północnej oraz części 7j na północ od 49° 30' szerokości geograficznej północnej i na wschód od 11° długości geograficznej zachodniej stosuje się następujące zasady:

a) o ile nie są spełnione wymogi punktów b) lub c), statki rybackie poławiające przy użyciu włoków dennych rozpornicowych lub niewodów stosują narzędzie o jednym z następujących rozmiarów oczek sieci:

- (i) worek włoka o rozmiarze 110 mm z panelem sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 120 mm; lub
- (ii) worek włoka o rozmiarze 120 mm;

b) w przypadku gdy połowy obejmują więcej niż 30 % homarca (*Nephrops norvegicus*) i na zasadzie odstępstwa od przepisów określonych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 494/2002, statki rybackie poławiające włokami dennymi rozpornicowymi lub niewodami stosują worek włoka o rozmiarze 80 mm oraz jedno z następujących narzędzi:

- (i) panel sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 300 mm;
- (ii) moduł sortujący Seltra¹ o oczkach kwadratowych o rozmiarze 300 mm; lub
- (iii) kratownica sortująca Nordmøre² o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 35 mm lub podobne urządzenie typu NetGrid³ zapewniające selektywność;
- (iv) wszelkie alternatywne narzędzia połowowe, co do których udowodniono, że są co najmniej w równym stopniu selektywne w odniesieniu do dorsza atlantyckiego, plamiaka i witlinka, zgodnie z oceną dokonaną przez STECF. Takie narzędzie musi spełniać wymogi art. 15 ust. 4 i musi być zatwierdzone przez Komisję;

c) jeżeli połowy obejmują ponad 55 % żabnicy (*Lophiidae*), morszczuka europejskiego (*Merluccius merluccius*) lub smuklicy (*Lepidorhombus spp.*) łącznie,

¹ „moduł sortujący Seltra o oczkach kwadratowych o rozmiarze 300 mm” oznacza urządzenie zapewniające selektywność, które: (i) składa się z górnego panelu o rozmiarze oczek sieci co najmniej 300 mm (oczko kwadratowe), umieszczonego w czteropanelowej części modułu w prostej części worka włoka; (ii) ma długość co najmniej 3 m; (iii) umieszczone jest nie więcej niż 4 m od sznurówki; oraz (iv) ma szerokość całego górnego płata w czteropłatowej części włoka (tj. od krawędzi do krawędzi tkaniny sieciowej).

² „kratownica sortująca Nordmøre” oznacza urządzenie zapewniające selektywność, które składa się ze sztywnej kratownicy o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 35 mm.

³ „Kratownica sieciowa »NetGrid«” oznacza urządzenie zapewniające selektywność, składające się z czteropanelowego okna umieszczonego w dwupanelowym włoku wyposażonym w pochyloną tkaninę sieciową o oczkach romboidalnych o rozmiarze oczek sieci co najmniej 200 mm, prowadzącego do otworu wyjściowego w górnej części włoka.

statki rybackie poławiające włokami dennymi rozpornicowymi lub niewodami stosują jedno z następujących narzędzi:

- (i) worek włoka o rozmiarze 100 mm z panelem sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 100 mm;
- (ii) worek włoka typu T90 o rozmiarze 100 mm z przedłużaczem.

1.4 Niniejszy punkt stosuje się w drodze odstępstwa od pkt 1.2.

1.4.1 Następujące zasady mają zastosowanie do statków rybackich poławiających włokami dennymi rozpornicowymi (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) lub niewodami (SSC, SDN, SPR, SX, SV) w rejonach ICES 6a i 5b w wodach Unii, na wschód od 12° długości geograficznej zachodniej (na zachód od Szkocji) w połowach homarca (*Nephrops norvegicus*):

- a) statki stosujące worek włoka o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 100 mm używają panelu sieci o kwadratowych oczkach (pozycja niezmieniona) o rozmiarze oczek sieci co najmniej 300 mm; w przypadku statków o długości całkowitej poniżej 12 metrów lub o mocy silnika 200 kW lub mniejszej, które stosują worek włoka o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 100 mm, całkowita długość panelu wynosi co najmniej 2 metry, a rozmiar oczka panelu może wynosić 200 mm;
- b) statki, których połowy obejmują w ponad 30 % homarca, stosują panel sieci o oczkach kwadratowych (pozycja niezmieniona) o rozmiarze co najmniej 160 mm w przypadku statków stosujących worek włoka o rozmiarze 100–119 mm.

1.4.2 Następujące zasady mają zastosowanie do statków rybackich poławiających włokami dennymi rozpornicowymi (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) lub niewodami (SSC, SDN, SPR, SX, SV) w rejonie ICES 7a (Morze Irlandzkie):

- a) o ile nie są spełnione wymogi punktu b), statki poławiające włokami dennymi rozpornicowymi lub niewodami z workiem włoka o rozmiarze oczek sieci co najmniej 70 mm i mniej niż 100 mm oraz o połowach obejmujących w ponad 30 % homarca (*Nephrops norvegicus*) stosują jedno z następujących narzędzi:
 - (i) panel sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 300 mm; niemniej jednak statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 12 metrów mogą stosować panel sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze 200 mm;
 - (ii) moduł sortujący Seltra o oczkach kwadratowych o rozmiarze 300 mm;
 - (iii) kratownica sortująca Nordmøre o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 35 mm lub podobne urządzenie typu NetGrid zapewniające selektywność; lub
 - (iv) wszelkie alternatywne narzędzia połowowe, co do których udowodniono, że są co najmniej w równym stopniu selektywne w odniesieniu do dorsza atlantyckiego, plamiaka i witlinka, zgodnie z oceną dokonaną przez STECF. Takie narzędzie musi spełniać wymogi art. 15 ust. 4 i musi być zatwierdzone przez Komisję;
- b) statki o długości całkowitej co najmniej 12 metrów poławiające włokami dennymi rozpornicowymi lub niewodami, których połowy obejmują ponad 10 % plamiaka (*Melanogrammus aeglefinus*), dorsza atlantyckiego (*Gadus*

morhua), rajokształtnych (*Rajiformes*) łącznie, stosują worek włoka o rozmiarze 120 mm;

1.5 Niniejszy punkt stosuje się na zasadzie odstępstwa od specyfikacji dotyczących rozmiaru oczek sieci określonych w pierwszej kolumnie tabeli w pkt 1.2. Nadal mają zastosowanie powiązane warunki określone w trzeciej kolumnie tej tabeli.

1.5.1 W rejonie ICES 7e (zachodnia część kanału La Manche);

- a) statki rybackie poławiające przy użyciu włoków dennych rozpornicowych (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) i niewodów (SSC, SDN, SPR, SX, SV), których połowy obejmują ponad 25 % dorsza atlantyckiego (*Gadus morhua*), plamiaka (*Melanogrammus aeglefinus*), witlinka (*Merlangius merlangus*) lub czarniaka (*Pollachius virens*) łącznie, stosują worek włoka o rozmiarze 100 mm; oraz
- b) statki rybackie poławiające włokami dennymi rozpornicowymi (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN), włokami rozprzowymi (TBB) i niewodami (SSC, SDN, SPR, SX, SV), których połowy obejmują łącznie ponad 30 % soli lub gładzicy, oraz – w przypadku włoków rozpornicowych lub niewodów, których dodatkowe połowy obejmują mniej niż 25 % dorsza, plamiaka, witlinka lub czarniaka łącznie – stosują worek włoka o rozmiarze 90 mm.

1.5.2 W rejonie ICES 7d (wschodnia część kanału La Manche) statki rybackie poławiające włokami dennymi rozpornicowymi (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN), włokami rozprzowymi (TBB) i niewodami (SSC, SDN, SPR, SX, SV), których połowy obejmują ponad 30 % soli lub gładzicy łącznie, stosują worek włoka o rozmiarze 90 mm.

1.6 Udziały procentowe połowów w pkt 1.3 do 1.5 oblicza się jako odsetek masy w relacji pełnej wszystkich żywych zasobów morskich wyładowanych po każdym rejsie połowowym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i art. 27 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.”;

2) w części B dodaje się następujący punkt w brzmieniu:

„1.7 Środki, o których mowa w pkt 1.3–1.6, stosuje się do dnia 31 grudnia 2027 r.”;

3) w części C pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Ograniczenia połowów przy pomocy włoków dennych rozpornicowych i niewodów na Morzu Celtyckim

10.1 Wprowadzony zostaje zakaz dla statków rybackich poławiania włokami dennymi rozpornicowymi (OTB, OTT, OTP, PTB, PTT, TBN) lub niewodami (SSC, SDN, SPR, SX, SV) w rejonach ICES 7b, 7c oraz od 7g do 7k.

Zakaz ten nie ma zastosowania do statków, jeżeli:

- a) stosują worek włoka o rozmiarze oczek sieci co najmniej 100 mm, bez uszczerbku dla rozmiaru oczek sieci worka włoka określonego w części B pkt 1.3 lit. b) niniejszego załącznika, w obszarze określonym w części B pkt 1.3 niniejszego załącznika; lub
- b) ich przyłowy dorsza atlantyckiego nie przekraczają 1,5 % podczas połowów poza obszarami określonymi w części B pkt 1.3 niniejszego załącznika.

10.2 Środki, o których mowa w pkt 10.1, stosuje się do dnia 31 grudnia 2027 r.”.