

Brusel 30. října 2026
(OR. en)

15193/26
ADD 1

PECHE 457
DELECT 172

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	30. října 2026
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	C(2026) 7669 annex
Předmět:	PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) .../..., kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2056, pokud jde o specifikace opatření ke zmírnění dopadů na mořské ptáky

Delegace naleznou v příloze dokument C(2026) 7669 annex.

Příloha: C(2026) 7669 annex



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 30.10.2026
C(2026) 7669 final

ANNEX

PŘÍLOHA

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) .../...,

**kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2056, pokud jde o
specifikace opatření ke zmírnění dopadů na mořské ptáky**

PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) 2022/2056 se oddíl „Specifikace“ nahrazuje tímto:

„Specifikace“

1. Šňůry na plašení ptáků (jižně od 25° jižní šířky)

1. písm. a) pro plavidla ≥ 35 m celkové délky

Minimální normy

- i) Použijte nejméně jednu šňůru na plašení ptáků. Pokud se použijí šňůry na plašení ptáků dvě, obě se použijí současně, po jedné na každé straně instalované lovné šňůry. Během kladení šňůry musí být háčky s návnadou umístěny do vody – v blízkosti oblasti pokrytí šňůrou na plašení ptáků – a musí se vyhnout povrchovým plochám turbulencí lodního šroubu.
- ii) Šňůra na plašení ptáků s dlouhými a krátkými návazci se použije takto:
 - a) Dlouhé návazce se umístí v rozestupech nejvýše 5 m a připevní se tak, aby se nezamotaly do hlavní šňůry. Použijí se dlouhé návazce dostatečné délky, aby dosáhly v klidných podmínkách na hladinu moře.
 - b) Krátké návazce mají minimální délku 1 m a rozmístí se nejvýše 1 m od sebe.
 - c) Návazce musí být připevněny podél šňůry na plašení ptáků nejméně prvních 100 m od zádi k místu, kde hlavní šňůra vstupuje do vody.
- iii) Plavidla nasadí šňůru na plašení ptáků, aby měla požadovaný dosah nad hladinou 100 m nebo více. Pro splnění tohoto dosahu nad hladinou musí mít šňůra na plašení ptáků minimální délku 200 m. Je-li ke konci šňůry na plašení ptáků připevněno tažené těleso, musí mít šňůra na plašení ptáků délku nejméně 120 m.
- iv) Šňůra na plašení ptáků musí být připevněna k tyči šňůry na plašení ptáků > 7 m nad hladinou moře, která je umístěna co nejbližší zádi.
- v) používají-li plavidla pouze jednu šňůru na plašení ptáků, měla by být tato šňůra umístěna na návětrné straně ponořených návnad;

Technické pokyny

i) Jedna nebo dvě šňůry na plašení ptáků

Pokud je to prakticky možné, měla by plavidla použít dvě šňůry na plašení ptáků v době hojného počtu ptáků nebo jejich zvýšené aktivity.

ii) Materiál hlavní šňůry

- a) Pro část šňůry na plašení ptáků, která je nad hladinou, a část pod hladinou je účinné používat různé materiály.
- b) U části nad hladinou je žádoucí lehký materiál, do kterého lze snadno vložit návazec.

- c) Pro část pod hladinou je vhodnější materiál, který pluje ve vodě, aby se omezilo zamotání do lovného zařízení, a také lano s drsnou strukturou, které zajistí odpor pod hladinou.
- d) Zapletení šňůr na plašení ptáků do lovného zařízení představuje vážná bezpečnostní rizika, včetně rozbití tyče. Aby se takovým událostem zabránilo, doporučuje se zabudovat mechanismus, který umožní odpojení hlavní šňůry v případě nadměrného tlaku. Příkladem takových bezpečnostních opatření je připojení úseků lan s nižší trvanlivostí podél šňůry, aby vznikly body zlomu, nebo použití spoje, který se odpojí při vysokém tlakovém zatížení.

iii) **Tažené těleso**

Tažené těleso připevněné ke konci šňůry na plašení ptáků by mělo vytvářet dostatečný odpor, aby se dosáhlo požadovaného vzdušného dosahu 100 m nebo více.

iv) **Barva návazců**

Návazce by měly být jasně zbarvené.

v) **Způsob připevnění návazce**

K zabránění zamotání lze použít lehké obratlíky se zátěží, plastové spojky nebo kladkové obratlíky či dlouhé návazce vyrobené z relativně tuhých materiálů.

vi) **Výška tyče**

Je třeba vzít na vědomí, že zvednutí polohy upevnění šňůry na plašení ptáků může vyžadovat prodloužení celkové délky šňůry nebo přidání dalšího tažného zařízení, aby byl zajištěn dostatečný vzdušný dosah.

vii) **Provozní praxe**

Na palubě by měla být k dispozici náhradní šňůra na plašení ptáků a návazce k opravě nebo výměně poškozených šňůr na plašení ptáků. Šňůry na plašení ptáků a návazce by měly být pravidelně kontrolovány a dle potřeby udržovány. Při použití stroje na nahazování návnady by mělo být předem nastaveno místo dopadu.

1. písm. b) pro plavidla < 35 m celkové délky

- i) Použije se jedna šňůra na plašení ptáků buď s dlouhými i krátkými návazci, nebo pouze s krátkými návazci.
- ii) návazce jsou: jasně zbarvené, dlouhé a/nebo krátké (ale delší než 1 m); návazce musí být rozmístěny v rozestupech takto:
 - a) dlouhé návazce jsou rozmístěny v rozestupech nejvýše 5 m u prvních 75 m šňůry na plašení ptáků;
 - b) krátké návazce musí být rozmístěny v rozestupech nejvýše 1 m.
- iii) Dlouhé návazce by měly být ke šňůře upevněny způsobem, který brání omotání návazců kolem ní. Všechny dlouhé návazce dosáhnou v klidných podmínkách na hladinu moře. Návazce mohou být v prvních 15 m upraveny tak, aby se zabránilo jejich zapletení;
- iv) Plavidla musí použít šňůru na plašení ptáků tak, aby měla minimální dosah 75 m. Pro splnění tohoto vzdušného dosahu musí být šňůra na

plašení ptáků přivázána k tyči > 6 m nad hladinou moře, která je umístěna co nejbližší zádi. Musí být vytvořen dostatečný tah, aby se maximalizoval vzdušný dosah a aby se šňůra i během bočního větru držela přímo za plavidlem. Nejlepším způsobem, jak zabránit zapletení, je použít dlouhou část lana nebo provazce ponořenou ve vodě;

- vi) Jsou-li použity dvě šňůry na plašení ptáků, musí být umístěny na protilehlých stranách hlavní šňůry.

2. Šňůry na plašení ptáků (severně od 23° severní šířky)

2. písm. a) Dlouhý návazec

- i) Minimální délka: 100 m.
- ii) musí být připevněn k plavidlu tak, aby byl zavěšen z bodu nejméně 5 m nad vodou u záďě na návětrné straně místa, kde se šňůra s háčky noří do vody;
- iii) musí být připevněn tak, aby byl zachován vzdušný dosah nad ponořenými háčky s návnadou;
- iv) návazce musí být od sebe vzdáleny méně než 5 m, používat otočné prvky a být dostatečně dlouhé, aby byly co nejbližší vodě;
- v) jsou-li použity dvě (tj. párové) šňůry na plašení ptáků, musí být umístěny na protilehlých stranách hlavní šňůry;

2. písm. b) Krátký návazec (pro plavidla ≥ 24 m celkové délky)

- i) musí být připevněn k plavidlu tak, aby byl zavěšen z bodu nejméně 5 m nad vodou u záďě na návětrné straně místa, kde se šňůra s háčky noří do vody;
- ii) musí být připevněn tak, aby byl zachován vzdušný dosah nad ponořenými háčky s návnadou;
- iii) návazce musí být od sebe vzdáleny méně než 1 m a mít minimální délku 30 cm;
- iv) jsou-li použity dvě (tj. párové) šňůry na plašení ptáků, musí být umístěny na protilehlých stranách hlavní šňůry;

2. písm. c) Krátký návazec (pro plavidla <24 m celkové délky)

Toto řešení bude přezkoumáno nejpozději 3 roky ode dne provedení na základě vědeckých údajů.

- i) musí být připevněn k plavidlu tak, aby byl zavěšen z bodu nejméně 5 m nad vodou u záďě na návětrné straně místa, kde se šňůra s háčky noří do vody;
- ii) musí být připevněn tak, aby byl zachován vzdušný dosah nad ponořenými háčky s návnadou;
- iii) pokud se používají návazce, doporučuje se používat návazce řešené tak, že jsou od sebe vzdáleny méně než 1 m a mají délku nejméně 30 cm;
- iv) jsou-li použity dvě (tj. párové) šňůry na plašení ptáků, musí být umístěny na protilehlých stranách hlavní šňůry.

3. Kladení nástrahy ze strany plavidla se zástěny proti ptákům a zatížené vedlejší udice (návazce)

- a) hlavní šňůra musí být nasazena z levého nebo pravého boku co nejdál od zádě, jak je to prakticky proveditelné (nejméně 1 m), a je-li použito nahazovací dělo, musí být upevněna nejmeně 1 m před zádí;
- b) jsou-li přítomni mořští ptáci, musí zařízení zajistit, aby hlavní šňůra byla použita tak, že háčky s návnadou zůstanou ponořeny;
- c) zástěna proti ptákům musí být použita takto:
 - i) spodní část prutu nahazovacího děla je nejmeně 3 m dlouhá;
 - ii) k horním 2 m prutu jsou připevněny minimálně tři hlavní návazce;
 - iii) průměr hlavního návazce je nejmeně 20 mm;
 - iv) odbočné návazce připevněné ke konci každého hlavního návazce jsou dostatečně dlouhé, aby byly taženy na vodě (za bezvětrí) – minimální průměr je 10 mm.

4. Noční instalace zařízení

- a) Žádná instalace zařízení mezi nautickým svítáním a před nautickým stmíváním.
- b) Nautický soumrak (svítání a stmívání) je definován v tabulkách námořního almanachu pro příslušnou zeměpisnou šířku, místní čas a datum.
- c) Udržovat osvětlení paluby na minimu. Minimální osvětlení paluby by nemělo být v rozporu s minimálními normami pro bezpečnost a navigaci.

5. Zatížené vedlejší udice (návazce)

Je třeba dodržovat tyto požadavky na minimální hmotnost:

- a) jedno závaží těžší nebo rovnající se 40 g ve vzdálenosti do 50 cm od háčku nebo
- b) těžší nebo rovnající se celkově 45 g připevněné ve vzdálenosti do 1 m od háčku nebo
- c) o celkové hmotnosti alespoň 60 g připevněné ve vzdálenosti do 3,5 m od háčku nebo
- d) o celkové hmotnosti alespoň 98 g připevněné ve vzdálenosti do 4 m od háčku.

6. Zařízení na krytí háčků

Zařízení na krytí háčků obklopuje hrot a ozubec háčků s návnadou, aby se zabránilo náletům mořských ptáků během kladení šňůr. Pro použití při rybolovu WCPFC byla schválena tato zařízení:

Zařízení Hookpod, které má tyto funkční vlastnosti:

- a) obklopuje hrot a ozubec háčku, dokud nedosáhne hloubky nejmeně 10 metrů nebo není ponořeno po dobu nejmeně 10 minut;
- b) zařízení splňuje platné minimální normy pro zatížení vedlejších udic podle této přílohy a dále
- c) je zkonstruováno tak, aby zůstalo na lovném zařízení a neztratilo se.

7. Vyhazování vnitřností z ryb

- a) Žádné vyhazování vnitřností z ryb během ponořování nebo vytahování sítí
- b) nebo strategické vyhazování vnitřností z ryb z opačné strany plavidla, než kde jsou sítě ponořovány nebo vytahovány, aby byli ptáci aktivně odlákáni od háčků s návnadou.

8. Na modro nabarvená návnada

- a) jestliže se používá návnada nabarvená na modro, musí být při barvení zcela rozmrazena;
- b) sekretariát Komise rozešle normalizovaný barevný štítek;
- c) všechny návnady musí být obarveny do odstínu znázorněného na štítku.

9. Nahazovací dělo

- a) nahazovací děla musí být použita tak, aby háčky byly nastraženy podstatně hlouběji, než by byly bez nich, a tak, aby většina háčků dosáhla hloubky nejméně 100 m.