Eiropas Savienības Padome

Briselē, 2026. gada 30. oktobrī
(OR. en)

15193/26
ADD 1

PECHE 457
DELACT 172

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore *Martine DEPREZ*
Saņemšanas datums:	2026. gada 30. oktobris
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre *Thérèse BLANCHET*
K-jas dok. Nr.:	C(2026) 7669 annex
Temats:	PIELIKUMS dokumentam KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..., ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2056 groza attiecībā uz jūrasputnu ietekmējuma mazināšanas pasākumu specifikācijām

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2026) 7669 annex.

Pielikumā: C(2026) 7669 annex

EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 30.10.2026.
C(2026) 7669 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../...,

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2056 groza attiecībā uz jūrasputnu ietekmējuma mazināšanas pasākumu specifikācijām

PIELIKUMS

Regulas (ES) 2022/2056 I pielikuma iedaļu "Specifikācijas" aizstāj ar šādu:

"Specifikācijas

1. Putnu atbaidīšanas auklas (uz dienvidiem no 25° S)

1.a) Kuģi, kuru kopējais garums ≥ 35 m

Minimālie standarti

i) Izvieto vismaz vienu putnu atbaidīšanas auklu. Ja izvieto divas putnu atbaidīšanas auklas, abas putnu atbaidīšanas auklas izvieto vienlaicīgi, pa vienai katrā ievietojamās jedas pusē. Āķu jedas ievietošanas laikā āķus ar ēsmu ielaiž ūdenī netālu no putnu atbaidīšanas auklas aptvertās zonas un izvairās no zonām, kur uz ūdens virsmas jūtama dzenskrūves turbulence.

ii) Putnu atbaidīšanas auklu, kurai ir garas un īsas slokšņu virtenes, izmanto šādi:

a) garās slokšņu virtenes izvieto ne vairāk kā 5 m atstatumā citu no citas un piestiprina tā, lai nepieļautu sapīšanos ar pamatauklu. Izmantotās garās slokšņu virtenes ir pietiekami garas, lai mierīgos apstākļos sniegtos līdz jūras virsmai;

b) īsās slokšņu virtenes ir vismaz 1 m garas, un tās izvieto ne vairāk kā 1 m atstatumā citu no citas;

c) slokšņu virtenes pie putnu atbaidīšanas auklas piestiprina vismaz pirmajos 100 m – no kuģa pakaļgala līdz vietai, kur pamataukla iegrimst ūdenī.

iii) Kuģi izvieto putnu atbaidīšanas auklu, kuras vēlamais garums virs ūdens virsmas ir vismaz 100 m. Lai sasniegtu šādu garumu virs ūdens virsmas, putnu atbaidīšanas auklai jābūt vismaz 200 m garai. Ja putnu atbaidīšanas auklas galā ir piestiprināts velkamais objekts, putnu atbaidīšanas auklas minimālais garums ir 120 m.

iv) Putnu atbaidīšanas aukla ir piestiprināta pie kārts vairāk nekā 7 m augstumā virs jūras virsmas un novietota tik tuvu kuģa pakaļgalam, cik vien praktiski iespējams.

v) Ja kuģi izmanto tikai vienu putnu atbaidīšanas auklu, to izvieto pa vējam no grimstošajām ēsmām.

Tehniskās vadlīnijas

i) **Viena vai divas putnu atbaidīšanas auklas**

Kuģi tiek rosināti laikos, kad ir liels putnu daudzums vai liela putnu aktivitāte, izmantot divas putnu atbaidīšanas auklas, ja tas praktiski iespējams.

ii) **Pamatauklas materiāls**

a) Putnu atbaidīšanas auklas virsūdens posmu un zemūdens posmu ir lietderīgi izgatavot no dažādiem materiāliem.

b) Virsūdens posmam ieteicams viegls materiāls, kurā var viegli iestiprināt slokšņu virteni.

c) Zemūdens posmam ieteicams materiāls, kas peld ūdenī, jo tādā veidā mazinās iespēja sapīties ar zvejas rīku, turklāt priekšroka dodama raupjas tekstūras virvei, kas rada zemūdens pretestības spēku.

d) Zvejas rīka un putnu atbaidīšanas auklas sapīšanās rada nopietnus drošības riskus, piemēram, kārts var salūzt. Lai šādus starpgadījumus nepieļautu, ieteicams iestrādāt mehānismu, kas ļauj pamatauklu atvienot, ja tā pārmērīgi nospriegojusies. Šādi drošības pasākumi ir, piemēram, visā auklas garumā iestrādāti mazāk izturīgas virves posmi, kuri viegli pārtrūkst, vai mehānismi, kas lielas slodzes apstākļos atvienojas.

iii) **Velkamais objekts**

Putnu atbaidīšanas auklas galā piestiprinātajam velkamajam objektam jārada pietiekams pretestības spēks, lai panāktu vajadzīgo garumu virs ūdens virsmas, t. i., vismaz 100 m.

iv) **Slokšņu virtenes krāsa**

Slokšņu virtenēm jābūt spilgtā krāsā.

v) **Slokšņu virtenes piestiprināšanas metode**

Lai nepieļautu sapīšanos, var izmantot vieglus griezuļus, plastmasas savienojumus vai skrituļus, vai garas sloksnes, kas izgatavotas no salīdzinoši stingriem materiāliem.

vi) **Kārts augstums**

Jāņem vērā, ka augstāk piestiprinātas putnu atbaidīšanas auklas gadījumā var nākties pagarināt auklas kopējo garumu vai pievienot papildu vilkšanas ierīci, kas nodrošinātu pietiekamu garumu virs ūdens.

vii) **Darbības prakse**

Uz kuģa jābūt putnu atbaidīšanas rezerves auklai un slokšņu virtenēm, lai bojātas putnu atbaidīšanas auklas varētu salabot vai nomainīt. Putnu atbaidīšanas auklas un slokšņu virtenes regulāri jāpārbauda un jāuztur pienācīgā stāvoklī. Ja izmanto ēsmas izmešanas ierīci, iepriekš jānoregulē vieta, kur ēsma nonāk ūdenī.

1.b) Kuģi, kuru kopējais garums < 35 m

i) Izmanto vienu putnu atbaidīšanas auklu, kurai ir garas un īsas slokšņu virtenes vai tikai īsas slokšņu virtenes.

ii) Slokšņu virtenes ir spilgtā krāsā, garas un/vai īsas (bet garākas par 1 m); slokšņu virtenes jāizmanto un jāizvieto šādos atstatumos:

a) putnu atbaidīšanas auklas pirmajos 75 m izvieto garas slokšņu virtenes ne vairāk kā 5 m atstatumā citu no citas;

b) īsas slokšņu virtenes izvieto ne vairāk kā 1 m atstatumā citu no citas.

iii) Garas slokšņu virtenes pie auklas jāpiestiprina tā, lai slokšņu virtenes neaptītos ap auklu. Visas garās slokšņu virtenes mierīgos apstākļos

sniedzas līdz jūras virsmai. Pirmo 15 m posmā slokšņu virtenes var pārveidot, lai tās nesapītos.

iv) Kuģi izvieto putnu atbaidīšanas auklu, kuras garums virs ūdens virsmas ir vismaz 75 m. Lai sasniegtu šādu garumu virs ūdens virsmas, putnu atbaidīšanas auklai jābūt piestiprinātai pie kārts vairāk nekā 6 m augstumā virs jūras virsmas un novietotai tik tuvu kuģa pakaļgalam, cik vien praktiski iespējams. Jārada pietiekams pretestības spēks, lai garums virs ūdens virsmas būtu iespējami lielāks un sānvēja laikā aukla turētos tieši aiz kuģa. Sapīšanos vislabāk var novērst, izmantojot garu virves vai monopavediena posmu, kas atrodas ūdenī.

vi) Ja izmanto divas putnu atbaidīšanas auklas, tās jāizvieto pa vienai katrā pamatauklas pusē.

2. Putnu atbaidīšanas auklas (uz ziemeļiem no 23° N)

2.a) Garā slokšņu virtene

i) Minimālais garums: 100 m.

ii) Tai jābūt piestiprinātai pie kuģa tā, lai tā sāktos punktā, kas atrodas kuģa pakaļgalā vismaz 5 m augstumā virs ūdens un pa vējam no vietas, kurā aukla ar āķiem iegrimst ūdenī.

iii) Tai jābūt piestiprinātai tā, lai vietā, kurā āķi ar ēsmu iegrimst ūdenī, tā atrastos virs ūdens.

iv) Slokšņu virtenēm jāatrodas mazāk nekā 5 m atstatumā citai no citas, jābūt piestiprinātām ar griezuļiem un pietiekami garām, lai tās atrastos pēc iespējas tuvāk ūdens virsmai.

v) Ja izmanto divas putnu atbaidīšanas auklas (t. i., auklu pārus), tās jāizvieto pa vienai katrā pamatauklas pusē.

2.b) Īsā slokšņu virtene (kuģi, kuru kopējais garums ≥ 24 m)

i) Tai jābūt piestiprinātai pie kuģa tā, lai tā sāktos punktā, kas atrodas kuģa pakaļgalā vismaz 5 m augstumā virs ūdens un pa vējam no vietas, kurā aukla ar āķiem iegrimst ūdenī.

ii) Tai jābūt piestiprinātai tā, lai vietā, kurā āķi ar ēsmu iegrimst ūdenī, tā atrastos virs ūdens.

iii) Slokšņu virtenēm jābūt mazāk nekā 1 m atstatumā citai no citas un vismaz 30 cm garām.

iv) Ja izmanto divas putnu atbaidīšanas auklas (t. i., auklu pārus), tās jāizvieto pa vienai katrā pamatauklas pusē.

2.c) Īsā slokšņu virtene (kuģi, kuru kopējais garums < 24 m)

Virtenes konstrukciju, pamatojoties uz zinātniskiem datiem, pārskata ne vēlāk kā trīs gadus no īstenošanas sākumdienas.

i) Tai jābūt piestiprinātai pie kuģa tā, lai tā sāktos punktā, kas atrodas kuģa pakaļgalā vismaz 5 m augstumā virs ūdens un pa vējam no vietas, kurā aukla ar āķiem iegrimst ūdenī.

ii) Tai jābūt piestiprinātai tā, lai vietā, kurā āķi ar ēsmu iegrimst ūdenī, tā atrastos virs ūdens.

iii) Ja izmanto slokšņu virtenes, rosina izmantot slokšņu virtenes, kas konstruētas tā, lai varētu atrasties mazāk nekā 1 m atstatumā cita no citas, un ir vismaz 30 cm garas.

iv) Ja izmanto divas putnu atbaidīšanas auklas (t. i., auklu pārus), tās jāizvieto pa vienai katrā pamatauklas pusē.

3. Zvejas rīku ievietošana no sānu borta kopā ar putnu atturēšanas ierīcēm un atzaru auklām, kas aprīkotas ar gremdēm

a) Pamatauklu izvieto no labā vai kreisā borta tik tālu no kuģa pakaļgala, cik vien praktiski iespējams (vismaz 1 m), un, ja izmanto pamatauklas izlaidēju, arī tam jābūt uzstādītam vismaz 1 m attālumā no kuģa pakaļgala.

b) Ja tuvumā ir jūrasputni, ierīcei jānodrošina, ka pamataukla tiek izvietota vaļīgi, lai āķi ar ēsmu paliktu zem ūdens.

c) Jāizmanto putnu atturēšanas ierīce:

i) vismaz 3 m gara kārts, kas novietota aiz āķu jedas izlaidēja,

ii) vismaz trīs galvenās slokšņu virtenes, kas piestiprinātas kārts augšējos 2 m,

iii) galvenās slokšņu virtenes diametrs vismaz 20 mm,

iv) atzaru virtenes, kuras piestiprinātas katras galvenās slokšņu virtenes galā un kuru minimālais diametrs ir 10 mm, ir pietiekami garas, lai (bezvēja apstākļos) sniegtos līdz ūdenim.

4. Ievietošana nakts laikā

a) Ievietošanu neveic laikā no jūras ausmas līdz jūras krēslai.

b) Jūras krēslas un jūras ausmas laiki attiecīgajam platuma grādam, vietējam laikam un datumam ir noteikti jūras almanaha (*Nautical Almanac*) tabulās.

c) Jāuztur minimāls klāja apgaismojums. Minimālais klāja apgaismojums nedrīkstētu būt pretrunā minimālajiem drošības un navigācijas standartiem.

5. Atzaru auklas ar gremdēm

Jāievēro šādas minimālā svara specifikācijas:

a) viena gremde, kuras svars ir vismaz 40 g, piestiprināta līdz 50 cm attālumā no āķa, vai

b) gremdes, kuru kopējais svars ir vismaz 45 g, piestiprinātas līdz 1 m attālumā no āķa, vai

c) gremdes, kuru kopējais svars ir vismaz 60 g, piestiprinātas līdz 3,5 m attālumā no āķa, vai

d) gremdes, kuru kopējais svars ir vismaz 98 g, piestiprinātas līdz 4 m attālumā no āķa.

6. Āķu aizsargierīces

Āķu aizsargierīces aptver ar ēsmu aprīkoto āķu smaili un atkarpi un tādā veidā attur jūrasputnus no uzlidojumiem āķu jedas ievietošanas laikā. Izmantošanai *WCPFC* zvejniecībās ir apstiprinātas šādas ierīces:

āķu kapsulas (*hookpods*), kas atbilst šādiem veiktspējas parametriem:

a) ierīce aptver āķa smaili un atkarpi līdz brīdim, kad āķis sasniedz vismaz 10 m dziļumu vai ir atradies zem ūdens vismaz 10 minūtes;

b) ierīce atbilst pašreizējiem šajā pielikumā aprakstītajiem minimālajiem standartiem par atzaru auklu noslogošanu ar gremdēm;

c) ierīce ir konstruēta tā, lai tā paliktu pie zvejas rīka, nevis tiktu nozaudēta.

7. Zivju atkritumu izsviešanas pārvaldība

a) Zivju atkritumi netiek izsviesti zvejas rīka ievietošanas vai pacelšanas laikā,

b) vai arī zivju atkritumi tiek plānveidīgi izsviesti no kuģa pretējā borta, nevis no tās puses, kurā notiek zvejas rīka ievietošana vai pacelšana, lai tādā veidā aktīvi atturētu putnus no tuvošanās āķiem ar ēsmu.

8. Zili iekrāsota ēsma

a) Ja izmanto zili iekrāsotu ēsmu, iekrāsošanas laikā tai jābūt pilnībā atkausētai.

b) Komisijas sekretariāts izplata standartizētu krāsas paraugu.

c) Visa ēsma jāiekrāso paraugā norādītajā tonī.

9. Āķu jedas izlaidējs, ar ko āķu jedu ievieto dziļumā

a) Āķu jedas izlaidēji jāizmanto tā, lai āķi tiktu ievietoti ievērojami dziļāk nekā tad, ja āķu jedas izlaidējs netiktu izmantots, un tā, lai vairums āķu sasniegtu vismaz 100 m dziļumu.”