



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 7 december 2018
(OR. en)

15233/18
ADD 1

**Interinstitutionellt ärende:
2018/0411(NLE)**

UD 318

FÖRSLAG

från:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare
inkom den:	7 december 2018
till:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2018) 791 final
Ärende:	BILAGA till Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

För delegationerna bifogas dokument – COM(2018) 791 final.

Bilaga: COM(2018) 791 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 6.12.2018
COM(2018) 791 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

BILAGA

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 0709 59 10	10	Färska eller kylda kantareller, avsedda för annan beredning än enkel ompackning för detaljhandelsförsäljning (1)(2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 0710 21 00	10	Ärter (<i>Pisum sativum</i>) i baljor, av varieteten <i>Hortense axiphium</i> , frysta, med en tjocklek av högst 6 mm, avsedda att användas, i sina baljor, vid tillverkning av färdiga maträtter (1)(2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 0710 80 95	50	Bambuskott, frysta, ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln	0 %	-	31.12.2023
ex 0711 59 00	11	Svampar, med undantag av svampar av släktena <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> och <i>Tricholoma</i> , tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrighetsvatten eller andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, avsedda att användas i konservindustrin ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 0712 32 00	10	Svampar, med undantag av svampar av släktet <i>Agaricus</i> , torkade, hela eller i igenkännliga skivor eller bitar, avsedda för annan beredning än enkel ompackning för detaljhandelsförsäljning (1)(2)	0 %	-	31.12.2023
ex 0712 33 00	10				
ex 0712 39 00	31				
*ex 0804 10 00	30	Dadlar, färska eller torkade, för tillverkning (utom förpackning) av produkter inom dryckes- eller livsmedelsindustrin (2)	0 %	-	31.12.2023
*0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	Bär av släktet <i>Vaccinium</i> , även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel	0 %	-	31.12.2023
*ex 0811 90 95	20	Boysenbär, frysta, utan tillsats av socker, ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln	0 %	-	31.12.2023
*ex 0811 90 95	30	Ananas (<i>Ananas comosus</i>), i bitar, fryst	0 %	-	31.12.2023
*ex 0811 90 95	40	Nypon, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel	0 %	-	31.12.2023
*ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmolja, kokosolja (kopraolja), palmkärnolja, avsedd att användas för tillverkning av: — tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10, — metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916, — fettalkoholer enligt nr 2905 17, 2905 19 och 3823 70 som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, — fettalkoholer enligt nr 2905 16, rena eller blandade, som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, — stearinsyra enligt nr 3823 11 00, — produkter enligt nr 3401, eller — fettsyror med hög renhet enligt nr 2915 (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 1512 19 10	10	Raffinerad safflorolja (CAS RN 8001-23-8) för användning vid tillverkning av — konjugerad linolsyra enligt nummer 3823 eller	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— etyl- eller metylestrar av linolsyra enligt nummer 2916 (2)			
*ex 1515 90 99	92	Raffinerad vegetabilisk olja, innehållande minst 35 viktprocent men högst 50 viktprocent arachidonsyra eller minst 35 viktprocent men högst 50 viktprocent dokosaheksaensyra	0 %	-	31.12.2023
ex 1516 20 96	20	Jojobaolja, som hydrerats och interesterifierats, utan ytterligare kemisk modifiering och som inte har ingått i någon textureringsprocess	0 %	-	31.12.2019
ex 1517 90 99	10	Vegetabilisk olja, raffinerad, innehållande minst 25, men högst 50 viktprocent arakidonsyra eller minst 12, men högst 65 viktprocent dokosaheksaensyra, och som standardiserats med solrosolja med hög oljesyrahalt (HOSO)	0 %	-	31.12.2021
*ex 1901 90 99	39	Beredning i pulverform, innehållande i viktprocent :	0 %	-	31.12.2023
ex 2106 90 98	45	— minst 15 % men högst 35 % maltodextrin framställt av vete, — minst 15 % men högst 35 % av vassle (mjölkserum), — minst 10 % men högst 30 % raffinerad, blekt, deodoriserad och icke-härdad solrosolja, — minst 10 % men högst 30 % mognad spraytorkad smältost, — minst 5 % men högst 15 % kärnmjölk och — minst 0,1 % men högst 10 % natriumkaseinat, dinatriumfosfat, mjölksyra			
*ex 1902 30 10	10	Transparenta nudlar, skurna i bitar, erhållna från bönor (<i>Vigna radiata</i>	0 %	-	31.12.2023
ex 1903 00 00	20	(L.) Wilczek), ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln			
*ex 2005 91 00	10	Bambuskott, beredda eller konserverade, i förpackningar med ett nettoinnehåll överstigande 5 kg	0 %	-	31.12.2023
ex 2007 99 50	83	Koncentrat av mangopuré, erhållet genom kokning:	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
ex 2007 99 50	93	— av släktet <i>Mangifera</i> spp.,			
ex 2007 99 93	10	— med en sockerhalt på högst 30 viktprocent för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (2)			
ex 2007 99 50	84	Koncentrat av papayapuré, erhållet genom kokning	7.8 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
ex 2007 99 50	94	— av släktet <i>Carica</i> spp., — med en sockerhalt på minst 13 men högst 30 viktprocent för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (2)			
ex 2007 99 50	85	Koncentrat av guavapuré, erhållet genom kokning:	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
ex 2007 99 50	95	— av släktet <i>Psidium</i> spp., — med en sockerhalt på minst 13 men högst 30 viktprocent för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (2)			
ex 2008 93 91	20	Sötade torkade tranbär, för tillverkning (utom förpackning), av produkter inom livsmedelsindustrin (4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2008 99 48	94	Mangopuré: — som inte är gjord på koncentrat — av släktet <i>Mangifera</i> — med ett Brixtal av minst 14 och högst 20 för tillverkning av produkter inom dryckesindustrin (2)	6 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Puré av boysenbär, kärnfri, utan tillsatt alkohol, med eller utan tillsats av socker	0 %	-	31.12.2019
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blancherade vinblad av släktet Karakishmish, i saltlake innehållande — mer än 6 viktprocent salt, — minst 0,1 viktprocent men högst 1,4 viktprocent acetylgrupper, uttryckt som citronsyramonohydrat, och — även, men högst 2 000 mg/kg, natriumbensoat (Codex Stan 192-1995) för användning vid tillverkningen av fyllda vinblad med ris (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2008 99 91	20	Kinesiska vattenkastanjer (<i>Eleocharis dulcis</i> or <i>Eleocharis tuberosa</i>) skalade, tvättade, blancherade, kyllda och djupfrysta en och en för användning vid framställning av produkter i livsmedelsindustrin, avsedda för annan beredning än enkel ompackning (1)(2)	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2020
ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananassaft: — som inte är gjord på koncentrat — av släktet <i>Ananas</i> — med ett Brixtal av minst 11 och högst 16 för tillverkning av produkter inom dryckesindustrin (2)	8 %	-	31.12.2020
ex 2009 49 30	91	Ananassaft i annan form än pulver: — med ett Brixtal av mer än 20 och högst 67 — till ett värde som överstiger 30 euro per 100 kg nettovikt — med tillsats av socker för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2009 81 31	10	Koncentrat av tranbärssaft: — med ett Brixtal av minst 40 och högst 66 — i förpackningar innehållande 50 liter eller mer	0 %	-	31.12.2019
ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Saft och koncentrerad saft av passionsfrukt, även fryst — med ett Brixtal av minst 13,7 men högst 55 — med ett värde per 100kg netto av mer än 30 € — i förpackningar med ett innehåll av minst 50 liter och — med tillsats av socker för användning vid framställning av produkter i livsmedels- och dryckesindustrin (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2009 89 79	20	Fryst koncentrat av boysenbärssaft med ett Brixtal av minst 61 men högst 67, i förpackningar innehållande 50 liter eller mer	0 %	-	31.12.2021
*ex 2009 89 79	30	Fryst fruktjuicekoncentrat av acerola: — med ett Brixtal av mer än 48 men högst 67, — i förpackningar innehållande 50 liter eller mer	0 %	-	31.12.2023
ex 2009 89 79	85	Koncentrat av assaibärssaft: — av arten <i>Euterpe oleracea</i> , — fryst, — osötad, — ej i pulverform, — med ett brixvärde på lägst 23 och högst 32, i förpackningar med ett innehåll av minst 10 kg	0 %	-	31.12.2021
ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Saft och koncentrerad saft av passionsfrukt, även fryst — med ett Brixtal av minst 10 men högst 13,7 — med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 € — i förpackningar med ett innehåll av minst 50 liter och	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— utan tillsats av socker för användning vid framställning av produkter i livsmedels- och dryckesindustrin (2)			
ex 2009 89 99	96	Kokosvatten — ej fermenterat, — utan tillsats av alkohol eller socker, och — i förpackningar innehållande 20 liter eller mer (1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2106 10 20	20	Sojaproteinkoncentrat innehållande i viktprocent minst 65 % men högst 90 % protein, beräknat på torrsvikt, i pulverform eller texturerat	0 %	-	31.12.2023
*ex 2106 10 20	30	Beredning baserad på sojaproteinisolat, innehållande minst 6,6 viktprocent men högst 8,6 viktprocent kalciumfosfat	0 %	-	31.12.2023
ex 2106 90 92	45	Beredning innehållande — mer än 30 viktprocent men högst 35 viktprocent lakritsextrakt, — mer än 65 viktprocent men högst 70 viktprocent tricapylin, standardiserad till minst 3 viktprocent men högst 4 viktprocent glabridin	0 %	-	31.12.2021
ex 2106 90 92	50	Kaseinproteinhydrolysat bestående av — minst 20 men högst 70 viktprocent fria aminosyror och — peptoner av vilka över 90 viktprocent har en molekylvikt på högst 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022
ex 2106 90 98	47	Beredning med en vattenhalt på minst 1 viktprocent men högst 4 viktprocent, innehållande — minst 15 viktprocent men högst 35 viktprocent kärmjolk, — 20 viktprocent (±10 viktprocent) laktos, — 20 viktprocent (±10 viktprocent) vassleproteinkoncentrat, — 15 viktprocent (±10 viktprocent) cheddarost, — 3 viktprocent (±2 viktprocent) salt, — minst 0,1 viktprocent men högst 10 viktprocent mjölksyra (E270), — minst 0,1 viktprocent men högst 10 viktprocent gummi arabicum (E414) för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2519 90 10	10	Smält magnesia med en renhetsgrad av minst 94 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Blandning av xyleneolimerer och etylfenolimerer, med en sammanlagd halt av xyleneol minst 62 men högst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
*ex 2707 99 99	10	Tungoljor och mellanljor vars aromatiska innehåll överstiger det ickearomatiska innehållet, för användning som raffinaderiprodukter avsedda för en särskild process enligt kompletterande anmärkning 5 till kapitel 27 (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	10 30	Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad basolja bestående av hydrerade, i hög grad isoalifatiska kolväten och innehållande — minst 90 viktprocent mättade kolväten och — högst 0,03 viktprocent svavel med ett viskositetsindex på minst 80	0 %	-	31.12.2023
ex 2710 19 99	20	Katalytiskt avvaxad basolja, syntetiserad av gasformiga kolväten, följt av en paraffinomvandlingsprocess (Heavy Paraffin Conversion, HPC), med: — en svavelhalt på högst 1 mg/kg svavel — mer än viktprocent av mättade kolväten — mer än 75 viktprocent av n- och isoparaffiniska kolväten med en kolkedjelängd av 18 eller fler men högst 50, och — en kinematisk viskositet vid 40°C som överstiger 6,5 mm ² /s, eller	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— en kinematisk viskositet vid 40°C som överstiger 11mm ² /s med ett viskositetsindex på 120 eller mer			
ex 2712 90 99	10	Blandning av 1-alkener (alfaolefiner) (CAS RN 131459-42-2) innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd på minst 24 men högst 64 kolatomer innehållande mer än 72 viktprocent 1-alkener med fler än 28 kolatomer	0 %	-	31.12.2022
*ex 2804 50 90	40	Tellur (CAS RN 13494-80-9) med en renhet av minst 99,99 viktprocent men högst 99,999 viktprocent, grundat på metalliska föroreningar uppmätta genom ICP-analys	0 %	-	31.12.2023
*2804 70 00		Fosfor	0 %	-	31.12.2023
ex 2805 12 00	10	Kalcium med en renhetsgrad på minst 98 viktprocent, i pulver- eller trådform (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2805 19 90	20	Litiummetall med (CAS RN 7439-93-2) en renhetsgrad av minst 98,8 viktprocent	0 %	-	31.12.2022
*ex 2805 30 10	10	Legeringar av cerium och andra sällsynta jordartsmetaller, innehållande minst 47 viktprocent cerium	0 %	-	31.12.2023
2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
*ex 2811 19 80	10	Sulfaminsyra (CAS RN 5329-14-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2811 19 80	20	Vätejodid (CAS RN 10034-85-2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2811 22 00	10	Kiseldioxid (CAS RN 7631-86-9) i pulverform, avsedd att användas vid tillverkning av kolonner för vätskekromatografi (HPLC) och kolonner för beredning av prover ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 2811 22 00	15	Amorf kiseldioxid (CAS RN 60676-86-0), — i pulverform — med en renhet av minst 99,0 viktprocent — med en mediankornstorlek på minst 0,7 µm men högst 2,1 µm — där 70 % av partiklarna har en diameter på högst 3 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 2811 22 00	60	Kalcinerad amorft kiseldioxidpulver — med en partikelstorlek på högst 20 µm och — av en typ som används vid framställning av polyetylen	0 %	-	31.12.2019
ex 2811 29 90	10	Tellurdioxid (CAS RN 7446-07-3)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2812 90 00	10	Kvävetrifluorid (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2816 40 00	10	Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2818 10 91	20	Sintrad korund med mikrokristallin struktur, innehållande följande viktandelar aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) och aluminater av de sällsynta jordartsmetallerna yttrium, lantan och neodym (beräknat som oxider): — minst 94 % men mindre än 98,5 % aluminiumoxid, — 2 % (± 1,5 %) magnesiumoxid, — 1 % (± 0,6 %) yttriumoxid, och — antingen 2 % (± 1,2 %) lantanoxid eller — 2 % (± 1,2 %) lantanoxid och neodymoxid, varav högst 50 % av den totala vikten har en partikelstorlek över 10 µm	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2818 20 00	10	Aktiverad aluminiumoxid med en specifik ytare av mer än 350 m ² /g	0 %	-	31.12.2019
ex 2818 30 00	20	Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2) — i pulverform — med en renhet av minst 99,5 viktprocent — med en nedbrytningspunkt på lägst 263 °C — med en kornstorlek på 4 µm (± 1 µm) — med ett totalt Na ₂ O-innehåll av högst 0,06 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
*ex 2818 30 00	30	Aluminiumhydroxidoxid i form av böhmit eller pseudoböhmit (CAS RN 1318-23-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2819 90 90	10	Dikromtrioxid (CAS RN 1308-38-9) för användning inom metallurgi (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2823 00 00	10	Titandioxid (CAS RN13463-67-7) — med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent, — med en genomsnittlig kornstorlek av minst 0,7 µm men ej överstigande 2,1 µm,	0 %	-	31.12.2022
ex 2825 10 00	10	Hydroxylammoniumklorid (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2022
2825 30 00		Vanadinoxider och vanadinhydroxider	0 %	-	31.12.2021
*ex 2825 50 00	20	Koppar(I eller II)oxid innehållande minst 78 viktprocent koppar och högst 0,03 viktprocent klorid	0 %	-	31.12.2023
ex 2825 50 00	30	Koppar(II)oxid (CAS RN 1317-38-0), med en kornstorlek på högst 100 nm	0 %	-	31.12.2020
ex 2825 60 00	10	Zirkoniumdioxid (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2825 70 00	10	Molybdentrioxid (CAS RN 1313-27-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2825 70 00	20	Molybdensyra (CAS RN 7782-91-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2826 19 90	10	Volframhexafluorid (CAS RN 7783-82-6) med en renhetsgrad på minst 99,9 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
*ex 2826 90 80	10	Litiumhexafluorofosfat (1-) (CAS RN 21324-40-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2826 90 80	20	Litiumdifluorofosfat (CAS RN 24389-25-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2827 39 85	10	Kopparmonoklorid med (CAS RN 7758-89-6) en renhetsgrad av minst 96 men högst 99 viktprocent	0 %	-	31.12.2023
ex 2827 39 85	20	Antimonpentaklorid (CAS RN 7647-18-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
*ex 2827 39 85	40	Bariumklorid-dihydrat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2827 49 90	10	Hydrerad zirkoniumdikloridoxid	0 %	-	31.12.2023
ex 2827 60 00	10	Natriumjodid (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2830 10 00	10	Dinatriumtetrasulfid, innehållande högst 38 viktprocent natrium beräknat på torrvikten	0 %	-	31.12.2023
*ex 2833 29 80	20	Mangansulfatmonohydrat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2833 29 80	30	Zirkoniumsulfat (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2835 10 00	10	Natriumhypofosfitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2835 10 00	20	Natriumhypofosfit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2835 10 00	30	Aluminiumfosfinat (CAS RN 7784-22-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2836 91 00	20	Litiumkarbonat, innehållande en eller flera av följande föroreningar i nedan angivna koncentrationer: — Minst 2 mg/kg av arsenik, — Minst 200 mg/kg av kalcium, — Minst 200 mg/kg av klorider, — Minst 20 mg/kg av järn, — Minst 150 mg/kg av magnesium, — Minst 20 mg/kg av tungmetaller, — Minst 300 mg/kg av kalium, — Minst 300 mg/kg av natrium, — Minst 200 mg/kg av sulfater, bestämda enligt de metoder som anges i Europeiska farmakopén	0 %	-	31.12.2023
*ex 2836 99 17	30	Basiskt zirkonium(IV)karbonat (CAS RN 57219-64-4 eller 37356-18-6) med en renhet av minst 96 viktprocent	0 %	-	31.12.2023
*ex 2837 19 00	20	Kopparcyanid (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2837 20 00	10	Tetranatriumhexacyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2839 19 00	10	Dinatriumdisilikat (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2839 90 00	20	Kalciumsilikat (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2840 20 90	10	Zinkborat (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2841 50 00	10	Kaliumdikromat (CAS RN 7778-50-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2841 70 00	10	Diammoniummolybdat (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2841 70 00	20	Diammonium-tridekaoxotetramolybdat(2-) (CAS RN 12207-64-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2841 70 00	30	Hexaammonium heptamolybdate, vattenfri (CAS RN 12027-67-7) eller som tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2841 70 00	40	Diammoniumdimolybdat (CAS RN 27546-07-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2841 80 00	10	Diammoniumvolframmat (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2841 90 30	10	Kaliummetavanadat (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2841 90 85	10	Litiumkobolt(III)oxid (CAS RN 12190-79-3) med en kobolthalt på minst 59 %	0 %	-	31.12.2022
*ex 2841 90 85	20	Kaliumtitanoxid (CAS RN 12056-51-8) i pulverform med en renhetsgrad på minst 99 procent	0 %	-	31.12.2023
*ex 2842 10 00	10	Syntetiskt betazeolitpulver	0 %	-	31.12.2023
ex 2842 10 00	20	Syntetiskt chabasit-zeolitpulver	0 %	-	31.12.2019
ex 2842 10 00	40	Aluminiumsilikat (CAS RN 1318-02-1) med en zeolitstruktur av aluminiumfosfat-arton (AEI) för användning vid tillverkning av katalytiska preparat ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 2842 10 00	50	Fluorlogopit (syntetisk mica) (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2842 90 10	10	Natriumselenat (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2842 90 80	30	Aluminiumtrinitatdodekaklorid (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
*2845 10 00		Tungt vatten (deuteriumoxid) (<i>Euratom</i>) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2023
*2845 90 10		Deuterium och föreningar av deuterium; väte och föreningar av väte anrikade på deuterium; blandningar och lösningar innehållande dessa produkter (<i>Euratom</i>)	0 %	-	31.12.2023
ex 2845 90 90	10	Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2845 90 90	20	Vatten som anrikats till minst 95 viktprocent med oxygen-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2845 90 90	30	(¹³ C)Kolmonoxid (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Koncentrat av sällsynta jordarter, innehållande minst 60 viktprocent men högst 95 viktprocent oxider av sällsynta jordarter och vardera högst 1 viktprocent zirkoniumoxid, aluminiumoxid eller järnoxid, och med en glödningsförlust av minst 5 viktprocent	0 %	-	31.12.2023
*ex 2846 10 00	20	Diceriumtrikarbonat (CAS RN 537-01-9), även hydrerat	0 %	-	31.12.2023
*ex 2846 10 00	30	Ceriumlantankarbonat, även hydrerat	0 %	-	31.12.2023
*2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller, andra än sådana enligt nr 2846 10 00	0 %	-	31.12.2023
*ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2850 00 20	20	Arsin (CAS RN 7784-42-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2850 00 20	30	Titannitrid (CAS RN 25583-20-4) med en partikelstorlek på högst 250 nm	0 %	-	31.12.2022
ex 2850 00 20	40	Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2850 00 20	70	Kubisk bornitrid (CAS RN 10043-11-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2850 00 60	10	Natriumazid (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2853 90 90	20	Fosfin (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2903 39 19	20	5-Brompent-1-en (CAS RN 1119-51-3)	0 %	-	31.12.2022
2903 39 21		Difluormetan (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2903 39 24	10	Pentafluoroetan (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2903 39 26	10	1,1,1,2-Tetrafluoroetan-insatsvara för produktion av farmaceutisk kvalitet enligt följande specifikationer: — högst 600 vikt-ppm R134 (1,1,2,2-Tetrafluoroetan), — högst 5 vikt-ppm R143a (1,1,1-Trifluoroetan), — högst 2 vikt-ppm R125 (Pentafluoroetan), — högst vikt-ppm R124 (1-Klor-1,2,2,2-tetrafluoroetan), — högst 30 vikt-ppm R114 (1,2-Diklortetrafluoroetan), — högst 50 vikt-ppm R114a (1,1-Diklortetrafluoroetan), — högst 250 vikt-ppm R133a (1-Klor-2,2,2-Trifluoroetan),	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— högst 2 vikt-ppm R22 (Klordinfluormetan), — högst 2 vikt-ppm R115 (Klorpentafluoretan), — högst 2 vikt-ppm R12 (Diklordinfluormetan), — högst 20 vikt-ppm R40 (Metylklorid), — högst 20 vikt-ppm R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan), — högst 20 vikt-ppm R12B1 (Klordinfluorbrommetan), — högst 20 vikt-ppm R32 (Difluormetan), — högst 15 vikt-ppm R31 (Klorfluormetan), — högst 10 vikt-ppm R152a (1,1-Difluoretan), — högst 20 vikt-ppm 1131 (1-Klor-2 Fluoretylen), — högst 20 vikt-ppm 1122 (1-Klor-2,2-Difluoretylen), — högst 3 vikt-ppm 1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorpropen), — högst 3 vikt-ppm 1243zf (3,3,3 Trifluorpropen), — högst 3 vikt-ppm 1122a (1-Klor-1,2-Difluoretylen), — högst 4.5 vikt-ppm 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-Tetrafluorpropen,+1-Klor-1,2-Difluoretylen+3,3,3-Trifluorpropen) — högst 3 vikt-ppm av enskilda ospecificerade/okända kemikalier, — högst 10 vikt-ppm av alla ospecificerade/okända kemikalier tillsammans, — Högst 10 vikt-ppm vatten, — Med en syrahalt av högst 0.1 vikt-ppm, — Utan halider, — Högst 0.01 volymprocent av ämnen med hög kokpunkt, — Luktfrött (ej illaluktande) För ytterligare rening till en renhetsgrad lämplig för inhalation av HFC 134a framställd enligt GMP (god tillverkningssed) för användning vid tillverkning av drivmedel för medicinska aerosoler vars innehåll appliceras i mun- eller näshålan och/eller i luftvägarna (CAS RN 811-97-2) (2)			
*ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2903 39 28	10	Koltetrafluorid (tetrafluormetan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2903 39 28	20	Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2903 39 29	10	1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2023
2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2903 39 35	20	<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en (<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2903 39 39	10	Perfluoro(4-metyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2903 39 39	20	(Perfluorbutyl)-etylen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2903 39 39	30	Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2903 39 39	40	1,1,2,3,4,4-hexafluorbuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 74 00	10	2-Kloro-1,1-difluoroetan (CAS RN 338-65-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2903 77 60	10	1,1,1-Triklorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2903 77 90	10	Klorotrifluoroetylen (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2903 78 00	10	Oktafluor-1,4-dijodbutan (CAS RN 375-50-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2903 79 30	10	<i>Trans</i> -1-chloro-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekakloropentacyklo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2903 89 80	40	Hexabromocyklododekan	0 %	-	31.12.2021
ex 2903 89 80	50	Klorocyklopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 89 80	60	Oktafluorocyklobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 99 80	15	4-Brom-2-klor-1-fluorbensen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromofenyl)etan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2903 99 80	40	2,6-Diklortoluen, med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, innehållande: — högst 0,001 mg/kg av tetraklordibensodioxiner, — högst 0,001 mg/kg av tetraklordibensofuraner, — högst 0,2 mg/kg av tetraklorbifenyl	0 %	-	31.12.2023
*ex 2903 99 80	50	Fluorobensen (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2903 99 80	60	1,1'-metandiylbis(4-fluorobensen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2903 99 80	75	Clfa,alfa,alfa-trifluoro-3-klorotoluen (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2903 99 80	80	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2904 10 00	30	Natrium- <i>p</i> -styrensulfonat (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 10 00	50	Natrium-2-metylprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 20 00	10	Nitrometan (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 20 00	20	Nitroetan (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 91 00	10	Triklornitrometan (CAS RN 76-06-2), avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 3808 92 (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 99 00	20	1-Kloro-2,4-dinitrobensen (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 99 00	25	Difluormetansulfonyl klorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 99 00	30	Tosylklorid (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 99 00	35	1-Fluoro-4-nitrobensen (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 99 00	40	4-Klorbensensulfonylklorid (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2904 99 00	45	2-nitrobensensulfonylklorid (CAS RN 1694-92-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2904 99 00	50	Etansulfonylklorid (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonsyra (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 99 00	70	1-Kloro-4-nitrobensen (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 99 00	80	1-Kloro-2-nitrobensen (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) med en renhetsgrad av minst 99,85 viktprocent	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2905 11 00 ex 2905 19 00	20 35	Metylmetansulfonat (CAS RN 66-27-3)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2905 19 00	11	Kalium-tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), även i form av en lösning i tetrahydrofuran enligt anmärkning 1 e till kapitel 29 i Kombinerade nomenklaturen	0 %	-	31.12.2023
*ex 2905 19 00	20	Butyltitanatmonohydrat, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etylhexyl)titanat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetylheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetylheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2905 19 00	70	Titantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2905 19 00	80	Titantetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2905 19 00	85	Titaniumtetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2905 22 00	10	Linalool (CAS RN 78-70-6) som i viktprocent innehåller 90,7 % eller mer (3R)-(-)-Linalool (CAS RN 126-91-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2905 22 00	20	3,7-dimetylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2905 29 90	10	Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2905 39 95	40	Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2905 39 95	50	2-Metyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2905 49 00	10	Etyldytrimetanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2906 19 00	10	Cyklohex-1,4-ylendimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2906 19 00	50	4-tert-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2906 29 00	20	1-Hydroximetyl-4-metyl-2,3,5,6-tetrafluorobensen (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2906 29 00	30	2-Fenyletanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2906 29 00	40	2-Brom-5-jod-bensenmetanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenyl)diopropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2907 12 00	20	Blandning av metakresol (CAS RN 108-39-4) och parakresol (CAS RN 106-44-5) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
ex 2907 12 00	30	p-Kresol (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2907 19 10	10	2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2907 19 90	20	Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2907 21 00	10	Resorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-butylidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetylcyklohexyliden)difenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2907 29 00	25	4-Hydroxibensylalkohol (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etyldytrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2907 29 00	45	2-Metylhydrokinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricyklohexyl-4,4',4"-butan-1,1,3-triyltri(<i>m</i> -kresol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2907 29 00	65	2,2'-Methylenebis(6-cyclohexyl- <i>p</i> -kresol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Hexa- <i>tert</i> -butyl- α,α',α'' -(mesitylen-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -kresol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2907 29 00	75	Bifenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2907 29 00	85	Fluoroglucinol, även hydrerad	0 %	-	31.12.2023
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluoroisopropyliden)difenol(CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2908 19 00	30	4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2908 19 00	50	4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2909 19 90	20	Bis(2-kloroetyl)eter (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2909 19 90	30	Blandningar av isomerer av (nonafluorobutyl)metyleter eller (nonafluorobutyl)etyleter, med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 19 90	50	3-Etoxi-perfluoro-2-metylhexan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 20 00	10	8-Metoxicedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromofenyl)eter (CAS RN 1163-19-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 30 38	20	1,1'-Propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxi)bensen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metyletyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metylpropoxi)]-bensen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2909 30 38	40	4-bensyloxibrombensen (CAS RN 6793-92-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 30 90	10	2-(Fenylmetoxi)naftalen (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2909 30 90	15	{{(2,2-dimetylbut-3-yn-1-yl)oxi}metyl}bensen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metylfenoxi)etan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2909 30 90	25	1,2-difenoxietan (CAS RN 104-66-5) i form av pulver eller en vattendispersion innehållande minst 30 viktprocent men högst 60 viktprocent 1,2-difenoxietan	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoxitoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	40	1-Kloro-2,5-dimetoxibensen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	50	1-Etoxi-2,3-difluorbensen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	60	1-Butoxi-2,3-difluorbensen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-trimetylresorcinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 30 90	80	Oxifluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) med en renhet av minst 97 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 2909 49 80	10	1-Propoxipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoxietyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 50 00	20	Ubikinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2909 60 00	10	Bis(α,α-dimetylbensyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietyl-3,6,9-trimetyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), upplöst i isoparafiniska kolväten	0 %	-	31.12.2019
*ex 2910 90 00	15	1,2-Epoxicyklohexan (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxipropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2910 90 00	50	2,3-Epoxipropylfenyleter (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2910 90 00	80	Allylglycidyleter (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2911 00 00	10	Etoxi-2,2-difluoretanol (CAS RN 148992-43-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetylcyklohexenkarbaldehyd (alfa-beta-isomerblandning) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2912 29 00	25	Blandning av isomerer bestående av: — 85 (± 10) viktprocent 4-isobutyl-2-metylbensaldehyd (CAS RN 73206-60-7) — 15 (± 10) viktprocent 2-isobutyl-4-metylbensaldehyd (CAS RN 68102-28-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2912 29 00	35	Kanelaldehyd (cinnamaldehyd) (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2912 29 00	45	p-fenylbensaldehyd (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2912 29 00	50	4-Isobutylbensaldehyd (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2912 29 00	70	4-tert-Butylbensaldehyd (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2912 29 00	80	4-Isopropylbensaldehyd (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2912 49 00	10	3-Fenoxibensaldehyd (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2912 49 00	20	4-Hydroxibensaldehyd (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2912 49 00	30	Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2912 49 00	40	3-Hydroxi-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2912 49 00	50	2,6-dihydroxibensaldehyd (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 19 90	20	Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 19 90	30	3-Metylbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2914 19 90	60	Zinkacetylacetonat (CAS RN 14024-63-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 29 00	15	Estr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 29 00	20	Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 29 00	25	Cyklohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 29 00	30	(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2914 29 00	40	Kamfer	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 29 00	50	<i>trans</i> -β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2914 29 00	70	2-sec-butylcyklohexanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-yl)etanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2914 39 00	30	Bensofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2914 39 00	50	4-Fenylbensofenon (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 39 00	60	4-Metylbensofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 39 00	70	Bensil (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 39 00	80	4'-Metylacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 50 00	20	3'-Hydroxiacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2914 50 00	25	4'-Metoxiacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 50 00	36	2,7-Dihydroxi-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroxifenyl)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroxibensofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoxi-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 50 00	65	3-Metoxiacetofenon (CAS RN 586-37-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 50 00	75	7-Hydroxi-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihydroxiacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2914 50 00	85	4,4'- Dihydroxibenzofenon (CAS RN 611-99-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2914 69 80	10	2-Etylantrakinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 69 80	20	2-Pentylantrakinon (CAS RN 13936-21-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroxiantrakinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 69 80	40	<i>p</i> -Bensokinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2914 69 80	50	Reaktionsblandning av 2-(1,2-dimetylpropyl)antrakinon (CAS RN 68892-28-4) och 2-(1,1-dimetylpropyl)antrakinon (CAS RN 32588-54-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2914 79 00	15	1-(4-Metylfenyl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorobensofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2914 79 00	25	1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-yl)-2-kloretanon (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2914 79 00	30	5-metoxi-1-[4-(trifluormetyl)fenyl]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 79 00	35	1-[4-(bensyloxi)fenyl]-2-brompropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metylpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2914 79 00	50	3'-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2914 79 00	60	4'- <i>tert</i> -Butyl-2',6'-dimetyl-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-Fluorbenzoyl) Benzen (CAS RN 68418-51-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2914 79 00	70	4'-Hydroxi-4-klorobensofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2914 79 00	75	4,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2914 79 00	80	Tetraklor- <i>p</i> -bensokinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 12 00	10	Vattenlösning innehållande minst 60 viktprocent men högst 84 viktprocent cesiumformiat (CAS RN 3495-36-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2915 39 00	10	Cis-3-hexenylacetat (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2915 39 00	25	2-Metylcyklohexyl-acetat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 39 00	30	4- <i>tert</i> -butylcyklohexylacetat (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2915 39 00	40	<i>tert</i> -Butylacetat (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 39 00	50	3-Acetylfenylacetat (CAS RN 2454-35-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2915 39 00	60	Dodek-8-enylacetat (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienylacetat (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 39 00	70	Dodek-9-enylacetat (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 39 00	75	Isobornylacetat (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2915 39 00	80	(1-Fenyletyl)acetat (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2915 39 00	85	(2- <i>tert</i> -Butylcyklohexyl)acetat (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2915 60 19	10	Etylbutyrat (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2915 70 40	10	Metylpalmitat (CAS RN 112-39-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2915 90 30	10	Metyllaurat (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 90 70	20	Metyl-(R)-2-fluorpropionat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2915 90 70	25	Metyl-oktanoat (CAS RN 111-11-5), metyl-dekanoat (CAS RN 110-42-9) eller metylmyristat (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetylbutyrylklorid (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2915 90 70	35	2,2-dimetylbutanoylklorid (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 90 70	45	Trimetylortoformat (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2915 90 70	50	Allylheptanoat (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2915 90 70	55	Trietylortoformat (CAS RN 122-51-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2915 90 70	60	Etyl-6,8-dikloroktanoat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 90 70	65	2-Etyl-2-metylbutansyra (CAS RN 19889-37-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 90 70	80	Etyldifluoracetat (CAS RN 454-31-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2916 12 00	10	2- <i>tert</i> -Butyl-6-(3- <i>tert</i> -butyl-2-hydroxi-5-metylbensyl)-4- metylfenylakrylat (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2916 12 00	40	2,4-Di- <i>tert</i> -pentyl-6-[1-(3,5-di- <i>tert</i> -pentyl-2- hydroxifenyl)etyl]fenylakrylat (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 12 00	70	2-(2-Vinyloxi)etylakrylat (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2916 13 00	20	Zinkdimetakrylat, i pulverform (CAS RN 13189-00-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 13 00	30	Zink-monometakrylat-pulver (CAS RN 63451-47-8) även innehållande högst 17 viktprocent tillverkningsföreningar	0 %	-	31.12.2020
*ex 2916 14 00	10	2,3-Epoxypropylmetakrylat (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2916 14 00	20	Etyl-metakrylat (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2916 19 95	20	Metyl-3,3-dimetylpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2916 19 95	40	Sorbinsyra avsedd (CAS RN 110-44-1) att användas i framställningen av djurfoder ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 19 95	50	Metyl 2-fluorakrylat (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2916 20 00	15	Transflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 20 00	20	Blandning av (1S,2R,6R,7R)- och (1R,2R,6R,7S)-isomererna av etyltricyklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboxylat (CAS RN 80657-64-3 respektive 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2916 20 00	50	Etyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylpropenyl)cyklopropankarboxylat (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 20 00	60	3-Cyklohexylpropionsyra (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2916 20 00	70	Cyklopropankarbonylchlorid (CAS RN 4023-34-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 31 00	10	Bensylbensoat (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobensoesyra (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2916 39 90	15	2-Kloro-5-nitrobensoesyra (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 39 90	18	2,4-Diklorofenylättiksyra (CAS RN 19719-28-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2916 39 90	20	3,5-Diklorbensoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetylfenyl)acetylchlorid (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2916 39 90	25	2-Metyl-3-(4-Fluorfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 39 90	33	Metyl-4'-(brommetyl)bifenyl-2-karboxylat (CAS RN 114772-38-2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2916 39 90	35	Metyl-4- <i>tert</i> -butylbensoat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 39 90	41	4-Brom-2,6-difluorbensoylchlorid (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2916 39 90	48	3-Fluorbensoylchlorid (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetylbensoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 39 90	51	3-Klor-2-fluorbensoesyra (CAS RN 161957-55-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 39 90	53	5-Iod-2-metylbensoesyra (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 39 90	55	4- <i>tert</i> -Butylbensoesyra (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2916 39 90	61	2-Fenylbutansyra (CAS RN 90-27-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2916 39 90	73	(2,4-diklorfenyl)acetylchlorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2916 39 90	75	<i>m</i> -Tolylsyra (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2916 39 90	85	(2,4,5-trifluorofenyl)ättiksyra (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2917 11 00	20	Bis(<i>p</i> -metylbensyl)oxalat (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2917 11 00	30	Kobaltoxalat (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2917 12 00	20	Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat (CAS RN 3130-19-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2917 19 10	10	Dimetylmalonat (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2917 19 10	20	Dietylmalonat (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2917 19 80	15	Dimetyl-but-2-ynedioat (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2917 19 80	30	Etylenbrassylat (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2917 19 80	35	Dietylmetylmalonat (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2917 19 80	50	Tetradekandisyra (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2917 19 80	70	Itakonsyra (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Hexakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylanhydrid (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2917 20 00	40	3-Metyl-1,2,3,6-tetrahydroftalsyraanhydrid (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2917 34 00	10	Diallylftalat (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2917 39 95	20	Dibutyl-1,4-bensendikarboxylat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2917 39 95	25	Naftalen-1,8-dikarboxylanhydrid (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2917 39 95	30	Bensen-1,2:4,5-tetrakarboxylsyrianhydrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2917 39 95	35	1-Metyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2917 39 95	40	Dimetyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2917 39 95	50	1,4,5,8-Naftalenetetrakarboxylisk syre-1,8-monoanhydrid (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2917 39 95	60	Perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylsyrianhydrid (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2918 16 00	20	Kalciumdiglukonatmonohydrat (CAS RN 66905-23-5) avsett att används i framställningen av kalciumglukonatlaktat (CAS RN 11116-97-5) (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 19 30	10	Cholsyra (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 19 30	20	3 α ,12 α -Dihydroxi-5 β -cholan-24-syra (desoxicholsyra) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2918 19 98	20	L-Äppelsyra (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2918 29 00	10	Monohydroxinaftoesyror	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 29 00	35	Propyl-3,4,5-trihydroxibensoat (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2918 29 00	50	Hexametylenbis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxifenyl)propionat] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 29 00	60	Metyl-, etyl-, propyl- eller butylestrar av 4-hydroxibensoesyra eller deras natriumsalter (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodosalicylsyra (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 30 00	15	2-fluor-5-formylbensoesyra (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2918 30 00	30	Metyl-2-bensoylbensoat (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 30 00	50	(Etyl)acetoacetat (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 30 00	60	4-Oxovaleriansyra (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 30 00	70	2-[4-Kloro-3-(klorosulfonyl)benzoyl]benzoisk syra (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 30 00	80	Metylbenzoylformat (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2918 99 90	10	(3,4-Epoxicyklohexylmetyl)-3,4-epoxicyklohexankarboxylat (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2918 99 90	13	3-Metoxi-2-metylbensoylklorid (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2918 99 90	15	Etyl-2,3-epoxi-3-fenylbutyrat (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2918 99 90	18	Etyl-2-hydroxi-2-(4-fenoxifenyl)propanoat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2918 99 90	20	Metyl-3-metoxiakrylat (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	23	1,8-Dihydroxiantraquinon-3-karboxylsyra (CAS RN 478-43-3)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2918 99 90	25	Metyl (E)-3-metoxi-2-(2-klormetylfenyl)-2-propenoat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	27	Etyl 3-etoxipropionat (CAS RN 763-69-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2918 99 90	30	Metyl-2-(4-hydroxifenoxi)propionat (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	35	p-Anissyra (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	38	Diklofopmetyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2918 99 90	40	<i>trans</i> -4-Hydroxi-3-metoxikanelisyra (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	45	4-Metylkatekol-dimetylacetat (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2918 99 90	50	Metyl-3,4,5-trimetoxibensoat (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	55	Stearylglucyrhetinat (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoxibensoesyra (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2918 99 90	65	Ättiksyra, difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetoxy)etoxy]-, ammoniumsalt (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	70	Allyl-(3-metylbutoxi)acetat (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	75	3,4-Dimetoxibensoesyra (CAS RN 93-07-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	80	Natrium-5-[2-kloro-4-(trifluorometyl)fenoxi]-2-nitrobensoat (CAS RN 62476-59-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2918 99 90	85	Trinexapaketyl (ISO) (CAS nr 95266-40-3) med en renhetsgrad på minst 96 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
*ex 2919 90 00	10	Mononatriumsalt av 2,2'-metylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosfat (CAS RN 85209-91-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2919 90 00	15	Bensen-1,3-diyltetrafenylbis(fosfat) (CAS RN 57583-54-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2919 90 00	30	Aluminiumhydroxibis[2,2'-metylenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosfat] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2919 90 00	40	Tri-n-hexylfosfat (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2919 90 00	50	Trietylfosfat (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenylfosfat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoxietyl)fosfat (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2920 19 00	10	Fenitroton (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2920 19 00	20	Tolklofos-metyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2920 19 00	30	2,2'-Oxibis(5,5-dimetyl-1,3,2-dioxafosforinan)-2,2'-disulfid (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2019
*2920 23 00		Trimetylfosfit (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2023
2920 24 00		Trietylfosfit (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2920 29 00	10	<i>O,O'</i> -Dioktadecylpentaerytritolbis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2920 29 00	15	Fosforsyra 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetyletyl)-6,6'-dimetyl[1,1'-bifenyl]-2,2'-diyl tetra-1-naftalenylester (CAS RN 198979-98-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2920 29 00	20	Tris(metylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2920 29 00	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetyletyl)[1,1'-bifenyl]-2,2'-diyl]bis(oxi)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dikumylfenyl)pentaerytritolbifosfit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2920 29 00	50	Fosetylaluminium (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2920 29 00	60	Fosetylnatrium (CAS RN 39148-16-8) i form av en vattenlösning med en halt av fosetylnatrium på 35 viktprocent eller mer, men inte högre än 45 viktprocent för användning vid tillverkning av bekämpningsmedel ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 2920 90 10	10	Dietylsulfat (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 10	15	Etylmetylkarbonat (CAS RN 623-53-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 10	20	Diallyl-(2,2'-oxidietyl)dikarbonat (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 10	25	Dietylkarbonat (CAS RN 105-58-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 10	35	Vinylenkarbonat (CAS RN 872-36-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 10	40	Dimetylkarbonat (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 10	50	Di- <i>tert</i> -butyldikarbonat (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2920 90 10	60	2,4-Di- <i>tert</i> -butyl-5-nitrofenylmetylkarbonat (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2920 90 10	80	Natrium-2-[2-(2-tridekoxietoxi)etoxi]etylsulfat (CAS RN 25446-78-0) i form av en flytande pasta med en vattenhalt på minst 62 viktprocent men högst 65 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
*ex 2920 90 70	30	2-isopropoxi-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 61676-62-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2920 90 70	60	Bis(neopentylglykolat)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolat)dibor (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2020
2921 13 00		2-(<i>N,N</i> -dietylamin)etylklorid hydroklorid (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 19 50 ex 2929 90 00	10 20	Dietylamino-trietoxisilan (CAS RN 35077-00-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 19 99	20	Etyl(2-metyllalyl)amin (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2921 19 99	25	Dimetyl(tetradecyl)amin (CAS RN 112-75-4), innehållande högst 3 viktprocent andra dimetyl(alkyl)aminer	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 19 99	30	Allylamin (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 19 99	45	2-Klor- <i>N</i> -(2-kloretyl)etanamin-hydroklorid (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2921 19 99	70	<i>N,N</i> -Dimetyloktylamin – bortriklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 19 99	80	Taurin (CAS RN 107-35-7), med 0.5 % tillskott av det klumpförebyggande medlet kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamin (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 29 00	40	Dekametylendiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 29 00	50	<i>N</i> '-[3-(Dimetylamino)propyl]- <i>N,N</i> -dimetylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2921 30 10	10	2-(4-(cyklopropankarbonyl)fenyl)-2-metylpropionsyra, cyklohexylaminsalt (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 30 99	30	1,3-Cyklohexandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 30 99	40	Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2921 42 00	15	4-Amino-3-nitrobensensulfonsyra (CAS RN 616-84-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 42 00	25	Natriumväte-2-aminobensen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 42 00	33	2-Fluoroanilin (CAS RN 348-54-9)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 42 00	40	Natriumsulfanilat (CAS RN 515-74-2), också i form av dess mono- eller dihydrater (CAS RN 12333-70-0 eller 6106-22-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 42 00	50	3-Aminobensensulfonsyra (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 42 00	70	2-Aminobensen-1,4-disulfonsyra (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 42 00	80	4-Kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 42 00	85	3,5-Dikloranilin (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloranilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 42 00	87	<i>N</i> -Metylanilin (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 42 00	88	3,4-Dikloranilin-6-sulfonsyra (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-klortoluen-3-sulfonsyra (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 43 00	30	3-Nitro- <i>p</i> -toluidin (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonsyra (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 43 00	50	4-Aminobensotrifluorid (CAS RN 455-14-1)	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2921 43 00	60	3-Aminobensotrifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2921 44 00	20	Difenylamin (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2921 45 00	20	2-Aminonafalen-1,5-disulfonsyra (CAS RN 117-62-4) eller ett av dess natriumsalter (CAS RN 19532-03-7) eller (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 45 00	50	7-Aminonafalen-1,3,6-trisulfonsyra (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 45 00	60	1-Naftyamin (CAS RN 134-32-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 45 00	70	8-Aminonafalen-2-sulfonsyra (CAS RN 119-28-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2921 49 00	20	Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	-	31.12.2023
*ex 2921 49 00	40	<i>N</i> -1-Naftyilanilin (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 49 00	80	4-Heptafluorisopropyl-2-metylanilin (CAS RN 238098-26-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2921 51 19	30	2-Metyl- <i>p</i> -fenylendiaminsulfat (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2921 51 19	50	Mono- och dikoloroderivat av <i>p</i> -fenylendiamin och <i>p</i> -diaminotoluen	0 %	-	31.12.2019
*ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobensensulfonsyra (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 51 19	70	4-Brom- 1,2-diaminbensen (CAS RN 1575-37-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2921 59 90	10	Blandningar av isomerer av 3,5-dietyltoluidiamin (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 59 90	30	3,3'-Diklorobensidindihydroklorid (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonsyra (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2921 59 90	60	(2 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamin dihydroklorid (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2921 59 90	70	Tris(4-aminfenyl)metan (CAS RN 548-61-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 19 00	20	2-(2-Metoxifenoxi)etylaminhydroklorid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2922 19 00	30	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrametyl-2,2'-oxibis(etylamin) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetylamino)etoxi]etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 19 00	40	(<i>R</i>)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenyl)amino)-3-(bensyloxi)propan-2-ol-4-metylbensensulfonat (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2922 19 00	45	2-metoximetyl- <i>p</i> -fenylendiamin (CAS RN 337906-36-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 19 00	50	2-(2-Metoxifenoxi)etylamin (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 19 00	60	<i>N,N,N'</i> -Trimetyl- <i>N'</i> -(2-hydroxi-etyl)2,2'-oxibis(etylamin), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 19 00	65	<i>trans</i> -4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 19 00	75	2-Etoxietylamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2922 19 00	80	<i>N</i> -[2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etyl]- <i>N</i> -metyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 19 00	85	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-cis-4-Amino-2-cyklopenten-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroxinaftalen-1,7-disulfonsyra (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 21 00	50	Natriumväte-4-amino-5-hydroxinaftalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra med en renhetsgrad av minst 80 viktprocent (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -kresol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminfenoxi)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 29 00	40	4-Hydroxi-6-[(3-sulfofenyl)amin]naftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 25251-42-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2922 29 00	45	Anisidiner	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 29 00	63	Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) med en renhet av minst 97 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 29 00	65	4-Trifluormetoxianilin (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 29 00	67	4-klor-2,5-dimetoxianilin (CAS RN 6358-64-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidin (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminfenyl) tiofosfat (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetyl)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2922 29 00	80	3-Dietylaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 29 00	85	4-Bensyloxianilinhydroklorid (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-bromo-9,10-dioxoantracen-2-sulfonsyra och dess salter	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 39 00	15	2-amino-3,5-dibrombensaldehyd (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klorobensofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 39 00	25	3-(Dimetylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon-hydroklorid (CAS RN 5409-58-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 39 00	35	5-Klor-2-(metylamino)bensofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2922 43 00	10	Antranilsyra (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 49 85	10	Ornitinaspartat (INN) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-klorobensoesyra (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2922 49 85	25	Dimetyl 2-aminobensen-1,4-dikarboxylat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 49 85	30	Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent natriummetylaminoacetat (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 49 85	35	2- (3-Amino-4-klor-benzoyl) benzoesyra (CAS RN 118-04-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2922 49 85	40	Norvalin	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 49 85	45	Glycin (CAS RN 56-40-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 49 85	55	(E)-Etyl 4-(dimetylamino)but-2-enoatmalein (CUS 0138070-7) (S)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 49 85	60	Etyl-4-dimetylaminoobensoat (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2922 49 85	65	Dietyl aminmalonat-väteklorid (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2922 49 85	70	2-Etylhexyl-4-dimetylaminoobensoat (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 49 85	75	L-alanin-isopropylester-hydroklorid (CAS RN 62062-65-1)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2922 49 85	80	12-Aminododekansyra (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoetoxy)etoxy)ättiksyra-hydroklorid (CAS RN 134979-01-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2922 50 00	15	3,5-Dijodtyronin (CAS RN 1041-01-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoxifenyl)-etyl]-cyklohexanolhydroklorid (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2922 50 00	35	(2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoxifenyl)-2-metylpropionsyrahydroklorid (CAS RN 5486-79-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxicyklohexyl)-2-(4-metoxifenyl)ethylammoniumacetat	0 %	-	31.12.2023
ex 2923 10 00	10	Kalciumfosforylkolin-klorid tetra-hydrat (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2923 90 00	10	Tetrametylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande 25 % (± 0,5 %) viktprocent tetrametylammoniumhydroxid	0 %	-	31.12.2023
ex 2923 90 00	20	Tetrametylammoniumkaliumväteftalat (CAS RN 79723-02-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimetylditetradecylammonium)molybdat, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2923 90 00	55	Tetrabutylammoniumbromid (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2923 90 00	70	Tetrapropylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande: — 40 (± 2) viktprocent tetrapropylammoniumhydroxid, — högst 0,3 viktprocent karbonat, — högst 0,1 viktprocent tripropylamin, — högst 500 mg/kg bromid och — högst 25 mg/kg kalium och natrium tillsammans	0 %	-	31.12.2023
ex 2923 90 00	75	Tetraetylammmoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande: — 35 viktprocent (± 0,5 viktprocent) tetraetylammmoniumhydroxid, — högst 1 000 mg/kg klorid, — högst 2 mg/kg järn och — högst 10 mg/kg kalium	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2923 90 00	80	Diallyldimetylammoniumklorid (CAS RN 7398-69-8), i vattenlösning innehållande minst 63 viktprocent men högst 67 viktprocent diallyldimetylammoniumklorid	0 %	-	31.12.2023
ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetylaniliniumklorid (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 19 00	10	2-Akrylamido-2-metylpropansulfonsyra (CAS RN 15214-89-8) eller dess natriumsalter (CAS RN 5165-97-9), eller dess ammoniumsalter (CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 19 00	15	N-Etyl N-metylkarbamoyl klorid (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-3-(karbamoylmetyl)-5-metylhexansyra (CAS RN 181289-33-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 19 00	25	Isobutylidendiurea (CAS RN 6104-30-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2924 19 00	30	Metyl-2-acetamido-3-kloropropionat (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 19 00	45	3-Klor-N-metoxi-N-metylpropanamid (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2924 19 00	50	Akrylamid (CAS RN 79-06-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 19 00	55	2-Propynylbutylkarbamat (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2924 19 00	60	N,N-Dimetylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2924 19 00	65	2,2,2-trifluoracetamid (CAS RN 354-38-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 19 00	70	Metylkarbamat (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 19 00	80	Tetrabutylurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2924 21 00	10	4,4'-Dihydroxi-7,7'-ureylendi(naftalen-2-sulfonsyra) och dess natriumsalter	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 21 00	20	(3-Aminofenyl)urea-väteklorid (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2019
*2924 25 00		Alaklor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 29 70	12	4-(Acetylamino)-2-aminbensensulfonsyra (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	15	Acetoklor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	17	2-(Trifluormetyl) bensamid (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 70	19	2-[[2-(Bensyloxikarbonylamin)acetyl]amin]propionsyra (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 70	20	2-Klor-N-(2-etyl-6-metylfenyl)-N-(propan-2-yloximetil)acetamid (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 70	23	Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 70	27	2-Brom-4-fluoracetanilid (CAS RN 1009-22-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2924 29 70	30	Natrium4-(4-metyl-3-nitrobensoylamino)bensensulfonat (CAS RN 84029-45-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2924 29 70	33	N-(4-Amino-2-etoxyfenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7)	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenylbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 70	50	N-benzyloxikarbonyl-L-tert-leucin isopropylaminsalt (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2924 29 70	53	4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]bensamid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetyl-1,4-fenyl)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 70	60	N,N'-(2-Klor-5-metyl-1,4-fenyl)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 70	61	(S)-1-Fenyletanamin (S)-2-(((1R,2R)-2-allylcyclopropoxy)karbonylamino)-3,3-dimetylbutanoat (CUS 0143288-8) (S)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 70	62	2-Klorbensamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 70	63	N-Etyl-2-(isopropyl)-5-metylcyklohexanboxamid (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-diklor-5-fluor[1,1'-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	75	3-Amino-p-anisamid (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 29 70	85	p-Aminobensamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	86	Antranilamid (CAS RN 88-68-6) med en renhetsgrad av minst 99,5 viktprocent	0 %	-	31.12.2022
*ex 2924 29 70	88	3-Hydroxi-5'-kloro-2'-metyl-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 29 70	91	3-Hydroxi-2'-metoxi-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2924 29 70	92	3-Hydroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 29 70	93	3-Hydroxi-2'-metyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 29 70	94	2'-Etoxi-3-hydroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2924 29 70	97	1,1-Cyklohexandiättiksyra monoamid (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2925 11 00	20	Sackarin och dess natriumsalt	0 %	-	31.12.2023
*ex 2925 19 95	10	N-Fenylmaleinimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroisindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2925 19 95	30	N,N'-(m-Fenyl)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2925 29 00	10	Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2925 29 00	20	N-[3-(Dimetylamino)propyl]-N'-etylkarbodiimid-väteklorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2925 29 00	30	Guanidinsulfamat (CAS RN 50979-18-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2926 90 70	12	Cyflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	13	alfa-Bromo-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 70	14	Cyanoättiksyra (CAS RN 372-09-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2926 90 70	15	2-cyklohexyliden-2-fenylacetonnitril (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	16	4-Cyan-2-nitrobensoesyra-metylester (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 70	17	Cypermeterin (ISO) och dess stereoisomerer (CAS RN 52315-07-8) med en renhet av minst 90 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-klor-5-metylfenyl)-2-(4-klorfenyl)acetonnitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2926 90 70	20	2-(<i>m</i> -Bensoylfenyl)propionnitril (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	21	4-brom-2-klorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2926 90 70	23	Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2926 90 70	25	2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2926 90 70	27	Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2926 90 70	30	4,5-diklor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2926 90 70	35	4-Cyan-2-metoxibenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2926 90 70	40	2-(4-Cyanfenylamin)ättiksyra (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2926 90 70	50	Alkyl- eller alkoxialkylestrar av cyanoättiksyra	0 %	-	31.12.2023
ex 2926 90 70	61	<i>m</i> -(1-Cyanoetyl)bensoesyra (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2926 90 70	64	Esfenvalerat (CAS RN 66230-04-4) med en renhetsgrad på minst 83 viktprocent, i blandning med dess isomerer	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 70	70	Metakrylonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 70	74	Klorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 70	75	Etyl-2-cyano-2-etyl-3-metylhexanoat (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2926 90 70	80	Etyl-2-cyano-2-fenylbutyrat (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2926 90 70	86	Etylendiamintetraacetonnitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2926 90 70	89	Butyronitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetyl-2,2'-azodipropionamidindihydroklorid	0 %	-	31.12.2023
*ex 2927 00 00	20	4-Anilin-2-metoxibensendiazoniumvätesulfat (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metoxi-2,4-dimetylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobensen-4-sulfonsyra (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2927 00 00	35	C.C'-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) i form av ett gult pulver med en sönderdelningstemperatur på minst 180°C men högst 220°C för användning som skumbildande medel vid tillverkning av termoplaster, elastomer och tvärbundet polyetylenskum	0 %	-	31.12.2019
*ex 2927 00 00	60	4,4'-Dicyano-4,4'-azodivaleriansyra (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Diklorfenyl)azo]-3-hydroxi-2-naftoesyra (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxifenyl)- <i>N,N'</i> -bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2928 00 90	13	Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2928 00 90	18	Acetoneoxim (CAS RN 127-06-0) av en renhet som motsvarar 99 viktprocent eller mer	0 %	-	31.12.2019
ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) med en renhet av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2928 00 90	25	Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9) i vattenlösning	0 %	-	31.12.2020
ex 2928 00 90	28	Pentan-2-on oxim (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2928 00 90	30	<i>N</i> -Isopropylhydroxilamin (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2928 00 90	33	4-klorfenylhydrazinhydroklorid (CAS RN 1073-70-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2928 00 90	40	<i>O</i> -Etylhydroxylamin, i vattenlösning (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2928 00 90	50	Vattenlösning med ett innehåll av minst 33,5 viktprocent men högst 36,5 viktprocent av 2,2'-(hydroxiimin) bisetansulfonsyra-dinatriumsalt (CAS RN 133986-51-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2928 00 90	55	Aminoguanidinium-vätekarbonat (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2928 00 90	65	2-Amino-3-(4-hydroxifenyl) propanalsemikarbazon-väteklorid	0 %	-	31.12.2019
*ex 2928 00 90	70	Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2928 00 90	85	Daminozid (ISO) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 1596-84-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimetylbifenyl-4,4'-diyl diisocyanat (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2929 10 00	20	Butylisocyanat (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2929 10 00	40	<i>m</i> -Isopropenyl- α,α -dimetylbensylisocyanat (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2929 10 00	50	<i>m</i> -Fenylendiisopropylidendiisocyanat (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2929 10 00	55	2,5 (och 2,6)-Bis(isocyanatometyl)bicyklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2929 10 00	60	Blandade isomerer av trimetylhexametylendiisocyanat	0 %	-	31.12.2023
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isocyanatometyl)bensen (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2930 20 00	10	Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2930 20 00	20	2-Isopropyletylthiokarbamat (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-mercaptoetyl)tio)-1-propanetiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 98	12	4,4'-sulfonyldifenol (CAS RN 80-09-1) för användning vid tillverkning av polyarylsulfoner eller polyarylersulfoner ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	13	Merkaptaminhydroklorid (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	15	Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	16	3-(Dimetoxymethylsilyl)-1-propanetiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2930 90 98	17	2-(3-Aminofenylsulfonyl)etylvätesulfat (CAS RN 2494-88-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	19	N-(2-Metylsulfinyl-1,1-dimetyl-etyl)-N'-{2-metyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormetyl)etyl]fenyl}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2930 90 98	21	[2,2'-Tio-bis(4- <i>tert</i> -oktylfenolato)]-n-butylamin-nickel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2930 90 98	22	Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) med en renhet av minst 94,5 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 98	23	Dimetyl [(metylsulfanyl)metylyliden]biskarbamat (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2930 90 98	25	Tiofanatmetyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) med en renhet av minst 97,5 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2930 90 98	27	2-[(4-aminofenyl)sulfonyl]etylvätesulfat (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2930 90 98	30	4-(4-Isopropoxifenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	33	2-Amino-5-{[2(sulfoxi)etyl]sulfonyl}bensensulfonsyra (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	35	Glutation (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	40	3,3'-Tiodipropionsyra (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2930 90 98	43	Trimetylsulfoxoniumjodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2930 90 98	45	2-[(<i>p</i> -Aminofenyl)sulfonyl]etylhydrogensulfat (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	53	Bis(4-klorofenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2930 90 98	55	Tiokarbamid (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2930 90 98	57	Metyl(metyltio)acetat (CAS RN 16630-66-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 98	60	Metylfenylsulfid (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	64	3-Kloro-2-metylfenyl-metyl-sulfid (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	65	Pentaerytritoltetrakis(3-merkaptopropionat) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	31.12.2022
ex 2930 90 98	68	Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propenyloxi)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	78	4-Merkaptometyl-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2930 90 98	80	Kaptan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2930 90 98	81	Dinatriumhexametylen-1,6-bistiosulfatdihydrat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 98	85	2-Metyl-1-(metyltio)-2-propanamin (CAS RN 36567-04-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2930 90 98	89	Kalium- eller natriumsalt av O-etyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- eller O-pentylditiokarbonat	0 %	-	31.12.2021
ex 2930 90 98	93	1-Hydrazin-3-(metyltio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2930 90 98	95	N-(cyklohexyltio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 2930 90 98	97	Difenylsulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2931 39 90	08	Natriumdiisobutylditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) i vattenlösning	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 39 90	13	Trioktylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2931 39 90	23	Di-tert-butylfosfan (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2931 39 90	25	(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonsyra (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 39 90	28	N-(Fosfonometyl)iminodiättiksyra (CAS RN 5994-61-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2931 39 90	30	Bis(2,4,4-trimetylpentyl)fosfinsyra (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2931 39 90	35	Etylfenyl(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinat (CAS RN 84434-11-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2931 39 90	40	Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumklorid (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2931 39 90	45	Difenyl(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid (CAS RN 75980-60-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2931 39 90	48	Tetrabutylfosfoniumacetat, i vattenlösning (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2931 39 90	55	3-(Hydroxifenylfosfinyl)propionsyra (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2931 39 90	57	Trimetylfosfonoacetat (CAS RN 5927-18-4)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2931 90 00	03	Butyletylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), i form av en lösning i heptan	0 %	-	31.12.2023
ex 2931 90 00	05	Dietylmetoxyboran (CAS RN 7397-46-8), även i form av en lösning i tetrahydrofuran enligt anmärkning 1 e till kapitel 29 i Kombinerade nomenklaturen	0 %	-	31.12.2020
ex 2931 90 00	10	(3-fluor-5-isobutoxifenyl)boronsyra (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 90 00	15	Metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (CAS RN 12108-13-0)	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		3) innehållande högst 4,9 viktprocent cyklopentadienylmangantrikarbonyl			
ex 2931 90 00	18	Metyl-tris-(2-pentanonoxim)silan (CAS RN 37859-55-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 00	20	Ferrocen (CAS RN 102-54-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2931 90 00	33	Dimetyl[dimetylsilyldiindenil]hafnium (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 00	35	N,N-Dimetylanilinium-tetrakis(pentafluorofenyl)borat (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 00	50	Trimetylsilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2931 90 00	53	Trimetylboran (CAS RN 593-90-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 00	60	4-Klor-2-fluor-3-metoxifenylboronsyra (CAS RN 944129-07-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2931 90 00	63	Kloretenyldimetylsilan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2931 90 00	65	Bis(4-tert-butylfenyl)jodoniumhexafluorofosfat (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2931 90 00	67	Dimetyltendioleat (CAS RN 3865-34-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2931 90 00	70	(4-Propylfenyl)boronsyra (CAS RN 134150-01-9)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 13 00	20	Furfurylalkohol (CAS RN 98-00-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 14 00	10	1,6-Dikloro-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuransyl-4-kloro-4 deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 19 00	20	Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2932 19 00	40	Furan (CAS RN 110-00-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 19 00	70	Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-metylfuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurylidendi(acetat) (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2932 20 90	10	2'-Anilin-6'-[etyl(isopentyl)amino]-3'-metylspro[isobensofuran-1(3H),9'-xanten]-3-on (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 20 90	15	Kumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 20 90	40	(S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 20 90	50	L-Laktid (CAS RN 4511-42-6) eller D-Laktid (CAS RN 13076-17-0) eller dilaktid (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2932 20 90	55	6-Dimetylamino-3,3-bis(4-dimetylamino)ftalid (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 20 90	60	6'-(Dietylamino)-3'-metyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2932 20 90	65	Natrium 4-(metoxikarbonyl)-5-oxo-2,5-divätefuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutylamino)-3'-metyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2932 20 90	80	Gibberellinsyra med en renhetsgrad av minst 88 viktprocent (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2932 20 90	84	Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylnafta[2,1-b]furan-2(1H)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2932 99 00	10	Bendiokarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 99 00	13	(4-klor-3-(4-etoxibensyl)fenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxi-2,2-dimetyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametyllindeno[5,6-c]pyran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 99 00	18	4-(4-brom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxi)metyl)fenoxi)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 99 00	20	Etyl-2-metyl-1,3-dioxolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 99 00	23	2-etyl-3-hydroxi-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorbenso[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropankarboxylsyra (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2932 99 00	33	3-hydroxi-2-metyl-4-pyron (CAS RN 118-71-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2932 99 00	43	Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
*ex 2932 99 00	45	2-Butylbensofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 99 00	50	7-Metyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2932 99 00	53	1,3-Dihydro-1,3-dimetoxi-isobensofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2932 99 00	55	6-Fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-karboxylsyra (CAS RN 99199-60-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetyl-3,5,8-trioxabicyklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-bis-O-Benzyliden-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metylendioxyfenyl)-2-metylpropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metylbensyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetylbensyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 19 90	25	3-Difluormetyl-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 19 90	30	3-Metyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2933 19 90	35	1,3-Dimetyl-5-fluor-1H-pyrasol-4-karbonylfluorid (CAS RN 191614-02-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 19 90	45	5-amino-1-[2,6-diklor-4-(trifluormetyl)fenyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 19 90	50	Fenpyroximat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 19 90	55	5-metyl-1-(naftalen-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 19 90	60	Pyraflufen-etyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyetyl)-pyrazolsulfat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 19 90	80	3-(4,5-Dihydro-3-metyl-5-oxo-1H-pyrasol-1-yl)bensensulfonsyra (CAS RN 119-17-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 21 00	35	Iprodion (ISO) (CAS nr 36734-19-7) med en renhetsgrad på minst 97 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 21 00	55	1-Aminohydantoinhydroklorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 21 00	60	DL- <i>p</i> -Hydroxyfenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetylhydantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 29 90	15	Etyl 4-(1-hydroxi-1-metyletyl)-2-propylimidazol-5-karboxilat (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 29 90	18	2-(2-klorfenyl)-1-[2-(2-klorfenyl)-4,5-difenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-difenyl-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 29 90	25	Prokloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 29 90	40	Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 29 90	45	Prokloraz-kopparklorid (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetylimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 29 90	55	Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 29 90	60	1-Cyano-2-metyl-1-[2-(5-metylimidazol-4-ylmetyltio)etyl]isotiokarbamid (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 29 90	65	(S)-tert-Butyl-2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-karboxylat (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 29 90	70	Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 29 90	75	2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan]dihydroklorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2022
2933 39 50		Fluroxipymetylester (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2933 39 99	10	2-aminopyridin-4-olhydroklorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	11	2-(Klorometyl)-4-(3-metoxypropoxy)-3-methylpyridinhydroklorid (CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	12	2,3-Diklorpyridin (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	13	Metyl(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyletyl]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboxylat (CAS RN 130194-96-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetyl-1-(fenylmetyl)-3-piperidinaminhydroklorid (CAS RN 1228879-37-5) (1:2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	16	Metyl(2S,5R)-5-[(bensyloxi)amino]piperidin-2-karboxylatdihydroklorid (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetilpyridin (CAS RN 591-22-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	19	Metylnikotinat (INN) (CAS RN 93-60-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	20	Pulver av kopparpyrition (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	21	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	22	Isoniksyraotin (CAS RN 55-22-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	23	2-Klor-3-cyanopyridin (CAS RN 6602-54-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	24	2-Klorometyl-4-metoxi-3,5-dimetilpyridin-hydroklorid (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 39 99	25	Imazetapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hydrazinylmetyl)fenyl]-pyridindihydroklorid (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	27	Pyridin-2,6-dikarboxylsyra (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	28	Etyl-3-[(3-amin-4-metylamin-bensoyl)-pyridin-2-yl-amin]-propionat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	29	3,5-Diklor-2-cyanpyridin (CAS RN 85331-33-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	31	2-(Klorometyl)-3-metyl-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)pyridin hydrochloride (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	32	2-Klormetyl-3,4-dimetoxypyridiniumklorid (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	33	5-(3-klorfenyl)-3-metoxipyridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	34	3-Klor-(5-trifluormetyl)-2-pyridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidin-4-karboxamid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	37	Vattenlösning av pyridin-2-tiol-1-oxid, natriumsalt (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	38	(2-klorpyridin-3-yl)metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 39 99	39	2,6-diklorpyridin-3-karboxamid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2933 39 99	41	2-klor-6-(3-fluor-5-isobutoxifenyl)nikotinsyra (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	45	5-Difluormetoxi-2-[[[(3,4-dimetoxi-2-pyridyl)metyl]thio]-1H-benzimidazol (CAS RN 102625-64-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 39 99	46	Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) med ett innehåll på minst 97 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	47	(-)-trans-4-(4-Fluorofenyl)-3-hydroximetyl-N-metylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	51	2,5-diklor-4,6-dimetylnikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2933 39 99	52	6-klor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 39 99	53	3-Bromopyridin (CAS RN 626-55-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 39 99	54	4-metyl-2-pyridylamin (CAS RN 695-34-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	55	Pyriproxifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) med en renhetsgrad på minst 97 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	57	Tert-butyl 3-(6-amino-3-metylpyridin-2-yl)bensoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-tert-Butyl 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-karboxylat (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	70	2,3-Dikloro-5-trifluorometylpyridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoxi-2-[(4-piperidiny)metyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 39 99	77	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 39 99	85	2-Klor-5-klormetylpyridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 49 10	20	3-Hydroxi-2-metylkinolin-4-karboxylsyra (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 49 10	30	Etyl 4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxilat (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 49 10	40	4,7-Diklorokinolin (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 49 10	50	1-Cyklopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-kinolinkarboxylsyra (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 49 10 ex 2933 49 90	60 65	Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 49 90	25	Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 49 90	30	Kinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 49 90	35	[1-(4-Bensyloxi-bensyl)-2-cyklobutylmetyl-oktahydro-isokinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3)	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		(5)			
ex 2933 49 90	40	Isokinolin (CAS RN 119-65-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 49 90	45	6,7-dimetoxi-3,4-dihydroisokinolinhydroklorid (CAS RN 20232-39-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 49 90	70	Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 52 00	10	Malonylkarbamid (barbitursyra) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetyluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 59 95	13	2-Dietylamin-6-hydroxi-4-metylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptin-fosfat-monohydrat (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 59 95	17	N,N'-(4,6-Diklorpyrimidin-2,5-diyl)diiformamid (CAS RN 116477-30-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	18	1-Metyl-3-fenylpiperazin (CAS RN 5271-27-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-kloropyrimidin (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 59 95	21	N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)bensamid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	22	6-klor-1,3-dimetyluracil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2933 59 95	23	6-Klor-3-metyluracil (CAS RN 4318-56-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	24	1-(cyklopropylkarbonyl)piperazinhydroklorid (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	26	5-fluor-4-hydrazino-2-metoxypyrimidin (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2933 59 95	27	2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)metoxi]-3-hydroxiethylacetat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 59 95	30	Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 59 95	33	4,6-Dikloro-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	37	6-Jod-3-propyl-2-tioxo-2,3-dihydrokinazolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	43	2-(4-(2-Hydroxietyl)piperazin-1-yl)etansulfonsyra (CAS RN 7365-45-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroximetyl)pyridin-2-yl]-4-metyl-2-fenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	47	6-Metyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea (CAS RN 1129-42-6) med en renhetsgrad av minst 94 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-yletoxi)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	53	5-Fluor-2-metoxypyrimidin-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetoxi(1,2,4)triazol(1,5-a)pyrimidin-2-amin (CAS RN 13223-43-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 59 95	60	2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 59 95	65	1-klorometyl-4-fluor-1,4-diazoniacyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluorborat) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 2933 59 95	70	<i>N</i> -(4-Etyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 59 95	75	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> /2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-3-(6-Klor-5-fluor pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydroklorid, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	77	3-(Trifluormetyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>]pyrazin hydroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 59 95	87	5-Brom-2,4-diklorpyrimidin (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 59 95	89	6-bensyladenin (CAS RN 1214-39-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) med en renhet av minst 93 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	15	2-Klor-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	17	Bensoguanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	40	Troklosennatrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 69 80	45	2-(4,6-bis-(2,4-dimetylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxi)fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 69 80	55	Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	60	Cyanurinsyra (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6-(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-trition trinitriumsalt (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxietyl)-1,3,5-triazinon (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 79 00	15	Etyl <i>N</i> -(<i>tert</i> -Butoxikarbonyl)-L-pyroglylutamat (CAS RN 144978-12-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 79 00	25	Metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indol-6-karboxylat (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 79 00	30	5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2933 79 00	35	1- <i>tert</i> -butyl-2-metyl(2 <i>S</i>)-5-oxopyrrolidin-1,2-dikarboxylat (CAS RN 108963-96-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 79 00	50	6-Brom-3-metyl-3 <i>H</i> -dibens(<i>f,i</i>)isokinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 79 00	60	3,3-pentametylen-4-butyrolaktam (CAS RN 64744-50-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 79 00	70	(<i>S</i>)- <i>N</i> -[(Dietylamino)metyl]-alfa-etyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid L-(+)-tartrat, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	11	Fenbuconazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	12	Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	13	5-Difluormetoxi-2-mercapto-1- <i>H</i> -benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 99 80	14	2-(2 <i>H</i> -Bensotriazol-2-yl)-4-metyl-6-(2-metylprop-2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 99 80	15	2-(2 <i>H</i> -Bensotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>tert</i> -pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2933 99 80	16	Pyridat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) med en renhet av minst 90 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	17	Karfentrazonetyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) med en renhet av minst 93 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Diklorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 99 80	20	2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-metyl-1-fenyletyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetylamino)metylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium-3-oxidhexafluorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	23	Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-bensimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 99 80	26	(2S,3S,4R)-Metyl 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-metoxikinoxalin-2-yloxy)-3-etylpyrrolidin-2-karboxilat 4-metylbensensulfonat (CUS 0143289-9) (5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetylbensimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-metyletyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 99 80	30	Kizalofop-P-etyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	31	Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) med en renhet av minst 97 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	33	Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	34	2,4-Dihydro-5-metoxi-4-metyl-3H-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	36	3-Klor-2-(1,1-difluor-3-buten-1-yl)-6-metoxiquinoxalin (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	37	8-Klor-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-Oktahydro-1H-pyrrol[3,4-b]pyridin (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	39	O-(benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametyluronium tetrafluorborat (CAS RN 125700-67-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 99 80	40	trans-4-Hydroxi-L-prolin (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	41	5-[4'-(brommetyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 99 80	42	(S)-2,2,4-trimetylpyrrolidinhydroklorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	44	(2S,3S,4R)-metyl3-etyl-4-hydroxipyrrolidin-2-karboxylat-4-metylbensensulfonat (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 99 80	45	Maleinhydrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2933 99 80	46	(S)-indolin-2-karboxylsyra (CAS RN 79815-20-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 99 80	47	Paklobutrasol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metyl-2-bensimidazol (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2933 99 80	50	Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3.2 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	51	Dikvatdibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) i vattenlösning för användning vid tillverkning av herbicider (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2933 99 80	52	N-Boc-trans-4-Hydroxi-L-prolin metylester (CAS RN 74844-91-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 99 80	53	(Kalium (S)-5-(tert-butoxikarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboxilat (CUS0133723-1) (5)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	54	3-(Salicylamin)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 99 80	56	Metyl-3,5-diamino-6-klorpyrazin-2-karboxylat (CAS RN 1458-01-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoxiindol-3-yl)etylamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	67	Kandesartanetyler (INN) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 99 80	71	10-Metoxiiminostilben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimetyl-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 99 80	74	Imidazo[1,2-b]pyridazinhydroklorid (CAS RN 18087-70-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicyklo (3.3.0) oktanhydroklorid (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Bensotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2933 99 80	82	Tolytriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2933 99 80	89	Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2934 10 00	10	Hexytiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 10 00	15	4-Nitrofenyl tiazol-5-ylmetyl karbonat (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2934 10 00	20	2-(4-Metyltiazol-5-yl)etanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 10 00	25	(S)-Etyl-2-(3-((2-isopropyltiazol-4-yl)metyl)-3-metyllureido)-4-morfolinobutanoat oxalat (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 10 00	35	(2-Isopropyltiazol-4-yl)-N-metylmelanamin dihydroklorid (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 10 00	45	2-Cyanimin-1,3-tiazolidin (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 10 00	60	Fosthiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 10 00	80	3,4-Diklor-5-karboxi-isotiazol (CAS RN 18480-53-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2934 20 80	30	2-[[(Z)-[1-(2-Amin-4-tiazolyl)-2-(2-benzotiazolylytio)-2-oxoetyliden]amino]oxi]-ättiksyra, metylester (CAS RN 246035-38-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 20 80	40	1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (Bensisotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzotiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-(acetyloxiimino)tioacetat, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminotiazol-4-yl)-tioacetat (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ylsulfanyl)-2-metylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 30 90	10	2-Metyltiofenotiazin (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2934 99 90	15	Karboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	16	Difenoconazole (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-yl)piperazin-1-yl] (CAS RN 329216-67-3)	0 %	etanol	31.12.2019
ex 2934 99 90	20	Tiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	23	Bromukonazol (ISO) med en renhet av mer än 96 viktprocent (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	25	2,4-Dietyl-9H-tioxanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	26	4-Metylmorfolin 4-oxid i vattenlösning (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	27	2-(4-Hydroxifenyl)-1-bensotiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]tiazepindihydroklorid (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	31	Uridin 5'-difosfo-N-acetylgalaktosamindinatriumsalt (CAS RN 91183-98-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	32	Uridin 5'-difosfoglukuronsyra-trinatriumsalt (CAS RN 63700-19-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietylamin)-2-etoxifenyl]-7-(1-etyl-2-metyl-1H-indol-3-yl)fur[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	36	Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) med en renhet av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ylmorfolin (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	39	4-(Oxiran-2-ylmetoxi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Kloretyl)-1-piperazinyl]dibenso(b,f)(1,4)tiazepin	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		(CAS RN 352232-17-8)			
ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	44	Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) med en renhet av minst 92 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	46	4-metoxi-5-(3-morfolin-4-ylpropoxi)-2-nitrobenzonitril (CAS RN 675126-26-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2934 99 90	47	Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) med ett innehåll på minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol -- 2-metyl-4-(4-metylpiperazin-1-yl)-10H-tieno[2,3-b][1,5]bensodiazepin (1:2), dihydrat (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	49	Cytidin-5'-(dinatriumfosfat) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	50	10-[1,1'-Bifenyl]-4-yl-2-(1-metyletyl)-9-oxo-9H-tioxantenhexafluorfosfat, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	52	Epoxikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	53	4-metoxi-3-(3-morfolin-4-ylpropoxi)benzonitril (CAS RN 675126-28-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90	54	2-benzyl-2-dimetylamino-4'-morfolinbutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluorfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]etanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	57	(6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-tia-1 azabicyklo [4.2.0]oct -2 -en-2-karboxylsyra (CAS RN 120709-09-3)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2934 99 90	58	Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) eller dolutegravirnatrium (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteintiolaktonhydroklorid (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2934 99 90	61	5-(1,2-ditiolan-3-yl)valeriansyra (CAS RN 1077-28-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2934 99 90	62	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstan-3,17-diol 17-acetat (CAS RN 119302-24-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2934 99 90	64	2-brom-5-bensoyltiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2934 99 90	66	Tetrahydrotiofen-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2934 99 90	74	2-Isopropyltiofanton (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-[2[2-(4-fluorofenyl)-5-(1-isopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)karbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]etyl]-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Tiofendiylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) med en renhetsgrad på minst 96 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	84	Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) med en renhetsgrad på minst 94,8 %	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenyl)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	15	Flupyrsulfuron-metyl-natrium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2935 90 90	20	Toluensulfonamider	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	23	N-[4-(2-Kloracetyl)fenyl]metansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2935 90 90	25	Triflusaluron-metyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	27	Metyl (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[metyl(metylsulfonyl)amin]pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxihept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2935 90 90	28	N-Fluorbensensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	30	6-aminopyridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2935 90 90	35	Klorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	40	Venetoklax (INN) (CAS RN 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 90 90	43	Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	47	Halosulfuronmetyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxihept-6-ensyra -- 1-[(R)-(4-klorofenyl)(fenyl)metyl]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2021
*ex 2935 90 90	50	4,4'-Oxidi(bensensulfonohydrazid) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	52	(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetyl)-N-(1-metylcyklopropylsulfonyl)cyklopropankarboxamid-hydroklorid (CUS 0143290-2) (5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 90 90	53	2,4-Dikloro-5-sulfamoylbenzoesyra (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2935 90 90	54	Propoxikarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) med en renhet av minst 95 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
*ex 2935 90 90	55	Tifensulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulfonyloxi)fenyl)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}bensensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 2935 90 90	58	1-Metylcyklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO)(CAS nr 104040-78-0), med en renhetsgrad på minst 94 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 90 90	63	Nikosulfuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) med en renhetsgrad på minst 91 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	67	<i>N</i> -(2-fenoxifenyl)metansulfonamid (CAS RN 51765-51-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Bensyl- <i>N,N</i> -dimetylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2022
*ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	77	[[4-[2-[[[(3-Etyl-2,5-dihydro-4-metyl-2-oxo-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl)karbonyl]amin] etyl]fenyl]sulfonyl]-karbamidsyra etyl ester, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	85	<i>N</i> -[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]metansulfonamidhydroklorid	0 %	-	31.12.2019
*ex 2935 90 90	88	<i>N</i> -(2-(4-Amino- <i>N</i> -etyl- <i>m</i> -toluidin)etyl)metansulfonamidseskvisulfatmonohydrat(CAS RN25646-71-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metyllindol-1-ylsulfonyl)- <i>N,N</i> -dimetyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2021
ex 2938 90 30	10	Ammoniumglycyrrizat (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 2938 90 90	20	Etylvainillin-beta-D-glukopyranosid (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 2938 90 90	30	Rebaudiosid A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 2938 90 90	40	Renad steviolglykosid med ett innehåll av rebaudioside M (CAS RN 1220616-44-3) på minst 80 viktprocent men högst 90 viktprocent för användning vid tillverkning av alkoholfria drycker ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 2940 00 00	30	D(+)- Trehalosdihydrat (CAS RN 6138-23-4)	0 %	-	31.12.2021
ex 2941 20 30	10	Dihydrostreptomycinsulfat (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 2942 00 00	10	Sodium triacetoxymorohydrat (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	31.12.2021
*3201 20 00		Mimosaextrakt (wattleextrakt)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3201 90 90	20	Garvämnesextrakter av gambir och myrobalanfrukter	0 %	-	31.12.2023
ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Reaktionsprodukt av extrakt av <i>Acacia mearnsii</i> , ammoniumklorid och formaldehyd (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3204 11 00	15	Färgämne C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 99 viktprocent C.I. Disperse Blue 360	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 11 00	20	Färgämne C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) och preparat på basis av detta som innehåller minst 97 viktprocent C.I. Disperse Yellow 241	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3204 11 00	25	N-(2-kloretyl)-4-[(2,6-diklor-4-nitrofenyl)azo]-N-etyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 11 00	35	Färgämnet C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Disperse Yellow 232	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 11 00	40	Färgämne C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Disperse Red 6	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 11 00	45	Preparat av dispersionsfärgämnen, innehållande: — C.I. Disperse Orange 61 eller disperse Orange 288, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — även innehållande C.I. Disperse Red 54	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 11 00	50	Färgämne C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Disperse Blue 72	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 11 00	60	Färgämne C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Disperse Blue 359	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	10	Färgämne C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Acid Blue 9	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	15	Färgämne C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 75 på minst 75 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	17	Färgämne C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 eller 60181-77-3) och preparat på basis av detta med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 355 på minst 75 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	25	Färgämne C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 or 99576-15-5) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Black 210 på minst 50 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	27	Färgämne C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 eller 119509-49-8) och preparat på basis av detta med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 425 på minst 75 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	35	Färgämne C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Black 234 på minst 75 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	37	Färgämne C.I. Acid Black 210 natriumsalt (CAS RN 201792-73-6) och preparat på basis av detta med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Black 210 natriumsalt på minst 50 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 12 00	40	Färgämnespreparat i vätskeform, innehållande det anjoniska sura färgämnet C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 12 00	45	Färgämne C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Blue 161/193 på minst 75 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	47	Färgämne C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 eller 12269-87-3) och preparat på basis av detta med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 58 på minst 75 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	55	Färgämne C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 165 på minst 75 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	57	Färgämne C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 eller 12219-65-7)	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		och preparat på basis av detta med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 282 på minst 75 viktprocent			
ex 3204 12 00	60	Färgämne C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 97 viktprocent C.I. Acid Red 52	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 12 00	65	Färgämne C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 432 på minst 75 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 12 00	70	Färgämne C.I. Acid blue 25 (CAS nr 6408-78-2) och preparat på basis av sådana färgämnen med ett innehåll av färgämne C.I. Acid blue 25 på minst 80 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 13 00	10	Färgämne C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Red 1	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 13 00	15	Färgämnet C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Blue 41	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	25	Färgämnet C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 20 viktprocent C.I. Basic Red 46	0 %	-	31.12.2022
*ex 3204 13 00	30	Färgämne C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Blue 7	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 13 00	35	Färgämnet C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 75 viktprocent C.I. Basic Yellow 28	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	40	Färgämne C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 eller CAS RN 8004-87-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Basic Violet 1	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	45	Blandning av färgämnet C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) och färgämnet C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) som innehåller minst 60 viktprocent Basic Blue	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 13 00	50	Färgämne C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Basic Violet 11	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 13 00	60	Färgämne C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Basic Red 1:1	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	10	Färgämne C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Direct Black 80	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	20	Färgämne C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Direct Blue 80	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	30	Färgämne C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Direct Red 23	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	40	Färgämne C.I. Direct Black 168, i pulverform för läderfärgning (CAS RN 85631-88-5) och preparat på basis av detta med ett innehåll av färgämne C.I. Direct Black 168 på minst 75 viktprocent, i pulverform för läderfärgning ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 15 00	60	Färgämne C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Vat Blue 4	0 %	-	31.12.2023
*ex 3204 15 00	70	Färgämne C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 16 00	30	Preparat på basis av färgämnet Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) med ett innehåll därav av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		och som innehåller ett eller flera av följande: — färgämnet Reactive Yellow 201 (CAS RN 624-67-5), — 1-naftalensulfonsyra, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, dinatriumsalt (CAS RN 250688-43-8), eller — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azobensoesyra, natriumsalt (CAS RN 906532-68-1)			
ex 3204 16 00	40	Vattenlösning av färgämnet C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) som innehåller — minst 13 viktprocent C.I. Reactive Red 141, och — ett konserveringsmedel	0 %	-	31.12.2022
*ex 3204 17 00	10	Färgämne C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 81	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 17 00	15	Färgämne C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 40 viktprocent C.I. Pigment Green 7	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	16	Färgämne C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Pigment Red 49:2 på minst 60 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 17 00	17	Färgämne C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 35 viktprocent C.I. Pigment Red 12	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 17 00	18	Färgämne C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Pigment Orange 16 på minst 90 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 17 00	19	Färgämne C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Pigment Red 48:2 på minst 85 viktprocent	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 17 00	20	Färgämne C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 35 viktprocent C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	21	Färgämne C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Pigment Blue 15:4 på minst 35 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 17 00	22	Färgämne C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 169	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	23	Färgämne C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 eller CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 17 00	24	Färgämne C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) och preparat på basis av detta som innehåller minst 20 viktprocent C.I. Pigment Red 57:1	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 17 00	25	Färgämne C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 25 viktprocent C.I. Pigment Yellow 14	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	26	Färgämnet C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 80 viktprocent av färgämnet C.I. Pigment Orange 13	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	29	Färgämnet C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 80 viktprocent C.I. Pigment Red 268	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	33	Färgämne C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS nr 147-14-8) och preparat på basis av sådana färgämnen med ett innehåll av färgämne C.I. Pigment Blue 15:1 på minst 35 viktprocent	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3204 17 00	35	Färgämne C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 70 viktprocent C.I. Pigment Red 202	0 %	-	31.12.2021
*ex 3204 17 00	37	Färgämnet C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 30 viktprocent C.I. Pigment Red 81:2	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 17 00	40	Färgämne C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 120	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 17 00	45	Färgämne C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, pigment med hög hartshalt – ca 35 % oproportionerlig harts (disproportionate resin), med en renhetsgrad på 98 viktprocent eller mer, i form av extruderade kulor med en fukthalt som inte överstiger 1 volymprocent	0 %	-	31.12.2023
ex 3204 17 00	65	Färgämne C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 53	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 17 00	75	Färgämne C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 80 viktprocent C.I. Pigment Orange 5	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	80	Färgämne C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 207	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	85	Färgämne C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 35 viktprocent C.I. Pigment Blue 61	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 17 00	88	Färgämne C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 eller CAS RN 101357-19-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Violet 3	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 19 00	12	Färgämne C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 19 00	13	Färgämne C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Sulphur Black 1 på minst 75 viktprocent	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 19 00	14	Beredning av rött färgämne i form av våt pasta som viktjämsigt innehåller — minst 35 % eller mer, men högst 40 % av 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftalen-2-ol metylderivat (CAS RN 70879-65-1) — inte mer än 3 % 1-(fenylazo)naftalen-2-ol (CAS RN 842-07-9) — inte mer än 3 % 1-[(2-metylfenyl)azo]naftalen-2-ol (CAS RN 2646-17-5) — 55 % eller mer, men högst 65 % vatten	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 19 00	16	Färgämnet C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) och preparat på basis av detta som innehåller minst 97 viktprocent av färgämnet C.I. Solvent Yellow 133	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 19 00	21	Fotokromatiskt färgämne, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-metox-3-(4-metoxifenyl)-13,13-dimetyl-11-(trifluorometyl)-3,13-dihydrobenzo[<i>h</i>]indeno[2,1- <i>f</i>]kromen-7-yl)morfolin (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 19 00	70	Färgämne C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Red 49:2	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 19 00	71	Färgämne C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Solvent Brown 53	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 19 00	73	Färgämne C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 97 viktprocent C.I. Solvent Blue 104	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 19 00	77	Färgämne C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 eller CAS RN 12671-74-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		viktprocent C.I. Solvent Yellow 98			
ex 3204 19 00	84	Färgämne C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 98 viktprocent C.I. Solvent Blue 67	0 %	-	31.12.2022
ex 3204 20 00	30	Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	-	31.12.2021
ex 3204 90 00	10	Färgämne C.I. Solvent Yellow 172 (även känt som C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent av färgämnet C.I. Solvent Yellow 172 (även känt som C.I. Solvent Yellow 135)	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 90 00	20	Preparat av färgämnet C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) i petroleumdestillat, vätebehandlat lätt nafteniskt (CAS RN 64742-53-6), innehållande minst 40 men högst 60 viktprocent C.I. Solvent Red 175	0 %	-	31.12.2022
*ex 3205 00 00	10	Aluminiumsubstratpigment framställda av färgämnen, avsedda att användas för tillverkning av pigment för läkemedelsindustrin ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3206 11 00	10	Titandioxid, överdragen med isopropoxytitantriisostearat, innehållande minst 1,5 viktprocent men högst 2,5 viktprocent isopropoxytitantriisostearat	0 %	-	31.12.2023
ex 3206 19 00	10	Beredning innehållande (i viktprocent) — 72 % (±2 %) glimmer (CAS RN 12001-26-2) och — 28 % (±2 %) titandioxid (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3206 42 00	10	Litopon (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 3206 49 70	20	Färgämne C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 3206 49 70	30	Färgämnet C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent av färgämnet C.I. Pigment Black 12	0 %	-	31.12.2022
ex 3206 49 70	40	Färgämnet C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 85 viktprocent C.I. Pigment Blue 27	0 %	-	31.12.2022
*3206 50 00		Oorganiska produkter av sådana slag som används som luminofores	0 %	-	31.12.2023
ex 3207 30 00	20	Tryckpasta som innehåller — minst 30 men högst 50 viktprocent silver och — minst 8 men högst 17 viktprocent palladium	0 %	-	31.12.2019
ex 3207 40 85	40	Glasflingor (CAS RN 65997-17-3) — med en tjocklek av minst 0,3 µm men högst 10 µm och — beskiktade med titanoxid (CAS RN 13463-67-7) eller järnoxid (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 3208 10 10	10	Sampolymerharz av termoplast-polyester med en torrsubstanshalt på minst 30 % men högst 50 %, i organiska lösningsmedel	0 %	-	31.12.2020
*ex 3208 20 10	10	Sampolymerer av <i>N</i> -vinylkaprolaktam, <i>N</i> -vinyl-2-pyrrolidon och dimetylaminoethylmetakrylat, i form av en lösning i etanol med en sampolymerhalt av minst 34 men högst 40 viktprocent	0 %	-	31.12.2023
*ex 3208 20 10	20	Immersionstäcksikt-lösning, innehållande 0,5–15 viktprocent akrylat-metakrylat-alkensulfonat-sampolymerer med fluorerade sidokedjor, i en lösning av <i>n</i> -butanol och/eller 4-metyl-2-pentanol och/eller diisomyler	0 %	-	31.12.2023
*ex 3208 90 19	15	Klorerade polyolefiner, i en lösning	0 %	-	31.12.2023
ex 3208 90 19	20	Beredning bestående av minst 5 viktprocent men högst 20 viktprocent	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		sampolymer av propylen-maleinsyraanhydrid eller en blandning av polypropylen och sampolymer av propylen-maleinsyraanhydrid i ett organiskt lösningsmedel			
ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Sampolymer av tetrafluoretylen i butylacetatlösning med ett lösningsmedelsinnehåll på 50 viktprocent ($\pm 2\%$)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3208 90 19	40	Polymerer av metylsiloxan, i form av en lösning i en blandning av aceton, butanol, etanol och isopropanol, innehållande minst 5 viktprocent men högst 11 viktprocent polymerer av metylsiloxan	0 %	-	31.12.2023
*ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polymer som består av ett polykondensat av formaldehyd och naftalendiol, kemiskt ändrad genom reaktion med en alkynhalid, upplöst i propylenglykolmetyleteracetat	0 %	-	31.12.2023
ex 3208 90 19	47	Lösning innehållande: — minst 0,1 viktprocent men högst 20 viktprocent alkoxigrupper innehållande siloxanpolymer med alkyl- eller arylsubstituent — minst 75 viktprocent av ett organiskt lösningsmedel innehållande en eller flera av propylenglykoletyleter (CAS RN 1569-02-4), propylenglykolmonometyleteracetat (CAS RN 108-65-6) eller propylenglykolpropyleter (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3208 90 19	50	Lösningar innehållande: — 65 (± 10) viktprocent γ -butyrolakton, — 30 (± 10) viktprocent polyamidharts, — 3,5 ($\pm 1,5$) viktprocent esterderivat av naftokinon och — 1,5 ($\pm 0,5$) viktprocent arylkiselsyra	0 %	-	31.12.2023
ex 3208 90 19	60	Sampolymer av hydroxystyren med ett eller flera av följande ämnen — styren, — alkokystyren, — alkylakrylater, lösta i etyllaktat	0 %	-	31.12.2021
*ex 3208 90 19	65	Silikoner innehållande minst 50 viktprocent xylen och högst 25 viktprocent kiseldioxid, av sådant slag som används för tillverkning av kirurgiska långtidsimplantat	0 %	-	31.12.2019
ex 3208 90 19	75	Acenaftalensampolymer i etyllaktatlösning	0 %	-	31.12.2022
*ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Tryckfärger, flytande, som består av en dispersion av en sampolymer av vinylakrylat och färgpigment i isoparaffiner, innehållande högst 13 viktprocent sampolymer av vinylakrylat och färgpigment	0 %	-	31.12.2023
ex 3215 19 00	20	Bläck: — bestående av en polyesterpolymer och en dispersion av silver (CAS RN 7440-22-4) och silverklorid (CAS RN 7783-90-6) i metylpropylketon (CAS RN 107-87-9), — med en sammanlagd halt av torrsbstans på minst 55 viktprocent men högst 57 viktprocent och — med en specifik vikt på minst 1,40 g/cm ³ men högst 1,60 g/cm ³ , för användning vid tillverkning av elektroder (2)	0 %	1	31.12.2022
*ex 3215 90 70	10	Beredningar av bläck, avsedda att användas för tillverkning av ink jetkassetter (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3215 90 70	20	Värmekänsligt bläck fixerat på en plastfilm eller en plastfolie	0 %	-	31.12.2023
*ex 3215 90 70	30	Bläck i engångspatroner, innehållande: — minst 1 viktprocent men högst 10 viktprocent amorf kiseldioxid eller	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3215 90 70	40	— minst 3,8viktprocent färgämne C.I. Solvent Black 7 i organiska lösningsmedel för märkning av integrerade kretsar (2) Torrbläckpulver på hybridhartsbas (framställt av polystyrenakrylharts och polyesterharts) blandat med — vax, — en vinylbaserad polymer och — ett färgämne, för tillverkning av tonerflaskor till kopiatorer, telefaxapparater, skrivare och multifunktionsenheter (2)	0 %	-	31.12.2020
*3301 12 10		Eteriska oljor från apelsin, inte terpenfria	0 %	-	31.12.2023
ex 3402 11 90	10	Natriumlauroylmetylisetionat	0 %	-	31.12.2020
*ex 3402 13 00	10	Ytaktivt ämne bestående av sampolymerer av vinyl, på basis av polypropenglykol	0 %	-	31.12.2023
ex 3402 13 00	20	Ytaktivt ämne, innehållande 1,4-dimetyl-1,4-bis(2-metylpropyl)-2-buty-1,4-diyler, polymeriserat med oxiran, metylterminerat	0 %	-	31.12.2022
ex 3402 90 10	10	Ytaktiv blandning av metyltri-C8-C10-alkylammoniumklorider	0 %	-	31.12.2019
*ex 3402 90 10	20	Blandningar av natriumdokusat (INN) och natriumbensoat	0 %	-	31.12.2023
ex 3402 90 10	30	Ytaktiv beredning bestående av en blandning av natriumdokusat och etoxilerad 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 3402 90 10	50	Ytaktiv beredning bestående av en blandning av polysiloxan och poly(etylenglykol)	0 %	-	31.12.2020
ex 3402 90 10	60	Ytaktiv beredning innehållande 2-etylhexyloxymetyloxiran	0 %	-	31.12.2020
ex 3402 90 10	70	Ytaktiv beredning innehållande etoxilerad 2,4,7,9-tetrametyl-5-dekyn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3501 90 90	10	Icke ätligt natriumkaseinat (CAS RN 9005-46-3), i pulverform, med ett proteininnehåll på mer än 88 viktprocent, för användning vid tillverkning av termoplastiska granulat	0 %	-	31.12.2023
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	10 10	Lim och klister baserade på en vattendispersion av en blandning av dimeriserat kolofonium och en sampolymer av eten och vinylacetat (EVA)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	30 30	Tvåkomponents mikrokapslat epoxilim, dispergerat i ett lösningsmedel	0 %	-	31.12.2023
ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	40 40	Självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, med en tjocklek av minst 0,076 mm men högst 0,127 mm, i rullar med en bredd av minst 45,7 cm men högst 132 cm, levererat med en skyddsliner med en vidhäftningsgrad av minst 15N/25 mm (uppmätt i enlighet med ASTM D 3330-metoden)	0 %	-	31.12.2019
ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	50 50	Beredning bestående av: — minst 15 viktprocent men högst 60 viktprocent sampolymer av styren-butadien eller sampolymer av styren-isopren och — minst 10 viktprocent men högst 30 viktprocent av sampolymer av pinen eller sampolymer av pentadien lösta i: — etylmetylketon (CAS RN 78-93-3)	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— heptan (CAS RN 142-82-5), och — toluen (CAS RN 108-88-3) eller lätt alifatisk lacknafta (CAS RN 64742-89-8)			
ex 3506 91 90	60	Temporärt skivbondande häftmaterial i form av en suspension av en fast polymer i D-limonen (CAS RN 5989-27-5) med ett polymerinnehåll på minst 65 viktprocent men högst 75 viktprocent	0 %	1	31.12.2022
ex 3506 91 90	70	Temporärt skivbondande release-material i form av en suspension av en fast polymer i cyklopentanon (CAS RN 120-92-3) med ett polymerinnehåll på högst 10 viktprocent	0 %	1	31.12.2022
ex 3507 90 90	10	Beredning av proteas av <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) för tillverkning av mänskligt insulin och insulinanalogiska produkter ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3507 90 90	20	Kreatinamidinhydrolas (CAS RN 37340-58-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3507 90 90	30	Salicylat-1-monooxygenas (CAS RN 9059-28-3) i vattenlösning med — en enzymhalt på minst 6,0 U/ml men inte mer än 7,4 U/ml, — en halt av natriumazid (CAS RN 26628-22-8) på högst 0,09 viktprocent och — ett pH-värde på minst 6,5 men inte mer än 8,5	0 %	-	31.12.2021
ex 3601 00 00	10	Pyrotekniskt pulver i form av cylindriskgranulat bestående av strontiumnitrat eller kopparnitrat i en lösning av nitroguanidin, bindemedel och tillsatser, för användning i uppblåsningssystem för krockkuddar ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 3603 00 60	10	Tändanordningar för gasgeneratorer med en sammanlagd maximal längd på minst 20,34 mm men högst 25,25 mm och en stiftlängd på minst 6,68 mm (± 0,3 mm) men högst 6,9 mm (± 0,3 mm)	0 %	-	31.12.2022
ex 3701 30 00	20	Ljuskänslig platta bestående av ett fotopolymerskikt på polyesterfolie med en sammanlagd tjocklek på mer än 0,43 mm men högst 3,18 mm	0 %	-	31.12.2019
*ex 3701 30 00	30	Tryckplåtar för högtryck, av sådana slag som används för tryckning på tidningspapper, bestående av ett metallsubstrat överdraget med ett fotopolymerskikt med en tjocklek av minst 0,15 mm men högst 0,8 mm, ej täckta med en avdragbar skyddsfolie, med en total tjocklek av högst 1 mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 3701 99 00	10	Plåtar av kvarts eller glas, belagda med kromfilm och överdragna med ett lager ljuskänsligt eller elektronkänsligt harts, av sådana slag som används för tillverkning av varor enligt nr 8541 eller 8542	0 %	-	31.12.2023
*ex 3707 10 00	10	Ljuskänsliga emulsioner för sensibilisering av kiselskivor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3707 10 00	15	Strålningskänslig emulsion bestående av — högst 12 viktprocent diazooxonaftalensulfonsyraester — fenolhartser i en lösning innehållande minst 2-metoxi-1-metyletylacetat eller etyllaktat eller metyl 3-metoxipropionat eller 2-heptanon	0 %	-	31.12.2023
*ex 3707 10 00	25	Strålningskänsliga emulsioner innehållande — fenol- eller akrylharts, — högst 2 viktprocent ljuskänsliga syraprekursorer, i en lösning innehållande 2-metoxi-1-metyletylacetat eller etyllaktat	0 %	-	31.12.2023
*ex 3707 10 00	30	Beredning på basis av ljuskänslig akrylhaltig polymer, innehållande färgpigment, 2-metoxi-1-metyletylacetat och cyklohexanon, med eller utan innehåll av etyl-3-etoxipropionat	0 %	-	31.12.2023
ex 3707 10 00	35	Strålningskänslig emulsion eller beredning innehållande	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3707 10 00	40	— akrylatpolymerer och/eller — metakrylatpolymerer och/eller — derivat av styrenpolymerer, med högst 7 viktprocent ljuskänsliga syraprekursorer i ett organiskt lösningsmedel innehållande åtminstone 2-metoxi-1-metyletylacetat Strålningskänslig emulsion, innehållande: — högst 10 viktprocent naftokinondiazidestrar, — minst 2 men högst 35 viktprocent sampolymerer av hydroxystyren — högst 7 viktprocent epoxy-haltiga derivat upplöst i 1-etoxi-2-propylacetat och/eller etyllaktat	0 %	-	31.12.2021
ex 3707 10 00	45	Ljuskänslig emulsion bestående av cyklisk polyisopren innehållande — minst 55 och högst 75 viktprocent xylen, och — minst 12 och högst 18 viktprocent etylbensen	0 %	-	31.12.2019
ex 3707 10 00	50	Ljuskänslig emulsion innehållande — minst 20 och högst 45 viktprocent sampolymerer av akrylat och/eller metakrylat och hydroxystyrenderivat, — minst 25 och högst 50 viktprocentorganiska lösningsmedel som åtminstone innehåller etyllaktat och/eller propen-glykolmetyleter- acetat, — minst 5 och högst 30 viktprocent akrylat, — högst 12 viktprocent av en fotoinitiator	0 %	-	31.12.2019
*ex 3707 10 00	55	Dielektrisk beläggning som fungerar som buffert för mekaniska påfrestningar och består av en radikalt fotostrukturerbar polyamidprekursor med omättat kol i sidokedjorna som kan omvandlas till en polyimid, i form av en lösning av N-metyl-2-pyrrolidon eller N-etyl-2- pyrrolidon med ett polymerinnehåll av minst 10 viktprocent	0 %	-	31.12.2023
ex 3707 10 00	60	Strålningskänslig emulsion, innehållande — högst 5 viktprocent fotosyragenerator, — minst 2 viktprocent men högst 50 viktprocent fenolhartser, och — högst 7 viktprocent epoxihaltiga derivat, upplöst i heptan-2-on och/eller etyllaktat	0 %	-	31.12.2022
*ex 3707 90 29	10	Torrbläckpulver eller toner, bestående av en sampolymer av styren och butylakrylat och antingen magnetit eller kimrök, för användning som framkallare vid tillverkning av kassetter för telefaxapparater, skrivare eller kopiatorer (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3707 90 29	40	Torrbläckpulver eller toner på polyesterharts, framställt genom polymerisering, för användning som framkallare vid tillverkning av kassetter för telefaxapparater, skrivare eller kopiatorer (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3707 90 29	50	Torrbläckpulver eller toner, bestående av: — styrenakrylat/butadienkopolymer — antingen kimrök eller ett organiskt pigment — även innehållande polyolefin eller amorf kiseldioxid för användning som framkallare vid tillverkningen av flaskor eller patroner med tonerfyllning för faxmaskiner, datorskrivare och kopieringsapparater (2)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3801 10 00	10	Konstgjord grafit i pulverform med — en genomsnittlig partikelstorlek på minst 2,5 µm men högst 26,5 µm, — en järnhalt på mindre än 40 ppm, — en kopparhalt på mindre än 5 ppm, — en nickelhalt på mindre än 5 ppm, — en genomsnittlig yta (N ₂ atmosfär) på minst 1,2 m ² /g men högst 20,4 m ² /g, och — orenheter i form av magnetisk metall på mindre än 3 ppm	0 %	-	31.12.2022
ex 3801 90 00	10	Expanderbar grafit (CAS RN 90387-90-9 och CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3801 90 00	30	Naturligt eller konstgjort grafitbaserat pulver, tjärbelagt, med — en genomsnittlig partikelstorlek på minst 2,5 µm men högst 26,5 µm, — en järnhalt på mindre än 40 ppm, — en kopparhalt på mindre än 5 ppm, — en nickelhalt på mindre än 5 ppm, — en genomsnittlig yta (N ₂ atmosfär) på minst 1,2 m ² /g men högst 20,4 m ² /g, och — orenheter i form av magnetisk metall på mindre än 3 ppm	0 %	-	31.12.2023
ex 3802 10 00	10	Blandning av aktivt kol och polyeten, i pulverform	0 %	-	31.12.2020
ex 3802 10 00	20	Kemiskt aktiverat kol i granulatform med en butankapacitet på minst 11 g butan/100 ml (fastställd enligt metoden ASTM D 5228) som används för absorption och desorption av ånga i behållare för utsläppsbegränsning i motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 3802 10 00	30	Kemiskt aktiverat kol i pelletform (cylindrisk form), med — en diameter på minst 2 mm men högst 3 mm, och — en butankapacitet på minst 5 g butan/100 ml (fastställd enligt metoden ASTM D 5228) som används för absorption och desorption av ånga i behållare för utsläppsbegränsning i motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2021
*3805 90 10		"Pine oil"	1.7 %	-	31.12.2023
ex 3806 90 00 ex 3909 40 00	10 60	Fenolhaltigt modifierat derivat av kolofonium, — innehållande minst 50 viktprocent men högst 75 viktprocent kolofoniumestrar, — med ett syravärde på högst 25, av sådant slag som används i offsettryck	0 %	-	31.12.2021
*ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) och dess (R)-isomer, fixerade på en bärare av kiseldioxid	0 %	-	31.12.2023
ex 3808 91 90	30	Preparat innehållande endosporer eller sporer och proteinkristaller som utvunnits ur — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> och <i>kurstaki</i> eller — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , eller — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> , eller — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> , eller — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	0 %	-	31.12.2019
*ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	-	31.12.2023
ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), beredning av två spinosynkomponenter (3'-etoxi-5,6-dihydrospinosyn J) och (3'-etoxispinosyn L)	0 %	-	31.12.2022
ex 3808 92 30	10	Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importerad i primärförpackningar med ett innehåll av minst 500 kg (1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3808 92 90	10	Svampbekämpningsmedel i pulverform, innehållande minst 65 men högst 75 viktprocent hymexazol (ISO), ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln	0 %	-	31.12.2023
*ex 3808 92 90	30	Preparat bestående av en suspension av pyritionzink (INN) i vatten, innehållande — 24–26 viktprocent pyritionzink (INN), eller — 39–41 viktprocent pyritionzink (INN)	0 %	-	31.12.2023
ex 3808 92 90	50	Beredningar baserade på kopparpyrition (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3808 93 23	10	Herbucid innehållande flazasulfuron (ISO) som verksamt ämne	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 93 27	40	Beredning bestående av en suspension av tepraloxymid (ISO), innehållande — minst 30 viktprocent tepraloxymid (ISO), — högst 70 viktprocent av en petroleumfraktion bestående av aromatiska kolväten	0 %	-	31.12.2021
ex 3808 93 90	10	Beredning, i form av granulat, innehållande i viktprocent: — minst 38,8 % men högst 41,2 % Gibberellin A3, eller — minst 9,5 % men högst 10,5 % Gibberellin A4 och A7	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 93 90	20	Preparat bestående av benzyl(purin-6-yl)amin i en glykollösning, innehållande, i viktprocent, — minst 1,88 % men högst 2,00 % benzyl(purin-6-yl)amin, av ett slag som används i tillväxtreglerande medel	0 %	-	31.12.2020
ex 3808 93 90	30	Vattenlösning innehållande (i viktprocent): — 1,8 % natriumpara-nitrofenolat, — 1,2 % natriumorto-nitrofenolat, — 0,6 % natrium 5-nitroguaiakolat för tillverkning av tillväxtreglerande medel för växter (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3808 93 90	40	Blandning av vitt pulver innehållande, i viktprocent, — minst 3 % men högst 3,6 % 1-metylcyklopropen med en renhetsgrad över 96 % och — högst 0,05 % av föreningarna 1-klor-2-metylpropen respektive 3-klor-2-metylpropen för tillverkning av tillväxtreglerande medel för frukt, grönsaker och prydnadsväxter efter skörd med en särskild generator (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3808 93 90	50	Beredning, i pulverform, innehållande i viktprocent: — minst 55 % av Gibberellin A4, — minst 1 % men högst 35 % Gibberellin A7, — minst 90 % Gibberellin A4 och Gibberellin A7 tillsammans, — högst 10 % av en kombination av vatten och andra naturligt förekommande gibberelliner av ett slag som används i tillväxtreglerande medel	0 %	-	31.12.2020
ex 3808 93 90	60	Preparat i form av tabletter, innehållande — minst 0,55 viktprocent men högst 2,50 viktprocent 1-metylcyklopropen (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) med en minsta renhetsgrad av 96 %, och — mindre än 0,05 viktprocent av var och en av de två föreningarna 1-klor-2-metylpropen (CAS RN 513-37-1) och 3-klor-2-metylpropen (CAS RN 563-47-3) avsett för beläggningar (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 3808 94 20	30	Bromklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) innehållande: — 1,3-diklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibrom-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-brom-3-klor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), och — 1-klor, 3-brom-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 99 90	10	Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) i en lösning innehållande cyklohexanon och vatten	0 %	-	31.12.2020
*ex 3808 99 90	20	Abamektin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3809 91 00	10	Blandningar av (5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ ⁵ -dioxafosforan-5-yl-metyl)metylmetylfosfonat och bis(5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ ⁵ -	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		dioxafosforan-5-yl-metyl)metylfosfonat			
ex 3809 92 00	20	Skumdämpningsmedel bestående av en blandning av oxydiopropanol och 2,5,8,11-tetrametyldodek-6-yn-5,8-diol	0 %	-	31.12.2019
*ex 3810 10 00	10	Lödpasta bestående av en blandning av metaller och harts i följande proportioner: — minst 70 viktprocent men högst 90 viktprocent av tenn, — högst 10 viktprocent av en eller flera av metallerna silver, koppar, vismut, zink och indium för användning inom den elektro-tekniska industrin (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3811 19 00	10	Lösning av mer än 61 viktprocent, men högst 63 viktprocent, metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl i ett aromatiskt kolvätelösningsmedel, innehållande högst: — 4,9 viktprocent 1,2,4-trimetyl-bensen, — 4,9 viktprocent naftalen, och — 0,5 viktprocent 1,3,5-trimetyl-bensen	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 21 00	10	Salter av dinonylnaftalensulfonsyra, i form av lösningar i mineraloljor	0 %	-	31.12.2023
ex 3811 21 00	11	Dispergeringsmedel och antioxidationsmedel innehållande: — o-aminopolysisobutylfenol (CAS RN 78330-13-9), — mer än 30 viktprocent men högst 50 viktprocent mineraloljor, som används vid tillverkning av tillsatsblandningar till smörjoljor (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 3811 21 00	12	Dispergeringsmedel innehållande — estrar av polyisobutenylbärnstenssyra och pentaerytritol (CAS RN 103650-95-9), — mer än 35 viktprocent men högst 55 viktprocent mineraloljor och — med ett klorinnehåll av högst 0,05 viktprocent, som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor (2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3811 21 00	13	Tillsatsmedel innehållande — borerade magnesium(C16-C24)alkylbensensulfonater och — mineraloljor med ett totalt bastal (TBN) av mer än 250 men högst 350, för användning vid tillverkning av smörjoljor (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	14	Dispergeringsmedel — innehållande polyisobutensuccinimid erhållet från reaktionsprodukter av polyetenpolyaminer med polyisobutenylbärnstenssyraanhydrid (CAS RN 147880-09-9), — innehållande mer än 35 viktprocent men högst 55 viktprocent mineraloljor, — med ett klorinnehåll som inte överstiger 0,05 viktprocent, — med ett totalt bastal under 15, som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 21 00	16	Detergent innehållande — Kalciumsalt av beta-aminokarbonylalkylfenol (reaktionsprodukt som är en Mannichbas av alkylfenol) — mer än 40 viktprocent men högst 60 viktprocent mineraloljor och — med ett totalt bastal över 120 som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 21 00	18	Detergent innehållande — långkedjiga alkyltoluenkalciumsulfonater, — mer än 30 viktprocent men högst 50 viktprocent mineraloljor och — med ett totalt bastal över 310 men under 340	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3811 21 00	19	som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor (2) Tillsatsmedel innehållande — en polyisobutylensuccinimidbaserad blandning och — mer än 30 viktprocent men högst 50 viktprocent mineraloljor med ett totalt bastal av mer än 40, för användning vid framställning av smörjoljor (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 21 00	20	Tillsatsmedel för smörjoljor, baserade på komplexa organiska molybdenföreningar, i form av en lösning i mineralolja	0 %	-	31.12.2023
*ex 3811 21 00	25	Tillsatsmedel innehållande — en (C8-18)alkylpoly-metakrylatsampolymer med N-[3-(dimetyl-amino)propyl]metakryl-amid, med en genomsnittlig molekylvikt (Mw) av mer än 10 000 men högst 20 000, och — mer än 15 viktprocent men högst 30 viktprocent mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 21 00	27	Tillsatsmedel innehållande — minst 20 viktprocent av en etylen-propylen-sampolymer som modifierats kemiskt med bärnstenssyra-anhydridgrupper som reagerat med 4-(4-nitrofenylazo)anilin och 3-nitroanilin, och — mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	30	Tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande mineraloljor, bestående av kalciumsalter av reaktionsprodukter av polyisobutylensubstituerad fenol med salicylsyra och formaldehyd, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess	0 %	-	31.12.2022
*ex 3811 21 00	33	Tillsatsmedel innehållande — kalciumsalter av produkter av reaktion mellan heptylfenol och formaldehyd (CAS RN 84605-23-2), och — mineraloljor med ett totalt bastal (TBN) av mer än 40 men högst 100, för användning vid tillverkning av smörjoljor eller överbaserade detergenter för användning i smörjoljor (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 21 00	37	Tillsatsmedel innehållande — en styren-maleinsyraanhydrid-sampolymer som förestrats med C4-C20-alkoholer och modifierats med aminopropylmorfolin, och — mer än 50 viktprocent men högst 75 viktprocent mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 21 00	48	Tillsatser som innehåller: — magnesium (C20-C24) alkylbenzensulfonsyror, basiska, (CAS RN 231297-75-9) och — mineraloljor motsvarande minst 25 viktprocent, men inte mer än 50 viktprocent med ett bastal mellan 350 och 450, som används i tillverkningen av smörjoljor (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	50	Tillsatsmedel för smörjoljor, — baserade på kalciumalkyl(C16–24)bensensulfonater (CAS RN 70024-69-0), — innehållande mineraloljor, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess	0 %	-	31.12.2022
ex 3811 21 00	53	Tillsatser som innehåller	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— kalciumpetroleumsulfonater, basiska, (CAS 68783-96-0) och ett sulfonatinnehåll motsvarande minst 15 viktprocent, men inte mer än 30 viktprocent och — mineraloljor motsvarande minst 40 viktprocent, men inte mer än 60 viktprocent med ett bastal mellan 280 och 420, som används i tillverkningen av smörjolja⁽²⁾			
ex 3811 21 00	55	Tillsatser som innehåller — sulfonerade benzen-polypropenderivats kalciumsalter (CAS RN 75975-85-8) med lågt basnummer och — mineraloljor motsvarande över 40 viktprocent, men inte mer än 60 viktprocent med ett totalt bastal över 10, men inte över 25, som används i tillverkningen av smörjolja⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	60	Tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande mineraloljor, — baserade på kalciumpolypropylenylsubstituterat bensensulfonat (CAS RN 75975-85-8) med ett innehåll av minst 25 men högst 35 viktprocent, — med ett totalt bastal (TBN) på minst 280 men högst 320, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess	0 %	-	31.12.2022
ex 3811 21 00	63	Tillsatser som innehåller — en blandning av petroleumsulfonsyror, kalciumsalter, basiska, (CAS RN 61789-86-4) och syntetiska kalciumhaltiga alkylbensensulfonsyror (CAS RN 68584-23-6 och CAS RN 70024-69-0) med ett totalt sulfonsyreinnehåll som motsvarar minst 15 viktprocent, men högst 25 viktprocent och — mineraloljor motsvarande mer än 40 viktprocent, men inte mer än 60 viktprocent med ett totalt basnummer som överstiger 280 men inte 320 som används i tillverkningen av smörjolja⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	65	Tillsatsmedel innehållande — en polyisobutylensuccinimidbaserad blandning (CAS RN 160610-76-4) och — mer än 35 viktprocent men högst 50 viktprocent mineraloljor med ett svavelinnehåll av mer än 0,7 viktprocent men högst 1,3 viktprocent, med ett totalt bastal av mer än 8, för användning vid framställning av smörjoljor⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	70	Tillsatsmedel för smörjoljor, — innehållande polyisobutylensuccinimid erhållen från reaktionsprodukter av polyetenpolyaminer med polyisobutenylbärnstenssyraanhydrid (CAS RN 84605-20-9), — innehållande mineraloljor, — med ett klorinnehåll på minst 0,05 men högst 0,25 viktprocent, — med ett totalt bastal (TBN) över 20, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess	0 %	-	31.12.2022
*ex 3811 21 00	73	Tillsatsmedel innehållande — borerade succinimidföreningar (CAS RN 134758-95-5), — mineraloljor och — med ett totalt bastal (TBN) på mer än 40, för användning vid tillverkning av blandningar av tillsatsmedel för smörjoljor⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3811 21 00	75	Tillsatser innehållande: — kalcium (C10-C14) dialkylbensensulfonater, — minst 40 viktprocent men högst 60 viktprocent mineraloljor,	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		med ett totalt bastal på högst 10, för användning vid tillverkning av tillsatsblandningar för smörjolja (2)			
ex 3811 21 00	77	Skumdämpningstillsatser bestående av: — sampolymer av 2-etylhexyl-akrylat och etylakrylat, och — minst 50 viktprocent men högst 80 viktprocent mineralolja för användning vid tillverkning av tillsatsblandningar för smörjolja (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 21 00	80	Tillsatser innehållande: — polyisobutylen-aromatisk-polyaminsuccinimid, — minst 40 viktprocent men högst 60 viktprocent mineralolja med en kvävehalt på över 0,6 viktprocent men högst 0,9 viktprocent, för användning vid tillverkning av tillsatsblandningar för smörjolja (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3811 21 00	83	Tillsatsmedel — innehållande polyisobutensuccinimid erhållen från reaktionsprodukter av polyetenpolyaminer med polyisobutenylbarnstensäranhydrid (CAS RN 84605-20-9), — innehållande mer än 31,9 men högst 43,3 viktprocent mineralolja, — med en klorhalt på högst 0,05 viktprocent, och — med ett totalt bastal (TBN) på mer än 20, för användning vid tillverkning av blandningar av tillsatsmedel för smörjolja (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	85	Tillsatsmedel — innehållande mer än 20 men högst 45 viktprocent mineralolja, — baserade på en blandning av grenade kalciumsalter av dodecylfenolsulfid, även karbonatiserade, av sådana slag som används vid tillverkning av tillsatsblandningar till smörjolja	0 %	-	31.12.2022
ex 3811 29 00	15	Tillsatser som innehåller — formaldehyd, reaktionsprodukt med grenad och linjär heptylfenol, koldisulfid och hydrazin (CAS RN 93925-00-9) och — mineralolja motsvarande över 15 viktprocent, men inte mer än 28 viktprocent av petroleumbaserad lätt aromatisk lacknфта som används i tillverkningen av smörjolja (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 29 00	18	Tillsatsmedel bestående av dihydroxibarnstensära - (blandade C12-16-alkyl- och C13-rika C11-14-isoalkyl)diestrar, av ett slag som används vid framställning av motorolja för fordon (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3811 29 00	20	Tillsatsmedel för smörjolja, bestående av reaktionsprodukter av bis(2-metylpentan-2-yl)ditiofosforsyra med propylenoxid, fosforoxid, och aminer med alkyl(C12-14)kedjor, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av smörjolja	0 %	-	31.12.2022
ex 3811 29 00	25	Tillsatsmedel som innehåller åtminstone salter av primära aminer och mono- and dialkylfosforsyror, för användning vid framställning av smörjolja (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	30	Tillsatsmedel för smörjolja, bestående av reaktionsprodukter av butyl-cyklohex-3-enkarboxylat, svavel och trifenylofosfit (CAS RN 93925-37-2), som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motorolja genom en blandningsprocess	0 %	-	31.12.2022
ex 3811 29 00	35	Tillsatsmedel som består av en imidazolinbaserad blandning (CAS RN 68784-17-8), för användning vid framställning av smörjolja (2)	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3811 29 00	40	Tillsatsmedel för smörjoljor, bestående av reaktionsprodukter av 2-metylprop-1-en med svavelmonoklorid och natriumsulfid (CAS RN 68511-50-2), med ett klorinnehåll på minst 0,01 men högst 0,5 viktprocent, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av smörjoljor	0 %	-	31.12.2022
ex 3811 29 00	45	Tillsatser bestående av en blandning av dialkyl(C7-C9)adipater, där diisooktyladipat (CAS RN 1330-86-5) utgör mer än 85 viktprocent av blandningen, för användning vid tillverkning av smörjoljor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	50	Tillsatsmedel för smörjoljor, bestående av en blandning av <i>N,N</i> -dialkyl-2-hydroxiacetamider med alkylkedjelängd mellan 12 och 18 kolatomer (CAS RN 866259-61-2), som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess	0 %	-	31.12.2022
ex 3811 29 00	65	Tillsatser bestående en svavelhaltig blandning av vegetabiliska oljor, långkedjiga α -olefiner och talloljefettsyror, med en svavelhalt på minst 8 viktprocent men högst 12 viktprocent, för användning vid tillverkning av tillsatsblandningar för smörjoljor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 3811 29 00	70	Tillsatsmedel bestående av dialkylfosfiter (där mer än 80 viktprocent av alkylgrupperna utgörs av oleyl-, palmityl- och stearylgrupper), för användning vid tillverkning av smörjoljor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	75	Antioxidationsmedel främst innehållande en blandning av isomerer av 1-(tert-dodecyltio)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor ⁽²⁾	0 % ⁽²⁾	-	31.12.2021
*ex 3811 29 00	80	Tillsatser med följande innehåll: — mer än 70 % viktprocent 2,5-bis(<i>tert</i> -nonylditio)-[1,3,4]-tiadiazol (CAS RN 89347-09-1), och — mer än 15 % viktprocent 5-(<i>tert</i> -nonylditio)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tion (CAS RN 97503-12-3), för användning vid tillverkning av smörjoljor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 29 00	85	Tillsatser som består av en blandning av 3-((C9-11)-isoalkyloxi)tetrahydrotiofen 1,1-dioxid, C10-rik (CAS RN 398141-87-2), för användning vid tillverkning av smörjoljor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 90 00	10	Salt av dinonylnaftylysulfonsyra i form av en lösning i mineralolja	0 %	-	31.12.2023
*ex 3811 90 00	40	Lösning av ett kvaternärt ammoniumsalt baserat på polyisobutenylsuccinimid, innehållande minst 10 men högst 29,9 viktprocent 2-etylhexanol	0 %	-	31.12.2022
ex 3811 90 00	50	Korrosionsinhibitor innehållande — polyisobutenylbärnstenssyra och — mer än 5 viktprocent men högst 20 viktprocent mineralolja som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för bränslen ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 3812 10 00	10	Vulkaniseringsaccelerator på bas av granulat av difenylguanidin (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3812 20 90	10	Mjukningsmedel innehållande — bis(2-etylhexyl)-1,4-bensen dikarboxilat (CAS RN 6422-86-2) — över 10 viktprocent men högst 60 viktprocent dibutyltereftalat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2023
ex 3812 39 10	10	4,4'-isopropylidendifenol C12-15 alkoholfosfit innehållande minst 1 viktprocent men högst 3 viktprocent bisfenol A (CAS RN 96152-48-6)	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3812 39 90	20	Blandningar som till övervägande del innehåller bis(2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxi-4-piperidyl)sebacat	0 %	-	31.12.2023
*ex 3812 39 90	25	UV-stabilisator innehållande — α -[3-[3-(2H-Bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]- ω -hydroxipoly(oxi-1,2-etandiyl) (CAS RN 104810-48-2); — α -[3-[3-(2H-Bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropoxi]poly (oxi-1,2-etandiyl) (CAS RN 104810-47-1); — polyetylglykol med ett viktsmedelvärde för molekylmassa (Mw) på 300 (CAS RN 25322-68-3) — bis (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakat (CAS RN 41556-26-7), och — metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4- piperidyl sebakat (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 3812 39 90	30	Sammansatta stabiliseringsmedel innehållande minst 15 men högst 40 viktprocent natriumperklorat och högst 70 viktprocent 2-(2-metoxietoxi)etanol	0 %	-	31.12.2019
*ex 3812 39 90	35	Blandning innehållande — minst 25viktprocent men högst 50viktprocent av en blandning av C15-18 tetrametyl-piperidinylestrar (CAS RN 86403-32-9) — högst 20viktprocent andra organiska föreningar — på ett substrat av polypropylen (CAS RN 9003-07-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3812 39 90	40	Blandning av — 80 viktprocent ($\pm$ 10 %) av 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat, och — 20 viktprocent ($\pm$ 10 %) av 2-etylhexyl 10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxy]-2-oxoetyl]tio]-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat	0 %	-	31.12.2023
ex 3812 39 90	55	UV-stabilisator innehållande — 2-(4,6-bis(2,4-dimetylfenyl)-1,3,5-triasin-2-yl)-5-(oktiloxi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) och — antingen N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-diklor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triasin (CAS RN 193098-40-7) eller — N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-diklor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triasin (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 3812 39 90	65	Stabilisator för plastmaterial innehållande — 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-35-4), — 2-etylhexyl 10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxi]-2-oxoetyl]tio]-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-34-3) och — 2-etylhexyl merkaptacetat (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 3812 39 90	70	Ljusstabilisator innehållande — grenade och linjära alkylestrar av 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxibensenpropansyra (CAS RN 127519-17-9) och — 1-metoxi-2-propylacetat (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2021
ex 3812 39 90	80	UV-stabilisator bestående av — Steriskt hindrad amin: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-diklor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) och — antingen en o-hydroxifenyl-triasin-UV-ljusabsorber eller — en kemiskt modifierad fenolförening	0 %	-	31.12.2022
*ex 3814 00 90	20	Blandningar innehållande: — minst 69 viktprocent men högst 71 viktprocent 1-metoxipropan-2-ol, — minst 29 viktprocent men högst 31 viktprocent 2-metoxi-1-metyletylacetat	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3814 00 90	40	Azeotropa blandningar innehållande isomerer av nonafluorobutylmetyleter och/eller nonafluorobutyleter	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 12 00	10	Katalysatorer, i form av granulat eller ringar med en diameter av minst 3 men högst 10 mm, bestående av silver på en bärare av aluminiumoxid, innehållande minst 8 viktprocent men högst 40 viktprocent silver	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 19 90	10	Katalysatorer bestående av kromtrioxid, dikromtrioxid eller metallorganiska kromföreningar på en bärare av kiseldioxid, med en porvolym, bestämd enligt kväveabsorptionsmetoden, av minst 2 cm ³ /g	0 %	-	31.12.2021
ex 3815 19 90	13	Katalysatorer bestående av — kromtrioxid (CAS RN 1333-82-0), — dikromtrioxid (CAS RN 1308-38-9), på ett substrat av aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3815 19 90	15	Katalysatorer, i form av pulver, bestående av en blandning av metalloxider på en bärare av kiseldioxid, innehållande minst 20 men högst 40 viktprocent molybden, vismut och järn beräknat tillsammans, avsedda att användas vid tillverkning av akrylnitril (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	20	Katalysator — i form av fasta kulor, — med en diameter av minst 4 mm men högst 12 mm, och — bestående av en blandning av molybdenoxider och andra metalloxider, på en bärare av kiseldioxid och/eller aluminiumoxid, avsedd att användas vid tillverkning av akrylsyra (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	25	Katalysator i form av kulor med en diameter på minst 4,2 mm men högst 9 mm, bestående av en blandning av metalloxider innehållande främst oxider av molybden, nickel, kobolt och järn, på ett substrat av aluminiumoxid, för framställning av akrylaldehyd (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	30	Katalysatorer innehållande titantetraklorid på en bärare av magnesiumdiklorid, avsedda att användas vid tillverkning av polypropen (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	35	Katalysator bestående av volframkiselsyrahidrat (CAS RN 12027-43-9) som impregnerats på ett underlag av kiseldioxid i pulverform	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	65	Katalysatorer bestående av fosforsyra kemiskt bunden till en bärare av kiseldioxid	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	70	Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av aluminium och zirkonium, på en bärare av kiseldioxid	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	75	Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av aluminium och krom, på en bärare av kiseldioxid	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	80	Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av magnesium och titan, på en bärare av kiseldioxid, i form av en suspension i mineralolja	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	85	Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av aluminium, magnesium och titan, på en bärare av kiseldioxid, i pulverform	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90	86	Katalysatorer innehållande titantetraklorid på en bärare av magnesiumdiklorid, avsedda att användas vid tillverkning av polyolefiner (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 19 90 ex 8506 90 00	87 10	Katod, i rullar, för zink-luft-knappcells batterier (batterier för hörapparater) (2)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3815 90 90	16	Reaktionsinitiator baserad på dimetylamino-propylkarbamid	0 %	-	31.12.2022
ex 3815 90 90	18	Oxidationskatalysator med en aktiv beståndsdel av di[mangan(1+)], 1,2-bis(oktahydro-4,7-dimetyl-1 <i>H</i> -1,4,7-triazonin-1-yl- <i>kN</i> ¹ , <i>kN</i> ⁴ , <i>kN</i> ⁷)etan-di- μ -oxo- μ -(etanoato- <i>kO</i> , <i>kO</i> ⁻)-, di[klorid(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), som används för att påskynda kemisk oxidation eller blekning	0 %	-	31.12.2022
ex 3815 90 90	22	Katalysator i pulverform bestående av 95 viktprocent ($\pm$ 1 %) titandioxid och 5 viktprocent ($\pm$ 1 %) kiseldioxid	0 %	-	31.12.2022
*ex 3815 90 90	25	Katalysator innehållande — minst 30 viktprocent men högst 33 viktprocent bis(4-(difenylsulfonio)fenyl)sulfid bis(hexafluorofosfat) (CAS RN 74227-35-3), och — minst 24 viktprocent men högst 27 viktprocent difenyl(4-fenyltio)fenylsulfonium hexafluorofosfat (CAS RN 68156-13-8) i propylenkarbonat (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 90 90	30	Katalysator, bestående av en suspension i mineralolja av — komplexa tetrahydrofuranföreningar av magnesiumklorid och titanium(III)klorid och — kiseldioxid — innehållande 6,6 viktprocent ($\pm$ 0,6 viktprocent) magnesium och — innehållande 2,3 viktprocent ($\pm$ 0,2 viktprocent) titanium	0 %	-	31.12.2020
*ex 3815 90 90	35	Katalysator innehållande — minst 25 viktprocent men högst 27,5 viktprocent bis[4-(difenylsulfonio)fenyl)sulfid bis(hexafluorantimonat) (CAS RN 89452-37-9), och — minst 20 viktprocent men högst 22,5 viktprocent difenyl(4-fenyltio)fenylsulfonium hexafluorantimonat (CAS RN 71449-78-0) i propylenkarbonat (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 90 90	40	Katalysator — innehållande molybdenoxid och andra metalloxider i en kiseldioxidmatris, — i form av ihåliga cylindriska fasta kroppar med en längd av minst 4 mm men högst 12 mm, avsedd att användas vid tillverkning av akrylsyra (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 90 90	50	Katalysatorer innehållande titantriklorid, i form av en suspension i hexan eller heptan, innehållande, beräknat på hexan- eller heptanfritt material, minst 9 men högst 30 viktprocent titan	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 90 90	70	Katalysatorer bestående av en blandning av (2-hydroxipropyl)trimetylammoniumformiat och dipropylen glykoler	0 %	-	31.12.2019
ex 3815 90 90	80	Katalysatorer bestående huvudsakligen av dinonylnaftalendisulfonsyra i form av en lösning i isobutanol	0 %	-	31.12.2020
*ex 3815 90 90	81	Katalysatorer, innehållande minst 69 viktprocent men högst 79 viktprocent (2-hydroxi-1-metyletyl)trimetylammonium-2-etylhexanoat	0 %	-	31.12.2023
ex 3815 90 90	85	Katalysatorer baserade på aluminiumsilikat (zeolit), för alkylering av aromatiska kolväten, transalkylering av alkylaromatiska kolväten eller oligomerisering av olefiner (2)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3815 90 90	86	Katalysatorer, i form av runda stavar, bestående av ett aluminiumsilikat (zeolit), innehållande minst 2 viktprocent men högst 3 viktprocent oxider av sällsynta jordartsmetaller och mindre än 1 viktprocent dinatriumoxid	0 %	-	31.12.2023
*ex 3815 90 90	88	Katalysatorer bestående av titantetraklorid och magnesiumklorid, innehållande — minst 4 men högst 10 viktprocent titan och	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3815 90 90	89	— minst 10 men högst 20 viktprocent magnesium beräknat på olje- och hexanfri produkt Enzyminnehållande bakterier av arten <i>Rhodococcus rhodocrous</i> (stam J1) uppslammade i en polyakrylamidgel eller i vatten och avsedda att användas som katalysator vid framställning av akrylamid genom hydratisering av akrylnitril (2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3817 00 50	10	Blandning av alkylbensener (C14–26) innehållande — 35-60 viktprocent eikosylbensen — 25-50 viktprocent dokosylbensen — 5-25 viktprocent tetrakosylbensen	0 %	-	31.12.2023
*ex 3817 00 80	10	Blandningar av alkylnaftalener innehållande: — 88 viktprocent eller mer men högst 98 viktprocent hexadecylnaftalen — 2 viktprocent eller mer men högst 12 viktprocent dihexadecylnaftalen	0 %	-	31.12.2023
*ex 3817 00 80	20	Blandning av grenade alkylbensener, främst innehållande dodecylbensen	0 %	-	31.12.2023
ex 3817 00 80	30	Blandningar av alkylnaftalener, modifierade med alifatiska kedjor, med en kedjelängd som varierar mellan 12 och 56 kolatomer	0 %	-	31.12.2021
*ex 3819 00 00	20	Brandhårdig hydraulvätska på basis av fosfatestrar	0 %	-	31.12.2023
*ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Palmfettsyradestillat, även hydrerade, med innehåll av fria fettsyror på minst 80 % för tillverkning av — tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823, — stearinsyra enligt nr 3823, — stearinsyra enligt nr 2915, — palmitinsyra enligt nr 2915, eller — djurfoderberedningar enligt nr 2309 (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Palmoljefettsyror från raffinering för tillverkning av — tekniska enbasiska fettsyror enligt nummer 3823, — stearinsyra enligt nr 3823, — stearinsyra enligt nr 2915, — palmitinsyra enligt nr 2915, eller — djurfoderberedningar enligt nr 2309 (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 15	10	Surt aluminiumsilikat (konstgjord zeolit av Y-typen) i natriumform, innehållande högst 11 viktprocent natrium beräknat som natriumoxid, föreliggande som runda stavar	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	23	Butylfosfatkomplex av titan(IV) (CAS RN 109037-78-7), upplöst i etanol och propan-2-ol	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 92	25	Beredning innehållande — minst 25 viktprocent men högst 50 viktprocent dietylkarbonat (CAS RN 105-58-8) — minst 25 viktprocent men högst 50 viktprocent etylenkarbonat (CAS RN 96-49-1) — minst 10 viktprocent men högst 20 viktprocent litiumhexafluorofosfat (CAS RN 21324-40-3) — minst 5 viktprocent men högst 10 viktprocent etylmetylkarbonat (CAS RN 623-53-0) — minst 1 viktprocent men högst 2 viktprocent vinylenkarbonat (CAS RN 872-36-6) — minst 1 viktprocent men högst 2 viktprocent 4-fluor-1,3-dioxolan-2-on (CAS RN 114435-02-8) — högst 1 viktprocent 1,5,2,4-dioxaditan-2,2,4,4-tetraoxid (CAS RN 99591-74-9)	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3824 99 92	26	Preparat, innehållande: — minst 60 men högst 75 viktprocent lacknфта (petroleum), tung, aromatisk (CAS RN 64742-94-5) — minst 15 % men högst 25 viktprocent 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sek-butyl-fenol (CAS RN 111850-24-9), och — minst 10 men högst 15 viktprocent 2-sek-butylfenol (CAS RN 89-72-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 92	27	4-metoxi-3-(3-morfolin-4-ylpropoxi)benzonitril (CAS RN 675126-28-0) i ett organiskt lösningsmedel	0 %	-	31.12.2021
ex 3824 99 92	28	Vattenlösning innehållande — minst 10 viktprocent men högst 42 viktprocent 2-(3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl)etanamin (CAS RN 658066-44-5), — minst 10 viktprocent men högst 25 viktprocent svavelsyra (CAS RN 7664-93-9) och — minst 0,5 viktprocent men högst 2,9 viktprocent metanol (CAS RN 67-56-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 92	29	Preparat, innehållande — minst 85 men högst 99 viktprocent polyetylen glykoleter av butyl 2-cyano-3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)-akrylat, och — minst 1 men högst 15 viktprocent polyoxietylen (20) sorbitan-trioleat	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 92	30	Vattenlösning av cesiumformiat och kaliumformiat innehållande — minst 1 viktprocent men högst 84 viktprocent cesiumformiat (CAS RN 3495-36-1), — minst 1 viktprocent men högst 76 viktprocent kaliumformiat (CAS RN 590-24-1), och — även sådan innehållande högst 9 viktprocent tillsatser	0 %	-	31.12.2021
ex 3824 99 92	32	Blandning av divinylbenzenisomerer och etylvinylbenzenisomerer, innehållande minst 56 viktprocent men högst 85 viktprocent divinylbenzen (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Preparat för motverkande av korrosion, bestående av salter av dinonylnaftalensulfonsyra, antingen: — på en bärare av mineralvax, även kemiskt modifierat eller — i form av en lösning i organiskt lösningsmedel	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 92	35	Blandningar innehållande minst 92 och högst 96,5 viktprocent 1,3:2,4-bis-O-(4-metylbensyliden)-D-glucitol och innehållande karboxylsyra derivat och ett alkylsulfat	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	36	Kalciumfosfonatfenat, upplöst i mineralolja	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 92	37	Blandning med ett innehåll av acetater av 3-buten-1,2-diol på 65-90 viktprocent	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 92	39	Beredningar innehållande minst 47 viktprocent 1,3:2,4-bis-O-bensyliden-D-glucitol	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	40	Lösning av 2-klor-5-(klormetyl)pyridin (CAS RN 70258-18-3) i organiskt lösningsmedel	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 99 92	42	Preparat av tetrahydro- α -(1-naftylmetyl)furan-2-propionsyra (CAS RN 25379-26-4) i toluen	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 92	45	Beredningar bestående huvudsakligen av γ -butyrolakton och kvaternära ammoniumsalter, avsedda att användas för tillverkning av elektrolytkondensatorer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3824 99 92	46	Dietylmetoxyboran (CAS RN 7397-46-8) i form av en lösning i tetrahydrofuran	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 92	47	Beredning innehållande — trioktylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2), — dioktylhexylfosfinoxid (CAS RN 31160-66-4), — oktyldihexylfosfinoxid (CAS RN 31160-64-2) och — trihexylfosfinoxid (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 92	49	Beredning baserad på 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecyn-5,8-dioletoxilat (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 92	50	Alkylkarbonatbaserad beredning, även med tillsats av UV-absorberare för tillverkning av glasögonglas ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
*ex 3824 99 92	51	Blandningar innehållande minst 40 men ej mer än 50 viktprocent 2-hydroxietylmetakrylat och minst 40 men ej mer än 50 viktprocent glycerolester av borsyra	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 92	53	Beredningar, bestående huvudsakligen av etylenglykol och: — antingen dietylenglykol, dodekansyra och ammoniak, — eller N,N-dimetylformamid, — eller γ -butyrolakton, — eller kiseloxid, — eller ammoniumhydrogenazelat, — eller ammoniumhydrogenazelat och kiseloxid, — eller dodekansyra, ammoniak och kiseloxid, avsedda att använda för tillverkning av elektrolytkondensatorer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	54	Poly(tetrametylen glykol)bis[(9-oxo-9H-tioxanten-1-yloxi)acetat] med en genomsnittlig polymerkedjelängd av mindre än 5 monomera enheter (CAS RN 813452-37-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 92	55	Tillsatsmedel för färger och beläggningar, innehållande — en blandning av estrar av fosforsyra som erhållits genom reaktion mellan fosforsyraanhydrid och 4-(1,1-dimetylpropyl)fenol och styren-allylalkohol-sampolymerer (CAS RN 84605-27-6), och — minst 30 viktprocent men högst 35 viktprocent isobutylalkohol	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	56	Poly(tetrametylen glykol)bis[(2-benzoyl-fenoxi)acetat] med en genomsnittlig polymerkedjelängd av mindre än 5 monomera enheter	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 92	57	Poly(etylenglykol) bis(<i>p</i> -dimetylaminobensoat med en genomsnittlig polymerkedjelängd av mindre än 5 monomera enheter	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 92	59	Kalium-tert-butanolat (CAS RN 865-47-4) i form av en lösning i tetrahydrofuran	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	60	N2-[1-(S)-Etoxikarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-karboxianhydrid i en lösning av diklormetan på 37 %	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorbifenyl-2-amin, i form av en lösning i toluen innehållande minst 80 viktprocent men högst 90 viktprocent 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-amin	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 92	64	Beredning innehållande — minst 89 viktprocent men högst 98,9 viktprocent 1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)metylen]-nonitol — minst 0,1 viktprocent men högst 1 viktprocent färgämnen — minst 1 viktprocent men högst 10 viktprocent fluorpolymerer	0 %	-	31.12.2021
ex 3824 99 92	65	Blandningar av primära <i>tert</i> -alkylaminer	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 92	68	Beredning innehållande:	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— 20 viktprocent (± 1 %) ((3-(sek-butyl)-4-(decyloxi)fenyl)metantriyl)tribensen (CAS nr 1404190-37-9), löst i: — 10 % (± 5 %) 2-sek-butylfenol (CAS nr 89-72-5) — 64 % (± 7 %) lacknafta (petroleum), tung, aromatisk (CAS nr 64742-94-5) och — 6 % (± 1.0 %) naftalen (CAS nr 91-20-3)			
ex 3824 99 92	69	Beredning innehållande: — minst 80 viktprocent men högst 92 viktprocent bisfenol-A bis(difenyl-fosfat) (CAS nr 5945-33-5) — minst 7 viktprocent men högst 20 viktprocent oligomerer av bisfenol-A-bis(difenylfosfat) och — högst 1 viktprocent trifenyl-fosfat (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 92	70	Blandning av 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ylamin och 20 % (± 10 %) 1-([2-(2-aminobutoxi)etoxi]metyl) propoxi)but-2-ylamin	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 92	72	N-(2-fenytyl)-1,3-benzenetanaminderivat (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 92	76	Preparat innehållande — minst 74 men högst 90 viktprocent (S)- α -hydroxi-3-fenoxibensenacetotril (CAS RN 61826-76-4) och — minst 10 men högst 26 viktprocent toluen (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 92	78	Beredningar innehållande antingen minst 10 men högst 20 viktprocent litiumfluorofosfat eller minst 5 men högst 10 viktprocent litiumperklorat i blandningar av organiska lösningsmedel	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	80	Dietylenglykolpropylenglykoltrietanlamintitanatkomplex (CAS RN 68784-48-5) lösta i dietylenglykol (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 92	82	Lösning av tert-butylkloriddimetylsilan (CAS RN 18162-48-6) i toluen	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 92	84	Preparat bestående av minst 83 viktprocent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden (dicyklopentadien), ett syntetgummi, även innehållande minst 7 viktprocent tricyklopentadien, och: — antingen en aluminium-alkylförening, — eller en organisk komplex volframförening — eller en organisk komplex molybdenförening	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxietylerad	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 99 93	30	Pulverblandning innehållande — minst 85 viktprocent zinkdiakrylat (CAS RN 14643-87-9), — högst 5 viktprocent 2,6-di-tert-butyl-alfa-dimetylamin-p-kresol (CAS RN 88-27-7), och — högst 10 viktprocent zinkstearat (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 93	35	Paraffin med en klorering av 70 % eller mer	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 93	38	Blandning av 4,4'-(perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1) och 4,4'-(perfluorisopropyliden)difenolbensyltrifenylfosfoniumsalt (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3824 99 93	42	Blandning av bis{4-(3-(3-fenoxikarbonylamino)tolyl)ureido}fenylsulfon, difenyltoluen-2,4-dikarbat och 1-[4-(4-aminobensensulfonyl)-fenyl]-3-(3-fenoxikarbonylamino-tolyl)-karbamid (urinämne)	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 93	45	Natriumväte-3-aminonaftalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5) innehållande — högst 20 viktprocent dinatriumsulfat, och — högst 10 viktprocent natriumklorid	0 %	-	31.12.2021
ex 3824 99 93	50	Beredning bestående av acesulfamkalium (CAS RN 55589-62-3) och kaliumhydroxid (CAS RN 1310-58-3)	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3824 99 93	53	Zinkdimetakrylat (CAS RN 13189-00-9), innehållande högst 2,5 viktprocent 2,6-di-tert-butyl-alfa-dimetylamino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), i pulverform	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 93	55	Blandning innehållande — minst 70 viktprocent men högst 90 viktprocent (S)-indolin-2-karboxylsyra (CAS RN 79815-20-6) och — minst 10 viktprocent men högst 30 viktprocent o-klorkanelsyra (CAS RN 3752-25-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 93	60	Blandning av växtsteroler (CAS RN 949109-75-5) i pulverform, innehållande — minst 40 viktprocent men högst 88 viktprocent sitosteroler, — minst 20 viktprocent men högst 63 viktprocent kampesteroler, — minst 14 viktprocent men högst 38 viktprocent stigmasteroler, — högst 13 viktprocent brassikasteroler, och — högst 5 viktprocent sitostanoler	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 93	63	Blandningar av växtsteroler, inte i pulverform, innehållande — minst 75 viktprocent steroler, — högst 25 viktprocent stanoler, som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
*ex 3824 99 93	65	Reaktionsblandning av 1,1'-(isopropyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metylpropoxi)bensen] (CAS RN 97416-84-7) och 1,3-dibrom-2-(2,3-dibrom-2-metylpropoxi)-5-{2-[3,5-dibrom-4-(2,3,3-tribrom-2-metylpropoxi)fenyl]propan-2-yl}bensen	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 93	70	Oligomera reaktionsprodukter, bestående av bis(4-hydroxifenyl)sulfon och 1,1'-oxibis(2-kloroetan)	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 93	75	Blandningar av fytosteroler, i form av flingor och klor, innehållande minst 80 viktprocent steroler och högst 4 viktprocent stanoler	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	80 67	Film och folier bestående av oxider av antingen barium eller kalcium och antingen titan eller zirkonium, i ett akrylbindemedel	0 %	-	31.12.2019
*ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	83 85	Beredning innehållande — C,C'-azodi(formamid) (CAS RN123-77-3), — magnesiumoxid (CAS RN1309-48-4) och — zink-bis(p-toluen sulfonat) (CAS RN24345-02-6) där gasformningen från C,C'-azodi(formamid) uppstår vid 135 °C	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Partiklar av kiseldioxid på vilka organiska föreningar är kovalent bundna, avsedda att användas vid tillverkning av kolonner för vätskekromatografi (HPLC) och kolonner för beredning av prover ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3824 99 93	88	Blandning av fytosteroler innehållande — minst 60 viktprocent men högst 80 viktprocent sitosteroler, — mindre än 15 viktprocent kampesteroler, — mindre än 5 viktprocent stigmasteroler, och — mindre än 15 viktprocent beta-sitostanoler	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 96	30	Koncentrat av sällsynta jordartsmetaller, innehållande — minst 20 viktprocent men högst 30 viktprocent ceriumoxid (CAS RN 1306-38-3), — minst 2 viktprocent men högst 10 viktprocent lantanoxid (CAS RN 1312-81-8), — minst 10 viktprocent men högst 15 viktprocent yttriumoxid (CAS RN 1314-36-9), och — högst 65 viktprocent zirkoniumoxid (CAS RN 1314-23-4) inklusive	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		naturligt förekommande hafniumoxid			
*ex 3824 99 96	35	Kalcinerad bauxit (eldfast)	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 96	37	Strukturerat kiselaluminatfosfat	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 96	45	Pulver av litium-nickel-kobolt-aluminiumoxid (CAS RN 177997-13-6) med: — en partikelstorlek på mindre än 10 µm, — och en renhetsgrad på över 98 viktprocent	0 %	-	31.12.2022
ex 3824 99 96	46	Manganzinkferrit i granulat, innehållande: — minst 52 viktprocent men högst 76 viktprocent järn(III)oxid, — minst 13 viktprocent men högst 42 viktprocent mangan(II)oxid och — minst 2 viktprocent men högst 22 viktprocent zinkoxid	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 99 96	47	Blandningar av metalloxider, i form av pulver, innehållande: — antingen minst 5 viktprocent barium, neodym eller magnesium och minst 15 viktprocent titan, — eller minst 30 viktprocent bly och minst 5 viktprocent niob, för användning vid tillverkning av dielektrisk film eller avsedda att användas som dielektriskt material vid tillverkning av keramiska flerskiktsskondensatorer (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 96	48	Zirkoniumoxid (ZrO ₂), stabiliserat med kalciumoxid (CAS RN 68937-53-1) med en halt av zirkoniumoxid på minst 92 viktprocent men högst 97 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 99 96	50	Nickelhydroxid, dopad med minst 12 men högst 18 viktprocent zinkhydroxid och kobolthydroxid, av sådant slag som används för att tillverka positiva elektroder till ackumulatorer	0 %	-	31.12.2022
*ex 3824 99 96	55	Bärare i pulverform, bestående av: — Ferrit (järnoxid) (CAS RN 1309-37-1) — Manganoxid (CAS RN 1344-43-0) — Magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-4) — Sampolymer av styrenakrylat att blandas med tonerpulver vid framställning av flaskor eller kassetter med bläck/toner för telefaxapparater, datorskrivare eller kopieringsmaskiner (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 96	60	Smält magnesia innehållande minst 15 viktprocent dikromtrioxid	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 96	65	Aluminiumnatriumsilikat, i form av kulor med en diameter av: — antingen minst 1,6mm men högst 3,4mm, — eller minst 4mm men högst 6mm	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 96	70	Pulver innehållande — minst 28 viktprocent men högst 51 viktprocent talk (CAS RN 14807-96-6) — minst 30,5 viktprocent men högst 48 viktprocent kiseldioxid (kvarts) (CAS RN 14808-60-7) — minst 17 viktprocent men högst 26 viktprocent aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 3824 99 96	73	Reaktionsprodukter, innehållande: — minst 1 viktprocent men högst 40 viktprocent molybdenoxid, — minst 10 viktprocent men högst 50 viktprocent nickeloxid, — minst 30 viktprocent men högst 70 viktprocent volframoxid	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 96	74	Blandning med en icke-stökiometrisk sammansättning — med mikrokristallin struktur, — med ett innehåll av smält magnesiumaluminiumspinell och med tillsats av silikatfaser och aluminater, av vilka minst 75 viktprocent	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		består av fraktioner med en kornstorlek av 1-3 mm och högst 25 viktprocent består av fraktioner med en kornstorlek av 0-1 mm			
ex 3824 99 96	77	Beredning bestående av 2,4,7,9-tetrametyldek-5-yn-4,7-diol och kiseldioxid	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 99 96	80	Blandning bestående av — minst 64 viktprocent men högst 74 viktprocent amorf kiseldioxid (CAS RN 7631-86-9) — minst 25 viktprocent men högst 35 viktprocent butanon (CAS RN 78-93-3) och — högst 1 viktprocent 3-(2,3-epoxipropoxi)propyltrimetoxisilan (CAS RN 2530-83-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3824 99 96	83	Kubisk bornitrid (CAS RN 10043-11-5) täckt med nickel och/eller nickelfosfid (CAS RN 12035-64-2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3824 99 96	87	Platinum oxid (CAS RN 12035-82-4) fixerat på en porös bärare av aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), innehållande — minst 0,1 men högst 1 viktprocent platina och — minst 0,5 men högst 5 viktprocent etylaluminiumdiklorid (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Blandning av fettsyrametylestrar innehållande minst — 65 viktprocent men högst 75 viktprocent C12 FAME, — 21 viktprocent men högst 28 viktprocent C14 FAME, — 4 viktprocent men högst 8 viktprocent C16 FAME, för tillverkning av lösningsmedel och hushålls- och kroppsvårdsprodukter ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Blandning av fettsyrametylestrar innehållande minst — 50 viktprocent men högst 58 viktprocent C8-FAME — 35 viktprocent men högst 50 viktprocent C10-FAME för tillverkning av fettsyra C8 eller C10 med hög renhet eller fettsyrablandningar av dessa eller metylester av fettsyra C8 eller C10 med hög renhet ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Högflytande linjär lågdensitetspolyeten-1-buten / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) i form av pulver med — ett smältflytindex (MFR 190 °C / 2,16 kg) på 16 g / 10 min eller mer, men högst 24 g / 10 min, — en densitet (ASTM D 1505) på 0,922 g/cm ³ eller mer, men högst 0,926 g/cm ³ och — en vicat-mjukningstemperatur på minst 94 °C	0 %	m ³	31.12.2019
ex 3901 10 90	30	Polyetengranulat innehållande minst 10 men högst 25 viktprocent koppar	0 %	-	31.12.2021
*ex 3901 40 00	20	Okten - linjär polyeten med låg densitet (LLDPE) i form av pellets för användning i ett koextruderingsförfarande för framställning av folie för flexibla livsmedelsförpackningar med — minst 10 viktprocent men högst 20 viktprocent okten, — ett smältflytindex på minst 9,0 men högst 10,0 (enligt ASTM D1238 10.0/2.16), — ett smältindex (190°C/2,16 kg) på 0,4 g / 10 min men högst 0,6 g / 10 min, — en densitet (ASTM D4703) på minst 0,909 g/cm ³ men högst 0,913 g/cm ³ , — en gelyta per 24,6 cm ³ på högst 20 mm ² ; och — en antioxidantnivå på högst 240 ppm	0 %	m ³	31.12.2020
*ex 3901 40 00	30	Okten - linjär polyeten med låg densitet (LLDPE) framställd med Ziegler-Natta-katalysatormetod, i form av pellets med	0 %	m ³	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— minst 10 viktprocent men högst 20 viktprocent sampolymer, — ett smältflytindex (MFR 190°C/2,16 kg) på 0,7 g / 10 min men högst 0,9 g / 10 min och — en densitet (ASTM D4703) på minst 0,911 g/cm ³ men högst 0,913 g/cm ³ för användning i koextruderingsframställning av folie för flexibla livsmedelsförpackningar ⁽²⁾			
*ex 3901 40 00	40	Segmentsampolymer av eten med okten i form av pellets — med en specifik vikt av minst 0,862 men högst 0,865, — med en töjbarhet på minst 200 % av den ursprungliga längden, — med hysteres på 50 % (±10 %), — med en permanent deformation av högst 20 %, för tillverkning av blöjinlägg för spädbarn ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 3901 90 80	53	Sampolymer av eten och akrylsyra (CAS RN 9010-77-9) med — ett innehåll av akrylsyra på minst 18,5 viktprocent men högst 49,5 viktprocent (ASTM D4094), och — ett smältindex på minst 14g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m ³	31.12.2020
ex 3901 90 80	55	Zink- eller natriumsalt av en sampolymer av etylen och akrylsyra, med: — en halt av akrylsyra på minst 6 viktprocent men högst 50 viktprocent, och — ett smältflytindex på minst 1g/10 min vid 190 °C/2,16 kg (mätt enligt ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020
ex 3901 90 80	67	Sampolymer uteslutande framställd av monomer av eten och metakrylsyra i vilka metakrylsyrehalten är minst 11 viktprocent	0 %	-	31.12.2020
ex 3901 90 80	70	Sampolymer av etylenmalein-anhydrid, även innehållande en annan sammonomer av olefin, med ett smältflytindex på minst 1,3g/10 min vid 190°C/2,16kg (mätt enligt ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020
ex 3901 90 80	73	Blandning innehållande — minst 80 viktprocent men högst 94 viktprocent klorerad polyeten (CAS RN 64754-90-1) och — minst 6 viktprocent men högst 20 viktprocent styren-akryl-sampolymer (CAS RN 27136-15-8)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3901 90 80	91	Jonomerplast, bestående av ett salt av en sampolymer av eten och metakrylsyra	0 %	-	31.12.2023
*ex 3901 90 80	92	Klorsulfonerat polyeten	0 %	-	31.12.2023
*ex 3901 90 80	93	Sampolymerer av eten, vinylacetat och kolmonoxid, avsedda att användas som mjukningsmedel vid tillverkning av taktäckning ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3901 90 80	94	Blandningar av A-B-segmentsampolymerer av polystyren och eten-butensampolymerer och A-B-A-segmentsampolymerer av polystyren, eten-butensampolymerer och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent styren	0 %	-	31.12.2023
*ex 3901 90 80	97	Klorerad polyeten, i pulverform	0 %	-	31.12.2023
*ex 3902 10 00	20	Polypropen, utan mjukningsmedel, — med en smältpunkt av mer än 150 °C (bestämd enligt ASTM D 3417-metoden), — med en smältvärme av minst 15 J/g men högst 70 J/g, — med en brottöjning av minst 1 000 % (bestämd enligt ASTM D 638-metoden), — med en draghållfasthet av minst 69 MPa men högst 379 MPa (bestämd enligt ASTM D 638-metoden)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3902 10 00	40	Polypropen, inte innehållande mjukningsmedel: — med en draghållfasthet av 32–60MPa (enligt ASTM D 638) — med en böjghållfasthet av 50–90MPa (enligt ASTM D 790) — med smältindex (MFR) vid 230°C/2,16kg/på 5–15g/10min (enligt ASTM D 1238) — innehållande minst 40 men högst 80 viktprocent polypropen — innehållande minst 10 men högst 30 viktprocent glasfiber — innehållande minst 10 men högst 30 viktprocent glimmer	0 %	-	31.12.2019
*ex 3902 20 00	10	Polyisobuten, med en molekylvikt (M_n) av minst 700 men högst 800 som antalsmedelvärde	0 %	-	31.12.2023
*ex 3902 20 00	20	Hydrerad polyisobuten, i flytande form	0 %	-	31.12.2023
*ex 3902 30 00	91	A-B-Segmentsampolymerer av polystyren och en etenpropensampolymer, innehållande högst 40 viktprocent styren, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b till kap. 39	0 %	-	31.12.2023
ex 3902 30 00	95	A-B-A-segmentsampolymerer, bestående av: — en sampolymer av propylen och etylen och — 21 viktprocent (± 3 viktprocent) polystyren	0 %	-	31.12.2021
ex 3902 30 00	97	Flytande etenpropensampolymer med — en flampunkt av minst 250 °C, — ett viskositetsindex på minst 150 — med en molekylvikt (M_n) av minst 650 som antalsmedelvärde	0 %	-	31.12.2021
*ex 3902 90 90	52	Amorf polyalfaolefinsampolymerblandning av poly(propylen-co-1-buten) och petroleumkolvätehart	0 %	-	31.12.2023
*ex 3902 90 90	55	Termoplastisk elastomer, med en A-B-A-segmentpolymerstruktur av polystyren, polyisobutylen och polystyren innehållande 10–35 viktprocent polystyren	0 %	-	31.12.2023
ex 3902 90 90	60	Ohärdad 100 % alifatisk harts (polymer), med följande egenskaper: — flytande vid rumstemperatur — erhållen genom katjonisk polymerisation av C-5 alkenmonomerer — med molekylvikt, antalsmedelvärde (M_n) på 370 (± 50) — med molekylvikt, viktmedelvärde (M_w) på 500 (± 100)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3902 90 90	92	Polymerer av 4-metylpent-1-en	0 %	-	31.12.2023
*ex 3902 90 90	94	Klorerade polyolefiner, även i lösning eller dispersion	0 %	-	31.12.2023
ex 3902 90 90	98	Syntetiskt polyalfaolefin med en viskositet vid 100° C enligt ASTM D 445 på mellan 3–9 centistok och som erhållits genom en polymerisering av en blandning av dodecen och tetradecen, med en högsta halt av tetradecen på 40 %	0 %	-	31.12.2021
ex 3903 19 00	40	Kristallisk polystyren med: — en smältpunkt av lägst 268 °C men högst 272 °C — en stelningpunkt av lägst 232 °C men högst 247 °C, — med eller utan innehåll av tillsatser och fyllnadsämnen	0 %	-	31.12.2021
*ex 3903 90 90	15	Sampolymer i form av granulat, innehållande i viktprocent: — 78 (± 4 %) styren, — 9 (± 2 %) n-butylakrylat, — 11 (± 3 %) n-butylmetakrylat, — 1,5 ($\pm 0,7$ %) metakrylsyra och — 0,01 % eller mer, men högst 2,5 % polyoleinvax	0 %	-	31.12.2023
ex 3903 90 90	20	Sampolymer i form av granulat, innehållande i viktprocent: — 83 ± 3 % styren, — 7 ± 2 % n-butylakrylat, — 9 ± 2 % n-butylmetakrylat och — 0,01 % eller mer, men högst 1 % polyoleinvax	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3903 90 90	25	Sampolymer i form av granulat, innehållande i viktprocent: — 82 ± 6 % styren, — 13,5 ± 3 % n-butylakrylat, — 1 ± 0,5 % metakrylsyra och — 0,01 % eller mer, men högst 8,5 % polyoleinvax	0 %	-	31.12.2021
*ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Sampolymerer av α -metylstyren och styren, med en mjukningspunkt som överstiger 113 °C	0 %	-	31.12.2023
ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Polytetrafluoreten (CAS RN 9002-84-0), inkapslat med en akrylnitril-styren-sampolymer (CAS RN 9003-54-7), där varje polymer utgör 50 (± 1) viktprocent	0 %	-	31.12.2022
ex 3903 90 90	45	Preparation, i pulverform, innehållande i viktprocent: — 86 % eller mer men högst 90 % styrenakrylkopolymer och — 9 % eller mer men högst 11 % of fettsyrethoxylat (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m ³	31.12.2019
ex 3903 90 90	46	Sampolymer i granulatform innehållande — 74 (± 4) viktprocent styren, — 24 (± 2) viktprocent N-butylakrylat och — minst 0,01 viktprocent men högst 2 viktprocent metakrylsyra	0 %	m ³	31.12.2020
ex 3903 90 90	55	Preparation, i form av en vattenbaserad lösning, som i viktprocent innehåller: — 25 % eller mer men högst 26 % styrenakrylkopolymer och — 5 % eller mer men högst 6 % glykol	0 %	-	31.12.2019
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Sampolymer av styren med maleinsyraanhydrid, antingen delvis förestrade eller helt kemiskt modifierade, med en genomsnittlig molekylvikt (M_n) på högst 4500, i fling- eller pulverform	0 %	-	31.12.2021
ex 3903 90 90	65	Sampolymer av styren med 2, 5-furandion och (1-metyletyl)bensen i form av flingor eller pulver (CAS nr 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 3903 90 90	70	Sampolymer i granulatform innehållande — 75 (± 7) viktprocent styren och — 25 (± 7) viktprocent metylmetakrylat	0 %	m ³	31.12.2020
*ex 3903 90 90	80	Sampolymerer av styren och divinylbensen i form av granuler med en diameter av minst 150 och högst 800 µm och innehållande — minst 65 viktprocent styren, — högst 25 viktprocent divinylbensen avsedda att användas vid tillverkning av jonbytarhartser ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3903 90 90	86	Blandning innehållande — minst 45 men högst 65 viktprocent polymerer av styren — minst 35 men högst 45 viktprocent poly(fenyleneater) — högst 10 viktprocent andra tillsatser och med en eller flera av följande särskilda färg effekter: — metallisk eller pärlemorsskimrande med en synlig metameri orsakad av minst 0,3 % flingbaserat pigment — fluorescerande, kännetecknat av avgivande av ljus vid absorption av ultraviolett strålning — ljusvit, kännetecknat av L*minst 92, b* högst 2 och a* mellan -5 och 7 på färgskalan CIELab	0 %	-	31.12.2023
ex 3904 10 00	20	Poly(vinylklorid)pulver, oblandat med andra ämnen och utan vinylacetat-monomerer, med — en polymeriseringsgrad på 1 000 (± 300) monomera enheter — en värmegenomgångskoefficient (K-värde) på 60 eller mer, men högst 70, — ett innehåll av flyktiga ämnen på mindre än 2,00 viktprocent,	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— där en fraktion av högst 1 viktprocent inte passerar genom en sikt med maskstorleken 120 µm, avsett att användas för tillverkning av batteriseparatorer (2)			
*ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Sampolymerer av vinylklorid, vinylacetat och vinylalkohol, innehållande: — minst 87 men högst 92 viktprocent vinylklorid, — minst 2 men högst 9 viktprocent vinylacetat och — minst 1 men högst 8 viktprocent vinylalkohol, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 a och b till kap. 39, avsedda att användas för tillverkning av produkter enligt nr 3215 eller 8523 eller avsedda att användas vid tillverkning av beläggningar för sådana behållare och tillslutningsanordningar som används för livsmedel och drycker (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 3904 50 90	92	Vinyliden-klorid-metakrylat sampolymer för användning vid framställning av monofilament (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3904 61 00	20	Sampolymerer av tetrafluoreten och trifluor(heptafluorpropoxi)eten, innehållande minst 3,2 viktprocent men högst 4,6 viktprocent trifluor(heptafluorpropoxi)eten och mindre än 1 mg/kg av extraherbara fluoridjoner	0 %	-	31.12.2023
ex 3904 69 80	81	Poly(vinylidenfluorid) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 3904 69 80	85	Sampolymer av etylen med klortrifluoretylen, även modifierad med hexafluorisobutilen, i pulverform, även med fyllmedel	0 %	-	31.12.2022
*ex 3904 69 80	94	Sampolymerer av eten och tetrafluoreten	0 %	-	31.12.2023
*ex 3904 69 80	96	Polyklortrifluoreten, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 a och b till kap. 39	0 %	-	31.12.2023
*ex 3904 69 80	97	Sampolymerer av klortrifluoreten och vinylidendifluorid	0 %	-	31.12.2019
ex 3905 30 00	10	Visköst preparat som huvudsakligen består av polyvinylalkohol (CAS RN 9002-89-5), organiskt lösningsmedel och vatten och används som skyddande beläggning på halvledarplattor (<i>wafers</i>) i samband med framställning av halvledare (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 3905 91 00	40	Vattenlöslig sampolymer av etylen- och vinyl-alkohol (CAS RN 26221-27-2), innehållande högst 38 viktprocent av monomerenheten eten	0 %	-	31.12.2022
*ex 3905 99 90	95	Hexadecilerad eller eikosilerad polyvinylpyrrolidon	0 %	-	31.12.2023
*ex 3905 99 90	96	Polymerer av vinylformal, i någon av de former som anges i anm. 6 b till kap. 39, med en molekylvikt (M _w) på minst 25 000 och högst 150 000 som viktsmedelvärde och innehållande: — 9,5-13 viktprocent acetylgrupper, beräknade som vinylacetat, och — 5-6,5 viktprocent hydroxigrupper, beräknade som vinylalkohol	0 %	-	31.12.2023
*ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-jod (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3905 99 90	98	Polyvinylpyrrolidon, delvis substituerad med triakontylgrupper, innehållande minst 78 viktprocent men högst 82 viktprocent triakontylgrupper	0 %	-	31.12.2023
*3906 90 60		Sampolymer av metylakrylat, etylen och en monomer som innehåller en ändlös karboxylgrupp som en substituent, med minst 50 viktprocents halt av metylakrylat, även blandad med kiseldioxid	0 %	-	31.12.2023
*ex 3906 90 90	10	Polymerisationsprodukter av akrylsyra och små mängder av en	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		fleromättad monomer, avsedda att användas för tillverkning av medicamenter enligt nr 3003 eller 3004 ⁽²⁾			
ex 3906 90 90	23	Sampolymer av metylmetakrylat, butylakrylat, glycidylmetakrylat och styren (CAS RN 37953-21-2), med en epoxiekvivalentvikt av högst 500, i form av flingor med en partikelstorlek på högst 1 cm	0 %	-	31.12.2022
ex 3906 90 90	27	Sampolymer av stearylmetakrylat, isooktylakrylat och akrylsyra, löst i isopropylpalmitat	0 %	-	31.12.2022
ex 3906 90 90	33	Sampolymer av butylakrylat och alkylmetakrylat, av core-shell-typ, med en partikelstorlek på minst 5 µm men högst 10 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 3906 90 90	37	Sampolymer av trimetylolpropan-trimetakrylat och metyl-metakrylat (CAS nr 28931-67-1), i form av mikrokulor med en genomsnittlig diameter på 3 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 3906 90 90	40	Transparent akrylpolymer i förpackningar på högst 1 kg, ej för återförsäljning med — en viskositet på högst 50000 Pa·s vid 120 °C fastställd enligt ASTM D 3835 — en genomsnittlig molekylvikt (M _w) på mer än 500 000, men inte mer än 1 200 000, enligt GPC-testet (Gelfiltreringskromatografi) — en återstående monomerhalt på mindre än 1 %	0 %	-	31.12.2020
ex 3906 90 90	41	Poly(alkyl-akrylat) med en ester-alkylkedja mellan C10 och C30	0 %	-	31.12.2019
ex 3906 90 90	43	Sampolymer av metakrylsyrastrar, butylakrylat och cykliska dimetylsiloxaner (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2021
*ex 3906 90 90	50	Polymerer av estrar av akrylsyra med minst en av följande monomerer i kolkedjan: — klorometylvinyleter, — kloroetylvinyleter, — klorometylstyren, — vinylkloroacetat, — metakrylsyra, — butendisyrarmonobutylester, innehållande högst 5 viktprocent av varje monomer, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b till kap. 39	0 %	-	31.12.2023
ex 3906 90 90	53	Polyakrylamidpulver med en genomsnittlig partikelstorlek av mindre än 2 mikrometer och en smältpunkt över 260°C, innehållande — minst 75 viktprocent men högst 85 viktprocent polyakrylamid och — minst 15 viktprocent men högst 25 viktprocent polyetylen glykol	0 %	-	31.12.2021
*ex 3906 90 90	60	Vattendispersion bestående av — mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent etanol, och — mer än 7 viktprocent men högst 11 viktprocent av en reaktionsprodukt av poly(epoxialkylmetakrylat-co-divinylbensen) med ett glycerolderivat	0 %	-	31.12.2023
ex 3906 90 90	73	Beredning innehållande (i viktprocent): — minst 33 % men högst 37 % butylmetakrylat-metakrylsyrasampolymer — minst 24 % men högst 28 % propylenglykolo — minst 37 % men högst 41 % vatten	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 10 00	10	Blandning av trioxan-oxiran-sampolymer och polytetrafluoreten	0 %	-	31.12.2020
ex 3907 10 00	20	Polyoximetylen med acetyl som ändgrupper, innehållande polydimetylsiloxan och fibrer av en sampolymer av tereftalsyra och 1,4-fenyldiamin	0 %	-	31.12.2020
*ex 3907 20 11	10	Poly(etylenoxid) med en molekylvikt (M _n) av minst 100 000 som antalsmedelvärde	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3907 20 11	20	Bis[metoxipoly(etylenglykol)]-maleimidopropionamid, kemiskt modifierad med lysin, med en molekylvikt (M_n) på 40 000 som antalsmedelvärde	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 20 11	60	Beredning innehållande — α -[3-[3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]- ω -hydroxipoly(oxi-1,2-etandiyl) (CAS RN 104810-48-2) och — α -[3-[3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]- ω -[3-[3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropoxi]poly(oxi-1,2-etandiyl) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2021
ex 3907 20 20	20	Polytetrametyleneterglykol med en genomsnittlig molekylvikt (M_w) på minst 2 700 men högst 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2022
ex 3907 20 20	25	Sampolymer av propylenoxid och butylenoxid, monododecyleter, innehållande — minst 48 % men högst 52 % propylenoxid och — minst 48 % men högst 52 % butylenoxid	0 %	-	31.12.2021
*ex 3907 20 20	30	Blandningar, innehållande 70 viktprocent eller mer men högst 80 viktprocent av en polymer av glycerol och 1,2-epoxypropan och 20 viktprocent eller mer men högst 30 viktprocent av en sampolymer av dibutylmaleat och <i>N</i> -vinyl-2-pyrrolidon	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 20	35	Blandning innehållande — minst 5 viktprocent men högst 15 viktprocent av en sampolymer av glycerol, propylenoxid och etylenoxid (CAS RN 9082-00-2), och — minst 85 viktprocent men högst 95 viktprocent av en sampolymer av sackaros, propylenoxid och etylenoxid (CAS RN 26301-10-0)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 20	40	Sampolymer av tetrahydrofuran och tetrahydro-3-metylfuran med en molekylvikt (M_n) av 3 500 ($\pm$ 100) som antalsmedelvärde	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 20 20 ex 3907 20 99	50 75	Poly(p-fenyleneoxid) i form av pulver — med en glasomvandlingstemperatur på 210 °C — med ett viktmedelvärde för molekylmassa (M_n) på minst 35 000 men högst 80 000 — med en inneboende viskositet på minst 0,2, men högst 0,6 dl/gram	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 20 20	60	Polypropylenglykol-monobutyleter (CAS RN 9003-13-8) med en alkalitetsgrad på högst 1 ppm av natrium	0 %	-	31.12.2022
*ex 3907 20 99	15	Poly(oxipropylen) med alkoxisilylslutgrupper	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 99	20	2,3-bis(metylpolyoxietylen-oxi)-1-[(3-maleimido-1-oxopropyl)amino]propyloxipropan (CAS RN 697278-30-1) med en medelmolekylmassa (M_n) på minst 20 kDa, även modifierad med en kemisk enhet som möjliggör en koppling mellan polyetylenglykol och ett protein eller en peptid	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 99	30	Homopolymerer av 1-klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 99	40	N-(metoxipoly(etylenglykol)-N-(1-acetyl- (2-metoxipoly(etylenglykol))-glycin (CAS RN 600169-00-4) med en medelmolekylmassa (M_n) för polyetylenglykol på 40 kDa	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 99	45	Sampolymerer av etylenoxid och propylenoxid, med aminopropyl- och metoxislutgrupper	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 20 99	50	Polymer av perfluoropolyeter med vinyl-silyl-slutgrupper eller en sammansättning av två beståndsdelar med samma typ av polymer av perfluoropolyeter med vinyl-silyl-slutgrupper som främsta beståndsdel	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3907 20 99	55	Succinimidylester av metoxipoly(etenglykol)propionsyra, med en molekylvikt (Mn) av 5 000 som antalsmedelvärde	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 20 99	60	Polytetrametylenoxid di-p-aminobenzoat	0 %	-	31.12.2021
ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl-ω-metmetoxi, polyoxyetylen (CAS RN 883993-35-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 30 00	15	Epoxiharts, halogenfritt, — innehållande mer än 2 viktprocent fosfor beräknat på torrs substans, kemiskt bunden i epoxihartset, — utan hydrolyserbar klorid eller innehållande mindre än 300 ppm hydrolyserbar klorid, och — innehållande lösningsmedel för användning vid tillverkning av förimpregnerade ark eller rullar av sådant slag som används för produktion av kretskort ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 3907 30 00	25	Epoxiharts — innehållande minst 21 viktprocent brom, — utan hydrolyserbar klorid eller innehållande mindre än 500 ppm hydrolyserbar klorid, och — innehållande lösningsmedel	0 %	-	31.12.2020
*ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Expoxihartser, innehållande minst 70 viktprocent kiseldioxid, avsedda att användas för inkapsling av varor enligt nr 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 eller 8548 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 30 00	60	Polyglycerolpolyglycidyleter, harts (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2022
ex 3907 30 00	70	Preparat av epoxiharts (CAS RN 29690-82-2) och fenolharts (CAS RN 9003-35-4), innehållande — minst 65 viktprocent men högst 75 viktprocent kiseldioxid (CAS RN 60676-86-0), och — ingen eller högst 0,5 viktprocent kimrök (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3907 40 00	35	α-Fenoxikarbonyl-ω-fenoxipoly[oxi(2,6-dibrom-1,4-fenyl)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenyl)oxikarbonyl](CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-Tribromofenyl)-ω-(2,4,6-tribromofenoxi)poly[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenyl)isopropyliden(3,5-dibromo-1,4-fenyl)oxikarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 40 00	70	Polykarbonat av fosgen och bisfenol A: — innehållande i viktprocent 12 % eller mer, men högst 26 % av en sampolymer av isoftaloylklorid, tereftaloylklorid och resorcinol, — med p-kumylfenol som ändgrupper, och — med ett viktmedelvärde för molekylmassa (Mn) på minst 29 900 men högst 31 900	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 40 00	80	Polykarbonat av karbonisk diklorid, 4,4'-(1-metyletyliden)bis[2,6-dibromofenol] och 4,4'-(1-metyletyliden)bis[fenol] med 4-(1-metyl-1-fenyletyl)fenol som ändgrupper	0 %	-	31.12.2019
*ex 3907 69 00	10	Sampolymerer av tereftalsyra och isoftalsyra med etylenglykol, butan-1,4-diol och hexan-1,6-diol	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 69 00	40	Pellets eller granulat av poly(etentereftalat) — med en specifik vikt av minst 1,23 men högst 1,27 vid 23°C och — innehållande högst 10 viktprocent andra regulatorer eller tillsatser	0 %	m ³	31.12.2021
*3907 70 00		Polymjölksyra	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 91 90	10	Diallylfthalatprepolymer, i pulverform	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3907 99 05	20	Flytande kristallsampolyester med en smältpunkt av lägst 270 °C, även innehållande fyllmedel	0 %	-	31.12.2023
*ex 3907 99 80	10	Poly(oxi-1,4-fenylénkarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), i pulverform	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 99 80	25	Sampolymer, innehållande minst 72 viktprocent tereftalsyra och/eller dess isomerer och cyklohexandimetanol	0 %	-	31.12.2022
ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroxyalkanoat), främst bestående av poly(3-hydroxybutyrat)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3907 99 80	35	Sampolymer i form av en klar, ljusgul vätska, bestående av — isomerer till ftalsyra och/eller alifatiska dikarboxylsyror, — alifatiska dioler, och — avslutande fettsyror med — ett hydroxyltal på minst 120 mg KOH men högst 350 mg KOH, — en viskositet vid 25 °C på minst 2000 cPs men högst 8000 cPs, och — ett syravärde på mindre än 10 mg KOH/g	0 %	-	31.12.2023
ex 3907 99 80	40	Polykarbonat av fosgen, bisfenol A, resorcinol, isoftaloylchlorid, tereftaloylchlorid och polysiloxan, med p-kumylfenol som ändrupper, och med viktmedelvärde för molekylmassa (Mn) på minst 24 100 men högst 25 900	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 99 80	70	Sampolymer av poly(etylen tereftalat) och cyklohexan dimetanol, innehållande mer än 10 viktprocent cyklohexan dimetanol	3.5 %	-	31.12.2019
ex 3907 99 80	80	Sampolymer bestående av minst 72 viktprocent tereftalsyra och/eller dess derivat och cyklohexandimetanol, kompletterad med linjära och/eller cykliska dioler	0 %	-	31.12.2020
*ex 3908 90 00	10	Poly(iminometylen-1,3-fenylénmetyleniminoadipoyl), i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b till kap. 39	0 %	-	31.12.2023
*ex 3908 90 00	30	Reaktionsprodukter av blandningar av oktadekankarboxylsyror som polymeriserats med en alifatisk polyeterdiamin	0 %	-	31.12.2023
ex 3908 90 00	55	Polymer av 1,4-bensendikarboxylsyra med 2-metyl-1,8-oktandiamin och 1,9-nonandiamin (CAS RN 169284-22-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 3908 90 00	70	Kopolymer innehållande: — 1,3-bensenedimethanamin (CAS RN 1477-55-0) och — adipinsyra (CAS RN 124-04-9) Oberoende av om den innehåller isoftalsyra (CAS RN 121-91-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 3909 20 00	10	Polymerblandning innehållande — minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent melaminharts (CAS RN 9003-08-1), — minst 15 viktprocent men högst 25 viktprocent kiseldioxid (CAS RN 14808-60-7 eller 60676-86-0), — minst 5 viktprocent men högst 15 viktprocent cellulosa (CAS RN 9004-34-6), och — minst 1 viktprocent men högst 15 viktprocent fenolharts (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022
ex 3909 40 00	20	Pulver av värmehärdande harts i vilka magnetiska partiklar har fördelats jämnt, för tillverkning av färg till kopiatorer, telefaxapparater, skrivare och multifunktionsenheter (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 3909 50 90	10	UV-härdbar vattenlöslig flytande fotopolymer bestående av en blandning innehållande — minst 60 viktprocent bifunktionella akrylerade polyuretanoligomerer och — 30 viktprocent (± 8 viktprocent) monofunktionella och trifunktionella	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		(meta)akrylater, och — 10 viktprocent (± 3 viktprocent) hydroxifunktionaliserade monofunktionella (meta)akrylater			
ex 3909 50 90	20	Beredning innehållande (i viktprocent): — minst 14 men högst 18 % etoxilerad polyuretan modifierad med hydrofoba grupper, — minst 3 % men högst 5 % enzymatiskt modifierad stärkelse och — minst 77 % men högst 83 % vatten	0 %	-	31.12.2019
ex 3909 50 90	30	Beredning innehållande (i viktprocent): — minst 16 % men högst 20 % etoxilerad polyuretan modifierad med hydrofoba grupper, — minst 19 % men högst 23 % dietylglykol-butyleter och — minst 60 % men högst 64 % vatten	0 %	-	31.12.2019
ex 3909 50 90	40	Beredning innehållande (i viktprocent): — minst 34 % men högst 36 % etoxilerad polyuretan modifierad med hydrofoba grupper, — minst 37 % men högst 39 % propylenglykol och — minst 26 % men högst 28 % vatten	0 %	-	31.12.2019
ex 3910 00 00	15	Dimetyl, metyl(propyl(polypropylenoxid)) siloxan (CAS RN 68957-00-6), trimetylsiloxi-terminerad	0 %	-	31.12.2020
*ex 3910 00 00	20	Segmentsampolymerer av poly(metyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan) och poly[metyl(vinyl)siloxan]	0 %	-	31.12.2023
ex 3910 00 00	25	Preparat innehållande: — minst 10 viktprocent 2-hydroxi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1- [(trimetylsilyl)oxi]-disiloxanyl]-propoxi]-propyl-2-metyl-2-propenoat (CAS RN 69861-02-5) och — minst 10 viktprocent α -butyldimetylsilyl- ω -3-[(2-metyl-1-oxo-2- propen-1-yl)oxi]propyl-terminerad silikonpolymer (CAS RN 146632- 07-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 3910 00 00	35	Preparat innehållande: — minst 30 viktprocent α -butyldimetylsilyl- ω -(3-metakryloxi-2- hydroxi-propyloxi)propyldimetylsilyl-polydimetylsiloxan (CAS RN 662148-59-6) och — minst 10 viktprocent N,N-dimetylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 3910 00 00	40	Silikon för tillverkning av kirurgiska långtidsimplantat	0 %	-	31.12.2021
ex 3910 00 00	45	Dimetylsiloxan, hydroxiterminerad polymer med en viskositet på 38-45 mPa·s(CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2021
ex 3910 00 00	50	Självhäftande tryckkänsligt silikonskikt i lösning innehållande sampolymer(dimetylsiloxan/difenylsiloxan)-gummi	0 %	-	31.12.2022
ex 3910 00 00	55	Beredning innehållande — minst 55 viktprocent men högst 65 viktprocent vinylterminerad polydimetylsiloxan (CAS RN 68083-19-2), — minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent dimetylvinylerad och trimetylerad kiseldioxid (CAS RN 68988-89-6), och — minst 1 viktprocent men högst 5 viktprocent kiselsyra, natriumsalt, reaktionsprodukter av klortrimetylsilan och isopropylalkohol (CAS RN 68988-56-7)	0 %	-	31.12.2021
ex 3910 00 00	60	Polydimetylsiloxan, med eller utan substituerad polyetylglykol och trifluorpropyl, med metakrylat-ändgrupper	0 %	-	31.12.2019
*ex 3910 00 00	70	Passiverande silikonbeläggning i obearbetad form, för att skydda kanter och förebygga kortslutning i halvledarkomponenter	0 %	-	31.12.2023
ex 3910 00 00	80	Polydimetylsiloxan, monometakryloxi-propyl terminerad	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3911 10 00	81	Ohärdad kolväteharts, som erhållits genom polymerisering av mer än 75 viktprocent % cykloalifatiska alkener (C-5 till C-12) och mer än 10 viktprocent men högst 25 viktprocent aromatiska alkener som ger kolväteharts med: — med ett jodtal på mer än 120 och — ett värde på Gardner-färgskalan på mer än 10 för den rena produkten eller — ett värde på Gardner-färgskalan på mer än 8 för en lösning på 50 volymprocent toluen (bestämd med ASTM:s metod D6166)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3911 90 19	20	Set med två komponenter, med ett inbördes förhållande av 1:1, avsedda att producera värmehärdande polydicyclopentadien vid sammanblandning av båda komponenter, innehållande — minst 83 viktprocent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaninden (dicyclopentadien), — syntetgummi, — även innehållande minst 7 viktprocent tricyclopentadien, där var och en av de enskilda komponenterna innehåller — antingen en aluminium-alkylförening — eller en organisk komplex volframförening — eller en organisk komplex molybdenförening	0 %	-	31.12.2023
ex 3911 90 19	30	Sampolymer av etylenimin och etyleniminditiokarbamat, i en vattenlösning av natriumhydroxid	0 %	-	31.12.2022
ex 3911 90 19	40	m-Xylen-formaldehydharts	0 %	-	31.12.2021
ex 3911 90 19	50	Polykarboxylatnatriumsalt av 2,5-furandion och 2,4,4-trimetylpenten i pulverform	0 %	-	31.12.2019
ex 3911 90 19	60	Formaldehyd, polymer med 1,3-dimethylbensen och tert-butylfenol (CAS RN 60806-48-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 3911 90 19	70	Preparation, innehållande: — cyansyra, C,C'-(1-metyletylen)di-4,1-fenyl) ester, homopolymer (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-Bis(4-cyanofenyl)propan (CAS RN 1156-51-0), — i en lösning med en butanonhalt (CAS RN 78-93-3) som är lägre än 50 viktprocent	0 %	-	31.12.2019
*ex 3911 90 99	25	Sampolymerer av vinyltoluen och α -metylstyren	0 %	-	31.12.2023
ex 3911 90 99	30	1,4:5,8- dimetanonaftalen, 2-etyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-, polymer med 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-inden,hydrerad	0 %	-	31.12.2020
ex 3911 90 99	35	Alternerande sampolymer av etylen och maleinsyraanhydrid	0 %	-	31.12.2020
*ex 3911 90 99	40	Blandningar av kalcium- och natriumsalt av en sampolymer av maleinsyra och metylvinyleter, innehållande minst 9 men högst 16 viktprocent kalcium	0 %	-	31.12.2023
*ex 3911 90 99	45	Sampolymerer av maleinsyra och metylvinyleter	0 %	-	31.12.2023
ex 3911 90 99	53	Hydrogenerad polymer av 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen med 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-inden och 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluoren (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	31.12.2022
ex 3911 90 99	57	Hydrogenerad polymer av 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen med 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluoren (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3911 90 99	65	Kalciumzinksalt av en sampolymer av maleinsyra och metylvinyleter	0 %	-	31.12.2023
ex 3911 90 99	86	Sampolymerer av metylvinyleter och maleinsyraanhydrid (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3912 11 00	30	Cellulosatriacetat (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 3912 11 00	40	Cellulosadiacetatpulver	0 %	-	31.12.2020
*ex 3912 39 85	10	Etylcellulosa, inte mjukgjord	0 %	-	31.12.2023
*ex 3912 39 85	20	Etylcellulosa, i form av vattendispersion innehållande hexadekan-1-ol och natriumdodecylsulfat, innehållande 27 (± 3) viktprocent etylcellulosa	0 %	-	31.12.2023
*ex 3912 39 85	30	Cellulosa, hydroxietylerad och alkylerad, med alkylkedjelängder på minst 3 kolatomer	0 %	-	31.12.2023
ex 3912 39 85	40	Hypromellos (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2021
ex 3912 39 85	50	Polykvaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3912 90 10	20	Hydroxiipropylmetylcellulosaftalat	0 %	-	31.12.2023
*ex 3913 90 00	30	Protein, kemiskt eller enzymatiskt modifierat genom karboxylering och/eller tillsats av ftalsyra, även hydrolyserat, med ett viktsmedelvärde för molekylmassa (Mw) mindre än 350 000	0 %	-	31.12.2023
*ex 3913 90 00	85	Sterilt natriumhyaluronat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3913 90 00	95	Natriumsalt av chondroitinsvavelsyra (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2023
ex 3916 20 00	91	Profiler av polyvinylklorid avsedda för tillverkning av spont och beklädnader, innehållande följande tillsatser: — Titandioxid — Polymetylmetakrylat — Kalciumkarbonat — Bindemedel	0 %	-	31.12.2019
*ex 3916 90 10	10	Stavar med cellstruktur, innehållande — polyamid-6 eller poly(epoxi anhydrid) — minst 7 viktprocent men högst 9 viktprocent polytetrafluoretylen i förekommande fall — minst 10 viktprocent men högst 25 viktprocent oorganiskt fyllnadsmaterial	0 %	-	31.12.2023
ex 3917 40 00	91	Anslutningsdon i plast med o-ringar, säkerhetsklamrar och ett frigörningssystem avsedda att föras in i motorfordons bränsleslangar	0 %	-	31.12.2019
*ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Reflekterande folie, bestående av ett skikt av polyuretan med säkerhetsmärkning och inbäddade glaspärlor på ena sidan och ett självhäftande skikt på den andra sidan, på ena eller båda sidorna täckt med en avdragbar skyddsfolie	0 %	-	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Polyesterfilm — på ena sidan täckt med en termisk avdragbar självhäftande akrylfilm som släpper vid temperaturer mellan 90 °C och 200 °C och en skyddsfilm i polyester, och — på andra sidan med eller utan beläggning med ett lager av självhäftande tryckkänsligt akrylskikt eller termisk avdragbar självhäftande akrylfilm som släpper vid temperaturer mellan 90 °C och 200 °C och en skyddsfilm i polyester	0 %	-	31.12.2019
*ex 3919 10 80	35	Reflekterande folier, bestående av ett lager polyvinylklorid, ett lager av alkydpolyester, med på ena sidan säkerhetsmärkning mot förfälskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för viss användning, endast synlig vid retroreflekterande	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		belysning, och inbäddade glaspärlor, och på andra sidan ett vidhäftande lager, belagda på ena sidan eller bägge sidor med en borttagbar skyddsfolie			
ex 3919 10 80	37	Polytetrafluoretylenfolie: — med en tjocklek på minst 100µm, — en brottöjning på högst 100 %, — på ena sidan täckt med tryckkänsligt självhäftande silikon	0 %	-	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	40 43	Svart polyvinylkloridfilm — med en glans på mer än 30 grader enligt ASTM D2457, — även på ena sidan täckt med en skyddande poly(etylentereftalat)film och på andra sidan med ett tryckkänsligt räfflat självhäftande skikt och en skyddsliner	0 %	-	31.12.2022
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Etylenvinylacetatfolie: — med en tjocklek av minst 100 µm, — belagd på ena sidan med ett självhäftande eller UV-känsligt lim och en skyddsfilm i polyester eller propylen	0 %	-	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Förstärkt band av polyetylenskum, på båda sidor försedd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och på ena sidan en skyddsfilm, med en användningstjocklek på minst 0,38 mm och högst 1,53 mm	0 %	-	31.12.2022
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Häftande film bestående av en bas av en sampolymer av eten och vinylacetat (EVA) med en tjocklek av minst 70 µm och en häftande del av akryltyp med en tjocklek av minst 5 µm, avsedd att användas vid polering av och/eller tillskärning av kiselskivor ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Band av akrylskum, överdraget på ena sidan med ett självhäftande skikt som aktiveras genom värme eller med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och på den andra sidan med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en avdragbar skyddsfilm, med en vidhäftningsgrad (peel adhesion) vid en vinkel av 90 ° av mer än 25 N/cm (bestämd enligt ASTM D 3330-metoden)	0 %	-	31.12.2022
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Reflekterande folie: — av en film av polykarbonat eller akrylpolymer präglad på ena sidan med ett regelbundet mönster — på en eller båda sidor täckt med ett eller flera plast- eller metallskikt, och — i somliga fall även täckt på ena sidan med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie	0 %	-	31.12.2023
ex 3919 10 80	63	Reflekterande film bestående av — ett skikt av akrylharts med säkerhetsmärkning mot förfälskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för en avsedd användning, — ett skikt av akrylharts med inbäddade glaspärlor, — ett skikt av akrylharts härdad med melamin som tvärbindningsmedel, — ett metallskikt, — ett självhäftande akrylskikt, och — en avdragbar skyddsfilm	0 %	-	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	70 75	Rullar med polyetylenfilm — självhäftande på ena sidan, — med en sammanlagd tjocklek av minst 0,025 mm men högst 0,09 mm,	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	— med en sammanlagd bredd av minst 60 mm men högst 1110 mm, av ett slag som används för skydd av ytan på produkter enligt nr 8521 eller 8528 Självhäftande reflekterande duk, även sådan i segmenterade delar, — med eller utan vattenmärke, — med eller utan fästejp med självhäftande beläggning på ena sidan, — den reflekterande duken består av — ett skikt av akryl- eller vinylpolymer, — ett skikt av poly(metylmetakrylat) eller polykarbonat innehållande mikroporspor, — ett metalliserat skikt, — ett självhäftande skikt, och — en avdragbar skyddsfolie — med eller utan ytterligare ett skikt av polyester	0 %	-	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Självhäftande reflekterande folie, bestående av flera skikt innehållande — en sampolymer av akrylharts, — polyuretan, — ett metalliserat skikt med på ena sidan säkerhetsmärkning i lasertryck mot förfälskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för viss användning, — mikroglaspärlor och — ett självhäftande skikt med skyddsliner på en eller båda sidor	0 %	-	31.12.2021
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Poly(vinylklorid), poly(etylenetereftalat), polyetylen eller någon annan polyolefinfolie — belagd på ena sidan med ett UV-känsligt självhäftande akrylskikt och en liner, — med en tjocklek av minst 65 µm utan avdragbar skyddsliner	0 %	-	31.12.2019
*ex 3919 90 80	19	Transparent självhäftande poly(etylenetereftalatfilm) — utan orenheter och fel, — på den ena sidan belagd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en skyddsfilm, och på den andra sidan belagd med ett antistatiskt skikt av en jonbaserad organisk kolförening, — även med ett tryckbart dammavstötande lager bestående av en modifierad långkedjig organisk alkylförening, — med en sammanlagd tjocklek utan skyddsfilmen på 54 µm – 64 µm och — en bredd på 1 295 mm – 1 305 mm	0 %	-	31.12.2023
ex 3919 90 80	21	Film av polytetrafluoreten — med en tjocklek av minst 50 µm men högst 155 µm, — med en bredd av minst 6,30 mm men högst 585 mm, — med en brottöjning på högst 200 %, och — på ena sidan täckt med ett tryckkänsligt och självhäftande silikonskikt på högst 40 µm	0 %	-	31.12.2022
ex 3919 90 80	22	Polyester-, polyeten- eller polypropenfilm som på den ena eller båda sidorna är belagd med ett tryckkänsligt och självhäftande akryl- och/eller gummiskikt, även försedd med en avdragbar skyddsfolie, i rullar med en bredd av minst 45,7 cm men högst 160 cm	0 %	-	31.12.2019
*ex 3919 90 80	23	Film och folier bestående av 1 till 3 laminerade skikt av poly(etentereftalat) och en sampolymer av tereftalsyra, sebacinsyra och etylenglykol, på ena sidan belagd med ett nötningsbeständigt akrylskikt och på den andra sidan med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, med en vattenlöslig beläggning av metylcellulosa och en skyddsfilm av poly(etentereftalat)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3919 90 80	24	Reflekterande laminerad duk: — bestående av ett skikt av epoxyakrylat på ena sidanpräglat med ett regelbundet mönster, — på båda sidor belagda med ett eller flera skikt av plastmaterial och — på ena sidan belagd med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie	0 %	-	31.12.2019
*ex 3919 90 80	27	Film av poly(etentereftalat), med en häftförmåga på högst 0,147 N/25 mm och en elektrostatisk urladdning på högst 500 V	0 %	-	31.12.2019
*ex 3919 90 80	33	Transparent självhäftande polyetylenfilm, utan orenheter och fel, på den ena sidan belagd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, med en sammanlagd tjocklek på 60 µm - 70 µm och en bredd på 1 245 mm - 1 255 mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 3919 90 80	35	Reflekterande laminerad duk eller folie på rulle, med en bredd av minst 20 cm, präglad med ett regelbundet mönster och bestående av en polyvinylkloridfilm som på den ena sidan har belagts med — ett skikt av polyuretan innehållande mikroglasspärlor, — ett skikt av poly(etylenvinylacetat), — ett självhäftande skikt och — en avdragbar skyddsfolie	0 %	-	31.12.2023
*ex 3919 90 80	37	Polyeten- eller polykarbonatfilm, skuren för direkt användning, — ena sidan delvis med tryck där en del av trycket antingen ger information om betydelsen av LED som syns på de ytor som inte har tryck, eller utmärker de punkter som måste vidröras för att systemet ska fungera, — andra sidan delvis täckt med ett självhäftande skikt, — båda sidor täckta med en avtagbar skyddsfolie, och — med dimensionerna av högst 14 cm x 2,5 cm, för användning vid tillverkning av tryckknappsströmbrytare till mekatroniska system för ställbara möbler (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3919 90 80	49	Reflekterande laminerad duk eller folie, bestående av ett skikt av polymetylmetakrylatpräglat på ena sidan med ett regelbundet mönster, ett skikt av en polymer innehållande mikroprismor, ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie	0 %	-	31.12.2023
*ex 3919 90 80	51	Biaxiellt orienterad film av poly(metylmetakrylat), med en tjocklek av minst 50 µm men högst 90 µm, på ena sidan täckt med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie	0 %	-	31.12.2023
ex 3919 90 80	52	Vit polyolefintejp bestående av — ett självhäftande skikt baserat på syntetiskt gummi med en tjocklek av minst 8 µm men högst 17 µm, — ett polyolefinskikt med en tjocklek av minst 28 µm men högst 40 µm, och — ett silikonfritt avdragbart skyddsskikt med en tjocklek mindre än 1 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 3919 90 80	54	Film av polyvinylklorid, på ena sidan belagd med — ett polymerskikt — ett självhäftande skikt — en avdragbar skyddsliner, på ena sidan präglad och försedd med tillplattade sfärer, även sådan som på andra sidan är belagd med ett självhäftande skikt och ett metalliserat polymerskikt	0 %	-	31.12.2019
ex 3919 90 80	63	Samextruderad folie i tre skikt — varje skikt bestående av polypropylen och polyeten, — innehållande högst 3 viktprocent andra polymerer, — även innehållande titanoxid i kärnskiktet, — belagd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och — med en skyddsliner — med en sammanlagd tjocklek av högst 110 µm	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3919 90 80	65	Självhäftande film, minst 40 µm men högst 400 µm tjock, bestående av ett eller flera skikt av transparent metalliserad eller färgad poly(etylentereftalat), på ena sidan täckt med ett repningsbeständigt skikt och på andra sidan täckt med ett tryckkänsligt häftande skikt och en skyddsliner	0 %	-	31.12.2020
ex 3919 90 80	70	Självhäftande polerskivor av mikroporös polyuretan, även med dyna	0 %	-	31.12.2020
ex 3919 90 80	82	Reflekterande film bestående av: — ett polyuretanskikt, — ett skikt mikroglaspärlor, — ett skikt av metalliserat aluminium och — ett häftmaterial, på en eller båda sidor täckt med en skyddsliner, — även med ett skikt av polyvinylklorid, — ett skikt, även med säkerhetsmärkning mot förfälskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för en avsedd användning	0 %	-	31.12.2020
ex 3919 90 80 ex 9001 90 00	83 33	Reflektor- eller spridarfolie, i rullar, — för skydd mot ultraviolett strålning eller infraröd värmestrålning, avsedd att fästas på fönster eller — för jämn överföring och spridning av ljus, avsedd för LCD-moduler	0 %	-	31.12.2022
*ex 3920 10 25	20	Film och folier av polyeten, av sådana slag som används för färgband för skrivmaskiner	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 10 28	30	Tryckt präglad film — av polymerer av etylen — med en vikt på 0,94g/cm ³ eller mer — med en tjocklek på 0,019 mm ±0,003 mm — med permanent grafik bestående av två olika, alternerande mönster med en individuell längd på minst 525 mm	0 %	-	31.12.2019
*ex 3920 10 28	91	Poly(eten)film med ett grafiskt mönster, tryckt med bläck i de fyra grundfärgerna plus specialfärger på filmens ena sidan och i en färg på den andra sidan. Det grafiska mönstret har dessutom följande egenskaper: — Mönstret är repetitivt och jämt fördelat över filmens hela längd. — Mönstret ser likadant ut från filmens framsida och baksida	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 10 40	40	Flerskikts-slangfilm övervägande av polyetylen: — bestående av en treskiktad barriär med ett kärmskikt av etylenvinylalkohol, på båda sidor täckt med ett skikt polyamid, på båda sidor täckt med minst ett skikt polyetylen, — med en sammanlagd tjocklek av minst 55 µm, — med en diameter på minst 500 mm men högst 600 mm	0 %	-	31.12.2020
ex 3920 10 89	30	Film av etylenvinylacetat med — upphöjd relief medpräglade ojämnheter och — en tjocklek av minst 0,125 mm	0 %	-	31.12.2021
ex 3920 10 89	40	Akrylbelagda dukar och folier av kompositmaterial laminerade till ett skikt av högdensitetspolyeten, med en sammanlagd tjocklek av minst 0,8 mm men högst 1,2 mm	0 %	-	31.12.2021
ex 3920 20 21	40	Folie av biaxiellt orienterad polypropylenfilm — med en tjocklek av högst 0,1 mm, — tryckt på båda sidor med specialbeläggning som möjliggör säkerhetstryck av sedlar	0 %	-	31.12.2021
*ex 3920 20 29	60	Monoaxiellt orienterad film, med en total tjocklek av högst 75 µm, bestående av tre eller fyra skikt som var och ett består av en blandning av polypropen och polyeten, där kärmskiktet kan innehålla titandioxid, med — en draghållfasthet i bearbetningsriktningen av minst 120 MPa men högst 270 MPa, och — en draghållfasthet i tvärriktningen av minst 10 MPa men högst 40	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		MPa fastställt genom ASTM:s testmetod D882/ISO 527-3			
ex 3920 20 29	70	Monoaxiellt orienterad film, bestående av tre skikt som vart och ett består av en blandning av polypropen och en sampolymer av eten och vinylacetat, där kärnskiktet kan innehålla titandioxid, med — en tjocklek av minst 55 µm men högst 97 µm, — en elasticitetsmodul i bearbningsriktningen av minst 0,30 GPa men högst 1,45 GPa, och — en elasticitetsmodul i tvärriktningen av minst 0,20 GPa men högst 0,70 GPa	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 20 29	94	Samextruderad folie i tre skikt — varje skikt bestående av polypropylen och polyetylen, — innehållande högst 3 viktprocent andra polymerer, — även innehållande titanoxid i kärnskiktet, — med en sammanlagd tjocklek av högst 70 µm	0 %	-	31.12.2022
*ex 3920 43 10	92	Film och folier av polyvinylklorid, stabiliserade mot UV-strålning, utan hål av ens mikroskopisk storlek, med en tjocklek av minst 60 men högst 80 µm, innehållande minst 30 men högst 40 delar mjukningsmedel på 100 delar polyvinylklorid	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Film och folier med en spegelglans av minst 70, mätt vid infallsvinkeln 60 ° med en glansmätare (bestämd enligt ISO 2813:2000-metoden), som består av ett eller två skikt polyvinylklorid överdragna med ett plastskikt på bägge sidor, med en tjocklek av minst 0,26 mm men högst 1,0 mm och på den glansiga sidan överdragen med en skyddsfilm av polyetylen, i rullar med en bredd av minst 1 000 mm men högst 1 450 mm, avsedda att användas vid tillverkning av produkter enligt nr 9403 (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 43 10	95	Reflekterande laminerad duk eller folie, bestående av film eller folie av polyvinylklorid och av en film eller folie av en annan plast helt präglad i ett regelbundet pyramidformat mönster, på ena sidan täckt med en avdragbar skyddsfolie	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 49 10	30	Folie av (polyvinyl)klorid-sampolymer — innehållande minst 45 viktprocent fyllnadsmaterial — på ett stödsikt	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 51 00	20	Plattor av polymetylmetakrylat innehållande aluminiumtrihydroxid, med en tjocklek av minst 3,5 mm men högst 19 mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 51 00	30	Biaxialt orienterad film av poly(metylmetakrylat), med en tjocklek av minst 50 µm men högst 90 µm	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 51 00	40	Skivor av polymetylmetakrylat som uppfyller standarden EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Film av polyetentereftalat, i rullar — med en tjocklek av minst 0,335 mm men högst 0,365 mm, och — belagd med ett guldsikt med en tjocklek av minst 0,03 µm men högst 0,06 µm	0 %	-	31.12.2022
*ex 3920 62 19	08	Film och folier av poly(etentereftalat), utan klistrande beläggning, med en tjocklek av högst 25 µm, antingen: — endast färgade i massan, — eller färgade i massan och metalliserade på ena sidan	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 62 19	12	Film och folier helt av poly(etentereftalat), med en sammanlagd tjocklek av högst 120 µm, bestående av ett eller två skikt som båda innehåller ett färg- och/eller UV-absorberande ämne i hela massan, inte belagda med klister eller annat material	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3920 62 19	18	Film och folier, laminerade, helt av poly(etentereftalat), med en sammanlagd tjocklek av högst 120 µm, bestående av ett skikt som endast är metalliserat och ett eller två skikt som var och ett innehåller ett färg- och/eller UV-absorberande ämne i hela massan, inte belagda med klister eller annat material	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 62 19	20	Duk och folier av polyester, reflekterande, präglande med ett pyramidmönster, avsedda att användas för tillverkning av klisterbelagda, reflekterande säkerhetsdekaler, säkerhetsreflexmärken, reflekterande säkerhetskläder och tillbehör därtill eller av skolväskor, andra väskor eller liknande artiklar ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 62 19	38	Film och folier av poly(etentereftalat), med en tjocklek av högst 12 µm, på ena sidan belagda med ett skikt av aluminiumoxid med en tjocklek av högst 35 nm	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 62 19	48	Folie eller rullar av poly(etentereftalat) — på båda sida belagda med ett skikt av epoxiakrylatharts, — med en sammanlagd tjocklek av 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3920 62 19	52	Film och folier av poly(etentereftalat, poly(etennaftalat) eller liknande polyester, på ena sidan belagda med metall och/eller metalloxyder, innehållande mindre än 0,1 viktprocent aluminium, med en tjocklek av högst 300 µm och med en yresistivitet av högst 10 000 ohm (per kvadrat) (bestämd enligt ASTM D 257-99-metoden)	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 62 19	60	Film av poly(etentereftalat): — med en tjocklek av högst 20 µm, — belagd på minst en sida med ett gasbarriärskikt bestående av en polymermatris vari kiseldioxid eller aluminiumoxid är utspridd, med en tjocklek på högst 2 µm	0 %	-	31.12.2022
*ex 3920 62 19	76	Transparent poly(etylen-tereftalatfolie) — på båda sidor belagd med tunna lager om vardera minst 7 nm men högst 80 nm av akrylbaserade organiska ämnen, — med en ytspänning på minst 36 dyn/cm men högst 39 dyn/cm, — med en genomskinlighet som överstiger 93 %, — med ett ljuddiffusionsvärde på mindre än 1,3 %, — med en sammanlagd tjocklek av minst 10 µm men högst 350 µm, — med en bredd av minst 800 mm men högst 1 600 mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 69 00	20	Film och folier av poly(etennaftalen-2,6-dikarboxylat)	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 69 00	50	Biaxialt orienterad enskiktsfilm — som i vikt räknat består av minst 85 % polymjölksyra och i vikt räknat högst 10,50 % polymjölksyrebaserad polymer, polyglykolester och talk, — vars tjocklek är 20 µm eller mer men högst 120 µm — som är biologiskt nedbrytbar och komposterbar (enligt metoden EN 13432)	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 69 00	60	Tvårorienterad enskiktad krympfilm — i vikt räknat bestående av minst 80 % av mjölksyra och inte mer än 15,75 % i vikt räknat av modifierad mjölksyra — med en tjocklek på 45 µm eller mer men högst 50 µm, — som är biologiskt nedbrytbar och komposterbar (enligt metoden EN 13432)	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 79 10	10	Målade vulkaniserade fiberplattor som är högst 1,5 mm tjocka	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3920 91 00	51	Polyvinylbutyralfolie innehållande minst 25 viktprocent men högst 28 viktprocent tri-isobutylfosfat som mjukgörare	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 91 00	52	Film och folier av polyvinylbutyral — innehållande 26–30 viktprocent trietylenglykol-bis(2-etylhexanoat) som mjukgörare, — med en tjocklek av 0,73–1,50 mm	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3920 91 00	91	Film och folier av polyvinylbutyral, med graderat färgat band	3 %	-	31.12.2023
ex 3920 91 00	93	Film och folier av polyetentereftalat, som kan vara metalliserade på den ena eller båda sidorna, eller laminerad film av polyetentereftalat, metalliserade enbart på utsidorna, med följande egenskaper: — En genomtränglighet för synligt ljus av minst 50 %. — På den ena eller båda sidorna belagda med ett skikt av poly(vinylbutyral) men inte överdragna med självhäftande beläggning eller andra material än poly(vinylbutyral). — En sammanlagd tjocklek av högst 0,2 mm utan poly(vinylbutyral), och poly(vinylbutyral) med en tjocklek av minst 0,2 mm	0 %	-	31.12.2019
*ex 3920 91 00	95	Samextruderad polyvinylbutyralfolie i tre skikt, med graderat färgat band innehållande 29–31 viktprocent 2,2'-etendioxydietyl bis(2-etylhexanoat) som mjukningsmedel	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 99 28	40	Polymerduk innehållande monomererna — polytetrametyleneterglykol, — bis(4-isocyanotocyklohexyl)metan, — 1,4-butandiol eller 1,3-butandiol, — med en tjocklek 0,25 mm-5,0 mm, — präglad med ett regelbundet mönster på ena sidan, — och överdragen med en avdragbar skyddsfolie	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 99 28	45	Transparent polyuretanfolie, metallbesiktad på ena sidan — med en glansighet på över 90 grader enligt ASTM D2457 — på den metallbesiktade sidan täckt med varmhärdande tejp av polyetylen-/polypropylen-sampolymer — på andra sidan täckt med en skyddsfolie av poly(etylen tereftalat) — med en sammanlagd tjocklek på minst 204 µm men högst 244 µm	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 99 28	50	Termoplastisk film eller folie av polyuretanplast med en tjocklek av minst 250 µm men högst 350 µm, på ena sidan belagd med en avtagbar skyddsfilm	0 %	-	31.12.2021
ex 3920 99 28	65	Matt termoplastisk polyuretanfolie på rulle med: — en bredd på 1640 mm (± 10 mm) — en glans på 3,3 grader eller mer men högst 3,8 (enligt metoden ASTM D2457) — en ytråhet a på 1,9 Ra eller mer men högst 2,8 Ra (enligt metoden ISO 4287) — en tjocklek på mer än 365 µm men högst 760 µm — en hårdhet på 90 (± 4) (enligt metoden Shore A (ASTM D2240)) — en brotttöjning på 470 % (enligt metoden EN ISO 527)	0 %	m ²	31.12.2019
ex 3920 99 28	70	Folie i rullar, bestående av epoxyharts med ledande egenskaper, innehållande — mikrokulor med metallbeläggning, även legerade med guld, — ett självhäftande lager, — med ett skyddsskikt av silikon eller poly(etylentereftalat) på ena sidan, — med ett skyddsskikt av poly(etylentereftalat) på andra sidan, — med en bredd av minst 5 cm men högst 100 cm och — med en längd av högst 2 000 m	0 %	-	31.12.2021
ex 3920 99 28	75	Termoplastisk polyuretanfilm på rulle med: — en bredd på mer än 900 mm men högst 1016 mm, — matt finish — en tjocklek på 0,43 mm (± 0,03 mm) — en brotttöjning på 420 % eller mer men högst 520 %, — en draghållfasthet på 55 N/mm ² (± 3) (enligt metoden EN ISO 527) — en hårdhet på 90 (± 4) (enligt metoden Shore A [ASTM D2240]), — veckning på insidan (vågformig) på 6,35 mm — en jämnhet på 0,025 mm	0 %	m ²	31.12.2019
*ex 3920 99 59	25	Film och folier av poly(1-klortrifluoreten)	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3920 99 59	55	Jonbytarmembran av fluoriderat plastmaterial	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 99 59	65	Film och folier av en sampolymer av vinylalkohol, lösliga i kallt vatten, med en tjocklek av minst 34 µm men högst 90 µm, en brotthållfasthet av minst 20 MPa men högst 55 MPa och en brottöjning av minst 250 % men högst 900 %	0 %	-	31.12.2023
ex 3920 99 59	70	Tetrafluoretenfolie, i rullar, med — med en tjocklek av 50 µm, — en smältpunkt på 260 °C, och — en specifik vikt av 1,75 (ASTM D792) för användning vid tillverkningen av halvledarkomponenter ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 3920 99 59	75	Film av fluorerat etenpropenharts (CAS RN 25067-11-2) med — en tjocklek på minst 0,010 mm men högst 0,80 mm, — en bredd på minst 1 219 mm men högst 1 575 mm, och — en smältpunkt på 252 °C (mätt enligt ASTM D-3418)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3920 99 90	20	Anisotrop konduktiv film, i rullar, mellan 1,2 och 3,15 mm bred och högst 300 m lång, som används för att koppla ihop elektroniska komponenter vid produktion av LCD-skärmar och plasmaskärmar	0 %	-	31.12.2023
*ex 3921 13 10	10	Folier av polyuretanskum, med en tjocklek om 3 mm (± 15 %) och en densitet på 0,09435 eller mer men högst 0,10092	0 %	m ³	31.12.2019
ex 3921 13 10	20	Rullar av polyuretanskum med öppna celler: — med en tjocklek på 2,29 mm (± 0,25 mm), — ytbehandlade med ett poröst adhesionsmedel, och — laminerat på en polyesterfolie och ett textilsikt	0 %	-	31.12.2022
*ex 3921 19 00	30	Block med cellstruktur innehållande — polyamid-6 eller poly(epoxi anhydrid) — minst 7 viktprocent men högst 9 viktprocent av polytetrafluoretylen i förekommande fall — minst 10 viktprocent men högst 25 viktprocent oorganiskt fyllnadsmaterial	0 %	-	31.12.2023
ex 3921 19 00	35	Flerskiktsfilm bestående av: — ett mikroporöst polypropenskikt (CAS RN 9003-07-0) som utgör minst 30 % men högst 60 %, — ett mikroporöst polyetenskikt (CAS RN 9002-88-4) som utgör minst 20 % men högst 40 %, och — ett skikt eller en beläggning av böhmit (CAS RN 1318-23-6) som utgör minst 20 % men högst 40 % för användning vid tillverkning av litiumjonbatterier ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 3921 19 00	40	Transparent, mikroporös, akrylsyrempad polyetenfolie, i rullar, med — en bredd på minst 98 mm men högst 170 mm, — en tjocklek på minst 15 µm men högst 36 µm, av ett slag som används vid tillverkning av separatorer för alkaliska batterier	0 %	-	31.12.2020
ex 3921 19 00	50	Poröst membran av polytetrafluoreten (PTFE) laminerat på en spritsbondad fiberduk av polyester med — en sammanlagd tjocklek på minst 0,05 mm men högst 0,20 mm, — ett tryck för vattengenomträngning på mellan 5 och 200 kPa enligt ISO 811, och — en permeabilitet för luft på minst 0,08 cm ³ /cm ² /s enligt ISO 5636-5	0 %	-	31.12.2021
ex 3921 19 00	60	Multiporös flerskikts-mellanfolie med — ett mikroporöst polyetenskikt mellan två mikroporösa polypropenskikt, även innehållande en beläggning av aluminiumoxid på båda sidor, — en bredd på minst 65 mm men högst 170 mm, — en sammanlagd tjocklek på minst 0,01 mm men högst 0,03 mm,	0 %	m ²	31.12.2022

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3921 19 00	70	— en porositet på minst 0,25 men högst 0,65 Mikroporösa membran av expanderad polytetrafluoreten (ePTFE) i rullar med — en bredd på minst 1 600 mm men högst 1 730 mm, och — en membran tjocklek på minst 15 µm men högst 50 µm för användning vid tillverkning av bikomponentmembran av ePTFE (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 3921 19 00	80	Mikroporös enskiktsfolie av polypropen eller mikroporös treskiktsfolie av polypropen, polyeten och polypropen, var och en med — noll transversal krympning (TD) i produktionsriktningen, — en sammanlagd tjocklek på minst 10 µm men högst 50 µm, — en bredd på minst 15 mm men högst 900 mm, — en längd på mer än 200 m men högst 3000 m, och — en genomsnittlig porstorlek på mellan 0,02 µm och 0,1 µm	0 %	-	31.12.2022
*ex 3921 19 00	93	Remсор av mikroporös polytetrafluoretylen på ett underlag av bondad duk, avsedda att användas vid tillverkning av filter för njurdialysutrustning (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 3921 19 00	95	Film och folier av polyetersulfon, med en tjocklek av högst 200 µm	0 %	-	31.12.2023
*ex 3921 90 10	10	Kompositplattor av poly(etentereftalat) eller poly(butentereftalat), glasfiberförstärkta	0 %	-	31.12.2023
*ex 3921 90 10	20	Film av poly(etylentereftalat), som är laminerad på en eller två sidor med ett lager av bondad duk av slumpmässigt orienterade fibrer av poly(etylentereftalat) och som impregnerats med polyuretan eller epoxiharts	0 %	-	31.12.2023
*ex 3921 90 10	30	Flerskiktsfilm betående av: — en polyetentereftalatfilm med en tjocklek av mer än 100 µm men högst 150 µm, — en primer av fenolhaltigt material med en tjocklek av mer än 8 µm men högst 15 µm, — ett självhäftande skikt av syntetiskt gummi med en tjocklek av mer än 20 µm men högst 30 µm, och — ett transparent polyetentereftatallager med en tjocklek av mer än 35 µm men högst 40 µm	0 %	m ²	31.12.2023
ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Förimpregnerade skivor eller rullar innehållande polyimidharts	0 %	-	31.12.2019
*ex 3921 90 55	35	Glasfiber impregnerad med epoxiharts för användning vid tillverkning av smartkort (2)	0 %	m ²	31.12.2023
ex 3921 90 55	40	Treskiktssväv i rullar, — bestående av ett kärnskikt av 100 % nylontaft eller nylon-/polyesterblandad taft, — på båda sidor täckt med polyamid, — med en sammanlagd tjocklek på högst 135 µm, — med en sammanlagd vikt på högst 80 g/m ²	0 %	-	31.12.2020
ex 3921 90 55	50	Glasfiberförstärkta plattor av reaktivt, halogenfritt epoxiharts med härdare, tillsatser och oorganiska fyllmedel, för användning vid inkapsling av halvledarsystem (2)	0 %	m ²	31.12.2020
ex 3921 90 60	30	Värme-, infra- och UV-isolerande poly(vinyl butyral)film: — laminerad med ett metallskikt med en tjocklek på 0,05 mm (±0,01 mm), — innehållande, i vikt räknat, 29,75 % eller mer men högst 40,25 % av trietylglykol di-(2-etylhexanoat) som mjukgörare,	0 %	m ²	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	35 30 30	— med en ljustransmission på 70 % eller mer (enligt standarden ISO 9050) — med en UV-transmission på 1 % eller mindre (enligt standarden ISO-standard 9050) — med en total tjocklek på 0,43 mm ($\pm 0,043$ mm) Jonbytarmembran baserade på en väv belagd på båda sidor med fluorerat plastmaterial, avsedda att användas i klor-alkalielektrolysceller ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 3923 10 90	10	Behållare för fotomasker eller halvlederplattor — bestående av antistatiska material eller blandade termoplaster med särskilda egenskaper i fråga om elektrostatisk urladdning (ESD) och avgasning, — med icke-porösa, nötningsbeständiga eller stöttåliga ytegenskaper, — försedd med ett specialutformat hållarsystem som skyddar fotomasken eller halvlederplattan från ytskada eller kosmetisk skada och — med eller utan försegling, av den typ som används vid fotolitografisk produktion för att innesluta fotomasker eller halvlederplattor	0 %	-	31.12.2021
ex 3926 30 00	20	Biltillverkarens logotyp i plast med monteringsfästen på baksidan, även förkromad, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	30 34	Galvaniserade inre eller yttre dekorativa delar som består av — en sampolymer av akrylnitril-butadien-styren (ABS), även blandad med polykarbonat, och — lager av koppar, nickel och krom för användning vid tillverkning av delar till motorfordon enligt nr 8701–8705 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 3926 90 92	20	Reflekterande duk, folier eller band, på översidan bestående av remsor av polyvinylklorid, präglade med ett regelbundet pyramidmönster, fastsatta genom värmebehandling i parallella rader eller i ett rutmönster på ett underlag av plast eller av dukvara av trikå eller vävnad som på ena sidan belagts med plast	0 %	-	31.12.2023
ex 3926 90 92	30	Silikonskal för bröstimplantat	0 %	-	31.12.2021
*ex 3926 90 97	10	Mikrokulor av polymerer av divinylbensen, med en diameter av minst 4,5 μ m men högst 80 μ m	0 %	-	31.12.2023
*ex 3926 90 97	15	Glasfiberförstärkta tvärgående bladfjädrar av plast avsedda att användas för tillverkning av hjulupphängningssystem för motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 3926 90 97	23	Plasthölje med klämmor för yttre backspegel för motorfordon	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 3926 90 97	25	Icke expanderbara mikrokulor av en sampolymer av akrylnitril, metakrylnitril och isobornylmetakrylat, med en diameter av minst 3 μ m men högst 4,6 μ m	0 %	-	31.12.2023
*ex 3926 90 97	27	Tätning av polyetenskum, avsedd att fylla upp utrymmet mellan chassit på ett motorfordon och fästet för en backspegel	0 %	-	31.12.2023
ex 3926 90 97	30	Delar av frontpaneler till radio och klimatanläggning i bilar — av akrylonitril-butadien-styren med eller utan polykarbonat, — belagd med ett kopparskikt, ett nickelskikt och ett kromskikt, — med en sammanlagd beläggningstjocklek av minst 5,54 μ m men högst 22,3 μ m	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 3926 90 97	33	Höljen, delar av höljen, cylindrar, inställningshjul, ramar, lock och andra delar av akrylnitril-butadien-styren eller polykarbonat av sådana slag som används vid tillverkning av fjärrkontroller	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 3926 90 97	50	Ratt för frontpanel till bilradio, tillverkad av bisfenol A-baserat polykarbonat, i primärförpackningar om minst 300 artiklar	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 3926 90 97	77	Distansring av silikon, med en innerdiameter på minst 14,7 mm men högst 16,0 mm, i primärförpackningar om minst 2 500 artiklar, av sådant slag som används i parkeringssensorsystem	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 4007 00 00	10	Tråd och rep av silikonbehandlat mjukgummi	0 %	-	31.12.2023
ex 4009 42 00	20	Bromsslang i gummi med — textilband, — med en vägg tjocklek av 3,2 mm, — en metallsko i båda ändar och — ett eller flera monteringsfästen, av ett slag som används vid tillverkning av varor i kapitel 87	0 %	-	31.12.2020
ex 4010 31 00	10	Ändlös drivrem av vulkaniserat gummi med trapetsformat tvärsnitt	0 %	-	31.12.2021
ex 4010 33 00	10	(kilrem) och med långsgående skärmönster på innersidan, för användning			
ex 4010 39 00	10	vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)			
ex 4016 93 00	20	Packning tillverkad av vulkaniserat gummi (eten-propen-dien-monomerer), med tillåtet utflöde av material i formskarven på högst 0,25 mm, i rektangelform — med en längd av minst 72 mm men högst 825 mm; — med en bredd av minst 18 mm men högst 155 mm	0 %	-	31.12.2020
ex 4016 99 57	10	Insugsslang för lufttillförsel till motorns förbränningsdel bestående av minst — en flexibel gummislang, — en plastslang, och — metallklämmor, — även med resonator för användning vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	20	Stötfångarlist av gummi med silikonbeläggning med en längd av högst 1 200 mm och med minst fem plastklämmor för tillverkning av produkter enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	30	Bälg till bromsok, tillverkad av vulkat gummi med — en innerdiameter på minst 5 mm och en ytterdiameter på högst 35 mm, — en höjd av minst 15 mm men högst 40 mm, och — en korrugerad form för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 4016 99 97	30	Bladder (vulkbälg)	0 %	-	31.12.2021
ex 4104 41 19	10	Buffelläder, spaltat, kromgarvat och syntetiskt eftergarvat (crust), torrt	0 %	-	31.12.2022
*4105 10 00 4105 30 90		Läder av får och lamm, garvat eller omgarvat, men inte vidare berett, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114	0 %	-	31.12.2023
*4106 21 00 4106 22 90		Läder av get och killing, garvat eller omgarvat, men inte vidare berett, även spaltat, annat än läder enligt nr. 4114	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Läder av andra djur, endast garvat, annat än läder enligt nr 4114	0 %	-	31.12.2023
*ex 4408 39 30	10	Skivor av okouméfanér — med en längd av minst 1 270 mm men högst 3 200 mm, — med en bredd av minst 150 mm men högst 2 000 mm, — med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 4 mm, — oslipade, och — ohyvlade	0 %	-	31.12.2023
ex 4412 99 40 ex 4412 99 50 ex 4412 99 85	10 10 20	Trälaminat bestående av två fanerskikt, med — en bredd på minst 210 mm men högst 320 mm, — en längd på minst 297 mm men högst 450 mm, — en tjocklek på minst 0,45 mm men högst 0,8 mm, för användning vid tillverkning av produkter enligt nummer 4420, 4421, 4820, 4909 eller 4911 (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 5004 00 10	10	Garn av natursilke (annat än garn spunnet av avfall av natursilke), inte i detaljhandelsuppläggningar, oblekt, avkokt eller blekt, helt av natursilke	0 %	-	31.12.2021
*ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Garn, spunnet helt av avfall av natursilke (schappesilke), inte i detaljhandelsuppläggningar	0 %	-	31.12.2023
*5208 11 10		Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d.	5.2 %	-	31.12.2023
ex 5311 00 90	10	Tuskaftsväv av pappersgarn limmad på ett skikt av silkespapper — med en vikt av minst 230 g/m ² men högst 280 g/m ² , och — skuren i rektanglar med en sidlängd av minst 40 cm men högst 140 cm	0 %	-	31.12.2022
*ex 5311 00 90	20	Sisalduk i rullar med — en längd på minst 20 meter men högst 30 meter och — en bredd på högst 2,5 meter för användning vid tillverkning av köksartiklar i rostfritt stål (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 5402 47 00	20	Tvåkomponentsgarn av monofilament med en längdvikt av högst 30 dtex, — med en kärna av poly(etentereftalat) och — ett hölje av en sampolymer av poly(etylentereftalat) och poly(etylenisofat) för tillverkning av filterväv (2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 5402 49 00	30	Garn av en sampolymer av glykolsyra och mjölksyra, avsett att användas för tillverkning av kirurgiska suturer (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 5402 49 00	50	Filamentgarn av polyvinylalkohol, inte texturerat	0 %	-	31.12.2023
*ex 5402 49 00	70	Garn av syntetfilament, enkelt, innehållande minst 85 viktprocent akrylnitril, i form av en veke innehållande minst 1 000 men högst 25 000 filament, med en vikt per meter av minst 0,12 men högst 3,75 g och med en längd av minst 100 m, avsett att användas för tillverkning av garn av kolfibrer (2)	0 %	m	31.12.2023
ex 5403 39 00	10	Biologiskt nedbrytbart (standard EN 14995) monofilament av högst 33 dtex, innehållande minst 98 viktprocent polylaktid (PLA), för användning vid tillverkning av filterväv för livsmedelsindustrin (2)	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 5404 19 00	50	Monofilament av polyester eller poly(butentereftalat), med ett största tvärmått av minst 0,5 mm men högst 1 mm, avsedda för tillverkning av blyxtlås ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 5404 90 90	20	Remsor av polyimid	0 %	-	31.12.2023
ex 5407 10 00	10	Textilvävnader, bestående av varpfilamentgarn av polyamid-6,6 och väftfilamentgarn av polyamid-6,6, polyuretan och en sampolymer av tereftalsyra, <i>p</i> -fenylendiamin och 3,4'-oxybis(fenylenamin)	0 %	-	31.12.2022
*ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Syntetstapelfibrer av en sampolymer av tereftalsyra, <i>p</i> -fenylendiamin och 3,4'-oxybis(fenylenamin), med en längd av högst 7 mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Fibrer av polyvinylalkohol, även acetaliserade	0 %	-	31.12.2023
ex 5503 90 00	30	Trilobala poly(tio-1,4-fenylen)fibrer	0 %	-	31.12.2019
*ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Bondad duk av polyvinylalkohol, som längdvara eller tillskuren i kvadratisk eller rektangulär form, med: — en tjocklek av minst 200 µm men högst 280 µm och — en vikt av minst 20 g/m ² men högst 50 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2023
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Bondad duk av aromatiska polyamidfibrer, framställd genom polykondensation av <i>m</i> -fenylendiamin och isoftalsyra, som längdvara eller tillskuren i kvadratisk eller rektangulär form	0 %	-	31.12.2023
ex 5603 12 90	50	Bondad duk: — med en vikt av 30–60 g/m ² , — som innehåller fibrer av polypropen eller av polypropen och polyeten, — även tryckt, — vars yta på ena sidan till 65 % är försedd med runda noppor med en diameter på 4 mm, bestående av fastsatta, upphöjda, obondade krusiga fibrer, lämpliga för att fastgöra extruderade hakar, och till 35 % består av bondat material, — vars andra sida har en mjuk otexturerad yta, avsedd att användas vid tillverkning av blöjor och blöjnlägg för spädbarn och liknande hygienprodukter ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2022
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Bondad spritsfiberduk av polyeten, med en vikt av mer än 60 g/m ² men högst 80 g/m ² och en luftresistans (Gurley) av minst 8 sekunder men högst 36 sekunder (bestämd enligt ISO 5636/5-metoden)	0 %	m ²	31.12.2023
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Bondad duk av polypropylen, — med ett smältblåst skikt, laminerat på båda sidor med spritsbondade filament av polypropylen, — med en vikt av högst 150 g/m ² , — som längdvara eller skuren i kvadratisk eller rektangulär form, och — inte impregnerad	0 %	m ²	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 5603 13 10	20	Bondad duk av spritsbondad polyeten med beläggning — med en vikt på minst 80 g/m ² men högst 105 g/m ² och — en luftresistans (Gurley) av minst 8 s men högst 75 s (bestämd enligt ISO 5636/5-metoden)	0 %	m ²	31.12.2020
*ex 5603 14 90	40	Bondad duk, bestående av polyester — med en vikt av 160 g/m ² eller mer, men inte mer än 300 g/m ² , — även laminerad på ena sidan med ett membran eller ett membran och aluminium, av sådant slag som används för tillverkning av industriella filter	0 %	m ²	31.12.2023
*ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Bondad duk bestående av ett lager som blåsts av smält termoplastisk elastomer, laminerat på bägge sidor med spritsbondade filament av polypropen	0 %	-	31.12.2023
*ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Bondad duk, bestående av flera skikt med en blandning av smältblåsta fibrer och stapelfibrer av polypropen och polyester, även laminerad på ena eller båda sidorna med spritsbondade filament av polypropen	0 %	-	31.12.2023
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Bondad duk av polyolein, bestående av ett elastomeriskt skikt, laminerat på båda sidor med polyolefinfilament, — med en vikt av minst 25 g/m ² men högst 150 g/m ² , — som längdvara eller skuren i kvadratisk eller rektangulär form, — inte impregnerad, — med töjbarhet i maskinriktning eller tvärriktning för användning vid tillverkning av produkter för spädbarn/barnvård (2)	0 %	m ²	31.12.2021
*ex 5603 93 90	60	Bondad duk av polyesterfibrer — med en vikt av 85 g/m ² , — med en konstant tjocklek av 95 µm (± 5 µm), — varken överdragen eller belagd, — i rullar med en bredd av 1 meter och en längd mellan 2 000 m och 5 000 m som lämpar sig för överdrag av membran vid tillverkning av filter för osmos och omvänd osmos (2)	0 %	m ²	31.12.2023
*ex 5603 94 90	20	Akrylfiberstavar med en längd av högst 50 cm, avsedda att användas för tillverkning av spetsar till markeringspennor (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 5607 50 90	10	Tråd, icke steril, av poly(glykolsyra) eller av poly(glykolsyra) och dess sampolymerer med mjölksyra, flätad, med en inre kärna, avsedd att användas för tillverkning av kirurgiska suturer (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 5803 00 10	91	Slingervävnader av bomull, med en bredd av mindre än 1 500 mm	0 %	-	31.12.2023
ex 5903 20 90	20	Tvåskiktad plastlaminerad textilvävnad med: — ena skiktet bestående av stickad eller virkad textilvävnad av polyester, — andra skiktet bestående av polyuretanskum, — en vikt av minst 150 g/m ² men högst 500 g/m ² , — en tjocklek av minst 1 mm men högst 5 mm för användning vid tillverkning av nedfällbara tak till motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 5906 99 90	10	Gummibehandlade textilvävnader, bestående av varpgarn av polyamid-6,6 och väftgarn av polyamid-6,6, polyuretan och en sampolymer av	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		tereftalsyra, <i>p</i> -fenylendiamin och 3,4'-oxybis(fenylenamin)			
ex 5907 00 00	10	Textilvävnader, belagda med ett självhäftande medel i vilket kulor med en diameter av högst 150 µm är inbäddade	0 %	-	31.12.2021
*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Delar till utrustning för filtrering eller rening av vatten genom omvänd osmos, bestående huvudsakligen av plastbaserade membran med en bärare av textilvävnad eller bondad duk, lindade runt ett perforerat rör och inneslutna i ett cylindriskt plasthölje med en vägg tjocklek av högst 4 mm, även omslutna av en cylinder med en vägg tjocklek av minst 5 mm	0 %	-	31.12.2023
ex 5911 90 99	40	Diskbollar av flerskiktstextilfiberduk i polyester, impregnerade med polyuretan	0 %	-	31.12.2019
ex 5911 90 99	50	Vibrationsdämpare för högtalare, tillverkad av rund, korrugerad, flexibel och formatskuren vävnad av textiltillfibrer bestående av polyester, bomull eller aramid eller en kombination av dessa, av sådant slag som används i bilhögtalare	0 %	-	31.12.2022
ex 6804 21 00	20	Skivor — av syntetiska diamanter agglomererade med en legering av metall, keramik eller plast, — med självskärpande förmåga genom att diamanter hela tiden lossnar, — lämpliga för kapslipning av halvledarplattor, — även med hål i mitten, — även på underlag — med en vikt av högst 377 g per styck och — med en ytterdiameter av högst 206 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 6805 30 00	10	Rengöringsmaterial för probpetsar, bestående av en polymermatris med slippartiklar monterade på ett substrat, för användning vid tillverkning av halvledare (2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 6813 89 00	20	Friktionsmaterial med en tjocklek på mindre än 20 mm, ommonterat, för användning vid tillverkning av friktionskomponenter (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 6814 10 00	10	Agglomererad glimmer med en tjocklek på högst 0,15 mm, på rullar, även kalcinerad, även förstärkt med aramidfiber	0 %	-	31.12.2023
*ex 6903 90 90	20	Reaktionsrör och hållare av kiselkarbid, av sådana slag som används för att föras in i diffusions- och oxidationsugnar för framställning av halvledarmaterial	0 %	-	31.12.2023
ex 6909 19 00	20	Kiselnitrid (Si ₃ N ₄) rullar eller kulor	0 %	-	31.12.2020
*ex 6909 19 00	25	Keramiska spricköppethållande medel innehållande aluminiumoxid, silikonoxid och järnoxid	0 %	-	31.12.2023
*ex 6909 19 00	30	Bärare för katalysatorer, bestående av keramiska stycken av porös kordierit eller mullit, med en sammanlagd volym av högst 65 l och innehållande, per cm ² av tvärsnittsarean, minst en genomgående kanal, vilken kan vara öppen i båda ändar eller tillsluten i den ena	0 %	-	31.12.2023
*ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Varor av keramiskt material framställda av filament av keramiska oxider, innehållande: — minst 2 viktprocent dibortrioxid, — högst 28 viktprocent kiseldioxid och — minst 60 viktprocent dialuminiumtrioxid	0 %	-	31.12.2023
*ex 6909 19 00	60	Katalysatorbärare, bestående av porösa keramikstycken, av en blandning av kiselkarbid och kisel, med en hårdhet av mindre än 9 på Mohs skala, med en sammanlagd volym av högst 65 liter och med en eller flera slutna	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		kanaler per cm ² tvärsnittsyta i ändstycket			
*ex 6909 19 00	70	Stöd för katalysatorer eller filter, av porös keramik, i huvudsak framställt av aluminium- eller titanoxid, med en volym av högst 65 liter och med minst en kanal (öppen på en sida eller på båda sidorna) per cm ² tvärsnitt	0 %	-	31.12.2023
*ex 6914 90 00	30	Mikrokulor av keramiskt material, transparenta, framställda av kiseldioxid och zirkoniumdioxid, med en diameter av mer än 125 µm	0 %	-	31.12.2019
ex 7004 90 80	10	Draget planglas av alkali-aluminiumsilikat med: — en repbeständig beskiktning på 45 mikrometer (+/- 5 mikrometer), — en sammanlagd tjocklek på minst 0,45 mm men högst 1,1 mm, — en bredd på minst 300 mm men högst 3210 mm, — en längd på minst 300 mm men högst 2 000 mm, — en genomtränglighet för synligt ljus av minst 90 %, — optiskt fel på minst 55°	0 %	-	31.12.2020
ex 7006 00 90	25	Glaswafer av borosilikatflytglass — med en total variation i tjockleken av högst 1 µm — lasergraverad	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7009 10 00	30	Laminerat flerskiktsglas med mekanisk ljuddämpande förmåga genom olika vinkel för det infallande ljuset: — med eller utan skikt av krom, — med brottsäker tejp eller ett vidhäftande lager med värmelim och — med avdragbar skyddsfilm på framsidan och skyddspapper på baksidan, av en typ som används i inre backspeglar i fordon	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7009 10 00	40	Elektrokromatisk självavbländande innerbackspegel, bestående av — en spegelhållare — ett plasthölje — en integrerad krets för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 7009 10 00	50	Ej färdigställd elektrokrom självavbländande spegel för backspeglar i motorfordon: — även försedd med stödplatta av plast, — även försedd med ett värmeelement, — även försedd med display för döda vinkeln-övervakning	0 %	-	31.12.2022
ex 7009 91 00	10	Speglar av glas utan ram — med en längd av 1516 mm (± 1 mm), — med en bredd av 553 mm (± 1 mm), — med en tjocklek av 3 mm (± 0,1 mm), — med en beläggning på baksidan av en skyddande polyetenfolie med en tjocklek av minst 0,11 mm men högst 0,13 mm, — med en blyhalt av högst 90 mg/kg och — med korrosionsbeständighet på minst 72 timmar i saltsprutprov enligt ISO 9227	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 7014 00 00	10	Optiska element av glas (andra än sådana som omfattas av nr7015), inte optiskt bearbetade, andra än glasvaror för signaleringsändamål	0 %	-	31.12.2023
*ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Roving, med en längdvikt av minst 650 tex men högst 2 500 tex, överdragen med ett skikt av polyuretan, även blandat med andra material	0 %	-	31.12.2023
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Roving med en längdvikt av 1980 – 2033 tex, sammansatt av ändlösa glasfiberfilament med diametern 9 µm (±0,5µm)	0 %	-	31.12.2022
*ex 7019 19 10	10	Garn med en längdvikt av 33 tex eller multiplar därav (± 7,5 %), framställt av ändlösa glasfiberfilament med en nominell diameter på 3,5 µm eller 4,5 µm, i vilket filament med en diameter på minst 3 µm men högst 5,2 µm dominerar, inte behandlat för att få ökad	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		vidhäftningsförmåga till elastomerer			
ex 7019 19 10	15	Garn av S-glas med en längdvikt av 33 tex eller en multipel av 33 tex ($\pm 13\%$) tillverkat av ändlösa glasfiberfilament med diametern $9\text{ }\mu\text{m}$ ($-1\text{ }\mu\text{m} / +1,5\text{ }\mu\text{m}$)	0 %	-	31.12.2022
ex 7019 19 10	20	Garn med en längdvikt av minst 10,3 tex men högst 11,9 tex, av helspunnet glasfiber, där fibrer med en diameter på minst $4,83\text{ }\mu\text{m}$ men högst $5,83\text{ }\mu\text{m}$ dominerar	0 %	-	31.12.2020
ex 7019 19 10	25	Garn med en längdvikt av minst 5,1 tex men högst 6,0 tex, av helspunnet glasfiber, där fibrer med en diameter på minst $4,83\text{ }\mu\text{m}$ men högst $5,83\text{ }\mu\text{m}$ dominerar	0 %	-	31.12.2020
ex 7019 19 10	30	Garn med en längdvikt av 22 tex ($\pm 1,6\text{ tex}$), framställt av ändlösa glasfiberfilament med en nominell diameter på $7\text{ }\mu\text{m}$, i vilket filament med en diameter på $6,35\text{ }\mu\text{m}$ - $7,61\text{ }\mu\text{m}$ dominerar	0 %	-	31.12.2019
ex 7019 19 10	50	Garn med en längdvikt av 11 tex eller multiplar därav ($\pm 7,5\%$), framställt av ändlösa glasfiberfilament innehållande minst 93 viktprocent kiseldioxid, med en nominell diameter av $6\text{ }\mu\text{m}$ eller $9\text{ }\mu\text{m}$, ej behandlat	0 %	-	31.12.2022
ex 7019 19 10	55	Glascord impregnerad med gummi eller plast, av K- eller U-glasfiber, bestående av — minst 9 % men högst 16 % magnesiumoxid, — minst 19 % men högst 25 % aluminiumoxid, — minst 0 % men högst 2 % borsoxid, — utan kalciumoxid, överdragen med latex som minst innehåller resorcinol-formaldehydharts och klorsulfonerad polyetylen	0 %	-	31.12.2019
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Glascord med högelasticitetsmodul (typ K), impregnerad med gummi, framställd av tvinnat högmodult glasfiberfilamentgarn, överdragen med en latex bestående av resorcinol-formaldehydharts med eller utan vinylpyridinharts eller hydrogenerat akrylnitril-butadiengummi (HNBR)	0 %	-	31.12.2023
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Cordgarn av glasfibrer, impregnerat med gummi eller plast, framställt av tvinnat glasfilamentgarn, överdraget med latex innehållande åtminstone ett resorcinol-formaldehyd-vinylpyridinharts och ett akrylnitril-butadiengummi (NBR)	0 %	-	31.12.2023
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Cordgarn av glasfibrer, impregnerat med gummi eller plast, framställt av tvinnat glasfilamentgarn, överdraget med latex innehållande åtminstone ett resorcinol-formaldehydharts och klorsulfonerad polyeten	0 %	-	31.12.2019
ex 7019 39 00	50	Ikke-vävd produkter av ikke-textila glasfibrer, för tillverkning av luftfilter eller katalysatorer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Vävnader av glasfiber, impregnerade med epoxiharts, med en värmeutvidgningskoefficient på: — minst 10 ppm per °C men högst 12ppm per °C på längden och bredden mellan 30 °C och 120°C (enligt IPC-TM-650-metoden), och — minst 20 ppm per °C men högst 30ppm per °C i tjocklek, och med en glasningstemperatur på minst 152 °C men högst 153 °C (enligt IPC-TM-650-metoden)	0 %	-	31.12.2023
*ex 7019 90 00	10	Ikke-textila glasfibrer, i vilka fibrer med en diameter av mindre än $4,6\text{ }\mu\text{m}$ dominerar	0 %	-	31.12.2023
ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Tv-stativ med eller utan fäste för fixering och stabilisering av tv-apparater	0 %	p/st	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 7020 00 10	20	Råmaterial för optiska element av smält kiseloxid med — en tjocklek på minst 10 cm men högst 40 cm och — en vikt på minst 100 kg	0 %	p/st	31.12.2022
ex 7201 10 11	10	Tackjärn i form av göt med en längd av högst 350 mm, en bredd av högst 150 mm och en höjd av högst 150 mm	0 %	-	31.12.2021
ex 7201 10 30	10	Tackjärn i form av göt med en längd av högst 350 mm, en bredd av högst 150 mm och en höjd av högst 150 mm, innehållande högst 1 viktprocent kisel	0 %	-	31.12.2021
*7202 50 00		Ferrokiselkrom	0 %	-	31.12.2023
ex 7202 99 80	10	Dysprosium-järnlegering, bestående av: — 78 viktprocent dysprosium eller mer, och — 18 viktprocent eller mer, dock inte mer än 22 viktprocent järn	0 %	-	31.12.2020
ex 7315 11 90	10	Transmissionskedja av rull-typ med stålvalsar med en utmattningsgräns på minst 2 kN vid 7 000 rpm för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 7318 19 00	30	Förbindelsestång för huvudbromscylinder med skruvgångar i båda ändar för tillverkning av produkter enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 7318 24 00	30	Kopplingsdelar — av martensitiskt rostfritt stål enligt specifikationen 17-4PH, — formsprutade, — med en rockwellhårdhet på 38 (±1) eller 53 (+2/-1), — med måtten 9 mm x 5,5 mm x 6,5 mm eller mer, dock högst 35 mm x 17 mm x 8 mm av ett slag som används för kopplingar till tuber och rör	0 %	-	31.12.2023
*ex 7320 90 10	91	Flat spiralfjäder av härdat stål med — en tjocklek av 2,67–4,11 mm, — en bredd av 12,57–16,01 mm, — ett vridmoment av 18,05–73,5 Nm, — en vinkel mellan det fria läget och det normala läget vid användning av 76–218° för användning vid tillverkning av förspänningsanordningar till drivremmar, för förbränningsmotorer (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7325 99 10	20	Ankarhuvuden av varmförtent galvaniserat segjärn av den sort som används vid produktion av jordankare	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7326 20 00	20	Metallfilt, bestående av en massa av trådar av rostfritt stål med en diameter på mellan 0,001 mm och 0,070 mm, som pressats samman genom sintring och valsning	0 %	-	31.12.2021
ex 7326 90 92	40	Tanköverdel (med in- och utlopp) i stål med integrerad fläns i ett stycke, friformsmidd från fyra gjutstycken, formad och maskinellt bearbetad, med — en diameter på minst 5 752 mm men högst 5 758 mm, — en höjd av minst 3 452 mm men högst 3 454 mm, — en total vikt av minst 167 875 kg men högst 168 125 kg av sådant slag som används för tillverkning av reaktortankar	0 %	p/st	31.12.2022
ex 7326 90 98	40	Järn- och stålvikter — även med delar av annat material — även med delar av annan metall — även ytbehandlade — även tryckta av ett slag som används vid tillverkning av fjärrkontroller	0 %	-	31.12.2020
ex 7326 90 98	50	Ythärdad kolstång i stål för hydrauliska eller hydropneumatiska	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullssats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 7409 19 00 ex 7410 21 00	10 70	stötdämpare för motorfordon — med krombeläggning, — med en diameter på minst 11 mm men högst 28 mm, — med en längd av minst 80 mm men högst 600 mm, med en gängad ände eller en dorn för motståndssvetsning Plattor eller skivor — med minst ett lager vävd glasfiber, impregnerad med brandhämmande konst- eller syntetharts med en glasomvandlingstemperatur (Tg) på över 130 °C fastställd enligt IPC-TM-650, metod 2.4.25, — täckta på en eller båda sidor med ett kopparskikt med en tjocklek av högst 3,2 mm, och som innehåller minst en av följande komponenter: — polytetrafluoreten (CAS RN 9002-84-0) — poly(oxi-(2,6-dimetyl)-1,4-fenyl) (CAS RN 25134-01-4) — epoxiharts med en värmeutvidgning på högst 10 ppm på längden och bredden och högst 25 ppm på höjden för tillverkning av kretskort (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Rullar av laminatfolie av grafit och koppar med — en bredd av minst 610 mm men högst 620 mm, och — en diameter av minst 690 mm men högst 710 mm, för användning vid tillverkning av uppladdningsbara litiumjonbatterier (2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 7410 21 00	10	Ark eller plattor av polytetrafluoreten, innehållande aluminiumoxid eller titandioxid som fyllmedel eller förstärkta med glasfiberväv, på båda sidor täckta med kopparfolie	0 %	-	31.12.2023
*ex 7410 21 00	20	Folier, rullar bestående av ett lager glasepoxi på 100 µm samlaminerat på ena eller båda sidorna med folie av raffinerad koppar på 35 µm med en tolerans på 10 % för användning vid tillverkning av smartkort (2)	0 %	m ²	31.12.2023
*ex 7410 21 00	30	Folie av polyamid, även sådan som innehåller epoxihartser och/eller glasfibrer, täckt med kopparfolie på ena eller båda sidorna	0 %	-	31.12.2023
*ex 7410 21 00	40	Skivor eller plattor — bestående av minst ett mittskikt av papper eller ett mittskikt av någon annan typ av fiberduk, laminerade med glasfiberduk på båda sidorna och impregnerade med epoxiharts, eller — bestående av flera pappersskikt, impregnerade med fenolharts, på ena eller båda sidorna överdragna med kopparfilm med en tjocklek av högst 0,15 mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 7410 21 00	50	Plattor — som består av minst ett lager glasfiberväv impregnerad med epoxiharts, — som på ena sidan eller båda sidorna är täckta med kopparfolie med en tjocklek på högst 0,15mm, och — som har en dielektricitetskonstant (DK) av mindre än 3,9 och en förlustfaktor (Df) av mindre än 0,015 vid en mätfrekvens av 10GHz (mätt enligt IPC-TM-650)	0 %	-	31.12.2023
ex 7413 00 00 ex 8518 90 00	20 45	Centrering för högtalare, bestående av en eller flera vibrationsdämpare och minst två däri invävd eller inpressade, oisolerade kopparkablar, av sådant slag som används i bilhögtalare	0 %	-	31.12.2022
*ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Skivor (s.k.targets) med deponerat material, av molybdensilicid: — innehållande högst 1mg/kg natrium och — monterade på ett underlag av koppar eller aluminium	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*7601 20 20		Valsgöt och pressgöt av aluminiumlegeringar i obearbetad form	4 %	-	31.12.2023
ex 7601 20 20	10	Valsgöt och pressgöt av aluminiumlegering innehållande litium	0 %	-	31.12.2022
ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Plåtar och stänger av aluminium-litiumlegering	0 %	-	31.12.2020
ex 7604 29 10	40	Stänger av aluminiumlegeringar i vikt innehållande — minst 0,25 % men högst 7 % zink, — minst 1 % men högst 3 % magnesium, — minst 1 % men högst 5 % koppar, och — högst 1 % mangan överensstämmande med materialspecifikationer AMS QQ-A-225, av ett slag som används i flygindustrin (bl.a. förenlig med NADCAP och AS9100) och som erhålls genom valsverksprocess	0 %	-	31.12.2019
*ex 7605 19 00	10	Tråd av olegerat aluminium, med en diameter av minst 2 mm men högst 6 mm, belagd med ett kopparskikt med en tjocklek av minst 0,032 mm men högst 0,117 mm	0 %	-	31.12.2023
ex 7605 29 00	10	Tråd av aluminiumlegeringar i vikt innehållande — minst 0,10 % men högst 5 % koppar, — minst 0,2 % men högst 6 % magnesium, — minst 0,10 % men högst 7 % zink, och — högst 1 % mangan överensstämmande med materialspecifikationer AMS QQ-A-430, av ett slag som används inom flygindustrin (bl.a. förenlig med NADCAP och AS9100) och erhållen genom valsverksprocess	0 %	m	31.12.2019
ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Aluminiumfolie i rullar — med en renhetsgrad på 99,99 viktprocent, — med en tjocklek av minst 0,021 mm men inte mer än 0,2 mm, — med en bredd på 500 mm, — med ett 3 till 4 nm tjockt yttoxidskikt, — och med en kubisk textur som överstiger 95 %	0 %	-	31.12.2021
ex 7607 11 90	60	Glatt aluminiumfolie med följande egenskaper: — en aluminiumhalt av minst 99,98 % — en tjocklek på minst 0,070 mm och högst 0,125 mm — en kubisk textur av ett slag som används för högspänningsetsning	0 %	-	31.12.2021
ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Plåt i form av rullar bestående av ett laminat av litium och mangan bundet till aluminium, med — en bredd av minst 595 mm men högst 605 mm, och — en diameter av minst 690 mm men högst 710 mm, för användning vid tillverkning av katoder till uppladdningsbara litiumjonbatterier (2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 7608 20 89	30	Sömlösa strängpressade rör av aluminiumlegering med — en yttre diameter på minst 60 mm men högst 420 mm, och — en väggdjocklek på minst 10 mm men högst 80 mm	0 %	-	31.12.2023
*ex 7613 00 00	20	Behållare av aluminium, sömlösa, för komprimerad naturgas eller komprimerad vätgas, helt omslutna av ett hölje av en komposit av epoxiplast och kolfibrer, med en rymd av 172 l (± 10 %) och en tomvikt av högst 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	Motorupphängning av aluminium med följande dimensioner: — En höjd på över 10 mm men högst 200 mm, — En bredd på över 10 mm men högst 200 mm, — En längd på över 10 mm men högst 200 mm, Minst två fästhål, av aluminiumlegering ENAC-46100 eller ENAC-42100	0 %	p/st	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		(baserat på normen EN:1706), med följande egenskaper: — Inre porositet högst 1 mm, — Yttre porositet högst 2 mm, — Rockwellhårdhet HRB 10 eller mer, av sådant slag som används vid framställning av fjädringssystem för motorer i motorfordon			
*ex 7616 99 90	15	Aluminiumblock med bikakestruktur, av den typ som används för tillverkning av flygplansdelar	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7616 99 90	25	Metalliserad film: — bestående av minst åtta aluminiumskikt (CAS RN 7429-90-5), med en renhet på minst 99,8 procent, — med en optisk densitet på upp till 3,0 per aluminiumskikt, — med varje aluminiumskikt åtskilt av ett hartsskikt, — på en bärfilm av PET, och — på rullar av upp till 50 000 meters längd	0 %	-	31.12.2019
ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Kopplingskomponenter för användning i tillverkningen av stjärtrotoraxlar till helikoptrar ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8101 96 00	10	Tråd av volfram med ett innehåll av minst 99 % volfram och med: — med ett största tvärmått av högst 50 µm — resistans på minst 40 Ohm men högst 300 Ohm vid en längd på 1 meter av ett slag som används vid tillverkning av uppvärmda vindrutor	0 %	-	31.12.2020
ex 8101 96 00	20	Tråd av volfram — innehållande minst 99,95 viktprocent volfram, och — med en största diameter på högst 1,02 mm	0 %	-	31.12.2022
ex 8102 10 00	10	Molybdenpulver med — en renhetsgrad av minst 99 viktprocent och — en partikelstorlek på minst 1,0 µm men högst 5,0 µm	0 %	-	31.12.2022
ex 8103 90 90	10	Sputtringsmål av tantal med — en stödplatta av kopparkromlegering, — en diameter på 312 mm, och — med en tjocklek av 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8104 30 00	35	Magnesiumpulver — med en renhetsgrad av mer än 99,5 % — med en partikelstorlek på minst 0,2 mm, men högst 0,8 mm	0 %	-	31.12.2020
*ex 8104 90 00	10	Slipad och polerad magnesiumplåt, med högst dimensionerna 1500 mm × 2000 mm, på ena sidan belagd med ett inte ljuskänsligt epoxiharts	0 %	-	31.12.2023
*ex 8105 90 00	10	Stänger eller trådar av koboltlegering innehållande: — 35 viktprocent (± 2 %) kobolt, — 25 viktprocent (± 1 %) nickel, — 19 viktprocent (± 1 %) krom och — 7 viktprocent (± 2 %) järn överensstämmande med materialspecifikationerna AMS 5842, av ett slag som används i flygindustrin och rymdfartsindustrin	0 %	-	31.12.2023
*ex 8108 20 00	10	Titansvamp	0 %	-	31.12.2023
*ex 8108 20 00	30	Titanpulver där en fraktion av minst 90 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 0,224 mm	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8108 20 00	40	Göt av titanlegering, — med en höjd av minst 17,8 cm, en längd av minst 180 cm och en bredd av minst 48,3 cm, — en vikt av minst 680 kg, med följande innehåll av legeringsämnen: — minst 3 viktprocent men högst 6 viktprocent aluminium — minst 2,5 viktprocent men högst 5 viktprocent tenn — minst 2,5 viktprocent men högst 4,5 viktprocent zirkonium — minst 0,2 viktprocent men högst 1 viktprocent niob — minst 0,1 viktprocent men högst 1 viktprocent molybden — minst 0,1 viktprocent men högst 0,5 viktprocent kisel	0 %	-	31.12.2020
ex 8108 20 00	55	Tacka av titanlegering, — en höjd på minst 17,8 cm, en längd på minst 180 cm, en bredd på minst 48,3 cm — en vikt på minst 680 kg, med följande innehåll av legeringsämnen: — minst 3 men högst 7 viktprocent aluminium, — minst 1 men högst 5 viktprocent tenn, — minst 3 men högst 5 viktprocent zirkonium, — minst 4 % men högst 8 viktprocent molybden	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8108 20 00	60	Göt av titanlegering, — med en diameter av minst 63,5 cm och en längd av minst 450 cm, — en vikt av minst 6 350 kg, med följande innehåll av legeringsämnen: — minst 5,5 viktprocent men högst 6,7 viktprocent aluminium — minst 3,7 viktprocent men högst 4,9 viktprocent vanadin	0 %	-	31.12.2020
ex 8108 20 00	70	Platta av titanlegering med — en höjd på minst 20,3 cm men högst 23,3 cm, — en längd på minst 246,1 cm men högst 289,6 cm, — en bredd på minst 40,6 cm men högst 46,7 cm, — en vikt på minst 820 kg men högst 965 kg, med följande innehåll av legeringsämnen: — minst 5,2 men högst 6,2 viktprocent aluminium, — minst 2,5 men högst 4,8 viktprocent vanadin	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8108 30 00	10	Avfall och skrot av titan och titanlegeringar, utom sådant som innehåller 1 viktprocent eller mer men högst 2 viktprocent aluminium	0 %	-	31.12.2023
ex 8108 90 30	10	Stänger av titanlegering enligt standard EN 2002-1, EN 4267 eller DIN 65040	0 %	-	31.12.2019
ex 8108 90 30	15	Stång och tråd av titanlegering med — ett likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt i form av en cylinder, — en diameter på minst 0,8 mm men högst 5 mm, — en aluminiumhalt på minst 0,3 men högst 0,7 viktprocent, — en kiselhalt på minst 0,3 men högst 0,6 viktprocent, — en niobiumhalt på minst 0,1 men högst 0,3 viktprocent, och — en järnhalt på högst 0,2 viktprocent	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 30	25	Stång och tråd av en titan-aluminium-vanadinlegering (TiAl6V4) som uppfyller AMS-standarderna 4928, 4965 eller 4967	0 %	-	31.12.2020
ex 8108 90 30	60	Smidda cylindriska stänger av titan med — en renhet av minst 99,995 viktprocent, — en diameter på minst 140 mm men högst 200 mm, — en vikt på minst 5 kg men högst 300 kg	0 %	-	31.12.2021
ex 8108 90 30	70	Tråd av titanlegering innehållande — 22 % (± 1 %) vanadium och — 4 % (± 0,5 %) aluminium eller — 15 % (± 1 %) vanadium, — 3 % (± 0,5 %) krom, — 3 % (± 0,5 %) tenn och — 3 % (± 0,5 %) aluminium	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8108 90 50	45	Kall- eller varmvalsade plattor, skivor och band av olegerat titan med — en tjocklek på minst 0,4 mm men högst 100 mm, — en längd på högst 14 m, och — en bredd på högst 4 m	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 50	55	Plattor, skivor, band och folier av en titanlegering	0 %	-	31.12.2021
ex 8108 90 50	80	Plåt, band och folier av olegerat titan — med en bredd av mer än 750 mm — med en tjocklek av mindre än 3 mm	0 %	-	31.12.2019
ex 8108 90 50	85	Band eller folier av olegerat titan: — innehållande mer än 0,07 viktprocent syre (O ₂), — med en tjocklek av minst 0,4 mm men högst 2,5 mm — med en vickershårdhet HV1 på högst 170 av sådana slag som används vid tillverkning av svetsade rör för kondensorer i kärnkraftverk	0 %	-	31.12.2019
ex 8108 90 60	30	Sömlösa rör av titan eller en titanlegering med — en diameter på minst 19 mm men högst 159 mm, — en väggdjocklek på minst 0,4 mm men högst 8 mm, och — en högsta längd på 18 m	0 %	-	31.12.2022
ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Delar av glasögonbågar och glasögoninfattningar, inbegripet — skalmar, — ämnen av ett slag som används för tillverkning av glasögondelar, — skruvar av det slag som används för glasögonbågar och glasögoninfattningar, av titanlegering	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8109 20 00	10	Olegerat zirkonium, i form av svamp eller tackor, innehållande mer än 0,01 viktprocent hafnium, avsett att användas för tillverkning av rör, stavar eller tackor förstorade genom omsmältning för den kemiska industrin (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 8110 10 00	10	Antimon i form av göt	0 %	-	31.12.2023
*ex 8112 99 30	10	Legeringar av niob (columbium) och titan, i form av stång	0 %	-	31.12.2023
*ex 8113 00 20	10	Kermetblock innehållande minst 60 viktprocent aluminium och minst 5 viktprocent borkarbid	0 %	-	31.12.2023
ex 8113 00 90	10	Bärarplatta av aluminium-kiselkarbid (AlSiC-9) för elektroniska kretsar	0 %	-	31.12.2022
ex 8113 00 90	20	Rätblocksformad distanshållare av aluminium-kiselkarbid-komposit (AlSiC) för användning i IGBT-moduler	0 %	-	31.12.2020
ex 8207 19 10	10	Insatser för borrarverktyg med verksam del av agglomererad diamant	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8207 30 10	10	Uppsättning av pressverktyg (transfer och/eller tandem) för kallformning, pressning, dragning, skärning, stansning, bockning, kalibrering, kantning och omformning (<i>throating</i>) av metallplåtar, för tillverkning av ramdelar till motorfordon (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8301 60 00 ex 8413 91 00 ex 8419 90 85 ex 8438 90 00 ex 8468 90 00 ex 8476 90 90 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99	20 40 30 20 20 20 83 30 70	Knappsatser av silikon eller plast, — med eller utan delar av metall, plast, glassfiberförstärkt epoxiharts eller trä, — även tryckta eller ytbehandlade, — med eller utan elektriska ledningselement — med eller utan knappsatsfolie limmad på tangentbordet — med eller utan skyddsfolie — med ett eller flera skikt	0 %	p/st	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8515 90 80 ex 8536 90 95 ex 8537 10 98 ex 8708 91 20 ex 8708 91 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 95 70 10 20 50 40				
ex 8302 20 00	20	Länkrullar med — en yttre diameter på minst 21 mm men högst 23 mm, — en bredd med skruv på minst 19 mm men högst 23 mm, — en u-formad yttre ring av plast, — en monteringskruv fäst i den inre diametern, som fungerar som inre ring	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8309 90 90	10	Lock till aluminiumburkar — med en diameter av minst 99,00 mm men högst 136,5 mm (±1mm), — med eller utan dragring för öppning av locket	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8401 30 00	20	Obestrålade sexkantiga bränsleelement avsedda för kärnreaktorer ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8401 40 00	10	Styrstavar i rostfritt stål, fyllda med neutronabsorberande kemiska grundämnen	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8405 90 00 ex 8708 21 10 ex 8708 21 90	10 10 10	Metallhölje till gasgeneratorer för bältessträckare till säkerhetsbälten i fordon	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm ³ och en effekt av minst 6 kW men högst 20,0 kW, för framställning av — med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51, och handkraftdrivna gräsklippningsmaskiner enligt nr 8433 11 90, — traktorer enligt nr 8701 91 90 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, — slättermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300 cm ³ enligt nr 8433 20 10, eller — snöplogar och snöslungor enligt nr 8430 20 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8407 90 10	10	Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm ³ för tillverkning av trädgårdsmaskiner enligt nr 8432, 8433, 8436 eller 8508 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8407 90 90	20	Kompakt LPG-motorsystem, med — 6 cylindrar, — en effekt på minst 75 kW men högst 80 kW, — insugnings- och utblåsningsventiler anpassade så att motorsystemet kan arbeta under kontinuerligt hög belastning, för tillverkning av fordon enligt nr 8427 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 8408 90 41	20	Dieselmotorer med en effekt på högst 15 kW, med två eller tre cylindrar, avsedda att användas vid tillverkning av temperaturkontrollsystem för montering i fordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 8408 90 43	20	Dieselmotorer med en effekt på högst 30 kW, med 4 cylindrar, avsedda att användas vid tillverkning av temperaturkontrollsystem för montering i fordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Fyrcylindrig motor med fyra cykler, kompressionständning och vätskekyllning, med en — maximal slagvolym på 3 850 cm ³ och — en nominell kapacitet av minst 15 kW men högst 85 kW, avsedd att användas vid tillverkning av fordon enligt nr 8427 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8409 91 00	40	Bränsleinsprutare med magnetventil för optimal finfördelning i motorns förbränningskammare för användning vid tillverkning av förbränningskolvmotorer med gnisttändning för motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Avgasgrenrör med turbinhus av turboladdare med — en värmeresistens på högst 1 050 °C, och — ett hål för montering av ett turbinhjul, där hålet har en diameter på minst 28 mm men högst 181 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Insprutare med magnetventil för optimal finfördelning i motorns förbränningskammare	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8409 99 00	40	Ventilkåpa av plast eller aluminium med — en sensor för kamaxelns läge, — metallfästen för montering på en motor, och — två eller flera packningar, för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8409 99 00	60	Insugningsrör för luftförsörjning till motorcylindrar, minst omfattande — gasreglage, — en laddtrycksgivare för användning vid tillverkning av kompressionständningsmotorer för motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8409 99 00	70	Inlopps- och avgasventil av metallegering med rockwellhårdhet HRC 20 eller mer, men inte mer än HRC 50 för användning vid tillverkning av kompressionständningsmotorer för motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8409 99 00	80	Högtrycks-oljemunstycke för kylning och smörjning av motorkolvar med — öppningstryck på minst 1 bar men högst 3 bar, — stängningstryck på minst 0,7 bar, — envägsventil för användning vid tillverkning av kompressionständningsmotorer för motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8411 99 00	20	Hjulformad gasturbinkomponent med blad, av en typ som används i turboladdare — av en precisionsgjuten nickelbaserad legering som överensstämmer med standarden DIN G- NiCr13Al6MoNb eller DIN G- NiCr13Al16MoNb eller DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi eller DIN G- NiCr12Al6MoNb eller AMS AISI:686, — med en värmeresistens på högst 1 100 °C, — med en diameter på minst 28 mm men högst 180 mm, — med en höjd på minst 20 mm men högst 150 mm	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8411 99 00	30	Turbinhus av turboladdare med	0 %	p/st	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 8411 99 00 ex 8412 39 00	80	— en värmeresistens på högst 1 050 °C, och — ett hål för montering av ett turbinhjul, där hålet har en diameter på minst 28 mm men högst 181 mm	0 %	p/st	31.12.2023
	20	Drivdon för en engångs turbokompressor — med eller utan ventiler och skarvmuffar, som har ett manöveravstånd på 20 mm eller mer, men högst 40 mm, — med en längd på högst 350 mm, — med en diameter på högst 75 mm, — med en höjd på högst 110 mm			
ex 8413 30 20	30	Encylindrig högtryckspump med radialkolv för direktinsprutning av bensin med — ett arbetstryck på minst 200 bar men högst 350 bar, — flödeskontroll, och — övertrycksventil, för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8413 70 35	20	Enfas centrifugalpump — med en kapacitet på minst 400 cm ³ vätska per minut, — med en ljudnivå begränsad till 6 dBA, — med en inre diameter av sugöppning och utlopp på högst 15 mm, och — som fungerar vid omgivande temperaturer ner till -10°C	0 %	-	31.12.2020
ex 8413 91 00	30	Kåpa till bränslepump: — bestående av aluminiumlegeringar, — med en diameter av 38 mm eller 50 mm, — med två koncentriska ringformade spår på ytan, — anodiserad, av sådant slag som används i motorfordon med bensinmotorer	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8414 30 81	50	Hermetiska eller halvhermetiska elektriska skruvkompressorer med varierande varvtal, med en nominell effekt på minst 0,5 kW men högst 10 kW, med en cylindervolym på högst 35 cm ³ , av den typ som används i kylutrustning	0 %	-	31.12.2019
*ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetiska vridkolvkompressorer för HFC-köldmedier (fluorkolväten): — som drivs av en "on-off" enfas växelströmsmotor (AC) eller en borstlös likströmsmotor (BLDC) med variabel hastighet — med en nominell märkeffekt på högst 1,5 kW av en typ som används vid tillverkning av värmepumpstorktumlare för hushållsbruk	0 %	-	31.12.2023
*ex 8414 30 89	20	Kolvkompressorer med friliggande axel, med en effekt av mer än 0,4 kW men högst 10 kW, för luftkonditioneringssystem för fordon	0 %	-	31.12.2023
ex 8414 59 25	40	Axialfläkt med en elektrisk motor, med en uteffekt av högst 2 W, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 eller 8528 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 8414 80 22 ex 8414 80 80	20 20	Membranluftkompressor med — ett flöde på minst 4,5 l/min men högst 7 l/min, — ineffekt på högst 8,1 W och — övertryck på högst 400 hPa (0,4 bar) av en typ som används vid tillverkning av säten till motorfordon	0 %	-	31.12.2022
ex 8414 90 00	20	Aluminiumkolvar, avsedda att ingå i kompressorer för luftkonditioneringsapparater för motorfordon ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8414 90 00	30	Tryckreglerande system, avsedda att ingå i kompressorer för luftkonditioneringsapparater för motorfordon	0 %	p/st	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		(2)			
*ex 8414 90 00	40	Delar till drivanordning i kompressorer till luftkonditioneringsapparater för motorfordon (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8415 90 00	30	Bågsvetsat, borttagbart torkfilter av aluminium med anslutningsstycke, innehållande element av polyamid och keramik med — en längd på 166 mm (+/- 1 mm), — en diameter på 70 mm (+/- 1 mm), — en innervolym på minst 280 cm ³ , — en absorptionsgrad för vatten på minst 17 g och — en invändig renhet uttryckt som högsta tillåtna mängd orenheter på högst 0,9 mg/dm ² av en typ som används i luftkonditioneringsanläggningar för fordon	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	40	Genom flamlödning framställt aluminiumblock med extruderade, böjda förbindelseledningar, av sådant slag som används i luftkonditioneringsystem i bilar	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	55	Bågsvetsat, borttagbart torkfilter av aluminium innehållande element av polyamid och keramik med: — en längd på minst 143 mm men högst 292 mm, — en diameter på minst 31 mm men högst 99 mm, — en kornlängd på högst 0,2 mm och korntjocklek på högst 0,06 mm, och — en fastpartikeldiameter på högst 0,06 mm av sådant slag som används i luftkonditioneringsystem i bilar	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8418 99 10	50	Förångare bestående av aluminiumflänsar och en kopparspole, av den typ som används i kylutrustning	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	60	Kondensor bestående av två koncentriska kopparrör, av den typ som används i kylutrustning	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	70	Evaporatorer av aluminium, för tillverkning av luftkonditioneringsapparater för bilar (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8421 21 00	20	System för förbehandling av vatten som består av ett eller flera element, även med moduler för sterilisering och sanering av dessa element: — ultrafiltreringssystem — system för filtrering med kol — vattenavhårdningssystem för användning i ett biofarmaceutiskt laboratorium	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8421 99 90	91	Delar till utrustning för filtrering eller rening av vatten genom omvänd osmos, bestående av ett knippe ihåliga plastfibrer med genomträngliga väggar, inbäddade i ett plastblock i den ena änden och passerande genom ett plastblock i den andra änden, även omslutna av ett cylindriskt hölje	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8424 89 70	20	Mekanisk strålkastartvättare för personbilar med teleskopslang, högtrycksmunstycke och monteringsklämmor för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 8431 20 00	30	Drivaxelenhet innehållande differentialväxel, reduktionsväxel, kronhjul, drivaxlar, hjulnav, bromsar och bärmarmor för tillverkning av fordon enligt nr 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8431 20 00	40	Kylare försedd med plasttank, aluminiumkärna, inbyggd stödstruktur av stål och med en öppen fyrkantsvågig utformning med 9 kylflänsar per tum (2,54 cm) för användning vid framställning av fordon enligt nr 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8436 99 00	10	Komponent innehållande — en enfas växelströmsmotor,	0 %	p/st	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— en epicyklisk växel, — ett skärblad även sådan med — en kondensator, — en del anbringad med en gängad bult för användning vid tillverkning av kompostkvarnar (2)			
*ex 8439 99 00	10	Mantlar till sugvalsar, centrifugalgjutna, ej perforerade, i form av rör av legerat stål, med en längd av minst 3 000 mm en ytterdiameter av minst 550 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8467 99 00 ex 8536 50 11	10 35	Mekaniska strömställare för anslutning av elektriska kretsar, med — en driftspänning på minst 14,4 V och högst 42 V, — en strömstyrka på minst 10 A och högst 42 A, för användning vid tillverkning av maskiner enligt 8467 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Smältugn för glasfiber med kombinerad smältvanna och munstycken: — eluppvärmd — med öppning — med ett flertal pipar (hål) av platina-rodiumlegering — används för att smälta glas i satser och konditionera smält glas — för dragning till ändlösa fibrer	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8477 80 99	10	Maskiner för gjutning eller ytbearbetning av plastmembran enligt nr 3921	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8479 89 97	35	Mekanisk enhet som säkerställer rörelsen i en kamaxel med: — 8 oljekammare, — en fasningsräckvidd på minst 38°, men högst 62°, — ett stål- och/eller stållegerat kedjehjul, — en stål- och/eller stållegerad rotor	0 %	-	31.12.2023
ex 8479 89 97 ex 8479 90 20 ex 8479 90 70	50 80 80	Maskiner, i form av komponenter i en produktionslinje för tillverkning av litiumjonbatterier för elektriska personbilar, för konstruktion av en sådan produktionslinje (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8479 89 97	60	Bioreaktor för biofarmaceutisk cellkultur — med innerytor av austenitiskt rostfritt stål, — med en processkapacitet på upp till 15 000 liter, — med eller utan ett ”clean-in-process”-system och/eller ett särskilt parigt kärl för odlingsmedier	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8479 89 97	70	Maskin med kapacitet för fem axelriktningar, för noggrann inpassning och montering av linser i en kameraenhet samt fixering av dessa med tvåkomponents epoxiharts	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8479 89 97	80	Maskineri för tillverkning av en sammansatt delkomponent (anodledare och förslutningslock för minuspolen), för tillverkning av alkaliska AA- eller AAA-batterier (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8479 89 97	85	Högtrycksformpress för hårda material ("Link Press"): — med en tryckklassificering på 16 000 ton, — med ett pressbord med en diameter på 1 100 mm (± 1 mm), — med en huvudcylinder på 1 400 mm (± 1 mm), — med en fast och rörlig ram, hydraulisk högtrycksackumulator med multipelpump och trycksystem, — med en tvårmad manipulatoranordning och anslutningar för rörledningar och elsystem, — med en sammanlagd vikt på 310 ton (± 10 ton), och	0 %	p/st	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8479 90 70	87	— som skapar ett tryck på 30 000 atmosfärer vid 1 500 grader C med lågfrekvent växelström (16 000 amp) Bränsleslang för förbränningskolvmotorer med en bränsletemperaturgivare, med minst två inloppsslangar och tre utloppsslangar, för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 10 99	20	Elektromagnetisk tryckreduceringsventil — med en kolv, — med en inre täthet på minst 275 mPa, — med ett anslutningsdon i plast med två stift i silver eller tenn	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 10 99	30	Tryckreduceringsventiler i ett mässingshölje med — en längd av högst 18 (± 1) mm, — en bredd av högst 30 (± 1) mm, av sådant slag som används för montering i moduler för bränsletillförsel i motorfordon	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 30 91	91	Backventiler med — ett öppningstryck på högst 800 kPa och — en ytterdiameter på högst 37 mm	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8481 80 59	10	Luftregleringsventiler, som består av en stegmotor och en ventiltapp, för reglering av tomgångsluftflödet i insprutningsmotorer	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8481 80 59	20	Tryckreglerande ventil avsedd att ingå i kolvkompressorer för luftkonditioneringsapparater för motorfordon (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 80 59	30	Tvåvägsventil för flödesreglering, med hölje, med — minst 5 men högst 9 utloppshål med en diameter på minst 0,110 mm men högst 0,134 mm, — en flödeshastighet på minst 640 cm ³ / minut men högst 805 cm ³ / minut, — ett arbetstryck på minst 19 MPa men högst 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	40	Flödesreglerventil — av stål, — med en utloppsöppning med en diameter på minst 0,175 mm men högst 0,185 mm, — med en inloppsöppning med en diameter på minst 0,255 mm men högst 0,265 mm, — med en beläggning av kromnitrid, — med en ytråhet på Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	50	Elektromagnetisk ventil för reglering av kvantitet, med — en kolv, — en beläggning av DLC (diamantlikt kol), — en solenoid med en lindningsresistans på minst 2,6 ohm men högst 3 ohm, — en matningsspänning på 12 V	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 59	60	Elektromagnetisk ventil för reglering av kvantitet — med en solenoid med en lindningsresistans på minst 0,19 ohm men högst 0,52 ohm, och med en induktans på minst 0,083 mH men högst 0,172 mH, — med en matningsspänning på 24 V, — som drivs med likström på minst 15,5 A men högst 16,5 A	0 %	-	31.12.2022
ex 8481 80 69	60	Fyrvägs cirkulationsventil för köldmedier, bestående av — en elektromagnetisk pilotstyrd ventil, — ett ventilhus i mässing omfattande slid och kopparanslutningar med ett arbetstryck på upp till 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8481 80 73	20	Tryck- och flödesreglerventil styrd av en extern elektromagnet:	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8481 80 99	70	— gjord av stål och/eller stållegering(ar), — utan integrerad krets, — med ett arbetstryck på högst 1000 kPa, — med en flödesmängd på högst 5 l/min, — utan en elektromagnet			
*ex 8481 90 00	40	Ventilanordning: — för öppning och stängning av bränsleflödet, — bestående av en axel och ett blad, — med 8 hål i bladet, — gjord av metall och/eller metallegering(ar)	0 %	-	31.12.2023
ex 8482 10 10	10	Kullager och cylindriska lager:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8482 10 90	10	— med en yttre diameter av minst 28 mm men högst 140 mm			
ex 8482 50 00	10	— med en operativ termal påfrestning på mer än 150 °C vid ett arbetstryck på upp till 14 MPa, för tillverkning av maskineri för skydd och kontroll av kärnreaktorer i kärnkraftverk (2)			
ex 8482 10 10	40	Kullager	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8482 10 90	30	— med en inre diameter på minst 3 mm, — med en yttre diameter på högst 100 mm, — med en bredd på högst 40 mm, — även försedda med dammskydd, för användning vid tillverkning av remdrivna styrsystem för motorer, system för elektrisk styrning eller styranordningar eller bultskruvar för styranordningar (2)			
ex 8483 30 32	30	Lagerhus av sådant slag som används i turbokompressorer:	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 30 38	60	— av precisionsgjutet gråjärn som överensstämmer med standarden DIN EN 1561 eller precisionsgjutet segjärn som överensstämmer med DIN EN 1560, — med oljekammare, — utan lager, — med en diameter på minst 50 mm men högst 250 mm, — med en höjd av minst 40 mm men högst 150 mm, — med eller utan vattenkammare och anslutningsdon			
ex 8483 40 29	50	Växel av cykloid typ med: — ett märkvridmoment på minst 50 Nm men högst 9 000 Nm, — standardutväxling på minst 1:50 men högst 1:475, — rörelseförlust på högst en bågminut, — en verkningsgrad på mer än 80 % av ett slag som används för robotarmar	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8483 40 29	60	Planethjulssats av en typ som används för handredskap med — ett märkvridmoment på minst 25 Nm men högst 70 Nm, — standardutväxling på minst 1:12.7 men högst 1:64.3	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8483 40 51	20	Växellådor med differential med hjulaxel, avsedda att användas vid tillverkning av självgående gräsklippningsmaskiner med förarsäte enligt nr. 8433 11 51 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8483 40 59	20	Hydrostatiska utväxlingsanordningar, med hydraulikpump och differential med hjulaxel, avsedda att användas vid tillverkning av självgående gräsklippningsmaskiner med förarsäte enligt nr 8433 11 51 (2)	0 %	p/st	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8483 40 90	20	Hydrostatisk transmission med — måtten (utan överföringsaxel) högst 154 mm x 115 mm x 108 mm, — en vikt på högst 3,3 kg, — en högsta rotationshastighet för ingångsaxeln på minst 2 700 rpm men högst 3 200 rpm, — ett vridmoment för den utgående axeln på högst 10,4 Nm, — en rotationshastighet för den utgående axeln på högst 930 rpm vid 2 800 rpm ingångsvarvtal, och — ett drifttemperaturområde på minst -5 °C men högst +40 °C för användning vid tillverkning av handkraftdrivna gräsklippningsmaskiner enligt nr 8433 11 90 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 40 90	30	Hydrostatisk transmission med — en reduktion på minst 20,63:1 men högst 22,68:1, — ett ingångsvarvtal på minst 1800 rpm i lastat tillstånd och högst 3 000 rpm i olastat tillstånd, — ett kontinuerligt utgående vridmoment på minst 142 Nm men högst 156 Nm, — ett intermittent utgående vridmoment på minst 264 Nm men högst 291 Nm, och — en axeldiameter på minst 19,02 mm men högst 19,06 mm, — även utrustad med fläkthjul eller med remskiva med integrerat fläkthjul för användning vid tillverkning av med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner enligt nr 8433 11 51, och traktorer enligt nr 8701 91 90, vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 40 90	80	Växellåda med — högst 3 växlar, — automatiskt retardationssystem och — ett system för strömvändning, för tillverkning av produkter enligt nr 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8484 20 00	10	Mekanisk axeltätning avsedd att ingå i vridkolvkompressorer för tillverkning av luftkonditioneringsapparater för motorfordon ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8501 10 10	20	Synkronmotor för diskmaskiner med kontrollmekanism för vattenflöde, med — en längd utan axel på 24 mm (+/- 0,3), — en diameter på 49,3 mm (+/- 0,3) — en märkspänning på minst 220 V växelström men högst 240 V växelström, — en märkfrekvens på minst 50 Hz men högst 60 Hz, — en ineffekt på högst 4 W, — en rotationshastighet på minst 4 rpm men högst 4,8 rpm, — ett utgångsvridmoment på minst 10kgf/cm	0 %	-	31.12.2020
ex 8501 10 99	56	Likströmsmotor med — en rotationshastighet på högst 7 000 varv per minut (obelastad), — en nominell spänning på 12 V (± 4 V), — en maximal effekt på 13,78 W (vid 3,09 A), — ett specificerat temperaturintervall från -40°C till 160°C, — en kugghjulsförbindelse, — en anordning för mekanisk fastsättning, — två elektriska anslutningar, — ett maximalt vridmoment på 100 Nm	0 %	-	31.12.2021
ex 8501 10 99	57	Likströmsmotor — med en rotorhastighet på högst 6 500 varv per minut utan last; — med en märkspänning på 12,0 V (+/- 0,1); — med ett specificerat temperaturintervall på lägst -40 °C och högst +165 °C; — med eller utan ett anslutande drev; — med eller utan en motorkoppling	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8501 10 99	58	Likströmsmotor med — en rotationshastighet på högst 6 500 varv per minut (obelastad), — en nominell spänning på 12 V (± 4 V), — en maximal effekt lägre än 20 W, — ett specificerat temperaturintervall från -40°C till 160°C , — en snäckväxel, — en anordning för mekanisk fastsättning, — två elektriska anslutningar, — ett maximalt vridmoment på 75 Nm	0 %	-	31.12.2021
ex 8501 10 99	60	Likströmsmotor — med en rotorhastighet på minst 3 500 varv/min men högst 5 000 varv/min vid last och högst 6 500 varv/min utan last, — för nätspänning på minst 100 V men högst 240 V, — avsedd att användas vid tillverkning av elektriska fritöser ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8501 10 99	65	Elektriskt ställdon till turbokompressor, med — en likströmsmotor, — en inbyggd växelmekanism, — en (drag)kraft på minst 200 N vid minst 140°C höjd omgivningstemperatur, — en (drag)kraft på minst 250 N i slagets alla positioner, — en effektiv slaglängd på minst 15 mm men högst 25 mm, — med eller utan ett diagnosuttag	0 %	-	31.12.2020
*ex 8501 10 99	70	Likströmsmotorer, med — en stegvinkel på $7,5^{\circ}$ ($\pm 0,5^{\circ}$) — tvåfaslindning, — en märkspänning på 9 V–16,0 V — med ett angivet temperaturintervall på minst -40°C till $+105^{\circ}\text{C}$ — med eller utan kuggdrev — med eller utan motorkontakt	0 %	-	31.12.2023
ex 8501 10 99	75	Permantmagnetiserad likströmsmotor med — flerfaslindning, — en yttre diameter på minst 28 mm men högst 35 mm, — nominellt varvtal på högst 12 000 rpm, — för nätspänning på minst 8 V men högst 27 V	0 %	-	31.12.2020
*ex 8501 10 99	79	Likströmsmotor med borstar och en inre rotor med trefaslindning, även med snäckskruv, med ett angivet temperaturintervall på minst -20°C till $+70^{\circ}\text{C}$	0 %	-	31.12.2023
*ex 8501 10 99	80	Stegmotor för likström, med — en stegvinkel på $7,5^{\circ}$ ($\pm 0,5^{\circ}$), — ett maxmoment vid 25°C på minst 25mNm, — en maxfrekvens på minst 1 500pps, — tvåfaslindning och — en märkspänning på 10,5V-16,0V	0 %	-	31.12.2023
ex 8501 10 99	82	Likströmsmotorer, borstlösa, med en yttre diameter av högst 29 mm, en märkhastighet av 1 500 ($\pm 15\%$) eller 6 800 ($\pm 15\%$) varv/min och en matningsspänning av 2 V eller 8 V	0 %	-	31.12.2019
ex 8501 20 00	30	Allströmsmotor med — en nominell effekt på 1,2 kW, — matningsspänning på 230 V, och — motorbroms, — monterad till en reduceringsväxel med utgående axel, innesluten i ett plaströrläge — för användning som elektrisk kraftöverföring för gräsklipparknivar ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8501 31 00	30	Borstlös likströmsmotor med trefaslindning, en yttre diameter av minst 85 mm men högst 115 mm, ett nominellt vridmoment på 2,23 Nm ($\pm 1,0$ Nm), en uteffekt på över 120 W men högst 520 W, beräknad vid 1 550 varv/min (± 350 varv/min) och en matningsspänning av 12 V,	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		utrustad med en elektronisk krets försedd med Halleffektgivare, för användning med en styrmodul för elektrisk servostyrning (motor för elektrisk servostyrning) ⁽²⁾			
*ex 8501 31 00	37	Permanent magnetiserad likströmsmotor med — flerfaslindning, — en yttre diameter på minst 30 mm men högst 80 mm, — ett märkvarvtal på högst 15 000 varv per minut, — en effekt på minst 45 W men högst 300 W och — en leveransspänning på minst 9 V men högst 50 V — även med en drivskiva — även med ett vevhus — även med en fläkt — även med monterade lock — även med ett solkugghjul — även med en kodare för hastighet och rotationsriktning — även med en sensor av resolvertyp eller halleffekttyp för hastighet eller rotationsriktning	0 %	-	31.12.2019
*ex 8501 31 00	45	Likströmsmotorer, borstlösa, med — en yttre diameter på minst 90 mm men högst 110 mm, — märkhastighet på högst 3 680 rpm, — effekt på minst 600 W men högst 740 W vid 2 300 rpm och 80 °C, — matningsspänning på 12 V, — ett märkvridmoment på högst 5,67 Nm, — rotorpositionsgivare, — ett elektroniskt stjärpunktsrelä och — för användning med en styrmodul för elektrisk servostyrning	0 %	-	31.12.2023
ex 8501 31 00	50	Likströmsmotorer, borstlösa, med — en ytterdiameter på minst 80 mm men högst 200 mm, — en matningsspänning på minst 9 V men högst 16 V — en effekt vid 20 °C på minst 300 W men högst 750 W, — ett vridmoment vid 20 °C på minst 2,00 Nm men högst 7,00 Nm, — ett märkvarvtal vid 20 °C på minst 600 rpm men högst 3 100 rpm, — med eller utan givare av resolvertyp eller halleffekttyp för rotordiskens vinkel av en typ som används i servostyrssystem för bilar	0 %	-	31.12.2022
*ex 8501 31 00	55	Likströmsmotor med kommutator med — en yttre diameter på minst 27,5 mm men högst 45 mm, — en märkhastighet på minst 11 000 rpm men högst 23 200 rpm, — en märkspänning på minst 3,6 V men högst 230 V, — en uteffekt på högst 529 W, — tomgångsström på högst 3,1 A, — maxeffekt på minst 54 % för elektriska handverktyg	0 %	-	31.12.2023
*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	71 77	Fordonsfärdig, borstlös permanentmagnetiserad likströmsmotor med — ett nominellt varvtal på högst 4 100 rpm, — en effekt på minst 400 W men högst 1,3 kW (vid 12 V), — en flänsdiameter på minst 90 mm men högst 150 mm, — en maximal längd på 210 mm, mätt från axelns början till dess yttre ände, — ett hölje med en längd på högst 160 mm, mätt från flänsen till den yttre änden, — ett maximalt tvådelat (primärhölje med elkomponenter och fläns med minst 2 och högst 11 borrarade hål) hölje i gjuten aluminium eller tunnplåt, även med försegling (spår med O-ring och fett), — en stator med enkel T-tandutförning och lindningar på enkel spole i 9/6- eller 12/8-topologi och — yttre magneter	0 %	-	31.12.2020
ex 8501 31 00	75	Borstlös likströmsmotorenhet bestående av motor och kraftöverföring, med: — elektronisk styrning med hjälp av Halleffekt-positionssensorer, — spänningsingång på minst 9V men högst 16V,	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— yttre motordiameter på minst 70 mm men högst 80 mm, — utgående motoreffekt på minst 350 W men högst 550 W, — maximalt vridmoment för den utgående axeln på minst 50 Nm men högst 52 Nm, — maximal rotationshastighet för den utgående axeln på minst 280 rpm men högst 300 rpm, — utgående räfflad koaxial hankoppling, med en ytterdiameter på 20 mm (+/- 1 mm), 17 tänder och en minsta längd på tänderna på 25 mm (+/- 1 mm), och — avstånd mellan räfflor bas på 119 mm (+/- 1 mm) för användning vid tillverkning av all-terrain vehicles (ATV) eller utility task vehicles (UTV) ⁽²⁾			
ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	60 15	Drivmotor, med — ett utgående vridmoment av minst 200 Nm men högst 300 Nm, — en uteffekt av minst 50 kW men högst 100 kW, — en nominell varvfrekvens på högst 12 500 varv per minut, för användning vid tillverkning av elfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Eldrift för motorfordon med en uteffekt av högst 315 kW med — en växelströms- eller likströmsmotor, även med transmission, — kraftelektronik	0 %	-	31.12.2021
ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Synkron servomotor för växelström, med resolver och broms för en maxhastighet på högst 6 000 rpm med — en uteffekt på minst 340 W men högst 7,4 kW, — en fläns med mått på högst 180 mm × 180 mm och — en längd från fläns till resolvers ytterända på högst 271 mm	0 %	-	31.12.2021
ex 8501 61 20	35	Bränslecellmodul, växelströmgenerator med en uteffekt av högst 7,5 kVA, bestående av: — en vätegenerator (avsvavlare, reformeringsenhet och renare) — bränslecellstack med protonutbytesmembran (PEM) och — en inverter för användning som komponent i en uppvärmningsanordning	0 %	-	31.12.2020
ex 8501 62 00	30	Bränslecellsystem — bestående av åtminstone fosforsyrabränsleceller, — i ett hölje med integrerad vattenhantering och gasbehandling, — för permanent stationär energiförsörjning	0 %	-	31.12.2022
*ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotor, på insidan försedd med en eller två ringmagneter (i ett eller flera stycken), även monterad i en stålring	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8503 00 99	31	Sänksmida kollektorer till en elektrisk motor, med en yttre diameter av högst 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8503 00 99	33	Stator för borstlös motor med elektrisk servostyrning med en rundhetstolerans på 50 µm	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8503 00 99	34	Rotor för borstlös motor med elektrisk servostyrning med en rundhetstolerans på 50 µm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8503 00 99	35	Resolvergivare för borstlösa motorer till elektrisk servostyrning	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8503 00 99	37	Rotor för en elektrisk motor, där rotorns cylindriska kropp är gjord av agglomererad ferrit och plast och axeln är gjord av metall, där — rotorkroppen har en diameter på minst 17 mm men högst 37 mm,	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— rotorkroppen har en längd på minst 12 mm men högst 36 mm, — axeln har en längd på minst 52 mm men högst 82 mm			
ex 8503 00 99	40	Bränslecellmembran, på rulle eller i folie, med en bredd på högst 150 cm, endast av det slag som används för bränsleceller under rubrik 8501	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8503 00 99	60	Motorkåpa för elektroniskt remdrivet styrsystem av galvaniserat stål med en tjocklek av högst 2,5 mm ($\pm 0,25$ mm)	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8504 31 80	15	Elektriska transformatorer med — en effekt av 192 watt eller 216 watt — dimensioner på högst 27,1 x 26,6 x 18 mm — ett arbetstemperaturintervall på -40°C eller mer, men högst $+125^{\circ}\text{C}$ — tre eller fyra induktivt kopplade koppartrådslindningar och — 9 anslutningsstift i botten	0 %	-	31.12.2023
*ex 8504 31 80	25	Elektriska transformatorer med — en effekt av 432 watt — dimensioner på högst 24 mm x 21 mm x 19 mm — ett arbetstemperaturintervall på -20°C eller mer, men högst $+85^{\circ}\text{C}$ — två lindningar och — 5 anslutningsstift i botten	0 %	-	31.12.2023
*ex 8504 31 80	30	Kopplingstransformatorer med en normaleffekt av högst 1 kVA för användning vid tillverkning av statiska omformare ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 8504 31 80	35	Elektriska transformatorer med — en effekt av 433 watt — dimensioner på högst 37,3 x 38,2 x 28,5 mm — ett arbetstemperaturintervall på -40°C eller mer, men högst $+125^{\circ}\text{C}$ — fyra induktivt kopplade koppartrådslindningar och — 13 anslutningsstift i botten	0 %	-	31.12.2023
ex 8504 31 80	40	Elektriska transformatorer — med en effekt av högst 1 kVA, — utan stickkontakter och kablar, för intern användning vid tillverkning av set-topboxar och tv-apparater ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
*ex 8504 31 80 ex 8504 50 95	45 15	Elektriska transformatorer med: — en effekt av 0,2 watt, — dimensioner på högst 15 x 15,5 x 14 mm, — ett arbetstemperaturintervall på -10°C eller mer, men högst $+125^{\circ}\text{C}$, — två induktivt kopplade koppartrådslindningar, — 5 anslutningsstift i botten, och — en kopparavskärmning	0 %	-	31.12.2023
ex 8504 31 80	50	Transformatorer för användning vid tillverkning av elektroniska drivkretsar, styrdon och ljuskällor med lysdioder för belysningsindustrin ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8504 40 82	40	Kretskort med en brygglikriktarkrets och andra aktiva och passiva komponenter — med två utgångsanslutningar — med två ingångsanslutningar som är tillgängliga och användbara parallellt — som kan växla mellan upplyst och avbländat driftläge — med en ingångsspänning på 40 V ($+25\%$ -15%) eller 42 V ($+25\%$ -15%) i upplyst driftläge, med en ingångsspänning på 30 V (± 4 V) i avbländat driftläge, eller — med en ingångsspänning på 230 V ($+20\%$ -15%) i upplyst driftläge, med en ingångsspänning på 160 V ($\pm 15\%$) i avbländat	0 %	p/st	31.12.2022

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		driftläge, eller — med en ingångsspänning på 120 V (15 % -35 %) i upplyst driftläge, med en ingångsspänning på 60 V (± 20 %) i avbländat driftläge — med en ingångsström som når 80 % av sitt nominella värde inom 20 ms — med en ingångsfrekvens på 45 Hz eller mer, dock högst 65 Hz för 42 V och 230 V, och 45–70 Hz för 120 V-versioner — med en högsta översläng för ingångsströmmen på högst 250 % av ingångsströmmen — med en period på högst 100 ms för ingångsströmmens översläng — med en undersläng för ingångsströmmen på minst 50 % av ingångsströmmen — med en period på högst 20 ms för ingångsströmmens undersläng — med en utgångsström som kan förinställas — med en utgångsström som når 90 % av sitt nominella förinställda värde inom 50 ms — med en utgångsström som når noll inom 30 ms efter bortfall av ingångsspänningen — med angivelse om feltillstånd vid utebliven belastning eller för hög belastning (funktion för uttjänt produkt)			
ex 8504 40 82	50	Elektrisk likriktare — med inspänning (växelström) på 100-240 V vid en frekvens på 50-60 Hz, — med två utspänningar (likström) på minst 9 V men högst 12 V och minst 396 V men högst 420 V, — utkablar utan anslutningsdon och — i ett plasthölje med måtten 110 mm ($\pm 0,5$ mm) x 60 mm ($\pm 0,5$ mm) x 38 mm (± 1 mm) för användning vid tillverkning av produkter som använder intensivt pulserande ljus (IPL) ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8504 40 88	30	Växelriktare för likström till växelström, för användning i drivmotorstyrning för användning vid tillverkning av elfordon ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 40 90	15	Halvledareffektmodul (s.k. smart effektmodul) för omvandling av ingående enfas växelspanning till två- eller trefas växelspanning för försörjning av elektriska variatorer för flerfas växelström, i ett hölje med en eller flera integrerade kretsar, IGBT, dioder och termistorer, med en utgående växelspanning på 600 V eller 650 V, och en märkström på minst 4 A men högst 30 A	0 %	-	31.12.2021
ex 8504 40 90	25	Omvandlare för likström till likström — utan hölje, eller — med hölje med anslutningsstift, anslutningspluggar, förbindelseskruvar, anslutningar för oskyddade ledningar, anslutningsdelar som möjliggör montering på kretskort genom lödning eller annan teknik eller annan trådanslutning som kräver vidare bearbetning	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8504 40 90	30	Statiska omformare, med en effektbrytare med isolerade bipolära grindtransistorer (IGBTs), inneslutna i ett hölje, för framställning av mikro vågsugnar enligt nr 8516 50 00 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8504 40 90	40	Halvledarströmförsörjningsmodul bestående av — krafttransistorer, — integrerade kretsar, — med eller utan dioder och med eller utan termistorer, — driftspänning på högst 600V, — högst tre elutgångar med vardera två strömbrytare (MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) eller IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors)) och inbyggda enheter, samt — ett effektivvärde (RMS, root mean square -kvadratisk medelvärde) på högst 15,7A	0 %	p/st	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 8504 40 90	50	Drivenhet för industrirobotar med — en eller sex trefas-motorlägen med maximalt 3 x 32 A, — huvudineffekt på minst 220 V men högst 480 V växelström, eller minst 280 V men högst 800 V likström — logisk ineffekt på 24 V likström, — ett EtherCat communication-gränssnitt, — och dimensioner på minst 150 x 140 x 120 mm men högst 335 x 430 x 179 mm	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8504 40 90	70	Modul för omvandling av växelström till likström och likström till växelström med — en märkeffekt av högst 100 W — en ingångsspänning av mer än 80 V, men högst 305 V — en certifierad ingångsfrekvens av mer än 47 Hz, men högst 440 Hz — en eller flera utgångar för konstantspänning — ett drifttemperaturområde från -40 °C till +85 °C — stift för montering på kretskort	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8504 40 90	80	Effektomvandlare innehållande: — en omvandlare för likström till likström, — en laddare med en kapacitet av högst 7 kW, — in- och urkopplingsfunktioner, för användning vid tillverkning av elfordon (2)	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8504 50 95	20	Induktansspolar med en eller flera lindningar med en induktans av högst 62 mH per lindning	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8504 50 95	40	Drossel med — en induktans på 4,7 µH (± 20 %), — en likströmsresistans på högst 0,1 ohm, — en isolationsresistans på minst 100 Mohm vid 500 V (likström), för användning vid tillverkning av styrplattor i LCD- och LED-moduler (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8504 50 95	50	Solenoidspole med — en effektförbrukning på högst 6 W, — en isolationsresistans på mer än 100 M ohm, och — en ingångsöppning på minst 11,4 mm men högst 11,8 mm	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8504 50 95	60	Induktansspolar med en eller flera lindningar, med en induktans per lindning på högst 350 mH, avsedda att användas vid framställning av elektroniska reglerdon, styrenheter och LED-ljuskällor för belysningsindustrin (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 8504 50 95	70	Solenoidspole med — en märkeffekt högre än 10 W men högst 15 W, — en isolationsresistans på minst 100 Mohm, och — en likströmsresistans på högst 34,8 ohm (± 10 %) vid 20 °C, — en märkström på högst 1,22 A, — en märkspänning på högst 25 V	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8504 50 95	80	Induktionsspole — med en eller flera lindningar, med en induktivitet per lindning på högst 62 mH, anbringade på ett eller flera bärmaterial, — med ferriter, — med ett eller flera NTC-motstånd som temperaturgivare, — med eller utan isoleringsskydd, distanshållare och anslutningskablar	0 %	-	31.12.2022
*ex 8504 90 11	10	Ferritkärnor, andra än för avböjningsspolar	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8504 90 11	20	Reaktorkärnor för användning i tyristoromvandlare för högspänd likström	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 90 99	20	SGCT-tyristor (Symmetric Gate-Commutated Thyristor) med integrerad grinddrivkrets — i form av en starkströmskrets monterad på kretskortet försett med	0 %	p/st	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8505 11 00	47	SGCT-tyristor och elektriska och elektroniska komponenter, — som kan blockera spänningen – 6 500 V – i båda riktningarna (framriktning och backriktning), av en typ som används i strömriktare för mellanspänning (likriktare och växelriktare)	0 %	-	31.12.2021
ex 8505 11 00	50	Artiklar i form av en triangel, kvadrat eller rektangelavsedda, även formade eller med rundade hörn, avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter efter magnetisering, innehållande neodym, järn och bor, med följande mått: — en längd på minst 9 mm men högst 105 mm, — en bredd på minst 5 mm men högst 105 mm, och — en höjd på minst 2 mm men högst 55 mm	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8505 11 00	53	Specialformade stänger avsedda att bli permanentmagneter efter magnetisering, innehållande neodym, järn och bor, med följande mått: — en längd av minst 15 mm men högst 52 mm, — en bredd av minst 5 mm men högst 42 mm, av sådana slag som används vid tillverkning av industriella servomotorer	0 %	-	31.12.2023
ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Permanentmagneter av en neodymlegering, av cylindrisk form och med en inskärning med ett invändigt gängat borrhål på ena sidan, med — en längd på minst 97,5 mm men högst 225 mm, — en diameter på minst 19 mm men högst 25 mm	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8505 11 00	63	Platta stänger av en legering av samarium och kobolt med — en längd av 30,4 mm ($\pm 0,05$ mm), — en bredd av 12,5 mm ($\pm 0,15$ mm), — en tjocklek av 6,9 mm ($\pm 0,05$ mm), eller bestående av ferriter i form av kvartshylsor med — en längd av 46 mm ($\pm 0,75$ mm); — en bredd av 29,7 mm ($\pm 0,2$ mm), avsedda att bli permanentmagneter efter magnetisering, av sådant slag som används i startmotorer till bilar och anordningar som förlänger elbilars räckvidd	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8505 11 00	65	Ringar, tuber, bussningar eller kragar gjorda av en legering av neodym, järn och bor med — en ytterdiameter på högst 45 mm, — en höjd av högst 45 mm, av sådant slag som används vid tillverkning av permanentmagneter efter magnetisering	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8505 11 00	70	Permanentmagneter bestående av en legering av neodym, järn och bor, antingen i form av en rektangel, även avrundad, med en rektangulär eller trapetsformad del, med — en längd på högst 140 mm, — en bredd på högst 90 mm, och — en tjocklek på högst 55 mm, eller i form av en böjd rektangel ("tile type") med — en längd på högst 75 mm, — en bredd på högst 40 mm, — en tjocklek på högst 7 mm och — a krökningsradie på minst 86 mm men högst 241 mm eller i form av en skiva vars diameter inte överskrider 90 mm, även med hål i mitten	0 %	-	31.12.2023
ex 8505 11 00	75	Skiva bestående av en legering av neodymium, järn och bor, täckt med nickel eller zink, som efter magnetisering är avsedd att bli en permanent magnet — med eller utan hål i mitten, — med en diameter på högst 90 mm, av en typ som används i högtalare	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8505 11 00	75	En fjärdedelsformad manschett, avsedd att tjänstgöra som permanentmagnet efter magnetisering, — bestående av åtminstone neodym, järn och bor,	0 %	p/st	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— med en bredd på minst 9,1 mm men högst 10,5 mm, — med en längd på minst 20 mm men högst 30,1 mm, av sådant slag som används på rotorerna för tillverkning av bränslepumpar			
*ex 8505 19 90	30	Artiklar av agglomererad ferrit i form av en skiva med en diameter på högst 120 mm, med hål i mitten avsedda att bli permanenta magneter efter magnetisering med remanens mellan 245 mT och 470 mT	0 %	-	31.12.2023
ex 8505 19 90	50	Artikel av agglomererad ferrit i form av ett rektangulärt prisma avsedd att bli en permanentmagnet efter magnetisering — även med fasade kanter — med en längd på minst 27 mm men högst 32 mm ($\pm 0,15$ mm), — med en bredd på minst 8,5 mm men högst 9,5 mm ($+0,05$ mm / - 0,09 mm), — med en tjocklek på minst 5,5 mm men högst 5,8 mm ($+0/-0,2$ mm), och — med en vikt på minst 6,1 g men högst 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8505 19 90	60	Artikel av agglomererad ferrit med formen ”half-sleeve” eller ”quarter-sleeve”, avsedd att bli en permanentmagnet efter magnetisering — med en längd på minst 30 mm men högst 50 mm (± 1 mm), — med en bredd på minst 33 mm men högst 55 mm (± 1 mm), — med en höjd på minst 12,5 mm men högst 21,5 mm (± 1 mm), — med en tjocklek på minst 3,85 mm men högst 6,8 mm ($\pm 0,15$ mm) och med en yttre radie på minst 19 mm men högst 29,4 mm ($\pm 0,2$ mm)	0 %	-	31.12.2023
*ex 8505 20 00	30	Elektromagnetiska kopplingar för användning i kompressorer till luftkonditioneringsapparater för motorfordon ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8505 90 29	30	Spole för en elektromagnetisk ventil, med: — en kärna, — en diameter av 12,9 mm ($\pm 0,1$ mm), — en höjd utan kärna på 20,5 mm ($\pm 0,1$ mm), — en elektrisk kabel med anslutningsdon, och i ett cylindriskt metallhölje	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8506 50 10	10	Cylindriska galvaniska element av litium med — en diameter på minst 14,0 mm men högst 26,0 mm, — en längd på minst 2,2 mm men högst 51 mm, — en spänning på minst 1,5 V men högst 3,6 V, — en kapacitet på minst 0,15 Ah men högst 5,00 Ah för användning vid tillverkning av telemetriska och medicintekniska produkter, elektroniska mätare eller fjärrkontroller ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
ex 8506 50 30	10	Litiummangandioxidbatteri med — en diameter på minst 20 mm men högst 25 mm, — en längd av minst 3 mm men högst 6 mm, — en spänning på minst 3 V men högst 3,4 V, — en kapacitet på minst 200 mAh men högst 600 mAh, — ett temperaturintervall för fordonsprovning från -40 °C till +125 °C för användning som komponent vid tillverkning av system för däcktrycksövervakning (TPMS) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
*ex 8506 50 90	10	Litiumjodbatterier med en enda cell vars yttermått är högst 9 mm $\times$ 23 mm $\times$ 45 mm och med en spänning av högst 2,8 V	0 %	-	31.12.2023
*ex 8506 50 90	30	Litium-jod- eller litium-silver-vanadinoxidbatterier med en enda cell vars yttermått är högst 28 mm $\times$ 45 mm $\times$ 15 mm och med en kapacitet av minst 1,05 Ah	0 %	-	31.12.2023
ex 8507 10 20	80	Startbatteri (blyackumulator) med — en uppladdningsförmåga på minst 200 % av nivån för ett motsvarande konventionellt laddat batteri under de första 5 laddningssekunderna, — flytande elektrolyt,	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		för tillverkning av personbilar och lätta lastvagnar utrustade med hög regenerativ generatorstyrning eller start/stoppssystem med hög regenerativ generatorstyrning (2)			
*ex 8507 50 00 ex 8507 60 00	20 20	Rektangulära elektriska ackumulatorer eller moduler, med en längd av högst 69 mm, en bredd av högst 36 mm och en tjocklek av högst 12 mm, avsedda att användas för tillverkning av uppladdningsbara batterier (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8507 50 00	40	Nickelmetallhydridbatteri (NiMH) med — en spänning på minst 190 V men högst 210 V, — en längd av minst 220 mm men högst 280 mm, — en bredd av minst 500 mm men högst 600 mm, — en höjd av minst 100 mm men högst 150 mm för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 8507 60 00	15	Cylindriska litiumjonackumulatorer eller moduler med: — en nominell kapacitet på minst 8,8 Ah men högst 18 Ah, — en nominell spänning på minst 36 V men högst 48 V, — en uteffekt på minst 300 Wh men högst 648 Wh, för användning vid tillverkning av elcyklar (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	17	Litiumjon-startackumulatorer, bestående av fyra laddningsbara litiumjon-sekundärbatterier med: — en nominell spänning på 12 V, — en längd på minst 350 mm men högst 355 mm, — en bredd på minst 170 mm men högst 180 mm, — en höjd på minst 180 mm men högst 195 mm, — en vikt på minst 10 kg men högst 15 kg — en nominell laddning på minst 60 Ah men högst 80 Ah	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	23	Litiumjonackumulator eller modul med: — en nominell kapacitet på minst 72 Ah men högst 100 Ah, — en nominalspänning på 3,2 V — en vikt på minst 1,9 kg men högst 3,4 kg för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier till hybridfordon (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	25	Rektangulära moduler för montering i uppladdningsbara litiumjonbatterier — med en bredd på: 352,5mm (±1mm) eller 367,1mm (±1mm) — med ett djup på: 300mm (±2mm) eller 272,6mm (±1mm) — med en höjd på: 268,9mm (±1,4mm) eller 229,5mm (±1mm) — med en vikt på: 45,9kg eller 46,3kg — med en kapacitet på: 75Ah och — en märkspänning på: 60V	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8507 60 00	27	Cylindriska litiumjon-ackumulatorer med: — en nominell kapacitet på minst 10Ah men högst 20Ah; — en nominalspänning på minst 12,8 V (± 0,05) men högst 15,2 V (± 0,05); — en uteffekt på minst 128 Wh men högst 256 Wh, för användning vid tillverkning av drivenheter till elcyklar (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	30	Cylindriska litiumjonackumulatorer eller moduler, med en längd av 63 mm eller mer och en diameter av 17,2 mm eller mer, med en nominell kapacitet av 1 200 mAh eller mer, avsedda att användas för tillverkning av uppladdningsbara batterier (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 8507 60 00	33	Litiumjon-ackumulator, med: — en längd på minst 150 mm men högst 300 mm	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8507 60 00	37	— en bredd på minst 700 mm men högst 1 000 mm — en höjd på minst 1 100 mm men högst 1 500 mm — en vikt på minst 75 kg men högst 160 kg — en nominell kapacitet på minst 150 Ah men högst 500 Ah Litiumjon-ackumulator, med: — en längd på minst 1 200 mm men högst 2 000 mm — en bredd på minst 800 mm men högst 1 300 mm — en höjd på minst 2 000 mm men högst 2 800 mm — en vikt på minst 1 800 kg men högst 3 000 kg — en nominell kapacitet på minst 2 800 Ah men högst 7 200 Ah	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	43	Litiumjon-ackumulatorer, med: — en tjocklek på högst 4,15 mm, — en bredd på högst 245,15 mm — en längd på högst 90,15 mm — en nominell kapacitet på minst 1 000 mAh men högst 10 000 mAh — en vikt på högst 250 g för användning vid tillverkning av produkter enligt undernummer 8471 30 00⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00 ex 8507 80 00	45 20	Uppladdningsbara litiumjonpolymerackumulatorer med — en nominell kapacitet på 1 060 mAh, — en nominell spänning på 7,4 V (genomsnittlig spänning på 0,2 C urladdning), — en laddningsspänning på 8,4 V (± 0,05), — en längd av 86,4 mm (± 0,1 mm), — en bredd av 45 mm (± 0,1 mm), — en höjd av 11 mm (± 0,1 mm), för användning vid tillverkning av kassaapparater⁽²⁾	0 %	-	31.12.2019
*ex 8507 60 00	47	Litiumjon-ackumulatorer med — en tjocklek på högst 6 mm, — en bredd på högst 100 mm, — en längd på högst 150,15 mm, — en nominell kapacitet på minst 1 000 mAh men högst 10 000 mAh, — en vikt på högst 150 g för användning vid tillverkning av produkter enligt undernummer 8517 12 00⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	50	Moduler för sammansättning av batterier bestående av elektriska litiumjonackumulatorer med — en längd på minst 298 mm men högst 408 mm, — en bredd på minst 33,5 mm men högst 209 mm, — en höjd på minst 138 mm men högst 228 mm, — en vikt på minst 3,6 kg men högst 17 kg, och — en effekt på minst 458 Wh men högst 2 158 Wh	0 %	-	31.12.2022
ex 8507 60 00	53	Batterier av elektriska litiumjonackumulatorer eller laddningsbar modul: — med en längd på minst 1 203 mm men högst 1 297 mm, — med en bredd av minst 282 mm men högst 772 mm, — med en höjd av minst 792 mm men högst 839 mm, — med en vikt av minst 253 kg men högst 293 kg, — med en effekt på 22 kWh eller 26 kWh, och — bestående av 24 eller 48 moduler	0 %	-	31.12.2022
ex 8507 60 00	60	Uppladdningsbara litiumjonbatterier med — en längd av minst 1 213 mm men högst 1 575 mm, — en bredd av minst 245 mm men högst 1 200 mm, — en höjd av minst 265 mm men högst 755 mm, — en vikt av minst 265 kg men högst 294 kg, — en nominell kapacitet på 66,6 Ah, i förpackningar om 48 moduler	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8507 60 00	65	Cylindriska litiumjonceller med — 3,5 V DC till 3,8 V DC, — 300 mAh till 900 mAh, och — en diameter på 10,0 mm till 14,5 mm	0 %	-	31.12.2021
ex 8507 60 00	71	Uppladdningsbara litiumjonbatterier med — en längd av minst 700 mm men högst 2 820 mm, — en bredd av minst 935 mm men högst 1 660 mm, — en höjd av minst 85 mm men högst 700 mm, — en vikt av minst 250 kg men högst 700 kg, — en effekt på högst 175 kWh	0 %	-	31.12.2021
ex 8507 60 00	75	Rektangulära litiumjonackumulatorer med — metallhölje, — en längd på 173 mm ($\pm 0,15$ mm), — en bredd på 21 mm ($\pm 0,1$ mm), — en höjd på 91 mm ($\pm 0,15$ mm), — en nominell spänning på 3,3 V, och — en nominell kapacitet på minst 21 Ah	0 %	-	31.12.2021
ex 8507 60 00	80	Rektangulär litiumjonackumulator eller modul, med — metallhölje, — en längd av 171 mm (± 3 mm), — en bredd av 45,5 mm (± 1 mm), — en höjd av 115 mm (± 1 mm), — en nominell spänning av 3,75 V och — en nominell kapacitet av 50 Ah för användning vid tillverkning av uppladdningsbara batterier till motorfordon ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 8507 60 00	85	Rektangulära litiumjonmoduler för montering i uppladdningsbara litiumjonbatterier — med en längd på minst 300 mm men högst 350 mm, — med en bredd på minst 79,8 mm men högst 225 mm, — med en höjd på minst 35 mm men högst 168 mm, — med en vikt på minst 3,95 kg men högst 8,85 kg, — med en kapacitet på minst 66,6 Ah men högst 129 Ah	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 90 80	70	Plattor, skurna, av förnicklad kopparfolie med — en bredd av 70 mm (± 5 mm), — en tjocklek av 0,4 mm ($\pm 0,2$ mm), — en längd av högst 55 mm, för användning vid tillverkning av uppladdningsbara litiumjonbatterier ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Kretskort utan hölje för manövrering och reglering av dammsugarborstar drivna av en motor med en uteffekt på högst 300 W	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektroniska kretskort som — är kopplade till varandra och till motorns styrningskort med sladd eller med radiofrekvens, och — reglerar dammsugares funktion (på- och avkoppling och sugförmåga) i enlighet med ett lagrat program, — även med indikatorer som anger dammsugarens drifttillstånd (uppsugningsförmåga och/eller om dammpåsen är full och/eller om filtret är fullt)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8511 30 00	30	Spolenhet integrerad i tändsats med: — en tändsats, — en spole på tändstift med integrerad monteringsbygel, — ett hölje, — en längd av minst 90 mm men inte mer än 200 mm (± 5 mm), — en drifttemperatur på minst -40 °C men högst +130 °C, — en driftspänning av minst 10,5 V men högst 16 V	0 %	p/st	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8511 30 00	55	Tändspole: — med en längd på minst 50 mm men högst 200 mm, — med en drifttemperatur på minst - 40 °C men högst 140 °C, och — med en spänning på minst 9 V men högst 16 V, — även med anslutningskabel, för användning vid tillverkning av motorer i motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 8511 80 00	20	Glödstift för förvärmning av dieselmotorer med: — en drifttemperatur över 800 °C, — en spänning på minst 5 V men högst 16 V, — en värmestav innehållande kiselnitrid (Si ₃ N ₄) och molybdendisilicid (MoSi ₂), och — ett metallhölje för användning vid tillverkning av dieselmotorer till motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 8512 20 00	20	Informationsskärm som visar åtminstone tid, datum och status för säkerhetsdetaljer i ett fordon, med en driftspänning av minst 12 V men högst 14,4 V, av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 20 00	30	Belysningsarmatur med minst — två lysdioder (LED), — glas- eller plastlinser som fokuserar/sprider ljuset från lysdioderna, — reflektorer som riktar ljuset från lysdioderna, i ett hölje av aluminium med en radiator monterad på ett fäste med ställdon	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 20 00	40	Dimljus med invändigt galvaniserat lykthus, bestående av — plasthållare med tre eller fler fästen, — en eller flera 12 V-glödlampor, — anslutningsdon, — plasthölje, — med eller utan anslutningskabel för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	10	Sammansatt signalhorn som fungerar enligt piezomekanisk princip för att åstadkomma en särskild ljudsignal, med en driftspänning av 12 V, bestående av: — spole, — magnet, — metallmembran, — anslutningsdon, — hållare för montering i motorfordon, av ett slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	20	Varningssummer för parkeringssensorsystem, i ett plasthölje, baserad på den piezomekaniska principen, bestående av — ett kretskort, — ett anslutningsdon, — även i en hållare av metall av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 30 90	30	Ljudlarmanordning för skydd mot inbrott i fordon — med en drifttemperatur på minst -45 °C men högst 95 °C, — med en spänning på minst 9 V men högst 16 V, — i ett plasthölje, — med eller utan metallhållare för användning vid tillverkning av motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2022
*ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Värmefolie till bilars backspeglar — med två elektriska kontakter, — med ett självhäftade skikt på båda sidor (både på den sida där spegelns plasthållare sitter och på den sida där spegelglaset sitter), — med ett tunt skyddspapper på båda sidor	0 %	-	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Hålsrumsenhet bestående av minst — en transformator med en inspänning på högst 240 V och en uteffekt på högst 3 000 W, — en växel- eller likströms fläktmotor med en uteffekt på högst 42 watt, — ett hus av rostfritt stål, — med eller utan en magnetron med en mikrovågsuteffekt på högst 900 W, för användning vid tillverkning av inbyggda produkter enligt 8514 2080, 8516 5000 och 8516 6080 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 90 00	60	Ventilationsunderenhet till elektrisk fritös — utrustad med en motor med en märkeffekt på 8 W vid 4 600 rpm, — styrd av en elektronisk krets, — som fungerar vid en omgivningstemperatur över 110 °C, — utrustad med termostad	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 90 00	70	Inre skål: — med öppningar på sidan och i mitten, — av glödgat aluminium, — med en keramikbeläggning, värmebeständig till över 200 °C avsedd att användas vid tillverkning av elektriska fritöser (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8516 90 00	80	Dörrenhet med ett kapacitivt tätningselement och våglängdsdrossel, som används vid tillverkning av inbyggda produkter enligt nr 8514 2080, 8516 5000 och 8516 6080 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 29 95	30	Högtalare med — en impedans på minst 3 Ohm men högst 16 Ohm, — en märkeffekt på minst 2 W men högst 20 W, — med eller utan fästen av plast, och — med eller utan elkabel utrustad med anslutningsdon av en typ som används för tillverkning av TV-apparater och videomonitorer	0 %	-	31.12.2022
ex 8518 29 95	40	Högtalare — med en impedans på minst 1,5 Ohm men högst 10 Ohm, — med en diameter på minst 25 mm men högst 80 mm, — med ett frekvensomfång på 150 Hz – 20 kHz, — med en märkeffekt på minst 5W men högst 40W, — även med elkabel med kontakt, — även med fästklämma för tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 8518 30 95	20	Hörlurar och andra hörtelefoner för hörapparater för hörselskadade, inneslutna i ett hölje vars ytermått, exklusive anslutningspunkter, inte överstiger 5 mm × 6 mm × 8 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8518 40 80	91	Delenhet till kretskort som inkluderar digitalavkodning av audiosignal, audiosignalbehandling och förstärkning med två- och/eller flerkansalfunktionalitet	0 %	-	31.12.2019
ex 8518 40 80	92	Del av kretskort, bestående av strömförsörjning, aktiv utjämnare och strömkretsar för förstärkare	0 %	-	31.12.2020
ex 8518 40 80	93	Ljudförstärkare — med en uteffekt på 50 W, — med en driftspänning på minst 9 V men högst 16 V, — med en elektrisk impedans på högst 4 ohm,	0 %	p/st	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8518 90 00	30	— med en känslighet på minst 80 dB — i ett metallhölje för användning vid tillverkning av motorfordon (2) Magnetsystem som består av: — kärnplattor tillverkade av stål, i form av en skiva som på ena sidan är försedd med en cylinderformad kärna — en neodymmagnet — en övre platta — en nedre platta av en typ som används i bilhögtalare	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	35	Metallplatta — av stål, — perforerad och — med måtten 60,30 mm (+0,00 mm / - 0,40 mm) x 15,5 mm (+0,00 mm / - 0,40 mm) x 4,40 mm (± 0,05 mm) för tillverkning av passivhögtalare (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 8518 90 00	40	Högtalarkon, av pappersmassa eller polypropen, med tillhörande dammskydd, av en typ som används i bilhögtalare	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	50	Membran i elektrodynamisk högtalare med — yttre diameter på minst 25 mm men inte mer än 250 mm, — resonansfrekvens på minst 20 Hz men inte mer än 150 Hz, — total höjd på minst 5 mm men inte mer än 50 mm, — kanttjocklek på minst 0,1 mm men inte mer än 3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	60	Övre platta för magnetsystem för högtalare, av fullständigt stansat,präglat och pläterat stål, i form av en rund skiva, även med ett hål i mitten, av sådant slag som används i bilhögtalare	0 %	-	31.12.2020
ex 8518 90 00	80	Integrerat hölje för bilhögtalare, bestående av: — en högtalarram och hållare för magnetsystem med ett skyddande skikt och — enpräglad dammskyddsväv	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8521 90 00	20	Digital video: — utan hårddisk, — med eller utan DVD-RW, — antingen med rörelsedetektor eller med möjlighet till rörelsedetektion genom IP-anslutbarhet via LAN-uttag, — med eller utan USB-port, för framställning av kameraövervakningssystem (CCTV-anläggningar) (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	60 10 25	Komponent med tryckta kretskort, bestående av — en radiotuner (med förmåga att ta emot och dekodera radiosignaler och överföra dessa signaler inom komponenten) utan signalbehandlingsförmåga, — en mikroprocessor med förmåga att ta emot fjärrkontrollmeddelanden och styra tunerns chipset för användning vid tillverkning av hemunderhållningssystem (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	65 20 40	Delkomponent med tryckta kretskort, bestående av — en radiotuner med förmåga att ta emot och dekodera radiosignaler och överföra dessa signaler inom komponenten, med signaldekoder, — en radiofrekvensmottagare för fjärrkontroll, — en infraröd fjärrkontroll-signalöverförare, — en scartsignalgenerator — en TV-sensor (state sensor) för användning vid tillverkning av hemunderhållningssystem (2)	0 %	p/st	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8522 90 80 ex 8529 90 92	30 57	Hållare, fästen eller interna förstärkningar av metall för tillverkning av tv-apparater, bildskärmar och videospelare ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8522 90 80	65	Sammansatta komponenter för optiska skivor, omfattande minst en optisk enhet samt likströmsmotorer, även med kapacitet för dubbelskiktinspelning	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8522 90 80	80	Laseroptiska drivenheter (sk. "mecha units") för inspelning och/eller återgivning av digitala bild- och/eller ljudsignaler, bestående av minst en laseroptisk läs- och/eller skrivenhet, en eller flera likströmsmotorer men utan mönsterkort eller med mönsterkort utan kapacitet för signalbehandling av ljud och bilder, avsedda att användas vid tillverkning av produkter enligt nr 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 eller 8543 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8522 90 80	84	Blu-ray drivmekanism, med eller utan inspelningsfunktion, för användning av Blu-ray, DVD- och CD-skivor, som minst omfattar — en optisk pickup med laserdioder med tre olika våglängder, — en spindelmotor, — en stegmotor	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8522 90 80	97	Avstämningseenhet som omvandlar högfrekvenssignaler till mellanfrekvenssignaler, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Kamera: — med en vikt på högst 5,9 kg, — utan hölje, — med mått på högst 405 mm × 315 mm, — med antingen en laddningskopplad sensoranordning (CCD) eller en CMOS-sensor, — vars upplösning inte överstiger 5 000 000 effektiva pixlar, för användning i övervakningsystem med intertelevision(CCTV) eller i apparater för ögonkontroll ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8525 80 19	60	Kameror för bildscanning, med — ett system för "Dynamic overlay lines" eller "Static overlay lines", — utgång för NTSC video, — en driftspänning av minst 6,5 V, — illuminans på minst 0,5 lux	0 %	-	31.12.2019
ex 8525 80 19	65	Kameror med elektriskt gränssnitt MIPI och med: — bildgenererande sensor, — objektiv (lins), — färgprocessor, — flexibelt kretskort eller kretskort, — även med förmåga att ta emot audiosignaler, — modulmått på högst 15 mm x 15mm x 15 mm, — upplösning på minst 2 megapixel (1616*1232 pixel och därutöver), — även med kabelanslutning, och — hölje för användning vid tillverkning av produkter enligt undernummer 8517 12 00 eller 8471 30 00 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 8525 80 19	70	Långvågig infraröd kamera (LWIR-kamera) (enligt ISO/TS16949), med — känslighet i våglängdsområdet från och med 7,5 µm och till och med 17 µm, — upplösning på upp till 640 × 512 pixlar, — vikt på högst 400 g, — mått på högst 70 mm × 86 mm × 82 mm,	0 %	-	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8526 10 00	20	— med eller utan hölje, — med stickpropp som är kvalificerad för fordon och — avvikelse för utsignalen på högst 20 % över hela drifttemperaturspannet Radarsensor med styrenhet för autonomt nödbromssystem i bilar för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 8526 91 20	30	Styrenhet för larmsystemet innehållande GSM- och GPS-modul, för användning vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Komponent som minst omfattar — en tonfrekvensförstärkarenhet som minst omfattar en tonfrekvensförstärkare och en ljudgenerator, — en transformator, — en rundradiomottagare, för användning vid tillverkning av konsumentelektronikprodukter (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 8528 59 00	10	Videomonitorer för färgmottagning med LCD-bildskärm, ej kombinerade med andra apparater, med en likströmsdriftspänning av minst 7 V men högst 30 V, med ett diagonalmått på bildskärmen av högst 33,2 cm, — utan hölje, med baksida och monteringsram, — eller med ett hölje som används vid industriell sammansättning för att varaktigt ingå eller varaktigt monteras i varor enligt kapitel 84-90 och 94 (2)(6)	0 %	-	31.12.2023
ex 8528 59 00	20	Videomonitoranordning för färgåtergivning med LCD-bildskärm, monterad på en ram, — ej kombinerad med andra apparater, — med pekskärms-möjligheter, ett tryckt kretskort med drivkrets och elförsörjning, som används för att varaktigt ingå eller varaktigt monteras i underhållningssystem för fordon (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 8529 10 80	60	Filter, med undantag av akustiska ytvågfilter, för centerfrekvenserna av minst 485 MHz men högst 1 990 MHz, med en inkopplingsförlust av högst 3,5 dB, inneslutna i ett hölje	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 10 80	70	Keramiska filter — med ett tillämpligt frekvensområde på minst 10 kHz men högst 100 MHz, — med filterhus av keramiska plattor försedda med elektroder, av sådant slag som används i elektromekaniska omvandlare eller resonatorer i audiovisuell utrustning och kommunikationsutrustning	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	15	Sammansatt elektronisk komponent, minst bestående av — ett kretskort, — processorer för multimedietillämpningar och videosignalsbearbetning, — fältprogrammerbar grindmatris (FPGA), — flashminne, — internminne, — HDMI-, VGA-, USB- och RJ-45-gränssnitt, — uttag och stickkontakter för anslutning av LCD-monitor, LED-belysning och kontrollpanel	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	TV-komponenter, som har mikroprocessor- och bildbehandlingsfunktioner och som består av åtminstone en mikrokontrollenhet och en bildprocessor, monterade på en ledarplatta (leadframe) och inneslutna i ett plasthölje	0 %	p/st	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8529 90 65	45	Satellitradiomottagarmodul som omvandlar högfrekventa satellitsignaler till kodade digitala audiosignaler, för användning vid tillverkning av produkter enligt 8527 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	50	Avstämningseenhet som omvandlar högfrekvenssignaler till mellanfrekvenssignaler, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Kretskort för direkt distribution av matningsspänning och styrsignaler till en styrkrets på en TFT-glasskiva i en LCD-modul	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65	75	Moduler bestående minst av halvledarchips för: — alstring av styrsignaler för adressering av pixlar eller — styrning av adresserbara pixlar	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8529 90 65	80	Avstämningseenhet som omvandlar högfrekvenssignaler till digitala signaler, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8527 (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	LCD-moduler (flytande kristaller), — bestående enbart av en eller flera TFT-celler av glas eller plast, — ej kombinerade med pekskärmfunktioner, — med ett eller flera kretskort med styrelektronik endast för pixeladressering, — med eller utan enhet för bakgrundsbelysning, och — med eller utan växelriktare	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	25	LCD-moduler, inte kombinerade med pekskärmfunktioner, endast bestående av: — en eller flera TFT-celler av glas eller plast, — ett pressgjutet kylelement, — en bakgrundsbelysningsenhet, — ett kretskort med mikrokontrollenhet och — LVDS- (Low Voltage Differential Signaling) gränssnitt, avsedda att användas i framställningen av radioapparater för motorfordon (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	33	LCD-moduler kombinerade med pekskärmfunktioner — bestående enbart av en eller flera TFT-celler, — med en skärmdiagonal på minst 10,7 cm men högst 36 cm, — med eller utan LED-bakgrundsbelysning, — med styrelektronik endast för pixeladressering, — utan EPROM-minne (erasable programmable read-only memory), — med digitalt RGB-gränssnitt (rött, grönt, blått) och pekskärm som används enbart för montering i motorfordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 8529 90 92	37	Slut- och täcklistor av aluminiumlegering innehållande: — kisel och magnesium, — med en längd på minst 300 mm men högst 2 200 mm, särskilt utformade för användning vid tillverkning av tv-apparater (2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 8529 90 92	42	Kylidon och kylflänsar av aluminium, för upprätthållande av drifttemperaturen hos transistorer och integrerade kretsar, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8527 eller 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8529 90 92	43	Plasmaskärmmoduler med enbart adresselektroder och transparenta elektroder, med eller utan driv- och/eller styrelektronik uteslutande för att adressera pixlar och med eller utan strömförsörjning	0 %	p/st	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
*ex 8529 90 92	45	Sammanstatta elektroniska komponenter med TV-mottagningsfunktion innehållande kanaldekoder, tuner och energistyrning, GSM-filter och diskreta såväl som inkapslade passiva kretselement för mottagning av digitalt sända videosignaler i DVB-T- och DVB-H-format	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	47	Bildsensor av typen ”progressiv scan” Interline CCD- eller CMOS-sensor för digitala videokameror i form av en analog eller digital, monolitisk integrerad krets med en pixelyta på högst 12 µm × 12 µm i monokrom version med mikrolinser monterade på varje enskild pixel (microlens array) eller i polykrom version med ett färgfilter, och med en mikrolinsmodul med en mikrolins monterad på varje enskild pixel	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Växelströmsuttag med störningsfilter, bestående av — ett växelströmsuttag (för strömkabelanslutning), 230 V, — ett inbyggt störningsfilter bestående av kondensatorer och induktorer, — en kabel för anslutning av växelströmsuttaget till plasmaskärmens strömförsörjningsenhet och en metallhållare (i förekommande fall) som fäster växelströmsuttaget vid plasma-TV:n	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8529 90 92	51	OLED-moduler, bestående av en eller flera TFT-celler av glas eller plast, — med en skärmdiagonal på minst 121 cm men högst 224 cm, — med en tjocklek på högst 55 mm, — innehållande organiskt material, — med styrelektronik endast för pixeladressering, — med V-by-One-gränssnitt och med eller utan stickkontakt för strömförsörjningen, — med eller utan baksida av sådant slag som används vid tillverkning av TV-apparater och bildskärmar	0 %	-	31.12.2023
ex 8529 90 92	55	OLED-moduler, bestående av — en eller flera TFT-celler av glas eller plast, innehållande organiskt material, — även kombinerade med pekskrämsfunktioner och — med ett eller flera kretskort med styrelektronik för pixeladressering för användning vid tillverkning av televisionmottagare och bildskärmar eller för användning vid tillverkning av fordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	63	LCD-modul — med ett diagonalmått på skärmen av minst 14,5 cm men högst 38,5 cm, — med eller utan pekskärm, — med en LED-bakgrundsbelysning, — med ett kretskort med EEPROM, mikrokontroller, LVDS-mottagare samt andra aktiva och passiva komponenter, — med en stickpropp för strömförsörjning samt CAN- och LVDS-gränssnitt, — med eller utan elektroniska komponenter för dynamisk färgkontroll, — i ett hölje, med eller utan mekaniska, beröringskänsliga eller kontaktlösa styrfunktioner samt med eller utan aktivt kylsystem, lämplig att ingå i motorfordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	65	OLED-bildskärm bestående av — det organiska skiktet med organiska lysdioder, — två ledande skikt som bygger på elektronöverföring och elektronhåll, — skikt av transistorer (tunnfilmstransistorer) med en upplösning på 1 920 x 1 080 — anod och katod för strömförsörjning för de organiska dioderna, — RGB-filter, — skyddsskikt av glas eller plast, — men utan elektronisk utrustning för adressering av bildelement, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8529 90 92	67	Färg-LCD-skärm för LCD-monitorer enligt nr 8528 — med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 14,48 cm men högst 31,24 cm, — med eller utan pekskärm, — med bakgrundsbelysning, mikrokontrollenhet, — med en CAN-kontrollenhet (Controller area network) med ett eller flera LVDS-gränssnitt (Low Voltage Differential Signaling) och ett eller flera CAN/nätanslutningsuttag eller med APIX-kontrollenhet (Automotive Pixel Link) med APIX-gränssnitt, — i ett hölje med eller utan kylelement på höljets baksida, — utan signalbehandlingsmodul, — även med haptisk och akustisk indikering, för användning vid tillverkning av fordon enligt kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	70	Rektangulär fäst- och täckram — av en aluminiumlegering innehållande kisel och magnesium, — med en längd av minst 500 mm men högst 2 200 mm, — med en bredd av minst 300 mm men högst 1 500 mm, av ett slag som används vid tillverkning av tv-apparater	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8529 90 92	85	Färg-LCD-modul i ett hölje — med ett diagonalt skärmått på minst 14,48 cm men högst 26 cm, — utan pekskärm, — med bakgrundsbelysning och mikrokontroller, — med en CAN-styrenhet (Controller Area Network), ett LVDS-gränssnitt (Low-Voltage Differential Signalling) och ett CAN-/strömkontaktdon, — utan signalbehandlingsmodul, — med styrelektronik endast för pixeladressering, — med en motordriven mekanism för att ändra läge på bildskärmen, avsedd att varaktigt ingå i fordon enligt kapitel 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8535 90 00 ex 8536 50 80	30 83	Halvledarkopplingsmodul i ett hölje: — bestående av ett transistorchip (bipolär transistor med isolerad grind – IGBT) och ett diodchip på en eller flera anslutningsramar (lead frames), — för en spänning på 600V eller 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 41 10	20	Fotoelektriskt relä (fotovoltaiskt relä) bestående av en GaAIAs-lysdiod, en galvaniskt isolerad mottagarkrets med fotovoltaisk generator och en effektt transistor av MOSFET-typ (som utgångsomkopplare) i ett hölje med anslutningar, för en spänning på 60 volt eller lägre och för en strömstyrka på 2 ampere eller lägre	0 %	-	31.12.2021
*ex 8536 41 90	40	Ett effektre relä med — en elektromekanisk kopplingsfunktion, — belastningsström på minst 3 ampere, men högst 16 ampere, — spänning på minst 5 volt, men högst 24 volt, — ett avstånd mellan anslutningsstiften på förbrukningskretsen på högst 12,5 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8536 41 90	50	Fotoelektriskt relä (fotovoltaiskt relä) bestående av en GaAIAs-lysdiod, en galvaniskt isolerad mottagarkrets med en eller två fotovoltaiska generatorer och två effektt transistorer av MOSFET-typ (som utgångsomkopplare) i ett hölje med anslutningar, för en spänning på 60 volt eller lägre och för en strömstyrka på mer än 2 ampere	0 %	-	31.12.2021
ex 8536 49 00	30	Relä med: — nominell spänning på 12 V likström, — maximalt tillåten spänning på högst 16 V likström, — lindningsresistans vid 20°C på 26, 7 Ohm (± 10 %) — impulsspänning vid 60°C på högst 8,5 V — spänningsfall vid belastning, vid 20°C, på minst 1 V, — nominell drifteffekt vid 20°C på 5,4 Watt,	0 %	-	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— kopplingsspänning på högst 400 V likström, — permanent strömbelastningsförmåga — på högst 120 A, för användning vid tillverkning av batterier till elfordon (2)			
ex 8536 49 00	40	Fotoelektriskt relä (fotovoltaiskt relä) bestående av två GaAIAs-lysdioder, två galvaniskt isolerade mottagarkretsar med fotovoltaiska generatorer och fyra effekttransistorer av MOSFET-typ (som utgångsomkopplare) i ett hölje med anslutningar, för en spänning på mer än 60 volt	0 %	-	31.12.2021
ex 8536 50 11	40	Tryckknapp för nyckelfri start för en spänning på 12 V i ett plasthölje, bestående av minst följande komponenter: — kretskort, — lysdiod, — anslutningsdon, — klämmor för montering för tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Enheter med reglerbara kontroll- och av- och påfunktioner, bestående av en eller flera integrerade monolitkretsar, även kombinerade med halvledarelement, monterade på en ledarplatta (leadframe) och inneslutna i ett plasthölje	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8536 50 80	81	Mekaniska strömställare med varvtalsreglering för anslutning av elektriska kretsar, med — en driftspänning på minst 240 V och högst 250 V, — en strömstyrka på minst 4 A och högst 6 A, för användning vid tillverkning av maskiner enligt 8467 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 50 80	82	Mekaniska strömställare för anslutning av elektriska kretsar, med — en driftspänning på minst 240 V och högst 300 V, — en strömstyrka på minst 3 A och högst 15 A, för användning vid tillverkning av maskiner enligt 8467 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 69 90	51	Scart-kontakt, inbyggda i plast- eller metallhölje med 21 stift i två rader, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 och 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8536 69 90	60	Elektriska uttag och stickproppar med en längd av högst 12,7 mm eller en diameter av högst 10,8 mm, för användning vid tillverkning av hörlappar och talprocessorer (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	82	Modulärt uttag eller modulär stickpropp för lokala nätverk, även i kombination med andra uttag, som minst omfattar — en pulstransformator, inbegripet en ferritkärna för bredband, — en common mode-spole, — en resistor, — en kondensator, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 eller 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 69 90	84	Uttag eller kontakt för USB (Universal serial bus), en eller flera, för anslutning till andra USB-don, för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8521 eller 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	85	Uttag eller stickpropp, inbyggd i plast- eller metallhölje med högst 96 stift, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 eller 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8536 69 90	86	Kontakt eller uttag av HDMI-typ (High-Definition Multimedia Interface), inbyggda i plast- eller metallhölje med 19 eller 20 stift i två rader, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 eller 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 70 00	10	Optiskt uttag, optisk stickpropp eller kopplingsdon, för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8521 eller 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 90 95	20	Hölje till halvledarchip i form av en ram av plast som omsluter en blyram med kontaktplattor för spänningar på högst 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 90 95	40	Vippströmbrytare — av koppar — pläterade med silver–nickellegering AgNi10 eller med silver innehållande 11,2 (± 1,0) viktprocent tennoxid och indiumoxid sammantaget — med en pläteringstjocklek på 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm) — även förgyllda	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Elastomerisk anslutning, av gummi eller silikon, med en eller flera ledarparter	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8537 10 91	50	Styrmodul för säkringar i ett plasthölje med monteringsfästen bestående av — uttag med eller utan säkringar, — anslutningsportar, — ett kretskort med inbäddad mikroprocessor, mikroströmställare och relä av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektroniska styrenheter, tillverkade enligt klass 2 i standarden IPC-A-610E, utrustade med åtminstone följande — kraftingång för minst 208 V men hösta 400 V växelström, — logikingång för 24 V likström, — en automatisk kretsbytare, — en huvudströmbrytare, — inre eller yttre elektriska kontaktdon eller kablar, — i ett hölje med dimensionerna minst 281 mm x 180 mm x 75 mm men högst 630 mm x 420 mm x 230 mm, av en typ som används för tillverkning av maskiner för återvinning och sortering	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8537 10 91	65	Elektronisk styrenhet för optimal motorprestanda — med programmerbart minne, — med en spänning på minst 8 V men högst 16 V, — med minst ett sammansatt anslutningsdon, — i ett metallhölje, — med eller utan metallhållare för användning vid tillverkning av motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 8537 10 91	70	Styrsystem med programmerbara minnen för en driftspänning på högst 1000 V, av sådant slag som används för drift av en förbränningsmotor och/eller olika ställdon som fungerar med förbränningsmotor, innehållande minst — en tryckt krets med aktiva och passiva komponenter, — ett aluminiumhölje, och — flera anslutningsdon	0 %	p/st	31.12.2022
*ex 8537 10 98	30	Motordrivkretsar, ej programmerbara från minne — bestående av en eller flera inbyggda kopplingar som inte är anslutna till varandra, på åtskilda ledande ytor (lead frames) — även kombinerade med diskreta MOSFET-transistorer för styrning av likströmsmotorer i bilar — inbyggda i ett plasthölje	0 %	p/st	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8537 10 98	35	Elektronisk styrenhet utan minne, för en spänning på 12 V, för informationsutbytessystem i fordon (för anslutning av ljud, telefoni, navigation, kamera och trådlös biltjänst) bestående av — 2 vridknappar — minst 27 tryckknappar — LED-belysning — 2 integrerade kretsar för mottagning och sändning av styrsignaler via LIN-bussen	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8537 10 98	40	Elektronisk styrenhet för övervakning av bilens däcktryck, bestående av en plastbox med tryckt kretskort på insidan med eller utan metallhållare, med — en längd på minst 50 mm men högst 120 mm, — en bredd på minst 20 mm men högst 40 mm, — en höjd av minst 30 mm men högst 120 mm, av ett slag som används vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	50	Elektronisk styrenhet (ABS-styrenhet) bestående av — plastbox med tryckt kretskort med plast och metallhållare, — med en driftspänning på minst 9 V och högst 16 V, — för kontroll, värdering och hantering av stöduppgifter i en bil, åtminstone vindrutetorkarintervaller, uppvärmning av fönsterrutor, kupébelysning och bältespåminnare, av ett slag som används vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	60	Sammansatt elektronisk komponent bestående av: — en mikroprocessor, — indikatorer med lysdioder (LED) eller flytande kristaller (LCD), — elektroniska komponenter monterade på ett mönsterkort, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8514 20 80, 8516 50 00 och 8516 60 80 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	65	Spak för kontrollmodul under ratten — med en eller flera elektriska omkopplare med ett eller flera lägen (tryckknapp, vridknapp eller annan typ), — även med tryckta kretskort och elektriska kablar, — för en spänning på minst 9 V men högst 16 V, av sådant slag som används för tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	75	Styrenhet för nyckelfri upplåsning och start av fordon, med elektrisk kopplingsanordning, i ett plasthölje, för en spänning på 12 V, även med — en antenn, — ett anslutningsdon, — en metallhållare, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8537 10 98	93	Elektroniska styrenheter för en spänning på 12 V, avsedda att användas vid tillverkning av temperaturkontrollsystem för montering i fordon (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Inre antenn till ett låssystem för bildörrar, bestående av — en antennmodul i plasthölje, — en anslutningskabel med en stickpropp, — minst två monteringsfästen, — även av PCB med integrerade kretsar, dioder och transistorer av en typ som används för tillverkning av varor enligt KN-nr 8703	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Fodral och höljen av polykarbonat eller akrylnitrilbutadienstyren för rattknappar (steering pad switches) både med och utan repningsbeständig färg på ytersidan	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8538 90 99	40	Knappar för kontrollgränssnitt (control interface buttons) av polykarbonat för rattknappar (steering pad switches) med repningsbeständig färg på ytersidan, i inre förpackningar om minst 500 artiklar	0 %	p/st	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8538 90 99	60	Kontrollpanel, i form av en plastbox, med ljussignaler, vridomkopplare, tryckomkopplare och knappomkopplare, eller andra typer av omkopplare, utan någon elektrisk komponent, av sådant slag som används i instrumentbrädan på motorfordon enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8538 90 99	95	Basplatta i koppar, av det slag som används som kylodon [vid tillverkning] för IGBT-moduler som innehåller fler komponenter än IGBT-chips och dioder med en spänning av mer än 650 V, men högst 1200 V ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8540 20 80	91	Fotomultiplikator	0 %	-	31.12.2021
*ex 8540 71 00	20	Magnetroner med kontinuerlig våg och en fast frekvens på 2 460 MHz, inkapslad magnet, och , s.k. ”probe output”, avsedda att användas vid tillverkning av produkter enligt nr 8516 50 00 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 8540 89 00	91	Displayer i form av ett rör bestående av ett glashölje monterat på en platta vars yttermått, exklusive ledningar, är högst 300 mm × 350 mm. Röret innehåller en eller flera rader med tecken eller linjer ordnade i rader; varje tecken eller linje består av fluorescerande eller fosforescerande element. Dessa element är monterade på ett metalliserat underlag som är överdraget med fluorescerande ämnen eller fosforescerande salter som avger ljus när de bombarderas med elektroner	0 %	-	31.12.2023
*ex 8540 89 00	92	Rör för vakuumfluorescensbildskärmar	0 %	-	31.12.2023
ex 8540 91 00	20	Termojonisk generator (emissionspunkt) av lantanhexaborid (CAS RN 12008-21-8) eller ceriumhexaborid (CAS RN 12008-02-5), i ett metallhölje med elektriska anslutningsdon, med — en grafitkärm monterad i ett system av mini-Vogel-typ — separata pyrolytiska kolblock som används som motståndselement och — en katodtemperatur på mindre än 1 800 K vid en glödström på 1,26 A	0 %	-	31.12.2022
ex 8543 70 90	15	Laminerad elektrokromatisk film bestående av — två yttre skikt av polyester, — ett mellanliggande skikt av akrylpolymer och silikon, och — två elektriska anslutningsklämmor	0 %	-	31.12.2021
*ex 8543 70 90	30	Förstärkare, bestående av aktiva och passiva komponenter monterade på en tryckt krets, innesluten i ett hölje	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	33	Högfrekvensförstärkare bestående av en eller flera integrerade kretsar och ett eller flera diskreta kondensatorchips, också med integrerade passiva komponenter, s.k. IPD, på en metallfläns i ett hölje	0 %	-	31.12.2021
ex 8543 70 90	34	Galliumnitrid-(GaN)-HF-förstärkare bestående av en eller flera diskreta transistorer, ett eller flera diskreta kondensatorchips, även med integrerade passiva komponenter (IPD), på en metallfläns i ett hölje	0 %	-	31.12.2021
*ex 8543 70 90	35	Radiofrekvensmodulatorer (RF), arbetande inom ett frekvensområde av minst 43 MHz men högst 870 MHz, som kan koppla om VHF- och UHF-signalerna, innehållande aktiva och passiva komponenter monterade på en tryckt krets som är innesluten i ett hölje	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8543 70 90	45	Piezoelektriska kristalloscillatorer, med en fast frekvens, arbetande inom ett frekvensområde av 1,8 MHz till 67 MHz, inneslutna i ett hölje	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8543 70 90	55	Optoelektroniska kretsar som består av en eller flera lysdioder (LED), även med en integrerad drivkrets, och en fotodiod med förstärkarkrets, även med en integrerad logisk grindkrets, eller en eller flera lysdioder och minst två fotodioder med förstärkarkrets, även med en integrerad logisk grindkrets eller andra integrerade kretsar, inneslutna i ett hölje	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8543 70 90	80	Temperaturkompenserade oscillatorer, med en tryckt krets på vilken är	0 %	p/st	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		monterad minst en piezoelektrisk kristall och en justerbar kondensator, inneslutna i ett hölje			
*ex 8543 70 90	85	Spänningsstyrda oscillatorer (VCO), med undantag av temperaturkompenserade oscillatorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets inneslutna i ett hölje	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	95	Visnings- och styrenhet för mobiltelefoner, bestående av — ett uttag för nätanslutning/CAN (Controller area network) — en USB-port och in- och utgångar för ljud och — med en video-omkopplare för gränssnittet mellan operativsystem för smartphones och nätverket Media Orientated Systems Transport (MOST), för tillverkning av fordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	PET/PVC-isolerad flexibel kabel — för en spänning av högst 60 V, — för en strömstyrka av högst 1 A, — med en värmeresistens av högst 105 °C, — med enskilda trådar av en tjocklek av högst 0,1 mm (± 0,01 mm) samt med en bredd av högst 0,8 mm (± 0,03 mm), — med ett avstånd mellan ledarna av högst 0,5 mm och — med ett avstånd från centrumlinje till centrumlinje i ledarna av högst 1,25 mm	0 %	-	31.12.2023
ex 8544 20 00	30	Antennanslutningskabel för överföring av radio- (AM/FM) och i förekommande fall även GPS-signaler, bestående av: — en koaxialkabel, — minst två anslutningsdon, och — minst tre plastklämmor för montering på instrumentpanelen av sådant slag som används vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87	0 %	-	31.12.2021
*ex 8544 30 00	30	Kabelsats för multimätning, för spänning av mer än 5 V, men högst 90 V, med kapacitet för mätning av följande eller en del av följande: — färdhastighet av högst 24 km/h. — motorvarvtal av högst 4 500 r/s. — hydraultryck av högst 25 MPa. — massa av högst 50 ton. för användning vid tillverkning av fordon enligt nr 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8544 30 00	35	Kabelbunt: — med en driftspänning på 12V, — inlindad i tejp eller täckt med en korrugerad slang i plast, — med minst 16 kablar, där alla ändrar ska förtännas eller förses med kontaktdon, för användning vid tillverkning av all-terrain vehicles (ATV) eller utility task vehicles (UTV) (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Ledningsdragning till styrsystemet med en driftspänning av högst 12 V, försedd med kopplingsanordningar på båda sidor, med minst 3 förankringsklämmor i plast för montering på motorfordonets styrväxel	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Fyrledar-anslutningskabel med två honkontakter för överföring av digitalsignaler från navigations- och audiosystem till en USB-kontakt, av ett slag som används vid tillverkningen av varor i kapitel 87	0 %	-	31.12.2020
ex 8544 30 00	70	Kabelsats för multimätning: — för spänning av minst 5 V, men högst 90 V, — i stånd att sända information för användning vid tillverkning av fordon enligt nr 8711	0 %	p/st	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		(2)			
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	85 65	Tvåledarkabel för förlängning med två anslutningsdon, innehållande minst — en gummigenomföring, — ett metallfäste av sådant slag som används för att anslutning av fordonshastighetssensorer vid tillverkning av fordon enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8544 42 90	10	Dataöverföringskabel med en bitöverföringshastighet på minst 600 Mbit/s med: — en spänning på 1,25V ($\pm 0,25V$), — kontaktton i en eller båda ändar, varav minst ett ska ha stift med ett ledaravstånd på 1 mm, — skyddande ytterhölje, som endast används för kommunikation mellan LCD-skärm, PDP-skärm eller OLED-skärm och elektroniska kretsar för videobearbetning	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8544 42 90	15	PVC-isolerad flexibel kabel med åtta trådar med: — en längd av högst 2100 mm — en driftspänning på minst 5V, men högst 35V — en värmebeständighet på högst 80°C — antingen ett ingjutet 7-poligt runt 270° DIN-hankontaktton, ett 6-poligt A1101-hankontaktton eller ett 8-poligt A1001-hankontaktton i ena änden och — minst två skalade och förtennade trådar i andra änden — även med gjuten gummidyna med integrerad strängavlastning	0 %	-	31.12.2023
*ex 8544 42 90	25	PVC-isolerad flexibel kabel med — en längd av högst 1800 mm — en driftspänning på minst 5V, men högst 35V — en värmebeständighet på högst 80°C — ett ingjutet 8-poligt MiniFit-hankontaktton i ena änden — antingen ett 6-poligt MiniFit-kontaktton eller två ingjutna AMP-kontaktton i den andra änden — en ingjuten resistor i kontakttonet och — en gjuten strängavlastning på kabeln — även med en ingjuten diod i ett kontaktton	0 %	-	31.12.2023
*ex 8544 42 90	35	PVC-isolerad flexibel kabel med sex eller åtta trådar med — en längd av högst 1300 mm — en driftspänning på minst 5V, men högst 35V — en värmebeständighet på högst 80°C — antingen ett ingjutet 8-poligt MiniFit-hankontaktton eller ett ingjutet 6-poligt DIN-hankontaktton i ena änden och — antingen ett ingjutet 8-poligt MiniFit-kontaktton eller ett 8-poligt MicroFit-hankontaktton i andra änden	0 %	-	31.12.2023
ex 8544 42 90	70	Elektriska ledare — för en spänning på högst 80 V, — med en längd av högst 120 cm, — försedda med anslutningsdon, för användning vid tillverkning av hörapparater, tillbehörssatser och talprocessorer (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 42 90	80	Anslutningskabel med 12 ledare och två anslutningsdon — för en spänning av 5 V, — i längder om högst 300 mm för användning vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8544 49 91	10	Isolerad eltråd av koppar: — med enskilda ledare med en diameter av mer än 0,51 mm, — för en driftspänning av högst 1 000 V, för användning vid tillverkning av kablage till fordon (2)	0 %	m	31.12.2019

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8544 49 93	30	Elektriska ledare — för en spänning på högst 80 V, — av en platina–iridiumlegering, — belagda med poly(tetrafluoreten), — utan anslutningsdon, för användning vid tillverkning av hörapparater, implantat och talprocessorer (2)	0 %	m	31.12.2020
ex 8545 90 90	20	Kolfiberpapper av en typ som används som gasdiffusionsskikt i elektroder för bränsleceller	0 %	-	31.12.2020
*ex 8548 10 29	10	Uttjänta elektriska litiumjon- eller nickelmetallhydridackumulatorer	0 %	-	31.12.2023
*ex 8548 90 90	41	Enheter bestående av en resonator, som arbetar inom ett frekvensområde av minst 1,8 MHz men högst 40 MHz, och en kondensator, inneslutna i ett hölje	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 8548 90 90	43	Kontaktbildsensorer	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8548 90 90	48	Optiska enheter bestående av minst — en laserdiod och en fotodiod med en typisk våglängd på minst 635 nm men högst 815 nm — en optisk lins — en integrerad krets för fotodetektor med inspelningsfunktion — ett don för fokusering och följning	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8548 90 90	65	LCD-moduler (flytande kristaller), — bestående enbart av en eller flera TFT-celler av glas eller plast, — kombinerade med pekskrämsfunktioner, — med ett eller flera kretskort med styrelektronik endast för pixeladressering, — med eller utan enhet för bakgrundsbelysning, och — med eller utan växelriktare	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8708 10 10	10	Plasthölje för att täcka utrymmet mellan dimljusen och stötfångaren med eller utan en kromlist för användning vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 10	20	Motordrivet ställdon för broms	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	60	— med en märkspänning på 13,5 V ($\pm 0,5$ V) och			
ex 8708 30 99	10	— en kulskruvsmekanism för att styra bromsväsketrycket i huvudcylindern, för användning vid tillverkning av elektriska motorfordon (2)			
ex 8708 30 10	40	Skivbromselement av typ BIR (<i>Ball in Ramp</i>) eller EPB (<i>Electronic Parking Brake</i>) eller med enbart hydraulisk funktion innehållande funktions- och monteringsöppningar och kamspår, av sådant slag som används för tillverkning av produkter enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	30				
ex 8708 30 10	50	Parkeringsbroms av trumtyp	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 91	10	— integrerad i färbromsskivan, — med en diameter på minst 170 mm men högst 195 mm för tillverkning av motorfordon (2)			
ex 8708 30 10	60	Asbestfria organiska bromsbelägg med friktionsmaterial som fästs på stålplattan för användning vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	20				

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Bromsoksfäste av segjärn av ett slag som används vid tillverkningen av varor i kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatisk hydrodynamisk växellåda — med en hydraulisk momentomvandlare, — utan fördelningslåda och kardanaxel, — med eller utan främre differential, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 20	30	Automatisk växellåda med en hydraulisk momentomvandlare med: — minst åtta växlar, — ett motorvridmoment på minst 300 Nm och — monterad i tvärläge eller längsläge för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	40 30	Sammansatt växellåda med en eller två ingångar och minst tre utgångar i ett gjutet aluminiumhölje med yttermått (utan axlar) högst 445 mm (bredd) x 462 mm (höjd), 680 mm längd, försedd med minst: — en på utsidan räfflad utgående axel, — en vridomkopplare för att ange växelposition, — möjlighet att sätta in en differentialväxel för användning vid tillverkning av all-terrain vehicles (ATV) eller utility task vehicles (UTV) (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Transmissionsenhet med ytterligare tre axlar på insidan och med en vridomkopplare för växelläge, bestående av — en kåpa av gjuten aluminium, — en differentialväxel, — två elektriska motorer och växlar med följande dimensioner: — en bredd av minst 300 mm men högst 350 mm, — en höjd av minst 420 mm men högst 500 mm, — en längd av minst 500 mm men högst 600 mm, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Kraftöverföringsaxel av kolfiberförstärkt plast i ett enda oledat stycke — med en längd på minst 1 m men högst 2 m, — med en vikt på minst 6 kg men högst 9 Kg	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 30 70 80	Växellåda med en ingång och två utgångar (transmission) i ett gjutet aluminiumhölje med måtten högst 148 mm (± 1 mm) x 213 mm (± 1 mm) x 273 mm (± 1 mm) omfattande minst — två elektromagnetiska envägsväxlar (i en låda) som fungerar i varsin riktning, — en ingångsaxel med en ytterdiameter på 24 mm (± 1 mm) och 22 tänders hankoppling i änden, — en koaxial utgångsbussning med en innerdiameter på minst 22 mm men högst 30 mm och minst 22 tänders men högst 28 tänders bussning i änden för tillverkning av all-terrain vehicles (ATV) eller utility task vehicles (UTV) (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	50 20	Lager med två flänsar, av tredje generationen, för motorfordon, — med tvåradigt kullager,	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	10 40	— med eller utan impulsring (kodare), — med eller utan ABS-sensor, — med eller utan monterade skruvar, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)			
ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Övre stötdämparisolering med — en metallhållare med tre fästskruvar och — gummibuffert av ett slag som används vid tillverkningen av varor i kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Upphångningsarm för bakre chassi med plastskydd utrustad med två metalhöljen med inklämda gummiblock av ett slag som används vid tillverkningen av varor i kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Upphångningsarm för bakre chassi med kulle och metallhölje med inklämt gummiblock, av ett slag som används vid tillverkningen av varor i kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 99	10	Krängningshämmare för framaxel utrustad med en kultapp i båda ändar för användning vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Aluminiumkylare som arbetar med tryckluft, med en räfflad konstruktion, av ett sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Inlopps- eller utloppslufttank av aluminiumlegering tillverkad enligt standard EN AC 42100 med — en planhet hos isoleringsytan av högst 0,1 mm, — en högsta tillåten partikelkvantitet av 0,3 mg per tank, — ett avstånd mellan porerna på minst 2 mm, — porstorlekar på högst 0,4 mm, och — högst 3 porer större än 0,2 mm av sådant slag som används i värmeväxlare för kylsystem i bilar	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	Enhet för tryckluftstillförsel, även med resonator, omfattande minst — ett massivt aluminiumrör, även med monteringsbygel, — en flexibel gummislang och — en metallklämma för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	-	31.12.2022
ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	Mekanisk brytare för användning med elastomer-rem i torr miljö i en kontinuerligt varierbar utväxling (CVT): — utformad för att fästas med bultar på en axel med splines och en yttre diameter på 23 mm, — med en total diameter på högst 266 mm (+/- 1 mm), — bestående av 2 remskivor med koniska ytor, — remskivorna har var och en 13 grader kona, — med huvudtryckfjäder för att förhindra att remskivorna förskjuts, och — bestående av kamskiva eller fjäder för att bibehålla korrekt remspänning för användning vid tillverkning av fyrhjulingar – all-terrain vehicles (ATV) eller utility task vehicles (UTV) (2)	0 %	-	31.12.2021
ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	30 30	Mekanisk centrifugalbrytare för användning med elastomer-rem i torr miljö i en kontinuerligt varierbar utväxling (CVT), utrustad med följande:	0 %	p/st	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		— komponenter som utlöser brytaren vid en viss rotationshastighet och (på så sätt) genererar centrifugalkraft, — skaft med minst fem men högst sex grader kona, — 3 vikter, och — 1 tryckfjäder för användning vid tillverkning av all-terrain vehicles (ATV) eller utility task vehicles (UTV) (2)			
ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Kuggstångsstyrning i aluminiumhölje med homokinetiska leder, av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Uppblåsbar säkerhetskudde av höghållfast polyamidfiber — sydd, — vikt i tredimensionell förpackningsform, termiskt fixerad	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Uppblåsbar säkerhetskudde av höghållfast polyamidfiber — sydd, — vikt, — med tredimensionellt applicerad silikonlimning för formning i krockkuddesutrymmet och tryckreglerad försegling av krockkudden, — lämplig för kallgasteknik	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	Bränsletank i sex lager kompositmaterial bestående av följande: — bränsleinslopp, — flänsmonterad pump (PFA), — ventilation med roterande ventil monterad på tanken ovasida och — gängade hål för montering av PFA, för användning vid tillverkning av fyrhjulingar – all-terrain vehicles (ATV) eller utility task vehicles (UTV) (2)	0 %	-	31.12.2021
*ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Luftguide av plast för att leda luftflödet till laddluftkylarens yta för användning vid tillverkning av motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2023
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	Hållare, avsedd för frontkylare eller laddluftkylare, med eller utan gummikudde, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Fäste av järn eller stål, med monteringshål, med eller utan fästmuttrar, för anslutning av växellådan till karossen, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	85	Galvaniserade inre eller yttre delar som består av — en sampolymer av akrylnitril-butadien-styren (ABS), även blandad med polykarbonat, och — lager av koppar, nickel och krom för användning vid tillverkning av delar till motorfordon enligt nr 8701–8705 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8714 10 90	10	Innerrör, — av SAE1541 kolstål — med hårdkromskikt på 20 µm (+15 µm/-5 µm) — med en vägg tjocklek på minst 1,45 mm men högst 1,5 mm — med brottöjning på 15 %	0 %	p/st	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 8714 10 90	20	— perforerade av en typ som används vid tillverkning av motorcykelgaffelstänger Kylare av sådant slag som används till motorcyklar för montering av tillbehör ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8714 10 90	50	Stötdämparrör — av 7050-t73 aluminiumlegering, — eloxerade på insidan, — med en genomsnittlig ytojämnhet (Ra) på insidan på högst 0,4 och — en maximal ojämnhet (Rt) på insidan på högst 4,0	0 %	-	31.12.2021
*ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Ram av aluminium eller aluminium och kolfiber, för användning vid tillverkning av cyklar (inklusive elcyklar) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Framgafflar, utom stela (icke-teleskopiska) framgafflar tillverkade helt av stål, för användning vid tillverkning av cyklar ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
ex 8714 96 10	10	Pedaler, för användning vid tillverkning av cyklar ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Cykelstyren — med eller utan integrerad styrcam, — tillverkade av antingen kolfiber och syntetarts eller av aluminium, för användning vid tillverkning av cyklar ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
ex 8714 99 90	30	Sadelstolpar, för användning vid tillverkning av cyklar ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 9001 10 90	10	Bildinverterare bestående av en samling optiska fibrer	0 %	-	31.12.2023
ex 9001 10 90	30	Optiska polymerfibrer med — en kärna av polymetylmetakrylat, — enmantel av fluorerad polymer, — en diameter av högst 3,0 mm, och — en längd av mer än 150 m av sådana slag som används vid tillverkning av polymerfibrer	0 %	-	31.12.2021
ex 9001 10 90 ex 9001 90 00	40 18	Fiberoptiska plattor: — obelagda och obebrukna, — med en längd av minst 30 mm men högst 234,5 mm, — en bredd av minst 7 mm men högst 28 mm, och — en höjd av minst 0,5 mm men högst 3 mm, av sådant slag som används i tandröntgensystem	0 %	-	31.12.2021
ex 9001 20 00	10	Polariserande film, även på rullar, på ena eller båda sidorna förstärkt med ett genomsynligt material, även med självhäftande skikt, täckt på en sida eller båda sidor med en skyddsfolie	0 %	-	31.12.2022
*ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Optiska spridar-, reflektor- eller prismafolier, otryckta spridarplåtar, med eller utan polariserande egenskaper, särskilt tillskurna	0 %	-	31.12.2023
ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Organisk oskuren korrigerande glasögonlins, ytbehandlad på båda sidor, som ska genomgå beskiktning, färgning, kantslipning, montering eller annan väsentlig bearbetning för användning vid tillverkning av glasögon	0 %	-	31.12.2022

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
		för synkorrektion (2)			
ex 9001 50 80	30	Runda organiska oskurna halvfärdiga korrigrande glasögonlinser, ytbehandlade på ena sidan, av sådant slag som används vid tillverkning av färdiga glasögonlinser	0 %	-	31.12.2021
*ex 9001 90 00	35	Skärmar för bakgrundsprojektion bestående av en linsformad plastplatta	0 %	p/st	31.12.2023
*ex 9001 90 00	45	Stavar av yttrium-aluminium-granat (YAG), dopade med neodym, polerade i båda ändarna	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9001 90 00	65	Optisk folie med minst 5 flerlagerstrukturer, inbegripet en reflektor på baksidan, en beläggning på framsidan och ett kontrastfilter med högst 0,65 µm gitteravstånd, för användning vid tillverkning av skärmar för frontprojektion (2)	0 %	-	31.12.2019
ex 9001 90 00	70	Film och folie av poly(etylentereftalat) med en tjocklek under 300 µm enligt ASTM D2103, med prismor av akrylharts på ena sidan med en prismavinkel på 90° och ett prismaavstånd av 50 µm	0 %	-	31.12.2021
ex 9001 90 00	85	Ljusledarplatta av polymetylmetakrylat, — även tillskuren, — även tryckt, för framställning av bakgrundsbelysningsenheter för platta tv-apparater (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	15 10	Infraröd lins med motordriven fokusering, — som använder våglängder på minst 3 µm men högst 5 µm, — som ger en skarp bild från 50 m till oändlighet, — med synfält på 3° x 2,25° och 9° x 6,75°, — med en vikt av högst 230 g, — med en längd av högst 88 mm, — med en diameter av högst 46 mm, — atermisk, för användning vid tillverkning av värmekameror, infraröda kikare och kikarsikten (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 9002 11 00	20	Objektiv — högst 80 mm x 55 mm x 50 mm, — med en upplösning på minst 160 linjer/mm, och — med zoomfaktor 18 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror	0 %	-	31.12.2022
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	25 20	Infraröd optisk enhet bestående av — en monokristallisk kisellins, med en diameter av 84 mm (± 0,1 mm), och — en monokristallisk germaniumlins, med en diameter av 62 mm (± 0,05 mm), monterad på en maskinbearbetad aluminiumlegering av sådant slag som används i värmekameror	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	35 30	Infraröd optisk enhet bestående av — en kisellins, med en diameter av 29 mm (± 0,05 mm) och — en monokristallisk kalciumfluoridlins, med en diameter av 26 mm (± 0,05 mm), monterad på en maskinbearbetad aluminiumlegering av sådant slag som används i värmekameror	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00	45	Infraröd optisk enhet	0 %	-	31.12.2021

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 9002 19 00	40	— med en kisellins med en diameter av 62 mm ($\pm 0,05$ mm), — monterad på ett maskinbearbetat stöd av aluminiumlegering av ett sådant slag som används i värmekameror			
*ex 9002 11 00	50	Objektiv: — med en brännvidd av minst 25 mm men högst 150 mm, — bestående av linser av glas eller plast med en diameter av minst 60 mm men högst 190 mm	0 %	-	31.12.2023
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	55 50	Infraröd optisk enhet bestående av — en germaniumlins, med en diameter av 11 mm ($\pm 0,05$ mm), — en monokristallisk kalciumfluoridlins, med en diameter av 14 mm ($\pm 0,05$ mm) och — en kisellins, med en diameter av 17 mm ($\pm 0,05$ mm), monterad på en maskinbearbetad aluminiumlegering av sådant slag som används i värmekameror	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	65 60	Infraröd optisk enhet — en kisellins, med en diameter av 26 mm ($\pm 0,1$ mm), — monterad på ett maskinbearbetat stöd av aluminiumlegering av ett sådant slag som används i värmekameror	0 %	-	31.12.2021
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	75 70	Infraröd optisk enhet bestående av — en germaniumlins, med en diameter av 19 mm ($\pm 0,05$ mm), — en monokristallisk kalciumfluoridlins, med en diameter av 18 mm ($\pm 0,05$ mm), — en germaniumlins, med en diameter av 20,6 mm ($\pm 0,05$ mm), monterad på en maskinbearbetad aluminiumlegering av sådant slag som används i värmekameror	0 %	-	31.12.2021
*ex 9002 11 00	85	Sammansatt lins med — ett horisontellt synfält på minst 50 grader men högst 200 grader, — en brännvidd på minst 1,16 mm men högst 5,45 mm, — en relativ bländaröppning på minst F/1,8 men högst F/2,6, — en diameter på minst 5 mm men högst 18,5 mm, och för användning vid tillverkning av CMOS-kameror för fordon (2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 9002 90 00	30	Optiska enheter med en eller två rader med optiska glasfibrer i form av linser med en diameter av minst 0,85 mm men högst 1,15 mm, inneslutna mellan två plastplattor	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9002 90 00	40	Monterade linser tillverkade av kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus, eller av en kombination av kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus och annat linsmaterial	0 %	p/st	31.12.2022
ex 9013 80 90	30	Elektronisk halvledar-mikrospegel i ett hölje som lämpar sig för automatisk tryckning av kretskort, främst bestående av — en eller flera mikroelektromekaniska speglar (MEMS), tillverkade med hjälp av halvledarteknik, med en drivenhet arrangerad i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, — även i kombination med en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC), av sådant slag som används för montering i varor enligt kapitlen 84–90 och 95	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 9025 80 40	30	Elektroniska barometrisk halvledare-tryckavkännare i ett hölje som främst består av — en kombination av en eller flera monolitiska tillämpningsspecifika integrerade kretsar och — minst en eller flera mikroelektromekaniska sensorelement (MEMS) framställda med halvledarteknik, med mekaniska komponenter i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet	0 %	p/st	31.12.2023

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 9025 80 40	50	Elektronisk halvledarsensor för mätning av minst två av följande storheter: — Atmosfärstryck, temperatur, (även för temperaturkompensation), fuktighet eller flyktiga organiska föreningar, — i ett hölje lämpat för automatisk montering av kretskort (Bare Die-teknik), som omfattar — en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC), — en eller flera mikromekaniska sensorelement (MEMS) med mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik, av sådant slag som används för montering i varor i kapitlen 84–90 och 95	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 9027 10 90	10	Sensorelement för gas- och rökanalys i motorfordon, huvudsakligen bestående av ett element av en zirkoniumbaserad keram, inneslutet i ett metallhölje	0 %	-	31.12.2019
ex 9029 10 00	30	Hastighetsgivare som utnyttjar Halleffekten för mätning av hjulens rotation i ett motorfordon, försedd med plathölje och kopplad till en anslutningskabel med ett anslutningsdon och hållare för montering, av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	10 20	Samlad instrumentpanel med styrkort med mikroprocessorer, stegmotor och lysdiodsindikatorer som visar fordonets grundläggande status, i form av åtminstone: — hastighet, — motorvarvtal, — motortemperatur, — bränslenivå, och som kommunicerar via CAN-buss- och K-Line-protokoll, av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 9030 31 00	20	Bilbatterisensor för att mäta spänning, ström och temperatur med — en mätenhet, spänningsregulator, mikrokontrollenhet och LIN-transceiver, — en batteripolterminal, LIN-kontakt och jordkabel, för användning vid tillverkning av motorfordon (2)	0 %	-	31.12.2023
*ex 9032 89 00	30	Elektroniska styranordningar för elektromekanisk servostyrning (EPS-styranordningar)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9032 89 00	40	Digitala ventilstyrningar för kontroll av vätskor och gaser.	0 %	p/st	31.12.2022
ex 9032 89 00	50	Panel för reglering och kontroll av gasflödes hastighet, med plasmateknologi, omfattande — en elektronisk massflödesregulator, lämpad för mottagning och sändning av analoga och digitala signaler — fyra tryckgivare, — minst två tryckventiler, — elektriska gränssnitt och — flera anslutningsdon för gasledning — lämpade för plasma-bondingprocesser på plats eller multifrekvensförfaranden för bond-aktivering	0 %	-	31.12.2021
ex 9401 90 80	10	Spärrhjul av en typ som används vid tillverkningen av fällbara bilsäten	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9401 90 80	60	Yttre del till nackstöd, tillverkad av perforerat läder av nötkreatur, fodrad med ett nätvävsförstärkt laminerat foder och utan skumstopning, efter bearbetning (sömnad av läder och applicering av broderier), som används vid tillverkning av säten till motorfordon	0 %	-	31.12.2020
ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Skalenliga linbanemodeller i plast, även med motor, för påtryck (2)	0 %	p/st	31.12.2020

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Datum för obligatorisk översyn
ex 9607 20 10	10	Löpare, smal tejp med monterade häktor, pin/box och andra blyxtlåsdelar, av oädel metall för användning vid tillverkning av blyxtlås ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
ex 9607 20 90	10	Smala band monterade med krampor av plast för användning vid tillverkning av blyxtlås ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
*ex 9608 91 00	10	Pennspetsar av plast, ej innehållande fibrer, med en invändig kanal	0 %	-	31.12.2023
*ex 9608 91 00	20	Filtspetsar eller andra porösa spetsar till markeringspennor, utan inre kanal	0 %	-	31.12.2023
*ex 9612 10 10	10	Färgband av plast, med segment av olika färger; färgämnen förs med hjälp av värme in i ett bärande medium (sublimering av färgämnen)	0 %	-	31.12.2023

⁽¹⁾ Tullbefrielsen är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

⁽²⁾ Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

⁽³⁾ Tullbefrielsen gäller endast värdetull. Den specifika tullsatsen ska fortsätta att gälla.

⁽⁴⁾ Övervakning av import av varor som omfattas av denna tullbefrielse ska beslutas i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 55 och 56 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

⁽⁵⁾ CUS (tullunion och statistiknummer) tilldelas varje ECICS-post (produkt). ECICS (Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen) är ett informationsverktyg som förvaltas av Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för skatter och tullar. Ytterligare information finns på http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

⁽⁶⁾ Uttrycket ”för industriell sammansättning” avser varor som används i en sammansättnings- eller tillverkningsanläggning för framställning av nya produkter.

* Nytt nummer, ändrat nummer eller nummer med förlängd giltighetstid