



**KUNSILL
TAL-UNJONI EWROPEA**

**Brussell, 22 ta' Novembru 2010 (23.11)
(OR. fr)**

16787/10

**Fajl Interistituzzjonali:
2010/0302 (COD)**

**CODIF 29
CODEC 1355
ENT 190**

PROPOSTA

minn:	Kummissjoni Ewropea
data:	27 ta' Ottubru 2010
Sugġett:	Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istrutturi ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib immuntati fuq in-naħa ta' quddiem tas-sedil tas-sewwieq fuq tratturi għall-agrikoltura u għall-foresterija ta' karreggata dejqa (Kodifikazzjoni)

Id-delegazzjonijiet isibu meħmuża proposta mill-Kummissjoni mibghuta ma' ittra ta' tifsir minghand is-Sur Jordi AYET PUIGARNAU, Direttur, lis-Sur Pierre de BOISSIEU, Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

F'konformita' mal-metodu approvat fl-10 ta' Ġunju 2003, id-delegazzjonijiet huma mitluba jibagħtu l-kummenti tagħhom dwar il-proposta ta' kodifikazzjoni, sal-21 ta' Diċembru 2010, fl-indirizzi li ġejjin:

secretariat.jl-codification@consilium.europa.eu U sj-codification@ec.europa.eu

L-attenzjoni tad-delegazzjonijiet tingħied għall-Gwida Prattika għall-kodifikazzjoni (dok. ST 15993/1/08 REV 1 tas-27 ta' Novembru 2008), b'mod partikolari l-punt 6 tagħha, li jagħti struzzjonijiet dwar kif id-delegazzjonijiet għandhom jipprezentaw il-kummenti tagħhom.

Mehmuz: COM(2010) 610 finali



KUMMISSJONI EWROPEA

Brussel 27.10.2010
KUMM(2010) 610 finali

2010/0302 (COD)

Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar l-istrutturi ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib immuntati fuq in-naha ta' quddiem tas-sedil tas-sewwieq fuq tratturi għall-agrikoltura u għall-foresterija ta' karregġata dejqa

(Kodifikazzjoni)

MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI

1. Fl-isfond ta' Ewropa tal-poplu, il-Kummissjoni tagħti importanza kbira lis-simplifikazzjonii u liċ-ċarezza tal-liġi tal-Unjoni sabiex tkun iktar ċara u iktar aċċessibbli għaċċittadini u b'hekk toffrilhom opportunitajiet godda u ċ-ċans li jagħmlu użu mid-drittijiet speċifiċi li tagħtihom.

Ma jistax jintlaħaq dan il-għan sakemm il-bosta dispożizzjonijiet li ġew emendati hafna drabi, spiss b'mod sostanzjali, jibqgħu mferrxin bejn l-atti originali u atti sussegwenti li jemendaw l-atti originali. Hemm bżonn għalhekk ta' riċerka konsiderevoli li jqabbel hafna atti differenti ma' xulxin sabiex jiġu identifikati r-regoli attwalment fis-sehħ.

Għalhekk huwa essenzjali li ssir kodifikazzjoni ta' regoli li ġew emendati ta' sikwit sabiex il-liġi tkun ċara u trasparenti.

2. Fl-1 ta' April 1987 il-Kummissjoni ddeċidiet¹ li tordna lill-persunal tagħha li kull att għandu jiġi kkodifikat wara mhux iktar minn għaxar emendi, filwaqt li enfasizzat li din hija kundizzjoni minima u li d-dipartimenti għandhom jippruvaw jikkodifikaw it-testi li huma responsabbli għalihom anke f'intervalli iqsar biex jiżguraw li d-dispożizzjonijiet tagħhom ikunu ċari u jinftiehm malajr.

3. Il-Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Edinburgu (Diċembru 1992) ikkonfermaw dan², filwaqt li saħqu fuq l-importanza tal-kodifikazzjoni għaliex tagħti ċertezza f'dak li jirrigwarda l-liġi applikabbli għal materja partikolari f'mument partikolari.

Il-kodifikazzjoni għandha ssir f'konformità shiha mal-proċedura normali għall-adozzjoni ta' atti tal-Unjoni.

Billi l-ebda bidla sostanzjali ma tista' ssir lill-atti li jiġu kkodifikati, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu, permezz ta' ftehim interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994, li tista' tintuża proċedura mgħaġġla għall-adozzjoni rapida ta' atti ta' kodifikazzjoni.

4. L-għan ta' din il-proposta huwa li ssir il-kodifikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 87/402/KEE tal-25 ta' Ġunju 1987 dwar l-istrutturi ta' protezzjoni kontra l-qlib immuntati fuq in-naħa ta' quddiem tas-sedil tas-sewwieq fuq tratturi għall-agrikoltura jew għall-foresterija, b'karregjata dejqa³. Id-Direttiva l-għdida tissostitwixxi d-diversi atti inkorporati fiha⁴; din il-proposta żżomm il-kontenut kollu tal-atti li qed jiġu kkodifikati u għalhekk kulma tagħmel huwa li tgħaqqadhom filwaqt li tagħmel biss l-emendi formali meħtieġa mill-eżerċizzju ta' kodifikazzjoni nnifsu.

¹ COM(87) 868 PV.

² Ara l-Anness 3 għall-Parti A tal-Konklużjonijiet.

³ Magħmula skont il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Kodifikazzjoni tal-*Acquis Communautaire*, COM(2001) 645 finali.

⁴ Ara l-Anness VIII, Parti A, għal din il-proposta.

5. Il-proposta ta' kodifikazzjoni thejjiet abbażi ta' konsolidazzjoni preliminari, fi 22 lingwa uffiċjali, tad-Direttiva 87/402/KEE u tal-atti li jemendawha, magħmula mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, permezz ta' sistema ta' pproċessar ta' dejta. Fejn l-artikoli ngħataw numri godda, il-korrelazzjoni bejn in-numri qodma u godda tidher f'tabella li tinsab fl-Anness IX tad-Direttiva kkodifikata.

Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar l-istrutturi ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib immuntati fuq in-naħa ta' quddiem tas-sedil tas-sewwieq fuq tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija ta' karreġjata dejqa

**(Kodifikazzjoni)
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu ☒ 114 ☒ tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislativ intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Komitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew⁵,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja,

Billi:



- (1) Id-Direttiva tal-Kunsill 87/402/KEE tal-25 ta' Ġunju 1987 dwar l-istrutturi ta' protezzjoni kontra l-qlib immuntati fuq in-naħa ta' quddiem tas-sedil tas-sewwieq fuq tratturi għall-agrikoltura jew għall-foresterija, b'karreġjata dejqa⁶ giet emendata kemm-il darba⁷ b'mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kkodifikata.

⁵ ĠU C [...], [...] p. [...].

⁶ ĠU L 220, 8.8.1987, p. 1.

⁷ Ara l-Anness VIII, Parti A.

↓ 87/402/KEE premessa 3
(adattat)

- (2) ☒ Id-Direttiva 87/402/KE hija wahda mid-Direttivi separati tas-sistema tal-approvazzjoni tat-tip KE prevista fid-Direttiva tal-Kunsill 74/150/KEE, kif sostitwita bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2003/37/KE tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-foresti, il-karrijiet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti u unitajiet tekniċi separati u r-revoka tad-Direttiva 74/150/KEE⁸ u tistabbilixxi preskrizzjonijiet tekniċi dwar id-disinn u l-kostruzzjoni ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija f'dak li jirrigwarda l-istrutturi ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib immuntati fuq in-naħa ta' quddiem tas-sedil tas-sewwieq. Dawk il-preskrizzjonijiet tekniċi jikkonċernaw l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri sabiex jippermettu l-applikazzjoni tal-proċedura ta' approvazzjoni tat-tip KE prevista fid-Direttiva 2003/37/KE għal kull tip ta' trattur. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 2003/37/KE dwar tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija, il-karrijiet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti u unitajiet tekniċi separati, japplikaw għal din id-Direttiva. ☒

↓

- (3) Din id-Direttiva għandha tkun bla hsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi mnizzla fl-Anness VIII, Parti B,

↓ 87/402/KEE

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

↓ 87/402/KEE (adattat)

Din id-Direttiva għandha tapplika għal tratturi kif definiti ☒ fl-Artikolu 2(j) tad-Direttiva 2003/37/KE ☒ li għandhom il-karatteristiċi li ġejjin:

↓ 87/402/KEE

- (a) għoli mill-art sal-qiegħ ta' mhux aktar minn 600 mm taħt il-punti l-aktar baxxi tal-fusien ta' quddiem u ta' wara, li jippermettu għad-differenzjal;

⁸ ĠU L 171, 9.7.2003, p. 1.

- (b) wisa' minima ta' bejn iż-żewġ roti, iffissata jew li jista' jiġi aġġustata, ta' wiehed mill-fusien inqas minn 1 150 mm mġhammar b'tajers ta' qies akbar. Huwa preżunt illi l-fus immuntat bit-tajers aktar wisgħin huwa ssettjat f'wisa' ta' bejn iż-żewġ roti ta' mhux aktar minn 1 150 mm. Għandu jkun possibbli li l-wisa' ta' bejn iż-żewġ roti tal-fus l-iehor jiġi ssettjat b'tali mod li x-xfar ta' barra tat-tajers l-aktar dojoq ma joħorgux aktar 'il barra mix-xfar tan-naħa ta' barra tat-tajers tal-fus l-iehor; meta ż-żewġ fusien jiġu mġhammra b'rimmijiet u b'tajers tal-istess qies, il-wisa' ta' bejn iż-żewġ roti, iffissata jew li tista' tiġi aġġustata, taż-żewġ fusien għandu jkun inqas minn 1 150 mm;

↓ 87/402/KEE (adattat)

- (ċ) piż ☒ ikbar minn ☒ 600 u ☒ mhux aktar minn ☒ 3 000 kilogramma, li jikkorrispondi għall-piż meta mhux mgħobbi tat-trattur kif definit ☒ fil-punt 2.1 tal-Mudell A fl-Anness I tad-Direttiva 2003/37/KE ☒, inkluża l-istruttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib immuntata b'konformità ma' din id-Direttiva u t-tajers tal-akbar qies kif rakkomandati mill-manifattur.

Artikolu 2

1. Kull Stat Membru għandu jagħti approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE għal kull tip ta' struttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib u t-twaħħil tagħha mat-trattur li tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' konstruzzjoni u ta' ttestjar preskritti fl-Annessi I u II.

2. Stat Membru li jagħti approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE għandu jiehu l-miżuri meħtieġa sabiex jivverifika, sal-limitu li huwa meħtieġ u fejn hemm il-htieġa b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra, li l-mudelli ta' produzzjoni jkunu konformi mat-tip approvat. Verifika bħal dik għandha tkun limitata għal spot checks.

Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom, għal kull tip ta' struttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib u t-twaħħil tagħha mat-trattur, li huma japprovaw skont l-Artikolu 2, joħorgu lill-manifattur tat-trattur jew tal-istruttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib jew lir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, marka ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE li tkun konformi ☒ mal-eżempju ☒ muri fl-Anness IV.

↓ 87/402/KEE

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha adattati biex jimpedixxu l-użu ta' marki li x'aktarx joħolqu konfużjoni bejn strutturi ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib li jkollhom l-approvazzjoni tat-tip ta' komponent skont l-Artikolu 2 u mekkaniżmi oħrajn.

Artikolu 4

Stat Membru ☒ m'għandux ☒ jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta' strutturi ta' protezzjoni ta' fil-każ ta' qlib jew it-twaħħil tagħhom mat-trattur minhabba raġunijiet li jirrelataw mal-konstruzzjoni tagħhom jekk dawn ikollhom il-marka ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE.

Madankollu, Stat Membru jista' jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta' strutturi ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib li għandhom il-marka ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE li jonqsu milli jkunu konformi mat-tip approvat.

Dak l-Istat ☒ Membru ☒ għandu jinforma minnufih lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bil-mizuri meħuda, fejn jispeċifika r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu.

Artikolu 5

L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru għandhom jibgħatu fi żmien xahar lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra, kopji taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE, li ☒ mudell ☒ tiegħu huwa mogħti 'fl-Anness V, mimli għal kull tip ta' struttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib li huma japprovaw jew jirrifjutaw li japprovaw.

Artikolu 6

1. Jekk l-Istat Membru li jkun ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE jiskopri li numru ta' strutturi ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib u t-twaħħil tagħhom mat-tratturi li jgħorru l-istess marka ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE mhumiex konformi mat-tip li hu jkun approva, għandu jiehu l-mizuri meħtieġa biex jassigura li l-mudelli ta' produzzjoni jkunu konformi mat-tip approvat.

L-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru għandhom javżaw lil dawk tal-Istati Membri l-oħra bil-mizuri meħuda li jistgħu, fejn ikun hemm nuqqas serju u konsistenti ta' konformità, jestendu ☒ sal-irtirar ☒ tal-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE.

Dawk l-awtoritajiet għandhom jieħdu l-istess mizuri jekk ikunu infurmati mill-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru ieħor b'tali nuqqas ta' konformità.

2. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jinformaw lil xulxin fi żmien xahar b'kull irtirar ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE u bir-raġunijiet għal kull miżura bħal dik.

Artikolu 7

Kull deċiżjoni, meħuda skont id-dispożizzjonijiet adottati b'implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, li tirrifjuta jew tirtira approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE għal strutturi ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib u t-twaħħil tagħhom mat-tratturi, jew li tipprojbixxi t-tqeghid fis-suq jew l-użu tagħhom, għandha tispeċifika fid-dettall ir-raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata.

Deċiżjoni bħal din, għandha tiġi nnotifikata lill-parti konċernata, li għandha fl-istess hin tiġi infurmata bir-rimedji li huma disponibbli għaliha skont il-liġijiet fis-seħh fl-Istati Membri u bil-limiti ta' żmien permessi għall-eżerċizzju ta' tali rimedji.

Artikolu 8

↓ 2000/22/KE (adattat)

1. ☒ F'dak li jirrigwarda tratturi li jkunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f'din id-Direttiva, ☒ l-Istati Membri m'għandhomx:

- (a) jirrifjutaw, għal tip ta' trattur, li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip KE jew li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali;
- (b) jipprojbixxu l-ewwel dħul fis-servizz ta' tratturi.

2. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip ta' trattur jekk dan ma jkunx jikkonforma mar-rekwiżiti ☒ stabbiliti f'din ☒ id-Direttiva.

↓ 87/402/KEE (adattat)

Artikolu 9

1. L-ebda Stat Membru ma jista' jirrifjuta ☒ r-reġistrazzjoni ☒ jew jipprojbixxi l-bejgħ jew l-użu ta' xi trattur għal raġunijiet relatati mal-istruttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib jew it-twaħħil tagħha mat-trattur jekk dawn dawn ikollhom il-marka ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE u jekk il-kondizzjonijiet preskritti fl-Anness VI ikunu ġew sodisfatti.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu, b'konformità mat-Trattat, jimponu restrizzjonijiet fuq l-użu tat-tratturi msemmija ☒ fl-Artikolu 1 ☒ f'ċerti żoni fejn is-sigurezza hekk titlob, minhabba n-natura speċifika ta' ċerti bċeġjeċ ta' art jew uċuħ ta' raba. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'restrizzjonijiet bħal dawn qabel dawn ikunu implimentati u bir-raġunijiet għall-adozzjoni tagħhom.

↓ 87/402/KEE

2. Din id-Direttiva m'għandhiex taffettwa d-dritt tal-Istati Membri li jispeċifikaw, b'konformità debita mat-Trattat, il-kondizzjonijiet li huma jqisu bħala meħtieġa biex jassiguraw li l-haddiema jkunu protetti waqt li jkunu qed jużaw it-tratturi kkonċernati, sakemm dan ma jfissirx li l-istrutturi ta' protezzjoni jiġu mmodifikati b'xi mod li mhux speċifikat f'din id-Direttiva.

Artikolu 10

↓ 87/402/KEE (adattat)

1. B'konnessjoni mal-approvazzjoni tat-tip KE, kull trattur imsemmi fl-Artikolu 1 għandu jkun mghammar bi struttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib.

2. L-istruttura msemmija fil-paragrafu 1, sakemm din mhix struttura ta' protezzjoni mmuntata fuq in-naħa ta' wara, għandha tikkonforma mal-kondizzjonijiet preskritti fl-Annessi I u II ta' din id-Direttiva jew fl- ☒ Annessi I sa IV tad- ☒ Direttivi 2009/57/KE⁹ jew 2009/75/KE¹⁰ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Artikolu 11

☒ L- ☒ emendi meħtieġa sabiex il-kondizzjonijiet tal-Annessi ☒ I sa VII ☒ jiġu adattati biex jiehdu inkunsiderazzjoni l-progress tekniku għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ☒ msemmija ☒ fl- Artikolu ☒ 20(3) ☒ tad-Direttiva ☒ 2003/37/KE ☒.

Artikolu 12

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-ligi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

↓

Artikolu 13

Id-Direttiva 87/402/KEE, kif emendata l-atti mnizzla fl-Anness VIII, Parti A, hija mhassra, bla hsara għall-obbligi tal-Istati Membri rigward il-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-ligi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi mnizzla fl-Anness VIII, Parti B.

⁹ ĠU L 261, 3.10.2009, p. 1.

¹⁰ ĠU L 261, 3.10.2009, p. 40.

Referenzi għad-Direttiva mhassra għandhom jinftehimu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness IX.

Artikolu 14

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-1 ta' Mejju 2011.

↓ 87/402/KEE

Artikolu 15

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi

*Għall-Parlament Ewropew
Il-President*

*Għall-Kunsill
Il-President*

ANNESS I

KONDIZZJONIJIET GHALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TA' KOMPONENT KE

↓ 2010/22/UE Art. 4 u Anness IV
pt. 1

1. Id-definizzjonijiet u r-rekwiziti tal-punt 1 tal-Kodiċi 6¹¹ tad-Deciżjoni OECD C(2008) 128 ta' Ottubru 2008, għajr għall-punt 1.1 (Tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija), għandhom japplikaw, u jaqraw kif ġej:

“1. **Definizzjonijiet**

- 1.1 [mhux applikabbli]

- 1.2 *Struttura ta' Protezzjoni fil-Każ ta' Qlib (ROPS)*

Struttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib (kabina jew qafas ta' sikurezza), minn hawn 'il quddiem imsejha "struttura ta' protezzjoni", t'fisser l-istruttura fuq trattur li l-iskop essenzjali tagħha huwa li jiġi evitati jew limitati riskji lis-sewwieq li jirriżultaw minn qlib tat-trattur waqt użu normali.

L-istruttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib hija kkaratterizzata minn li jithalla spazju għal zona ta' spazju vojt kbira biżżejjed biex tiproteġi lis-sewwieq meta jkun bil-qiegħda jew fl-involukru tal-istruttura jew fi hdan spazju magħluq minn għadd ta' linji dritti mit-truf ta' barra tal-istruttura għal kwalunkwe parti tat-trattur li tista' tigi f'kontatt ma' art ċatta u li tkun kapaċi terfa' lit-trattur f'din il-pożizzjoni jekk it-trattur jinqaleb.

- 1.3 *Trekk*

- 1.3.1 Definizzjoni preliminari: wiċċ medjan tar-rota

Il-wiċċ medjan tar-rota huwa ekwidistanti miż-żewġ uċuħ li fihom il-periferija tar-rimmijiet fit-truf ta' barra tagħhom.

- 1.3.2 Definizzjoni ta' trekk

Il-wiċċ vertikali minn għol-fus tar-rota jaqsam minn naħa għall-oħra l-wiċċ medjan tagħha tul linja dritta li tiltaqa' mal-wiċċ li jerfa' f'xi punt. Jekk A u B huma ż-żewġ punti hekk iddefiniti għar-roti fuq l-istess fus tat-trattur, il-wisa' tat-trekk hija d-distanza bejn il-punti A u B. It-trekk tista' tigi ddefinita b'dan il-mod kemm għar-roti ta' quddiem kif ukoll ta' wara. Fejn hemm żewġ roti tewmin, it-trekk hija d-distanza bejn żewġ uċuħ b'kull wiehed minnhom bħala l-wiċċ medjan tal-pari tar-roti.

¹¹ Il-kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali ta' strutturi ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib immuntati fuq in-naħa ta' quddiem ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-forestrija ta' karreġġata dejqa.

1.3.3 Definizzjoni addizzjonali: wiċċ medjan tat-trattur

Jittieħdu l-pożizzjonijiet estremi tal-punti A u B għall-fus ta' wara tat-trattur, li huwa l-akbar valur possibbli għat-trekk. Il-wiċċ vertikali f'angolu rett mal-linja AB fil-punt ċentrali tagħha huwa l-wiċċ medjan tat-trattur.

1.4 *Baži tar-rota*

Id-distanza bejn l-uċuħ vertikali għaddejjin miż-żewġ linji AB kif iddefinit fil-punt 1.3, waħda għar-roti ta' quddiem u waħda għar-roti ta' wara.

1.5 *Determinazzjoni tal-punt tal-indiċi tas-sedil; post tas-sedil u aġġustament għat-test*

1.5.1 Il-punt tal-indiċi tas-sedil (SIP)¹²

Il-punt tal-indiċi tas-sedil għandu jkun iddeterminat skont l-ISO 5353:1995

1.5.2 Post tas-sedil u aġġustament għat-test

1.5.2.1 fejn l-inklinazzjoni tad-dar u l-wiċċ tas-sedil tkun aġġustabbli, dawn iridu jkunu aġġustati sabiex il-punt tal-indiċi tas-sedil ikun fil-pożizzjoni ta' wara l-aktar wieqfa;

1.5.2.2 fejn is-sedil ikun mghammar b'sospensjonijiet, dan irid jiġi mblukkat f'nofs triq, sakemm dan ma jkunx kontra l-istruzzjonijiet stabbiliti b'mod ċar mill-manifattur tas-sedil;

1.5.2.3 fejn il-pożizzjoni tas-sedil tkun aġġustabbli fit-tul u vertikalment biss, l-assi longitudinali li jgħaddi mill-punt tal-indiċi tas-sedil għandu jkun parrallel mal-wiċċ vertikali longitudinali tat-trattur li jgħaddi miċ-ċentru tal-istering u mhux aktar minn 100 mm minn dan il-wiċċ.

1.6 *Żona ta' spazju vojta*

1.6.1 Linja u wiċċ vertikali ta' referenza

Iż-żona ta' spazju vojta (il-Figura 6.1 fl-Anness II) hija definita fuq il-baži ta' wiċċ vertikali ta' referenza u linja ta' referenza:

1.6.1.1 Il-wiċċ ta' referenza huwa wiċċ vertikali, ġeneralment longitudinali mat-trattur u li jgħaddi mill-punt tal-indiċi tas-sedil u ċ-ċentru tar-rota tal-istering. Normalment il-wiċċ ta' referenza jikkoinċidi mal-wiċċ medjan longitudinali tat-trattur. Il-wiċċ ta' referenza għandu jitqies li jersaq orizzontalment mas-sedil u r-rota tal-istering meta jkun mgħobbi iżda li jibqa' perpendikulari mat-trattur jew mal-art tal-istruttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib.

1.6.1.2 Il-linja ta' referenza hija l-linja li tinsab fil-wiċċ ta' referenza, li tgħaddi minn punt li jinsab $140 + a_h$ lura u $90 - a_v$ taht il-punt tal-indiċi tas-sedil u l-ewwel punt fuq ix-xifer tar-rota tal-istering li hi taqsim meta tingieb mal-orizzontali.

¹² Għal testijiet ta' estensjoni tar-rapporti ta' testijiet li originarjament użaw punt ta' referenza tas-sedil (SRP), il-kejl meħtieġ għandu jsir b'referenza għall-SRP minflok l-SIP u l-użu tal-SRP għandu jiġi indikat b'mod ċar (ara l-Anness I).

1.6.2 Determinazzjoni taż-żona ta' spazju vojta għal tratturi b'sedil mhux reversibbli

↓ 2010/22/UE Art. 4 u Anness IV
pt. 1 (adattat)

Iż-żona ta' spazju vojta għal tratturi b'sedil mhux reversibbli hija ddefinita fil-punti 1.6.2.1 sa 1.6.2.11 u hija delimitata mill-uċuħ li ġejjin, meta t-trattur ikun fuq wiċċ orizzontali, is-sedil, fejn ikun jista' jiġi aġġustat, aġġustat fil-pożizzjoni ta' wara l-aktar wieqfa¹³, u r-rota tal-istering, fejn tkun tista' tiġi aġġustata, aġġustata fil-pożizzjoni tan-nofs għal sewqan bil-qiegħda:

- 1.6.2.1 żewġ uċuħ vertikali 250 mm fuq kull naħa tal-wiċċ ta' referenza, fejn dawn l-uċuħ vertikali jestendu 300 mm 'il fuq mill-wiċċ definit fil-punt 1.6.2.8 u b'mod longitudinali tal-anqas 550 mm 'il quddiem mill-wiċċ vertikali perpendikulari mal-wiċċ ta' referenza li jgħaddi $(210 - a_h)$ mm 'il quddiem mill-punt tal-indiċi tas-sedil;
- 1.6.2.2 żewġ uċuħ vertikali 200 mm fuq kull naħa tal-wiċċ ta' referenza, fejn dawn l-uċuħ vertikali jestendu 300 mm 'il fuq mill-wiċċ definit fil-punt 1.6.2.8 u b'mod longitudinali mill-wiċċ definit fil-punt 1.6.2.11 sal-wiċċ vertikali perpendikulari mal-pjan ta' referenza li jgħaddi $(210 - a_h)$ mm 'il quddiem mill-punt tal-indiċi tas-sedil;
- 1.6.2.3 wiċċ inklinat perpendikulari mal-wiċċ ta' referenza, parallel ma' u 400 mm 'il fuq mil-linja ta' referenza, li jestendi lura sal-punt fejn jaqsam il-pjan vertikali li huwa perpendikulari mal-pjan ta' referenza u li jgħaddi minn punt $(140 + a_h)$ mm lura mill-punt tal-indiċi tas-sedil;
- 1.6.2.4 wiċċ inklinat, perpendikulari mal-wiċċ ta' referenza u li jiltaqa' mal-wiċċ definit fil-punt 1.6.2.3 fix-xifer l-iktar lura u jserrah fuq id-dahar tas-sedil;
- 1.6.2.5 wiċċ vertikali perpendikulari mal-wiċċ ta' referenza, li jgħaddi tal-anqas 40 mm 'il quddiem mir-rota tal-istering u tal-anqas $760 - a_h$ 'il quddiem mill-punt tal-indiċi tas-sedil;
- 1.6.2.6 wiċċ ċilindriku bl-assi tiegħu perpendikulari mal-wiċċ ta' referenza, li għandu raġġ ta' 150 mm u tangenzjali mal-uċuħ iddefiniti fil-punti 1.6.2.3 u 1.6.2.5;
- 1.6.2.7 żewġ uċuħ inklinati paralleli li jgħaddu mit-trufijiet ta' fuq tal-uċuħ iddefiniti fil-punt 1.6.2.1 bil-wiċċ inklinat fuq il-ġenb fejn jiġi applikat l-impatt ma jkunx eqreb minn 100 mm mill-wiċċ ta' referenza 'l fuq miż-żona ta' spazju vojta;
- 1.6.2.8 wiċċ orizzontali li jgħaddi minn punt $90 - a_v$ taħt il-punt tal-indiċi tas-sedil;

¹³ L-utenti huma mfakkra li l-punt tal-indiċi tas-sedil huwa ddeterminat skont l-ISO 5353 u huwa punt fiss fir-rigward tat-trattur li ma jiċcaqlaqx hekk kif is-sedil jiġi aġġustat lil hinn mill-pożizzjoni tan-nofs. Għall-finijiet tad-determinazzjoni taż-żona ta' spazju vojta, is-sedil għandu jitqiegħed fil-pożizzjoni ta' wara l-aktar wieqfa.

- 1.6.2.9 żewg porzjonijiet tal-wiċċ vertikali perpendikulari mal-wiċċ ta' referenza li jgħaddi 210 – a_h 'il quddiem mill-punt tal-indiċi tas-sedil, fejn dawn iż-żewg partijiet mill-pjanijiet jgħaqqdu rispettivament il-limiti l-aktar lura tal-uċuħ iddefiniti fil-punt 1.6.2.1 mal-limiti l-aktar 'il quddiem tal-uċuħ iddefiniti fil-punt 1.6.2.2;
- 1.6.2.10 żewg porzjonijiet tal-wiċċ orizzontali li jgħaddi 300 mm 'il fuq mill-wiċċ iddefinit fil-punt 1.6.2.8, fejn dawn iż-żewg partijiet mill-uċuħ jgħaqqdu rispettivament il-limiti l-aktar 'il fuq tal-pjanijiet vertikali ddefiniti fil-punt 1.6.2.2 mal-limiti l-aktar baxxi tal-uċuħ oblikwi ddefiniti fil-punt 1.6.2.7;

↓ 2010/22/UE Art. 4 u Anness IV
pt. 1

- 1.6.2.11 wiċċ, għat-tond jekk hemm bżonn, li l-linja generattiva tiegħu hija perpendikulari mal-wiċċ ta' referenza u li sserraħ fuq in-naħa ta' wara tad-dahar tas-sedil.

- 1.6.3 Determinazzjoni taż-żona ta' spazju vojt għal tratturi b'pożizzjoni tas-sewwieq reversibbli

Għal tratturi b'pożizzjoni tas-sewwieq reversibbli (sedil u rota tal-istering reversibbli), iż-żona ta' spazju vojt hija l-involukru taż-żewg żoni ta' spazju vojt iddefiniti miż-żewg pożizzjonijiet differenti tar-rota tal-istering u s-sedil.

- 1.6.4 Sedili mhux obligatorji

- 1.6.4.1 F'każ ta' tratturi li jistgħu jintramaw b'sedili mhux obligatorji, l-involukru li fih il-punti tal-indiċi tas-sedil tal-għażliet kollha offruti għandu jintuża matul it-testijiet. L-istruttura ta' protezzjoni ma għandhiex tidhol fiż-żona l-kbira ta' spazju vojt li tqis dawn il-punti differenti tal-indiċi tas-sedil.

- 1.6.4.2 F'każ fejn tigi offruta għażla ġdida ta' sedil wara li jkun sar it-test, għandu jsir kalkolu biex jinstab jekk iż-żona ta' spazju vojt madwar l-SIP il-ġdid taqax fl-involukru stabbilit qabel. Jekk ma taqax hemm, irid isir test mill-ġdid.

- 1.7 *Tolleranzi permissibbli ta' kejl*

Dimensjonijiet lineari:	$\pm 3 \text{ mm}$
għajr:	
-- deflessjoni tat-tajer:	$\pm 1 \text{ mm}$
-- deflessjoni tal-istruttura matul it-tagħbijiet orizzontali:	$\pm 1 \text{ mm}$
-- għoli tal-waqgħa tal-blokka tal-pendlu:	$\pm 1 \text{ mm}$
Mases:	$\pm 1 \%$
Forzi:	$\pm 2 \%$
Angoli:	$\pm 2^\circ$

1.8 *Simboli*

a_h	(mm)	Nofs l-aġġustament orizzontali tas-sedil
a_v	(mm)	Nofs l-aġġustament vertikali tas-sedil
B	(mm)	Wisa' minima ġenerali tat-trattur;
B_b	(mm)	Wisa' massima esterna tal-istruttura ta' protezzjoni;
D	(mm)	Deflessjoni tal-istruttura fil-punt ta' impatt (testijiet dinamici) jew fil-punt tal-applikazzjoni tat-tagħbija u bi dritt miegħu (testijiet statici);
D'	(mm)	Deflessjoni tal-istruttura għall-enerġija kkalkulata meħtieġa;
E_a	(J)	L-enerġija tat-tensjoni assorbita fil-punt meta titneħħa t-tagħbija. Żona kontenuta fi hdan il-kurva F-D;
E_i	(J)	Enerġija ta' tensjoni assorbita. Żona taħt il-kurva F-D;
E'_i	(J)	Enerġija ta' tensjoni assorbita wara tagħbija addizzjonali wara qasma jew tiċrita;
E''_i	(J)	Enerġija ta' tensjoni assorbita f'test ta' tagħbija eċċessiva fil-każ li t-tagħbija tkun tneħħiet qabel jibda dan it-test ta' tagħbija eċċessiva. Żona taħt il-kurva F-D;
E_{il}	(J)	Input ta' enerġija li għandha tiġi assorbita matul it-tagħbija longitudinali;
E_{is}	(J)	Input ta' enerġija li għandha tiġi assorbita matul it-tagħbija laterali;
F	(N)	Forza ta' tagħbija statika;
F'	(N)	Forza ta' tagħbija għall-enerġija kkalkulata meħtieġa, li tikkorrispondi għal E'_i ;
$F-D$		Dijagramma forza/deflessjoni;
F_i	(N)	Forza applikata mat-tagħmir sod ta' wara;
F_{max}	(N)	Forza massima ta' tagħbija statika preżenti matul it-tagħbija, bl-eċċezzjoni ta' tagħbija eċċessiva;
F_v	(N)	Forza vertikali ta' tgħaffiġ;
H	(mm)	Għoli tal-waqgħa tal-blokka tal-pendlu (testijiet dinamici);
H'	(mm)	Għoli tal-waqgħa tal-blokka tal-pendlu għal test addizzjonali (testijiet dinamici);

I	(kg.m2)	Mument ta' inerzja ta' referenza tat-trattur madwar il-linja ċentrali tar-roti ta' wara, tkun xi tkun il-massa ta' dawn ir-roti ta' wara;
L	(mm)	Distanza bejn il-fus ta' quddiem u dak ta' wara ta' referenza tat-trattur;
M	(kg)	Massa ta' referenza tat-trattur matul testijiet ta' qawwa, kif iddefinit fil-punt 3.2.1.4 fl-Anness II”

↓ 87/402/KEE (adattat)

2. REKWIZITI ĠENERALI

- 2.1 Kull struttura ta' protezzjoni u t-twaħħil tagħha mat-trattur għandha tkun iddisinjata u mibnija b'tali mod li twettaq l-għan essenzjali preskritt fil-punt 1.
- 2.2 Din il-kondizzjoni hija kkunsidrata bħala mwettqa jekk jiġu rrispettati r-rekwiżiti tal-Anness ☒ II ☒.

3. APPLIKAZZJONI GĦALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TA' KOMPONENT KE

- 3.1 L-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE f'dak li għandu x'jaqsmas mas-saħħa ta' struttura ta' protezzjoni u s-saħħa tat-twaħħil tagħha ma' trattur għandha tiġi ppreżentata mill-manifattur tat-trattur jew mill-manifattur tal-istruttura ta' protezzjoni jew mir-rappreżentanti awtorizzati tagħhom.
- 3.2 Mal-applikazzjoni ☒ għall-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE ☒ għandu jkun hemm id-dokumenti ☒ li ġejjin ☒ , fi tliet kopji, u d-dettalji li ġejjin:

↓ 87/402/KEE

- disinn, jew skala jew b'indikazzjoni tad-dimensjonijiet prinċipali, li juri l-arrangament ġenerali tal-istruttura ta' protezzjoni. Dan id-disinn irid, b'mod partikolari, juri d-dettalji tal-komponenti ta' mmuntar,
- ritratti mill-ġenb u minn quddiem li juru d-dettalji ta' mmuntar,
- deskrizzjoni qasira tal-istruttura ta' protezzjoni, li tinkludi t-tip ta' kostruzzjoni, il-metodu tal-immuntar fuq it-trattur u, fejn meħtieġ, dettalji tal-kisi u tal-ikkuttunar intern,
- dettalji tal-materjali użati fl-istruttura u fl-immuntar tal-istruttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib (ara l-Anness III).

- 3.3 Trattur rappreżentattiv tat-tip ta' trattur li għalih hija maħsuba l-istruttura ta' protezzjoni li għandha tiġi approvata għandu jiġi ppreżentat lis-servizz tekniku responsabbli mit-tweġġ tat-testijiet tal-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE. Dan it-trattur għandu jkun mghammar bl-istruttura ta' protezzjoni.

Barra minn hekk, il-manifattur għandu jindika l-qisien tat-tajers li jitqiegħdu tajjeb jew li jistgħu jitqiegħdu tajjeb fuq il-fusien ta' quddiem u ta' wara.

- 3.4 Id-detentur ta' approvazzjoni ta' tip ta' komponent KE jista' jitlob li din tiġi estiza għal tipi oħra ta' tratturi. L-awtorità kompetenti li tkun tat l-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE originali għandha tagħti l-estensjoni jekk l-istruttura ta' protezzjoni approvata u t-tip(i) ta' tratturi li għalihom tkun mitluba l-estensjoni jkun jikkonformaw mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

↓ 87/402/KEE (adattat)

- il-piż tat-trattur mingħajr savorra, kif definit ☒ fil-punt 2.1 tal-Mudell A fl-Anness I tad-Direttiva 2003/37/KE ☒, ma jeċċedix b'aktar minn 5 % l-piż ta' referenza użat fit-test;

↓ 87/402/KEE

- il-metodu ta' twaħħil u l-punti tat-twaħħil mat-trattur identiċi,
- xi komponenti bħal parafangi u l-bonit li jistgħu jipprovdu sostenn għall-istruttura ta' protezzjoni hom saħħa identika u f'pożizzjoni identika fir-rigward tal-istruttura ta' protezzjoni,
- id-dimensjonijiet kritiċi u l-pożizzjoni tas-sedil u tar-rota tal-istering b'relazzjoni mal-istruttura ta' protezzjoni, u l-pożizzjoni b'relazzjoni mal-istruttura ta' protezzjoni tal-punti li huma kkunsidrati bħala riġidi u kkunsidrati sabiex jiġi vverifikat li ż-żona ta' spazju vojta hija protetta, huma tali li ż-żona ta' spazju vojta tkompli tkun protetta bl-istruttura wara li din tal-aħħar tkun għaddiet mid-diformazzjoni li tirriżulta mid-diversi testijiet.

4. MARKI

- 4.1 Kull struttura ta' protezzjoni li tikkonforma mat-tip approvat għandu ikollha l-marki li ġejjin:

- 4.1.1 It-trade mark jew l-isem kummerċjali;
- 4.1.2 Marka ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE li tikkonforma mal-eżempju fl-Anness IV;
- 4.1.3 Numru tas-serje tal-istruttura ta' protezzjoni;
- 4.1.4 Id-ditta u t-tip(i) ta' trattur(i) li għalih hija maħsuba l-istruttura ta' protezzjoni.

- 4.2 Dawn id-dettalji kollha għandhom jidhru fuq plakka żgħira.
- 4.3 Dawn il-marki għandhom jkunu li jidhru, li jinqraw u li ma jistgħux jithassru.
-

ANNES II

Rekwiziti tekniċi

Ir-rekwiziti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip KE ta' strutturi ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib immuntati fuq in-naħa ta' quddiem tas-sedil tas-sewwieq fuq tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija b'karreġġata dejqa għandhom ikunu dawk stabbiliti fil-punt 3 tal-Kodiċi 6¹⁴ tad-Deċiżjoni tal-OECD C(2008) 128 ta' Ottubru 2008, għajr għall-punti 3.2.4 (Rapport tat-test), 3.4.1 (Estensjoni amministrattiva), 3.5 (Ittikettjar) u 3.7 (Rendiment tal-ankraġġ taċ-ċinturin tas-sigurtà), u jaqraw kif ġej:

“3. REGOLI U ISTRUZZJONIJIET

3.1 **Kundizzjonijiet minn qabel għat-testijiet ta' sahha**

3.1.1 *Tlestija ta' żewġ testijiet preliminari*

L-istruttura ta' protezzjoni tista' tkun suġġetta għat-testijiet ta' sahha biss jekk kemm it-Test ta' Stabbiltà Laterali kif ukoll it-Test tat-Tgerbib Mhux Kontinwu tlestew b'mod sodisfaċenti (ara d-dijagramma tal-fluss bħala l-Figura 6.3).

3.1.2 *Preparazzjoni għat-testijiet preliminari*

3.1.2.1 It-trattur irid ikun mghammar bl-istruttura ta' protezzjoni fil-pożizzjoni sikura tagħha.

3.1.2.2 It-trattur irid ikun mghammar b'tajers li għandhom l-akbar dijametru indikat mill-manifattur u l-iżgħar sezzjoni trażversali għal tajers b'dak id-dijametru. It-tajers ma jistgħux ikunu mgħobbija b'saborra likwida u jridu jkunu minfuha sal-pressjoni rakkomandata għax-xogħol f'għalqa.

3.1.2.3 Ir-roti ta' wara jridu jkunu ssettjati sal-idjaq wisa' tat-trekk; ir-roti ta' quddiem għandhom jiġu ssettjati qrib kemm jista' jkun tal-istess wisa' tat-trekk. Jekk ikun possibbli li jkun hemm żewġ posizzjonijiet ta' ssettjar tat-trekk ta' quddiem li jkunu differenti b'mod ugwali mill-issettjar tal-idjaq trekk ta' wara, għandu jintgħażel l-usa' minn dawn iż-żewġ posizzjonijiet ta' ssettjar tat-trekk ta' quddiem.

3.1.2.4 It-tankijiet kollha tat-trattur iridu jimtlew jew inkella l-likwidi jridu jiġu sostitwiti b'massa ekwivalenti fil-pożizzjoni korrispondenti.

3.1.2.5 L-aċċessorji kollha użati fil-produzzjoni tas-serje għandhom jitwāħħlu mat-trattur fil-pożizzjoni normali.

¹⁴ Il-kodiċi standard tal-OECD għall-ittestjar uffiċjali ta' strutturi ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib immuntati fuq in-naħa ta' quddiem ta' tratturi għall-agrikoltura u għall-forestrija b'karreġġata dejqa.

3.1.3 *Test ta' stabbiltà laterali*

3.1.3.1 It-trattur, ippreparat kif speċifikat hawn fuq, jitqiegħed fuq wiċċ orizzontali b'tali mod li l-punt tal-pern tal-fus ta' quddiem tat-trattur jew, fil-każ ta' trattur artikulat, il-punt tal-pern orizzontali bejn iż-żewġ fusien jistgħu jiċċaqalqu liberament.

3.1.3.2 Bl-użu ta' ġakk jew parank, mejjel il-parti tat-trattur li hija konnessa b'mod riġidu mal-fus li qed iġorr aktar minn 50 % tal-piż tat-trattur, filwaqt li tkejjel b'mod kostanti l-angolu ta' inklinazzjoni. Dan l-angolu għandu jkun tal-anqas 38° fil-mument meta t-trattur ikun qed iserraħ fi stat ta' ekwilibriju mhux stabbli fuq ir-roti li jmissu mal-art. Wettaq it-test darba bir-rota tal-istering imdawra kompletament u maqfula fuq in-naħa tal-lemin u darba bir-rota tal-istering imdawra kompletament u maqfula fuq in-naħa tax-xellug.

3.1.4 *Test ta' tgerbib mhux kontinwu*

3.1.4.1 Rimarki ġenerali

Dan it-test huwa maħsub biex jivverifika jekk l-istruttura mġhammra mat-trattur għall-protezzjoni tas-sewwieq tistax tipprevjeni b'mod sodisfaċenti t-tgerbib kontinwu tat-trattur fil-każ li jinqaleb lateralment f'niżla b'pendil ta' 1 f'1.5 (il-Figura 6.4).

Evidenza ta' tgerbib mhux kontinwu tista' tinkiseb skont wieħed miż-żewġ metodi deskritti fil-punti 3.1.4.2 u 3.1.4.3.

3.1.4.2 Dimostrazzjoni ta' mġiba ta' tgerbib mhux kontinwu permezz tat-test tal-qlib

3.1.4.2.1 It-test tal-qlib irid isir fuq niżla għat-test twila tal-anqas erba' metri (ara l-Figura 6.4). Il-wiċċ irid ikun kopert b'ringiela ta' 18-il ċm ta' materjal li, kif imkejjel skont l-Istandards ASAE S313.3 FEB1999 u ASAE EP542 FEB1999 li huma relatati ma' penetrometru ta' kon tal-ħamrija, għandu indiċi tal-penetrazzjoni tal-kon ta':

$$A = 235 \pm 20$$

jew

$$B = 335 \pm 20$$

3.1.4.2.2 It-trattur (imhejji kif deskritt fil-punt 3.1.2) huwa mmejjel lateralment b'veloċità inizjali zero. Għal dan il-ghan, huwa jitqiegħed fil-bidu tan-niżla tat-test b'tali mod li r-roti fuq in-naħa nieżla jserrħu fuq in-niżla u l-wiċċ medjan tat-trattur ikun parallel mal-linji ta' kontorn. Wara li jolqot wiċċ in-niżla tat-test, it-trattur ikun jista' jerfa' lilu nnifsu mill-wiċċ billi jdur mar-rokna ta' fuq tal-istruttura ta' protezzjoni, imma ma jridx jinqaleb. Irid jaqa' lura fuq in-naħa li laqat l-ewwel.

3.1.4.3 Dimostrazzjoni ta' mġiba ta' tgerbib mhux kontinwu b'kalkolu

3.1.4.3.1 Għall-fini ta' verifika tal-imġiba ta' tgerbib mhux kontinwu b'kalkolu, id-dejta karatteristika tat-trattur li ġejja trid tiġi aċċertata (ara l-Figura 6.5):

B_0	(m)	Wisa' tat-tajer ta' wara;
B_6	(m)	Wisa' tal-istruttura ta' protezzjoni bejn il-punti tal-lemin u tax-xellug tal-impatt;
B_7	(m)	Wisa' tal-bonit tal-magna;
D_0	(rad)	L-angolu ta' tbandil tal-fus ta' quddiem mill-pożizzjoni żero sa tmien id-distanza tal-vjaġġ;
D_2	(m)	L-ġholi tat-tajers ta' quddiem b'tagħbija shiha tal-fus;
D_3	(m)	L-ġholi tat-tajers ta' wara b'tagħbija shiha tal-fus;
H_0	(m)	Ġholi tal-punt ta' quddiem tal-pern tal-fus;
H_1	(m)	L-ġholi taċ-ċentru ta' gravità;
H_6	(m)	L-ġholi fil-punt ta' impatt;
H_7	(m)	L-ġholi tal-bonit tal-magna;
L_2	(m)	Id-distanza orizzontali bejn iċ-ċentru ta' gravità u l-fus ta' quddiem;
L_3	(m)	Id-distanza orizzontali bejn iċ-ċentru ta' gravità u l-fus ta' wara;
L_6	(m)	Id-distanza orizzontali bejn iċ-ċentru ta' gravità u l-punt prinċipali ta' intersezzjoni tal-istruttura ta' protezzjoni (li għandu jiġi preċedut minn simbolu tan-negattiv jekk dan il-punt qiegħed quddiem il-wiċċ taċ-ċentru ta' gravità);
L_7	(m)	Id-distanza orizzontali bejn iċ-ċentru ta' gravità u r-rokna ta' quddiem tal-bonit tal-magna;
M_c	(kg)	Massa tat-trattur użata għall-kalkolu;
Q	(kgm ²)	Il-mument ta' inerzja madwar il-fus longitudinali minn goċ-ċentru ta' gravità;
S	(m)	Wisa' tat-trekk ta' wara.

Is-somma tal-wisgħat tat-trekk (S) u tat-tajers (B_0) trid tkun akbar mill-wisa' B_6 tal-istruttura ta' protezzjoni.

3.1.4.3.2 Għall-finijiet ta' kalkolu, jistgħu jsiru s-suppożizzjonijiet ta' semplifikazzjoni li ġejjin:

3.1.4.3.2.1 it-trattur wieqaf jinqaleb fuq niżla b'pendil ta' 1/1,5 b'fus ta' quddiem ibbilanċjat, malli iċ-ċentru ta' gravità jkun vertikament fuq il-fus ta' rotazzjoni;

3.1.4.3.2.2 il-fus ta' rotazzjoni huwa parallel mal-fus longitudinali tat-trattur u jgħaddi miċ-ċentru tal-uċuħ ta' kuntatt tar-roti ta' quddiem u ta' wara għan-niżla,

3.1.4.3.2.3 it-trattur ma jiżżerżaqx 'l isfel;

3.1.4.3.2.4 l-impatt fuq in-niżla huwa parzjalment elastiku, b'koeffiċjent ta' elasticità ta':

$$U = 0,2$$

3.1.4.3.2.5 il-fond tal-penetrazzjoni fin-niżla u d-deformazzjoni tal-istruttura ta' protezzjoni flimkien jammontaw għal:

$$T = 0,2 \text{ m}$$

3.1.4.3.2.6 l-ebda komponenti oħra tat-trattur ma jippenetraw fin-niżla.

3.1.4.3.3 Il-programm tal-kompjuter (BASIC¹⁵) li jiddetermina l-imġiba tal-qlib kontinwu u interrott ta' trattur bi trekk dejjaq li jinqaleb lateralment bi struttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib imwaħħla fuq quddiem huwa parti mill-Kodiċi preżenti, bl-eżempji minn 6.1 sa 6.11.

3.1.5 *Metodi ta' kejl*

3.1.5.1 Id-distanzi orizzontali bejn iċ-ċentru ta' gravità u l-fus ta' wara (L_3) jew dak ta' quddiem (L_2)

Id-distanza bejn l-fusien ta' wara u ta' quddiem fuq iż-żewġ naħat tat-trattur għandha titkejjel sabiex jiġi vverifikat li ma hemm l-ebda angolu ta' string.

Id-distanzi bejn iċ-ċentru ta' gravità u l-fus ta' wara (L_3) jew il-fus ta' quddiem (L_2) għandhom ikunu kkalkulati mid-distribuzzjoni tal-massa tat-trattur bejn ir-roti ta' wara u ta' quddiem.

3.1.5.2 L-għoli tat-tajers ta' wara (D_3) u ta' quddiem (D_2)

Id-distanza mill-ogħla punt tat-tajer sa wiċċ l-art għandha titkejjel (il-Figura 6.5), u l-istess metodu għandu jintuża għat-tajers ta' quddiem u ta' wara.

3.1.5.3 Id-distanza orizzontali bejn iċ-ċentru ta' gravità u l-punt ewlieni ta' intersezzjoni tal-istruttura ta' protezzjoni (L_6).

Id-distanza bejn iċ-ċentru ta' gravità u l-punt ewlieni ta' intersezzjoni tal-istruttura ta' protezzjoni għandha titkejjel (il-Figuri 6.6.a, 6.6.b u 6.6.c). Jekk l-istruttura ta'

¹⁵ Il-programm u l-eżempji huma disponibbli fuq il-websajt tal-OECD.

protezzjoni tinsab quddiem il-wiċċ taċ-ċentru ta' gravità, il-miżura rreġistrata għandha tkun preċeduta minn simbolu tan-negattiv ($-L_6$)

3.1.5.4 Wisa' tal-istruttura ta' protezzjoni (B_6)

Id-distanza bejn il-punti tal-impatt tal-lemin u tax-xellug taż-żewġ postijiet vertikali tal-istruttura għandha titkejjel.

Il-punt tal-impatt huwa ddefinit mill-wiċċ tangenzjali għall-istruttura ta' protezzjoni li jgħaddi mil-linja magħmula mill-punti ta' barra ta' fuq tat-tajer ta' quddiem u ta' wara (il-Figura 6.7).

3.1.5.5 Għoli tal-istruttura ta' protezzjoni (H_6)

Id-distanza vertikali mill-punt tal-impatt tal-istruttura għal wiċċ l-art għandha titkejjel.

3.1.5.6 Għoli tal-bonit tal-magna (H_7)

Id-distanza vertikali mill-ponta tal-impatt tal-bonit tal-magna għal wiċċ l-art għandha titkejjel.

Il-punt tal-impatt huwa definit mill-wiċċ tangenzjali għall-bonit tal-magna u l-istruttura ta' protezzjoni li jgħaddi mill-punti ta' barra ta' fuq tat-tajer ta' quddiem (il-Figura 6.7). Il-qisien għandhom jittiehdu fuq iż-żewġ naħat tal-bonit tal-magna.

3.1.5.7 Wisa' tal-bonit tal-magna (B_7)

Id-distanza bejn iż-żewġ punti tal-impatt tal-bonit tal-magna kif definita preċedentement għandha titkejjel.

3.1.5.8 Id-distanza orizzontali bejn iċ-ċentru tal-gravià u l-kantuniera ta' quddiem tal-bonit tal-magna (L_7)

Id-distanza bejn il-punt tal-impatt tal-bonit tal-magna, kif definita preċedentement, għaċ-ċentru tal-gravià għandha titkejjel.

3.1.5.9 Għoli tal-ponta ta' quddiem tal-vern tal-fus (H_0)

Id-distanza vertikali bejn iċ-ċentru tal-ponta ta' quddiem tal-vern tal-fus għaċ-ċentru tal-fus tat-tajers ta' quddiem (H_{01}) għandha tkun inkluża fir-rapport tekniku tal-manifattur u għandha tiġi ċċekkjata.

Id-distanza vertikali miċ-ċentru tal-fus tat-tajers ta' quddiem għal wiċċ l-art (H_{02}) għandha titkejjel (il-Figura 6.8).

L-għoli tal-vern tal-fus ta' quddiem (H_0) huwa s-somma taż-żewġ valuri preċedenti.

3.1.5.10 Il-wisa' ta' bejn iż-żewġ roti ta' wara (S)

Il-wisa' minima ta' bejn iż-żewġ roti ta' wara mġammra b'tajers tal-akbar daqs, kif speċifikat mill-manifattur, għandha titkejjel (il-Figura 6.9).

3.1.5.11 Il-wisa' ta' bejn iż-żewġ tajers ta' wara (B_0)

Id-distanza ta' bejn l-uċuh vertikali ta' barra u ta' ġewwa ta' tajer ta' wara fil-parti superjuri tiegħu għandha titkejjel (il-Figura 6.9).

3.1.5.12 L-angolu li jixxengel tal-fus ta' quddiem (D_0)

L-akbar angolu definit bix-xengil tal-fus ta' quddiem mill-pożizzjoni orizzontali għad-deflessjoni massima għandu jitkejjel miż-żewġ naħat tal-fus, waqt li tkun meħuda inkonsiderazzjoni kwalunkwe end-stroke tax-shock absorber. Għandu jintuża l-angolu massimu mkejjel.

3.1.5.13 Il-Massa tat-Trattur (M)

Il-massa tat-trattur għandha tkun determinata skont il-kundizzjonijiet speċifikati fil-punt 3.2.1.4.

3.2 **Kundizzjonijiet għall-ittestjar tas-saħha tal-istrutturi ta' protezzjoni u tat-twahħil tagħhom mat-trattur**

3.2.1 *Rekwiżiti generali*

3.2.1.1 L-iskopijiet tal-ittestjar

Testijiet li jsiru bl-użu ta' riggjiet speċjali huma maħsuba li jissimulaw it-tagħbijiet imposti fuq struttura ta' protezzjoni, meta jinqaleb it-trattur. Dawn it-testijiet jippermettu li jsiru osservazzjonijiet fuq is-saħha tal-istruttura ta' protezzjoni u fuq il-brakits li jwahrha mat-trattur u fuq partijiet oħra tat-trattur li jittrasmettu t-tagħbija tat-test.

3.2.1.2 Il-metodi tal-ittestjar

It-testijiet jistgħu jiġu mwettqa skont il-proċedura dinamika jew il-proċedura statika. Iż-żewġ metodi huma meqjusa ekwivalenti.

3.2.1.3 Ir-regoli generali li jirregolaw il-preparazzjoni għat-testijiet

3.2.1.3.1 L-istruttura ta' protezzjoni għandha tkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-produzzjoni tas-serje. Għandha titwahrha skont il-metodu rrakkomandat mill-manifattur ma' wieħed mit-tratturi li għalihom hi ddisinjata.

Nota: Għat-test statiku tas-saħha ma hemmx il-htiega ta' trattur komplut; madankollu, l-istruttura ta' protezzjoni u l-partijiet tat-trattur li magħhom titwahrha jirrapprezentaw stallazzjoni ta' thaddim, minn issa 'l quddiem imsejha 'il-muntaġġ'.

3.2.1.3.2 Kemm għat-test statiku kif ukoll għat-test dinamiku t-trattur kif immuntat (jew il-muntaġġ) għandu jiġi mġammar bil-komponenti kollha tal-produzzjoni tas-serje li jistgħu jaffettwaw is-saħha tal-istruttura ta' protezzjoni jew li jistgħu jkunu meħtieġa għat-test tas-saħha.

Il-komponenti li jistgħu joħolqu periklu fiż-żona ta' spazju vojt għandhom wkoll jiġu mġammra fuq it-trattur (jew il-muntaġġ) biex ikunu jistgħu jiġu eżaminati biex

jinstab jekk ir-rekwiżiti tal-Kundizzjonijiet ta' Aċċettazzjoni fil-punt 3.2.3 ġewx sodisfatti.

Il-komponenti kollha tat-trattur jew tal-istruttura ta' protezzjoni li jinkludu l-protezzjoni kontra t-temp għandhom jiġu pprovduti jew deskritti fid-disinji.

3.2.1.3.3 Għat-testijiet tas-saħħa, il-pannelli kollha u l-komponenti kollha li mhumiex strutturali u li jistgħu jinqalgħu għandhom jitneħħew biex ma jgħinix fit-tisħiħ tal-istruttura ta' protezzjoni.

3.2.1.3.4 Il-wisa' ta' bejn iż-żewġ roti għandha tiġi aġġustata biex l-istruttura ta' protezzjoni ma tkunx kemm jista' jkun mirfuda bit-tajers matul it-testijiet tas-saħħa. Jekk dawn it-testijiet isiru skont il-proċedura statika, ir-roti jistgħu jitneħħew.

3.2.1.4 Massa ta' referenza tat-trattur matul it-testijiet tas-saħħa

Il-massa ta' referenza M, użata fil-formuli sabiex jiġu kkalkulati l-gholi tal-waqgħa tal-blokka tal-pendlu, l-enerġiji tat-tagħbija u l-forzi ta' tgħaffiġ, għandha tkun mill-inqas il-massa tat-trattur, li teskludi aċċessorji mhux obbligatori imma li tinkludi coolant, żjut, fjuwil, għodod flimkien mal-istruttura ta' protezzjoni. Mhumiex inklużi pizijiet mhux obbligatori fuq quddiem jew fuq wara, ballast tat-tajer, implementi mwahħlin, tagħmir armat jew kwalunkwe komponenti speċjalizzati.

3.2.2 Testijiet

3.2.2.1 Sekwenza tat-testijiet

Is-sekwenza tat-testijiet, bla ħsara għat-testijiet addizzjonali msemmija fil-punti 3.3.1.1.6, 3.3.1.1.7, 3.3.2.1.6 u 3.3.2.1.7, hija kif ġej:

- (1) l-impatt (test dinamiku) jew it-tagħbija (test statiku) fuq wara tal-istruttura
(ara l-punti 3.3.1.1.1 u 3.3.2.1.1);
- (2) test ta' tgħaffiġ fuq wara (test dinamiku jew statiku)
(ara l-punti 3.3.1.1.4 u 3.3.2.1.4);
- (3) l-impatt (test dinamiku) jew it-tagħbija (test statiku) fuq quddiem tal-istruttura
(ara l-punti 3.3.1.1.2 u 3.3.2.1.2);
- (4) l-impatt (test dinamiku) jew it-tagħbija (test statiku) fuq il-ġenb tal-istruttura
(ara l-punti 3.3.1.1.3 u 3.3.2.1.3);
- (5) tgħaffiġ fuq quddiem tal-istruttura (test dinamiku jew statiku)
(ara l-punti 3.3.1.1.5 u 3.3.2.1.5).

3.2.2.2 Rekwiżiti ġenerali

3.2.2.2.1 Jekk, matul it-test, xi parti tal-apparat li miegħu jintrabat it-trattur tiċċaqraq jew tinkiser, it-test għandu jerga' jsir mill-ġdid.

3.2.2.2.2 Ma jistgħu jsiru l-ebda tiswijiet jew aġġustamenti lit-trattur jew lill-istruttura ta' protezzjoni waqt it-testijiet.

3.2.2.2.3 Il-gerboks tat-trattur għandha tkun fin-newtral u l-brejkijiet mahlula matul it-testijiet.

3.2.2.2.4 Jekk it-trattur ikun mġhammar b'sistema ta' sospensjoni bejn il-karozzerija tat-trattur u r-roti, din għandha tiġi bblokkata matul it-testijiet.

3.2.2.2.5 In-naħa magħżula għall-applikazzjoni tal-ewwel impatt (test dinamiku) jew l-ewwel tagħbija (test statiku) fuq in-naħa ta' wara tal-istruttura għandha tkun dik li, fl-opinjoni tal-awtoritajiet li qed iwettqu t-test, tirriżulta fl-applikazzjoni tas-serje ta' impatti jew tagħbija fl-aktar kundizzjonijiet mhux favorevoli għall-istruttura. L-impatt jew it-tagħbija laterali u l-impatt jew it-tagħbija fuq wara għandhom jiġu applikati fuq iż-żewġ naħat tal-wiċċ longitudinali medjan tal-istruttura ta' protezzjoni. L-impatt jew it-tagħbija ta' quddiem għandhom jiġu applikati fuq l-istess ġenb tal-wiċċ longitudinali medjan tal-istruttura ta' protezzjoni tal-impatt jew it-tagħbija laterali.

3.2.3 *Kundizzjonijiet ta' aċċettazzjoni*

3.2.3.1 Struttura ta' protezzjoni tkun meqjusa bħala waħda li tissodisfa r-rekwiżiti tas-saħħa jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

3.2.3.1.1 wara kull parti tat-test għandha tkun hielsa minn xquq jew tiċrit skont it-tifsira tal-punti 3.3.1.2.1 jew 3.2.3.1.2. Jekk, matul xi wiehed mit-testijiet, jidhru xquq jew tiċrit sinifikanti, għandu jiġi applikat test addizzjonali, skont it-testijiet dinamiċi jew statiki, immedjatement wara l-impatt jew it-tgħaffiġ li jkun ikkaġuna li jidhru t-tiċritiet jew xquq;

3.2.3.1.2 matul it-testijiet minbarra t-test ta' tagħbija eċċess, l-ebda parti tal-istruttura ta' protezzjoni ma għandha tidhol fiż-żona ta' spazju vojt kif definit fil-punt 1.6 fl-Anness I;

3.2.3.1.3 matul it-testijiet minbarra t-test ta' tagħbija eċċess, il-partijiet kollha taż-żona ta' spazju vojt għandhom ikunu żgurati mill-istruttura, skont il-punti 3.3.1.2.2 u 3.3.2.2.2;

3.2.3.1.4 matul it-testijiet l-istruttura ta' protezzjoni ma għandha timponi l-ebda trazzin fuq l-istruttura tas-sedil;

3.2.3.1.5 id-deflessjoni elastika, imkejla skont il-punti 3.3.1.2.3 u 3.3.2.2.3 għandha tkun inqas minn 250 mm.

3.2.3.2 Ma għandu jkun hemm l-ebda aċċessorju li jkun ta' periklu għas-sewwieq. Ma għandu jkun hemm l-ebda aċċessorju jew xi parti hierġa 'l barra li tista' twegġa' lis-sewwieq fil-każ li t-trattur jinqaleb, jew xi aċċessorju jew xi parti li tista' taqflu gewwa – pereżempju bir-riġel jew bis-sieq – b'riżultat tad-deflessjonijiet tal-istruttura.

3.2.4 [mhux applikabbli]

3.2.5 *Apparat u tagħmir għat-testijiet dinamiċi*

3.2.5.1 Blokka tal-pendlu

3.2.5.1.1 Blokka li taġixxi bħala pendlu għandha tkun sospiża b'żewġ ktajjen jew ħbula tal-wajer minn punti tal-pern mhux anqas minn 6 m 'l fuq mill-art. Għandu jiġi pprovdut mezz biex l-għoli sospiż tal-blokka u l-angolu bejn il-blokka u l-ktajjen jew il-ħbula tal-wajer li qed jirfdu, ikunu jistgħu jiġu aġġustati indipendentement.

3.2.5.1.2 Il-massa tal-blokka tal-pendlu għandha tkun ta' $2\,000 \pm 20$ kg eskluża l-massa tal-ktajjen jew tal-ħbula tal-wajer li dawn, min-naħa tagħhom, ma għandhomx jaqbzu l-100 kg. It-tul tal-ġnub tal-wiċċ tal-impatt għandu jkun ta' 680 ± 20 mm (ara l-Figura 6.10). Il-blokka għandha tkun mimlija b'tali mod li l-pożizzjoni taċ-ċentru tal-gravi ta' tagħha tkun kostanti u tikkoinċidi maċ-ċentru ġeometriku tal-parallelepiped.

3.2.5.1.3 Il-parallelepiped għandu jkun imqabba mas-sistema li tiġbdu lura b'mekkaniżmu li jerhi instantanjament li hu ddisinjat u mqiegħed b'tali mod li jippermetti lill-blokka tal-pendlu li tintreha mingħajr ma tikkawża li l-parallelepiped jitbandal madwar il-fus orizzontali tiegħu li huwa perpendikulari mal-wiċċ tat-tbandil tal-pendlu.

3.2.5.2 L-irfid tal-pendlu

Il-punti tal-pern tal-pendlu għandhom ikunu mwaħħla b'mod riġidu biex l-ispostament tagħhom f'kull direzzjoni ma jaqbiżx il-1 % tal-għoli tal-waqgħa.

3.2.5.3 L-irbit

3.2.5.3.1 Ganċijiet ta' ankraġġ tal-wisa' ta' bejn iż-żewġ roti skont ir-rekwiżiti u li jkopru l-parti meħtieġa għall-irbit tat-trattur fil-każijiet spjegati (ara l-Figuri 6.11, 6.12 u 6.13) għandhom jitwaħħlu b'mod riġidu ma' bażi li ma ċċedix taħt il-pendlu.

3.2.5.3.2 It-trattur għandu jintrabat mal-ganċijiet permezz ta' ħabel tal-wajer b'kurduni tondi, bil-qalba tal-fibra, ta' kostruzzjoni 6×19 skont ISO 2408:2004 u ta' dijametru nominali ta' 13 mm. Il-kurduni tal-metall għandu jkollhom saħħa finali tensili ta' 1770 MPa.

3.2.5.3.3 Il-pern ċentrali ta' trattur artikulat għandu jintrifed u jintrabat kif inhu xieraq għat-testijiet kollha. Għat-test tal-impatt laterali, il-pern għandu jkun mirfud ukoll min-naħa faċċata tal-impatt. Ir-roti ta' quddiem u ta' wara ma għandhomx bżonn ikunu bi dritt xulxin jekk dan jiffaċilita li l-ħbula tal-wajer jitwaħħlu kif suppost.

3.2.5.4 Riffied u serattizz tar-rota

3.2.5.4.1 Matul it-testijiet tal-impatt, għandu jintuża travu ta' njam artab ta' 150 mm kwadru bħala riffied għar-roti (ara l-Figuri 6.11, 6.12 u 6.13).

3.2.5.4.2 Matul it-testijiet tal-impatt laterali, travu ta' njam artab għandu jiġi marbut mal-art biex jorbot ix-xifer tar-rota faċċata n-naħa tal-impatt (ara l-Figura 6.13).

3.2.5.5 Riffieda u rabbata għat-tratturi artikulati

3.2.5.5.1 Riffieda u rabbata addizzjonali għandhom jintużaw għat-tratturi artikulati. L-għan tagħhom hu li jiġi assigurat li s-sezzjoni tat-trattur li fuqha hija mwahhla l-istruttura ta' protezzjoni hija rigida daqs dik ta' trattur mhux artikulat.

3.2.5.5.2 Dettalji speċifiċi addizzjonali jinsabu fil-punt 3.3.1.1 għat-testijiet tal-impatt u tat-tgħaffiġ.

3.2.5.6 Pressjoni u deflessjonijiet tat-tajers

3.2.5.6.1 It-tajers tat-trattur ma jistgħux ikunu mgħobbija b'saborra likwida u għandhom ikunu minfuħa sal-pressjoni preskritta mill-manifattur tat-trattur għax-xogħol tal-għalqa.

3.2.5.6.2 L-irbit għandu jiġi ssikkat f'kull każ partikolari b'mod li t-tajers jgħaddu minn deflessjoni uguali għal 12 % tal-gholi tal-ħajt tat-tajer (distanza bejn l-art u l-aktar punt baxx tax-xifer) qabel dan jiġi ssikkat.

3.2.5.7 Tagħmir tat-tgħaffiġ

It-tagħmir kif muri fil-Figura 6.14 għandu jkun jista' jeżerċita forza 'l isfel fuq struttura ta' protezzjoni minn go travu rigidu ta' wisa' bejn wiehded u iehor 250 mm imqabba mal-mekkanizmu li japplika t-tagħbija permezz ta' gogi universali. Għandhom ikunu pprovduti pjanci xierqa tal-fus biex it-tajers tat-trattur ma jsofrux il-forza tat-tgħaffiġ.

3.2.5.8 Apparat tal-kejl

L-apparat tal-kejl li ġej huwa meħtieġ:

3.2.5.8.1 Strument li jkejjel id-deflessjoni elastika (id-differenza bejn id-deflessjoni momentarja massima u id-deflessjoni permanenti, (ara l-Figura 6.15).

3.2.5.8.2 Strument biex jiġi vverifikat li l-istruttura ta' protezzjoni ma tkunx dahlet fiż-żona ta' spazju vojta u li din tal-aħħar baqgħet taħt il-protezzjoni tal-istruttura matul it-test (ara l-punt 3.3.2.2.2).

3.2.6 *Apparat u tagħmir għal testijiet statiki*

3.2.6.1 It-tagħmir għall-ittestjar statiku

3.2.6.1.1 It-tagħmir għall-ittestjar statiku għandu jkun iddisinjat b'tali mod li jippermetti li jiġu applikati daqqiet jew tagħbija fuq l-istruttura ta' protezzjoni.

3.2.6.1.2 Wiehded għandu jaħseb biex it-tagħbija tiġi mqassma b'mod uniformi u b'mod normali mad-direzzjoni tat-tagħbija u matul il-ħanek li jkollu tul ta' wiehded mill-multipli eżatti ta' 50 bejn il-250 u s-700 mm. It-travu iebes għandu jkollu dimensjoni tal-wieċ vertikali ta' 150 mm. It-trufijiet tat-travu f'kuntatt mal-istruttura ta' protezzjoni għandhom jiġu magħwġa b'raġġ massimu ta' 50 mm.

3.2.6.1.3 Il-pjattaforma għandha tkun tista' tiġi aġġustata għal kull angolu b'relazzjoni mad-direzzjoni tat-tagħbija, biex tkun tista' ssegwi l-varjazzjonijiet angolari tal-wieċ tal-istruttura li terfa' t-tagħbija hekk kif l-istruttura tintlewa.

3.2.6.1.4 Id-direzzjoni tal-forza (devjazzjoni mill-orizzontal u mill-vertikal):

- fil-bidu tat-test, taht tagħbija zero: $\pm 2^\circ$;
- matul it-test, taht il-tagħbija: 10° il fuq u 20° taht l-orizzontali. Dawn il-varjazzjonijiet għandhom jinżammu għal minimu.

3.2.6.1.5 Ir-rata ta' deflessjoni għandha tkun daqstant bil-mod, inqas minn 5 mm/s, li t-tagħbija f'kull mument tkun ikkunsidrata bħala statika.

3.2.6.2 Apparat għall-kejl tal-enerġija assorbita mill-istruttura

3.2.6.2.1 Il-kurva tal-forza kontra d-deflessjoni għandha tigi maħzuża biex tkun stabbilita l-enerġija assorbita mill-istruttura. Ma hemmx il-htieġa li jkunu mkejla l-forza u d-deflessjoni fil-waqt meta t-tagħbija tigi applikata fuq l-istruttura; madankollu, il-forza u d-deflessjoni għandhom jigu mkejla simultanjament u ko-linearment.

3.2.6.2.2 Il-punt tal-orġini tal-qisien tad-deflessjoni għandhom jintagħzlu b'tali mod li tigi kkunsidrata biss l-enerġija assorbita mill-istruttura u/jew mid-deflessjoni ta' ċerti partijiet tat-trattur. L-enerġija assorbita mid-deflessjoni u/jew miż-żelqa tal-ankoraġġ għandha tigi injorata.

3.2.6.3 Mezzi tal-ankoraġġ tat-trattur mal-art

3.2.6.3.1 Il-ganċijiet tal-ankoraġġ bil-wisa' ta' bejn iż-żewġ roti rikjest, u li jkopru ż-żona meħtieġa biex jiġi ankrat it-trattur fil-każijiet kollha mogħtija, għandhom jehlu b'mod rigidu ma' bażi li ma tiċċaqlaqx hdejn it-tagħmir tat-test.

3.2.6.3.2 It-trattur għandu jiġi ankrat mal-ganċijiet permezz ta' mezz adattat (pjanċi, kunjardi, ħbula tal-wajer, ġakkijiet, eċċ) b'tali mod li ma jkunx jista' jiċċaqlaq matul it-testijiet. Din il-kundizzjoni għandha tigi verifikata matul it-test, permezz tal-mekkaniżmi li normalment jintużaw biex jitkejjel it-tul.

Jekk it-trattur jiċċaqlaq, it-test kollu għandu jerga' jiġi jsir mill-ġdid, sakemm is-sistema tal-kejl tad-deflessjonijiet meħuda inkonsiderazzjoni għat-taħżiż tal-kurva tal-forza kontra d-deflessjoni ma tkunx imqabbdha mat-trattur.

3.2.6.4 Tagħmir tat-tgħaffiġ

It-tagħmir kif muri fil-Figura 6.14 għandu jkun jista' jeżerċita forza 'l isfel fuq struttura ta' protezzjoni minn go travu rigidu wiesgħa bejn wieħed u ieħor 250 mm imqabbd mal-mekkaniżmu li japplika t-tagħbija permezz ta' ġogi universali. Għandhom ikunu pprovvduti pjanċi xierqa tal-fus biex it-tajers tat-trattur ma jsofrux il-forza tat-tgħaffiġ.

3.2.6.5 Apparati oħra tal-kejl

L-apparati tal-kejl li ġejjin huma wkoll meħtieġa:

3.2.6.5.1 Istrument li jkejjel id-deflessjoni elastika (id-differenza bejn id-deflessjoni momentarja massima u d-deflessjoni permanenti, ara l-Figura 6.15).

3.2.6.5.2 strument biex jiġi vverifikat li l-istruttura ta' protezzjoni ma tkunx dahlet fiż-żona ta' spazju vojta u li din tal-aħħar baqgħet taħt il-protezzjoni tal-istruttura matul it-test (ara l-punt 3.3.2.2.2).

3.3 Proċeduri tal-ittestjar

3.3.1 Testijiet Dinamiċi

3.3.1.1 Testijiet ta' impatt u tgħaffiġ

3.3.1.1.1 Impatt fuq wara

3.3.1.1.1.1 It-trattur għandu jitqiegħed f'relazzjoni mal-blokka tal-pendlu b'tali mod li l-blokka tolqot l-istruttura ta' protezzjoni meta l-wiċċ tal-impatt tal-blokka u l-ktajjen jew il-ħbula tal-wajer tal-irfid ikunu f'angolu mal-wiċċ vertikali A ugwali għal $M/100$ b' 20° massimu, sakemm, matul id-deflessjoni, l-istruttura ta' protezzjoni mal-punt ta' kuntatt ma tiffurmax angolu akbar mal-vertikal. F'dan il-każ, il-wiċċ tal-impatt tal-blokka għandu jiġi aġġustat permezz ta' rfid addizzjonali biex ikun parallel mal-istruttura ta' protezzjoni fil-punt tal-impatt fil-mument tad-deflessjoni massima, filwaqt li l-ktajjen jew il-ħbula tal-wajer tal-irfid jibqgħu fl-angolu definit hawn fuq.

L-gholi sospiż tal-blokka għandu jiġi aġġustat u għandhom jittiehdu l-passi meħtieġa biex il-blokka ma tithallhiex iddur madwar il-punt tal-impatt.

Il-punt tal-impatt huwa dik il-parti tal-istruttura ta' protezzjoni, normalment ix-xifer tan-naħa ta' fuq, li għandha t-tendenza li tolqot l-ewwel l-art f'aċċident ta' qlieb lura. Il-pożizzjoni taċ-ċentru ta' gravità tal-blokka hija $1/6$ tal-wisa' tal-parti ta' fuq tal-istruttura ta' protezzjoni 'l għewwa minn wiċċ vertikali parallel mal-wiċċ medjan tat-trattur li jmiss l-estremi ta' barra tal-parti ta' fuq tal-istruttura ta' protezzjoni.

Jekk l-istruttura għandha liwja jew toħroġ 'il barra f'dan il-punt, għandhom jiġu miżjudha l-kunjardi li jippermettu li l-impatt jiġi applikat hemmhekk, mingħajr mal-istruttura tiġi msahħa aktar.

3.3.1.1.1.2 It-trattur għandu jintrabat mal-art permezz ta' erba' ħbula tal-wajer, wieħed f'kull tarf taż-żewġ fusien, irrangati kif indikat fil-Figura 6.11. L-ispażju bejn il-punti tal-irbit ta' quddiem u ta' wara għandu jkun tali li l-ħbula tal-wajer jagħmlu angolu ta' inqas minn 30° mill-art. L-irbit ta' wara għandu jkun irrangat ukoll b'mod li l-punt ta' konverġenza taż-żewġ ħbula tal-wajer ikun jinsab fil-wiċċ vertikali li fih jitharreġ iċ-ċentru tal-gravià tal-blokka tal-pendlu.

Il-ħbula tal-wajer għandhom jiġu ssikkatti b'tali mod li t-tajers issirilhom id-deflessjoni mogħtija fil-punt 3.2.5.6.2. Bil-ħbula tal-wajer issikkati, it-travu li jservi ta' feles għandu jitpoġġa quddiem u għandu jitqiegħed issikkat mar-roti ta' wara u mbagħad jitwahħal mal-art.

3.3.1.1.1.3 Jekk it-trattur huwa tat-tip artikulat, il-punt ta' artikulazzjoni għandu wkoll jiġi mirfud bi blokk tal-injam ta' mill-inqas 100 mm kwadru u marbuta sew mal-art.

3.3.1.1.1.4 Il-blokka tal-pendlu għandha tingibed lura biex l-gholi taċ-ċentru tal-gravià tagħha 'l fuq minn dak fil-punt tal-impatt jingħata permezz ta' wahda miż-żewġ

formuli li ġejjin, liema formula għandha tintagħżel skont il-massa ta' referenza tal-montaġġ suġġett għat-testijiet:

$$H = 25 + 0,07 M$$

għal trattur b'massa ta' referenza ta' inqas minn 2 000 kg;

$$H = 125 + 0,02 M$$

għal trattur b'massa ta' referenza ta' iktar minn 2 000 kg;

Il-blokka tal-pendlu għandha mbagħad tintreħa u tolqot l-istruttura ta' protezzjoni.

3.3.1.1.1.5 Għal tratturi b'pożizzjoni riversibbli tas-sewwieq (sedil u rota tal-istering riversibbli), għandhom jiġu applikati l-istess formuli.

3.3.1.1.2 Impatt fuq quddiem

3.3.1.1.2.1 It-trattur għandu jitqiegħed f'relazzjoni mal-blokka tal-pendlu b'tali mod li l-blokka tolqot l-istruttura ta' protezzjoni meta l-wiċċ tal-impatt tal-blokka u l-ktajjen jew il-ħbula tal-wajer tal-irfid ikunu f'angolu mal-wiċċ vertikali A ugwali għal $M/100$ b' 20° massimu, sakemm, matul id-deflessjoni, l-istruttura ta' protezzjoni mal-punt ta' kuntatt ma tiffurmax angolu akbar mal-vertikal. F'dan il-każ, il-wiċċ ta' impatt tal-blokka għandu jiġi aġġustat permezz ta' rfid addizzjonali sabiex ikun parallel mal-istruttura ta' protezzjoni fil-punt tal-impatt fil-mument tad-deflessjoni massima, filwaqt li l-ktajjen jew il-ħbula tal-wajer tal-irfid jibqgħu fl-angolu definit hawn fuq.

L-gholi sospiż tal-blokka tal-pendlu għandu jiġi aġġustat u għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa biex il-blokka ma tithallhiex iddur madwar il-punt tal-impatt.

Il-punt tal-impatt huwa dik il-parti tal-istruttura ta' protezzjoni, normalment ix-xifer tan-naħa ta' fuq, li għandha t-tendenza li tolqot l-ewwel l-art jekk it-trattur jinqaleb fuq genb meta jkun miexi 'l quddiem. Il-pożizzjoni taċ-ċentru tal-gravità tal-blokka hija $1/6$ tal-wisa' tal-parti ta' fuq tal-istruttura ta' protezzjoni 'l ġewwa minn wiċċ vertikali parallel mal-pjan medjan tat-trattur li jmiss l-estremità ta' barra tal-parti ta' fuq tal-istruttura ta' protezzjoni.

Jekk l-istruttura għandha liwja jew toħroġ 'il barra f'dan il-punt, għandhom jiġu miżjudha l-kunjardi li jippermettu li l-impatt jiġi applikat hemmhekk, mingħajr mal-istruttura tiġi msahħa aktar.

3.3.1.1.2.2 It-trattur għandu jintrabat mal-art permezz ta' erba' ħbula tal-wajer, wieħed f'kull tarf taż-żewġ fusien, imqiegħda kif indikat fil-Figura 6.12. L-ispazju bejn il-punti tal-irbit ta' quddiem u ta' wara għandu jkun tali li l-ħbula tal-wajer jagħmlu angolu ta' inqas minn 30° mill-art. L-irbit ta' wara għandu jkun irrangat ukoll b'mod li l-punt ta' konverġenza taż-żewġ ħbula tal-wajer ikun jinsab fil-wiċċ vertikali li fih jitharrek iċ-ċentru tal-gravità tal-blokka tal-pendlu.

Il-ħbula tal-wajer għandhom jiġu ssikkatti b'tali mod li t-tajers issirilhom id-deflessjoni mogħtija fil-punt 3.2.5.6.2. Bil-ħbula tal-wajer issikkati, it-travu li jservi

ta' feles għandu jitpoġġa quddiem u għandu jitqiegħed issikkat mar-roti ta' wara u mbagħad jitwahhal mal-art.

3.3.1.1.2.3 Jekk it-trattur huwa tat-tip artikulat, il-punt ta' artikulazzjoni għandu wkoll jiġi mirfud bi blokka tal-injam ta' mill-inqas 100 mm kwadru u marbuta sew mal-art.

3.3.1.1.2.4 Il-blokka tal-pendlu għandha tingħibed lura biex l-għoli taċ-ċentru tal-gravità tagħha 'l fuq minn dak fil-punt tal-impatt jingħata permezz ta' waħda miż-żewġ formuli li ġejjin, liema formula għandha tintagħzel skont il-massa ta' referenza tal-muntagġ sugġett għat-testijiet:

$$H = 25 + 0,07 M$$

għal trattur b'massa ta' referenza ta' inqas minn 2 000 kg.

$$H = 125 + 0,02 M$$

għal trattur b'massa ta' referenza ta' iktar minn 2 000 kg.

Il-blokka tal-pendlu għandha mbagħad tintreha u tolqot l-istruttura ta' protezzjoni.

3.3.1.1.2.5 Għat-tratturi b'pożizzjoni riversibbli tas-sewwieq (sedil riversibbli u rota tal-istering), l-għoli għandu jkun l-għola wiehed mill-formula applikata fuq u dik magħzula hawn taht:

$$H = 2,165 \times 10^{-8} M \times L^2$$

jew

$$H = 5,73 \times 10^{-2} I$$

3.3.1.1.3 Impatt mill-ġenb

3.3.1.1.3.1 It-trattur għandu jitpoġġa f'relazzjoni mal-blokka tal-pendlu b'tali mod li l-blokka tolqot l-istruttura ta' protezzjoni meta l-wiċċ tal-impatt tal-blokka u l-ktajjen jew il-ħbula tal-wajer tal-irfid ikunu vertikali sakemm, matul id-deflessjoni, l-istruttura ta' protezzjoni fil-punt ta' kuntatt ma tiffurmax angolu ta' inqas minn 20° mal-vertikal. F'dan il-każ, il-wiċċ tal-impatt tal-blokka għandu jiġi aġġustat permezz ta' rfid addizzjonali biex ikun parallel mal-istruttura ta' protezzjoni fil-punt tal-impatt fil-mument tad-deflessjoni massima, filwaqt li l-ktajjen jew il-ħbula tal-wajer tal-irfid jibqgħu vertikali waqt l-impatt.

L-għoli sospiż tal-blokka tal-pendlu għandu jiġi aġġustat u għandhom jittiehdu l-passi meħtieġa biex il-blokka ma titħallix iddur madwar il-punt tal-impatt.

Il-punt tal-impatt għandu jkun dik il-parti tal-istruttura ta' protezzjoni li għandha t-tendenza li tolqot l-ewwel l-art f'aċċident ta' qlib fuq il-ġenb.

3.3.1.1.3.2 Ir-roti tat-trattur tan-naħa li tkun se tircievi l-impatt għandhom jintrabtu mal-art permezz ta' ħbula tal-wajer li jgħaddu minn fuq it-trufijiet korrispondenti tal-fusien ta' quddiem u ta' wara. Il-ħbula tal-wajer għandhom jiġu ssikkati b'mod li jipproduċu l-valuri tad-deflessjoni tat-tajers mogħtija fil-punt 3.2.5.6.2.

Bil-ħbula tal-wajer issikkati, it-travu li jservi ta' feles għandu jitpoġġa mal-art, għandu jitqiegħed issikkat mar-roti tan-naha ta' faċċata ta' dik li tkun se tirċievi l-impatt u mbagħad jitwahħal mal-art. Jista' jkun meħtieġ li jintużaw żewġ travi jew kunjardi jekk il-ġnub ta' barra tat-tajers ta' quddiem u ta' wara ma jkunux fl-istess wiċċ vertikali. Ir-riffied mbagħad għandu jitpoġġa kif muri fil-Figura 6.13 kontra x-xifer tar-rota li l-aktar li tkun qed tirċievi tagħbija faċċata tal-punt tal-impatt, imbuttat b'mod sod kontra x-xifer u mbagħad imwahħal mal-baži tiegħu. It-tul tar-riffied għandu jkun tali li dan ikun f'angolu ta' $30 \pm 3^\circ$ mal-art meta jitqiegħed kontra x-xifer. B'żieda għal dan, fejn possibbli, il-ħxuna tiegħu għandu jkun bejn 20 u 25 darba inqas mit-tul tiegħu u bejn darbtejn jew tliet darbiet inqas mill-wisa' tiegħu. Fiż-żewġ trufijiet, ir-riffieda għandu jkollhom il-forma kif tidher fid-dettalji tal-Figura 6.13.

3.3.1.1.3.3 Jekk it-trattur huwa tat-tip artikulat, il-punt ta' artikulazzjoni jrid jiġi wkoll mirfud bi blokka tal-injam tal-anqas 100 mm kwadru u mirfud lateralment b'mekkanizmu simili għar-riffied imbuttat kontra r-rota ta' wara kif jingħad fil-punt 3.3.1.1.3.2. Il-punt tal-artikulazzjoni għandu mbagħad jintrabat sew mal-art.

3.3.1.1.3.4 Il-blokka tal-pendlu għandha tingħbed lura biex l-ġholi taċ-ċentru tal-gravità tagħha 'l fuq minn dak fil-punt tal-impatt jingħata permezz ta' waħda miż-żewġ formuli li ġejjin, liema formula għandha tintagħżel skont il-massa ta' referenza tal-muntaġġ sugġett għat-testijiet:

$$H = (25 + 0,20 M) (B_6 + B) / 2B$$

għal trattur b'massa ta' referenza ta' inqas minn 2 000 kg.

$$H = (125 + 0,15 M) (B_6 + B) / 2B$$

għal trattur b'massa ta' referenza ta' iktar minn 2 000 kg.

3.3.1.1.3.5 Għal tratturi riversibbli, l-ġholi għandu jkun l-akbar mir-rizultati miksuba mill-formuli applikabbli fuq u hawn isfel:

$$H = 25 + 0,2 M$$

għal trattur b'massa ta' referenza ta' inqas minn 2 000 kg.

$$H = 125 + 0,15 M$$

għal trattur b'massa ta' referenza ta' iktar minn 2 000 kg.

Il-blokka tal-pendlu għandha mbagħad tintreħa u tolqot l-istruttura ta' protezzjoni.

3.3.1.1.4 Tgħaffiġ fuq wara

It-travu għandu jitqiegħed fuq il-membri(i) strutturali ta' wara li huwa l-aktar 'il fuq u r-rizultanti tal-forzi li jgħaffġu għandha tkun sitwata fil-wiċċ vertikali medjan tat-trattur. Għandha tiġi applikata forza F_v meta :

$$F_v = 20 M$$

Il-forza F_v għandha tinzamm għal hames sekondi wara l-waqfien ta' kwalunkwe moviment li jidher tal-istruttura ta' protezzjoni.

Fejn il-parti ta' wara tas-saqaf tal-istruttura ta' protezzjoni ma treggix il-forza kollha li tghaffeg, il-forza għandha tigi applikata sakemm is-saqaf jigi defless biex jikkoincidi mal-wiċċ li jgħaqqad il-parti ta' fuq tal-istruttura ta' protezzjoni ma' dik il-parti ta' wara tat-trattur li kapaċi treggi l-massa tat-trattur meta jinqaleb.

Il-forza għandha mbagħad titnehha, u t-travu tat-tghaffig jigi mqiegħed fuq dik il-parti tal-istruttura ta' protezzjoni li ssostni lit-trattur meta jinqaleb kompletament. Il-forza tat-tghaffig F_v għandha mbagħad terġa' tigi applikata.

3.3.1.1.5 Tghaffig fuq quddiem

It-travu għandu jitqiegħed tul il-membri(i) strutturali ta' quddiem li huwa l-aktar 'il fuq u r-rizultanti tal-forzi li jgħaffgu għandha tkun sitwata fil-wiċċ vertikali medjan tat-trattur. Għandha tigi applikata forza F_v meta :

$$F_v = 20 M$$

Il-forza F_v għandha tinzamm għal hames sekondi wara l-waqfien ta' kwalunkwe moviment li jidher tal-istruttura ta' protezzjoni.

Fejn il-parti ta' quddiem tas-saqaf tal-istruttura ta' protezzjoni ma treggix il-forza kollha li tghaffeg, il-forza għandha tigi applikata sakemm is-saqaf jigi defless biex jikkoincidi mal-wiċċ li jgħaqqad il-parti ta' fuq tal-istruttura ta' protezzjoni ma' dik il-parti ta' quddiem tat-trattur li kapaċi treggi l-massa tat-trattur meta jinqaleb.

Il-forza għandha mbagħad titnehha, u t-travu tat-tghaffig jigi mqiegħed fuq dik il-parti tal-istruttura ta' protezzjoni li ssostni lit-trattur meta jinqaleb kompletament. Il-forza tat-tghaffig F_v għandha mbagħad terġa' tigi applikata.

3.3.1.1.6 Testijiet ta' impatt addizzjonali

Jekk jidhru waqt it-test ta' impatt xquq jew tiċrit li ma jistgħux jitqiesu neglijabbli, għandu jsir it-tieni test simili, iżda b'għoli ta' waqgħa ta':

$$H' = (H \times 10^{-1}) (12 + 4a) (1 + 2a)^{-1}$$

immedjatament wara t-testijiet tal-impatt li wasslu biex jidhru dawn ix-xquq jew tiċrit, "a" tkun il-proporzjon tad-deformazzjoni permanenti (D_p) mad-deformazzjoni elastika (D_e):

$$a = D_p / D_e$$

kif imkejjel fil-punt tal-impatt. Id-deformazzjoni permanenti addizzjonali dovuta għat-tieni impatt ma għandhiex taqbeż it-30 % tad-deformazzjoni permanenti dovuta għall-ewwel impatt.

Sabiex ikun jista' jsir it-test addizzjonali, jeħtieġ li titkejjel id-deformazzjoni elastika waqt it-testijiet kollha tal-impatt.

3.3.1.1.7 Testijiet ta' tgħaffiġ addizzjonali

Jekk, matul it-test ta' tgħaffiġ, jidhru xquq jew tiċrit sinifikanti, għandu jsir it-tieni test ta' tgħaffiġ simili, iżda b'qawwa ekwivalenti għal $1.2 F_v$, immedjatement wara t-testijiet ta' tgħaffiġ li wasslu biex jidhru dawn ix-xquq jew tiċrit.

3.3.1.2 Il-kejl li għandu jittiehed

3.3.1.2.1 Fratturi u xquq

Wara kull test il-membri strutturali, il-ġogi u s-sistemi tal-irbit kollha għandhom ikunu eżaminati b'mod viżiv għal fratturi u xquq, waqt li kwalunkwe xquq żgħar f'partijiet mhux importanti għandhom jiġu injorati.

Kwalunkwe tiċrit ikkawżat mit-truf tal-piż tal-pendlu għandu jiġi injorat.

3.3.1.2.2 Żona ta' spazju vojta

3.3.1.2.2.1 Dhul fiż-żona ta' spazju vojta

Waqt kull test l-istruttura ta' protezzjoni għandha tiġi eżaminata biex jiġi vverifikat jekk dahlitx kwalunkwe parti fiż-żona ta' spazju vojta madwar is-sedil tas-sewwieq kif definit fil-punt 1.6.

Barra minn hekk, iż-żona ta' spazju vojta ma għandhiex tkun barra mill-protezzjoni tal-istruttura ta' protezzjoni. Għal dan il-ghan, għandha tiġi kkunsidrata li tkun barra mill-protezzjoni tal-istruttura jekk kwalunkwe parti minnha tkun għamlet kuntatt ma' art ċatta jekk it-trattur jinqaleb lejn id-direzzjoni minn fejn tkun ġiet applikata t-tagħbija tat-test. Biex dan jiġi stmat, it-tajers ta' quddiem u ta' wara u d-distanza tal-wisa' bejn ir-roti għandhom ikunu l-iżgħar fittjatura standard speċifikata mill-manifattur.

3.3.1.2.2.2 Testijiet għat-tagħmir iebes ta' wara

Jekk it-trattur ikun mġammar b'sezzjoni rigida, b'kisi jew b'tagħmir iebes ieħor imqiegħed fuq wara tas-sedil tas-sewwieq, dan it-tagħmir għandu jitqies bħala punt ta' protezzjoni, fil-każ ta' qlib fuq ġenb jew qlib lura. Dan it-tagħmir iebes imqiegħed fuq wara tas-sedil tas-sewwieq għandu jkollu l-kapaċità li jiflaħ, mingħajr ma jinkiser jew jidhol fiż-żona ta' spazju vojta, forza 'l isfel F_i fejn:

$$F_i = 15 M$$

applikata perpendikularment mal-wiċċ tal-qafas fil-pjan ċentrali tat-trattur. L-angolu inizjali tal-applikazzjoni ta' forza għandu jkun ta' 40° ikkalkulat b'mod parallel għall-art kif muri fil-Figura 6.16. Il-wisa' minima ta' din is-sezzjoni rigida għandha tkun ta' 500 mm (ara l-Figura 6.17).

B'zieda għal dan, din għandha tkun rigida biżżejjed u mwahħla b'mod sod man-naħa ta' wara tat-trattur.

3.3.1.2.3 Deflessjoni elastika (taħt impatt mill-ġenb)

Id-deflessjoni elastika hija mkejla $(810 + av)$ mm 'l fuq mill-punt tal-indiċi, fil-pjan vertikali li jgħaddi minn ġol-punt tal-impatt. Għal dan il-kejl, jista' jintuża apparat simili għal dak muri fil-Figura 6.15.

3.3.1.2.4 Deflessjoni permanenti

Wara t-test ta' tgħaffiġ finali, id-deflessjoni permanenti tal-istruttura ta' protezzjoni għandha tiġi rreġistrata. Għal dan il-ghan, qabel ma jibda t-test, għandha tintuża l-pożizzjoni tal-membri prinċipali tal-istruttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib f'relazzjoni mal-punt tal-indiċi tas-sedil.

3.3.2 Testijiet Statiċi

3.3.2.1 Testijiet ta' tagħbija u tgħaffiġ

3.3.2.1.1 Tagħbija fuq wara

3.3.2.1.1.1 It-tagħbija għandha tiġi applikata b'mod orizzontali fi pjan vertikali parallel mal-pjan medjan tat-trattur.

Il-punt tal-applikazzjoni tat-tagħbija għandu jkun dik il-parti tal-istruttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib li x'aktarx li tolqot l-art l-ewwel f'incident ta' qlib b'lura, normalment ix-xifer ta' fuq. Il-pjan vertikali li t-tagħbija tiġi applikata fuqu għandu jkun f'distanza ta' $1/3$ tal-wisa' estern tal-parti ta' fuq tal-istruttura mill-pjan medjan.

Jekk l-istruttura tkun għat-tond jew tohroġ 'il barra f'dan il-punt, għandhom jiżdiedu l-kunjardi li jippermettu li t-tagħbija tiġi applikata hemmhekk, mingħajr ma l-istruttura tissahha aktar.

3.3.2.1.1.2 Il-montaġġ għandu jintrabat mal-art kif deskritt fil-punt 3.2.6.3.

3.3.2.1.1.3 L-enerġija assorbita mill-istruttura ta' protezzjoni matul it-test għandha tkun tal-anqas:

$$E_{il} = 500 + 0,5 M$$

3.3.2.1.1.4 Għal tratturi b'pożizzjoni tas-sewwieq riversibbli (sedil u rota tal-istering riversibbli), għandha tiġi applikata l-istess formula.

3.3.2.1.2 Tagħbija fuq quddiem

3.3.2.1.2.1 It-tagħbija għandha tiġi applikata b'mod orizzontali, fi pjan vertikali parallel mal-pjan medjan tat-trattur u mqiegħda f'distanza ta' $1/3$ tal-wisa' estern tal-parti ta' fuq tal-istruttura.

Il-punt tal-applikazzjoni tat-tagħbija għandu jkun dik il-parti tal-istruttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib li għandha t-tendenza li tolqot l-ewwel l-art jekk it-trattur jinqaleb fuq ġenb meta jkun miexi 'l quddiem, normalment ix-xifer tan-naħa ta' fuq.

Jekk l-istruttura tkun għat-tond jew toħroġ 'il barra f'dan il-punt, għandhom jiżdiedu l-kunjardi li jippermettu li t-tagħbija tiġi applikata hemmhekk, mingħajr ma l-istruttura tissahħaħ aktar.

3.3.2.1.2.2 Il-montaġġ għandu jintrabat mal-art kif deskritt fil-punt 3.2.6.3.

3.3.2.1.2.3 L-enerġija assorbita mill-istruttura ta' protezzjoni matul it-test għandha tkun tal-anqas:

$$E_{il} = 500 + 0,5 M$$

3.3.2.1.2.4 Għal tratturi b'pożizzjoni tas-sewwieq riversibbli (sedil u rota tal-istering riversibbli), l-enerġija għandha tkun dik li tkun l-aktar waħda għolja minn dawk ta' fuq jew waħda minn dawn li ġejjin kif magħżula:

$$E_{il} = 2,165 \times 10^{-7} M \times L^2$$

jew

$$E_{il} = 0,574 I$$

3.3.2.1.3 Tagħbija mill-ġenb

3.3.2.1.3.1 It-tagħbija mill-ġenb għandha tiġi applikata b'mod orizzontali, fi pjan vertikali b'mod perpendikulari mal-pjan medjan tat-trattur. Il-punt tal-applikazzjoni tat-tagħbija huwa dik il-parti tal-istruttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib li x'aktarx li tolqot l-art l-ewwel f'incident ta' qlib fuq ġenb, normalment ix-xifer ta' fuq.

3.3.2.1.3.2 Il-montaġġ għandu jintrabat mal-art kif deskritt fil-punt 3.2.6.3.

3.3.2.1.3.3 L-enerġija assorbita mill-istruttura ta' protezzjoni matul it-test għandha tkun tal-anqas:

$$E_{is} = 1,75 M(B_6 + B) / 2B$$

3.3.2.1.3.4 Għal tratturi b'pożizzjoni tas-sewwieq riversibbli (sedil u rota tal-istering riversibbli), l-enerġija għandha tkun dik li tkun l-oġġla minn dawk ta' fuq jew minn dik li ġejja:

$$E_{is} = 1,75 M$$

3.3.2.1.4 Tgħaffiġ fuq wara

Id-dispożizzjonijiet kollha huma identiċi għal dawk fil-punt 3.3.1.1.4.

3.3.2.1.5 Tgħaffiġ fuq quddiem

Id-dispożizzjonijiet kollha huma identiċi għal dawk fil-punt 3.3.1.1.5.

3.3.2.1.6 Test addizzjonali ta' tagħbija eċċessiva (il-Figuri minn 6.18 sa 6.20)

Għandu jsir test ta' tagħbija eċċessiva fil-kazijiet kollha fejn il-forza tonqos b'aktar minn 3 % matul l-aħħar 5 % tad-deflessjoni milhuqa meta l-enerġija meħtieġa tkun assorbita mill-istruttura (ara l-Figura 6.19).

It-test ta' tagħbija eċċessiva jinvolti ż-żieda gradwali tat-tagħbija orizzontali b'zidiet ta' 5 % tar-rekwiżit ta' enerġija inizjali sa massimu ta' 20 % ta' enerġija miżjuda (ara l-Figura 6.20).

It-test ta' tagħbija eċċessiva jkun sodisfaċenti jekk, wara kull żieda b'5, 10 jew 15 % f'enerġija meħtieġa, il-forza tonqos b'anqas minn 3 % għal żieda ta' 5 % u tibqa' akbar minn $0,8 F_{max}$.

It-test ta' tagħbija eċċessiva jkun sodisfaċenti jekk, wara li l-istruttura tkun assorbit 20 % tal-enerġija miżjuda, il-forza taqbeż iż- $0,8 F_{max}$.

Xquq jew tiċrit addizzjonali u/jew dhul fiż-żona ta' spazju vojt jew nuqqas ta' protezzjoni tagħha minhabba deflessjoni elastika huma permessi waqt it-test ta' tagħbija eċċessiva. Madankollu, wara t-tnehhija tat-tagħbija, l-istruttura ma għandhiex tidhol fiż-żona ta' spazju vojt, li għandha tkun protetta kompletament.

3.3.2.1.7 Testijiet ta' tgħaffiġ addizzjonali

Jekk matul it-test tat-tgħaffiġ jidhru xquq jew tiċrit li ma jkunux jistgħu jitqiesu bħala negligibbli, għandu jsir it-tieni test simili, imma b'forza ta' $1,2 F_v$, immedjatament wara t-test tat-tgħaffiġ li wassal biex jidhru x-xquq jew it-tiċrit.

3.3.2.2 Il-kejl li għandu jittiehed

3.3.2.2.1 Fratturi u xquq

Wara kull test il-membri strutturali kollha, il-gogi u s-sistemi tat-twahhil għandhom ikunu eżaminati b'mod viżiv għal fratturi u xquq, bi kwalunkwe xquq żgħar f'partijiet mhux importanti jiġu injorati.

3.3.2.2.2 Żona ta' spazju vojt

3.3.2.2.2.1 Dhul fiż-żona ta' spazju vojt

Waqt kull test l-istruttura ta' protezzjoni għandha tiġi eżaminata biex jiġi vverifikat jekk daħlitx kwalunkwe parti minnha fiż-żona ta' spazju vojt kif definit fil-punt 1.6 fl-Anness I.

Barra minn hekk, iż-żona ta' spazju vojt ma għandhiex tkun barra l-protezzjoni tal-istruttura ta' protezzjoni. Għal dan il-għan, għandha tiġi kkunsidrata li tkun barra mill-protezzjoni tal-istruttura jekk kwalunkwe parti minnha tagħmel kuntatt ma' art ċatta jekk it-trattur jinqaleb lejn id-direzzjoni minn fejn tkun giet applikata t-tagħbija tat-test. Biex dan jiġi stmat, it-tajers ta' quddiem u ta' wara u d-distanza tal-wisa' bejn ir-roti għandhom ikunu l-iżgħar fittjatura standard speċifikata mill-manifattur.

3.3.2.2.2 Testijiet għat-tagħmir iebes ta' wara

Jekk it-trattur ikun mghammar b'sezzjoni riġida, b'kisi jew b'tagħmir iebes ieħor imqiegħed fuq wara tas-sedil tas-sewwieq, dan it-tagħmir għandu jitqies bħala punt ta' protezzjoni, fil-każ ta' qlib fuq ġenb jew qlib lura. Dan it-tagħmir iebes imqiegħed fuq wara tas-sedil tas-sewwieq għandu jkollu l-kapaċità li jiflaħ, mingħajr ma jinkiser jew jidhol fiż-żona ta' spazju vojta, forza 'l isfel F_i fejn:

$$F_i = 15 M$$

applikata perpendikularment mal-wiċċ tal-qafas fil-pjan ċentrali tat-trattur. L-angolu inizjali tal-applikazzjoni ta' forza għandu jkun ta' 40° ikkalkolat b'mod parallel għall-art kif muri fil-Figura 6.16. Il-wisa' minima ta' din sezzjoni riġida għandu jkun ta' 500 mm (ara l-Figura 6.17).

B'zieda għal dan, din għandha tkun riġida biżżejjed u mwahħla b'mod sod man-naħa ta' wara tat-trattur.

3.3.2.2.3 Deflessjoni elastika taħt tagħbija mill-ġenb

Id-deflessjoni elastika għandha titkejjel $(810+a_v)$ mm 'il fuq mill-punt tal-indiċi tas-sedil, fil-pjan vertikali li fih tiġi applikata t-tagħbija. Għal dan il-kejl, għandu jintuza kull apparat simili għal dak muri fil-Figura 6.15.

3.3.2.2.4 Deflessjoni permanenti

Wara t-test tat-tgħaffiġ finali d-deflessjoni permanenti tal-istruttura ta' protezzjoni għandha tiġi rreġistrata. Għal dan il-ghan, qabel ma jibda t-test, għandha tiġi rreġistrata l-pożizzjoni tal-membri prinċipali tal-istruttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib f'relazzjoni mal-punt tal-indiċi tas-sedil.

3.4 Estensjoni għal mudelli oħra ta' tratturi

3.4.1 [mhux applikabbli]

3.4.2 *Estensjoni teknika*

Meta jseħħu modifiki tekniċi fuq it-trattur, l-istruttura ta' protezzjoni jew il-metodu tat-twahħil tal-istruttura ta' protezzjoni mat-trattur, l-istazzjon tal-ittestjar li jkun wettaq it-test originali tista' tohrog "rapport ta' estensjoni teknika" jekk it-trattur u l-istruttura ta' protezzjoni jkun ssodisfaw it-testijiet preliminari ta' stabbiltà laterali u ta' qlib mhux kontinwu kif definit fil-punti 3.1.3 u 3.1.4 u jekk it-tagħmir riġidu ta' wara kif deskritt fil-punt 3.3.1.2.2.2, meta mwahħal, ikun gie ittestjat skont il-proċedura deskritta f'dan il-punt (hlief il-punt 3.4.2.2.4) fil-każijiet li ġejjin:

3.4.2.1 Estensjoni tar-riżultati tat-test strutturali għal mudelli oħra ta' tratturi

It-testijiet tal-impatt jew tat-tagħbija u dawk tat-tgħaffiġ ma hemmx għalfejn isiru fuq kull mudell ta' trattur, sakemm l-istruttura ta' protezzjoni u t-trattur ikunu konformi mal-kundizzjonijiet imsemmija ☒ fil-punti- ☒ 3.4.2.1.1 sa 3.4.2.1.5.

3.4.2.1.1 L-istruttura (inkluż it-tagħmir riġidu ta' wara) għandha tkun identika għal dik ittestjata;

3.4.2.1.2 L-enerġija meħtieġa ma għandhiex taqbeż l-enerġija kkalkulata għat-test originali b'iktar minn 5 %;

3.4.2.1.3 Il-metodu ta' twaħħil u l-komponenti tat-trattur li magħhom isir it-twaħħil għandhom ikunu identiċi;

3.4.2.1.4 Kwalunkwe komponenti bhall-madgards u l-bonit li jistgħu jservu ta' sostenn għall-istruttura ta' protezzjoni għandhom ikunu identiċi;

3.4.2.1.5 Il-pożizzjoni u d-dimensjonijiet kritiċi tas-sedil fl-istruttura ta' protezzjoni u l-pożizzjoni relattiva tal-istruttura ta' protezzjoni fuq it-trattur għandhom ikunu tali li ż-żona ta' spazju vojt tibqa' fil-protezzjoni tal-istruttura deflessa matul it-testijiet kollha (dan għandu jkun ivverifikat billi tintuża l-istess referenza ta' zona ta' spazju vojt bħal fir-rapport tat-test originali, jiġifieri l-Punt ta' Referenza tas-Sedil [SRP] jew il-Punt tal-Indiċi tas-Sedil [SIP] rispettivament).

3.4.2.2 Estensjoni tar-riżultati tat-test strutturali għal mudelli modifikati tal-istruttura ta' protezzjoni

Din il-proċedura għandha tiġi segwita meta d-dispożizzjonijiet tal-punt 3.4.2.1 ma jkunux sodisfatti u ma tistax tintuża meta l-metodu ta' twaħħil tal-istruttura ta' protezzjoni mat-trattur ma jibqax tal-istess prinċipju (eż. sostenituri tal-gomma jinbidlu b'tagħmir ta' sospensjoni):

3.4.2.2.1 Modifiki li ma jhallu l-ebda impatt fuq ir-riżultati tat-test inizjali (eż. twaħħil bis-saldatura tal-pjanċa tal-immuntar ta' aċċessorju f'post mhux kritiku tal-istruttura), zieda ta' sedili b'post tal-SIP differenti fl-istruttura ta' protezzjoni (bil-kundizzjoni li jiġi vverifikat li ż-żona/i ta' spazju vojt il-ġdida/godda tibqa'/jibqgħu fil-protezzjoni tal-istruttura deflessa matul it-testijiet kollha).

3.4.2.2.2 Modifiki li jistgħu jhallu impatt fuq ir-riżultati tat-test originali mingħajr ma jintefa' dubju fuq l-aċċettabbiltà tal-istruttura ta' protezzjoni (eż. modifika tal-komponent strutturali, modifika tal-metodu ta' twaħħil tal-istruttura ta' protezzjoni mat-trattur). Jista' jsir test ta' validazzjoni u r-riżultati tat-test ikunu abbozzati fir-rapport ta' estensjoni.

Il-limiti li ġejjin għal din l-estensjoni tat-tip huma ffissati:

3.4.2.2.2.1 ma jistgħux jiġu aċċettati iktar minn hames estensjonijiet mingħajr test ta' validazzjoni;

3.4.2.2.2.2 ir-riżultati tat-test ta' validazzjoni jkunu aċċettati għall-estensjoni jekk il-kundizzjonijiet kollha ta' aċċettazzjoni tal-Kodiċi jkunu sodisfatti u:

- jekk id-deflessjoni li titkejjel wara kull test tal-impatt ma tvarjax mid-deflessjoni mkejla wara kull test tal-impatt fir-rapport tat-test originali b'iktar minn $\pm 7\%$ (f'każ ta' testijiet dinamiċi);

- jekk il-forza mkejla meta l-livell ta' enerġija meħtieġ ikun intlaħaq fid-diversi testijiet ta' tagħbija orizzontali ma tvarjax mill-forza mkejla meta l-enerġija meħtieġa tkun intlaħqet fit-test oriġinali b'iktar minn $\pm 7\%$ u d-deflessjoni mkejla¹⁶ meta l-livell ta' enerġija meħtieġ ikun intlaħaq fit-testijiet ta' tagħbija orizzontali ma tvarjax mid-deflessjoni mkejla meta l-enerġija meħtieġa tkun intlaħqet fit-test oriġinali b'iktar minn $\pm 7\%$ (f'każ ta' testijiet statiči).

3.4.2.2.2.3 iktar minn modifika waħda għall-istruttura ta' protezzjoni jistgħu jkunu inklużi frapport ta' estensjoni uniku jekk dawn jirrappreżentaw possibilitajiet differenti tal-istruttura ta' protezzjoni, imma jista' jkun aċċettat test ta' validazzjoni wieħed biss frapport wieħed ta' estensjoni. L-għażliet li ma ġewx ittestjati għandhom ikunu deskritti f'taqsimha speċifika tar-rapport ta' estensjoni.

3.4.2.2.3 Żieda fil-massa ta' referenza ddikjarata mill-manifattur għal struttura ta' protezzjoni diġà ttestjata. Jekk il-manifattur irid iżomm l-istess numru ta' approvazzjoni huwa possibbli li johroġ rapport ta' estensjoni wara li jwettaq test ta' validazzjoni (il-limiti ta' $\pm 7\%$ speċifikati fil-punt 3.4.2.2.2.2 mhumiex applikabbli f'każ bħal dan).

3.4.2.2.4 Modifika tat-tagħmir rigidu fuq wara jew żieda ta' tagħmir rigidu fuq wara ġdid. Għandu jkun ivverifikat li ż-żona ta' spazju vojt tibqa' fi hdan il-protezzjoni tal-istruttura deflessa matul it-test kollu filwaqt li jittiehed inkonsiderazzjoni t-tagħmir rigidu fuq wara ġdid jew immodifikat. Għandha ssir validazzjoni tat-tagħmir rigidu fuq wara li tikkonsisti fit-test deskritt fil-punti 3.3.1.2.2.2 jew 3.3.2.2.2.2 u r-riżultati tat-testijiet jiġu abbozzati fir-rapport ta' estensjoni.

3.5 [mhux applikabbli]

3.6 **Rendiment ta' strutturi ta' protezzjoni f'temp kiesah**

3.6.1 Jekk ikun allegat li l-istruttura ta' protezzjoni għandha proprjetajiet reżistenti għall-ksur mill-effetti tat-temp kiesah, il-manifattur għandu jagħti dettalji li jistgħu jkunu inklużi fir-rapport.

3.6.2 Ir-rekwiziti u l-proċeduri li ġejjin huma maħsuba biex jipprovdu qawwa u reżistenza għall-ksur mill-effetti tal-kesha f'temperaturi baxxi. Huwa ssuġġerit li għandhom ikunu sodisfatti r-rekwiziti materjali minimi li ġejjin biex tiġi determinata l-adattabbiltà tal-istruttura ta' protezzjoni f'temperaturi operattivi mnaqqsqa f'dawk il-pajjiżi li jeħtieġu din il-protezzjoni operattiva addizzjonali.

3.6.2.1 Boltijiet u skorfina użati biex titwawhhal l-istruttura ta' protezzjoni mat-trattur u użati biex partijiet strutturali jingħaqdu mal-istruttura ta' protezzjoni għandhom juru li għandhom proprjetajiet adegwati ta' reżistenza għal temperaturi baxxi, li jiġu vverifikati.

3.6.2.2 L-elettrodi kollha tal-issaldjar użati fil-fabbrikazzjoni tal-membri strutturali u l-montaturi għandhom ikunu kompatibbli mal-materjal tal-istruttura ta' protezzjoni kif indikat fil-punt 3.6.2.3.

¹⁶ Deflessjoni permanenti + elastika fil-punt meta jinkiseb il-livell ta' enerġija meħtieġ.

- 3.6.2.3 Materjali tal-azzar għall-membri strutturali tal-istruttura ta' protezzjoni għandhom ikunu ta' materjal ta' rezistenza kkontrollata li juri li għandu r-rekwiżiti minimi tal-enerġija tal-impatt Charpy V-Notch kif muri fit-Tabella 6.1. Il-grad u l-kwalità tal-azzar għandhom ikunu speċifikati skont l-ISO 630:1995.

Azzar bi hxuna rrumblata ta' inqas minn 2,5 mm u bil-kontenut ta' karbonju inqas minn 0,2 % hu meqjus li jissodisfa din il-htieġa.

Membri strutturali tal-istruttura ta' protezzjoni magħmula minn materjali apparti mill-azzar għandu jkollhom rezistenza għall-impatt ekwivalenti f'temperatura baxxa.

- 3.6.2.4 Meta jiġu ttestjati r-rekwiżiti tal-enerġija tal-impatt Charpy V-Notch, id-daqs tal-kampjun għandu jkun mhux inqas mill-ikbar tad-daqsijiet iddikjarati fit-Tabella 6.1 li jippermetti l-materjal.
- 3.6.2.5 It-testijiet Charpy V-Notch għandhom isiru skont il-proċedura ASTM 370-1979 A, hlief għal daqsijiet tal-kampjuni li għandhom ikunu skont il-qisien mogħtija fit-Tabella 6.1.
- 3.6.2.6 Alternattivi għal din il-proċedura huma l-użu ta' azzar newtralizzat jew semi-newtralizzat li għalih għandha tiġi pprovduta speċifikazzjoni adegwata. Il-grad u l-kwalità tal-azzar għandhom ikunu speċifikati skont ISO 630:1995, Amd 1:2003.
- 3.6.2.7 Il-kampjuni għandhom ikunu longitudinali u meħuda minn hażna ċatta, sezzjonijiet tubulari jew strutturali qabel l-iffurmar jew il-welding għal użu fl-istruttura ta' protezzjoni. Kampjuni mis-sezzjonijiet tubulari jew strutturali għandhom jittieħdu min-nofs tal-ġenb tad-dimensjoni l-iktar kbira u ma għandhomx jinkludu weldjaturi.

Tabella 6.1

Energiji tal-impatt minimi Charpy V-notch

Daqs tal-Kampjun	Energija fi	Energija fi
	-30 °C	-20 °C
mm	J	J ^{b)}
10 x 10 ^{a)}	11	27,5
10 x 9	10	25
10 x 8	9,5	24
10 x 7,5 ^{a)}	9,5	24
10 x 7	9	22,5
10 x 6,7	8,5	21

10 x 6	8	20
10 x 5 ^{a)}	7,5	19
10 x 4	7	17,5
10 x 3,5	6	15
10 x 3	6	15
10 x 2,5 ^{a)}	5,5	14

- (a) Jindika daqs preferit. Id-daqs tal-kampjun għandu jkun mhux inqas mill-ikbar daqs preferit li l-materjal jippermetti.
- (b) Ir-rekwiżit tal-enerġija f-20 °C huwa 2,5 darbiet il-valur speċifikat għal – 30 °C. Fatturi oħra jaffettwaw l-impatt tas-saħħa tal-enerġija, jiġifieri d-direzzjoni tat-tgerbib, is-saħħa tar-rendiment, l-orjentament tal-qamħ u l-iwweldjar. Dawn il-fatturi għandhom jitqiesu meta jintagħżel jew jintuża l-azzar.

3.7 [mhux applikabbli]


Il-Figura 6.1

Żona ta' spazju voj

Il-Figura 6.1.a

Vizjoni mill-ġenb


Sezzjoni trażversali mill-wiċċ ta' referenza



Qisien fmm


Il-Figura 6.1.b

Vizjoni minn wara



Il-Figura 6.1.c

Vizjoni minn fuq




1 - Linja ta' referenza

2 - Punt ta' indiċi tas-sedil

3 - Wiċċ ta' referenza


Il-Figura 6.2

Żona ta' spazju vojġ għal tratturi b'sedil u sterġ reversibbli



Il-Figura 6.3

Dijagramma li tispjega l-proċess kontinwu għad-determinazzjoni ta' x'jiġri meta trattur jinqaleb fuq ġenbu bi struttura ta' protezzjoni mmuntata fuq quddiem (ROPS)




Verżjoni B1:Punt ta' impatt tal-ROPS wara l-punt ta' ekwilibriju longitudinali mhux stabbli

Verżjoni B2:Punt ta' impatt tal-ROPS hdejn il-punt ta' ekwilibriju longitudinali mhux stabbli

Verżjoni B3:Punt ta' impatt tal-ROPS quddiem il-punt ta' ekwilibriju longitudinali mhux stabbli


Il-Figura 6.4

Rigg għall-ittestjar ta' karatteristiċi kontra l-qlib fuq pendil ta' 1/1.5



Il-Figura 6.5


Dejta mehtieġa għall-kalkolu ta' x'jiġri meta trattur
bi tliet fusien jinqaleb



Nota: D_2 u D_3 għandhom jiġu mkejla meta l-fus ikun mgħobbi kompletament

Il-Figuri 6.6.a, 6.6.b, 6.6.c

**Distanza orizzontali bejn iċ-ċentru tal-gravità
u l-punt ewlieni ta' intersezzjoni tal-istruttura ta' protezzjoni (L6)**




50

50




Il-Figura 6.8

Gholi tal-punt tal-pern tal-fus ta' quddiem (H_0)




Il-Figura 6.9

Wisa' tat-trekk ta' wara (S) u wisa' tat-tajer ta' wara (B_0)




Il-Figura 6.10

Blokka tal-pendlu u l-ktajjen jew il-hbula tal-wajer ta' sospensjoni taghha




Il-Figura 6.11

Eżempju ta' rbit tat-trattur (impatt minn wara)




Il-Figura 6.12

Eżempju ta' rbit tat-trattur (impatt minn quddiem)




Il-Figura 6.13

Eżempju ta' rbit ta' trattur (impatt mill-ġenb)




Il-Figura 6.14

Eżempju ta' tagħmir ta' tghaffiġ tat-trattur



Il-Figura 6.15


Eżempju ta' apparat għall-kejl tad-deflessjoni elastika



- 1 - Deflessjoni permanenti
- 2 - Deflessjoni elastika
- 3 - Deflessjoni totali (permanenti u elastika)


Il-Figura 6.16

Linja fl-art simulata



Il-Figura 6.17


Wisa' minima tat-tagħmir sod ta' wara



Il-Figura 6.18

Kurva Forza / Deflessjoni

Ma hemmx b'zonn ta' test ta' tagħbija eċċessiva




Noti:

1. Sib F_a b'relazzjoni ma' $0,95D'$
2. Ma hemmx b'zonn ta' test ta' tagħbija eċċessiva billi $F_a \leq 1,03F'$

Il-Figura 6.19

Kurva Forza / deflessjoni

Hemm bżonn ta' test ta' tagħbija eċċessiva




Noti:

1. Sib F_a b'relazzjoni ma' $0.95 D'$
2. Hemm bżonn ta' test ta' tagħbija eċċessiva billi $F_a > 1.03F'$
3. Rendiment tat-test ta' tagħbija eċċessiva sodisfaċenti billi $F_b > 0.97F'$ u $F_b > 0.8F_{\max}$.

Il-Figura 6.20

Kurva forza / deflessjoni

Test ta' tagħbija eċċessiva jrid jitkompla



Noti:

1. Sib F_a b'relazzjoni ma' $0,95 D'$
2. Hemm bżonn ta' test ta' tagħbija eċċessiva billi $F_a > 1,03F'$
3. $F_b < 0,97 F'$ għalhekk hemm bżonn ta' iktar tagħbija eċċessiva
4. $F_c < 0,97 F_b$ għalhekk hemm bżonn ta' iktar tagħbija eċċessiva
5. $F_d < 0,97 F_c$ għalhekk hemm bżonn ta' iktar tagħbija eċċessiva
6. Rendiment tat-test ta' tagħbija eċċessiva sodisfaċenti, jekk $F_e > 0,8F_{max}$
7. Falliment fi kwalunkwe stadju meta t-tagħbija taqa' taħt iż- $0,8 F_{max}$.

ANNEX III

MUDELL

RAPPORT LI JIRRIGWARDA T-TEST TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TA' KOMPONENT KE TA' STRUTTURA TA' PROTEZZJONI (ŻBARRA MMUNTATA FUQ QUDDIEM) FIR-RIGWARD TAS-SAHHA TAGHHA KIF UKOLL IS-SAHHA TAT-TWAHHIL TAGHHA MAT-TRATTUR

Struttura ta' protezzjoni		Identifikazzjoni tal-istazzjon tat-test
Mudell		
Tip		
Mudell tat-trattur		
Tip tat-trattur		
Metodu TAT-TEST	I/II ⁽¹⁾	

Nru tal-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE:

1. Isem jew marka kummerċjali tal-istruttura ta' protezzjoni:

.....

2. Isem u indirizz tal-manifattur tat-trattur jew tal-istruttura ta' protezzjoni:

.....

3. Fejn japplika, l-isem u l-indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur tat-trattur jew tal-istruttura ta' protezzjoni:

.....

4. **Speċifikazzjonijiet tat-trattur li fuqu twettqu t-testijiet**

4.1. Marka jew isem kummerċjali:

4.2. Tip:

4.3. Numru tas-serje:

4.4. Bażi tar-rota/mument ta' inerzja ⁽¹⁾ mm/kgm² ⁽¹⁾

4.5. Qisien tat-tyres: ta' quddiem:

ta' wara:

5. **Estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip ta' komponent ^{KE} għal tipi oħra ta' tratturi**

5.1. Marka jew isem kummerċjali:

5.2. Tip:

5.3. Il-massa tat-trattur minghajr is-saborra, bl-istruttura ta' protezzjoni mwahhla, minghajr is-sewwieq: kg

⁽¹⁾ Hassar fejn ma japplikax.

- 5.4. Il-qisien tat-tajers: ta' quddiem:
ta' wara:

6. Speċifikazzjonijiet tal-istruttura ta' protezzjoni

- 6.1. Disinn tal-arrangament ġenerali kemm tal-istruttura ta' protezzjoni kif ukoll tat-twahhil tagħha mat-trattur
- 6.2. Ritratti li juru d-dettalji tal-immuntar
- 6.3. Deskrizzjoni fil-qosor tal-istruttura ta' protezzjoni li tinkludi t-tip ta' kostruzzjoni, d-dettalji tal-immuntar fuq it-trattur, id-dettalji tal-kisi, il-mezzi ta' aċċess u ta' harba, id-dettalji ta' kkuttunar interjuri u l-karatteristiċi li jipprevjenu l-qlib kontinwu
- 6.4. Dimensjonijiet
- 6.4.1. L-gholi tal-elementi tas-saqaf 'il fuq mis-sedil tat-trattur mgħobbi/¹ fuq mill-punt ta' referenza tas-sedil (¹) mm
- 6.4.2. L-gholi tal-elementi tas-saqaf 'il fuq mill-pjattaforma tat-trattur mm
- 6.4.3. Id-distanza minima mix-xifer tar-rota tal-istering sa l-istruttura ta' protezzjoni mm
- 6.4.4. L-gholi ġenerali tat-trattur bl-istruttura ta' protezzjoni mwahhla mm
- 6.4.5. Il-wisa' ġenerali tal-istruttura ta' protezzjoni: mm
- 6.5. Dettalji u l-kwalità ta' materjali użati, l-istandards użati:
- Il-frejm prinċipali: (materjal u dimensjonijiet)
- Immuntar: (materjal u dimensjonijiet)
- Saqaf: (materjal u dimensjonijiet)
- Ikkuttunar intern: (materjal u dimensjonijiet)
- Muntaġġ u boltijiet tal-immuntar: (grad u dimensjonijiet)

7. Riżultati tat-test

- 7.1. Testijiet tal-impatt/tagħbija (¹) u tat-tghaffiġ

Saru testijiet ta' impatt/tagħbija fuq in-naha tax-xellug/lemin (²) ta' wara u fuq in-naha tal-lemin/xellug (²) ta' quddiem u fuq in-naha tal-lemin/xellug tal-ġenb (²). Il-massa ta' referenza użata biex jiġu kkalkulati l-enerġiji ta' impatt u l-forzi tat-tghaffiġ kienet kg.

Il-kondizzjonijiet tat-test li għandhom x'jaqsmu mal-ksur u x-xquq, deflessjoni instantanja massima u ż-zona ta' spazju vojti kienu/ma kienu (²) sodisfatti b'mod sodisfaċenti.

- 7.2. Deflessjoni imkejla wara t-testijiet tad-

deflessjoni permanenti:

fuq wara: fuq in-naha tax-xellug: mm
fuq in-naha tal-lemin: mm

fuq quddiem: fuq in-naha tax-xellug: mm
fuq in-naha tal-lemin: mm

(¹) Hassar fejn ma japplikax, skond il-metodu ta' test użat.

(²) Hassar' fejn ma japplikax.

fuq il-ġenb: mm
 fuq quddiem: mm
 fuq wara: mm
 Id-differenza bejn id-deflessjoni massima momentanja u residwa matul it-test ta' impatt mill-ġenb:
 mm

►⁽¹⁾ 7.3. Indikazzjoni u riżultati ta' kull test dinamiku addizzjonali◀

8. Numru tar-rapport:
9. Data tar-rapport:
10. Firma:

→₁ ⁽¹⁾ ←

ANNESS IV

MARKI

Il-marka ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE tikkonsisti fi:

↓ 2000/22/KE Art. 1 u Anness
pt. 4 (adattat)
→₁ Att ta' Adeżjoni tal-2003
Art. 20 u Anness I pt. (1)(A)(31),
p. 62
→₂ 2006/96/KE Art. 1 u
Anness A pt. 30


- rettangolu li jdawwar l-ittra żgħira “e”, segwita bin-numru distintiv tal-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE:

1 għall-Ġermanja, 2 għal Franza, 3 għall-Italja, 4 għall-Olanda, 5 għall-Isvezja, 6 għall-Belġju, →₁ 7 għall-Ungerija, 8 għar-Repubblika Ċeka, ← 9 għal Spanja, 11 għar-Renju Unit, 12 għall-Awstrija, 13 għal-Lussemburgu, 17 għall-Finlandja, 18 għad-Danimarka, →₂ 19 għar-Rumanija, ← →₁ 20 għall-Polonja, ← 21 għall-Portugall, 23 għall-Greċja, 24 għall-Irlanda, →₁ 26 għas-Slovenja, 27 għas-Slovakkja, 29 għall-Estonja, 32 għal-Latvja, →₂ 34 għall-Bulgarija, ← 36 għal-Litwanja, ☒ 49 ☒ għal Ċipru, ☒ 50 ☒ għal Malta, ←

↓ 87/402/KEE (adattat)

- in-numru ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE li jikkorrispondi għan-numru taċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE mahruġ fir-rigward tas-saħħa tat-tip ta' struttura ta' protezzjoni u t-twaħħil tagħha mat-trattur imqiegħed taht u hdejn ir-rettangolu,
- l-ittri V jew SV, skont jekk sarx test dinamiku (V) jew statiku (SV), segwiti bin-numru 2, li jindika li din hija struttura ta' protezzjoni skont it-tifsira ta' din id-Direttiva.

EŻEMPJU TA' MARKA TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP TA' KOMPONENT KE



Spjegazzjoni: L-istruttura ta' protezzjoni li għandha l-marka ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE li tidher hawn fuq hija struttura tat-tip ta' żbarra suġġetta għat-test dinamiku b'żewġ ittravi mmuntati fuq quddiem maħsuba għal trattur ta' karregġata dejqa (V2), li għaliha nġhatat approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE fil-Belġju (e6) bin-numru 43.

ANNES V

MUDELL TA' ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP TA' KOMPONENT KE

Isem tal-awtorità kompetenti

NOTIFIKA LI TIKKONĊERNA L-GHOTI, IR-RIFJUT, L-IRTIRAR JEW L-ESTENSJONI TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP TA' KOMPONENT KE FIR-RIGWARD TAS-SAHHA TA' STRUTTURA TA' PROTEZZJONI (ŻBARRA MMUNTATA QUDDIEM) U S-SAHHA TAT-TWAHHIL TAGHHA MAT-TRATTUR

Nru tal-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE:estensjoni ⁽¹⁾

1. Isem jew marka kummerċjali tal-istruttura ta' protezzjoni:
2. Isem u indirizz tal-manifattur tal-istruttura ta' protezzjoni:
3. Jekk japplika, l-isem u l-indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur tal-istruttura ta' protezzjoni:
4. Marka jew isem kummerċjali u t-tip ta' trattur li għalih hija intiza l-istruttura ta' protezzjoni:
5. Estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE għat-tip(i) ta' tratturi li ġejjin :
- 5.1. Il-massa tat-trattur mingħajr savorra, kif definita ☒ fil-punt 2.1 tal-Mudell A tal-Anness I tad-Direttiva 2003/37/KE ☒ teċċedi/ma teċċedix ⁽²⁾ il-massa ta' referenza użata għat-test b'aktar minn 5%.
- 5.2. Il-metodu ta' twaħħil u l-punti tat-twaħħil huma/mhumiex ⁽²⁾ identiċi.
- 5.3. Il-komponenti kollha li aktarx li jservu bħala rfid għall-istruttura ta' protezzjoni huma/mhumiex ⁽²⁾ identiċi.
6. Id-data li fiha giet ippreżentata għall-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE:
7. Stazzjon tat-test:
8. Data u numru tar-rapport tal-istazzjon tat-test:
9. Data tal-ghoti/rifjut/irtirar tal-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE ⁽²⁾:
10. Data tal-ghoti/rifjut/irtirar tal-estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE ⁽²⁾:
11. Post:
12. Data:

13. Id-dokumenti li ġejjin, li għandhom in-numru ta' approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE li jidher hawn fuq, huma annessi ma' dan iċ-ċertifikat (eż. ir-rapport tal-istazzjon tat-test):
.....
14. Kummenti, jekk ikun hemm:
15. Firma:

-
- (¹) Jekk japplika, iddikjara jekk din hijiex l-ewwel, it-tieni, eċċ. estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE originali.
- (²) Hassar fejn ma japplikax.
-

ANNEX VI

KONDIZZJONIJIET GHALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE

1. L-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip KE ta' trattur fir-rigward tas-saħha ta' struttura ta' protezzjoni u tas-saħha tat-twaħhil tagħha mat-trattur hija ppreżentata mill-manifattur tat-trattur jew mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu.
2. Trattur rappreżentattiv tat-tip ta' trattur li għandu jiġi approvat, li fuqu jkun hemm immuntati struttura ta' protezzjoni u t-twaħhil tagħha, approvati kif suppost, għandu jiġi ppreżentat lis-servizzi tekniċi responsabbli mit-twettiq tat-testijiet ta' approvazzjoni tat-tip KE.
3. Is-servizz tekniku responsabbli mit-twettiq tat-test ta' approvazzjoni tat-tip KE jivverifika jekk it-tip approvat ta' struttura ta' protezzjoni huwiex maħsub li jiġi mmuntat fuq it-tip ta' trattur li għalih ġiet mitluba l-approvazzjoni tat-tip KE. B'mod partikolari, għandu jaċċerta li t-twaħhil tal-istruttura ta' protezzjoni jikkorrispondi ma' dak li kien użat meta nġatat l-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE.
4. Id-detentur tal-approvazzjoni tat-tip KE jista' jitlob biex din tiġi estiza għal tipi ohra ta' strutturi ta' protezzjoni.
5. L-awtoritajiet kompetenti jagħtu tali estensjoni bil-kondizzjonijiet li ġejjin:
 - 5.1. It-tip il-ġdid ta' struttura ta' protezzjoni u t-twaħhil tagħha mat-trattur għandhom ikunu rċewew approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE.
 - 5.2. Għandha tkun iddisinjata biex tiġi mmuntata fuq it-tip ta' trattur li għalih tintalab l-estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip KE.
 - 5.3. It-twaħhil tal-istruttura ta' protezzjoni mat-trattur għandu jikkorrispondi ma' dak li ġiet ittestjat meta nġatat l-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE.
6. Ċertifikat, li mudell tiegħu jidher fl-Anness VII, huwa anness maċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip KE għal kull approvazzjoni tat-tip jew estensjoni ta' approvazzjoni tat-tip li tkun inġatat jew ġiet rifjutata.
7. Jekk l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip KE għal tip ta' trattur hija introdotta fl-istess hin tat-talba għall-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE għal tip ta' struttura ta' protezzjoni fil-każ ta' qlib maħsuba biex tiġi mmuntata fuq it-tip ta' trattur li għalih hija mitluba approvazzjoni tat-tip KE, il-verifiki preskritti fil-punti 2 u 3 mhumiex applikabbli.

ANNESS VII

MUDELL

Isem tal-awtorità kompetenti

ANNESS GHAĊ-ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP KE GHAL TIP TA' TRATTUR FIR-RIGWARD TAS-SAHHA TA' L-ISTRUTTURI TA' PROTEZZJONI (ŻBARRA MMUNTATA FUQ QUDDIEM) U S-SAHHA TAT-TWAHHIL TAGHHOM MAT-TRATTUR

(Artikolu 4(1) tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' tratturi għall-agrikoltura jew għall-foresti, il-karrijiet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti u unitajiet tekniċi separati u r-revoka tad-Direttiva 74/150/KEE)

Nru tal-approvazzjoni tat-tip ta' komponent KE:

.....estensjoni ⁽¹⁾

1. Isem jew marka kummerċjali tat-trattur:
2. Tip ta' trattur:
3. Isem u indirizz tal-manifattur tat-trattur:
4. Jekk japplika, isem u indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur:
5. Isem jew marka kummerċjali tal-istruttura ta' protezzjoni:
6. Estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip KE għat-tip(i) ta' strutturi ta' protezzjoni li ġejjin:
7. Data li fiha t-trattur gie ppreżentat għall-approvazzjoni tat-tip KE:
8. Servizz tekniku reponsabbli mill-kontroll tal-konformità tal-approvazzjoni tat-tip KE:
9. Data tar-rapport maħruġ minn dak is-servizz:
10. Numru tar-rapport maħruġ minn dak is-servizz:
11. Approvazzjoni tat-tip KE fir-rigward tas-saħha tal-istrutturi ta' protezzjoni u s-saħha tat-twaħhil tagħhom mat-trattur giet mogħtija/irrifjutata ⁽²⁾:
12. L-estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip KE fir-rigward tas-saħha tal-istrutturi ta' protezzjoni u s-saħha tat-twaħhil tagħhom mat-trattur giet mogħtija/irrifjutata ⁽²⁾:

13. Post:

14. Data:

15. Firma:

(¹) Jekk japplika, iddikjara jekk din hijiex l-ewwel, it-tieni, eċċ. estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip KE originali.

(²) Hassar fejn ma japplikax.

ANNEX VIII

Parti A

Direttiva mhassra flimkien ma' lista tal-emendi suċċessivi tagħha (imsemmija fl-Artikolu 13)

Direttiva tal-Kunsill 87/402/KEE
(ĠU L 220, 8.8.1987, p. 1)

Direttiva tal-Kunsill 89/681/KEE
(ĠU L 398, 30.12.1989, p. 27)

Punt XI.C.II.6 tal-Anness I tal-Att ta'
Adeżjoni tal-1994
(ĠU C 241, 29.8.1994, p. 205)

Direttiva tal-Kummissjoni 2000/22/KE
(ĠU L 107, 4.5.2000, p. 26)

Punt I.A.31 tal-Anness II tal-Att ta'
Adeżjoni tal-2003
(ĠU L 236, 23.9.2003, p. 53)

Direttiva tal-Kummissjoni 2005/67/KE
(ĠU L 273, 19.10.2005, p. 17)

L-Artikolu 3 u l-Anness III biss

Direttiva tal-Kunsill 2006/96/KE
(ĠU L 363, 20.12.2006, p. 81)

Fir-rigward tar-referenza għad-
Direttiva 87/402/KEE fl-Artikolu 1 u
fil-punt 30 tal-Parti A tal-Anness biss

Direttiva tal-Kummissjoni 2010/22/UE
(ĠU L 91, 10.4.2010, p. 1)

L-Artikolu 4 u l-Anness IV biss

Parti B

Lista tal-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni (imsemmija fl-Artikolu 13)

Direttiva	Limitu ta' żmien għat-traspożizzjoni	Data ta' applikazzjoni
87/402/KEE	26 ta' Ġunju 1989	
89/681/KEE	3 ta' Jannar 1991	
2000/22/KE	30 ta' Ġunju 2001 ^(*)	
2005/67/KE	31 ta' Diċembru 2005	
2006/96/KE	1 ta' Jannar 2007	
2010/22/UE	30 ta' April 2011	1 ta' Mejju 2011

(*) Skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/22/KE:

“1. Mill-1 ta' Lulju 2001, l-Istati Membri m'għandhomx:

- jirrifjutaw, għal tip ta' trattur, milli jagħtu l-approvazzjoni tat-tip tal-KE jew joħorġu d-dokument stabbilit fit-tielet inċiż ta' l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 74/150/KEE, jew milli jagħtu l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali, jew
- jipprojbixxu l-ewwel dhul fis-servizz ta' tratturi,

jekk daww it-tratturi jkunu jikkonformaw mal-kriterji tad-Direttiva 87/402/KEE, kif emendata b'din id-Direttiva.

2. Mill-1 ta' Jannar 2002, l-Istati Membri:

- m'għandhomx joħorġu aktar id-dokument li għalih jipprovdi t-tielet inċiż ta' l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 74/150/KEE għal tip ta' trattur jekk dan ma jkunx jikkonforma mal-kriterji tad-Direttiva 87/402/KEE, kif emendata b'din id-Direttiva,
- jistgħu jirrifjutaw milli jagħtu l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip partikulari ta' trattur, jekk dan ma jkunx jikkonforma mal-kriterji tad-Direttiva 87/402/KEE, kif emendata b'din id-Direttiva.”

ANNEX IX

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Direttiva 87/402/KEE	Direttiva 2000/22/KE	Din id-Direttiva
Artikolu 1, sentenza tal-bidu		Artikolu 1, sentenza tal-bidu
Artikolu 1, l-ewwel inċiż		Artikolu 1, punt (a)
Artikolu 1, it-tieni inċiż		Artikolu 1, punt (b)
Artikolu 1, it-tielet inċiż		Artikolu 1, punt (ċ)
Artikoli 2 u 3		Artikoli 2 u 3
Artikolu 4(1)		Artikolu 4, l-ewwel paragrafu
Artikolu 4(2)		Artikolu 4, it-tieni u t-tielet paragrafi
Artikolu 5		Artikolu 5
Artikolu 6(1), l-ewwel sentenza		Artikolu 6(1), l-ewwel subparagrafu
Artikolu 6(1), it-tieni sentenza		Artikolu 6(1), it-tieni subparagrafu
Artikolu 6(1), it-tielet sentenza		Artikolu 6(1), it-tielet subparagrafu
Artikolu 6(2)		Artikolu 6(2)
Artikolu 7, l-ewwel sentenza		Artikolu 7, l-ewwel paragrafu
Artikolu 7, it-tieni sentenza		Artikolu 7, it-tieni paragrafu
Artikolu 8		-
-	Artikolu 2(1), kliem tal-bidu	Artikolu 8(1), kliem tal-bidu
-	Artikolu 2(1), l-ewwel inċiż	Artikolu 8(1)(a)
-	Artikolu 2(1), it-tieni inċiż	Artikolu 8(1)(b)
-	Artikolu 2(2)	Artikolu 8(2)
Artikoli 9 sa 11		Artikoli 9 sa 11
Artikolu 12		-

Artikolu 13(1)

Artikolu 13(2)

-

Artikolu 14

Annessi I and II

Anness VI

Anness VII

Anness VIII

Anness IX

Anness X

—

—

-

Artikolu 12

Artikoli 13 u 14

Artikolu 15

Annessi I u II

Anness III

Anness IV

Anness V

Anness VI

Anness VII

Anness VIII

Anness IX