



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2014 m. gruodžio 17 d.
(OR. en)

16941/14
ADD 1

ENV 998

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos
gavimo data:	2014 m. gruodžio 12 d.
kam:	Tarybos generaliniam sekretoriatui
Komisijos dok. Nr.:	D036234/02 ANNEX 1
Dalykas:	Komisijos direktyvos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvos II priedas, priedas

Delegacijoms pridedamas dokumentas D036234/02 ANNEX 1.

Pridedama: D036234/02 ANNEX 1



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, XXX
D036234/02
[...] (2014) XXX draft

ANNEX 1

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS DIREKTYVOS

**kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl
atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas II priedas**

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS DIREKTYVOS

kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvos II priedas

Direktyvos 2008/98/EB II priedo išnašoje (*) įterpiamas šis tekstas:

Pagal formulę gauta energetinio naudingumo koeficiento vertė padauginama iš klimato pataisos koeficiento (KPK), kaip nurodyta toliau:

1. Veikiančių įrenginių, kurių leidimas pagal taikomus Sąjungos teisės aktus išduotas prieš 2015 m. rugsėjo 1 d., KPK:

$$\text{KPK} = 1, \text{ jei } \text{ŠDL} \geq 3350$$

$$\text{KPK} = 1,25, \text{ jei } \text{ŠDL} \leq 2150$$

$$\text{KPK} = -(0,25/1200) \times \text{ŠDL} + 1,698, \text{ kai } 2150 < \text{ŠDL} < 3350$$

2. Įrenginių, kurių leidimas išduotas po 2015 m. rugpjūčio 31 d., KPK ir 1 dalyje nurodytų įrenginių KPK, taikomas po 2029 m. gruodžio 31 d.:

$$\text{KPK} = 1, \text{ jei } \text{ŠDL} \geq 3350$$

$$\text{KPK} = 1,12, \text{ jei } \text{ŠDL} \leq 2150$$

$$\text{KPK} = -(0,12/1200) \times \text{ŠDL} + 1,335, \text{ kai } 2150 < \text{ŠDL} < 3350$$

(Gauta KPK vertė suapvalinama iki tūkstantųjų).

Šildymo dienolaipsnių (ŠDL) vertė – nepertraukiamo iki KPK skaičiavimo metų praėjusių 20 metų laikotarpio deginimo įrenginio geografinės vietovės metinių ŠDL verčių vidurkis. ŠDL vertė turėtų būti apskaičiuojama pagal šį Eurostato nustatytą metodą: ŠDL yra lygi $(18\text{ }^{\circ}\text{C} - T_{\text{vid}}) \times d$, jei T_{vid} yra mažesnė arba lygi $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ (šildymo slenkstis) ir lygi 0, jei T_{vid} yra didesnė kaip $15\text{ }^{\circ}\text{C}$; T_{vid} – vidutinė $(T_{\text{min}} + T_{\text{max}} / 2)$ lauko oro temperatūra per d dienų laikotarpį. Skaičiuojamas kiekvienos dienos rezultatas ($d=1$), sumuojant kalendorinio mėnesio rezultatus ir galiausiai metų.