



Bryssel, 28. huhtikuuta 2026  
(OR. en)

8660/26  
ADD 1

---

---

Toimielinten välinen asia:  
2026/0095 (NLE)

---

---

UD 113

## EHDOTUS

---

Lähettäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Saapunut:	27. huhtikuuta 2026
Vastaanottaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2026) 176 annex
Asia:	LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta

---

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2026) 176 annex.

---

Liite: COM(2026) 176 annex



EUROOPAN  
KOMISSIO

Bryssel 27.4.2026  
COM(2026) 176 final

ANNEX

## **LIITE**

**asiakirjaan**

### **Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI**

**tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta**

## LIITE

Muutetaan liite seuraavasti:

1) Poistetaan merkinnät, joilla on seuraavat järjestysnumerot: 0.3341, 0.8865, 0.7594, 0.8425, 0.5110, 0.8425, 0.7540, 0.7541, 0.5495, 0.6802, 0.8795, 0.8877, 0.5987, 0.7056, 0.7056, 0.8668, 0.8669, 0.8680, 0.8675, 0.8647;

2) korvataan merkinnät, joilla on samat järjestysnumerot, seuraavilla merkinnöillä:

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4080	ex 1517 90 99	30	mikrobiöljy, puhdistettu, jossa on — vähintään 25 mutta enintään 70 painoprosenttia arakidonihappoa ja enintään 5 painoprosenttia dokosaheksaenihappoa (DHA)  — vakioitu kasviöljyllä	0 %	-	31.12.2026
0.6144	ex 2835 10 00	50	natriumhyposfosfiitti (CAS RN 7681-53-0), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia, tai vesiliuoksena, jossa on vähintään 55 mutta enintään 65 painoprosenttia natriumhyposfosfiittia	0 %	-	31.12.2029
0.6482	ex 2841 70 00	50	heksa-ammoniumheptamolybdaatti, vedetön (CAS RN 12027-67-7), tai tetrahydraattina (CAS RN 12054-85-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.5936	ex 2841 90 70	20	Kaliumtitaanioksidi (CAS RN 12056-51-8) jauheena, puhtausaste vähintään 99 prosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.7097	ex 2842 10 00	60	alumiinisilikaatti (CAS RN 1318-02-1), — jonka puhtausaste on vähintään 94 painoprosenttia  — jolla on alumiinifosfaatti-kahdeksantoista (AEI) zeoliittirakenne ja  — jonka vaihepuhtaus on vähintään 90 prosenttia  autojen katalysaattorien tuotannossa käytettävän kuparizeoliitin tai pintakerroksen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2026
0.4529	ex 2903 99 80	28	fluoribentseeni (CAS RN 462-06-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.6560	ex 2904 99 00	78	1-kloori-2-nitrobenseeni (CAS RN 88-73-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.6257	ex 2906 19 00	80	4-tert-butyyliisokloheksanoli (CAS RN 98-52-2), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5503	ex 2909 30 39	20	1,1'-Propani-2,2-diiyllibis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromipropoksi)bentseeni] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6649	ex 2909 30 39	30	1,1'-(1-Metyylietyliideeni)bis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromi-2-metyylipropoksi)]-bentseeni (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2030
0.7828	ex 2909 30 39	50	2-(1-Adamantyyli)-4-bromianisoli (CAS RN 104224-63-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 prosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.4274	ex 2914 19 90	80	3-metyylibutanoni (CAS RN 563-80-4), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2027
0.4227	ex 2914 39 00	35	bentsofenoni (CAS RN 119-61-9), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2027
0.7407	ex 2915 90 90	20	Metyyli-(R)-2-fluoripropionaatti (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2027
0.7542	ex 2915 90 90	25	Metyylikaprylaatti (CAS RN 111-11-5), metyylidekanoaatti (CAS RN 110-42-9) tai metyylimyristaatti (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	31.12.2029
0.6003	ex 2915 90 90	27	Trietyyliortoformiaatti (CAS RN 122-51-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.5767	ex 2915 90 90	30	3,3-Dimetyylibutyryylikloridi (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2027
0.8154	ex 2915 90 90	33	Etyyli 8-bromikaprylaatti (CAS RN 29823-21-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.8423	ex 2915 90 90	43	Trifluorietikkahapponhydriidi (CAS RN 407-25-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2027
0.6255	ex 2915 90 90	45	Trimetyyliortoformiaatti (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2029
0.8457	ex 2915 90 90	53	3-kloori-2,2-dimetyylipropanoyylikloridi (CAS RN 4300-97-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2027
0.4954	ex 2915 90 90	60	Etyyli-6,8-dikloorioktanoaatti (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2030
0.3638	ex 2918 29 00	85	heksametyleni bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyyli-4-hydroksifenyli)propionaatti] (CAS RN 35074-77-2), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.3978	ex 2921 42 00	38	2-nitroaniiliini (CAS RN 88-74-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.2609	ex 2921 45 00	15	<i>N</i> -1-naftyylianiiliini (CAS RN 90-30-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.4160	ex 2924 19 00	58	<i>N,N</i> -dimetyyliakryliamididi (CAS RN 2680-03-7), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6266	ex 2924 29 70	59	2-(trifluorimetyyli)bentsamidi (CAS RN 360-64-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	40	1,2-bentsisotiatsol-3(2 <i>H</i> )-oni 1,1-dioksidi (CAS RN 81-07-2) tai sen natriumsuola (CAS RN 128-44-9) tai sen natriumsuolan dihydraatti (CAS RN 6155-57-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.2661	ex 2928 00 90	73	3,3'-bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyyli-4-hydroksifenyyl)- <i>N,N'</i> -bipropioniamidi (CAS RN 32687-78-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.5918	ex 2928 00 90	78	aminoguanidiniumvetykarbonaatti (CAS RN 2582-30-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.8701	ex 2929 90 90	80	märkä tahna tai jauhe — sisältää <i>N',N''</i> -[(2 <i>S</i> ,3 <i>E</i> ,5 <i>S</i> )-1,6-difenyyliheks-3-eeni-2,5-diiyyli]bis( <i>N,N'</i> -dimetyylirikkidiamidia) (CAS RN 1247119-27-2) vähintään 70 painoprosenttia  — vesipitoisuus enintään 30 painoprosenttia  — <i>N',N''</i> -[(2 <i>S</i> ,3 <i>E</i> ,5 <i>S</i> )-1,6-difenyyliheks-3-eeni-2,5-diiyyli]bis( <i>N,N'</i> -dimetyylirikkidiamidin) (CAS RN 1247119-27-2) puhtausaste kuivapainosta vähintään 90 prosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.7464	ex 2933 69 80	48	2-(4,6-bis-(2,4-dimetyylifenyyl)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-(oktyloksi)-fenoli (CAS RN 2725-22-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2029
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-metyyli-indoliini (CAS RN 6872-06-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.4942	ex 2934 99 90	47	2,4-dietyyli-9 <i>H</i> -tioksanten-9-oni (CAS RN 82799-44-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.8830	ex 3809 91 00	30	vesipitoinen antimonipentoksidiseos, jossa on — vähintään 46 mutta enintään 55 painoprosenttia antimonipentoksidia (CAS RN 1314-60-9) ja  — vähintään 1 mutta enintään 10 painoprosenttia trietanoliamiinia (CAS RN 102-71-6) tai  — vähintään 1 mutta enintään 10 painoprosenttia trietanoliamiinifosfaattia (CAS RN 10017-56-8)	0 %	-	31.12.2029

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3448	ex 3811 21 00 ex 3811 90 00	38 60	kivennäisöljyjen liuos (CAS RN 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-56-9 tai niiden sekoitukset), jossa on — vähintään 25 mutta enintään 55 painoprosenttia dinonyyliinaftyylisulfonihapon barium-, kalsium-, magnesium- tai sinkkisuolaa (CAS RN 25619-56-1, 28015-99-8, 28016-00-4 tai 57855-77-3)  — myös jos siinä on enintään 25 painoprosenttia C3–C24-karboksyylihappojen seoksen barium-, kalsium-, magnesium- tai sinkkisuolaa (CAS RN 68990-37-4)	0 %	-	31.12.2029
0.2800	ex 3815 12 00	50	katalyytti rakeina taikka pyörän tai renkaan muotoisina rakenteina — läpimitta vähintään 3 mutta enintään 10 mm  — sisältää vähintään 8 mutta enintään 40 painoprosenttia hopeaa  — alumiinioksidipohjaisella kantaja-aineella  — yksi tai useampia promoottoreita	0 %	-	31.12.2029
0.2783	ex 3815 90 90	60	dinonyyliinaftaleenisulfonihappo (CAS RN 60223-95-2), jonka pitoisuus on vähintään 50 mutta enintään 65 painoprosenttia, isobutanoliliuoksena (CAS RN 78-83-1)	0 %	-	31.12.2026
0.6672	ex 3906 90 90	28	seos, jossa on — vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia butyyliakrylaatin, etyyliakrylaatin, metyyliakrylaatin ja allyylimetakrylaatin ydin-kuori-polymeeriä (CAS RN 73026-23-0) ja  — vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia metyylimetakrylaatin ja etyyliakrylaatin kopolymeeriä (CAS RN 9010-88-2)	0 %	-	31.12.2030
0.5507	ex 3919 90 80	58	poly(metyylimetakrylaatista) valmistettu biaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka paksuus on vähintään 20 mutta enintään 90 µm ja joka on peitetty toiselta puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla kalvolla	0 %	-	31.12.2029

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7949	ex 3920 61 00	40	<p>suulakepuristetut lämpömuovautuvat kalvot tai polykarbonaattikalvot, joiden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— molemmat puolet ovat mattapintaisia</li> <li>— paksuus on yli 50 mutta enintään 200 µm</li> <li>— leveys on vähintään 800 mutta enintään 1 500 mm ja</li> <li>— pituus on vähintään 300 mutta enintään 2500 m</li> </ul> <p>heijastavien tuotteiden valmistukseen tarkoitett<sup>(1)</sup></p>	0 %	-	31.12.2030
0.7196	ex 3926 90 97	77	<p>silikonia oleva irrotusrenkas, jonka sisäläpimitta on vähintään 13,2 mutta enintään 17,2 mm ja joita on tuotetta lähinnä olevassa pakkauksessa vähintään 2 500 kappaletta ja jollaisia käytetään autojen pysäköintititka-anturijärjestelmissä</p>	0 %	p/st	31.12.2026
0.8024	ex 5911 40 00	10	<p>kuitukangas, joka koostuu kehruusidotusta poly(etyleenitereftalaatti)väliaineesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— metritavarana, määräpituiseksi leikattuina tai ainoastaan suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi leikattuina</li> <li>— paino vähintään 160 mutta enintään 300 g/m<sup>2</sup></li> <li>— suodatustehokkuus vähintään suodatusluokkaa L (standardin DIN 60335-2-69 mukaisesti)</li> <li>— laskostettava</li> </ul> <p>myös jos sille on tehty jokin seuraavista käsittelyistä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— pinnoittaminen tai peittäminen polytetrafluorieteenillä (PTFE)</li> <li>— pinnoittaminen alumiinihiukkasilla</li> <li>— pinnoittaminen fosforipohjaisilla palonestoaineilla</li> <li>— nanokuitupinnoittaminen polyamidilla, polyuretaanilla tai fluoria sisältävällä polymeerilla</li> <li>— paisutettu polytetrafluorieteenikalvo (ePTFE)</li> </ul>	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2029

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 98 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Silikonista tai muovista valmistetut näppäimet — metallista valmistetuilla osilla varustetut ja  — myös muovista valmistetuilla osilla varustetut  — lasikuidulla tai puulla vahvistettua epoksihartsia  — myös painetut tai pintakäsitellyt  — myös sähköä johtavilla elementeillä varustetut  — myös näppäimistöön liimatulla näppäinkalvolla varustetut  — myös yksi- tai monikerroksisella suojakalvolla varustetut	0 %	p/st	31.12.2030
0.8818	ex 8406 81 00	10	teollisuuden höyryturbiini: — teho enemmän kuin 40 mutta enintään 90 MW  — suunniteltu enintään 165 baarin painetta ja enintään 565 °C:n lämpötilaa varten  — enintään 30 baarin hydraulisella servolla toimivat, erikseen säädettävät yksi- tai kaksitieventiilit tuorehöyryn puolella	0 %	-	31.12.2029
0.8148	ex 8412 90 70	20	Koneiston alusta, liuoslujitetusta pallografiittivaluraudasta (SSDI) valmistettu, tuuliturbiinin voimansiirtolaitteiston (vaihteisto, jalustalaakeriyksikkö, roottorin akseli) ankkurointiin ja kohdistamiseen tarkoitettu: — pituus vähintään 3,5 mutta enintään 4,5 m  — leveys vähintään 2 mutta enintään 4,2 m  — korkeus vähintään 1 mutta enintään 1,3 m  — paino vähintään 11 mutta enintään 21,5 tonnia  — kiinnitysreiät kääntölaitteistoa varten  — kiinnityskaulus vaihteiston kannatinta varten  — voimansiirtolaitteiston kiinnityskehys  — erinäisiä ruuvimuhveja	0 %	p/st	31.12.2027

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8856	ex 8418 99 90	80	höyrystin, joka on eräänlainen lämmönvaihdin ja joka koostuu alumiiniputkista, joiden kupariset päät on suljettu alumiinijäähdyttimillä: — mitat vähintään 337 x 237 x 17 mutta enintään 868 x 399 x 78 mm  — kokonaisuuden yhteenlaskettu paino vähintään 236 mutta enintään 1 750 g  — kiinteä anturi  — myös jos siinä on äänenvaimennin  — 2, 5 tai 7 ohjaus- tai teholiitännästä, jotka liitetään lämpötila-anturin tyyppiseen liittimeen, myös jos siinä on lämmitinliitin tai sulakeliitin  alanimikkeiden 8418 10, 8418 21 ja 8418 40 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2029
0.4855	ex 8501 33 90 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Moottoriajoneuvojen sähkökäyttö, jonka teho on enintään 315 kW ja jossa on — vaihtovirta- tai tasavirtamoottori, myös voimansiirrolla varustettu  — myös jos siihen kuuluu tehoelektronikka	0 %	-	31.12.2026
0.4450	ex 8504 31 80	30	muuntajat, teho enintään 1 kVA, staattisten sähkömuuttajien ja nimikkeen 8537 tavaroiden valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	-	31.12.2029
0.8660	ex 8507 60 00	26	moduulit litium-rautafosfaattiteknologiaa (LFP) käyttävien sähköakkujen kokoamiseen: — pituus vähintään 670 mutta enintään 882 mm  — leveys vähintään 390 mutta enintään 655 mm  — korkeus vähintään 110 mutta enintään 155 mm  — paino vähintään 60 mutta enintään 165 kg ja  — teho vähintään 11 300 mutta enintään 29 360 Wh	1.3 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6753	ex 8507 60 00	77	ladattavat litiumioniakut — pituus vähintään 700 mutta enintään 2 820 mm  — leveys vähintään 935 mutta enintään 1 660 mm  — korkeus vähintään 85 mutta enintään 700 mm  — paino vähintään 250 mutta enintään 700 kg  — teho enintään 175 kWh  — nimellisjännite vähintään 320 mutta enintään 430 V  alanimikkeiden 8701 – 8705 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettut (1)	1.3 %	-	31.12.2026
0.8841	ex 8537 10 91	75	mikro-ohjaimella varustettu painettu piirilevy käyttö- ja/tai ohjaustarkoituksiin: — myös jos siinä on toiminnallisia komponentteja, signaalikomponentteja ja näyttö  — käyttöjännitteet vähintään 5 mutta enintään 24 V DC tai vähintään 220 mutta enintään 400 V AC  — myös jos siinä on kotelo  alanimikkeiden 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29 ja 8516 60 kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2029
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	53 75	sähköjohtosarja tai sähkökaapeli ohjausjärjestelmää varten: — nimellisjännite 12 V  — liittimet kummassakin päässä ja/tai erityinen sovitin, joka mahdollistaa tiiviyn ja estää heilahdukset  — myös jos siinä on muoviset kiinnitysleuat moottoriajoneuvojen ohjausvaihteen kotelon kiinnittämistä varten  moottoriajoneuvojen sähköisten ohjausjärjestelmien valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8292	ex 8708 95 99	50	turvatyynyn täyttölaitte, joka sisältää pyroteknistä materiaalia, mahdollisesti myös kylmää kaasua, ajoneuvojen turvatyynyjen ponneaineena ja joka tuodaan yhdessä vähintään 1 000 kappaletta sisältävässä lähetyksessä	0 %	p/st	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6572	ex 9002 11 00	85	objektiivi: — horisontaalinen näkökenttä vähintään 20 mutta enintään 220 astetta  — polttoväli vähintään 1,16 mutta enintään 20 mm  — suhteellinen aukkoalue vähintään $f/1,2$ mutta enintään $f/4$ ja  — läpimitta vähintään 5 mutta enintään 40 mm,  CMOS-autokameroiden valmistukseen tai IP-verkkokameroiden tuotantoon tarkoitettu <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2029

---

<sup>(1)</sup> Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artiklan mukaisesti.;

---

3) Lisätään merkinnät toisessa ja kolmannessa sarakkeessa mainitun CN- ja Taric-koodin mukaisessa numerojärjestyksessä seuraavasti:

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljousyksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.9085	ex 1515 60 99	20	mikrobiöljy, puhdistettu tai puoliksi puhdistettu, mutta ei kemiallisesti muunnettu, jossa on triglyseridien muodossa — vähintään 35 ja enintään 70 painoprosenttia arakidonihappoa  — enintään 3 painoprosenttia dokosaheksaenihappoa (DHA)	0 %	-	31.12.2030
0.9064	ex 2904 99 00	75	trifluorimetaanisulfonihappo (CAS RN 1493-13-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9088	ex 2905 29 90	50	prop-2-yn-1-oli (CAS RN 107-19-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9071	ex 2921 43 00	45	$\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluori- <i>o</i> -toluidiini (CAS RN 88-17-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9016	ex 2922 29 00	53	<i>m</i> -anisidiini (CAS RN 536-90-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9012	ex 2924 29 70	44	4-(2,2-dietoksisetyyli)-3,5-difluori- <i>N</i> -metyylibensamidi (CAS RN 3089027-90-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9010	ex 2928 00 90	68	etyylihydratsinoasetatitrihydrokloridi (CAS RN 6945-92-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9006	ex 2930 90 95	22	4,4,5,5,5-pentafluoripentyyli karbamimidotioaatti—metaanisulfonaatti (1:1) (CAS RN 1107606-68-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9011	ex 2930 90 95	24	trimetyylioksoosulfonikloridi (CAS RN 5034-06-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9004	ex 2931 90 00	21	(2-fluori-4-fenoksisifyyli)boronihappo (CAS RN 1414356-30-1), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9013	ex 2932 19 00	38	(2,2-difenyyli-tetrahydrofuran-3-yyli)metanoli (CAS RN 93651-75-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9015	ex 2933 19 90	78	3-(3-metyyli-5-okso-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -pyratsol-1-yyli)benseenisulfonihappo (CAS RN 119-17-5), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9075	ex 2933 19 90	83	isomeeriseos, joka sisältää vähintään 97 painoprosenttia kahta isomeeriä: — 2-(3,4-dimetyyli-1 <i>H</i> -pyratsol-1-yyli)sukkiinihappo ja  — 2-(4,5-dimetyyli-1 <i>H</i> -pyratsol-1-yyli)sukkiinihappo  (CAS RN 2241455-89-8)	0 %	-	31.12.2030

0.9008	ex 2933 39 99	19	5-kloori-1-(4-piperidyli)-1 <i>H</i> -bentsimidatsol-2(3 <i>H</i> )-oni (CAS RN 53786-28-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9060	ex 2933 39 99	94	syrantraniiliprosi (ISO) (CAS RN 736994-63-1), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.8997	ex 2933 59 95	35	3-jodi-1 <i>H</i> -pyratsolo[3,4- <i>d</i> ]pyrimidiini-4-amiini (CAS RN 151266-23-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9061	ex 2933 59 95	40	pirimifossi-metyyli(ISO) (CAS RN 29232-93-7), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9058	ex 2933 69 80	38	tris([1,1'-bifenyyli]-4-yyli)-1,3,5-triatsiini (CAS RN 31274-51-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9009	ex 2933 99 80	83	1-(3-klooripropyli)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -bentsimidatsol-2-oni (CAS RN 62780-89-6), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.8994	ex 2933 99 80	84	allyyli-(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> )-4-bentsoyylisulfanyyli-2-(dimetyylikarbamoyyli)pyrrolidiini-1-karboksylaatti (CAS RN 141818-73-7), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.8996	ex 2934 99 90	32	(6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> )-bentshydriyli 3-hydroksi-8-okso-7-(2-fenyyliaasetamido)-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-enei-2-karboksylaatti (CAS RN 54639-48-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9005	ex 2934 99 90	34	bentsyyli 4-(oksetaani-3-yyli)piperatsiini-1-karboksylaatti (CAS RN 1254115-22-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9007	ex 2934 99 90	36	nadidifosfaatin (INN) dinatriumsuola (CAS RN 24292-60-2), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.8993	ex 2934 99 90	46	(6 <i>R</i> -trans)-7-amino-8-okso-3-[[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-metyyli-5,6-diokso-1,2,4-triatsin-3-yyli)tio]metyyli]-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-enei-2-karboksylihappo (CAS RN 58909-56-1), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9056	ex 3204 17 00	32	väri C.I. Pigment Violet 23 (CAS RN 215247-95-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Violet 23 vähintään 70 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2030
0.9074	ex 3810 10 00	10	tina- tai sinkkipohjainen, pintaliitostekniikassa käytettävä juotostahna, joka ei sisällä halidia: — metallipitoisuus vähintään 87,5 mutta enintään 90,1 painoprosenttia  — seoksen solidus-lämpötila vähintään 210 °C  — viskositeetti vähintään 178 mutta enintään 235 Pa·s  — hiukkaskoko enintään 40 µm  — hopeapitoisuus joko vähintään 3,15 mutta enintään 3,5 painoprosenttia tinapohjaisen tahnan osalta tai vähintään 0,25 mutta enintään 0,28 painoprosenttia sinkkipohjaisen tahnan osalta	0 %	-	31.12.2030

			<p>— myös jos siinä on vismuttia vähintään 2,55 mutta enintään 2,71 painoprosenttia</p> <p>— myös jos siinä on kuparia vähintään 0,6 mutta enintään 0,7 painoprosenttia</p>			
0.9073	ex 3815 12 00	40	<p>katalyytti, jota käytetään paraksyleenin ja ortoksyleenin tuottamiseen metaksyleenin isomeroinnilla ja jossa on</p> <p>— vähintään 60 mutta enintään 95 painoprosenttia alumiinioksidia (CAS RN 1344-28-1)</p> <p>— vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia alumiinisilikaattia (CAS RN 1327-36-2)</p> <p>— enintään 2 painoprosenttia platinaa (CAS RN 7440-06-4)</p> <p>— enintään 2 painoprosenttia alumiinikloridihydroksidia (CAS RN 12042-91-0)</p> <p>— enintään 0,2 painoprosenttia rikkivetyä (CAS RN 7783-06-4)</p>	0 %	-	31.12.2030
0.9086	ex 3815 19 90	33	<p>katalyytti, jauheena, koostuu piidioksidikantaja-aineeseen kiinnitetystä metallioksidien seoksesta, sisältää molybdeenä, vismuttia ja rautaa yhteensä vähintään 20 mutta enintään 50 painoprosenttia, akrylinitriilin valmistukseen tarkoitettu<sup>(1)</sup></p>	0 %	-	31.12.2030
0.9062	ex 3824 99 96	38	<p>vähän kaasuja vapauttava, lämpöä johtava silikonitahna:</p> <p>— lämmönjohtavuus kovettuna vähintään 3,45 mutta enintään 3,55 W/(m·K)</p> <p>— jatkuvan käyttölämpötilan vähimmäisvaihteluväli -60 °C – 200 °C</p> <p>— lämpökapasiteetti kovettuna vähintään 0,75 mutta enintään 0,85 J/g·K</p> <p>— resistiivisyys kovettaessa vähintään 1 010 Ω·m</p> <p>— pakattu säiliöihin, joiden paino on vähintään 30 kg</p>	0 %	-	31.12.2030
0.8999	ex 3902 90 90	63	hydrattu poly(1-okteeni) (CAS RN 70693-43-5)	0 %	-	31.12.2030
0.9078	ex 3907 29 20	63	<p>valmiste, jossa on</p> <p>— vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia polyeteeni-polypropyleeniglykolia (CAS RN 9003-11-6) ja</p> <p>— vähintään 85 mutta enintään 95 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri 5-(2-(4-bis(2-hydroksietyyli)amino)-2-metyylifenyylidiatsenyli)-3-metyyli-2,4-tiofeenidikarbonitriilin kanssa (2:1) (CAS RN 515857-23-5)</p>	0 %	-	31.12.2030

0.9079	ex 3907 29 20	65	<p>valmiste, jossa on</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vähintään 40 mutta enintään 60 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri 2,2-[[3-metyyli-4-[(4-metyyli-2-bentsotiatsolyyli)atso]fenyyli]imino]bis[etanolin] kanssa (2:1) (CAS RN 229306-55-2)</li> <li>— vähintään 40 mutta enintään 60 painoprosenttia polyeteeni-polypropyleeniglykolia (CAS RN 9003-11-6)</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9077	ex 3907 29 20	68	<p>valmiste, jossa on</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vähintään 90 mutta enintään 99 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri etyyli 3-(4-(bis(2-hydroksietyyli)amino)fenyyli)-2-syano-2-propenoaatin kanssa (2:1) (CAS RN 152286-82-3) ja</li> <li>— vähintään 1 mutta enintään 10 painoprosenttia polyeteeni-polypropyleeniglykolia (CAS RN 9003-11-6)</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9081	ex 3907 29 20	70	<p>valmiste, jossa on</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vähintään 50 mutta enintään 70 painoprosenttia oksiraania, metyylipolymeeri oksiraanin kanssa, eetteri bis(4-[bis(2-hydroksietyyli)amino]fenyyli] (2-sulfofenyyli)metyyli (4:1), mononatriumsuolablokin kanssa (CAS RN 126042-89-5) ja</li> <li>— vähintään 30 mutta enintään 50 painoprosenttia polyeteeni-polypropyleeniglykolia (CAS RN 9003-11-6)</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9082	ex 3907 29 20	73	<p>valmiste, jossa on</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vähintään 23 mutta enintään 36 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri bis(4-(bis(2-hydroksietyyli)amino)fenyyli) (2-sulfofenyyli)metyyli (4:1), mononatriumsuolablokin kanssa (CAS RN 126042-89-5)</li> <li>— vähintään 4 mutta enintään 20 painoprosenttia polyeteeni-polypropyleeniglykolia (CAS RN 9003-11-6)</li> <li>— vähintään 25 mutta enintään 30 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri 2,2'-((3-metyyli-4-((4-metyyli-2-bentsotiatsolyyli)atso)fenyyli)imino)bis(etanolin) kanssa (2:1) (CAS RN 229306-55-2)</li> <li>— vähintään 5 mutta enintään 10 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri 5-(2-(4-bis(2-hydroksietyyli)amino)-2-metyylifenyyli)diatsenyli)-3-metyyli-2,4-tiofeenidikarbonitriilin kanssa (2:1) (CAS RN 515857-23-5) ja</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030

			— vähintään 15 mutta enintään 25 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri etyyli 3-(4-(bis(2-hydroksietyyli)amino)fenyyli)-2-syano-2-propenoatin kanssa (2:1) (CAS RN 152286-82-3)			
0.9080	ex 3907 29 20	75	valmiste, jossa on — vähintään 60 mutta enintään 80 painoprosenttia oksiraania, 2-metyyli-, polymeeri oksiraanin kanssa, eetteri 2,2',2'',2'''-(sulfonylibis(4,1-fenyleeni)-2,1-diatseenidiyyli(3-metyyli-4,1-fenyleeni)nitriilo))tetrakis(etanolin) kanssa (4:1) (CAS RN 927432-39-1) ja  — vähintään 20 mutta enintään 40 painoprosenttia polyeteeni-polypropyleeniglykolia (CAS RN 9003-11-6)	0 %	-	31.12.2030
0.9001	ex 3919 90 80	57	itsekiinnittyvä polykarbonaattikalvo, painettu, myös jos se on kaareva: — paksuus vähintään 0,3 mutta enintään 0,4 m  — vähimmäismitat 63 × 15 mm  — enimmäismitat 278 × 117 mm  — paino enintään 5 g kappaletta kohden  tarkoitettu asennettavaksi henkilöauton kojelautaan	0 %	-	31.12.2030
0.9057	ex 3920 62 19	70	poly(eteenitereftalaatti)kalvo, rullina: — paksuus vähintään 35 mutta enintään 75 µm  — vetolujuus vähintään 40 MPa konesuunnassa ja vähintään 200 MPa poikittaissuunnassa  — murtovenymä vähintään 400 % konesuunnassa ja vähintään 30 % poikittaissuunnassa  — lämpökutistuminen (vedessä 90 °C / 10 s) konesuunnassa vähintään 0,49 mutta enintään 0,51 prosenttia  — dynaaminen lämpökutistuminen (55–70 °C) konesuunnassa enintään 20 prosenttiyksikköä  — valonläpäisy vähintään 85 prosenttia  — sameusarvo enintään 6 prosenttia  — pintajännitys vähintään 38 mN/m  — tiheys vähintään 1,30 mutta enintään 1,34 g/cm <sup>3</sup>  — valmistajan ilmoittama varastointikestävyys vähintään 12 kuukautta	0 %	-	31.12.2030
0.9055	ex 3921 19 00	53	levyt, jotka on valmistettu umpisoluisesta silikonivaahdosta: — paksuus vähintään 2,0 mutta enintään 4,8 mm	0 %	-	31.12.2030

			<ul style="list-style-type: none"> <li>— lämpöeristys yli 0,25 mutta enintään 0,4 Km<sup>2</sup>/W (ASTM C518 -menetelmän mukaisesti)</li> <li>— dielektrinen lujuus suurempi kuin 3,0 mutta enintään 3,8 Kv/mm (ASTM D149 -menetelmän mukaisesti)</li> </ul>			
0.9048	ex 5401 10 14	10	<p>ydinlanka, erikoislujaa polyesterifilamenttia, polyesterikatkokuitujen ympäröimä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kierre vähintään 410 mutta enintään 1 200 kierrosta metrillä</li> <li>— pituusmassa vähintään 200 mutta enintään 1 500 desitexiä</li> <li>— keskimääräinen lujuus vähintään 46 cN/tex</li> <li>— murtovenymä vähintään 13 mutta enintään 23 prosenttia</li> <li>— kierretty rei'itetyn värjäysputken ympärille</li> <li>— paino putki mukaan luettuna vähintään 900 g</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9003	ex 5402 20 00	07	<p>erikoislujaa polyesterimultifilamenttilanka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lopullinen kierre Z-suuntainen</li> <li>— pituusmassa vähintään 100 mutta enintään 4 000 desitexiä</li> <li>— keskimääräinen vähimmäislujuus 64 cN/tex</li> <li>— murtovenymä vähintään 12 mutta enintään 28 prosenttia</li> <li>— kutistuminen 98 °C:ssa vähintään 0 mutta enintään 3,5 prosenttia</li> <li>— kierretty rei'itetyn värjäysputken ympärille siten, että värjäysvalmista lankaa on vähintään 0,9 kg</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9063	ex 5503 90 00	40	<p>katkokuidut, joissa on poly(eteenitereftalaatti)ydin ja jotka on kokonaan päällystetty polyeteenillä ja joiden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— pituusmassa on vähintään 0,60 mutta enintään 1,60 desitexiä</li> <li>— katkokuidun pituus on vähintään 37 mutta enintään 44 mm</li> <li>— murtovenymä on vähintään 80 prosenttia</li> <li>— lujuus on vähintään 1cN/dtex</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.8939	ex 5603 94 80	50	<p>neulattu kuitukangas, kehrumenetelmällä (spunbond) valmistettu, polyvinyylialkoholilla yksittäin päällystetyistä polyamidikuiduista koostuva, vähintään 20 mutta enintään 40 painoprosenttia polyvinyylialkoholia sisältävä, paino vähintään 400 g/m<sup>2</sup></p>	0 %	-	31.12.2030
0.9053	ex 6804 21 00	50	<p>pyörät, jotka soveltuvat hiomiseen, pyöristämiseen, kiillottamiseen, linjaamiseen tai leikkaamiseen:</p>	0 %	-	31.12.2026

			<ul style="list-style-type: none"> <li>— koostuvat metallialustasta ja puristetuista synteettisistä tai luonnontimanteista</li> <li>— myös jos niissä on reikä keskellä</li> <li>— ulkoläpimitta enintään 870 mm, puolijohdekiekkojen valmistuksessa käytettäviä koneita varten tarkoitett</li> </ul> <p>(1)</p>			
0.8998	ex 6814 10 00	20	<p>flogopiitista valmistettu kiilleteippi, joka on silikonihartsilla kiinnitetty lasikuituvahvisteiseen polyeteenikalvoon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— paksuus vähintään 0,10 mutta enintään 1,60 mm</li> <li>— leveys vähintään 500 mutta enintään 1 200 mm</li> <li>— kiillepitoisuus vähintään 80 mutta enintään 165 g/m<sup>2</sup></li> <li>— murtolujuus vähintään 110 mutta enintään 130 N/cm</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9059	ex 7002 20 90	10	<p>sylinterin muotoiset lasiaihiot erittäin puhdasta piilasia (kvartsi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— germaniumilla seostetusta piilasista (kvartsi) valmistettu optinen ydin, pienihäviöisen optisen kuidun tuotantoon tarkoitettu:</li> <li>— pituus enintään 2 500 mm</li> <li>— läpimitta vähintään 115 mutta enintään 139 mm</li> <li>— yhdeltä puolelta kartiomainen pää</li> <li>— toisella puolella kahva, jonka läpimitta on 25,4 mm ja jonka pää on päällystetty alumiinioksidilla</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9054	ex 7019 61 00	60	<p>taipuisa prepreg levyinä tai rullina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— modifioitua epoksihartsia, johon on upotettu lasikuitua</li> <li>— ilman halogenoituja palonestoaineita</li> <li>— TMA-menetelmän mukainen lasittumislämpötila vähintään 145 mutta enintään 200 °C (ASTM E1545)</li> <li>— määriteltä eritelmän IPC-4101/128, 130, 153 tai 154 mukaisesti</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9087	ex 7410 21 00	65	<p>Levyt,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— joissa on vähintään yksi kerros modifioidulla epoksihartsilla kyllästettyä lasikuitukangasta, ilman halogenoituja palonestoaineita</li> <li>— jotka on peitetty yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta kuparifoliolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030

			— ja joiden TMA-menetelmän mukainen lasittumislämpötila on vähintään 145 mutta enintään 280 °C eritelmän IPC-4101/128, 4101/130, IPC-4101/153 tai 4101/154 mukaisesti			
0.9049	ex 8110 90 00	10	antimoni-berylliumpelletit, joissa on — vähintään 20 mutta enintään 25 painoprosenttia berylliumia (CAS RN 7440-41-7)  — vähintään 77 mutta enintään 83 painoprosenttia antimonia (CAS RN 7440-36-0)	0 %	-	31.12.2030
0.9018	ex 8414 30 20	60	hermeettinen kompressori, R290:tä kylmäaineena käytävä, jääkaappien ja pakastimien valmistukseen tarkoitettu: — teho enintään 0,4 W  — täytetty valmiiksi voiteluaineella, jonka tilavuus on 190–210 ml  — imu- ja käsittelyputken sisähalkaisija 6,40–6,60 mm  — poistoputken sisähalkaisija 4,80–5,00 mm  — toimii harjattomalla tasavirtamoottorilla  — jäähdytysteho 340–360 W, kun paluupaine on ASHRAE-standardin mukaisesti matala ja kierrosnopeus on 3 000 kierrosta minuutissa  — syrjäytymä 6,5–7,5 cm <sup>3</sup>  — pyörimisnopeusalue 1 600 – 4 200 kierrosta minuutissa  (1)	0 %	-	31.12.2030
0.9045	ex 8414 59 35	50	tasavirtamoottorikäyttöinen keskipakopuhallin: — nimellisjännite vähintään 8 mutta enintään 13 V  — nimellinen enimmäisnopeus vähintään 1 400 mutta enintään 1 950 kierrosta minuutissa  — puhaltimen lapojen akselin vaaka- tai pystysuora asento  — kiihdytysaika enintään 10 sekuntia  — kaapeli, jonka pituus on vähintään 30 mutta enintään 50 cm ja jossa on RAST 2,5 -liitin  — nimellisteho vähintään 0,7 mutta enintään 3,5 W  — takometri tai takaisinkytkentäsignaali nopeuden seuraamiseksi	0 %	p/st	31.12.2030
0.9044	ex 8418 99 90	70	kodinkoneiden lauhdutin, joka on eräänlainen lämmönvaihdin, valmistettu kokonaan alumiinista (A3102, A3003, A4045 tai A4343), koostuu kahdesta pystysuorasta putkesta, joiden välissä on vaakatasossa 16 yhdensuuntaista litteää putkea, joissa on rivat:	0 %	-	31.12.2030

			<ul style="list-style-type: none"> <li>— yksi pystysuora putki, jossa on tulo- ja poistoputket</li> <li>— leveys vähintään 297 mutta enintään 373 mm</li> <li>— korkeus vähintään 154 mutta enintään 158 mm</li> <li>— syvyys vähintään 17 mutta enintään 23 mm</li> <li>— lauhduttimen ytimessä olevan ripakokonaisuuden tasomaisuustoleranssi alle 2 mm</li> <li>— paino vähintään 224 mutta enintään 283 g</li> </ul>			
0.9023	ex 8483 30 80	30	<p>henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen käynnistysmoottoreiden kommutaattorin laakerikilpi (laakeripesä, jossa on liukulaakeri):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— valmistettu korkeapainevalutekniikalla</li> <li>— valmistettu alumiiniseoksesta (EN AC-46000 tai EN AC-46000 S, standardien DIN EN 1706 ja GB/T 16116 mukaisesti)</li> <li>— sintrattu liukulaakeri</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9040	ex 8483 50 80	50	<p>painosorvattu yksiurainen tai kaksiurainen väkipyörä, metallia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— valmistettu DC03-teräksestä tai vastaavasta seostamattomasta teräksestä tai automaattiteräksestä</li> <li>— jakohalkaisija vähintään 67 mutta enintään 145 mm</li> <li>— sisäreikä, joka on suunniteltu laakerien tai kiilojen kiinnittämistä varten</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9039	ex 8483 50 80	60	<p>painosorvattu kolmiurainen väkipyörä, metallia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— valmistettu DC03-teräksestä tai vastaavasta seostamattomasta teräksestä tai automaattiteräksestä</li> <li>— jakohalkaisija vähintään 60 mutta enintään 130 mm</li> <li>— sisäreikä, joka on suunniteltu laakerien kiinnittämistä varten</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9025	ex 8483 60 80	20	<p>henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen käynnistysmoottoreiden vapaakytkin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kokonaispituus vähintään 49,4 mutta enintään 210 mm</li> <li>— käynnistysmoottorin hammaspyörässä vähintään 9 mutta enintään 16 hammasta</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9037	ex 8501 52 20	55	<p>harjattomat synkronoidut vaihtovirtasähkömoottorit, joissa on kestopagneetit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— antoteho vähintään 1 000 mutta enintään 1 400 W</li> </ul>	0 %	p/st	31.12.2030

			<ul style="list-style-type: none"> <li>— roottori, jossa on 8 napaa, jotka on toteutettu pääasiassa praseodyymi-neodyymi-rauta-boorista koostuvilla kestopagneeteilla (standardin GB/T 13560-2017 mukaisesti), suljettu ruostumattomasta teräksestä valmistettuun kuoreen</li> <li>— moottorin magneetin akselipään ulkoläpimitta vähintään 10,001 mutta enintään 10,007 mm</li> <li>— moottorin liitännät, jotka sijaitsevat 37,00 mm:n säteellä ja joiden välissä on 30,00 °n kulma</li> <li>— moottorin kotelo, joka on valmistettu painevalamalla ADC12- tai EN AC46000 -alumiiniseoksesta, joka koostuu alumiini-piikuparista (standardin JIS H5302-2000 tai EN 1706 mukaisesti)</li> <li>— jännitevakio (Ke) vähintään 0,0265 mutta enintään 0,0293 V-sek/rad</li> <li>— vastasähkömotorinen voima harmonisella monikerralla – viidennellä ei enempää kuin 0,4 % (perusaallosta) ja seitsemännellä ei enempää kuin 0,2 % (perusaallosta)</li> <li>— synkroninen induktanssi vähintään 33,49 mutta enintään 37,01 µH</li> <li>— hammastusmomentti enintään 15 mNm</li> <li>— kitkamomentti normaalissa lämpötilassa enintään 20 mNm</li> <li>— moottorin enimmäislämpötila käytön aikana enintään 200 °C</li> <li>— myös jos moottorin akselilla on hammastus</li> </ul>			
0.9020	ex 8503 00 20	20	moottoriajoneuvojen sähköisten ilmastointikompressoreiden sähkömoottorin roottorin pinnoitettu teräsydän: <ul style="list-style-type: none"> <li>— ulkoläpimitta vähintään 65 mutta enintään 80 mm</li> <li>— sisäläpimitta vähintään 15 mutta enintään 25 mm</li> <li>— korkeus vähintään 30 mutta enintään 45 mm</li> <li>— paino vähintään 0,5 mutta enintään 0,8 kg</li> <li>— ilman käämejä</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9019	ex 8503 00 20	30	moottoriajoneuvojen sähköisten ilmastointikompressoreiden sähkömoottorin staattorin pinnoitettu teräsydän: <ul style="list-style-type: none"> <li>— ulkoläpimitta vähintään 90 mutta enintään 120 mm</li> <li>— sisäläpimitta vähintään 65 mutta enintään 80 mm</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030

			<ul style="list-style-type: none"> <li>— korkeus vähintään 30 mutta enintään 45 mm</li> <li>— paino vähintään 0,7 mutta enintään 1,2 kg</li> <li>— ilman käämejä</li> </ul>			
0.9021	ex 8503 00 98	45	<p>ankkurikäänitys henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen käynnistysmoottoreissa käytettävää sähkömoottoria varten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ulkoläpimitta vähintään 52 mutta enintään 80 mm</li> <li>— kommutaattorin kuparilangan läpimitta vähintään 2 mutta enintään 4 mm</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9026	ex 8511 90 00	20	<p>henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen käynnistysmoottoreiden ja vaihtovirtageneraattoreiden D-pään laakerikilpi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— valmistettu korkeapainevalutekniikalla</li> <li>— valmistettu alumiiniseoksesta (EN 1706 -standardin luokka AC-47100 tai AC-47100 S tai AC-46000 tai AC-46000 S tai AC-44300)</li> <li>— myös jos siinä on laakeri</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9022	ex 8511 90 00	30	<p>kommutaattori henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen käynnistysmoottoreita varten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— pituus vähintään 27,7 mutta enintään 44,6 mm</li> <li>— kuvun tai lieriön muotoinen</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9043	ex 8516 80 80	10	<p>sähkökuumennusvastus, joka käsittää kolme silmukkaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— valmistettu pääasiassa ruostumattomasta AISI 316L -teräksestä</li> <li>— nimellisjännite 230 V</li> <li>— nimellisteho 2 000 W</li> <li>— lämmityselementin kokonaispituus vähintään 217 mutta enintään 223 mm</li> <li>— lämmityselementin käyttöpituus vähintään 169,5 mutta enintään 174,5 mm</li> <li>— kiinnityslaipan läpimitta vähintään 28 mutta enintään 32 mm</li> <li>— lämmityselementin taivutussäde 10,75 mm</li> <li>— varustettu lämpösulakkeilla</li> <li>— ilman sisäänrakennettua NTC-anturia</li> <li>— nikkelillä pinnoitettu nasta ja liitin</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030
0.9014	ex 8544 30 00	23	<p>korkeajänniteakun yksijohtiminen syöttökaapeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— korkeajänniteliitin</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030

			<ul style="list-style-type: none"> <li>— metallinen kaapelikenkä, jossa on reikä, muovikotelossa</li> <li>— vähintään kolme muovipidikettä kiinnittämistä varten</li> </ul> <p>hybridi- ja sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu (1)</p>			
0.9000	ex 8544 30 00	33	<p>johdinsarja turvallisuusparametrien siirtämiseen akkumoduuleista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tulo- ja lähtöliittimet</li> <li>— vähintään kolme muovipidikettä kiinnittämistä varten</li> </ul> <p>hybridi- ja sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu (1)</p>	0 %	-	31.12.2030
0.9002	ex 8544 30 00	43	<p>korkeajänniteakun kaapelisarja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— yksijohtiminen korkeajännitekaapeli, jonka päässä on litteä kaapelikenkä</li> <li>— sulake vähintään 10:n mutta enintään 400 A:n sähkövirtaa varten</li> <li>— eristetty litteä kuparijohdin, jonka päässä on litteä kaapelikenkä</li> <li>— vähintään kolme muovipidikettä kiinnittämistä varten</li> </ul> <p>hybridi- ja sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu (1)</p>	0 %	-	31.12.2030
0.9027	ex 8547 90 00	10	<p>litiumioniakkumoduulin komponentti, valmistettu kiilteestä paljontorjuntaa varten, yläosan ja sivujen erityinen muotoilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— pituus vähintään 480,0 mutta enintään 630,0 mm</li> <li>— leveys vähintään 78,0 mutta enintään 233,0 mm ja</li> <li>— paksuus vähintään 0,75 mutta enintään 2,50 mm</li> </ul>	1.85 %	-	31.12.2026
0.9038	ex 8548 00 90	45	<p>sähkömagneettisen häiriön suodatin, suunniteltu poistamaan johdoissa kulkevat sähkömagneettiset häiriöt voimajohdosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nimellisjännite 250 V (vaihtovirta)</li> <li>— nimellisvirta enintään 15 A</li> <li>— toimintataajuus 50/60 Hz</li> <li>— dielektrinen lujuus 1 500 V (vaihtovirta) 1 minuutin ajan</li> <li>— purkausvastus, jonka resistanssi on 470 k<math>\Omega</math></li> <li>— kolme varistoria: yhden nimellisjännite 680 V, toisen 910 V ja kolmannen 1 800 V (kunkin osalta <math>\pm 10</math> %)</li> </ul>	0 %	-	31.12.2030

			— kiinnitetty M8-ruuvilla, jonka keskimääräinen murtolujuus on 93 kgf/cm			
0.9033	ex 8708 94 99	80	kierukkapyörän aihio, jossa on hiiliteräksestä (GB/T 699, luokka 25 tai DIN EN 10277, luokka 11SMn30) valmistettu napa ja valetusta polyamidista 6/12 valmistettu rengas: — ulkoläpimitta vähintään 97,35 mutta enintään 102,65 mm  — sisäläpimitta vähintään 27,91 mutta enintään 27,93 mm  — navan korkeus vähintään 11,75 mutta enintään 12,00 mm  — kokonaiskorkeus vähintään 16,00 mutta enintään 18,00 mm	0 %	-	31.12.2030
0.9029	ex 8708 99 97	27	sisänapainen sähkömagneetin sydän, jota käytetään magnetoreologisissa moottorien kiinnikkeissä iskujen vaimentamiseen sekä eristämiseen henkilöautoissa: — jauhemetallurginen koostumus  — läpimitta enintään 90,95 mm  — kokonaiskorkeus 24,5 mm  — kyllästetty tiivisteaineella  — sinkillä pinnoitettu	0 %	-	31.12.2030
0.9030	ex 9401 99 20	30	istuinjärjestelmän lukitusmoduulit, jotka mahdollistavat istuimen liukumisen, lukitsemisen ja vapauttamisen kiskoilla satunnaisissa, toisistaan riippumattomissa asennoissa: — sisäänrakennettu turvalukitusmekanismi  — kasettirakenne, joka mahdollistaa kiinnittämisen istuimeen ruuviliitäntöjen avulla  — ruiskuvaletusta magnesiumseoksesta valmistettu kotelo  — äänenvaimennusjärjestelmä  — liitäntä auton kiskojarjestelmiin  — ei elektronista ohjausyksikköä  — ei puolijohteita  — paino vähintään 1 475 mutta enintään 1 619 g	0 %	-	31.12.2030

(1) Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella

